## Api Coren Grill

Método	Gategorías  Parametros	Objeto esperado	Acción	Respuesta
GET	/categorias		Devuelve todas las categorías	Array de objetos categoría
GET	/categorias/:id		Devuelve la categoría con categoría_id	Objeto categoría
POST	/categorias	{     "categoria_id":"customid",     "categoria_es":"nombreEs"     "categoria_en":"nombreEng"     "descripcion_es":"descEs",     "descripcion_en":"descEng", }	Crea una nueva categoría	
DELETE	/categorias/:id		Elimina la categoría con categoria_id	

## Rutas Menús

Método	Parametros	Objeto esperado	Acción	Respuesta
GET	/menus		Devuelve	Array de
			todos los	objetos
			menus	menus
GET	/menus/:id		Devuelve el	Objeto
			menú con	menú
			menu_id :id	
POST	/menus	{"componentes_es": [[Plato(s)]]	Crea un nuevo	
		"componentes_en[[Plato(s)]],	menú	
		"menu_id": "IdMenu",	(Los platos son	
		"menu_es": "MenuEsp",	un array de	
		"menu_en": "MenuEng",	arrays de	
		"precio": "precio",	string, si el	
		"num_personas": numpersonas,	subarray tiene	
		}	varios strings,	
			serán platos	
			elegibles)	
DELETE	/menus/:id		Elimina un	
			menú con	
			menu_id :id	
•				
-				

## Rutas Productos

Método	Parametros	Objeto esperado	Acción	Respuesta
GET	/productos		Devuelve	Array de
			todos los	objetos
			productos	producto

Array de objetos
objetos
-
id productos
0
na
1
Devuelve
un array
de pedidos
Objeto
sa pedido
ļ
es)
se
'