



Databases. Java DataBase Connectivity

JDBC

Course Schedule

- Block 1: 9:00 – 10:30
- Pause: 10:30 – 10:45
- Block 2: 10:45 – 12:15
- Lunch: 12:15 – 13:00
- Block 3: 13:00 – 14:30
- Pause: 14:30 – 14:45
- Block 4: 14:45 – 16:15

Where to Find The Code and Materials?

Java Academy projects and examples are available @GitHub:

<https://github.com/iproduct/course-java-web-2021>

Базы от данни



Съдържание

1. Базис от данни (БД). Видове БД.
2. Системи за управление на бази от данни (СУБД)
3. Релационен и обектен модели
4. Релации и релационни схеми
5. Базови и производни релации. Домейни. Ограничения
6. Ключове.
7. Връзки между таблици и кардиналност.
8. Операции над релационни бази от данни
9. Нормализация на бази от данни
10. Транзакции и конкурентност
11. Новостите в JDBC™ 4.1 (Java 7): try-with-resources и RowSets

Бази от данни (БД)

- Дефиниция (Wikipedia):

База данни (БД, още база от данни) представлява колекция от логически свързани данни в конкретна предметна област, които са структурирани по определен начин. В първоначалния смисъл на понятието, използван в компютърната индустрия, базата от данни се състои от записи, подредени систематично, така че компютърна програма да може да извлича информация по зададени критерии.

Видове БД – според структурата

- Йерархични бази от данни
 - директорийна структура, файлова система
 - IBM IMS – 1968 г.
- Мрежови модел на БД - Чарлс Бейчман
 - позволява представяне на връзки 1:N между различните нива на йерархията
 - CODASYL IDMS – 1971 г.
- Релационни БД – Едгар Код – 1970 г.
- Обектно-ориентирани бази от данни

Видове БД – според предназначението

- Оперативни БД
- Аналитични БД
- Data warehouse
- БД за крайни потребители
- Външни БД
- Хипермедийни БД
- Навигационни БД
- Документно-ориентирани БД
- БД работещи в реално време


Системи за управление на бази от данни (СУБД)

- **Def:** съвкупност от компютърни програми, използвани за изграждане, поддръжка и използване на бази от данни
- **Примери:** MySQL, PostgreSQL, DB2, Microsoft SQL Server, Access, Oracle, Paradox, dBase, FoxPro, Clipper, Sybase, Informix
- **СУБД** създават, обработват и поддържат определени структури от данни. Най-популярен е релационният модел, при който данните се организират в таблици, между които се осъществяват връзки (т.н. релации). Таблиците се състоят от именувани редове и колони. Редовете се наричат записи, а колоните - полета.

ОСНОВНИ КОМПОНЕНТИ НА СУБД

- Релационни СУБД - RDBMS
 - Интерфейсни драйвери
 - SQL engine
 - Transaction engine
 - Relational engine
 - Storage engine
- Обектно-ориентирани БД – ODBMS
 - Езикови драйвери – C++, Java, .Net, Ruby
 - ОО език за заявки – JPAQL, LINQ, ...
 - Transaction & Storage engines

ОСНОВНИ КОМПОНЕНТИ НА СУБД





Релационна база от данни

- **Def:** Релационна база данни е тип база данни, която съхранява множество данни във вид на релации, съставени от записи и атрибути (полета) и възприемани от потребителите като таблици.
- Релационните бази данни понастоящем преобладават при избора на модел за съхранение на финансови, производствени, лични и други видове данни.
- Терминът „релационна база данни“ за първи път е предложен през 1970 година от Едгар Код, учен в IBM.

Релационен модел


- релация, релационна схема (relation) \leftrightarrow таблица (table),
- запис, кортеж (tuple) \leftrightarrow ред (row)
- атрибут, поле (attribute) \leftrightarrow стълб, колона (column)



Релационен модел – таблица Customer

Customer ID	Tax ID	Name	Address	[More fields...]
1234567890	555-5512222	Ramesh	323 Southern Avenue	...
2223344556	555-5523232	Adam	1200 Main Street	...
3334445563	555-5533323	Shweta	871 Rani Jhansi Road	...
4232342432	555-5325523	Sarfaraz	123 Maulana Azad Sarani	...

Релационен модел



Релации и релационни схеми

- **Def:** Релацията (relation) се дефинира като множество от записи, които имат едни и същи атрибути. Записът обикновено представя обект и информация за обекта, който обичайно е физически обект или понятие. Релацията обикновено се оформя като таблица, организирана по редове и колони. Всички данни, които се съдържат в даден атрибут, принадлежат на едно и също множество от допустими стойности, наречено домейн, и съблюдават едни и същи ограничения.
- Заглавието (heading) на таблицата се нарича релационна схема, а множеството от всички релационни схеми в БД – схема на БД (database schema)

Базови и производни релации. Домейни. Ограничения

- **Def:** . Релациите, които съхраняват данните, се наричат **базови релации (base relations)** или таблици (**tables**). Други релации обаче не съхраняват данни, а се изчисляват чрез прилагането на операции над други релации. Наричат се **производни релации (отношения)**, а в приложенията за бази данни се наричат заявка (**query**) и изглед (**view**).
- **Def: Домейн** в базите данни означава множеството от допустимите стойности на даден атрибут на релация, т.е. представлява известно ограничение върху стойностите на атрибута.
- **Def: Ограниченията (constraints)** позволяват в още по-голяма степен да се специфицират стойностите, които атрибутите от даден домейн могат да приемат – например от 1 до 10.

Ключове


- **Ключ (key)** се наричат един или повече атрибута, такива че:

1) релацията няма две различни записа с едни и същи стойности за тези атрибути

2) няма строго подмножество на тези атрибути с горното свойство



- **Първичен ключ (primary key)** е атрибут (по-рядко група атрибути), който служи да идентифицира по уникален начин всеки запис (екземпляр) на релацията

- **Външният ключ (foreign key)** е необходим, когато налице е отношение между две таблици (релации).



Връзки между таблици и кардиналност

- **Отношение (relationship)** се нарича зависимост, съществуваща между две таблици, когато записи от първата таблица могат да се свържат по някакъв начин със записи от втората таблица.
- Кардиналност:
 - едно към едно (1:1),
 - едно към много (1:N),
 - много към много (M:N).



Операции над релационни бази от данни

- **Оператор обединение (union)** комбинира записи от две релации и премахва от резултата всички евентуални повтарящи се записи. Релационният оператор обединение е еквивалентен на SQL-оператора UNION.
- **Оператор сечение (intersection)** извежда множеството от записи, които са общи за двете релации. Сечението в SQL е реализирано чрез оператора INTERSECT.
- **Оператор разлика (difference)** се прилага над две релации и в резултат връща множеството от записите от първата релация, които не съществуват във втората релация. В SQL разликата е имплементирана посредством оператора EXCEPT или MINUS.

Операции над релационни бази от данни

- **Оператор декартово произведение** или само произведение (Cartesian product, cross join, cross product) на две релации представлява съединение (join), при което всеки запис от първата релация се конкатенира с всеки запис от втората релация. В SQL операторът е реализиран под името CROSS JOIN.
- **Операцията селекция (selection, restriction)** връща само онези записи от дадена релация, които отговарят на избрани критерии, т.е. подмножество в термините на теорията на множествата. Еквивалентът на селекцията в SQL е заявка SELECT с клауза WHERE.

Операции над релационни бази от данни

- **Операцията проекция (projection)** е по своя смисъл селекция, при която повтарящите се записи се отстраняват от резултата. В SQL е реализирана с клаузата GROUP BY или чрез ключовата дума DISTINCT, внедрена в някои диалекти на SQL.
- **Операцията съединение (join)**, дефинирана за релационни бази данни, често се нарича и естествено съединение (natural join). При този вид съединение две релации са свързани посредством общите им атрибути. В SQL тази операция е реализирана приблизително чрез оператора за съединение INNER JOIN. Други видове съединение са лявото и дясното външни съединения, внедрени в SQL като LEFT JOIN и RIGHT JOIN, съответно.

Операции над релационни бази от данни

- **Операцията деление (division)** е малко по-сложна операция, при която записи от една релация в ролята на делител се използват, за да се раздели втора релация в ролята на делимо. По смисъла си, тази операция е обратна на операцията (декартово) произведение.

Нормализация на бази от данни

- **Нормализацията**, т.е. привеждането в нормална форма включва набор от практики по отстраняването на повторения сред данните, което от една страна води до икономия на памет и повишено бързодействие, а от друга страна предпазва от аномалии при манипулирането с данните (вмъкване, актуализиране и изтриване) и от загуба на тяхната цялост. В процеса на нормализация се осигурява оптимална структура на базата от данни, основаваща се на взаимозависимостта между данните. Структурата на таблиците се трансформира, с цел да се оптимизират функционалните зависимости на съставните им атрибути.
- **Нормални форми** – https://en.wikipedia.org/wiki/Database_normalization

Транзакции и конкурентност

- Транзакция = бизнес събитие
- ACID правила:
 - **Атомарност (Atomicity)**: или се изпълнява цялата транзакция – всички задачи, или не се изпълнява никоя от тях (rolled back).
 - **Съгласуваност (Consistency)**: транзакцията трябва да запазва integrity constraints.
 - **Изоляция (Isolation)**: две едновременно транзакции не могат да си взаимодействат.
 - **Постоянство (Durability)**: успешно завършените транзакции не могат да се отменят.

Java DataBase Connectivity (JDBC)

Practical Exercises



Java Database Connectivity (JDBC)

- **Java Database Connectivity (JDBC)** е **application programming interface (API)** на езика **Java**, който дефинира как клиентите могат да достъпват, извличат и модифицират данни в една релационна база от данни.
- **JDBC-to-ODBC bridge** позволява връзки към всякакви ODBC-достъпни източници на данни в **Java virtual machine (JVM)** среда.

Java Database Connectivity (JDBC) – Example (1)

```
Scanner sc = new Scanner(System.in);
Properties props = new Properties();

System.out.println("Enter username (default root): ");
String user = sc.nextLine().trim();
user = user.length() > 0 ? user : "root";
props.setProperty("user", user);

String password = sc.nextLine().trim();
password = password.length() > 0 ? password : "root";
props.setProperty("password", password);
```

Java Database Connectivity (JDBC) – Example (2)

// 1. Load jdbc driver (optional)

```
try {  
    Class.forName("com.mysql.cj.jdbc.Driver");  
} catch (ClassNotFoundException e) {  
    e.printStackTrace();  
    System.exit(0);  
}  
System.out.println("Driver loaded successfully.");
```

// 2. Connect to DB

```
Connection connection =  
    DriverManager.getConnection(  
        "jdbc:mysql://localhost:3306/employees?useSSL=false", props);  
  
System.out.println("Connected successfully.");
```


Java Database Connectivity (JDBC) – Example (3)

// 3. Execute query

```
PreparedStatement stmt =  
    connection.prepareStatement("SELECT * FROM employees JOIN salaries ON  
employees.emp_no=salaries.emp_no WHERE salaries.salary > ?");
```

```
System.out.println("Enter minimal salary (default 20000): ");  
String salaryStr = sc.nextLine().trim();
```

```
double salary = Double.parseDouble(salaryStr);
```

```
stmt.setDouble(1, salary);  
ResultSet rs = stmt.executeQuery();
```

Java Database Connectivity (JDBC) – Example (4)

```
// 4. Process results
while (rs.next()) {
    System.out.printf("| %-15.15s | %-15.15s | %10.2f |\n",
        rs.getString(2),
        rs.getString("last_name"),
        rs.getDouble("salary")
    );
}

// 5. Close connection and statement
connection.close();
```

Novelties in JDBC™ 4.1 (Java 7): try-with-resources

- `java.sql.Connection`, `java.sql.Statement` и `java.sql.ResultSet` имплементируют интерфейса **AutoCloseable**:

```
Class.forName("com.mysql.jdbc.Driver");           //Load MySQL DB driver

try (Connection c = DriverManager.getConnection(dbUrl, user, password);
     Statement s = c.createStatement() ) {

    c.setAutoCommit(false);

    int records = s.executeUpdate("INSERT INTO product " //Insert new product
                                + "VALUES ('CP-00002', 'Lenovo', 790.0, 'br', 'Laptop')");

    System.out.println("Successfully inserted "+ records + " records.");

    records = s.executeUpdate("UPDATE product "         //Update product price
                                + "SET price=470, description='Classic laptop' "
                                + "WHERE code='CP-00001'");

    System.out.println("Successfully updated "+ records + " records.");

    c.commit();                                       //Finish transaction
}
```

Novelties in JDBC™ 4.1 (Java 7): RowSets (1)

<https://docs.oracle.com/javase/tutorial/jdbc/basics/rowset.html>

- **RowSet** – дава възможност да работим с данните от таблиците в базата от данни като с нормални JavaBeans™ компоненти – да достъпваме и променяме стойностите като свойства (properties), да закачаме слушатели на събития свързани с промяна на данните (event listeners), както и да скролираме (scroll) и променяме (update) данните в заредените в RowSet-а редове
- Свързан (connected) RowSet
 - **JdbcRowSet** – обвиващ клас около стандартния JDBC ResultSet
- Несвързан (disconnected) RowSet
 - **CachedRowSet** - кешира данните в паметта, подходящ за изпращане
 - **WebRowSet** - подходящ за изпращане на данните през HTTP (XML)
 - **JoinRowSet** - позволява извършване на JOIN без свързване към БД
 - **FilteredRowSet** - позволява локално филтриране на данните (R/W)

Novelties in JDBC™ 4.1 (Java 7): RowSets (2)

```
try {  
    RowSetFactory rsFactory = RowSetProvider.newFactory();  
    JdbcRowSet rowSet = rsFactory.createJdbcRowSet();  
    rowSet.setUrl("jdbc:mysql://localhost:3306/java21");  
    rowSet.setUsername(username);  
    rowSet.setPassword(password);  
    rowSet.setCommand("SELECT * FROM product");  
    rowSet.execute();  
    rowSet.absolute(3);           // Позиционира на третия запис  
    rowSet.updateFloat("price", 18.70f); //Променя цената на 18.70  
    rowSet.updateRow();           // Активира промените в RowSet-а  
}
```

Novelties in JDBC™ 4.1 (Java 7): RowSets (3)


```
try {  
    RowSetFactory rsFactory = RowSetProvider.newFactory();  
    CachedRowSet rowSet = rsFactory.createCachedRowSet();  
    rowSet.setUrl("jdbc:mysql://localhost:3306/java21");  
    rowSet.setUsername(username);  
    rowSet.setPassword(password);  
    rowSet.setCommand("SELECT * FROM product");  
    int [] keyColumns = {1}; rowSet.setKeyColumns(keyColumns);  
    rowSet.execute();  
    rowSet.absolute(3); rowSet.updateFloat("price", 18.70f);  
    rowSet.updateRow();  
    rowSet.acceptChanges(con); // Синхронизация с БД  
}
```

Resources

- Wikipedia – Free Online Encyclopedia –
http://wikipedia.org/https://en.wikipedia.org/wiki/Relational_model
- Oracle® Java™ Technologies webpage –
<http://www.oracle.com/technetwork/java/>
- Oracle®: The Java Tutorials: Lesson: JDBC Basics –
<http://docs.oracle.com/javase/tutorial/jdbc/basics/index.html>
- Oracle®: Новости в JDBC™ 4.1 –
http://docs.oracle.com/javase/7/docs/technotes/guides/jdbc/jdbc_41.html
- Joshua Bloch: Automatic Resource Management (V.2) –
https://docs.google.com/View?id=ddv8ts74_3fs7483dp

Introduction to SQL

Practical Exercises – <https://www.w3schools.com/sql/>



Thank's for Your Attention!



Trayan Iliev

IPT – Intellectual Products & Technologies

<http://iproduct.org/>

<http://robolearn.org/>

<https://github.com/iproduct>

<https://twitter.com/trayaniliev>

<https://www.facebook.com/IPT.EACAD>