

Міністерство освіти і науки України
Національний технічний університет України "Київський
політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"
Фізико-технічний інститут

КРИПТОГРАФІЯ
КОМП'ЮТЕРНИЙ ПРАКТИКУМ №4
Вивчення криптосистеми RSA та алгоритму електронного підпису;
ознайомлення з методами генерації параметрів для асиметричних
криптосистем

Виконали студенти групи ФБ-23:
Кушнар'ов Данііл та Присєвок Оксана

Київ - 2024

Мета: Ознайомлення з тестами перевірки чисел на простоту і методами генерації ключів для асиметричної криптосистеми типу RSA; практичне ознайомлення з системою захисту інформації на основі криптосистеми RSA, організація з використанням цієї системи засекреченого зв'язку й електронного підпису, вивчення протоколу розсилання ключів.

Хід роботи:

1. Написати функцію пошуку випадкового простого числа з заданого інтервалу або заданої довжини, використовуючи датчик випадкових чисел та тести перевірки на простоту. В якості датчика випадкових чисел використовуйте вбудований генератор псевдовипадкових чисел вашої мови програмування. В якості тесту перевірки на простоту рекомендовано використовувати тест Міллера-Рабіна із попередніми пробними діленнями. Тести необхідно реалізувати власноруч, використання готових реалізацій тестів не дозволяється.

Виконання завдання:

```
#lab4, v_6
import random
from math import gcd

# Завдання 1: Перевірка числа на простоту
def is_probable_prime(n, iterations=5):
    """Перевіряємо, чи є число n імовірно простим за допомогою
    тесту Міллера-Рабіна."""
    if n < 2:
        return False
    if n in (2, 3):
        return True
    if n % 2 == 0:
        return False

    # Розкладання n-1 у вигляді 2^s * d
    s, d = 0, n - 1
    while d % 2 == 0:
        s += 1
        d //= 2

    # Локальна функція перевірки свідків складеності
    def is_composite(base):
        result = pow(base, d, n)
        if result == 1:
```

```

        if result in (1, n - 1):
            return False
        for _ in range(s - 1):
            result = pow(result, 2, n)
            if result == n - 1:
                return False
        return True

    for _ in range(iterations):
        candidate = random.randint(2, n - 2)
        if is_composite(candidate):
            return False
    return True

def find_prime(bit_size):
    """Генеруємо випадкове просте число заданого розміру в бітах."""
    while True:
        num = random.getrandbits(bit_size) | (1 << (bit_size - 1)) | 1
        if is_probable_prime(num):
            return num

# Генерація випадкового простого числа для завдання 1
bit_length = 256
random_prime_number = find_prime(bit_length)
print(f"№1: Згенеровано випадкове просте число ({bit_length} біт): {random_prime_number}")

```

Результат:

```

PS D:\kpi\crypto 1> & C:/Users/Home/AppData/Local/Programs/Python/Python312/python.exe "d:/kpi/crypto 1/lab4_1.py"
№1: Згенеровано випадкове просте число (256 біт): 81391934231376981079556524360698638819751300463066206681592178426634505468591

```

- За допомогою цієї функції згенерувати дві пари простих чисел p, q і p_1, q_1 довжини щонайменше 256 біт. При цьому пари чисел беруться так, щоб $pq \leq p_1q_1$; p, q – прості числа для побудови ключів абонента А, p_1, q_1 – абонента В.

Виконання завдання:

```

# Завдання 2: Генерація пар простих чисел
def generate_key_pairs(size=256):

```

```

        """Створюємо дві пари простих чисел (p, q) і (p1, q1),
        дотримуючись умови p*q <= p1*q1."""
        while True:
            p, q = find_prime(size), find_prime(size)
            p1, q1 = find_prime(size), find_prime(size)
            if p * q <= p1 * q1:
                return (p, q), (p1, q1)

key_pair_a, key_pair_b = generate_key_pairs()
print("№2: Пара (p, q) A:", key_pair_a)
print("№2: Пара (p1, q1) B:", key_pair_b)

```

Результат:

```

№2: Пара (p, q) A: (73351678178776623360959843497181365522470095200042761386897153916192450781117, 73976748190588462794980640195908374079618194092687
688952505881685087743835679)
№2: Пара (p1, q1) B: (97988833115103674507985707336170465200520216782666671927644125829931712586907, 106777460838702105330703674420392133018451621113
417180426839077120174574865329)

```

3. Написати функцію генерації ключових пар для RSA. Після генерування функція повинна повертати та/або зберігати секретний ключ (d, p, q) та відкритий ключ (n, e). За допомогою цієї функції побудувати схеми RSA для абонентів A і B - тобто, створити та зберегти для подальшого використання відкриті ключі (e, n), (e1, n1) та секретні d і d1.

Виконання завдання:

```

# Завдання 3: Генерація ключів RSA
def rsa_key_generation(prime1, prime2):
    """Генеруємо публічний та приватний ключі RSA на основі двох
    простих чисел."""
    modulus = prime1 * prime2
    phi = (prime1 - 1) * (prime2 - 1)

    # Пошук відкритої експоненти e
    public_exponent = 65537 # Стандартне значення
    if gcd(public_exponent, phi) != 1:
        for candidate in range(3, phi, 2):
            if gcd(candidate, phi) == 1:
                public_exponent = candidate
                break

    # Обчислення секретної експоненти d
    private_exponent = pow(public_exponent, -1, phi)

```

```

# Повернення пари ключів
return (public_exponent, modulus), (private_exponent, prime1,
prime2)

# Генерація RSA-ключів для абонентів А та В
public_key_a, private_key_a = rsa_key_generation(key_pair_a[0],
key_pair_a[1])
public_key_b, private_key_b = rsa_key_generation(key_pair_b[0],
key_pair_b[1])

print("№3: Відкритий ключ А:", public_key_a)
print("№3: Секретний ключ А:", private_key_a)
print("№3: Відкритий ключ В:", public_key_b)
print("№3: Секретний ключ В:", private_key_b)

```

Результат:

```

№3: Відкритий ключ А: (65537, 54263186259884408021898011464371144679905014999443144240634326800336174716334925961338943563176085371167836882004199047
02475026921710195880823625244073443)
№3: Секретний ключ А: (161439126858908126342519100284161401798798843776666986039014313128912634789366260325863744570289855698539756914092841882332466
2657716827424144304496304465, 73351678178776623360959843497181365522470095200042761386897153916192450781117, 7397674819058846279498064019590837407961
8194092687688952505881685087743835679)
№3: Відкритий ключ В: (65537, 10462998790578098633165889812073485069828588049303994681393492128104547803742530959561410520005926579488298770364557965
374968233575469934349965623733647403)
№3: Секретний ключ В: (610167311254870304806395078700026741968321416385170777924192251161981342617495406839630938494296127488261496007784472884009583
1213936393600375147798589089, 97988833115103674507985707336170465200520216782666671927644125829931712586907, 1067774608387021053307036744203921330184
51621113417180426839077120174574865329)

```

- Написати програму шифрування, розшифрування і створення повідомлення з цифровим підписом для абонентів А і В. Кожна з операцій (шифрування, розшифрування, створення цифрового підпису, перевірка цифрового підпису) повинна бути реалізована окремою процедурою, на вхід до якої повинні подаватись лише ті ключові дані, які необхідні для її виконання. За допомогою датчика випадкових чисел вибрати відкрите повідомлення М і знайти криптограму для абонентів А і В, перевірити правильність розшифрування. Скласти для А і В повідомлення з цифровим підписом і перевірити його.

```

# Функція для перетворення рядка в число
def string_to_number(message):
    return int.from_bytes(message.encode('utf-8'), 'big')

# Функція для перетворення числа в рядок
def number_to_string(number):
    byte_length = (number.bit_length() + 7) // 8

```

```

        return number.to_bytes(byte_length, 'big').decode('utf-8',
errors='ignore')

# Функція шифрування
def encrypt(message, public_key):
    e, n = public_key
    m = string_to_number(message)
    cipher = pow(m, e, n)
    return cipher

# Функція дешифрування
def decrypt(cipher, private_key):
    d, p, q = private_key
    n = p * q
    decrypted = pow(cipher, d, n)
    return number_to_string(decrypted)

# Функція хешування повідомлення (SHA-256)
def hash_message(message):
    return int(hashlib.sha256(message.encode('utf-8')).hexdigest(), 16)

# Функція підпису повідомлення
def sign_message(message, private_key):
    d, p, q = private_key
    n = p * q
    message_hash = hash_message(message)
    signature = pow(message_hash, d, n)
    return signature

# Функція перевірки підпису
def verify_signature(message, signature, public_key):
    e, n = public_key
    message_hash = hash_message(message)
    verified_hash = pow(signature, e, n)
    return message_hash == verified_hash

```

```

# Приклад шифрування та дешифрування
print('\n№4')
message = "Hello, RSA!"
print(f"Повідомлення для шифрування: {message}")
encrypted_message = rsa.encrypt(message, public_key_a)
print(f"Зашифроване повідомлення: {encrypted_message}")
decrypted_message = rsa.decrypt(encrypted_message, private_key_a)
print(f"Дешифроване повідомлення: {decrypted_message}")

# Приклад підпису та перевірки підпису
signature = rsa.sign_message(message, private_key_a)
print(f"Підпис повідомлення: {signature}")

```

```

    is_valid = rsa.verify_signature(decrypted_message, signature,
public_key_a)
    print(f"Перевірка підпису: {'Дійсний' if is_valid else 'Недійсний'}")

    # Приклад перевірки підпису зміненого повідомлення
    is_valid = rsa.verify_signature(decrypted_message + 'a', signature,
public_key_a)
    print(f"Перевірка підпису пошкодженого повідомлення: {'Дійсний' if
is_valid else 'Недійсний'}")

```

```

№4
Повідомлення для шифрування: Hello, RSA!
Зашифроване повідомлення: 3140442310866980554634895658224169236341263976597800357060167
Дешифроване повідомлення: Hello, RSA!
Підпис повідомлення: 182368477505209498999073309874299592235994853823455211895280850222
Перевірка підпису: Дійсний
Перевірка підпису пошкодженого повідомлення: Недійсний

```

5. За допомогою раніше написаних на попередніх етапах програм організувати роботу протоколу конфіденційного розсилання ключів з підтвердженням справжності по відкритому каналу за допомогою алгоритму RSA. Протоколи роботи кожного учасника (відправника та приймаючого) повинні бути реалізовані у вигляді окремих процедур, на вхід до яких повинні подаватись лише ті ключові дані, які необхідні для виконання. Перевірити роботу програм для випадково обраного ключа $0 < k < n$.

```

import rsa

class Person:
    def __init__(self, name, bit_size=256):
        # Generate key pairs
        prime1, prime2 = rsa.generate_key_pairs(size=bit_size)[0]
        self.name = name
        self.public_key, self.private_key = rsa.rsa_key_generation(prime1,
prime2)
        self.friends_public_key = None

    def send_message(self, message):
        encrypted_message = rsa.encrypt(message, self.friends_public_key) #
Encrypt message
        signature = rsa.sign_message(message, self.private_key) # Create
signature
        return encrypted_message, signature

    def receive_message(self, encrypted_message, signature):
        # Decrypt the message
        decrypted_message = rsa.decrypt(encrypted_message, self.private_key)

```

```

        # Verify the signature
        is_valid = rsa.verify_signature(decrypted_message, signature,
self.friends_public_key)
        if not is_valid:
            return None

        # Return the decrypted message as a string
        return decrypted_message

def take_friends_key(self, public_key):
    self.friends_public_key = public_key

```

```

print('\n№5')
# Create two people (sender and receiver)
alice = Person('Alice')
bob = Person('Bob')

#Exchange public keys
alice.take_friends_key(bob.public_key)
bob.take_friends_key(alice.public_key)

# Alice sends a message to Bob
message = "Hello, Bob!"
print(f"Аліса пише '{message}' Бобу")
encrypted_message, encrypted_message_signature =
alice.send_message(message)
print(f"Зашифроване повідомлення: {encrypted_message}")
print(f"Підпис повідомлення Аліси: {encrypted_message_signature}")

decrypted_message= bob.receive_message(encrypted_message,
encrypted_message_signature)

if decrypted_message:
    print(f"Боб отримав: {decrypted_message}")
else:
    print('Повідомлення пошкоджене')

# Bob sends a message to Alice
message = "Hello, Alice!"
print(f"\nБоб пише '{message}' Алісі")
encrypted_message, encrypted_message_signature = bob.send_message(message)
print(f"Зашифроване повідомлення: {encrypted_message}")
print(f"Підпис повідомлення Боб: {encrypted_message_signature}")

decrypted_message= alice.receive_message(encrypted_message,
encrypted_message_signature)

```



```

if decrypted_message:
    print(f"Аліса отримала: {decrypted_message}")
else:
    print('Повідомлення пошкоджене')

```

№5
 Аліса пише 'Hello, Bob!' Бобу
 Зашифроване повідомлення: 18107642183163553384069673289116817840011385113249850515643297880084
 Підпис повідомлення Аліси: 23039713111933900236849211774521393502584373254687756792098816961659
 Боб отримав: Hello, Bob!

Боб пише 'Hello, Alice!' Алісі
 Зашифроване повідомлення: 11016226520447584222326207184017779087921310874313850106574295609928
 Підпис повідомлення Боб: 319099715275646013481889719807633560702384609714502483877407850803443
 Аліса отримала: Hello, Alice!

Підставив відкритий ключ А конвертований у HEX

Encryption

✖ Clear

Modulus

75F6B924DA32D6758D2D0B9FBC9BBE31CAC8631B0F330D4BB0471CC1D989A9BF4DA37F78C9CC94BAF07

Public exponent

10001

Message

Hello, RSA!

Text ▼

Encrypt

Ciphertext

4B4AA6C4F1580F2E00DCE45F4F4F0DB40788DB3101C65A749AC0D55D05D17CF4678D40389F816A7843006

From

Hexadecimal ▼

To

Decimal ▼

Enter hex numbers

4B4AA6C4F1580F2E00DCE45F4F4F0DB40788DB3101C65A749AC0D55D05D17CF4678D40389F816A7843006

16

= Convert

✖ Reset

↕ Swap

Decimal number (154 digits)

394334143766902821223054624568801

530402008581289435840672921709035

10

№3
Відкритий ключ А: (65537, 6178263559633057148267807723786822689853507354271103554805737053903986071238208067502946203776131463132298348011108982858765071921031193101260286905417517)
Секретний ключ А: (1208370573986855158559237673428742439210556743016113117254374438209580747686487537184350425347702431387234863951015319288419174432654233652304400063766457, 824014895164634907665882094565443143)
Відкритий ключ В: (65537, 984482373254063996191137802274573485879032931706992074431234982106259146730503665868183301712212624608823556291952303157642830100003571045168815339174919)
Секретний ключ В: (2248910632159938979046572781459731091251735691602993398329340966432897533999105595925335910132666878920527788504364274556923456921150505400420919760138113, 8942551366271563420041584032482503111)
№4
Повідомлення для шифрування: Hello, RSA!
Зашифроване повідомлення: 394334143766902821223054624568801530402008581289435840672921709035017076529499141260704744258064127544053973186585184940320148081729006037045501390745259
Дешифроване повідомлення: Hello, RSA!

```
if __name__ == "__main__":  
    message = "Hello, RSA!"  
    print(f"\n Повідомлення для шифрування: {message}")  
  
    # Приклад шифрування та дешифрування  
    print('Розшифрувати повідомлення з сервера')  
  
    public_key_a = (  
        65537,  
        6178263559633057148267807723786822689853507354271103554805737053903986  
071238208067502946203776131463132298348011108982858765071921031193101260286905  
417517  
    )  
  
    private_key_a = (  
        1208370573986855158559237673428742439210556743016113117254374438209580  
747686487537184350425347702431387234863951015319288419174432654233652304400063  
766457,  
        8240148933807954593245781067282764571978707042503348499197034167609630  
4784619,  
        7497757151311517945986927659421448633700510296576516463490766588209456  
5443143  
    )  
  
    encrypted_message =  
394334143766902821223054624568801530402008581289435840672921709035017076529499  
9141260704744258064127544053973186585184940320148081729006037045501390745259  
  
    decrypted_message = decrypt(encrypted_message, private_key_a)  
    print(f"Дешифроване повідомлення: {decrypted_message}")  
  
    # Приклад підпису та перевірки підпису  
    signature = sign_message(message, private_key_a)  
    print(f"Підпис повідомлення: {signature}")  
    is_valid = verify_signature(decrypted_message, signature, public_key_a)  
    print(f"Перевірка підпису: {'Дійсний' if is_valid else 'Недійсний'})
```

Підставив зашифроване повідомлення і ключі з сайту

Повідомлення для шифрування: Hello, RSA!
Розшифрувати повідомлення з сервера
Дешифроване повідомлення: Hello, RSA!
Підпис повідомлення: 5590670207958017058560889885268889569187180650774226632809969272225344759366937520190979123865405542478273237154476533384135644059209531675853214333202477
Перевірка підпису: Дійсний

Підпис дійсний