



(/workspaces)

My Workspace

Invite

Search your collections



Upgrade

02.PM-Brandi-C\_Testes\_API\_USER\_TYPE Virgilio Quintino (/me)

CURRENT

Publish

Share

Documentation Monitors Mocks Changelog

No Environment

cURL

Double Column

## 02.PM-Brandi-C\_Testes\_API\_USER\_TYPE (0)

Testes Webservices Projeto Brandi\_C - Alteração dos api/user/type

Testes efetuados a partir de:

DATA: 12-06-2019 HORA: 23:00

USER: Quintino USER: Filipe

### /api/user/type/list - Listar Tipos de Utilizadores

#### GET ../api/user/type/list - obter lista de tipos de utilizadores sem login ERROR:1 (0)

`http://brandic.dev11.eu:61080/api/user/type/list`

GET /api/user/type/list: para listar os tipos de utilizador

Condições: Tem que estar autenticado Tem que ser Admin

recebe: search - palavra a ser utilizada na pesquisa (esta pesquisa no nome)

devolve: se não tiver permissões:

```
{ "error": 1, "message": "Não tem permissões para listar tipos de utilizador", "res": { "user_types": [] } }
```

#### Headers

Example Request ../api/user/type/list - obter lista de tipos de utilizadores sem login ERRO...

```
curl --location --request GET "http://brandic.dev11.eu:61080/api/user/type/list" \
--header "Content-Type: application/x-www-form-urlencoded"
```

Content-Type	application/x-www-form-urlencoded
--------------	-----------------------------------

## GET ../api/user/type/list - obter lista de tipos de utilizadores com login usertype 2 ERROR:1

 (0)

```
http://brandic.dev11.eu:61080/api/user/type/list
```

GET /api/user/type/list: para listar os tipos de utilizador

Condições: Tem que estar autenticado Tem que ser Admin

recebe: search - palavra a ser utilizada na pesquisa (esta pesquisa no nome)

devolve: se não tiver permissões:

```
{ "error": 1, "message": "Não tem permissões para listar tipos de utilizador", "res": { "user_types": [] } }
```

### Headers

Content-Type	application/x-www-form-urlencoded
--------------	-----------------------------------

Example Request ../api/user/type/list - obter lista de tipos de utilizadores com login usert...

```
curl --location --request GET "http://brandic.dev11.eu:61080/api/user/type/li
st" \
--header "Content-Type: application/x-www-form-urlencoded"
```

## GET ../api/user/type/list - obter lista de tipos de utilizadores com login usertype 1 ERROR:0

 (0)

```
http://brandic.dev11.eu:61080/api/user/type/list
```

GET /api/user/type/list: para listar os tipos de utilizador

Condições: Tem que estar autenticado Tem que ser Admin

recebe: search - palavra a ser utilizada na pesquisa (esta pesquisa no nome)

devolve: se com sucesso:

```
{ "error": 0, "message": "Lista de tipos de utilizador", "res": { "user_types": [ { "id": 1, "name": "Admin" }, { "id":
2, "name": "User" }, { "id": 11, "name": "xpto" }, { "id": 12, "name": "xpto1" }, { "id": 13, "name": "utilizador" }, {
"id": 14, "name": "novotipo" }, { "id": 15, "name": "novotipo2" }, { "id": 16, "name": "novotipo4" }, { "id": 17,
```

Example Request ../api/user/type/list - obter lista de tipos de utilizadores com login usert...

```
curl --location --request GET "http://brandic.dev11.eu:61080/api/user/type/li
st" \
--header "Content-Type: application/x-www-form-urlencoded"
```

```
"name": "novotipo5" } ] }
```

#### Headers

Content-Type	application/x-www-form-urlencoded
--------------	-----------------------------------

## /api/user/type/create - Criar Tipos de Utilizadores

### POST ../api/user/type/create - tentativa de adicionar tipo de utilizador sem autenticação ERROR:3

 (0)

```
http://brandic.dev11.eu:61080/api/user/type/create
```

POST /api/user/type/create: para criar um tipo de utilizador

Condições: Tem que estar autenticado Tem que ser Admin

recebe: name - nome do tipo de utilizador

devolve: se não tiver permissões:

```
{ "error": 3, "message": "Não tem permissões para adicionar tipos de utilizador", "res": {} }
```

#### Headers

Content-Type	application/x-www-form-urlencoded
--------------	-----------------------------------

Body urlencoded

name	xpto
------	------

Example Request ../api/user/type/create - tentativa de adicionar tipo de utilizador sem au...

```
curl --location --request POST "http://brandic.dev11.eu:61080/api/user/type/c
reate" \
  --header "Content-Type: application/x-www-form-urlencoded" \
  --data "name=xpto"
```

### POST ../api/user/type/create - tentativa de adicionar tipo de utilizador com usertypeid 2 ERROR:3

 (0)

```
http://brandic.dev11.eu:61080/api/user/type/create
```

Example Request ../api/user/type/create - tentativa de adicionar tipo de utilizador com us...

POST /api/user/type/create: para criar um tipo de utilizador

Condições: Tem que estar autenticado Tem que ser Admin

recebe: name - nome do tipo de utilizador

devolve: se não tiver permissões:

```
{ "error": 3, "message": "Não tem permissões para adicionar tipos de utilizador", "res": {} }
```

#### Headers

Content-Type	application/x-www-form-urlencoded
--------------	-----------------------------------

Body urlencoded

name	xpto
------	------

```
curl --location --request POST "http://brandic.dev11.eu:61080/api/user/type/create" \
--header "Content-Type: application/x-www-form-urlencoded" \
--data "name=xpto"
```

## POST ../api/user/type/create - tentativa de adicionar tipo de utilizador com usertypeid 1 sem campos obrigatórios ERROR:2

 (0)

http://brandic.dev11.eu:61080/api/user/type/create

POST /api/user/type/create: para criar um tipo de utilizador

Condições: Tem que estar autenticado Tem que ser Admin

recebe: name - nome do tipo de utilizador

devolve: se não forem dados todos os campos obrigatórios:

```
{ "error": 2, "message": "Insira todos os campos obrigatórios", "res": {} }
```

#### Headers

Content-Type	application/x-www-form-urlencoded
--------------	-----------------------------------

Example Request ../api/user/type/create - tentativa de adicionar tipo de utilizador com us...

```
curl --location --request POST "http://brandic.dev11.eu:61080/api/user/type/create" \
--header "Content-Type: application/x-www-form-urlencoded" \
--data ""
```

## POST ../api/user/type/create - adicionar tipo de utilizador com usertypeid 1 ERROR:0

 (0)

```
http://brandic.dev11.eu:61080/api/user/type/create
```

POST /api/user/type/create: para criar um tipo de utilizador

Condições: Tem que estar autenticado Tem que ser Admin

recebe: name - nome do tipo de utilizador

devolve: se for registado com sucesso:

```
{ "error": 0, "message": "Tipo de utilizador adicionado com sucesso", "res": {} }
```

### Headers

Content-Type	application/x-www-form-urlencoded
--------------	-----------------------------------

Body urlencoded

name	novotipo7
------	-----------

Example Request ../api/user/type/create - adicionar tipo de utilizador com usertypeid 1 E...

```
curl --location --request POST "http://brandic.dev11.eu:61080/api/user/type/create" \
--header "Content-Type: application/x-www-form-urlencoded" \
--data "name=novotipo7"
```

## POST ../api/user/type/create - tentativa de adicionar tipo de utilizador com usertypeid 1 de tipo de user já existente ERROR:1

 (0)

```
http://brandic.dev11.eu:61080/api/user/type/create
```

POST /api/user/type/create: para criar um tipo de utilizador

Condições: Tem que estar autenticado Tem que ser Admin

recebe: name - nome do tipo de utilizador

devolve: se ocorrer um erro ou introduzirem um nome que já exista:

```
{ "error": 1, "message": "Ocorreu um erro, provavelmente esse tipo de utilizador já existe", "res": {} }
```

Example Request ../api/user/type/create - tentativa de adicionar tipo de utilizador com us...

```
curl --location --request POST "http://brandic.dev11.eu:61080/api/user/type/create" \
--header "Content-Type: application/x-www-form-urlencoded" \
--data "name=novotipo7"
```

**Headers**

<b>Content-Type</b>	application/x-www-form-urlencoded
---------------------	-----------------------------------

**Body** urlencoded

<b>name</b>	novotipo
-------------	----------

## /api/user/type/change - Modificar Tipos de Utilizador

### POST ../api/user/type/change - tentativa de alterar tipo de utilizador sem autenticação ERROR:3

 (0)

http://brandic.dev11.eu:61080/api/user/type/change

POST /api/user/type/change: para alterar um tipo de utilizador

Condições: Tem que estar autenticado Tem que ser Admin

recebe: id - id do tipo de utilizador a alterar name - nome do tipo de utilizador

devolve: se não tiver permissões:

```
{ "error": 3, "message": "Não tem permissões para alterar tipos de utilizador", "res": {} }
```

**Headers**

<b>Content-Type</b>	application/x-www-form-urlencoded
---------------------	-----------------------------------

**Body** urlencoded

<b>id</b>	12
<b>name</b>	xpto

Example Request ../api/user/type/change - tentativa de alterar tipo de utilizador sem aut...

```
curl --location --request POST "http://brandic.dev11.eu:61080/api/user/type/change" \
--header "Content-Type: application/x-www-form-urlencoded" \
--data "id=12&name=xpto"
```

## POST ../api/user/type/change - tentativa de alterar tipo de utilizador com autenticação sem ser administrador ERROR:3

 (0)

```
http://brandic.dev11.eu:61080/api/user/type/change
```

POST /api/user/type/change: para alterar um tipo de utilizador

Condições: Tem que estar autenticado Tem que ser Admin

recebe: id - id do tipo de utilizador a alterar name - nome do tipo de utilizador

devolve: se não tiver permissões:

```
{ "error": 3, "message": "Não tem permissões para alterar tipos de utilizador", "res": {} }
```

### Headers

Content-Type	application/x-www-form-urlencoded
--------------	-----------------------------------

### Body urlencoded

id	12
name	xpto

Example Request ../api/user/type/change - tentativa de alterar tipo de utilizador com aut...

```
curl --location --request POST "http://brandic.dev11.eu:61080/api/user/type/change" \
--header "Content-Type: application/x-www-form-urlencoded" \
--data "id=12&name=xpto"
```

## POST ../api/user/type/change - tentativa de alterar tipo de utilizador faltando campos obrigatórios ERROR:2

 (0)

```
http://brandic.dev11.eu:61080/api/user/type/change
```

POST /api/user/type/change: para alterar um tipo de utilizador

Condições: Tem que estar autenticado Tem que ser Admin

recebe: id - id do tipo de utilizador a alterar name - nome do tipo de utilizador

devolve: se não forem dados todos os campos obrigatórios:

Example Request ../api/user/type/change - tentativa de alterar tipo de utilizador faltando ...

```
curl --location --request POST "http://brandic.dev11.eu:61080/api/user/type/change" \
--header "Content-Type: application/x-www-form-urlencoded" \
--data "id=12"
```

```
{ "error": 2, "message": "Insira todos os campos obrigatórios", "res": {} }
```

#### Headers

Content-Type	application/x-www-form-urlencoded
--------------	-----------------------------------

#### Body urlencoded

id	12
----	----

## POST ../api/user/type/change - tentativa de alterar tipo de utilizador para nome já existente ERROR:1 (0)

http://brandic.dev11.eu:61080/api/user/type/change

POST /api/user/type/change: para alterar um tipo de utilizador

Condições: Tem que estar autenticado Tem que ser Admin

recebe: id - id do tipo de utilizador a alterar name - nome do tipo de utilizador

devolve: se ocorrer um erro ou introduzirem um nome que já exista:

```
{ "error": 1, "message": "Ocorreu um erro, provavelmente o nome dado já existe", "res": {} }
```

#### Headers

Content-Type	application/x-www-form-urlencoded
--------------	-----------------------------------

#### Body urlencoded

id	12
name	xpto

Example Request ../api/user/type/change - tentativa de alterar tipo de utilizador para no...

```
curl --location --request POST "http://brandic.dev11.eu:61080/api/user/type/change" \
--header "Content-Type: application/x-www-form-urlencoded" \
--data "id=12&name=xpto"
```

Example Request ../api/user/type/change - alterar tipo de utilizador com sucesso ERROR:0



## POST ../api/user/type/change - alterar tipo de utilizador com sucesso ERROR:0

 (0)

http://brandic.dev11.eu:61080/api/user/type/change

POST /api/user/type/change: para alterar um tipo de utilizador

Condições: Tem que estar autenticado Tem que ser Admin

recebe: id - id do tipo de utilizador a alterar name - nome do tipo de utilizador

devolve: se for alterado com sucesso:

```
{ "error": 0, "message": "Tipo de utilizador alterado com sucesso", "res": {} }
```

### Headers

Content-Type	application/x-www-form-urlencoded
--------------	-----------------------------------

### Body urlencoded

id	12
name	azerty

```
curl --location --request POST "http://brandic.dev11.eu:61080/api/user/type/change" \
--header "Content-Type: application/x-www-form-urlencoded" \
--data "id=12&name=azerty"
```

## POST ../api/user/type/change - alterar novamente tipo de utilizador para o mesmo nome ERROR:0

 (0)

http://brandic.dev11.eu:61080/api/user/type/change

POST /api/user/type/change: para alterar um tipo de utilizador

Condições: Tem que estar autenticado Tem que ser Admin

recebe: id - id do tipo de utilizador a alterar name - nome do tipo de utilizador

devolve: se for alterado com sucesso:

```
{ "error": 0, "message": "Tipo de utilizador alterado com sucesso", "res": {} }
```

Example Request ../api/user/type/change - alterar novamente tipo de utilizador para o m...

```
curl --location --request POST "http://brandic.dev11.eu:61080/api/user/type/change" \
--header "Content-Type: application/x-www-form-urlencoded" \
--data "id=4&name=azerty"
```

**Headers**

<b>Content-Type</b>	application/x-www-form-urlencoded
---------------------	-----------------------------------

**Body** urlencoded

<b>id</b>	4
<b>name</b>	azerty

## /api/user/type/delete - Eliminar Tipos de Utilizadores

### POST ../api/user/type/delete - tentativa de eliminar tipo de utilizador sem autenticação ERROR:4 (0)

http://brandic.devll.eu:61080/api/user/type/delete

POST /api/user/type/delete: para eliminar um tipo de utilizador

Condições: Tem que estar autenticado Tem que ser Admin

recebe: id - id do tipo de utilizador a alterar

devolve: se não tiver permissões:

```
{ "error": 4, "message": "Não tem permissões para eliminar tipos de utilizador", "res": {} }
```

**Headers**

<b>Content-Type</b>	application/x-www-form-urlencoded
---------------------	-----------------------------------

**Body** urlencoded

<b>id</b>	17
-----------	----

Example Request ../api/user/type/delete - tentativa de eliminar tipo de utilizador sem aut...

```
curl --location --request POST "http://brandic.devll.eu:61080/api/user/type/delete" \
--header "Content-Type: application/x-www-form-urlencoded" \
--data "id=17"
```

## POST ../api/user/type/delete - tentativa de eliminar tipo de utilizador com autenticação sem ser administrador ERROR:4

 (0)

```
http://brandic.dev11.eu:61080/api/user/type/delete
```

POST /api/user/type/delete: para eliminar um tipo de utilizador

Condições: Tem que estar autenticado Tem que ser Admin

recebe: id - id do tipo de utilizador a alterar

devolve: se não tiver permissões:

```
{ "error": 4, "message": "Não tem permissões para eliminar tipos de utilizador", "res": {} }
```

### Headers

Content-Type	application/x-www-form-urlencoded
--------------	-----------------------------------

Body urlencoded

id	17
----	----

Example Request ../api/user/type/delete - tentativa de eliminar tipo de utilizador com aut...

```
curl --location --request POST "http://brandic.dev11.eu:61080/api/user/type/delete" \
--header "Content-Type: application/x-www-form-urlencoded" \
--data "id=17"
```

## POST ../api/user/type/delete - tentativa de eliminar tipo de utilizador faltando campos obrigatórios ERROR:3

 (0)

```
http://brandic.dev11.eu:61080/api/user/type/delete
```

POST /api/user/type/delete: para eliminar um tipo de utilizador

Condições: Tem que estar autenticado Tem que ser Admin

recebe: id - id do tipo de utilizador a alterar

devolve: se não forem dados todos os campos obrigatórios:

```
{ "error": 3, "message": "Insira todos os campos obrigatórios", "res": {} }
```

Example Request ../api/user/type/delete - tentativa de eliminar tipo de utilizador faltando...

```
curl --location --request POST "http://brandic.dev11.eu:61080/api/user/type/delete" \
--header "Content-Type: application/x-www-form-urlencoded" \
--data ""
```

## Headers

Content-Type	application/x-www-form-urlencoded
--------------	-----------------------------------

## POST ../api/user/type/delete - tentativa de eliminar tipo de utilizador inexistente ERROR:1

 (0)

http://brandic.dev11.eu:61080/api/user/type/delete

POST /api/user/type/delete: para eliminar um tipo de utilizador

Condições: Tem que estar autenticado Tem que ser Admin

recebe: id - id do tipo de utilizador a alterar

devolve: se ocorrer um erro ou não exista este tipo de utilizadores:

```
{ "error": 1, "message": "Esse tipo de utilizador não foi encontrado", "res": {} }
```

## Headers

Content-Type	application/x-www-form-urlencoded
--------------	-----------------------------------

Body urlencoded

id	10000
----	-------

## POST ../api/user/type/delete - tentativa de eliminar tipo de utilizador associado a uma pelo menos uma conta de utilizador ERROR:2

 (0)

http://brandic.dev11.eu:61080/api/user/type/delete

POST /api/user/type/delete: para eliminar um tipo de utilizador

Condições: Tem que estar autenticado Tem que ser Admin

Example Request ../api/user/type/delete - tentativa de eliminar tipo de utilizador inexistente...

```
curl --location --request POST "http://brandic.dev11.eu:61080/api/user/type/delete" \
--header "Content-Type: application/x-www-form-urlencoded" \
--data "id=10000"
```

Example Request ../api/user/type/delete - tentativa de eliminar tipo de utilizador associa...

```
curl --location --request POST "http://brandic.dev11.eu:61080/api/user/type/delete" \
--header "Content-Type: application/x-www-form-urlencoded" \
--data "id=13"
```

recebe: id - id do tipo de utilizador a alterar

devolve: se ocorrer um erro ou existam utilizadores associados a este:

```
{ "error": 2, "message": "Ocorreu um erro, provavelmente existem utilizadores associados a este tipo", "res": {} }
```

#### Headers

Content-Type	application/x-www-form-urlencoded
--------------	-----------------------------------

Body urlencoded

id	13
----	----

## POST ../api/user/type/delete - eliminar tipo de utilizador com sucesso ERROR:0

 (0)

<http://brandic.dev11.eu:61080/api/user/type/delete>

POST /api/user/type/delete: para eliminar um tipo de utilizador

Condições: Tem que estar autenticado Tem que ser Admin

recebe: id - id do tipo de utilizador a alterar

devolve: se for eliminado com sucesso:

```
{ "error": 0, "message": "Tipo de utilizador eliminado com sucesso", "res": {} }
```

#### Headers

Content-Type	application/x-www-form-urlencoded
--------------	-----------------------------------

Body urlencoded

id	14
----	----

Example Request ../api/user/type/delete - eliminar tipo de utilizador com sucesso ERROR:0

```
curl --location --request POST "http://brandic.dev11.eu:61080/api/user/type/delete" \
--header "Content-Type: application/x-www-form-urlencoded" \
--data "id=14"
```