

# Windows-SSH-Zugriff auf Linux-Shell



# Inhaltsverzeichnis

- [OpenSSH-Client unter Windows](#)
- [Feature "OpenSSH-Client" prüfen](#)
- [`ssh`-Sitzung in der Eingabeaufforderung](#)
- [Einzelnes Kommando mit `ssh` ausführen](#)

# OpenSSH-Client unter Windows

Der OpenSSH-Client ermöglicht in der Windows-Eingabeaufforderung eine Terminal-Sitzung auf einem Linux-System zu öffnen.

- Der OpenSSH-Client ist ein Bestandteil des Windows-Betriebssystems. Das Feature "OpenSSH-Client" muss dazu aktiviert sein.
- Nach der Aktivierung steht das `ssh`-Kommando in der PowerShell oder in der Eingabeaufforderung zur Verfügung.

# Feature "OpenSSH-Client" prüfen



**Unter *Einstellungen / System / Optionale Features* prüfen, ob "OpenSSH-Client" installiert ist. Ggf. hinzufügen.**

# **ssh** -Sitzung in der Eingabeaufforderung

- In der Eingabeaufforderung `ssh user@server` eingeben, um eine SSH-Verbindung zu einem Linux-System aufzubauen.
- Bei der ersten Verbindung wird der Fingerabdruck des Servers angezeigt. Dieser ist mit "yes" zu bestätigen.
- Nach der Eingabe des Passworts wird eine Shell-Sitzung auf dem Linux-System geöffnet.

```
C:\Users\hermann>ssh hermann@debian.mshome.net
The authenticity of host 'debian.mshome.net (172.29.244.25)' can't be established.
ED25519 key fingerprint is SHA256:SaTyxC4QuA+KS10qV1nN7nt9JslEXr4iETfY6dU1um4.
This key is not known by any other names.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes
Warning: Permanently added 'debian.mshome.net' (ED25519) to the list of known hosts.
hermann@debian.mshome.net's password:
Linux debian 6.1.0-30-amd64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Debian 6.1.124-1 (2025-01-12) x86_64

The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
hermann@debian:~$ pwd
/home/hermann
hermann@debian:~$ ls
Bilder  Desktop  Dokumente  Downloads  Musik  Öffentlich  Videos  Vorlagen
hermann@debian:~$ exit
Abgemeldet
Connection to debian-fiae-b.mshome.net closed.

C:\Users\hermann>
```

## Tipp: FQDN verwenden

- Manchmal scheitert der `ssh`-Aufruf mit dem einfachen Hostnamen.

```
C:\Users\hermann> ssh hermann@debian
```

- Beim `ssh`-Aufruf mit dem FQDN (Fully Qualified Domain Name) hatte ich immer Erfolg.

```
C:\Users\hermann> ssh hermann@debian.mshome.net
```

# Einzelnes Kommando mit `ssh` ausführen

- Mit dem `ssh`-Kommando kann auch ein einzelnes Kommando auf dem entfernten Linux-System ausgeführt werden.
- Bei jedem Kommando-Aufruf müssen Sie sich erneut mit Ihrem Linux-Passwort authentifizieren.



```
C:\Users\hermann>ssh hermann@debian.mshome.net pwd
hermann@debian.mshome.net's password:
/home/hermann

C:\Users\hermann>ssh hermann@debian.mshome.net ls -l
hermann@debian.mshome.net's password:
insgesamt 32
drwxr-xr-x 2 hermann hermann 4096  4. Feb 12:09 Bilder
drwxr-xr-x 2 hermann hermann 4096  4. Feb 12:10 Desktop
drwxr-xr-x 2 hermann hermann 4096  4. Feb 12:09 Dokumente
drwxr-xr-x 2 hermann hermann 4096  4. Feb 12:09 Downloads
drwxr-xr-x 2 hermann hermann 4096  4. Feb 12:09 Musik
drwxr-xr-x 2 hermann hermann 4096  4. Feb 12:09 Öffentlich
drwxr-xr-x 2 hermann hermann 4096  4. Feb 12:09 Videos
drwxr-xr-x 2 hermann hermann 4096  4. Feb 12:09 Vorlagen

C:\Users\hermann>
```