

`/proc` - Dateisystem



Inhaltsverzeichnis

- [Vorbemerkung](#)
- `/proc` [-Dateisystem - Was ist das?](#)
- [Infos über laufende Prozesse](#)
- [Infos über das System](#)

Vorbemerkung

Dieser Foliensatz ist Erweiterung und Vertiefung des Foliensatzes "Prozesse und Signale" im Kapitel 05.

Dies ist optionaler Stoff zum Selbststudium und zur Vertiefung des Wissens über Prozesse und Signale in Linux gedacht.

`/proc` - Dateisystem - Was ist das?

Das `/proc`-Dateisystem ist ein virtuelles Dateisystem, das Informationen über laufende Prozesse und das System bereitstellt. Es ist kein echtes Dateisystem, sondern ein Interface zum Kernel. Die Dateien und Verzeichnisse im `/proc`-Dateisystem sind keine echten Dateien, sondern Pseudodateien. Sie enthalten Informationen über Prozesse und das System, die vom Kernel (in einem sehr rudimentären, wenig benutzerfreundlichen Format) bereitgestellt werden.

Für viele dieser Infos gibt es auch spezielle Kommandos, die die Informationen in einer benutzerfreundlicheren Form anzeigen.

Braucht man das?

Antwort: Meist nicht. Aber es ist gut zu wissen, dass es existiert und dass man diese Informationsquelle nutzen kann.

Infos über laufende Prozesse erhält man meist komfortabler mit dem `ps`-Kommando (ggf. mit den passenden Optionen).

In den folgenden Beispielen werden einige Informationen aus dem `/proc`-Dateisystem sowie die entsprechenden Kommandos gezeigt.

Infos über laufende Prozesse<a id="

Zu jedem aktiven Prozess gibt es ein Verzeichnis `/proc/<pid>`, in dem Informationen über den Prozess bereitgestellt werden.

- `/proc/<pid>/cmdline`: enthält den Kommandoaufruf des Prozesses mit seinen Argumenten.
- `/proc/<pid>/cwd`: enthält den Pfad des aktuellen Arbeitsverzeichnisses des Prozesses.
- `/proc/<pid>/exe`: ist ein Verweis auf die ausführbare Datei des Prozesses.
- etc.

```
hermann@debian:~$ ls /proc/$$ # list the files in the directory of the current shell process
arch_status      cpuset           limits           numa_maps        schedstat        task
attr             cwd              loginuid         oom_adj          sessionid        timens_offsets
autogroup        environ         map_files       oom_score        setgroups        timers
auxv             exe             maps            oom_score_adj    smaps            timerslack_ns
cgroup           fd              mem             pagemap          smaps_rollup     uid_map
clear_refs       fdinfo          mountinfo       patch_state      stack            wchan
cmdline          gid_map         mounts          personality      stat
comm            io             mountstats     projid_map       statm
coredump_filter  ksm_merging_pages net             root            status
cpu_resctrl_groups ksm_stat        ns             sched            syscall
```

```
hermann@debian:~$ ls -l /proc/$$/cwd # use 'pwd' instead  
lrwxrwxrwx 1 hermann hermann 0 2. Dez 05:41 /proc/33637/cwd -> /home/hermann  
hermann@debian:~$ pwd # alternative  
/home/hermann
```

```
hermann@debian:~$ cat /proc/$$/cmdline  
-bash  
hermann@debian:~$ ps -p 33637 -o cmd # alternative  
CMD  
-bash
```

```
hermann@debian:~$ ls -l /proc/$$/exe  
lrwxrwxrwx 1 hermann hermann 0 2. Dez 05:41 exe -> /usr/bin/bash  
hermann@debian:~$ which bash # alternative  
/usr/bin/bash
```



```
hermann@debian:~$ cat /proc/$$/environ
USER=hermannLOGNAME=hermannHOME=/home/hermannPATH=/usr/local/bin:/usr/bin:/bin:/usr/games...
hermann@debian:~$ # transform null bytes to newlines
hermann@debian:~$ cat environ | tr '\000' '\n'
USER=hermann
LOGNAME=hermann
HOME=/home/hermann
PATH=/usr/local/bin:/usr/bin:/bin:/usr/games
SHELL=/bin/bash
TERM=xterm-256color
XDG_SESSION_ID=23
XDG_RUNTIME_DIR=/run/user/1000
DBUS_SESSION_BUS_ADDRESS=unix:path=/run/user/1000/bus
XDG_SESSION_TYPE=tty
XDG_SESSION_CLASS=user
MOTD_SHOWN=pam
LANG=de_DE.UTF-8
SSH_CLIENT=fe80::12b2:a733:15ec:4dc2%eth0 54913 22
SSH_CONNECTION=fe80::12b2:a733:15ec:4dc2%eth0 54913 fe80::215:5dff:fe7a:a502%eth0 22
SSH_TTY=/dev/pts/1
```

```
hermann@debian:~$ export # alternative
declare -x DBUS_SESSION_BUS_ADDRESS="unix:path=/run/user/1000/bus"
declare -x EDITOR="vi"
declare -x HOME="/home/hermann"
declare -x LANG="de_DE.UTF-8"
declare -x LOGNAME="hermann"
...
declare -x USER="hermann"
declare -x XDG_RUNTIME_DIR="/run/user/1000"
declare -x XDG_SESSION_CLASS="user"
declare -x XDG_SESSION_ID="23"
declare -x XDG_SESSION_TYPE="tty"
```

Infos über das System

Außer den Prozessinformationen stellt das `/proc`-Dateisystem auch Informationen über das System bereit. Auch diese Infos sind in Pseudodateien verfügbar und meist komfortabler mit speziellen Kommandos abrufbar.

```
hermann@debian:~$ cd /proc
hermann@debian:/proc$ ls -d [!0-9]*
acpi          diskstats    iomem        kpagecount   net           swaps         vmallocinfo
buddyinfo     dma          ioports      kpageflags   pagetypeinfo  sys           vmstat
bus           driver       irq          loadavg      partitions    sysrq-trigger zoneinfo
cgroups       dynamic_debug kallsyms     locks        pressure      sysvipc
cmdline       execdomains  kcore        meminfo      schedstat     thread-self
consoles      fb           keys         misc         self          timer_list
cpuinfo       filesystems  key-users    modules      slabinfo      tty
crypto        fs           kmsg         mounts       softirqs      uptime
devices       interrupts   kpagecgroup  mtrr         stat          version
hermann@debian:/proc$ cd
hermann@debian:~$
```

```
hermann@debian:~$ cat /proc/cpuinfo
processor      : 0
vendor_id     : AuthenticAMD
cpu family    : 25
model         : 116
model name    : AMD Ryzen 7 7840HS w/ Radeon 780M Graphics
stepping      : 1
microcode     : 0xffffffff
cpu MHz       : 3792.915
cache size    : 512 KB
...
address sizes : 48 bits physical, 48 bits virtual
hermann@debian:~$ lscpu # alternative
Architecture:          x86_64
  CPU op-mode(s):      32-bit, 64-bit
  Address sizes:       48 bits physical, 48 bits virtual
  Byte Order:          Little Endian
CPU(s):               1
  On-line CPU(s) list: 0
Vendor ID:            AuthenticAMD
  Model name:          AMD Ryzen 7 7840HS w/ Radeon 780M Graphics
...
```

```
hermann@debian:~$ cat /proc/meminfo
```

```
MemTotal:      2083708 kB
```

```
MemFree:       1019728 kB
```

```
MemAvailable:  1490356 kB
```

```
Buffers:       71248 kB
```

```
Cached:        592200 kB
```

```
SwapCached:    0 kB
```

```
Active:        322892 kB
```

```
Inactive:      553376 kB
```

```
...
```

```
hermann@debian:~$ lsmem # alternative
```

RANGE	SIZE	STATE	REMOVABLE	BLOCK
0x0000000000000000-0x00000000f7ffffff	3,9G	online	yes	0-30
0x0000000100000000-0x0000000107ffffff	128M	online	yes	32

```
Memory block size:      128M
```

```
Total online memory:    4G
```

```
Total offline memory:   0B
```

```
hermann@debian:~$ free # alternative
```

	gesamt	benutzt	frei	gemns.	Puffer/Cache	verfügbar
Speicher:	2083708	593192	1019728	13240	706536	1490516
Swap:	999420	0	999420			

```
ermann@debian:~$ cat /proc/swaps
```

Filename	Type	Size	Used	Priority
/dev/sda3	partition	999420	0	-2

```
hermann@debian:~$ sudo swapon -s # alternative
```

```
[sudo] Passwort für hermann:
```

Filename	Type	Size	Used	Priority
/dev/sda3	partition	999420	0	-2

```
hermann@debian:~$ cat /proc/uptime
```

```
178171.15 159511.09
```

```
hermann@debian:~$ uptime # alternative
```

```
10:49:20 up 2 days, 1:29, 3 users, load average: 0,32, 0,27, 0,15
```

```
hermann@debian:~$ cat /proc/version
Linux version 6.1.0-28-amd64 ... 12.2.0, ... #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Debian 6.1.119-1 (2024-11-22)
hermann@debian:~$ uname -a # alternative
Linux debian 6.1.0-28-amd64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Debian 6.1.119-1 (2024-11-22) ...
hermann@debian:~$ lsb_release -a # alternative
No LSB modules are available.
Distributor ID: Debian
Description:    Debian GNU/Linux 12 (bookworm)
Release:       12
Codename:      bookworm
```

```
hermann@debian:~$ cat /proc/partitions
major minor  #blocks  name

 11          0    1048575  sr0
  8          0   20971520  sda
  8          1    524288  sda1
  8          2   19445760  sda2
  8          3    999424  sda3
```



```
hermann@debian:~$ ls -l /dev/cdrom /dev/sr0 /dev/sd* # alternative
lrwxrwxrwx   1 root root          3 30. Nov 14:02 /dev/cdrom -> sr0
brw-rw----   1 root disk    8, 0 29. Nov 11:39 /dev/sda
brw-rw----   1 root disk    8, 1 29. Nov 11:39 /dev/sda1
brw-rw----   1 root disk    8, 2 29. Nov 11:39 /dev/sda2
brw-rw----   1 root disk    8, 3 29. Nov 11:39 /dev/sda3
brw-rw----+  1 root cdrom 11, 0 30. Nov 14:02 /dev/sr0
```

```
hermann@debian:~$ lsblk # alternative
NAME        MAJ:MIN RM  SIZE RO TYPE MOUNTPOINTS
sda          8:0    0   20G  0 disk
├─sda1       8:1    0   512M  0 part /boot/efi
├─sda2       8:2    0  18,5G  0 part /
└─sda3       8:3    0   976M  0 part [SWAP]
sr0         11:0    1  1024M  0 rom
```