```
Last login: Fri Feb  3 13:15:12 on ttys014
carbon:public-class-repo$ cd SamplePrograms/Sec_01_1\:25pm/
carbon:Sec_01_1:25pm$ utop
                Welcome to utop version 1.14 (using OCaml version 4.01.0)!

Type #utop_help for help about using utop.

─( 18:00:00 )─< command 0 >──────────────────────────────────{ counter: 0 }─
utop # #use "fold.ml";;
val fold : ('a -> 'b -> 'b) -> 'b -> 'a list -> 'b = <fun>
─( 13:42:50 )─< command 1 >──────────────────────────────────{ counter: 0 }─
utop # fold (+) 0 [1;2;3;4] ;;
- : int = 10
─( 13:43:16 )─< command 2 >──────────────────────────────────{ counter: 0 }─
utop # Int32.to_string ;;
- : int32 -> string = <fun>
─( 13:43:48 )─< command 3 >──────────────────────────────────{ counter: 0 }─
utop # let x::Int32 = 4 ;;
Error: The variant type list has no constructor Int32
─( 13:46:35 )─< command 4 >──────────────────────────────────{ counter: 0 }─
utop # string_of_int ;;
- : int -> string = <fun>
─( 13:47:10 )─< command 5 >──────────────────────────────────{ counter: 0 }─
utop # string_of_int 4 ;;
- : string = "4"
─( 13:47:21 )─< command 6 >──────────────────────────────────{ counter: 0 }─
utop # fold f z [1;2;3] ;;
Error: Unbound value f
─( 13:47:42 )─< command 7 >──────────────────────────────────{ counter: 0 }─
utop # #use "fold.ml";;
val fold : ('a -> 'b -> 'b) -> 'b -> 'a list -> 'b = <fun>
val f : int -> string -> string = <fun>
─( 13:50:09 )─< command 8 >──────────────────────────────────{ counter: 0 }─
utop # fold f "" [1;2;3] ;;
- : string = "123"
─( 13:50:13 )─< command 9 >──────────────────────────────────{ counter: 0 }─
utop # #use "fold.ml";;
val fold : ('a -> 'b -> 'b) -> 'b -> 'a list -> 'b = <fun>
val f : int -> string -> string = <fun>
─( 13:50:24 )─< command 10 >─────────────────────────────────{ counter: 0 }─
utop # fold f "" [1;2;3] ;;
- : string = "1, 2, 3, "
─( 13:50:41 )─< command 11 >─────────────────────────────────{ counter: 0 }─
utop # #use "fold.ml";;
val fold_v1 : ('a -> 'b -> 'b) -> 'b -> 'a list -> 'b = <fun>
val f : int -> string -> string = <fun>
val fold_v2 : ('a -> 'b -> 'a) -> 'a -> 'b list -> 'a = <fun>
─( 13:50:43 )─< command 12 >─────────────────────────────────{ counter: 0 }─
utop # fold_v2 (+) 0 [1;2;3;4] ;;
```

```
- : int = 10
─( 13:54:55 )─< command 13 >──────────────────────────────────{ counter: 0 }─
utop # fold_v2 f "" [1;2;3;4] ;;
Error: This expression has type int -> string -> string
       but an expression was expected of type int -> string -> int
       Type string is not compatible with type int
─( 13:56:09 )─< command 14 >──────────────────────────────────{ counter: 0 }─
utop # #use "fold.ml";;
val fold_v1 : ('a -> 'b -> 'b) -> 'b -> 'a list -> 'b = <fun>
val f : int -> string -> string = <fun>
val fold_v2 : ('a -> 'b -> 'a) -> 'a -> 'b list -> 'a = <fun>
val g : string -> int -> string = <fun>
─( 13:56:09 )─< command 15 >──────────────────────────────────{ counter: 0 }─
utop # fold_v2 f "" [1;2;3;4] ;;
Error: This expression has type int -> string -> string
       but an expression was expected of type int -> string -> int
       Type string is not compatible with type int
─( 13:58:08 )─< command 16 >──────────────────────────────────{ counter: 0 }─
utop # fold_v2 g "" [1;2;3;4] ;;
- : string = "4, 3, 2, 1, "
─( 13:58:10 )─< command 17 >──────────────────────────────────{ counter: 0 }─
utop # #use "fold.ml";;
val fold_v1 : ('a -> 'b -> 'b) -> 'b -> 'a list -> 'b = <fun>
val f : int -> string -> string = <fun>
val fold_v2 : ('a -> 'b -> 'a) -> 'a -> 'b list -> 'a = <fun>
val g : string -> int -> string = <fun>
─( 13:58:35 )─< command 18 >──────────────────────────────────{ counter: 0 }─
utop # fold_v2 g "" [1;2;3;4] ;;
- : string = ", 1, 2, 3, 4"
─( 13:59:17 )─< command 19 >──────────────────────────────────{ counter: 0 }─
utop # #use "fold.ml";;
File "fold.ml", line 98, characters 17-18:
Warning 3: deprecated feature: ISO-Latin1 characters in identifiers
File "fold.ml", line 98, characters 18-19:
Error: Illegal character (\128)
─( 13:59:18 )─< command 20 >──────────────────────────────────{ counter: 0 }─
utop # #use "fold.ml";;
val fold_v1 : ('a -> 'b -> 'b) -> 'b -> 'a list -> 'b = <fun>
val f : int -> string -> string = <fun>
val fold_v2 : ('a -> 'b -> 'a) -> 'a -> 'b list -> 'a = <fun>
val g : string -> int -> string = <fun>
val foldr : ('a -> 'b -> 'b) -> 'a list -> 'b -> 'b = <fun>
val foldl : ('a -> 'b -> 'a) -> 'a -> 'b list -> 'a = <fun>
val foldr : ('a -> 'b -> 'b) -> 'a list -> 'b -> 'b = <fun>
val foldl : ('a -> 'b -> 'a) -> 'a -> 'b list -> 'a = <fun>
val foldr : ('a -> 'b -> 'b) -> 'a list -> 'b -> 'b = <fun>
val foldl : ('a -> 'b -> 'a) -> 'a -> 'b list -> 'a = <fun>
val foldr : ('a -> 'b -> 'b) -> 'a list -> 'b -> 'b = <fun>
val foldl : ('a -> 'b -> 'a) -> 'a -> 'b list -> 'a = <fun>
val length : int list -> int = <fun>
─( 14:08:26 )─< command 21 >──────────────────────────────────{ counter: 0 }─
```

```
utop # length [1;2;3;4] ;;
- : int = 5
─( 14:08:45 )─< command 22 >──────────────────────────────────────{ counter: 0 }─
utop # #use "fold.ml";;
val fold_v1 : ('a -> 'b -> 'b) -> 'b -> 'a list -> 'b = <fun>
val f : int -> string -> string = <fun>
val fold_v2 : ('a -> 'b -> 'a) -> 'a -> 'b list -> 'a = <fun>
val g : string -> int -> string = <fun>
val foldr : ('a -> 'b -> 'b) -> 'a list -> 'b -> 'b = <fun>
val foldl : ('a -> 'b -> 'a) -> 'a -> 'b list -> 'a = <fun>
val foldr : ('a -> 'b -> 'b) -> 'a list -> 'b -> 'b = <fun>
val foldl : ('a -> 'b -> 'a) -> 'a -> 'b list -> 'a = <fun>
val foldr : ('a -> 'b -> 'b) -> 'a list -> 'b -> 'b = <fun>
val foldl : ('a -> 'b -> 'a) -> 'a -> 'b list -> 'a = <fun>
val foldr : ('a -> 'b -> 'b) -> 'a list -> 'b -> 'b = <fun>
val foldl : ('a -> 'b -> 'a) -> 'a -> 'b list -> 'a = <fun>
val length : 'a list -> int = <fun>
─( 14:09:31 )─< command 23 >──────────────────────────────────────{ counter: 0 }─
utop # length [1;2;3;4] ;;
- : int = 4
─( 14:10:52 )─< command 24 >──────────────────────────────────────{ counter: 0 }─
utop # length [1;2;3;6] ;;
- : int = 4
─( 14:10:58 )─< command 25 >──────────────────────────────────────{ counter: 0 }─
utop # length [] ;;
- : int = 0
─( 14:11:03 )─< command 26 >──────────────────────────────────────{ counter: 0 }─
utop # foldr (fun h t -> h :: t) [] [1;2;3;4] ;;
- : int list = [1; 2; 3; 4]
─( 14:11:06 )─< command 27 >──────────────────────────────────────{ counter: 0 }─
utop # foldr (fun h t -> h :: t) [] ( 1::2::3::4::[])  ;;
- : int list = [1; 2; 3; 4]
─( 14:14:47 )─< command 28 >──────────────────────────────────────{ counter: 0 }─
utop # foldr (+) 0 [1;2;3;4] ;;
Error: This expression has type int but an expression was expected of type
         int list
─( 14:15:07 )─< command 29 >──────────────────────────────────────{ counter: 0 }─
utop # foldr (+) [1;2;3;4] 0 ;;
- : int = 10
─( 14:16:09 )─< command 30 >──────────────────────────────────────{ counter: 0 }─
utop #
```

Arg	Arith_status	Array	ArrayLabels	Assert_failure	Big_int	Bigarray	Buffer	Call