

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 2

ПОРІВНЯННЯ МЕТОДІВ КЛАСИФІКАЦІЯ ДАНИХ

Мета роботи: використовуючи спеціалізовані бібліотеки та мову програмування Python дослідити різні методи класифікації даних та навчитися їх порівнювати.

Завдання 2.1. Класифікація за допомогою машин опорних векторів (SVM)
age: continuous.

workclass: Private, Self-emp-not-inc, Self-emp-inc, Federal-gov, Local-gov, State-gov, Without-pay, Never-worked.

fnlwgt: continuous.

education: Bachelors, Some-college, 11th, HS-grad, Prof-school, Assoc-acdm, Assoc-voc, 9th, 7th-8th, 12th, Masters, 1st-4th, 10th, Doctorate, 5th-6th, Preschool.

education-num: continuous.

marital-status: Married-civ-spouse, Divorced, Never-married, Separated, Widowed, Married-spouse-absent, Married-AF-spouse.

occupation: Tech-support, Craft-repair, Other-service, Sales, Exec-managerial, Prof-specialty, Handlers-cleaners, Machine-op-inspct, Adm-clerical, Farming-fishing, Transport-moving, Priv-house-serv, Protective-serv, Armed-Forces.

relationship: Wife, Own-child, Husband, Not-in-family, Other-relative, Unmarried.

race: White, Asian-Pac-Islander, Amer-Indian-Eskimo, Other, Black.

sex: Female, Male.

capital-gain: continuous.

capital-loss: continuous.

hours-per-week: continuous.

native-country: United-States, Cambodia, England, Puerto-Rico, Canada, Germany, Outlying-US(Guam-USVI-etc), India, Japan, Greece, South, China, Cuba, Iran,

					ДЧ «Житомирська політехніка».22.121.04.000 – Лр2			
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата				
Розроб.		Демченко Я. Д.			Звіт з лабораторної роботи	Літ.	Арк.	Аркушів
Перевір.		Філіпов В. О.					1	11
Керівник						ФІКТ Гр. ІПЗ-19-2		
Н. контр.								
Зав. каф.								

Honduras, Philippines, Italy, Poland, Jamaica, Vietnam, Mexico, Portugal, Ireland, France, Dominican-Republic, Laos, Ecuador, Taiwan, Haiti, Columbia, Hungary, Guatemala, Nicaragua, Scotland, Thailand, Yugoslavia, El-Salvador, Trinidad&Tobago, Peru, Hong, Holand-Netherlands.

```
classifier = OneVsOneClassifier(LinearSVC(random_state=0))
```

```
F1 score: 56.15%
Accuracy: 62.64%
Precision: 75.88%
Recall: 62.64%
Input data: ['37', 'Private', '215646', 'HS-grad', '9', 'Never-married', 'Handlers-cleaners', 'Not-in-family', 'White', 'Male', '0', '0', '40', 'United-States']
Predicted class: <=50K
Process finished with exit code 0
```

Рис.1 Результат аналізу акуратності, повноти, точності та F1

Завдання 2.2. Порівняння якості класифікаторів SVM з нелінійними ядрами

```
classifier = OneVsOneClassifier(SVC(kernel='poly', degree=2))
```

```
F1 score: 70.68%
Accuracy: 77.87%
Precision: 81.53%
Recall: 77.87%
Input data: ['37', 'Private', '215646', 'HS-grad', '9', 'Never-married', 'Handlers-cleaners', 'Not-in-family', 'White', 'Male', '0', '0', '40', 'United-States']
Predicted class: <=50K
Process finished with exit code 0
```

Рис.2 Результат аналізу за використання поліноміального ядра

```
classifier = OneVsOneClassifier(SVC(kernel='rbf'))
```

```
"F:/for ZSTU/AI/Lab2/venv/Scripts/python.exe" "F:/for ZSTU/AI/Lab2/LR_2_task_1.py"
F1 score: 71.95%
Accuracy: 78.61%
Precision: 83.06%
Recall: 78.61%
Input data: ['37', 'Private', '215646', 'HS-grad', '9', 'Never-married', 'Handlers-cleaners', 'Not-in-family', 'White', 'Male', '0', '0', '40', 'United-States']
Predicted class: <=50K
```

Рис.3 Результат аналізу за використання ядра Гауса

```
classifier = OneVsOneClassifier(SVC(kernel='sigmoid'))
```

		Демченко Я. Д.			ДЧ «Житомирська політехніка».22.121.04.000 - Лр2	Арк.
		Філіпов В. О.				2
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

```

F:\for ZSTU\AI\Lab2\venv\Scripts\python.exe "F:/for ZSTU/AI/Lab2/LR_2_task_1.py"
F1 score: 63.77%
Accuracy: 63.89%
Precision: 63.65%
Recall: 63.89%
Input data: ['37', 'Private', '215646', 'HS-grad', '9', 'Never-married', 'Handlers-cleaners', 'Not-in-family', 'White', 'Male', '0', '0', '40', 'United-States']
Predicted class: <=50K

Process finished with exit code 0

```

Рис.4 Результат аналізу за використання сигмоїдального ядра

За даних умов нерівномірності використання даних, найкращий результат надає ядро Гауса. За використання поліноміального ядра з максимальним значенням degree його ефективність може бути значно вищою, але це буде потребувати неймовірно потужний комп'ютер

Завдання 2.3. Порівняння якості класифікаторів на прикладі класифікації сортів ірисів

```

from sklearn.datasets import load_iris
iris_dataset = load_iris()

print(f"Ключі iris_dataset: \n{iris_dataset.keys()}")
print(iris_dataset['DESCR'][:193] + "\n...")
print(f"Назви відповідей: {iris_dataset['target_names']}")
print(f"Назви ознак: {iris_dataset['feature_names']}")
print(f"Тип масиву data: {type(iris_dataset['data'])}")
print(f"Форма масиву data: {iris_dataset['data'].shape}")
print(f"Перші 5 рядків ознак: \n{iris_dataset['data'][:5]}")

print(f"Тип масиву відповідей: {type(iris_dataset['target'])}")
print(f"Форма масиву відповідей: {iris_dataset['target'].shape}")
print(f"Відповіді: {iris_dataset['target']}")

```

```

"F:\for ZSTU\AI\Lab2\venv\Scripts\python.exe" "F:/for ZSTU/AI/Lab2/LR_2_task_2.py"
Ключі iris_dataset:
dict_keys(['data', 'target', 'frame', 'target_names', 'DESCR', 'feature_names', 'filename', 'data_module'])
.. _iris_dataset:

Iris plants dataset
-----

**Data Set Characteristics:**

 :Number of Instances: 150 (50 in each of three classes)
 :Number of Attributes: 4 numeric, pre
 ...
Назви відповідей: ['setosa' 'versicolor' 'virginica']

```

		Демченко Я. Д.			ДЧ «Житомирська політехніка».22.121.04.000 – Лр2	Арк.
		Філіпов В. О.				
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		3

```
Назви ознак: ['sepal length (cm)', 'sepal width (cm)', 'petal length (cm)', 'petal width (cm)']
Тип масиву data: <class 'numpy.ndarray'>
Форма масиву data: (150, 4)
Перші 5 рядків ознак:
[[5.1 3.5 1.4 0.2]
 [4.9 3.  1.4 0.2]
 [4.7 3.2 1.3 0.2]
 [4.6 3.1 1.5 0.2]
 [5.  3.6 1.4 0.2]]
```

Рис.5 - 6 Виведення інформації про дані

[illegible]

Рис.7 Виведення інформації про відповіді

```
# Завантаження датасету
url = "https://raw.githubusercontent.com/jbrownlee/Datasets/master/iris.csv"
names = ['sepal-length', 'sepal-width', 'petal-length', 'petal-width', 'class']
dataset = read_csv(url, names=names)

# shape
print(dataset.shape)

# Зріз даних head
print(dataset.head(20))

# Статистичні зведення методом describe
print(dataset.describe())

# Розподіл за атрибутом class
print(dataset.groupby('class').size())

# Діаграма розмаху
dataset.plot(kind='box', subplots=True, layout=(2, 2), sharex=False, sharey=False)
pyplot.show()

# Гістограма розподілу атрибутів датасета
dataset.hist()
pyplot.show()

# Матриця діаграм розсіювання
scatter_matrix(dataset)
pyplot.show()
```

		Демченко Я. Д.			ДУ «Житомирська політехніка».22.121.04.000 - Лр2	Арк.
		Філіпов В. О.				4
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

(150, 5)

	sepal-length	sepal-width	petal-length	petal-width	class
0	5.1	3.5	1.4	0.2	Iris-setosa
1	4.9	3.0	1.4	0.2	Iris-setosa
2	4.7	3.2	1.3	0.2	Iris-setosa
3	4.6	3.1	1.5	0.2	Iris-setosa
4	5.0	3.6	1.4	0.2	Iris-setosa
5	5.4	3.9	1.7	0.4	Iris-setosa
6	4.6	3.4	1.4	0.3	Iris-setosa
7	5.0	3.4	1.5	0.2	Iris-setosa
8	4.4	2.9	1.4	0.2	Iris-setosa
9	4.9	3.1	1.5	0.1	Iris-setosa
10	5.4	3.7	1.5	0.2	Iris-setosa
11	4.8	3.4	1.6	0.2	Iris-setosa
12	4.8	3.0	1.4	0.1	Iris-setosa
13	4.3	3.0	1.1	0.1	Iris-setosa
14	5.8	4.0	1.2	0.2	Iris-setosa
15	5.7	4.4	1.5	0.4	Iris-setosa
16	5.4	3.9	1.3	0.4	Iris-setosa
17	5.1	3.5	1.4	0.3	Iris-setosa
18	5.7	3.8	1.7	0.3	Iris-setosa
19	5.1	3.8	1.5	0.3	Iris-setosa

Рис.8 Розмір масиву даних та перші 20 записів

```

      sepal-length  sepal-width  petal-length  petal-width
count    150.000000    150.000000    150.000000    150.000000
mean       5.843333       3.054000       3.758667       1.198667
std        0.828066       0.433594       1.764420       0.763161
min        4.300000       2.000000       1.000000       0.100000
25%        5.100000       2.800000       1.600000       0.300000
50%        5.800000       3.000000       4.350000       1.300000
75%        6.400000       3.300000       5.100000       1.800000
max        7.900000       4.400000       6.900000       2.500000
class
Iris-setosa      50
Iris-versicolor  50
Iris-virginica   50
dtype: int64
|
Process finished with exit code 0

```

Рис.9 Характеристики даних, кількість за класами та тип даних

		Демченко Я. Д.			ДЧ «Житомирська політехніка».22.121.04.000 - Лр2	Арк.
		Філіпов В. О.				5
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		




Рис. 10 Діаграма розмаху




Рис.11 Гістограма розподілу атрибутів датасета




Рис.12 Матриця діаграм розсіювання

Квітка належала до класу Iris-setosa

Можна зробити висновок, що найкраще показала себе модель лінійного дискримінантного аналізу, проте вона потребувала найбільшої кількості ресурсів.

```
# Розділення датасету на навчальну та контрольну вибірки
array = dataset.values
# Вибір перших 4-х стовпців
X = array[:, 0:4]
# Вибір 5-го стовпця
Y = array[:, 4]
# Разделение X и y на навчальну та контрольну вибірки
X_train, X_validation, Y_train, Y_validation = train_test_split(X, Y,
test_size=0.20, random_state=1)

# Завантажуємо алгоритми моделі
models = [('LR', LogisticRegression(solver='liblinear', multi_class='ovr')),
('LDA', LinearDiscriminantAnalysis()),
('KNN', KNeighborsClassifier()),
('CART', DecisionTreeClassifier()),
('NB', GaussianNB()),
('SVM', SVC(gamma='auto'))]

# Оцінюємо модель на кожній ітерації
results = []
names = []

for name, model in models:
    kfold = StratifiedKfold(n_splits=10, random_state=1, shuffle=True)
    cv_results = cross_val_score(model, X_train, Y_train, cv=kfold,
scoring='accuracy')
    results.append(cv_results)
```

		Демченко Я. Д.			ДЧ «Житомирська політехніка».22.121.04.000 - Лр2	Арк.
		Філіпов В. О.				7
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

```

names.append(name)
print('%s: %f (%f)' % (name, cv_results.mean(), cv_results.std()))

# Порівняння алгоритмів
pyplot.boxplot(results, labels=names)
pyplot.title('Порівняння алгоритмів')
pyplot.show()

# Створюємо прогноз на контрольній вибірці
model = SVC(gamma='auto')
model.fit(X_train, Y_train)
predictions = model.predict(X_validation)

# Оцінюємо прогноз
print(accuracy_score(Y_validation, predictions))
print(confusion_matrix(Y_validation, predictions))
print(classification_report(Y_validation, predictions))

```

```

LR: 0.941667 (0.065085)
LDA: 0.975000 (0.038188)
KNN: 0.958333 (0.041667)
CART: 0.933333 (0.050000)
NB: 0.950000 (0.055277)
SVM: 0.983333 (0.033333)

```

Рис. 13 Порівняння асигасу моделей




Рис.14 Діаграма розмаху атрибутів вхідних даних

		Демченко Я. Д.			ДЧ «Житомирська політехніка».22.121.04.000 - Лр2	Арк.
		Філіпов В. О.				8
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

0.9666666666666667				
[[11 0 0]				
[0 12 1]				
[0 0 6]]				
	precision	recall	f1-score	support
Iris-setosa	1.00	1.00	1.00	11
Iris-versicolor	1.00	0.92	0.96	13
Iris-virginica	0.86	1.00	0.92	6
accuracy			0.97	30
macro avg	0.95	0.97	0.96	30
weighted avg	0.97	0.97	0.97	30

Рис.15 Якість, матриця помилок та звіт по класифікації даних через SVC

```
X_new: [[3.0, 5.2, 1.7, 2.1], [6.0, 1.9, 0.58, 3.5], [6.9, 1.4, 8.8, 4.8], [3.2, 2.1, 4.2, 1.1], [6.0, 3.9, 2.8, 0.2], [3.2, 1.17, 0.5, 1.0]]
Predictions: ['Iris-virginica' 'Iris-virginica' 'Iris-virginica' 'Iris-virginica'
'Iris-setosa' 'Iris-setosa']
```

Рис. 16 Прогнозування класів власних даних

Завдання 2.5. Класифікація даних лінійним класифікатором Ridge

```
import numpy as np
import seaborn as sns
from sklearn.datasets import load_iris
from sklearn.linear_model import RidgeClassifier
from sklearn.model_selection import train_test_split
from sklearn.metrics import confusion_matrix
from io import BytesIO
import matplotlib.pyplot as plt
from sklearn import metrics

sns.set()
iris = load_iris()
X, y = iris.data, iris.target
Xtrain, Xtest, ytrain, ytest = train_test_split(X, y, test_size=0.3,
random_state=0)
clf = RidgeClassifier(tol=1e-2, solver="sag")
clf.fit(Xtrain, ytrain)
ypred = clf.predict(Xtest)

print('Accuracy:', np.round(metrics.accuracy_score(ytest, ypred), 4))
print('Precision:', np.round(metrics.precision_score(ytest, ypred,
average='weighted'), 4))
print('Recall:', np.round(metrics.recall_score(ytest, ypred, average='weighted'),
4))
print('F1 Score:', np.round(metrics.f1_score(ytest, ypred, average='weighted'), 4))
print('Cohen Kappa Score:', np.round(metrics.cohen_kappa_score(ytest, ypred), 4))
print('Matthews Corrcoef:', np.round(metrics.matthews_corrcoef(ytest, ypred), 4))
print('¥t¥tClassification Report:¥n', metrics.classification_report(ypred, ytest))

mat = confusion_matrix(ytest, ypred)
sns.heatmap(mat.T, square=True, annot=True, fmt='d', cbar=False)
plt.xlabel('true label')
```

		Демченко Я. Д.			ДЧ «Житомирська політехніка».22.121.04.000 - Лр2	Арк.
		Філіпов В. О.				9
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

```
plt.ylabel('predicted label')
plt.savefig("Confusion.jpg")
# Save SVG in a fake file object.
f = BytesIO()
plt.savefig(f, format="svg")
```

```
Accuracy: 0.7556
Precision: 0.8333
Recall: 0.7556
F1 Score: 0.7503
Cohen Kappa Score: 0.6431
Matthews Corrccoef: 0.6831
Classification Report:
              precision    recall  f1-score   support

     0           1.00        1.00        1.00        16
     1           0.44        0.89        0.59         9
     2           0.91        0.50        0.65        20

   accuracy           0.76
  macro avg           0.78
weighted avg           0.85
```

Рис.17 Результат виконання завдання 2.5




Рис.18 Confusion.jpg

		Демченко Я. Д.			ДЧ «Житомирська політехніка».22.121.04.000 - Лр2	Арк.
		Філіпов В. О.				10
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

В результаті було отримано:

r_1 , recall, коефіцієнт Коена Каппа — статистика що використовується для вимірювання надійності між оцінювачами (а також Надійність внутрішньої оцінки) для якісних (категоріальних) предметів, коефіцієнт кореляції Метьюса – або коефіцієнт ϕ використовується в машинному навчанні як міра якості двійкової (двокласної) класифікації, матриця невідповідності – це таблиця особливого компонування, що дає можливість унаочнювати продуктивність алгоритму, зазвичай керованого навчання; кожен з рядків цієї матриці представляє зразки прогнозованого класу, тоді як кожен зі стовпців представляє зразки справжнього класу (або навпаки), назва походить від того факту, що вона дає можливість просто бачити, чи допускає система невідповідності між цими двома класами (наприклад, часто помилково маркуючи один як інший).

Репозиторій: <https://github.com/ipz192dyad/Artificial-intelligence-systems>

Висновок: в ході виконання лабораторної роботи використовуючи спеціалізовані бібліотеки та мову програмування Python досліджено різні методи класифікації даних та отримано навички для їх порівняння.

		Демченко Я. Д.			ДЧ «Житомирська політехніка».22.121.04.000 – Лр2	Арк.
		Філіпов В. О.				11
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		