PROMAX · AFAS ⇄ SALESBUILDR SYNC

Processchema voor gebruikers — wat de tool doet, wanneer het gebeurt en wat er van jou wordt verwacht

Deze tool synchroniseert automatisch tussen **AFAS** en **Salesbuildr** in beide richtingen (Flow 1 t/m 4). Hij werkt met **peildata**: elke run verwerkt alleen wat sinds de vorige geslaagde run is gewijzigd.

IN ÉÉN OOGOPSLAG

WANNEER Draait automatisch bij **elke run**. Verwerkt uitsluitend wijzigingen sinds de vorige geslaagde run (peildata; terugval op **01-01-2026** als er nog geen peildatum is).

AFAS
Forecasts · Offertes

FLOW 1 · VAN FORECAST NAAR OPPORTUNITY →
Gewijzigde **forecasts** uit AFAS worden **opportunities** in Salesbuildr (mits bedrijf én contact met e-mail bestaan).

FLOW 2–4 · VAN OPPORTUNITY NAAR OFFERTE + DOCUMENT ←
Gesloten opportunities worden in AFAS verwerkt: de **forecast** wordt gesloten (Won/Lost), er ontstaat een **offerte/voorcalculatie** (bij Won) en de **offerte-PDF** wordt als bijlage toegevoegd.

SALESBUILDR
Opportunities · Offertes

FASE 0 Setup & configuratie › **FASE 1** Van Forecast naar Opportunity › **FASE 2** Offertes en Artikelen › **FASE 3** Voorcalculaties & Forecast sluiten › **FASE 4** Offerte-PDF uploaden › **FASE 5** Logging › **FASE 6** Status opslaan

App-actie — wat de tool zelf doet
Gebruiker — wat jij regelt/aanlevert
Beslissing — ja/nee-splitsing
Timing — wanneer / peildatum
▲ **Waarschuwing / overslaan / fout**

FASE 0

SETUP & INITIALISATIE

WANNEER
Bij elke start, vóór de synchronisatie. Gebeurt altijd.

JIJ **0.1** Is `<OverrideDays>` ingesteld? **(instelling die jij bepaalt)**

> **JA** → beide flows synchen vanaf **N dagen geleden** i.p.v. de peildata (testmodus, geeft een **WAARSCHUWING** in de log).
>
> **NEE** → gebruik de normale peildatum per flow.

▼

JIJ **0.2** Zorg vooraf dat de configuratiebestanden in de map `configs\` correct en volledig gevuld zijn (zie 0.3).

▼

APP **0.3** Leest `config.xml`: modus **TEST/PROD**, AFAS-omgeving + token, Salesbuildr-URL + API-sleutel, connectornamen en welke flows aan/uit staan.

▼

APP **0.4** Leest de peildata uit `LastSyncDates.xml` (datum Flow 1 en Flow 2). Ontbreekt een datum → valt terug op **01-01-2026**.

▼

APP **0.5** Controleert of verplichte configwaarden zijn ingevuld (leeg → **stopt**). Maakt verbinding met AFAS en Salesbuildr.

▼

BESLISSING **0.6** Valideert de inloggegevens met een lichte `GET` naar AFAS (`/metainfo`) en Salesbuildr (`/opportunity?size=1`). Gaf één van beide **HTTP 401** terug?

> **JA** → **WAARSCHUWING(en)** loggen en **stoppen**: er draaien geen flows en de peildata blijven ongewijzigd.
>
> **NEE** → ga verder.

▼

APP **0.7** Laadt `mapping-artikelgroepen.xml` (koppeling SB-hoofdcategorie → AFAS-artikelgroep) en haalt de Salesbuildr-categorieën op om subcategorieën naar hun hoofdcategorie te kunnen herleiden.

FASE 1 · FLOW 1

VAN FORECAST NAAR OPPORTUNITY

WANNEER

Alleen forecasts die zijn gewijzigd ná de Flow 1-peildatum.

JIJ / VEREISTE **1.1** Elke te synchroniseren forecast heeft een contact nodig met een e-mailadres dat aan een Salesbuildr-contact gekoppeld kan worden. **Een contact is verplicht.**

> **Geen e-mail / geen match** → **WAARSCHUWING**, flow niet compleet, forecast overslaan (peildatum blijft staan voor herkansing). → **Actie voor jou:** zorg voor een geldig, gekoppeld contact-e-mailadres.
>
> **Wel gekoppeld** → het contact wordt aan de opportunity gekoppeld.

▼

APP **1.2** Haalt de AFAS-forecasts op die zijn gewijzigd sinds de peildatum (gepagineerd) en zet de status `Flow1Compleet = waar`.

▼

VOOR ELKE FORECAST:

APP **1.3** Bouwt een unieke sleutel (`externalIdentifier`) en de bedrijfssleutel (`companyExtId`).

▼

BESLISSING **1.4** Bestaat het bedrijf in Salesbuildr?

> **NEE** → **WAARSCHUWING**, markeer flow als niet compleet, sla deze forecast over.
>
> **JA** → ga verder.

▼

BESLISSING **1.5** Is de opportunity in Salesbuildr al **gesloten**?

> **JA** → loggen en overslaan (een gesloten kans wordt nooit heropend).
>
> **NEE** → ga verder.

▼

APP **1.6** Bouwt de opportunity: naam, bedrijf, kans (scoringskans/100), omzet, eigenaar, contact en eventueel de sluitdatum.

▼

APP **1.7** Slaat de opportunity op in Salesbuildr (aanmaken of bijwerken). Bij een fout → **ERROR** en flow niet compleet.

FASE 2 · FLOW 2

OFFERTES EN ARTIKELEN

WANNEER
Gesloten opportunities met een sluitdatum ná de Flow 2-peildatum.

APP **2.1** Haalt alle gesloten opportunities op (gepagineerd) en filtert op sluitdatum na de peildatum. Zet `Flow2Compleet = waar`.
Veiligheidsschakelaar `AfasWritesOnHold`: staat deze aan, dan wordt alles alleen bekeken en wordt er níéts naar AFAS geschreven.

BEPAAL PER OPPORTUNITY: WON OF LOST

APP **2.2** Haalt de primaire offerte op (`primary:true`). Bij netwerk-/API-fout → **ERROR**, flow niet compleet, overslaan.

▼

BESLISSING **2.3** Bestaat er een primaire offerte én is de status **"approved"**?

> **JA → WON:** bewaar de offerteregels + titel.
> **NEE → LOST:** geen (goedgekeurde) primaire offerte → markeer als verloren.

REGELS OPLOSSEN & ONTBREKENDE ARTIKELEN AANMAKEN — ALLEEN WON

APP **2.4** Bepaalt per offerteregel het AFAS-itemtype: **mpn aanwezig** → artikel · **geen mpn maar hoofdcategorie "Diensten"** → dienst · **anders** → niet te koppelen.

▼

APP **2.5** Controleert per unieke **dienst**-code of die in AFAS bestaat (bestaat → werksoortregel; bestaat niet → tekstregel). **Diensten worden nooit automatisch aangemaakt.**

▼

BESLISSING **2.6** Per uniek artikel (mpn): bestaat het al in AFAS?

> **JA →** overslaan (bestaat al).
> **NEE →** is er een artikelgroep-mapping? **Nee →** **WAARSCHUWING**, op de mislukt-lijst, flow niet compleet. **Ja →** maak het artikel aan (bij fout → ook op de mislukt-lijst).

FASE 3 · FLOW 3

VOORCALCULATIES EN FORECAST SLUITEN

WANNEER

Direct aansluitend op Fase 2, binnen dezelfde run.

MAAK EEN AFAS-VOORCALCULATIE/OFFERTE PER WON-OPPORTUNITY

APP **3.1** Leest de sleutels (`PrId` / `SqNo` / `ForecastId`) uit de identifier. Verkeerd formaat → **ERROR**, overslaan.

▼

BESLISSING **3.2** Bestaat de AFAS-offerte al (filter op `ForecastId`)?

> **JA** → alleen het aanmaken overslaan; ga direct door naar het sluiten van de forecast.
>
> **NEE** → ga verder.

▼

BESLISSING **3.3** Is er een regel die niet te koppelen is of naar een mislukt artikel verwijst?

> **JA** → **WAARSCHUWING**, sla de hele opportunity over, flow niet compleet (forecast blijft open voor herkansing).
>
> **NEE** → ga verder. (Dienstregels veroorzaken dit nooit.)

▼

APP **3.4** Bouwt de regels (artikel, werksoort of tekstregel) en maakt de AFAS-voorcalculatie/offerte aan. Bij fout → **ERROR**, overslaan.

▼

APP **3.5** Sluit de forecast als **Won** en boekt het bedrag (som van prijs × aantal × (1 - korting)). Bij fout → **ERROR**, overslaan.

LOST-FORECASTS SLUITEN

APP **3.6** Sluit per verloren opportunity de bijbehorende forecast als **Lost** (zonder artikelen, offerte of bedrag). Bij fout → **ERROR**, flow niet compleet.

FASE 4 · FLOW 4

OFFERTE UPLOADEN IN AFAS

WANNEER

Per run, aansluitend op Flow 3. Verwerkt opportunities die zijn gesloten sinds de vorige Flow 4-run.

APP **4.1** Zoekt recent gesloten deals: alle Salesbuildr-opportunities die zijn gesloten sinds de vorige Flow 4-run.

▼

BESLISSING **4.2** Is de deal **gewonnen** (Won)?

> **WON** → krijgt een PDF, ga verder.
> **LOST** → wordt genegeerd (dit is normaal, geen fout).

▼

BESLISSING **4.3** Bestaat de bijbehorende AFAS-offerte al? (deze wordt door Flow 3 aangemaakt)

> **NEE** → wachten en volgende run opnieuw proberen — er wordt **nooit** een PDF gehangen aan een offerte die er nog niet is.
> **JA** → ga verder.

▼

BESLISSING **4.4** Is de PDF al gekoppeld (van een eerdere run)?

> **JA** → overslaan — dit voorkomt dubbele bijlagen.
> **NEE** → ga verder.

▼

APP **4.5** Downloadt de offerte-PDF uit Salesbuildr. Is er geen PDF beschikbaar → deze deal overslaan en later opnieuw proberen.

▼

APP **4.6** Uploadt de PDF naar AFAS als document (**dossieritem**) op de offerte, gekoppeld aan de juiste klant en offerte, met een bestandsnaam als `SB-Offerte-12345.pdf`.

▼

APP **4.7** Onthoudt waar het is gebleven: is de hele batch geslaagd → peildatum naar "nu" (volgende run pakt alleen nieuwere deals). Is er iets overgeslagen of mislukt → peildatum **vasthouden** zodat die deals de volgende run opnieuw worden geprobeerd.

FASE 5

LOGGING — WAT ER WORDT GELOGD

WANNEER

Het live-log loopt de hele run mee; het samenvattingsblok wordt aan het eind geschreven — óók bij een vroege crash of gefaalde credential-check (0.6).

APP **1 · Live console-log (gedetailleerd)**

Live commentaar op het scherm; elke regel heeft een tijdstempel, een niveau en een bericht:

```
[2026-07-14 09:15:03] [INFO] === Flow 4: SalesBuildr quote-PDF → AFAS dossieritem ===
```

INFO — normale voortgang.

WARNING — iets overgeslagen, wordt volgende run opnieuw geprobeerd (niet kapot).

ERROR — er is echt iets mislukt.

Uitgebreid; verdwijnt als het venster sluit — om een run live te volgen.

APP **2 · Samenvattingslog — `logs/log.txt`**

Aan het eind van elke run komt bovenaan een kort samenvattingsblok (**nieuwste run bovenaan**, oudere schuiven omlaag → historie). Elk blok: **RUN**-header + tijdstempel, dan één sectie per flow (+ **"General"** voor setup/credentials). Per flow:

- **a) Status** — uitkomst van de flow (zie tabel).
- **b) Aangemaakt/verwerkt** — tijdstempellijst van wat succesvol is gedaan (opportunities, artikelen, offertes, PDF's).
- **c) Waarschuwingen/fouten** — WARNING + ERROR (INFO blijft op de console). Niets → **"(geen bijzonderheden)"**.

STATUS	BETEKENIS
SUCCES — state bijgewerkt	Alles gelukt; de flow zette zijn peildatum vooruit.
ONVOLLEDIG — state NIET bijgewerkt	Iets overgeslagen of mislukt; peildatum vastgehouden, dus volgende run opnieuw.
UITGESCHAKELD — state ongewijzigd	De flow stond uit in de config; er is niets gedaan.

VOOR JOU Check `logs/log.txt`: lees het **bovenste blok** — de **Status**-regel per flow zegt in één oogopslag of het gezond is. Een **WARNING** is meestal zelfherstellend; ingrijpen pas als dezelfde waarschuwing blijft terugkomen. Het blok wordt **altijd** geschreven, ook bij een vroege crash of gefaalde credential-check.

FASE 6

STATUS OPSLAAN & AFRONDEN

WANNEER

Aan het einde van elke run, ná het loggen. Bepaalt wat de volgende run oppakt.

BESLISSING **6.1** Flow 1-peildatum bijwerken?

> **Uitgeschakeld** → laat de peildatum ongewijzigd.
>
> **Compleet** → zet de peildatum op "nu" (volgende run pakt alleen nieuwere wijzigingen op).
>
> **Niet compleet** → peildatum vasthouden (**WAARSCHUWING**): de overgeslagen items worden bij de volgende run opnieuw geprobeerd.

▼

BESLISSING **6.2** Flow 2-peildatum bijwerken? **Zelfde logica** als hierboven, op basis van `Flow2Compleet`. (Flow 4 beheert zijn eigen peildatum al in stap 4.7, met dezelfde logica.)

▼

APP **6.3** Een fatale fout ergens in het proces wordt op het hoogste niveau opgevangen en gelogd als **"Fatale fout"** — de run stopt netjes.

▼

APP **6.4** Einde van de run.

KORT SAMENGEVAT — WAT BETEKENT DIT VOOR JOU?

ONTHOUD **1.** Vul de `configs\`-bestanden correct in. **2.** Elke opportunity heeft een **bedrijf** én een **contact met geldig e-mailadres** in Salesbuildr nodig. **3.** De offerte-PDF van gewonnen deals wordt automatisch als bijlage in AFAS gezet (Flow 4). **4.** Overgeslagen items zijn geen verlies: dankzij de peildata worden ze automatisch opnieuw geprobeerd bij de volgende run, zodra de gegevens kloppen.