

ავაგოთ ნახაზზე მოცემული ორ განზომილებიანი მასივი, მოვახდინოთ ინიციალიზაცია ისე, როგორც პირველ სურათზეა და დავწეროთ კონსოლ აპლიკაცია. რომელიც ჩვენს მასივს გადააქცევს მეორე სურათზე მოცემულ მასივად.

შეზღუდა: უნდა გავაკეთოთ for-ებით და არ გამოვიყენოთ სხვა ციკლის ოპერატორები.

შექმნილი და გარდაქმნილი მასივები უნდა დავბეჭდოთ ეკრანზე. უმაღლესი

შეფასებისათვის შევასრულოთ Jagged array-თიც.

სურ #1

0	1	1	1	1	1	1	1
0	0	1	1	1	1	1	1
0	0	0	1	1	1	1	1
0	0	0	0	1	1	1	1
0	0	0	0	0	1	1	1
0	0	0	0	0	0	1	1
0	0	0	0	0	0	0	1
0	0	0	0	0	0	0	0

სურ #2

0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	1
0	0	0	0	0	0	1	1
0	0	0	0	0	1	1	1
0	0	0	0	1	1	1	1
0	0	0	1	1	1	1	1
0	0	1	1	1	1	1	1
0	1	1	1	1	1	1	1