



AS70 AS71 Seilzüge__
Originalteileliste

Wire Rope Hoists__
Original parts list











Inhaltsverzeichnis Table of Contents





Hubmotor4	Hoist motor
Getriebe	Gear
Seiltrommel	Rope drum
Seilaufhängung	Rope suspension
Hakentraverse	Hook traverse
Hakenflasche	Bottom hook block
Gerätekasten	Control panel
Steuerung	Control
Steuergerät	Control pendant
Fahrwerk	Trolley
Austausch und Reparaturen nur von geschultem Personal ausführen lassen.	Replacement and repairs may only be carried out by trained personnel.
Die Angaben in der Spalte "Benennung" dienen nur internen Vorgängen.	The information in the column "Designation" is only for internal use.

Bitte immer die <u>Fabrik-Nr.</u> des Hebezeuges angeben.

Veuillez s.v.p. toujours indiquer le <u>numéro de fabrication</u> du palan..


Please always state hoist serial number.

Por favor indicar siempre el $\underline{\text{número de fabricación}}$ del poliasto.





12/2H73



Pos	Teil-Nummer Part-Number	Stück Piece			Beschreib Descripti	•		Benennung	Designation
	27 270 76 11 9	1	AS 712; 20		1)2)			Motor	Motor
	27 270 77 11 9	1	AS 710; 16		1)2)				
1	04 430 67 65 0	1				(Pos.2-5)		Bremsrotor Ersatzteilset	Brake rotor spare part set
	04 430 75 65 0	1			3)	(Pos.2-5)			
2		1				M150		Bremsrotor	Brake rotor
3		3	M8x100			ISO 4762-8.8		ZylSchraube	Socket heade cap screw
		3	M8x110			ISO 4762-8.8			
4		1						Dichtring V-Seal	Sealing ring V-Seal
5		1	45x1,75			DIN 471		Sicherungsring	Circlip
7	04 430 76 65 0	1	104 - 120V	,	(Pos.1, 8)	220 - 460V 50Hz	5)	Bremse Ersatzteilset	Bake spare part set
	04 430 77 65 0	1	130 - 150V	4)	(Pos.1, 8)		5)		
	04 430 78 65 0	1	156 - 180V	4)	(Pos.1, 8)	575 - 720V 50Hz	5)		
8		1						Bremse	Brake
10	04 430 74 65 0	1				(Pos.5, 11+12)		Lüfterrad Ersatzteilset	Fan wheel spare part set
11		1						Lüfterrad	Fan wheel
12		1	A12x10x33			DIN 6885		Passfeder	Feather key
13	05 430 24 65 0	1				(Pos.14-16)		Motordeckel Ersatzteilset	Motor cover spare part set
14		1						Motordeckel	Motor cover
15		1						Nabe	Hub
16		1	B14x9x35			DIN 6885		Passfeder	Feather key
18	04 430 65 65 0	1				(Pos.19+20)		Lüfterhaube Ersatzteilset	Fan cover spare part set
19		1						Lüfterhaube	Fan cover
20		4	M5x10			ISO 4075-4.8		Linsenschraube	Lenshead screw
22	04 430 66 65 0	1				(Pos.4, 23-27)		Lager und Dichtungen	Bearings and seals
23		1	A45x65x8			DIN 3760		Wellendichtring	Shaft seal
24		1	45x1,75			DIN 471		Sicherungsring	Circlip
25		1	6209-2ZJC3		۵۱	DIN 625		Rillenkugellager	Grooved ball bearing
26		1	6310-2ZJC3		6)	DIN 625		Rillenkugellager	Grooved ball bearing
27		1	A50x68x8		6)	DIN 3760		Wellendichtring	Shaft seal
28	506 109 0	1	85x3			DIN 472		Sicherungsring	Circlip
30 31	500 829 0 567 241 0	4	M10x120			ISO 4014		Skt-Schraube Federring	Hexagon head cap screw Spring washer
31 32	507 241 U 506 984 0	4	M10			ISO 4032-8		Mutter	Spring wasner Nut
32 33	506 984 0 500 437 0	4	M10x80			ISO 4032-8 ISO 4762-8.8		ZylSchraube	Nut Socket head cap screw
33 34	567 241 0	4	10			130 4/02-0.0		Federring	Spring washer
34 35	506 984 0	4	M10			ISO 4032-8		Mutter	Spring washer Nut
აი 37	04 430 32 65 0	1	IVIIU			(Pos.38-40)		Schrauben Ersatzteilset	Screw spare part set
38		4	M12x35			ISO 4762		ZylSchraube	Socket head cap screw
36 39		4	S12			130 4/02		Sicherungsscheibe	Lock washer
39 40		1	95x2			NB		Runddichtring	Round sealing ring
40		'	JUXZ			IND		nunuulchthing	noulla sealing filig


- 1) Bitte Betriebsspannung, Frequenz und Seilzugtyp angeben.
- 2) Pos.37 immer mitbestellen
- 3) Spulenspannung
- 4) Betriebsspannung Motor
- 5) nur austauschbar bei Hubgeschwindigkeit 12,5 25m/min. $Z \le 13$; d<50
- 1) Please state operating voltage, frequency and wire rope hoist type.
- 2) Always included item 37 in order
- 3) Coil voltage
- 4) Operating voltage motor
- 5) Only replaceable at hoist speed 12,5 25m/min. $Z \le 13$; d<50

4 F-0L-10.2.6-DE-09.09









Description	Pos	Teil-Nummer Part-Number	Stück Piece		Beschreil Descript	J		Benennung	Designation
2		27 270 75 11 9	1	ASF	1)2)3)			Motor	Motor
3	1				4)	,,		Bremsrotor Ersatzteilset	Brake rotor spare part set
A	2		1			M100		Bremsrotor	Brake rotor
4	3		3	M8x80		ISO 4762-8.8		ZylSchraube	Socket heade cap screw
Sicherungsring Sich			3	M8x100		ISO 4762-8.8			
The color of the	4		1					Dichtring V-Seal	Sealing ring V-Seal
Nation	5		1	45x1,75		DIN 471		Sicherungsring	Circlip
S	7	04 430 94 65 0	1	104 - 120V	5) (Pos.1, 8)	220 - 240V 50Hz	6)	Bremse Ersatzteilset	Bake spare part set
10		04 430 95 65 0	1	180 - 207V	5) (Pos.1, 8)	380 - 460V 50Hz	6)		
13	8		1			M100		Bremse	Brake
14	10	576 006 0	1					Fremdbelüftung	Forced ventilation
Nabe	13	05 430 24 65 0	1			(Pos.14-16)			Motor cover spare part set
16 1 B14x9x35 DIN 6885 Passfeder Feather key 18 505 044 0 4 M5x10 ISO 4075-4.8 Linsenschraube Lenshead screw 22 04 430 66 65 0 1 (Pos.4, 23-27) Lager und Dichtungen Bearings and se 23 1 A45x65x8 DIN 3760 Wellendichtring Shaft seal 24 1 45x1,75 DIN 471 Sicherungsring Circlip 25 1 6209-2ZJC3 DIN 625 Rillenkugellager Grooved ball bea 26 1 6310-2ZJC3 7) DIN 3760 Wellendichtring Shaft seal 27 1 A50x68x8 7) DIN 3760 Wellendichtring Shaft seal 28 506 109 0 1 85x3 DIN 472 Sicherungsring Circlip 30 500 829 0 4 M10x120 ISO 4014 Skt-Schraube Hexagon head of 31 567 24	14		1					Motordeckel	Motor cover
18 505 044 0 4 M5x10 ISO 4075-4.8 Linsenschraube Lenshead screw 22 04 430 66 65 0 1 (Pos.4, 23-27) Lager und Dichtungen Bearings and se 23 1 A45x65x8 DIN 3760 Wellendichtring Shaft seal 24 1 45x1,75 DIN 471 Sicherungsring Circlip 25 1 6209-2ZJC3 DIN 625 Rillenkugellager Grooved ball bea 26 1 6310-2ZJC3 7) DIN 3760 Wellendichtring Shaft seal 27 1 A50x68x8 7) DIN 3760 Wellendichtring Shaft seal 28 506 109 0 1 85x3 DIN 472 Sicherungsring Circlip 30 500 829 0 4 M10x120 ISO 4014 Skt-Schraube Hexagon head of Federring 31 567 241 0 4 10 Federring Spring washer 32 506 984 0	15		1						Hub
22 04 430 66 50 1 (Pos.4, 23-27) Lager und Dichtungen Bearings and see 23 1 A45x65x8 DIN 3760 Wellendichtring Shaft seal 24 1 45x1,75 DIN 471 Sicherungsring Circlip 25 1 6209-2ZJC3 DIN 625 Rillenkugellager Grooved ball bea 26 1 6310-2ZJC3 7) DIN 625 Rillenkugellager Grooved ball bea 27 1 A50x68x8 7) DIN 3760 Wellendichtring Shaft seal 28 506 109 0 1 85x3 DIN 472 Sicherungsring Circlip 30 500 829 0 4 M10x120 ISO 4014 Skt-Schraube Hexagon head of the principle of the pri	-		1 -						- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
23 1 A45x65x8 DIN 3760 Wellendichtring Shaft seal 24 1 45x1,75 DIN 471 Sicherungsring Circlip 25 1 6209-2ZJC3 DIN 625 Rillenkugellager Grooved ball bea 26 1 6310-2ZJC3 7) DIN 625 Rillenkugellager Grooved ball bea 27 1 A50x68x8 7) DIN 3760 Wellendichtring Shaft seal 28 506 109 0 1 85x3 DIN 472 Sicherungsring Circlip 30 500 829 0 4 M10x120 ISO 4014 Skt-Schraube Hexagon head of Eederring 31 567 241 0 4 10 Federring Spring washer 32 506 984 0 4 M10x80 ISO 4762-8.8 ZylSchraube Socket head car 34 567 241 0 4 10 Federring Spring washer 35 506 984 0 4			4	M5x10		ISO 4075-4.8			
24 1 45x1,75 DIN 471 Sicherungsring Circlip 25 1 6209-2ZJC3 DIN 625 Rillenkugellager Grooved ball bed 26 1 6310-2ZJC3 7) DIN 625 Rillenkugellager Grooved ball bed 27 1 A50x68x8 7) DIN 3760 Wellendichtring Shaft seal 28 506 109 0 1 85x3 DIN 472 Sicherungsring Circlip 30 500 829 0 4 M10x120 ISO 4014 Skt-Schraube Hexagon head c 31 567 241 0 4 10 Federring Spring washer 32 506 984 0 4 M10 ISO 4762-8.8 ZylSchraube Socket head cap 34 567 241 0 4 10 Federring Spring washer 35 506 984 0 4 M10 ISO 4032-8 Mutter Mutter Nut 37 04 430 32 65 0 1 (P		04 430 66 65 0							Bearings and seals
25	_		-					•	
26 1 6310-2ZJC3 7) DIN 625 Rillenkugellager Grooved ball beauting 27 1 A50x68x8 7) DIN 3760 Wellendichtring Shaft seal 28 506 109 0 1 85x3 DIN 472 Sicherungsring Circlip 30 500 829 0 4 M10x120 ISO 4014 Skt-Schraube Hexagon head of Federring 31 567 241 0 4 10 Federring Spring washer 32 506 984 0 4 M10 x80 ISO 4762-8.8 ZylSchraube Socket head cap 34 567 241 0 4 10 Federring Spring washer 35 506 984 0 4 M10 ISO 4032-8 Mutter Nut 37 04 430 32 65 0 1 (Pos.38-40) Schrauben Ersatzteilset Screw spare par 38 4 M12x35 ISO 4762 ZylSchraube Socket head cap 39 4 S12			-	· '					•
27 1 A50x68x8 7) DIN 3760 Wellendichtring Shaft seal 28 506 109 0 1 85x3 DIN 472 Sicherungsring Circlip 30 500 829 0 4 M10x120 ISO 4014 Skt-Schraube Hexagon head of Federring 31 567 241 0 4 10 Federring Spring washer 32 506 984 0 4 M10 x80 ISO 4762-8.8 ZylSchraube Socket head cap 34 567 241 0 4 10 Federring Spring washer 35 506 984 0 4 M10 ISO 4032-8 Mutter Nut 37 04 430 32 65 0 1 (Pos.38-40) Schrauben Ersatzteilset Screw spare par 38 4 M12x35 ISO 4762 ZylSchraube Socket head cap 39 4 S12 Sicherungsscheibe Lock washer	_								Grooved ball bearing
28 506 109 0 1 85x3 DIN 472 Sicherungsring Circlip 30 500 829 0 4 M10x120 ISO 4014 Skt-Schraube Hexagon head of Federring 31 567 241 0 4 10 Federring Spring washer 32 506 984 0 4 M10 ISO 4032-8 Mutter Nut 33 500 437 0 4 M10x80 ISO 4762-8.8 ZylSchraube Socket head cap 34 567 241 0 4 10 Federring Spring washer 35 506 984 0 4 M10 ISO 4032-8 Mutter Nut 37 04 430 32 65 0 1 (Pos.38-40) Schrauben Ersatzteilset Screw spare parental schrauben 38 4 M12x35 ISO 4762 ZylSchraube Socket head cap 39 4 S12 Sicherungsscheibe Lock washer									Grooved ball bearing
30			-		7)			3	
31			-					0 0	- · ·
32 506 984 0 4 M10 ISO 4032-8 Mutter Nut 33 500 437 0 4 M10x80 ISO 4762-8.8 ZylSchraube Socket head cap 34 567 241 0 4 10 Federring Spring washer 35 506 984 0 4 M10 ISO 4032-8 Mutter Nut 37 04 430 32 65 0 1 (Pos.38-40) Schrauben Ersatzteilset Screw spare par 38 4 M12x35 ISO 4762 ZylSchraube Socket head cap 39 4 S12 Sicherungsscheibe Lock washer						ISO 4014			Hexagon head cap screw
33 500 437 0 4 M10x80 ISO 4762-8.8 ZylSchraube Socket head cap Federring Spring washer Socket head cap Socket head	_			-					
34 567 241 0 4 10 Federring Spring washer Spri			-						
35 506 984 0 4 M10 ISO 4032-8 Mutter Nut						ISU 4762-8.8		•	Socket head cap screw
37 04 430 32 65 0 1 (Pos.38-40) Schrauben Ersatzteilset Screw spare par 2ylSchraube 38 4 M12x35 ISO 4762 ZylSchraube Socket head cap Sicherungsscheibe 39 4 S12 Sicherungsscheibe Lock washer	_								
38 4 M12x35 ISO 4762 ZylSchraube Socket head cap 39 4 S12 Sicherungsscheibe Lock washer				M10					
39 4 S12 Sicherungsscheibe Lock washer		04 430 32 65 0				, ,			Screw spare part set
						ISU 4762		,	Socket head cap screw
			-	-					
	40		1	95x2		NB		Runddichtring	Round sealing ring
42 579 249 0 1 Drehimpulsgeber Rotary pulse end	42	579 249 0	1					Drehimpulsgeber	Rotary pulse encoder

- 1) Bitte Betriebsspannung, Frequenz und Seilzugtyp angeben.
- 2) Pos.12 immer mitbestellen
- 3) Bei Bestellung bitte mit "Fremdbelüftung" angeben.
- 4) Bremsrotor mit Druckfeder
- 5) Spulenspannung
- 6) Betriebsspannung Motor
- 7) nur austauschbar bis Hubgeschwindigkeit 12,5m/min. $Z \le 13$; d<50
- 1) Please state operating voltage, frequency and wire rope hoist type.
- 2) Always included item 12 in order
- 3) Please state "forced ventilation" when ordering.
- 4) Brake rotor with pressure spring
- 5) Coil voltage
- 6) Operating voltage motor
- 7) Only replaceable to hoist speed 12,5m/min. $Z \le 13$; d<50


F-OL-10.2.6-DE-09.09 5







4H73 - MF



Pos	Teil-Nummer Part-Number	Stück Piece		Beschreibun Description	· ·		Benennung	Designation
	27 270 80 13 9	1	ASF78; 10; 12; 16;	1)2)			Motor	Motor
	27 270 77 13 9	1	19 ASF712; 15; 20; 24; 25; 30	1)2)				
1	567 549 0 567 550 0	1		3)	(Pos.2+3) (Pos.2-5)		Bremsrotor Ersatzteilset	Brake rotor spare part set
7	567 547 0	1	180V 4)			100Hz 5) 120Hz 5)	Bremse kompl.	Brake compl.

- 1) Bitte Betriebsspannung, Frequenz und Seilzugtyp angeben.
- 2) Pos.45 immer mitbestellen
- 3) Bremsrotor mit Druckfeder
- 4) Spulenspannung
- 5) Betriebsspannung Motor

- 1) Please state operating voltage, frequency and wire rope hoist type.
- 2) Always included item 45 in order
- 3) Brake rotor with pressure spring
- 4) Coil voltage
- 5) Operating voltage motor

6 F-0L-10.2.6-DE-09.09







Pos	Teil-Nummer Part-Number	Stück Piece		Beschr Descr	•	Benennung	Designation
	r art-ivuilibei	riece		DESCI	ιμαστι		
9	567 551 0	1				Nabe	Hub
10	27 270 09 65 0	1			(Pos.11+12)	Lüfterrad Set	Fan wheel set
11		1				Lüfterrad	Fan wheel
12		2	35x1,5		DIN 471	Sicherungsring	Circlip
14	27 270 16 65 0	1			(Pos.15-18)	Lüfterhaube Set	Fan cover set
15		1				Lüfterhaube	Fan cover
16		4	M8x12		DIN 7984	ZylSchraube	Socked head cap screw
17		4	S8			Sicherungsscheibe	Lock washer
18		4				Unterlegscheibe	Tread block
20	27 270 15 65 0	1			(Pos.21-27)	Dichtungsset Bremse	Sealing set brake
21		1				Dichtring V-Seal	Sealing ring V-seal
22		1				Buchse	Bushing
23		1	31x3		NBR70	Runddichtring	Round sealing ring
24		3				Verschlussstopfen	Plug
25		1				Verschlussstopfen	Plug
26		1	185x2			Runddichtring	Round sealing ring
27		2	35x1,5		DIN 471	Sicherungsring	Circlip
30	27 270 11 65 0	1			(Pos.31-37)	Lager und Dichtungen	Bearings and sealings
31		2	216x2		NBR70	Runddichtring	Round sealing ring
32		1	110x4		DIN 472	Sicherungsring	Circlip
33		1	6310-2RS	6)	DIN 625	Rillenkugellager	Grooved ball bearing
34		1	50x2		DIN 471	Sicherungsring	Circlip
35		1	A48x72x8	6)	DIN 3760	Wellendichtring	Shaft seal
36		1	90x2		NB70	Runddichtring	Round sealing ring
37		1	6208-2RS		DIN 625	Rillenkugellager	Grooved ball bearing
45	27 270 03 65 0	1			(Pos.36, 46+47)	Getriebemotor Schrauben	Gear motor screws
46		4	M12x35		ISO 4762	ZylSchraube	Socket head cap screw
47		4	S12			Scheibe	Lock washer
50	27 270 24 65 0	1			(Pos.51)	Klemmenkastendeckel	Terminal box cover
51		4	M8x25		ISO 1207	Schraube	Screw
52	567 556 0	1				Klemmenkasten Drehgeber	Encoder connection set
54	567 555 0	1				Abdeckung Drehgeber	Cover encoder

6) nur austauschbar bei Hubgeschwindigkeit 12,5 - 25m/min. $Z \le 13$; d<50

6) Only replaceable at hoist speed 12,5 - 25m/min. $Z \le 13$; d<50


F-OL-10.2.6-DE-09.09 7







4H82 (FU) Fremdbelüftung



Pos	Teil-Nummer Part-Number	Stück Piece			Beschreib Descripti	· ·		Benennung	Designation
	28 270 88 11 9	1	ASF7		1)2)3)			Motor	Motor
1	05 430 00 65 0 05 430 01 65 0	1			4)	(Pos.2-5) (Pos.2-5)		Bremsrotor Ersatzteilset	Brake rotor spare part set
2		1			,	ISO 4762-8.8		Bremsotor	Brake rotor
3		3	M10x110					ZylSchraube	Socket head cap screw
4		1						Dichtring V-Seal	Sealing ring V-Seal
7	05 430 02 65 0	1	104 - 120 V	5)	(Pos.1, 8)	220 - 240 V 50Hz	6)	Bremse Ersatzteilset	Brake spare part set
	05 430 03 65 0	1	180 - 207 V	5)	(Pos.1, 8)	380 - 460 V 50Hz	6)		
8		1	100 207 1	0,	(. 55/ 5/		٠,	Bremse	Brake
10	576 007 0	1						Fremdbelüftung	Forced ventilation
13	05 430 25 65 0	1				(Pos.14-16)		Motordeckel Ersatzteilset	Motor cover spare part set
14		1				,		Motordeckel	Motor cover
15		1						Nabe	Hub
16		1	B9x14x40			DIN 6885		Passfeder	Feather key
18	505 044 0	4	M5x10			ISO 4075-4.8		Linsenschraube	Lenshead screw
22	05 430 07 65 0	1				(Pos.4, 23-27)		Lager und Dichtungen	Bearing and seals
23		1	A50x72x8			DIN 3760		Wellendichtring	Shaft seal
25		1	6210-ZJC3			DIN 625		Rillenkugellager	Grooved ball bearing
26		1	A65x85x10			DIN 3760		Wellendichtring	Shaft seal
27		1	6213-ZJC3			DIN 625		Rillenkugellager	Grooved ball bearing
30	501 001 0	4	M10x65			ISO 4762		ZylSchraube	Socket head cap screw
31	567 243 0	4	10					Federring	Spring washer
32	567 262 0	4	M10			ISO 272		Mutter	Nut
33	500 437 0	4	M10x80			ISO 4762-8.8		ZylSchraube	Socket head cap screw
34	567 262 0	4	M10			ISO 272		Mutter	Nut
37	05 430 06 65 0	1				(Pos.38-40)		Schrauben Ersatzteilset	Screws spare part set
38		4	M16x40			ISo 4762-8.8		ZylSchraube	Socket head cap screw
39		4	S16					Sicherungsscheibe	Locking disc
40		1	95x2					Runddichtring	Round sealing ring
42	579 249 0	1						Drehimpulsgeber	Rotary pulse encoder

- 1) Bitte Betriebsspannung und Frequenz angeben.
- 2) Pos.37 immer mitbestellen
- 3) Bei Bestellung bitte mit "Fremdbelüftung" angeben.
- 4) Bremsrotor mit Druckfeder
- 5) Spulenspannung
- 6) Betriebsspannung Motor


- 1) Please state operating voltage and frequency.
- 2) Always include item 37 in order
- 3) Please state "forced ventilation" when ordering.
- 4) Brake rotor with pressure spring
- 5) Coil voltage
- 6) Operating voltage motor

8 F-0L-10.2.6-DE-09.09









29 270 88 11 9 05 430 10 65 0 05 430 11 65 0 05 430 12 65 0 05 430 29 65 0 05 430 30 65 0	1 1 1 3 1	AS7 M10x110	1)2)3)	(Pos.2-4) (Pos.2-4) Gr. 500 ISO 4762-8.8			Motor Bremsrotor Ersatzteilset	Motor Brake rotor spare part set
05 430 11 65 0 05 430 12 65 0 05 430 29 65 0 05 430 30 65 0	1 1 3 1 1 1	104 - 120 V 5)	4)	(Pos.2-4) Gr. 500	ı			Brake rotor spare part set
05 430 12 65 0 05 430 29 65 0 05 430 30 65 0	3 1 1 1	104 - 120 V 5)			ł		_	
05 430 12 65 0 05 430 29 65 0 05 430 30 65 0	1 1 1 1	104 - 120 V 5)		ISO 4762-8.8	}		Bremsrotor	Brake rotor
05 430 12 65 0 05 430 29 65 0 05 430 30 65 0	1 1 1						ZylSchraube	Socket head cap screw
05 430 29 65 0 05 430 30 65 0	1						Dichtring V-Seal	Sealing ring V-Seal
	-	130 - 150 V 5) 156 - 180 V 5)	(Pos.1, 8) (Pos.1, 8) (Pos.1, 8)		50Hz 50Hz 50Hz	6) 6) 6)	Bremse Ersatzteilset	Brake spare part set
	1	130 - 100 V 3/	(1 03.1, 0)	373 - 720 V	30112	O)	Bremse	Brake
576 008 0	1						Fremdbelüftung	Forced ventilation
05 430 26 65 0	1			Pos.(14-16)			Motordeckel Ersatzteilset	Motor cover spare part set
	1			1 00.(11 10)			Motordeckel	Motor cover
	1						Nabe	Hub
	1	B18x11x60		DIN 6885			Passfeder	Feather key
567 239 0	4	M8/D10x8		5.6			SktSchraube	Hexagon head cap screw
567 240 0	4	A10x14x2.5					Tülle	Grommet
507 157 0	4	10		ISO EN 2873	8		Scheibe	Disc
05 430 16 65 0	1			(Pos.4, 25-28	3)		Lager und Dichtungen	Bearings and seals
	1	A60x80x8		DIN 3760			Wellendichtring	Shaft seal
	1	6212-ZJC3		DIN 625			Rillenkugellager	Grooved ball bearing
	1	A65x85x10		DIN 3760			Wellendichtring	Shaft seal
	1	6213-ZJC3		DIN 625			Rillenkugellager	Grooved ball bearing
	4	M6x60		DIN 6912			ZylSchraube	Socket head cap screw
500 039 0	4	M12x75		ISO 4014			SktSchraube	Hexagon head cap screw
567 242 0	4	12					Federring	Spring washer
567 263 0	4	M12		ISO 272			Mutter	Nut
500 040 0	4	M12x90		DIN 6912			ZylSchraube	Socket head cap screw
567 242 0	4	12					Federring	Spring washer
567 263 0	4	M12		ISO 272			Mutter	Nut
05 430 06 65 0	1			(Pos.38-40)			Schrauben Ersatzteilset	Screws spare part set
	4	M16x40		ISO 4762-8.8	3		ZylSchraube	Socket head cap screw
	4						Sicherungsscheibe	Locking disc
		05.72					Runddichtring	Round sealing ring
	500 039 0 567 242 0 567 263 0 500 040 0 567 242 0 567 242 0 567 263 0 05 430 06 65 0							Medical color

- 1) Bitte Betriebsspannung und Frequenz angeben.
- 2) Pos.37 immer mitbestellen
- 3) Bei Bestellung bitte mit "Fremdbelüftung" angeben.
- 4) Bremsrotor mit Druckfeder
- 5) Spulenspannung
- 6) Betriebsspannung Motor

- 1) Please state operating voltage and frequency.
- 2) Always include item 37 in order
- 3) Please state "forced ventilation" when ordering.
- 4) Brake rotor with pressure spring
- 5) Coil voltage
- 6) Operating voltage motor


F-0L-10.2.6-DE-09.09







4H82 - MF



Pos	Teil-Nummer Part-Number	Stück Piece		Beschreibun Description	•		Benennung	Designation
	28 270 84 13 9	1	ASF716; 20; 25	1)2)			Motor	Motor
1	567 568 0 567 571 0	1 1		3)	(Pos.2+3) (Pos.2-5)		Bremsrotor Ersatzteilset	Brake rotor spare part set
7	567 564 0	1	180V 4)	(Pos.1, 8, 9)	380 - 415V 360 - 480V	100Hz 5) 120Hz 5)	Bremse kompl.	Brake compl.

- 1) Bitte Betriebsspannung, Frequenz und Seilzugtyp angeben.
- 2) Pos.45 immer mitbestellen
- 3) Bremsrotor mit Druckfeder
- 4) Spulenspannung
- 5) Betriebsspannung Motor

- 1) Please state operating voltage, frequency and wire rope hoist type.
- 2) Always included item 45 in order
- 3) Brake rotor with pressure spring
- 4) Coil voltage
- 5) Operating voltage motor

1 0 F-0L-10.2.6-DE-09.09







Pos	Teil-Nummer Part-Number	Stück Piece		Beschreibung Description	Benennung	Designation
9	567 572 0	1			Nabe	Hub
10	27 270 09 65 0	1		(Pos.11+12)	Lüfterrad Set	Fan wheel set
11		1			Lüfterrad	Fan wheel
12		2	35x1,5	DIN 471	Sicherungsring	Circlip
14	27 270 16 65 0	1		(Pos.15-18)	Lüfterhaube Set	Fan cover set
15		1			Lüfterhaube	Fan cover
16		4	M8x12	DIN 7984	ZylSchraube	Socked head cap screw
17		4	S8		Sicherungsscheibe	Lock washer
18		4			Unterlegscheibe	Tread block
19	27 270 17 65 0	1		(Pos.20-27)	Dichtungsset Bremse	Sealing set brake
20		1			Dichtring V-Seal	Sealing ring V-seal
21		1			Bundbuchse	Bushing
22		1			Buchse	Bushing
23		1	31x3	NBR70	Runddichtring	Round sealing ring
24		3			Verschlussstopfen	Plug
25		1			Verschlussstopfen	Plug
26		1	205x2		Runddichtring	Round sealing ring
27		2	35x1,5	DIN 471	Sicherungsring	Circlip
30	27 270 11 65 0	1		(Pos.31-37)	Lager und Dichtungen	Bearings and sealings
31		2	216x2	NBR70	Runddichtring	Round sealing ring
32		1	110x4	DIN 472	Sicherungsring	Circlip
33		1	6310-2RS	DIN 625	Rillenkugellager	Grooved ball bearing
34		1	50x2	DIN 471	Sicherungsring	Circlip
35		1	A48x72x8	DIN 3760	Wellendichtring	Shaft seal
36		1	90x2	NB70	Runddichtring	Round sealing ring
37		1	6208-2RS	DIN 625	Rillenkugellager	Grooved ball bearing
45	27 270 03 65 0	1		(Pos.36, 46+47)	Getriebemotor Schrauben	Gear motor screws
46		4	M12x35	ISO 4762	ZylSchraube	Socket head cap screw
47		4	S12		Scheibe	Lock washer
50	27 270 24 65 0	1		(Pos.51)	Klemmenkastendeckel	Terminal box cover
51		4	M8x25	ISO 1207	Schraube	Screw
52	567 556 0	1			Klemmenkasten Drehgeber	Encoder connection set
54	567 555 0	1			Abdeckung Drehgeber	Cover encoder


F-0L-10.2.6-DE-09.09 1 1





STAHL Crane Systems

Getriebe für H-Motore gear for H-motors



os	Teil-Nummer Part-Number	Stück Piece			chre scrip	ibung otion	Bennenung	Designation
			12/2H73-50Hz	/-60Hz				
	47 330 26 31 0	1	AS7125-10	/12	1)	(Pos.1-54,70+72,75-78)	Getriebe	Gear
	47 330 27 31 0	1	AS7100-10	/12	1)	(Pos.1-54,70+72,75-78)		
	47 330 28 31 0	1	AS7080-10	/12	1)	(Pos.1-54,70+72,75-78)		
	47 330 29 31 0	1	AS7063-10	/12	1)	(Pos.1-54,70+72,75-78)		
	47 330 30 31 0	1	AS7050-10	/12	1)	(Pos.1-54,70+72,75-78)		
	47 330 31 31 0	1		/12	1)	(Pos.1-54,70+72,75-78)		
				/-60Hz				
	47 330 32 31 0	1	AS7100-12	/15	1)	(Pos.1-54,70+72,75-78)		
	47 330 33 31 0	1	AS7080-12	/15	1)	(Pos.1-54,70+72,75-78)		
	47 330 34 31 0	1	AS7063-12	/15	1)	(Pos.1-54,70+72,75-78)		
	47 330 35 31 0	1	AS7050-12	/15	1)	(Pos.1-54,70+72,75-78)		
	47 330 36 31 0	1	AS7040-12	/15	1)	(Pos.1-54,70+72,75-78)		
				/-60Hz				
	47 330 37 31 0	1	AS7080-16	/19	1)	(Pos.1-54,70+72,75-78)		
	47 330 20 31 0	1	AS7063-16	/19	1)	(Pos.1-54,70+72,75-78)		
	47 330 21 31 0	1	AS7050-16	/19	1)	(Pos.1-54,70+72,75-78)		
	47 330 22 31 0	1	AS7040-16	/19	1)	(Pos.1-54,70+72,75-78)		
				/-60Hz				
	47 330 23 31 0	1		/24	1)	(Pos.1-54,70+72,75-78)		
	47 330 24 31 0	1	AS7050-20	/24	1)	(Pos.1-54,70+72,75-78)		
	47 330 43 31 0	1	AS7040-20	/24	1)	(Pos.1-54,70+72,75-78)		
				/-60Hz				
	47 330 75 31 0	1	ASF7125-0,510		,	(Pos.1-54,70+72,75-78)		
	47 330 76 31 0	1	ASF7100-0,510			(Pos.1-54,70+72,75-78)		
	47 330 77 31 0	1	ASF7080-0,510			(Pos.1-54,70+72,75-78)		
	47 330 23 31 0	1	ASF7063-0,510			(Pos.1-54,70+72,75-78)		
	47 330 24 31 0	1	ASF7050-0,510		,	(Pos.1-54,70+72,75-78)		
	47 330 43 31 0	1	ASF7040-0,510	/0,612	1)	(Pos.1-54,70+72,75-78)		
	47 000 00 04 0			/-60Hz	41	(D. 4 54 70 70 75 70)		
	47 330 66 31 0	1	ASF7100-0,612			(Pos.1-54,70+72,75-78)		
	47 330 67 31 0	1	ASF7080-0,612		1)	(Pos.1-54,70+72,75-78)		
	47 330 68 31 0	1	ASF7063-0,612		1)	(Pos.1-54,70+72,75-78)		
	47 330 69 31 0	1	ASF7050-0,612		1)	(Pos.1-54,70+72,75-78)		
	47 330 70 31 0	1	ASF7040-0,612	/0,/15	1)	(Pos.1-54,70+72,75-78)		
	47 330 71 31 0	,	4H73-50Hz ASF7080-0,816	/-60Hz	1)	(Pos.1-54,70+72,75-78)		
		1						
	47 330 72 31 0	1	ASF7063-0,816			(Pos.1-54,70+72,75-78)		
	47 330 73 31 0	1	ASF7050-0,816		1)	(Pos.1-54,70+72,75-78)		
	47 330 74 31 0	1	ASF7040-0,816	/1,019	1)	(Pos.1-54,70+72,75-78)	1	

1 2 F-0L-10.2.6-DE-01.10







Pos	Teil-Nummer Part-Number	Stück Piece	Beschre Descrip		Bennenung	Designation
	47 330 78 31 0 47 330 79 31 0 47 330 80 31 0	1 1 1	4H73-50Hz /-60Hz ASF7063-1,020 /1,224 1) ASF7050-1,020 /1,224 1) ASF7040-1,020 /1,224 1)	(Pos.1-54,70+72,75-78) (Pos.1-54,70+72,75-78) (Pos.1-54,70+72,75-78)	Getriebe	Gear
	47 330 44 31 0 47 330 45 31 0 47 330 46 31 0 47 330 47 31 0 47 330 48 31 0 47 330 49 31 0 47 330 50 31 0	1 1 1 1 1 1 1	24/4H92-50Hz /-60Hz 1) AS7125-12 /-15 1) AS7125-16 / 1) AS7100-16 /-19 1) AS7100-20 / 1) AS7080-20 /-24 1) AS7080-25 / 1) AS7063-25 /-30	(Pos.1-54,70+72,75-78) (Pos.1-54,70+72,75-78) (Pos.1-54,70+72,75-78) (Pos.1-54,70+72,75-78) (Pos.1-54,70+72,75-78) (Pos.1-54,70+72,75-78) (Pos.1-54,70+72,75-78)		
	47 330 45 31 0 47 330 47 31 0 47 330 49 31 0 47 330 50 31 0	1 1 1 1	4H82-50Hz /-60Hz 1) ASF7125-0,816 /0,816 1) ASF7100-1,020 /1,020 1) ASF7080-1,225 /1,225 1) ASF7063-1,225 /1,630	(Pos.1-54,70+72,75-78) (Pos.1-54,70+72,75-78) (Pos.1-54,70+72,75-78) (Pos.1-54,70+72,75-78)		
1 2 3 4 7 10 11 12 13 14 15 17	47 333 01 01 0 500 822 0 506 841 0 504 991 0 560 001 0 47 333 01 14 0 506 152 0 506 830 0 47 333 04 11 0 507 168 0 560 837 0 560 839 0 47 333 05 19 0	1 8 8 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1	M12x50 S12 20x40 6218-2Z 75x2,5 75x95x3,5 Z=55 100x3 320 09X NJ2211 E Z=20	DIN 912-8.8 DIN 1472 DIN 625 DIN 471 DIN 988 DIN 471 DIN 720 DIN 5412	Getriebegehäuse Zyl-Schraube Federring Kerbstift Rillenkugellager Antriebswelle Sicherungsring Stützscheibe Zahnrad 6 Sicherungsring Kegelrollenlager Zyl-Rollenlager Ritzelwelle	Gear box Socket head cap screw Spring washer Dowel pin Grooved ball bearing Drive shaft Locking ring Supporting ring Gear wheel 6 Locking ring Tapered roller bearing Roller bearing Pinion
20	46 333 00 11 0 46 333 04 11 0 46 333 07 11 0	1 1	Z=91 Z=84 Z=76	12/2H73-50Hz /-60Hz AS712 /15 AS710 /12 AS720 /24 AS716 /19	Zahnrad 4	Gear wheel 4
	46 333 05 11 0 46 333 07 11 0 46 333 04 11 0 46 333 09 11 0	1 1 1 1	Z=81 Z=76 Z=84 Z=71	4H73-50Hz /-60Hz ASF-70,6-12 /0,7-15 ASF-70,8-16 /1,0-19 ASF-70,5-10 /0,6-12 ASF-71,0-20 /1,2-24		
	46 333 05 11 0 46 333 07 11 0 46 333 09 11 0 47 333 01 11 0	1 1 1 1	Z=81 Z=76 Z=71 Z=66	24/4H92-50Hz /-60Hz AS-7125-12 /15 AS-716 /19 AS-720 /25 AS-725 /30		
	46 333 07 11 0 46 333 09 11 0 47 333 01 11 0	1 1 1	Z=76 Z=71 Z=66	4H82-50Hz /-60Hz ASF-70,6-12 /0,7-15 ASF-70,8-16 /1,0-19 ASF-70,5-10 /0,6-12		
22 24 25 26 27 28	506 147 0 560 840 0 45 333 00 52 0 560 824 0 46 333 00 52 0 501 089 0	1 1 1 1 1 4	80x2,5 6409 NJ 206 EC M6x20	DIN 471 DIN 625 DIN 5412 DIN 6912-8.8	Sicherungsring Rillenkugellager Distanzscheibe Zyl-Rollenlager Scheibe Zyl-Schraube	Locking ring Grooved ball bearing Supporting ring Roller bearing Disc Socket head cap screw
30	47 333 00 19 0 47 333 02 19 0 47 333 04 19 0	1 1	Z=13 Z=20 Z=28	12/2H73-50Hz /-60Hz AS712 /15 AS710 /12 AS720 /24 AS716 /19	Ritzelwelle	Pinion
	47 333 03 19 0 47 333 04 19 0 47 333 02 19 0 47 333 06 19 0	1 1 1 1	Z=23 Z=28 Z=20 Z=33	4H73-50Hz /-60Hz ASF-70,6-12 /0,7-15 ASF-70,8-16 /1,0-19 ASF-70,5-10 /0,6-12 ASF-71,0-20 /1,2-24		

F-OL-10.2.6-DE-04.06 1 3





Pos	Teil-Nummer Part-Number	Stück Piece		Beschr Descr			Bennenung	Designation
30	47 333 03 19 0 47 333 04 19 0 47 333 06 19 0 47 333 07 19 0	1 1 1	Z=23 Z=28 Z=33 Z=38		24/4H92-50Hz AS-7125-12 AS-716 AS-720 AS-725	/-60Hz /15 /19 /25 /30		
	47 333 04 19 0 47 333 06 19 0 47 333 07 19 0	1 1 1	Z=28 Z=33 Z=38		4H82-50Hz ASF-70,8-16 ASF-71,0-20 ASF-71,2-25	/1,0-20		
31	46 333 02 51 0	1					Distanzring	Supporting ring
32	46 333 08 16 0	1	Z=132	2)	12/2H73-50Hz AS710 AS716	/12 /19	Zahnrad	Gear wheel
	46 333 09 16 0	1	Z=98		AS712 AS720	/15 /24		
	46 333 09 16 0	1	Z=98		4H73-50Hz ASF-7	/-60Hz /		
	46 333 09 16 0	1	Z=98		24/4H92-50Hz AS-7	/-60Hz /		
	46 333 09 16 0	1	Z=98		4H82-50Hz ASF-7	/-60Hz /		
33 35 36 37 38	560 011 0 506 098 0 46 333 00 02 0 46 333 00 95 0 504 951 0	1 1 1 1 2	NJ 306 E 30x1,5		DIN 5412 DIN 471 DIN 7		Zyl-Rollenlager Sicherungsring Getriebedeckel Dichtung Zyl-Stift	Roller bearing Locking ring Gear cap Seal Pin
40 43 45	500 822 0 515 974 0 45 333 00 38 0	11 1 1	M12x50 115x3		DIN 912-8.8 NB 70		Zyl-Schraube Runddichtring Verschlußschraube	Socket head cap screw Round sealing ring Drain screw
46 47 48 50	503 948 0 503 006 0 515 963 0 562 038 0 562 039 0 562 040 0 562 040 0 562 041 0	4 1 6 2 2 2 2 2 2 2	AM22x1,5 AM22x1,5 C22x27 AS/ASF7125 AS/ASF7100 AS/ASF7080 AS/ASF7063 AS/ASF7050 AS/ASF7040		DIN 7604 DIN 7604 DIN 7603 0,15 ± 0,05 3; 0,20 ± 0,05 3; 0,15 ± 0,05 3; 0,15 ± 0,05 3; 0,17 ± 0,05 3;		Verschlußschraube Verschlußschraube Dichtring Tellerfeder	Drain screw Drain screw Sealing ring Belleville spring washer
51 52	45 333 03 50 0 560 858 0	1 1	51105		0,17 ± 0,03 3		Bundbuchse Axial-Rillenkugellager	Bushing Axial bearing
53	506 887 0 506 888 0 506 889 0	1 1 1	25x35x0,1 25x35x0,3 25x35x0,5	x) x) x)	DIN 988 DIN 988 DIN 988		Paßscheibe	Adjusting washer
54 55 57 58	45 333 00 91 0 561 011 0 515 978 0 45 333 00 31 0	1 1 1 1	5mm 50x3		NB		Einstellmutter Kugel Runddichtring Gewindebuchse	Ajusting nut Ball Round sealing ring Threaded bushing
59 60 61 62	515 003 0 500 230 0 506 838 0 43 333 00 83 0	1 3 3	34x1,5 M6x12 S6		NB DIN 912-8.8		Runddichtring Zyl-Schraube Sicherungsscheibe Lagerbügel	Round sealing ring Socket head cap screw Locking disc Bearing support
63 65 66 67	502 003 0 06 950 14 0 43 333 00 92 0 506 327 0	2 1 1 1	M4x6	4)	DIN 963-4.8 DIN 6799		Senkschraube Sensor Schnecke Sicherungsscheibe	Countersunk screw Sensor Worm Locking disc
70	47 330 00 33 0	1					Planetengetriebe	Planet gear
72	501 045 0 32 250 07 65 0	16 1	M16x120	5)	DIN 912-8.8 1000 ml		Zyl-Schraube Getriebeöl	Socket head cap screw Gear oil


- 1) Ohne Getriebeöl
- 2) Pos.31 immer mitbestellen
- 3) Vorspannung
- x) Nach Bedarf
- 4) Siehe Typenschild
- 5) Getriebeöl: erforderliche Menge siehe Betriebsanleitung

- 1) Without gear oil
- 2) Always included item 12 in order
- 3) Initial stress
- x) As required
- 4) See raiting plate
- 5) Quantity of gear oil necessary: see Operating Instructions









Pos	Teil-Nummer Part-Number	Stück Piece	Beschreibung Description	Bennenung	Designation
75 76 77 80 81	47 333 04 50 0 500 184 0 506 841 0 47 333 01 52 0 47 333 02 50 0	1 4 4	M12x40 8.8 ISO 4762 S12vz	Zentrierring Zyl-Schraube Sicherungsscheibe Distanzplatte Zentrierring	Eccentric ring Socket head cap screw Locking disc Plate Eccentric ring


F-OL-10.2.6-DE-01.10 1 5





STAHL Crane Systems

Seiltrommel / rope drum



Pos	Teil-Nummer Part-Number	Stück Piece		Beschreibun Description	•	Bennenung	Designation
1	47 330 00 40 0	1	./1 Länge/length 1	1)	Seil-/rope-D25 mm	Seiltrommel	Rope drum
	47 330 01 40 0	1	/1 Länge/length 2	1)	Seil-/rope-D25 mm		
	47 330 02 40 0	1	./1 Länge/length 3	1)	Seil-/rope-D25 mm		
	47 330 03 40 0	1	./1 Länge/length 4	1)	Seil-/rope-D25 mm		
1	47 330 04 40 0	1	/2 Länge/length 1	1)	Seil-/rope-D20 mm	Seiltrommel	Rope drum
	47 330 05 40 0	1	./2 Länge/length 2	1)	Seil-/rope-D20 mm		
	47 330 06 40 0	1	./2 Länge/length 3	1)	Seil-/rope-D20 mm		
	47 330 07 40 0	1	./2 Länge/length 4	1)	Seil-/rope-D20 mm		
	F00 010 0		0000 000		DIN COF	D'II I II	0 11 111 :
4	560 012 0	1	6030-2RS		DIN 625	Rillenkugellager	Grooved ball bearing
5	560 921 0	1	6220-2Z		DIN 625	Rillenkugellager	Grooved ball bearing
7	47 330 00 46 0	5	Seil-/rope-D25 mm		(Pos.8+9)	Klemmplatte	Clamping plate
8	500 891 0	5	M20x50		DIN 6912-8.8	Zyl-Schraube	Socket head cap screw
9	507 005 0	5	S20		B 11 4 00 12 0.0	Sicherungsscheibe	Locking disc
						g	
7	46 330 00 46 0	8	Seil-/rope-D20 mm		(Pos.8+9)	Klemmplatte	Clamping plate
8	500 152 0	8	M16x35		DIN 912-8.8	Zyl-Schraube	Socket head cap screw
9	507 001 0	8	S16			Sicherungsscheibe	Locking disc
10	47 330 00 43 0	1	/1		Seil-/rope-D25 mm	Seilführung	Rope guide
	46 330 00 43 0	1	/2		Seil-/rope-D20 mm		
40	46 330 08 43 0	1	./2	(Pos.12-17) 3)	Seil-/rope-D20 mm		•
12	24 334 01 90 0	2				Schraube	Screw
13	50 334 01 94 0	2				Druckfeder	Pressure spring
15	46 334 00 94 0	1			/D 10 · 10\	Zugfeder	Tension spring
17	46 330 50 48 0	1	N410 0F		(Pos.18+19)	Anschlag	Stop
18	500 183 0	2	M12x35		DIN 912-8.8	Zyl-Schraube	Socket head cap screw
19	506 841 0	2	S12			Sicherungsscheibe	Locking disc
22	45 334 00 64 0	1				Führungsschelle	Guiding clip
23	500 144 0	2	M8x16		DIN 912-8.8	Zyl-Schraube	Socket head cap screw
24	506 839 0	2	S8			Sicherungsring	Locking ring
30				4)		Drahtseil	Wire rope

- 1) Pos.5 immer mitbestellen
- 2) Seilführung Linksgewinde
- 3) Seilführung Rechtsgewinde
- 4) Siehe Datenblatt

- Always include item 5 in order
 Rope guide left thread
 Rope guide right thread


- 4) See data sheet







Seilaufhängung / rope suspension



Pos		23 24 26											
Part.Number Piece Description Solution Part.Number Piece Description Solution Piece Description Solution Piece Description Solution Piece Solution Piece Solution Piece Piece Description Solution Piece Piece Description Piece Piece	Pos		Stück		Beschr	eibung	Ronnonung	Designation					
3	F 0 8	Part-Number	Piece		Descr	iption	beilileliulig	Designation					
3	1	47 332 02 92 0	1				Bolzen	Bolt					
5 507 063 0 2 2 80x1,25 Süchrungsring Locking ring 10 47 33 00 48 0 1 (Pos.11-15) Keilendklemme Clamp 11 03 335 11 66 0 1 K14 Seilkeil Rope wedge 13 47 330 06 29 0 1 Aufhängebolzen Bolt Hexagon head cap screw 15 506 841 0 2 S12 DIN 933-8.8 Skt-Schraube Hexagon head cap screw 16 517 931 0 1 Gr.26 Drahtseilklemme Wire rope clamp 20 47 330 00 27 0 1 L1 + L2 (Pos.22,26-30) Umlenkung Deflection 47 330 00 27 0 1 L3 (Pos.22,26-30) Umlenkung Deflection 22 47 330 00 27 0 1 L4 (Pos.22,26-30) Umlenkung Deflection 23 560 920 0 1 180x4 DIN 472 Seirolle Rope pulley 24 560 921 0 2 620 021 180x4 DIN 472 Sicherungsring <td< td=""><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></td<>													
6				S80x100x3 5									
10	_							11 0 0					
11		300 147 0	_	00X2,5			Olonerangsining	Looking ring					
13	10	47 330 00 48 0	1			(Pos.11-15)	Keilendklemme	Clamp					
13	11	03 335 11 66 0	1	K14			Seilkeil	Rope wedge					
14	13	47 330 06 29 0	1				Aufhängebolzen						
15	14	500 281 0	2	M12x25		DIN 933-8.8		Hexagon head cap screw					
16				_									
20		0000110	_	0.1			Greener am gereenerze	200g a.00					
47 330 01 27 0	16	517 931 0	1	Gr.26			Drahtseilklemme	Wire rope clamp					
47 330 01 27 0	20	47 330 00 27 0	1	L1 + L2		(Pos.22,26-30)	Umlenkung	Deflection					
1			1	L3									
22			1										
D 450 1 1 1 1 1 1 2 2 3 506 920 0 1 1 1 1 1 1 1 2 2 506 920 0 1 1 1 1 1 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5	22						Seilrolle	Rone nulley					
23					1)	(. 00.20.2.)	30	opo paoy					
24	23		1 -		''/	DIN 472	Sicherungsring	Locking ring					
26							5 5	5 5					
28 47 330 04 29 0 1 Seilrollenbolzen Bolt 29 507 001 0 2 S16 Sicherungsscheibe Locking disc 30 500 336 0 2 M16x25 DIN 933-8.8 Skt-Schraube Hexagon head cap screw 35 47 330 07 29 0 1 4/1 (Pos.36-38) Halterung Fixing device 36 47 332 00 92 0 2 Bolzen Bolt 37 506 572 0 4 35x45x1 DIN 988 Paßscheibe Adjusting washer 38 506 099 0 4 35x1,5 DIN 471 Sicherungsring Locking ring 40 47 330 00 28 0 1 Aufhängung Suspension 42 500 372 0 6 M24x70 DIN 933-8.8 Skt-Schraube Hexagon head cap screw 45 47 332 02 51 0 3 3 Buchse Bushing 46 47 332 00 33 0 1 Gewindeplatte Threaded plate 50 47 332 00 08 0 1 K14 Aufhängebraver							5 5						
29				0100X120X0,0		D114 300		11 0 0					
30			1 -	C16				=					
35						DIN 022 0 0	· ·						
36	30	300 330 0		IVITOXZO		0.0-0.0 חווע	Skt-Schraube	nexagon nead cap screw					
36	35	47 330 07 29 0	1	4/1		(Pos.36-38)	Halterung	Fixina device					
37				"		(
38				35x45x1		DIN 988							
40 47 330 00 28 0 1 42 500 372 0 6 M24x70 DIN 933-8.8 Skt-Schraube Hexagon head cap screw 43 562 000 0 6 24 DIN 6796 Spannscheibe Clamping disc 45 47 332 02 51 0 3 Buchse Bushing 46 47 332 00 83 0 1 Gewindeplatte Threaded plate 50 47 332 00 070 1 Aufhängetraverse Suspension traverse 52 47 330 00 48 0 1 (Pos.53-56) Keilendklemme Clamp 53 03 335 11 66 0 1 K14 Seilkeil Rope wedge 54 47 330 06 29 0 1 Aufhängebolzen Bolt 55 500 281 0 2 M12x25 DIN 933-8.8 Skt-Schraube Hexagon head cap screw 56 506 841 0 2 S12 Sicherungsscheibe Locking disc													
42 500 372 0 6 M24x70 DIN 933-8.8 Skt-Schraube Hexagon head cap screw 43 562 000 0 6 24 DIN 6796 Spannscheibe Clamping disc 45 47 332 02 51 0 3 Buchse Bushing 46 47 332 00 83 0 1 Gewindeplatte Threaded plate 50 47 332 00 070 1 Aufhängetraverse Suspension traverse 52 47 330 00 48 0 1 (Pos.53-56) Keilendklemme Clamp 53 03 335 11 66 0 1 K14 Seilkeil Rope wedge 54 47 330 06 29 0 1 Aufhängebolzen Bolt 55 500 281 0 2 M12x25 DIN 933-8.8 Skt-Schraube Hexagon head cap screw 56 506 841 0 2 S12 Sicherungsscheibe Locking disc				CONTIG		2	e.egeg						
42 500 372 0 6 M24x70 DIN 933-8.8 Skt-Schraube Hexagon head cap screw 43 562 000 0 6 24 DIN 6796 Spannscheibe Clamping disc 45 47 332 02 51 0 3 Buchse Bushing 46 47 332 00 83 0 1 Gewindeplatte Threaded plate 50 47 332 00 070 1 Aufhängetraverse Suspension traverse 52 47 330 00 48 0 1 (Pos.53-56) Keilendklemme Clamp 53 03 335 11 66 0 1 K14 Seilkeil Rope wedge 54 47 330 06 29 0 1 Aufhängebolzen Bolt 55 500 281 0 2 M12x25 DIN 933-8.8 Skt-Schraube Hexagon head cap screw 56 506 841 0 2 S12 Sicherungsscheibe Locking disc	40	47 330 00 28 0	1				Aufhängung	Suspension					
43 562 000 0 6 24 DIN 6796 Spannscheibe Clamping disc 45 47 332 02 51 0 3 Buchse Bushing 46 47 332 00 83 0 1 Gewindeplatte Threaded plate 50 47 332 00 070 1 Aufhängetraverse Suspension traverse 52 47 330 00 48 0 1 (Pos.53-56) Keilendklemme Clamp 53 03 335 11 66 0 1 K14 Seilkeil Rope wedge 54 47 330 06 29 0 1 Aufhängebolzen Bolt 55 500 281 0 2 M12x25 DIN 933-8.8 Skt-Schraube Hexagon head cap screw 56 506 841 0 2 S12 Sicherungsscheibe Locking disc	42	500 372 0	6	M24x70		DIN 933-8.8	Skt-Schraube	Hexagon head cap screw					
46 47 332 01 51 0 3 Buchse Bushing 47 47 332 00 83 0 1 Gewindeplatte Threaded plate 50 47 332 00 070 1 Aufhängetraverse Suspension traverse 52 47 330 00 48 0 1 (Pos.53-56) Keilendklemme Clamp 53 03 335 11 66 0 1 K14 Seilkeil Rope wedge 54 47 330 06 29 0 1 Aufhängebolzen Bolt 55 500 281 0 2 M12x25 DIN 933-8.8 Skt-Schraube Hexagon head cap screw 56 506 841 0 2 S12 Sicherungsscheibe Locking disc	43	562 000 0	6	24		DIN 6796	Spannscheibe						
46 47 332 01 51 0 3 Buchse Bushing 47 47 332 00 83 0 1 Gewindeplatte Threaded plate 50 47 332 00 070 1 Aufhängetraverse Suspension traverse 52 47 330 00 48 0 1 (Pos.53-56) Keilendklemme Clamp 53 03 335 11 66 0 1 K14 Seilkeil Rope wedge 54 47 330 06 29 0 1 Aufhängebolzen Bolt 55 500 281 0 2 M12x25 DIN 933-8.8 Skt-Schraube Hexagon head cap screw 56 506 841 0 2 S12 Sicherungsscheibe Locking disc	45	47 332 02 51 0	3				Buchse	Bushing					
47 47 332 00 83 0 1 Gewindeplatte Threaded plate 50 47 332 00 070 1 Aufhängetraverse Suspension traverse 52 47 330 00 48 0 1 (Pos.53-56) Keilendklemme Clamp 53 03 335 11 66 0 1 K14 Seilkeil Rope wedge 54 47 330 06 29 0 1 Aufhängebolzen Bolt 55 500 281 0 2 M12x25 DIN 933-8.8 Skt-Schraube Hexagon head cap screw 56 506 841 0 2 S12 Sicherungsscheibe Locking disc			_										
50 47 332 00 070 1 Aufhängetraverse Suspension traverse 52 47 330 00 48 0 1 (Pos.53-56) Keilendklemme Clamp 53 03 335 11 66 0 1 K14 Seilkeil Rope wedge 54 47 330 06 29 0 1 Aufhängebolzen Bolt 55 500 281 0 2 M12x25 DIN 933-8.8 Skt-Schraube Hexagon head cap screw 56 506 841 0 2 S12 Sicherungsscheibe Locking disc			_										
52 47 330 00 48 0 1 (Pos.53-56) Keilendklemme Clamp 53 03 335 11 66 0 1 K14 Seilkeil Rope wedge 54 47 330 06 29 0 1 Aufhängebolzen Bolt 55 500 281 0 2 M12x25 DIN 933-8.8 Skt-Schraube Hexagon head cap screw 56 506 841 0 2 S12 Sicherungsscheibe Locking disc							· ·						
53 03 335 11 66 0 1 K14 Seilkeil Rope wedge 54 47 330 06 29 0 1 Aufhängebolzen Bolt 55 500 281 0 2 M12x25 DIN 933-8.8 Skt-Schraube Hexagon head cap screw 56 506 841 0 2 S12 Sicherungsscheibe Locking disc			1			(Pos.53-56)	5						
54 47 330 06 29 0 1 Aufhängebolzen Bolt 55 500 281 0 2 M12x25 DIN 933-8.8 Skt-Schraube Hexagon head cap screw 56 506 841 0 2 S12 Sicherungsscheibe Locking disc				K14		,							
55 500 281 0 2 M12x25 DIN 933-8.8 Skt-Schraube Hexagon head cap screw 56 506 841 0 2 S12 Sicherungsscheibe Locking disc													
56 506 841 0 2 S12 Sicherungsscheibe Locking disc	_			M12x25		DIN 933-8 8							
1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.				-		2							
5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5				-									
	,	3.7.301.0	<u> </u>				2.4	o.opo olump					

1) verstärkt 1) ntensified


F-OL-10.2.6-DE-09.09 17







Seilaufhängung / rope suspension



Pos	Teil-Nummer Part-Number	Stück Piece		Beschr Descr	•	Bennenung	Designation
1	47 330 05 28 0	2	4/2-1		(Pos.3+4)	Seilaufhängung	Rope suspension
	47 330 06 28 0	2	8/2-1		(Pos.3+4)		
3	507 888 0	4	50x62x1,2		DIN 988	Paßscheibe	Adjusting washer
4	506 936 0	4	50x2		DIN 471	Sicherungsring	Locking ring
8	46 330 01 48 0	2	4/2-1		(Pos.9-12)	Keilendklemme	Clamp
	46 330 00 48 0	2	8/2-1		(Pos.9-12)		
9	25 335 02 66 0	2	К9			Seilkeil	Rope wedge
10	504 992 0	2	B36h11x95		DIN 1444	Bolzen	Bolt
11	506 579 0	2	B37		DIN 125	Scheibe	Disc
12	504 993 0	2	8x56		DIN 94	Splint	Cotter pin
13	517 801 0	2	Gr.22			Drahtseilklemme	Wire rope clamp
20	25 330 00 53 0	2			(Pos.21+22)	Seilrolle	Rpoe pulley
	01 430 32 53 0			1)	(Pos.21+22)		
21	506 938 0	4	125x4		DIN 472	Sicherungsring	Locking ring
22	560 941 0	4	6214-Z		DIN 625	Rillenkugellager	Grooved ball bearing
24	09 432 01 51 0	2				Scheibe	Disc
25	47 332 04 92 0	2				Bolzen	Bolt
26	47 332 00 51 0	2				Abstandsrohr	Spacer tube
27	507 889 0	4	70x90x1		DIN 988	Paßscheibe	Adjusting washer
28	507 021 0	4	70x2,5		DIN 471	Sicherungsring	Locking ring

1) verstärkt 1) ntensified


1 8 F-0L-10.2.6-DE-09.09







T240-2



Pos	Teil-Nummer Part-Number	Stück Piece		Beschreibung Description	Bennenung	Designation
	03 330 54 56 0	1	T240-2	(Pos.1-20,30-40)	Hakentraverse	Hook traverse
1 2	03 330 74 54 0 03 335 74 14 0	2 2			Traglasche Achse	Side cheek Axle
5 6	46 332 00 10 0 25 335 02 66 0	2 2	К9		Seilschloß Seilkeil	Lock for wire rope Rope wedge
8 9	506 892 0 506 099 0	4 4	S35x45x2,5 35x1,5	DIN 988 DIN 471	Stützscheibe Sicherungsring	Spacer ring Locking ring
12 13 14	500 982 0 25 335 01 16 0 506 550 0	3 3 3	M12x140 M12	DIN 912-8.8 DIN 934	Zyl-Schraube Abstandsrohr Skt-Mutter	Socket head cap screw Spacer tube Hexagonal nut
20 25	25 330 26 52 0 521 002 0	1	RSN 5	(Pos.25)	Lasthaken Lasthakensicherung	Load hook Safety catch
30 31	50 335 47 45 0 507 831 0	2 4	-12500 kg 3x5		Traglastschild Blindniet	S.W.LSign Blind rivet
33 34	03 335 01 43 0 507 831 0	2 8	3x5		Firmenschild Blindniet	Name plate Blind rivet
40	33 325 05 42 0	2	CE		CE-Zeichen	CE-Sign


F-OL-10.2.6-DE-05.02 1 9







U375-4



Pos	Teil-Nummer Part-Number	Stück Piece		Beschr Descr	•	Bennenung	Designation
	03 330 61 53 0 03 330 62 53 0	1 1	U375-4 U375-4	1)2) 1)3)	(Pos.1-25,26-28,35-40) (Pos.1-25,26-28,35-40)	Hakenflasche	Bottom hook block
1	03 335 76 17 0	2				Traglasche	Side cheek
3	25 330 00 53 0	2	D 375		(Pos.4+5)	Seilrolle	Rope pulley
	01 430 32 53 0	2	D 375	4)	(Pos.4+5)		
4	506 938 0	4	125x4		DIN 472	Sicherungsring	Locking ring
5	560 941 0	4	6214-Z		DIN 625	Rillenkugellager	Grooved ball bearing
8	03 335 74 51 0	4				Buchse	Bushing
9	03 335 75 14 0	2				Achse	Axle
12	03 335 04 92 0	4				Abstandsbolzen	Bolt
13	03 335 00 25 0	2				Schutzblech	Protection plate
14	500 806 0	2	M16x190		DIN 931-8.8	Skt-Schraube	Hexagon head cap screw
15	506 357 0	2	M16		DIN 934-8	Skt-Mutter	Hexagonal nut
18	25 335 02 31 0	4				Haltescheibe	Retaining disc
19	506 841 0	8	S12			Sicherungsscheibe	Locking disc
20	500 972 0	8	M12x20		DIN 9612-8.8	Zyl-Schraube	Socket head cap screw
25	25 330 34 52 0	1	RSN 10		(Pos.29-33)	Lasthaken	Load hook
	25 330 30 52 0	1	RF 10		(Pos.29-33)		
26	25 335 10 06 0	1				Traverse	Traverse
27	560 964 0	1	51218		DIN 711	Axial-Rillenkugellager	Axial bearing
28	25 335 03 15 0	1				Schutzblech	Protection plate
29	25 335 11 91 0	1		5)		Lasthakenmutter	Nut
30	25 335 00 18 0	1				Sicherungsstück	Locking plate
31	506 218 0	2	A10		DIN 127	Federring	Spring washer
32	500 328 0	2	M10x20		DIN 933-8.8	Skt-Schraube	Hexagon head cap screw
33	25 330 50 57 0	1	RSN			Lasthakensicherung	Safety catch
35	50 335 38 45 0	2	-25000 kg			Traglastschild	S.W.Lsign
36	507 831 0	4	3x5			Blindniet	Blind rivet
38	42 339 00 43 0	2				Firmenschild	Namme plate
39	507 831 0	8	3x5			Blindniet	Blind rivet
40	32 325 05 42 0	2	CE			CE-Zeichen	CE-sign

- 1) Bitte Traglast angeben.
- 2) Mit Einfach Haken RSN
- 3) Mit Doppelhaken RF
- 4) verstärkt
- 5) Als Einzelteil nicht lieferbar


- 1)Please state capacity.
- 2) With load hook RSN
- 3) With ramshorn hook RF
- 4) ntensified
- 5) Not supplied as individual part







U375-8



			1		,		
Pos	Teil-Nummer	Stück		Beschr		Bennenung	Designation
	Part-Number	Piece		Descr	iption		· g · · · · · · · ·
	03 330 63 53 0	1	U375-8	1)2)	(Pos.1-25,26+27,35-40)	Hakenflasche	Bottom hook block
	03 330 64 53 0	1	U375-8	1)3)	(Pos.1-25,26+27,35-40)	Transmassins	Dottom mook blook
	00 000 0 1 00 0			.,0,	(. 551. 25/25 : 27/55 : 57		
1	03 335 78 17 0	2				Traglasche	Side cheek
3	25 330 00 53 0	2	D 375		(Pos.4+5)	Seilrolle	Rope pulley
	01 430 32 53 0		D 375	4)	(Pos.4+5)		Locking ring
4	506 938 0	4	125x4		DIN 472	Sicherungsring	Grooved ball bearing
5	560 941 0	4	6214-Z		DIN 625	Rillenkugellager	· ·
							Bushing
8	03 335 73 51 0	4				Buchse	Axle
9	03 335 76 14 0	2				Achse	Spacer ring
10	09 432 01 51 0	2				Distanzring	Bolt
12	03 335 05 92 0	4				Abstandsbolzen	Protection plate
13	03 335 01 25 0	2				Schutzblech	Hexagon head cap screw
14	501 090 0	2	M16x240		DIN 931-8.8	Skt-Schraube	Hexagonal nut
15	506 357 0	2	M16		DIN 934-8	Skt-Mutter	Retaining disc
18	25 335 02 31 0	4				Haltescheibe	Locking disc
19	506 841 0	8	S12			Sicherungsscheibe	Socket head cap screw
20	500 972 0	8	M12x20		DIN 9612-8.8	Zyl-Schraube	
						,	Load hook
25	26 330 03 52 0	1	RSN 20		(Pos.28-33)	Lasthaken	
	26 330 55 52 0	1	RF 20		(Pos.28-33)		Traverse
26	03 335 16 06 0	1				Traverse	Axial bearing
27	560 973 0	1	51224		DIN 711	Axial-Rillenkugellager	Nut
28	25 335 09 91 0	1		4)		Lasthakenmutter	Locking plate
29	25 335 01 18 0	1				Sicherungsstück	Spring washer
30	506 218 0	2	A12		DIN 127	Federring	Hexagon head cap screw
31	500 280 0	2	M10x20		DIN 933-8.8	Skt-Schraube	Safety catch
32	26 330 50 57 0	1	RSN			Lasthakensicherung	•
							S.W.Lsign
35	50 335 51 45 0	2	-50000 kg			Traglastschild	Blind rivet
36	507 831 0	4	3x5			Blindniet	
							Namme plate
38	42 339 00 43 0	2				Firmenschild	Blind rivet
39	507 831 0	8	3x5			Blindniet	
							CE-sign
40	323325 05 42 0	2	CE			CE-Zeichen	ū

- 1) Bitte Traglast angeben. 2) Mit Einfach Haken RSN 3) Mit Doppelhaken RF

- 4) verstärkt
- 5) Als Einzelteil nicht lieferbar


- 1)Please state capacity.
 2) With load hook RSN
 3) With ramshorn hook RF
- 4) ntensified
- 5) Not supplied as individual part





STAHL Crane Systems

U375-10



Pos	Teil-Nummer Part-Number	Stück Piece		Beschr Descr	•	Bennenung	Designation
	03 330 74 53 0	1	U375-10	1)2)	(Pos.1-25)	Hakenflasche	Bottom hook block
	03 330 76 53 0	1	U375-10	1)3)	(Pos.1-25)		2010
1	03 335 64 17 0	2				Traglasche	Side cheek
2	03 335 05 92 0	4				Abstandsbolzen	Distance bolt
3	03 330 69 53 0	4	D375			Seilrolle kompl.	Rope pulley compl.
	01 430 22 53 0	4	D375	4)		·	
4	03 335 01 25 0	2				Schutzblech	Protection plate
5	500 972 0	8	M12x20		DIN 6912-8.8	Zylschraube	Socked head cap screw
6	506 841 0	8	S12			Sicherungsscheibe	Locking disc
7	25 335 02 31 0	4				Haltescheibe	Retaining disc
8	03 335 73 51 0	4	88,9/70,5/32,5			Buchse	Bushing
9	03 335 76 14 0	2	, , , , ,			Achse	Axle
10	501 090 0	2	M16x240		EN 24014-8.8	SktSchraube	Hexagon head cap screw
11	09 432 01 51 0	2	88,9/70,5/7,5			Distanzring	Distance ring
12	560 973 0	1	51224		DIN 711	Axial-Rillenkugellager	Axial bearing
13	03 335 16 06 0	1				Traverse	Traverse
14	26 330 03 52 0	1	RSN 20			Lasthaken	Load hook
	26 330 55 52 0	1	RF 20			Doppelhaken	Ramshorn hook
15	506 357 0	2	M16		ISO 4032	SktMutter	Hexagonal nut
16	33 325 05 42 0	2				CE-Zeichen	CE-sign
17	507 831 0	12	3x5			Blindniet	Blind rivet
18	42 339 00 43 0	2				Firmenschild	Name plate
19		2		1)		Traglastschild	SWL-sign
20	507 001 0	4	S16	,		Sicherungsscheibe	Locking disc
21	03 330 00 29 0	2				Lagerblech	Bearing plate
22	506 550 0	4	M12		ISO 4032	SktMutter	Hexagonal nut
23	500 151 0	4	M12x30		ISO 4762	ZylSchraube	Socked head cap screw
24	03 335 06 92 0	4				Bolzen	Bolt
25	506 428 0	8	24x1,2		DIN 471	Sicherungsring	Circlip
26	43 330 06 28 0	2	'			Aufhängetraverse	Suspension traverse
27	06 430 01 48 0	2				Keilendklemme	Clamp
28	517 008 0	2	Gr. 16			Drahtseilklemme	Wire rope clamp

- 1) Bitte Traglast angeben. 2) Mit Einfach Haken RSN
- 3) Mit Doppelhaken RF
- 4) verstärkt


- 1)Please state capacity.
- 2) With load hook RSN
- 3) With ramshorn hook RF
- 4) ntensified







H453-2



Pos	Teil-Nummer Part-Number	Stück Piece		Beschr Descr	3	Bennenung	Designation
	03 330 74 50 0	1	H453-2	1)2)	(Pos.1-20,21-23,35-40)	Hakenflasche	Bottom hook block
	03 330 78 50 0	1	H453-2	1)3)	(Pos.1-20,21-23,35-40)		
1	03 335 74 17 0	2				Traglasche	Side cheek
3	03 335 71 05 0	2				Schutzhaube	Protection hood
4	03 330 70 53 0	1	D450		(Pos.5+6)	Seilrolle	Rope pulley
	01 430 28 53 0	1	D450	4)	(Pos.5+6)		
5	506 920 0	1	180x4		DIN 472	Sicherungsring	Locking ring
6	560 921 0	2	6220-2Z		DIN 625	Rillenkugellager	Grooved ball bearing
7	03 335 77 14 0	1				Achse	Axle
8	03 335 75 51 0	2				Distanzbuchse	Spacer ring
10	03 335 44 57 0	1				Halteprofil	Joining element
11	03 335 45 57 0	1				Halteprofil	Joining element
12	03 335 70 16 0	2				Buchse	Bushing
13	500 806 0	2	M16x190		DIN 931-8.8	Skt-Schraube	Hexagon head cap screw
14	506 357 0	2	M16		DIN 934-8	Skt-Mutter	Hexagonal nut
15	504 954 0	2	10x32		DIN 7346	Spannstift	Dowel sleeve
16	03 335 13 31 0	2				Haltescheibe	Retaining disc
17	506 841 0	4	S12			Sicherungsscheibe	Locking disc
18	500 972 0	4	M12x20		DIN 6912-8.8	Zyl-Schraube	Socket head cap screw
20	25 330 34 52 0	1	RSN 10		(Pos.24-28)	Lasthaken	Load hook
	25 330 30 52 0	1	RF 10		(Pos.24-28)		
21	25 335 10 06 0	1				Traverse	Traverse
22	560 964 0	1	51218		DIN 711	Axial-Rillenkugellager	Axial bearing
23	25 335 03 15 0	1				Schutzblech	Protecting plate
24	25 335 11 91 0	1		5)		Lasthakenmutter	Nut
25	25 335 00 18 0	1				Sicherungsstück	Locking plate
26	506 218 0	2	A10		DIN 127	Federring	Spring washer
27	500 328 0	2	M10x20		DIN 933-8.8	Skt-Schraube	Hexagon head cap screw
28	25 330 50 57 0	1	RSN			Lasthakensicherung	Safety catch
32	42 339 00 43 0	2				Firmenschild	Name plate
33	507 831 0	4	3x5			Blindniet	Blind rivet
35	50 335 38 45 0	2	-25000 kg			Traglastschild	S.W.Lsign
36	507 831 0	8	3x5			Blindniet	Blind rivet
40	33 325 05 42 0	2	CE			CE-Zeichen	CE-Sign

¹⁾ Bitte Traglast angeben.

F-OL-10.2.6-DE-09.09 23

²⁾ Mit Einfach Haken RSN

³⁾ Mit Doppelhaken RF

⁴⁾ verstärkt

⁵⁾ Als Einzelteil nicht lieferbar

¹⁾Please state capacity. 2) With load hook RSN


³⁾ With ramshorn hook RF 4) ntensified

⁵⁾ Not supplied as individual part





H454-4



Pos	Teil-Nummer Part-Number	Stück Piece		Beschr Descr	•	Bennenung	Designation
	03 330 79 51 0 03 330 84 51 0	1	H454-4 H454-4	1)2) 1)3)	(Pos.1-25,26+27,35-40) (Pos.1-25,26+27,35-40)	Hakenflasche	Bottom hook block
1	03 335 75 17 0	2				Traglasche	Side cheek
3	03 335 71 05 0	4				Schutzhaube	Protection hood
4	03 330 70 53 0	2	D450		(Pos.5+6)	Seilrolle	Rope pulley
	01 430 28 53 0	2	D450	4)	(Pos.5+6)		
5	506 920 0	2	180x4		DIN 472	Sicherungsring	Locking ring
6	560 921 0	4	6220-2Z		DIN 625	Rillenkugellager	Grooved ball bearing
8	03 335 78 14 0	1				Achse	Axle
10	03 335 75 51 0	4				Distanzbuchse	Spacer ring
12	03 335 44 57 0	1				Halteprofil	Joining element
13	03 335 45 57 0	2				Halteprofil	Joining element
15	504 954 0	2	10x32		DIN 7346	Spannstift	Dowel sleeve
18	03 335 13 31 0	2				Haltescheibe	Retaining disc
19	506 841 0	4	S12			Sicherungsscheibe	Locking disc
20	500 972 0	4	M12x20		DIN 6912-8.8	Zyl-Schraube	Socket head cap screw
25	26 330 03 52 0	1	RSN 20		(Pos.28-32)	Lasthaken	Load hook
	26 330 55 52 0	1	RF 20		(Pos.28-32)		
26	03 335 16 06 0	1				Traverse	Traverse
27	560 973 0	1	51224		DIN 711	Axial-Rillenkugellager	Axial bearing
28	25 335 09 91 0	1		5)		Lasthakenmutter	Nut
29	25 335 01 18 0	1				Sicherungsstück	Locking plate
30	506 045 0	2	A10		DIN 127	Federring	Spring washer
31	500 280 0	2	M12x20		DIN 933-8.8	Skt-Schraube	Hexagon head cap screw
32	26 330 50 57 0	1	RSN			Lasthakensicherung	Safety catch
35	42 339 00 43 0	2				Firmenschild	Name plate
36	507 831 0	8	3x5			Blindniet	Blind rivet
38	50 335 51 45 0	2	-50000 ka			Traglastschild	S.W.Lsign
39	507 831 0	4	3x5			Blindniet	Blind rivet
40	33 325 05 42 0	2	CE			CE-Zeichen	CE-Sign

- 1) Bitte Traglast angeben. 2) Mit Einfach Haken RSN 3) Mit Doppelhaken RF

- 4) verstärkt
- 5) Als Einzelteil nicht lieferbar

- 1)Please state capacity.
- 2) With load hook RSN
- 3) With ramshorn hook RF
- 4) ntensified
- 5) Not supplied as individual part


2 4 F-OL-10.2.6-DE-09.09







H452-6



Pos	Teil-Nummer	Stück		Beschr		Bennenung	Designation
	Part-Number	Piece		Descr	ription		G
	03 330 74 51 0	1	H452-6	1)2)	(Pos.1-5,10-25,30-40,42,55 -69)	Hakenflasche	Bottem hook block
	03 330 90 51 0	1	H452-6	1)3)	(Pos.1-5,10-25,30-40,42,55 -69)		
1	03 335 79 14 0	1				Achse	Axle
5	03 330 71 53 0	1	D450		(Pos.6+8)	Seilrolle	Rope pulley
	01 430 28 53 0	1	D450	4)	(Pos.6+8)		
6	560 115 0	1	SL 04 150 PP			Zyl-Rollenlager	Roller bearing
8	507 826 0	2	WR 210			Spreng ring	Spring ring
10	03 330 66 55 0	2				Schutzhaube	Protection hood
13	500 408 0	4	M12x60		DIN 912-8.8	Zyl.Schraube	Socket head cap screw
14	506 905 0	8	12		DIN 7980	Federring	Spring washer
15	506 550 0	4	M12		DIN 934	Skt-Mutter	Hexagonal nut
20	03 330 75 54 0	2				Tragschild	Side cheek
25	09 430 00 53 0	2	D450		(Pos.26+27)	Seilrolle	Rope pulley
26	560 116 0	2	SL 04 5018 PP			Zyl-Rollenlager	Roller bearing
27	507 825 0	4	SW 140			Spreng ring	Spring ring
28	506 056 0	2	150x4		DIN 471	Sicherungsring	Locking ring
30	03 330 71 55 0	2				Schutzhaube	Protection hood
32	500 408 0	8	M12x60		DIN 912-8.8	Zyl-Schraube	Socket head cap screw
33	506 905 0	16	12		DIN 7980	Federring	Spring washer
34	506 550 0	8	M12		DIN 934	Skt-Mutter	Hexagonal nut
35	26 335 00 31 0	2				Haltescheibe	Retaining disc
36	500 972 0	4	M12x20		DIN 6912-8.8	Zyl-Schraube	Socket head cap screw
37	506 905 0	4	12		DIN 7980	Federring	Spring washer
40	03 330 40 52 0	1	RSN 32	2)	(Pos.42-46)	Lasthaken	Load hook
40	03 330 41 52 0	1	Nr.32	3)	(Pos.42-46)		N
42	03 335 16 91 0	1		5)		Lasthakenmutter	Nut
43	03 335 00 18 0	1	M10::20		DIN 000 0 0	Sicherungsstück	Locking plate
45 46	500 280 0	2	M12x20		DIN 933-8.8	Skt-Schraube	Hexagon head cap screw
46	506 045 0	2	A12		DIN 127	Federring	Spring washer
55 56	03 335 17 06 0 560 018 0	1	51232		DIN 711	Traverse Axialrillenkugellager	Traverse Axial bearing
60	11 714 00 98 0	2				Achshalter	Axle holder
61	500 338 0	4	M16x35		DIN 933-8.8	Skt-Schraube	Hexagon head cap screw
62	506 046 0	4	A16		DIN 127	Federring	Spring washer
65	50 335 50 45 0	1	40000 kg			Traglastschild	S.W.Lsign
30	50 335 51 45 0	i	50000 kg			Tragiaotooniia	J. VV.L. Sigii
	50 335 55 45 0	l i	63000 kg				
	50 335 56 45 0	l i	80000 kg				
66	507 831 0	4	3x5			Blindniet	Blind rivet
68	42 339 00 43 0	2				Firmenschild	Name plate
69	507 831 0	8	3x5			Blindniet	Blind rivet

- 1) Bitte Traglast angeben. 2) Mit Einfach Haken RSN
- 3) Mit Doppelhaken RF
- 4) verstärkt
- 5) Als Einzelteil nicht lieferbar


- 1)Please state capacity. 2) With load hook RSN
- 3) With ramshorn hook RF
- 4) ntensified
- 5) Not supplied as individual part

2 5 F-OL-10.2.6-DE-09.09






Gerätekastenanbau/Mounting bracket for panel box



Pos	Teil-Nummer Part-Number	Stück Piece	Beschreibung Description	Bennenung	Designation
1	06 439 12 83 0	1		Befestigungsblech	Fastening plate
2	06 439 39 83 0	1		Befestigungsblech	Fastening plate
3	04 439 02 95 0	1		Dichtscheibe	Sealing ring
4	47 339 01 19 0	1		Mitnehmer	Towing arm
5	501 132 0	8	M8x20 ISO 10642-8.8	Senkschraube	Countersunk screw
6	504 990 0	4	ISO 8752	Spannstift	Dowel pin
7	500 145 0	8	M8x20 ISO 4762-8.8	ZylSchraube	Socket head cap screw
8	517 064 0	1		Übergangstülle	Grommet
9	221 006 9	1		Schlauch	Hose

Gerätekasten / terminal box



Pos	Teil-Nummer Part-Number	Stück Piece	Beschreibung Description		Benennung	Designation
1	06 430 01 95 0	1		(Pos.2)	Gerätekasten	Terminal box
2	06 439 02 95 0	1			Dichtscheibe	Sealing ring
4	500 145 0	8	M8x20	ISO 4762-8.8	Skt-Schraube	Socket head cap screw
5	515 936 0	8	5x2,5		Runddichtring	Round sealing ring
6	06 439 01 95 0	1			Dichtung	Seal
10	06 430 00 95 0	1			Gerätekastendeckel	Box cover
11	500 228 0	8	M5x20	DIN 912-8.8	Zyl-Schraube	Socket head cap screw
12	507 051 0	8	S 5		Sicherungsscheibe	Locking disc
13	515 007 0	8	4,0x1,5		Runddichtring	Round sealing ring
15		1		1)	Flanschplatte	Flange plate
16	06 439 00 95 0	1			Dichtung	Seal
17	501 143 0	10	8x20	DIN 6912	Zyl-Schraube	Socket head cap screw
18	506 180 0	10	B8,4	DIN 125	Scheibe	Disc
19	507 112 0	10	M8		Sicherungsmutter	Locking nut

¹⁾ Bitte Fabriknummer angeben.

1)Please state serial-no.









Standard - Steuerung / standard control

Stromlaufplan und Geräteliste siehe separate Anlage / See separate enclosure for circuit diagram and parts list

Steuerung / control (USA) 208V - 60 Hz; 230V - 60 Hz; 460V - 60Hz

auf Anfrage / on request

Standardsteuergerät / standard control switch

Type	Teil-Nummer Part-Number
STH 1102-009	17 390 83 21 9
STH 1102-010	17 390 79 21 9
STH 1106-010	
STH 1106-009	17 390 82 21 9
STH 1202-021	17 390 71 21 9
STH 1202-027	17 390 76 21 9
STH 1206-021	17 390 70 21 9
STH 1206-027	

Bei Bestellung bitte Steuerkabellänge angeben.

Sondersteuergeräte: Bitte Typ angeben.




Please state length of control cable when ordering.

Special control switches: Please state type

F-OL-10.2.6-DE-09.09 2 7







Pos	Teil-Nummer Part-Number	Stück Piece		Beschreibur Descriptior			Bennenung	Designation
1	08 257 06 01 0 08 257 07 01 0 08 257 08 01 0 08 257 09 01 0	2 2 2 2	D 250 mm A D 250 mm A D 250 mm A D 250 mm A		50 mm	1)	Laufrad	Wheel
2 4 5 6 7 8	08 257 01 14 0 38 712 01 58 0 560 001 0 506 916 0 501 153 0 515 089 0	2 2 2 1 28 4	6218-2Z 65x2,5 M12x25 GPN300F5		DIN 625 DIN 471		Laufradwelle Lagerflansch Rillenkugellager Sicherungsring Sicherungsschraube Kapsto-Verschlussstopfen	Impeller shaft Bearing flange Grooved ball bearing Circlip Safety bolt Sealing plug
10	08 257 00 05 0 08 257 01 05 0 08 257 02 05 0 08 257 03 05 0	2 2 2 2	D 250 mm B D 250 mm B D 250 mm B D 250 mm B			1)	Laufrad	Wheel
12 13 15 16 17	518 022 0 515 107 0 38 712 00 83 0 501 153 0 577 417 0	2 2 4 24 4	M12x25		70 11111	''	Schutzkappe Kapsto-Verschlussstopfen Pufferblech Sicherungsschraube Kranpuffer	Protection cap Sealing plug Buffer plate Safety bolt Buffer
20	15 270 00 14 0 15 270 01 14 0 15 270 02 14 0 15 270 03 14 0 15 270 05 14 0 15 270 07 14 0 15 270 09 14 0 15 270 11 14 0	1 1 1 1 1 1 1		(Pos.21+22) (Pos.21+22) (Pos.21+22) (Pos.21+22) (Pos.21+22) (Pos.21+22) (Pos.21+22) (Pos.21+22)	1400 mm 1600 mm 1800 mm 2000 mm 2240 mm 2500 mm 3550 mm	1 2) 1 2) 1 2) 1 2) 1 2) 1 2)	Durchtriebswelle	Drive shaft
21 22		3 2	65x2,5	(1 00.21 1 22)	DIN 471	,	Sicherungsring Kupplungsbuchse	Circlip Coupling sleeve
25	506 916 0	1			DIN 471		Sicherungsring	Circlip
28 29 30	500 855 0 506 989 0 506 220 0	4 4 4	M30x90 M30 M30		EN 2401 ISO 4032 DIN 796	<u>)</u>	SktSchraube SktMutter Sicherungsmutter	Hexaon head screw Hexagonal nut Safety nut

¹⁾ Schienenbreite

2) Spurweite

2 8 F-OL-10.2.6-DE-09.09

¹⁾ Rail width


²⁾ Track gauge











Pos	Teil-Nummer Part-Number	Stück Piece		Beschreibung Description			Bennenung	Designation
1	09 257 15 01 0 09 257 16 01 0 09 257 17 01 0 09 257 18 01 0	2 2 2 2	D 315 mm A D 315 mm A D 315 mm A D 315 mm A	60 70	mm mm	1) 1) 1) 1)	Laufrad	Wheel
2 3 4 5 6	09 257 02 14 0 561 148 0 39 712 05 58 0 560 182 0 506 916 0	2 4 4 2 1	22218 AV 222 18 65x2,5	=	N 635 N 471		Laufradwelle Nilosring Lagerflansch Pendelrollenlager Sicherungsring	Impeller shaft Bearing flange Nilos ring Self aligning roller bearing Circlip
7 8	501 159 0 515 104 0	28 4	M16x35 GPN300F11				Sicherungsschraube Kapsto-Verschlussstopfen	Safety bolt Sealing plug
10	09 257 15 05 0 09 257 16 05 0 09 257 17 05 0 09 257 18 05 0	2 2 2 2	D 315 mm B D 315 mm B D 315 mm B D 315 mm B	50 60	mm 1 mm 1 mm 1 mm 1))	Laufrad	Wheel
12 13 15 16 17	518 022 0 515 107 0 39 710 01 83 0 501 159 0 577 418 0	2 2 4 24 4	M16x35	,,		,	Schutzkappe Kapsto-Verschlussstopfen Pufferblech Sicherungsschraube Kranpuffer	Protection cap Sealing plug Buffer plate Safety bolt Buffer
20	15 270 00 14 0 15 270 01 14 0 15 270 02 14 0 15 270 02 14 0 15 270 05 14 0 15 270 07 14 0 15 270 09 14 0 15 270 11 14 0	1 1 1 1 1 1 1		(Pos.21+22) 16((Pos.21+22) 18((Pos.21+22) 20((Pos.21+22) 224((Pos.21+22) 250((Pos.21+22) 280	00 mm 00 mm 00 mm 00 mm 40 mm 00 mm	2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2)	Durchtriebswelle	Drive shaft
21 22		3 2	65x2,5	, ,	N 471	-/	Sicherungsring Kupplungsbuchse	Circlip Coupling sleeve
25	506 916 0	1		DII	N 471		Sicherungsring	Circlip
28 29 30	500 855 0 506 989 0 506 220 0	4 4 4	M30×90 M30 M30	ISO	24014 O 4032 N 7967		SktSchraube SktMutter Sicherungsmutter	Hexaon head screw Hexagonal nut Safety nut

¹⁾ Schienenbreite

²⁾ Spurweite

¹⁾ Rail width

²⁾ Track gauge















O Tochtergesellschaften/Subsidiaries

Great Britain Birmingham Tel +44 121 7676400 Fax +44 121 7676485 info@stahlcranes.co.uk

Chennai Tel +91 44 4352-3955 Fax +91 44 4352-3957 indiasales@stahlcranes.in

India

Italy
S. Colombano
Tel +39 0185 358391
Fax +39 0185 358219
info@stahlcranes.it

Portugal Lissabon

Tel +351 21 44471-60 Fax +351 21 44471-69 ferrometal@ferrometal.pt

Singapore Singapore Tel +65 6271 2220 Fax +65 6377 1555 sales@stahlcranes.sg

Spain Madrid Tel +34 91 484-0865 Fax +34 91 490-5143 info@stahlcranes.es Switzerland Däniken

Tel +41 62 82513-80 Fax +41 62 82513-81 info@stahlcranes.ch

United Arab Emirates Dubai Tel +971 4 805-3700 Fax +971 4 805-3701 info@stahlcranes.ae

USA Charleston, SC Tel +1 843 767-1951 Fax +1 843 767-4366 sales@stahlcranes.us China Shanghai

Tel +86 21 6608 3737 Fax +86 21 6608 3015 infochina@stahlcranes.com

France Paris Tel +33 1

Tel +33 1 39985060 Fax +33 1 34111818 info@stahlcranes.fr

Vertriebspartner/Sales partners

Die Adressen von über 100 Vertriebspartnern weltweit finden Sie im Internet auf www.stahlcranes.com unter Kontakt. You will find the addresses of over 100 sales partners on the Internet at www.stahlcranes.com under Contact.

→ www.stahlcranes.com

STAHL CraneSystems GmbH, Daimlerstr. 6, 74653 Künzelsau, Germany Tel +49 7940 128-0, Fax +49 7940 55665, marketing@stahlcranes.com

