



**TALHAS
ELÉTRICAS
DE CORRENTE**

STAHL
TALHAS

TRADIÇÃO STAHL: DURABILIDADE E SEGURANÇA

Desenvolvidas com um conceito moderno e inteligente, as talhas da série "ST" foram concebidas para obter grande durabilidade, possuem construção modular e um número reduzido de peças, o que facilita sua montagem e manutenção. Com dimensões extremamente compactas e soluções inovadoras, as novas talhas de corrente Stahl - série "ST" oferecem o diferencial técnico exigido pelo mercado, atendendo às mais diversas necessidades dos clientes com total segurança.

MOTOR

Design robusto, performance confiável e baixo consumo de energia graças à utilização de rotor cilíndrico (exceto ST05). Reserva de energia para elevado número de partidas.

FREIO

Auto-ajustável, dispensa regulagem. Baixa manutenção e longa vida útil. Confiabilidade mesmo sob condições severas. Isento de amianto.

CORRENTE DE CARGA

Tratamento e superfície galvanizada garantem baixo desgaste. Dimensionada com elevado coeficiente de segurança para utilização em cargas elevadas e altas velocidades de elevação.

EMBREAGEM DESLIZANTE

Um único componente que atua como proteção contra sobrecarga e como fim de curso para a posição superior do gancho. A utilização de materiais inovadores garante o mínimo desgaste. Isento de amianto.

MÓDULO DE ACIONAMENTO

Peça robusta que suporta toda a carga. Simples inspeção ou desmontagem. Confeccionado em ferro fundido grafitado (auto-lubrificante). Funcionamento confiável.

DIMENSÕES COMPACTAS, BAIXO CONSUMO DE ENERGIA E PESOS REDUZIDOS

Capacidade	kg	250	500	1000	2000	3200	5000	6300
Modelo		ST 0502-8/2	ST 0502-8/2	ST 1005-8/2	ST 2010-8/2	ST 3016-8/2	ST 5025-8/2	ST 6032-6/1,5
Construção		1/1	2/1	2/1	2/1	2/1	2/1	2/1
*Velocidade	m/min	10,0/2,5	5,0/1,25	5,0/1,25	5,0/1,25	5,0/1,25	5,0/1,25	3,8/0,9
Potência	KW	0,48/0,12	0,48/0,12	0,96/0,24	1,8/0,44	2,8/0,68	4,6/1,1	4,6/1,1
F. serviço	%ED	35/15	35/15	40/20	40/20	40/20	33/17	33/17
Op./hora	c/h	120/240	120/240	120/240	120/240	120/240	100/200	100/200
Dimensões								
Talha fixa, suspensa por gancho	A1	367	428	432	547	575	697	697
	A2	238	238	402	496	496	522	522
	A3	385	385	514	590	677	664	664
	A4	281	281	352	398	393	466	466
	A7	145	145	135	181	181	206	206
	A8	153	153	133	158	158	154	154
	A9	20	26	24	29	33	41	41
**Talha equipada com trole	B1	413	474	437	545	586	707	707
	B2	164	164	242	302	310	480	480
	B3	425	425	519	589	689	672	672
	B4	-	-	-	330	338	480	480
	B5	62	62	96	102	113	149	149
	B6	-	-	-	289	341	403	403
	B7	42....180	42....180	58....300	66....300	66....300	82....300	82....300
Pesos (considerando percurso do gancho de 3,0m)								
Talha fixa	kg	16	18	41	75	82	136	148
Talha c/ trole	kg	24	26	53	110	130	201	211

*São disponíveis modelos com apenas 1 velocidade de elevação

**Velocidade standard 12,5 m/min, outras velocidades sob consulta.



Rodovia Regis Bittencourt km 292,7 - Itapeperica da Serra-SP - Tel.: 11 4147-4242 - Fax: 11 4147-3104 - stahl@stahl-talhas.com.br

www.stahl-talhas.com.br