







Seilzüge _	⊅ DE
Originalteileliste	
Wire Rope Hoists _	⊿ EN
Original parts list	











Inhaltsverzeichnis Table of Contents





Hubmotor4	Hoist motor	4
Getriebe	Gear	6
Seiltrommel	Rope drum	9
Seilaufhängung21	Rope suspension	21
Hakengeschirr23	Bottom hook block	23
Hakentraverse	Hook traverse	26
Hakenflasche27	Bottom hook block	27
Gerätekasten31	Control panel	3 1
Steuerung	Control	32
Steuergerät	Control pendant	3
Fahrwerke	Trolleys	}4
Fahrantriebe	Travel drives	38
Drehmomentstütze	Torque support	i2
Austausch und Reparaturen nur von geschultem Personal ausführen lassen.	Replacement and repairs may only be carried out by trained personnel.	
Die Angaben in der Spalte "Benennung" dienen nur internen Vorgängen.	The information in the column "Designation" is only for internal use.	

Bitte immer die <u>Fabrik-Nr.</u> des Hebezeuges angeben.

Veuillez s.v.p. toujours indiquer le <u>numéro de fabrication</u> du palan.


Please always state hoist serial number.

Por favor indicar siempre el $\underline{\text{número de fabricación}}$ del poliasto.





12/2H71




						· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	Teil-Nummer	Stück		Beschreib	ıına		
Pos	Part-Number	Piece		Descripti	•	Benennung	Designation
	i ait-ivuilibei	1 1666		Descripti	on		
	27 270 87 11 9	1	SH5020	1)2)		Motor	Motor
	27 270 86 11 9	1	SH5025; 32	1)2)			
	27 270 85 11 9	1	SH5010; 12; 16; 40				
	27 270 00 11 0		01100 10, 12, 10, 10	.,_,			
1	04 430 57 65 0	1			(Pos.2-5)	Bremsrotor Ersatzteilset	Brake rotor spare part set
'	04 430 58 65 0	li		3)	(Pos.2-5)	Diemsiotoi Eisatztenset	Drake rotor spare part set
2		1		3)	M100	Bremsrotor	Brake rotor
			M000				
3		3	M8x80		ISO 4762-8.8	ZylSchraube	Socket heade cap screw
		3	M8x100		ISO 4762-8.8		
4		1				Dichtring V-Seal	Sealing ring V-Seal
5		1	45x1,75		DIN 471	Sicherungsring	Circlip
7	04 430 59 65 0	1		(Pos.1, 8)		Bremse Ersatzteilset	Bake spare part set
	04 430 60 65 0	1		(Pos.1, 8)			
	04 430 61 65 0	1	156 - 180V 4)	(Pos.1, 8)	575 - 720V 50Hz 5		
8		1				Bremse	Brake
10	04 430 64 65 0	1			(Pos.5, 11+12)	Lüfterrad Ersatzteilset	Fan wheel spare part set
11		1			,	Lüfterrad	Fan wheel
12		1	A12x10x32		DIN 6885	Passfeder	Feather key
13	05 430 22 65 0	ĺ	TTEXTOXOE		(Pos.14-16)	Motordeckel Ersatzteilset	Motor cover spare part set
14		1			(1 00.14 10)	Motordeckel	Motor cover
15		1				Nabe	Hub
16		1	B14x9x30		DIN 6885	Passfeder	
_			D14X9X30				Feather key
18	04 430 65 65 0	1			(Pos.19+20)	Lüfterhaube Ersatzteilset	Fan cover spare part set
19		1				Lüfterhaube	Fan cover
20		4	M5x10		ISO 4075-4.8	Linsenschraube	Lenshead screw
22	04 430 66 65 0	1			(Pos.4, 23-27)	Lager und Dichtungen	Bearings and seals
23		1	A45x65x8		DIN 3760	Wellendichtring	Shaft seal
24		1	45x1,75		DIN 471	Sicherungsring	Circlip
25		1	6209-2ZJC3		DIN 625	Rillenkugellager	Grooved ball bearing
26		1	6310-2ZJC3	6)	DIN 625	Rillenkugellager	Grooved ball bearing
27		1	A50x68x8	6)	DIN 3760	Wellendichtring	Shaft seal
28	506 109 0	1	85x3	•	DIN 472	Sicherungsring	Circlip
30	500 038 0	4	M10x75		ISO 4014	Skt-Schraube	Hexagon head cap screw
31	567 241 0	4	10			Federring	Spring washer
32	506 984 0	4	M10		ISO 4032-8	Mutter	Nut
33	500 437 0	4	M10x80		ISO 4762-8.8	ZylSchraube	Socket head cap screw
34	567 241 0	4	10		100 4702-0.0	Federring	•
		-			100 4022 0		Spring washer
35	506 984 0	4	M10		ISO 4032-8	Mutter	Nut
37	04 430 32 65 0	1	N440 05		(Pos.38-40)	Schrauben Ersatzteilset	Screw spare part set
38		4	M12x35		ISO 4762	ZylSchraube	Socket head cap screw
39		4	S12			Sicherungsscheibe	Lock washer
40		1	95x2		NB	Runddichtring	Round sealing ring

- 1) Bitte Betriebsspannung, Frequenz und Seilzugtyp angeben.
- 2) Pos.37 immer mitbestellen
- 3) Bremsrotor mit Druckfeder
- 4) Spulenspannung
- 5) Betriebsspannung Motor
- 6) nur austauschbar bei SH50..-20 SH50..-40 Z =13; d<50
- 1) Please state operating voltage, frequency and wire rope hoist type.
- 2) Always included item 37 in order
- 3) Brake rotor with pressure spring
- 4) Coil voltage
- 5) Operating voltage motor
- 6) Only replaceable at SH50..-20 SH50..-40 Z = 13; d<50









Pos	Teil-Nummer Part-Number	Stück Piece			Beschreib Descripti			Benennung	Designation
	27 270 66 11 9	1	SHF5010		1)2)3)			Motor	Motor
	27 270 65 11 9	1	SHF5012; 16		1)2)3)				
	27 270 64 11 9	1	SHF5020; 25		1)2)3)				
	27 270 63 11 9	1	SHF5032; 40		1)2)3)				
1	04 430 81 65 0	1				(Pos.2-5)		Bremsrotor Ersatzteilset	Brake rotor spare part set
	04 430 82 65 0	1			4)	(Pos.2-5)			
2		1				M100		Bremsrotor	Brake rotor
3		3	M8x80			ISO 4762-8.8		ZylSchraube	Socket heade cap screw
		3	M8x100			ISO 4762-8.8			
4		1						Dichtring V-Seal	Sealing ring V-Seal
5		1	45x1,75			DIN 471		Sicherungsring	Circlip
7	04 430 83 65 0	1	104 - 120V	5)	(Pos.1, 8)	220 - 240V 50Hz	6)	Bremse Ersatzteilset	Bake spare part set
	04 430 84 65 0	1	180 - 207V	5)	(Pos.1, 8)	380 - 460V 50Hz	6)		
8		1				M100		Bremse	Brake
10	576 006 0	1						Fremdbelüftung	Forced ventilation
13	05 430 22 65 0	1				(Pos.14-16)		Motordeckel Ersatzteilset	Motor cover spare part set
14		1						Motordeckel	Motor cover
15		1						Nabe	Hub
16		1	B14x9x30			DIN 6885		Passfeder	Feather key
18	505 044 0	4	M5x10			ISO 4075-4.8		Linsenschraube	Lenshead screw
22	04 430 66 65 0	1				(Pos.4, 23-27)		Lager und Dichtungen	Bearings and seals
23		1	A45x65x8			DIN 3760		Wellendichtring	Shaft seal
24		1	45x1,75			DIN 471		Sicherungsring	Circlip
25		1	6209-2ZJC3			DIN 625		Rillenkugellager	Grooved ball bearing
26		1	6310-2ZJC3		7)	DIN 625		Rillenkugellager	Grooved ball bearing
27		1	A50x68x8		7)	DIN 3760		Wellendichtring	Shaft seal
28	506 109 0	1	85x3		•	DIN 472		Sicherungsring	Circlip
30	500 038 0	4	M10x75			ISO 4014		Skt-Schraube	Hexagon head cap screw
31	567 241 0	4	10					Federring	Spring washer
32	506 984 0	4	M10			ISO 4032-8		Mutter	Nut
33	500 437 0	4	M10x80			ISO 4762-8.8		ZylSchraube	Socket head cap screw
34	567 241 0	4	10					Federring	Spring washer
35	506 984 0	4	M10			ISO 4032-8		Mutter	Nut
37	04 430 32 65 0	1				(Pos.38-40)		Schrauben Ersatzteilset	Screw spare part set
38		4	M12x35			ISO 4762		ZylSchraube	Socket head cap screw
39		4	S12					Sicherungsscheibe	Lock washer
40		1	95x2			NB		Runddichtring	Round sealing ring
42	579 249 0	1						Drhimpulsgeber	Rotary pulse encoder

- 1) Bitte Betriebsspannung, Frequenz und Seilzugtyp angeben.
- 2) Pos.37 immer mitbestellen
- 3) Bei Bestellung bitte mit "Fremdbelüftung" angeben.
- 4) Bremsrotor mit Druckfeder
- 5) Spulenspannung
- 6) Betriebsspannung Motor
- 7) nur austauschbar bis Hubgeschwindigkeit 12,5m/min. Z = 13; d<50
- 1) Please state operating voltage, frequency and wire rope hoist type.
- 2) Always included item 37 in order
- 3) Please state "forced ventilation" when ordering.
- 4) Brake rotor with pressure spring
- 5) Coil voltage
- 6) Operating voltage motor
- 7) Only replaceable to hoist speed 12,5m/min. Z = 13; d<50


F-OL-10.2.12-DE-08.09





STAHL Crane Systems

12/2H71 - MF



Pos	Teil-Nummer Part-Number	Stück Piece		Beschreibur Description	•		Benennung	Designation
	27 270 73 13 9	1	SH5020	1)2)			Motor	Motor
	27 270 72 13 9	1	SH5025; 32	1)2)				
	27 270 71 13 9	1	SH5010; 12; 16; 40	1)2)				
1	567 805 0	1			(Pos.2+3)		Bremsrotor Ersatzteilset	Brake rotor spare part set
	567 479 0	1		3)	(Pos.2-5)			
7	567 492 0	1	100V 4)	(Pos.1, 8, 9)	180 - 460V	50Hz 5)	Bremse kompl.	Brake compl.
	567 503 0	1	130V 4)	(Pos.1, 8, 9)	500 - 525V	50Hz 5)		
	567 504 0	1	150V 4)	(Pos.1, 8, 9)	575 - 690V	50Hz 5)		

- 1) Bitte Betriebsspannung, Frequenz und Seilzugtyp angeben.
- 2) Pos.43 immer mitbestellen
- 3) Bremsrotor mit Druckfeder
- 4) Spulenspannung
- 5) Betriebsspannung Motor

- 1) Please state operating voltage, frequency and wire rope hoist type.
- 2) Always included item 43 in order
- 3) Brake rotor with pressure spring
- 4) Coil voltage
- 5) Operating voltage motor







Pos	Teil-Nummer Part-Number	Stück Piece		Beschro Descri		Benennung	Designation
9	567 485 0	1				Nabe	Hub
10	27 270 00 65 0	1			(Pos.11+12)	Lüfterrad Set	Fan wheel set
11		1				Lüfterrad	Fan wheel
12		2	35x1,2		DIN 471	Sicherungsring	Circlip
14	27 270 01 65 0	1			(Pos.15-18)	Lüfterhaube	Fan cover
15		1				Lüfterhaube	Fan cover
16		2				Unterlegscheibe	Tread block
17		4	S6			Sicherungsscheibe	Lock washer
18		4	M6x10		DIN 7984-8.8	ZylSchraube	Socket head cap screw
20	27 270 05 65 0	1			(Pos.21-26)	Dichtungsset Bremse	Sealing set brake
21		1				Dichtring V-Seal	Sealing ring V-Seal
22		1				Buchse	Bushing
23		1	31x3			Runddichtring	Round sealing ring
24		2	35x1,5		DIN 471	Sicherungsring	Circlip
25		3				Verschlussstopfen	Plug
26		1	156x2			Runddichtring	Round sealing ring
28	27 270 02 65 0	1			(Pos.29-35)	Lager und Dichtungen	Bearings and sealings
29		2	156x2		NBR70	Runddichtring	Round sealing ring
30		1	110x4		DIN 472	Sicherungsring	Circlip
31		1	6310-2RS	6)	DIN 625	Rillenkugellager	Grooved ball bearing
32		1	50x2		DIN 471	Sicherungsring	Circlip
33		1	A48x72x8	6)	DIN 3760	Wellendichtring	Shaft seal
34		1	90x2		NB70	Runddichtring	Round sealing ring
35		1	6007-2RS		DIN 625	Rillenkugellager	Grooved ball bearing
38	27 270 19 65 0	1			(Pos.39-41)	Zugankerschraube	Tie rod bolt
39		4	B8,4		ISO 7090	Scheibe	Washer
40		4	M8x380		ISO 4014	SktSchraube	Hexagonal-head screw
41		4	6x2			Runddichtring	Round sealing ring
43	27 270 03 65 0	1			(Pos.34, 44+45)	Getriebemotor Schrauben	Gear motor screw
44		4	M12x35		ISO 4762	Zylschraube	Socket head cap screw
45		4	S12			Scheibe	Lock washer

6) nur austauschbar bei SH50..-20 - SH50..-40 $\,$ Z =13, d<50 $\,$

6) Only replaceable at SH40..-20 - SH50..-40 Z =13, d<50


F-0L-10.2.12-DE-07.11 7







4H71 - MF



Po	os	Teil-Nummer Part-Number	Stück Piece		Beschreibur Description	· ·		Benennung	Designation
		27 270 86 13 9 27 270 85 13 9 27 270 84 13 9	1 1 1 1	SHF5020 SHF5025; 32 SHF508; 12, 16, 40 SHF5050	1)2) 1)2) 1)2) 1)2)			Motor	Motor
7	l '	567 805 0 567 479 0 567 543 0	1 1 1	180V 4)	3) (Pos.1, 8, 9)	(Pos.2+3) (Pos.2-5) 380 - 415V 360 - 480V	100Hz 5) 120Hz 5)	Bremsrotor Ersatzteilset Bremse kompl.	Brake rotor spare part set Brake compl.

- 1) Bitte Betriebsspannung, Frequenz und Seilzugtyp angeben.
- 2) Pos.45 immer mitbestellen
- 3) Bremsrotor mit Druckfeder
- 4) Spulenspannung
- 5) Betriebsspannung Motor

- 1) Please state operating voltage, frequency and wire rope hoist type.
- 2) Always included item 45 in order
- 3) Brake rotor with pressure spring
- 4) Coil voltage
- 5) Operating voltage motor







Pos	Teil-Nummer Part-Number	Stück Piece		Beschre Descri	· ·	Benennung	Designation
9	567 485 0	1				Nabe	Hub
10	27 270 00 65 0	1			(Pos.11+12)	Lüfterrad Set	Fan wheel set
11		1				Lüfterrad	Fan wheel
12		2	35x1,5		DIN 471	Sicherungsring	Circlip
14	27 270 18 65 0	1			(Pos.15-18)	Lüfterhaube Set	Fan cover set
15		1				Lüfterhaube	Fan cover
16		4	M6x10		DIN 7984	ZylSchraube	Socked head cap screw
17		4	S6			Sicherungsscheibe	Lock washer
18		4				Unterlegscheibe	Tread block
20	27 270 05 65 0	1			(Pos.21-27)	Dichtungsset Bremse	Sealing set brake
21		1				Dichtring V-Seal	Sealing ring V-seal
22		1				Buchse	Bushing
23		1	31x3		NBR70	Runddichtring	Round sealing ring
24		3				Verschlussstopfen	Plug
25		1				Verschlussstopfen	Plug
26		1	156x2			Runddichtring	Round sealing ring
27		2	35x1,5		DIN 471	Sicherungsring	Circlip
30	27 270 02 65 0	1			(Pos.31-37)	Lager und Dichtungen	Bearings and sealings
31		2	156x2		NBR70	Runddichtring	Round sealing ring
32		1	110x4		DIN 472	Sicherungsring	Circlip
33		1	6310-2RS	6)	DIN 625	Rillenkugellager	Grooved ball bearing
34		1	50x2		DIN 471	Sicherungsring	Circlip
35		1	A48x72x8	6)	DIN 3760	Wellendichtring	Shaft seal
36		1	95x2		NB70	Runddichtring	Round sealing ring
37		1	6007-2RS		DIN 625	Rillenkugellager	Grooved ball bearing
40	27 270 20 65 0	1			(Pos.41-43)	Zugankerschraube	Tie rod bolt
41		4	B8,4		ISO 7090	Scheibe	Washer
42		4	M8x300		ISO 4014	SktSchraube	Hexagonal-head screw
43		4	6x2			Runddichtring	Round sealing ring
45	27 270 03 65 0	1			(Pos.36, 46+47)	Getriebemotor Schrauben	Gear motor screws
46		4	M12x35		ISO 4762	ZylSchraube	Socket head cap screw
47		4	S12			Scheibe	Lock washer
50	23 270 17 65 0	1			(Pos.51)	Klemmenkastendeckel	Terminal box cover
51		4	M6x20		ISO 1207	Schraube	Screw
52	567 556 0	1				Klemmenkasten Drehgeber	Encoder connection set
54	567 555 0	1				Abdeckung Drehgeber	Cover encoder

6) nur austauschbar bei SHF50..-20 - SHF50..-40 $\,$ Z =13, d<50

6) Only replaceable at SHF50..-20 - SHF50..-40 $\,$ Z =13, d<50


F-OL-10.2.12-DE-07.11 9





STAHL Crane Systems

12/2H72




Pos	Teil-Nummer Part-Number	Stück Piece			Beschreib Descripti	•		Benennung	Designation
	27 270 84 11 9 27 270 83 11 9	1	SH5025; 32 SH5040; 50		1)2) 1)2)			Motor	Motor
1	04 430 67 65 0 04 430 68 65 0	1 1			3)	(Pos.2-5) (Pos.2-5)		Bremsrotor Ersatzteilset	Brake rotor spare part set
2		li			3)	M150		Bremsrotor	Brake rotor
3		3	M8x100			ISO 4762-8.8		ZylSchraube	Socket heade cap screw
		3	M8x110			ISO 4762-8.8		Zyi. Germaabe	Cocket fielde cap sofew
4		1	WIOXIIIO			100 4702 0.0		Dichtring V-Seal	Sealing ring V-Seal
5		li	45x1,75			DIN 471		Sicherungsring	Circlip
7	04 430 69 65 0	l	104 - 120V	4)	(Pos.1, 8)	220 - 460V 50Hz	5)	Bremse Ersatzteilset	Bake spare part set
,	04 430 09 05 0	1	130 - 150V	,	, , . ,	480 - 525V 50Hz	5)	Dienise Lisatztenset	Dake spare part set
				,			5)		
8	04 430 71 65 0	1	156 - 180V	4)	(Pos.1, 8)	575 - 720V 50Hz	(د	Bremse	Brake
-		1				/Dec F 11 : 12\		Lüfterrad Ersatzteilset	
10	04 430 74 65 0					(Pos.5, 11+12)			Fan wheel spare part set
11		1	440 40 00			DINIONE		Lüfterrad	Fan wheel
12		1	A12x10x33			DIN 6885		Passfeder	Feather key
13	05 430 24 65 0	1				(Pos.14-16)		Motordeckel Ersatzteilset	Motor cover spare part set
14		1						Motordeckel	Motor cover
15		1						Nabe	Hub
16		1	B14x9x35			DIN 6885		Passfeder	Feather key
18	04 430 65 65 0	1				(Pos.19+20)		Lüfterhaube Ersatzteilset	Fan cover spare part set
19		1						Lüfterhaube	Fan cover
20		4	M5x10			ISO 4075-4.8		Linsenschraube	Lenshead screw
22	04 430 66 65 0	1				(Pos.4, 23-27)		Lager und Dichtungen	Bearings and seals
23		1	A45x65x8			DIN 3760		Wellendichtring	Shaft seal
24		1	45x1,75			DIN 471		Sicherungsring	Circlip
25		1	6209-2ZJC3			DIN 625		Rillenkugellager	Grooved ball bearing
26		1	6310-2ZJC3		6)	DIN 625		Rillenkugellager	Grooved ball bearing
27		1	A50x68x8		6)	DIN 3760		Wellendichtring	Shaft seal
28	506 109 0	1	85x3			DIN 472		Sicherungsring	Circlip
30	500 038 0	4	M10x75			ISO 4014		Skt-Schraube	Hexagon head cap screw
31	567 241 0	4	10					Federring	Spring washer
32	506 984 0	4	M10			ISO 4032-8		Mutter	Nut
33	500 437 0	4	M10x80			ISO 4762-8.8		ZylSchraube	Socket head cap screw
34	567 241 0	4	10					Federring	Spring washer
35	506 984 0	4	M10			ISO 4032-8		Mutter	Nut
37	04 430 32 65 0	1				(Pos.38-40)		Schrauben Ersatzteilset	Screw spare part set
38		4	M12x35			ISO 4762		ZylSchraube	Socket head cap screw
39		4	S12					Sicherungsscheibe	Lock washer
40		l i	95x2			NB		Runddichtring	Round sealing ring

- 1) Bitte Betriebsspannung, Frequenz und Seilzugtyp angeben.
- 2) Pos.37 immer mitbestellen
- 3) Bremsrotor mit Druckfeder
- 4) Spulenspannung
- 5) Betriebsspannung Motor
- 6) nur austauschbar bei SH50..-25 SH50..-40 Z =13; d<50
- 1) Please state operating voltage, frequency and wire rope hoist type.
- 2) Always included item 37 in order
- 3) Brake rotor with pressure spring
- 4) Coil voltage
- 5) Operating voltage motor
- 6) Only replaceable at SH50..-25 SH50..-40 Z = 13; d<50









Pos	Teil-Nummer Part-Number	Stück Piece			Beschreib Descripti	•		Benennung	Designation
	27 270 62 11 9	1	SHF5020; 25		1)2)3)			Motor	Motor
	27 270 61 11 9	1	SHF5032; 40		1)2)3)				
	27 270 60 11 9	1	SHF5050		1)2)3)				
1	04 430 81 65 0	1				(Pos.2-5)		Bremsrotor Ersatzteilset	Brake rotor spare part set
'	04 430 87 65 0	ĺ			4)	(Pos.2-5)		Diemsiotoi Ersatztenset	Brake rotor spare part set
2		1			.,	M100		Bremsrotor	Brake rotor
3		3	M8x80			ISO 4762-8.8		ZylSchraube	Socket heade cap screw
		3	M8x100			ISO 4762-8.8			Cocket House cap colon
4		1						Dichtring V-Seal	Sealing ring V-Seal
5		1	45x1,75			DIN 471		Sicherungsring	Circlip
7	04 430 88 65 0	1	104 - 120V	5)	(Pos.1, 8)	220 - 240V 50Hz	6)	Bremse Ersatzteilset	Bake spare part set
	04 430 89 65 0	1	180 - 207V	5)	(Pos.1, 8)	380 - 460V 50Hz	6)		
8		1				M100		Bremse	Brake
10	576 006 0	1						Fremdbelüftung	Forced ventilation
13	05 430 24 65 0	1				(Pos.14-16)		Motordeckel Ersatzteilset	Motor cover spare part set
14		1						Motordeckel	Motor cover
15		1						Nabe	Hub
16		1	B14x9x35			DIN 6885		Passfeder	Feather key
18	505 044 0	4	M5x10			ISO 4075-4.8		Linsenschraube	Lenshead screw
22	04 430 66 65 0	1				(Pos.4, 23-27)		Lager und Dichtungen	Bearings and seals
23		1	A45x65x8			DIN 3760		Wellendichtring	Shaft seal
24		1	45x1,75			DIN 471		Sicherungsring	Circlip
25		1	6209-2ZJC3			DIN 625		Rillenkugellager	Grooved ball bearing
26		1	6310-2ZJC3		7)	DIN 625		Rillenkugellager	Grooved ball bearing
27		1	A50x68x8		7)	DIN 3760		Wellendichtring	Shaft seal
28	506 109 0	1	85x3			DIN 472		Sicherungsring	Circlip
30	500 038 0	4	M10x75			ISO 4014		Skt-Schraube	Hexagon head cap screw
31	567 241 0	4	10					Federring	Spring washer
32	506 984 0	4	M10			ISO 4032-8		Mutter	Nut
33	500 437 0	4	M10x80			ISO 4762-8.8		ZylSchraube	Socket head cap screw
34	567 241 0	4	10			100 4000 0		Federring	Spring washer
35	506 984 0	4	M10			ISO 4032-8		Mutter	Nut
37	04 430 32 65 0	1	N440 05			(Pos.38-40)		Schrauben Ersatzteilset	Screw spare part set
38		4	M12x35			ISO 4762		ZylSchraube	Socket head cap screw
39		4	S12			ND		Sicherungsscheibe	Lock washer
40		1	95x2			NB		Runddichtring	Round sealing ring
42	579 249 0	1						Drehimpulsgber	Rotary pulse encoder
1									


- 1) Bitte Betriebsspannung, Frequenz und Seilzugtyp angeben.
- 2) Pos.12 immer mitbestellen
- 3) Bei Bestellung bitte mit "Fremdbelüftung" angeben.
- 4) Bremsrotor mit Druckfeder
- 5) Spulenspannung
- 6) Betriebsspannung Motor
- 7) nur austauschbar bei Hubgeschwindigkeit 12,5 25m/min. Z =13; d<50
- 1) Please state operating voltage, frequency and wire rope hoist type.
- 2) Always included item 12 in order
- 3) Please state "forced ventilation" when ordering.
- 4) Brake rotor with pressure spring
- 5) Coil voltage
- 6) Operating voltage motor
- 7) Only replaceable to hoist speed 12,5 25m/min. Z = 13; d<50







12/2H72 - MF



Pos	Teil-Nummer Part-Number	Stück Piece			Beschreibur Description	•		Benennung	Designation
	27 270 70 13 9	1	SH5025; 32		1)2)			Motor	Motor
	27 270 69 13 9	1	SH5040; 50		1)2)				
	507.540.0					(D 0 0)		D	B. I
	567 549 0	I				(Pos.2+3)		Bremsrotor Ersatzteilset	Brake rotor spare part set
	567 570 0	1			3)	(Pos.2-5)			
7	567 565 0	1	100V	4)	(Pos.1, 8, 9)	180 - 460V	50Hz 5)	Bremse kompl.	Brake compl.
	567 566 0	1	130V	4)	(Pos.1, 8, 9)	500 - 525V	50Hz 5)		
	567 567 0	1	150V	4)	(Pos.1, 8, 9)	575 - 690V	50Hz 5)		

- 1) Bitte Betriebsspannung, Frequenz und Seilzugtyp angeben.
- 2) Pos.43 immer mitbestellen
- 3) Bremsrotor mit Druckfeder
- 4) Spulenspannung
- 5) Betriebsspannung Motor

- 1) Please state operating voltage, frequency and wire rope hoist type.
- 2) Always included item 43 in order
- 3) Brake rotor with pressure spring
- 4) Coil voltage
- 5) Operating voltage motor







Pos	Teil-Nummer Part-Number	Stück Piece		Beschr Descr	_	Benennung	Designation
9	567 551 0	1				Nabe	Hub
10	27 270 09 65 0	1			(Pos.11+12)	Lüfterrad Set	Fan wheel set
11		1				Lüfterrad	Fan wheel
12		2	35x1,5		DIN 471	Sicherungsring	Circlip
14	27 270 10 65 0	1			(Pos.15-18)	Lüfterhaube	Fan cover
15		1				Lüfterhaube	Fan cover
17		4	S8			Sicherungsscheibe	Lock washer
18		4	M8x12		DIN 7984-8.8	ZylSchraube	Socket head cap screw
20	27 270 15 65 0	1			(Pos.21-26)	Dichtungsset Bremse	Sealing set brake
21		1				Dichtring V-Seal	Sealing ring V-Seal
22		1				Buchse	Bushing
23		1	31x3			Runddichtring	Round sealing ring
24		2	35x1,5		DIN 471	Sicherungsring	Circlip
25		3				Verschlussstopfen	Plug
26		1	185x2			Runddichtring	Round sealing ring
28	27 270 11 65 0	1			(Pos.29-35)	Lager und Dichtungen	Bearings and sealings
29		2	216x2		NBR70	Runddichtring	Round sealing ring
30		1	110x4		DIN 472	Sicherungsring	Circlip
31		1	6310-2RS	6)	DIN 625	Rillenkugellager	Grooved ball bearing
32		1	50x2		DIN 471	Sicherungsring	Circlip
33		1	A48x72x8	6)	DIN 3760	Wellendichtring	Shaft seal
34		1	90x2		NB70	Runddichtring	Round sealing ring
35		1	6208-2RS		DIN 625	Rillenkugellager	Grooved ball bearing
38	27 270 21 65 0	1			(Pos.40+41)	Zugankerschraube	Tie rod bolt
40		4	M10x390		ISO 4014	SktSchraube	Hexagonal-head screw
41		4	9,25x1,78			Runddichtring	Round sealing ring
43	27 270 03 65 0	1			(Pos.34, 44+45)	Getriebemotor Schrauben	Gear motor screw
44		4	M12x35		ISO 4762	Zylschraube	Socket head cap screw
45		4	S12			Scheibe	Lock washer

6) nur austauschbar bei SH50..-25 - SH50..-40 $\,$ Z =13, d<50


6) Only replaceable at SH40..-25 - SH50..-40 $\,$ Z =13, d<50







4H72 - MF



Pos	Teil-Nummer Part-Number	Stück Piece			Beschreibur Description			Benennung	Designation
	27 270 83 13 9 27 270 82 13 9 27 270 81 13 9	1 1 1	SHF5025; 32 SHF5040; 50 SHF5063		1)2) 1)2) 1)2)			Motor	Motor
1	567 805 0 567 569 0	1 1			3)	(Pos.2+3) (Pos.2-5)		Bremsrotor Ersatzteilset	Brake rotor spare part set
7	567 545 0	1	180V	4)	(Pos.1, 8, 9)	380 - 415V 360 - 480V	100Hz 5) 120Hz 5)	Bremse kompl.	Brake compl.
	567 573 0	1	240V	4)	(Pos.1, 8, 9)	500 - 525V 575 - 600V	100Hz 5) 120Hz 5)		

- 1) Bitte Betriebsspannung, Frequenz und Seilzugtyp angeben.
- 2) Pos.45 immer mitbestellen
- 3) Bremsrotor mit Druckfeder
- 4) Spulenspannung
- 5) Betriebsspannung Motor

- 1) Please state operating voltage, frequency and wire rope hoist type.
- 2) Always included item 45 in order
- 3) Brake rotor with pressure spring
- 4) Coil voltage
- 5) Operating voltage motor







Pos	Teil-Nummer Part-Number	Stück Piece		Beschr Descr	· ·	Benennung	Designation
9	567 485 0	1				Nabe	Hub
10	27 270 09 65 0	1			(Pos.11+12)	Lüfterrad Set	Fan wheel set
11		1				Lüfterrad	Fan wheel
12		2	35x1,5		DIN 471	Sicherungsring	Circlip
14	27 270 16 65 0	1			(Pos.15-18)	Lüfterhaube Set	Fan cover set
15		1				Lüfterhaube	Fan cover
16		4	M8x12		DIN 7984	ZylSchraube	Socked head cap screw
17		4	S8			Sicherungsscheibe	Lock washer
18		4				Unterlegscheibe	Tread block
20	27 270 15 65 0	1			(Pos.21-27)	Dichtungsset Bremse	Sealing set brake
21		1			•	Dichtring V-Seal	Sealing ring V-seal
22		1				Buchse	Bushing
23		1	31x3		NBR70	Runddichtring	Round sealing ring
24		3				Verschlussstopfen	Plug
25		1				Verschlussstopfen	Plug
26		1	185x2			Runddichtring	Round sealing ring
27		2	35x1,5		DIN 471	Sicherungsring	Circlip
30	27 270 11 65 0	1			(Pos.31-37)	Lager und Dichtungen	Bearings and sealings
31		2	216x2		NBR70	Runddichtring	Round sealing ring
32		1	110x4		DIN 472	Sicherungsring	Circlip
33		1	6310-2RS	6)	DIN 625	Rillenkugellager	Grooved ball bearing
34		1	50x2		DIN 471	Sicherungsring	Circlip
35		1	A48x72x8	6)	DIN 3760	Wellendichtring	Shaft seal
36		1	90x2		NB70	Runddichtring	Round sealing ring
37		1	6208-2RS		DIN 625	Rillenkugellager	Grooved ball bearing
40	27 270 22 65 0	1			(Pos.42+43)	Zugankerschraube	Tie rod bolt
42		4	M10x365		ISO 4014	SktSchraube	Hexagonal-head screw
43		4	9,25x1,78			Runddichtring	Round sealing ring
45	27 270 03 65 0	1			(Pos.36, 46+47)	Getriebemotor Schrauben	Gear motor screws
46		4	M12x35		ISO 4762	ZylSchraube	Socket head cap screw
47		4	S12			Scheibe	Lock washer
50	27 270 24 65 0	1			(Pos.51)	Klemmenkastendeckel	Terminal box cover
51		4	M8x25		ISO 1207	Schraube	Screw
52	567 556 0	1				Klemmenkasten Drehgeber	Encoder connection set
54	567 555 0	1				Abdeckung Drehgeber	Cover encoder

6) nur austauschbar bei SHF50..-25 - SHF50..-40 $\,$ Z =13, d<50


6) Only replaceable at SHF50..-25 - SHF50..-40 Z =13, d<50







Zwischengetriebe / intermediate gear



Pos	Teil-Nummer Part-Number	Stück Piece		Beschreibung Description	Benennung	Designation
	25 270 10 30 0	1	SH5012	,	Zwischengetriebe	Intermediate gear
		1	SH5016			
	25 270 11 30 0	1	SH5010			
1	560 166 0	1	4209A	DIN 625	Rillerkugellager	Grooved ball bearing
2	506 109 0	1	85x3	DIN 471	Sicherungsring	Locking ring
3	561 109 0	1	60x75x8 NB	DIN 3760	Wellendichtring	Shaft seal
4	561 109 0	1	60x75x8 NB	DIN 3760	Wellendichtring	Shaft seal
5	560 037 0	1	6309	DIN 625	Rillerkugellager	Grooved ball bearing
6	506 264 0	1	100x3	DIN 472	Sicherungsring	Locking ring
7	515 028 0	1	95x2	NB 70	Runddichtring	Round sealing ring
9	515 957 0	1	230x2	NB 70	Runddichtring	Round sealing ring
10	25 273 26 11 0	1			Zahnrad	Gear wheel
11	537 026 0	1	A12 x 8 x 40	DIN 6885	Passfeder	feather key
12	506 248 0	1	42x1,75	DIN 471	Sicherungsring	Locking ring
13	500 183 0	8	M12x35	ISO 4762	Zyl-Schraube	Socket head cap screw
14	506 841 0	8	S 12	VZ	Sicherungsscheibe	Lock washer
16	25 273 01 49 0	1			Zentrierring	Eccentric ring
17	515 974 0	1	115x3	NB 70	Runddichtring	Round sealing ring
19	503 011 0	4	AM16x1,5		Verschlussschraube	Locking bolt
20	515 004 0	4	C16x20		Dichtring	Sealing ring


16 F-0L-10.2.12-DE-06.06







Getriebe / gear standard



Pos	Teil-Nummer Part-Number	Stück Piece	Beschreibung Description		Benennung	Designation	
	25 270 23 30 0			1)	12/2H7.	Getriebe	Gear
		1	SH 5010	1)	4H7.		
	25 270 24 30 0	1	SH 5025	1)	12/2H7.		
		1	SH 5012	1)	4H7.		
	25 270 25 30 0	1	SH 5032	1)	12/2H7.		
		1	SH 5010	1)	12/2H7.		
		1	SH 5016	1)	4H7.		
	25 270 26 30 0	1	SH 5040	1)	12/2H7.		
		1	SH 5012	1)	12/2H7.		
		1	SH 5020	1)	4H7.		
	25 270 27 30 0	1	SH 5050	1)	12/2H7.		
		1	SH 5016	1)	12/2H7.		
		1	SH 5025	1)	4H7.		
	25 270 28 30 0	1	SH 5032	1)	4H7.		
	25 270 29 30 0	1	SH 5040	1)	4H7.		
	25 270 30 30 0	1	SH 5050	1)	4H7.		
1	25 273 00 96 0	1				Deckel	Cover
2	25 273 00 95 0	1				Dichtung	Seal
3	500 810 0	10	M6x16		DIN 6912-8.8	ZylSchraube	Socket head cap screw
4	506 838 0	10	S6 vz			Sicherungsscheibe	Lock washer
5	518 035 0	1	72x9			Verschlusskappe	End cap
6	518 049 0	1	80x10			Verschlusskappe	End cap
8	561 030 0	1	75x100x10			Wellendichtring	Shaft seal
10	506 152 0	1	75x2,5		DIN 471	Sicherungsring	Locking ring
11	506 830 0	1	75x95x3,5		DIN 988	Stützscheibe	Supporting ring

¹⁾ Getriebe bis auf gekennzeichnete Teile nur komplett lieferbar. Ohne Getriebeöl: Erforderliche Menge siehe Betriebsanleitung

F-OL-10.2.12-DE-11.04


Gear only available as complete unit except the signed parts
 Without gear oil: amount required see operating instruction.







Getriebe / gear 1/1; 2/2 mit Überlastabschaltung / with overload cutt-off device



Pos	Teil-Nummer Part-Number	Stück Piece			reibung ription	Benennung	Designation
	25 270 33 30 0	1	SH 5020	1)	12/2H7.	Getriebe	Gear
		1	SH 5010	1)	4H7.		
	25 270 34 30 0	1	SH 5025	1)	12/2H7.		
		1	SH 4012	1)	4H7.		
	25 270 35 30 0	1	SH 5032	1)	12/2H7.		
		1	SH 5010	1)	12/2H7.		
			SH 5016	1)	4H7.		
	25 270 36 30 0	1	SH 5040	1)	12/2H7.		
		1	SH 5012	1)	12/2H7.		
		1	SH 5020	1)	4H7.		
	25 270 37 30 0	1	SH 5050	1)	12/2H7.		
		1	SH 5016	1)	12/2H7.		
		1	SH 5025	1)	4H7.		
	25 270 38 30 0	1	SH 5032	1)	4H7.		
	25 270 39 30 0	1	SH 5040	1)	4H7.		
	24 270 40 30 0	1	SH 5050	1)	4H7.		
1	25 273 00 96 0	1				Deckel	Cover
2	25 273 00 95 0	1				Dichtung	Seal
3	500 810 0	10	M6x16		DIN 6912-8.8	ZylSchraube	Socket head cap screw
4	506 838 0	10	S6 vz			Sicherungsscheibe	Lock washer
5	518 035 0	1	72x9			Verschlusskappe	End cap
6	518 049 0	1	80x10			Verschlusskappe	End cap
8	561 030 0	1	75x100x10			Wellendichtring	Shaft seal
10	506 152 0	1	75x2,5		DIN 471	Sicherungsring	Locking ring
11	506 830 0	1	75x95x3,5		DIN 988	Stützscheibe	Supporting ring
15	571 030 0	1	LEI 3-5600			Lastsensor	Load sensor
	571 031 0	1	LEI 3-3400				
	571 032 0	1	LEI 3-2090				
	517 033 0	1	LEI 3-1240				
16	503 022 0	1	M8x25 45H		DIN 916	Gewindestift	Dowel pin
17	04 432 17 83 0	1				Befestigungswinkel	Fasening bow
18	500 230 0	1	6x12		ISO 4762 8.8	Zyl-Schraube	Socket head cap screw
19	506 838 0	1	S6			Sicherungsscheibe	Lock washer

¹⁾ Getriebe bis auf gekennzeichnete Teile nur komplett lieferbar. Ohne Getriebeöl: Erforderliche Menge siehe Betriebsanleitung

18 F-0L-10.2.12-DE-11.04


Gear only available as complete unit except the signed parts
 Without gear oil: amount required see operating instruction.







Seiltrommel / rope drum



Pos	Teil-Nummer Part-Number	Stück Piece		Beschreibun Description	•	Benennung	Designation
1	05 434 16 04 0	1	./1 Länge/length 2	(Pos.7+8) 1)	Seil-/rope-D11,9 - 12,5mm	Seiltrommel	Rope drum
	05 434 17 04 0	1	./1 Länge/length 3	(Pos.7+8) 1)	Seil-/rope-D11,9 - 12,5mm		
	05 434 18 04 0	1	./1 Länge/length 4	(Pos.7+8) 1)	Seil-/rope-D11,9 - 12,5mm		
	05 434 19 04 0	1	./1 Länge/length 2	(Pos.7+8) 1)	Seil-/rope-D 10 mm		
	05 434 20 04 0	1	./1 Länge/length 3	(Pos.7+8) 1)	Seil-/rope-D 10 mm		
	05 434 21 04 0	1	./1 Länge/length 4	(Pos.7+8) 1)	Seil-/rope-D 10 mm		
	05 434 22 04 0	1	./1 Länge/length 2	(Pos.7+8) 1)	Seil-/rope-D 9 mm		
	05 434 23 04 0	1	./1 Länge/length 3	(Pos.7+8) 1)	Seil-/rope-D 9 mm		
	05 434 24 04 0	1	./1 Länge/length 4	(Pos.7+8) 1)	Seil-/rope-D 9 mm		
1	05 434 25 04 0	1	./2- Länge/length 2	(Pos.7+8) 1)	Seil-/rope-D 8,5 - 9 mm	Seiltrommel	Rope drum
	05 434 26 04 0	1	./2- Länge/length 3	(Pos.7+8) 1)	Seil-/rope-D 8,5 - 9 mm		
	05 434 27 04 0	1	./2- Länge/length 4	(Pos.7+8) 1)	Seil-/rope-D 8,5 - 9 mm		
3	05 430 00 46 0	3	./1	(Pos.4+5)	Seil-/rope-D11,9 - 12,5mm	Klemmplatte	Clamping plate
4	500 850 0	3	M12x25		DIN 6912-8.8	Zyl-Schraube	Socket head cap screw
5	506 841 0	3	S 12			Sicherungsscheibe	Locking disc
3	43 330 01 46 0	3	./1	(Pos.4+5)	Seil-/rope-D 9 - 10 mm	Klemmplatte	Clamping plate
4	500 850 0	3	M12x25		DIN 6912-8.8	Zyl-Schraube	Socket head cap screw
5	506 841 0	3	S 12			Sicherungsscheibe	Locking disc
3	04 430 00 46 0	6	./2	(Pos.4+5)	Seil-/rope-D 8,5 - 9 mm	Klemmplatte	Clamping plate
4	500 290 0	6	M10x20		DIN 6912-8.8	Zyl-Schraube	Socket head cap screw
5	506 840 0	6	S 10			Sicherungsscheibe	Locking disc
7	501 130 0	6	M12x50			Sicherungsschraube	Locking screw
8	05 434 00 50 0	6				Bundbuchse	Bushing

1) Pos. 20 immer mitbestellen.

1) Always included item 20 in order






Originalteile **Original parts** SH₅

STAHL Crane Systems

Seiltrommel / rope drum



Pos	Teil-Nummer Part-Number	Stück Piece		Beschreibun Description	0	Benennung	Designation
10 11 12	05 430 01 43 0 05 430 04 43 0 05 430 00 43 0 05 430 02 43 0 43 334 00 94 0 05 430 01 47 0	1 1 1 1 1	/1 /1 /2 /2	(Pos.11-13) 2) (Pos.11-13) 2) (Pos.11-13) 2) (Pos.11-13) 3)	Seil-/rope-D 8,5 - 9 mm	Seilführungsring Zugfeder Führungsteil	Rope guide Tension spring Guide part
13 14	21 334 00 90 0 22 334 01 94 0	2 2				Schraube Druckfeder	Screw Pressure spring
15				4)		Drahtseil	Wire rope
20 22 23 25 26 27 35 36 38 40 42	05 430 27 65 0	1 4 4 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	INA PME 40 M10x35 M10 5x10 M10x20-10 1/1	(Pos.22-27) 5) 6) 7) 5) 6)	DIN 1481 DIN 7516	Flanschlager Sicherungsschraube Sicherungsmutter Haltescheibe Spannstift Sicherungsschraube Tragblech Getriebeseite Bundbuchse Tragblech Lagerseite Abschlusshaube Schraube	Flange bearing Locking screw Locking nut Holding disc Clamping sleeve Locking screw Support plate gear side Bushing Support plate bearing side End cover Screw
42 45 46 48	05 432 12 12 0 05 430 01 26 0 05 430 00 22 0 05 430 01 22 0 05 430 02 22 0	1 2 1 1	0.220	8)9) (Pos.50-51) (Pos.50-51) (Pos.50-51)	Länge/length 2 Länge/length 3 Länge/length 4	Lagerblech Bundbuchse Fettwanne	Bearing plate Bushing Grease box
50 51	500 233 0 506 838 0	8	M6x16 S6		ISO 4762	Zyl-Schraube Sicherungsscheibe	Socket head cap screw Lock washer

- 2) Seilführung Linksgewinde3) Seilführung Rechtsgewinde
- 4) Siehe Datenblatt
- 5) Seilzug stehend stationär
- 6) Seilzug hängend stationär
- 7) 1/1 mit Überlastabschaltung
- 8) Pos. 46 immer mitbestellen
- 9) Siehe TNF 01 300 09 32 2/3

- 2) Rope guide left thread 3) Rope guide right thread
- 4) See data sheet
- 5) Stationary wire rope hoist, upright
- 6) Stationary wire rope hoist, suspended
- 7) 1/1 with overload cutt-off device
- 8) Always included item 46 in order
- 9) See TNF 01 300 09 32 2/3


20 F-OL-10.2.12-DE-08.09







Seilaufhängung / rope suspension



			02			01 (1004)		
Pos	Teil-Nummer Part-Number	Stück Piece			Beschreibu Descriptio	0	Bennenung	Designation
10	05 430 00 48 0	1	SH50		(Pos.12)	Seil-/rope-D11,9 - 12,5mm	Keilendklemme	Clamp
12	517 007 0	1	Gr.13			,	Drahtseilklemme	Wire rope clamp
10	05 430 02 48 0	1	SH5032		(Pos.12)	Seil-/rope-D11,9 - 12,5mm		
12	517 007 0	1	Gr.13					
13	05 430 01 48 0	1	D-9-10mm		(Pos.14)	Seil-/rope-D9 - 10 mm	Keilendklemme	Clamp
14	517 006 0	1	Gr.10				Drahtseilklemme	Wire rope clam
15	05 430 00 23 0	1			(Pos.17)		Wippe	Rocking bar
17	517 006 0	2	Gr.10				Drahtseilklemme	Wire rope clamp
20	05 430 08 28 0	1	Länge/Length 2		*)		Aufhängetraverse	Suspension traverse
	05 430 09 28 0	1	Länge/Length 3		*)			
	05 430 10 28 0	1	Länge/Length 4		*)			
22	05 430 03 28 0	1					Aufhängung	Suspension
25	05 430 00 26 0	1					Bundbuchse	Bushing
30	05 430 06 27 0	1	Länge/Length 2	*)	(Pos.31+32)	Seil-/rope-D11 - 12,5 mm	Umlenkung	Deflection cross bar
	05 430 11 27 0	1	Länge/Length 2	*)	(Pos.31+32)	Seil-/rope-D9 - 10 mm		
	05 430 07 27 0	1	Länge/Length 3	*)	(Pos.31+32)	Seil-/rope-D11 - 12,5 mm		
	05 430 12 27 0	1	Länge/Length 3	*)	(Pos.31+32)	Seil-/rope-D9 - 10 mm		
	05 430 08 27 0	1	Länge/Length 4	*)	(Pos.31+32)	Seil-/rope-D11 - 12,5 mm		
	05 430 13 27 0	1	Länge/Length 4	*)	(Pos.31+32)	Seil-/rope-D9 - 10 mm		
31	01 430 03 53 0	1	D225 mm			Seil-/rope-D11 - 12,5 mm	Seilrolle	Rope pulley
	01 430 17 53 0	1	D225 mm		1)	Seil-/rope-D11 - 12,5 mm		
	01 430 05 53 0	1	D225 mm			Seil-/rope-D9 - 10 mm		
	01 430 16 53 0	1	D225 mm		1)	Seil-/rope-D9 - 10 mm		
32	05 432 03 51 0	2	60/50,1/6				Buchse	Bushing
		1						

^{*)} stationär

1) intensified

F-OL-10.2.12-DE-08.09 21

^{*)} stationary


¹⁾ verstärkt





STAHL Crane Systems

Seilaufhängung / rope suspension



Pos	Teil-Nummer Part-Number	Stück Piece		Beschreil Descript	8	Benennung	Designation
1	05 430 07 28 0	1	*)		2/1	Aufhängung	Suspension
3	05 430 06 28 0	1	*)		4/1	Aufhängung	Suspension
5	05 430 03 28 0	1				Aufhängung	Suspension
8	05 430 05 27 0	1	*	(. 00.0 0)		Umlenkung	Deflection cross bar
	05 430 10 27 0	1	*	(Pos.9+10)	Seil-/rope-D 9 - 10 mm		
9	01 430 03 53 0	1	D 225		Seil-/rope-D 11 - 12,5 mm	Seilrolle	Rope pulley
	01 430 17 53 0	1	D 225	1)	Seil-/rope-D 11 - 12,5 mm		
	01 430 05 53 0	1	D 225		Seil-/rope-D 9 - 10 mm		
	01 430 16 53 0	1	D 225	1)	Seil-/rope-D 9 - 10 mm		
10	05 432 03 51 0	2	60/50,1/6			Buchse	Bushing
12	05 430 17 83 0	1	750 - 1600 daN	LET1-440		Überlastsicherung	Overload safety switch
	05 430 18 83 0	1	1601 - 2500 daN	LET1-700			
	05 430 16 83 0	1	2501 - 3400 daN	LET1-1200			
						Lastsensor	Load sensor
13	05 430 19 83 0	1	750 - 1600 daN	LET1-440	750 - 1600 daN		
	05 430 20 83 0	1	1601 - 2500 daN	LET1-700	1601 - 2500 daN		
	05 430 15 83 0	1	2501 - 3400 daN	LET1-1200	2501 - 3400 daN		
15	05 430 11 28 0	1	<= 2500 daN		Seil-/rope-D 9 - 10 mm	Drallfänger	Anti twist device
	05 430 12 28 0	1	<= 2500 daN		Seil-/rope-D 11,9 - 12,5 mm	_	
	05 430 13 28 0	1	<= 3402 daN		Seil-/rope-D 11,9 - 12,5 mm		

^{*)} KE-S65, OE-S05, OE-S06

¹⁾ verstärkt

^{*)} KE-S65, OE-S05, OE-S06


¹⁾ intensified







H122-1



Pos	Teil-Nummer Part-Number	Stück Piece		Beschr Descr	v	Benennung	Designation
	01 430 35 59 0	1	H122-1	1)		Hakengeschirr	Bottom hook block
1	21 335 00 08 0	1	RSN0,8	2)	(Pos.2+3)	Lasthaken	Load hook
3	15 320 52 56 0	5	RSN08			Lasthakensicherung	Safety catch
	521 008 0	1	RSN08				
5	561 860 0	1	CP3x25x42			Gegenscheibe	Disc
6	560 849 0	1	AX2542			Axial-Nadellager	Axle needle bearing
8	504 109 0	1	6x40		DIN 1481	Spannstift	Clamping sleeve
9	01 435 00 66 0	1				Seilkeil	Rope wedge
11	03 335 01 43 0	2				Firmenschild	Name plate
12	507 831 0	8	3x5			Blindniet	Blind rivet
14	05 335 31 45 0	2	800 kg			Traglastschild	S.W.Lsign
	05 335 32 45 0	2	1000 kg				
	05 335 33 45 0	2	1250 kg				
	05 335 39 45 0	2	1600 kg				
15	507 831 0	4	3x5			Blindniet	Blind rivet
17	517 006 0	1	Gr.10			Drahtseilklemme	Wire rope clamp

¹⁾ Bitte Traglast angeben.

F-0L-10.2.12-DE-06.06 23

²⁾ Pos.5-8 immer mitbestellen.

¹⁾ Please state capacity


²⁾ Always included item 5-8 in order.








H130-1





F0247

Pos	Teil-Nummer Part-Number	Stück Piece		Beschreibung Description	Benennung	Designation
	01 430 42 59 0	1	H130-1	1)	Hakengeschirr	Bottom hook block
1 3	24 330 04 52 0 15 320 53 56 0	1 5	RSN1 RSN1	(Pos.3)	Lasthaken Lasthakensicherung	Load hook Safety catch
5 6 8	521 009 0 506 266 0 20 335 20 90 0 24 335 03 66 0	1 1 1 1 1	RSN1 105x4 K3	DIN 472	'Sicherungsring Tragschraube Seilkeil	Locking ring Carrier screw Rope wedge
10 11	03 335 00 43 0 507 831 0	2 8			Firmenschild Blindniet	Name plate Blind rivet
12	05 335 39 45 0 05 335 35 45 0 05 335 43 45 0	2 2 2	1600 kg 2000 kg 2500 kg		Traglastschild	S.W.L -sign
13	507 831 0	4	2000 Ng		Blindniet	Blind rivet
15	517 007 0	1	Gr.13		Drahtseilklemme	Wire rope clamp

1) Bitte Traglast angeben.

1) Please state capacity


24 F-0L-10.2.12-DE-06.06







H190-1



Pos	Teil-Nummer Part-Number	Stück Piece		Beschro Descri	•	Benennung	Designation
	03 330 30 59 0	1	H190-1	1)	(Pos.1-10,25-45)	Hakengeschirr	Bottom hook block
1	03 330 30 56 0	1				Traggehäuse	Caising
3	560 867 0	1	51120		DIN 711	Axialrillenkugellager	Axial bearing
6	30 335 21 21 0	1				Seilschloß	Rope socket
7	50 335 00 66 0	1	K7			Seilkeil	Rope wedge
10	25 330 22 52 0	1	RSN 1,6		(Pos.11-17)	Lasthaken	Load hook
11	25 335 00 08 0	1	RSN 1,6	2)		Lasthaken	Load hook
12	25 335 00 55 0	1				Tragscheibe	Carrying disc
13	560 065 0	1	51107		DIN 711	Axialrillenkugellager	Axial bearing
14	25 335 00 91 0	1		2)		Lasthakenmutter	Nut
15	504 246 0	1	6x60		DIN 1481	Spannstift	Clamping sleeve
17	15 320 53 56 0	5				Lasthakensicherung	Safety catch
	521 009 0	1					
25	30 335 21 90 0	1				Tragschraube	Carrier screw
26	506 266 0	1	145x4		DIN 472	Sicherungsring	Locking ring
30	50 335 53 45 0	2	-1600 kg			Traglastschild	S.W.LSign
	50 335 27 45 0	2	-2000 kg				ū
	50 335 28 45 0	2	-2500 kg				
	50 335 44 45 0	2	-3200 kg				
	50 335 30 45 0	2	-4000 kg				
31	507 831 0	4	3x5			Blindniet	Blind rivet
35	03 335 00 43 0	2				Firmenschild	Name plate
36	507 831 0	8	3x5			Blindniet	Blind rivet
45	517 008 0	1	Gr.10			Drahtseilklemme	Wire rope clamp

¹⁾ Bitte Traglast angeben. 2) Nicht lieferbar

¹⁾Please state capacity.


²⁾ Not available







T141-2



F0248

Pos	Teil-Nummer Part-Number	Stück Piece	Beschreibung Description		Benennung	Designation
	01 430 32 56 0	1	T 141-2	1)	Hakentraverse	Hook traverse
1	21 330 03 52 0	1	RSN 1	(Pos.3)	Lasthaken	Load hook
3	15 320 53 56 0 521 009 0	5 1			Lasthakensicherung	Safety catch
5	04 432 01 10 0	2			Seilschloß	Lock for wire rope
6	01 435 00 66 0	2			Seilkeil	Rope wedge
8	05 335 39 45 0	2	1600 kg		Traglastschild	S.W.Lsign
	05 335 35 45 0	2	2000 kg			
	05 335 43 45 0	2	2500 kg			
9	507 831 0	8	3x5		Blindniet	Blind rivet
11	03 335 11 43 0	2			Firmenschild	Name plate
12	507 831 0	4	3x5		Blindniet	Blind rivet

1) Bitte Traglast angeben.

1) Please state capacity


26 F-0L-10.2.12-DE-01.07







H225-2 H226-2



Pos	Teil-Nummer Part-Number	Stück Piece			Beschre Descri	•	Benennung	Designation
	01 430 43 50 0	1	H225-2		1)2)		Hakenflasche	Bottom hook block
	01 430 44 50 0	1	H225-2		1)3)			
	01 430 49 50 0	1	H226-2		1)2)			
	01 430 50 50 0	1	H226-2		1)3)			
1	01 430 03 53 0	1	D225	H225-2		(Pos.3)	Seilrolle	Rope pulley
	01 430 17 53 0	1	D225	H225-2	4)	(Pos.3)		
	01 430 05 53 0	1	D225	H226-2		(Pos.3)		
	01 430 16 53 0	1	D225	H226-2	4)	(Pos.3)		
3	560 034 0	2	6210-2Z			DIN 625	Rillenkugellager	Grooved ball bearing
4	01 435 06 01 0	2					Tragschild	Cheek plate
5	500 950 0	4	M10x70			DIN 933-8.8	Skt-Schraube	Hexagon head cap screw
6	506 840 0	4	S 10				Sicherungsscheibe	Locking disc
7	506 984 0	4	M10			DIN 934	Skt-Mutter	Hexagonal nut
10	22 335 01 08 0	1	RSN 2,5			(Pos.11+12)	Lasthaken	Load hook
12	521 027 0	1					Lasthakensicherung	Safety catch
14	560 021 0	1	51108			DIN 711	Axial-Rillenkugellager	Axial bearing
15	504 247 0	1	8x70			DIN 1481	Spannstift	Dowel sleeve
17	03 335 00 09 0	1	2,5			(Pos.18)	Doppelhaken	Ramshorn hook
18	521 013 0	2					Lasthakensicherung	Safety catch
19	50 335 44 45 0	2	3200 kg				Traglastschild	S.W.LSchild
	50 335 30 45 0	2	4000 kg					
	50 335 31 45 0	2	5000 kg					
20	507 831 0	4	3x5				Blindniet	Blind rivet
22	03 335 04 43 0	2					Firmenschild	Name plate
23	507 831 0	8	3x5				Blindniet	Blind rivet

¹⁾ Bitte Traglast angeben. 2) Mit Einfachhaken RSN 3) Mit Doppelhaken RSN

F-OL-10.2.12-DE-08.09 27

⁴⁾ verstärkt

¹⁾ Please state capacity

²⁾ With load hook RSN

³⁾ With ramshorn hook RSN

⁴⁾ intensified






Originalteile Original parts SH₅



H162-4 (4/2-1)



Pos	Teil-Nummer Part-Number	Stück Piece		Beschrei Descrip		Benennung	Designation
	01 430 33 51 0 01 430 34 51 0	1 1	H162-4 H162-4	1)2) 1)3)		Hakenflasche	Bottom hook block
1	03 330 20 53 0 01 430 15 53 0	2 2	D160 mm D160 mm	4)	(Pos.3) (Pos.3)	Seilrolle	Rope pulley
3	560 133 0	4	6009-2Z		DIN 625	Rillenkugellager	Grooved ball bearing
4	507 056 0	4	S45x55x3		DIN 988	Stützscheibe	Supporting ring
7	507 129 0	2	45x1,75V			Sicherungsring	Locking ring
9	22 335 01 08 0	1	RSN 2,5		(Pos.10)	Lasthaken	Load hook
10	521 027 0	1				Lasthakensicherung	Safety catch
12	03 335 00 09 0	1	2,5		(Pos. 12a)	Doppelhaken	Ramshorn hook
12a	521 013 0	2				Lasthakensicherung	Safety catch
13	560 021 0	1	51108		DIN 711	Axialrillenkugellager	Axial bearing
15	504 199 0	1	8x70		DIN 1481	Spannstift	Dowel sleeve
16	518 035 0	1	72x9			Verschlusskappe	End cap
17	01 435 08 05 0	2				Schutzhaube	Protection hood
18	01 435 09 05 0	2				Schutzhaube	Protection hood
22	05 335 44 45 0	2	3200 kg			Traglastschild	S.W.LSchild
	05 335 51 45 0	2	4000 kg				
	05 335 48 45 0	2	5000 kg				
	05 335 49 45 0	2	6300 kg				
23	507 831 0	4	3x5			Blindniet	Blind rivet
24	03 335 06 43 0	2				Firmenschild	Name plate
25	507 831 0	8	3x5			Blindniet	Blind rivet

- 1) Bitte Traglast angeben. 2) Mit Einfachhaken RSN
- 3) Mit Doppelhaken RSN 4) verstärkt

- 1) Please state capacity 2) With load hook RSN
- 3) With ramshorn hook RSN
- 4) intensified


28 F-OL-10.2.12-DE-08.09








H226-4 (4/1 - max 10 000 kg)





Teil-Nummer Part-Number	Stück Piece			•	Benennung	Designation
01 430 47 51 0	1	H226-4	1)2)		Hakenflasche	Bottom hook block
01 430 48 51 0	1	H226-4	1)3)			
01 435 12 05 0	2				Schutzhaube	Protection hood
01 435 13 05 0	2				Schutzhaube	Protection hood
01 430 03 53 0	2	D225 mm		(Pos.4)	Seilkrolle	Rope pulley
01 430 17 53 0	2	D225 mm	4)	(Pos.4)		
560 034 0	4	6210Z		DIN 625	Rillenkugellager	Grooved ball bearing
506 936 0	2	50x2		DIN 471	Sicherungsring	Locking ring
25 330 25 52 0	1	RSN 4		(Pos.9)	Lasthaken	Load hook
521 027 0	1				Lasthakensicherung	Safety catch
25 330 12 52 0	1	RSN 4		(Pos.10a)	Doppelhaken	Ramshorn hook
521 014 0	2				Lasthakensicherung	Safety catch
50 335 34 45 0	2	8000 kg			Traglastschild	S.W.LSchild
50 335 35 45 0	2	10 000 kg				
03 335 01 43 0	2				Firmenschild	Name plate
507 831 0	12	3x5			Blindniet	Blind rivet
	Part-Number 01 430 47 51 0 01 430 48 51 0 01 430 48 51 0 01 435 12 05 0 01 435 13 05 0 01 430 17 53 0 560 034 0 506 936 0 25 330 25 52 0 521 027 0 25 330 12 52 0 521 014 0 50 335 34 45 0 50 335 35 45 0 03 335 01 43 0	Part-Number Piece 01 430 47 51 0 1 01 430 48 51 0 1 01 435 12 05 0 2 01 435 13 05 0 2 01 430 03 53 0 2 01 430 17 53 0 2 560 034 0 4 506 936 0 2 25 330 25 52 0 1 521 027 0 1 25 330 12 52 0 1 521 014 0 2 50 335 34 45 0 2 50 335 35 45 0 2 03 335 01 43 0 2	Part-Number Piece 01 430 47 51 0 1 H226-4 01 430 48 51 0 1 H226-4 01 435 12 05 0 2 2 01 430 13 05 0 2 2 01 430 17 53 0 2 D225 mm 560 034 0 4 6210Z 506 936 0 2 50x2 25 330 25 52 0 1 RSN 4 25 330 12 52 0 1 RSN 4 25 330 35 34 45 0 2 8000 kg 50 335 35 45 0 2 10 000 kg 03 335 01 43 0 2 2	Part-Number Piece Descr 01 430 47 51 0 01 430 48 51 0 1 H226-4 1)2) 1)2) 01 430 48 51 0 1 H226-4 1)3) 1)3) 01 435 12 05 0 2 01 435 13 05 0 2 01 430 03 53 0 2 025 mm 01 430 17 53 0 2 0225 mm 0560 034 0 4 0210Z 0506 936 0 2 050x2 4 6210Z 050x2 25 330 25 52 0 1 027 0 1 0 05 03 33 32 52 0 1 0 05 03 35 34 45 0 2 03 335 34 45 0 2 03 335 35 45 0 2 03 335 31 43 0 2 0 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 0	Part-Number Piece Description 01 430 47 51 0 01 430 48 51 0 1 H226-4 1)2) 01 430 48 51 0 1 H226-4 1)3) 01 435 12 05 0 2 01 435 13 05 0 2 01 430 03 53 0 2 025 mm (Pos.4) 2 D225 mm (Pos.4) 01 430 17 53 0 2 0225 mm 4 (Pos.4) 4 G210Z 01N 625 01N 625 00K 2 560 034 0 4 6210Z 01N 471 500 22 01N 471 25 330 25 52 0 52 0 1 027 0 1 RSN 4 (Pos.9) 25 330 12 52 0 1 027 0 1 RSN 4 (Pos.10a) 50 335 34 45 0 2 03 335 34 45 0 2 03 335 35 45 0 2 10 000 kg 2 8000 kg 03 335 01 43 0 2 2 8000 kg	Part-Number Piece Description Benennung 01 430 47 51 0 01 430 48 51 0 1 H226-4 1)2) Hakenflasche 01 430 48 51 0 1 H226-4 1)3) Hakenflasche 01 430 48 51 0 2 Schutzhaube 01 435 12 05 0 2 01 435 13 05 0 2 01 430 03 53 0 2 025 mm 2 D225 mm (Pos.4) Seilkrolle 01 430 17 53 0 2 025 mm 4) (Pos.4) Seilkrolle 560 034 0 4 6210Z 50x2 DIN 625 50x2 DIN 471 Rillenkugellager Sicherungsring 25 330 25 52 0 1 RSN 4 (Pos.9) Lasthaken Lasthakensicherung 25 330 12 52 0 1 RSN 4 (Pos.10a) Doppelhaken Lasthakensicherung 50 335 34 45 0 2 8000 kg Traglastschild 50 335 35 45 0 2 10 0000 kg Firmenschild

- 1) Bitte Traglast angeben.
- 2) Mit Einfachhaken RSN
- 3) Mit Doppelhaken RSN
- 4) verstärkt

- 1) Please state capacity
- 2) With load hook RSN
- 3) With ramshorn hook RSN
- 4) intensified

F-OL-10.2.12-DE-08.09 29







Originalteile Original parts SH₅



H227-4 (4/1 - max. 12 500 kg, 15 US tons)





Pos	Teil-Nummer Part-Number	Stück Piece		Beschr Descri	•	Benennung	Designation
	01 430 53 51 0	1	H227-4	1)2)		Hakenflasche	Bottom hook block
	01 430 54 51 0	1	H227-4	1)3)			
1	01 435 08 57 0	2				Halteprofil	Joining element
2	01 435 06 05 0	4				Schutzhaube	Protection hood
3	01 430 03 53 0	2	D225		(Pos.4)	Seilkrolle	Rope pulley
	01 430 17 53 0	2	D225	4)	(Pos.4)		
4	560 034 0	4	6210-Z		DIN 625	Rillenkugellager	Grooved ball bearing
5	506 936 0	2	50x2		DIN 471	Sicherungsring	Locking ring
6	01 435 09 57 0	2				Halteprofil	Joining element
8	25 330 26 52 0	1	RSN 5		(Pos.9)	Lasthaken	Load hook
9	521 027 0	1				Lasthakensicherung	Safety catch
10	25 330 13 52 0	1	RS 5			Doppelhaken	Ramshorn hook
10a	521 014 0	1				Lasthakensicherung	Safety catch
11	50 335 34 45 0	2	8000 kg			Traglastschild	S.W.LSchild
	50 335 35 45 0	2	10000 kg				
	50 335 47 45 0	2	12500 kg				
12	03 335 01 43 0	2				Firmenschild	Name plate
13	507 831 0	12	3x5			Blindniet	Blind rivet

- 1) Bitte Traglast angeben. 2) Mit Einfachhaken RSN
- 3) Mit Doppelhaken RSN
- 4) verstärkt

- 1) Please state capacity 2) With load hook RSN
- 3) With ramshorn hook RSN
- 4) intensified


30 F-OL-10.2.12-DE-08.09







Gerätekasten / terminal box



Pos	Teil-Nummer Part-Number	Stück Piece	Beschreibung Description		Benennung	Designation
1	05 430 01 95 0	1		(Pos.2)	Gerätekasten	Terminal box
2	05 439 00 95 0	1			Dichtscheibe	Sealing ring
4	500 182 0	6	M8x30	DIN 912-8.8	Skt-Schraube	Socket head cap screw
5	515 936 0	6	5x2,5		Runddichtring	Round sealing ring
6	05 439 02 95 0	1			Dichtung	Seal
10	05 430 00 95 0	1			Gerätekastendeckel	Box cover
11	500 228 0	8	M5x20	DIN 912-8.8	Zyl-Schraube	Socket head cap screw
12	507 051 0	8	S 5		Sicherungsscheibe	Locking disc
13	515 007 0	8	4,0x1,5		Runddichtring	Round sealing ring
15	05 430 12 98 0	1	Α	(Pos.16-19)	Flanschplatte	Flange plate
	05 430 25 98 0	1	A *1	(Pos.16-19)		
	05 430 14 98 0	1	В	(Pos.16-19)		
	05 430 16 98 0	1	С	(Pos.16-19)		
	05 430 13 98 0	1	D	(Pos.16-19)		
	05 430 15 98 0	1	E	(Pos.16-19)		
	05 430 26 98 0	1	E *1	(Pos.16-19)		
	05 430 17 98 0	1	F	(Pos.16-19)		
	05 430 08 98 0	1	G	(Pos.16-19)		
	05 430 09 98 0	1	F	(Pos.16-19)		
	05 430 10 98 0	1	Н	(Pos.16-19)		
	05 430 11 98 0	1	I	(Pos.16-19)		
	05 430 20 98 0	1	J	(Pos.16-19)		
16	05 439 01 95 0	1			Dichtung	Seal
17	501 116 0	7	M5x12	DIN 6912	Zyl-Schraube	Socket head cap screw
18	506 083 0	7	A5,3	DIN 125	Scheibe	Disc
19	507 130 0	7	M5		Sicherungsmutter	Locking nut

^{*1} mit Frequenzumformer

F-0L-10.2.12-DE-03.05 31

^{*1} with frequency changer







Standard - Steuerung / standard control

Stromlaufplan und Geräteliste siehe separate Anlage / See separate enclosure for circuit diagram and parts list

Steuerung / control (USA) 208V - 60 Hz; 230V - 60 Hz; 460V - 60Hz

auf Anfrage / on request









Standardsteuergerät / standard control switch

Тур Туре	Teil-Nummer Part-Number
STH 1102-009	17 390 83 21 9
STH 1102-010	17 390 79 21 9
STH 1106-010	
STH 1106-009	17 390 82 21 9
STH 1202-021	17 390 71 21 9
STH 1202-027	17 390 76 21 9
STH 1206-021	17 390 70 21 9
STH 1206-027	



Bei Bestellung bitte Steuerkabellänge angeben.

Sondersteuergeräte: Bitte Typ angeben.

Please state length of control cable when ordering.

Special control switches: Please state type


F-0L-10.2.12-DE-09.02 33







UE-S45



Pos	Teil-Nummer Part-Number	Stück Piece		Beschreibung Description	Benennung	Designation
1	04 250 04 40 0	2	A100	L3/4	Laufrolle	Wheel
3	04 250 03 41 0	2	B100	L3/4	Laufrolle	Wheel
5	506 098 0	4	30x1,5	DIN 471	Sicherungsring	Locking ring
7	04 254 03 40 0	2			Laufrollenabdeckung	Wheel cover
8	04 254 04 40 0	2			Laufrollenabdeckung	Wheel cover
10	05 432 02 01 0	1			Tragblech	Support plate
	05 432 09 01 0	1		1)		
11	05 432 03 01 0	1				
12	500 370 0	7	M24x50	ISO 4017-8.8	Skt-Schraube	Hexagon head cap screw
13	507 006 0	7	S24		Sicherungsscheibe	Locking disc
15	21 270 01 39 0	2		DIN 471	Flanschlager	Flange bearing
17	507 098 0	2	20x1,75		Sicherungsring	Locking ring
18	21 273 08 60 0	1			Durchtriebswelle	Drive shaft
20	025 001 9	2	M16x520	DIN 976-8.8	Gewindebolzen	Threaded bolt
21	507 841 0	12	M16		Sicherungsmutter	Locking nut
23	24 342 03 21 0	4			Absturzsicherung	Anti-derail device
24	501 119 0	12	M8x25		Sicherungsschraube	Safety bolt

1) mit Überlastabschaltung

1) with overload cutt-off device


34 F-0L-10.2.12-DE-09.02







KE-S6



Pos	Teil-Nummer Part-Number	Stück Piece	Beschreibung Description			Benennung	Designation
1	06 250 05 40 0	2	A140		L6/5	Laufrolle	Wheel
3	06 250 05 41 0	2	B140		L6/5	Laufrolle	Wheel
5	506 247 0	4	40x1,75		DIN 471	Sicherungsring	Locking ring
7	06 254 05 40 0	2				Laufrollenabdeckung	Wheel cover
8	06 254 06 40 0	2				Laufrollenabdeckung	Wheel cover
10	05 432 04 01 0	1	SH5016; 20; 25			Tragblech	Support plate
	05 430 10 29 0	1	SH5032			_	
11	05 432 05 01 0	1	SH5016; 20; 25				
	05 430 11 29 0	1	SH5032				
12	500 370 0	4	M24x50			Skt-Schraube	Hexagon head cap screw
13	506 987 0	4	M24			Skt-Mutter	Hexagonal nut
14	507 006 0	8	S24			Sicherungsscheibe	Locking disc
15	21 270 01 39 0	2				Flanschlager	Flange bearing
17	560 936 0	2	6006-2Z		DIN 625	Rillenkugellager	Grooved ball bearing
19	507 098 0	2	20x1,75		DIN 471	Sicherungsring	Locking ring
21	21 273 09 60 0	1		1)	119 mm-306 mm	Durchtriebswelle	Drive shaft
	21 273 14 60 0	1		1)	307 mm-500 mm		
22	025 002 9	2	M16x720			Gewindebolzen	Threaded bolt
23	507 841 0	8	M16		DIN 976-8.8	Sicherungsmutter	Locking nut

1) Flanschbreite 1) Flange width






Originalteile **Original parts** SH₅



OE-S05



Pos	Teil-Nummer Part-Number	g		Benennung	Designation		
1	24 254 10 01 0	4	D 125	1)	40 mm	Laufrad	Wheel
	24 254 11 01 0	4	D 125	1)	50 mm		
3	24 254 12 14 0	2				Laufradwelle	Travelling wheel shaft
4	24 254 11 17 0	2				Laufradachse	Axle
5	33 245 00 03 0	8				Scheibe	Disc
6	560 048 0	8	6208-2Z		DIN 625	Rillenkugellager	Grooved ball bering
7	501 104 0	24	M10x20-10			Sicherungsschraube	Locking screw
8	25 712 04 58 0	8				Lagerdeckel	Bearing cover
10	22 275 00 35 0	1				Kupplungshülse	Coupling sleeve
11	506 815 0	3	S30x42x2,5		DIN 988	Stützscheibe	Supporting ring
12	506 121 0	3	30x2		DIN 471	Sicherungsring	Locking ring
13	22 275 03 14 0	1		2)	1250 mm	Durchtriebswelle	Drive shaft
	22 275 00 14 0	1		2)	1400 mm		
	22 275 01 14 0	1		2)	2240 mm		
	22 275 02 14 0	1		2)	2800 mm		
15	25 710 11 23 0	1				Puffer	Buffer
17	05 432 05 01 0	1	SH5016; 20; 25			Tragblech Lagerseite	Support plate bearing side
18	05 432 04 01 0	1	SH5016; 20; 25			Tragblech Getriebeseite	Support plate gear side
19	507 006 0	4	S24			Sicherungsscheibe	Locking disc
20	500 370 0	4	M24x50		DIN 933	Skt-schraube	Hexagon head cap screw

¹⁾ Schienenbreite 2) Spurweite

36 F-0L-10.2.12-DE-09.02


¹⁾ Rail width 2) Track gauge







0E-S06



Pos	Teil-Nummer Part-Number	Stück Piece			reibung ription	Benennung	Designation
1	24 254 20 01 0	4	D 160	1)	40 mm	Laufrad	Wheel
	24 254 21 01 0	4	D 160	1)	50 mm		
3	24 254 24 14 0	2				Laufradwelle	Travelling wheel shaft
4	24 254 21 17 0	2				Laufradachse	Axle
5	26 712 00 51 0	8				Scheibe	Disc
6	560 049 0	8	6211-2Z		DIN 625	Rillenkugellager	Grooved ball bering
7	501 104 0	24	M10x20-10			Sicherungsschraube	Locking screw
8	26 712 03 58 0	8				Lagerdeckel	Bearing cover
10	22 275 00 35 0	1				Kupplungshülse	Coupling sleeve
11	506 815 0	3	S30x42x2,5		DIN 988	Stützscheibe	Supporting ring
12	506 121 0	3	30x2		DIN 471	Sicherungsring	Locking ring
13	22 275 04 14 0	1		2)	1250 mm	Durchtriebswelle	Drive shaft
	22 275 05 14 0	1		2)	1400 mm		
	22 275 06 14 0	1		2)	2240 mm		
	22 275 07 14 0	1		2)	2800 mm		
15	25 710 11 23 0	1				Puffer	Buffer
17	05 430 11 29 0	1	SH5032			Tragblech Lagerseite	Support plate bearing side
18	05 430 10 29 0	1	SH5032			Tragblech Getriebeseite	Support plate gear side
19	507 006 0	4	S24			Sicherungsscheibe	Locking disc
20	500 370 0	4	M24x50		DIN 933	Skt-schraube	Hexagon head cap screw

¹⁾ Schienenbreite


²⁾ Spurweite

¹⁾ Rail width 2) Track gauge









Pos	Teil-Nummer Part-Number	Stück Piece		Beschr Descr				Benennung	Designation
	21 270 87 11 9	1	SF 17 113 123	1)2)	(Pos.1-30)	Z 6	d 9,60	Motor kompl.	Motor compl.
	21 270 86 11 9	1 1 1	SF 17 111 123 SF 17 219 123 SF 25 230 123	1)2) 1)2) 1)2)	(Pos.1-30) (Pos.1-30) (Pos.1-30)	7	10,75		
	21 270 85 11 9	1 1 1 1	SF 17 109 123 SF 17 217 123 SF 25 226 123 SF 25 228 123	1)2) 1)2) 1)2) 1)2)	(Pos.1-30) (Pos.1-30) (Pos.1-30) (Pos.1-30)	9	12,85		
	21 270 84 11 9	1 1	SF 17 107 123 SF 17 215 123	1)2) 1)2)	(Pos.1-30) (Pos.1-30)	11	14,95		
	21 270 83 11 9	1 1 1	SF 17 213 123 SF 25 222 123 SF 25 224 123	1)2) 1)2) 1)2)	(Pos.1-30) (Pos.1-30) (Pos.1-30)	9	19,20		
	21 270 82 11 9	1	SF 17 211 123	1)2)	(Pos.1-30)	11	22,30		
	21 270 74 11 9	1	SF 17 209 123	1)2)	(Pos.1-30)	9	27,85		
	21 270 73 11 9	1	SF 17 207 123	1)2)	(Pos.1-30)	11	32,35		







Pos	Teil-Nummer Part-Number	Stück Piece			Beschreibu Descriptio	U			Benennung	Designation
1	21 270 23 65 0	1				(Pos.2-5)			Bremsrotor Ersatzteilset	Brake rotor spare part set
2		1				Gr.8			Bremsrotor	Brake rotor
3		3	M4x45			ISO 4762			ZylSchraube	Socket head cap screw
4		3	C 4x8			DIN 7603			Dichtring	Sealing ring
5		1	90x2,5			NB 70			Runddichtring	Roundsealing ring
7	21 270 24 65 0	1	104 - 120V	3)	(Pos.1, 8-10)	190 - 460V	50Hz	4)	Bremse Ersatzteilset	Brake spare part set
	21 270 25 65 0	1	130 - 150V	3)	(Pos.1, 8-10)	480 - 525V	50Hz	4)		
	21 270 26 65 0	1	156 - 180V	3)	(Pos.1, 8-10)	575 - 720V	50Hz	4)		
8		1							Bremse	Brake
9		1	15x1			DIN 471			Sicherungsring	Circlip
10		1	A 5x5x16			DIN 6885			Passfeder	Key
12	567 349 0	1							Nabe	Nut
14	576 051 0	1							Lüfterrad	Fan wheel
16	21 270 20 65 0	1				(Pos.17-19)			Lüfterhaube Ersatzteilset	Fan cowling spare part set
17		1							Lüfterhaube	Fan cowling
18		4	M4x8			ISO 1207			ZylSchraube	Socket head cap screw
19		4	A 4,3			DIN 6797			Zahnscheibe	External teeth lock washer
21	21 270 28 65 0	1	6202-2RS			(Pos. 3-5, 8,	9)		Lager Ersatzteilset	Bearing Spare part set
23	21 270 27 65 0	1				(Pos. 24,25)			Lager Ersatzteilset	Bearing Spare part set
24		1	6204-2RS			DIN 625			Rillenkugellager	Grooved ball bearing
25		1	AS 20x35x7		5)	DIN 3760			Wellendichtring	Shaft seal
28	570 077 0	1							Klemmenkasten	Terminal box
29	567 348 0	1							Klemmenkastendeckel	Trminal box lid
30	567 108 0	1	PME400		6)				Gleichrichter	Rectifier
	567 190 0	1	PMB400		7)					
31	04 430 85 82 0	1			•				Steckverbinder	Plug connector
32	515 020 0	1	130x2			SF 17			Runddichtring	Round sealing ring
	515 953 0	1	70x2			SF 25			Ĭ	5 5
34	500 231 0	4	M6x20			ISO 4762-8.	3		ZylSchraube	Socket head cap screw
35	506 838 0	4	S6						Sicherungsscheibe	Locking disc
38	518 051 0	1	V-Seal						Dichtring	Sealing ring

- 1) Bitte Betriebsspannung, Frequenz, Getriebemotortyp und Motortyp angeben.
- 2)Pos.32 immer mitbestellen
- 3) Spulenspannung
- 4) Betriebsspannung Motor
- 5) nur austauschbar bei Z 6 11, d < 20mm
- 6) Nicht für Motorspannungen 190...210V/60Hz
- 7) Nur für Motorspannungen 190...210V/60Hz

- 1) Please state operating voltage, frequency, type of geared motor and type of motor.
- 2) Always include item 32 in order
- 3) Coil voltage
- 4) Operating voltage motor
- 5) Only replaceable at Z 6 11, d <20mm
- 6) Not for supply voltage 190...210V/60Hz
- 7) Only for supply voltage 190...210V/60Hz


F-0L-10.2.12-DE-12.09











Pos	Teil-Nummer Part-Number	Stück Piece		Beschre Descri				Benennung	Designation
	21 270 81 11 9	1	SF 17 111 133	1)2) 1)2)	(Pos.1-30) (Pos.1-30)	Z 7	d 10,75	Motor kompl.	Motor compl.
	21 270 80 11 9	1 1 1 1	SF 17 109 133 SF 17 217 133 SF 25 226 133 SF 25 228 133	1)2) 1)2) 1)2) 1)2)	(Pos.1-30) (Pos.1-30) (Pos.1-30) (Pos.1-30)	9	12,85		
	21 270 79 11 9	1 1	SF 17 107 133 SF 17 215 133	1)2) 1)2)	(Pos.1-30) (Pos.1-30)	11	14,95		
	21 270 78 11 9	1 1 1	SF 17 213 133 SF 25 222 133 SF 25 224 133	1)2) 1)2) 1)2)	(Pos.1-30) (Pos.1-30) (Pos.1-30)	9	19,20		
	21 270 77 11 9	1	SF 17 211 133	1)2)	(Pos.1-30)	11	22,30		
	21 270 76 11 9	1 1	SF 17 209 133 SF 25 218 133 SF 25 220 133	1)2) 1)2) 1)2)	(Pos.1-30) (Pos.1-30) (Pos.1-30)	9	27,85		
	21 270 75 11 9		SF 17 207 133	1)2)	(Pos.1-30)	11	32,35		
	21 270 71 11 9	1 1 1 1 1 1	SF 35 832 133 SF 35 834 133 SF 35 836 133 SF 25 830 133 SF 25 832 133 SF 25 834 133	1)2) 1)2) 1)2) 1)2) 1)2) 1)2)	(Pos.1-30) (Pos.1-30) (Pos.1-30) (Pos.1-30) (Pos.1-30) (Pos.1-30)	13	36,90		







Pos	Teil-Nummer Part-Number	Stück Piece			Beschreibu Descriptio	3			Benennung	Designation
1	21 270 23 65 0	1			,	(Pos.2-5)			Bremsrotor Ersatzteilset	Brake rotor spare part set
2		1				Gr.8			Bremsrotor	Brake rotor
3		3	M4x45			ISO 4762			ZylSchraube	Socket head cap screw
4		3	C 4x8			DIN 7603			Dichtring	Sealiing ring
5		1	90x2,5			NB 70			Runddichtring	Roundsealing ring
7	21 270 29 65 0	1	104 - 120V	3)	(Pos.1, 8-10)		50Hz	-,	Bremse Ersatzteilset	Brake spare part set
	21 270 30 65 0	1	130 - 150V	3)	(Pos.1, 8-10)		50Hz	4)		
	21 270 31 65 0	1	156 - 180V	3)	(Pos.1, 8-10)	575 - 720V	50Hz	4)		
8		1							Bremse	Brake
9		1	15x1			DIN 471			Sicherungsring	Circlip
10		1	A 5x5x16			DIN 6885			Passfeder	Key
12	567 349 0	1							Nabe	Nut
14	576 051 0	1							Lüfterrad	Fan wheel
16	21 270 20 65 0	1				(Pos.17-19)			Lüfterhaube Ersatzteilset	Fan cowling spare part set
17		1							Lüfterhaube	Fan cowling
18		4	M4x8			ISO 1207			ZylSchraube	Socket head cap screw
19		4	A 4,3			DIN 6797			Zahnscheibe	External teeth lock washer
21	21 270 28 65 0	1	6202-2RS			(Pos. 3-5, 8,	9)		Lager Ersatzteilset	Bearing Spare part set
23	21 270 27 65 0	1				(Pos. 24,25)			Lager Ersatzteilset	Bearing Spare part set
24		1	6204-2RS			DIN 625			Rillenkugellager	Grooved ball bearing
25		1	AS 20x35x7		5)	DIN 3760			Wellendichtring	Shaft seal
28	570 077 0	1							Klemmenkasten	Terminal box
29	567 348 0	1							Klemmenkastendeckel	Trminal box lid
30	567 108 0	1	PME400		6)				Gleichrichter	Rectifier
	567 190 0	1	PMB400		7)					
31	04 430 85 82 0	1							Steckverbinder	Plug connector
32	515 020 0	1	130x2			SF 17			Runddichtring	Round sealing ring
	515 953 0	1	70x2			SF 25; SF35				5 5
34	500 231 0	4	M6x20			ISO 4762-8.	В		ZylSchraube	Socket head cap screw
35	506 838 0	4	S6						Sicherungsscheibe	Locking disc
38	518 051 0	1	V-Seal						Dichtring	Sealing ring

- 1) Bitte Betriebsspannung, Frequenz, Getriebemotortyp und Motortyp angeben.
- 2)Pos.32 immer mitbestellen
- 3) Spulenspannung
- 4) Betriebsspannung Motor
- 5) nur austauschbar bei Z7 11, d < 20mm
- 6) Nicht für Motorspannungen 190...210V/60Hz
- 7) Nur für Motorspannungen 190...210V/60Hz

- 1) Please state operating voltage, frequency, type of geared motor and type of motor.
- 2) Always include item 32 in order
- 3) Coil voltage
- 4) Operating voltage motor
- 5) Only replaceable at Z 7 11, d <20mm
- 6) Not for supply voltage 190...210V/60Hz
- 7) Only for supply voltage 190...210V/60Hz


F-OL-10.2.12-DE-12.09 41











Pos	Teil-Nummer Part-Number	Stück Piece		Beschr Descr	•			Benennung	Designation
						Z	d		
	23 270 77 11 9	1	SF 25 226 313	1)2)	(Pos.1-30)	9	12,85	Motor kompl.	Motor compl.
		1	SF 25 228 313	1)2)	(Pos.1-30)				
	23 270 76 11 9	1	SF 17 213 313	1)2)	(Pos.1-30)	9	19,20		
		1	SF 25 222 313	1)2)	(Pos.1-30)				
		1	SF 25 224 313	1)2)	(Pos.1-30)				
		1	SF 35 226 313	1)2)	(Pos.1-30)				
		1	SF 35 228 313	1)2)	(Pos.1-30)				
	23 270 79 11 9	1	SF 17 209 313	1)2)	(Pos.1-30)	9	27,85		
		1	SF 25 218 313	1)2)	(Pos.1-30)		,		
		1	SF 25 220 313	1)2)	(Pos.1-30)				
	23 270 75 11 9	1	SF 25 216 313	1)2)	(Pos.1-30)	13	36,90		
		1	SF 35 834 313	1)2)	(Pos.1-30)				
		1	SF 35 832 313	1)2)	(Pos.1-30)				
	23 270 71 11 9	1	SF 17 215 313	1)2)	(Pos.1-30)	11	14,95		
		1	SF 35 230 313	1)2)	(Pos.1-30)		,		
	23 270 80 11 9	1	SF 17 211 313	1)2)	(Pos.1-30)	11	22,30		







Pos	Teil-Nummer Part-Number	Stück Piece			Beschreibu Descriptio	U			Benennung	Designation
1	21 270 36 65 0	1				(Pos.2-5)			Bremsrotor Ersatzteilset	Brake rotor spare part set
2		1				Gr.13			Bremsrotor	Brake rotor
3		3	M6x55			ISO 4762			ZylSchraube	Socket head cap screw
4		3	C 6x10			DIN 7603			Dichtring	Sealiing ring
5		1	135x2,5			NB 70			Runddichtring	Roundsealing ring
7	21 270 33 65 0	1	104 - 120V	3)	(Pos.1, 8-10)	190 - 460V	50Hz	4)	Bremse Ersatzteilset	Brake spare part set
	21 270 34 65 0	1	130 - 150V	3)	(Pos.1, 8-10)	480 - 525V	50Hz	4)		
	21 270 35 65 0	1	156 - 180V	3)	(Pos.1, 8-10)	575 - 720V	50Hz	4)		
8		1							Bremse	Brake
9		1	20x1,2			DIN 471			Sicherungsring	Circlip
10		1	A 6x6x16			DIN 6885			Passfeder	Key
12	567 362 0	1							Nabe	Nut
14	576 052 0	1							Lüfterrad	Fan wheel
16	21 270 21 65 0	1				(Pos.17-19)			Lüfterhaube Ersatzteilset	Fan cowling spare part set
17		1							Lüfterhaube	Fan cowling
18		4	M4x8			ISO 1207			ZylSchraube	Socket head cap screw
19		4	A 4,3			DIN 6797			Zahnscheibe	External teeth lock washer
21	21 270 39 65 0	1	6205-2ZJC3			(Pos. 3-5, 8,	9)		Lager Ersatzteilset	Bearing Spare part set
23	21 270 21 65 0	1				(Pos. 24, 25)		Lager Ersatzteilset	Bearing Spare part set
24		1	6206-2ZJC3			DIN 625			Rillenkugellager	Grooved ball bearing
25		1	A 30x47x7		5)	DIN 3760			Wellendichtring	Shaft seal
28	570 077 0	1							Klemmenkasten	Terminal box
29	567 348 0	1							Klemmenkastendeckel	Trminal box lid
30	567 108 0	1	PME400		6)				Gleichrichter	Rectifier
	567 190 0	1	PMB400		7)					
31	04 430 85 82 0	1							Steckverbinder	Plug connector
32	515 020 0	1	130x2			SF 15			Runddichtring	Round sealing ring
	515 953 0	1	70x2			SF 25; SF35			_	
34	500 148 0	4	M10x25		SF	ISO 4762-8.	3		ZylSchraube	Socket head cap screw
	500 236 0	4	M10x30		SF 25					
35	506 840 0	4	S10						Sicherungsscheibe	Locking disc
38	518 052 0	1	V-Seal						Dichtring	Sealing ring

- 1) Bitte Betriebsspannung, Frequenz, Getriebemotortyp und Motortyp angeben.
- 2)Pos.32 immer mitbestellen
- 3) Spulenspannung
- 4) Betriebsspannung Motor
- 5) nur austauschbar bei Z9 11, d < 30mm
- 6) Nicht für Motorspannungen 190...210V/60Hz
- 7) Nur für Motorspannungen 190...210V/60Hz


- 1) Please state operating voltage, frequency, type of geared motor and type of motor.
- 2) Always include item 32 in order
- 3) Coil voltage
- 4) Operating voltage motor
- 5) Only replaceable at Z 9 11, d <30mm
- 6) Not for supply voltage 190...210V/60Hz
- 7) Only for supply voltage 190...210V/60Hz











Pos	Teil-Nummer Part-Number	Stück Piece		Beschreibung Description				Benennung	Designation
						Z	d		
	21 270 62 11 9	1	SF 17 207 184	1)2)	(Pos.1-30)	11	32,35	Motor kompl.	Motor compl.
	21 270 63 11 9	1	SF 17 209 184	1)2)	(Pos.1-30)	9	27,85		
		1	SF 25 220 184	1)2)	(Pos.1-30)				
		1	SF 25 218 184	1)2)	(Pos.1-30)				
	21 270 64 11 9	1	SF 17 211 184	1)2)	(Pos.1-30)	11	22,30		
	21 270 65 11 9	1	SF 17 213 184	1)2)	(Pos.1-30)	9	19,20		
	2. 2.0 00 0	1	SF 25 224 184	1)2)	(Pos.1-30)		.0,20		
		1	SF 25 222 184	1)2)	(Pos.1-30)				
	21 270 66 11 9	1	SF 17 215 184	1)2)	(Pos.1-30)	11	14,95		
	21 270 00 11 3		SF 17 107 184	1)2)	(Pos.1-30)	"	14,33		
		1	SF 15 222 184	1)2)	(Pos.1-30)				
	21 270 67 11 9	1	SF 17 217 184	1)2)	(Pos.1-30)	9	12,85		
	21 2/0 0/ 11 9	1 1	SF 17 217 164 SF 17 109 184	1)2)	(Pos.1-30)	ð	12,00		
			SF 25 228 184	1)2)	(Pos.1-30)				
		1	SF 25 226 184	1)2)	(Pos.1-30)				
	21 270 68 11 9	1	SF 17 219 184	1)2)	(Pos.1-30)	7	10,75		
	21 270 00 11 9	1	SF 17 219 164 SF 17 111 184	1)2)	(Pos.1-30)	'	10,75		
		1	SF 15 226 184	1)2)	(Pos.1-30)				
			SF 25 230 184	1)2)	(Pos.1-30)				
		'	01 23 230 104	1/2/	(1 03.1-30)				
	21 270 69 11 9	1	SF 17 113 184	1)2)	(Pos.1-30)	6	9,60		
	21 270 61 11 9	1	SF 25 834 184	1)2)	(Pos.1-30)	13	36,90		
	_	1	SF 25 832 184	1)2)	(Pos.1-30)		'		
		1	SF 35 836 184	1)2)	(Pos.1-30)				
		1	SF 35 834 184	1)2)	(Pos.1-30)				
		1	SF 35 832 184	1)2)	(Pos.1-30)				







Pos	Teil-Nummer Part-Number	Stück Piece			Beschreibu Descriptio	U			Benennung	Designation
1	21 270 23 65 0	1				(Pos.2-5)			Bremsrotor Ersatzteilset	Brake rotor spare part set
2		1				Gr.8			Bremsrotor	Brake rotor
3		3	M4x45			ISO 4762			ZylSchraube	Socket head cap screw
4		3	C 4x8			DIN 7603			Dichtring	Sealiing ring
5		1	90x2,5			NB 70			Runddichtring	Roundsealing ring
7	21 270 29 65 0 21 270 32 65 0	1	104 - 120V 180 - 207V	3) 3)	(Pos.1, 8-10) (Pos.1, 8-10)		50Hz 50Hz	4) 4)	Bremse Ersatzteilset	Brake spare part set
8	21 270 32 03 0	1	100 - 207 V	J)	(1 03.1, 0-10)	300 - 400 V	30112	٦,	Bremse	Brake
9		1	15x1			DIN 471			Sicherungsring	Circlip
10		1	A 5x5x16			DIN 6885			Passfeder	Key
12	567 349 0	1	7. 67.67.10			2			Nabe	Nut
14	576 051 0	1							Lüfterrad	Fan wheel
16	21 270 20 65 0	1				(Pos.17-19)			Lüfterhaube Ersatzteilset	Fan cowling spare part set
17		1				,			Lüfterhaube	Fan cowling
18		4	M4x8			ISO 1207			ZylSchraube	Socket head cap screw
19		4	A 4,3			DIN 6797			Zahnscheibe	External teeth lock washer
21	21 270 28 65 0	1	6202-2RS			(Pos. 3-5, 8,9	9)		Lager Ersatzteilset	Bearing Spare part set
23	21 270 27 65 0	1				(Pos. 24,25)			Lager Ersatzteilset	Bearing Spare part set
24		1	6204-2RS			DIN 625			Rillenkugellager	Grooved ball bearing
25		1	AS 20x35x7		5)	DIN 3760			Wellendichtring	Shaft seal
28	570 077 0	1							Klemmenkasten	Terminal box
29	567 348 0	1							Klemmenkastendeckel	Trminal box lid
30	567 108 0	1	PME400		6)				Gleichrichter	Rectifier
	567 367 0	1	PME500		7)					
32	515 020 0	1	130x2			SF 15			Runddichtring	Round sealing ring
	515 953 0	1	70x2			SF 25			_	
34	500 231 0	4	M6x20			ISO 4762-8.8	}		ZylSchraube	Socket head cap screw
35	506 838 0	4	S6						Sicherungsscheibe	Locking disc
38	518 051 0	1	V-Seal						Dichtring	Sealing ring

1) Bitte Betriebsspannung, Frequenz, Getriebemotortyp und Motortyp angeben.

- 2)Pos.32 immer mitbestellen
- 3) Spulenspannung
- 4) Betriebsspannung Motor
- 5) nur austauschbar bei Z 6 11, d < 20mm
- 6) Nicht für Motorspannungen 380...460V/50Hz, 440...480V/60Hz
- 7) Nur für Motorspannungen 1380...460V/50Hz, 440...480V/60Hz
- 1) Please state operating voltage, frequency, type of geared motor and type of motor.
- 2) Always include item 32 in order
- 3) Coil voltage
- 4) Operating voltage motor
- 5) Only replaceable at Z 6 11, d <20mm
- 6) Not for supply voltage 380...460V/50Hz, 440...480V/60Hz
- 7) Only for supply voltage 380...460V/50Hz, 440...480V/60Hzz


F-0L-10.2.12-DE-12.09 45











Pos	Teil-Nummer Part-Number	Stück Piece		Beschreibung Description				Benennung	Designation
	23 270 57 11 9	1	SF 17 207 384	1)2)	(Pos.1-30)	Z 11	d 32,35	Motor kompl.	Motor compl.
	23 270 58 11 9	1 1 1	SF 17 209 384 SF 25 220 384 SF 25 218 384 SF 35 224 384	1)2) 1)2) 1)2) 1)2)	(Pos.1-30) (Pos.1-30) (Pos.1-30) (Pos.1-30)	9	27,85		
	23 270 59 11 9	1	SF 17 211 384	1)2)	(Pos.1-30)	11	22,30		
	23 270 60 11 9	1 1 1 1	SF 25 224 384 SF 25 222 384 SF 35 228 384 SF 35 226 384	1)2) 1)2) 1)2)	(Pos.1-30) (Pos.1-30) (Pos.1-30)	9	19,20		
	23 270 61 11 9	1	SF 35 230 384	1)2)	(Pos.1-30)	11	14,95		
	23 270 62 11 9	1 1 1 1	SF 25 228 384 SF 25 226 384 SA-C 57 40 384 SA-C 67 42 384	1)2) 1)2) 1)2) 1)2)	(Pos.1-30) (Pos.1-30) (Pos.1-30) (Pos.1-30)	9	12,85		
	23 270 56 11 9	1 1 1	SF 25 216 384 SF 35 834 384 SF 35 832 384	1)2) 1)2) 1)2)	(Pos.1-30) (Pos.1-30) (Pos.1-30)	13	36,90		







Pos	Teil-Nummer Part-Number	Stück Piece			Beschreibu Descriptio				Benennung	Designation
1	21 270 36 65 0	1				(Pos.2-5)			Bremsrotor Ersatzteilset	Brake rotor spare part set
2		1				Gr.13			Bremsrotor	Brake rotor
3		3	M6x55			ISO 4762			ZylSchraube	Socket head cap screw
4		3	C 6x10			DIN 7603			Dichtring	Sealiing ring
5		1	135x2,5			NB 70			Runddichtring	Roundsealing ring
7	21 270 13 65 0 21 270 17 65 0	1 1	104 - 120V 180 - 150V	3) 3)	(Pos.1, 8-10) (Pos.1, 8-10)		50Hz 50Hz	4) 4)	Bremse Ersatzteilset	Brake spare part set
8		1							Bremse	Brake
9		1	20x1,2			DIN 471			Sicherungsring	Circlip
10		1	A 6x6x16			DIN 6885			Passfeder	Key
12	567 362 0	1							Nabe	Nut
14	576 052 0	1							Lüfterrad	Fan wheel
16	21 270 21 65 0	1				(Pos.17-19)			Lüfterhaube Ersatzteilset	Fan cowling spare part set
17		1							Lüfterhaube	Fan cowling
18		4	M4x8			ISO 1207			ZylSchraube	Socket head cap screw
19		4	A 4,3			DIN 6797			Zahnscheibe	External teeth lock washer
21	21 270 39 65 0	1	6205-2ZJC3			(Pos. 3-5, 8,	9)		Lager Ersatzteilset	Bearing Spare part set
23	21 270 21 65 0	1				(Pos. 24, 25)			Lager Ersatzteilset	Bearing Spare part set
24		1	6206-2ZJC3			DIN 625			Rillenkugellager	Grooved ball bearing
25		1	A 30x47x7		5)	DIN 3760			Wellendichtring	Shaft seal
28	570 077 0	1							Klemmenkasten	Terminal box
29	567 348 0	1							Klemmenkastendeckel	Trminal box lid
30	567 108 0	1	PME400		6)				Gleichrichter	Rectifier
	567 367 0	1	PME500		7)					
32	515 020 0	1	130x2			SF 15			Runddichtring	Round sealing ring
	515 953 0	1	70x2			SF 25; SF35			Ĭ	5 5
34	500 148 0	4	M10x25		SF; SA-C	ISO 4762-8.8	3		ZylSchraube	Socket head cap screw
	500 236 0	4	M10x30		SF 25	ISO 4762-8.8	3		•	•
35	506 840 0	4	S10						Sicherungsscheibe	Locking disc
38	518 052 0	1	V-Seal						Dichtring	Sealing ring


- 1) Bitte Betriebsspannung, Frequenz, Getriebemotortyp und Motortyp angeben.
- 2)Pos.32 immer mitbestellen
- 3) Spulenspannung
- 4) Betriebsspannung Motor
- 5) nur austauschbar bei $\,$ Z 9 11, d < 30mm
- 6) Nicht für Motorspannungen 380...460V/50Hz, 440...480V/60Hz
- 7) Nur für Motorspannungen 1380...460V/50Hz, 440...480V/60Hz
- 1) Please state operating voltage, frequency, type of geared motor and type of motor.
- 2) Always include item 32 in order
- 3) Coil voltage
- 4) Operating voltage motor
- 5) Only replaceable at Z 9 11, d <30mm
- 6) Not for supply voltage 380...460V/50Hz, 440...480V/60Hz
- 7) Only for supply voltage 380...460V/50Hz, 440...480V/60Hzz







SF 17 1..



Pos	Teil-Nummer Part-Number	Stück Piece		Beschreibung Description	Benennung	Designation
	21 270 00 30 0 21 270 01 30 0 21 270 02 30 0 21 270 03 30 0	1 1 1	SF17 113 SF17 111 SF17 109 SF17 107		Getriebe	Gear

Getriebe nur komplett lieferbar.

Ohne Getriebeöl: Erforderliche Menge siebe Betriebsanleitung


Gear only available as complete unit.
Without gear oil: amount required see operating instruction







SF 17 2..



Pos	Teil-Nummer Part-Number	Stück Piece		Beschreibung Description	Benennung	Designation
	21 270 04 30 0	1	SF17 219	1)	Getriebe	Gear
	21 270 05 30 0	1	SF17 217	1)		
	21 270 06 30 0	1	SF17 215	1)		
	21 270 07 30 0	1	SF17 213	1)		
	21 270 08 30 0	1	SF17 211	1)		
	21 270 09 30 0	1	SF17 209	1)		
	21 270 10 30 0	1	SF17 207	1)		
1	518 036 0	1	42x9,5		Verschlusskappe	End cap
2	561 120 0	1	25x47x7		Wellendichtring	Shaft seal
3	507 876 0	2	37x47x1		Passscheibe	Adjusting washer

¹⁾ Getriebe bis auf gekennzeichnete Teile nur komplett lieferbar. Ohne Getriebeöl: Erforderliche Menge siehe Betriebsanleitung

F-OL-10.2.12-DE-09.02 49


Gear only available as complete unit except the signed parts
 Without gear oil: amount required see operating instruction.







SF 25 83.



Pos	Teil-Nummer Part-Number	Stück Piece	Beschreibung Description		Benennung	Designation
	24 270 39 30 0	1	SF 25 832		Zwischengetriebe	Intermediate gear
		1	SF 25 834			
	24 270 37 30 0	1	SF 25 830			
1	560 829 0	1	6309-27	DIN 625	Rillenkugellager	Grooved ball bearing
2	506 101 0	1	45x1,75	DIN 471	Sicherungsring	Locking ring
3	561 026 0	1	45x60x8 NB	DIN 3760	Wellendichtring	Shaft seal
4	515 953 0	1	70x2	NB 70	Runddichtring	Round sealing ring
5	515 970 0	1	90x4	NB 70	Runddichtring	Round sealing ring
7	560 995 0	1	NA 4904	DIN 5617	Nadellager	needle roller bearing
8	507 122 0	1	SW 20		Sprengring	Circlip


50 F-OL-10.2.12-DE-09.04







SF 25 ...



Pos	Teil-Nummer Part-Number	Stück Piece	Beschreibung Description			Benennung	Designation
	22 270 00 30 0	1	SF 25 228, SF 25 834	1)		Getriebe	Gear
	22 270 01 30 0	1	SF 25 226, SF 25 832	1)			
	22 270 02 30 0	1	SF 25 224, SF 25 830	1)			
	22 270 03 30 0	1	SF 25 222	1)			
	22 270 04 30 0	1	SF 25 220	1)			
	22 270 05 30 0	1	SF 25 218	1)			
	22 270 06 30 0	1	SF 25 216	1)			
	22 270 16 30 0	1	SF 25 230	1)			
1	22 273 05 11 0	1	SF 25 228, SF 25 226	SF 25 834,	SF 25 832	Zahnrad	Toothed wheel
	22 273 04 11 0	1	SF 25 224, SF 25 222	SF 25 830			
	22 273 03 11 0	1	SF 25 220, SF 25 218				
	22 273 02 11 0	1	SF 25 216				
	22 273 08 11 0	1	SF 25 230				
2	560 053 0	2	6304		DIN 625	Rillenkugellager	Grooved ball bearing
3	23 273 00 19 0	1 1	SF 25 228, SF 25 224 SF 25 834, SF 25 830	SF 25 220,	SF 25 216, SF 25 230	Ritzelwelle	Pinion shaft
	23 273 01 19 0	1	SF 25 226, SF 25 222	SF 25 218	SF 25 832		
5	560 986 0	1	6208-C3		DIN 625	Rillenkugellager	Grooved ball bearing
6	22 273 04 23 0	1				Abtriebswelle	Drive shaft
7	561 125 0	1	38x62x7		DIN 3760	Wellendichtring	Shaft seal
8	506 082 0	1	S40x50x2,5		DIN 988	Stützscheibe	Supporting washer
9	22 273 07 11 0	1 1	SF 25 228, SF 25 224 SF 25 832, SF 25 830	SF 25 220,	SF 25 216, SF 25 230	Zahnrad	Toothed wheel
	22 273 06 11 0	1	SF 25 226, SF 25 222	SF 25 218	SF 25 832		
10	561 992 0	1	32x52x7		DIN 3760	Wellendichtring	Shaft seal
11	560 061 0	1	6307		DIN 625	Rillenkugellager	Grooved ball bearing
13	500 804 0	8	M6x65		ISO 4762	ZylSchraube	Socked head cap screw
14	504 029 0	4	6m6x24		ISO 2338	ZylStift	Pin
15	22 273 00 95 0	1				Dichtung	Seal
16	503 954 0	2				Verschlussschraube	Locking bolt
17	515 004 0	2	C16X20		DIN 7603	Dichtring	Washer

¹⁾ Ohne Getriebeöl: Erforderliche Menge siehe Betriebsanleitung


¹⁾ Without gear oil: amount required see operating instruction







SF 1




Pos	Teil-Nummer Part-Number	Stück Piece	Beschreibung Description		Benennung	Designation
1	21 270 01 22 0	1	SF1	(Pos.3-8)	Drehmomentstütze	Torque support
3	500 980 0	4	M8x45	DIN 912-8.8	Zyl-Schraube	Socket head cap screw
4	506 839 0	4	S8		Sicherungsscheibe	Locking disc
6	500 144 0	4	M8x16	DIN 912-8.8	Zyl-Schraube	Socket head screw
7	506 839 0	4	S8		Sicherungsscheibe	Locking disc
8	504 960 0	2	8m6x24	DIN 7	Zyl-Stift	Pin







SF 25 OE-S05



Pos	Teil-Nummer Part-Number	Stück Piece	Beschreibung Description		Benennung	Designation
1	22 270 01 22 0	1	SF 25	(Pos.5-10)	Drehmomentstütze	Torque support
5	500 205 0	4	M12x50	ISO 4014	Skt-Schraube	Haxon head cap screw
6	507 104 0	4	SKM12		Sperrkantscheibe	Lock washer
7	500 234 0	4	M8x25 8.8	ISO 4762	Zyl-Schraube	Socket head screw
8	506 839 0	4	S8		Sicherungsscheibe	Locking disc
10	504 960 0	2	8m6x24	DIN 7	Zyl-Stift	Pin


F-OL-10.2.12-DE-09.02 53







SF 25 OE-S06



Pos	Teil-Nummer Part-Number	Stück Piece	Beschreibung Description		Benennung	Designation
1	22 270 03 22 0	1	SF 25	(Pos.3-11)	Drehmomentstütze	Torque support
3	500 205 0	2	M12x50 8.8	ISO 4014	Skt-Schraube	Hexagon head cap screw
4	507 104 0	2	SKM12		Sperrkantscheibe	Locking disc
6	500 234 0	4	M8x25 8.8	ISO 4762	Zyl-Schraube	Socket head screw
7	506 839 0	4	S8		Sicherungsscheibe	Locking disc
8	504 960 0	2	8m6x24	DIN 7	Zyl-Stift	Pin
10	500 303 0	2	M12x40 8.8	ISO 4017	Skt-Schraube	Hexagon head cap screw
11	507 104 0	2	SKM12		Sperrkantscheibe	Locking disc
12	526 000 0	2	M12x22	IN 22b	Ensat	Ensat

54 F-OL-10.2.12-DE-09.02









O Tochtergesellschaften/Subsidiaries

China Shanghai Tel +86 21 66083737 Fax +86 21 66083015 infochina@stahlcranes.com

France **Paris** Tel +33 1 39985060 Fax +33 1 34111818 infofrance@stahlcranes.com

Great Britain Birmingham Tel +44 121 7676400 Fax +44 121 7676485 infouk@stahlcranes.com India Chennai

Tel +91 44 43523955 Fax +91 44 43523957 infoindia@stahlcranes.com

Italy S. Colombano Tel +39 0185 358391 Fax +39 0185 358219 infoitalia@stahlcranes.com

Portugal Lisbon Tel +351 21 4447160 Fax +351 21 4447169 ferrometal@stahlcranes.com

Singapore Singapore Tel +65 62712220 Fax +65 63771555 infosingapore@stahlcranes.com

Spain Madrid Tel +34 91 4840865 Fax +34 91 4905143 infospain@stahlcranes.com

USA Charleston, SC Tel +1 843 7671951 Fax +1 843 7674366 infous@stahlcranes.com **United Arab Emirates**

Dubai

Tel +971 4 8053700 Fax +971 4 8053701 infouae@stahlcranes.com

Vertriebspartner/Sales partners

Die Adressen von über 100 Vertriebspartnern weltweit finden Sie im Internet auf www.stahlcranes.com unter Kontakt. You will find the addresses of over 100 sales partners on the Internet at www.stahlcranes.com under contact.

→ www.stahlcranes.com



