




Seilzüge Wire Rope Hoists



Originalteileliste Original Parts List





Inhaltsverzeichnis Table of Contents





| Hubmotor4 | Hoist motor | 4 |
|---|---|----|
| Getriebe8 | Gear | 8 |
| Seiltrommel11 | Rope drum | 11 |
| Seilaufhängung13 | Rope suspension | 13 |
| Hakengeschirr15 | Bottom hook block | 15 |
| Hakenflasche18 | Bottom hook block | 18 |
| Gerätekasten23 | Control panel | 23 |
| Steuerung24 | Control | 24 |
| Steuergerät32 | Control pend | 32 |
| Fahrwerk | Trolley | 33 |
| Fahrantriebe35 | Travel drives | 35 |
| Drehmomentstütze49 | Torque support | 49 |
| | | |
| | | |
| Austausch und Reparaturen nur von geschultem Personal ausführen lassen. | Replacement and repairs may only be carried out by trained personnel. | |
| Die Angaben in der Spalte "Benennung" dienen nur internen Vorgängen. | The information in the column "Designation" is only for internal use. | |

Bitte immer die <u>Fabrik-Nr..</u> des Hebezeuges angeben.

Veuillez s.v.p. toujours indiquer le $\underline{\text{num\'ero de}}$ $\underline{\text{fabrication}}$ du palan.

Por favor indicar siempre el <u>número de fabricación</u> del poliasto.


Please always state hoist serial number..







12/2H71



| Pos | Teil-Nummer Part-Number | Stück Piece | | Beschre Descri | U | | Bennenung | Designation |
|-----|----------------------------|----------------|-------------------------|-------------------|----------|-------------|-------------------|------------------------|
| | 27 270 87 11 9 | 1 | SH5020 | 1)2) | | | Motor | Motor |
| | 27 270 86 11 9 | 1 | SH5010; 25; 32 | 1)2) | | | | |
| | | | SH6012; 16 | | | | | |
| | 27 270 85 11 9 | 1 | SH5012; 16; 40 SH608 | 1)2) | | | | |
| 1 | 567 118 0 | 1 | | | RSM S | | Bremsrotor | Brake rotor |
| 3 | 567 120 0 | 1 | 104 - 120V | 3) | M100 | (Pos.1) | Bremse | Brake |
| | 567 122 0 | 1 | 130 - 150V | 3) | M100 | (Pos.1) | | |
| | 567 124 0 | 1 | 156 - 180V | 3) | M100 | (Pos.1) | | |
| 5 | 567 126 0 | 1 | | | | | Lüfterrad | Fan wheel |
| 7 | 567 127 0 | 1 | | | | | Lüfterhaube | Fan cowling |
| 8 | 500 151 0 | 4 | M12x30 | | ISO 4762 | -8.8 | Zyl-Schraube | Socket head cap screw |
| 9 | 506 841 0 | 4 | S12 | | | | Sicherungsscheibe | Locking disc |
| 10 | 506 101 0 | 1 | 45x1,75 | | DIN 471 | | Sicherungsring | Locking ring |
| 11 | 500 859 0 | 3 | M8x80 | | ISO 4762 | -8.8 | Schraube | Screw |
| 12 | 515 028 0 | 1 | 95x2 | | NB 70 | | Runddichtring | Round sealing ring |
| 14 | 505 044 0 | 4 | AM 5x10 | | DIN EN I | SO 7045-4.8 | Linsenschraube | Lenshead screw |
| 16 | 567 250 0 | 1 | A50x68x8 | 4) | DIN 3760 | | Wellendichtring | Shaft seal |
| 17 | 560 098 0 | 1 | 6310-2ZJC3 | 4) | DIN 625 | | Kugellager | Roller bearing |
| 18 | 560 093 0 | 1 | 6209-2ZJC3 | | DIN 625 | | Kugellager | Roller bearing |
| 19 | 567 252 0 | 1 | A45x65x8 | | DIN 3760 | | Wellendichtring | Shaft seal |
| 20 | 567 258 0 | 1 | | | | | Motordeckel | Motor cover |
| 21 | 500 038 0 | 4 | M10x75 | | ISO 4014 | | SktSchraube | Hexagon head cap screw |
| 22 | 567 241 0 | 4 | 10 | | | | Federring | Spring washer |
| 23 | 506 984 0 | 4 | M10 | | ISO 4032 | - | Mutter | Nut |
| 24 | 500 437 0 | 4 | M10x80 | | ISO 4762 | -8.8 | ZylSchraube | Socket head cap screw |
| 25 | 567 241 0 | 4 | 10 | | | | Federring | Spring washer |
| 26 | 506 984 0 | 4 | M10 | | ISO 4032 | | Mutter | Nut |
| 27 | 506 101 0 | 1 | 45x1,75 | | DIN 471 | | Sicherungsring | Locking ring |
| 28 | 506 109 0 | 1 | 85x3 | | DIN 472 | | Sicherungsring | Locking ring |

- 1) Bitte Betriebsspannung, Frequenz und Seilzugtyp angeben. 2) Pos.12 immer mitbestellen
- 3) Spulenspannung
- 4) nur austauschbar bei SH60..-12,5 SH60..-25 Z =13

- 1) Please state operating voltage, frequency and wire rope hoist type.
 2) Always included item 12 in order
- 3) Coil voltage
- 4) Only replaceable at SH60..-12,5 SH60..-25 $\,$ Z =13


F-0L-10.2.14-DE-12.01







12/2H72



| Pos | Teil-Nummer Part-Number | Stück Piece | | Beschro Descri | U | | Bennenung | Designation |
|-----|----------------------------|----------------|----------------|-------------------|----------|-------------|-------------------|------------------------|
| | 27 270 84 11 9 | 1 | SH5025; 32 | 1)2) | | | Motor | Motor |
| | | | SH6012; 16 | | | | | |
| | 27 270 83 11 9 | 1 | SH5040; 50 | 1)2) | | | | |
| | | | SH6020; 25; 10 | | | | | |
| | 27 270 74 11 9 | 1 | SH6032 | 1)2) | | | | |
| | | | | | | | | |
| 1 | 567 119 0 | 1 | | -1 | RSM S | (5) | Bremsrotor | Brake rotor |
| 3 | 567 121 0 | 1 | 104 - 120V | 3) | M150 | (Pos.1) | Bremse | Brake |
| | 567 123 0 | 1 | 130 - 150V | 3) | M150 | (Pos.1) | | |
| | 567 125 0 | 1 | 156 - 180V | 3) | M150 | (Pos.1) | | |
| 5 | 567 181 0 | 1 | | | | | Lüfterrad | Fan wheel |
| 7 | 567 127 0 | 1 | | | | | Lüfterhaube | Fan cowling |
| 8 | 500 151 0 | 4 | M12x30 | | DIN 912- | 8.8 | Zyl-Schraube | Socket head cap screw |
| 9 | 506 841 0 | 4 | S12 | | | | Sicherungsscheibe | Locking disc |
| 10 | 506 101 0 | 1 | 45x1,75 | | DIN 471 | | Sicherungsring | Locking ring |
| 11 | 500 032 0 | 3 | M8x100 | | ISO 4762 | -8.8 | Schraube | Screw |
| 12 | 515 028 0 | 1 | 95x2 | | NB 70 | | Runddichtring | Round sealing ring |
| 14 | 505 044 0 | 4 | AM 5x10 | | DIN EN I | SO 7045-4.8 | Linsenschraube | Lenshead screw |
| 16 | 567 250 0 | 1 | A50x68x8 | 4) | DIN 3760 | | Wellendichtring | Shaft seal |
| 17 | 560 098 0 | 1 | 6310-2ZJC3 | 4) | DIN 625 | | Kugellager | Roller bearing |
| 18 | 560 093 0 | 1 | 6209-2ZJC3 | | DIN 625 | | Kugellager | Roller bearing |
| 19 | 567 252 0 | 1 | A45x65x8 | | DIN 3760 | l | Wellendichtring | Shaft seal |
| 20 | 567 259 0 | 1 | | | | | Motordeckel | Motor cover |
| 21 | 500 038 0 | 4 | M10x75 | | ISO 4014 | | SktSchraube | Hexagon head cap screw |
| 22 | 567 241 0 | 4 | 10 | | | | Federring | Spring washer |
| 23 | 506 984 0 | 4 | M10 | | ISO 4032 | -8 | Mutter | Nut |
| 24 | 500 437 0 | 4 | M10x80 | | ISO 4762 | -8.8 | ZylSchraube | Socket head cap screw |
| 25 | 567 241 0 | 4 | 10 | | | | Federring | Spring washer |
| 26 | 506 984 0 | 4 | M10 | | ISO 4032 | | Mutter | Nut |
| 27 | 506 101 0 | 1 | 45x1,75 | | DIN 471 | | Sicherungsring | Locking ring |
| 28 | 506 109 0 | 1 | 85x3 | | DIN 472 | | Sicherungsring | Locking ring |
| | | | | | | | - 0 | |

- 1) Bitte Betriebsspannung, Frequenz und Seilzugtyp angeben.
- 2) Pos.12 immer mitbestellen
- 3) Spulenspannung
- 4) nur austauschbar bei SH60..-12,5 SH60..-25 Z =13


- 1) Please state operating voltage, frequency and wire rope hoist type.
- 2) Always included item 12 in order
- 3) Coil voltage
- 4) Only replaceable at SH60..-12,5 SH60..-25 $\,$ Z =13







12/2H73



| Pos | Teil-Nummer Part-Number | Stück Piece | | Beschre Descri | U | | Bennenung | Designation |
|-----|----------------------------|----------------|----------------|-------------------|----------|-------------|-------------------|------------------------|
| | 27 270 73 11 9 | 1 | SH6020; 25; 16 | 1)2) | | | Motor | Motor |
| | 27 270 72 11 9 | 1 | SH6032; 40 | 1)2) | | | | |
| | 27 270 71 11 9 | 1 | SH6050 | 1)2) | | | | |
| | | | | , , | | | | |
| 1 | 567 119 0 | 1 | | | RSM S | | Bremsrotor | Brake rotor |
| | | | | | | | | |
| 3 | 567 198 0 | 1 | 104 - 120V | 3) | M150 | (Pos.1) | Bremse | Brake |
| | 567 222 0 | 1 | 130 - 150V | 3) | M150 | (Pos.1) | | |
| | 567 212 0 | 1 | 180 - 207V | 3) | M150 | (Pos.1) | | |
| 5 | 567 181 0 | 1 | | | | | Lüfterrad | Fan wheel |
| 7 | 567 217 0 | 1 | | | | | Lüfterhaube | Fan cowling |
| 8 | 500 151 0 | 4 | M12x30 | | DIN 912- | 8.8 | Zyl-Schraube | Socket head cap screw |
| 9 | 506 841 0 | 4 | S12 | | VZ | | Sicherungsscheibe | Locking disc |
| 10 | 506 101 0 | 1 | 45x1,75 | | DIN 471 | | Sicherungsring | Locking ring |
| 11 | 500 032 0 | 1 | M8x100 | | ISO 4762 | -8.8 | Schraube | Screw |
| 12 | 515 028 0 | 1 | 95x2 | | NB 70 | | Runddichtring | Round sealing ring |
| 14 | 505 044 0 | 4 | AM 5x10 | | DIN EN I | SO 7045-4.8 | Linsenschraube | Lenshead screw |
| 16 | 567 250 0 | 1 | A50x68x8 | 4) | DIN 3760 | 1 | Wellendichtring | Shaft seal |
| 17 | 560 098 0 | 1 | 6310-2ZJC3 | 4) | DIN 625 | | Kugellager | Roller bearing |
| 18 | 560 093 0 | 1 | 6209-2ZJC3 | | DIN 625 | | Kugellager | Roller bearing |
| 19 | 567 252 0 | 1 | A45x65x8 | | DIN 3760 | 1 | Wellendichtring | Shaft seal |
| 20 | 567 259 0 | 1 | | | | | Motordeckel | Motor cover |
| 21 | 500 829 0 | 4 | M10x120 | | ISO 4014 | | SktSchraube | Hexagon head cap screw |
| 22 | 567 241 0 | 4 | 10 | | | | Federring | Spring washer |
| 23 | 506 984 0 | 4 | M10 | | ISO 4032 | -8 | Mutter | Nut |
| 24 | 500 437 0 | 4 | M10x80 | | ISO 4762 | -8.8 | ZylSchraube | Socket head cap screw |
| 25 | 567 241 0 | 4 | 10 | | | | Federring | Spring washer |
| 26 | 506 984 0 | 4 | M10 | | ISO 4032 | | Mutter | Nut |
| 27 | 506 101 0 | 1 | 45x1,75 | | DIN 471 | | Sicherungsring | Locking ring |
| 28 | 506 109 0 | 1 | 85x3 | | DIN 472 | | Sicherungsring | Locking ring |

- 1) Bitte Betriebsspannung, Frequenz und Seilzugtyp angeben.
- 2) Pos.12 immer mitbestellen
- 3) Spulenspannung
- 4) nur austauschbar bei SH60..-12,5 SH60..-25 Z =13

- 1) Please state operating voltage, frequency and wire rope hoist type.
- 2) Always included item 12 in order 3) Coil voltage
- 4) Only replaceable at SH60..-12,5 SH60..-25 Z =13


6 F-OL-10.2.14-DE-12.01







24/4H92



| Pos | Teil-Nummer Part-Number | Stück Piece | | Beschre Descri | • | | Bennenung | Designation |
|-----|----------------------------|----------------|------------|-------------------|----------|-------------|-------------------|------------------------|
| | 29 270 87 11 9 | 1 | SH6025; 32 | 1)2) | | | Motor | Motor |
| | 29 270 86 11 9 | 1 | SH6040; 50 | 1)2) | | | | |
| 1 | 567 224 0 | 1 | | | RSM S | | Bremsrotor | Brake rotor |
| 3 | 567 206 0 | 1 | 104 - 120V | 3) | M500 | (Pos.1) | Bremse | Brake |
| | 567 0 | 1 | | 3) | M500 | (Pos.1) | | |
| | 567 0 | 1 | | 3) | M500 | (Pos.1) | | |
| 5 | 567 216 0 | 1 | | | | | Lüfterrad | Fan wheel |
| 7 | 567 219 0 | 1 | | | | | Lüfterhaube | Fan cowling |
| 8 | 500 153 0 | 8 | M16x40 | | DIN 912- | 8.8 | Zyl-Schraube | Socket head cap screw |
| 9 | 507 001 0 | 8 | S16 | | | | Sicherungsscheibe | Locking disc |
| 11 | 500 033 0 | 3 | M10x110 | | ISO 4762 | -8.8 | Zyl-Schraube | Socket head cap screw |
| 12 | 515 028 0 | 1 | 95x2 | | NB 70 | | Runddichtring | Round sealing ring |
| 13 | 500 037 0 | | M6x60 | | DIN 6912 | ! | Zyl-Schraube | Socket head cap screw |
| 14 | 505 044 0 | 4 | AM 5x10 | | DIN EN I | SO 7045-4.8 | Linsenschraube | Lenshead screw |
| 16 | 567 250 0 | 1 | A50x68x8 | | DIN 3760 | 1 | Wellendichtring | Shaft seal |
| 17 | 560 098 0 | 1 | 6310-2ZJC3 | | DIN 625 | | Kugellager | Roller bearing |
| 18 | 560 093 0 | 1 | 6209-2ZJC3 | | DIN 625 | | Kugellager | Roller bearing |
| 19 | 567 252 0 | 1 | A45x65x8 | | DIN 3760 | 1 | Wellendichtring | Shaft seal |
| 20 | 567 259 0 | 1 | | | | | Motordeckel | Motor cover |
| 21 | 500 829 0 | 4 | M10x120 | | ISO 4014 | | SktSchraube | Hexagon head cap screw |
| 22 | 567 241 0 | 4 | 10 | | | | Federring | Spring washer |
| 23 | 506 984 0 | 4 | M10 | | ISO 4032 | -8 | Mutter | Nut |
| 24 | 500 437 0 | 4 | M10x80 | | ISO 4762 | -8.8 | ZylSchraube | Socket head cap screw |
| 25 | 567 241 0 | 4 | 10 | | | | Federring | Spring washer |
| 26 | 506 984 0 | 4 | M10 | | ISO 4032 | | Mutter | Nut |
| | | | | | | | | |

- 1) Bitte Betriebsspannung, Frequenz und Seilzugtyp angeben. 2) Pos.12 immer mitbestellen
- 3) Spulenspannung

- 1) Please state operating voltage, frequency and wire rope hoist type. 2) Always included item 12 in order
- 3) Coil voltage


F-OL-10.2.14-DE-12.01







Zwischengetriebe / Intermediate gear



| Pos | Teil-Nummer Part-Number | Stück Piece | | Beschreibung Description | Bennenung | Designation |
|-----|----------------------------|----------------|------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------|
| | 25 270 12 30 0 | 1 | SH6016 | | Zwischengetriebe | Intermediate gear |
| | 25 270 13 30 0 | 1 | SH6010 | | | |
| 1 | 560160 0 | 1 | 4209A | DIN 625 | Rillenkugellager | Grooved ball bearing |
| 2 | 506 109 0 | 1 | 85x3 | DIN 471 | Sicherungsring | Locking ring |
| 3 | 561 109 0 | 1 | 60x75x8 NB | DIN 3760 | Wellendichtring | Shaft seal |
| 4 | 561 109 0 | 1 | 60x75x8 NB | DIN 3760 | Wellendichtring | Shaft seal |
| 5 | 560 037 0 | 1 | 6309 | DIN 625 | Rillerkugellager | Grooved ball bearing |
| 6 | 506 264 0 | 1 | 100x3 | DIN 472 | Sicherungsring | Locking ring |
| 7 | 515 028 0 | 1 | 95x2 | NB 70 | Runddichtring | Round sealing ring |
| 9 | 515 957 0 | 1 | 230x2 | NB 70 | Runddichtring | Round sealing ring |
| 10 | 25 273 26 11 0 | 1 | | | Zahnrad | Gear wheel |
| 11 | 506 248 0 | 1 | 42x1,75 | DIN 471 | Sicherungsring | Locking ring |
| 13 | 500 183 0 | 8 | M12x35 | ISO 4762 | Zyl-Schraube | Socket head cap screw |
| 14 | 506 841 0 | 8 | S 12 | VZ | Sicherungsscheibe | Lock washer |
| 16 | 25 273 01 49 0 | 1 | | | Zentrierring | Eccentric ring |
| 17 | 515 974 0 | 1 | 115x3 | NB 70 | Runddichtring | Round sealing ring |
| 19 | 503 005 0 | 4 | AM16x1,5 | | Verschlussschraube | Locking bolt |
| 20 | 515 004 0 | 4 | C16x20 | | Dichtring | Sealing ring |


8 F-0L-10.2.14-DE-05.03







Getriebe/gear



| Pos | Teil-Nummer Part-Number | Stück Piece | | Beschr Descr | • | Bennenung | Designation |
|-----|----------------------------|----------------|-------------|-----------------|-------------|-------------------|-----------------------|
| | | | 12/2 H7. | | | | |
| | 26 270 00 30 0 | 1 | SH 6012 | | | Getriebe | Gear |
| | 26 270 01 30 0 | 1 | SH 6016 | | | | |
| | 26 270 02 30 0 | 1 | SH 6020 | | | | |
| | 26 270 03 30 0 | 1 | SH 6025 | | | | |
| | | 1 | SH 608 | 1) | | | |
| | 26 270 04 30 0 | 1 | SH 6032 | | | | |
| | | 1 | SH 6010 | 1) | | | |
| | 26 270 05 30 0 | 1 | SH 6040 | | | | |
| | 26 270 06 30 0 | 1 | SH 6016 | 1) | | | |
| | | | 24/4 H92 | | | | |
| | 26 270 05 30 0 | 1 | SH 6020 | | | | |
| | 26 270 06 30 0 | 1 | SH 6025 | | | | |
| | 26 270 07 30 0 | 1 | SH 6032 | | | | |
| | 26 270 08 30 0 | 1 | SH 6040 | | | | |
| | 26 270 09 30 0 | 1 | SH 6050 | | | | |
| 1 | 26 273 01 01 0 | 1 | | | | Getriebegehäuse | Gear box |
| 2 | 26 273 01 02 0 | 1 | | | | Getriebedeckel | Gear cap |
| 3 | 26 273 00 95 0 | 1 | | | | Dichtung | Seal |
| 4 | 500 383 0 | 12 | M12x80 | | DIN 912-8.8 | Zyl-Schraube | Socket head cap screw |
| 5 | 506 841 0 | 12 | S12 | | | Sicherungsscheibe | Lock washer |
| 6 | 504 951 0 | 2 | 16m6x40 | | DIN 7 | Zyl-Stift | Dowel pin |
| 7 | 26 273 00 11 0 | 1 | | | | Zahnrad | Gear wheel |
| 8 | 506 253 0 | 1 | 100x3 | | DIN 471 | Sicherungsring | Retainer ring |
| 9 | 26 270 00 38 0 | 1 | | | | Antriebswelle | Drive shaft |
| 10 | 560 070 0 | 1 | 320 16X | | DIN 720 | Kegelrollenlager | Bearing |
| 11 | 561 110 0 | 1 | 80x110x10 | | NB | Wellendichtring | Shaft seal |
| 12 | 506 195 0 | 1 | 110x125x0,3 | 2) | | Paßscheibe | Adjusting washer |
| | 506 196 0 | 1 | 110x125x0,2 | 2) | | | , , |

F-OL-10.2.14-DE-12.01







| Pos | Teil-Nummer Part-Number | Stück Piece | | Beschreibung Description | Bennenung | Designation |
|----------------|--|------------------|--|-----------------------------|--|---|
| 13 | 26 273 03 11 0 | 1 1 | 12/2 H7. SH 6012 SH 6020 | z=88 | Zahnrad | Gear wheel |
| | 26 273 02 11 0 | 1 1 1 1 | SH 6032 SH 6016 SH 6025 SH 6040 24/4 H92 | z=65 | | |
| | 26 273 02 11 0 | 1 1 1 | SH 6020 SH 6032 SH 6050 | z=65 | | |
| | 26 273 03 11 0 | 1 1 | SH 6025 SH 6040 | z=88 | | |
| 14 15 | 26 273 02 19 0 560 080 0 | 1 | 6313 | z=13 DIN 625 | Ritzelwelle Rillenkugellager | Pinion shaft Grooved ball bearing |
| 17 | 560 135 0 | 1 | NJ 207 EC 12/2 H7. | DIN 5412 | Zyl-Rollenlager | Cylindrical roller bearing |
| 18 | 26 273 03 19 0 | 1 1 1 | SH 6012 SH 6020 SH 6032 | z=15 | Ritzelwelle | Pinion shaft |
| | 26 273 01 19 0 | 1 1 1 | SH 6016 SH 6025 SH 6040 24/4 H92 | z=14 | | |
| | 26 273 01 19 0 | 1 1 1 | SH 6020 SH 6032 SH 6050 | z=14 | | |
| | 26 273 03 19 0 | 1 | SH 6025 SH 6040 12/2 H7. | z=15 | | |
| 19 | 25 273 04 11 0 | 1 1 | SH 6012 SH 6016 | z=94 | Zahnrad | Gear wheel |
| | 25 273 03 11 0 | 1 1 | SH 6020 SH 6025 | z=90 | | |
| | 25 273 02 11 0 | 1 | SH 6032 SH 6040 24/4 H92 | z=71 | | |
| | 25 273 02 11 0 25 273 01 11 0 | 1 1 1 | SH 6020 SH 6025 SH 6032 | z=71 z=64 | | |
| | 25 273 19 11 0 | 1 1 | SH 6040 SH 6050 | z=55 | | |
| 20 | 560 061 0 | 1 | 6307 | DIN 625 | Rillenkugellager | Grooved ball bearing |
| 21 22 23 | 560 121 0 560 838 0 561 845 0 | 1 1 1 | NJ 213 E 320 20X 100x130x13 | DIN 5412 DIN 720 NB | Zyl-Rollenlager Kegelrollenlager Wellendichtring | Cylindrical roller bearing Bearing Shaft seal |
| 25 | 571 030 0 571 031 0 571 032 0 | 1 1 1 | LEI-5600 LEI-3400 LEI-2090 | | Lastsensor | Load sensor |
| 26 27 28 | 503 025 0 06 437 05 83 0 501 025 0 | 1 1 1 | M8x20 M8x20 | DIN 916 | Gewindestift Winkel Skt-Schraube | Threaded pin Angel bracket Hexagon head cap screw |

Ohne Getriebeöl: Erforderliche Menge siehe Betriebsanleitung 1) mit Vorstufe

2) nach Bedarf

Without gear oil: amount required see operating instruction.

1) with input step


2) As required

10 F-OL-10.2.14-DE-12.01










| Pos | Teil-Nummer Part-Number | Stück Piece | | | Beschreibung Description | Bennenung | Designation |
|-----|----------------------------|----------------|--------|----|-----------------------------|----------------------|-----------------------|
| 1 | 06 430 00 40 0 | 1 | D20 | L2 | ./1 | Seiltrommel | Rope drum |
| • | 06 430 01 40 0 | 1 | D20 | L3 | ./1 | Controllino | nopo aram |
| | 06 430 02 40 0 | 1 | D20 | L4 | ./1 | | |
| | 06 430 03 40 0 | Ιί | D20 | L5 | ./1 | | |
| | 00 430 03 40 0 | ' | D20 | LJ | ./ 1 | | |
| | 06 430 04 40 0 | 1 | D16 | L2 | ./1 | | |
| | 06 430 05 40 0 | 1 | D16 | L3 | ./1 | | |
| | 06 430 06 40 0 | 1 | D16 | L4 | ./1 | | |
| | 06 430 07 40 0 | 1 | D16 | L5 | ./1 | | |
| | 00 100 07 10 0 | | D.10 | 20 | ., . | | |
| | 06 430 08 40 0 | 1 | D14 | L2 | ./1 | | |
| | 06 430 09 40 0 | 1 | D14 | L3 | ./1 | | |
| | 06 430 10 40 0 | 1 | D14 | L4 | ./1 | | |
| | 06 430 11 40 0 | 1 | D14 | L5 | ./1 | | |
| | 06 430 12 40 0 | 1 | D12,5 | L2 | ./1 | | |
| | 06 430 13 40 0 | 1 | D12,5 | L3 | ./1 | | |
| | 06 430 14 40 0 | 1 | D12,5 | L4 | ./1 | | |
| | 06 430 15 40 0 | 1 | D12,5 | L5 | ./1 | | |
| | | | | | | | |
| 1 | 06 430 16 40 0 | 1 | D12,5 | L2 | ./2 | Seiltrommel | Rope drum |
| | 06 430 17 40 0 | 1 | D12,5 | L3 | ./2 | | |
| | 06 430 18 40 0 | 1 | D12,5 | L4 | ./2 | | |
| | 06 430 19 40 0 | 1 | D12,5 | L5 | ./2 | | |
| 3 | 46 330 00 46 0 | 4 | D20 | | (Pos.4+5) | Klemmplatte | Clamping plate |
| 4 | 500 152 0 | 4 | M16x35 | | DIN 912-8.8 | Zyl-Schraube | Socket head cap screw |
| 5 | 507 001 0 | 4 | S 16 | | BIIV 012 0.0 | Sicherungsscheibe | Locking disc |
| 3 | 307 001 0 | 1 | 0 10 | | | olenerangsseriebe | Locking disc |
| 3 | 06 430 00 46 0 | 4 | D16 | | (Pos.4+5) | Klemmplatte | Clamping plate |
| 4 | 500 812 0 | 4 | M16x35 | | DIN 6912-8.8 | Zyl-Schraube | Socket head cap screw |
| 5 | 507 001 0 | 4 | S 16 | | | Sicherungsscheibe | Locking disc |
| 3 | 05 430 00 46 0 | 4 | D12,5 | | (Pos.4+5) | Klemmplatte | Clamping plate |
| 4 | 500 850 0 | 4 | M12x25 | | DIN 6912-8.8 | Zyl-Schraube | Socket head cap screw |
| 5 | 506 841 0 | 4 | S 12 | | D114 0012 0.0 | Sicherungsscheibe | Locking disc |
| J | 300 041 0 | 7 | 0 12 | | | Jointelallysselleide | LOUKING WISC |

F-0L-10.2.14-DE-12.01









| Pos | Teil-Nummer Part-Number | Stück Piece | | Beschre Descri | | Bennenung | Designation |
|-----|----------------------------|----------------|-----------|-------------------|-------------|--------------------|-------------------------|
| 10 | 06 430 03 43 0 | 1 | D20 ./1 | | (Pos.11-14) | Seilführungsring | Rope guide |
| | 06 430 02 43 0 | 1 | D16 ./1 | | (Pos.11-14) | | |
| | 06 430 01 43 0 | 1 | D14 ./1 | | (Pos.11-14) | | |
| | 06 430 00 43 0 | 1 | D12,5 ./2 | 1) | (Pos.11-14) | | |
| | 06 430 04 43 0 | 1 | D12,5 ./2 | 2) | | | |
| 11 | 06 434 00 94 0 | 1 | | | | Zugfeder | Tension spring |
| 12 | 06 430 01 47 0 | 1 | | | | Führungsteil | Guide part |
| 13 | 24 334 01 90 0 | 2 | | | | Schraube | Screw |
| 14 | 50 334 01 94 0 | 2 | | | | Druckfeder | Pressure spring |
| 15 | | | | 3) | | Drahtseil | Wire rope |
| 20 | 518 066 0 | 1 | | | | Dichtring | Sealing ring |
| 22 | 560 079 0 | 1 | 222 10 E | | DIN 1473 | Pendelrollenlager | Pendelum roller bearing |
| 23 | 504 837 0 | 1 | 10x28 | | | Kerbstift | Dowel pin |
| 24 | 506 194 0 | 1 | 90x3 V | | | Sicherungsring | Locking ring |
| 25 | 06 434 01 57 0 | 1 | | | | Trommellager | Drum bearing |
| 26 | 501 033 0 | 3 | M16x40-10 | | | Sicherungsschraube | Safety bolt |
| 27 | 06 432 02 52 0 | 1 | | | | Haltescheibe | Holding disc |
| 28 | 501 033 0 | 1 | M16x40-10 | | | Sicherungsschraube | Safety bolt |
| 29 | 518 079 0 | 1 | | | | Dichtring | Sealing ring |
| 32 | 06 432 08 05 0 | 1 | L2 | | | Führungsschiene | Guide rail |
| | 06 432 09 05 0 | 1 | L3 | | | | |
| | 06 432 10 05 0 | 1 | L4 | | | | |
| | 06 432 11 05 0 | 1 | L5 | | | | Safety bolt |
| 33 | 501 115 0 | 9 | | | | Sicherungsschraube | |
| | | | | | | _ | Bushing |
| 35 | 06 432 00 50 0 | 1 | | | | Bundbuchse | Locking disc |
| 36 | 507 085 0 | 1 | S30 | | | Sicherungsscheibe | Hexagon head cap screw |
| 37 | 500 224 0 | 1 | M30x100 | | | Skt-Schraube | |
| 40 | 05 432 00 40 0 | 1 | | | | Abschlusshaube | End cap |
| 41 | 505 034 0 | 4 | M6x20 | | DIN 7516 | Schraube | Screw |

- 1) Seilführung Linksgewinde 2) Seilführung Rechtsgewinde
- 3) Siehe Datenblatt


- Rope guide left thread
 Rope guide right thread
 See data sheet

1 2 F-OL-10.2.14-DE-12.01










| Pos | Teil-Nummer Part-Number | Stück Piece | | Beschrei Descrip | | Bennenung | Designation |
|-----|----------------------------------|----------------|-------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 1 | 46 330 00 48 0 | 1 | D-20 ./1 | | SH6 | Keilendklemme | Clamp |
| | 45 330 04 48 0 06 430 00 48 0 | 1 | D-15 ./1 D-11,9-12,5 ./2-1 | | SH6 SH6/SHR6 | | |
| | 00 430 00 40 0 | ' | D-11,5-12,5 ./2-1 | | 3110/311110 | | |
| 2 | 517 007 0 | 1 | D-12-12,5 | | Gr.13 SHR6 | Drahtseilklemme | Wire rope clamp |
| | 517 008 0 | 1 | D-14-15 | | Gr.16 SHR6 | | |
| | 517 801 0 | 1 | D-20 | | Gr.22 SH6 | | |
| 5 | SH 6 | | | | | Lastsensor kompl. | Load sensor compl. |
| | 06 430 37 83 0 | 1 | LET 1-440 | (Pos.6) | 1100 - 2300 [daN] | | |
| | 06 430 32 83 0 | 1 | LET 1-700 | (Pos.6) | 2300 - 3700 [daN] | | |
| | 06 430 34 83 0 | 1 | LET 1-1200 | (Pos.6) | 3701 - 6800 [daN] | | |
| | SH 6063 | | | | | | |
| | 06 430 35 83 0 | 1 | LET 1-440 | (Pos.6) | 1100 - 2300 [daN] | | |
| | 06 430 21 83 0 | 1 | LET 1-700 | (Pos.6) | 2301 - 3700 [daN] | | |
| | 06 430 23 83 0 | 1 | LET 1-1200 | (Pos.6) | 3701 - 6800 [daN] | | |
| | SHR 6 | | | | | | |
| | 06 430 36 83 0 | 1 | LET 1-440 | (Pos.6) | 900 - 1400 [daN] | | |
| | 06 430 27 83 0 | 1 | LET 1-700 | (Pos.6) | 1401 - 2900 [daN] | | |
| | 06 430 29 83 0 | 1 | LET 1-1200 | (Pos.6) | 2901 - 4000 [daN] | | |
| 6 | | | | | | | |
| | 06 430 07 83 0 | 1 | LET 1-440 | | | Sensor | Sensor |
| | 06 430 08 83 0 | 1 | LET 1-700 | | | | |
| | 06 430 06 83 0 | 1 | LET 1-1200 | | | | |

F-OL-10.2.14-DE-05.03









| Pos | Teil-Nummer Part-Number | Stück Piece | | Beschrei Descrip | • | Bennenung | Designation |
|-----|----------------------------------|----------------|-------------|---------------------|-------------------|--------------------|----------------------|
| 8 | 46 330 50 28 0 06 430 02 28 0 | 1 1 | SH6 SHR6 | | | Seilaufhängung | Rope suspension |
| 10 | 06 432 02 12 0 06 432 07 12 0 | | SH6 SHR6 | x) x) | | Lagerstück | Bearing pedstal |
| 11 | 501 112 0 | | M12x40 | x) | | Sicherungsschraube | Safety bolt |
| 12 | 507 840 0 | | M12 | x) | | Sicherungsmutter | Locknut |
| 15 | 46 330 00 27 0 | 1 | SH6 | | (Pos.16) | Umlenkung | Deflection cross bar |
| 16 | 25 330 00 53 0 | 1 | SH6 | | | Seilrolle | Rope pulley |
| 15 | 06 430 01 27 0 | 1 | SHR6 | | (Pos.16) | Umlenkung | Deflection cross bar |
| 16 | 03 330 40 53 0 | 1 | SHR6 | | | Seilrolle | Rope pulley |
| 18 | 06 430 37 83 0 | 1 | LET 1-440 | (Pos.6) | 1100 - 2300 [daN] | Aufhängung | Suspension |
| | 06 430 32 83 0 | 1 | LET 1-700 | (Pos.6) | 2301 - 3700 [daN] | | |
| | 06 430 34 83 0 | 1 | LET 1-1200 | (Pos.6) | 3701 - 6800 [daN | | |
| 20 | 46 330 22 28 0 | 1 | SH6 | | | Drallfänger | Anti twist device |
| 21 | 46 330 23 28 0 | 1 | SH6 | | | Drallfänger | Anti twist device |
| 22 | 06 430 06 28 0 | 1 | SHR6 | | | Drallfänger | Anti twist device |
| | 00 100 00 20 0 | ' | O I II I | | | Dramanyo. | , and evolute device |

x) Stückzahl nach Bedarf

x) Quantity as required


1 4 F-0L-10.2.14-DE-05.03







H190-1



| Pos | Teil-Nummer Part-Number | Stück Piece | | Beschro Descri | • | Bennenung | Designation |
|-----|----------------------------|----------------|----------|-------------------|------------------|-----------------------|------------------------|
| | 03 330 30 59 0 | 1 | H190-1 | 1) | (Pos.1-10,25-45) | Hakengeschirr | Bottom hook block |
| 1 | 03 330 30 56 0 | 1 | | | | Traggehäuse | Caising |
| 3 | 560 867 0 | 1 | 51120 | | DIN 711 | Axialrillenkugellager | Axial bearing |
| 6 | 30 335 21 21 0 | 1 | | | | Seilschloß | Rope socket |
| 7 | 50 335 00 66 0 | 1 | K7 | | | Seilkeil | Rope wedge |
| 10 | 25 330 22 52 0 | 1 | RSN 1,6 | | (Pos.11-17) | Lasthaken | Load hook |
| 11 | 25 335 00 08 0 | 1 | RSN 1,6 | 2) | | Lasthaken | Load hook |
| 12 | 25 335 00 55 0 | 1 | | | | Tragscheibe | Carrying disc |
| 13 | 560 065 0 | 1 | 51107 | | DIN 711 | Axialrillenkugellager | Axial bearing |
| 14 | 25 335 00 91 0 | 1 | | 2) | | Lasthakenmutter | Nut |
| 15 | 504 246 0 | 1 | 6x60 | | DIN 1481 | Spannstift | Clamping sleeve |
| 17 | 25 330 51 57 0 | 1 | | | (Pos.18-20) | Lasthakensicherung | Safety catch |
| 18 | 00 335 11 15 0 | 1 | | | | Sicherungsbügel | Safety loop |
| 19 | 10 335 02 94 0 | 1 | | | | Doppelschenkelfeder | Double leg type spring |
| 20 | 00 335 00 16 0 | 1 | | | | Nietstift | Rivet pin |
| 25 | 30 335 21 90 0 | 1 | | | | Tragschraube | Carrier screw |
| 26 | 506 266 0 | 1 | 145x4 | | DIN 472 | Sicherungsring | Locking ring |
| 30 | 50 335 53 45 0 | 2 | -1600 kg | | | Traglastschild | S.W.LSign |
| | 50 335 27 45 0 | 2 | -2000 kg | | | | |
| | 50 335 28 45 0 | 2 | -2500 kg | | | | |
| | 50 335 44 45 0 | 2 | -3200 kg | | | | |
| | 50 335 30 45 0 | 2 | -4000 kg | | | | |
| 31 | 507 831 0 | 4 | 3x5 | | | Blindniet | Blind rivet |
| 35 | 03 335 00 43 0 | 2 | | | | Firmenschild | Name plate |
| 36 | 507 831 0 | 8 | 3x5 | | | Blindniet | Blind rivet |
| 45 | 517 008 0 | 1 | Gr.10 | | | Drahtseilklemme | Wire rope clamp |

Bitte Traglast angeben.
 Nicht lieferbar


¹⁾Please state capacity. 2) Not available







H200-1



| Pos | Teil-Nummer Part-Number | Stück Piece | | Beschre Descri | · · | Bennenung | Designation |
|-----------------------|---|-----------------------|--|-------------------|--------------------------------------|---|--|
| | 03 330 40 59 0 03 330 45 59 0 | 1 1 | H200-1 H200-1 | 1)2) 1)3) | (Pos.1-10,25-45) (Pos.1-10,25-45) | Hakengeschirr | Bottom hook block |
| 1 3 6 7 8 | 03 330 40 56 0 560 868 0 25 335 01 21 0 25 335 02 66 0 25 335 02 51 0 | 1 1 1 1 1 | 51122 K9 146/130/57 | | DIN 711 | Traggehäuse Axialrillenkugellager Seilschloß Seilkeil Buchse | Caising Axial bearing Rope socket Rope wedge Bushing |
| 10 | 25 330 23 52 0 25 330 11 52 0 | 1 | RSN 2,5 RS 2,5 | | (Pos.11-17) | Lasthaken | Load hook |
| 11 | 25 335 01 08 0 03 335 00 09 0 | 1 | RSN 2,5 AS 2,5 | 4) 4) | | Lasthaken | Load hook |
| 12 13 14 | 25 335 01 55 0 560 021 0 25 335 01 91 0 | 1 1 1 | 51108 | 4) | DIN 711 | Tragscheibe Axialrillenkugellager Lasthakenmutter | Carrying disc Axial bearing Nut |
| 15 | 504 247 0 | 1 | 8x70 | | DIN 1481 | Spannstift | Clamping sleeve |
| 17 18 19 20 | 25 330 52 57 0 00 335 12 15 0 30 335 03 94 0 00 335 01 16 0 | 1 1 1 1 | | | (Pos.18-20) | Lasthakensicherung Sicherungsbügel Doppelschenkelfeder Nietstift | Safety catch Safety loop Double leg type spring Rivet pin |
| 25 26 | 25 335 00 90 0 506 922 0 | 1 1 | 160x4 | | DIN 472 | Tragschraube Sicherungsring | Carrier screw Locking ring |
| 30 | 50 335 44 45 0 50 335 30 45 0 50 335 31 45 0 50 335 46 45 0 | 2 2 2 2 | -3200 kg -4000 kg -5000 kg -6300 kg | | | Traglastschild | S.W.LSign |
| 31 | 507 831 0 | 4 | 3x5 | | | Blindniet | Blind rivet |
| 35 36 | 42 339 00 43 0 507 831 0 | 2 8 | 3x5 | | | Firmenschild Blindniet | Name plate Blind rivet |
| 45 | 517 900 0 | 1 | Gr.19 | | | Drahtseilklemme | Wire rope clamp |

- Bitte Traglast angeben.
 Mit Einfach Haken RSN
 Mit Doppelhaken RS
 Als Einzelteil lieferbar

- 1)Please state capacity. 2) With load hook RSN


- 3) With ramshorn hook RS 4) Not supplied as individual part







T181-2



| Pos | Teil-Nummer Part-Number | Stück Piece | | Beschreibung Description | Bennenung | Designation |
|-------------|--|----------------|-------------------------------|-----------------------------|---|---|
| | 03 430 58 56 0 | 1 | T 181-2 | 1) | Hakentraverse | Hook traverse |
| 1 3 5 | 22 330 06 52 0 25 330 52 57 0 45 332 02 10 0 | 1 1 2 | | (Pos.3) | Lasthaken Lasthakensicherung Seilschloß | Load hook Safety catch Lock for wire rope |
| 6 | 24 335 01 66 0 | 2 | | | Seilkeil | Rope wedge |
| 8 | 05 335 49 45 0 05 335 48 45 0 05 335 51 45 0 | 2 2 2 | 6300 kg 5000 kg 4000 kg | | Traglastschild | S.W.Lsign |
| 9 | 507 831 0 | 4 | 3x5 | | Blindniet | Blind rivet |
| 11 | 03 335 11 43 0 | 2 | | | Firmenschild | Name plate |
| 12 | 507 831 0 | 8 | 3x5 | | Blindniet | Blind rivet |

F0248

1) Bitte Traglast angeben.

1) Please state capacity


F-0L-10.2.14-DE-12.01 17







H252-2



| Pos | Teil-Nummer Part-Number | Stück Piece | | Beschr Descr | 3 | Bennenung | Designation |
|-----|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------|--|-----------------------|------------------------|
| | 03 330 41 50 0 03 330 46 50 0 | 1 | H252-2 H252-2 | 1)2) 1)3) | (Pos.1-6,10-30,45-54) (Pos.1-6,10-30,45-54) | Hakenflasche | Bottom hook block |
| 1 | 03 330 42 58 0 | 2 | | | | Traglasche | Side cheek |
| 4 | 03 335 43 05 0 | 2 | | | | Schutzhaube | Protection hood |
| 6 | 03 330 40 53 0 | 1 | D 250mm | | (Pos.9) | Seilrolle | Rope pulley |
| 9 | 560 953 0 | 2 | 6212-2Z | | DIN 625 | Rillenkugellager | Grooved ball bearing |
| 10 | 03 335 46 14 0 | 1 | | | | Achse | Axle |
| 12 | 507 800 0 | 2 | 60x75x1,5 | | DIN 988 | Paßscheibe | Adjusting washer |
| 14 | 03 335 40 57 0 | 1 | | | | Halteprofil | Joining element |
| 15 | 03 335 41 57 0 | 1 | | | | Halteprofil | Joining element |
| 17 | 03 335 41 16 0 | 2 | | | | Buchse | Bushing |
| 18 | 500 830 0 | 2 | M12x110 | | DIN 912-8.8 | Zyl-Schraube | Socket head cap screw |
| 19 | 506 905 0 | 4 | 12 | | DIN 7980 | Federring | Spring washer |
| 20 | 506 550 0 | 2 | M12 | | DIN 934-8 | Skt-Mutter | Hexagonal nut |
| 24 | 506 919 0 | 2 | 60x3 | | DIN 471 | Sicherungsring | Locking ring |
| 30 | 25 330 25 52 0 | 1 | RSN 4 | | (Pos.31-40) | Lasthaken | Load hook |
| | 25 330 12 52 0 | 1 | RS 4 | | | | |
| 31 | 25 335 02 08 0 | 1 | RSN 4 | 4) | | Lasthaken | Load hook |
| | 25 335 02 09 0 | 1 | RS 4 | 4) | | | |
| 32 | 25 335 01 06 0 | 1 | | | | Traverse | Traverse |
| 33 | 560 958 0 | 1 | 51110 | | DIN 711 | Axialrillenkugellager | Axial bearing |
| 34 | 25 335 02 91 0 | 1 | | 4) | | Lasthakenmutter | Nut |
| 35 | 504 248 0 | 1 | 10x80 | | DIN 1481 | Spannstift | Clamping sleeve |
| 40 | 25 330 53 57 0 | 1 | | | (Pos.41-43) | Lasthakensicherung | Safety catch |
| 41 | 00 335 13 15 0 | 1 | | | | Sicherungsbügel | Safety loop |
| 42 | 20 335 02 94 0 | 1 | | | | Doppelschenkelfeder | Double leg type spring |
| 43 | 00 335 02 16 0 | 1 | | | | Nietstift | Rivet pin |
| 45 | 504 147 0 | 2 | 6x30 | | DIN 1473 | Kerbstift | Pin |
| 50 | 50 335 28 45 0 | 2 | -2500 kg | | | Traglastschild | S.W.LSign |
| | 50 335 44 45 0 | 2 | -3200 kg | | | | |
| | 50 335 30 45 0 | 2 | -4000 kg | | | | |
| | 50 335 31 45 0 | 2 | -5000 kg | | | | |
| | 50 335 46 45 0 | 2 | -6300 kg | | | | |
| | 50 335 34 45 0 | 2 | -8000 kg | | | | |
| 51 | 507 831 0 | 4 | 3x5 | | | Blindniet | Blind rivet |
| 53 | 03 335 00 43 0 | 2 | | | | Firmenschild | Name plate |
| 54 | 507 831 0 | 8 | 3x5 | | | Blindniet | Blind rivet |

- 1) Bitte Traglast angeben.
 2) Mit Einfach Haken RSN
 3) Mit Doppelhaken RS

- 4) Als Einzelteil nicht lieferbar

- 1)Please state capacity.
 2) With load hook RSN
 3) With ramshorn hook RS
- 4) Not supplied as individual part


18 F-OL-10.2.14-DE-12.01







H375-2



| Pos | Teil-Nummer Part-Number | Stück Piece | | Beschre Descri | 3 | Bennenung | Designation |
|-----|----------------------------------|----------------|------------------|-------------------|--|--------------------|-----------------------|
| | 03 330 60 50 0 03 330 65 50 0 | 1 1 | H375-2 H375-2 | 1)2) 1)3) | (Pos.1,2,10-30,50-54) (Pos.1,2,10-30,50-54) | Hakenflasche | Bottom hook block |
| 1 | 03 330 62 54 0 | 2 | | | | Tragschild | Side cheek |
| 2 | 25 330 00 53 0 | 1 | D 375mm | | (Pos.3+4) | Seilrolle | Rope pulley |
| 3 | 506 938 0 | 2 | 125x4 | | DIN 472 | Sicherungsring | Locking ring |
| 4 | 560 941 0 | 2 | 6214-Z | | DIN 625 | Rillenkugellager | Grooved ball bearing |
| 10 | 03 335 60 14 0 | 1 | | | | Achse | Axle |
| 16 | 25 335 01 16 0 | 2 | | | | Abstandsrohr | Distance pipe |
| 18 | 03 335 01 90 0 | 2 | | | | Schraube | Screw |
| 19 | 506 905 0 | 4 | 12 | | DIN 7980 | Federring | Spring washer |
| 20 | 506 550 0 | 2 | M12 | | DIN 934-8 | Skt-Mutter | Hexagonal nut |
| 24 | 500 408 0 | 2 | M12x60 | | DIN 912-8.8 | Zyl-Schraube | Socket head cap screw |
| 25 | 506 905 0 | 4 | 12 | | DIN 7980 | Federring | Spring washer |
| 26 | 506 550 0 | 2 | M12 | | DIN 934-8 | Skt-Mutter | Hexagonal nut |
| 30 | 25 330 26 52 0 | 1 | RSN 5 | | (Pos.31-40) | Lasthaken | Load hook |
| | 25 330 13 52 0 | 1 | RS 5 | | | | |
| 31 | 25 335 03 08 0 | 1 | RSN 5 | 4) | | Lasthaken | Load hook |
| | 25 335 03 09 0 | 1 | RS 5 | 4) | | | |
| 32 | 25 332 00 06 0 | 1 | | | | Traverse | Traverse |
| 33 | 560 960 0 | 1 | 51112 | | DIN 711 | Axiallager | Axial bearing |
| 34 | 25 335 03 91 0 | 1 | | 4) | | Lasthakenmutter | Nut |
| 35 | 504 249 0 | 1 | 10x90 | | DIN 1481 | Spannstift | Clamping sleeve |
| 40 | 521 002 0 | 1 | | | (Pos.41-43) | Lasthakensicherung | Safety catch |
| 50 | 50 335 30 45 0 | 2 | -4000 kg | | | Traglastschild | S.W.L-Sign |
| | 50 335 31 45 0 | 2 | -5000 kg | | | | |
| | 50 335 34 45 0 | 2 | -8000 kg | | | | |
| | 50 335 35 45 0 | 2 | -10000 kg | | | | |
| | 50 335 47 45 0 | 2 | -12500 kg | | | | |
| 51 | 507 831 0 | 4 | 3x5 | | | Blindniet | Blind rivet |
| 53 | 42 339 00 43 0 | 2 | | | | Firmenschild | Name plate |
| 54 | 507 831 0 | 8 | 3x5 | | | Blindniet | Blind rivet |

¹⁾ Bitte Traglast angeben. 2) Mit Einfach Haken RSN 3) Mit Doppelhaken RS

F-OL-10.2.14-DE-12.01 19

⁴⁾ Als Einzelteil nicht lieferbar

¹⁾Please state capacity. 2) With load hook RSN 3) With ramshorn hook RS


⁴⁾ Not supplied as individual part







H227-4



| Pos | Teil-Nummer Part-Number | Stück Piece | | Beschreibung Description | Bennenung | Designation |
|-----|----------------------------|----------------|----------|-----------------------------|--------------------|----------------------|
| | 01 430 53 51 0 | 1 | H227-4 | 1)2) | Hakenflasche | Bottom hook block |
| | 01 430 54 51 0 | 1 | H227-4 | 1)3) | | |
| 1 | 01 435 08 57 0 | 2 | | | Halteprofil | Joining element |
| 2 | 01 435 06 05 0 | 4 | | | Schutzhaube | Protection hood |
| 3 | 01 430 03 53 0 | 2 | D225 | (Pos.4) | Seilkrolle | Rope pulley |
| 4 | 560 034 0 | 4 | 6210-Z | DIN 625 | Rillenkugellager | Grooved ball bearing |
| 5 | 506 936 0 | 2 | 50x2 | DIN 471 | Sicherungsring | Locking ring |
| 6 | 01 435 09 57 0 | 2 | | | Halteprofil | Joining element |
| 8 | 25 330 26 52 0 | 1 | RSN 5 | (Pos.9) | Lasthaken | Load hook |
| 9 | 521 002 0 | 1 | | | Lasthakensicherung | Safety catch |
| 10 | 03 335 01 16 0 | 1 | | | Halbrundniet | Half-round rivet |
| 12 | 25 330 13 52 0 | 1 | RSN 5 | | Doppelhaken | Ramshorn hook |
| 13 | 50 335 34 45 0 | 2 | 8000 kg | | Traglastschild | S.W.LSchild |
| | 50 335 35 45 0 | 2 | 10000 kg | | | |
| | 50 335 47 45 0 | 2 | 12500 kg | | | |
| 14 | 03 335 01 43 0 | 2 | | | Firmenschild | Name plate |
| 13 | 507 831 0 | 12 | 3x5 | | Blindniet | Blind rivet |
| | | | | | | |

- Bitte Traglast angeben.
 Mit Einfachhaken RSN
 Mit Doppelhaken RSN

- Please state capacity
 With load hook RSN
 With ramshorn hook RSN


20 F-0L-10.2.14-DE-12.01







H252-4



| Pos | Teil-Nummer Part-Number | Stück Piece | | Beschrei Descrip | • | Bennenung | Designation |
|----------------------|--|----------------------------|---|---------------------|--|--|--|
| | 03 330 42 51 0 03 330 46 51 0 | 1 | H252-4 H252-4 | 1)2) 1)3) | (Pos.1-6,10-30,50-54) (Pos.1-6,10-30,50-54) | Hakenflasche | Bottom hook block |
| 1 4 | 03 335 46 17 0 03 335 43 05 0 | 2 4 | | | | Traglasche Schutzhaube | Side cheek Protection hood |
| 6 9 | 03 330 40 53 0 560 953 0 | 2 4 | D 250mm 6212-2Z | | (Pos.9) DIN 625 | Seilrolle Rillenkugellager | Rope pulley Grooved ball bearing |
| 10 12 | 03 335 50 14 0 507 800 0 | 1 4 | 60x75x1,5 | | DIN 988 | Achse Paßscheibe | Axle Adjusting washer |
| 14 15 | 03 335 40 57 0 03 335 41 57 0 | 2 2 | | | | Halteprofil Halteprofil | Joining element Joining element |
| 20 22 | 504 147 0 506 919 0 | 2 2 | 6x30 60x3 | | DIN 1473 DIN 471 | Kerbstift Sicherungsring | Pin Locking ring |
| 30 | 25 330 33 52 0 26 330 51 52 0 | 1 | RSN 6 RS 6 | | (Pos.31,35,37-40) | Lasthaken | Load hook |
| 31 | 25 335 12 08 0 25 335 12 09 0 | 1 1 | RSN 6 RS 6 | 4) 4) | | Lasthaken | Load hook |
| 32 33 34 | 25 335 09 06 0 560 963 0 25 335 02 15 0 | 1 1 1 | 51214 | | DIN 711 | Traverse Axialrillenkugellager Schutzblech | Traverse Axial bearing Guard plate |
| 35 37 38 | 25 335 10 91 0 25 335 02 18 0 500 944 0 | 1 1 2 | M10x16 | 4) | DIN 933-8.8 | Lasthakenmutter Sicherungsstück Skt-Schraube | Nut Locking plate Hexagon head cap screw |
| 39 | 506 218 0 | 2 | A10 | | DIN 127 | Federring | Spring washer |
| 40 41 42 43 | 25 330 55 57 0 521 910 0 562 977 0 00 335 03 16 0 | 1 1 1 1 | | | (Pos.41-43) | Lasthakensicherung Sicherungsklappe Doppelschenkelfeder Nietstift | Safety catch Safety loop Double-leg type spring Rivet pin |
| 50 | 50 335 31 45 0 50 335 46 45 0 50 335 34 45 0 50 335 35 45 0 50 335 47 45 0 50 335 36 45 0 | 2 2 2 2 2 2 | -5000 kg -6300 kg -8000 kg -10000 kg -12500 kg -16000 kg | | | Traglastschild | S.W.LSign |
| 51 | 507 831 0 | 4 | 3x5 | | | Blindniet | Blind rivet |
| 53 54 | 03 335 04 43 0 507 831 0 | 2 8 | 3x5 | | | Firmenschild Blindniet | Name plate Blind rivet |

¹⁾ Bitte Traglast angeben. 2) Mit Einfach Haken RSN 3) Mit Doppelhaken RS

F-OL-10.2.14-DE-12.01 2 1

⁴⁾ Als Einzelteil nicht lieferbar

¹⁾Please state capacity.

With load hook RSN
 With ramshorn hook RS


⁴⁾ Not supplied as individual part







H375-4



| Pos | Teil-Nummer Part-Number | Stück Piece | | Beschreib Descripti | 3 | Bennenung | Designation |
|-----|----------------------------|----------------|-----------|------------------------|--|---------------------|------------------------|
| | 03 330 60 51 0 | 1 | H375-4 | 1)2) | (Pos.1-6,12-30,32-34,50- | Hakenflasche | Bottom hook block |
| | 03 330 65 51 0 | 1 | H375-4 | 1)3) | 54) (Pos.1-6,12-30,32-34,50- 54) | | |
| 1 | 03 330 61 54 0 | 2 | | | J., | Traglasche | Side cheek |
| 4 | 03 330 60 55 0 | 2 | | | | Schutzhaube | Protection hood |
| 6 | 25 330 00 53 0 | 2 | D 375mm | | (Pos.8+10) | Seilrolle | Rope pulley |
| 8 | 506 938 0 | 4 | 125x4 | | DIN 472 | Sicherungsring | Locking ring |
| 10 | 560 941 0 | 4 | 6214-Z | | DIN 625 | Rillenkugellager | Grooved ball bearing |
| 12 | 03 335 61 14 0 | 1 | | | | Achse | Axle |
| 19 | 25 335 02 31 0 | 2 | | | | Haltescheibe | Retaining disc |
| 20 | 500 972 0 | 4 | M12x20 | | DIN 912-8.8 | Zyl-Schraube | Socket head cap screw |
| 21 | 506 905 0 | 4 | 12 | | DIN 7980 | Federring | Spring washer |
| 24 | 500 408 0 | 8 | M12x60 | | DIN 6912-8.8 | Zyl-Schraube | Socket head cap screw |
| 25 | 506 905 0 | 16 | 12 | | DIN 7980 | Federring | Spring washer |
| 26 | 506 550 0 | 8 | M12 | | DIN 934-8 | Skt-Mutter | Hexagonal nut |
| 30 | 25 330 34 52 0 | 1 | RSN 10 | | (Pos.31,35,37-40) | Lasthaken | Load hook |
| | 25 330 30 52 0 | 1 | RF 10 | | | | |
| 31 | 25 335 13 08 0 | 1 | | 4) | | Lasthaken | Load hook |
| | 25 335 13 09 0 | 1 | | 4) | | | |
| 32 | 25 335 10 06 0 | 1 | | | | Traverse | Traverse |
| 33 | 560 964 0 | 1 | 51218 | | DIN 711 | Axiallager | Axial bearing |
| 34 | 25 335 03 15 0 | 1 | | | | Schutzblech | Guard plate |
| 35 | 25 335 11 91 0 | 1 | | 4) | | Lasthakenmutter | Nut |
| 37 | 25 335 00 18 0 | 1 | | | | Sicherungsstück | Locking plate |
| 38 | 500 328 0 | 2 | M10x20 | | DIN 933-8.8 | Skt-Schraube | Hexagon head cap screw |
| 39 | 506 218 0 | 2 | A10 | | DIN 127 | Federring | Spring washer |
| 40 | 25 330 50 57 0 | 1 | | | (Pos.41-43) | Lasthakensicherung | Safety catch |
| 41 | 25 330 01 57 0 | 1 | | | | Sicherungsklappe | Safety loop |
| 42 | 50 335 02 94 0 | 1 | | | | Doppelschenkelfeder | Double-leg type spring |
| 43 | 25 335 02 92 0 | 1 | | | | Nietstift | Rivet pin |
| 50 | 50 335 36 45 0 | 2 | -16000 kg | | | Traglastschild | S.W.LSign |
| | 50 335 37 45 0 | 2 | -20000 kg | | | | |
| | 50 33538 45 0 | 2 | -25000 kg | | | | |
| 51 | 507 831 0 | 4 | 3x5 | | | Blindniet | Blind rivet |
| 53 | 42 339 00 43 0 | 2 | | | | Firmenschild | Name plate |
| 54 | 507 831 0 | 8 | 3x5 | | | Blindniet | Blind rivet |
| | | | | | | | |

- 1) Bitte Traglast angeben.
 2) Mit Einfach Haken RSN
 3) Mit Doppelhaken RF

 () All Traglast Angeben.

 () All Traglast Angeben.
 () All Traglast Angeben.
 () All Traglast Angeben.
 () All Traglast Angeben.
 () All Traglast Angeben.
 () All Traglast Angeben.


- 4) Als Einzelteil nicht lieferbar

- 1)Please state capacity. 2) With load hook RSN
- 3) With ramshorn hook RF
- 4) Not supplieid as individual part









| Pos | Teil-Nummer Part-Number | Stück Piece | Beschreibung Description | | Bennenung | Designation |
|-----|----------------------------|----------------|-----------------------------|-------------|--------------------|-----------------------|
| 1 | 06 430 01 95 0 | 1 | | (Pos.2) | Gerätekasten | Terminal box |
| 2 | 06 439 02 95 0 | 1 | | | Dichtscheibe | Sealing ring |
| 4 | 500 234 0 | 8 | M8x25 | DIN 912-8.8 | Skt-Schraube | Socket head cap screw |
| 5 | 515 936 0 | 8 | 5x2,5 | | Runddichtring | Round sealing ring |
| 6 | 06 439 01 95 0 | 1 | | | Dichtung | Seal |
| 10 | 06 430 00 95 0 | 1 | | | Gerätekastendeckel | Box cover |
| 11 | 500 228 0 | 8 | M5x20 | DIN 912-8.8 | Zyl-Schraube | Socket head cap screw |
| 12 | 507 051 0 | 8 | S 5 | | Sicherungsscheibe | Locking disc |
| 13 | 515 007 0 | 8 | 4,0x1,5 | | Runddichtring | Round sealing ring |
| 15 | 06 430 18 98 0 | 1 | а | (Pos.16-19) | Flanschplatte | Flange plate |
| | 06 430 19 98 0 | 1 | b | (Pos.16-19) | | |
| | 06 430 20 98 0 | 1 | С | (Pos.16-19) | | |
| | 06 430 21 98 0 | 1 | d | (Pos.16-19) | | |
| | 06 430 22 98 0 | 1 | е | (Pos.16-19) | | |
| | 06 430 23 98 0 | 1 | f | (Pos.16-19) | | |
| | 06 430 24 98 0 | 1 | g h | (Pos.16-19) | | |
| | 06 430 25 98 0 | 1 | h | (Pos.16-19) | | |
| 16 | 06 439 00 95 0 | 1 | | | Dichtung | Seal |
| 17 | 500 991 0 | 10 | 8x20 | DIN 6912 | Zyl-Schraube | Socket head cap screw |
| 18 | 506 180 0 | 10 | B8,4 | DIN 125 | Scheibe | Disc |
| 19 | 507 112 0 | 10 | M8 | | Sicherungsmutter | Locking nut |


F-OL-10.2.14-DE-05.03 2 3








Standard -Steuerung / standard control 400V / 50Hz





Geräteliste siehe Seite 25 - 28

parts list see page 25 - 28







Standard -Steuerung / standard control 400V / 50Hz

| Geräteliste / parts list | | Motor 12/2 H71 | | | |
|---|-----------------------------------|---|-------------------------------|--|--|
| Benennung Designation | | Beschreibung Description | | Einsatz bei Steuerspannung Used with control voltage of | Teilnummer Part-Number |
| Getriebeendschalter / Gear-type limit switch | S220 | GE-S 125.04 GE-S 125.06 | | | 580 005 0 580 006 0 |
| Trafo / Transformer | T100 | 100VA 400V 80VA 400V 80VA 400V | | 42V 230V 48V | 579 145 0 579 146 0 579 147 0 |
| Schütz / Contactor | K10 | 3TR1036 LS11K.00 LC1-D2500 | -1AD20 -E7 | 42V 230V 48V | 579 336 0 579 067 0 579 232 0 |
| | K21/22 | 3RT1026 3RH1921 3RH1921 LS11K.10 HS7K.01 LC1-D2500 LA1-DN22P | - 1AD20 - 1CA01 - 1CA10 | 42V 42V 42V 230V 230V 48V 48V | 579 166 0 579 178 0 579 179 0 579 215 0 511 004 0 579 232 0 579 176 0 |
| | K23/24 | 3RT1016 3RH1911 LS4K.10 HS7K.01 LC1-D0910 LA1-DN11M | - 1AD01 - 1HA12 - E7 | 42V 42V 230V 230V 48V 48V | 579 190 0 578 355 0 579 379 0 511 004 0 579 227 0 579 367 0 |
| | K29 | 3RT1016 LC1-D0910 LS4K.10 | - 1AD01 - E7 | 42V 48V 230V | 579 190 0 579 227 0 579 379 0 |
| | K41/K42 | 3RT1015 3RT1015 LC2-K0601 | - 1AD02 - 1AP02 - E7 | 42V 230V 48V | 579 160 0 579 162 0 578 429 0 |
| | 0.29 | 3RV 1011 3RV 1901 | - 1GA10 - 1B | | 579 219 0 579 220 0 |
| | K45 | 3RT1516 3RT1516 LC1-K09008 | - 1AD00 - 1AP00 - E7 | 42V 230V 48V | 579 341 0 579 350 0 578 428 0 |
| | K260 | 3RH1122 SH 04.22 CA 2-KN 22 | - 1AD00 -E7 | 42V 230V 48V | 579 196 0 579 221 0 579 144 0 |
| Auslösegerät / Relais gear | A 200 | SMC1 SMC1 | | 42V - 48V 230V | 02 950 02 02 0 02 950 00 02 0 |
| | A273 | SLE1 SLE1 SLE1 | | 42V 48V 230V | 579 397 0 579 444 0 579 400 0 |
| Sicherung / Fuse Schmelzeinsatz / Fuisble plug | F2426 F4143 F101102 F103 | D01 16A gL/ 400V 10 x 38 16A gL 500V D01 10A gl/ 400V 10 x 38 10A gl 500V D01 2A gl/gG 400V 10 x 38 2A gl 500V 5x20 2,5A/T 250V 5x20 0,8A/T 250V | | 42V + 230V 48V 42V + 230V 48V 42V + 230V 48V 42V + 48V 230V | 510 703 0 510 067 0 510 704 0 510 080 0 510 707 0 510 061 0 510 696 0 510 848 0 |
| Gleichrichter / Rectifier | G21 | 2/016.000.2 | | | 579 236 0 |

F-OL-10.2.14-DE-12.01 2 5







Standard -Steuerung / standard control $\,400V$ / $\,50Hz$

| Geräteliste / parts list | | Motor 12/2 H72 | | | |
|---|-----------------------------------|---|---------------------------------------|--|--|
| Benennung Designation | | Beschreibung Description | | Einsatz bei Steuerspannung Used with control voltage of | Teilnummer Part-Number |
| Getriebeendschalter / Gear-type limit switch | S220 | GE-S 125.04 GE-S 125.06 | | | 580 005 0 580 006 0 |
| Trafo / Transformer | T100 | 100VA 400V 80VA 400V 80VA 400V | | 42V 230V 48V | 579 145 0 579 146 0 579 147 0 |
| Schütz / Contactor | K10 | 3TR1036 LS18K.00 LC1-D4011 | -1AD20 -E7 | 42V 230V 48V | 579 336 0 579 071 0 579 210 0 |
| | K21/K22 | 3RT1034 3RH1921 3RH1921 LS18K.00 HS7K.10 HS7K.01 LC1-D4011 LA1-DN11G | - 1AD20 - 1CA01 - 1CA10 | 42V 42V 42V 230V 230V 230V 48V 48V | 579 333 0 579 178 0 579 179 0 579 071 0 579 003 0 511 004 0 579 210 0 579 391 0 |
| | K23/24 | 3RT1024 3RH1921 3RH1921 LS5K.10 HS7K.01 LC1-D1210 LA1-DN11M | - 1AD20 - 1CA01 - 1CA10 - E7 | 42V 42V 42V 230V 230V 48V 48V | 579 164 0 578 178 0 579 179 0 579 380 0 511 004 0 579 211 0 579 367 0 |
| | K29 | 3RT1016 LC1-D0910 LS4K.10 | - 1AD01 - E7 | 42V 48V 230V | 579 190 0 579 227 0 579 379 0 |
| | K41/K42 | 3RT1015 3RT1015 LC2-K0601 | - 1AD02 -1AP02 - E7 | 42V 230V 48V | 579 160 0 579 162 0 578 429 0 |
| | Ω29 | 3RV 1011 3RV 1901 | - 1GA10 - 1B | | 579 219 0 579 220 0 |
| | K45 | 3RT1516 3RT1516 LC1-K09008 | - 1AD00 - 1AP00 - E7 | 42V 230V 48V | 579 341 0 579 350 0 578 428 0 |
| | K260 | SH 04.22 3RH1122 CA 2-KN 22 | - 1AD00 -E7 | 230V 42V 48V | 579 221 0 579 196 0 579 144 0 |
| Auslösegerät / Relais gear | A 200 | SMC1 SMC1 | | 42V - 48V 230V | 02 950 02 02 0 02 950 00 02 0 |
| | A273 | SLE1 SLE1 SLE1 | | 42V 48V 230V | 579 397 0 579 444 0 579 400 0 |
| Sicherung / Fuse Schmelzeinsatz / Fuisble plug | F2426 F4143 F101102 F103 | E18 50 A 22 x 58 50A gL 660V D01 10A gl/ 400V 10 x 38 10A gl 500V E14 D01 2A gl/gG 400V 10 x 38 2A gl 500V 5x20 2,5A/T 250V 5x20 0,8A/T 250V | | 42V + 230V 48V 42V + 230V 48V 42V + 230V 48V 42V + 48V 230V | 510 700 0 510 090 0 510 704 0 510 065 0 510 707 0 510 061 0 510 696 0 510 848 0 |
| Gleichrichter / Rectifier | G21 | 2/016.000.2 | | | 579 236 0 |

2 6 F-0L-10.2.14-DE-12.01







Standard -Steuerung / standard control $\,400V$ / $\,50Hz$

| Geräteliste / parts list | | Motor 12/2 H73 | | | |
|---|-----------------------------------|--|--|--|--|
| Benennung Designation | | Beschreibung Description | | Einsatz bei Steuerspannung Used with control voltage of | Teilnummer Part-Number |
| Getriebeendschalter / Gear-type limit switch | S220 | GE-S 125.04 GE-S 125.06 | | | 580 005 0 580 006 0 |
| Trafo / Transformer | T100 | 160VA 400V 160VA 400V 160VA 400V | | 42V 230V 48V | 579 237 0 579 238 0 579 496 0 |
| Schütz / Contactor | K10 | 3TR1045 3TR1045 LC1-D8011 | -1AL20 -1AL20 -E7 | 42V 230V 48V | 579 320 0 579 320 0 579 233 0 |
| | K21/K22 | 3RT1044 3RT1044 3RH1921 3RH1921 LC1-D6511 LA1-DN11G | - 1AD20 - 1AL20 - 1CA01 - 1CA10 - E7 | 42V 230V 42V - 230V 42V - 230V 48V 48V | 579 337 0 579 319 0 579 178 0 579 179 0 579 359 0 579 391 0 |
| | K23/24 | 3RT1025 3RT1025 3RH1921 3RH1921 LC1-D1810 LA1-DN11M | - 1AD20 - 1AL20 - 1CA01 - 1CA10 - E7 | 42V 230V 42V - 230V 42V - 230V 48V 48V | 579 343 0 579 312 0 578 178 0 579 179 0 579 209 0 579 367 0 |
| | K29 | 3RT1016 3RT1016 LC1-D0910 | - 1AD01 - 1AP01 - E7 | 42V 230V 48V | 579 190 0 579 189 0 579 227 0 |
| | K41/K42 | 3RT1015 3RT1015 LC2-K0601 | - 1AD02 - 1AP02 - E7 | 42V 230V 48V | 579 160 0 579 162 0 578 429 0 |
| | Q29 | 3RV 1011 3RV 1901 | - 1GA10 - 1B | | 579 219 0 579 220 0 |
| | K45 | 3RT1516 3RT1516 LC1-K09008 | - 1AD00 - 1AP00 - E7 | 42V 230V 48V | 579 341 0 579 350 0 578 428 0 |
| | K260 | 3RH1122 3RH1122 CA 2-KN 22 | - 1AD00 - 1AP00 - E7 | 42V 230V 48V | 579 196 0 579 195 0 579 144 0 |
| | K300 | MI 957 MI 957 | | 42V - 48V 230V | 578 421 0 578 423 0 |
| Auslösegerät / Relais gear | A 200 | SMC1 SMC1 | | 42V - 48V 230V | 02 950 02 02 0 02 950 00 02 0 |
| | A273 | SLE1 SLE1 SLE1 | | 42V 48V 230V | 579 397 0 579 444 0 579 400 0 |
| Sicherung / Fuse Schmelzeinsatz / Fuisble plug | F2426 F4143 F101102 F103 | D01 16A gL/ 400V 10 x 38 16A gL 500V D01 10A gl/ 400V 10 x 38 10A gl 500V D01 2A gl/ 400V 10 x 38 2,0A gl 500V 5x20 4,0A/ 250V 5x20 1,6A/T 250V | | 42V + 230V 48V 42V + 230V 48V 42V + 230V 48V 42V + 48V 230V | 510 703 0 510 067 0 510 704 0 510 065 0 510 707 0 510 061 0 510 036 0 510 677 0 |
| Gleichrichter / Rectifier | G21 | 2/016.000.2 | | | 579 236 0 |

F-0L-10.2.14-DE-12.01 2 7







Standard -Steuerung / standard control 400V / 50Hz

| Geräteliste / parts list | | Motor 24/4 H92 | | | |
|---|---------|--|--|--|--|
| Benennung Designation | | Beschreibung Description | | Einsatz bei Steuerspannung Used with control voltage of | Teilnummer Part-Number |
| Getriebeendschalter / Gear-type limit switch | S220 | GE-S 125.04 GE-S 125.06 | | | 580 005 0 580 006 0 |
| Trafo/Transformer | T100 | 160VA 400V 160VA 400V 160VA 400V | | 42V 230V 48V | 579 237 0 579 238 0 579 496 0 |
| Schütz / Contactor | K10 | 3TR1045 3TR1045 LC1-D9511 | -1AL20 -1AL20 -E7 | 42V 230V 48V | 579 320 0 579 320 0 579 361 0 |
| | K21/K22 | 3RT10446 3RT10446 3RH1921 3RH1921 LC1-D9511 LA1-DN11G | - 1AD20 - 1AL20 - 1CA01 - 1CA10 - E7 | 42V 230V 42V - 230V 42V - 230V 48V 48V | 579 339 0 579 321 0 579 178 0 579 179 0 579 361 0 579 391 0 |
| | K23/24 | 3RT1035 3RT1035 3RH1921 3RH1921 LC1-D4011 LA1-DN11G | - 1AD20 - 1AL20 - 1CA01 - 1CA10 - E7 | 42V 230V 42V - 230V 42V - 230V 48V 48V | 579 334 0 579 316 0 578 178 0 579 179 0 579 210 0 579 391 0 |
| | K29 | 3RT1016 3RT1016 LC1-D0910 | - 1AD01 - 1AP01 - E7 | 42V 230V 48V | 579 190 0 579 189 0 579 227 0 |
| | K41/K42 | 3RT1015 3RT1015 LC2-K0601 | - 1AD02 - 1AP02 - E7 | 42V 230V 48V | 579 160 0 579 162 0 578 429 0 |
| | Ω29 | 3RV 1011 3RV 1901 | - 1GA10 - 1B | | 579 447 0 579 220 0 |
| | K45 | 3RT1516 3RT1516 LC1-K09008 | - 1AD00 - 1AP00 - E7 | 42V 230V 48V | 579 341 0 579 350 0 578 428 0 |
| | K260 | 3RH1122 3RH1122 CA 2-KN 22 | - 1AD00 - 1AP00 - E7 | 42V 230V 48V | 579 196 0 579 195 0 579 144 0 |
| | K300 | MI 957 MI 957 | | 42V - 48V 230V | 578 421 0 578 423 0 |
| Auslösegerät / Relais gear | A 200 | SMC1 SMC1 | | 42V - 48V 230V | 02 950 02 02 0 02 950 00 02 0 |
| | A273 | SLE1 SLE1 SLE1 | | 42V 48V 230V | 579 397 0 579 444 0 579 400 0 |
| Sicherung / Fuse | F2426 | E18 - 50 A D02 | | 42V + 230V | 510 700 0 |
| Schmelzeinsatz / Fuisble plug | F4143 | 22 x 58 50,0A gL 660V DO1 10A gl/ 400V | | 48V 42V + 230V | 510 090 0 510 704 0 |
| | F101102 | 10 x 38 10A gl 500V D01 2A gl/ 400V | | 48V 42V + 230V | 510 065 0 510 707 0 |
| | | 10 x 38 2,0A gl 500V | | 48V | 510 061 0 |
| | F103 | 5x20 4,0A/ 250V 5x20 1,6A/T 250V | | 42V + 48V 230V | 510 036 0 510 677 0 |
| Gleichrichter / Rectifier | G21 | 2/016.000.2 | | | 579 236 0 |


2 8 F-0L-10.2.14-DE-12.01








Standard -Steuerung / standard control $460 - 575 \ V \ / \ 60 \ Hz$











Standard -Steuerung / standard control 460V - 575 V / 60Hz

| 1004 373 47 00112 | | | | | |
|---|---------------------|---|--|--|--|
| Geräteliste / parts list | | Motor 12/2 H71 | | | |
| Benennung Designation | | Beschreibung Description | | Einsatz bei Steuerspannung Used with control voltage of | Teilnummer Part-Number |
| Getriebeendschalter / Gear-type limit switch | S220 | GE-S 125.04 GE-S 125.06 | | | 580 005 0 580 006 0 |
| Schütz/Contactor | K21/K22 | 3RT1026 3RH1921 3RH1921 | - 1AG20 - 1CA01 - 1CA10 | 110V 110V 110V | 579 323 0 579 178 0 579 179 0 |
| | K23/24 | 3RT1024 3RH1921 3RH1921 | - 1CA10 - 1AG20 - 1CA01 - 1CA10 | 110V 110V 110V 110V | 579 173 0 579 201 0 579 178 0 579 179 0 |
| | K29 K41/K42 | 3RT1016 3RT1015 | - 1AF01 - 1AF02 | 110V 110V 110V | 579 179 0 579 352 0 579 344 0 |
| | Q29 | 3RV1011 3RV1901 | - 1GA10 - 1B | | 579 219 0 579 220 0 |
| | K45 K260 K300 | 3RT1516 3RH1122 3RP15 | - 1AF00 - 1AF00 -1AJ30 | 110V 110V | 579 346 0 579 203 0 579 437 0 |
| | | | -1AJ30 | | |
| Auslösegerät / Relais gear | A200 A274 | SMC1 SLE1 | | 110V 110V | 02 950 01 02 0 579 399 0 |
| Sicherung / Fuse Schmelzeinsatz / Fuisble plug | F1416 F2426 | US6J1 AJT35 USCC1 | | | 510 079 0 510 088 0 510 078 0 |
| | | 10 A 10x38 ATDR 10 | | | 510 084 0 |
| | F4146 | USCC1 10 A 10x38 ATDR 10 | | | 510 078 0 510 084 0 |
| Gleichrichter / Rectifier | G21 | 2/016.000.2 | | | 579 236 0 |
| Motorschutzgerät/Relais gear | F491 | LT3-SA00MW | | 110V | 579 226 0 |
| Geräteliste / parts list | | Motor 12/2 H72 | | | |
| Getriebeendschalter / Gear-type limit switch | S220 | GE-S 125.04 GE-S 125.06 | | | 580 005 0 580 006 0 |
| Schütz/Contactor | K21/K22 | 3RT1034 3RH1921 | - 1AG20 - 1CA01 | 110V 110V | 579 325 0 579 178 0 |
| | K23/24 | 3RH1921 3RT1025 | - 1CA10 - 1AG20 | 110V 110V | 579 179 0 579 322 0 |
| | K23/24 | 3RH1921 | - 1CA01 | 110V | 579 178 0 |
| | 1/00 | 3RH1921 | - 1CA10 | 110V | 579 179 0 |
| | K29 K41/K42 | 3RT1016 3RT1015 | - 1AF01 - 1AF02 | 110V 110V | 579 352 0 579 344 0 |
| | Ω29 | 3RV1011 3RV1901 | - 1GA10 - 1B | | 579 219 0 579 220 0 |
| | K45 | 3RT1516 | - 1AF00 | 110V | 579 346 0 |
| | K260 K300 | 3RH1122 3RP15 | - 1AF00 -1AJ30 | 110V | 579 203 0 579 437 0 |
| Auslösegerät / Relais gear | A200 A274 | SMC1 SLE1 | | 110V 110V | 02 950 01 02 0 579 399 0 |
| Sicherung / Fuse | F1416 | US6J1 | | | 510 079 0 |
| Schmelzeinsatz / Fuisble plug | F2426 | AJT50 USCC1 | | | 510 089 0 510 078 0 |
| | F4146 | 15 A 10x38 ATDR 15 USCC1 6 A 10x38 ATDR 6 | | | 510 085 0 510 078 0 510 083 0 |
| Gleichrichter / Rectifier | G21 | 2/016.000.2 | | | 579 236 0 |
| Motorschutzgerät/Relais gear | F491 | LT3-SA00MW | | 110V | 579 226 0 |
| 3 0 | | | | | F-OL-10.2.14-DE-12.0 |

3 0 F-0L-10.2.14-DE-12.01







Standard -Steuerung / standard control 460V - 575 V / 60Hz

| Geräteliste / parts list | | Motor 12/2 H73 | | | |
|---|---------------------|--|--|--|--|
| Benennung Designation | | Beschreibung Description | | Einsatz bei Steuerspannung Used with control voltage of | Teilnummer Part-Number |
| Getriebeendschalter / Gear-type limit switch | S220 | GE-S 125.04 GE-S 125.06 | | | 580 005 0 580 006 0 |
| Schütz/Contactor | K21/K22 | 3RT1044 3RH1921 3RH1921 | - 1AG20 - 1CA01 - 1CA10 | 110V 110V 110V | 579 329 0 579 178 0 579 179 0 |
| | K23/24 K29 | 3RT1025 3RH1921 3RH1921 3RT1016 | - 1AG20 - 1CA01 - 1CA10 - 1AF01 | 110V 110V 110V 110V | 579 322 0 579 178 0 579 179 0 579 352 0 |
| | K41/K42 | 3RT1015 | - 1AF02 | 110V | 579 344 0 |
| | Q11 Q29 | 3RV1041 3RV1011 3RV1901 | - 4JA10 - 1GA10 - 1B | | 579 394 0 579 219 0 579 220 0 |
| | Q24 | 3RV1021 3RV1901 | -4AA10 - 1B | | 579 224 0 579 220 0 |
| | K45 K260 K300 | 3RT1516 3RH1122 3RP15 | - 1AF00 - 1AF00 -1AJ30 | 110V 110V | 579 346 0 579 203 0 579 437 0 |
| Auslösegerät / Relais gear | A200 A274 | SMC1 SLE1 | | 110V 110V | 02 950 01 02 0 579 399 0 |
| Sicherung / Fuse Schmelzeinsatz / Fuisble plug | F4146 | USCC1 10 A 10x38 ATDR 10 | | | 510 078 0 510 084 0 |
| Gleichrichter / Rectifier | G21 | 2/016.000.2 | | | 579 236 0 |
| Motorschutzgerät/Relais gear | F491 | LT3-SA00MW | | 110V | 579 226 0 |
| Geräteliste / parts list | | Motor 24/4 H92 | | | |
| Getriebeendschalter / Gear-type limit switch | S220 | GE-S 125.04 GE-S 125.06 | | | 580 005 0 580 006 0 |
| Schütz/Contactor | K21/K22 | 3RT1046 3RH1921 | - 1AG20 - 1CA01 | 110V 110V | 579 331 0 579 178 0 |
| | K23/24 | 3RH1921 3RT1035 3RH1921 | - 1CA10 - 1AG20 - 1CA01 | 110V 110V 110V | 579 179 0 579 326 0 579 178 0 |
| | K29 K41/K42 | 3RH1921 3RT1016 3RT1015 | - 1CA10 - 1AF01 - 1AF02 | 110V 110V 110V | 579 179 0 579 352 0 579 344 0 |
| | Q11 Q29 | 3^RV1041 3RV1421 3RV1901 | - 4LA10 - 4AA10 - 1B | | 579 395 0 579 447 0 579 220 0 |
| | Ω24 | 3RV1031 3RV1901 | -4GA10 - 1B | | 579 393 0 579 220 0 |
| | K45 K260 K300 | 3RT1516 3RH1122 3RP15 | - 1AF00 - 1AF00 -1AJ30 | 110V 110V | 579 346 0 579 203 0 579 437 0 |
| Auslösegerät / Relais gear | A200 A274 | SMC1 SLE1 | | 110V 110V | 02 950 01 02 0 579 399 0 |
| Sicherung / Fuse Schmelzeinsatz / Fuisble plug | F4146 | USCC1 10 A 10x38 ATDR 10 | | | 510 078 0 510 084 0 |
| Gleichrichter / Rectifier | G21 | 2/016.000.2 | | | 579 236 0 |
| Motorschutzgerät/Relais gear | F491 | LT3-SA00MW | | 110V | 579 226 0 |

F-OL-10.2.14-DE-12.01 3 1







Standardsteuergerät / standard control switch

| Typ Type | Teil-Nummer Part-Number |
|--------------|----------------------------|
| STH 1102-009 | 17 390 83 21 9 |
| STH 1102-010 | 17 390 79 21 9 |
| STH 1106-010 | |
| STH 1106-009 | 17 390 82 21 9 |
| STH 1202-021 | 17 390 71 21 9 |
| STH 1202-027 | 17 390 76 21 9 |
| STH 1206-021 | 17 390 70 21 9 |
| STH 1206-027 | |

Bei Bestellung bitte Steuerkabellänge angeben.

Sondersteuergeräte: Bitte Typ angeben.



Please state length of control cable when ordering.

Special control switches: Please state type


3 2 F-0L-10.2.14-DE-12.01







KE-S76



| Pos | Teil-Nummer Part-Number | Stück Piece | Beschreibung Description | Bennenung | Designation |
|----------------------|---|----------------|-----------------------------|---|---|
| 1 | 07 250 11 40 0 | 2 | A200 | Laufrolle | Wheel |
| 3 | 07 250 11 41 0 | 2 | B200 | Laufrolle | Wheel |
| 5 | 506 916 0 | 4 | 65x2,5 | Sicherungsring | Locking ring |
| 7 | 07 250 05 42 0 | 2 | · | Laufrollenabdeckung | Wheel cover |
| 10 11 12 13 | 21 270 03 39 0 21 273 00 51 0 504 426 0 21 273 15 60 0 | 2 1 1 | DIN 705 | Flanschlager kompl. Distanzrohr Stellring Durchtriebswelle | Flange bearing compl. Distance pipe Adjusting ring Drive shaft |
| 15 16 | 025 002 9 507 841 0 | 1 8 | M16x720 M16 | Gewindebolzen Sicherungsmutter | Threaded bolt Locking nut |


F-0L-10.2.14-DE-12.01 3 3







0E-S07



| Pos | Teil-Nummer Part-Number | Stück Piece | Beschreibung Description | | Bennenung | Designation | |
|-----|----------------------------|----------------|-----------------------------|----|-----------|--------------------|----------------------|
| 1 | 07 250 01 01 0 | 2 | D 200 | 1) | k=40 mm | Laufrad | Wheel |
| | 07 250 02 01 0 | 2 | D 200 | 1) | k=50 mm | | |
| | 07 250 03 01 0 | 2 | D 200 | 1) | k=60 mm | | |
| 3 | 07 250 00 05 0 | 2 | D 200 | 1) | k=40 mm | Laufrad | Wheel |
| | 07 250 01 05 0 | 2 | D 200 | 1) | k=50 mm | | |
| | 07 250 02 05 0 | 2 | D 200 | 1) | k=60 mm | | |
| 4 | 560 040 0 | 8 | 6311-2Z | | DIN 625 | Rillenkugellager | Grooved ball bearing |
| 5 | 27 712 03 58 0 | 8 | | | | Lagerflansch | Bearing flange |
| 6 | 501 117 0 | 32 | M10x30 | | | Sicherungsschraube | Safety bolt |
| 10 | 23 273 00 35 0 | 1 | | | | Kupplungshülse | Coupling sleeve |
| 11 | 506 892 0 | 3 | S35x45x2,5 | | DIN 988 | Stützscheibe | Supporting ring |
| 12 | 506 127 0 | 3 | 35x2,5 | | DIN 471 | Sicherungsring | Retainer ring |
| 13 | 23 273 00 14 0 | 1 | | 2) | 1400 mm | Durchtriebswelle | Drive shaft |
| | 23 273 01 14 0 | 1 | | 2) | 1800 mm | | |
| | 23 273 02 14 0 | 1 | | 2) | 2240 mm | | |
| | 23 273 03 14 0 | 1 | | 2) | 2800 mm | | |
| | 23 273 04 14 0 | 1 | | 2) | 3150 mm | | |
| | | | | | | | |

¹⁾ Schienenbreite 2) Spurweite

3 4 F-OL-10.2.14-DE-12.01


¹⁾ Rail width 2) Track gauge







8/2F12 SF 123-1



| Pos | Teil-Nummer Part-Number | Stück Piece | | | schreibung escription | | Bennenung | Designation | |
|-----|----------------------------|----------------|-----------------|----|--------------------------|----|-----------|--------------|----------------|
| | | | | | | Z | d | | |
| | 21 270 87 11 9 | 1 | SF 17 113 123-1 | 1) | (Pos.1-13,16-25) | 6 | 9,60 | Motor kompl. | Motor complete |
| | | 1 | SF 14 113 123-1 | 1) | (Pos.1-13,16-25) | | | | |
| | 21 270 86 11 9 | 1 | SF 17 111 123-1 | 1) | (Pos.1-13,16-25) | 7 | 10,75 | | |
| | | 1 | SF 17 219 123-1 | 1) | (Pos.1-13,16-25) | | | | |
| | | 1 | SF 15 226 123-1 | 1) | (Pos.1-13,16-25) | | | | |
| | | 1 | SF 14 111 123-1 | 1) | (Pos.1-13,16-25) | | | | |
| | | 1 | SF 25 230 123-1 | 1) | (Pos.1-13,16-25) | | | | |
| | 21 270 85 11 9 | 1 | SF 17 109 123-1 | 1) | (Pos.1-13,16-25) | 9 | 12,85 | | |
| | | 1 | SF 17 217 123-1 | 1) | (Pos.1-13,16-25) | | | | |
| | | 1 | SF 15 224 123-1 | 1) | (Pos.1-13,16-25) | | | | |
| | | 1 | SF 14 109 123-1 | 1) | (Pos.1-13,16-25) | | | | |
| | | 1 | SF 25 226 123-1 | 1) | (Pos.1-13,16-25) | | | | |
| | | 1 | SF 25 228 123-1 | 1) | (Pos.1-13,16-25) | | | | |
| | 21 270 84 11 9 | 1 | SF 17 107 123-1 | 1) | (Pos.1-13,16-25) | 11 | 14,95 | | |
| | | 1 | SF 17 215 123-1 | 1) | (Pos.1-13,16-25) | | , | | |
| | | 1 | SF 15 222 123-1 | 1) | (Pos.1-13,16-25) | | | | |
| | | 1 | SF 14 107 123-1 | 1) | (Pos.1-13,16-25) | | | | |
| | 21 270 83 11 9 | 1 | SF 17 213 123-1 | 1) | (Pos.1-13,16-25) | 9 | 19,20 | | |
| | | 1 | SF 15 220 123-1 | 1) | (Pos.1-13,16-25) | | , | | |
| | | 1 | SF 25 222 123-1 | 1) | (Pos.1-13,16-25) | | | | |
| | | 1 | SF 25 224 123-1 | 1) | (Pos.1-13,16-25) | | | | |
| | 21 270 82 11 9 | 1 | SF 17 211 123-1 | 1) | (Pos.1-13,16-25) | 11 | 22,30 | | |
| | | 1 | SF 15 218 123-1 | 1) | (Pos.1-13,16-25) | | | | |
| | 21 270 74 11 9 | 1 | SF 17 209 123-1 | 1) | (Pos.1-13,16-25) | 9 | 27,85 | | |
| | 21 270 73 11 9 | 1 | SF 17 207 123-1 | 1) | (Pos.1-13,16-25) | 11 | 32,35 | | |

F-OL-10.2.14-DE-05.03 3 5







| Pos | Teil-Nummer Part-Number | Stück Piece | Beschreibung Description | | | Bennenung | Designation |
|----------|----------------------------|----------------|-----------------------------|----------|--------------------|-----------------------|--------------------------------|
| 1 | 567 098 0 | 1 | | 1) | | Stator | Stator |
| 3 4 | 567 100 0 567 102 0 | 1 1 | Gr.8 104V-120V | 2) | (Pos.3) | Bremsrotor Bremse | Brake rotor Brake |
| | 567 103 0 567 104 0 | 1 | 130V-150V 156V-180V | 2) 2) | (Pos.3) (Pos.3) | | |
| | 007 1010 | | 1001 1001 | -, | (1 00.0) | | |
| 6 | 567 008 0 | 1 | VA034801 | | | Lüfterrad | Fan wheel |
| 8 | 567 010 0 | 1 | VC079001 | | | Lüterhaube | Fan cowling |
| 10 | 567 108 0 | 1 | PME 400 | 3) | | Gleichrichter | Rectifier |
| | 567 190 0 | 1 | PMB 400 | 4) | | | |
| 12 | 500 231 0 | _ | M6x20 | | DIN 912-8.8 | 7.d Cabrauba | Cooket bood can carey |
| 13 | 500 231 0 506 838 0 | 4 | S6 | | DIIN 312-0.0 | Zyl-Schraube | Socket head cap screw |
| 15 | 506 838 0 515 020 0 | 4 | 130x2 | | SF 1. | Sicherungsscheibe | Locking disc |
| 10 | | | | | SF 1. SF 25 | Runddichtring | Round sealing ring |
| 16 | 515 953 0 567 014 0 | 1 | 70x2 | | SF 25 | Klemmenkasten | Terminal box |
| 10 | 567 014 0 567 058 0 | | | E/ | | Kiemmenkasten | i eriiinai box |
| 17 | | | | 5) | | Klammanka atanda akal | Tarminal havelid |
| 17 18 | 567 016 0 561 012 0 | 1 | 20x35x7 | c) | | Klemmenkastendeckel | Terminal box lid Shaft seal |
| _ | | | 6204-2RS | 6) | DIN 625 | Wellendichtring | |
| 19 20 | 560 091 0 506 201 0 | | | | DIN 625 DIN 471 | Rillenkugellager | Grooved ball bearing |
| 20 | 506 201 0 560 017 0 | | 26x1,2 6202-2RS | | DIN 471 DIN 625 | Sicherungsring | Locking ring |
| | | | | | | Rillenkugellager | Grooved ball bearing |
| 24 | 502 942 0 | 4 | M4x45 | | ISO 4762-8.8 | ZylSchraube | Socket head cap screw |
| 25 | 506 093 0 | | 15x1 | | DIN 471 | Sicherungsring | Locking ring |
| | | | | | | | |

- 1) Bitte Betriebsspannung, Frequenz, Getriebemotortyp und Motortyp angeben.
- 2) Spulenspannung
- 3) Nicht für Motorspannungen 190...210V/60Hz 4) Nur für Motorspannungen 190...210V/60Hz
- 5) Nur für spannungsumschaltbare Motore
- 6) nur austauschbar bei Z 6 11, d < 20mm

- 1) Please state operating voltage, frequency, type of geared motor and type of motor.
- 2) Coil voltage
- 3) Not for supply voltage 190...210V/60Hz 4) Only for supply voltage 190...210V/60Hz
- 5) Only for multi-voltage motors
- 6) Only replaceable at Z 6 11, d <20mm


36 F-OL-10.2.14-DE-05.03







8/2F13 SF 133-1



| Pos | Teil-Nummer Part-Number | Stück Piece | | | schreibung escription | | | Bennenung | Designation |
|-----|----------------------------|----------------|-----------------|----|--------------------------|----|-------|--------------|----------------|
| | | | | | | Z | d | | |
| | 21 270 81 11 9 | 1 | SF 17 111 133-1 | 1) | (Pos.1-13,16-25) | 7 | 10,75 | Motor kompl. | Motor complete |
| | 21 270 80 11 9 | 1 | SF 17 109 133-1 | 1) | (Pos.1-13,16-25) | 9 | 12,85 | | |
| | | 1 | SF 25 226 133-1 | 1) | (Pos.1-13,16-25) | | | | |
| | | 1 | SF 25 228 133-1 | 1) | (Pos.1-13,16-25) | | | | |
| | 21 270 79 11 9 | 1 | SF 17 107 133-1 | 1) | (Pos.1-13,16-25) | 11 | 14,95 | | |
| | | 1 | SF 17 215 133-1 | 1) | (Pos.1-13,16-25) | | | | |
| | | 1 | SF 15 222 133-1 | 1) | (Pos.1-13,16-25) | | | | |
| | 21 270 78 11 9 | 1 | SF 17 213 133-1 | 1) | (Pos.1-13,16-25) | 9 | 19,20 | | |
| | | 1 | SF 15 220 133-1 | 1) | (Pos.1-13,16-25) | | ., | | |
| | | 1 | SF 25 222 133-1 | 1) | (Pos.1-13,16-25) | | | | |
| | | 1 | SF 25 224 133-1 | 1) | (Pos.1-13,16-25) | | | | |
| | 21 270 77 11 9 | 1 | SF 17 211 133-1 | 1) | (Pos.1-13,16-25) | 11 | 22,30 | | |
| | | 1 | SF 15 218 133-1 | 1) | (Pos.1-13,16-25) | | | | |
| | 21 270 76 11 9 | 1 | SF 17 209 133-1 | 1) | (Pos.1-13,16-25) | 9 | 27,85 | | |
| | | 1 | SF 15 216 133-1 | 1) | (Pos.1-13,16-25) | | | | |
| | | 1 | SF 25 218 133-1 | 1) | (Pos.1-13,16-25) | | | | |
| | | 1 | SF 25 220 133-1 | 1) | (Pos.1-13,16-25) | | | | |
| | 21 270 75 11 9 | 1 | SF 17 207 133-1 | 1) | (Pos.1-13,16-25) | 11 | 32,35 | | |
| | | 1 | SF 15 214 133-1 | 1) | (Pos.1-13,16-25) | | | | |
| | 21 270 71 11 9 | 1 | SF 35 832 133-1 | 1) | (Pos.1-13,16-25) | 13 | 36,90 | | |
| | | 1 | SF 35 834 133-1 | 1) | (Pos.1-13,16-25) | | | | |
| | | 1 | SF 35 836 133-1 | 1) | (Pos.1-13,16-25) | | | | |

F-OL-10.2.14-DE-12.01 3 7







| Pos | Teil-Nummer Part-Number | Stück Piece | | | reibung ription | Bennenung | Designation |
|-----|----------------------------|----------------|-----------|----|--------------------|---------------------|-----------------------|
| 1 | 567 099 0 | 1 | | 1) | | Stator | Stator |
| | | | | | | | |
| 3 | 567 100 0 | 1 | Gr.8 | | | Bremsrotor | Brake rotor |
| 4 | 567 135 0 | 1 | 104V-120V | 2) | (Pos.3) | Bremse | Brake |
| | 567 188 0 | 1 | 130V-150V | 2) | (Pos.3) | | |
| | 567 189 0 | 1 | 156V-180V | 2) | (Pos.3) | | |
| 6 | 567 008 0 | 1 | VA034801 | | | Lüfterrad | Fan wheel |
| 8 | 567 010 0 | 1 | VC079001 | | | Lüterhaube | Fan cowling |
| 10 | 567 108 0 | 1 | PME 400 | 3) | | Gleichrichter | Rectifier |
| | 567 190 0 | 1 | PMB 400 | 4) | | | |
| | | | | | | | |
| 12 | 500 231 0 | 4 | M6x20 | | DIN 912-8.8 | Zyl-Schraube | Socket head cap screw |
| 13 | 506 838 0 | 4 | S6 | | | Sicherungsscheibe | Locking disc |
| 15 | 515 020 0 | 1 | 130x2 | | SF 1. | Runddichtring | Round sealing ring |
| | 515 953 0 | 1 | 70x2 | | SF 25, SF 35 | | |
| 16 | 567 014 0 | 1 | | | | Klemmenkasten | Terminal box |
| | 567 058 0 | 1 | | 5) | | | |
| 17 | 567 016 0 | 1 | | | | Klemmenkastendeckel | Terminal box lid |
| 18 | 561 012 0 | 1 | 20x35x7 | 6) | | Wellendichtring | Shaft seal |
| 19 | 560 091 0 | 1 | 6204-2RS | | DIN 625 | Rillenkugellager | Grooved ball bearing |
| 20 | 506 201 0 | 1 | 26x1,2 | | DIN 471 | Sicherungsring | Locking ring |
| 22 | 560 017 0 | 1 | 6202-2RS | | DIN 625 | Rillenkugellager | Grooved ball bearing |
| 24 | 502 942 0 | 3 | M4x45 | | ISO 4762-8.8 | ZylSchraube | Socket head cap screw |
| 25 | 506 093 0 | 1 | 15x1 | | DIN 471 | Sicherungsring | Locking ring |
| | | | | | | | |

- 1) Bitte Betriebsspannung, Frequenz, Getriebemotortyp und Motortyp angeben.
- 2) Spulenspannung
- 3) Nicht für Motorspannungen 190...210V/60Hz 4) Nur für Motorspannungen 190...210V/60Hz
- 5) Nur für spannungsumschaltbare Motore
- 6) nur austauschbar bei Z 7 11, d < 20mm


- 1) Please state operating voltage, frequency, type of geared motor and type of motor.
- 2) Coil voltage
- 3) Not for supply voltage 190...210V/60Hz
- 4) Only for supply voltage 190...210V/60Hz
- 5) Only for multi-voltage motors
- 6) Only replaceable at Z 7 11, d <20mm







8/2F31 SF 313-1



| Pos | Teil-Nummer Part-Number | Stück Piece | | | schreibung escription | | | Bennenung | Designation |
|-----|----------------------------|----------------|-----------------|----|--------------------------|----|-------|--------------|--------------|
| | | | | | | Z | d | | |
| | 23 270 77 11 9 | 1 | SF 25 226 313-1 | 1) | (Pos.1-13,16-25) | 9 | 12,85 | Motor kompl. | Motor compl. |
| | | 1 | SF 25 228 313-1 | 1) | (Pos.1-13,16-25) | | | | |
| | 23 270 76 11 9 | 1 | SF 17 213 313-1 | 1) | (Pos.1-13,16-25) | 9 | 19,20 | | |
| | | 1 | SF 25 222 313-1 | 1) | (Pos.1-13,16-25) | | | | |
| | | 1 | SF 25 224 313-1 | 1) | (Pos.1-13,16-25) | | | | |
| | | 1 | SF 35 226 313-1 | 1) | (Pos.1-13,16-25) | | | | |
| | | 1 | SF 35 228 313-1 | 1) | (Pos.1-13,16-25) | | | | |
| | 23 270 79 11 9 | 1 | SF 25 218 313-1 | 1) | (Pos.1-13,16-25) | 9 | 27,85 | | |
| | | 1 | SF 25 220 313-1 | 1) | (Pos.1-13,16-25) | | | | |
| | 23 270 75 11 9 | 1 | SF 25 216 313-1 | 1) | (Pos.1-13,16-25) | 9 | 36,90 | | |
| | | 1 | SF 35 834 313-1 | 1) | (Pos.1-13,16-25) | | | | |
| | | 1 | SF 35 832 313-1 | 1) | (Pos.1-13,16-25) | | | | |
| | 23 270 71 11 9 | 1 | SF 35 230 313-1 | 1) | (Pos.1-13,16-25) | 11 | 14,95 | | |

F-0L-10.2.14-DE-12.01 3 9







| Pos | Teil-Nummer Part-Number | Stück Piece | | Beschrei Descrip | U | Bennenung | Designation |
|----------------|--|------------------|--|---------------------|--------------------------------------|---|---|
| 1 | 567 141 0 | 1 | | 1) | | Stator | Stator |
| 3 4 | 567 146 0 567 128 0 567 129 0 567 130 0 | 1 1 1 | Gr.13 104V-120V 130V-150V 156V-180V | 2) 2) 2) | (Pos.3) (Pos.3) (Pos.3) | Bremsrotor Bremse | Brake rotor Brake |
| 6 8 10 | 567 143 0 567 145 0 567 108 0 567 190 0 | 1 1 1 1 | HC 50A90 PDE 184 CP 029 PME400 PMB400 | 3) | (1 03.3) | Lüfterrad Lüterhaube Gleichrichter | Fan wheel Fan cowling Rectifier |
| 12 13 15 | 500 148 0 506 840 0 515 020 0 515 953 0 | 4 4 1 | M10x25 S10 130x2 70x2 | | DIN 912-8.8 SF 1. SF 25, SF 35 | Zyl-Schraube Sicherungsscheibe Runddichtring | Socket head cap screw Locking disc Round sealing ring |
| 16 | 567 233 0 567 234 0 | 1 1 | , o.e. | 5) | 0. 20, 0. 00 | Klemmenkasten | Terminal box |
| 17 18 | 567 235 0 561 053 0 | 1 1 | 30x47x7 | 6) | | Klemmenkastendeckel Wellendichtring | Terminal box lid Shaft seal |
| 19 22 24 | 560 087 0 560 088 0 500 389 0 | 1 1 3 | 6206-2ZC3 6205-2ZC3 M6x55 | | DIN 625 DIN 625 ISO 4762-8.8 | Rillenkugellager Rillenkugellager ZylSchraube | Grooved ball bearing Grooved ball bearing Socket head cap screw |
| 25 | 506 095 0 | 1 | 20x1,2 | | DIN 471 | Sicherungsring | Locking ring |

- 1) Bitte Betriebsspannung, Frequenz, Getriebemotortyp und Motortyp angeben.
- 2) Spulenspannung
- 3) Nicht für Motorspannungen 190...210V/60Hz 4) Nur für Motorspannungen 190...210V/60Hz
- 5) Nur für spannungsumschaltbare Motore
- 6) nur austauschbar bei Z 9 11, d < 30mm


- 1) Please state operating voltage, frequency, type of geared motor and type of motor.
- 2) Coil voltage
- 3) Not for supply voltage 190...210V/60Hz 4) Only for supply voltage 190...210V/60Hz
- 5) Only for multi-voltage motors
- 6) Only replaceable at Z 9 11, d <30mm







8/2F42 SF 423-1



| | Pos | Teil-Nummer Part-Number | Stück Piece | | Beschre Descri | • | | | Bennenung | Designation |
|---|-----|----------------------------|----------------|-----------------|-------------------|------------|----|-------|--------------|--------------|
| Ī | | 04.070.00.44.0 | | 05.05.040.400.4 | 4) | (D. 4.47) | Z | d | | |
| | | 24 270 82 11 9 | 1 | SF 25 216 423-1 | 1) | (Pos.1-17) | 9 | 27,85 | Motor kompl. | Motor compl. |
| | | | 1 | SF 25 218 423-1 | 1) | (Pos.1-17) | | | | |
| | | | 1 | SF 25 220 423-1 | 1) | (Pos.1-17) | | | | |
| | | | 1 | SF 35 224 423-1 | 1) | (Pos.1-17) | | | | |
| | | | 1 | SF 35 222 423-1 | 1) | (Pos.1-17) | | | | |
| | | 24 270 80 11 9 | 1 | SF 35 230 423-1 | 1) | (Pos.1-17) | 11 | 14,95 | | |
| | | 24 270 79 11 9 | 1 | SF 35 228 423-1 | 1) | (Pos.1-17) | 9 | 19,20 | | |
| | | | 1 | SF 35 226 423-1 | 1) | (Pos.1-17) | | | | |

F-OL-10.2.14-DE-12.01 4 1







| Pos | Teil-Nummer Part-Number | Stück Piece | | Beschr Descri | · · | Bennenung | Designation |
|----------------|--|------------------|--|------------------|--------------------------------------|--|---|
| 1 | 567 142 0 | 1 | | 1) | | Stator | Stator |
| 3 | 567 146 0 | 1 | Gr.13 | | | Bremsrotor | Brake rotor |
| 4 | 567 131 0 567 132 0 567 133 0 | 1 1 1 | 104V-120V 130V-150V 156V-180V | 2) 2) 2) | (Pos.3) (Pos.3) (Pos.3) | Bremse | Brake |
| 6 8 10 | 567 143 0 567 144 0 567 108 0 567 190 0 | 1 1 1 1 | HC 50A90 PDE 195 CP 035 PME400 PMB400 | 3) 4) | | Lüfterrad Lüterhaube Gleichrichter | Fan wheel Fan cowling Rectifier |
| 12 13 15 | 500 148 0 506 840 0 515 020 0 515 953 0 | 4 4 1 1 | M10x25 S10 130x2 70x2 | | DIN 912-8.8 SF 1. SF 25, SF 35 | Zyl-Schraube Sicherungsscheibe Runddichtring | Socket head cap screw Locking disc Round sealing ring |
| 16 | 567 233 0 567 234 0 | 1 | , one | 5) | 0. 20, 0. 00 | Klemmenkasten | Terminal box |
| 17 18 | 567 235 0 561 053 0 | 1 1 | 30x47x7 | 6) | | Klemmenkastendeckel Wellendichtring | Terminal box lid Shaft seal |
| 19 22 | 560 087 0 560 088 0 | 1 1 | 6206-2ZC3 6205-2ZC3 | | DIN 625 DIN 625 | Rillenkugellager Rillenkugellager | Grooved ball bearing Grooved ball bearing |
| 24 25 | 500 389 0 506 095 0 | 3 1 | M6x55 20x1,2 | | ISO 4762-8.8 DIN 471 | ZylSchraube Sicherungsring | Socket head cap screw Locking ring |

- 1) Bitte Betriebsspannung, Frequenz, Getriebemotortyp und Motortyp angeben.
- 2) Spulenspannung
- 3) Nicht für Motorspannungen 190...210V/60Hz 4) Nur für Motorspannungen 190...210V/60Hz
- 5) Nur für spannungsumschaltbare Motore
- 6) nur austauschbar bei Z 9 11, d < 30mm

- 1) Please state operating voltage, frequency, type of geared motor and type of motor.
 2) Coil voltage

- 3) Not for supply voltage 190...210V/60Hz 4) Only for supply voltage 190...210V/60Hz
- 5) Only for multi-voltage motors
- 6) Only replaceable at Z 9 11, d <30mm


4 2 F-OL-10.2.14-DE-12.01







8/2F52 SF 523-1



| Po | s | Teil-Nummer Part-Number | Stück Piece | | | reibung ription | | | Bennenung | Designation |
|----|---|----------------------------|----------------|------------------------------------|----------|--------------------------|----|------------|--------------|--------------|
| | | 25 270 88 11 9 | | SF 35 224 523-1 SF 35 222 523-1 | 1) 1) | (Pos.1-17) (Pos.1-17) | | d 27,85 | Motor kompl. | Motor compl. |
| | | 25 270 87 11 9 | 1 | SF 35 220 523-1 | 1) | (Pos.1-17) | 13 | 36,90 | | |

F-OL-10.2.14-DE-12.01 4 3







| Pos | Teil-Nummer Part-Number | Stück Piece | | Beschrei Descrip | | Bennenung | Designation |
|-----|-------------------------------------|----------------|---|---------------------|-------------------------------|-------------------|-----------------------|
| 1 | 567 148 0 | 1 | | 1) | | Stator | Stator |
| 3 | 567 223 0 | 1 | Gr.15 | | | Bremsrotor | Brake rotor |
| 4 | 567 137 0 567 138 0 567 139 0 | 1 1 1 | 104V - 120V 130V - 150V 156V - 180V | 2) 2) 2) | (Pos.3) (Pos.3) (Pos.3) | Bremse | Brake |
| 6 | 567 149 0 | 1 | | | | Lüfterrad | Fan wheel |
| 8 | 567 150 0 | 1 | | | | Lüterhaube | Fan cowling |
| 10 | 567 108 0 567 190 0 | 1 1 | PME400 PMB400 | 3) 4) | | Gleichrichter | Rectifier |
| 12 | 500 148 0 | 4 | M10x25 | | DIN 912-8.8 | Zyl-Schraube | Socket head cap screw |
| 13 | 506 840 0 | 4 | S10 | | | Sicherungsscheibe | Locking disc |
| 15 | 515 020 0 515 953 0 | | 130x2 70x2 | | SF 1. SF 25, SF 35 | Runddichtring | Round sealing ring |

¹⁾ Bitte Betriebsspannung, Frequenz, Getriebemotortyp und Motortyp angeben. motor and

1) Please state operating voltage, frequency, type of geared

type of motor.

- 2) Coil voltage 3) Not for supply voltage 190...210V/60Hz

2) Spulenspannung 3) Nicht für Motorspannungen 190...210V/60Hz 4) Nur für Motorspannungen 190...210V/60Hz


4) Only for supply voltage 190...210V/60Hz







SF 17 1..



| Po | s Teil-Numme Part-Numbe | | Beschreibung Description | Bennenung | Designation |
|----|----------------------------|-------|-----------------------------|-----------|-------------|
| | 21 270 00 30 | _ | SF17 113 | Getriebe | Gear |
| | 21 270 01 30 | 0 1 | SF17 111 | | |
| | 21 270 02 30 | 0 1 | SF17 109 | | |
| | 21 270 03 30 | 0 1 | SF17 107 | | |
| | | | | | |

Getriebe nur komplett lieferbar. Ohne Getriebeöl: Erforderliche Menge siebe Betriebsanleitung

Gear only available as complete unit.
Without gear oil: amount required see operating instruction


F-OL-10.2.14-DE-05.03 4 5







SF 17 2..



| Pos | Teil-Nummer Part-Number | Stück Piece | | Beschreibung Description | Bennenung | Designation |
|-----|----------------------------|----------------|----------|-----------------------------|-----------------|------------------|
| | 21 270 04 30 0 | 1 | SF17 219 | 1) | Getriebe | Gear |
| | 21 270 05 30 0 | 1 | SF17 217 | 1) | | |
| | 21 270 06 30 0 | 1 | SF17 215 | 1) | | |
| | 21 270 07 30 0 | 1 | SF17 213 | 1) | | |
| | 21 270 08 30 0 | 1 | SF17 211 | 1) | | |
| | 21 270 09 30 0 | 1 | SF17 209 | 1) | | |
| | 21 270 10 30 0 | 1 | SF17 207 | 1) | | |
| | | | | | | |
| 1 | 518 036 0 | 1 | 42x9,5 | | Verschlusskappe | End cap |
| 2 | 561 120 0 | 1 | 25x47x7 | | Wellendichtring | Shaft seal |
| 3 | 507 876 0 | 2 | 37x47x1 | | Passscheibe | Adjusting washer |
| | | | | | | |

¹⁾ Getriebe bis auf gekennzeichnete Teile nur komplett lieferbar. Ohne Getriebeöl: Erforderliche Menge siehe Betriebsanleitung


¹⁾ Gear only available as complete unit except the signed parts Without gear oil: amount required see operating instruction.







SF 35 83.



| Pos | Teil-Nummer Part-Number | Stück Piece | | Beschreibung Description | Bennenung | Designation |
|-----|----------------------------|----------------|-----------------|-----------------------------|------------------|-----------------------|
| | 24 270 40 30 0 | 1 | SF 35 836 133-1 | | Zwischengetriebe | Intermediate gear |
| | 24 270 37 30 0 | 1 | SF 35 834 133-1 | | | |
| | | 1 | SF 35 832 133-1 | | | |
| | | 1 | SF 35 834 313-1 | | | |
| | | 1 | SF 35 832 313-1 | | | |
| | | | | | | |
| 1 | 560 829 0 | 1 | 6309-27 | DIN 625 | Rillenkugellager | Grooved ball bearing |
| 2 | 506 101 0 | 1 | 45x1,75 | DIN 471 | Sicherungsring | Locking ring |
| 3 | 561 026 0 | 1 | 45x60x8 NB | DIN 3760 | Wellendichtring | Shaft seal |
| 4 | 515 953 0 | 1 | 70x2 | NB 70 | Runddichtring | Round sealing ring |
| 5 | 515 970 0 | 1 | 90x4 | NB 70 | Runddichtring | Round sealing ring |
| 7 | 560 995 0 | 1 | NA 4904 | DIN 5617 | Nadellager | needle roller bearing |
| 8 | 507 122 0 | 1 | SW 20 | | Sprengring | Circlip |
| | | | | | | · |


F-0L-10.2.14-DE-12.01 47







SF 35 ...



| Pos | Teil-Nummer Part-Number | Stück Piece | | Beschreibung Description | Bennenung | Designation |
|-------------|--|----------------|--|-----------------------------|---|--|
| | 23 270 10 30 0 | 1 1 | SF 35 2303-1 SF 35 8363-1 | | Getriebe | Gear |
| | 23 270 11 30 0 | 1 | SF 35 2283-1 SF 35 8343-1 | | | |
| | 23 270 12 30 0 | 1 1 | SF 35 2263-1 SF 35 8323-1 | | | |
| | 23 270 13 30 0 23 270 14 30 0 23 270 15 30 0 | 1 1 1 | SF 35 2243-1 SF 35 2223-1 SF 35 2203-1 | | | |
| 1 2 3 | 23 273 00 96 0 23 273 00 95 0 500 810 0 | 1 1 8 | M6x16 | DIN 6912-8.8 | Deckel Dichtung Zyl-Schraube | Cover Seal Socket head cap screw |
| 5 7 8 | 518 041 0 561 126 0 561 125 0 | 1 1 1 | 47x6,5 AS50x90x10 AS38x72x7 | | Verschlusskappe Wellendichtring Wellendichtring | End cap Shaft seal Shaft seal |

¹⁾ Getriebe bis auf gekennzeichnete Teile nur komplett lieferbar. Ohne Getriebeöl: Erforderliche Menge siehe Betriebsanleitung

4 8 F-0L-10.2.14-DE-12.01


¹⁾ Gear only available as complete unit except the signed parts Without gear oil: amount required see operating instruction.







SF 17



| Pos | Teil-Nummer Part-Number | Stück Piece | Beschreibung Description | | Bennenung | Designation |
|-----|----------------------------|----------------|-----------------------------|-------------|-------------------|-----------------------|
| 1 | 21 270 01 22 0 | 1 | SF1 | (Pos.3-8) | Drehmomentstütze | Torque support |
| 3 | 500 980 0 | 4 | M8x45 | DIN 912-8.8 | Zyl-Schraube | Socket head cap screw |
| 4 | 506 839 0 | 4 | S8 | | Sicherungsscheibe | Locking disc |
| 6 | 500 144 0 | 4 | M8x16 | DIN 912-8.8 | Zyl-Schraube | Socket head screw |
| 7 | 506 839 0 | 4 | S8 | | Sicherungsscheibe | Locking disc |
| 8 | 504 960 0 | 2 | 8m6x24 | DIN 7 | Zyl-Stift | Pin |
| | | | | | | |


F-OL-10.2.14-DE-05.03 4 9







SF 35



| Pos | Teil-Nummer Part-Number | Stück Piece | | Beschreibung Description | Bennenung | Designation |
|-----|----------------------------|----------------|---------|-----------------------------|-------------------|------------------------|
| 1 | 23 270 05 22 0 | 1 | | (Pos.3-12) | Dehmomentstütze | Torque support |
| 3 | 500 208 0 | 2 | M12x65 | ISO 4014-8.8 | Skt-Schraube | Hexagon head cap screw |
| 4 | 507 104 0 | 2 | SKM12 | | Sperrkantscheibe | Lock washer |
| 6 | 500 148 0 | 4 | M10x25 | DIN 912-8.8 | Zyl-Schraube | Socket head cap screw |
| 7 | 506 840 0 | 4 | S10 | | Sicherungsscheibe | Locking disc |
| 8 | 504 035 0 | 2 | 10m6x28 | DIN 7 | Zyl-Stift | Pin |
| 10 | 500 303 0 | 2 | M12x40 | ISO 4017 | Skt-Schraube | Hexagon head cap screw |
| 11 | 507 104 0 | 2 | SKM12 | | Sperrkantscheibe | Lock washer |
| 12 | 526 000 0 | 2 | M12x22 | IN22b | Ensat | Ensat |
| | | | | | | |

5 0 F-OL-10.2.14-DE-12.01







