

# Banco de Dados Relacional



Prof.: Weskley Bezerra

Modelo Oracle

# REGRAS DE NOMENCLATURA PARA A CRIAÇÃO DE OBJETOS DE BANCOS DE DADOS

# Banco e Tabelas

## | Nome de bancos de dados:

- || Letras maiúsculas
- || Iniciar sempre com DB\_ e em seguida o restante do nome.
- || Exemplo: DB\_CLINICA\_VET

## | Nome de tabelas:

- || Letras maiúsculas
- || Iniciar sempre com TB\_ e em seguida o restante do nome.
- || Exemplo: TB\_CLIENTES

# Chaves Primárias

- | Letras maiúsculas
- | Iniciar sempre com PK\_ e em seguida o mesmo nome da tabela.
- | Exemplo: PK\_CLIENTES

# Campos

- | Letras maiúsculas
- | Iniciar todos os campos de uma tabela, sempre com a mesma sigla, composta por três letra e em seguida o restante do nome.
- | Exemplos: CLI\_NOME, CLI\_LOGRADOURO, CLI\_SEXO
- | Campos que forem códigos criados para uma determinação artificial devem ter o nome composto pela sigla da tabela acrescida da palavra “código”.
- | Exemplo: CLI\_CODIGO
- | Campos criados na tabela a partir de decomposição de relacionamentos 1:N, devem ter seu nome composto pela sigla da tabela, mais o nome completo que possuía na tabela de origem.
- | Exemplo: CLI\_BAI\_CODIGO

# Índices

## **Nomes de índices de chave estrangeira (foreign Key):**

Letras maiúsculas

Iniciar sempre com FK\_ e em seguida, a sigla da tabela de lado 1 e a sigla da tabela de lado N.

Exemplos: FK\_BAI\_CLI

## **Nomes de índices comuns:**

Letras maiúsculas

Iniciar sempre com IX\_ e em seguida, o nome dos campos envolvidos.

Exemplos: IX\_CLI\_NOME\_CLI\_SOBRENOME

# Banco de Dados Relacional



Prof.: Weskley Bezerra