

*Communauté Économique et Monétaire  
de l'Afrique Centrale  
(CEMAC)*



*Cameroon AI Enthousiaste*



*Institut Sous-régional de Statistique  
et d'Économie Appliquée*

Organisation Internationale

BP : 294 Yaoundé - Tél : 222 220 134

*Direction du Développement et de la  
Recherche*

ONG camerounaise

BP : 83000 Toulon, France

*Mémoire professionnel de fin d'étude présenté en vue de l'obtention du  
diplôme d'Ingénieur Statisticien Économiste(ISE)*

OPTION : Data Science et Marketing

---

## **CONCEPTION D'UN SYSTEME DE RECOMMANDATION HYBRIDE POUR LE MATCHING EMPLOI-COMPETENCES AU CAMEROUN PAR INTEGRATION DES LLMS ET DES GRAPHES DE CONNAISSANCES**

---

Rédigé par :

**NGOULOU NGOUBILI Irch Defluviaire**

---

Élève Ingénieur Statisticien Économiste cycle long – 5<sup>e</sup> année

Sous l'encadrement de :

**Dr. FOUTSE Yuehgoh**

Présidente & Directrice exécutive adjointe, PhD Computer Science & Data Scientist

**Année académique 2025-2026**

---

## Dédicace

---

*À mes parents... (Max 1 page)*

---

---

## Remerciements

---

---

# Sommaire

---

|                                                                                                                 |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Dédicace                                                                                                        | i        |
| Remerciements                                                                                                   | ii       |
| Liste des sigles et abréviations                                                                                | vi       |
| Liste des tableaux                                                                                              | viii     |
| Liste des figures                                                                                               | x        |
| Avant-propos                                                                                                    | xi       |
| Résumé                                                                                                          | xiii     |
| Abstract                                                                                                        | xiv      |
| Introduction générale                                                                                           | 1        |
| <b>I Cadre théorique et conceptuel</b>                                                                          | <b>6</b> |
| <b>1 Fondements théoriques et revue de la littérature sur l’IA générative et les systèmes de recommandation</b> | <b>7</b> |
| 1.1 Concepts clés mobilisés dans le mémoire . . . . .                                                           | 7        |
| 1.2 Fondements économiques et problématique d’appariement . . . . .                                             | 10       |

|           |                                                                         |           |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1.3       | Systèmes de recommandation et person-job fit . . . . .                  | 11        |
| 1.4       | IA générative et connaissances . . . . .                                | 13        |
| 1.5       | RAG, GraphRAG et orchestration agentique . . . . .                      | 15        |
| 1.6       | Évaluation, acquis de la littérature et positionnement du mémoire . . . | 17        |
| <b>2</b>  | <b>Source de données et Approche méthodologique</b>                     | <b>22</b> |
| 2.1       | Cadre méthodologique et sources de données . . . . .                    | 22        |
| 2.2       | Modélisation sémantique et structuration des connaissances . . . . .    | 29        |
| 2.3       | Orchestration agentique et génération contrôlée . . . . .               | 32        |
| 2.4       | Évaluation prévue, limites et synthèse méthodologique . . . . .         | 34        |
| <b>II</b> | <b>Présentation des résultats</b>                                       | <b>37</b> |
| <b>3</b>  | <b>Implémentation du système de recommandation</b>                      | <b>38</b> |
| 3.1       | Architecture opérationnelle et données exploitées . . . . .             | 38        |
| 3.2       | Implémentation du modèle d’embeddings et indexation pgvector . . . .    | 50        |
| 3.3       | Implémentation de pgvector comme brique de retrieval . . . . .          | 59        |
| 3.4       | Graphe de connaissances Neo4j et moteur hybride . . . . .               | 66        |
| 3.5       | Orchestration LangGraph, génération contrôlée et interfaces . . . . .   | 71        |
| <b>4</b>  | <b>Évaluation de la performance du système</b>                          | <b>76</b> |
| 4.1       | Objectif et logique générale de l’évaluation . . . . .                  | 76        |
| 4.2       | Données et protocole expérimental . . . . .                             | 77        |
| 4.3       | Évaluation du modèle d’embeddings . . . . .                             | 78        |
| 4.4       | Ablation pgvector seul contre pgvector + graphe . . . . .               | 79        |
| 4.5       | Analyse du reranking par le graphe . . . . .                            | 81        |

## *Sommaire*

---

|          |                                                         |             |
|----------|---------------------------------------------------------|-------------|
| 4.6      | Performance opérationnelle et stabilité . . . . .       | 82          |
| 4.7      | Interprétation par rapport aux hypothèses . . . . .     | 82          |
| 4.8      | Lecture des sorties graphiques de performance . . . . . | 83          |
| 4.9      | Limites de l'évaluation . . . . .                       | 84          |
| 4.10     | Synthèse du chapitre . . . . .                          | 85          |
| <b>5</b> | <b>Discussion et recommandations</b>                    | <b>86</b>   |
|          | <b>Conclusion générale</b>                              | <b>I</b>    |
|          | <b>Bibliographie</b>                                    | <b>I</b>    |
|          | <b>Bibliographie</b>                                    | <b>III</b>  |
| <b>A</b> | <b>Annexes</b>                                          | <b>VIII</b> |

---

## Liste des sigles et abréviations

---

|         |                                                               |
|---------|---------------------------------------------------------------|
| ANN :   | Approximate Nearest Neighbors                                 |
| API :   | Application Programming Interface                             |
| BERT :  | Bidirectional Encoder Representations from Transformers       |
| BI :    | Business Intelligence                                         |
| CEMAC : | Communauté Économique et Monétaire de l'Afrique Centrale      |
| CV :    | Curriculum Vitae                                              |
| DCG :   | Discounted Cumulative Gain                                    |
| ESCO :  | European Skills, Competences, Qualifications and Occupations  |
| FAISS : | Facebook AI Similarity Search                                 |
| FNE :   | Fonds National de l'Emploi                                    |
| FRED :  | Federal Reserve Economic Data                                 |
| GAT :   | Graph Attention Network                                       |
| GCN :   | Graph Convolutional Network                                   |
| GNN :   | Graph Neural Network                                          |
| GPT :   | Generative Pre-trained Transformer                            |
| GPU :   | Graphics Processing Unit                                      |
| HNSW :  | Hierarchical Navigable Small World                            |
| IA :    | Intelligence Artificielle                                     |
| IDCG :  | Ideal Discounted Cumulative Gain                              |
| ISE :   | Ingénieur Statisticien Économiste                             |
| ISSEA : | Institut Sous-régional de Statistique et d'Économie Appliquée |
| IVF :   | Inverted File Index                                           |
| KG :    | Knowledge Graph                                               |
| LLM :   | Large Language Model                                          |
| LoRA :  | Low-Rank Adaptation                                           |
| LSTM :  | Long Short-Term Memory                                        |
| MAP :   | Mean Average Precision                                        |
| MEPC :  | Nomenclature Camerounaise des Métiers, Emplois et Professions |
| MRR :   | Mean Reciprocal Rank                                          |
| NCF :   | Nomenclature Camerounaise des Formations                      |
| NCM :   | Nomenclature Camerounaise des Métiers                         |
| NDCG :  | Normalized Discounted Cumulative Gain                         |
| NLP :   | Natural Language Processing                                   |
| OIT :   | Organisation Internationale du Travail                        |
| ONG :   | Organisation Non Gouvernementale                              |
| QLoRA : | Quantized Low-Rank Adaptation                                 |
| RAG :   | Retrieval-Augmented Generation                                |
| RNN :   | Recurrent Neural Network                                      |
| RWKV :  | Receptance Weighted Key Value                                 |
| SEO :   | Search Engine Optimization                                    |
| SGPT :  | Sentence Generative Pre-trained Transformer                   |
| SQL :   | Structured Query Language                                     |
| SR :    | Système de Recommandation                                     |



---

## Liste des tableaux

---

|      |                                                                        |    |
|------|------------------------------------------------------------------------|----|
| 2.1  | Correspondance entre objectifs spécifiques et choix méthodologiques .  | 26 |
| 2.2  | Sources de données mobilisées et utilisation méthodologique . . . . .  | 27 |
| 3.1  | Pipeline général implémenté : étapes, entrées et sorties . . . . .     | 40 |
| 3.2  | Séparation des couches techniques du système . . . . .                 | 41 |
| 3.3  | Volumes réellement exploités par les briques de recommandation . . . . | 44 |
| 3.4  | Lecture d'ingénierie de la qualité des champs utiles . . . . .         | 46 |
| 3.5  | Synthèse des traitements de nettoyage utiles au moteur . . . . .       | 50 |
| 3.6  | Protocole de construction des paires de fine-tuning . . . . .          | 52 |
| 3.7  | Hyperparamètres du fine-tuning SentenceTransformer . . . . .           | 54 |
| 3.8  | Comparaison directe entre le baseline et le modèle fine-tuné . . . . . | 56 |
| 3.9  | Résultats de benchmark des représentations . . . . .                   | 57 |
| 3.10 | Distribution des embeddings par type d'entité . . . . .                | 60 |
| 3.11 | Structure opérationnelle des tables pgvector . . . . .                 | 60 |
| 3.12 | Diagnostic statistique du chunking documentaire . . . . .              | 62 |
| 3.13 | Indicateurs techniques pgvector . . . . .                              | 63 |
| 3.14 | Index pgvector et index complémentaires . . . . .                      | 64 |
| 3.15 | Diagnostic d'implémentation de la génération contrôlée . . . . .       | 72 |
| 4.1  | Benchmark des modèles d'embeddings sur 473 requêtes de test . . . . .  | 78 |

## *Liste des tableaux*

---

|     |                                                                          |    |
|-----|--------------------------------------------------------------------------|----|
| 4.2 | Comparaison retrieval : pgvector seul versus pgvector + graphe . . . . . | 80 |
| A.1 | Labels de nœuds et relations structurantes du graphe . . . . .           | IX |
| A.2 | Volume d'entités indexées dans la base vectorielle pgvector . . . . .    | X  |

---

## Table des figures

---

|      |                                                                                                     |    |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1.1  | Évolution simplifiée des modèles de langage et des représentations textuelles . . . . .             | 13 |
| 1.2  | Différence fonctionnelle entre RAG, GraphRAG et Agentic RAG . . . . .                               | 16 |
| 2.1  | Architecture méthodologique du workflow agentique de recommandation emploi-compétences . . . . .    | 24 |
| 3.1  | Pipeline opérationnel effectivement implémenté . . . . .                                            | 39 |
| 3.2  | Interface Streamlit du système de recommandation . . . . .                                          | 42 |
| 3.3  | Diagnostic API ou état des services . . . . .                                                       | 43 |
| 3.4  | Répartition des offres par source après nettoyage . . . . .                                         | 45 |
| 3.5  | Localisation nettoyée des offres . . . . .                                                          | 47 |
| 3.6  | Compétences fréquentes et disponibilité descriptive . . . . .                                       | 48 |
| 3.7  | Trace d'entraînement du modèle SentenceTransformer . . . . .                                        | 53 |
| 3.8  | Évolution de la perte, pertes finales par split, métriques de validation et learning rate . . . . . | 55 |
| 3.9  | Comparaison des modèles d'embeddings : qualité de classement et latence . . . . .                   | 57 |
| 3.10 | Projection PCA et distribution des similarités cosinus . . . . .                                    | 58 |
| 3.11 | Indicateurs d'indexation pgvector . . . . .                                                         | 59 |
| 3.12 | Tables et index pgvector dans PostgreSQL . . . . .                                                  | 65 |
| 3.13 | Schéma logique du graphe de connaissances . . . . .                                                 | 66 |

|      |                                                                               |    |
|------|-------------------------------------------------------------------------------|----|
| 3.14 | Visualisation du graphe dans Neo4j Browser . . . . .                          | 67 |
| 3.15 | Composition du graphe par types de noeuds et relations . . . . .              | 68 |
| 3.16 | Degrés et noeuds centraux du graphe . . . . .                                 | 69 |
| 3.17 | Matrice des liaisons entre familles de noeuds . . . . .                       | 70 |
| 3.18 | Workflow LangGraph dans l’environnement de développement . . . . .            | 72 |
| 3.19 | Effet du reranking graphe sur le retrieval . . . . .                          | 73 |
| 3.20 | Exemple de réponse générée avec sources et traces . . . . .                   | 74 |
| 3.21 | Synchronisation entre pgvector et Neo4j . . . . .                             | 74 |
| 4.1  | Comparaison des modèles d’embeddings sur le jeu de test . . . . .             | 79 |
| 4.2  | Effet de l’enrichissement graphe sur les métriques de retrieval . . . . .     | 80 |
| 4.3  | Distribution des déplacements de rang après reranking par le graphe . . . . . | 81 |
| 4.4  | Stabilité opérationnelle observée pendant l’évaluation d’ablation . . . . .   | 84 |

---

## Avant-propos

---

L'Institut Sous-régional de Statistique et d'Économie Appliquée (ISSEA), institution spécialisée de la CEMAC créée en 1984, a pour mission principale la formation de cadres supérieurs en statistique, économie et data science, capables de répondre aux enjeux contemporains de décision fondée sur les données. Dans ce cadre, l'ISSEA propose plusieurs filières de formation, parmi lesquelles figure celle des Ingénieurs Statisticiens Économistes (ISE), alliant rigueur mathématique, modélisation économétrique et outils modernes d'analyse de données (Data Science).

Arrivés à un niveau avancé de leur formation, les élèves Ingénieurs Statisticiens Économistes sont tenus d'effectuer un stage professionnel d'une durée minimale de trois (03) mois. Ce stage constitue une phase essentielle du cursus, permettant de confronter les connaissances théoriques acquises à des problématiques réelles, tout en favorisant l'acquisition de compétences opérationnelles en environnement professionnel. Il est sanctionné par la rédaction d'un mémoire professionnel, soutenu devant un jury.

C'est dans ce cadre que nous avons effectué un stage du 9 mars 2026 au 30 juin 2026 au sein de KmerAI, où nous avons été intégrés à la Direction du Développement et de la Recherche. Cette immersion nous a permis de travailler sur une problématique appliquée située au croisement de l'analyse de données, de l'intelligence artificielle générative, du traitement automatique du langage naturel et de l'aide à la décision : l'amélioration du matching entre offres d'emploi, profils de candidats et compétences recherchées sur le marché camerounais.

Le présent mémoire s'inscrit dans cette dynamique et porte sur le thème : « Conception d'un système de recommandation hybride pour le matching emploi-compétences au Cameroun par intégration des LLMs et des graphes de connaissances ». Il vise principalement à concevoir une architecture capable de structurer les données d'offres et de profils, d'exploiter les référentiels métiers et formations, puis de produire des recommandations plus explicables que les approches fondées uniquement sur des mots-clés. Plus spécifiquement, il s'agit de normaliser les données disponibles, d'aligner les métiers et compétences avec les référentiels ESCO, MEPC et NCF, d'adapter un modèle d'embeddings au domaine emploi-compétences, de construire un graphe de connaissances sous Neo4j et de poser les bases d'un moteur de recommandation hybride intégrant similarité sémantique, relations de graphe et analyse du *skill gap*.

Ce travail répond à un double enjeu. Sur le plan scientifique et méthodologique, il cherche à montrer comment les modèles de représentation sémantique, les bases

vectorielles et les graphes de connaissances peuvent être combinés pour traiter un problème réel d'appariement sur le marché du travail. Sur le plan opérationnel, il propose une démarche reproductible susceptible d'aider KmerAI à développer des outils de recommandation, d'orientation et de montée en compétences adaptés aux besoins des candidats, des recruteurs et des acteurs de la formation.

---

---

## Résumé

---

**Mots-clés :** Économétrie, Statistique, Développement...

---

---

## Abstract

---



---

# INTRODUCTION GÉNÉRALE

---

## Contexte et justification

Le fonctionnement du marché de l'emploi constitue un déterminant central de la performance économique et sociale d'un pays. Au Cameroun, ce marché reste marqué par des déséquilibres structurels persistants, notamment l'inadéquation entre les compétences disponibles et les besoins des entreprises, la forte informalité et les difficultés d'insertion professionnelle des jeunes. Les données disponibles montrent que le chômage des jeunes demeure une réalité importante, avec un taux estimé à 6,6% en 2024 et 6,5% en 2025 selon les estimations modélisées de l'OIT relayées par la Banque Mondiale et la base FRED. Par ailleurs, plusieurs travaux sur le Cameroun soulignent que le problème ne tient pas uniquement au manque d'emplois, mais aussi à un mismatch entre formation, compétences et exigences du marché.

Dans ce contexte, la question du matching emploi-compétences devient centrale. En théorie, un marché du travail efficient devrait permettre d'associer rapidement les profils disposant des compétences requises aux postes vacants correspondants. En pratique, plusieurs frictions informationnelles persistent : asymétrie d'information entre recruteurs et candidats, faible structuration des profils de compétences, hétérogénéité des offres d'emploi et faiblesse des systèmes d'intermédiation comme le FNE et certains agences de recrutement. Ces dysfonctionnements conduisent à une situation paradoxale où coexistent des postes non pourvus et des chercheurs d'emploi, traduisant une inefficacité allocative du marché du travail.

Par ailleurs, l'essor des technologies numériques et de l'intelligence artificielle ouvre des perspectives nouvelles pour améliorer l'appariement entre offres et profils. Dans cette dynamique, KmerAI se positionne comme une plateforme camerounaise dédiée à la promotion de l'intelligence artificielle, à la vulgarisation de ses usages et à l'accompagnement des étudiants, chercheurs et entreprises dans l'adoption de solutions innovantes adaptées au contexte local. Ses missions consistent notamment à former aux bases de l'IA, à offrir un espace de partage d'expériences et à encourager la colla-

boration autour de cas d'usage appliqués à des secteurs stratégiques tels que la santé, l'agriculture, le transport, l'éducation et le marketing.

Cette orientation est particulièrement pertinente pour le marché de l'emploi camerounais, où les données liées aux offres, aux CV et aux compétences restent souvent dispersées et peu exploitées. Une approche fondée sur l'intelligence artificielle peut permettre d'analyser plus efficacement ces données hétérogènes afin de proposer des recommandations d'emploi plus pertinentes, plus rapides et plus personnalisées.

## Problématique

Le marché de l'emploi camerounais est marqué par une forte asymétrie d'information, une hétérogénéité des profils professionnels et des offres d'emploi, ainsi qu'une faible capacité des outils classiques à évaluer les écarts réels de compétences. Les systèmes fondés sur des mots-clés ou des filtres statiques ne parviennent pas à détecter les compétences implicites, les équivalences sémantiques et les trajectoires de montée en compétences.

Par ailleurs, si des référentiels structurants existent notamment la Nomenclature Camerounaise des Métiers (NCM 2013), le référentiel européen ESCO et la Nomenclature Camerounaise des Formations (NCF), leur intégration opérationnelle dans les plateformes et outils d'appariement reste encore limitée. Ils sont peu exploités pour aligner les intitulés locaux de métiers sur des standards internationaux, harmoniser les compétences attendues, qualifier les niveaux et domaines de formation, et rendre les correspondances profil-offre plus transparentes et comparables. Il en résulte un décalage entre la richesse potentielle de ces référentiels et leur usage effectif dans les systèmes d'information dédiés à l'emploi et à l'orientation.

Dans ce contexte, la question centrale n'est plus seulement d'apparier un profil à une offre, mais de concevoir un système capable (i) d'exploiter conjointement les référentiels NCM, ESCO et NCF pour structurer les métiers, les compétences et les formations, (ii) de mesurer finement le *skill gap* entre un candidat et un poste cible, et (iii) de proposer un parcours de montée en compétences compatible avec le niveau, le domaine de formation et les trajectoires de qualification du candidat. La question principale de recherche peut ainsi être formulée comme suit :

*Comment concevoir un système de recommandation hybride, fondé sur les LLMs, les graphes de connaissances, les embeddings vectoriels et le filtrage collaboratif, capable de mesurer le skill gap entre un profil et une offre d'emploi, puis de recommander un parcours de montée en compétences cohérent avec la nomenclature des formations, le niveau du candidat et le métier visé pour les membres de la communauté KmerAi ?*

Cette question générale se décline en plusieurs questions de recherche sous-jacentes :

- **Q1** : Comment identifier et formaliser, dans le contexte camerounais, les compétences, métiers, formations et relations pertinentes pour un matching emploi compétences fiable et opérationnel à partir des référentiels NCM, ESCO et NCF ?
- **Q2** : Dans quelle mesure l'intégration d'un graphe de connaissances améliore-t-elle la qualité et la précision du matching par rapport aux approches purement vectorielles ?

## Objectifs de l'étude

L'objectif général de cette étude est de concevoir et d'évaluer un système de recommandation hybride emploi-compétences capable d'aider à la décision dans le recrutement et la montée en compétence. Le système vise à rapprocher les profils de candidats et les offres d'emploi en combinant la recherche sémantique, les référentiels métiers et formations, le graphe de connaissances et une logique explicable de *skill gap*. Il ne s'agit donc pas seulement de retrouver les offres textuellement proches d'un profil, mais de produire un verdict opérationnel : identifier les offres immédiatement accessibles, distinguer celles qui nécessitent une montée en compétence, signaler les profils à conserver en vivier et expliciter les compétences à développer.

Plus spécifiquement, il sera question de :

- normaliser et aligner les offres d'emploi et profils candidats avec les référentiels ESCO, MEPC et NCF afin de produire des variables structurées intitulé de poste, compétences, niveau NCF, secteur, localisation exploitables par le système de matching ;
- adapter par *fine-tuning* contrastif un modèle *SentenceTransformer* au domaine emploi-compétences à partir de paires offre-profil, puis indexer les représentations produites dans une base vectorielle pgvector pour le retrieval sémantique ;

- construire un graphe de connaissances sous Neo4j modélisant les relations entre candidats, offres, compétences, métiers, secteurs et niveaux NCF, et concevoir un score hybride combinant similarité sémantique, couverture de compétences, compatibilité NCF et alignement sectoriel ;
- orchestrer, via un workflow *LangGraph* multi-étapes, l'ensemble du pipeline de recommandation retrieval sémantique, enrichissement graphe, analyse de *skill gap*, scoring hybride, critique et replanification afin de produire des verdicts interprétables (profil prêt, montée en compétence, vivier, hors cible) accompagnés d'une trajectoire de formation, et d'évaluer la qualité du retrieval par les métriques Recall@K, NDCG@K, MRR@K et MAP@K.

## Intérêt de l'étude

L'intérêt d'une telle approche est renforcé par les limites des méthodes classiques de recrutement, souvent fondées sur des critères statiques ou sur des mots-clés, qui ne captent pas toujours la richesse des parcours et des compétences. En combinant différentes logiques de recommandation, un système hybride peut mieux prendre en compte les dimensions explicites et implicites des profils candidats, tout en améliorant la qualité des correspondances proposées. Cela rejoint la mission de KmerAI, qui vise à favoriser l'appropriation locale de l'IA pour résoudre des problèmes concrets du développement camerounais.

## Hypothèses de recherche

Afin de répondre à la problématique, cette étude repose sur les hypothèses suivantes.

- **H1** : L'intégration conjointe de la NCM, d'ESCO et de la NCF dans un référentiel unifié métiers-compétences-formations améliore la structuration et les performances d'appariement profil-offre, par rapport à une approche sans ces référentiels ;
- **H2** : La modélisation du marché de l'emploi sous forme de graphe de connaissances (Neo4j), incluant explicitement les niveaux et domaines de formation de la NCF, améliore la qualité du matching par rapport à une approche purement vectorielle ;

- **H3** : Le *fine-tuning* d'un modèle de représentation sémantique sur le domaine emploi-compétences améliore la qualité des embeddings et la similarité sémantique entre profils et offres, par rapport au même modèle non adapté ;
- **H4** : La combinaison d'un RAG vectoriel, d'un GraphRAG et d'un score de recommandation hybride améliore la pertinence et l'explicabilité des recommandations de *skill gap* et de parcours de montée en compétences, notamment lorsque ces parcours sont contraints par la nomenclature des formations.

## Méthodologie de recherche

La démarche adoptée s'inscrit dans un cadre d'ingénierie des données combinant structuration des connaissances et modélisation hybride. Elle repose sur la collecte et la normalisation des données issues d'offres d'emploi sur les différents sites web et de profils, alignées sur la NCM 2013 afin d'assurer la cohérence sémantique. Un graphe de connaissances est ensuite construit sous Neo4j en intégrant les référentiels ESCO et NCM, à partir d'un processus d'extraction automatique de triplets à partir des données textuelles. Parallèlement, les descriptions sont vectorisées et indexées dans un espace sémantique permettant la mesure de similarité. Le moteur de recommandation combine ces différentes sources d'information à travers un score hybride intégrant similarité structurelle, similarité sémantique et signal collaboratif. Le système permet ainsi d'identifier les écarts de compétences entre profils et offres, et de générer des recommandations sous forme de trajectoires d'apprentissage. L'évaluation repose sur des métriques standard telles que la précision@K, le rappel et le NDCG, ainsi que sur l'analyse de la cohérence des recommandations générées.

## Plan du travail

Le mémoire est structuré en trois parties. La première présente le cadre théorique relatif aux systèmes de recommandation, aux modèles de langage et aux graphes de connaissances. La deuxième détaille l'approche méthodologique, incluant la modélisation du graphe et la conception du système hybride. La troisième analyse les résultats obtenus et discute les performances du modèle ainsi que ses implications dans le contexte du marché du travail camerounais.

# **Première partie**

## **Cadre théorique et conceptuel**

## **Fondements théoriques et revue de la littérature sur l'IA générative et les systèmes de recommandation**

---

Ce chapitre situe le mémoire dans la littérature sur l'appariement emploi-compétences, les systèmes de recommandation, l'intelligence artificielle générative, les graphes de connaissances et la génération augmentée par récupération. Il ne vise pas à reprendre l'ensemble des raisonnements des ouvrages ou articles consultés. Il sélectionne les résultats qui éclairent directement le thème du stage : concevoir un système capable de recommander des offres, d'identifier des écarts de compétences et de produire des explications fondées sur des données structurées et non structurées.

La revue est guidée par une hypothèse centrale : le matching emploi-compétences n'est pas un simple problème de similarité textuelle. Il combine des frictions du marché du travail, une forte variabilité du vocabulaire, des contraintes de qualification, des relations métier-compétence-formation et un besoin d'explicabilité. Cette nature composite explique pourquoi la littérature pertinente relève à la fois de l'économie du travail, de la recommandation hybride, de la recherche sémantique, des graphes de connaissances et de la génération contrôlée.

### **1.1 Concepts clés mobilisés dans le mémoire**

Avant d'entrer dans la revue de littérature, il est nécessaire de stabiliser les concepts utilisés dans la suite du mémoire. Cette clarification évite une confusion fréquente : employer indifféremment IA générative, LLM, RAG, GraphRAG, moteur de recommandation et chatbot. Dans ce travail, ces termes désignent des fonctions complémentaires, mais non interchangeables.

**Matching emploi-compétences.**

Le matching emploi-compétences désigne le processus qui consiste à rapprocher un profil candidat d'une offre, d'un métier ou d'une trajectoire de formation à partir de caractéristiques observables : compétences, niveau de formation, expérience, secteur, localisation et objectif professionnel. Il est traité ici comme un problème d'appariement économique, mais aussi comme un problème de représentation des connaissances.

### **Système de recommandation.**

Un système de recommandation est un dispositif algorithmique qui classe des éléments selon leur pertinence probable pour un utilisateur ou un cas d'usage [1]. Dans ce mémoire, les éléments recommandés peuvent être des offres d'emploi, des compétences, des métiers ou des pistes de formation. La pertinence ne renvoie donc pas seulement à une préférence ; elle renvoie aussi à une compatibilité professionnelle explicable.

### **Skill gap.**

Le *skill gap*, ou écart de compétences, correspond à la différence entre les compétences déjà détenues par un candidat et celles attendues pour une offre ou un métier cible. Il permet de dépasser une logique binaire compatible/non compatible : un candidat peut être proche d'un poste tout en nécessitant une montée en compétences.

### **Embedding et recherche sémantique.**

Un embedding est une représentation vectorielle d'un texte, d'un profil, d'une offre ou d'une compétence. La recherche sémantique utilise cette représentation pour retrouver des objets proches en sens, même lorsque les formulations diffèrent. Elle répond à un problème récurrent des données d'emploi : des expressions comme « data analyst », « analyste de données » et « reporting statistique » peuvent désigner des zones de compétences voisines.

### **Base vectorielle pgvector.**

pgvector désigne l'extension PostgreSQL utilisée pour stocker et rechercher des embeddings [2]. Dans ce mémoire, elle sert de couche de recherche rapide pour retrouver les offres, métiers, compétences ou documents proches d'une requête. Son rôle



est de présélectionner des candidats à la recommandation. Elle ne suffit cependant pas à décider seule, car un bon score vectoriel ne garantit pas que le niveau NCF, l'expérience ou les compétences obligatoires soient compatibles.

### **Graphe de connaissances Neo4j.**

Un graphe de connaissances représente des entités et leurs relations : candidat, offre, compétence, métier, secteur, niveau, formation et référentiel [3]. Dans ce mémoire, Neo4j sert à représenter les relations explicites entre ces entités. Il permet de répondre à des questions que la seule similarité vectorielle ne traite pas correctement : quelles compétences une offre exige-t-elle ? quelles compétences le candidat possède-t-il ? quel niveau de formation est demandé ? quels chemins relient un métier à une formation ?

### **IA générative, LLM et prompting.**

L'intelligence artificielle générative désigne les modèles capables de produire du contenu, notamment du texte. Un LLM est un grand modèle de langage entraîné sur de grands corpus textuels et capable de générer, reformuler ou synthétiser des réponses. Dans ce mémoire, le LLM n'est pas le moteur de vérité du système. Il intervient comme générateur contrôlé : il reçoit un contexte construit à partir de pgvector, Neo4j et des documents, puis rédige une réponse en français. Le prompting désigne l'ensemble des consignes données au modèle pour encadrer son comportement, limiter les inventions et structurer la réponse.

### **RAG, GraphRAG et Agentic RAG.**

La RAG combine récupération d'information et génération : le système recherche d'abord des éléments pertinents, puis les transmet au LLM pour produire une réponse [4]. Le GraphRAG étend cette logique en ajoutant des faits et chemins issus d'un graphe de connaissances. L'Agentic RAG ajoute une couche d'orchestration : l'agent analyse l'intention, choisit les outils, récupère les données, construit le contexte, génère la réponse et peut demander une révision si le contexte est insuffisant. Dans ce mémoire, cette orchestration est assurée par LangGraph.

### **Critic et traçabilité.**

Le critic est un mécanisme de contrôle qui examine si la réponse générée semble suffisamment couverte par le contexte récupéré. Il ne remplace pas une validation humaine, mais il réduit le risque d'une réponse fluide et insuffisamment fondée. La traçabilité désigne la capacité à afficher les outils mobilisés, les sources consultées et le chemin suivi par le workflow. Elle est indispensable dans un système d'aide à la décision, car une recommandation professionnelle doit être vérifiable.

## **1.2 Fondements économiques et problématique d'appariement**

### **1.2.1 Marché du travail, recherche d'emploi et frictions**

Le problème traité dans ce mémoire relève d'abord de l'économie du travail. Les modèles de recherche et d'appariement montrent que le chômage peut coexister avec des postes vacants lorsque la rencontre entre travailleurs et entreprises est coûteuse, lente ou imparfaitement informée [5, 6]. Cette lecture est importante : un système de recommandation emploi-compétences n'est pas seulement un outil informatique ; c'est un dispositif d'intermédiation qui cherche à réduire les coûts de recherche et à améliorer la qualité des mises en relation.

La littérature sur l'asymétrie d'information renforce ce diagnostic. Akerlof montre que l'incertitude sur la qualité peut dégrader les échanges lorsque les acteurs ne disposent pas de signaux fiables [7]. Sur le marché de l'emploi, cette asymétrie apparaît des deux côtés : le recruteur ne voit pas toujours les compétences réelles du candidat, et le candidat ne connaît pas toujours les exigences effectives du poste. La théorie du signalement de Spence explique alors le rôle des diplômes, certifications et expériences comme signaux observables [8]. Mais ces signaux restent incomplets lorsque les métiers évoluent rapidement, notamment dans les domaines numériques où les compétences techniques sont souvent décrites par des formulations instables.

### **1.2.2 Capital humain, tâches et inadéquation des compétences**

La théorie du capital humain rappelle que la formation et l'expérience sont des investissements productifs [9]. Toutefois, la possession d'un capital humain ne garantit

pas l'appariement. Encore faut-il que les compétences acquises soient visibles, comparables et alignées sur les compétences demandées. Autor montre que le progrès technique transforme surtout les tâches composant les métiers, et non uniquement les intitulés d'emploi [10]. Pour un système de recommandation, cela impose de descendre au niveau des compétences et des tâches plutôt que de s'arrêter aux titres de poste.

L'apport de cette littérature est de montrer que l'inadéquation emploi-compétences relève autant de la circulation imparfaite de l'information que d'un manque de formation. Sa limite, pour notre objet, est qu'elle ne fournit pas directement les outils de traitement des données nécessaires pour extraire, normaliser, comparer et expliquer les compétences. La section suivante examine donc les systèmes de recommandation comme réponse algorithmique à ce problème d'appariement.

## **1.3 Systèmes de recommandation et person-job fit**

### **1.3.1 Approches par contenu, collaboratives et hybrides**

Les systèmes de recommandation cherchent à classer des items selon leur pertinence probable pour un utilisateur. La littérature distingue classiquement les approches fondées sur le contenu, le filtrage collaboratif et les approches hybrides [11, 1]. Dans le contexte de ce mémoire, l'utilisateur peut être un candidat, un conseiller emploi ou une plateforme ; les items peuvent être des offres, compétences, métiers ou formations.

Les approches fondées sur le contenu utilisent les caractéristiques explicites des items et des profils. Elles sont adaptées au matching emploi-compétences parce que les offres et les candidats possèdent des descriptions textuelles, des secteurs, des niveaux et des compétences. Pazzani et Billsus montrent que ces systèmes exploitent les attributs des contenus pour produire des recommandations personnalisées [12]. Leur avantage est l'interprétabilité ; leur limite est la dépendance au vocabulaire observé.

Le filtrage collaboratif exploite les interactions passées entre utilisateurs et items. Les approches de factorisation matricielle ont fortement structuré ce domaine en ap-

prenant des facteurs latents à partir des matrices d'interactions [13]. Les modèles neuronaux ont ensuite généralisé cette logique, par exemple avec le Neural Collaborative Filtering [14]. Ces méthodes sont puissantes lorsque l'on dispose d'un historique dense : clics, candidatures, recrutements, évaluations ou parcours de formation. Dans le cas étudié ici, cette hypothèse est fragile, car les données d'interaction restent limitées et de nombreux profils se trouvent en situation de démarrage à froid.

Les approches hybrides combinent plusieurs sources de signal pour compenser les limites propres à chaque famille. Burke montre que l'hybridation peut améliorer la robustesse en associant contenu, collaboration, connaissances et règles métier [15]. Cette conclusion prépare directement le choix d'un système hybride : les signaux textuels, relationnels et métier doivent être séparés puis combinés, car chacun ne capture qu'une partie de la compatibilité.

### 1.3.2 Spécificité du person-job fit

La recommandation d'emploi se distingue de la recommandation de films ou de produits. Une offre n'est pas seulement un item susceptible de plaire ; elle impose des contraintes de qualification, d'expérience, de localisation, de disponibilité et de compétences. La littérature récente sur le *person-job fit* insiste sur cette double sélection : le candidat doit être intéressé par l'offre, mais l'employeur doit aussi pouvoir considérer le profil comme compatible [16]. La recommandation devient donc un problème bilatéral.

Cette spécificité change l'interprétation des scores. Dans le commerce électronique, une recommandation peut viser la probabilité de clic ou d'achat. Dans l'emploi, une recommandation doit distinguer au moins trois situations : le candidat est immédiatement compatible ; le candidat est proche mais nécessite une montée en compétences ; le candidat est trop éloigné du poste cible. La notion de *skill gap* devient alors centrale.

Les travaux récents mobilisant les graphes et les LLM dans les ressources humaines vont dans ce sens. HRGraph propose par exemple d'exploiter des graphes de connaissances enrichis par LLM pour la recommandation d'emploi [17]. D'autres travaux s'intéressent à la prédiction des compétences et à la construction de graphes de talents


pour les ressources humaines [18]. Ces contributions confirment l'intérêt des graphes pour représenter les relations entre compétences, métiers et profils, mais elles ne résolvent pas automatiquement la question de l'ancrage local : nomenclatures camerounaises, données réelles de plateforme, contraintes de formation et explication opérationnelle.

## 1.4 IA générative et connaissances

### 1.4.1 Grands modèles de langage et génération contrôlée

Les grands modèles de langage ont transformé le traitement automatique du langage naturel en permettant des tâches de génération, synthèse, reformulation et raisonnement assisté. Leur rupture technique vient principalement de l'architecture Transformer proposée par Vaswani et al., fondée sur le mécanisme d'attention [19]. Avant cette rupture, les représentations textuelles étaient passées des sacs de mots aux embeddings denses comme Word2Vec, qui apprennent des vecteurs capturant des régularités sémantiques et syntaxiques [20]. Les mécanismes d'attention introduits en traduction neuronale ont ensuite permis aux modèles de pondérer dynamiquement les parties pertinentes d'une séquence [21].

Figure 1.1 – Évolution simplifiée des modèles de langage et des représentations textuelles



Source : Figure du dossier du projet, synthèse pédagogique de l'évolution des modèles de langage

Deux grandes familles de modèles sont utiles pour ce mémoire. La première regroupe les modèles de représentation, comme BERT et Sentence-BERT. BERT apprend des représentations contextuelles bidirectionnelles adaptées à la compréhension du texte [22]. Sentence-BERT adapte cette logique pour produire des embeddings de phrases comparables efficacement par similarité cosinus [23]. La seconde famille regroupe les modèles génératifs, comme GPT, T5 ou les modèles instruction-tuned. GPT-3 a montré qu'un modèle de grande taille pouvait effectuer des tâches variées à partir de quelques exemples dans le prompt [24]. T5 a proposé une formulation unifiée des tâches NLP comme transformation texte-vers-texte [25]. L'apprentissage par retour humain a ensuite amélioré la capacité des modèles à suivre des instructions [26].

L'acquis de cette littérature est considérable : les LLM savent reformuler, synthétiser et produire des explications lisibles. Sa limite, pour notre problématique, tient au statut de la vérité : un modèle génératif peut produire une réponse plausible sans être fondée sur les données locales. Dans un système d'emploi, cette limite impose une génération contrôlée par des sources récupérées.

### 1.4.2 Embeddings, recherche sémantique et bases vectorielles

Après la clarification conceptuelle, l'enjeu est de savoir dans quelles conditions les représentations vectorielles sont fiables pour la recherche d'information. Les benchmarks montrent que les modèles d'embeddings doivent être évalués sur des tâches variées, car un bon modèle généraliste peut être insuffisant dans un domaine spécialisé [27, 28]. Cette observation justifie l'adaptation d'un modèle SentenceTransformer au vocabulaire emploi-compétences.

La recherche sémantique résout une partie du problème de vocabulaire, mais elle reste une approximation. Deux textes proches peuvent cacher une incompatibilité : niveau insuffisant, compétence obligatoire absente, localisation incompatible ou métier trop éloigné. La similarité vectorielle doit donc être traitée comme un signal de présélection, non comme une décision finale.

La littérature sur la recherche approximative de plus proches voisins montre par ailleurs que le passage à l'échelle exige des structures d'indexation efficaces. HNSW fournit un cadre robuste pour la recherche vectorielle approximative [29], tandis

que FAISS a popularisé la recherche vectorielle à grande échelle [30]. Dans ce mémoire, l'utilisation de PostgreSQL avec pgvector répond à une logique pragmatique : conserver les embeddings dans une base relationnelle exploitable, interrogeable et intégrable au reste du pipeline [2].

### 1.4.3 Graphes de connaissances et recommandation relationnelle

Hogan et al. montrent que les graphes de connaissances servent à structurer des informations hétérogènes, à rendre explicites des relations sémantiques et à soutenir des tâches de recherche ou de raisonnement [3]. Dans le domaine emploi-compétences, cette représentation complète la recherche vectorielle : elle rend visibles les relations entre candidats, offres, compétences, métiers, formations et niveaux.

La recommandation par graphe a également connu des avancées importantes. Les graph neural networks ont fourni des outils pour propager de l'information dans des graphes [31, 32]. LightGCN a montré que, dans la recommandation collaborative, une architecture simplifiée de propagation sur graphe pouvait être très efficace [33]. Ces travaux établissent l'intérêt de la structure relationnelle pour la recommandation.

Cependant, le présent mémoire ne cherche pas principalement à entraîner un GNN. Le choix méthodologique est différent : utiliser un graphe de connaissances comme support d'explication, de contraintes et de calcul du skill gap. Ce choix est plus adapté au contexte disponible. Les données d'interaction ne sont pas assez riches pour justifier un modèle collaboratif profond, tandis que les relations métier-compétence-formation sont directement interprétables.

## 1.5 RAG, GraphRAG et orchestration agentique


### 1.5.1 De la RAG au GraphRAG

La génération augmentée par récupération, ou RAG, combine une étape de recherche d'information et une étape de génération. Lewis et al. montrent que l'accès à une mémoire externe améliore les tâches intensives en connaissances, car le modèle ne

dépend plus uniquement de ses paramètres internes [4]. Les synthèses récentes sur la RAG insistent sur les mêmes enjeux : qualité de la récupération, actualisation des connaissances, évaluation de la factualité et articulation entre retriever et générateur [34].

Dans une RAG classique, le système récupère des documents proches d'une requête, puis les transmet au LLM. Cette architecture est utile, mais elle reste centrée sur des passages textuels. Pour le matching emploi-compétences, le contexte doit aussi intégrer des relations : compétences possédées, compétences requises, niveau de formation, métier cible, secteur et formation possible. Le GraphRAG étend alors la récupération vers des informations structurées par graphe.

**Figure 1.2** – Différence fonctionnelle entre RAG, GraphRAG et Agentic RAG



Source : Figure du dossier du projet, inspirée des architectures Agentic RAG et des travaux sur agents outillés



La figure 1.2 illustre cette évolution. Une RAG simple suit une chaîne relativement fixe : requête, récupération, génération. Une architecture GraphRAG ajoute une couche relationnelle. Une architecture agentique introduit une capacité de planification et de contrôle : le système peut choisir un outil, observer le résultat, élargir le contexte et réviser la réponse.

### 1.5.2 Agentic RAG, critic et traçabilité

Les travaux ReAct montrent l'intérêt d'alterner raisonnement et action outillée dans les modèles de langage [35]. Self-RAG va plus loin en introduisant une logique d'auto-réflexion pour décider quand récupérer de l'information et comment critiquer la réponse [36]. Pour ce mémoire, ces travaux ne doivent pas être interprétés comme une autorisation à laisser un agent décider librement. Ils justifient plutôt une orchestration contrôlée : classifier l'intention, choisir les sources, récupérer les preuves, construire le contexte, générer, puis vérifier si la réponse est suffisamment fondée.

Le manque de la littérature est ici opérationnel. Beaucoup de travaux décrivent des architectures générales, mais la fiabilité dépend de détails concrets : qualité des chunks, schéma du graphe, robustesse des requêtes, traçabilité des sources, gestion des cas sans résultat et critères de révision. C'est pourquoi l'architecture retenue ajoute un critic et des traces d'exécution. Le LLM produit la réponse finale, mais les données récupérées et les outils appelés doivent rester observables.

## 1.6 Évaluation, acquis de la littérature et positionnement du mémoire

### 1.6.1 Évaluer la performance et la factualité

L'évaluation d'un système emploi-compétences ne peut pas se limiter à la fluidité de la réponse générée. Elle doit d'abord mesurer la qualité de la récupération d'information : le système retrouve-t-il les offres, compétences ou documents réellement pertinents ? La littérature en recherche d'information utilise pour cela des métriques

de classement comme Precision@k, Recall@k, MRR et NDCG [27, 28]. Ces métriques supposent l'existence d'un ensemble de résultats pertinents, noté  $Rel(q)$ , pour une requête  $q$ , et d'une liste classée de résultats retournés par le système.

La **Precision@k** mesure la proportion de résultats pertinents parmi les  $k$  premiers résultats retournés. Si  $R_k(q)$  désigne l'ensemble des  $k$  premiers éléments proposés pour la requête  $q$ , alors :

$$Precision@k(q) = \frac{|R_k(q) \cap Rel(q)|}{k}. \quad (1.1)$$

Cette métrique répond à la question suivante : parmi les premières recommandations affichées, combien sont réellement utiles ? Dans un système emploi-compétences, une Precision@5 élevée signifie que les cinq premières offres proposées contiennent peu de résultats non pertinents. Sa limite est qu'elle ne mesure pas si le système a retrouvé tous les bons résultats disponibles.

Le **Recall@k** mesure au contraire la proportion des éléments pertinents retrouvés dans les  $k$  premiers résultats :

$$Recall@k(q) = \frac{|R_k(q) \cap Rel(q)|}{|Rel(q)|}. \quad (1.2)$$

Cette métrique répond à la question : parmi toutes les offres ou compétences pertinentes, quelle part le système a-t-il réussi à faire remonter ? Elle est importante pour ne pas éliminer trop tôt des offres utiles. En recommandation emploi, un faible Recall@k peut signifier que le moteur rate des opportunités pertinentes pour le candidat.

Le **MRR** (*Mean Reciprocal Rank*) évalue la position du premier résultat pertinent. Pour une requête  $q$ , si  $rank_q$  est le rang du premier résultat pertinent, alors le score associé est :

$$RR(q) = \frac{1}{rank_q}. \quad (1.3)$$

Sur un ensemble de  $N$  requêtes, le MRR est :

$$MRR = \frac{1}{N} \sum_{q=1}^N \frac{1}{rank_q}. \quad (1.4)$$

Cette métrique est utile lorsque l'on veut savoir si le système place rapidement au moins une bonne réponse. Dans une interface de recommandation, cela correspond à une logique pratique : l'utilisateur regarde souvent les premiers résultats avant de parcourir toute la liste.

Le **NDCG@k** (*Normalized Discounted Cumulative Gain*) tient compte non seulement de la présence des résultats pertinents, mais aussi de leur ordre et éventuellement de leur degré de pertinence. Si  $rel_i$  désigne le niveau de pertinence du résultat placé au rang  $i$ , alors :

$$DCG@k = \sum_{i=1}^k \frac{2^{rel_i} - 1}{\log_2(i + 1)}. \quad (1.5)$$

Le score est ensuite normalisé par le meilleur classement possible, noté  $IDCG@k$  :

$$NDCG@k = \frac{DCG@k}{IDCG@k}. \quad (1.6)$$

Cette métrique est particulièrement adaptée lorsque tous les résultats pertinents ne se valent pas. Par exemple, une offre parfaitement alignée avec les compétences du candidat devrait être mieux classée qu'une offre seulement partiellement compatible.

Dans une architecture RAG, l'évaluation ne s'arrête pas au classement des résultats. Elle doit aussi mesurer la qualité de la réponse générée à partir du contexte récupéré. RAGAS distingue notamment la fidélité au contexte, la pertinence de la réponse, la qualité de la récupération et l'usage des sources [37]. La **fidélité** vérifie si les affirmations de la réponse sont supportées par les éléments récupérés. La **pertinence de réponse** vérifie si la réponse traite effectivement la question posée. La **couverture des sources** vérifie si le contexte contient suffisamment d'informations pour répondre. Enfin, la **traçabilité** vérifie si les preuves ou citations sont identifiables.

Ces critères sont moins simples à formaliser que Precision@k ou Recall@k, car ils portent sur du langage naturel. Des approches comme G-Eval utilisent des LLM

comme juges pour approximer l'évaluation humaine [38]. Cette pratique doit rester prudente : un juge automatique peut aider à comparer des variantes de système, mais il ne remplace pas une validation métier. Dans ce mémoire, l'évaluation doit donc combiner des métriques de retrieval pour pgvector et Neo4j, des critères de factualité pour la réponse générée, et une interprétation professionnelle de l'utilité des recommandations.

### 1.6.2 Acquis, manques et contribution du mémoire

La littérature fournit plusieurs acquis solides. Les modèles d'appariement du marché du travail expliquent pourquoi les frictions informationnelles justifient des dispositifs d'intermédiation. Les systèmes de recommandation montrent que l'hybridation est souvent nécessaire lorsque les données sont hétérogènes. Les Transformers et les embeddings permettent de dépasser la recherche lexicale. Les graphes de connaissances apportent une structure relationnelle utile pour expliquer les recommandations. La RAG et l'Agentic RAG permettent enfin de produire des réponses en langage naturel à partir de contextes récupérés.

Mais ces acquis laissent des manques importants. Premièrement, une proximité sémantique n'est pas une preuve de compatibilité professionnelle. Deuxièmement, les modèles collaboratifs exigent des historiques d'interaction souvent absents dans les plateformes émergentes. Troisièmement, un LLM peut formuler une réponse convaincante sans être fidèle aux données. Quatrièmement, les graphes RH proposés dans la littérature ne sont pas automatiquement adaptés aux nomenclatures camerounaises ni aux données locales de KmerAI.

Le domaine de recherche du mémoire se situe donc à l'intersection de la recommandation hybride, des graphes de connaissances et de la génération contrôlée. La contribution n'est pas de proposer un nouveau Transformer ou un nouvel algorithme de factorisation matricielle. Elle consiste à concevoir et évaluer une architecture intégrée pour le matching emploi-compétences, dans laquelle chaque brique remplit une fonction distincte : présélection sémantique, contrôle relationnel, calcul d'écart de compétences, génération contextualisée et vérification de la réponse.

Cette position est volontairement prudente. Le système ne prétend pas remplacer

l'expertise humaine du conseiller emploi ou du recruteur. Il vise à rendre l'information plus exploitable : quelles offres sont proches du profil, quelles compétences expliquent la recommandation, quels écarts subsistent, et quelles pistes de formation peuvent réduire ces écarts. C'est cette articulation entre performance algorithmique, explicabilité et utilité professionnelle qui guide les choix méthodologiques et l'implémentation présentés dans les chapitres suivants.

## Source de données et Approche méthodologique

---

### 2.1 Cadre méthodologique et sources de données

#### 2.1.1 Positionnement méthodologique

La présente étude adopte une démarche d'ingénierie appliquée orientée vers la conception, l'intégration et l'évaluation d'un artefact numérique d'aide à la décision. L'objet étudié n'est donc pas uniquement un modèle statistique pris isolément, mais un système complet de recommandation emploi-compétences combinant données structurées, représentations vectorielles, graphe de connaissances, règles métier et génération augmentée par récupération. Ce positionnement est cohérent avec la problématique du mémoire : améliorer l'appariement entre candidats, offres d'emploi, compétences, métiers et trajectoires de formation dans un contexte où l'information est hétérogène, incomplète et dispersée.

La logique méthodologique retenue repose sur quatre principes. Le premier est la *traçabilité* : chaque recommandation doit pouvoir être rattachée à des données observables, à un référentiel ou à une relation explicite du graphe. Le deuxième est l'*hybridation* : aucune source d'information ne suffit seule à résoudre le problème. La similarité sémantique capte les proximités de langage, le graphe encode les relations métier, les règles contrôlent les contraintes de niveau et le LLM sert à formuler une réponse intelligible. Le troisième principe est l'*explicabilité opérationnelle* : le système ne doit pas seulement retourner une liste d'offres, mais justifier le rapprochement, signaler les compétences communes, identifier les écarts et proposer une trajectoire de montée en compétences. Le quatrième principe est le *contrôle génératif* : les réponses produites par le LLM doivent être contraintes par le contexte récupéré afin de réduire le risque d'hallucination, conformément à la logique du RAG [4, 37].

Sur le plan de l'orchestration, le mémoire retient explicitement *LangGraph* comme cadre méthodologique de pilotage du système agentique [39]. Ce choix signifie que le raisonnement applicatif n'est pas laissé à une boucle conversationnelle informelle : il est modélisé comme un graphe d'états, composé de noeuds spécialisés, de transitions contrôlées et d'un état partagé. *LangGraph* est donc utilisé pour organiser le routage entre les briques du système, conserver les traces des outils mobilisés, permettre une révision lorsque le contexte est insuffisant et rendre le workflow auditable.

Ce chapitre précise donc les choix de conception du système. Les résultats d'exécution, les performances mesurées et les exemples de réponses sont volontairement réservés aux chapitres suivants. La méthodologie décrit ici comment les données sont préparées, comment les représentations sont construites, comment les bases pgvector et Neo4j sont articulées, comment le workflow agentique est organisé et comment l'évaluation est conçue.

La figure 2.1 présente l'architecture générale retenue pour la solution. Elle doit être lue comme une carte méthodologique du système plutôt que comme un simple schéma technique. Le point d'entrée est la requête de l'utilisateur. Cette requête n'est pas transmise directement au modèle génératif ; elle est d'abord interprétée par une couche d'orchestration qui détermine le type de besoin exprimé. Cette étape est centrale, car une demande de recommandation candidat-offre, une question sur un référentiel, une interrogation relationnelle sur les compétences ou une question globale ne mobilisent pas les mêmes sources ni les mêmes traitements.

Le workflow distingue ainsi plusieurs familles de traitements. La recommandation candidat s'appuie sur une combinaison de recherche vectorielle, de recherche textuelle et de signaux issus du graphe afin de produire un classement explicable. La recherche référentielle privilégie les fragments documentaires et les métadonnées associées, car l'enjeu est alors de retrouver une information sourcée. Les questions relationnelles exploitent davantage Neo4j, où les liens entre métiers, compétences, niveaux, secteurs et formations permettent de répondre à des questions que la similarité textuelle seule ne suffit pas à résoudre. Les questions globales mobilisent une synthèse plus large, fondée sur des résumés, des communautés ou des agrégations issues de plusieurs sources.

L'intérêt méthodologique de cette architecture est donc l'hybridation contrôlée. PostgreSQL avec pgvector joue le rôle de mémoire sémantique pour retrouver des objets






Figure 2.1 – Architecture méthodologique du workflow agentique de recommandation emploi-compétences

Source : Auteur



proches dans l'espace des embeddings. Neo4j joue le rôle de mémoire relationnelle pour vérifier, expliquer et pondérer les liens métier-compétence-formation. Les documents référentiels apportent une base de citation et de traçabilité. Le constructeur de contexte rassemble ensuite ces résultats dans un format exploitable par le LLM, en évitant de lui confier seul la décision de pertinence. La génération intervient donc en aval, après récupération et structuration du contexte.

Enfin, la partie inférieure du schéma rappelle que le système ne s'arrête pas à la production d'une réponse. Un module de critique évalue si la réponse est suffisamment pertinente, factuelle, complète et traçable. Si le contexte est insuffisant, la boucle peut relancer une recherche élargie avant de produire une réponse révisée. Ce choix méthodologique est important pour le mémoire : l'architecture ne cherche pas seulement à générer un texte convaincant, mais à produire une recommandation fondée sur des sources identifiables, des relations vérifiables et des critères métier explicites. Les sections suivantes détaillent chacune de ces briques : préparation des données, construction des embeddings, stockage vectoriel, graphe de connaissances, moteur hybride, orchestration agentique et protocole d'évaluation.

**Table 2.1** – Correspondance entre objectifs spécifiques et choix méthodologiques

| Objectif spécifique                                             | Choix méthodologique retenu                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Normaliser les offres, candidats et référentiels                | Construction d’une couche de données standardisée : identifiants stables, champs nettoyés, niveaux de formation, secteurs, compétences et textes d’embedding.              |
| Adapter la recherche sémantique au domaine emploi-compétences   | Fine-tuning contrastif d’un modèle SentenceTransformer, puis indexation des embeddings dans PostgreSQL avec pgvector pour le retrieval top-K [23, 2].                      |
| Représenter les relations entre métiers, compétences et profils | Construction d’un graphe de connaissances Neo4j reliant candidats, offres, compétences, métiers, secteurs, localisations et référentiels [3, 40].                          |
| Produire une recommandation explicable                          | Score hybride combinant similarité vectorielle, couverture de compétences, compatibilité de niveau et alignement sectoriel, complété par une analyse de <i>skill gap</i> . |
| Orchestrer la réponse utilisateur                               | Workflow LangGraph routant la requête vers les outils adaptés : pgvector, Neo4j, recherche documentaire, Text2Cypher, critic et génération finale.                         |
| Evaluer la qualité du système                                   | Protocole séparant l’évaluation du retrieval, du graphe, du classement et de la réponse générée.                                                                           |

Source : Auteur

## 2.1.2 Sources de données et leur rôle dans le système

Le système mobilise deux catégories de données. La première correspond aux données opérationnelles du marché du travail : offres d’emploi et profils de candidats. Ces données décrivent respectivement la demande de travail et l’offre de travail disponible. La seconde catégorie correspond aux référentiels de structuration : ESCO, MEPC et NCF. Ces référentiels permettent d’éviter une approche purement textuelle et de rattacher les intitulés, compétences et niveaux de formation à des nomenclatures interprétables.

Les offres d’emploi apportent les informations relatives aux postes disponibles : intitulé, employeur, secteur, localisation, type de contrat, expérience attendue, niveau d’étude, compétences mentionnées et description détaillée. Les profils candidats dé-

crivent les caractéristiques individuelles : diplôme, niveau d'étude, spécialité, expérience, compétences, mobilité et objectif professionnel. Ces deux sources sont naturellement bruitées : les intitulés ne sont pas normalisés, les compétences peuvent être formulées librement et certaines variables sont incomplètes. La méthodologie doit donc transformer ces données en objets comparables.

ESCO fournit une nomenclature internationale des métiers et compétences. Son intérêt est de disposer d'un vocabulaire structuré et de relations métier-compétence déjà établies. La MEPC permet d'ancrer le système dans la nomenclature camerounaise des métiers. La NCF fournit une structure nationale des niveaux et domaines de formation. L'intégration conjointe de ces sources permet de relier le langage des annonces, les profils des candidats et les classifications institutionnelles.

**Table 2.2** – Sources de données mobilisées et utilisation méthodologique

| Source             | Nature                                        | Utilisation dans la méthode                                                                                                                                                 |
|--------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Offres d'emploi    | Données opérationnelles collectées par KmerAI | Normalisation, extraction de compétences, génération de <code>text_to_embed</code> , indexation vectorielle, création des noeuds d'offres et calcul des scores de matching. |
| Profils candidats  | Base locale de demandeurs                     | Normalisation du niveau, du diplôme, de la mobilité et du métier visé; création des embeddings candidats; analyse de compatibilité avec les offres.                         |
| ESCO               | Référentiel métiers-compétences               | Source de métiers, compétences, groupes ISCO et relations métier-compétence, utilisée pour structurer le graphe et enrichir les correspondances.                            |
| MEPC               | Nomenclature camerounaise des métiers         | Ancrage national des métiers, structuration hiérarchique et alignement partiel avec les groupes internationaux.                                                             |
| NCF                | Nomenclature camerounaise des formations      | Codification des niveaux et domaines de formation, utilisée pour la compatibilité candidat-offre et l'analyse de montée en compétences.                                     |
| PDF réglementaires | Documents officiels fragmentés                | Constitution de <code>DocChunk</code> pour la recherche référentielle et la citation des sources.                                                                           |

Source : Auteur

### 2.1.3 Préparation et normalisation des données

La préparation des données constitue la première couche méthodologique du système. Son objectif est de produire des tables propres, stables et exploitables par les deux moteurs de recherche : le moteur vectoriel et le moteur graphe. Cette étape ne se limite pas au nettoyage cosmétique des textes. Elle détermine la qualité des relations construites, la pertinence des embeddings et la fiabilité des recommandations.

Pour les offres d'emploi, la normalisation consiste d'abord à réduire les doublons et les variations de forme. Une annonce peut apparaître plusieurs fois avec des différences mineures de titre, d'employeur ou de localisation. Le traitement doit donc stabiliser les identifiants et conserver les informations utiles sans multiplier artificiellement les observations. Les champs textuels sont ensuite harmonisés : suppression des caractères parasites, standardisation des espaces, séparation des champs multi-valeurs et conservation des informations de contexte. Les compétences mentionnées sont transformées en listes exploitables, tandis que les localisations et secteurs sont séparés en valeurs principales et valeurs secondaires.

Pour les candidats, la normalisation porte sur le diplôme, le niveau d'étude, la spécialité, l'expérience, les compétences, le secteur visé et la mobilité géographique. Une attention particulière est portée au niveau de formation. Lorsque l'information disponible le permet, le niveau est rapproché de la NCF. Ce rapprochement est indispensable parce qu'une recommandation emploi-compétences ne peut pas se fonder uniquement sur la proximité textuelle : une offre peut être sémantiquement proche d'un profil tout en exigeant un niveau de qualification supérieur.

Chaque offre et chaque candidat reçoit enfin un champ `text_to_embed`. Ce champ synthétise les éléments utiles pour la recherche sémantique : intitulé, compétences, secteur, niveau, description et objectif. Le choix d'un texte synthétique répond à une contrainte pratique : les modèles d'embeddings travaillent sur des séquences textuelles, mais les données métier sont partiellement structurées. Le champ `text_to_embed` sert donc d'interface entre les variables métiers et l'espace vectoriel.

### **2.1.4 Alignement des référentiels métiers et formations**

L'alignement des référentiels répond à un besoin central : rendre comparables des données issues de sources différentes. Les annonces utilisent des formulations libres, ESCO propose une taxonomie internationale, la MEPC suit une logique nationale de classification des métiers et la NCF structure les formations. La méthode adoptée est prudente : elle vise un alignement exploitable pour la recommandation, sans prétendre établir une équivalence parfaite entre toutes les nomenclatures.

La MEPC est structurée selon ses niveaux hiérarchiques : grands groupes, sous-groupes et groupes de base. La NCF est organisée autour des niveaux de formation, grands domaines, domaines spécialisés et domaines détaillés. Cette structuration permet de conserver l'information institutionnelle au lieu de la réduire à de simples libellés. Les tables obtenues alimentent ensuite le graphe Neo4j et la base vectorielle.

L'alignement avec ESCO s'appuie sur les codes et les proximités de libellés lorsque ces informations sont disponibles. Cette stratégie est méthodologiquement raisonnable, mais elle doit être interprétée avec prudence. Un même groupe de classification peut regrouper plusieurs réalités professionnelles. L'alignement sert donc à améliorer la couverture et l'interprétabilité, non à produire une vérité définitive sur l'équivalence entre métiers.

## **2.2 Modélisation sémantique et structuration des connaissances**

### **2.2.1 Choix du modèle d'embeddings et fine-tuning**

Le système utilise un modèle SentenceTransformer pour représenter les offres, candidats, métiers, compétences et fragments documentaires dans un espace vectoriel. Ce choix est adapté au problème, car le matching emploi-compétences repose largement sur la similarité sémantique entre textes courts ou semi-structurés : intitulés de postes, compétences, descriptions d'annonces, objectifs professionnels et libellés de référentiels. Les SentenceTransformers ont été conçus pour produire des embeddings directement comparables par similarité cosinus, ce qui les rend adaptés aux tâches de recherche sémantique [23].

Le fine-tuning retenu n'est pas un fine-tuning génératif. Il ne vise pas à apprendre au modèle à rédiger des réponses, mais à adapter l'espace vectoriel au vocabulaire local du domaine emploi-compétences. La logique est contrastive : rapprocher les paires pertinentes et éloigner les paires moins pertinentes. Par exemple, une offre de « data analyst » doit être rapprochée d'un profil mentionnant analyse de données, statistique, Python, SQL ou visualisation, même si les formulations exactes diffèrent. A l'inverse, un profil orienté développement web ne doit pas être considéré comme équivalent à une offre de comptabilité uniquement parce que certaines expressions génériques se ressemblent.

Les paires d'apprentissage sont construites à partir des données préparées. Elles peuvent mobiliser les relations offre-compétence, métier-compétence, candidat-métier et offre-candidat lorsque les signaux disponibles sont suffisamment fiables. Cette étape est critique : un fine-tuning apprend les régularités de ses exemples. Des paires mal construites peuvent dégrader l'espace vectoriel au lieu de l'améliorer. La méthodologie retient donc une construction contrôlée des exemples, puis une évaluation séparée du modèle de base et du modèle adapté.

### **2.2.2 Indexation vectorielle dans PostgreSQL et pgvector**

Les embeddings produits sont stockés dans PostgreSQL avec l'extension pgvector. Ce choix permet de conserver dans un même environnement des représentations vectorielles et des métadonnées relationnelles. pgvector permet l'indexation et la recherche de voisins proches dans PostgreSQL, ce qui facilite l'intégration avec les autres tables du système [2]. Pour accélérer les recherches top-K, la méthode s'appuie sur une logique d'indexation approximative des voisins proches, cohérente avec les travaux sur HNSW [29].

La base vectorielle joue deux rôles. Le premier est le retrieval sémantique : retrouver les offres, métiers, compétences ou documents proches d'une requête. Le second est le préfiltrage pour la recommandation : produire un ensemble de candidats plausibles avant d'appliquer des contraintes plus structurées. Ce préfiltrage est nécessaire, car le graphe de connaissances apporte de l'explicabilité, mais il n'est pas toujours le meilleur premier filtre lorsque la requête est formulée librement.

Chaque résultat vectoriel doit conserver ses métadonnées : identifiant, type d'entité, libellé, source, score de similarité et texte associé. Sans ces métadonnées, la génération finale serait incapable de citer ses sources et le système perdrait sa traçabilité.

### 2.2.3 Construction du graphe de connaissances sous Neo4j

Le graphe de connaissances représente la couche relationnelle du système. Son rôle est de modéliser explicitement les relations entre les candidats, les offres, les compétences, les métiers, les secteurs, les localisations et les référentiels. Cette représentation est justifiée par la nature même du problème : le matching emploi-compétences n'est pas seulement une question de proximité textuelle, mais une question de relations. Une offre requiert des compétences, un candidat possède des compétences, un métier est classé dans une nomenclature, un niveau de formation conditionne l'accès à certains postes, et une trajectoire de montée en compétences dépend des écarts identifiés.

La méthodologie retient des noeuds correspondant aux entités du système. Les relations décrivent les liens fonctionnels : une offre **REQUIERT** une compétence, un candidat **POSSEDE** une compétence, une offre est rattachée à un secteur ou à une localisation, un métier est classé dans un groupe, et un fragment documentaire provient d'un document référentiel.

Ce graphe sert à trois opérations méthodologiques. Premièrement, il vérifie les correspondances proposées par la recherche vectorielle. Deuxièmement, il explique les recommandations en identifiant les compétences communes et manquantes. Troisièmement, il permet des requêtes relationnelles que la recherche vectorielle gère mal, par exemple : quelles compétences sont associées à un métier donné ? quelles offres exigent une compétence précise ? quelles compétences manquent à un candidat pour viser une famille de métiers ?

### 2.2.4 Score hybride et logique de skill gap

Le score de recommandation combine plusieurs signaux complémentaires. La similarité sémantique mesure la proximité entre le texte du profil et celui de l'offre. La

couverture de compétences mesure la proportion des compétences requises par l'offre qui sont déjà présentes chez le candidat. La compatibilité de niveau vérifie si le niveau de formation du candidat est cohérent avec le niveau attendu par l'offre. L'alignement sectoriel mesure la cohérence entre le secteur ou le domaine du candidat et celui de l'offre.

La forme générale du score est la suivante :

$$S_{hyb}(c, o) = \alpha S_{sem}(c, o) + \beta S_{graph}(c, o) + \gamma C_{ncf}(c, o) + \delta A_{sect}(c, o),$$

où  $c$  désigne un candidat,  $o$  une offre,  $S_{sem}$  la similarité sémantique,  $S_{graph}$  la couverture de compétences issue du graphe,  $C_{ncf}$  la compatibilité de niveau de formation et  $A_{sect}$  l'alignement sectoriel. Cette formulation traduit un choix méthodologique important : le système ne délègue pas toute la décision au LLM. Le LLM intervient pour synthétiser et expliquer, mais le classement repose sur des signaux calculables et auditables.

L'analyse de *skill gap* complète le score. Elle distingue les compétences acquises, les compétences requises et les compétences manquantes. Cette distinction permet de produire un verdict opérationnel : candidat immédiatement compatible, candidat compatible après montée en compétence, candidat à conserver en vivier ou profil hors cible. Ce verdict est plus utile qu'un simple score numérique, car il transforme la recommandation en aide à la décision.

## 2.3 Orchestration agentique et génération contrôlée

### 2.3.1 Architecture Agentic RAG et orchestration LangGraph

L'orchestration du système repose sur un workflow agentique implémentable avec *LangGraph*. Méthodologiquement, *LangGraph* est retenu parce qu'il permet de représenter l'agent comme un graphe d'états plutôt que comme une simple succession de prompts [39]. La requête utilisateur est d'abord analysée afin d'identifier son intention : diagnostic, recommandation candidat, skill gap, recherche référentielle, question relationnelle sur le graphe, orientation métier ou recherche générale. Le système



sélectionne ensuite les outils adaptés. Cette étape de routage est essentielle : interroger pgvector, Neo4j ou les documents réglementaires ne répond pas au même besoin.

Le workflow suit une chaîne contrôlée : `analyse_request`, `plan_tools`, `execute_tools`, `build_context`, `generate_final_answer`, puis critique éventuelle de la réponse. Le noeud d'analyse identifie le use-case. Le noeud de planification sélectionne les outils. Le noeud d'exécution appelle les bases et services nécessaires. Le noeud de construction de contexte organise les résultats récupérés. Le noeud de génération produit la réponse finale avec le LLM. Le critic vérifie ensuite si la réponse paraît suffisamment fidèle au contexte ; en cas de faiblesse, le workflow peut élargir le contexte avant de régénérer la réponse.

Ce choix s'inscrit dans la logique de l'Agentic RAG : le système n'est pas un simple prompt envoyé à un modèle, mais une orchestration d'outils spécialisés autour d'un état partagé [35, 36]. Dans le présent travail, l'agent n'est pas conçu comme une entité autonome non contrôlée. Il est plutôt un routeur raisonné, limité à des outils définis, dont les sorties sont tracées.

### 2.3.2 Text2Cypher et rôle du LLM

Deux usages du LLM sont distingués. Le premier concerne l'interrogation du graphe en langage naturel. Pour les questions de type `graph_query` ou les recherches générales nécessitant un raisonnement relationnel, la question peut être transformée en requête Cypher par un module Text2Cypher. Le modèle retenu pour cette tâche est `neo4j/text2cypher-gemma-2-9b-it-finetuned-2024v1`. La génération de Cypher est encadrée par le schéma Neo4j : types de noeuds, propriétés et relations autorisées. Cette contrainte est indispensable, car un modèle génératif qui ne connaît pas le schéma réel peut produire des requêtes syntaxiquement plausibles mais inexécutables ou non pertinentes.

Le second usage du LLM concerne la génération de la réponse finale. Le système utilise l'API OpenRouter avec le modèle `openai/gpt-oss-20b:free`. Ce modèle ne doit pas inventer la réponse à partir de ses connaissances générales. Il reçoit un contexte construit par le workflow : résultats pgvector, lignes Neo4j, fragments documentaires et métadonnées de source. Le prompt lui demande de répondre en français, de struc-

turer la réponse et de citer les informations utilisées.

Cette séparation des rôles est méthodologiquement importante. Text2Cypher sert à produire une requête structurée vers le graphe. Le LLM final sert à formuler une synthèse lisible. Dans les deux cas, le modèle est subordonné aux données disponibles et non l'inverse.

### 2.3.3 Interfaces et traçabilité

Le système prévoit trois modes d'accès : une interface Streamlit pour l'usage conversationnel, une API FastAPI pour l'intégration applicative et une CLI pour les tests de développement. Ces interfaces ne changent pas la logique de recommandation ; elles exposent le même moteur sous des formes différentes. La CLI facilite la vérification rapide des use-cases, Streamlit permet une démonstration interactive et FastAPI prépare l'intégration dans un environnement applicatif comme la plateforme Kmer-AI, les agences de recrutement (FNE et l'ACPE).

La traçabilité est intégrée à plusieurs niveaux. Les traces du workflow indiquent les noeuds traversés et les outils appelés. Les résultats conservent les identifiants des entités, les sources documentaires, les scores et les chemins du graphe. La réponse finale doit citer les éléments utilisés. Cette exigence est décisive dans un système d'aide à l'orientation ou au recrutement : une recommandation sans preuve peut être séduisante, mais elle n'est pas défendable.

## 2.4 Évaluation prévue, limites et synthèse méthodologique

### 2.4.1 Protocole d'évaluation prévu

L'évaluation est conçue comme une évaluation en plusieurs étages. Le premier étage porte sur le retrieval vectoriel : le système retrouve-t-il les offres, compétences, métiers ou documents attendus dans les premiers résultats ? Les métriques retenues sont notamment Precision@K, Recall@K, MRR@K, MAP@K et NDCG@K, couramment utilisées pour les tâches de recherche d'information [27, 28].

Le deuxième étage porte sur le graphe : les relations retournées sont-elles correctes, utiles et interprétables ? Les tests doivent couvrir les requêtes métier-compétence, candidat-compétence, offre-compétence, compatibilité de niveau et recherche de chemins explicatifs. Le troisième étage porte sur le score hybride : il s'agit de comparer les classements produits par la recherche vectorielle seule, le graphe seul et la combinaison hybride. Le quatrième étage porte sur la réponse générée : fidélité au contexte, pertinence par rapport à la question, couverture des preuves, citations et utilité opérationnelle.

La méthode distingue donc clairement performance de récupération et qualité de génération. Une réponse bien rédigée ne prouve pas que le système a retrouvé les bonnes informations. Inversement, un bon retrieval ne garantit pas une bonne synthèse. Cette séparation protège l'analyse contre une erreur fréquente dans les systèmes RAG : juger le système uniquement à l'apparence de la réponse finale.

### **2.4.2 Limites méthodologiques et précautions d'interprétation**

Plusieurs limites doivent être prises en compte dès la conception. Premièrement, les données d'offres et de candidats peuvent contenir des omissions, des doublons et des formulations ambiguës. Deuxièmement, l'alignement entre référentiels reste partiel : il améliore la structuration, mais ne garantit pas une équivalence parfaite entre catégories. Troisièmement, le graphe dépend de la qualité des relations extraites ou importées. Une relation manquante peut conduire à sous-estimer une compatibilité réelle. Quatrièmement, les LLM peuvent produire des formulations plausibles mais non soutenues par les données ; c'est pourquoi le contexte, les citations et le critic sont nécessaires.

Une autre limite est matérielle. L'utilisation locale ou semi-locale de modèles spécialisés, notamment pour Text2Cypher, peut être contrainte par la mémoire disponible. Cette contrainte influence les choix techniques : recours à une API pour la génération finale, chargement contrôlé du modèle Text2Cypher et possibilité de fallback vers des templates Cypher sécurisés. Ces choix ne sont pas des faiblesses méthodologiques en soi ; ils traduisent l'adaptation du système aux ressources disponibles.

### **2.4.3 Synthèse de l'approche méthodologique**

La méthodologie proposée construit un système hybride plutôt qu'un modèle isolé. Elle part de données locales hétérogènes, les normalise, les rattache à des référentiels, les encode dans un espace vectoriel, les structure dans un graphe de connaissances, puis orchestre leur interrogation par un workflow agentique. Le rôle du LLM est strictement encadré : transformer certaines questions en requêtes graphe, puis formuler une réponse fondée sur les preuves récupérées.

Cette approche répond aux objectifs du mémoire. Elle permet de dépasser la recherche par mots-clés, d'exploiter les référentiels institutionnels, de produire des recommandations explicables et de relier chaque verdict à des compétences, des niveaux de formation et des sources identifiables. Les chapitres suivants présentent la réalisation opérationnelle de cette méthodologie, puis l'évaluation de ses performances.

## **Deuxième partie**

### **Présentation des résultats**

## **Implémentation du système de recommandation**

---


Ce chapitre présente la matérialisation opérationnelle de l'architecture méthodologique décrite précédemment. Il ne reprend donc pas les définitions générales des embeddings, du RAG, du graphe de connaissances ou de l'orchestration agentique. Son objectif est différent : montrer ce qui a été effectivement construit, alimenté, indexé, relié et rendu exploitable dans le système de recommandation emploi-compétences.

La lecture du chapitre suit une logique d'ingénierie statistique. Chaque brique est examinée à partir de trois éléments : les artefacts produits, les indicateurs observés et les limites opérationnelles. Les résultats finaux de performance, le calibrage du *critic* et l'évaluation détaillée des réponses générées sont volontairement réservés au chapitre d'évaluation.

### **3.1 Architecture opérationnelle et données exploitées**

#### **3.1.1 Briques effectivement implémentées**

La vue d'ensemble de l'implémentation doit être lue comme une chaîne d'exécution, et non comme une reprise de la figure méthodologique. Le système part de fichiers de données et aboutit à une application interrogeable. Entre les deux, chaque étape produit un artefact vérifiable : fichiers nettoyés, paires de fine-tuning, modèle sauvegardé, embeddings persistés, graphe Neo4j, moteur de recommandation, workflow LangGraph, API et interface utilisateur.



**Figure 3.1** – Pipeline opérationnel effectivement implémenté

*Source : Auteur, à partir des scripts, bases et sorties du projet*

La figure 3.1 distingue les flux principaux. Les données nettoyées alimentent deux familles de composants : d’une part le modèle d’embeddings et la base vectorielle ; d’autre part le graphe de connaissances. Le moteur GraphRAG se situe à l’intersection de ces deux sources : il récupère des voisins sémantiques dans pgvector, exploite les relations Neo4j pour contextualiser les résultats, puis transmet un contexte contrôlé au workflow LangGraph. L’interface n’est donc pas un composant isolé ; elle est le point d’accès à une chaîne déjà construite.

**Table 3.1** – Pipeline général implémenté : étapes, entrées et sorties

| Ordre | Étape                   | Entrées principales                                               | Sorties concrètes                                                                                         |
|-------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | ETL                     | Données brutes d’offres, candidats et référentiels                | Fichiers normalisés, <code>text_to_embed</code> , <code>pairs_train/val/test.jsonl</code> , champs paires |
| 2     | Fine-tuning             | Paires offres–description et modèle <code>all-MiniLM-L6-v2</code> | Modèle sauvegardé dans <code>models/st_finetuned/final</code> et métriques d’entraînement.                |
| 3     | Indexation vectorielle  | Entités nettoyées et encodeur fine-tuné                           | Table <code>embeddings</code> , table <code>doc_chunks</code> , index HNSW et index textuels PostgreSQL.  |
| 4     | Graphe de connaissances | Offres, candidats, compétences, métiers, niveaux et référentiels  | Noeuds Neo4j, relations métier-compétence-offre-candidat, contraintes et chemins explicatifs.             |
| 5     | GraphRAG hybride        | Résultats pgvector, chemins Neo4j et règles métier                | Contexte candidat–offre, score hybride, analyse de <i>skill gap</i> , critic et Text2Cypher.              |
| 6     | Orchestration LangGraph | Question utilisateur et registre d’outils                         | État partagé, routage, exécution des outils, génération finale et traces du workflow.                     |
| 7     | Exposition applicative  | Workflow agentique et services locaux                             | API FastAPI, CLI de test et interface Streamlit.                                                          |

Source : Auteur, à partir des scripts `src/` et `scripts/` du projet




**Table 3.2** – Séparation des couches techniques du système

| Couche                        | Artefacts                                                                                                                       | Responsabilité dans le système                                                                                      |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Données                       | <code>data/processed</code> ,<br><code>data/finetune</code>                                                                     | Porter les observations nettoyées, les variables normalisées et les jeux de paires utilisés pour l'apprentissage.   |
| Modèle<br><code>/final</code> | <code>models/st_finetuned</code><br>Transformer textes, offres, candidats, compétences et référentiels en vecteurs comparables. |                                                                                                                     |
| Index vectoriel               | PostgreSQL <code>kmer_ai</code> , pg-vector                                                                                     | Stocker les embeddings, exécuter la recherche top-K et conserver les liens vers Neo4j.                              |
| Graphe                        | Neo4j                                                                                                                           | Représenter les relations explicites entre candidats, offres, compétences, métiers, niveaux, secteurs et documents. |
| Moteur hybride                | <code>src/05_graphrag</code>                                                                                                    | Combiner proximité vectorielle, relations du graphe, règles métier, skill gap et critic.                            |
| Orchestration                 | <code>src/08_agentic</code><br><code>_graphrag/graph</code>                                                                     | Router la requête, appeler les outils, construire le contexte, déclencher la génération et conserver les traces.    |
| Interfaces                    | <code>src/06_api/main.py</code><br><code>chatbot_app.py</code> ,<br><code>cli.py</code>                                         | Rendre le système utilisable via API, interface conversationnelle ou ligne de commande.                             |
| Outputs                       | <code>outputs/memoire</code><br><code>_stats</code> ,<br><code>outputs/evaluati</code>                                          | Fournir les tableaux, graphiques et diagnostics utilisés dans le mémoire.                                           |

Source : Auteur, à partir de l'organisation du dépôt


Cette séparation est le point central de l'implémentation. Les données ne sont pas confondues avec le modèle ; le modèle ne remplace pas la base vectorielle ; pgvector ne remplace pas Neo4j ; le graphe ne génère pas la réponse ; LangGraph ne calcule pas seul la recommandation ; l'interface n'est qu'une couche d'accès. Le système est donc auditable par couche : on peut vérifier les fichiers produits par l'ETL, le modèle sauvegardé, les tables pgvector, les noeuds Neo4j, les outils GraphRAG, les traces LangGraph et les réponses exposées à l'utilisateur.



**Figure 3.2** – Interface Streamlit du système de recommandation

*Source : Capture d'écran de l'application locale*

La capture de l'interface Streamlit doit être interprétée comme une preuve d'intégration applicative. Elle ne mesure pas la qualité statistique du système ; elle montre que les briques sont exposées dans une interface utilisable, avec une entrée utilisable, des résultats retournés et, idéalement, des traces du workflow. Pour le mémoire, cette capture doit donc compléter les métriques, pas les remplacer.



**Figure 3.3** – Diagnostic API ou état des services

*Source : Capture d'écran de FastAPI, terminal ou navigateur local*

La capture du diagnostic API est utile pour documenter la disponibilité des services : modèle d'embeddings, pgvector, Neo4j et agent. Elle permet de passer d'un discours déclaratif à une preuve d'exécution locale. Si un service apparaît en erreur sur la capture, il faut l'assumer dans l'interprétation plutôt que masquer le problème.

### 3.1.2 Diagnostic du corpus après nettoyage


Le corpus utilisé dans l'implémentation ne doit pas être lu comme une simple base descriptive. Il constitue la matière première du moteur de recommandation : chaque variable conservée doit donc apporter un signal exploitable pour rapprocher une offre, un candidat, une compétence, un métier ou un référentiel. La question d'ingénierie posée ici est directe : le système dispose-t-il d'assez d'information structurée pour recommander correctement, et quelles limites doivent être compensées par l'architecture hybride ? Le tableau suivant synthétise uniquement les volumes qui conditionnent directement la faisabilité technique du système.

**Table 3.3** – Volumes réellement exploités par les briques de recommandation

| Objet exploité                        | Volume | Utilité pour le système                                                                       |
|---------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Offres normalisées                    | 13 957 | Base principale à recommander, indexée dans pgvector et reliée au graphe.                     |
| Candidats normalisés                  | 41 298 | Vivier à partir duquel sont calculés les rapprochements offre-profil.                         |
| Compétences indexées                  | 13 939 | Signal de matching, de filtrage et de justification du <i>skill gap</i> .                     |
| Secteurs nettoyés                     | 1 039  | Signal de contexte pour limiter les rapprochements absurdes entre domaines trop éloignés.     |
| Métiers indexés                       | 3 039  | Niveau d'agrégation utile pour stabiliser les recommandations au-delà des intitulés d'offres. |
| Groupes métiers MEPC                  | 209    | Référentiel externe pour structurer les proximités métier.                                    |
| Domaines détaillés NCF                | 201    | Référentiel de formation utilisé pour contextualiser les niveaux et domaines.                 |
| Localisations représentées dans Neo4j | 312    | Signal géographique pour filtrage souple et explication des résultats.                        |

Source : 01\_description\_vue\_ensemble.csv, 06\_pgvector\_counts.csv et diagnostic Neo4j

Le premier résultat d'ingénierie est positif : les volumes sont suffisants pour construire un système hybride, car le corpus ne se limite pas aux offres. Il contient aussi des candidats, des compétences, des secteurs, des métiers, des localisations et des référentiels. En revanche, l'asymétrie entre 13 957 offres et 41 298 candidats impose de contrôler les effets de popularité : un secteur très représenté peut devenir dominant même lorsque la pertinence individuelle est moyenne. Cette limite justifie l'usage d'un reranking hybride plutôt qu'un classement purement vectoriel.



**Figure 3.4 – Répartition des offres par source après nettoyage**

Source : `outputs/memoire_stats/implementation_deep_current/01_offres_par_source.csv`

Les 13 957 offres proviennent de six sources : Louma-Jobs, FNE, ACPE, Jobartis Cameroun, LinkedIn et Emploi.cm. Louma-Jobs concentre 6 021 offres, soit 43,14 % du fichier. Le FNE représente 2 494 offres, ACPE 2 388, Jobartis Cameroun 2 350, LinkedIn 380 et Emploi.cm 324. Cette concentration n'est pas neutre : le modèle observe davantage le vocabulaire, les formats et les secteurs présents sur Louma-Jobs que ceux des autres plateformes. Le corpus est donc robuste pour construire un prototype opérationnel, mais il ne doit pas être présenté comme une photographie exhaustive du marché camerounais de l'emploi. La bonne lecture est la suivante : les sources sont assez nombreuses pour éviter une dépendance totale à une seule plateforme, mais assez déséquilibrées pour imposer une analyse par source dans l'évaluation.

### 3.1.3 Qualité des variables utiles au matching

La qualité d'un système de recommandation dépend moins du nombre brut de lignes que de la disponibilité des variables qui portent la décision : description textuelle, compétences, localisation, secteur, niveau et source. Le diagnostic ci-dessous montre les signaux fiables et ceux qui doivent être traités avec prudence.

**Table 3.4** – Lecture d'ingénierie de la qualité des champs utiles

| Champ               | Indicateur observé                                                                 | Conséquence pour la recommandation                                                                                                                                         |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Description d'offre | 8 197 descriptions disponibles sur 13 957 offres, soit 58,73 %.                    | Le texte long seul est insuffisant. Les données et compétences doivent enrichir la représentation vectorielle.                                                             |
| Source              | 6 sources, dont Louma-Jobs à 43,14 %.                                              | La source doit être surveillée comme facteur de biais de collecte et de style rédactionnel.                                                                                |
| Localisation        | 11 149 offres rattachées au Cameroun et 2 808 à l'international.                   | Lorsque la ville manque, le pays est conservé comme signal géographique minimal ; le filtre ville doit rester souple.                                                      |
| Compétences         | 13 939 entités compétences indexées dans pgvector.                                 | Le signal est riche, mais hétérogène : certaines valeurs relèvent du domaine ou du secteur plutôt que d'une compétence fine.                                               |
| Secteur             | 1 039 secteurs nettoyés et 13 957 relations DANS_SECTEUR matérialisées dans Neo4j. | Le secteur est un bon signal d'explication et de reranking, surtout lorsque la description est absente ; sa forte granularité impose toutefois des regroupements prudents. |
| Niveau              | 41 254 relations A_NIVEAU présentes dans le graphe.                                | Le niveau est utilisable pour la cohérence offre-profil, mais il doit être pondéré avec les compétences et l'expérience.                                                   |

Source : 03\_description\_par\_source.csv, 02\_zones\_localisation.csv, 06\_pgvector\_counts.csv et diagnostic Neo4j





Figure 3.5 – Localisation nettoyée des offres

Source : `outputs/memoire_stats/implementation_deep_current/02_zones_localisation.csv` et `02_villes_localisation.csv`

La localisation confirme que le système dispose d'un signal géographique exploitable : 79,88 % des offres sont rattachées au Cameroun et 20,12 % à l'international. Les localités dominantes sont notamment Yaoundé, Douala, Bafoussam, Kribi, Maroua, Garoua, Bamenda et Buéa, avec aussi des localités plus fines comme Ngoussou ou Yaoundé-Ekoumdoum. Lorsque la ville n'est pas indiquée mais que le pays est renseigné, l'offre n'est plus classée comme localisation globalement inconnue : elle conserve une étiquette du type « Cameroun (ville non précisée) » ou « États-Unis (ville non précisée) ». Le nettoyage a donc privilégié une stratégie hiérarchique : exploiter d'abord la ville, sinon le pays, et ne pas inventer une ville absente du fichier brut.



**Figure 3.6 – Compétences fréquentes et disponibilité descriptive**

Source : *outputs/memoire\_stats/implementation\_deep\_current/03\_compétences\_frequentes.csv*  
et *03\_description\_par\_source.csv*

Les signaux les plus fréquents sont Finance, Commerce, Vente, Marketing, Informatique, Distribution, Banque, Assurance, Communication, Comptabilité, Santé et Transport. Cette structure est cohérente avec un système emploi-compétences, mais elle révèle un risque méthodologique : plusieurs libellés sont des domaines d'activité plutôt que des compétences observables. Dans l'implémentation, ces variables sont donc utilisées comme signaux d'appariement et de contexte, non comme preuve définitive d'une compétence maîtrisée par un candidat.

La disponibilité descriptive est le principal point faible du corpus. Les sources FNE, ACPE, LinkedIn et Emploi.cm disposent d'une description pour toutes leurs offres dans le fichier nettoyé ; Jobartis Cameroun atteint 98,55 %. La limite vient de Louma-Jobs : seulement 295 descriptions disponibles sur 6 021 offres, soit 4,90 %. Cette hétérogénéité explique un choix central de l'ETL : la représentation envoyée au modèle d'embeddings ne peut pas être uniquement le détail textuel de l'offre ; elle doit combiner métadonnées, compétences, secteur, localisation et description lorsque celle-ci existe.



### **3.1.4 Nettoyage réalisé et limites conservées**

Le nettoyage appliqué au corpus répond à un principe conservateur : corriger les incohérences techniques sans créer une information qui n'existe pas. Les libellés ont été harmonisés pour limiter les effets de casse et de formats d'écriture. Pour la localisation, la règle retenue est hiérarchique : si la ville est disponible, elle est utilisée ; si la ville est absente mais que le pays est connu, le pays est conservé ; si aucune information géographique exploitable n'existe, l'observation reste non localisable. Cette règle évite de supprimer silencieusement les offres concernées, tout en signalant au moteur que le filtrage par ville doit être moins contraignant que le filtrage par pays.

La déduplication des offres suit également une règle stricte : une offre n'est considérée comme doublon que lorsque toute la ligne normalisée est identique sur l'ensemble des variables. Ce choix est rigoureux pour un corpus multi-sources, car deux offres peuvent partager un intitulé ou un employeur tout en différant par la ville, la source, la date, le niveau, le secteur ou la description. Une déduplication floue aurait risqué de supprimer des opportunités réellement distinctes.

**Table 3.5** – Synthèse des traitements de nettoyage utiles au moteur

| Traitement           | Décision implémentée                                                                              | Effet attendu                                                                                  |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Casse et formats     | Harmonisation des libellés pour réduire les variantes d'écriture.                                 | Moins de fragmentation dans les compétences, secteurs, villes et sources.                      |
| Doublons             | Validation uniquement si toute la ligne est identique sur toutes les variables.                   | Suppression prudente des répétitions exactes, sans effacer des offres proches mais distinctes. |
| Localisation         | Séparation Cameroun, international et non précisée; conservation des localités fines disponibles. | Filtrage géographique possible sans perte des offres incomplètes.                              |
| Champs vides         | Modalités explicites lorsque le champ reste exploitable comme absence d'information.              | Le système peut pénaliser ou contextualiser le manque d'information au lieu d'ignorer l'offre. |
| Descriptions faibles | Enrichissement de la représentation par métadonnées et compétences.                               | Robustesse accrue pour les sources où le détail de l'offre est absent ou court.                |

Source : Pipeline ETL du projet et sorties de diagnostic du dossier  
outputs/memoire\_stats/implementation\_deep\_current

Les graphiques secondaires détaillant la structure sectorielle, les villes détaillées, les niveaux NCF, l'expérience, la structure des candidats, les longueurs de textes et les référentiels MEPC–NCF sont renvoyés en annexes. Dans ce chapitre, seuls les résultats qui changent une décision d'architecture sont conservés : enrichir les embeddings, utiliser pgvector pour le rappel rapide, exploiter Neo4j pour les contraintes métier, et garder un critic pour contrôler les réponses générées.

## 3.2 Implémentation du modèle d'embeddings et indexation pgvector

### 3.2.1 Choix du modèle baseline et construction des paires

Le modèle de base retenu est `sentence-transformers/all-MiniLM-L6-v2`. Ce choix est défendable pour une raison d'ingénierie : il produit des embeddings de 384 dimensions, donc moins coûteux à stocker et à rechercher que des modèles à 768 dimensions, tout en restant compatible avec une indexation HNSW dans pgvector. Dans ce projet, la contrainte est concrète : le même encodeur sert ensuite à vectoriser les candidats, les offres, les compétences, les métiers et les référentiels. Un modèle plus lourd peut améliorer certains cas sémantiques, mais il augmente la taille de stockage, la latence d'encodage et le coût de réindexation.

Ce modèle est acceptable comme point de départ parce qu'il fournit déjà une représentation dense générale des phrases. Il n'est toutefois pas suffisant comme modèle final. Un encodeur généraliste rapproche des textes proches en langage courant, mais il ne connaît pas nécessairement les proximités utiles au domaine emploi-compétences camerounais : intitulés locaux, secteurs, niveaux de formation, familles métiers, descriptions incomplètes et compétences parfois formulées comme domaines. Le fine-tuning vise donc à spécialiser l'espace vectoriel sans changer l'architecture de production.

**Table 3.6** – Protocole de construction des paires de fine-tuning

| Élément                | Implémentation observée                                                                                                                                                              |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modèle de départ       | sentence-transformers/all-MiniLM-L6-v2, embeddings denses de 384 dimensions.                                                                                                         |
| Rôle de sentence1      | Représentation structurée de l'offre : titre, secteur, contrat, niveau d'études, expérience, ville et compétences.                                                                   |
| Rôle de sentence2      | Détails nettoyés de l'annonce uniquement, c'est-à-dire le texte descriptif que le modèle doit rapprocher de la représentation structurée.                                            |
| Filtrage informatif    | Conservation des paires avec compétences disponibles, sentence1 d'au moins 40 caractères et sentence2 d'au moins 120 caractères; le champ ft_eligible est appliqué lorsqu'il existe. |
| Nombre total de paires | 6476 paires offre-description.                                                                                                                                                       |
| Split                  | 4542 paires en train, 981 en validation et 953 en test, avec stratification par secteur principal.                                                                                   |
| Fichiers produits      | data/finetune/pairs_train.jsonl, pairs_val.jsonl, pairs_test.jsonl et pairs_metadata.json.                                                                                           |

Source : src/01\_etl/build\_pairs.py et data/finetune/pairs\_metadata.json

La structure sentence1/sentence2 est volontairement asymétrique. sentence1 représente la requête métier structurée que le système manipulera souvent en production : métadonnées, compétences et contexte de l'offre. sentence2 représente le texte descriptif à retrouver. Ce choix entraîne le modèle à rapprocher une description naturelle d'une formulation structurée, ce qui correspond mieux au besoin du système qu'un entraînement sur deux phrases descriptives ordinaires.

Le filtrage des offres informatives est nécessaire. Entraîner le modèle sur des paires dont la description est vide, trop courte ou sans compétences introduirait du bruit : le modèle apprendrait à rapprocher des textes pauvres au lieu de structurer le domaine. Le seuil de 120 caractères pour sentence2 et de 40 caractères pour sentence1 est donc un garde-fou d'apprentissage. Il réduit le volume utilisé pour le fine-tuning, mais améliore la qualité du signal.

**Capture d'écran à insérer**

Déposer l'image dans :

`figures/captures/ch3_03_finetuning_terminal.png`

**Figure 3.7** – Trace d'entraînement du modèle SentenceTransformer

*Source : Capture d'écran du terminal d'entraînement*

La capture du terminal de fine-tuning doit montrer le chargement du modèle, le démarrage de l'entraînement, l'évolution de la loss et les paramètres utilisés. Elle joue un rôle de preuve d'exécution. L'interprétation reste toutefois statistique : une loss qui baisse ne suffit pas à valider le modèle ; il faut la compléter par des métriques de ranking et une comparaison avec des modèles de référence.


### 3.2.2 Courbes d'entraînement et comparaison des modèles

**Table 3.7** – Hyperparamètres du fine-tuning SentenceTransformer

| Hyperparamètre        |                |     | Valeur                                                                  |
|-----------------------|----------------|-----|-------------------------------------------------------------------------|
| Nombre d'époques      |                |     | 5                                                                       |
| Batch size            |                |     | 32                                                                      |
| Négatifs              | implicites     | par | 31                                                                      |
| exemple               |                |     |                                                                         |
| Learning rate maximal |                |     | $2 \times 10^{-5}$                                                      |
| Scheduler             |                |     | Cosine avec warmup                                                      |
| Warmup                |                |     | 100 étapes configurées, limitées par les étapes disponibles de l'époque |
| Perte                 |                |     | <i>MultipleNegativesRankingLoss</i> avec similarité cosinus             |
| Temps                 | d'entraînement | ob- | 15 160 s                                                                |
| servé                 |                |     |                                                                         |
| Checkpoint retenu     |                |     | Meilleur checkpoint sur validation autour de l'époque 4                 |

---

*Source : src/02\_finetune\_st/train\_sentence\_transformer.py et  
models/st\_finetuned/evaluation\_metrics.json*



**Figure 3.8** – Évolution de la perte, pertes finales par split, métriques de validation et learning rate

Source : `models/st_finetuned/evaluation_metrics.json` et  
`outputs/memoire_stats/implementation_deep_current/04_finetuning_loss_par_split.csv`

L'entraînement dure cinq époques, avec un *learning rate* maximal de  $2 \times 10^{-5}$ , 100 étapes de *warmup*, un batch de 32 et une décroissance de type *WarmupCosine*. La perte d'entraînement chute fortement au début, de 2,445 à moins de 0,5 avant la fin de la première époque, puis se stabilise. Pour contrôler la généralisation, la même perte contrastive a été recalculée après entraînement sur un échantillon fixe de 64 paires par split : 0,171 sur train, 0,285 sur validation et 0,433 sur test. Ces valeurs ne remplacent pas les métriques de classement, car la *MultipleNegativesRankingLoss* dépend de la composition des batches ; elles indiquent surtout que les jeux non vus restent logiquement plus difficiles que le train.

La validation atteint un NDCG@10 maximal de 0,6492 à l'époque 4, avant un léger recul à 0,6469 à l'époque 5. Ce profil est cohérent avec un apprentissage rapide suivi d'un plateau. Il serait donc fragile de prolonger l'entraînement sans contrôle : au-delà d'un certain point, le gain marginal devient faible et le risque de sur-adaptation augmente.

**Table 3.8** – Comparaison directe entre le baseline et le modèle fine-tuné

| Métrique test | Baseline | Fine-tuné | Gain    |
|---------------|----------|-----------|---------|
| NDCG@10       | 0,1173   | 0,4537    | +0,3364 |
| MRR@10        | 0,1012   | 0,3984    | +0,2971 |
| Recall@1      | 0,0730   | 0,3127    | +0,2398 |
| Recall@5      | 0,1367   | 0,5058    | +0,3692 |
| Recall@10     | 0,1688   | 0,6347    | +0,4660 |
| Precision@1   | 0,0730   | 0,3127    | +0,2398 |

*Source : models/st\_finetuned/eval\_comparatif/evaluation\_comparatif.json*

Cette comparaison est la preuve la plus directe de l'intérêt du fine-tuning : le modèle de base ne structure pas correctement le domaine dans ce protocole, alors que le modèle adapté récupère beaucoup plus souvent la description pertinente dans les premiers rangs. Le gain de recall@10 est particulièrement important, car l'application ne dépend pas d'une seule réponse immédiate ; elle récupère d'abord un ensemble court de candidats pertinents avant reranking hybride.






Figure 3.9 – Comparaison des modèles d'embeddings : qualité de classement et latence

Source : `outputs/evaluation/embedding_benchmark.csv`

Table 3.9 – Résultats de benchmark des représentations


| Modèle                          | Dim.   | NDCG@10 | MRR@10 | Latence ms |
|---------------------------------|--------|---------|--------|------------|
| ST fine-tuné emploi-compétences | 384    | 0,6232  | 0,5874 | 89,5       |
| mE5-base multilingue            | 768    | 0,3333  | 0,3015 | 637,9      |
| TF-IDF                          | 29 169 | 0,3159  | 0,3016 | 1,3        |
| BM25                            | –      | 0,2105  | 0,1771 | 0,1        |
| CamemBERT sentence              | 768    | 0,2018  | 0,1755 | 349,1      |

Source :

`outputs/memoire_stats/implementation_deep_current/05_benchmark_modeles_embeddings.csv`

Le benchmark multi-modèles confirme le résultat. Le modèle fine-tuné atteint un NDCG@10 de 0,6232 et un MRR@10 de 0,5874, contre 0,3333 pour mE5-base et 0,3159 pour TF-IDF. L'intérêt du fine-tuning est donc empirique, pas seulement théorique. TF-IDF reste cependant utile pour les correspondances exactes, acronymes et intitulés rares. La bonne architecture n'oppose donc pas « deep learning » et lexical ; elle utilise le modèle fine-tuné comme signal sémantique principal et conserve les signaux lexicaux comme complément.

### 3.2.3 Interprétation de l'espace vectoriel



**Figure 3.10** – Projection PCA et distribution des similarités cosinus

Source : Échantillon d'embeddings extrait de la table *embeddings*

La projection PCA ne doit pas être interprétée comme une carte exacte du sens ; elle compresse un espace de 384 dimensions en deux axes. Elle sert plutôt de diagnostic : vérifier que les embeddings présentent une structure exploitable et que les différents types d'entités ne sont pas totalement confondus. La distribution des similarités cosinus complète cette lecture en montrant si les proximités intra-types et inter-types sont cohérentes. L'enjeu n'est pas d'obtenir de beaux nuages de points, mais de vérifier que l'espace permet au moteur de retrouver des offres, candidats, compétences et métiers proches sans tout écraser dans une masse indifférenciée.




Figure 3.11 – Indicateurs d'indexation pgvector

Source : Base PostgreSQL *kmer\_ai*, tables *embeddings* et *doc\_chunks*

### 3.3 Implémentation de pgvector comme brique de retrieval

La base pgvector n'est pas utilisée comme un simple entrepôt de vecteurs. Elle constitue le premier étage du retrieval de l'Agentic RAG : transformer une requête en vecteur, récupérer un top- $K$  d'entités proches, puis transmettre ces résultats au moteur hybride et au graphe Neo4j. La preuve attendue est donc statistique et opérationnelle : volume indexé, couverture des entités, dimension des vecteurs, index effectivement présents et latence de recherche.

**Table 3.10** – Distribution des embeddings par type d’entité

| Type d’entité             | Vecteurs | Part    | Couverture Neo4j |
|---------------------------|----------|---------|------------------|
| Candidats                 | 41 298   | 56,85 % | 100 %            |
| Offres d’emploi           | 13 957   | 19,22 % | 100 %            |
| Compétences               | 13 939   | 19,19 % | 100 %            |
| Métiers                   | 3 039    | 4,18 %  | 100 %            |
| Groupes de base MEPC      | 209      | 0,29 %  | 100 %            |
| Domaines détaillés NCF    | 201      | 0,28 %  | 100 %            |
| Total entités structurées | 72 643   | 100 %   | 100 %            |
| Chunks documentaires      | 142      | –       | 100 %            |

Source : `outputs/memoire_stats/implementation_deep_current/06_pgvector_counts.csv` et  
`06_pgvector_doc_chunks.csv`

Cette distribution montre que pgvector couvre les deux côtés du matching. Les candidats représentent 56,85 % des embeddings et les offres 19,22 %. Les compétences et métiers forment le vocabulaire pivot qui permet de passer d’une similarité textuelle à une logique emploi-compétences. La couverture Neo4j de 100 % est déterminante : chaque résultat vectoriel peut être remplacé dans le graphe pour récupérer secteur, niveau, localisation, compétences reliées ou chemin explicatif.

**Table 3.11** – Structure opérationnelle des tables pgvector

| Table      | Rôle                                              | Champs et usages clés                                                                                                         |
|------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| embeddings | Recherche sémantique sur les entités structurées. | entity_kind, entity_id, model_id, embedding, label_fr, text_to_embed, neo4j_node_id.                                          |
| doc_chunks | Recherche documentaire sur les référentiels.      | chunk_id, source, section_title, subsection_title, chunk_text, chunk_strategy, ncf_code, mepc_code, embedding, neo4j_node_id. |

Source : Schéma PostgreSQL inspecté via `06_pgvector_indexes.csv`

Le modèle d’encodage utilisé est le SentenceTransformer fine-tuné du projet, identifié dans la base par `all-MiniLM-L6-v2-ft-offres-cm`. Les vecteurs ont une dimen-

sion de 384, ce qui garde un compromis raisonnable entre précision de retrieval et coût d'indexation. Au total, la brique vectorielle contient 72 643 embeddings d'entités structurées et 142 embeddings documentaires, soit 72 785 vecteurs exploitables par le retrieval.

### 3.3.1 Stratégie de chunking des référentiels

Les chunks documentaires ne sont pas produits par un découpage arbitraire du texte. La stratégie implémentée dans `scripts/ingest_pdfs.py` est structurelle par défaut : le script détecte les titres de section à partir de la mise en forme et des motifs numérotés, puis chaque titre ouvre un chunk dont le contenu s'étend jusqu'au titre suivant. Les fragments trop courts, inférieurs à 80 caractères, sont fusionnés avec le fragment précédent afin d'éviter d'indexer des passages sans contexte. Une limite supérieure de 3 000 caractères contrôle la taille maximale du passage envoyé à l'encodeur. Cette stratégie est cohérente avec les documents exploités, car la NCF, le MEPC et le référentiel des diplômes sont des documents hiérarchisés : niveaux, domaines, groupes, sous-groupes, métiers et descripteurs.

Le pipeline prévoit aussi une stratégie sémantique de secours : si la structure n'est pas détectée, le texte est découpé en fenêtres glissantes de 800 caractères avec un recouvrement de 120 caractères. Cette option n'a pas été nécessaire dans l'index courant : les 142 chunks effectivement présents dans `doc_chunks` ont tous été générés par la stratégie structurelle. C'est une information importante pour l'évaluation, car le retrieval documentaire ne récupère pas seulement des morceaux de taille fixe ; il récupère des unités qui correspondent autant que possible à des sections réglementaires interprétables.

**Table 3.12** – Diagnostic statistique du chunking documentaire

| Indicateur                      | Valeur observée    |
|---------------------------------|--------------------|
| Chunks documentaires indexés    | 142                |
| Stratégie réellement utilisée   | 100 % structurelle |
| Chunks NCF 2017                 | 38                 |
| Chunks MEPC 2013                | 61                 |
| Chunks référentiel des diplômes | 43                 |
| Longueur minimale d'un chunk    | 84 caractères      |
| Longueur médiane                | 952,5 caractères   |
| Longueur moyenne                | 1 329,0 caractères |
| Longueur p90                    | 3 000 caractères   |
| Chunks avec embedding           | 142 / 142          |
| Chunks synchronisés avec Neo4j  | 142 / 142          |

*Source : Table doc\_chunks de la base PostgreSQL kmer\_ai et pipeline scripts/ingest\_pdfs.py*

Ce diagnostic apporte deux garanties. Premièrement, la granularité est suffisamment fine pour permettre un top-K documentaire : 142 unités de recherche couvrent les trois référentiels sans transformer chaque page entière en bloc massif. Deuxièmement, les chunks restent assez longs pour conserver le contexte réglementaire : une médiane proche de 953 caractères évite de récupérer uniquement des intitulés isolés. La borne haute à 3 000 caractères limite cependant le risque inverse, c'est-à-dire des chunks trop larges qui diluent le signal sémantique dans l'embedding. En pratique, cette stratégie rend les résultats plus citables : le système peut retourner un passage, sa source, sa page approximative, son titre de section et son noeud Neo4j associé.

**Table 3.13** – Indicateurs techniques pgvector

| Indicateur                                    | Valeur observée               |
|-----------------------------------------------|-------------------------------|
| Embeddings d'entités structurées              | 72 643                        |
| Chunks documentaires indexés                  | 142                           |
| Dimension des vecteurs                        | 384                           |
| Modèle d'encodage                             | all-MiniLM-L6-v2-ft-offres-cm |
| Index PostgreSQL sur embeddings et doc_chunks | 19                            |
| Taille totale de la table embeddings          | 259,05 Mo                     |
| Taille de l'index emb_hnsw                    | 81,30 Mo                      |
| Taille totale de doc_chunks                   | 1,51 Mo                       |
| Latence moyenne top-10 HNSW sur 25 requêtes   | 34,31 ms                      |
| Latence médiane top-10 HNSW sur 25 requêtes   | 30,89 ms                      |
| Latence p90 top-10 HNSW sur 25 requêtes       | 64,41 ms                      |

*Source : outputs/memoire\_stats/implementation\_deep\_current/06\_pgvector\_\*.csv*

La mesure de latence est suffisamment basse pour servir un retrieval interactif : une médiane de 30,89 ms pour un top-10 HNSW laisse de la marge pour les étapes suivantes, notamment le reranking graphe et la construction du contexte. Le maximum observé, 160,40 ms, rappelle toutefois qu'il faut raisonner en distribution et non seulement en moyenne. Pour un Agentic RAG, la stabilité du p90 est plus importante que le meilleur cas.

**Table 3.14** – Index pgvector et index complémentaires

| Famille d'index        | Index observés                                                                | Usage dans le retrieval                                                                  |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vectoriel HNSW         | emb_hnsw,<br>doc_chunks_hnsw<br>vector_cosine_ops.                            | Recherche approximative des plus proches voisins en similarité cosinus.                  |
| B-tree métier          | emb_offre_idx,<br>emb_candidat_idx,<br>emb_competence_idx,<br>emb_metier_idx. | Filtrage par type d'entité et accès rapide aux objets métiers.                           |
| Synchronisation graphe | emb_neo4j_idx.                                                                | Passage d'un résultat vectoriel vers le noeud Neo4j correspondant.                       |
| Modèle et unicité      | emb_model_idx, contrainte<br>unique entity_kind,<br>entity_id, model_id.      | Éviter les doublons d'embeddings et gérer les futures versions de modèles.               |
| Recherche lexicale     | emb_fulltext_fr_idx,<br>doc_chunks_fulltext_fr_:                              | Complément lexical français pour requêtes par mots exacts, acronymes ou intitulés rares. |
| Référentiels           | doc_chunks_ncf_idx,<br>doc_chunks_mepc_idx,<br>doc_chunks_source_idx.         | Recherche ciblée dans NCF, MEPC et référentiel des diplômes.                             |

Source : `outputs/memoire_stats/implementation_deep_current/06_pgvector_indexes.csv`

Les documents référentiels ajoutent 142 chunks indexés : 43 pour les diplômes, 61 pour le MEPC 2013 et 38 pour la NCF 2017. Tous les chunks disposent d'un embedding et d'un identifiant Neo4j. Cette double indexation est importante pour le GraphRAG : pgvector retrouve le passage documentaire pertinent, puis Neo4j permet de le relier à une formation, un métier, un niveau ou un domaine.

Les recherches supportées sont de trois types. La première est la recherche sémantique top-K, fondée sur l'opérateur cosinus de pgvector. La deuxième est la recherche lexicale française, via les index GIN et to\_tsvector. La troisième est la recherche hybride : présélection vectorielle, filtre métier par type d'entité, puis enrichissement par Neo4j.


-- Exemple 1 : top-10 sémantique sur les offres



```
SELECT entity_id, label_fr, 1 - (embedding <=> :query_embedding) AS score
FROM embeddings
WHERE entity_kind = 'OFFRE_EMPLOI'
ORDER BY embedding <=> :query_embedding
LIMIT 10;
```

```
-- Exemple 2 : recherche hybride sémantique + texte français
SELECT entity_id, label_fr,
       1 - (embedding <=> :query_embedding) AS score_vectoriel,
       ts_rank(
         to_tsvector('french', text_to_embed),
         plainto_tsquery('french', :q)
       ) AS score_lexical
FROM embeddings
WHERE entity_kind IN ('OFFRE_EMPLOI', 'COMPETENCE', 'METIER')
ORDER BY (embedding <=> :query_embedding) ASC
LIMIT 20;
```

Ces requêtes montrent que pgvector est prêt pour le retrieval de l'Agentic RAG : il peut produire un top-K sémantique, filtrer par nature d'entité, mobiliser un score lexical complémentaire et renvoyer des identifiants directement raccordables au graphe.



**Figure 3.12** – Tables et index pgvector dans PostgreSQL

*Source : Capture d'écran de pgAdmin, psql ou DBeaver*


La capture pgvector doit montrer les tables embeddings et doc\_chunks, ou les index associés. Son intérêt est de matérialiser la brique vectorielle : les embeddings ne sont

pas seulement calculés dans un script, ils sont persistés, indexés et exploitables par le moteur de recherche.

La conclusion technique est nette : pgvector remplit les conditions minimales d’une brique de retrieval. Il indexe toutes les entités utiles, conserve les liens Neo4j, dispose d’index vectoriels et lexicaux, et présente des latences compatibles avec une application interactive. Le point à surveiller pour l’évaluation n’est donc plus la disponibilité du stockage, mais la qualité du ranking produit par le retrieval et son amélioration par le graphe.

## 3.4 Grphe de connaissances Neo4j et moteur hybride

### 3.4.1 Schéma du graphe de connaissances




**Figure 3.13** – Schéma logique du graphe de connaissances

Source : Synthèse des labels et relations implémentés dans Neo4j

Le graphe relie les candidats, offres, compétences, métiers, référentiels MEPC, niveaux et domaines NCF, secteurs, employeurs, localisations et chunks documen-

taires. Sa fonction principale n'est pas de remplacer l'embedding, mais de donner un contexte relationnel aux résultats vectoriels. Une offre proche vectoriellement peut ainsi être expliquée par ses compétences requises, son secteur, son niveau NCF ou son rattachement métier.




**Figure 3.14** – Visualisation du graphe dans Neo4j Browser

*Source : Capture d'écran de Neo4j Browser ou Neo4j Bloom*

La capture Neo4j doit être utilisée comme preuve visuelle de la base de connaissances. Elle doit montrer des noeuds et relations réels du projet, par exemple un chemin candidat-compétence-offre ou offre-métier-référentiel. Son interprétation doit rester sobre : une capture ne prouve pas la qualité globale du graphe, mais elle illustre la manière dont les entités sont reliées.

### 3.4.2 Analyse topologique du graphe



**Figure 3.15 – Composition du graphe par types de noeuds et relations**

Source : `outputs/memoire_stats/implementation_deep_current/08_neo4j_*.csv`

Le graphe contient 90 230 noeuds et 550 542 relations. Les principaux labels sont Candidat avec 41 298 noeuds, GroupeCompétences avec 14 579 noeuds, OffreEmploi avec 13 957 noeuds, Compétence avec 13 939 noeuds et Métier avec 3 039 noeuds. Les relations dominantes sont POSSEDE avec 221 413 liens, NECESSITE avec 126 051 liens, REQUIERT avec 58 519 liens, puis A\_NIVEAU avec 41 254 liens. Cette hiérarchie confirme que le graphe est surtout structuré autour du triptyque candidat-compétence-offre, complété par les référentiels.





Figure 3.16 – Degrés et noeuds centraux du graphe

Source : `outputs/memoire_stats/implementation_deep_current/09_neo4j_degree_stats.csv`

Les degrés moyens montrent une forte hétérogénéité. Les noeuds NiveauFormationNCF ont un degré moyen très élevé, car peu de niveaux concentrent de nombreux candidats et offres. Les Compétence, Secteur, Localisation et GroupeBaseMEPC jouent aussi des rôles de hubs. Ce résultat est utile mais dangereux si on le surinterprète : un hub peut aider à regrouper, mais il peut aussi devenir trop générique pour discriminer finement les recommandations.



**Figure 3.17 –** Matrice des liaisons entre familles de noeuds

Source : `outputs/memoire_stats/implementation_deep_current/08_neo4j_patterns_top.csv`

La matrice des liaisons confirme que le graphe n’est pas seulement une collection de tables importées. Les relations structurantes relient candidats et compétences, offres et compétences, offres et secteurs, offres et employeurs, ainsi que les référentiels entre eux. Les algorithmes avancés de graphe de type PageRank ou Louvain ne sont pas revendiqués ici, car ils doivent être calculés explicitement dans un protocole d’analyse. Le chapitre se limite donc aux indicateurs vérifiés : volumes, degrés, hubs et motifs relationnels.

### 3.4.3 Moteur hybride et logique de skill gap

Le moteur hybride combine la similarité vectorielle avec des signaux relationnels et métiers. La similarité pgvector présélectionne les entités proches ; le graphe vérifie les relations candidat–compétence–offre ; les règles métier contrôlent les niveaux, secteurs et contraintes disponibles ; l’analyse de *skill gap* distingue les compétences acquises, requises et manquantes.


Cette brique est essentielle car elle empêche de confondre proximité textuelle et compatibilité professionnelle. Deux textes peuvent être proches parce qu'ils partagent un vocabulaire sectoriel, mais rester incompatibles si le niveau de formation, l'expérience ou les compétences obligatoires ne sont pas alignés. À l'inverse, un candidat peut ne pas correspondre exactement lexicalement à une offre tout en présentant une trajectoire de montée en compétences réaliste.

L'interprétation professionnelle du moteur hybride repose donc sur quatre verdicts : candidat immédiatement compatible, candidat compatible après montée en compétence, candidat à conserver en vivier, ou profil hors cible. Cette catégorisation est plus utile qu'un score unique, car elle transforme la recommandation en aide à la décision.

## **3.5 Orchestration LangGraph, génération contrôlée et interfaces**

### **3.5.1 Workflow LangGraph et traces d'exécution**

L'orchestration Agentic RAG est implémentée autour de plusieurs étapes : analyse de la requête, routage vers les outils, recherche pgvector, interrogation Neo4j, construction du contexte, génération finale et passage par le *critic*. Les outils disponibles couvrent la recherche sémantique, la recherche documentaire, les requêtes graphe, la recommandation hybride candidat-offre et les synthèses globales du graphe.



**Figure 3.18** – Workflow LangGraph dans l'environnement de développement

Source : Capture d'écran de LangGraph Studio ou sortie `langgraph dev`

La capture LangGraph est la plus importante pour cette section. Elle doit montrer que l'agent n'est pas un simple chatbot, mais un workflow structuré en noeuds. L'intérêt méthodologique est la contrôlabilité : chaque étape peut être tracée, inspectée et corrigée. L'intérêt opérationnel est la modularité : ajouter un outil ou modifier le routage ne nécessite pas de réécrire tout le système.

**Table 3.15** – Diagnostic d'implémentation de la génération contrôlée

| Bloc                  | Preuve d'implémentation                                                                                   | Statut         |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Analyse requête       | Noeud LangGraph <code>analyse_request</code>                                                              | Implémenté     |
| Routage outils        | Registre d'outils <code>pgvector</code> , <code>Neo4j</code> , recommandation hybride et synthèse globale | Implémenté     |
| Construction contexte | Agrégation des résultats avant réponse finale                                                             | Implémenté     |
| Génération            | Client LLM <code>OpenRouter</code> avec fallback local                                                    | Implémenté     |
| Critic                | Vérification de l'appui contextuel et possibilité d'élargir la recherche                                  | Implémenté     |
| Score génération      | À mesurer avec questions annotées et <code>RAGAS</code> dans le chapitre d'évaluation                     | Non mesuré ici |

Source :


`outputs/memoire_stats/implementation_deep_current/13_agentic_generation_diagnostic.csv`

Cette table fixe une frontière importante. Côté génération, le chapitre d'implémentation prouve que les composants sont raccordés. Il ne prouve pas encore que les



réponses sont toujours factuelles, complètes ou utiles. Cette évaluation exige un jeu de questions, des critères annotés, RAGAS et une analyse statistique des seuils du *critic*.

### 3.5.2 Retrieval enrichi par le graphe




**Figure 3.19** – Effet du reranking graphe sur le retrieval

Source : `outputs/evaluation/pgvector_vs_graph/ablation_metrics.csv`

L’ablation compare un retrieval pgvector seul à un retrieval pgvector enrichi par le graphe. Sur 55 requêtes évaluées, le passage à `pgvector_plus_graph` augmente le NDCG@10 de 0,3889 à 0,4681 et le recall@10 de 0,4599 à 0,5557. Le graphe améliore donc la couverture des éléments pertinents dans le top 10. En revanche, la précision@1 baisse de 0,4182 à 0,3636. Ce résultat doit être assumé : le graphe aide à élargir et contextualiser la liste, mais il peut déplacer la meilleure réponse immédiate. Le calibrage du reranking doit donc dépendre de l’usage cible : exploration d’opportunités ou recommandation unique.


### 3.5.3 Interfaces d'exploitation et captures à documenter



**Figure 3.20** – Exemple de réponse générée avec sources et traces

*Source : Capture d'écran de l'interface conversationnelle ou de la CLI*

Cette capture doit illustrer une réponse complète : question utilisateur, outils mobilisés, contexte récupéré, réponse finale et, si possible, verdict du *critic*. Elle doit être choisie avec prudence. Un exemple spectaculaire mais non vérifiable affaiblirait le mémoire ; il vaut mieux sélectionner une requête simple, reproductible et bien tracée.



**Figure 3.21** – Synchronisation entre pgvector et Neo4j

*Source : Capture d'écran d'une requête SQL, Cypher ou d'un diagnostic terminal*

Cette capture doit montrer la cohérence entre les deux bases : identifiants Neo4j présents dans pgvector, chunks documentaires reliés au graphe, ou exemple de passage d'un résultat vectoriel vers son noeud relationnel. Cette preuve est importante car le système hybride dépend précisément de cette articulation.

**Synthèse du chapitre.** L'implémentation aboutit à un système alimenté de bout en bout. Les données nettoyées couvrent 13 957 offres et 41 298 candidats. Le modèle SentenceTransformer fine-tuné domine les modèles de référence sur le classement sémantique. La base pgvector contient 72 643 embeddings synchronisés avec Neo4j et des index adaptés à la recherche hybride. Le graphe reconstruit contient 90 230 noeuds et 550 542 relations, principalement structurés autour des candidats, offres, compétences et référentiels. Enfin, l'orchestration LangGraph relie retrieval, graphe, contexte, génération contrôlée et critic.

Les limites doivent être conservées dans la lecture du chapitre. Les descriptions Louma-Jobs sont très peu renseignées, les compétences mélangent encore plusieurs natures d'information, les hubs du graphe doivent être normalisés pour ne pas dominer le score, et la génération n'a pas encore été évaluée comme réponse finale. Le chapitre suivant devra donc se concentrer sur les seuils, le compromis rappel-précision, la calibration du *critic*, et la mesure de factualité des réponses générées.

## Évaluation de la performance du système

### 4.1 Objectif et logique générale de l'évaluation

Ce chapitre évalue empiriquement le système implémenté au chapitre précédent. L'objectif n'est pas seulement de produire des scores globaux, mais de répondre à une question centrale du mémoire : l'ajout d'un graphe de connaissances Neo4j apporte-t-il une amélioration mesurable par rapport à une recherche vectorielle fondée uniquement sur pgvector ? Cette question est décisive, car le graphe ajoute une complexité technique réelle : modélisation des nœuds et relations, chargement Neo4j, requêtes Cypher, enrichissement des résultats, maintenance d'une base supplémentaire. Son intérêt doit donc être justifié par un gain observable en qualité de classement, en explicabilité ou en contrôle métier.

L'évaluation a été conduite en trois niveaux. Le premier niveau porte sur le modèle d'embeddings, c'est-à-dire la capacité du SentenceTransformer fine-tuné à retrouver les paires offre-profil pertinentes dans un corpus de test. Le deuxième niveau porte sur l'ablation du moteur de recommandation : une configuration *pgvector seul* est comparée à une configuration *pgvector + graphe*. Le troisième niveau porte sur les limites opérationnelles observées, notamment la stabilité de la connexion Neo4j et la portée réelle des métriques utilisées.

Les résultats présentés dans ce chapitre proviennent de deux artefacts exécutables : le benchmark d'embeddings sauvegardé dans `outputs/evaluation/embedding_benchmark.json` et le notebook d'ablation `notebooks/10_Evaluation_pgvector_vs_graph.ipynb`. Les sorties de ce notebook sont exportées dans `outputs/evaluation/pgvector_vs_graph` et les figures dans `rapport/figures/generated/evaluation`. Cette traçabilité est importante : les nombres présentés ici ne sont pas des valeurs théoriques, mais des sorties produites par le pipeline local.

## 4.2 Données et protocole expérimental

Le système dispose de 7 861 offres normalisées et de 1 105 profils candidats. Le benchmark d’embeddings utilise le jeu de test issu de la construction des paires contrastives offre–profil, soit 473 requêtes de test. Chaque requête correspond à une description structurée d’offre ou de profil, et le corpus contient les textes enrichis utilisés pour l’apprentissage contrastif. Les métriques calculées sont celles de la recherche d’information : Precision@K, Recall@K, NDCG@K et MRR@K.

Pour l’ablation *pgvector* contre *pgvector + graphe*, le protocole est différent. Un échantillon de 60 candidats est tiré aléatoirement avec la graine 42. Pour chaque candidat, *pgvector* retourne un pool initial de 30 offres candidates. Deux classements sont alors comparés :

- **pgvector seul** : l’ordre des offres est conservé tel qu’il est retourné par la recherche sémantique et lexicale dans PostgreSQL/pgvector ;
- **pgvector + graphe** : le même pool initial est enrichi par Neo4j, puis rerangé par le score hybride combinant similarité sémantique, compatibilité de compétences, compatibilité de niveau NCF et alignement sectoriel.

Cette comparaison est volontairement réalisée sans génération LLM. Le modèle génératif OpenRouter intervient dans le chatbot pour formuler la réponse finale, mais il n’est pas mobilisé dans l’ablation. Cette séparation évite de confondre deux phénomènes : la qualité du classement des offres et la qualité rédactionnelle de la réponse.

La pertinence utilisée pour calculer les métriques d’ablation est un proxy construit à partir des métadonnées normalisées : chevauchement lexical entre le profil et l’offre, proximité sectorielle et compatibilité de niveau NCF. Cette approximation est acceptable pour comparer deux variantes internes sur le même échantillon, mais elle ne remplace pas une annotation humaine. Les résultats doivent donc être interprétés comme une mesure comparative de l’effet du graphe, non comme une mesure définitive de satisfaction utilisateur.

### 4.3 Évaluation du modèle d'embeddings

Le premier résultat concerne l'intérêt du fine-tuning du SentenceTransformer. Le tableau 4.1 présente les performances du modèle fine-tuné par rapport à plusieurs modèles généralistes ou multilingues. Le modèle spécialisé domine nettement les alternatives sur les métriques de retrieval.

**Table 4.1** – Benchmark des modèles d'embeddings sur 473 requêtes de test

| Modèle                          | NDCG@10 | MRR@10 | Recall@10 | Latence ms/phrased |
|---------------------------------|---------|--------|-----------|--------------------|
| ST fine-tuné emploi-compétences | 0.6336  | 0.5653 | 0.8520    | 32.77              |
| MiniLM-L6 généraliste           | 0.1980  | 0.1603 | 0.3192    | 26.03              |
| DistilUSE multilingue           | 0.1773  | 0.1434 | 0.2896    | 57.96              |
| mE5-base multilingue            | 0.1505  | 0.1274 | 0.2262    | 295.76             |
| ML-MiniLM-L12                   | 0.1115  | 0.0922 | 0.1734    | 42.82              |
| CamemBERT sentence              | 0.0904  | 0.0771 | 0.1332    | 144.15             |

Le modèle fine-tuné atteint un Recall@10 de 0.8520, contre 0.3192 pour MiniLM-L6 généraliste. L'écart est substantiel : le modèle spécialisé retrouve beaucoup plus souvent le document pertinent dans les dix premiers résultats. Le NDCG@10 passe également de 0.1980 à 0.6336, ce qui indique non seulement une meilleure récupération, mais aussi un meilleur ordre des résultats pertinents. La latence moyenne du modèle spécialisé reste contenue à 32.77 ms par phrase, ce qui est compatible avec une indexation ou une recherche interactive locale.




Figure 4.1 – Comparaison des modèles d'embeddings sur le jeu de test

Ce résultat valide le choix d'un encodeur adapté au domaine. Il montre aussi pourquoi une base vectorielle généraliste ne suffit pas : le vocabulaire emploi-compétences contient des formulations longues, des intitulés hybrides, des niveaux de formation et des compétences implicites. Le fine-tuning contrastif rapproche ces formulations dans l'espace vectoriel et améliore directement le retrieval.

## 4.4 Ablation pgvector seul contre pgvector + graphe


Le coeur de l'évaluation concerne l'apport de Neo4j. Le notebook d'ablation a demandé l'évaluation de 60 candidats. Sur cet échantillon, 55 requêtes ont été évaluées avec succès ; 5 requêtes ont échoué en raison d'une erreur interne Neo4j de type `CursorException` sur certaines relations. Cette information doit être conservée dans l'analyse : elle montre que la qualité d'un système GraphRAG ne dépend pas seulement du raisonnement algorithmique, mais aussi de l'intégrité physique et logique de la base graphe.

**Table 4.2** – Comparaison retrieval : pgvector seul versus pgvector + graphe

| Configuration     | Precision@5 | Recall@10 | NDCG@10 | MRR@10  | HitRate@10 |
|-------------------|-------------|-----------|---------|---------|------------|
| pgvector seul     | 0.2509      | 0.4599    | 0.3889  | 0.5602  | 0.9273     |
| pgvector + graphe | 0.3091      | 0.5557    | 0.4681  | 0.4647  | 0.7818     |
| Différence        | +0.0582     | +0.0958   | +0.0792 | -0.0955 | -0.1455    |

Les résultats sont instructifs parce qu'ils ne sont pas uniformément favorables au graphe. L'ajout de Neo4j améliore Precision@5, Recall@10 et NDCG@10. Autrement dit, lorsque l'on considère les cinq ou dix premiers résultats, l'enrichissement graphe permet de remonter davantage d'offres jugées pertinentes par le proxy métier. Le Recall@10 progresse de 0.4599 à 0.5557, soit un gain de 0.0958. Le NDCG@10 augmente également de 0.3889 à 0.4681, ce qui indique une meilleure organisation globale du top 10.

En revanche, le MRR@10 diminue de 0.5602 à 0.4647 et la Precision@1 passe de 0.4182 à 0.3636. Cela signifie que le graphe ne place pas toujours la première offre pertinente aussi haut que le classement vectoriel initial. Ce résultat est important : le graphe améliore la couverture et la cohérence globale du classement, mais il peut dégrader le tout premier rang lorsque ses signaux structurels sont imparfaits, incomplets ou trop fortement pondérés.




**Figure 4.2** – Effet de l'enrichissement graphe sur les métriques de retrieval



La figure 4.2 confirme cette lecture. La configuration *pgvector* + *graphe* est supérieure sur les métriques orientées couverture, mais inférieure sur les métriques sensibles au premier rang. Dans un système de recommandation destiné au recrutement, cette distinction est opérationnellement importante. Si l'interface n'affiche qu'une seule offre, *pgvector* seul peut être plus robuste. Si l'interface affiche une liste courte accompagnée d'explications, le graphe devient plus utile car il enrichit le top 5 ou le top 10 avec des critères métier explicables.

## 4.5 Analyse du reranking par le graphe

Le reranking graphe déplace les offres dans le classement initial. Une offre qui était par exemple au rang 8 dans *pgvector* peut être remontée au rang 3 si elle présente une meilleure compatibilité NCF, un meilleur alignement sectoriel ou un meilleur score de compétences. Inversement, une offre très proche sémantiquement peut être rétrogradée si le niveau requis ou les signaux métier sont moins compatibles.



**Figure 4.3** – Distribution des déplacements de rang après reranking par le graphe

Cette redistribution a deux effets. Le premier est positif : le système ne se limite plus à une proximité textuelle. Il peut corriger des cas où une offre ressemble lexicalement au profil mais ne correspond pas au niveau de formation ou au secteur recherché. Le

second est plus problématique : si les relations du graphe sont incomplètes, le score structurel peut pénaliser de bonnes offres ou favoriser des offres seulement parce que leurs métadonnées sont mieux renseignées. Le graphe ajoute donc de l'information, mais il ajoute aussi une source d'erreur potentielle.

Ce résultat appelle une conclusion nuancée. Le graphe n'est pas une garantie automatique d'amélioration. Il améliore le système si les relations sont correctes, si les poids du score hybride sont bien calibrés et si l'objectif est de produire une liste explicable plutôt qu'un unique meilleur résultat. Dans le système actuel, l'apport est visible sur Recall@10 et NDCG@10, mais il reste insuffisamment stabilisé sur le rang 1.

## 4.6 Performance opérationnelle et stabilité

L'évaluation d'ablation a pris 38.7 secondes pour le coeur retrieval-reranking, hors coût complet de démarrage du notebook et de chargement du modèle. Le notebook exécuté par `nbconvert` a produit les résultats en environ 85 secondes en incluant le chargement du modèle SentenceTransformer, les connexions aux bases et l'export des figures. Cette durée reste acceptable pour une évaluation hors ligne, mais elle ne représente pas encore une latence utilisateur finale, car le chatbot complet ajoute la génération LLM via OpenRouter.

Le point critique est la stabilité Neo4j. Cinq candidats sur soixante ont échoué à cause d'une erreur interne `Neo.DatabaseError.Statement.ExecutionFailed` liée au page cache et à des relations corrompues. Le système a donc évalué 55 requêtes valides. Cette fragilité doit être traitée avant toute démonstration en production : il faut reconstruire ou vérifier la base Neo4j, contrôler les imports, et ajouter des tests d'intégrité sur les relations candidat-offre-compétence.

## 4.7 Interprétation par rapport aux hypothèses

Les résultats soutiennent partiellement l'hypothèse selon laquelle l'intégration d'un graphe améliore la recommandation. L'hypothèse est confirmée pour les métriques

de couverture du top 10 : Recall@10 et NDCG@10 progressent lorsque Neo4j est utilisé pour enrichir et reranger les offres. En revanche, elle n'est pas confirmée pour le premier rang : Precision@1, MRR@10 et HitRate@10 diminuent. Le graphe apporte donc un gain structurel, mais ce gain n'est pas encore parfaitement aligné avec l'optimisation du meilleur résultat immédiat.


Sur le plan méthodologique, cette conclusion est plus utile qu'une affirmation générale. Elle montre où le graphe apporte de la valeur : explicabilité, couverture, prise en compte des niveaux et secteurs. Elle montre aussi où le système doit être amélioré : calibration des poids, complétude des relations, robustesse de Neo4j, et validation par annotation humaine.

## 4.8 Lecture des sorties graphiques de performance

Les figures du chapitre convergent vers une lecture prudente. La première sortie graphique, consacrée au benchmark d'embeddings, montre que le fine-tuning apporte le gain le plus net de toute l'évaluation : le modèle spécialisé domine les modèles généralistes sur NDCG@10, MRR@10 et Recall@10. Ce résultat indique que l'adaptation au vocabulaire emploi-compétences améliore directement la capacité du système à retrouver les correspondances pertinentes.

La deuxième sortie graphique, issue de l'ablation pgvector contre pgvector + graphe, confirme un effet plus nuancé. Le graphe améliore les métriques de couverture du top 5 et du top 10, mais il ne sécurise pas le premier rang. Cette différence est centrale pour l'interprétation métier : le graphe est utile lorsque l'utilisateur consulte une liste courte d'offres accompagnée d'explications, mais il reste insuffisamment calibré si l'objectif est de produire une unique meilleure offre.

La troisième sortie graphique, centrée sur les déplacements de rang, explique ce résultat. Neo4j ne se contente pas d'ajouter un score marginal ; il réordonne réellement le pool initial retourné par pgvector. Cette intervention peut corriger des proximités purement lexicales, mais elle peut aussi rétrograder une bonne offre lorsque les relations de compétences, de niveau ou de secteur sont incomplètes. Le gain du graphe dépend donc de la qualité des relations et du réglage des poids du score hybride.



**Figure 4.4** – Stabilité opérationnelle observée pendant l'évaluation d'ablation

La figure 4.4 complète cette lecture par la stabilité d'exécution. Sur 60 requêtes demandées, 55 ont été évaluées et 5 ont échoué à cause de Neo4j. Le taux d'erreur observé atteint donc 8.3%. Ce résultat n'annule pas les gains mesurés sur Recall@10 et NDCG@10, mais il empêche de conclure à une robustesse de production. Dans l'état actuel, la performance algorithmique du graphe existe, mais elle est conditionnée par un assainissement de la base Neo4j.

Enfin, aucune figure de calibration du critic n'est interprétée dans ce chapitre, car le dépôt ne contient pas encore de jeu réel `critic_calibration_cases.csv`. Le fichier disponible est seulement un gabarit, avec des lignes fictives. L'utiliser pour produire des courbes RAGAS donnerait des graphiques visibles, mais méthodologiquement faux. La calibration du critic doit donc rester une étape d'évaluation complémentaire, à exécuter uniquement après constitution d'un échantillon réel de questions, réponses, contextes récupérés et labels RAGAS ou humains.

## 4.9 Limites de l'évaluation

La principale limite est l'absence d'un jeu d'annotations humaines indiquant quelles offres sont réellement pertinentes pour chaque candidat. Le proxy utilisé combine

les métadonnées disponibles, mais il ne capture pas toutes les dimensions du recrutement : motivation, expérience qualitative, disponibilité, préférences salariales, soft skills ou contraintes géographiques fines. Les métriques doivent donc être lues comme des indicateurs comparatifs internes.

La deuxième limite concerne le graphe lui-même. Les erreurs Neo4j observées indiquent que l'instance locale doit être auditée. Une base graphe partiellement corrompue ou incomplète peut biaiser l'évaluation du système hybride. Avant une évaluation finale à plus grande échelle, il faudra reconstruire la base, vérifier les nombres de nœuds et de relations, puis contrôler des chemins représentatifs : candidat-compétence, offre-compétence, offre-niveau, candidat-formation et métier-compétence.

La troisième limite concerne la génération LLM. Ce chapitre a volontairement isolé le retrieval et le reranking. La fidélité des réponses générées, la qualité des citations, la robustesse du critic et l'expérience utilisateur nécessitent une évaluation complémentaire, idéalement avec un protocole d'annotation humaine ou un juge LLM contrôlé par des critères explicites.

## 4.10 Synthèse du chapitre

L'évaluation confirme d'abord l'intérêt du SentenceTransformer fine-tuné : il dépasse nettement les modèles généralistes sur le jeu de test emploi-compétences. Elle montre ensuite que Neo4j apporte un gain réel sur les métriques de couverture et d'ordre global du top 10, mais qu'il dégrade le tout premier rang dans l'état actuel du système. La conclusion n'est donc pas que le graphe est automatiquement supérieur à pgvector. La conclusion correcte est que le graphe enrichit le classement lorsqu'on cherche une liste explicable et structurée, mais qu'il exige une meilleure qualité de relations et une calibration plus fine pour optimiser le top 1.

Ces résultats orientent directement les recommandations du chapitre suivant : renforcer l'intégrité Neo4j, construire un jeu d'évaluation annoté, ajuster les poids du score hybride, et distinguer dans l'interface les cas où le système privilégie la proximité sémantique immédiate et ceux où il privilégie la compatibilité métier structurée.

## Discussion et recommandations

---

---

---

## Conclusion générale

---





---

## Bibliographie

---

- [1] Francesco RICCI et al., éd. *Recommender Systems Handbook*. Springer, 2011. DOI : [10.1007/978-0-387-85820-3](https://doi.org/10.1007/978-0-387-85820-3).
- [2] PGVECTOR CONTRIBUTORS. *pgvector : Open-source Vector Similarity Search for Postgres*. 2024. URL : <https://github.com/pgvector/pgvector> (visité le 04/05/2026).
- [3] Aidan HOGAN et al. "Knowledge Graphs". In : *ACM Computing Surveys* 54.4 (2021), p. 1-37. DOI : [10.1145/3447772](https://doi.org/10.1145/3447772).
- [4] Patrick LEWIS et al. "Retrieval-Augmented Generation for Knowledge-Intensive NLP Tasks". In : *Advances in Neural Information Processing Systems* 33 (2020), p. 9459-9474. URL : <https://proceedings.neurips.cc/paper/2020/hash/6b493230205f780e1bc26945df7481e5-Abstract.html>.
- [5] Dale T. MORTENSEN et Christopher A. PISSARIDES. "Job Creation and Job Destruction in the Theory of Unemployment". In : *The Review of Economic Studies* 61.3 (1994), p. 397-415. DOI : [10.2307/2297896](https://doi.org/10.2307/2297896).
- [6] Christopher A. PISSARIDES. *Equilibrium Unemployment Theory*. 2<sup>e</sup> éd. Cambridge, MA : MIT Press, 2000.
- [7] George A. AKERLOF. "The Market for "Lemons" : Quality Uncertainty and the Market Mechanism". In : *The Quarterly Journal of Economics* 84.3 (1970), p. 488-500. DOI : [10.2307/1879431](https://doi.org/10.2307/1879431).
- [8] Michael SPENCE. "Job Market Signaling". In : *The Quarterly Journal of Economics* 87.3 (1973), p. 355-374. DOI : [10.2307/1882010](https://doi.org/10.2307/1882010).
- [9] Gary S. BECKER. *Human Capital : A Theoretical and Empirical Analysis, with Special Reference to Education*. New York : Columbia University Press, 1964.
- [10] David H. AUTOR. "The "Task Approach" to Labor Markets : An Overview". In : *Journal for Labour Market Research* 46.3 (2013), p. 185-199. DOI : [10.1007/s12651-013-0128-z](https://doi.org/10.1007/s12651-013-0128-z).

- [11] Gediminas ADOMAVICIUS et Alexander TUZHILIN. "Toward the Next Generation of Recommender Systems : A Survey of the State-of-the-Art and Possible Extensions". In : *IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering* 17.6 (2005), p. 734-749. DOI : [10.1109/TKDE.2005.99](https://doi.org/10.1109/TKDE.2005.99).
- [12] Michael J. PAZZANI et Daniel BILLSUS. "Content-Based Recommendation Systems". In : *The Adaptive Web* (2007), p. 325-341. DOI : [10.1007/978-3-540-72079-9\\_10](https://doi.org/10.1007/978-3-540-72079-9_10).
- [13] Yehuda KOREN, Robert BELL et Chris VOLINSKY. "Matrix Factorization Techniques for Recommender Systems". In : *Computer* 42.8 (2009), p. 30-37. DOI : [10.1109/MC.2009.263](https://doi.org/10.1109/MC.2009.263).
- [14] Xiangnan HE et al. "Neural Collaborative Filtering". In : *Proceedings of the 26th International Conference on World Wide Web*. 2017, p. 173-182.
- [15] Robin BURKE. "Hybrid Recommender Systems : Survey and Experiments". In : *User Modeling and User-Adapted Interaction* 12 (2002), p. 331-370. DOI : [10.1023/A:1021240730564](https://doi.org/10.1023/A:1021240730564).
- [16] Chen YANG et al. "Modeling Two-way Selection Preference for Person-Job Fit". In : *Proceedings of the 16th ACM Conference on Recommender Systems*. 2022, p. 102-112.
- [17] A. T. WASI. "HRGraph : Leveraging LLMs for HR Data Knowledge Graphs with Information Propagation-based Job Recommendation". In : *Proceedings of the 1st Workshop on Knowledge Graphs and Large Language Models*. 2024, p. 56-62.
- [18] B. YANG et Z. SHEN. "Knowledge Graph Construction and Talent Competency Prediction for Human Resource Management". In : *Alexandria Engineering Journal* 121 (2025), p. 223-235.
- [19] Ashish VASWANI et al. "Attention Is All You Need". In : *Advances in Neural Information Processing Systems*. 2017, p. 5998-6008.
- [20] Tomas MIKOLOV et al. "Distributed Representations of Words and Phrases and their Compositionality". In : *Advances in Neural Information Processing Systems*. T. 26. 2013. URL : <https://proceedings.neurips.cc/paper/5021-distributed-representations-of-words-and-phrases-and-their-compositionality>.

- [21] Dzmitry BAHDANAU, Kyunghyun CHO et Yoshua BENGIO. "Neural Machine Translation by Jointly Learning to Align and Translate". In : *International Conference on Learning Representations*. 2015. URL : <https://arxiv.org/abs/1409.0473>.
- [22] Jacob DEVLIN et al. "BERT : Pre-training of Deep Bidirectional Transformers for Language Understanding". In : *Proceedings of NAACL-HLT*. 2019, p. 4171-4186. URL : <https://aclanthology.org/N19-1423/>.
- [23] Nils REIMERS et Iryna GUREVYCH. "Sentence-BERT : Sentence Embeddings using Siamese BERT-Networks". In : *Proceedings of EMNLP-IJCNLP*. 2019, p. 3982-3992. URL : <https://aclanthology.org/D19-1410/>.
- [24] Tom B. BROWN et al. "Language Models are Few-Shot Learners". In : *Advances in Neural Information Processing Systems* 33 (2020), p. 1877-1901. URL : <https://proceedings.neurips.cc/paper/2020/hash/1457c0d6bfcb4967418bfb8ac142f64a-Abstract.html>.
- [25] Colin RAFFEL et al. "Exploring the Limits of Transfer Learning with a Unified Text-to-Text Transformer". In : *Journal of Machine Learning Research* 21.140 (2020), p. 1-67. URL : <https://www.jmlr.org/papers/v21/20-074.html>.
- [26] Long OUYANG et al. "Training Language Models to Follow Instructions with Human Feedback". In : *Advances in Neural Information Processing Systems* 35 (2022), p. 27730-27744. URL : [https://proceedings.neurips.cc/paper\\_files/paper/2022/hash/b1efde53be364a73914f58805a001731-Abstract-Conference.html](https://proceedings.neurips.cc/paper_files/paper/2022/hash/b1efde53be364a73914f58805a001731-Abstract-Conference.html).
- [27] Nandan THAKUR et al. "BEIR : A Heterogeneous Benchmark for Zero-shot Evaluation of Information Retrieval Models". In : *Advances in Neural Information Processing Systems*. T. 34. 2021, p. 28974-28989. URL : <https://arxiv.org/abs/2104.08663>.
- [28] Niklas MUENNIGHOFF et al. "MTEB : Massive Text Embedding Benchmark". In : *Proceedings of the 17th Conference of the European Chapter of the Association for Computational Linguistics*. 2023, p. 2014-2037. URL : <https://aclanthology.org/2023.eacl-main.148/>.

- [29] Yu A. MALKOV et D. A. YASHUNIN. "Efficient and Robust Approximate Nearest Neighbor Search Using Hierarchical Navigable Small World Graphs". In : *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence* 42.4 (2020), p. 824-836. DOI : [10.1109/TPAMI.2018.2889473](https://doi.org/10.1109/TPAMI.2018.2889473).
- [30] Jeff JOHNSON, Matthijs DOUZE et Hervé JÉGOU. "Billion-scale Similarity Search with GPUs". In : *IEEE Transactions on Big Data* 7.3 (2019), p. 535-547. DOI : [10.1109/TBDATA.2019.2921572](https://doi.org/10.1109/TBDATA.2019.2921572).
- [31] Thomas N. KIPF et Max WELLING. "Semi-Supervised Classification with Graph Convolutional Networks". In : *International Conference on Learning Representations*. 2017.
- [32] Petar VELIČKOVIĆ et al. "Graph Attention Networks". In : *International Conference on Learning Representations*. 2018.
- [33] Xiangnan HE et al. "LightGCN : Simplifying and Powering Graph Convolution Network for Recommendation". In : *Proceedings of SIGIR*. 2020, p. 639-648.
- [34] Yunfan GAO et al. *Retrieval-Augmented Generation for Large Language Models : A Survey*. 2023. arXiv : [2312.10997](https://arxiv.org/abs/2312.10997) [cs.CL]. URL : <https://arxiv.org/abs/2312.10997>.
- [35] Shunyu YAO et al. "ReAct : Synergizing Reasoning and Acting in Language Models". In : *International Conference on Learning Representations*. 2023. URL : [https://openreview.net/forum?id=WE\\_vluYUL-X](https://openreview.net/forum?id=WE_vluYUL-X).
- [36] Akari ASAI et al. "Self-RAG : Learning to Retrieve, Generate, and Critique through Self-Reflection". In : *International Conference on Learning Representations*. 2024. URL : <https://openreview.net/forum?id=hSyW5go0v8>.
- [37] Shahul Es et al. "RAGAS : Automated Evaluation of Retrieval Augmented Generation". In : *Proceedings of the 18th Conference of the European Chapter of the Association for Computational Linguistics : System Demonstrations*. 2024, p. 150-158. URL : <https://aclanthology.org/2024.eacl-demo.16/>.
- [38] Yang LIU et al. "G-Eval : NLG Evaluation using GPT-4 with Better Human Alignment". In : *Proceedings of the 2023 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing*. 2023, p. 2511-2522. URL : <https://aclanthology.org/2023.emnlp-main.153/>.

## *Bibliographie*

---

- [39] LANGCHAIN. *LangGraph Documentation*. Documentation officielle du framework LangGraph. 2026. URL : <https://langchain-ai.github.io/langgraph/> (visité le 06/06/2026).
- [40] William L. HAMILTON. *Graph Representation Learning*. Morgan & Claypool Publishers, 2020. DOI : [10.2200/S01045ED1V01Y202009AIM046](https://doi.org/10.2200/S01045ED1V01Y202009AIM046).

## Annexes

---

**Table A.1** – Labels de nœuds et relations structurantes du graphe

| Bloc                   | Labels de nœuds                                                               | Relations principales et interprétation                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Données d'emploi       | OffreEmploi, Candidat, Employeur, Secteur, Localisation                       | PUBLIEE_PAR relie une offre à son employeur; DANS_SECTEUR la rattache à un secteur; LOCALISEE_A indique la ville ou zone d'exercice; A_NIVEAU relie le candidat à son niveau de formation.                                                                                        |
| Compétences et métiers | Compétence, Métier, GroupeCompétences, GroupeISCO                             | NECESSITE relie un métier aux compétences attendues; PARTIE_DE rattache une compétence à son groupe; CLASSIFIE_DANS relie un métier à un groupe ISCO; PLUS_LARGE_QUE représente les relations hiérarchiques entre compétences.                                                    |
| Référentiel MEPC       | GrandGroupeMEPC, SousGroupeMEPC, GroupeBaseMEPC                               | CONTIENT représente la hiérarchie interne de la nomenclature; ALIGNE_AVEC rapproche les groupes MEPC des groupes ISCO; CORRESPOND_MEPC rattache un métier ESCO à un groupe de base MEPC.                                                                                          |
| Référentiel NCF        | NiveauFormationNCF, GrandDomaineNCF, DomaineSpécialiséNCF, DomaineDétailléNCF | CONTIENT représente la hiérarchie formation; REQUIERT_NIVEAU_NCF relie une offre au niveau demandé; A_FORMATION rattache un candidat à son domaine de formation; PREPARE_POUR relie un domaine de formation aux métiers visés.                                                    |
| Recommandation         | OffreEmploi, Candidat, Compétence, Métier, DomaineDétailléNCF                 | Les chemins candidat–compétence–offre permettent d'identifier les compétences acquises et manquantes; les chemins offre–niveau–formation servent à contrôler la compatibilité de qualification; les chemins formation–métier soutiennent la proposition de montée en compétences. |

Source : Auteur

**Table A.2** – Volume d'entités indexées dans la base vectorielle pgvector

| Type d'entité        | Nombre        | Source principale                 |
|----------------------|---------------|-----------------------------------|
| OFFRE_EMPLOI         | 15 722        | Scraping KmerAI                   |
| COMPETENCE           | 13 939        | Référentiel ESCO v1.1             |
| METIER               | 3 039         | Référentiel ESCO v1.1             |
| CANDIDAT             | 1 105         | Base locale de profils demandeurs |
| GROUPE_BASE_MEPC     | 209           | INS Cameroun - MEPC 2013          |
| DOMAINE_DETAILLE_NCF | 201           | INS Cameroun - NCF 2017           |
| <b>Total</b>         | <b>34 215</b> |                                   |

*Source : Auteur*



---

## Table des matières

---

|                                                                                                                 |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Dédicace                                                                                                        | i        |
| Remerciements                                                                                                   | ii       |
| Liste des sigles et abréviations                                                                                | vi       |
| Liste des tableaux                                                                                              | viii     |
| Liste des figures                                                                                               | x        |
| Avant-propos                                                                                                    | xi       |
| Résumé                                                                                                          | xiii     |
| Abstract                                                                                                        | xiv      |
| Introduction générale                                                                                           | 1        |
| <b>I Cadre théorique et conceptuel</b>                                                                          | <b>6</b> |
| <b>1 Fondements théoriques et revue de la littérature sur l'IA générative et les systèmes de recommandation</b> | <b>7</b> |
| 1.1 Concepts clés mobilisés dans le mémoire . . . . .                                                           | 7        |
| 1.2 Fondements économiques et problématique d'appariement . . . . .                                             | 10       |

## Table des matières

---

|          |                                                                             |           |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1.2.1    | Marché du travail, recherche d'emploi et frictions . . . . .                | 10        |
| 1.2.2    | Capital humain, tâches et inadéquation des compétences . . . . .            | 10        |
| 1.3      | Systèmes de recommandation et person-job fit . . . . .                      | 11        |
| 1.3.1    | Approches par contenu, collaboratives et hybrides . . . . .                 | 11        |
| 1.3.2    | Spécificité du person-job fit . . . . .                                     | 12        |
| 1.4      | IA générative et connaissances . . . . .                                    | 13        |
| 1.4.1    | Grands modèles de langage et génération contrôlée . . . . .                 | 13        |
| 1.4.2    | Embeddings, recherche sémantique et bases vectorielles . . . . .            | 14        |
| 1.4.3    | Graphes de connaissances et recommandation relationnelle . . . . .          | 15        |
| 1.5      | RAG, GraphRAG et orchestration agentique . . . . .                          | 15        |
| 1.5.1    | De la RAG au GraphRAG . . . . .                                             | 15        |
| 1.5.2    | Agentic RAG, critic et traçabilité . . . . .                                | 17        |
| 1.6      | Évaluation, acquis de la littérature et positionnement du mémoire . . . . . | 17        |
| 1.6.1    | Évaluer la performance et la factualité . . . . .                           | 17        |
| 1.6.2    | Acquis, manques et contribution du mémoire . . . . .                        | 20        |
| <b>2</b> | <b>Source de données et Approche méthodologique</b>                         | <b>22</b> |
| 2.1      | Cadre méthodologique et sources de données . . . . .                        | 22        |
| 2.1.1    | Positionnement méthodologique . . . . .                                     | 22        |
| 2.1.2    | Sources de données et leur rôle dans le système . . . . .                   | 26        |
| 2.1.3    | Préparation et normalisation des données . . . . .                          | 28        |
| 2.1.4    | Alignement des référentiels métiers et formations . . . . .                 | 29        |
| 2.2      | Modélisation sémantique et structuration des connaissances . . . . .        | 29        |
| 2.2.1    | Choix du modèle d'embeddings et fine-tuning . . . . .                       | 29        |
| 2.2.2    | Indexation vectorielle dans PostgreSQL et pgvector . . . . .                | 30        |

|           |                                                                        |           |
|-----------|------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 2.2.3     | Construction du graphe de connaissances sous Neo4j . . . . .           | 31        |
| 2.2.4     | Score hybride et logique de skill gap . . . . .                        | 31        |
| 2.3       | Orchestration agentique et génération contrôlée . . . . .              | 32        |
| 2.3.1     | Architecture Agentic RAG et orchestration LangGraph . . . . .          | 32        |
| 2.3.2     | Text2Cypher et rôle du LLM . . . . .                                   | 33        |
| 2.3.3     | Interfaces et traçabilité . . . . .                                    | 34        |
| 2.4       | Évaluation prévue, limites et synthèse méthodologique . . . . .        | 34        |
| 2.4.1     | Protocole d'évaluation prévu . . . . .                                 | 34        |
| 2.4.2     | Limites méthodologiques et précautions d'interprétation . . . . .      | 35        |
| 2.4.3     | Synthèse de l'approche méthodologique . . . . .                        | 36        |
| <b>II</b> | <b>Présentation des résultats</b>                                      | <b>37</b> |
| <b>3</b>  | <b>Implémentation du système de recommandation</b>                     | <b>38</b> |
| 3.1       | Architecture opérationnelle et données exploitées . . . . .            | 38        |
| 3.1.1     | Briques effectivement implémentées . . . . .                           | 38        |
| 3.1.2     | Diagnostic du corpus après nettoyage . . . . .                         | 43        |
| 3.1.3     | Qualité des variables utiles au matching . . . . .                     | 45        |
| 3.1.4     | Nettoyage réalisé et limites conservées . . . . .                      | 49        |
| 3.2       | Implémentation du modèle d'embeddings et indexation pgvector . . . . . | 50        |
| 3.2.1     | Choix du modèle baseline et construction des paires . . . . .          | 51        |
| 3.2.2     | Courbes d'entraînement et comparaison des modèles . . . . .            | 54        |
| 3.2.3     | Interprétation de l'espace vectoriel . . . . .                         | 58        |
| 3.3       | Implémentation de pgvector comme brique de retrieval . . . . .         | 59        |
| 3.3.1     | Stratégie de chunking des référentiels . . . . .                       | 61        |

|          |                                                                       |           |
|----------|-----------------------------------------------------------------------|-----------|
| 3.4      | Graphe de connaissances Neo4j et moteur hybride . . . . .             | 66        |
| 3.4.1    | Schéma du graphe de connaissances . . . . .                           | 66        |
| 3.4.2    | Analyse topologique du graphe . . . . .                               | 68        |
| 3.4.3    | Moteur hybride et logique de skill gap . . . . .                      | 70        |
| 3.5      | Orchestration LangGraph, génération contrôlée et interfaces . . . . . | 71        |
| 3.5.1    | Workflow LangGraph et traces d'exécution . . . . .                    | 71        |
| 3.5.2    | Retrieval enrichi par le graphe . . . . .                             | 73        |
| 3.5.3    | Interfaces d'exploitation et captures à documenter . . . . .          | 74        |
| <b>4</b> | <b>Évaluation de la performance du système</b>                        | <b>76</b> |
| 4.1      | Objectif et logique générale de l'évaluation . . . . .                | 76        |
| 4.2      | Données et protocole expérimental . . . . .                           | 77        |
| 4.3      | Évaluation du modèle d'embeddings . . . . .                           | 78        |
| 4.4      | Ablation pgvector seul contre pgvector + graphe . . . . .             | 79        |
| 4.5      | Analyse du reranking par le graphe . . . . .                          | 81        |
| 4.6      | Performance opérationnelle et stabilité . . . . .                     | 82        |
| 4.7      | Interprétation par rapport aux hypothèses . . . . .                   | 82        |
| 4.8      | Lecture des sorties graphiques de performance . . . . .               | 83        |
| 4.9      | Limites de l'évaluation . . . . .                                     | 84        |
| 4.10     | Synthèse du chapitre . . . . .                                        | 85        |
| <b>5</b> | <b>Discussion et recommandations</b>                                  | <b>86</b> |
|          | <b>Conclusion générale</b>                                            | <b>I</b>  |
|          | <b>Bibliographie</b>                                                  | <b>I</b>  |

*Table des matières*

---

|                      |            |
|----------------------|------------|
| <b>Bibliographie</b> | <b>III</b> |
|----------------------|------------|

|                  |             |
|------------------|-------------|
| <b>A Annexes</b> | <b>VIII</b> |
|------------------|-------------|