

Évaluation du Risque de Moisissures

Liste de contrôle en 20 points · Guide de sévérité · Diagnostic par localisation

Cette liste de contrôle vous aide à évaluer systématiquement le risque de moisissures et d'humidité dans votre logement. Elle ne remplace pas une inspection professionnelle — elle vous donne les informations pour prendre de meilleures décisions. Vous avez besoin de : une lampe de poche, un hygromètre (15–40 € en quincaillerie) et 30 minutes.

HUMIDITÉ — MESURES DE L'AIR

- ☐ Hygromètre dans la chambre principale — lecture sur 5 jours, noter min/max

Objectif : constamment en dessous de 65% HR en hiver

- ☐ Hygromètre dans le salon — lecture sur 5 jours

Objectif : en dessous de 65% HR en hiver

- ☐ Salle de bain : temps pour revenir en dessous de 65% HR après la douche

Doit atteindre <65% en 30–60 min avec une VMC active

RÉFÉRENCE HYGROMÈTRE

Moins de 60% HR

60–70% HR

70–80% HR

Plus de 80% HR

CHAMBRE(S)

- ☐ Coins supérieurs de tous les murs extérieurs

Zone de condensation la plus courante — vérifiez avec la lampe de poche en hiver

- ☐ Derrière et sur les côtés des armoires contre les murs extérieurs

Éloignez l'armoire de 30 cm du mur, vérifiez le panneau arrière ET la surface du mur

- ☐ Cadres et rebords de fenêtres

Les cadres en aluminium sans rupture de pont thermique sont à haut risque

- ☐ Plinthes le long des murs extérieurs

Taches sombres montant depuis le sol = possible humidité ascensionnelle

- ☐ Plafond près des jonctions de mur extérieur dans les immeubles anciens

SALLE DE BAIN

- ☐ Joints de carrelage — surtout l'angle sol-mur

Coloration noire dans les joints = Cladosporium ou Aspergillus niger

- ☐ Joint en silicone de la douche ou de la baignoire

Coloration rose/noire — moisissure de surface, traitable si détectée tôt

- ☐ Plafond et coins supérieurs

Moisissures ici = problème de ventilation, pas seulement d'humidité de surface

- ☐ Cadre et rebord de fenêtre

- ☐ Intérieur du meuble sous le lavabo

Odeur + moisissures = vérifiez les raccords des tuyaux

CUISINE

- ☐ Joint en silicone entre plan de travail et mur
Zone fréquente — résidus alimentaires + humidité
- ☐ Intérieur des placards contre les murs, surtout au-dessus du réfrigérateur
Ouvrez et vérifiez le panneau arrière et les parois intérieures
- ☐ Mur derrière le réfrigérateur
Le réfrigérateur maintient le mur froid → condensation → moisissures
- ☐ Plinthe près de l'évier
- ☐ Note : la hotte aspire-t-elle vers l'extérieur ?
Les hottes à recirculation éliminent les graisses MAIS PAS l'humidité

PIÈCES DE VIE

- ☐ Plafond — taches circulaires ou irrégulières jaunâtres/grises
Tache circulaire = eau s'infiltrant par le toit ou la terrasse au-dessus
- ☐ Plinthes mur extérieur au rez-de-chaussée
Taches sombres montant du sol = humidité ascensionnelle
- ☐ Peinture qui se soulève ou s'écaille sur des sections spécifiques
Soulèvement localisé = humidité piégée derrière la peinture
- ☐ Tout mur qui semble constamment froid ou humide au toucher

CAVE / GARAGE / STOCKAGE (si accessible)

- ☐ Efflorescence sur la maçonnerie — dépôts minéraux blancs ou gris
Pas des moisissures, mais preuve directe d'eau traversant le mur
- ☐ Moisissures sur les poutres en bois
- ☐ Odeur de moisi persistante sans moisissures visibles
Moisissures cachées derrière les revêtements — inspection nécessaire
- ☐ Marques de niveau d'eau sur les murs — lignes de décoloration horizontales
Preuve d'inondations passées ou d'infiltration saisonnière

QU'AVEZ-VOUS TROUVÉ ? — Guide de Sévérité

NIVEAU	SITUATION	ACTION
1 SURVEILLER	Moisissures <0,1 m ² sur surface non poreuse. HR 60–70%. Pas d'odeur. Pas de symptômes.	Améliorer la ventilation. Nettoyage physique. Surveiller la récurrence.
2 TROUVER LA SOURCE	Moisissures 0,1–1 m ² , ou réapparition en <6 sem., ou HR >70%, ou odeur sans moisissures.	Identifier et corriger la source d'humidité avant toute autre action.
3 INSPECTION	Moisissures >1 m ² , sur matériaux poreux, aspect brillant/gluant, ou symptômes s'améliorant hors du logement.	Inspection professionnelle indépendante recommandée.
4 PROF. SEUL	Dégâts des eaux importants, moisissures cachées suspectées avec symptômes graves.	N'intervenez pas sans soutien professionnel.

LOCALISATION → DIAGNOSTIC DE CAUSE

LOCALISATION	CAUSE LA PLUS PROBABLE	CE QU'IL FAUT
Coins supérieurs des murs	Condensation — mauvaise ventilation	Améliorer la ventilation
Cadres et rebords de fenêtres	Pont thermique dans le cadre	Isolation ou nouvelles fenêtres
Derrière les meubles sur murs ext.	Condensation, sans circulation d'air	Déplacer les meubles, vérifier l'isolation
Montant des plinthes (rez-de-ch.)	Humidité ascensionnelle / capillarité	Diagnostic structurel spécialisé
Tache isolée après forte pluie	Infiltration d'eau	Trouver et étancher le point d'entrée
Intérieur meuble sous lavabo	Fuite de tuyauterie active ou ancienne	Vérifier les raccords
Tache circulaire au plafond	Infiltration par le toit ou la terrasse	Inspection du toit
Intérieur armoire, panneau arrière	Condensation dans espace non ventilé	Déplacer l'armoire, ventiler

MoldCheck.pt est une initiative du FAIRBANK Group, la société qui exploite InspectOS. Nous ne vendons pas de traitements contre l'humidité. Nous ne percevons pas de commissions. Lorsque nous recommandons une inspection ou une analyse en laboratoire, c'est parce que nous pensons que vous en avez besoin — pas parce que nous tirons profit du traitement qui suit.

Inspection indépendante ?
Réservez via InspectOS :
inspectos.pt

Cette liste est à des fins éducatives et ne remplace pas un avis médical ou technique professionnel. Pour le guide complet, les articles et les outils, visitez moldcheck.pt