

Schimmelrisicobeoordeling voor je Woning

20-punten checklist · Ernstniveau-gids · Diagnose per locatie

Deze checklist helpt je om het schimmel- en vocht risico in je woning systematisch te beoordelen. Het vervangt geen professionele inspectie — het geeft je informatie om betere beslissingen te nemen. Je hebt nodig: een zaklamp, een hygrometer (€15–40 bij een bouwmarkt) en 30 minuten.

LUCHTVOCHTIGHEID — METINGEN

- ☐ Hygrometer in de slaapkamer — meten over 5 dagen, min/max noteren
Doel: consistent onder 65% RV in de winter
- ☐ Hygrometer in de woonkamer — meten over 5 dagen
Doel: onder 65% RV in de winter
- ☐ Badkamer: tijd om terug te keren onder 65% RV na het douchen
Moet <65% bereiken binnen 30–60 min met actieve ventilator

HYGROMETER REFERENTIE	Onder 60% RV	60–70% RV	70–80% RV	Boven 80% RV
--------------------------	--------------	-----------	-----------	--------------

SLAAPKAMER(S)

- ☐ Bovenste hoeken van alle buitenmuren
Meest voorkomende condensatiezone — controleer met zaklamp, zeker in de winter
- ☐ Achter en naast alle kasten tegen buitenmuren
Kast 30 cm van de muur trekken, achterpaneel EN muuroppervlak controleren
- ☐ Raamkozijnen en -dorpels
Aluminium kozijnen zonder thermische onderbreking hebben hoog risico
- ☐ Plinten langs buitenmuren
Donkere vlekken die opstijgen vanaf de vloer = mogelijke optrekkende vochtigheid
- ☐ Plafond nabij buitenmuurverbindingen in oudere gebouwen

BADKAMER

- ☐ Voegwerk — vooral de hoek vloer-wand
Zwarte verkleuring in voegen = Cladosporium of Aspergillus niger
- ☐ Siliconenkit van de douche of het bad
Roze/zwarte verkleuring — oppervlakteschimmel, behandelbaar indien vroeg ontdekt
- ☐ Plafond en bovenste hoeken
Schimmel hier = ventilatieprobleem, niet alleen oppervlaktevochtigheid
- ☐ Raamkozijn en dorpel
- ☐ Binnenkant van de kast onder het wastafelmeubel
Geur + schimmel = buisverbindingen controleren

KEUKEN

- ☐ Siliconenkit tussen werkblad en muur
Veelvoorkomende zone — voedselresten + vochtigheid
- ☐ Binnenkant van wandkasten, vooral boven de koelkast
Openen en achterpaneel en binnenwanden controleren
- ☐ Muur achter de koelkast
Koelkast houdt de muur koud → condensatie → schimmel
- ☐ Plint nabij de gootsteen
- ☐ Let op: keukenafzuiging — naar buiten of recirculatie?
Recirculatieafzuigkappen verwijderen vet MAAR NIET de kookdampen

WOONRUIMTES EN GEMEENSCHAPPELIJKE RUIMTES

- ☐ Plafond — cirkelvormige of onregelmatige geelachtige/grijsbruine vlekken
Cirkelvormige vlek = water dat van het dak of terras erboven binnendringt
- ☐ Plinten buitenmuur op de begane grond
Donkere vlekken die opstijgen = optrekkende vochtigheid
- ☐ Verf die loslaat of afschilfert op specifieke plekken
Lokale blaren = vochtigheid achter de verflaag
- ☐ Elke muur die aanvoelt als aanhoudend koud of vochtig

KELDER / GARAGE / OPSLAG (indien toegankelijk)

- ☐ Uitbloeiingen op metselwerk — witte of grijze mineraalafzettingen
Geen schimmel, maar direct bewijs van water dat door de muur trekt
- ☐ Schimmel op constructiehout
- ☐ Aanhoudende schimmelgeur zonder zichtbare schimmel
Verborgen schimmel achter bekledingen — inspectie noodzakelijk
- ☐ Waterstandsmarkeringen op de muren — horizontale verkleuringslijnen
Bewijs van eerdere overstromingen of seizoensgebonden waterindringing

WAT HEB JE GEVONDEN? — Ernstniveaugids

NIVEAU	SITUATIE	ACTIE
1 MONITOREN	Schimmel <0,1 m ² op niet-poreus oppervlak. RV 60–70%. Geen geur. Geen klachten.	Ventilatie verbeteren. Mechanisch verwijderen. Terugkeer monitoren.
2 BRON VINDEN	Schimmel 0,1–1 m ² , of terugkeer <6 weken, of RV >70%, of geur zonder zichtbare schimmel.	Vochtbron identificeren en oplossen vóór alle andere acties.
3 INSPECTIE	Schimmel >1 m ² , op poreuze materialen, glanzend/kleverig, of klachten die verbeteren buitenshuis.	Onafhankelijke professionele inspectie aanbevolen.
4 ALLEEN PROF.	Aanzienlijke waterschade, vermoedelijke verborgen schimmel met ernstige klachten.	Niet ingrijpen zonder professionele ondersteuning.

LOCATIE → OORZAAKDIAGNOSE

SCHIMMELLOCATIE	MEEST WAARSCHIJNLIJKE OORZAAK	WAT NODIG IS
Bovenste muurhoeken	Condensatie — slechte ventilatie	Ventilatie verbeteren
Raamkozijnen en dorpels	Warmtebrug in kozijnprofiel	Isolatie of nieuwe ramen
Achter meubels bij buitenmuren	Condensatie, geen luchtcirculatie	Meubels verplaatsen, isolatie controleren
Opstijgend van plint (begane grond)	Optrekkende vochtigheid	Gespecialiseerde structuurdiagnose
Geïsoleerde vlek na zware regen	Waterindringing	Ingang vinden en afdichten
Binnenkant kast onder wastafel	Actief of oud leidinglek	Alle buisverbindingen controleren
Cirkelvormige plafondvlek	Dak- of terrasinfiltratie	Dakinspectie
Kasbinnenkant, achterpaneel	Condensatie in ongeventileerde ruimte	Kast verplaatsen, ruimte ventileren

MoldCheck.pt is een initiatief van de FAIRBANK Group, die InspectOS beheert. We verkopen geen vochtbehandelingen. We ontvangen geen commissies. Als we een inspectie of laboratoriumanalyse aanbevelen, is dat omdat we denken dat je die nodig hebt — niet omdat we verdienen aan de behandeling die volgt.

Onafhankelijke inspectie?
Boek via InspectOS:
inspectos.pt

Deze checklist is voor educatieve doeleinden en vervangt geen professioneel medisch of technisch advies. Voor de volledige gids, artikelen en tools, bezoek moldcheck.pt