

Schimmelrisiko-Beurteilung für Ihre Wohnung

20-Punkte-Checkliste · Schweregrad-Leitfaden · Diagnose nach Ort

Diese Checkliste hilft Ihnen, das Schimmel- und Feuchtigkeitsrisiko in Ihrer Wohnung systematisch zu beurteilen. Sie ersetzt keine professionelle Inspektion — sie gibt Ihnen Informationen für bessere Entscheidungen. Sie brauchen: eine Taschenlampe, ein Hygrometer (15–40 € im Baumarkt) und 30 Minuten.

LUFTFEUCHTIGKEIT — MESSWERTE

- ☐ Hygrometer im Schlafzimmer — über 5 Tage messen, Min/Max notieren

Ziel: konstant unter 65% rF im Winter

- ☐ Hygrometer im Wohnzimmer — über 5 Tage messen

Ziel: unter 65% rF im Winter

- ☐ Badezimmer: Zeit bis unter 65% rF nach dem Duschen

Sollte mit aktivem Lüfter in 30–60 Min. <65% erreichen

HYGROMETER-REFERENZ

Unter 60% rF

60–70% rF

70–80% rF

Über 80% rF

SCHLAFZIMMER

- ☐ Obere Ecken aller Außenwände

Häufigste Kondensationszone — mit Taschenlampe prüfen, besonders im Winter

- ☐ Hinter und neben allen Schränken an Außenwänden

Schrank 30 cm von der Wand ziehen, Rückwand UND Wandfläche prüfen

- ☐ Fensterrahmen und Fensterbänke

Aluminiumrahmen ohne Wärmedämmung sind Hochrisikozone

- ☐ Sockelleisten entlang der Außenwände

Dunkle Flecken vom Boden aufsteigend = mögliche aufsteigende Feuchtigkeit

- ☐ Decke nahe Außenwandübergängen in älteren Gebäuden

BADEZIMMER

- ☐ Fliesenfugen — besonders der Boden-Wand-Winkel

Schwarze Verfärbung in Fugen = Cladosporium oder Aspergillus niger

- ☐ Silikon-Dichtung von Dusche oder Badewanne

Rosafarben/schwarze Verfärbung — Oberflächenschimmel, behandelbar wenn früh erkannt

- ☐ Decke und obere Ecken

Schimmel hier = Lüftungsproblem, nicht nur Oberflächenfeuchtigkeit

- ☐ Fensterrahmen und Fensterbank

- ☐ Inneres des Unterschranks

Geruch + Schimmel = Rohrverbindungen prüfen

KÜCHE

- ☐ Silikon zwischen Arbeitsplatte und Wand
Häufige Zone — Lebensmittelreste + Feuchtigkeit
- ☐ Inneres der wandnahen Schränke, besonders über dem Kühlschrank
Öffnen und Rückwand sowie Innenwände prüfen
- ☐ Wand hinter dem Kühlschrank
Kühlschrank hält Wand kalt → Kondensation → Schimmel
- ☐ Sockelleiste nahe der Spüle
- ☐ Hinweis: Dunstabzug — nach außen oder Umluft?
Umluft-Hauben entfernen Fett, ABER NICHT die Küchenfeuchtigkeit

WOHNBEREICH UND GEMEINSCHAFTSRÄUME

- ☐ Decke — kreisförmige oder unregelmäßige gelbliche/graubraune Flecken
Kreisförmiger Fleck = Wassereintritt durch Dach oder Terrasse darüber
- ☐ Sockelleisten Außenwand im Erdgeschoss
Dunkle Flecken vom Boden aufsteigend = aufsteigende Feuchtigkeit
- ☐ Farbe, die sich an bestimmten Stellen löst oder abblättert
Lokales Ablösen = Feuchtigkeit hinter dem Farbanstrich
- ☐ Jede Wand, die sich dauerhaft kalt oder feucht anfühlt

KELLER / GARAGE / LAGER (falls zugänglich)

- ☐ Ausblühungen am Mauerwerk — weiße oder graue Mineralablagerungen
Kein Schimmel, aber direkter Beweis für Wasserdurchtritt
- ☐ Schimmel an Holzbalken
- ☐ Anhaltender Schimmelgeruch ohne sichtbaren Schimmel
Versteckter Schimmel hinter Verkleidungen — Inspektion nötig
- ☐ Wasserstandsmarkierungen an Wänden — horizontale Verfärbungslinien
Nachweis früherer Überschwemmungen oder saisonalen Wassereintritts

WAS HABEN SIE GEFUNDEN? — Schweregrad-Leitfaden

STUFE	SITUATION	MASSNAHME
1 BEOBACHTEN	Schimmel <0,1 m² auf nicht-poröser Fläche. rF 60–70%. Kein Geruch. Keine Symptome.	Lüftung verbessern. Mechanische Reinigung. Wiederauftreten beobachten.
2 QUELLE FINDEN	Schimmel 0,1–1 m², Wiederauftreten <6 Wochen, rF >70%, oder Geruch ohne sichtbaren Schimmel.	Feuchtigkeitsquelle identifizieren und beheben — vor allen anderen Maßnahmen.
3 INSPEKTION	Schimmel >1 m², auf porösen Materialien, glänzend/klebrig, oder Symptome bessern sich außerhalb.	Unabhängige professionelle Inspektion empfohlen.
4 NUR PROF.	Erhebliche Wasserschäden, vermuteter versteckter Schimmel mit schweren Symptomen.	Nicht ohne professionelle Unterstützung eingreifen.

SCHIMMELORT → URSACHENDIAGNOSE

SCHIMMELORT	WAHRSCHEINLICHSTE URSACHE	WAS NÖTIG IST
Obere Wandecken	Kondensation — schlechte Lüftung	Lüftung verbessern
Fensterrahmen und Bänke	Wärmebrücke im Rahmenprofil	Dämmung oder neue Fenster
Hinter Möbeln an Außenwänden	Kondensation, keine Luftzirkulation	Möbel versetzen, Dämmung prüfen
Von Sockel aufsteigend (EG)	Aufsteigende Feuchtigkeit	Spezialisierte Strukturdiagnose
Isolierter Fleck nach Starkregen	Wassereintritt	Eintrittspunkt finden und abdichten
Unterschrank unter Spüle	Aktiver oder alter Rohrschaden	Alle Rohrverbindungen prüfen
Kreisförmiger Deckenfleck	Dach- oder Terrasseninfiltration	Dachinspektion
Schrankinneres, Rückwand	Kondensation in unbelüftetem Raum	Schrank versetzen, Raum lüften

MoldCheck.pt ist eine Initiative der FAIRBANK Group, die InspectOS betreibt. Wir verkaufen keine Feuchtigkeitsbehandlungen. Wir erhalten keine Provisionen. Wenn wir eine Inspektion oder Laboranalyse empfehlen, dann weil wir glauben, dass Sie diese brauchen — nicht weil wir von der Behandlung profitieren.

Unabhängige Inspektion?
Buchen Sie über InspectOS:
inspectos.pt

Diese Checkliste dient zu Bildungszwecken und ersetzt keine professionelle medizinische oder technische Beratung. Den vollständigen Leitfaden und alle Artikel finden Sie unter moldcheck.pt