

Evaluación del Riesgo de Moho en Casa

Lista de comprobación de 20 puntos · Guía de severidad · Diagnóstico por localización

Esta lista le ayuda a evaluar sistemáticamente el riesgo de moho y humedad en su vivienda. No sustituye una inspección profesional — le proporciona la información para tomar mejores decisiones. Necesita: una linterna, un higrómetro (15-40 EUR en cualquier ferretería) y 30 minutos.

HUMEDAD — MEDICIONES DEL AIRE

- ☐ Higrómetro en el dormitorio principal — medición durante 5 días, anotar mín/máx
Objetivo: constantemente por debajo del 65% HR en invierno
- ☐ Higrómetro en el salón — medición durante 5 días
Objetivo: por debajo del 65% HR en invierno
- ☐ Cuarto de baño: tiempo para volver por debajo del 65% HR tras la ducha
Debe alcanzar menos del 65% en 30-60 min con extractor activo

REFERENCIA HIGRÓMETRO	Menos del 60% HR	60-70% HR	70-80% HR	Más del 80% HR
--------------------------	------------------	-----------	-----------	----------------

DORMITORIO(S)

- ☐ Rincones superiores de todas las paredes exteriores
Zona de condensación más común — comprobar con linterna, especialmente en invierno
- ☐ Detrás y a los lados de todos los armarios contra paredes exteriores
Desplazar el armario 30 cm, comprobar el panel posterior Y la superficie de la pared
- ☐ Marcos y alféizares de las ventanas
Los marcos de aluminio sin rotura de puente térmico son de alto riesgo
- ☐ Rodapiés a lo largo de las paredes exteriores
Manchas oscuras que suben desde el suelo = posible humedad por capilaridad
- ☐ Techo cerca de las uniones con paredes exteriores en edificios antiguos

CUARTO DE BAÑO

- ☐ Juntas del alicatado — especialmente el ángulo suelo-pared
Coloración negra en las juntas = Cladosporium o Aspergillus niger
- ☐ Sellado de silicona de la ducha o la bañera
Coloración rosa/negra — moho superficial, tratable si se detecta pronto
- ☐ Techo y rincones superiores
Moho aquí = problema de ventilación, no solo humedad superficial
- ☐ Marco y alféizar de la ventana
- ☐ Interior del mueble bajo el lavabo
Olor + moho = comprobar los racores de las tuberías

COCINA

- ☐ Sellado de silicona entre encimera y pared
Zona frecuente — restos de alimentos + humedad
- ☐ Interior de los muebles altos junto a paredes, especialmente sobre el frigorífico
Abrir y comprobar el panel posterior y las paredes interiores
- ☐ Pared detrás del frigorífico
El frigorífico mantiene la pared fría: condensación y moho
- ☐ Rodapié cerca del fregadero
- ☐ Nota: campana — ¿expulsa hacia el exterior?
Las campanas de recirculación eliminan grasas PERO NO la humedad

SALÓN Y ESPACIOS COMUNES

- ☐ Techo — manchas circulares o irregulares amarillentas/gris-marrones
Mancha circular = agua que se infiltra desde el techo o terraza superior
- ☐ Rodapiés de pared exterior en planta baja
Manchas oscuras que suben del suelo = ascensión capilar
- ☐ Pintura que se levanta o descama en zonas específicas de paredes exteriores
Levantamiento localizado = humedad atrapada detrás de la capa de pintura
- ☐ Cualquier pared que al tacto resulte persistentemente fría o húmeda

SÓTANO / GARAJE / TRASTERO (si accesible)

- ☐ Eflorescencia en la mampostería — depósitos minerales blancos o grises
No es moho, pero es evidencia directa de agua que transita por el muro
- ☐ Moho en elementos estructurales de madera
- ☐ Olor a humedad persistente sin moho visible
Moho oculto detrás de revestimientos — inspección necesaria
- ☐ Marcas de nivel de agua en las paredes — líneas de decoloración horizontales
Evidencia de inundaciones pasadas o infiltración estacional

¿QUÉ HA ENCONTRADO? — Guía de Severidad

NIVEL	SITUACIÓN	ACCIÓN
1 VIGILAR	Moho visible <0,1 m² en superficie no porosa. HR 60-70%. Sin olor. Sin síntomas.	Mejorar la ventilación. Limpieza mecánica. Vigilar la reaparición.
2 ENCONTRAR LA FUENTE	Moho 0,1-1 m², o reaparece en <6 semanas, o HR >70%, o olor sin moho visible.	Identificar y resolver la fuente de humedad antes de cualquier otra acción.
3 INSPECCIÓN	Moho >1 m², en materiales porosos, aspecto brillante/pegajoso, o síntomas que mejoran fuera del hogar.	Inspección profesional independiente recomendada.
4 SOLO PROF.	Daños significativos por agua, sospecha de moho oculto con síntomas graves.	No intervenga sin apoyo profesional.

LOCALIZACIÓN → DIAGNÓSTICO DE CAUSA

LOCALIZACIÓN	CAUSA MÁS PROBABLE	QUÉ SE NECESITA
Rincones superiores de paredes	Condensación — mala ventilación	Mejorar la ventilación
Marcos y alféizares de ventanas	Puente térmico en el perfil del marco	Aislamiento o ventanas nuevas
Detrás de muebles en paredes ext.	Condensación sin circulación de aire	Mover muebles, verificar aislamiento
Subiendo desde rodapié (planta baja)	Ascensión capilar / humedad por capilaridad	Diagnóstico estructural especializado
Mancha aislada tras lluvia intensa	Infiltración de agua	Encontrar y sellar el punto de entrada
Interior mueble bajo fregadero	Fuga activa o antigua de tubería	Verificar todos los racores
Mancha circular en el techo	Infiltración por cubierta o terraza	Inspección de la cubierta
Interior armario, panel posterior	Condensación en espacio no ventilado	Mover armario, ventilar

MoldCheck.pt es una iniciativa del FAIRBANK Group, la empresa que opera InspectOS. No vendemos tratamientos contra la humedad. No recibimos comisiones de empresas de saneamiento. Cuando recomendamos una inspección o análisis, es porque creemos que lo necesita — no porque nos beneficiemos del tratamiento que le sigue.

¿Inspección independiente?
Reserve a través de InspectOS:
inspectos.pt

Esta lista es con fines educativos y no sustituye el asesoramiento médico o técnico profesional. Para la guía completa, artículos y herramientas, visite moldcheck.pt