

Avaliação de Risco de Bolor em Casa

Checklist de 20 pontos · Guia de severidade · Diagnóstico por localização

Esta checklist ajuda-o a avaliar sistematicamente o risco de bolor e humidade em casa. Não substitui uma inspecção profissional — dá-lhe a informação para tomar melhores decisões. Precisa de: uma lanterna, um higrómetro (€15–40 em qualquer loja de bricolage) e 30 minutos.

HUMIDADE — LEITURAS DE HUMIDADE DO AR

- ☐ Higrómetro no quarto principal — leitura durante 5 dias, registar mín/máx
Objectivo: consistentemente abaixo de 65% HR no inverno
- ☐ Higrómetro na sala de estar — leitura durante 5 dias
Objectivo: abaixo de 65% HR no inverno
- ☐ Casa de banho: tempo para voltar abaixo de 65% HR após duche
Deve atingir <65% em 30–60 min com extractor activo

REFERÊNCIA DE HIGRÓMETRO	Abaixo de 60% HR	60–70% HR	70–80% HR	Acima de 80% HR
--------------------------	------------------	-----------	-----------	-----------------

QUARTO(S)

- ☐ Cantos superiores de todas as paredes exteriores
Zona de condensação mais comum — verifique com lanterna, especialmente no inverno
- ☐ Atrás e nos lados de todos os armários contra paredes exteriores
Afaste o armário 30 cm da parede, verifique o painel traseiro E a superfície da parede
- ☐ Caixilhos e peitoris das janelas
Caixilhos de alumínio sem corte térmico têm alto risco
- ☐ Rodapés ao longo das paredes exteriores
Manchas escuras a subir a partir do nível do chão = possível humidade ascendente
- ☐ Tecto perto das junções de parede exterior em edifícios mais antigos

CASA DE BANHO

- ☐ Junta de rejunte — especialmente o ângulo pavimento-parede
Coloração negra nas juntas = Cladosporium ou Aspergillus niger
- ☐ Vedação em silicone do duche ou banheira
Coloração rosa/negra — bolor superficial, tratável se detectado cedo
- ☐ Tecto e cantos superiores
Bolor aqui = problema de ventilação, não apenas humidade superficial
- ☐ Caixilho e peitoril da janela
- ☐ Interior do móvel sob o lavatório
Cheiro + bolor = verifique as juntas das tubagens

COZINHA

- ☐ Vedação em silicone entre plano de trabalho e parede
Zona frequente de bolor — resíduos alimentares + humidade
- ☐ Interior de armários junto a paredes, especialmente acima do frigorífico
Abra e verifique o painel traseiro e as paredes interiores
- ☐ Parede atrás do frigorífico
Frigorífico mantém a parede fria → condensação → bolor
- ☐ Rodapé perto do lava-louça
- ☐ Nota: extractor — expelle para o exterior?
Campainhas de recirculação removem gordura MAS NÃO a humidade da cozinha

SALA DE ESTAR E ESPAÇOS COMUNS

- ☐ Tecto — manchas circulares ou irregulares amareladas/cinzentas
Mancha circular = água a infiltrar-se pelo tecto ou terraço acima
- ☐ Rodapés de parede exterior no rés-do-chão
Manchas escuras a subir do chão = humidade ascendente
- ☐ Tinta a levantar ou a descamar em secções específicas de paredes exteriores
Levantamento localizado = humidade presa atrás da camada de tinta
- ☐ Qualquer parede que ao toque pareça persistentemente fria ou húmida

CAVE / GARAGEM / ARRUMOS (se acessível)

- ☐ Eflorescência nas alvenarias — depósitos minerais brancos ou cinzentos
Não é bolor, mas é evidência directa de água a mover-se através da parede
- ☐ Bolor em madeira estrutural
- ☐ Cheiro a mofo persistente sem bolor visível
Bolor oculto atrás de revestimentos — inspecção necessária
- ☐ Marcas de nível de água nas paredes — linhas de descoloração horizontais
Evidência de inundações passadas ou infiltração sazonal

O QUE ENCONTROU? — Guia de Severidade

NÍVEL	SITUAÇÃO	ACÇÃO
1 MONITORIZAR	Bolor visível <0,1 m² em superfície não porosa. HR 60–70%. Sem cheiro. Sem sintomas.	Melhorar ventilação. Limpeza física. Monitorizar recorrência.
2 FONTE	Bolor 0,1–1 m², ou volta em <6 semanas, ou HR >70%, ou cheiro sem bolor visível.	Identificar e resolver a fonte de humidade antes de qualquer outra acção.
3 INSPECÇÃO	Bolor >1 m², em materiais porosos, aspecto brilhante/pegajoso, ou sintomas que melhoram fora de casa.	Inspecção profissional independente recomendada.
4 SÓ PROF.	Danos significativos por água, suspeita de bolor oculto com sintomas graves.	Não intervenha sem apoio profissional.

LOCALIZAÇÃO → DIAGNÓSTICO DE CAUSA

LOCALIZAÇÃO DO BOLOR	CAUSA MAIS PROVÁVEL	O QUE PRECISA
Cantos superiores das paredes	Condensação — má ventilação	Melhorar ventilação
Caixilhos e peitoris	Ponte térmica no perfil do caixilho	Isolamento ou janelas novas
Atrás de móveis em paredes exteriores	Condensação, sem circulação de ar	Mover móveis, verificar isolamento
A subir do rodapé (rés-do-chão)	Humidade ascendente / capilaridade	Diagnóstico estrutural especializado
Mancha isolada após chuva intensa	Infiltração de água	Encontrar e selar ponto de entrada
Interior móvel sob lava-louça	Perda de tubagem activa ou antiga	Verificar ligações das tubagens
Mancha circular no tecto	Infiltração pelo tecto ou terraço	Inspecção do tecto
Interior do armário, painel traseiro	Condensação em espaço não ventilado	Mover armário, ventilar espaço

O MoldCheck.pt é uma iniciativa do FAIRBANK Group, a empresa por detrás da InspectOS. Não vendemos tratamentos de humidade. Não recebemos comissões de empresas de remediação. Quando recomendamos uma inspecção ou análise laboratorial, é porque acreditamos que precisa de uma — não porque lucramos com o tratamento que se segue.

Inspecção independente?
Agende através da InspectOS:
inspectos.pt

Esta checklist é para fins educativos e não substitui aconselhamento médico ou técnico profissional. Para o guia completo, artigos e ferramentas, visite moldcheck.pt