

```
#!/bin/bash

# defining destination

BACKUP_DIR="/mnt/backup"

# create backup dir if it doesn't exist

mkdir -p /mnt/backup

HOSTNAME=$(hostname)
TIMESTAMP=$(date +%Y-%m-%d_%H-%M')

# defining the name of the backup

BACKUP_FILENAME="${HOSTNAME}_${TIMESTAMP}.tgz"

SOURCE_DIRS="/home/ec2-user/data /etc /boot /usr"

tar -czf "${BACKUP_DIR}/${BACKUP_FILENAME}" $SOURCE_DIRS
```

Bu script bir **yedekleme (backup) betiği**. Satır satır açıklayayım:

bash

#!/bin/bash

Script'in bash kabuğuyla (shell) çalıştırılacağını belirtir (shebang satırı).

bash

defining destination

BACKUP_DIR="/mnt/backup"

Yedeklerin kaydedileceği hedef klasörü tanımlar: /mnt/backup.

bash

create backup dir if it doesn't exist

mkdir -p /mnt/backup

Bu klasör yoksa oluşturur. -p bayrağı sayesinde klasör zaten varsa hata vermez, gerekirse ara klasörleri de oluşturur.

bash

HOSTNAME=\$(hostname)

Makinenin (sunucunun) adını alıp HOSTNAME değişkenine atar. Örneğin sunucu adı web-server-01 olabilir.

bash

```
TIMESTAMP=$(date +%Y-%m-%d_%H-%M')
```

Şu anki tarihi ve saati YIL-AY-GÜN_SAAT-DAKİKA formatında alır. Örnek: 2026-07-02_14-30.

bash

```
# defining the name of the backup
```

```
BACKUP_FILENAME="${HOSTNAME}_${TIMESTAMP}.tgz"
```

Yedek dosyasının adını oluşturur; sunucu adı + tarih/saat + .tgz uzantısını birleştirir. Örnek: web-server-01_2026-07-02_14-30.tgz

bash

```
SOURCE_DIRS="/home/ec2-user/data /etc /boot /usr"
```

Yedeklenecek klasörlerin listesi: kullanıcı verileri, sistem ayarları (/etc), önyükleme dosyaları (/boot) ve programlar (/usr).

bash

```
tar -czf "${BACKUP_DIR}/${BACKUP_FILENAME}" $SOURCE_DIRS
```

Asıl işlemi yapan komut:

- tar → dosya/klasörleri tek bir arşiv dosyasında birleştirir
- -c → yeni bir arşiv oluştur (create)
- -z → gzip ile sıkıştır (dosya boyutunu küçültür)
- -f → çıktı dosyasının adını belirt

Yani bu komut, SOURCE_DIRS içindeki tüm klasörleri alıp, sıkıştırılmış tek bir .tgz dosyası haline getirir ve BACKUP_DIR içine, belirlediğimiz isimle kaydeder.

Özetle

Bu script çalıştırıldığında:

1. /mnt/backup klasörünü kontrol eder/oluşturur
2. Sunucu adı ve tarihe göre benzersiz bir dosya adı üretir
3. /home/ec2-user/data, /etc, /boot, /usr klasörlerini tek bir sıkıştırılmış .tgz dosyasına paketler
4. Bu dosyayı /mnt/backup klasörüne kaydeder

Not: Bu bir Amazon EC2 (AWS) sunucusunda kullanılmak üzere yazılmış gibi görünüyor (ec2-user kullanıcı adından anlaşılıyor). Muhtemelen /mnt/backup ayrı bir disk/volume olarak bağlanmış (mount edilmiş), yedekleri sistem diskinden ayrı tutmak için.

İstersen bu scripti cron ile otomatik çalıştırma (örneğin her gece belirli saatte) veya eski yedekleri otomatik silme (rotation) gibi geliştirmeler de ekleyebilirim.

