

Baze de date-Anul 1

Laborator 1

1. Introducere

1. Ce este o bază de date ? Dar un sistem de gestiune a bazelor de date? Dați exemple.

- **Baza de date** este un ansamblu structurat de date coerente, fără redundanță inutilă, care pot fi accesate în mod concurrent de către mai mulți utilizatori.
- Un **sistem de gestiune a bazelor de date** (SGBD) este un produs software care asigură interacțiunea cu o bază de date, permițând definirea, consultarea și actualizarea datelor din baza de date.

2. Ce este SQL?

- **SQL** (Structured Query Language) este un **limbaj** neprocedural pentru interogarea și prelucrarea informațiilor din baza de date.
 - Compilatorul limbajului SQL generează automat o procedură care accesează baza de date și execută comanda dorită.
 - SQL permite:
 - definirea datelor (LDD)
 - prelucrarea și interogarea datelor (LMD)
 - controlul accesului la date (LCD).
 - Comenzile SQL pot fi integrate în programe scrise în alte limbaje, de exemplu C, C++, Java etc.

3. Ce este SQL*Plus? Comenzile SQL*Plus accesează baza de date ?

- **SQL*Plus** este un **utilitar Oracle**, având comenzi proprii specifice, care recunoaște instrucțiunile SQL și le trimite server-ului Oracle pentru execuție.
 - Dintre funcționalitățile mediului SQL*Plus, se pot enumera:
 - editarea, executarea, salvarea și regăsirea instrucțiunilor SQL și a blocurilor PL/SQL;
 - calculul, stocarea și afișarea rezultatelor furnizate de cereri;
 - listarea structurii tabelelor.
 - Tabelul următor evidențiază diferențele dintre instrucțiunile SQL și cele SQL*Plus:

SQL	SQL*Plus
Este un limbaj de comunicare cu server-ul Oracle pentru accesarea datelor.	Recunoaște instrucțiunile SQL și le transferă server-ului Oracle.
Se bazează pe standardul ANSI pentru SQL.	Este o interfață specifică sistemului Oracle pentru execuția instrucțiunilor SQL.
Prelucrează date și definește obiecte din baza de date.	Nu permite prelucrarea informațiilor din baza de date.
Utilizează funcții pentru a efectua formatare.	Utilizează comenzi pentru a efectua formatare.
Instrucțiunile nu pot fi abreviate.	Comenzile pot fi abreviate.
Nu are un caracter de continuare a instrucțiunilor scrise pe mai multe linii.	Acceptă „-“ drept caracter de continuare pentru comenzile scrise pe mai multe linii.
Caracterul de terminare a unei comenzi este “.”	Nu necesită caracter de terminare a unei comenzi.

4. Comenzile SQL*Plus acceptă abrevieri? Este necesar vreun caracter de încheiere a comenzii? (vezi tabelul de mai sus)

Care sunt regulile de scriere a comenzilor SQL (acceptă abrevieri, e nevoie de caracter de terminare)?

5. Care sunt limbajele SQL?

- În funcție de tipul acțiunii pe care o realizează, instrucțiunile SQL se împart în mai multe categorii. Datorită importanței pe care o au comenzile componente, unele dintre aceste categorii sunt evidențiate ca limbaje în cadrul SQL, și anume:
 - limbajul de definire a datelor (LDD) – comenzile *CREATE*, *ALTER*, *DROP*;
 - limbajul de prelucrare a datelor (LMD) – comenzile *INSERT*, *UPDATE*, *DELETE*, *SELECT*;
 - limbajul de control al datelor (LCD) – comenzile *COMMIT*, *ROLLBACK*, *SAVEPOINT*.
- Pe lângă instrucțiunile care alcătuiesc aceste limbaje, SQL cuprinde și alte tipuri de instrucțiuni:
 - instrucțiuni pentru controlul sesiunii;
 - instrucțiuni pentru controlul sistemului;
 - instrucțiuni SQL încapsulate.

6. Analizați sintaxa simplificată a comenzii SELECT:

```
SELECT { [ { DISTINCT | UNIQUE } | ALL] lista_campuri | *}
FROM [nume_schemă.]nume_obiect ]
      [, [nume_schemă.]nume_obiect ...]
[WHERE condiție_clauza_where]
[START WITH condiție_clauza_start_with
CONNECT BY condiție_clauza_connect_by]
[GROUP BY expresie [, expresie ...]
[HAVING condiție_clauza_having] ]
[ORDER BY {expresie | poziție} [, {expresie | poziție} ...] ]
[FOR UPDATE
  [ OF [ [nume_schemă.]nume_obiect.]nume_coloană
    [, [ [nume_schemă.]nume_obiect.]nume_coloană ...]
  [NOWAIT | WAIT număr_întreg] ];
```

Sintaxa completă:

https://docs.oracle.com/cd/E11882_01/server.112/e41084/statements_10002.htm#SQLRF01702

Observații:

- Un element din *lista_campuri* are forma: *expresie [AS] alias*.
- Dacă un alias conține *blank*-uri, el va fi scris obligatoriu între ghilimele. Altfel, ghilimelele pot fi omise.
- *Alias*-ul apare în rezultat, ca și cap de coloană pentru expresia respectivă. Doar cele specificate între ghilimele sunt *case-sensitive*, celelalte fiind scrise implicit cu majuscule.

7. Care dintre clauze (în sintaxa simplificată) sunt obligatorii?

În instrucțiunea următoare sunt 2 erori. Care sunt acestea?

```
SELECT employee_id, last_name
salary * 12 ANNUAL SALARY
FROM employees;
```

Observație: *ANNUAL SALARY* este un alias pentru câmpul reprezentând salariul anual.

2. Exerciții

1. a) Consultați diagrama exemplu *HR* (Human Resources) pentru lucrul în cadrul laboratoarelor de baze de date.
b) Identificați cheile primare și cele externe ale tabelelor existente în schemă, precum și tipul relațiilor dintre aceste tabele.
2. Să se inițieze o sesiune *SQL*Plus / SQL Developer* folosind informațiile de conectare indicate.
3. Să se listeze **structura** tabelelor din schema *HR* (*EMPLOYEES*, *DEPARTMENTS*, *JOBS*, *JOB_HISTORY*, *LOCATIONS*, *COUNTRIES*, *REGIONS*), observând tipurile de date ale coloanelor.

Obs: Se va utiliza comanda *DESC[RIBE] nume_tabel*.

4. Să se listeze **conținutul** tabelelor din schema considerată, afișând valorile tuturor câmpurilor.

Obs: *SELECT * FROM nume_tabel;*

5. Să se afișeze codul angajatului, numele, codul job-ului, data angajării. Ce fel de operație este aceasta (selecție sau proiecție)?
6. Modificați cererea anterioară astfel încât, la rulare, capetele coloanelor să aibă numele *cod*, *nume*, *cod job*, *data angajării*.
7. Să se listeze, cu și fără duplicate, codurile job-urilor din tabelul *EMPLOYEES*.

Obs: Se va utiliza opțiunea *DISTINCT*.

8. Să se afișeze numele concatenat cu *job_id*-ul, separate prin virgula și spațiu. Etichetați coloana "Angajat si titlu".

Obs: Operatorul de concatenare este "||". Șirurile de caractere se specifică între apostrofuri (NU ghilimele, caz în care ar fi interpretate ca *alias*-uri).

9. Creați o cerere prin care să se afișeze toate datele din tabelul *EMPLOYEES* pe o singură coloană. Separați fiecare coloană printr-o virgula. Etichetați coloana "Informații complete".
10. Să se listeze numele și salariul angajaților care câștigă mai mult de 2850.
11. Să se creeze o cerere pentru a afișa numele angajatului și codul departamentului pentru angajatul având codul 104.
12. Să se afișeze numele și salariul angajaților al căror salariu nu se află în intervalul [1500, 2850].

Obs: Pentru testarea apartenenței la un domeniu de valori se poate utiliza operatorul *[NOT] BETWEEN valoare1 AND valoare2*.

13. Să se afișeze numele, job-ul și data la care au început lucrul salariații angajați între 20 Februarie 1987 și 1 Mai 1989. Rezultatul va fi ordonat crescător după data de început.

```
SELECT __, __, __
FROM __
WHERE __ BETWEEN '20-FEB-1987' __ '1-MAY-1989'
ORDER BY __;
```

14. Să se afișeze numele salariaților și codul departamentelor pentru toți angajații din departamentele 10, 30 și 50 în ordine alfabetică a numelor.

Obs: Apartenența la o mulțime finită de valori se poate testa prin intermediul operatorului *IN*, urmat de lista valorilor (specificate între paranteze și separate prin virgule):
expresie IN (valoare_1, valoare_2, ..., valoare_n)

15. Să se listeze numele și salariile angajaților care câștigă mai mult decât 1500 și lucrează în departamentul 10, 30 sau 50. Se vor eticheta coloanele drept *Angajat* și *Salariu lunar*.
16. Care este data curentă? Afișați diferite formate ale acesteia.

Obs:

- Funcția care returnează data curentă este *SYSDATE*. Pentru completarea sintaxei obligatorii a comenzii *SELECT*, se utilizează tabelul *DUAL*:

```
SELECT SYSDATE
```

```
FROM dual;
```

- Datele calendaristice pot fi formate cu ajutorul funcției *TO_CHAR(data, format)*, unde formatul poate fi alcătuit dintr-o combinație a următoarelor elemente:

Element	Semnificație
D	Numărul zilei din săptămână (duminică=1; luni=2; ...sâmbătă=6)
DD	Numărul zilei din lună.
DDD	Numărul zilei din an.
DY	Numele zilei din săptămână, printr-o abreviere de 3 litere (MON, THU etc.)
DAY	Numele zilei din săptămână, scris în întregime.
MM	Numărul lunii din an.
MON	Numele lunii din an, printr-o abreviere de 3 litere (JAN, FEB etc.)
MONTH	Numele lunii din an, scris în întregime.
Y	Ultima cifră din an
YY, YYYY, YYYY	Ultimele 2, 3, respectiv 4 cifre din an.
YEAR	Anul, scris în litere (ex: <i>two thousand four</i>).
HH12, HH24	Orele din zi, între 0-12, respectiv 0-24.
MI	Minutele din oră.
SS	Secunde din minut.
SSSS	Secunde trecute de la miezul nopții.

17. Să se afișeze numele și data angajării pentru fiecare salariat care a fost angajat în 1987. Se cer 2 soluții: una în care se lucrează cu formatul implicit al datei și alta prin care se formatează data.

Varianta 1:

```
.....
WHERE hire_date LIKE ('%87%');
```

Varianta 2:

```
.....
WHERE TO_CHAR(hire_date, 'YYYY')='1987';
```

Sunt obligatorii ghilimelele de la șirul de caractere '1987'? Ce observații?

Varianta 2':

```
.....
WHERE EXTRACT(YEAR from hire_date)=1987;
```

Obs: Elementele (câmpuri ale valorilor de tip *datetime*) care pot fi utilizate în cadrul acestei funcții sunt: YEAR, MONTH, DAY, HOUR, MINUTE, SECOND.

18. Să se afișeze numele, prenumele și data angajării persoanelor care au început activitatea într-o zi a lunii egală cu cea a datei curente.
19. Să se afișeze numele și job-ul pentru toți angajații care nu au manager.

```
SQL> SELECT _____, _____
        FROM _____
        WHERE manager_id IS NULL;
```

20. Să se afișeze numele, salariul și comisionul pentru totii salariații care câștigă comision (se presupune că aceasta înseamnă prezența unei valori nenule în coloana respectivă). Să se sorteze datele în ordine descrescătoare a salariilor și comisioanelor.
21. Eliminați clauza *WHERE* din cererea anterioară. Unde sunt plasate valorile *NULL* în ordinea descrescătoare?
22. Să se listeze numele tuturor angajaților care au a treia literă din nume 'A'.

Obs: Pentru compararea șirurilor de caractere, împreună cu operatorul *LIKE* se utilizează caracterele *wildcard*:

- % - reprezentând orice șir de caractere, inclusiv șirul vid;
- _ (*underscore*) – reprezentând un singur caracter și numai unul.

23. Să se listeze numele tuturor angajaților care au 2 litere 'L' în nume și lucrează în departamentul 30 sau managerul lor este 102.
24. Să se afișeze numele, job-ul și salariul pentru totii salariați al caror job conține șirul "CLERK" sau "REP" și salariul nu este egal cu 1000, 2000 sau 3000. (operatorul *NOT IN*)
25. Să se afișeze numele departamentelor care nu au manager.