

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
МОСКОВСКИЙ АВИАЦИОННЫЙ ИНСТИТУТ
(НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ)

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №1 по курсу объектно-ориентированное программирование I семестр, 2021/22 уч. год

Студент Меджидли Махмуд Ибрагим оглы, группа М80-208Б-20

Преподаватель Дорохов Евгений Павлович

Цель:

- Изучение системы сборки на языке C++, изучение систем контроля версии.
- Изучение основ работы с классами в C++;

Порядок выполнения работы

1. Ознакомиться с теоретическим материалом.
2. Получить у преподавателя вариант задания.

3. Реализовать задание своего варианта в соответствии с поставленными требованиями.
4. Подготовить тестовые наборы данных.
5. Создать репозиторий на GitHub.
6. Отправить файлы лабораторной работы в репозиторий.
7. Отчитаться по выполненной работе путём демонстрации работающей программы на тестовых наборах данных (как подготовленных самостоятельно, так и предложенных преподавателем) и ответов на вопросы преподавателя (как из числа контрольных, так и по реализации программы).

Требования к программе

Разработать программу на языке C++ согласно варианту задания. Программа на C++ должна собираться с помощью системы сборки CMake. Программа должна получать данные из стандартного ввода и выводить данные в стандартный вывод.

Необходимо настроить сборку лабораторной работы с помощью CMake. Собранная программа должна называться **oop_exercise_01** (в случае использования Windows **oop_exercise_01.exe**)

Необходимо зарегистрироваться на GitHub (если студент уже имеет регистрацию на GitHub то можно использовать ее) и создать репозиторий для задания лабораторной работы.

Преподавателю необходимо предъявить ссылку на публичный репозиторий на Github. Имя репозитория должно быть https://github.com/login/oop_exercise_01

Где login – логин, выбранный студентом для своего репозитория на Github.

Репозиторий должен содержать файлы:

- main.cpp // файл с заданием работы
- CMakeLists.txt // файл с конфигурацией CMake
- test_xx.txt // файл с тестовыми данными. Где xx – номер тестового набора 01, 02, ... Тестовых наборов должно быть больше 1.
- report.doc // отчет о лабораторной работе

Описание программы

Исходный код лежит в 3 файлах:

1. main.cpp - исполняемый код.
2. Long.h - специальный файл .h.
3. CMakeLists.txt - специальный дополнительный файл типа CMakeLists.

Дневник отладки

Во время выполнения лабораторной работы программа не нуждалась в отладке, все ошибки компиляции были исправлены с первой попытки.

После их исправления программа работала так, как было задумано изначально.

Недочёты

Недочётов не было обнаружено.

Выводы

Данная лабораторная работа помогла мне использовать полученные на лекциях теоретические знания на практике, и я написал простенький полностью работающий класс.

Исходный код

Long.h

```
#pragma once
```

```
#include <iostream>
```

Main.cpp

```
// CMakeProject1.cpp : Defines the entry point for the application.
```

```
//
```

```
#include "CMakeProject1.h"
```

```
#include <iostream>
```

```
#include <Windows.h>
```

```
#include <algorithm>
```

```
using namespace std;
```

```
class rectangle
```

```
{
```

```
private:
```

```
    double x1, x2, y1, y2, dx, dy;
```

```
public:
```

```
    rectangle(double a, double b, double c, double d) : x1(a), x2(b), y1(c), y2(d) {} //  
    конструктор с параметрами
```

```
    rectangle() : x1(2), x2(5), y1(2), y2(0) {} // конструктор по умолчанию
```

```
    ~rectangle() {} // деструктор
```

```
    void Input();
```

```
    void Result();
```

```
    void Peremeshenie();
```

```
    void Size();
```

```
    void Minimal();
```

```
    void Cross();
```

```
void Square();  
void Perimeter();  
void SquareComparison();  
void PerimeterComparison();  
};
```

```
void rectangle::Square()  
{  
    double A = abs(x2 - x1); //длина стороны A  
    double B = abs(y2 - y1); //длина стороны B  
    cout << "Площадь = " << (A * B) << endl; //Площадь  
};
```

```
void rectangle::Perimeter()  
{  
    double A = abs(x2 - x1); //длина стороны A  
    double B = abs(y2 - y1); //длина стороны B  
    cout << "Периметр = " << 2 * (A + B) << endl; //Периметр  
};
```

```
void rectangle::SquareComparison()  
{  
    double x3, x4, y3, y4, S1, S2;  
    cout << "2 прямоугольник:" << endl;  
    cout << "Введите координату x левой точки" << endl; cin >> x3;  
    cout << "Введите координату y верхней точки" << endl; cin >> y3;  
    cout << "Введите координату x правой точки" << endl; cin >> x4;  
    cout << "Введите координату y нижней точки" << endl; cin >> y4;  
  
    double A = abs(x2 - x1); //длина стороны A  
    double B = abs(y2 - y1); //длина стороны B  
    S1 = A * B;  
    cout << "Площадь 1-го = " << S1 << endl; //Площадь 1-го
```

```

double Q = abs(x4 - x3); //длина стороны A
double W = abs(y4 - y3); //длина стороны B
S2 = Q * W;
cout << "Площадь 2-го = " << S2 << endl; //Площадь 2-го

if (S1 == S2)
{
    cout << "Площадь 1-го = Площадь 2-го " << endl;
}
else if (S1 > S2)
{
    cout << "Площадь 1-го > Площадь 2-го " << endl;
}
else if (S1 < S2)
{
    cout << "Площадь 1-го < Площадь 2-го " << endl;
}
}

void rectangle::PerimeterComparison()
{
    double x3, x4, y3, y4, S1, S2;
    cout << " 2 прямоугольник:" << endl;
    cout << "Введите координату x левой точки" << endl; cin >> x3;
    cout << "Введите координату y верхней точки" << endl; cin >> y3;
    cout << "Введите координату x правой точки" << endl; cin >> x4;
    cout << "Введите координату y нижней точки" << endl; cin >> y4;

    double A = abs(x2 - x1); //длина стороны A
    double B = abs(y2 - y1); //длина стороны B
    S1 = 2 * (A + B); //Периметр

```

```

cout << "Периметр 1-го = " << S1 << endl; //Периметр

double Q = abs(x4 - x3); //длина стороны А
double W = abs(y4 - y3); //длина стороны В
S2 = 2 * (Q + W); //Периметр
cout << "Периметр 2-го = " << S2 << endl; //Периметр

if (S1 == S2)
{
    cout << "Периметр 1-го = Периметр 2-го " << endl;
}
else if (S1 > S2)
{
    cout << "Периметр 1-го > Периметр 2-го " << endl;
}
else if (S1 < S2)
{
    cout << "Периметр 1-го < Периметр 2-го " << endl;
}
}

void rectangle::Input()
{
    cout << "Введите координату x левой нижней точки" << endl; cin >> x1;
    cout << "Введите координату y левой нижней точки" << endl; cin >> y2;
    cout << "Введите координату x правой верхней точки" << endl; cin >> x2;
    cout << "Введите координату y правой верхней точки" << endl; cin >> y1;
}

void rectangle::Result()
{
    cout << " A:" << "(" << x1 << "," << y1 << ")" << endl;
}

```



```

    cout << " B:" << "(" << x2 << "," << y1 << ")" << endl;
    cout << " C:" << "(" << x2 << "," << y2 << ")" << endl;
    cout << " D:" << "(" << x1 << "," << y2 << ")" << endl;
}

```

```

void rectangle::Peremeshenie()
{
    cout << "На сколько переместить по X?" << endl;
    cin >> dx;
    x1 += dx; x2 += dx;
    cout << "На сколько переместить по Y?" << endl;
    cin >> dy;
    y1 += dy; y2 += dy;
    cout << " A:" << "(" << x1 << "," << y1 << ")" << endl;
    cout << " B:" << "(" << x2 << "," << y1 << ")" << endl;
    cout << " C:" << "(" << x2 << "," << y2 << ")" << endl;
    cout << " D:" << "(" << x1 << "," << y2 << ")" << endl;
}

```

```

void rectangle::Size()
{
    cout << "На сколько изменить X?" << endl;
    cin >> dx;
    cout << "На сколько изменить Y?" << endl;
    cin >> dy;
    x2 += dx; y2 += dy;
    Result();
}

```

```

void rectangle::Minimal()
{
    double x3, x4, y3, y4, x_min = x1, x_max = x1, y_min = y1, y_max = y1, AB, BC, AC;
    cout << " 2 прямоугольник:" << endl;
}

```

```

cout << "Введите координату x левой точки" << endl; cin >> x3;
cout << "Введите координату y верхней точки" << endl; cin >> y3;
cout << "Введите координату x правой точки" << endl; cin >> x4;
cout << "Введите координату y нижней точки" << endl; cin >> y4;
cout << endl << "Вы ввели следующие координаты 1 прямоугольника:" << endl;
cout << " A:" << "(" << x1 << "," << y1 << ")" << endl;
cout << " B:" << "(" << x2 << "," << y1 << ")" << endl;
cout << " C:" << "(" << x2 << "," << y2 << ")" << endl;
cout << " D:" << "(" << x1 << "," << y2 << ")" << endl;
cout << endl;
cout << "Вы ввели следующие координаты 2 прямоугольника:" << endl;
cout << " A:" << "(" << x3 << "," << y3 << ")" << endl;
cout << " B:" << "(" << x4 << "," << y3 << ")" << endl;
cout << " C:" << "(" << x4 << "," << y4 << ")" << endl;
cout << " D:" << "(" << x3 << "," << y4 << ")" << endl;
cout << endl;
double A[4] = { x1,x2,x3,x4 }, B[4] = { y1,y2,y3,y4 };
for (int i = 0; i < 4; i++)
{
    if (x_max < A[i])
    {
        x_max = A[i];
    }
    if (y_max < B[i])
    {
        y_max = B[i];
    }
    if (x_min > A[i])
    {
        x_min = A[i];
    }
    if (y_min > B[i])

```

```

    {
        y_min = B[i];
    }
}

cout << " Наименьший прямоугольник содержащий оба предыдущих имеет
следующие координаты: " << endl;

cout << " A:" << "(" << x_min << "," << y_max << ")" << endl;
cout << " B:" << "(" << x_max << "," << y_max << ")" << endl;
cout << " C:" << "(" << x_max << "," << y_min << ")" << endl;
cout << " D:" << "(" << x_min << "," << y_min << ")" << endl;
}

void rectangle::Cross()
{
    double x3, x4, y3, y4, x_min = x1, x_max = x1, y_min = y1, y_max = y1, x1_sred = 0,
    x2_sred = 0, y1_sred = 0, y2_sred = 0;

    cout << "2 прямоугольник:" << endl;

    cout << "Введите координату x левой точки" << endl; cin >> x3;
    cout << "Введите координату y верхней точки" << endl; cin >> y3;
    cout << "Введите координату x правой точки" << endl; cin >> x4;
    cout << "Введите координату y нижней точки" << endl; cin >> y4;
    cout << endl;

    cout << "Вы ввели следующие координаты 1 прямоугольника:" << endl;
    cout << " A:" << "(" << x1 << "," << y1 << ")" << endl;
    cout << " B:" << "(" << x2 << "," << y1 << ")" << endl;
    cout << " C:" << "(" << x2 << "," << y2 << ")" << endl;
    cout << " D:" << "(" << x1 << "," << y2 << ")" << endl;
    cout << endl;

    cout << "Вы ввели следующие координаты 2 прямоугольника:" << endl;
    cout << " A:" << "(" << x3 << "," << y3 << ")" << endl;
    cout << " B:" << "(" << x4 << "," << y3 << ")" << endl;
    cout << " C:" << "(" << x4 << "," << y4 << ")" << endl;

```

```

cout << " D:" << "(" << x3 << "," << y4 << ")" << endl;
cout << endl;
double X[4] = { x1,x2,x3,x4 }, Y[4] = { y1,y2,y3,y4 };
int n = sizeof(X) / sizeof(X[0]);
int m = sizeof(Y) / sizeof(Y[0]);
/*Here we take two parameters, the beginning of the
array and the length n upto which we want the array to
be sorted*/
sort(X, X + n);
sort(Y, Y + n);
if (X[1] == X[2] || Y[1] == Y[2])
{
    cout << "Пересечения нет!!! :(" << endl;
}
else
{
    cout << "Координаты прямоугольника получившегося на пересечении:" << endl;
    cout << " A:" << "(" << X[1] << "," << Y[1] << ")" << endl;
    cout << " B:" << "(" << X[2] << "," << Y[1] << ")" << endl;
    cout << " C:" << "(" << X[2] << "," << Y[2] << ")" << endl;
    cout << " D:" << "(" << X[1] << "," << Y[2] << ")" << endl;
}

}

int main()
{
    setlocale(LC_ALL, "Russian");

    cout << " 1 - Ввод данных \n 2 - Вывод \n 3 - Перемещение \n 4 - Изменение
размера\n"

    " 5 - Минимальный прямоугольник \n 6 - Прямоугольник получившийся на
пересечении \n 7 - Вывод площади \n 8 - Вывод периметра \n 9 - Сравнение площади \n
= - Сравнение периметров \n 0 - Выход\n" << endl;

```

```
rectangle A;
char Control;
cout << "> ";
cin >> Control;
while (Control != '0')
    switch (Control)
    {
    case '1':
        A.Input();
        cout << "> ";
        cin >> Control;
        break;
    case '2':
        A.Result();
        cout << "> ";
        cin >> Control;
        break;
    case '3':
        A.Peremeshenie();
        cout << "> ";
        cin >> Control;
        break;
    case '4':
        A.Size();
        cout << "> ";
        cin >> Control;
        break;
    case '5':
        A.Minimal();
        cout << "> ";
        cin >> Control;
        break;
```

```
case '6':
    A.Cross();
    cout << "> ";
    cin >> Control;
    break;
case '7':
    A.Square();
    cout << "> ";
    cin >> Control;
    break;
case '8':
    A.Perimeter();
    cout << "> ";
    cin >> Control;
    break;
case '9':
    A.SquareComparison();;
    cout << "> ";
    cin >> Control;
    break;
case '=':
    A.PerimeterComparison();;
    cout << "> ";
    cin >> Control;
    break;
case '0':
    cout << "Control = " << Control << endl;
    break;
}
```

```
return 0;
```

