



Neumáticos Camión y Bus

Neumático

10.00 R20 16PR CR-926

Medida: 10.00 R20 16PR CR-926

Marca: Goodride

Aplicación: MIXTO-ON/OFF



Neumático

10.00 R20 16PR LL-D10

Medida: 10.00 R20 16PR LL-D10

Marca: Ling Long

Aplicación: TRAC-OFF



Neumático

10.00 R20 18PR CB-972 W

Medida: 10.00 R20 18PR CB-972 W

Marca: Goodride

Aplicación: TRAC-OFF



Neumático

10.00/20 16PR LL-47

Medida: 10.00/20 16PR LL-47

Marca: Ling Long

Aplicación: DIR-ON



Neumático

10.00/20 16PR LL-57

Medida: 10.00/20 16PR LL-57

Marca: Ling Long

Aplicación: TRAC-OFF



Neumático

10.00/20 16PR TRACC. LL-59

Medida: 10.00/20 16PR TRACC. LL-59

Marca: Ling Long

Aplicación: TRAC-OFF



Neumático

10.00/20 18PR TRACC. LL-77

Medida: 10.00/20 18PR TRACC. LL-77

Marca: Ling Long

Aplicación: TRAC-OFF



Neumático

11 R22.5 16PR CB-972W

Medida: 11 R22.5 16PR CB-972W

Marca: Chaoyang

Aplicación: –



Neumático

11 R22.5 16PR TR-666

Medida: 11 R22.5 16PR TR-666

Marca: Triangle

Aplicación: DIR-ON



Neumático

11 R22.5 16PR TR-668

Medida: 11 R22.5 16PR TR-668

Marca: Triangle

Aplicación: MIXTO-ON/OFF



Neumático

11 R22.5 16PR TR-686

Medida: 11 R22.5 16PR TR-686

Marca: Triangle

Aplicación: DIR-ON



Neumático

11 R22.5 16PR TR-691E

Medida: 11 R22.5 16PR TR-691E

Marca: Triangle

Aplicación: TRAC-OFF



Neumático

11 R24.5 16PR LL-A08

Medida: 11 R24.5 16PR LL-A08

Marca: Ling Long

Aplicación: MIXTO-ON/OFF



Neumático

11.00 R20 16PR TR-668

Medida: 11.00 R20 16PR TR-668

Marca: Triangle

Aplicación: MIXTO-ON/OFF



Neumático

11.00 R20 18PR CB-972

Medida: 11.00 R20 18PR CB-972

Marca: Goodride

Aplicación: TRAC-OFF



Neumático

11.00 R20 18PR CM – 913T

Medida: 11.00 R20 18PR CM – 913T

Marca: Goodride

Aplicación: –



Neumático

11.00/20 16PR LL-59

Medida: 11.00/20 16PR LL-59

Marca: Ling Long

Aplicación: TRAC-OFF



Neumático

12 R22.5 16PR CB-972W

Medida: 12 R22.5 16PR CB-972W

Marca: Goodride

Aplicación: TRAC-OFF



Neumático

12 R22.5 16PR D-905

Medida: 12 R22.5 16PR D-905

Marca: Ling Long

Aplicación: TRAC-ON



Neumático

12 R22.5 16PR TR-668

Medida: 12 R22.5 16PR TR-668

Marca: Triangle

Aplicación: MIXTO-ON/OFF



Neumático

12 R22.5 16PR TR-688 M+S

Medida: 12 R22.5 16PR TR-688 m+s

Marca: Triangle

Aplicación: TRAC-ON



Neumático

12 R22.5 18PR MD-738

Medida: 12 R22.5 18PR MD-738

Marca: Goodride

Aplicación: TRAC-OFF



Neumático

12.00 R20 18PR CB-972

Medida: 12.00 R20 18PR CB-972

Marca: Goodride

Aplicación: TRAC-OFF



Neumático

12.00 R24 18PR CB-972

Medida: 12.00 R24 18PR CB-972 (25mm)

Marca: Goodride

Aplicación: TRAC-OFF



Neumático

12.00 R24 20PR CB-972E

Medida: 12.00 R24 20PR CB-972E (32mm)

Marca: Goodride

Aplicación: TRAC-OFF



Neumático

13 R22.5 18PR D-960

Medida: 13 R22.5 18PR D-960

Marca: Ling Long

Aplicación: TRAC-OFF



Neumático

13 R22.5 18PR LL-A01

Medida: 13 R22.5 18PR LL-A01

Marca: Ling Long

Aplicación: MIXTO-ON/OFF



Neumático

13 R22.5 18PR LL-D10

Medida: 13 R22.5 18PR LL-D10

Marca: Ling Long

Aplicación: –



Neumático

13 R22.5 18PR TR-668

Medida: 13 R22.5 18PR TR-668

Marca: Triangle

Aplicación: MIXTO-ON/OFF



Neumático

215/75 R17.5 16PR TR-685

Medida: 215/75 R17.5 16PR TR-685

Marca: Triangle

Aplicación: –



Neumático

215/75 R17.5 16PR TR-689A

Medida: 215/75 R17.5 16PR TR-689A m+s

Marca: Triangle

Aplicación: –



Neumático

235/75 R17.5 18PR D-905

Medida: 235/75 R17.5 18PR D-905

Marca: Ling Long

Aplicación: –



Neumático

235/75 R17.5 18PR LL-A78

Medida: 235/75 R17.5 18PR LL-A78

Marca: Ling Long

Aplicación: –



Neumático

235/75 R17.5 18PR WH1020

Medida: 235/75 R17.5 18PR WH1020

Marca: Windforce

Aplicación: DIR-ON



Neumático

255/70 R22.5 16PR F-820

Medida: 255/70 R22.5 16PR F-820

Marca: Ling Long

Aplicación: DIR-ON



Neumático

265/70 R19.5 18PR TR-675

Medida: 265/70 R19.5 18PR TR-675

Marca: Triangle

Aplicación: DIR-ON



Neumático

275/70 R22.5 16PR CR-976A

Medida: 275/70 R22.5 16PR CR-976A W

Marca: Goodride

Aplicación: DIR-ON



Neumático

275/80 R22.5 16PR TR-666

Medida: 275/80 R22.5 16PR TR-666

Marca: Triangle

Aplicación: DIR-ON



Neumático

275/80 R22.5 16PR TR-667

Medida: 275/80 R22.5 16PR TR-667

Marca: Triangle

Aplicación: TRAC-ON



Neumático

285/70 R19.5 16PR F-820

Medida: 285/70 R19.5 16PR F-820

Marca: Ling Long

Aplicación: DIR-ON



Neumático

285/75 R24.5 16PR F-816

Medida: 285/75 R24.5 16PR F-816

Marca: Ling Long

Aplicación: DIR-ON



Neumático

295/60 R22.5 16PR D-915

Medida: 295/60 R22.5 16PR D-915 m+s

Marca: Ling Long

Aplicación: TRAC-ON



Neumático

295/60 R22.5 18PR TR-680

Medida: 295/60 R22.5 18PR TR-680

Marca: Triangle

Aplicación: DIR-ON



Neumático

295/80 R22.5 16PR TR-668

Medida: 295/80 R22.5 16PR TR-668

Marca: Triangle

Aplicación: MIXTO-ON/OFF



Neumático

295/80 R22.5 16PR TR-688

Medida: 295/80 R22.5 16PR TR-688 m+s

Marca: Triangle

Aplicación: TRAC-ON



Neumático

295/80 R22.5 16PR TR-691

Medida: 295/80 R22.5 16PR TR-691

Marca: Triangle

Aplicación: TRAC-OFF



Neumático

295/80 R22.5 18PR MD-738

Medida: 295/80 R22.5 18PR MD-738 m+s

Marca: Chaoyang

Aplicación: TRAC-OFF



Neumático

315/80 R22.5 18PR LL-F02

Medida: 315/80 R22.5 18PR LL-F02

Marca: Ling Long

Aplicación: –



Neumático

315/80 R22.5 20PR D-960

Medida: 315/80 R22.5 20PR D-960

Marca: Ling Long

Aplicación: –



Neumático

385/65 R22.5 20PR AT-557

Medida: 385/65 R22.5 20PR AT-557

Marca: Goodride

Aplicación: MIXTO



Neumático

385/65 R22.5 20PR TR-697

Medida: 385/65 R22.5 20PR TR-697

Marca: Triangle

Aplicación: MIXTO-ON/OFF



Neumático

7.50 R15 18PR TR-693

Medida: 7.50 R15 18PR TR-693

Marca: Triangle

Aplicación: DIR-ON



Neumático

7.50 R20 14PR TR-666

Medida: 7.50 R20 14PR TR-666

Marca: Triangle

Aplicación: DIR-ON



Neumático

8.25 R15 18PR CM-958

Medida: 8.25 R15 18PR CM-958

Marca: Goodride

Aplicación: DIR-ON



Neumático

8.25 R15 18PR TR-693

Medida: 8.25 R15 18PR TR-693

Marca: Triangle

Aplicación: DIR-ON



Neumático

8.25 R16 14PR LL-A08

Medida: 8.25 R16 14PR LL-A08

Marca: Ling Long

Aplicación: MIXTO-ON/OFF



Neumático

8.25 R20 14PR LL-A08

Medida: 8.25 R20 14PR LL-A08

Marca: Ling Long

Aplicación: MIXTO-ON/OFF



Neumático

8.25 R20 16PR TR-668

Medida: 8.25 R20 16PR TR-668

Marca: Triangle

Aplicación: –



Neumático

9.00/20 14PR LL-47

Medida: 9.00/20 14PR LL-47

Marca: Ling Long

Aplicación: DIR-ON



Neumático

9.00/20 14PR LL-59

Medida: 9.00/20 14PR LL-59

Marca: Ling Long

Aplicación: TRAC-OFF





Neumáticos

Forestal - Agrícola



Neumático

10.0/75-15.3 14PR I1A

Medidas: 10.0/75-15.3 14PR I1A

Aplicación: Implement



Neumático

11.2/28 4PR R1 CB-538

Medidas: 11.2/28 4PR R1 CB-538

Aplicación: Trasero agrícola



Neumático

11.2/28 8PR R1 CB-558

Medidas: 11.2/28 8PR R1 CB-558

Aplicación: Trasero agrícola



Neumático

11L/15 12PR I1

Medidas: 11L/15 12PR I1

Aplicación: Implement



Neumático

12.4-28-10 R-1S FZ G

Medidas: 12.4-28-10 R-1S FZ G/SAMSON

Aplicación: Trasero agrícola



Neumático

12.4/28 8PR R1

Medidas: 12.4/28 8PR R1

Aplicación: Trasero agrícola



Neumático

13.6-38-6PR CB538

Medidas: 13.6-38-6PR CB538 WESTLAKE

Aplicación: –



Neumático

13.6/24 8PR R1S (SOLO)

Medidas: 13.6/24 8PR R1S (solo)

Aplicación: Trasero agrícola



Neumático

13.6/38 6PR CB-538 SET

Medidas: 13.6/38 6PR CB-538 SET

Aplicación: –



Neumático

14.9-24TL 8R-1 TM95

Medidas: 14.9-24TL 8R-1 TM95

Aplicación: –



Neumático

14.9-28-08 R-1S SAMSON

Medidas: 14.9-28-08 R-1S SAMSON

Aplicación: –



Neumático

16.9-24TT 10R-1 TM95

Medidas: 16.9-24TT 10R-1 TM95

Aplicación: –



Neumático

16.9/24 8PR R1S

Medidas: 16.9/24 8PR R1S

Aplicación: Trasero agrícola



Neumático

16.9/28 8PR R1 CB-538

Medidas: 16.9/28 8PR R1 CB-538

Aplicación: Trasero agrícola



Neumático

18.4-30TT 12R-1 TM95

Medidas: 18.4-30TT 12R-1 TM95

Aplicación: –



Neumático

18.4/30 10PR R1

Medidas: 18.4/30 10PR R1

Marca: Samson

Aplicación: Trasero agrícola



Neumático

18.4/34 10PR R1S

Medidas: 18.4/34 10PR R1S

Aplicación: –



Neumático

18.4/38 10PR R1S

Medidas: 18.4/38 10PR R1S

Aplicación: –



Neumático

19.5L-24TL 12 PN12-NR

Medidas: 19.5L-24TL 12 PN12-NR

Aplicación: –



Neumático

23.1-26-16 LS-2A G

Medidas: 23.1-26-16 LS-2A G/SAMSON

Aplicación: –



Neumático

23.1-30TT 12R-1 TM95

Medidas: 23.1-30TT 12R-1 TM95

Aplicación: –



Neumático

23.1/26 10PR R-1K TT

Medidas: 23.1/26 10PR R-1K TT TIRE ONLY

Aplicación: –



Neumático

23.1/26 14PR LS-2A

Medidas: 23.1/26 14PR LS-2A

Aplicación: Forestal



Neumático

23.1/26-12PR R1

Medidas: 23.1/26-12PR R1

Aplicación: –



Neumático

250/80-18TL 8R-1 TM75

Medidas: 250/80-18TL 8R-1 TM75

Aplicación: –



Neumático

280/85 R24 (11.2R24)

Medidas: 280/85 R24 (11.2R24) LR681

Aplicación: Trasero agrícola



Neumático

28L-26-20 LS-2A G

Medidas: 28L-26-20 LS-2A G/SAMSON

Aplicación: –



Neumático

31X15.5-15 12PR TL NHS

Medidas: 31X15.5-15 12PR TL NHS I3D

Aplicación: OTR



Neumático

320/85 R24 R1W (12.4R24)

Medidas: 320/85 R24 R1W (12.4R24) LR-861

Aplicación: Trasero agrícola



Neumático

340/85 R24 (13.6R24 HB)

Medidas: 340/85 R24 (13.6R24 HB) LR861

Aplicación: Trasero agrícola



Neumático

360/70 R24 (12.4R24)

Medidas: 360/70 R24 (12.4R24) LR700

Aplicación: Trasero Agrícolas



Neumático

380/85 R24 R1W (14.9R24)

Medidas: 380/85 R24 R1W (14.9R24) LR-861

Aplicación: –



Neumático

380/85 R28 R1W (14.9R28)

Medidas: 380/85 R28 R1W (14.9R28) LR-861

Aplicación: Trasero agrícola



Neumático

380/85 R30 LR681

Medidas: 380/85 R30 LR681

Aplicación: –



Neumático

420/70 R24 R1W (14.9 R24)

Medidas: 420/70 R24 R1W (14.9 R24) LR-700

Aplicación: Trasero agrícola



Neumático

420/85 R24 (16.9R24)

Medidas: 420/85 R24 (16.9R24) LR861

Aplicación: Trasero agrícola



Neumático

420/85 R28 R1W (16.9 R28)

Medidas: 420/85 R28 R1W (16.9 R28) LR-861

Aplicaciones: Trasero agrícola



Neumático

420/85 R38 LR681

Medidas: 420/85 R38 LR681

Aplicación: –



Neumático

460/85 R30 R1W (18.4 R30)

Medidas: 460/85 R30 R1W (18.4 R30) LR-861

Aplicación: Trasero agrícola



Neumático

460/85 R34 (HB)

Medidas: 460/85 R34 (HB) 147A8/144B LR861 TL

Aplicación: –



Neumático

460/85 R38 (18.4R38)

Medidas: 460/85 R38 (18.4R38) LR861

Aplicación: Trasero agrícola



Neumático

480/70 R24 138A8/135B

Medidas: 480/70 R24 138A8/135B LR700 TL

Aplicación: –



Neumático

5.00/15 6PR F2

Medidas: 5.00/15 6PR F2

Aplicación: Delantero agrícola



Neumático

6.00-16TT 6F-2 TD500

Medidas: 6.00-16TT 6F-2 TD500

Aplicación: –



Neumático

6.00/12 6PR R1 LL-31

Medidas: 6.00/12 6PR R1 LL-31

Aplicación: –



Neumático

6.00/16 6PR F2 CR-520

Medidas: 6.00/16 6PR F2 CR-520

Aplicación: Delantero agrícola



Neumático

600/65 R28 (16.9R28) R1W

Medidas: 600/65 R28 (16.9R28) R1W LR-650

Aplicación: Trasero agrícola



Neumático

600/65 R38 (18.4R38)

Medidas: 600/65 R38 (18.4R38) R1W LR650

Aplicación: -



Neumático

7.50/16 6PR F2 CR-520 SET

Medidas: 7.50/16 6PR F2 CR-520 SET

Aplicación: Delantero agrícola



Neumático

7.50/18 8PR F2 (SOLO)

Medidas: 7.50/18 8PR F2 (SOLO)

Aplicación: Delantero agrícola



A yellow industrial machine, possibly a grader or similar heavy-duty vehicle, is shown in profile, facing right. It is parked on a dirt field. The background is a solid orange color. The machine has large, treaded tires and a complex mechanical structure with various levers and controls. The overall image has a warm, orange-toned aesthetic.

Neumáticos Industriales

Neumático

10-16.5-10PR K192

Medida: 10-16.5-10PR K192 CHAOYANG TL

Aplicación: –



Neumático

10.00/15 14PR LL-65

Medidas: 10.00/15 14PR LL-65

Aplicación: Rampla



Neumático

10/16.5 12PR L4

Medidas: 10/16.5 12PR L4

Aplicación: Minicargador



Neumático

10/16.5 12PR R4 LL-102

Medidas: 10/16.5 12PR R4 LL-102

Aplicación: Minicargador



Neumático

11L/14 6PR IMPLEMENT

Medidas: 11L/14 6PR IMPLEMENT

Aplicación: Retroexcavador



Neumático

11L/15 10PR F-3 TL

Medidas: 11L/15 10PR F-3 TL

Aplicación: Retroexcavador



Neumático

11L/16 14PR F-3

Medidas: 11L/16 14PR F-3

Retroexcavador



Neumático

12 5/80-18TRA 14 TL

Medida: 12 5/80-18TRA 14 TL (L2D) SA

Marca: Samson

Aplicación: –



Neumático

12.5/80-18 12PR R4 L

Medidas: 12.5/80-18 12PR R4 L-2D I3

Aplicación: Retroexcavador



Neumático

12/16.5 14PR L4 CL-721

Medidas: 12/16.5 14PR L4 CL-721 WESTLAKE

Aplicación: Minicargador



Neumático

14-17.5-14PR CL723 TL

Medida: 14-17.5-14PR CL723

Aplicación: –

Marca: Goodride



Neumático

14-17.5-16 TL NHS L-4A

Medida: 14-17.5-16 TL NHS L-4A G/SA

Marca: Samson

Aplicación: –



Neumático

14.9-24-12PR EL23 TL

Medida: 14.9-24-12PR EL23 TL

Aplicación: Retroexcavador



Neumático

14.9/24 12PR R4A

Medidas: 14.9/24 12PR R4A

Aplicación: Retroexcavador



Neumático

14/17.5 16PR R4 L-2E

Medidas: 14/17.5 16PR R4 L-2E

Aplicación: Retroexcavador



Neumático

16.9-24-14 R4

Medida: 16.9-24-14 R4 G/SAMSON RC

Marca: Samson

Aplicación: –



Neumático

16/70-20 14PR E3 LL-55

Medidas: 16/70-20 14PR E3 LL-55 SET

Aplicación: Minicargador



Neumático

16/70-24-14PR CB715 SET

Medida: 16/70-24-14PR CB715 SET

Marca: Goodride

Aplicación: –



Neumático

18.4/26 14PR R4

Medidas: 18.4/26 14PR R4

Aplicación: Retroexcavador



Neumático

19.5L-24-12PR R4 (EL23)

Medida: 19.5L-24-12PR R4 (EL23) TL

Aplicación: –



Neumático

19.5L24 12PR R4B

Medidas: 19.5L24 12PR R4B

Aplicación: Retroexcavador



Neumático

29.5 R25 TB598S E-4

Medida: 29.5 R25 TB598S E-4 (UK) T2

Aplicación: –



Neumático

4.00/8 8PR LL82

Medidas: 4.00/8 8PR LL82

Aplicación: Carro



Neumático

5.00-8/3.0R CL403S

Medida: 5.00-8/3.0R CL403S GOODRIDE

Marca: Goodride

Aplicación: –





Neumáticos OTR

Neumático

11.00/20 16PR C1A TT SET

Medida: 11.00/20 16PR C1A TT SET A2

Marca: Samson

Aplicación: OTR



Neumático

11.00/20 16PT C1A TT TL

Medida: 11.00/20 16PT C1A TT TL

Marca: Samson

Aplicación: –



Neumático

13.00/24 16PR G2/L2 TT

Medida: 13.00/24 16PR G2/L2 TT

Marca: Goodride

Aplicación: Motoniveladora



Neumático

14.00 R20 20PR TR-691

Medida: 14.00 R20 20PR TR-691 SET

Marca: Triangle

Aplicación: OTR



Neumático

14.00 R24 E-4 TB-516S

Medida: 14.00 R24 E-4 TB-516S TUB

Marca: Triangle

Aplicación: Grúa



Neumático

14.00 R24 G2 TB-536 TUB

Medida: 14.00 R24 G2 TB-536 TUB

Marca: Triangle

Aplicación: Motoniveladora



Neumático

14.00 R25 E4 TB-516S T2

Medida: 14.00 R25 E4 TB-516S T2

Marca: Triangle

Aplicación: Grúa



Neumático

14.00-24-16 LL42 TT

Medida: 14.00-24-16 LL42 TT

Marca: Ling Long

Aplicación: –



Neumático

14.00-24-16 TL G-2E G

Medida: 14.00-24-16 TL G-2E G/SAMSON

Marca: Samson

Aplicación: –



Neumático

14.00/24 12PR G2 TUB -2

Medida: 14.00/24 12PR G2 TUB -2

Marca: Ling Long

Aplicación: –



Neumático

14.00/24 16PR E3/L3 SET

Medida: 14.00/24 16PR E3/L3 SET

Marca: Goodride

Aplicación: Motoniveladora



Neumático

16.00 R25 (445/95R25)

Medida: 16.00 R25 (445/95R25) GLB05 Tubular

Marca: Samson

Aplicación: Grúa



Neumático

18.00 R25 E-3 GLR01

Medida: 18.00 R25 E-3 GLR01

Marca: Samson

Aplicación: OTR



Neumático

18.00 R25 GLR09 E4 2S RC

Medida: 18.00 R25 GLR09 E4 2S RC ADVANCE

Marca: Samson

Aplicación: –



Neumático

18.00 R25-TSM+ L5S T1

Medida: 18.00 R25-TSM+ L5S T1

Marca: Triangle

Aplicación: –



Neumático

18.00/25 40PR E3 LL-26

Medida: 18.00/25 40PR E3 LL-26 SET

Marca: Ling Long

Aplicación: Cargador



Neumático

20.5 R25 L5 538S+ TUB

Medida: 20.5 R25 L5 538S+ TUB

Marca: Traingle

Aplicación: Cargador



Neumático

23.5/25 20PR E3/L3

Medida: 23.5/25 20PR E3/L3 CL-728 W TUBULAR

Marca: Goodride

Aplicación: Cargador



Neumático

24.00/35 42PR L-4-E4

Medida: 24.00/35 42PR L-4-E4

Marca: Honour

Aplicación: Cargador



Neumático

26.5 R25 L3 TB-516 TUB

Medida: 26.5 R25 L3 TB-516 TUB

Marca: Traingle

Aplicación: Cargador



Neumático

26.5 R25 L5 TL-538S+ TUB

Medida: 26.5 R25 L5 TL-538S+ TUB

Marca: Triangle

Aplicación: Cargador



Neumático

26.5/25 32PR L5S

Medida: 26.5/25 32PR L5S

Marca: Honour

Aplicación: Cargador



Neumático

27.00/49 48PR E4/L4 S-118

Medida: 27.00/49 48PR E4/L4 S-118

Marca: Honour

Aplicación: Cargador



Neumático

27.00/49 48PR L4 S118

Medida: 27.00/49 48PR L4 S118

Marca: Honour

Aplicación: Cargador



Neumático

29.5 R25 TL559S+ L-5

Medida: 29.5 R25 TL559S+ L-5

Marca: Triangle

Aplicación: –





CONTÁCTANOS

 Av Providencia 1208 Oficina 1603 piso 16
Comuna Providencia - Región Metropolitana

 +56 9 4424 8271

 avanttisolutions1

 admin.business@avantticl.com

 www.avantticl.com