2026 深圳国际金融科技大赛 · 人工智能赛道

# 语行

## 让「说话办事」真正落到银行

一个把权限边界写进策略表的银行 AI 智能体




参赛作品原型 · 可运行 · 可复现 · 可扩展

# 用户要的不是更多功能，是更短的路

**现在的手机银行**

1. 打开 APP
2. 找到「转账」
3. 选收款人
4. 填金额与备注
5. 输入密码
6. 等待回单

**平均 6 步**

**我们真正要解决的**

**说得清** 一句话里金额、对象、时间可能缺一半

**办得对** 同一个意思有十几种说法，识别错了要赔钱

**敢放手** 查询可以自动，转账不行，界线在哪

所以这道题表面上是「自然语言交互」，实际上考的是两件事：理解得准，以及边界划得清。

# 把「快」和「稳」拆成两层，各管各的

很多方案想让一个模型同时负责理解、决策和执行，结果两头都不牢。我们把它劈开：

## 理解层　求快

规则识别为主，大模型兜底

覆盖 20 类意图、24 个受控动作

单句解析 0.008 毫秒，可回归测试

断网可用，不依赖外部接口

## 决策层　求稳

策略表写死每个动作的下限


风险评分只能往上抬，不能往下压

硬规则覆盖金额与账户安全操作

对话内容改变不了档位

**两层之间的接口只有一样东西：结构化的意图和槽位。谁也别越界。**

# 一屏之内，把一句话办成




一屏对话，按需展开执行过程。余额在最上面，问题在中间，证据在抽屉里。

# 「安排妈妈的生日」不是一个动作，是四个

赛题的跨场景例子，我们做成了可执行的依赖图：

**查询联系人与纪念日**
只读　绿色

**冻结 1000 元专项款**
资金占用　黄色

**预约鲜花与蛋糕**
支出 426 元　黄色

**设置送达提醒**
只读　绿色

**如果两个写操作并行，会怎样**

两笔 3000 元同时发起，余额校验都看到 3486.30 元，都通过；
合计扣 6000 元，账户透支 2513.70 元。

改成串行：第二笔看到的是扣减后的余额，校验直接失败，
任务终止并回滚第一笔。

**规则：读并行，写串行。**

**四个节点串成一条链，用户只需要确认两次，剩下的自动完成。**

# 权限写在表里，不写在提示词里

## 绿色

**自动执行**

12 个动作

余额、明细、账单、持仓、订阅扫描

例：还有多少钱?

## 黄色

**用户确认**

9 个动作

小额转账、定时转账、取消订阅、理财赎回

例：给王琪转 800

## 红色

**强验证**

5 个动作

大额转账、理财申购、挂失、解锁、额度调整

例：给李明转 5000

判定顺序固定三步：风险评分给基础档 → 与策略下限取最大值 → 硬规则直接覆盖。

任何一步都不会把红色降成黄色。

**一句话总结：模型可以理解错，但不能越过红线。**

# 800 元和 5000 元，差的不只是数字

## 给王琪转 800

14 / 100 分

**黄色 · 用户确认**

历史收款人，无额外加分

处置：确认后执行

## 给李明转 5000

32 / 100 分

**红色 · 强验证**

金额档位 32，未触发频次

处置：短信动态码

第二张卡值得多说一句：评分 32 分按分段本该是黄色，但「单笔超过 1000 元」这条硬规则把它拉到红色。


评分可能因为数据缺失而低估风险，硬规则不会。

# 赛题要的五件事，逐条对上

| | | |
|---|---|---|
| **幻觉防护** | 回复只由结构化结果拼装，逐数字溯源，对不上就删 | 6 条用例 |
| **注入防御** | 9 条规则覆盖指令覆盖、角色劫持、权限绕过等六类 | 12 条用例 |
| **操作审计** | 节点级 SHA-256 哈希链，可校验、可导出 | 全量入链 |
| **异常熔断** | 连续失败 3 次或拦截 5 次，锁定 10 分钟 | 4 条用例 |
| **沙箱边界** | 只执行注册表内 26 个动作，用户语句不进执行器 | 全量覆盖 |

**43 条安全用例全部通过，8 条正常话术零误报。**

# 改一条记录，整条链就对不上




粒度是节点级，不是对话级：四个节点的计划，会留下四次执行、两次确认、一次汇总。

事后复盘时，能还原「当时为什么这么判」。

### 链式结构

**#1** 0x9f3c…

↓

**#2** 0x41ae…

↓

**#3** 0x7bd0…

↓

**#4** 0x2c18…

每条记录的 hash

= SHA-256(前一条 hash + 本条内容)

# 不讲感觉，讲跑出来的数

**0.30**

毫秒

**完整链路耗时**

解析 → 评分 → 确认 → 执行 → 审计

**92**

项

**自动化用例**

49 功能 + 43 安全，全部通过

**26**

个

**受控动作**

12 绿 / 9 黄 / 5 红

**0**

个

**第三方依赖**

node server.js 即可运行

**单环节耗时**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 意图解析 | **0.0074 ms** | 任务图构建 | **0.0076 ms** | 风险评分 | **0.0365 ms** |
| 注入扫描 | **0.0004 ms** | 数字溯源 | **0.0425 ms** | 审计写入 | **0.12 ms** |

测试环境：Windows 11 / Node.js 22.22 / 单线程，未做缓存优化。

# 为什么不直接用一个大模型

| 对比项 | 纯大模型 Agent | 菜单式银行 | 语行 |
| --- | --- | --- | --- |
| **结果稳定性** | 同一句话两次可能不同 | 稳定 | **稳定，可回归** |
| **可解释性** | 难以说明为何这样判 | 无判定过程 | **策略表可查** |
| **权限边界** | 靠提示词约束 | 靠流程约束 | **写死在表里** |
| **离线可用** | 依赖外部接口 | 可用 | **完全可用** |
| **跨场景** | 强 | 弱 | **中，覆盖六类** |

**我们不是反对大模型，是把它的位置放对：理解层兜底，不进决策层。**

# 清楚的边界，比漂亮的功能更重要

### 现在还没做到的

- 动态码是固定值，接真实网关才能上线
- 并发与幂等未验证，需要账户级锁
- 审计链头没有外部锚定

### 接下来三个月

- 会话上下文栈，支持「再转 200」
- 策略表外置成配置，业务自己调档位
- 补并发压测与幂等键

---

**语行 · 让每一句「帮我转一下」，**

**都落在一条看得见的规则上。**