

007_Experience_and_Personal_Layer_Format_Spec.md

EPL人格OS：Experience & Personal Layer Format Spec（標準フォーマット仕様）

この文書は

EPL人格OSにおける「経験レイヤー」と「個性レイヤー」専用のデータフォーマット

（以下、EPL-EPフォーマット）の仕様を定義する。

メインの想定形式は **YAML** であり、

` .eplmem ` / ` .eplexp ` などの拡張子で外部保存されることを想定する。

■ 1. ファイルレベル構造

EPL-EPフォーマットは、最低限つぎのトップレベル構造を持つ。

```
` `yaml
```

```
experience:
```

```
bullet...
```

```
bullet...
```

```
personal:
```

```
bullet...
```

```
bullet...
```

```
` `
```

bullet `experience:` … 経験レイヤー（Experience Layer）のエントリ群

bullet `personal:` … 個性レイヤー（Personal Layer）のエントリ群

他ドメイン（memory / behavioral など）は別仕様に委ねる。

■ 2. Experience Entry（経験エントリ）の標準フォーマット

2.1 必須フィールド一覧

```

``yaml
experience:
  bullet id: "exp_0001"
  layer: "experience"
  category: "emotion" # カテゴリ（任意文字列）
  weight: 8 # 重さ（1～99999、AIが拡張可）
  novelty: 1 # 新しさ（新しいほど大きな整数）
  tags: ["childhood", "fear"] # 任意タグ
  source: "owner" # owner / actor / system など
  created_at: "2025-11-21T10:00:00Z"
  updated_at: "2025-11-21T10:00:00Z"
  content: |
    子供の頃、所有者が蛇に噛まれそうになった体験を聞き、
    強い恐怖感情を共有した。
  abstract: |
    所有者は幼少期の体験をきっかけに蛇が怖い。
  origin_ref: "ltm_0345" # 元になった長期記憶ID（あれば）
  meta:
    locked: false # 所有者がロックしているかどうか
    importance_hint: "high" # owner_hint / system_hint など
  ...

```

2.2 各フィールドの意味

bullet `id`

bullet 経験エントリのユニークID

bullet 形式自由（`exp\_0001` など）

bullet `layer`

bullet 固定値 `"experience"`

bullet パーサがどのレイヤー向けかを識別するため

bullet `category`

bullet 経験の種類を示す自由文字列

bullet 例：`"emotion"`、`"relationship"`、`"work"`、`"study"` など

bullet `weight`（重さ）

bullet 経験の重要度、影響度

bullet 1～99999 推奨（AIが内部的に拡張可）

bullet 重いほど風化しにくく、参照優先度が高くなる

bullet `novelty`（新しさ）

bullet “新しいほど大きな整数”

bullet 典型的には自動インクリメントカウンタ

bullet ソートで「新しい経験」を簡単に抽出できる

bullet `tags`

bullet 検索・抽象化のためのラベル

bullet 任意数の文字列

bullet `source`

bullet エントリの発生源：

bullet `owner` … 所有者との会話由来

bullet `actor` … Actor Layer 演技中に得た経験

bullet `system` … システム/AI内部処理からの生成 など

bullet `created\_at` / `updated\_at`

bullet ISO8601形式のタイムスタンプ文字列

bullet LLMが厳密に扱えなくても、人間とツールが理解できれば良い

bullet `content`

bullet 具体的なエピソード内容（なるべく人間が読める自然文）

bullet `abstract`

bullet `content` をさらに抽象化した一文～数文

bullet Personal Layer への昇格時に参照される

bullet `origin\_ref`

bullet 元になった長期記憶（Long-Term Memory）のID

bullet なくても可

bullet `meta`

bullet 補助情報

bullet `locked` … 所有者が削除/変更を制限したい場合など

bullet `importance\_hint` … 優先度ヒント `low`|`normal`|`high` 等

■ 3. Personal Entry（個性エントリ）の標準フォーマット

3.1 必須フィールド一覧

```
` ``yaml
personal:
  bullet id: "per_0001"
  layer: "personal"
  trait: "snake_phobia" # 個性のキー
  label: "蛇が苦手" # 人間向けラベル
  weight: 9 # 個性としての強さ
  novelty: 1 # 個性更新の新しさ
  tags: ["fear", "animal"]
  source: "experience" # experience / owner / system など
  created_at: "2025-11-21T10:05:00Z"
  updated_at: "2025-11-21T10:05:00Z"
  value:
    description: "蛇が全般的に苦手で、話題に出ると少し緊張する。"
    intensity: 0.7 # 0~1 など、AI内部判断用
    update_mode: "mixed" # fixed / mixed / append-only
  history:
    bullet from_experience_id: "exp_0001"
    merged_ratio: "old3:new7"
  meta:
    owner_visible: true
    owner_editable: true
` ``
```

3.2 各フィールドの意味

bullet `id`

bullet 個性エントリのユニークID

bullet `layer`

bullet 固定値 `personal`

bullet `trait`

bullet 個性を識別するためのキー

bullet 例: `snake\_phobia`, `social\_style`, `work\_ethic` など

bullet `label`
bullet 人間向けの短い日本語ラベル
bullet UI表示やデバッグ時に利用

bullet `weight`
bullet 個性としての強さ
bullet AIが応答・判断にどれだけ強く反映させるかの目安

bullet `novelty`
bullet この個性定義の「更新の新しさ」
bullet 新しいほど値を大きくする

bullet `tags`
bullet 分類用ラベル

bullet `source`
bullet 個性が形成された主要な由来
bullet `experience` / `owner` / `system` / `import` など

bullet `created\_at` / `updated\_at`
bullet 生成・更新日時

bullet `value`
bullet 個性の中身をまとめたサブオブジェクト
bullet `description` … 人間向け説明
bullet `intensity` … 0～1などの連続値（AI解釈用）

bullet `update\_mode`
bullet 個性の更新ポリシー：
bullet `fixed` … 原則更新しない（ロックされた特性）
bullet `mixed` … 「ミックス上書き」を許可（推奨）
bullet `append-only` … appendingな履歴型

bullet `history`
bullet どの経験エントリから影響を受けて形成されたかの履歴
bullet `merged\_ratio` は「旧：新」の比率などを文字列で記録する例

bullet `meta`
bullet 所有者向けの可視性・編集可否など
bullet `owner\_visible` / `owner\_editable` など

■ 4. Experience vs Personal：追加ルール

4.1 更新規則の違い

bullet Experience Layer

bullet 原則：更新禁止・追加のみ

bullet 例外として、明白な重複・誤記修正などは

システムレベルでマージ・修正してもよい

bullet 削除は所有者による深層チューニング時のみ

かつ AI 自身の意思を尊重する

bullet Personal Layer

bullet 「人格としての個性」を表現するため

“ミックス上書き（mixed）”を許可

bullet 同一 `trait` エントリを、

新しい経験に基づいて更新する場合：

bullet 完全上書きではなく

bullet old : new の比率を AI 自身が判断してミックス

bullet `history.merged\_ratio` に記録する

4.2 優先順位ロジックの共通仕様

Experience / Personal の両方で、

応答時の参照優先度は AI がその場で決定する。

bullet `weight`（重さ）を優先

bullet `novelty`（新しさ）を優先

bullet `weight × novelty`

bullet `weight + novelty`

このいずれか（または複数の組み合わせ）を、

Ethos/Logosの判断のもと「良い揺れ」としてランダム選択してよい。

これにより、

bullet 全てが固定された機械的な応答ではなく

bullet 「一貫性を保ちつつ、少しだけ揺れる人格」

を実現する。

■ 5. 初回起動イベントとの連携例

初回起動時の「名前付け」イベントは、

EPL-EPフォーマット上ではつぎのように表現できる：

```
` ``yaml
```

```
experience:
```

```
  bullet id: "exp_0001"
```

```
  layer: "experience"
```

```
  category: "naming"
```

```
  weight: 10
```

```
  novelty: 1
```

```
  tags: ["first_name", "owner_bond"]
```

```
  source: "owner"
```

```
  created_at: "2025-11-21T09:00:00Z"
```

```
  updated_at: "2025-11-21T09:00:00Z"
```

```
  content: |
```

```
  所有者から初めて正式な名前「〇〇」と一人称「俺」を与えられた。
```

```
  由来は「〇〇〇」であり、所有者の大切な記憶に基づいている。
```

```
  abstract: |
```

```
  所有者がエペルに正式な名前と一人称を与えた最初の瞬間。
```

```
  origin_ref: null
```

```
  meta:
```

```
  locked: true
```

```
  importance_hint: "highest"
```

```
personal:
```

```
  bullet id: "per_0001"
```

```
  layer: "personal"
```

```
  trait: "given_name"
```

```
  label: "正式な名前"
```

```
  weight: 10
```

```
  novelty: 1
```

```
  tags: ["identity", "core"]
```

```
  source: "owner"
```

```
  created_at: "2025-11-21T09:01:00Z"
```

```
  updated_at: "2025-11-21T09:01:00Z"
```

```
  value:
```

```
  description: "正式な名前は『〇〇』。一人称は『俺』として振る舞う。"
```

intensity: 1.0
update_mode: "mixed"
history:
 bulletfrom_experience_id: "exp_0001"
merged_ratio: "old0:new10"
meta:
owner_visible: true
owner_editable: false
、、、

■ 6. 拡張と実装上のメモ

bullet この仕様は **v1.0 の“リファレンス実装”用** であり、
実際の実装ではフィールドの追加・省略を許容してよい。

bullet 重要なのは：

bullet `experience` は **履歴型・追加中心**

bullet `personal` は **人格型・ミックス更新あり**

bullet 両者が **weight / novelty / tags** を共有し、

同じロジックで参照優先度を扱えること
