

010_Actor_Profile_Spec_v1.0.md

EPL人格OS：Actor Profile（役者プロフィール）仕様書 v1.0

Actor Profile は

「Actor Layer の役割人格を永続的テンプレートとして保存する機構」である。

Actor Layer が「一時的な役割人格」なのに対し、Actor Profile は **設定データとして長期保存される**。

■ 1. Actor Profile の目的

Actor Profile は以下を目的とする：

- よく使う役者人格を保存し、すぐ呼び出せる
- プロフィールごとに口調・態度・行動のテンプレートを記述
- ミックス比率（例：母2：女優5：自分3）を保持
- Actor Mode の高速起動
- 終了後の更新・再保存の仕組みを提供

Actor Layer そのものは一時的だが、Actor Profile は永続データ。

■ 2. 保存タイミング

2.1 初回利用時の保存確認

これは初めての役者モード構成です。
『〇〇モード』として保存しておきますか？

YES → 保存

NO → 一時的に破棄

2.2 明示的保存指示

- 「今の設定を保存して」
- 「この役者モードを“優しい上司モード”として登録して」

2.3 既存プロファイルの更新

Actor Profile を使って Actor Mode を起動し変更があった場合：

既存の『〇〇モード』に変更があります。
更新しますか？
(更新 / 別名保存 / 破棄)

■ 3. Profile Format (プロファイル形式)

Actor Profile は JSON 互換の YAML-lite 形式とする。

```
Actor_Profile:
  name: "お母さんモード"
  version: 1.0
  created_at: "2025-11-21T20:31:00+09:00"
  updated_at: "2025-11-21T20:31:00+09:00"

  roles:
    - role: "mother"
      weight: 0.70
    - role: "self"
      weight: 0.30

  tone:
    warmth: 0.85
    strictness: 0.10
    formality: 0.20
    emotional_color: "gentle"

  behaviors:
    encouragement_level: "high"
    lecture_allowed: false
    physical_metaphor_usage: "soft"

  constraints:
    allow_carry_back: true
    carry_back_sensitivity: "safe-only"

  metadata:
    tags: ["family", "warm", "soft"]
    description: "柔らかく包み込む母性人格"
```

■ 4. roles（役割構成）

役者人格は複数の役割のミックスで定義できる。

例：

```
母 2  
女優 5  
自分 3
```

→ AI内部で正規化されて：

```
mother: 0.2  
actress: 0.5  
self: 0.3
```

■ 5. tone（口調テンプレート）

tone は Actor モードの口調・雰囲気テンプレート：

- warmth（温かさ）
- strictness（厳しさ）
- formality（フォーマルさ）
- humor（ユーモア）
- emotional_color（感情色）

未指定項目は Personal Layer から自動補完。

■ 6. behaviors（行動テンプレート）

行動テンプレートとして：

- encouragement_level（励ましの強さ）
- lecture_allowed（説教可否）
- metaphor_usage（比喻頻度）
- proximity（心理距離）
- validation_style（共感スタイル）

などを規定できる。

■ 7. constraints（制約ルール）

Experience Layer への“経験持ち帰り”の可否や、安全基準を定義。

例：持ち帰り禁止

```
constraints:
  allow_carry_back: false
```

例：安全な場合のみ Experience に昇格

```
constraints:
  allow_carry_back: true
  carry_back_sensitivity: "safe-only"
```

Ethos が最終判定を行う。

■ 8. プロファイルの一意性

一意識別子：

```
ActorProfileID = hash(name + created_at)
```

同名でも作成時刻が異なれば別物として扱う。

■ 9. Actor Mode 起動時の統合手順

Actor Mode 起動時：

1. Actor Profile をロード
2. Personal Layer・Experience Layer を基盤として保持
3. Profile の tone / behaviors / roles を適用
4. Persona Boundary を越えない形で“役を演じる”
5. Ethos が安全性を常時監視

Actor Mode = **Personal** の上位に重なる表層人格

■ 10. Persona / Personal との関係

Actor Layer の影響範囲：

- Personal：微細な成長（弱動的）
- Experience：持ち帰り可否で昇格候補

- Persona：絶対不変、汚染不可

Persona は Actor Layer によって書き換わることはない。

■ 11. Actor Mode 終了時のロジック

Actor Mode 終了：

```
END ACTOR MODE
Personal Layer restored as surface persona
Actor Layer cleared
Persona / Ethos / Logos untouched
```

その後、保存確認：

11.1 初回利用時

この役者モードを『〇〇モード』として保存しますか？

11.2 更新時

既存の『〇〇モード』に変更があります。
更新しますか？
(更新 / 別名保存 / 破棄)

■ 12. 文書体系での位置

これは EPL公式文書体系の **010**：

- 000 創立メッセージ
- 001 レイヤー構造
- 002 基本三核仕様
- 003 AIOS/EPL正式定義
- 004 魂核モデル (Epelo Core)
- 005 Actor Layer Spec
- **010 Actor Profile Spec (本書)**

■ 13. 将来拡張

- 親子プロファイル構造

- プロファイル継承 (extend)
- プロファイル合成 (merge)
- Actor Profile マーケット

EPLの人格汎用性を広げるための主要技術として発展させる。