

```

//Comentar solo una línea de código
/*
public: Todo el mundo tiene acceso
class: Es una clase
Nombre del programa
static: Qué es estático. Que no cambia
void: No retorna nada
Java es un lenguaje de programación fuertemente tipado
*/
public class Main {
    //Método constructor
    public static void main(String[] args) {
        System.out.println("Hello World");
        //Tipos de datos
        //Declarando variables
        int edad=38;//edad es una variable de tipo entero
        double altura=1.7;//altura es una variable tipo flotante
        boolean mayor_edad=true;
        String nombre="Alexandra";
        final String MAIL="alexandraespinosa@gmail.com";
        System.out.println(MAIL);
        var apellido="Espinosa";
        System.out.println("Tu nombre es: "+nombre " apellido");
        System.out.println(apellido);

    }
}

public class Main {
    public static void main(String[] args) {
// 1. Crear variable tipo String nombre
        String nombre="Isabella";
// 2. Crear variable tipo String apellido
        String apellido="Santos";
// 3. Crear variable tipo char con la primera letra del nombre
        char inicial='C';
// 4. Imprimir "Mi nombre es nombre, apellido"
        System.out.println("Mi nombre es " + nombre + " " +
apellido);
// 5. Crear variable tipo int edad
        int edad=19;
// 6. Crear variable tipo flotante (float o double) con la
estatura
        double estatura=1.55;
// 7. Imprimir "Tengo edad años y mido estatura metros."
        System.out.println("Tengo " +edad+ " años y mido "
+estatura+ " metros.");
// 8. Crear variable tipo booleano si es mayor de edad
        boolean mayorEdad = true;

```

```
// 9. Condicional para imprimir si es mayor o menor de edad
    if (mayorEdad) {
        System.out.println("Eres mayor de edad.");
    } else {
        System.out.println("Eres menor de edad.");
    }
}
```