REPORT CONFIGURAZIONE MACCHINE VIRTUALI IN LABORATORIO VIRTUALE

Consegna:

creare un laboratorio virtuale, con le seguenti caratteristiche:

- 1. Installazione di Oracle VirtualBox
- 2. Installazione e configurazione di Kali Linux
- 3. Installazione e configurazione di Metasploitable
- 4. Installazione e configurazione di Windows 7
- 5. Le macchine virtuali devono essere in grado di comunicare tra di loro su rete interna (evidenze ping tra le macchine)
- 6. Il sistema host non deve comunicare con l'ambiente virtuale

Facoltativo: spazio sul disco permettendo, si richiede di creare una versione di recovery di una delle macchine appena create, come ad esempio l'opzione Clona. Clonare dunque una macchina a piacere, rinominandola in modo opportuno, e verificarne il corretto funzionamento. Al termine dell'attività decidere se tenerla per ulteriori esperimenti oppure eliminarla.

Procedimenti


Consegna 1: Installazione di Oracle VirtualBox

Per quanto riguarda il punto 1, la richiesta è stata già completata con i report presenti nelle cartelle M1/W1/D1 e M1/W1/D3.

<u>To Do List – Prima di avviare le macchine virtuali</u>

Prima di avviare le macchine virtuali installate:


- andiamo su "Impostazioni"> "Sistema"> "Scheda Madre" controlliamo la RAM allocata e deselezioniamo Floppy, poi su "Processore" controlliamo quanti "CPU" è stata allocata. Conoscendo il proprio hardware, con questo controllo si evitano crash dovuti all'indisponibilità di risorse;
- controlliamo, se non fatto durante l'installazione, andiamo su "Rete" e impostiamo su Scheda 1
 "Abilita scheda di rete"> "Rete Interna" come da figura;




Consegna 2: Installazione e configurazione di Kali Linux

Per quanto riguarda l'installazione si rimanda all'ultimo report in M1/W1/D3. Per la configurazione invece si segue la seguente procedura:


- configurato VirtualBox (Vedi il To Do List sopra) avviamo la macchina virtuale;
- inseriamo le credenziali di Kali Linux "kali:kali";
- apriamo il "Terminal Emulator" in alto a sx;



- scriviamo il comando "sudo nano /etc/network/interfaces" e inseriamo la password (vedi sopra);
- modifichiamo l'indirizzo IP settandolo l'indirizzo statico a 192.168.50.100 (indirizzo IP deciso dalla consegna) poi premiamo CTRL+O e CTRL+X e poi Enter;




- riavviamo Kali Linux con "sudo reboot"
- una volta riavviato riapriamo il terminale e verifichiamo con il comando "ifconfig" (non IPconfig) che sia come in figura;



Consegna 3: Installazione e configurazione di Metaspoitable

Per quanto riguarda l'installazione si rimanda all'ultimo report in M1/W1/D3. Per quanto riguarda la configurazione eseguiamo i seguenti passaggi:

- controlliamo la configurazione preliminare, lo avviamo, inseriamo le credenziali msfadmin:msfadmin (attenzione quando si digita non appare ciò che scrivi in password);
- siccome Metasploitable è già un terminale utilizziamo gli stessi comandi per la configurazione dell'indirizzo IP statico a 192.168.50.101 (indirizzo IP deciso dalla consegna) con la stessa procedura di Kali Linux;




- sempre stessi comandi per salvare CTRL+O invio, CTRL+X invio e riavviamo;
- lanciamo "ifconfig" e controlliamo se l'ip sia stato impostato correttamente.

Consegna 4: Installazione e configurazione di Windows 7


Per quanto riguarda l'installazione si rimanda all'ultimo report in M1/W1/D3. Ricordarsi di verificare le impostazioni di Virtual Box prima dell'avvio della macchina virtuale (vedi ToDoList).

Per quanto riguarda la configurazione seguiamo i seguenti passaggi:

- avvio della macchina virtuale, apriamo l'interfaccia Windows e con i metodi preferiti entrare nell'impostazione della scheda di rete (dal pannello di controllo) per impostare l'IP Statico su TCP/IP V4; è la stessa schermata dove molte guide spiegano come cambiare i DNS;
- impostiamo l'indirizzo IP statico a 192.168.50.102 (indirizzo IP deciso dalla consegna), non sono necessari configurare i DNS;




- riavviamo cliccando su Windows Riavvia il Sistema;
- verifichiamo aprendo il terminale di Windows, cerchiamo CMD e lanciamo il comando "ipconfig" e controlliamo il risultato, che se corretto dovrebbe essere quanto sotto.




Consegna 5 Le macchine virtuali devono essere in grado di comunicare tra di loro su rete interna (evidenze ping tra le macchine)

Avviamo le macchine virtuali contemporaneamente: Kali Linux, Metasploitable e Windows 7. Per verificare che le macchine siano in grado di comunicare tra di loro usiamo nei rispettivi terminali di ogni macchina il comando "ping" seguito dall'indirizzo IP statico delle altre macchine.

Prima di eseguire il comando ping, ricordiamo che Windows 7 ha un suo firewall che potrebbe bloccare le connessioni in entrata. Può rilevare la rete interna di Virtual Box come una Rete Pubblica e di default, la condivisione file e stampanti è disattiva, ciò comporta che si isolerà dagli altri dispositivi della rete. Per risolvere si cambia il profilo in Rete Aziendale o Domestica (cosa non permessa nel nostro caso), oppure attivare la condivisione file e stampanti: recarsi al "Pannello di Controllo" "Rete e Internet", sulla sinistra "Modifica impostazioni di condivisione avanzate" e assicurarsi che sia attiva la condivisione file e stampanti, poi salvare. L'altra alternativa molto più rischiosa è quella di disattivare completamente il firewall.






Ora proviamo a lanciare i comandi e verificare i risultati.


Da Kali Linux lanciamo i comandi:

"ping 192.168.50.101" e "ping 192.168.50.102" CTRL+C per terminare. / Risultato come da richiesta.



Da Metaspoitable lanciamo i comandi:

"ping 192.168.50.100" e "ping 192.168.50.102" CTRL+C per terminare. / Risultato come da richiesta.



Da Windows 7 lanciamo i comandi:

"ping 192.168.50.100" e "ping 192.168.50.101" CTRL+C per terminare. / Risultato come da richiesta.


```
C:\Users\Cybersecurity\ping 192.168.50.100

Enecuzione di Ping 192.168.50.100 con 32 byte di dati:
Risposta da 192.168.50.100: byte-32 durata-2ms TIL-64
Risposta da 192.168.50.100: byte-32 durata(ms TIL-64
Risposta da 192.168.50.100: hyte-32 durata(ms TIL-64
Risposta da 192.168.50.100: hyte-32 durata(ms TIL-64
Risposta da 192.168.50.101: byte-32 durata(ms TIL-64
Risposta da 192.168.50.101: byte-32 durata-1ms TIL-64
Risposta da 192.168.50.101: byte-32 durata-2ms TIL-64
Risposta da 192.168.50.101: byte-32 durata-1ms TIL-64
Risposta da
```

Al termine spegniamo le macchine con "Arresta il sistema" o da terminale linux "sudo shutdown now"

Consegna Facoltativa – Clonare una macchina virtuale e testare le connessioni della rete interna

Creiamo un qualsiasi clone di una macchina virtuale, nel mio caso ho scelto Kali Linux, primo della lista, con la funzione "Clona" e avviamolo.



Schermo

Windows 8


U Spenta

Memoria video: Scheda grafica: Server di desktop remoto: Registrazione:

Ontroller: IDE
Dispositivo IDE secondario 0: [Lettore ottico] Vuoto
Controller: SATA
Porta SATA 0: Clone di kali-linux-202

Archiviazione

Clone di kali-lin virtualbox-amo Spenta da 19:31



Eseguiamo gli stessi ping tra le macchine virtuali, come risultati sottostanti, hanno comunicano tra di loro con successo.

Da Kali Linux

```
File Actions Edit View Help

(kali@kali)-[~]

ping 192.168.50.101

PING 192.168.50.101

PING 192.168.50.101

192.168.50.101

PING 192.168.50.101: icmp_seq=1 ttl=64 time=1.42 ms
64 bytes from 192.168.50.101: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.949 ms
64 bytes from 192.168.50.101: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.949 ms
64 bytes from 192.168.50.101: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.878 ms

^C

192.168.50.101 ping statistics —
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3003ms

rtt min/avg/max/mdev = 0.878/1.119/1.417/0.217 ms

(kali@kali)-[~]

ping 192.168.50.102

PING 192.168.50.102 (192.168.50.102) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.50.102: icmp_seq=2 ttl=128 time=1.50 ms
64 bytes from 192.168.50.102: icmp_seq=2 ttl=128 time=0.854 ms
64 bytes from 192.168.50.102: icmp_seq=2 ttl=128 time=0.854 ms
64 bytes from 192.168.50.102: icmp_seq=3 ttl=128 time=0.854 ms
64 bytes from 192.168.50.102: icmp_seq=4 ttl=128 time=1.35 ms

^C

192.168.50.102 ping statistics —
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3004ms

rtt min/avg/max/mdev = 0.854/1.177/1.495/0.256 ms

(kali@kali)-[~]
```

Da Metasploitable2

Da Windows 7

```
Esecuzione di Ping 192.168.50.100 con 32 byte di dati:
Risposta da 192.168.50.100: byte=32 durata=2ms TTL=64
Risposta da 192.168.50.100: byte=32 durata=2ms TTL=64
Risposta da 192.168.50.100: byte=32 durata=1ms TTL=64
Risposta da 192.168.50.100: byte=32 durata(1ms TTL=64)
Risposta da 192.168.50.100: byte=32 durata(1ms TTL=64)
Risposta da 192.168.50.100: byte=32 durata(1ms TTL=64)
Statistiche Ping per 192.168.50.100:

Pacchetti: Trasnessi = 4, Ricevuti = 4,
Persi = 0 (0% persi),
Tempo approssimativo percorsi andata/ritorno in millisecondi:
Minino = 0ms, Massimo = 2ms, Medio = 1ms

C:\Users\Cybersecurity\ping 192.168.50.101

Esecuzione di Ping 192.168.50.101: on 32 byte di dati:
Risposta da 192.168.50.101: byte=32 durata=1ms TTL=64
Risposta da
```