

CURSO AI PARA UXERS · WAVE CHARLIE · S6

Darle memoria al agente: tu carpeta /contexto.

Hoy construyes de verdad UNA feature y le das memoria al agente. El agente arranca en blanco cada vez — por eso re-pregunta e inventa. La memoria es dejárselo escrito en archivos que él consulta.

WAVE

Charlie · Sesión 6

TEMA

Darle memoria al agente

ENTREGABLE

Feature + /contexto + repo ordenado

HERRAMIENTA

Cursor (o tu agente) + GitHub

🌱 01 · LA IDEA DE HOY

Deja de repetir; empieza a dejar escrito

En la S5 viste cómo se construye con un agente; **hoy lo haces tú** y, además, le das **memoria** para que recuerde tu proyecto.

El agente **arranca en blanco cada vez** — por eso re-pregunta e inventa. La memoria no es repetirle todo: es **dejárselo escrito en archivos** que él consulta.

🎯 02 · QUÉ VAS A LOGRAR HOY

1 Feature construida en modo Plan	spec Guardada como archivo, no en el chat	/contexto Memoria fija del proyecto	GitHub Repo ordenado y subido
---	---	---	---

📁 03 · ANTES DE EMPEZAR, NECESITAS

MVP S4	La carpeta completa exportada de la S4	AGENTE	Instalado — la guía va con Cursor por defecto
ARTEFACTOS	design.md y tu Ficha 4D (D1 · D2)	GITHUB	Cuenta creada
PLANTILLA	PLANTILLA-spec-feature.md de la S5		

⚠️ ¿No instalaste el agente o no creaste GitHub? **Avísalo al inicio:** lo resolvemos en los primeros minutos. Sin esto no puedes avanzar.

 PRIMERO

¿Por qué el agente "olvida"?

Un agente no recuerda tus conversaciones anteriores. **Cada vez empieza de cero.**
Resultado: te vuelve a preguntar lo mismo, reinventa la paleta y se desvía de tus decisiones.

La solución es la carpeta **/contexto** — un lugar fijo en tu proyecto con lo que el agente debe recordar siempre:

ARCHIVO	QUÉ GUARDA	DE DÓNDE SALE
design.md	Paleta, tipografía, tokens, principios	Tu S2 / S4
decisiones.md	Qué NO delegas, qué es éxito	Tu D1
spec-*.md	La descripción de cada feature	Tu D2 (S5)
reglas.md	"Respetar el design.md", "usar tokens", "preguntar antes de borrar"	Tus reglas

 Tu carpeta **/contexto** es tu **Ficha 4D hecha permanente**. Dejas de repetir; empiezas a dejar escrito.

 EL CAMBIO DE HÁBITO

- **Antes:** repites la paleta y tus reglas en cada chat, y aun así el agente se desvía.
- **Ahora:** lo escribes una vez en **/contexto** y el agente lo consulta solo.
- **Resultado:** menos re-preguntas, menos inventos, más consistencia con tu design system.

 PASO 1 · ABRE TU PROYECTO Y DEJA QUE EL AGENTE LO ENTIENDA

Abre la **carpeta** de tu MVP en el agente, **levanta el localhost** y velo corriendo. Luego pide el calentamiento:

PROMPT · CALENTAMIENTO

Lee esta carpeta y dime en 5 líneas: qué hace la app, qué pantallas tiene y cómo fluyen los datos mock.

 ¿Describió mal tu proyecto? Corrige su entendimiento **antes** de pedir la feature. ¿No levanta el localhost? Prueba **npm install**, usa la terminal del agente, o pídele: "el servidor no levanta, diagnostícalo."

 PASO 2 · CONSTRUYE UNA FEATURE EN MODO PLAN

Esto es lo que en la S5 solo viste. Hoy lo haces tú. Plan primero, siempre.

- 1 Elige **UNA** feature acotada (no la app entera).
- 2 Escríbela como spec corta (plantilla S5) y pide **solo el plan**.
- 3 **Revisa el plan con tu D3:** ¿toca solo el alcance? ¿respeta el design system? ¿inventa cosas?
- 4 **Aprueba → ejecuta por fases.** Verifica tú mismo de punta a punta y que no rompió lo anterior.

PROMPT · PEDIR EL PLAN

Aquí está la spec (abajo). Lee mi proyecto y la spec, y proponme un PLAN por fases. No edites nada todavía.
[pega tu spec]

 **Planea con un modelo fuerte, ejecuta con uno rápido.** Revisar el plan = menos tokens quemados.

 PASO 3 · GUARDA TU SPEC COMO ARCHIVO

Tu spec no se queda en el chat: es el **primer ladrillo de la memoria** de tu proyecto. Crea una carpeta **/contexto** y guarda la spec ahí como **spec-[nombre-feature].md**.

 PASO 4 · CREA TU CARPETA /CONTEXTO

- 1 **design.md** — pégalo, o généralo con el generador de contexto del curso.
- 2 **decisiones.md** — 4-6 líneas: qué NO delegas y qué cuenta como éxito (tu D1).
- 3 **reglas.md** — las reglas fijas del agente (abajo).
- 4 **Referénciala al agente** para que la lea antes de cualquier cambio.

/CONTEXTO/REGLAS.MD

- Respetar siempre /contexto/design.md. No inventes colores ni tipografías.
- Usa tokens del design system, nunca valores hardcoded.
- Preguntar antes de borrar o reescribir archivos existentes.
- Si cambio el design.md, consúltalo de nuevo antes de generar UI.

PROMPT · REFERENCIAR EL CONTEXTO

Lee la carpeta /contexto antes de cualquier cambio. design.md, decisiones.md y reglas.md son tu fuente de verdad.

✓ **Prueba la memoria:** pide un cambio pequeño de UI **sin** repetir la paleta. Si respetas tu design system solo, la memoria funciona.

✓ ¿TERMINASTE? TU CHECKLIST DE HOY

Lo que te llevas construido

- ☐ MVP abierto en un agente, con **localhost levantado**.
- ☐ Una **feature construida en modo Plan**, verificada de punta a punta.
- ☐ **Spec guardada** como archivo en /contexto.
- ☐ Carpeta **/contexto** con design.md + decisiones.md + reglas.md.
- ☐ El agente **respeto el contexto** sin que se lo repitas.
- ☐ **Repo ordenado** (idealmente subido a GitHub).

→ PARA LA PRÓXIMA SESIÓN · S7 · LUN 22 JUN

Trae tu proyecto con su **/contexto** y tu GitHub listo → lo sacamos al mundo:
despliegue a una URL en vivo.

🔗 Llega con el **localhost corriendo** y el repo subido: así la S7 arranca directo en el despliegue, sin perder tiempo en setup.

 BONUS · SI TERMINAS ANTES

Lleva tu /contexto más lejos

1 · Enriquece tu /contexto

Agrega un **glosario.md** o un **content-system.md** (tono, voz, microcopy) — généralos con el generador de contexto del curso.

2 · Prueba que las reglas funcionan

Pídele a propósito algo que **viole una regla** y mira si te avisa que rompe el design system.

PROMPT · PROBAR LAS REGLAS

Quiero un botón rojo brillante aquí.
(Revisa si respeta mis reglas de /contexto antes de hacerlo.)

3 · Modo tutor

PROMPT · MODO TUTOR

Soy diseñador, no desarrollador. Explícame en lenguaje sencillo cómo usas mi carpeta /contexto cuando te pido algo, como si fuera un mapa. Sé breve.

Curso AI para UXers · Wave Charlie

S6 "Darle memoria al agente" · Guía del estudiante

Interface School · Construye de verdad + carpeta /contexto