

IN, BETWEEN e LIKE

Isabela Diniz Cia

IN, BETWEEN e LIKE

IN e BETWEEN

```
library(DBI)
library(RSQLite)

# Conecta/Cria o arquivo
con <- dbConnect(RSQLite::SQLite(), "me315.sqlite")
```

1. Exiba os valores de PNO, PNAME e ACRES de qualquer reserva natural que possua um valor de ACRES igual a um dos seguintes valores: {40, 90, 630, 660}.

```
SELECT PNO, PNAME, ACRES FROM PRESERVE
WHERE ACRES IN (40, 90, 630, 660)
```

Table 1: 3 records

PNO	PNAME	ACRES
5	HASSAYAMPA RIVER	660
13	TATKON	40
10	HOFT FARM	90

2. Exiba o PNO, PNAME e STATE de qualquer reserva natural que não esteja localizada no Arizona e não esteja localizada em Montana.

```
SELECT PNO, PNAME, STATE FROM PRESERVE
WHERE STATE NOT IN ('AZ', 'MT')
```

Table 2: 6 records

PNO	PNAME	STATE
14	MCELWAIN-OLSEN	MA
13	TATKON	MA
9	DAVID H. SMITH	MA
11	MIACOMET MOORS	MA
12	MOUNT PLANTAIN	MA
10	HOFT FARM	MA

3. Exiba todas as informações sobre as seguintes reservas naturais: DANCING PRAIRIE, MULESHOE RANCH, MCELWAIN-OLSEN e TATKON.

```
SELECT * FROM PRESERVE
WHERE PNAME IN ('DANCING PRAIRIE', 'MULESHOE RANCH', 'MCELWAIN-OLSEN', 'TATKON')
```

Table 3: 4 records

PNO	PNAME	STATE	ACRES	FEE
3	DANCING PRAIRIE	MT	680	0
7	MULESHOE RANCH	AZ	49120	0
14	MCELWAIN-OLSEN	MA	66	0
13	TATKON	MA	40	0

4. Exiba o nome e o tamanho de qualquer reserva natural onde seu tamanho esteja entre, ou inclua, 830 e 15.000 acres.

```
SELECT PNAME, ACRES FROM PRESERVE
WHERE ACRES BETWEEN 830 AND 15000
```

Table 4: 4 records

PNAME	ACRES
DAVID H. SMITH	830
COMERTOWN PRAIRIE	1130
PINE BUTTE SWAMP	15000
PAPAGONIA-SONOITA CREEK	1200

5. Exiba o nome e o tamanho de qualquer reserva natural onde seu tamanho não esteja entre 830 e 15.000 acres.

```
SELECT PNAME, ACRES FROM PRESERVE
WHERE NOT ACRES BETWEEN 830 AND 15000
```

Table 5: Displaying records 1 - 10

PNAME	ACRES
HASSAYAMPA RIVER	660
DANCING PRAIRIE	680
MULESHOE RANCH	49120
SOUTH FORK MADISON	121
MCELWAIN-OLSEN	66
TATKON	40
MIACOMET MOORS	4
MOUNT PLANTAIN	730
RAMSEY CANYON	380
HOFT FARM	90

6. Exiba o nome de todas as reservas naturais que possuem um nome que, com base em uma sequência alfabética (de ordenação), esteja entre e incluindo as strings 'M' e 'MZZZ'.

```
SELECT PNAME FROM PRESERVE
WHERE PNAME BETWEEN 'M' AND 'MZZZ'
```

Table 6: 4 records

PNAME
MULESHOE RANCH
MCELWAIN-OLSEN
MIACOMET MOORS
MOUNT PLANTAIN

7. Exiba os valores de PNAME, STATE, ACRES e FEE de todas as reservas naturais que estejam localizadas em Montana ou no Arizona e tenham um tamanho maior ou igual a 660 acres e menor ou igual a 10.000 acres, ou qualquer outra reserva que possua uma taxa de entrada de \$0,00. Ordene o resultado pela coluna PNAME em sequência ascendente.

```
SELECT PNAME, STATE, ACRES, FEE FROM PRESERVE
WHERE (STATE IN ('MT', 'AZ') AND ACRES BETWEEN 660 AND 10000) OR FEE = 0
ORDER BY PNAME
```

Table 7: Displaying records 1 - 10

PNAME	STATE	ACRES	FEE
COMERTOWN PRAIRIE	MT	1130	0
DANCING PRAIRIE	MT	680	0
DAVID H. SMITH	MA	830	0
HASSAYAMPA RIVER	AZ	660	3
HOFT FARM	MA	90	0
MCELWAIN-OLSEN	MA	66	0
MIACOMET MOORS	MA	4	0
MOUNT PLANTAIN	MA	730	0
MULESHOE RANCH	AZ	49120	0
PAPAGONIA-SONOITA CREEK	AZ	1200	3

LIKE

```
dbListTables(con)
```

```
[1] "DEM01"      "EMPLOYEE" "PRESERVE"
```

```
con_demo <- dbConnect(RSQLite::SQLite(), "demo1.sqlite")
dados_demo <- dbReadTable(con_demo, "DEM01")
dbWriteTable(con, "DEM01", dados_demo, overwrite = TRUE)
dbDisconnect(con_demo)
```

```
dbListTables(con)
```

```
[1] "DEM01"      "EMPLOYEE" "PRESERVE"
```

```
SELECT * FROM DEM01
```

Table 8: Displaying records 1 - 10

CHARNAME	VCHARNAME
DAVID	DAVID
SOLOMON	SOLOMON
MATTHEW	MATTHEW

CHARNAME	VCHARNAME
MARK	MARK
LUKE	LUKE
JOHN	JOHN
EUCLID	EUCLID
WASHINGTON	WASHINGTON
ADAMS	ADAMS
JEFFERSON	JEFFERSON

8. Exiba todos os registros da coluna CHARNAME da tabela DEMO1 que começam com ‘MA’.

```
SELECT CHARNAME FROM DEMO1
WHERE CHARNAME LIKE 'MA%'
```

Table 9: 3 records

CHARNAME
MATTHEW
MARK
MADISON

9. Exiba todos os registros da coluna VCHARNAME da tabela DEMO1 que começam com ‘MA’.

```
SELECT VCHARNAME FROM DEMO1
WHERE VCHARNAME LIKE "MA%"
```

Table 10: 3 records

VCHARNAME
MATTHEW
MARK
MADISON

10. Exiba todos os registros da coluna CHARNAME da tabela DEMO1 que contenham a letra ‘E’ em algum lugar do texto’.

```
SELECT CHARNAME FROM DEMO1
WHERE CHARNAME LIKE '%E%'
```

Table 11: 4 records

CHARNAME
MATTHEW
LUKE
EUCLID
JEFFERSON

11. Exiba todos os registros da coluna **VCHARNAME** da tabela DEMO1 que contenham a letra ‘E’ em algum lugar do texto’.

```
SELECT VCHARNAME FROM DEMO1
WHERE VCHARNAME LIKE '%E%'
```

Table 12: 4 records

VCHARNAME
MATTHEW
LUKE
EUCLID
JEFFERSON

12. Exiba todos os registros da coluna **VCHARNAME** da tabela DEMO1 que terminem em ‘ON’

```
SELECT VCHARNAME FROM DEMO1
WHERE VCHARNAME LIKE '%ON'
```

Table 13: 4 records

VCHARNAME
SOLOMON
WASHINGTON
JEFFERSON
MADISON

13. Exiba todos os registros da coluna **CHARNAME** da tabela DEMO1 que terminem em ‘ON’

```
SELECT CHARNAME FROM DEMO1
WHERE CHARNAME LIKE '%ON'
```

Table 14: 4 records

CHARNAME
SOLOMON
WASHINGTON
JEFFERSON
MADISON

14. Exiba todos os valores de CHARNAME da tabela DEMO1 que possuem a letra 'S' na quinta posição de string.

```
SELECT CHARNAME FROM DEMO1
WHERE CHARNAME LIKE '____S%'
```

Table 15: 2 records

CHARNAME
ADAMS
MADISON

15. Repita 14 mas utilizando VARCHARNAME

```
SELECT VARCHARNAME FROM DEMO1
WHERE VARCHARNAME LIKE '____S%'
```

Table 16: 2 records

VCHARNAME
ADAMS
MADISON

16. Exiba cada valor de VCHARNAME que possua as letras ON na sexta e na sétima posição.

```
SELECT VCHARNAME FROM DEMO1
WHERE VCHARNAME LIKE '_____ON%'
```

Table 17: 2 records

VCHARNAME
SOLOMON
MADISON

17. Exiba qualquer valor de CHARNAME que tenha ‘ID’ na quarta e quinta posições ou que tenha ‘ID’ na quinta e sexta posições.

```
SELECT CHARNAME FROM DEMO1
WHERE CHARNAME LIKE '___ID%' OR CHARNAME LIKE '____ID%'
```

Table 18: 2 records

CHARNAME
DAVID
EUCLID