

Universidade Estadual do Oeste do Paraná - UNIOESTE Centro de Engenharias e Ciências Exatas - CECE Campus de Foz do Iguaçu

Isabela Pimentel Loebel Vivian Miwa Fugihara

TRABALHO 1 DE COMPILADORES ANALISADOR LÉXICO - CTRL C

Sumário

Objetivo e Funcionamento do Programa	3
Classes de Tokens	3
Métodos e regras	4
dentificação de Erros	4
Referências	5

Objetivo e Funcionamento do Programa

Neste relatório serão apresentadas as ferramentas e os métodos utilizados para a resolução do primeiro trabalho da disciplina de compiladores. Para o seu desenvolvimento, foi utilizado o software Eclipse IDE na versão 4.25.0.

A linguagem Ctrl C, escrita na linguagem Java, foi construída com o apoio de uma ferramenta para criação de compiladores, o JavaCC, que gera a análise léxica. Essa ferramenta reconhece um subconjunto da linguagem C e foi utilizada sua versão mais recente, a 7.0.10.

O programa é compilado pelo JavaCC e executado na própria IDE do Eclipse, e após ser executado, é preciso entrar com o nome do arquivo que contém o código a ser analisado. Esse arquivo deve ser um arquivo texto, com a notação "nomeDoArquivo.txt".

Caso haja necessidade do analisador léxico Ctrl C ser executado em outra plataforma, como por exemplo o próprio prompt de comando, deve-se abrir o diretório onde é armazenado os arquivos (deve conter todos eles, inclusive a pasta Tables) e executar o comando "javacc CtrlC.jj". Em seguida, o comando "javac *.java", e por fim, "java CtrlC". É necessário ressaltar que o projeto foi desenvolvido no Eclipse IDE, sendo assim, o java JDK e o java JRE instalados em seu computador devem ser coerentes para que a execução pelo prompt seja realizada. Caso contrário, apenas funcionará no Eclipse com java JDK versão 19.0.1.

No arquivo "CtrlC.jj" estão dispostos todos os tokens e suas regras, assim como a classe CtrlC, que faz a declaração de cada token. Desse modo, a linguagem Ctrl C reconhece as seguintes classes de tokens, métodos e regras:

Classes de Tokens

```
Operadores:
```

```
o < SOMA : "+" >
SUB: "-" >
o < MULT : "*" >
o < DIV : "/" >
  < MOD : "%" >
< ATRIBUICAO : "=" >
< AND : "&&" >
o < OR : "||" >
  < EQUAL : "==" >
  < DIFFERENT : "!=" >
< MAIOR: ">">
  < MENOR : "<" >
  < MAIORIGUAL : ">=" >
O < MENORIGUAL : "<=" >
  < ATRIBUISOMA : "+=" >
o < ATRIBUISUB : "-=" >
  < INC : "++" >
o < DEC : "--" >
```

Símbolos:

```
< PARENTHESESO : "(" >< PARENTHESESC : ")" >
```

```
CHAVESA: "{" >
    o < CHAVESF : "}" >
    o < PONTOVIR : ";" >
Palavras reservadas:
    o < MAIN : "main" >
    o < IF : "if" >
    < ELSE : "else" >
    < INT : "int" >
    o < FLOAT : "float" >
    O < DOUBLE : "double" >
    < CHAR : "char" >
    o < PRINT : "print" >
    < FOR : "for" >
    o < WHILE : "while" >
    o < VOID : "void" >
    < RETURN : "return" >
Identificadores:
    o < NUM :(["0"-"9"])+(["."](["0"-"9"])+)? >
    < ID : [ "a"-"z", "A"-"Z" ] ([ "a"-"z", "A"-"Z", "0"-"9", "_" ])* >
```

Métodos e regras

- public static void main (String args[]): método responsável pela busca e leitura do arquivo de entrada, com o auxílio das bibliotecas Java.io e Scanner, próprias da linguagem Java;
- **static final public void iniciar()**: método responsável por fazer a inicialização do analisador e a criação da tabela de símbolos e de palavras reservadas;
- SymbolTable: classe responsável por estruturar a tabela de símbolos e de palavras reservadas, que é implementada com uma lista SymbolTable. A classe possui os seguintes atributos:
 - symbol: caractere;
 - tok: token;
 - o categoria: categoria da variável;
 - o type: tipo da variável.
- **SKIP**: classe responsável por indicar comandos que devem ser ignorados na leitura dos tokens:
 - """\n""\t"
 - o "\r\n"
 - o "\r"
- **TOKENS**: classe responsável pela definição dos tokens para análise. Esses tokens podem ser divididos em:
 - Símbolos:
 - Palavras reservadas;
 - Operadores;
 - o Identificadores.

Identificação de Erros

O programa, ao se deparar com um erro léxico, é interrompido e identifica os seguintes erros, assim como sua posição:

- Números decimais com "," (vírgula) em vez de "." (ponto);
- Variáveis nomeadas com caracteres especiais antes e entre as letras, como "@b" e "tes@te".

Referências

- 1. JavaCC. (2022). Documentação JavaCC. https://javacc.github.io/javacc/documentation/jjdoc.html. Acesso em 14 de novembro de 2022.
- 2. Bordini, Camile. (2022). Aula 2: Análise Léxica.
- 3. Bordini, Camile. (2022). Aula 3: Tabela de Símbolos.