

Laboratorio 5: Programación Orientada a Eventos y DOM

Investigación adicional

1. Navegación entre páginas con la etiqueta ``

La etiqueta `` en HTML se utiliza para crear enlaces que permiten la navegación entre páginas web, ya sean internas o externas.

Para abrir un enlace en la misma pestaña se utiliza:

```
<a href="https://www.google.com">Ir a Google</a>
```

Para abrir un enlace en una nueva pestaña se utiliza el atributo `target="\_blank"`:

```
<a href="https://www.google.com" target="_blank">Ir a Google</a>
```

Esto permite mejorar la experiencia del usuario cuando se navega hacia páginas externas sin perder la página actual.

2. Diferencia entre ``, `` con submit y `` con JavaScript

Existen distintas formas de navegar o interactuar entre páginas:

a) Etiqueta ``

- Se utiliza únicamente para navegación.
- No permite enviar datos.
- Es la forma más simple de redireccionar.

b) Formulario con `submit`

```
<form action="pagina2.html">  
  <button type="submit">Ir con form</button>  
</form>
```

- Permite enviar datos al servidor.
- Recarga la página.
- Es utilizado en formularios reales (login, registros, etc.).

c) Botón con JavaScript

```
<button onclick="irPagina()">Ir con JavaScript</button>
```

```
<script>  
function irPagina() {  
  window.location.href = "pagina2.html";  
}  
</script>
```

- Permite mayor control sobre la navegación.
- No requiere un formulario.
- Se puede combinar con validaciones y eventos.

3. Ruta absoluta vs ruta relativa

Ruta absoluta

Es una URL completa que apunta a un recurso externo.

Ejemplo:

```
<a href="https://www.google.com">Google</a>
```

Características:

- Incluye toda la dirección (protocolo + dominio).
- Se utiliza para acceder a sitios externos.
- No depende de la estructura del proyecto.

Ruta relativa

Es una ruta que depende de la ubicación del archivo dentro del proyecto.

Ejemplo:

```
<a href="pagina2.html">Otra página</a>
```

```
<a href="./carpeta/pagina.html">Página en carpeta</a>
```

Características:

- Se usa dentro del mismo proyecto.
- Es más flexible y fácil de mantener.
- Depende de la estructura de las carpetas.

4. Mejores prácticas

- Utilizar rutas relativas para la navegación interna del proyecto.
- Utilizar rutas absolutas únicamente para enlaces externos.
- Usar `` para navegación simple.
- Usar `` cuando se necesite enviar datos.
- Usar JavaScript cuando se requiera mayor control o lógica adicional.

Preguntas

¿Por qué es una buena práctica validar con JavaScript antes de enviar datos al servidor?

Porque permite revisar los datos directamente en el navegador antes de mandarlos al servidor. Así el usuario recibe los errores al momento, se evitan envíos innecesarios y el servidor no tiene que procesar información incorrecta. Además, hace que la interacción sea más rápida.

¿Cómo puedes saltarte la seguridad de validaciones hechas con JavaScript?

Se pueden saltar fácilmente porque funcionan del lado del cliente. Por ejemplo, desactivando JavaScript, modificando el código desde las herramientas del navegador o enviando datos directamente al servidor con herramientas externas como Postman o curl.

Si se pueden evitar las validaciones con JavaScript, ¿por qué sigue siendo buena práctica usarlas?

Porque aunque no son seguras por sí solas, ayudan mucho como primera validación. Mejoran la experiencia del usuario y reducen errores antes de enviar la información. Aun así, la validación más importante siempre debe hacerse en el servidor para asegurar que los datos sean correctos.