Notas Clases

/TDD.pdf - clase 06/10

ej: Taxi Mobile
US : ver mapa de taxis
Como administrador de la central quiero ver la ubicación de todos los taxis de la central y si tienen viajes en curso para saber la disponibilidad actual

criterios
pruebas

las pruebas se hacen para un caso muy específico, los datos los saco de la descripción de la US o dominio → UN caso de prueba → pruebas unitarias

```
def test_mostrar_mapa_taxis_libres_en_barrios ():
    // precondiciones
        usuario = datos
        usuario = iniciar_sesion()
        configurar_software()
        taxi = datos
    // pasos del caso de prueba
        seleccionar_opcion_menu()
        // llamada a la us
        mostrar_mapa()
   // resultados
        mapa_mostrado = mostrar_mapa()
        assert mapa_mostrado[‘ciudad’] == ‘Córdoba’, ‘El mapa mostrado no corresponde a la ciudad de Córdoba’
        assert all( todos los datos )
   // mensaje final
        print(“La prueba para mostrar taxis libres en el barrio ‘Nueva Córdoba' ha pasado”)
```

→ detallar prueba, no general

assert [‘dato’] == ‘dato cargado’, “mensaje de error”

probar cada criterio de aceptación → cada criterio tiene múltiples pruebas (de pasa y falla)
pienso primero que tengo que probar para después programar el código con su funcionalidad
ejecutar las pruebas

Estrategias de Testing - clase 13/10

objetivo: la cobertura de la prueba sea la óptima y más eficiente, > cobertura de prueba con el < costo posible

Caja Negra → Validar y Verificar

conozco que entradas van a tener esos casos de prueba y los resultados, pero no tengo idea de cómo se llegan a esos resultados
dinámico. se corre el software para poder probar
→ **Partición de equivalencias**

- Identificar las clases de equivalencia
- Identificar límites de las clases de equivalencia → seleccionar un caso de prueba del límite

ej: mayor a 18 años mujer

1. >= 18 → 20, 40, 32, 85 - límites internos = 18, 100 - límite externo = 17
2. > 100
3. < 18 → 5, 8, 9, 17, 1
4. < 0
5. números no enteros
6. valores no válidos → r, :, ;, $, &, T
7. vacío

Combinar 1 casos de prueba de cada clase de equivalencia = 1 caso de prueba combinado

- Definir el conjunto de entradas
- Definir el conjunto de salidas → los mensajes de error son clases de equivalencia

conjuntos de entradas:
clase válida - resultado positivo (valor >= 18 → para condición externa >=18)
clase inválida - resultado negativo (valores negativos, decimales, valores no válidos, vacío, <18 → para una condición externa >=18)
conjunto de salidas:
clase válida - “Se inscribió con éxito”
clase inválida - “No se completo la inscripción por tal motivo”

pasos:

1. condiciones externas
2. clases de equivalencia
3.

→ **Análisis de valores límites**

Ambas, Partición de equivalencia y Análisis de valores límites, usan el concepto de CLASE DE EQUIVALENCIA → conjunto de casos de prueba que tienen cierta característica, y se comportan de la misma manera
se definen de la misma manera en las dos técnicas
lo que difiere es la forma de elegir los casos de prueba

Caja Blanca → Verificar
estático. definir entradas, conozco el proceso para obtener esos resultados
Decisión → rombo
puede haber varias decisiones
se definen en base a decisiones y condiciones

ej: Body Painting
US : Confirmar pedido de pago con tarjeta de crédito

clases equivalencia entrada - condición externa	clases de equivalencia válida	clases de equivalencia invalida
datos clientes	e-mail login	no e-mail no login
domicilio envio	registrada	no existe no selecciona
carrito de compra	con productos o kits con stock	sin productos sin stock sin productos con stock
TC - número	número entero de 16 digitos (si dijera marcas hay que ponerlo aca)	sin número numero no valido
TC - titular	cadena de caracteres	sin cadena de caracteres
TC - fecha vencimiento	fecha con formato MM/AAAA fecha futura	sin datos fecha no válida
TC - codigo de verificacion 3 dígitos	número entero de 3 dígitos	número > 3 número < 3 vacío número negativo caracter no valido
TC - código de verificación 4 dígitos	número entero de 4 dígitos	número > 4 número < 4 vacío número negativo caracter no valido

clases equivalencia salida	válida	invalida
mensaje		no hay stock no
mail		

Definición de Casos de Prueba

ID:
Nombre Caso de prueba:
Prioridad: Alta | Media | Baja
Clases de equivalencia: que están implicadas en este CP (números)
Precondiciones:
Pasos:

Resultado esperado:
Prioridades
prioridad alta: casos felices
prioridad media: alternativos de los casos felices (ej: no ingresa el campo)
prioridad baja: casos inválidos