Prova Objectiva UF1845 (20/FOAP/537/0166683/018-MF0492_3-Programació web en l'entorn ...)

3. Per poder executar un arxiu PHP
Es pot fer directament des del notepad per exemple, escollint qualsevol navegador.
S'ha d'executar des del <u>localhost (http://localhost)</u> indicant correctament la ubicació de l'arxiu.
O Des del phpMyAdmin.
Totes les anteriors.
4. L'eina phpMyAdmin (xampp,etc)ens permet
Crear bases de dades i taules.
Insertar, modificar i esborrar registres.
Crear usuaris amb permisos específics.
○ Totes les anteriors
5. Un registre d'una taula
5. Un registre d'una taula Són les dades que corresponen a una fila, és a dir el valor per fila, de cadascun dels camps definits en la taula.
Són les dades que corresponen a una fila, és a dir el valor per fila, de cadascun dels camps
Són les dades que corresponen a una fila, és a dir el valor per fila, de cadascun dels camps definits en la taula.
Són les dades que corresponen a una fila, és a dir el valor per fila, de cadascun dels camps definits en la taula. El valor només d'un camp en concret.
Són les dades que corresponen a una fila, és a dir el valor per fila, de cadascun dels camps definits en la taula. El valor només d'un camp en concret. Tots els valors d'un únic camp en concret de la taula, és a dir una columna.
Són les dades que corresponen a una fila, és a dir el valor per fila, de cadascun dels camps definits en la taula. El valor només d'un camp en concret. Tots els valors d'un únic camp en concret de la taula, és a dir una columna.
Són les dades que corresponen a una fila, és a dir el valor per fila, de cadascun dels camps definits en la taula. El valor només d'un camp en concret. Tots els valors d'un únic camp en concret de la taula, és a dir una columna. Cap de les anteriors.
Són les dades que corresponen a una fila, és a dir el valor per fila, de cadascun dels camps definits en la taula. El valor només d'un camp en concret. Tots els valors d'un únic camp en concret de la taula, és a dir una columna. Cap de les anteriors. 6. La clau primària d'una taula és
Són les dades que corresponen a una fila, és a dir el valor per fila, de cadascun dels camps definits en la taula. El valor només d'un camp en concret. Tots els valors d'un únic camp en concret de la taula, és a dir una columna. Cap de les anteriors. 6. La clau primària d'una taula és Un camp que defineix de manera unívoca a cada registre.

Un llenguatge de consulta estructurat. (per fer consultes per exemple).
Llenguatge simple per connectar bases de dades.
C Les dues anteriors.
Cap de les anteriors.
8. Amb SQL es pot
Crear bases de dades i taules.
O Insertar dades en una taula.
Modificar dades de una taula.
Totes les anteriors.
9. Un hosting és
Una carpeta en local.
Un allotjament Web.
O Un protocol de webs.
Cap de les anteriors.
10. Un DNS és
Un servidor de espais hosting.
Servidor de noms de domini. Assigna(relaciona) noms de domini a adreces IP.
C Les dues anteriors.
Cap de les anteriors.

7. SQL és...

11. Un ftp és
Un protocol de xarxa per la transferència de fitxers.
Filezilla seria un exemple de ftp (client).
C Les dues anteriors.
Cap de les anteriors.
12. La següent instrucció :
\$conexion=mysqli_connect(" <u>localhost (http://localhost)</u> ","Sonia","papallona","test") or die("Problemas en la conexion");
mysqli_query(\$conexion,"insert into clientes(nom,cognoms,professio,adreca,ciutat,edat) values ('\$_REQUEST[nom]','\$_REQUEST[apell]','\$_REQUEST[prof]','\$_REQUEST[dire]','\$_REQUEST [ciut]','\$_REQUEST[edad]')") or die("Problemas en el select".mysqli_error(\$conexion));
Correspon a
○ Codi PHP
Codi de connexió a la base de dades.
Codi d'inserció de dades en la taula de la base de dades
Totes les anteriors.
13. El paquet de Xampp entre altres serveis facilita
Servidor Apache.
Un gestor de bases de dades ; MySqI
Les dues anteriors.
Cap de les anteriors.

14. Per poder executar un codi php amb codi sql hem de tenir activat/s
Servidor Apache.
Servicio MySql.
Calculation Les dues anteriors.
Cap de les anteriors.
15. MySql
És un interpretador de SQL, un gestor de bases de dades lliure i gratuït.
És un llenguatge de programació lliure per programar bases de dades.
Totes les anteriors.
Cap de les anteriors.
16. Una taula està composta d'un conjunt de dades organitzades en
Registres (files de dades).
Camps (columnes).
C Les dues anteriors.
Cap de les anteriors.
17. CDMON és
Un editor de text pla per fer webs.
Un ISP, que presta serveis de hostings i dominis
Un framework d' html, css, js i php.
Totes les anteriors.

18. Dintre d'un hosting
Tenim un servei propi de ftp.
Tenim la possibilitat de fer bases de dades.
Tenim la possibilitat de donar d'alta usuaris amb permisos.
Totes les anteriors.
19. Per pujar arxius a un hosting
Es pot fer directament des de local sense cap servei.
Cal un servei de ftp.
Al hosting no es pujen els arxius.
Cap de les anteriors.
20. Per fer servir un hosting
Cal tenir el Xampp activat(el servei de php i Msyql).
No cal tenir cap servei del Xampp activat.
En funció del hosting necessitarem tenir el xampp activat o no.
a i c són certes.

Este contenido no está creado ni respaldado por Microsoft. Los datos que envíe se enviarán al propietario del formulario.

Microsoft Forms