

Prova Objectiva UF1844

(20/FOAP/537/0166683/018-MF0492_3-Programació web en l'entorn ...)

* Este formulario registrará su nombre, escriba su nombre.

1. PHP es diu que és un llenguatge...
(1 Punto)

- ☐ De scripts.
- ☐ Del costat del Servidor.
- ☒ Les dues anteriors
- ☐ Cap de les anteriors.

2. Per poder executar un arxiu PHP...
(1 Punto)

- ☐ Es pot fer directament des del notepad++ o sublime per exemple, escollint qualsevol navegador.
- ☒ S'ha d'executar des del localhost (<http://localhost>), indicant correctament la ubicació de l'arxiu.
- ☐ Des del phpMyAdmin.
- ☐ Totes les anteriors.

3. El paquet de Xampp entre altres serveis facilita...
(1 Punto)

- ☐ Servidor Apache.
- ☐ Un gestor de bases de dades : MySql.
- ☒ Les dues anteriors.
- ☐ Cap de les anteriors

4. Algunes avantatges de la POO:
(1 Punto)

- ☐ Modularització.
- ☐ Herència.
- ☐ Encapsulament.
- ☒ Totes les anteriors.

5. PHP
(1 Punto)

- ☐ És un llenguatge de programació.
- ☐ És un llenguatge de scripts.
- ☐ És un llenguatge orientat a objectes
- ☒ Totes les anteriors

6. Amb PHP ...

(1 Punto)

- ☐ Es poden definir variables.
- ☐ Es poden definir constants.
- ☐ Es poden definir funcions.
- ☒ Totes les anteriors.

7. En POO es pot tenir..

(1 Punto)

- ☐ Herència múltiple
- ☐ Una classe filla que hereda d'una altra classe pare
- ☐ Herència simple
- ☒ Les dues anteriors són certes (2a y 3a)

8. En php es pot tenir..

(1 Punto)

- ☐ Més d'un constructor.
- ☒ Només un constructor.
- ☐ En php no existeix el constructor.
- ☐ Cap de les anteriors.

9. Encapsulament consisteix en...

(1 Puntu)

- ☐ L'ocultació de l'estat o de les dades pròpies d'un objecte.
- ☐ Declarar les propietats amb el modificador d'accés private.
- ☐ Declarar els mètodes set i get per poder accedir a les seves propietats.
- ☒ Totes les anteriors són certes.

10. El modificador d'accés protected es fa servir per...

(1 Puntu)

- ☐ Encapsulament.
- ☒ Herència.
- ☐ Les dues anteriors.
- ☐ Cap de les anteriors.

11. Per executar un arxiu php s'executa...

(1 Puntu)

- ☐ Des del costat del servidor.
- ☐ Des del costat del client.
- ☐ Depenent de la ubicació de l'arxiu
- ☐ Cap de les anteriors.

12. En un llenguatge orientat a objectes, es parla de...
(1 Punto)

- ☐ mètodes
- ☐ propietats.
- ☐ instàncies.
- ☒ Totes les anteriors.

13. En una classe amb les propietats public...
(1 Punto)

- ☐ Els mètodes es poden accedir des d'una instància de classe.
- ☐ Per accedir a les propietats , es pot fer des d'una instància de la classe.
- ☐ Els mètodes i propietats no són accessibles des de la instància.
- ☒ Les dues primeres són certes.

14. \$_REQUEST[] 'recull'...
(1 Punto)

- ☐ Només les dades enviades per un formulari amb el method 'post'.
- ☐ Només les dades enviades per un formulari amb el method 'get'.
- ☒ Les dues anteriors , tant del 'post' com del 'get', entre d'altres.
- ☐ Cap de les anteriors.

15. Modificador d'accés private...
(1 Puntu)

- ☐ És característic de l'encapsulament.
- ☐ Les propietats amb aquests modificador d'accés necessiten de mètodes per accedir a elles.
- ☐ No existeix la paraula clau private.
- ☒ 1a) i 2a) són certes.

16. Les dades que s'envien per formulari...
(1 Puntu)

- ☐ Les gestiona l'arxiu definit a l'action.
- ☐ Les recull una variable superglobal com \$_POST[].
- ☐ Les dues primeres són certes.
- ☐ Cap de les anteriors.

17. Uns possibles modificadors d'accés per mètodes i propietats...
(1 Puntu)

- ☐ protected (#)
- ☐ public(+)
- ☐ private(-)
- ☐ Totes les anteriors

18. En una herència...

(1 Punto)

- ☐ La classe filla hereda les propietats
- ☐ La classe filla hereda els mètodes
- ☐ Les dues anteriors
- ☐ Cap de les anteriors

19. La paraula clau parent...

(1 Punto)

- ☐ Serveix per crear una classe pare (super classe)
- ☐ Serveix per cridar al mètode constructor del pare, per exemple.
- ☐ No es fa servir dintre de la POO
- ☐ Cap de les anteriors

20. Sobreescrivre un mètode vol dir..

(1 Punto)

- ☐ Canviar el nom del mètode i deixar sempre el mateix codi
- ☒ Tenir el mateix nom de mètode i variar el codi
- ☐ En php no es poden sobreescrivre els mètodes només les propietats
- ☐ Cap de les anteriors