Praktisk JQuery

```
Enten download jQuery fra jquery.com og link til filen i <head>
Eller link til en CDN (Content Delivery Network)
<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.2.1/jquery.min.js"></script>
</head>
i <script> tags eller i .js fil: $ henviser til jQuery
enten:
$(document).ready(function(){
   // al jquery kode her
});
eller blot:
$(function(){
   // al jquery kode her
});
Selectors er altid Strings:
$("h1")
            $("#minID")
                                  $(".minClass") alle elementer med denne class
"Show/Hide"
$(function(){
  $("#knap").click(function() {
       $("#xtra").show();
                                             eller $("#xtra").hide();
  });
});
"Læs Mere" med toggle - skift mellem show og hide
$("#knap").click(function() {
     $("#xtra").toggle();
});
$("#knap")
                           selector for ID 'knap'
click(function() {..
                           kalder en anonymous function
                           show/hide
toggle();
```

Parameters:

```
show, hide, toggle osv. kan også tage en parameter i millisekunder eller keywords:
$("#xtra").toggle(1000);
                             1 sekund
og:
$("#xtra").toggle("fast");
$("#xtra").toggle("slow");
Slide: lodret
$("#xtra").slideDown();
$("#xtra").slideUp();
$("#xtra").slideToggle();
Fade:
$("#xtra").fadeIn();
$("#xtra").fadeOut();
$("#xtra").fadeToggle();
"innerHTML" i jQuery:
$("#knap").text("Ny tekst");
"Læs Mere" med callback - ny funktion kaldes når show/hide færdig:
$("#knap").click(function(){
  $("#xtra").toggle(500, function(){
    if($("#knap").text()==="Læs mere..."){
       $("#knap").text("Læs mindre..");
    }else{
      $("#knap").text("Læs mere...");
  });
});
eller:
$("#readmore").click(function(){
  $("#ekstra").slideToggle(500, function(){
    if($("#ekstra").is(":visible")){
       $("#readmore").text("Read less..");
    }else{
      $("#readmore").text("Read more..");
  });
});
```

```
"getAttribute" in ¡Query:
$("#photo").attr("src");
"setAttribute" in ¡Query:
$("#photo").attr("src", "images/kat.jpg");
Kombinerede selectorer:
$(".thumbs img") = alle img tags i elementer med class 'thumbs'
Find fra en liste:
$(".thumbs img:first")
$(".thumbs img:last")
$(".thumbs img:eq(3)")
                            zero-based. eq(0) er den første, eq(3) er #4
Styling:
$("h1").css("color", "#F00");
                                                     skriver inline styles i html
$("#photo").css("border-color", "#930");
$(".thumbs img").css("border-color", "#999");
                                                     alle på én gang uden loops
"this":
$(this) uden quotes
  Selecting elementer indeni "this":
  $(this).find("ul")
                                 finder alle ul's i dette element
"indexOf" – uden konvertering til Arrays:
<div id="fotos">
    <img src="kat1.jpg" alt="kat">
    <img src="kat2.jpg" alt="kat">
    <img src="kat3.jpg" alt="kat">
   <img src="kat4.jpg" alt="kat" id="blue">
</div>
<script>
   $(function(){
       $("#fotos img").click(function(){
                                                   finder elementets nummer i en
           let nr=$(this).index();
           console.log(nr); // 0 - 3
                                                   række, zero-based.
       console.log($("#fotos img").index($("#blue"))); // 3
   });
</script>
```

For Arrays, brug indexOf() som i JavaScript.