

Investigación Completa de Funciones de NumPy

`argmax()`

¿Qué hace? Devuelve la posición del valor máximo.

Sintaxis: `np.argmax(arreglo)`

Ejemplo: `np.argmax([5,9,2])`

Aplicación: Encontrar el mayor valor.

`argmin()`

¿Qué hace? Devuelve la posición del valor mínimo.

Sintaxis: `np.argmin(arreglo)`

Ejemplo: `np.argmin([5,9,2])`

Aplicación: Encontrar el menor valor.

`unique()`

¿Qué hace? Obtiene valores únicos.

Sintaxis: `np.unique(arreglo)`

Ejemplo: `np.unique([1,2,2,3])`

Aplicación: Eliminar repetidos o calcular moda.

`sort()`

¿Qué hace? Ordena un arreglo.

Sintaxis: `np.sort(arreglo)`

Ejemplo: `np.sort([5,1,3])`

Aplicación: Ordenar datos.

`where()`

¿Qué hace? Encuentra elementos que cumplen una condición.

Sintaxis: `np.where(condición)`

Ejemplo: `np.where(datos>10)`

Aplicación: Buscar elementos.

`clip()`

¿Qué hace? Limita valores entre un mínimo y un máximo.

Sintaxis: `np.clip(a,min,max)`

Ejemplo: `np.clip([10,300],0,255)`

Aplicación: Controlar rangos.

`concatenate()`

¿Qué hace? Une arreglos.

Sintaxis: `np.concatenate((a,b))`

Ejemplo: `np.concatenate(([1],[2]))`

Aplicación: Unir datos.

`vstack()`

¿Qué hace? Une matrices verticalmente.

Sintaxis: `np.vstack((A,B))`

Ejemplo: `np.vstack(([1],[2]))`

Aplicación: Agregar filas.

`hstack()`

¿Qué hace? Une matrices horizontalmente.

Sintaxis: `np.hstack((A,B))`
Ejemplo: `np.hstack([[1], [2]], [[3],[4]])`
Aplicación: Agregar columnas.

`random.randint()`
¿Qué hace? Genera enteros aleatorios.
Sintaxis: `np.random.randint(1,10,5)`
Ejemplo: `np.random.randint(1,10,5)`
Aplicación: Simular datos.

`random.uniform()`
¿Qué hace? Genera decimales aleatorios.
Sintaxis: `np.random.uniform(0,1,5)`
Ejemplo: `np.random.uniform(0,1,5)`
Aplicación: Simular mediciones.

`reshape()`
¿Qué hace? Cambia la forma de un arreglo.
Sintaxis: `np.reshape(a,(2,3))`
Ejemplo: `np.reshape(np.arange(6),(2,3))`
Aplicación: Crear matrices.

`transpose()`
¿Qué hace? Intercambia filas por columnas.
Sintaxis: `np.transpose(m)`
Ejemplo: `np.transpose([[1,2],[3,4]])`
Aplicación: Procesar matrices.

`flatten()`
¿Qué hace? Convierte una matriz en vector.
Sintaxis: `m.flatten()`
Ejemplo: `m.flatten()`
Aplicación: Recorrer datos.

`ravel()`
¿Qué hace? Convierte una matriz en vector.
Sintaxis: `np.ravel(m)`
Ejemplo: `np.ravel(m)`
Aplicación: Procesar datos.

`eye()`
¿Qué hace? Crea una matriz identidad.
Sintaxis: `np.eye(3)`
Ejemplo: `np.eye(3)`
Aplicación: Álgebra lineal.

`diag()`
¿Qué hace? Obtiene o crea una diagonal.
Sintaxis: `np.diag(m)`
Ejemplo: `np.diag([[1,2],[3,4]])`
Aplicación: Trabajar diagonales.

linspace()

¿Qué hace? Genera valores equidistantes.

Sintaxis: np.linspace(0,10,5)

Ejemplo: np.linspace(0,10,5)

Aplicación: Crear intervalos.

meshgrid()

¿Qué hace? Genera una cuadrícula de coordenadas.

Sintaxis: np.meshgrid(x,y)

Ejemplo: X,Y=np.meshgrid([1,2],[3,4])

Aplicación: Gráficas y superficies.