Fundamentos

Marco A L Barbosa
malbarbo.pro.br

Departamento de Informática
Universidade Estadual de Maringá



Este trabalho está licenciado com uma Licença Creative Commons - Atribuição-CompartilhaIgual 4.0 Internacional.
http://github.com/malbarbo/na-progfun

Introdução

O paradigma de programação funcional é baseado na definição e aplicação de funções

O paradigma de programação funcional é baseado na definição e aplicação de funções

- Cada função é uma conjunto de expressões que mapeia valores de entrada para valores de saída.

O paradigma de programação funcional é baseado na definição e aplicação de funções

- Cada função é uma conjunto de expressões que mapeia valores de entrada para valores de saída.

Mas o que são expressões?

O paradigma de programação funcional é baseado na definição e aplicação de funções

- Cada função é uma conjunto de expressões que mapeia valores de entrada para valores de saída.

Mas o que são expressões?

- Uma expressão é uma entidade sintática que quando avaliada produz um valor.

O paradigma de programação funcional é baseado na definição e aplicação de funções

- Cada função é uma conjunto de expressões que mapeia valores de entrada para valores de saída.

Mas o que são expressões?

- Uma expressão é uma entidade sintática que quando avaliada produz um valor.

Vamos ver uma sequência de definições de expressões e regras de avaliação.

Definição de expressão (versão 0.1)

Uma expressão consiste de

- Um literal; ou
- Uma função primitiva

Números Exatos

Números Exatos

- Inteiros `1345`
- Racionais `1/3`
- Complexos com as partes real e imaginária exatas

Literais de tipos primitivos

Números Exatos

- Inteiros `1345`
- Racionais `1/3`
- Complexos com as partes real e imaginária exatas

Números Inexatos

Literais de tipos primitivos

Números Exatos

- Inteiros `1345`
- Racionais `1/3`
- Complexos com as partes real e imaginária exatas

Números Inexatos

- Ponto flutuante `2.65`
- Complexos com parte real ou imaginária inexata

Booleano

Literais de tipos primitivos

Booleano

- `#t` verdadeiro
- `#f` falso

Literais de tipos primitivos

Booleano

- `#t` verdadeiro
- `#f` falso

Strings

Literais de tipos primitivos

Booleano

- `#t` verdadeiro
- `#f` falso

Strings

- `"Seu nome"`

Literais de tipos primitivos

Booleano

- `#t` verdadeiro
- `#f` falso

Strings

- `"Seu nome"`

Muitos outros tipos

Funções primitivas

Aritméticas: `+, -, *, /`

Funções primitivas

Aritméticas: `+, -, *, /`

Relacionais: `>, >=, <, <=, =`

Funções primitivas

Aritméticas: `+`, `-`, `*`, `/`

Relacionais: `>`, `>=`, `<`, `<=`, `=`

Strings: **`string-length`**, **`string-append`**, **`number->string`**, **`string->number`**

Funções primitivas

Aritméticas: `+, -, *, /`

Relacionais: `>, >=, <, <=, =`

Strings: **`string-length`**, **`string-append`**, **`number->string`**, **`string->number`**

Muitas outras...

Processo de avaliação de expressões (versão 0.1)

Uma expressão consiste de

- Um literal; ou
- Uma função primitiva

Processo de avaliação de expressões (versão 0.1)

Uma expressão consiste de

- Um literal; ou
- Uma função primitiva

Como uma expressão é avaliada?

Processo de avaliação de expressões (versão 0.1)

Uma expressão consiste de

- Um literal; ou
- Uma função primitiva

Como uma expressão é avaliada?

- Literal $\rightarrow$ valor que o literal representa
- Função primitiva $\rightarrow$ sequência de instruções de máquina associada com a função

Processo de avaliação de expressões (versão 0.1)

Uma expressão consiste de

- Um literal; ou
- Uma função primitiva

Como uma expressão é avaliada?

- Literal $\rightarrow$ valor que o literal representa
- Função primitiva $\rightarrow$ sequência de instruções de máquina associada com a função

Como a regra de avaliação de expressão está ligada com a definição de expressão?

Processo de avaliação de expressões (versão 0.1)

Uma expressão consiste de

- Um literal; ou
- Uma função primitiva

Como uma expressão é avaliada?

- Literal $\rightarrow$ valor que o literal representa
- Função primitiva $\rightarrow$ sequência de instruções de máquina associada com a função

Como a regra de avaliação de expressão está ligada com a definição de expressão?

Uma expressão é definida em termos de dois casos e por isso a regra de avaliação de expressão também é definida por dois casos.

Exemplo de avaliação de expressões

```
> #t
#t
> 231
231
> "Banana"
"Banana"
> +
#<procedure:+>
```

A definição de expressão que acabamos de ver parece bastante limitada, o que está faltando?

A definição de expressão que acabamos de ver parece bastante limitada, o que está faltando?

Uma forma de combinar expressões para formar novas expressões!

Combinações

Uma expressão que é avaliada para uma função pode ser combinada com outras expressões para formar uma nova expressão que representa a aplicação da função a estas expressões.

Uma expressão que é avaliada para uma função pode ser combinada com outras expressões para formar uma nova expressão que representa a aplicação da função a estas expressões. Ah?

Uma expressão que é avaliada para uma função pode ser combinada com outras expressões para formar uma nova expressão que representa a aplicação da função a estas expressões. Ah? Ok, vamos ver alguns exemplos

Uma expressão que é avaliada para uma função pode ser combinada com outras expressões para formar uma nova expressão que representa a aplicação da função a estas expressões. Ah? Ok, vamos ver alguns exemplos

```
> (+ 12 56)
68
> (* 4 20)
80
> (> 4 5)
#f
> (string-append "Apenas " "um " "teste")
"Apenas um teste"
```

Uma **combinação** consiste de uma lista não vazia de expressões entre parênteses

- A expressão mais a esquerda é o **operador**
- As outras expressões são os **operandos**

Uma **combinação** consiste de uma lista não vazia de expressões entre parênteses

- A expressão mais a esquerda é o **operador**
- As outras expressões são os **operandos**

Qual é o valor produzido pela avaliação de uma combinação?

Uma **combinação** consiste de uma lista não vazia de expressões entre parênteses

- A expressão mais a esquerda é o **operador**
- As outras expressões são os **operandos**

Qual é o valor produzido pela avaliação de uma combinação?

- O resultado da aplicação do valor (função) do operador aos valores dos operandos.

Que tipo de notação é essa!? Parece estranha!

Que tipo de notação é essa!? Parece estranha!

- A convenção de colocar o operador a esquerda dos operandos é chamada de **notação prefixa**.

Que tipo de notação é essa!? Parece estranha!

- A convenção de colocar o operador a esquerda dos operandos é chamada de **notação prefixa**.
- A forma como isso é expresso no Racket é através de expressões S (s-exp).

Que tipo de notação é essa!? Parece estranha!

- A convenção de colocar o operador a esquerda dos operandos é chamada de **notação prefixa**.
- A forma como isso é expresso no Racket é através de expressões S (s-exp). Expressões S são usadas para denotar listas aninhadas (árvores).

Que tipo de notação é essa!? Parece estranha!

- A convenção de colocar o operador a esquerda dos operandos é chamada de **notação prefixa**.
- A forma como isso é expresso no Racket é através de expressões S (s-exp). Expressões S são usadas para denotar listas aninhadas (árvores).

Quais as vantagens e desvantagens de usar s-exps?

Operadores aritméticos são tratados como as outras funções e podem receber um número variado de argumentos

```
> (* 2 8 10 1)
160
```

Combinações podem ser aninhadas facilmente, sem preocupações com prioridades das operações

```
> (+ (* 3 5) (- 10 6) 5)
24
> (+ (* 3
        (+ (* 2 4)
           (+ 3 5)))
     (+ (- 10 7)
        6))
57
```

Vantagens das s-exps

Um programa inteiro pode ser representado com uma sequência de s-exp e podemos fazer programas que processam outros programas mais facilmente (Racket e outras linguagens são homoicônicas).

Desvantagens das s-exps

Diferente da forma que aprendemos...

Desvantagens das s-exps

Diferente da forma que aprendemos...

Pode requerer mais parênteses.

Vamos atualizar a definição de expressão para incluir as combinações.

Definição de expressão (versão 0.2)

Uma expressão consiste de

- Um literal; ou
- Uma função primitiva; ou
- Uma combinação (lista não vazia de **expressões** entre parênteses)

Definição de expressão (versão 0.2)

Uma expressão consiste de

- Um literal; ou
- Uma função primitiva; ou
- Uma combinação (lista não vazia de **expressões** entre parênteses)

Como uma expressão é avaliada?

Definição de expressão (versão 0.2)

Uma expressão consiste de

- Um literal; ou
- Uma função primitiva; ou
- Uma combinação (lista não vazia de **expressões** entre parênteses)

Como uma expressão é avaliada?

- Literal $\longrightarrow$ valor que o literal representa

Definição de expressão (versão 0.2)

Uma expressão consiste de

- Um literal; ou
- Uma função primitiva; ou
- Uma combinação (lista não vazia de **expressões** entre parênteses)

Como uma expressão é avaliada?

- Literal $\longrightarrow$ valor que o literal representa
- Função primitiva $\longrightarrow$ sequência de instruções de máquina associada com a função

Definição de expressão (versão 0.2)

Uma expressão consiste de

- Um literal; ou
- Uma função primitiva; ou
- Uma combinação (lista não vazia de **expressões** entre parênteses)

Como uma expressão é avaliada?

- Literal $\longrightarrow$ valor que o literal representa
- Função primitiva $\longrightarrow$ sequência de instruções de máquina associada com a função
- Combinação

Definição de expressão (versão 0.2)

Uma expressão consiste de

- Um literal; ou
- Uma função primitiva; ou
- Uma combinação (lista não vazia de **expressões** entre parênteses)

Como uma expressão é avaliada?

- Literal $\longrightarrow$ valor que o literal representa
- Função primitiva $\longrightarrow$ sequência de instruções de máquina associada com a função
- Combinação
  - **Avalie cada expressão** da combinação, isto é, reduza cada expressão para um valor

Definição de expressão (versão 0.2)

Uma expressão consiste de

- Um literal; ou
- Uma função primitiva; ou
- Uma combinação (lista não vazia de **expressões** entre parênteses)

Como uma expressão é avaliada?

- Literal $\longrightarrow$ valor que o literal representa
- Função primitiva $\longrightarrow$ sequência de instruções de máquina associada com a função
- Combinação
  - **Avalie cada expressão** da combinação, isto é, reduza cada expressão para um valor

    $\longrightarrow$ Resultado da aplicação da função aos argumentos

Algumas observações interessantes

Algumas observações interessantes

- Uma expressão é definida por três casos e a regra de avaliação também tem três casos.

Algumas observações interessantes

- Uma expressão é definida por três casos e a regra de avaliação também tem três casos.
- Quando uma expressão é uma combinação, ela contém outras expressões.

Algumas observações interessantes

- Uma expressão é definida por três casos e a regra de avaliação também tem três casos.
- Quando uma expressão é uma combinação, ela contém outras expressões. Quando uma definição refere-se a si mesmo, dizemos que ela é uma definição com **autorreferência**.

Algumas observações interessantes

- Uma expressão é definida por três casos e a regra de avaliação também tem três casos.
- Quando uma expressão é uma combinação, ela contém outras expressões. Quando uma definição refere-se a si mesmo, dizemos que ela é uma definição com **autorreferência**. O uso de autorreferência permite que expressões de tamanhos arbitrários sejam criadas.

Algumas observações interessantes

- Uma expressão é definida por três casos e a regra de avaliação também tem três casos.
- Quando uma expressão é uma combinação, ela contém outras expressões. Quando uma definição refere-se a si mesmo, dizemos que ela é uma definição com **autorreferência**. O uso de autorreferência permite que expressões de tamanhos arbitrários sejam criadas.
- O processo de avaliação para uma expressão que é uma combinação requer a chamada do processo de avaliação para suas expressões.

Algumas observações interessantes

- Uma expressão é definida por três casos e a regra de avaliação também tem três casos.
- Quando uma expressão é uma combinação, ela contém outras expressões. Quando uma definição refere-se a si mesmo, dizemos que ela é uma definição com **autorreferência**. O uso de autorreferência permite que expressões de tamanhos arbitrários sejam criadas.
- O processo de avaliação para uma expressão que é uma combinação requer a chamada do processo de avaliação para suas expressões. Quando um processo é definido em termos de si mesmo, dizemos que ele é **recursivo**.

Algumas observações interessantes

- Uma expressão é definida por três casos e a regra de avaliação também tem três casos.
- Quando uma expressão é uma combinação, ela contém outras expressões. Quando uma definição refere-se a si mesmo, dizemos que ela é uma definição com **autorreferência**. O uso de autorreferência permite que expressões de tamanhos arbitrários sejam criadas.
- O processo de avaliação para uma expressão que é uma combinação requer a chamada do processo de avaliação para suas expressões. Quando um processo é definido em termos de si mesmo, dizemos que ele é **recursivo**. O uso de recursividade permite que expressões de tamanho arbitrário sejam avaliadas.

Algumas observações interessantes

- Uma expressão é definida por três casos e a regra de avaliação também tem três casos.
- Quando uma expressão é uma combinação, ela contém outras expressões. Quando uma definição refere-se a si mesmo, dizemos que ela é uma definição com **autorreferência**. O uso de autorreferência permite que expressões de tamanhos arbitrários sejam criadas.
- O processo de avaliação para uma expressão que é uma combinação requer a chamada do processo de avaliação para suas expressões. Quando um processo é definido em termos de si mesmo, dizemos que ele é **recursivo**. O uso de recursividade permite que expressões de tamanho arbitrário sejam avaliadas.
- Uma autorreferência em uma definição implicada (geralmente) em uma recursão para processar os elementos que seguem a definição.

Estamos usando os conceitos de autorreferência e recursividade para entender o funcionamento da linguagem Racket (a estrutura das linguagens de programação são recursivas), mas iremos ver que estes conceitos são fundamentais também para criar programas no paradigma funcional.

Avaliação de expressões

```
(+ (* 3 (+ (* 2 4) (+ 3 5))) (+ (- 10 7) 6)) ; (* 2 4) -> 8
```

Avaliação de expressões

```
(+ (* 3 (+ (* 2 4) (+ 3 5))) (+ (- 10 7) 6)) ; (* 2 4) -> 8
(+ (* 3 (+ 8 (+ 3 5))) (+ (- 10 7) 6))       ; (+ 3 5) -> 8
```

Avaliação de expressões

```
(+ (* 3 (+ (* 2 4) (+ 3 5))) (+ (- 10 7) 6)) ; (* 2 4) -> 8
(+ (* 3 (+ 8 (+ 3 5))) (+ (- 10 7) 6))       ; (+ 3 5) -> 8
(+ (* 3 (+ 8 8)) (+ (- 10 7) 6))             ; (+ 8 8) -> 16
```

Avaliação de expressões

```
(+ (* 3 (+ (* 2 4) (+ 3 5))) (+ (- 10 7) 6)) ; (* 2 4) -> 8
(+ (* 3 (+ 8 (+ 3 5))) (+ (- 10 7) 6))       ; (+ 3 5) -> 8
(+ (* 3 (+ 8 8)) (+ (- 10 7) 6))             ; (+ 8 8) -> 16
(+ (* 3 16) (+ (- 10 7) 6))                  ; (* 3 16) -> 48
```

Avaliação de expressões

```
(+ (* 3 (+ (* 2 4) (+ 3 5))) (+ (- 10 7) 6)) ; (* 2 4) -> 8
(+ (* 3 (+ 8 (+ 3 5))) (+ (- 10 7) 6))       ; (+ 3 5) -> 8
(+ (* 3 (+ 8 8)) (+ (- 10 7) 6))             ; (+ 8 8) -> 16
(+ (* 3 16) (+ (- 10 7) 6))                  ; (* 3 16) -> 48
(+ 48 (+ (- 10 7) 6))                        ; (- 10 7) -> 3
```

Avaliação de expressões

```
(+ (* 3 (+ (* 2 4) (+ 3 5))) (+ (- 10 7) 6)) ; (* 2 4) -> 8
(+ (* 3 (+ 8 (+ 3 5))) (+ (- 10 7) 6))       ; (+ 3 5) -> 8
(+ (* 3 (+ 8 8)) (+ (- 10 7) 6))             ; (+ 8 8) -> 16
(+ (* 3 16) (+ (- 10 7) 6))                  ; (* 3 16) -> 48
(+ 48 (+ (- 10 7) 6))                        ; (- 10 7) -> 3
(+ 48 (+ 3 6))                               ; (+ 3 6) -> 9
```

Avaliação de expressões

```
(+ (* 3 (+ (* 2 4) (+ 3 5))) (+ (- 10 7) 6)) ; (* 2 4) -> 8
(+ (* 3 (+ 8 (+ 3 5))) (+ (- 10 7) 6))       ; (+ 3 5) -> 8
(+ (* 3 (+ 8 8)) (+ (- 10 7) 6))             ; (+ 8 8) -> 16
(+ (* 3 16) (+ (- 10 7) 6))                  ; (* 3 16) -> 48
(+ 48 (+ (- 10 7) 6))                        ; (- 10 7) -> 3
(+ 48 (+ 3 6))                               ; (+ 3 6) -> 9
(+ 48 9)                                     ; (+ 48 9) -> 57
```

Avaliação de expressões

```
(+ (* 3 (+ (* 2 4) (+ 3 5))) (+ (- 10 7) 6)) ; (* 2 4) -> 8
(+ (* 3 (+ 8 (+ 3 5))) (+ (- 10 7) 6))       ; (+ 3 5) -> 8
(+ (* 3 (+ 8 8)) (+ (- 10 7) 6))             ; (+ 8 8) -> 16
(+ (* 3 16) (+ (- 10 7) 6))                  ; (* 3 16) -> 48
(+ 48 (+ (- 10 7) 6))                        ; (- 10 7) -> 3
(+ 48 (+ 3 6))                               ; (+ 3 6) -> 9
(+ 48 9)                                     ; (+ 48 9) -> 57
57
```

Vimos anteriormente que o paradigma de programação funcional é baseado na definição e aplicações de funções.

Vimos anteriormente que o paradigma de programação funcional é baseado na definição e aplicações de funções.

Como funções são definidas em termos de expressões, nós vimos primeiramente o que são expressões.

Vimos anteriormente que o paradigma de programação funcional é baseado na definição e aplicações de funções.

Como funções são definidas em termos de expressões, nós vimos primeiramente o que são expressões.

Agora vamos ver o que são definições e como fazer definições de novas funções.

Definições

Qual o propósito das definições?

Qual o propósito das definições?

Definições servem para dar nome a objetos computacionais, sejam dados ou funções.

Qual o propósito das definições?

Definições servem para dar nome a objetos computacionais, sejam dados ou funções.

- É a forma de abstração mais elementar

Em Racket, as definições são feitas com o `define`

Em Racket, as definições são feitas com o `define`

```
(define x 10)
(define y (+ x 24))
```

```
> y
34
```

Como o Racket interpreta um definição?

Como o Racket interpreta um definição?

Quando o interpretador encontra uma construção do tipo

```
(define <nome> <exp>)
```

ele associa `<nome>` ao valor obtido pela avaliação de `<exp>` (a memória que armazena as associações entre nomes e objetos é chamada de **ambiente**).

Note que uma definição não é uma combinação (expressão) e por isso o procedimento para avaliação de expressão não serve para definições.

Note que uma definição não é uma combinação (expressão) e por isso o procedimento para avaliação de expressão não serve para definições.

- `(define x 10)` não significa aplicar a função `define` a dois argumentos

Note que uma definição não é uma combinação (expressão) e por isso o procedimento para avaliação de expressão não serve para definições.

- `(define x 10)` não significa aplicar a função `define` a dois argumentos
- O propósito do `define` é associar o valor `10` ao nome `x`

Note que uma definição não é uma combinação (expressão) e por isso o procedimento para avaliação de expressão não serve para definições.

- `(define x 10)` não significa aplicar a função `define` a dois argumentos
- O propósito do `define` é associar o valor `10` ao nome `x`
- Ou seja, `(define x 10)` não é uma combinação (expressão)

Dessa forma, os programas em Racket são compostos de duas construções: expressões e definições.

Dessa forma, os programas em Racket são compostos de duas construções: expressões e definições.

De forma mais precisa, um programa em Racket é formado por uma sequência de definições e expressões.

Como vimos na definição `(define y (+ x 24))`, nomes podem aparecer em expressões, então precisamos atualizar a nossa definição de expressão.

Como vimos na definição `(define y (+ x 24))`, nomes podem aparecer em expressões, então precisamos atualizar a nossa definição de expressão. Mas antes, vamos ver como definir novas funções.

A sintaxe geral para definição de novas funções (**funções compostas**) é

A sintaxe geral para definição de novas funções (**funções compostas**) é

```
(define (<nome> <parametro>...) <exp>)
```

```
(define (quadrado x)
  (* x x))

(define (soma-quadrados a b)
  (+ (quadrado a) (quadrado b)))
```

Definição de função

```
(define (quadrado x)
  (* x x))

(define (soma-quadrados a b)
  (+ (quadrado a) (quadrado b)))
```

```
> (quadrado 5)
25
```

```
(define (quadrado x)
  (* x x))

(define (soma-quadrados a b)
  (+ (quadrado a) (quadrado b)))
```

```
> (quadrado 5)
25

> (quadrado (+ 2 6))
64
```

```
(define (quadrado x)
  (* x x))

(define (soma-quadrados a b)
  (+ (quadrado a) (quadrado b)))
```

```
> (quadrado 5)
25
> (quadrado (+ 2 6))
64
> (soma-quadrados (+ 2 2) 3)
25
```

```
(define (quadrado x)
  (* x x))

(define (soma-quadrados a b)
  (+ (quadrado a) (quadrado b)))
```

```
> (quadrado 5)
25
> (quadrado (+ 2 6))
64
> (soma-quadrados (+ 2 2) 3)
25
```

Observe que as funções compostas (definidas pelo usuário) são usadas da mesma forma que as funções pré-definidas.

Agora precisamos estender a definição de expressões para incluir nomes e alterar a regra de avaliação de expressões para considerar a aplicação de funções compostas.

Modelo de substituição

Definição de expressão (versão 0.3)

Uma expressão consiste de

- Um literal; ou
- Uma função primitiva; ou
- Um nome; ou
- Uma combinação (lista não vazia de **expressões** entre parênteses)

Definição de expressão (versão 0.3)

Uma expressão consiste de

- Um literal; ou
- Uma função primitiva; ou
- Um nome; ou
- Uma combinação (lista não vazia de **expressões** entre parênteses)

Avaliação

- Literal $\longrightarrow$ valor que o literal representa
- Função primitiva $\longrightarrow$ sequência de instruções de máquina associada com a função
- Nome $\longrightarrow$ valor associado com o nome no ambiente
- Combinação
  - **Avalie cada expressão** da combinação

Definição de expressão (versão 0.3)

Uma expressão consiste de

- Um literal; ou
- Uma função primitiva; ou
- Um nome; ou
- Uma combinação (lista não vazia de **expressões** entre parênteses)

Avaliação

- Literal $\longrightarrow$ valor que o literal representa
- Função primitiva $\longrightarrow$ sequência de instruções de máquina associada com a função
- Nome $\longrightarrow$ valor associado com o nome no ambiente
- Combinação
  - **Avalie cada expressão** da combinação
  - Se o operador é uma função composta

Definição de expressão (versão 0.3)

Uma expressão consiste de

- Um literal; ou
- Uma função primitiva; ou
- Um nome; ou
- Uma combinação (lista não vazia de **expressões** entre parênteses)

Avaliação

- Literal $\rightarrow$ valor que o literal representa
- Função primitiva $\rightarrow$ sequência de instruções de máquina associada com a função
- Nome $\rightarrow$ valor associado com o nome no ambiente
- Combinação
  - **Avalie cada expressão** da combinação
  - Se o operador é uma função composta , **avalie** o corpo da função composta **substituindo** cada ocorrência do parâmetro formal pelo argumento correspondente

Definição de expressão (versão 0.3)

Uma expressão consiste de

- Um literal; ou
- Uma função primitiva; ou
- Um nome; ou
- Uma combinação (lista não vazia de **expressões** entre parênteses)

Avaliação

- Literal $\rightarrow$ valor que o literal representa
- Função primitiva $\rightarrow$ sequência de instruções de máquina associada com a função
- Nome $\rightarrow$ valor associado com o nome no ambiente
- Combinação
  - **Avalie cada expressão** da combinação
  - Se o operador é uma função composta , **avalie** o corpo da função composta **substituindo** cada ocorrência do parâmetro formal pelo argumento correspondente
  - Senão, aplique a função primitiva aos argumentos

Essa forma de calcular o resultado da aplicação de funções compostas é chamada de **modelo de substituição**.

Modelo de substituição

```
(define (quadrado x) (* x x))
(define (soma-quadrados a b) (+ (quadrado a) (quadrado b)))
(define (f a) (soma-quadrados (+ a 1) (* a 2)))

(f 5)                          ; Substitui (f 5) pelo corpo de f com
                               ; as ocorrências do parâmetro a
                               ; substituídas pelo argumento 5
```

Modelo de substituição

```
(define (quadrado x) (* x x))
(define (soma-quadrados a b) (+ (quadrado a) (quadrado b)))
(define (f a) (soma-quadrados (+ a 1) (* a 2)))

(f 5)                          ; Substitui (f 5) pelo corpo de f com
                               ; as ocorrências do parâmetro a
                               ; substituídas pelo argumento 5

(soma-quadrados (+ 5 1) (* 5 2)); Reduz (+ 5 1) para o valor 6
```

Modelo de substituição

```
(define (quadrado x) (* x x))
(define (soma-quadrados a b) (+ (quadrado a) (quadrado b)))
(define (f a) (soma-quadrados (+ a 1) (* a 2)))

(f 5)                          ; Substitui (f 5) pelo corpo de f com
                               ; as ocorrências do parâmetro a
                               ; substituídas pelo argumento 5

(soma-quadrados (+ 5 1) (* 5 2)); Reduz (+ 5 1) para o valor 6

(soma-quadrados 6 (* 5 2))     ; Reduz (* 5 2) para o valor 10
```

Modelo de substituição

```
(define (quadrado x) (* x x))
(define (soma-quadrados a b) (+ (quadrado a) (quadrado b)))
(define (f a) (soma-quadrados (+ a 1) (* a 2)))

(f 5)                          ; Substitui (f 5) pelo corpo de f com
                               ; as ocorrências do parâmetro a
                               ; substituídas pelo argumento 5

(soma-quadrados (+ 5 1) (* 5 2)); Reduz (+ 5 1) para o valor 6

(soma-quadrados 6 (* 5 2))     ; Reduz (* 5 2) para o valor 10

(soma-quadrados 6 10)          ; Subs (soma-quadrados 6 10) pelo corpo ...
```

Modelo de substituição

```
(define (quadrado x) (* x x))
(define (soma-quadrados a b) (+ (quadrado a) (quadrado b)))
(define (f a) (soma-quadrados (+ a 1) (* a 2)))

(f 5)                           ; Substitui (f 5) pelo corpo de f com
                                ; as ocorrências do parâmetro a
                                ; substituídas pelo argumento 5

(soma-quadrados (+ 5 1) (* 5 2)); Reduz (+ 5 1) para o valor 6

(soma-quadrados 6 (* 5 2))      ; Reduz (* 5 2) para o valor 10

(soma-quadrados 6 10)           ; Subs (soma-quadrados 6 10) pelo corpo ...

(+ (quadrado 6) (quadrado 10))  ; Subs (quadrado 6) pelo corpo ...
```

Modelo de substituição

```
(define (quadrado x) (* x x))
(define (soma-quadrados a b) (+ (quadrado a) (quadrado b)))
(define (f a) (soma-quadrados (+ a 1) (* a 2)))

(f 5)                           ; Substitui (f 5) pelo corpo de f com
                                ; as ocorrências do parâmetro a
                                ; substituídas pelo argumento 5

(soma-quadrados (+ 5 1) (* 5 2)); Reduz (+ 5 1) para o valor 6

(soma-quadrados 6 (* 5 2))      ; Reduz (* 5 2) para o valor 10

(soma-quadrados 6 10)           ; Subs (soma-quadrados 6 10) pelo corpo ...

(+ (quadrado 6) (quadrado 10))  ; Subs (quadrado 6) pelo corpo ...

(+ (* 6 6) (quadrado 10))       ; Reduz (* 6 6) para 36
```

Modelo de substituição

```
(define (quadrado x) (* x x))
(define (soma-quadrados a b) (+ (quadrado a) (quadrado b)))
(define (f a) (soma-quadrados (+ a 1) (* a 2)))

(f 5)                           ; Substitui (f 5) pelo corpo de f com
                                ; as ocorrências do parâmetro a
                                ; substituídas pelo argumento 5

(soma-quadrados (+ 5 1) (* 5 2)); Reduz (+ 5 1) para o valor 6

(soma-quadrados 6 (* 5 2))      ; Reduz (* 5 2) para o valor 10

(soma-quadrados 6 10)           ; Subs (soma-quadrados 6 10) pelo corpo ...

(+ (quadrado 6) (quadrado 10))  ; Subs (quadrado 6) pelo corpo ...

(+ (* 6 6) (quadrado 10))       ; Reduz (* 6 6) para 36

(+ 36 (quadrado 10))            ; Subs (quadrado 10) pelo corpo ...
```

Modelo de substituição

```
(define (quadrado x) (* x x))
(define (soma-quadrados a b) (+ (quadrado a) (quadrado b)))
(define (f a) (soma-quadrados (+ a 1) (* a 2)))

(f 5)                           ; Substitui (f 5) pelo corpo de f com
                                ; as ocorrências do parâmetro a
                                ; substituídas pelo argumento 5

(soma-quadrados (+ 5 1) (* 5 2)); Reduz (+ 5 1) para o valor 6

(soma-quadrados 6 (* 5 2))      ; Reduz (* 5 2) para o valor 10

(soma-quadrados 6 10)           ; Subs (soma-quadrados 6 10) pelo corpo ...

(+ (quadrado 6) (quadrado 10))  ; Subs (quadrado 6) pelo corpo ...

(+ (* 6 6) (quadrado 10))       ; Reduz (* 6 6) para 36

(+ 36 (quadrado 10))            ; Subs (quadrado 10) pelo corpo ...

(+ 36 (* 10 10))                ; Reduz (* 10 10) para 100
```

Modelo de substituição

```
(define (quadrado x) (* x x))
(define (soma-quadrados a b) (+ (quadrado a) (quadrado b)))
(define (f a) (soma-quadrados (+ a 1) (* a 2)))

(f 5)                           ; Substitui (f 5) pelo corpo de f com
                                ; as ocorrências do parâmetro a
                                ; substituídas pelo argumento 5

(soma-quadrados (+ 5 1) (* 5 2)); Reduz (+ 5 1) para o valor 6

(soma-quadrados 6 (* 5 2))      ; Reduz (* 5 2) para o valor 10

(soma-quadrados 6 10)           ; Subs (soma-quadrados 6 10) pelo corpo ...

(+ (quadrado 6) (quadrado 10))  ; Subs (quadrado 6) pelo corpo ...

(+ (* 6 6) (quadrado 10))       ; Reduz (* 6 6) para 36

(+ 36 (quadrado 10))            ; Subs (quadrado 10) pelo corpo ...

(+ 36 (* 10 10))                ; Reduz (* 10 10) para 100

(+ 36 100)                      ; Reduz (+ 36 100) para 136
```

Modelo de substituição

```
(define (quadrado x) (* x x))
(define (soma-quadrados a b) (+ (quadrado a) (quadrado b)))
(define (f a) (soma-quadrados (+ a 1) (* a 2)))

(f 5)                           ; Substitui (f 5) pelo corpo de f com
                                ; as ocorrências do parâmetro a
                                ; substituídas pelo argumento 5

(soma-quadrados (+ 5 1) (* 5 2)); Reduz (+ 5 1) para o valor 6

(soma-quadrados 6 (* 5 2))      ; Reduz (* 5 2) para o valor 10

(soma-quadrados 6 10)           ; Subs (soma-quadrados 6 10) pelo corpo ...

(+ (quadrado 6) (quadrado 10))  ; Subs (quadrado 6) pelo corpo ...


(+ (* 6 6) (quadrado 10))       ; Reduz (* 6 6) para 36

(+ 36 (quadrado 10))            ; Subs (quadrado 10) pelo corpo ...

(+ 36 (* 10 10))                ; Reduz (* 10 10) para 100

(+ 36 100)                      ; Reduz (+ 36 100) para 136

136
```


Ficheiro Editar Ver Linguagem Racket Insert Scripts Tabs Ajuda
step.rkt (define ...)
Verificar Sintaxe
Step
Executar
Parar
; #lang racket
(define (quadrado x)
(* x x))
(define (soma-quadrados a b)
(+ (quadrado a) (quadrado b)))
(define (f a)
(soma-quadrados (+ a 1) (* a 2)))
(f 5)
Beginning Student
1:0
595.25 MB

Ao invés de avaliar os operandos e depois fazer a substituição, existe um outro modo de avaliação que primeiro faz a substituição e apenas avalia os operandos quando (e se) eles forem necessários.

Ao invés de avaliar os operandos e depois fazer a substituição, existe um outro modo de avaliação que primeiro faz a substituição e apenas avalia os operandos quando (e se) eles forem necessários.

```
(f 5)
(soma-quadrados (+ 5 1) (* 5 2))
(+ (quadrado (+ 5 1)) (quadrado (* 5 2)))
(+ (* (+ 5 1) (+ 5 1)) (* (* 5 2) (* 5 2)))
(+ (* 6 (+ 5 1)) (* (* 5 2) (* 5 2)))
(+ (* 6 6) (* (* 5 2) (* 5 2)))
(+ 36 (* (* 5 2) (* 5 2)))
(+ 36 (* 10 (* 5 2)))
(+ 36 (* 10 10))
(+ 36 100)
136
```

Observe que a resposta obtida foi a mesma do método anterior.

Este método de avaliação alternativo de primeiro substituir e depois reduzir, é chamado de **avaliação em ordem normal** (que é um tipo de avaliação preguiçosa).

Este método de avaliação alternativo de primeiro substituir e depois reduzir, é chamado de **avaliação em ordem normal** (que é um tipo de avaliação preguiçosa).

O método de avaliação que primeiro avalia os argumentos e depois aplica a função é chamado de **avaliação em ordem aplicativa**.

Este método de avaliação alternativo de primeiro substituir e depois reduzir, é chamado de **avaliação em ordem normal** (que é um tipo de avaliação preguiçosa).

O método de avaliação que primeiro avalia os argumentos e depois aplica a função é chamado de **avaliação em ordem aplicativa**.

O Racket usa por padrão a avaliação em ordem aplicativa.

O Haskell usa avaliação em ordem normal.

Exercício

1. O seu amigo Alan está planejando uma viagem pro final do ano com a família e está considerando diversos destinos. Uma das coisas que ele está levando em consideração é o custo da viagem, que inclui, entre outras coisas, hospedagem, combustível e o pedágio. Para o cálculo do combustível ele pediu a sua ajuda, ele disse que sabe a distância que vai percorrer, o preço do litro do combustível e o rendimento do carro (quantos quilômetros o carro anda com um litro de combustível), mas que é muito chato ficar fazer o cálculo manualmente, então ele quer que você faça um programa para calcular o gasto de combustível em uma viagem.

Exemplo de entrada

- Distância: 400 Km
- Preço do litro: R$ 5
- Rendimento: 10 Km/l

Exemplo de entrada

- Distância: 400 Km
- Preço do litro: R$ 5
- Rendimento: 10 Km/l

Saída

Exemplo de entrada

- Distância: 400 Km
- Preço do litro: R$ 5
- Rendimento: 10 Km/l

Saída

- Quantidade de litros (Distância / Rendimento): $400/10 \longrightarrow 40$

Solução exercício 1

Exemplo de entrada

- Distância: 400 Km
- Preço do litro: R$ 5
- Rendimento: 10 Km/l

Saída

- Quantidade de litros (Distância / Rendimento): $400/10 \rightarrow 40$
- Custo (Quantidade de litros $\times$ Preço do litro): $40 \times 5 \rightarrow 200$

Solução exercício 1

Exemplo de entrada

- Distância: 400 Km
- Preço do litro: R$ 5
- Rendimento: 10 Km/l

Saída

- Quantidade de litros (Distância / Rendimento): $400/10 \longrightarrow 40$
- Custo (Quantidade de litros $\times$ Preço do litro): $40 \times 5 \longrightarrow 200$

Implementação

Solução exercício 1

Exemplo de entrada

- Distância: 400 Km
- Preço do litro: R$ 5
- Rendimento: 10 Km/l

Saída

- Quantidade de litros (Distância / Rendimento): $400/10 \longrightarrow 40$
- Custo (Quantidade de litros $\times$ Preço do litro): $40 \times 5 \longrightarrow 200$

Implementação

```
(define (custo-combustivel distancia preco-do-litro rendimento)
    (* (/ distancia rendimento) preco-do-litro))
```

Solução exercício 1

Exemplo de entrada

- Distância: 400 Km
- Preço do litro: R$ 5
- Rendimento: 10 Km/l

Saída

- Quantidade de litros (Distância / Rendimento): $400/10 \longrightarrow 40$
- Custo (Quantidade de litros $\times$ Preço do litro): $40 \times 5 \longrightarrow 200$

Implementação

```
(define (custo-combustivel distancia preco-do-litro rendimento)
    (* (/ distancia rendimento) preco-do-litro))
```

Verificação

```
> (custo-combustivel 400 5 10)
200
```

2. Depois que você fez o programa para o Alan, a Márcia, amiga em comum de vocês, soube que você está oferecendo serviços desse tipo e também quer a sua ajuda. O problema da Márcia é que ela sempre tem que fazer a conta manualmente para saber se deve abastecer o carro com álcool ou gasolina. A conta que ela faz é verificar se o preço do álcool é até 70% do preço da gasolina, se sim, ela abastece o carro com álcool, senão ela abastece o carro com gasolina. Você pode ajudar a Márcia também?

Solução exercício 1

É possível resolver este problema (produzindo uma resposta `"alcool"` ou `"gasolina"`) usando as coisas que vimos até aqui?

Solução exercício 1

É possível resolver este problema (produzindo uma resposta `"alcool"` ou `"gasolina"`) usando as coisas que vimos até aqui? Não!

É possível resolver este problema (produzindo uma resposta `"alcool"` ou `"gasolina"`) usando as coisas que vimos até aqui? Não!

O que está faltando?

É possível resolver este problema (produzindo uma resposta `"alcool"` ou `"gasolina"`) usando as coisas que vimos até aqui? Não!

O que está faltando? Algum tipo de expressão condicional.

Solução exercício 1

É possível resolver este problema (produzindo uma resposta `"alcool"` ou `"gasolina"`) usando as coisas que vimos até aqui? Não!

O que está faltando? Algum tipo de expressão condicional.

Depois voltamos nesse problema!

Condicional

Utilizamos a construção **if** para especificar expressões condicionais. Sua forma geral é

```
(if <predicado> <consequente> <alternativa>)
```

Utilizamos a construção **if** para especificar expressões condicionais. Sua forma geral é

```
(if <predicado> <consequente> <alternativa>)
```

Exemplos

```
> (if (> 4 2) (+ 10 2) (* 7 3))
12
> (if (= 10 12) (+ 10 2) (* 7 3))
21
```

Qual a diferente do **`if`** do Racket em relação ao das outras linguagens?

Qual a diferente do **`if`** do Racket em relação ao das outras linguagens?

O **`if`** do Racket é uma expressão, ele produz um valor como resultado. Na maioria das outras linguagens o **`if`** é uma sentença, ele não produz um resultado mas gera uma mudança no estado do programa.

Qual a diferente do **`if`** do Racket em relação ao das outras linguagens?

O **`if`** do Racket é uma expressão, ele produz um valor como resultado. Na maioria das outras linguagens o **`if`** é uma sentença, ele não produz um resultado mas gera uma mudança no estado do programa.

O **`if`** é uma função?

Qual a diferente do **`if`** do Racket em relação ao das outras linguagens?

O **`if`** do Racket é uma expressão, ele produz um valor como resultado. Na maioria das outras linguagens o **`if`** é uma sentença, ele não produz um resultado mas gera uma mudança no estado do programa.

O **`if`** é uma função? Não.

Qual a diferente do **`if`** do Racket em relação ao das outras linguagens?

O **`if`** do Racket é uma expressão, ele produz um valor como resultado. Na maioria das outras linguagens o **`if`** é uma sentença, ele não produz um resultado mas gera uma mudança no estado do programa.

O **`if`** é uma função? Não.

Se o **`if`** fosse uma função ele seria avaliado usando a regra de avaliação de funções, que diz que todas as expressões dos argumentos da função devem ser avaliados antes da aplicação na função. O **`if`** avalia o consequente ou a alternativa, dependendo da condição, mas não os dois.

Qual a diferente do **`if`** do Racket em relação ao das outras linguagens?

O **`if`** do Racket é uma expressão, ele produz um valor como resultado. Na maioria das outras linguagens o **`if`** é uma sentença, ele não produz um resultado mas gera uma mudança no estado do programa.

O **`if`** é uma função? Não.

Se o **`if`** fosse uma função ele seria avaliado usando a regra de avaliação de funções, que diz que todas as expressões dos argumentos da função devem ser avaliados antes da aplicação na função. O **`if`** avalia o consequente ou a alternativa, dependendo da condição, mas não os dois.

O **`if`** é uma **forma especial** e tem uma regra de avaliação específica.

Qual a diferente do **`if`** do Racket em relação ao das outras linguagens?

O **`if`** do Racket é uma expressão, ele produz um valor como resultado. Na maioria das outras linguagens o **`if`** é uma sentença, ele não produz um resultado mas gera uma mudança no estado do programa.

O **`if`** é uma função? Não.

Se o **`if`** fosse uma função ele seria avaliado usando a regra de avaliação de funções, que diz que todas as expressões dos argumentos da função devem ser avaliados antes da aplicação na função. O **`if`** avalia o consequente ou a alternativa, dependendo da condição, mas não os dois.

O **`if`** é uma **forma especial** e tem uma regra de avaliação específica. (O Racket possui poucas formas especiais, isto significa que é possível aprender a sintaxe da linguagem rapidamente.)

Regra de avaliação do `if`

Expressões **`if`** são avaliadas da seguinte maneira:

Regra de avaliação do `if`

Expressões **`if`** são avaliadas da seguinte maneira:

- Se o predicado não é um valor, avalie o predicado e o substitua pelo seu valor

Regra de avaliação do `if`

Expressões **`if`** são avaliadas da seguinte maneira:

- Se o predicado não é um valor, avalie o predicado e o substitua pelo seu valor
- Se o predicado é `#t`, substitua toda a expressão **`if`** pelo consequente e avalie o consequente

Regra de avaliação do `if`

Expressões **`if`** são avaliadas da seguinte maneira:

- Se o predicado não é um valor, avalie o predicado e o substitua pelo seu valor
- Se o predicado é `#t`, substitua toda a expressão **`if`** pelo consequente e avalie o consequente
- Se o predicado é `#f`, substitua toda a expressão **`if`** pela alternativa e avalie a alternativa

Exemplo

Vamos escrever uma função para calcular o valor absoluto de um número, isto é

$$\mathrm{abs}(x) = \begin{cases} x & \text{se } x \geq 0 \\ -x & \text{caso contrário} \end{cases}$$

e ver o processo de avaliação dessa função.

Condicional

```
(define (abs x)
  (if (>= x 0)
      x
      (- x)))
```

Condicional

```
(define (abs x)
  (if (>= x 0)
      x
      (- x)))

(abs -4)          ; Substitui (abs -4) pelo corpo ...
```

Condicional

```
(define (abs x)
  (if (>= x 0)
      x
      (- x)))

(abs -4)          ; Substitui (abs -4) pelo corpo ...

(if (>= -4 0)     ; Como o predicado não é um valor,
    -4            ; a expressão (>= -4 0) é avaliada e
    (- -4))       ; substituída pelo seu valor
```

Condicional

```
(define (abs x)
  (if (>= x 0)
      x
      (- x)))

(abs -4)          ; Substitui (abs -4) pelo corpo ...

(if (>= -4 0)     ; Como o predicado não é um valor,
    -4            ; a expressão (>= -4 0) é avaliada e
    (- -4))       ; substituída pelo seu valor

(if #f            ; Como o predicado é #f, a expressão if
    -4            ; é substituída pela alternativa
    (- -4))       ;
```

```
(define (abs x)
  (if (>= x 0)
      x
      (- x)))

(abs -4)          ; Substitui (abs -4) pelo corpo ...

(if (>= -4 0)     ; Como o predicado não é um valor,
    -4            ; a expressão (>= -4 0) é avaliada e
    (- -4))       ; substituída pelo seu valor

(if #f            ; Como o predicado é #f, a expressão if
    -4            ; é substituída pela alternativa
    (- -4))       ;

(- -4)            ; Reduz (- -4) para 4 - não mostrado...
```

Definição de expressão (versão 1.0)

Vamos atualizar a nossa definição de expressão pra incluir formas especiais.

Definição de expressão (versão 1.0)

Uma expressão consiste de

- Um literal; ou
- Uma função primitiva; ou
- Um nome; ou
- Uma forma especial; ou
- Uma combinação

Definição de expressão (versão 1.0)

Uma expressão consiste de

- Um literal; ou
- Uma função primitiva; ou
- Um nome; ou
- Uma forma especial; ou
- Uma combinação

Avaliação

- Literal $\rightarrow$ valor que o literal representa
- Função primitiva $\rightarrow$ sequência de instruções de máquina associada com a função
- Nome $\rightarrow$ valor associado com o nome no ambiente
- Forma especial $\rightarrow$ avalie a forma especial usando a regra de avaliação específica
- Combinação
  - **Avalie** cada expressão da combinação
  - Se o operador é uma função composta, **avalie** o corpo da função composta **substituindo** cada ocorrência do parâmetro formal pelo argumento correspondente
  - Senão, aplique a função primitiva aos argumentos

A forma especial **cond** pode ser usada quando existem vários (pelo menos um) casos.

A forma especial **`cond`** pode ser usada quando existem vários (pelo menos um) casos. Por exemplo, podemos utilizar o **`cond`** ao invés de **`if`**s na função que determina o sinal de um número.

A forma especial **cond** pode ser usada quando existem vários (pelo menos um) casos. Por exemplo, podemos utilizar o **cond** ao invés de **if**s na função que determina o sinal de um número.

```
(define (sinal x)
  (if (> x 0)
      1
      (if (= x 0)
          0
          -1)))
```

```
(define (sinal x)
  (cond
    [(> x 0) 1]
    [(= x 0) 0]
    [else -1]))
```

A forma geral do **cond** é

```
(cond
  [<p1> <e1>]
  [<p2> <e2>]
  [<p3> <e3>]
  ...
  [else <en>])
```

A forma geral do **cond** é

```
(cond
  [<p1> <e1>]
  [<p2> <e2>]
  [<p3> <e3>]
  ...
  [else <en>])
```

Cada par `[<p> <e>]` é chamado de **cláusula** (parênteses e colchetes são equivalentes em Racket).

A primeira expressão de uma cláusula é chamada de **predicado** (expressão cujo o valor é interpretado como verdadeiro ou falso).

A segunda expressão de uma cláusula é chamada de **consequente**.

Expressões **cond** são avaliadas da seguinte maneira:

- Se o primeiro predicado não é um valor, avalie o predicado e o substitua pelo seu valor. Ou seja, substitua todo o **cond** por um novo **cond** onde o primeiro predicado foi substituído pelo seu valor
- Se o primeiro predicado é `#t` ou **else**, substitua a expressão **cond** inteira pelo primeiro consequente e avalie o consequente
- Se o primeiro predicado é `#f`, remova a primeira cláusula. Isto é, substitua o **cond** por um novo **cond** sem a primeira cláusula
- Se não tem mais cláusula, sinalize um erro

Condicional

```
(define (sinal x)
  (cond
    [(> x 0) 1]
    [(= x 0) 0]
    [else -1]))

(sinal 0)     ; Substitui (sinal 0) pelo corpo
              ; corpo da função...
```

Condicional

```
(define (sinal x)
  (cond
    [(> x 0) 1]
    [(= x 0) 0]
    [else -1]))

(sinal 0)     ; Substitui (sinal 0) pelo corpo
              ; corpo da função...

(cond
  [(> 0 0) 1] ; Como o primeiro predicado (> 0 0)
  [(= 0 0) 0] ; não é um valor, ele é avaliado
  [else -1]))
```

Condicional

```
(define (sinal x)
  (cond
    [(> x 0) 1]
    [(= x 0) 0]
    [else -1]))

(sinal 0)     ; Substitui (sinal 0) pelo corpo
              ; corpo da função...

(cond
  [(> 0 0) 1] ; Como o primeiro predicado (> 0 0)
  [(= 0 0) 0] ; não é um valor, ele é avaliado
  [else -1]))

(cond
  [#f 1]      ; Como o primeiro predicado é #f
  [(= 0 0) 0] ; a primeira cláusula é removida
  [else -1]))
```

Condicional

```
(define (sinal x)
  (cond
    [(> x 0) 1]
    [(= x 0) 0]
    [else -1]))

(sinal 0)     ; Substitui (sinal 0) pelo corpo
              ; corpo da função...

(cond
  [(> 0 0) 1] ; Como o primeiro predicado (> 0 0)
  [(= 0 0) 0] ; não é um valor, ele é avaliado
  [else -1]))

(cond
  [#f 1]      ; Como o primeiro predicado é #f
  [(= 0 0) 0] ; a primeira cláusula é removida
  [else -1]))
```

```
(cond
  [(= 0 0) 0] ; Como o primeiro predicado (= 0 0)
  [else -1])) ; não é um valor, ele é avaliado
```

Condicional

```
(define (sinal x)
  (cond
    [(> x 0) 1]
    [(= x 0) 0]
    [else -1]))

(sinal 0)     ; Substitui (sinal 0) pelo corpo
              ; corpo da função...

(cond
  [(> 0 0) 1] ; Como o primeiro predicado (> 0 0)
  [(= 0 0) 0] ; não é um valor, ele é avaliado
  [else -1]))

(cond
  [#f 1]      ; Como o primeiro predicado é #f
  [(= 0 0) 0] ; a primeira cláusula é removida
  [else -1]))
```

```
(cond
  [(= 0 0) 0] ; Como o primeiro predicado (= 0 0)
  [else -1])) ; não é um valor, ele é avaliado

(cond
  [#t 0]      ; Como o primeiro predicado é #t
  [else -1])) ; o cond é substituído pelo consequente
              ; da primeira cláusula
```

Condicional

```
(define (sinal x)
  (cond
    [(> x 0) 1]
    [(= x 0) 0]
    [else -1]))

(sinal 0)     ; Substitui (sinal 0) pelo corpo
              ; corpo da função...

(cond
  [(> 0 0) 1] ; Como o primeiro predicado (> 0 0)
  [(= 0 0) 0] ; não é um valor, ele é avaliado
  [else -1]))

(cond
  [#f 1]      ; Como o primeiro predicado é #f
  [(= 0 0) 0] ; a primeira cláusula é removida
  [else -1]))
```

```
(cond
  [(= 0 0) 0] ; Como o primeiro predicado (= 0 0)
  [else -1])) ; não é um valor, ele é avaliado

(cond
  [#t 0]      ; Como o primeiro predicado é #t
  [else -1])) ; o cond é substituído pelo consequente
              ; da primeira cláusula

0
```

Exercício

Defina a função `e-logico` que recebe os argumentos booleanos `x` e `y` e produz como resposta o e lógico entre eles, isto é

Exercício

Defina a função `e-logico` que recebe os argumentos booleanos `x` e `y` e produz como resposta o e lógico entre eles, isto é

```
> (e-logico #f #f)
#f
> (e-logico #f #t)
#f
> (e-logico #t #f)
#f
> (e-logico #t #t)
#t
```

Exercício

Defina a função `e-logico` que recebe os argumentos booleanos `x` e `y` e produz como resposta o e lógico entre eles, isto é

```
> (e-logico #f #f)
#f
> (e-logico #f #t)
#f
> (e-logico #t #f)
#f
> (e-logico #t #t)
#t
```

Observe o exemplos e responda:

Exercício

Defina a função `e-logico` que recebe os argumentos booleanos `x` e `y` e produz como resposta o e lógico entre eles, isto é

```
> (e-logico #f #f)
#f
> (e-logico #f #t)
#f
> (e-logico #t #f)
#f
> (e-logico #t #t)
#t
```

Observe o exemplos e responda:

Se verificarmos o valor de `x`, e ele for `#t`, como calculamos o valor da função?

Exercício

Defina a função `e-logico` que recebe os argumentos booleanos `x` e `y` e produz como resposta o e lógico entre eles, isto é

```
> (e-logico #f #f)
#f
> (e-logico #f #t)
#f
> (e-logico #t #f)
#f
> (e-logico #t #t)
#t
```

Observe o exemplos e responda:

Se verificarmos o valor de `x`, e ele for `#t`, como calculamos o valor da função? Verificando o valor de `y`, se for `#t`, o valor da função é `#t`, senão, o valor da função é `#f`.

Exercício

Defina a função `e-logico` que recebe os argumentos booleanos `x` e `y` e produz como resposta o e lógico entre eles, isto é

```
> (e-logico #f #f)
#f
> (e-logico #f #t)
#f
> (e-logico #t #f)
#f
> (e-logico #t #t)
#t
```

Observe o exemplos e responda:

Se verificarmos o valor de `x`, e ele for `#t`, como calculamos o valor da função? Verificando o valor de `y`, se for `#t`, o valor da função é `#t`, senão, o valor da função é `#f`.

E se `x` não for `#t`?

Exercício

Defina a função `e-logico` que recebe os argumentos booleanos `x` e `y` e produz como resposta o e lógico entre eles, isto é

```
> (e-logico #f #f)
#f
> (e-logico #f #t)
#f
> (e-logico #t #f)
#f
> (e-logico #t #t)
#t
```

Observe o exemplos e responda:

Se verificarmos o valor de `x`, e ele for `#t`, como calculamos o valor da função? Verificando o valor de `y`, se for `#t`, o valor da função é `#t`, senão, o valor da função é `#f`.

E se `x` não for `#t`? O valor da função é `#f`.

Exercício

Defina a função `e-logico` que recebe os argumentos booleanos `x` e `y` e produz como resposta o e lógico entre eles, isto é

```
> (e-logico #f #f)
#f
> (e-logico #f #t)
#f
> (e-logico #t #f)
#f
> (e-logico #t #t)
#t
```

Observe o exemplos e responda:

Se verificarmos o valor de `x`, e ele for `#t`, como calculamos o valor da função? Verificando o valor de `y`, se for `#t`, o valor da função é `#t`, senão, o valor da função é `#f`.

E se `x` não for `#t`? O valor da função é `#f`.

```
(define (e-logico)
  (if (equal? x #t)
      (if (equal? y #t)
          #t
          #f)
      #f))
```

Exercício

Podemos simplificar a função?

```
(define (e-logico)
  (if (equal? x #t)
      (if (equal? y #t)
          #t
          #f)
      #f))
```

Exercício

Podemos simplificar a função?

```
(define (e-logico)
  (if (equal? x #t)
      (if (equal? y #t)
          #t
          #f)
      #f))
```

Sim!

Podemos simplificar a função?

```
(define (e-logico)
  (if (equal? x #t)
      (if (equal? y #t)
          #t
          #f)
      #f))
```

Sim!

A expressão `(equal? a #t)` produz o mesmo valor que a expressão `a` (desde que `a` seja booleano).

Podemos simplificar a função?

```
(define (e-logico)
  (if (equal? x #t)
      (if (equal? y #t)
          #t
          #f)
      #f))
```

Sim!

A expressão `(equal? a #t)` produz o mesmo valor que a expressão `a` (desde que `a` seja booleano). Portanto, podemos escrever

Podemos simplificar a função?

```
(define (e-logico)
  (if (equal? x #t)
      (if (equal? y #t)
          #t
          #f)
      #f))
```

Sim!

A expressão `(equal? a #t)` produz o mesmo valor que a expressão `a` (desde que `a` seja booleano). Portanto, podemos escrever

```
(define (e-logico)
  (if x
      (if y #t #f)
      #f))
```

Exercício

Podemos simplificar a função?

```
(define (e-logico)
  (if (equal? x #t)
      (if (equal? y #t)
          #t
          #f)
      #f))
```

Sim!

A expressão `(equal? a #t)` produz o mesmo valor que a expressão `a` (desde que `a` seja booleano). Portanto, podemos escrever

```
(define (e-logico)
  (if x
      (if y #t #f)
      #f))
```

Mais alguma simplificação?

Podemos simplificar a função?

```
(define (e-logico)
  (if (equal? x #t)
      (if (equal? y #t)
          #t
          #f)
      #f))
```

Sim!

A expressão `(equal? a #t)` produz o mesmo valor que a expressão `a` (desde que `a` seja booleano). Portanto, podemos escrever

```
(define (e-logico)
  (if x
      (if y #t #f)
      #f))
```

Mais alguma simplificação? Sim, a expressão `(if y #t #f)` é equivalente a expressão `y` (para `y` booleano).

Podemos simplificar a função?

```
(define (e-logico)
  (if (equal? x #t)
      (if (equal? y #t)
          #t
          #f)
      #f))
```

Sim!

A expressão `(equal? a #t)` produz o mesmo valor que a expressão `a` (desde que `a` seja booleano). Portanto, podemos escrever

```
(define (e-logico)
  (if x
      (if y #t #f)
      #f))
```

Mais alguma simplificação? Sim, a expressão `(if y #t #f)` é equivalente a expressão `y` (para `y` booleano). Então, podemos escrever

```
(define (e-logico x y)
  (if x y #f))
```

Exercício

Defina a função `ou-logico` que recebe os argumentos booleanos `x` e `y` e produz como resposta o ou lógico entre eles, isto é

Exercício

Defina a função `ou-logico` que recebe os argumentos booleanos `x` e `y` e produz como resposta o ou lógico entre eles, isto é

```
> (ou-logico #f #f)
#f
> (ou-logico #f #t)
#t
> (ou-logico #t #f)
#t
> (ou-logico #t #t)
#t
```

Exercício

Defina a função `ou-logico` que recebe os argumentos booleanos `x` e `y` e produz como resposta o ou lógico entre eles, isto é

```
> (ou-logico #f #f)
#f
> (ou-logico #f #t)
#t
> (ou-logico #t #f)
#t
> (ou-logico #t #t)
#t
```

```
(define (ou-logico x y)
  (if x #t y))
```

Existe alguma implicação em definirmos `e-logico` e `ou-logico` como funções?

Existe alguma implicação em definirmos `e-logico` e `ou-logico` como funções?

Sim, elas serão avaliadas como funções, ou seja, todos os argumentos são avaliados antes das funções serem avaliadas e isso impede que algumas otimizações sejam feitas.

Existe alguma implicação em definirmos `e-logico` e `ou-logico` como funções?

Sim, elas serão avaliadas como funções, ou seja, todos os argumentos são avaliados antes das funções serem avaliadas e isso impede que algumas otimizações sejam feitas. Especificamente, na implementação do `e-logico`, se a primeira expressão for `#f`, não é necessário avaliar a segunda expressão. De forma semelhante, no `ou-logico`, se a primeira expressão for `#t`, não é necessário avaliar a segunda expressão.

Existe alguma implicação em definirmos `e-logico` e `ou-logico` como funções?

Sim, elas serão avaliadas como funções, ou seja, todos os argumentos são avaliados antes das funções serem avaliadas e isso impede que algumas otimizações sejam feitas. Especificamente, na implementação do `e-logico`, se a primeira expressão for `#f`, não é necessário avaliar a segunda expressão. De forma semelhante, no `ou-logico`, se a primeira expressão for `#t`, não é necessário avaliar a segunda expressão.

Essa otimização, chamada de **avaliação em curto-circuito**, é usada em outras linguagens e permitem escrever condições dependentes, como por exemplo `x != 0 e 10 / x == 2`, o que não é possível se todos os argumentos para o `e` são avaliados.

Existe alguma implicação em definirmos `e-logico` e `ou-logico` como funções?

Sim, elas serão avaliadas como funções, ou seja, todos os argumentos são avaliados antes das funções serem avaliadas e isso impede que algumas otimizações sejam feitas. Especificamente, na implementação do `e-logico`, se a primeira expressão for `#f`, não é necessário avaliar a segunda expressão. De forma semelhante, no `ou-logico`, se a primeira expressão for `#t`, não é necessário avaliar a segunda expressão.

Essa otimização, chamada de **avaliação em curto-circuito**, é usada em outras linguagens e permitem escrever condições dependentes, como por exemplo `x != 0 e 10 / x == 2`, o que não é possível se todos os argumentos para o `e` são avaliados.

Vamos ver em seguida que o `e` e o `ou` em Racket são formas especiais.

Operadores lógicos

Operadores lógicos

Predicados podem ser compostos usando as formas especiais **`and`** e **`or`** e a função **`not`**

not

A função `(not exp)` produz `#t` quando `exp` é `#f`, e `#f` caso contrário

```
> (not (> 5 2))
#f
> (not (< 5 2))
#t
```

and

A forma geral do **and** é:

```
(and <e1> ... <en>)
```

and

Expressões **and** são avaliadas da seguinte maneira

- Se não existem expressões, produza `#t`
- Se a primeira expressão não é um valor, avalie a primeira expressão e a substitua pelo seu valor
- Se a primeira expressão é `#f`, produza `#f`
- Se a primeira expressão é `#t`, substitua a expressão **and** por uma nova expressão `and` sem a primeira expressão
- **Observação**: o passo a passo do Racket é um pouco diferente (não elimina os valores `#t`)

and

```
(and (> 4 2) #t (= 3 3))   ; A primeira expressão não é um valor, logo ela
                           ; é avalida e substiuída pelo seu valor
```

and

```
(and (> 4 2) #t (= 3 3))    ; A primeira expressão não é um valor, logo ela
                            ; é avalida e substiuída pelo seu valor

(and #t #t (= 3 3))         ; A primeira expressão é #t, então
                            ; ela é removida do and
```

and

```
(and (> 4 2) #t (= 3 3))    ; A primeira expressão não é um valor, logo ela
                            ; é avalida e substiuída pelo seu valor

(and #t #t (= 3 3))         ; A primeira expressão é #t, então
                            ; ela é removida do and

(and #t (= 3 3))            ; A primeira expressão é #t, então ela é removida
```

and

```
(and (> 4 2) #t (= 3 3))    ; A primeira expressão não é um valor, logo ela
                            ; é avalida e substiuída pelo seu valor

(and #t #t (= 3 3))         ; A primeira expressão é #t, então
                            ; ela é removida do and

(and #t (= 3 3))            ; A primeira expressão é #t, então ela é removida

(and (= 3 3))               ; Reduz (= 3 3) para #t
```

and

```
(and (> 4 2) #t (= 3 3))    ; A primeira expressão não é um valor, logo ela
                            ; é avalida e substiuída pelo seu valor

(and #t #t (= 3 3))         ; A primeira expressão é #t, então
                            ; ela é removida do and

(and #t (= 3 3))            ; A primeira expressão é #t, então ela é removida

(and (= 3 3))               ; Reduz (= 3 3) para #t

(and #t)                    ; A primeira expressão é #t, então ela é removida
```

and

```
(and (> 4 2) #t (= 3 3))    ; A primeira expressão não é um valor, logo ela
                            ; é avalida e substiuída pelo seu valor

(and #t #t (= 3 3))         ; A primeira expressão é #t, então
                            ; ela é removida do and

(and #t (= 3 3))            ; A primeira expressão é #t, então ela é removida

(and (= 3 3))               ; Reduz (= 3 3) para #t

(and #t)                    ; A primeira expressão é #t, então ela é removida

(and )                      ; Não tem mais expressões, produz #t
```

and

```
(and (> 4 2) #t (= 3 3))    ; A primeira expressão não é um valor, logo ela
                            ; é avalida e substiuída pelo seu valor

(and #t #t (= 3 3))         ; A primeira expressão é #t, então
                            ; ela é removida do and

(and #t (= 3 3))            ; A primeira expressão é #t, então ela é removida

(and (= 3 3))               ; Reduz (= 3 3) para #t

(and #t)                    ; A primeira expressão é #t, então ela é removida

(and )                      ; Não tem mais expressões, produz #t

#t
```

or

A forma geral do **or** é:

```
(or <e1> ... <en>)
```

or

Expressões **or** são avaliadas da seguinte maneira

- Se não existem expressões, produza `#f`
- Se a primeira expressão não é um valor, avalie a primeira expressão e a substitua pelo seu valor
- Se a primeira expressão é `#t`, produza `#t`
- Se a primeira expressão é `#f`, substitua a expressão **or** por uma nova expressão **or** sem a primeira expressão

Observação: o passo a passo do Racket é um pouco diferente (não elimina os valores `#f`)

```
(or (< 4 2) #t (= 3 3))  ; A primeira expressão não é um valor,
                         ; logo ela é avalida e substituída pelo
                         ; seu valor
```

```
(or (< 4 2) #t (= 3 3))  ; A primeira expressão não é um valor,
                         ; logo ela é avalida e substituída pelo
                         ; seu valor

(or #f #t (= 3 3))       ; A primeira expressão é #f, então
                         ; ela é removida do or
```

```
(or (< 4 2) #t (= 3 3))  ; A primeira expressão não é um valor,
                         ; logo ela é avalida e substituída pelo
                         ; seu valor

(or #f #t (= 3 3))       ; A primeira expressão é #f, então
                         ; ela é removida do or

(or #t (= 3 3))          ; A primeira expressão é #t; produz #t
```

```
(or (< 4 2) #t (= 3 3))  ; A primeira expressão não é um valor,
                         ; logo ela é avalida e substituída pelo
                         ; seu valor

(or #f #t (= 3 3))       ; A primeira expressão é #f, então
                         ; ela é removida do or

(or #t (= 3 3))          ; A primeira expressão é #t; produz #t

#t
```

Igualdade

Igualdade

Igualdade é o conceito de determinar se dois objetos são “os mesmos”.

Igualdade

Igualdade é o conceito de determinar se dois objetos são “os mesmos”.

É um conceito diferente de igualdade para números (função =, que verifica se dois valores são numericamente iguais).

Igualdade

Igualdade é o conceito de determinar se dois objetos são “os mesmos”.

É um conceito diferente de igualdade para números (função =, que verifica se dois valores são numericamente iguais).

```
> (= 2 2.0)
#t
```

Igualdade é o conceito de determinar se dois objetos são “os mesmos”.

É um conceito diferente de igualdade para números (função =, que verifica se dois valores são numericamente iguais).

```
> (= 2 2.0)
#t
```

As principais funções de igualdade em Racket são **`equal?`** e **`eq?`**.

equal?

Cada tipo de objeto determina a sua implementação **`equal?`**, mas em geral, duas referências são **`equal?`** se elas referenciam o mesmo objeto, ou se o conteúdo dos objetos são os mesmos.

equal?

Cada tipo de objeto determina a sua implementação **equal?**, mas em geral, duas referências são **equal?** se elas referenciam o mesmo objeto, ou se o conteúdo dos objetos são os mesmos.

Duas strings são **equal?** quando elas possuem o mesmo tamanho e contêm a mesma sequência de caracteres

```
> (equal? "banana" "banana")
#t
> (equal? "banana" "abacaxi")
#f
```

`equal?`

Para estruturas que podem ser compostas, como listas, a função **`equal?`** checa a igualdade recursivamente

equal?

Para estruturas que podem ser compostas, como listas, a função **equal?** checa a igualdade recursivamente

```
> (equal? (list 3 (list 4 2) 5) (list 3 (list 4 2) 5))
#t
> (equal? (list 3 2.0 1) (list 3 2 1))
#f
```

eq?

A função `(eq? v1 v2)` produz `#t` se `v1` e `v2` referenciam o mesmo objeto, `#f` caso contrário.

eq?

A função `(eq? v1 v2)` produz `#t` se `v1` e `v2` referenciam o mesmo objeto, `#f` caso contrário.

eq? é avaliada rapidamente pois compara apenas as referências.

eq?

A função `(eq? v1 v2)` produz `#t` se `v1` e `v2` referenciam o mesmo objeto, `#f` caso contrário. **eq?** é avaliada rapidamente pois compara apenas as referências. Entretanto, o **eq?** pode não ser adequado, pois a geração dos objetos pode não ser clara

eq?

A função `(eq? v1 v2)` produz `#t` se `v1` e `v2` referenciam o mesmo objeto, `#f` caso contrário. **`eq?`** é avaliada rapidamente pois compara apenas as referências. Entretanto, o **`eq?`** pode não ser adequado, pois a geração dos objetos pode não ser clara

```
> (eq? 2 2)
#t
> (eq? (+ 3 5) (+ 5 3))
#t
> (eq? 2 2.0)
#f
```

eq?

A função `(eq? v1 v2)` produz `#t` se `v1` e `v2` referenciam o mesmo objeto, `#f` caso contrário. **`eq?`** é avaliada rapidamente pois compara apenas as referências. Entretanto, o **`eq?`** pode não ser adequado, pois a geração dos objetos pode não ser clara

```
> (eq? 2 2)
#t
> (eq? (+ 3 5) (+ 5 3))
#t
> (eq? 2 2.0)
#f
```

```
> (eq? (expt 2 100) (expt 2 100))
#f
> (eq? (integer->char 955)
       (integer->char 955))
#f
```

eq?

A função `(eq? v1 v2)` produz `#t` se `v1` e `v2` referenciam o mesmo objeto, `#f` caso contrário. **`eq?`** é avaliada rapidamente pois compara apenas as referências. Entretanto, o **`eq?`** pode não ser adequado, pois a geração dos objetos pode não ser clara

```
> (eq? 2 2)
#t
> (eq? (+ 3 5) (+ 5 3))
#t
> (eq? 2 2.0)
#f
```

```
> (eq? (expt 2 100) (expt 2 100))
#f
> (eq? (integer->char 955)
       (integer->char 955))
#f
```

Observe que nos dois últimos exemplos, objetos distintos foram criados para expressões avaliadas para um mesmo valor.

Referências

Referências

Básicas

- Capítulos 1 - Welcome to Racket e 2 - Racket Essentials (2.1 e 2.2) do Guia Racket
- Capítulo 2 - Functions and Programs (texto longo e detalhado) do livro HTDP
- Seção 1.1 - The Elements of Programming (texto mais direto) do livro SICP

Complementares

- Capítulos 1 e 2 do livro TSLP4