UEM

PROGRAMAÇÃO DE SISTEMAS WEB

HTML – Parte 3

Professor Me. Felippe Fernandes da Silva

ffsilva2@uem.br



Revisão

- Na aula passada vimos:
  - Elementos de Formatação
  - Elementos de Links e âncoras
  - Elementos de imagens

Lista Não Ordenada

- Uma lista não ordenada começa com o elemento **<ul>**
  - Cada item da lista começa com a tag **<li>**

```
<ul>
  <li>Chocolate</li>
  <li>Café</li>
  <li>Leite</li>
</ul>
```

Lista Ordenada

- Uma lista ordenada começa com o elemento **<ol>**
  - Cada item da lista começa com a tag **<li>**

```
<ol>
  <li>Chocolate</li>
  <li>Café</li>
  <li>Leite</li>
</ol>
```

Lista Ordenada

- O atributo **type** pode ser adicionado a uma lista ordenada para definir o tipo de marcador

```
<ol type="A">
  <li>Chocolate</li>
  <li>Café</li>
  <li>Leite</li>
</ol>
```

Elemento <iframe>

- O elemento **iframe** é usado para exibir uma página web dentro de outra
  - Use os atributos de altura (**height**) e largura (**width**) para especificar

```
<iframe src="https://www.uem.br/"
    width="200" height="200">
</iframe>
```

Tabelas <table>

- As tabelas são definidas com o elemento **<table>**
  - Tabelas são divididas em linhas com o elemento **<tr>** e as células de dados com os elementos **<td>**

```
<table>
  <tr>
    <td>Felippe</td>
    <td>Fernandes</td>
    <td>9</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>Lionel</td>
    <td>Messi</td>
    <td>10</td>
  </tr>
</table>
```

Tabelas <table>

- As células de títulos são definidas com o elemento **<th>**

```
<table>
  <tr>
    <th>Nome</th>
    <th>Sobrenome</th>
    <th>Idade</th>
  </tr>
  <tr>
    <td>Felippe</td>
    <td>Fernandes</td>
    <td>25</td>
  </tr>
</table>
```

Tabelas <table>

- Os elementos **th** e **td** possuem um atributo chamado **colspan** e outro chamado **rowspan**
  - **Colspan** define quantas colunas uma célula deve ocupar
  - **Rowspan** define quantas linhas uma célula deve ocupar

Tabelas <table> - colspan

- **Colspan** define quantas colunas uma célula deve ocupar

```
<table border="1">
  <tr>
    <th>Nome</th>
    <th colspan="2">
       Telefone</th>
  </tr>
  <tr>
    <td>Bill Gates</td>
    <td>44 0800 1234</td>
    <td>4002 8922</td>
  </tr>
</table>
```

Tabelas <table> - rowspan

- **Rowspan** define quantas linhas uma célula deve ocupar

```
<table border="1">
  <tr>
    <th>Nome:</th>
    <td>Bill Gates</td>
  </tr>
  <tr>
    <th rowspan="2">
       Telefone:</th>
    <td>44 0800 1234</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>4002 8922</td>
  </tr>
</table>
```

Tabelas <table> - Cabeçalho, corpo e rodapé

- Para melhorar a semântica das tabelas, podemos definir explicitamente o cabeçalho, o corpo e o rodapé de uma tabela através dos elementos **thead, tbody** e **tfoot**

Tabelas <table> - Cabeçalho, corpo e rodapé

- Exemplo

```
<table border="1">
  <thead>
    <tr>
     <th>Marca</th>
     <th>Ano</th>
    </tr>
  </thead>
  <tfoot>
    <tr>
      <td colspan="3“>
       Atualização:07/2023</td>
    </tr>
  </tfoot>
  <tbody>
    <tr>
    <td>Golzinho Bola</td>
    <td>2023</td>
    </tr>
  </tbody>
</table>
```

Tabelas <table> - Elemento <caption>

- O elemento **<caption>** define o título para uma tabela

```
<table border="1">
  <caption>Compras</caption>
  <tr>
    <th>Mês</th>
    <th>Cartão</th>
  </tr>
  <tr>
    <td>Janeiro</td>
    <td>R$100</td>
  </tr>
</table>
```

Elementos de bloco

- O ** ** é um elemento de bloco que pode ser usado como recipiente para outros elementos HTML
  - O atributo **style** especifica um estilo CSS
  - O atributo **id** especifica uma identificação única do elemento

```
<div id="idconteudo" style="background-color:black;
color:white; padding:10px;">
  <h2>Inglaterra</h2>
  <p>Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus</p>
</div>
```

Dúvidas?

