UEM

PROGRAMAÇÃO DE SISTEMAS WEB

HTML – Parte 4

Professor Me. Felippe Fernandes da Silva

ffsilva2@uem.br



Revisão

- Na aula passada vimos:
  - Listas
  - Tabelas
  - Colspan
  - Rowspan
  - Exercício

Formulário <form>

- Formulários HTML são usados para coletar a entrada de dados do usuário
  - Os elementos de formulário contém elementos de entrada, caixas de seleção, botões de rádio, botões de envio e muito mais.

```
<form>
.
form elements
.
</form>
```

Elemento <input type="text">

- O elemento **<input type = "text">** define um campo de entrada de texto:

```
<form>
    Nome:<br>
   <input type="text"
          name="nome"> <br>
  Sobrenome:<br>
  <input type="text"
          name="sobrenome">
</form>
```

Elemento <input type=“password”>

- O elemento **<input type = “password”>** define um campo de senha:

```
<form>
    Usuário:<br>
    <input type="text"
           name="usu"><br>
    Senha:<br>
    <input type="password"
           name="sen">
</form>
```

Elemento <input type="radio">

- O elemento **<input type = "radio">** define um botão de rádio:

```
<form>
    <input type="radio"
      name="sex" value="masculino"
      checked>
   Masculino <br>
    <input type="radio"
       name="sex" value="feminino">
   Feminino
</form>
```

Elemento <input type="checkbox">

- O elemento **<input type = "checkbox">** permite que o usuário selecione zero ou mais opções

```
<form>
   <input type="checkbox"
    name="veiculo" value="Bike">
    Eu tenho uma bike <br>
  <input type="checkbox"
   name="veiculo" value="Carro">
   Eu tenho um carro
</form>
```

Elemento <input type="submit">

- O elemento **<input type = "submit">** define um botão para enviar um formulário

```
<form>
   Nome:<input type="text"
    name="nome"> <br>
   Sobrenome:<input type="text"
    name="sobrenome">
  <input type="submit"
        value="Enviar">
</form>
```

Elemento <select>

- O elemento **<select>** define uma lista *drop-down*
- O elemento **<option>** define as opções para selecionar
  - Pode-se adicionar o atributo **selected** para pré definir uma opção

```
<select name="animes">
  <option value="naruto" selected >Naruto</option>
  <option value="onepiece">One Piece</option>
  <option value="pokemon">Pokemon</option>
  <option value="onepunch">One Punch Man</option>
</select>
```

Elemento <textarea>

- O elemento **<textarea>** define um campo multi linha de texto

```
<textarea name="message" rows="10" cols="30">
</textarea>
```

Elemento <button>

- O elemento **<button>** define um botão:
  - Dentro de um elemento <**button**> pode-se colocar o conteúdo, com texto ou imagens. Essa é a diferente entre esse elemento e botões criados com **<input>**

```
<button type="button"
onclick="alert('Olá!')">Clique!</button>
```

Elemento <fieldset>

- O elemento **<fieldset>** é usado para agrupar elementos relacionados em um formulário
  - O atributo **disabled** especifica que um elemento de entrada deve ser desativado
  - O elemento **<legend>** define uma legenda para a <fieldset>

```
<form>
  <fieldset>
    <legend>Pessoal:</legend>
    Nome: <input type="text"><br>
    Email: <input type="text"><br>
    Empresa:
    <input type="text" disabled><br>
  </fieldset>
</form>
```

<input type = “number”>

- O elemento **<input type = “number”>** é usado para campos de entrada que devem conter um valor numérico
  - O atributo **step** especifica a largura (em caracteres) de um campo de entrada

```
<form>
  Quantidade (entre 1 e 5):
  <input type="number"
   name="quantidade"
   min="1" max="5“ step=“2”>
</form>
```

<input type = “date”>

- O elemento **<input type = “date”>** é usado para campos de entrada que devem conter uma data, no chrome é apresentado um calendário

```
<form>
 Data:<input type= "date"
       name="data">
</form>
```

<input type = “color”>

- O elemento **<input type = “color”>** apresenta um seletor de cores

```
<form>
  Selecione uma cor:
<input type="color" name="favcolor">
</form>
```

<input type = “range”>

- O elemento **<input type = “range”>** é usado para campos de entrada que devem conter um valor dentro da faixa

```
<form>
1 <input type="range" name="points"
min="0" max="10">10
</form>
```

<datalist>

- O elemento **<datalist>** é usado para fornecer um recurso de "autocomplete" em elementos **<input>**

```
<form>
<input list="browsers">
<datalist id="browsers">
  <option value="Internet
           Explorer">
  <option value="Firefox">
  <option value="Chrome">
  <option value="Opera">
  <option value="Safari">
</datalist>
</form>
```

Formulário – Atributo action

- O atributo **action** define a ação a ser executada quando o formulário é enviado
  - Normalmente o formulário é enviada para uma página web e um servidor web

```
<form action="acao.php">
    Nome:<br>
  <input type="text">
   Sobrenome:<br>
<input type="text" name=“sobrenome">
   <input type="submit" value=“Enviar">
</form>
```

Formulário – Atributo method

- O atributo **method** especifica o método HTTP (**GET** ou **POST**) para ser utilizado no momento da apresentação dos formulários

```
<form action="acao.php" method="GET">
```

```
<form action="acao.php" method="POST"
>
```

Formulário – Atributo method (GET)

- Com o **GET** os dados do formulário ficam visíveis no endereço da página

```
<form action="acao.php“ method="GET">
    Nome:      <input type="text">
   Sobrenome:<input type="text" name="sobrenome">
  <input type="submit" value="Enviar">
</form>
```

Formulário – Atributo method (POST)

- O **POST** oferece mais segurança, pois os dados apresentados **não** estarão visíveis no endereço da página
  - Para ser apresentado corretamente, cada campo de entrada deve ter um atributo **name**

```
<form action="acao.php“ method="POST">
    Nome:       <input type="text">
  Sobrenome:<input type="text" name="sobrenome">
  <input type="submit" value="Enviar">
</form>
```

Dúvidas?

