UEM

PROGRAMAÇÃO DE SISTEMAS WEB

JavaScript – Parte 1

Professor Me. Felippe Fernandes da Silva

ffsilva2@uem.br



Contextualização

- Por que aprender JavaScript?
  - Processamento no lado do cliente
  - Simples para aprender
  - Sem custos com compiladores
  - Comunidade ativa
  - Muita documentação, cursos e materiais
  - Grande performance com baixo custo

Tipos de Dados

- 5 tipos de dados que contém valor:
  - String
  - Number
  - Boolean
  - Object
  - Function

- 3 tipos de objetos:
  - Object
  - Date
  - Array

```
typeof "John"                    // Returns string
typeof 3.14                      // Returns number
typeof NaN                       // Returns number
typeof false                     // Returns boolean
typeof [1,2,3,4]                 // Returns object
typeof {name:'John', age:34}     // Returns object
typeof new Date()                // Returns object
typeof function () {}            // Returns function
typeof myCar                     // Returns undefined
typeof null                      // Returns object
```

Números e Operadores

- var x = (100 + 50) * 3;
- x--; --x; x++; ++x;
- parseInt("010"); -> 10
- parseFloat("10.33"); -> 10.33
- Math.round(4.7); -> 5
- (100 + 23).toString(); -> "123”

Strings

- var y = “Aula de ProgWeb”;
- var x = ‘That\’s all folks’;
- “hello”.length; -> 5
- “hello world”.replace(“hello”,”goodbye”); -> goodbye world
- “hello” + “world”;

Estruturas de Controle

- IF

```
if (hour < 18) {
    greeting = "Good day";
}
```

- IF – ELSE

```
if (time < 10) {
    greeting = "Good morning";
} else if (time < 20) {
    greeting = "Good day";
} else {
    greeting = "Good evening";
}
```

Estruturas de Controle

- While

```
while (i < 10) {
    text += "The number is " + i;
    i++;
}
```

- DO-WHILE

```
do {
    text += "The number is " + i;
    i++;
}
while (i < 10);
```

Estruturas de Controle

- FOR

```
var cars = ["BMW", "Volvo", “Wolks", "Ford"];
for (i = 0; i < cars.length; i++) {
    if (i == 3) { break; }
    text += cars[i] + "<br>";
}
```

- FOR-IN

```
var person = { fname : "John", lname : "Doe", age : 25 };
for (x in person) {
    text += person[x];
}
```

Estruturas de Controle

- SWITCH

```
switch (new Date().getDay()) {
    case 1:
    case 2:
    case 3:
    default:
        text = "Ansioso para o fim de semana";
        break;
    case 4:
    case 5:
        text = "Logo será fim de semana";
        break;
    case 0:
    case 6:
        text = "Chegou o final de semana";
}
```

Como utilizar JavaScript?

- Script interno
  - Definido como conteúdo da tag **<script>** antes do fechamento da tag **</body>**

```
<head>
</head>

<body>
    <h1> HTML com JavaScript </h1>

    <script type="text/javascript">
        alert("Olá Mundo!");
    </script>
</body>
```

Como utilizar JavaScript?

- Script externo
  - Definido por meio do atributo “src” da tag **<script>** antes do fechamento da tag **</body>**

```
<head>
</head>

<body>
    <h1> HTML com JavaScript </h1>

    <script src=“script.js”    type=“text/javascript”></script>
</body>
```

Exercícios

- 1) Escrevam um código que calcule a soma de 1 até 100 e apresente na tela.

- 2) Crie um **Array** igual ao abaixo e mostre apenas os nomes das pessoas que tenham quatro letras.
  - Para isso, use o atributo **length** das Strings

```
var pessoas = ["João", "Maria", "Sebastião", "José", "Antônio"];
```

Dúvidas?

