

```

        cursor.execute("SELECT * Professor")
        Professores = cursor.fetchall()

        cursor.close()
        conexao.close()

    html = """
    <h1>Professores Cadastrados</h1>
    <a href="/">Voltar</a>
    <br><br>

    <table border="1" cellpadding="8">
        <tr>
            <th>ID</th>
            <th>Nome</th>
            <th>Série</th>
            <th>Turma</th>
            <th>Telefone</th>
        </tr>def index():
    return """
    <h1>Sistema Biblioteca Escolar</h1>
    <p>Projeto iniciado com Python, Flask e MySQL.</p>
    <a href="/alunos">Ver alunos cadastrados</a>
    </br>
    <a href="/professores">Ver professor cadastrados</a>
    </br>
    <a href="/bibliotecarios">Ver bibliotecario cadastrados</a>
    """

@app.route("/alunos")
def listar_alunos():
    try:
        conexao = conectar()
        cursor = conexao.cursor(dictionary=True)

        cursor.execute("SELECT * FROM aluno")

```

```

alunos = cursor.fetchall()

cursor.close()
conexao.close()

html = """
<h1>Alunos Cadastrados</h1>
<a href="/">Voltar</a>
<br><br>

from flask import Flask
import mysql.connector
from config import DB_CONFIG

app = Flask(__name__)

def conectar():
    return mysql.connector.connect(**DB_CONFIG)

@app.route("/")

    <table border="1" cellpadding="8">
        <tr>
            <th>ID</th>
            <th>Nome</th>
            <th>Série</th>
            <th>Turma</th>
            <th>Telefone</th>
        </tr>
        """

    for aluno in alunos:
        html += f"""
        <tr>
            <td>{aluno['id_aluno']}</td>
            <td>{aluno['nome']}</td>
            <td>{aluno['serie']}</td>

```

```

        <td>{aluno['turma']}

```

```

        return f"Erro ao listar professores: {erro}"

@app.route("/bibliotecarios")
def listar_bibliotecarios():
    try:
        conexao = conectar()
        cursor = conexao.cursor(dictionary=True)

        cursor.execute("SELECT * FROM bibliotecario")
        bibliotecarios = cursor.fetchall()

        cursor.close()
        conexao.close()

        html = """
        <h1>Bibliotecarios Cadastrados</h1>
        <a href="/">Voltar</a>
        <br><br>

        <table border="1" cellpadding="8">
            <tr>
                <th>ID</th>
                <th>Nome</th>
                <th>Série</th>
                <th>Turma</th>
                <th>Telefone</th>
            </tr>
            """

        for bibliotecario in bibliotecarios:
            html += f"""
            <tr>
                <td>{bibliotecario['id_aluno']}</td>
                <td>{bibliotecario['nome']}</td>
                <td>{bibliotecario['serie']}</td>
                <td>{bibliotecario['turma']}</td>
                <td>{bibliotecario['telefone']}</td>
            </tr>
            """
    except Exception as e:
        return f"Erro ao listar bibliotecarios: {e}"

```

```

        """

        html += "</table>"

        return html

    except Exception as erro:
        return f"Erro ao listar bibliotecarios: {erro}"

@app.route("/bibliotecarios")
def listar_bibliotecarios():
    try:
        conexao = conectar()
        cursor = conexao.cursor(dictionary=True)

        cursor.execute("SELECT * FROM bibliotecario")
        bibliotecarios = cursor.fetchall()

        cursor.close()
        conexao.close()

        html = """
        <h1>Bibliotecarios Cadastrados</h1>
        <a href="/">Voltar</a>
        <br><br>

        <table border="1" cellpadding="8">
            <tr>
                <th>ID</th>
                <th>Nome</th>
                <th>Série</th>
                <th>Turma</th>
                <th>Telefone</th>
            </tr>
        """

```

```

        for bibliotecario in bibliotecarios:
            html += f"""
                <tr>
                    <td>{bibliotecario['id_aluno']}

```

```

DB_CONFIG = {
    "host": "localhost",
    "user": "biblioteca_user2",
    "password": "projeto2",
    "database": "biblioteca_2ano"
}

```

BANCO DE DADOS

CREATE DATABASE biblioteca_2ano;

USE biblioteca_2ano;

**CREATE USER 'biblioteca_user2'@'localhost'
IDENTIFIED BY 'projeto2';**

**GRANT ALL PRIVILEGES
ON biblioteca_2ano.*
TO 'biblioteca_user2'@'localhost';**

FLUSH PRIVILEGES;

SHOW DATABASES;

SELECT user FROM mysql.user;

**CREATE TABLE aluno (
 id_aluno INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
 nome VARCHAR(100) NOT NULL,
 serie VARCHAR(20) NOT NULL,
 turma VARCHAR(20) NOT NULL,
 telefone VARCHAR(20)
);**

**CREATE TABLE livro (
 id_livro INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
 titulo VARCHAR(150) NOT NULL,
 autor VARCHAR(100) NOT NULL,
 categoria VARCHAR(50),
 status VARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT 'Disponível'
);**

**CREATE TABLE professor (
 id_professor INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
 nome VARCHAR(100) NOT NULL,
 telefone VARCHAR(20) NOT NULL,
 email VARCHAR(100) NOT NULL
);**

**CREATE TABLE bibliotecario (
 id_bibliotecario INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
 nome VARCHAR(100) NOT NULL,
 email VARCHAR(100) NOT NULL**

);

```
CREATE TABLE emprestimo (  
  id_emprestimo INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
  id_aluno INT,  
  id_livro INT,  
  id_bibliotecario INT,  
  data_emprestimo DATE NOT NULL,  
  data_prevista_devolucao DATE NOT NULL,  
  data_devolucao DATE,  
  status VARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT 'Emprestado',  
  
  FOREIGN KEY (id_aluno)  
    REFERENCES aluno(id_aluno),  
  
  FOREIGN KEY (id_livro)  
    REFERENCES livro(id_livro),  
  
  FOREIGN KEY (id_bibliotecario)  
    REFERENCES bibliotecario(id_bibliotecario)  
);
```

```
CREATE TABLE usuario (  
  id_usuario INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
  nome VARCHAR(100) NOT NULL,  
  email VARCHAR(100) NOT NULL UNIQUE,  
  senha VARCHAR(100) NOT NULL,  
  perfil VARCHAR(30) NOT NULL,  
  status VARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT 'Ativo',  
  id_aluno INT NOT NULL,  
  id_professor INT NOT NULL,  
  id_bibliotecario INT NOT NULL,  
  
  FOREIGN KEY (id_aluno)  
    REFERENCES aluno(id_aluno),  
  
  FOREIGN KEY (id_professor)  
    REFERENCES professor(id_professor),  
  
  FOREIGN KEY (id_bibliotecario)  
    REFERENCES bibliotecario(id_bibliotecario)  
);
```