- dot(a,b) → iki vektörün skaler çarpımını yapar
- a*b = vektörse a ve b normal çarpar fakat a ve b matrisse matris çarpımı olur. A.*B olursa İndeks.A * İndeks.B olur.
- exp(a) → $e^a$ olur.
- log(a) → lna → $\log_{10}^a$
- norm ( ∿ ) → $c^2 = a^2+b^2$ → $\sqrt{a^2+b^2} = c$ = norm (a b)
- rng(20), A=rand(3,4); bir sonraki kullanımlarda da aynı sonuç dönecek.
- isequal (A,B) A ile B eşit mi?
- linspace (5, 10, 8) başlangıç, bitiş, eleman sayısı 5 (1) ~ (6) 10 (1) → 8 eleman.
- Shor (A) → A'yı küçükten büyüğe sıralar.
- mean (A) → A'nın ortalamasını döndürür.
- inv (A) → A matrisini öyle bir matrisle çarparki sonuç birim matris olur. $A.\bar{A} = I$ yani bize $\bar{A}$ yi verir. A kare matris olmalı. Buna matrisin tersi denir.

- a/b = a bölü b | a\b = b bölü a
- help komut
- doc komut → helpe göre daha ayrıntılı
- lookfor komutu bilmeyip işlevi biliyorsak kullanılır.
- conj(w) Karmaşık sayının sanal kısmının eşleniğini alır. z = a+3i ; conj(z) = a-3i
- z = 18 - 27i için real(z) = 18 // imag(z) = -27 unutma imag kullanıldığında sadece i'nin katsayısı gelir, i gelmez.
- namelengthmax → Bir değişkeni düzenleyebileceğin max karakter sayısını verir.
- disp(A) → İçine aldığının değerini yazdırır.
- X(3) =0 dersek 000 yazılır ama önce x=[1,2,3], x(3)=0 → 1 2 0 olur.

- Eğer norm(x) yerine norm(x,1) dersek X'i oluşturan sayılar mutlak içinde toplanır. X=[3 4] norm(x,1)=7 norm(x)=5
- n=max(x) dersek x'in en büyük sayısı atanır.
- [n,k]=max(x) dersek x'in en büyük sayısı n'e atanırken n'in index değeri k'ye atanır.
- Size satır sütun sayıları getirir.
- length en büyük boyutu getirir A=rand(5x3), length(A)=5 A=rand(7x10), length(A)=10
- numel(A) A'daki toplam elemanı sayısını getirir.
- eps makine hassasiyetini ifade eder.
- realmax en büyük sonlu pozitif sayıdır.
- realmin en küçük pozitif sayıdır.
- Inf sonsuz anlamına gelir. 1/0 = Inf -1/0=Inf realmax*2 = Inf Inf - Inf = NaN
- NaN Sonucu bir sayı olmayan işlemlerin cevabıdır. 0/0 = NaN, x==NaN ; → false olur isNaN(x) = 1 → bunu kullan
- inf+inf = inf inf-inf = NaN inf*inf = inf inf/inf = NaN -inf*-inf = inf +inf*-inf = -inf inf*0 = NaN inf/0 = inf
- inf-1000 =inf inf*1000 =inf inf/1000 =inf
- NaN^0 =1 1^NaN =1 geri kalan tüm işlemlerde NaN varsa sonuç NaN'dır.
- mod(A,B) A bölü B'den kalan sonuç.
- abs(x) = |x| yapar.
- rem(A,B) = mod(A,B) A bölü B'den kalan sonuç. rem = mod (pozitif sayılarda) Negatif için: -10/3 kalan +1 2-3 → -1 rem'in sonucu 2 → mod'un sonucu.
- int8, int16 gibi int veri türleri yanına aldığı değerin $-2^{n-1} \le x \le +2^{n-1}$ Kadar bir aralığı kapsar. int8 -128 ve 127 aralığını kapsar.
- uint8, uint16 ise -1^ ile hesaplanır. Neden sadece + çünkü negatif kısmı kapsamaz. uint uint64 = $0 \le x \le 2^n-1$ int8(128) =127
  int8(30.8) = 31
  uint8(-1) = 0
  uint8(256) = 255

- repmat(A,n,m) A matrisi n defa satır, m defa sütun olarak tekrar edecek.
- blkdiag(A,B) iki matrisi yeni matrisin köşegen boyunca yerleştirir. $C=\begin{bmatrix}A & 0\\ 0 & B\end{bmatrix}$ gibi.
- A(1:3, 2:3) A'nın 1,2 ve 3. satırlarıyla 2 ve 3. sütunlarının kesişimi
- A([1 3],[2 3]) A'nın 1 ve 3. satırlarıyla 2 ve 3. sütunları
- A(:) tek bir sütun vektörüne çevirir. A(:)' tek bir satır vektörüne çevirir.
- primes(n) n dahil n'e kadar ki asal sayıları verir.
- A(n,:)=[] n. satırdaki tüm sütunları sil.
- x=[-1 0 1]' ; y=[3 4 5]' dot(x,y) = 2 8 -3 +0 +5 = 211
- A ve B birer matris için A/12 = A./12 iken A/B ≠ A./B bil bunu.
- Sqrt() daha çok tek bir değer için kullanılır. sqrtm(A) bir matris için kullanılır. sqrtm(A) * sqrtm(A) = A olmalı sqrt(A) dersek matrisin eleman bazlı kök alır.
- reshape(A,n,m) A matrisini n satır m sütunluk bir matrise çevirir.
- diag Köşegen alır, oluşturur. diag([1 2]) $\begin{bmatrix}1 & 0\\ 0 & 2\end{bmatrix}$ diag([1 2],1) $\begin{matrix}0&1&0\\0&0&2\\0&0&0\end{matrix}$ virgül sonrası + ise yukarı - ise aşağı kayar.
- tril(A) A matrisinin üst üçgenini =0 yapar. $A=\begin{bmatrix}7&8&4\\2&3&5\\1&2&1\end{bmatrix}$ tril(A) $=\begin{bmatrix}7&0&0\\2&3&0\\1&2&1\end{bmatrix}$ tril(A,1) $\begin{bmatrix}7&8&0\\2&3&5\\1&2&1\end{bmatrix}$
- triu(A) A matrisinin alt üçgeni =0 yapar. $A=\begin{bmatrix}7&8&4\\2&3&5\\1&2&1\end{bmatrix}$ triu(A) $\begin{bmatrix}7&8&4\\0&3&5\\0&0&1\end{bmatrix}$ triu(A,1) $\begin{bmatrix}0&8&4\\0&0&5\\0&0&0\end{bmatrix}$ triu(A,-1) $\begin{bmatrix}7&8&4\\2&3&5\\0&2&1\end{bmatrix}$
- A=[1 5 7 9 -3 -7] short(A) -7 -3 1 5 7 9 short(A,'descend') 9 7 5 1 -3 -7
- max(A), min(A), Sum A matrisinde sütun sütun uygulanır.
- Sum(A) sütunları sum(A,2) satırları toplar.
- max(A,[],2) her satırın en büyüğünü alır. Sum(A,2)'de olduğu gibi max(A,2) OLMUYOR :(
- max(A,0) her elemanı 0 ile kıyaslar büyük olanı saçar diğerleri 0 olur. burada da 2'ile kıyaslar.
- diff(x) vektördeki sıralı elemanların farkını verir. x=[2 3 7 10 12] diff(x) 1 4 3 2