Option Pay

คู่มือ API v1 (ฉบับอัปเดต)

ตัวอย่างคำสั่ง curl แบบเต็มสำหรับทุก endpoint · พร้อมสิทธิ์ที่ต้องใช้ · login ด้วย secret key

BASE URL
https://optionpay.co/api/v1

การยืนยันตัวตน
Login: `secretKey` → Header `X-API-Key`

จำนวน Endpoint
29 เส้น

อัปเดต
11 ตุลาคม 2569

ตัวอย่างใช้ค่าสมมติ (เช่น `ms_live_YOUR_SECRET_KEY`, `sk_live_YOUR_API_KEY`, `ORD-001`) — แทนด้วยค่าจริงของร้านก่อนรัน · เก็บ secret key และ API key เป็นความลับ

สารบัญ

1. เริ่มต้นใช้งาน

2. Secret key (ใช้ login แทนรหัสผ่าน)

3. สิทธิ์ ข้อผิดพลาด และ Webhook

4. การยืนยันตัวตน (Authentication)

- `POST` `/auth/login` — Login ด้วย secret key ของผู้ใช้ร้านค้า เพื่อรับ API Key

5. Payment

- `POST` `/payment/create` — สร้าง Payment (QR PromptPay)
- `POST` `/payment/slip/create` — สร้าง Payment (สลิป) — เปิดออเดอร์รอแนบสลิป
- `POST` `/payment/slip/verify` — ยืนยันสลิป (Slip Verification) — ตรวจแล้ว mark PAID
- `POST` `/payment/:ref/slip` — แนบสลิปเข้าออเดอร์ตาม ref หรือ transaction id — shape เดิม
- `GET` `/payment/order/:orderId` — ตรวจสอบ Payment ตาม Order ID
- `GET` `/payment/checkout/:transactionId` — Checkout Page Data (ไม่ต้องส่ง API Key)
- `GET` `/payment/qr/:token.png` — รูป QR ของออเดอร์ (PNG, ไม่ต้องส่ง API Key)
- `POST` `/collect` — สร้าง Payment โดย auth ด้วย key ใน body — shape เดิม

6. Transactions (ประวัติ)

- `GET` `/transactions` — รายการ Transactions ทั้งหมด
- `GET` `/transactions/:id` — ดู Transaction ตาม transaction id (หรือ ref TXN...)
- `PATCH` `/transactions/:id/cancel` — ยกเลิก Transaction

7. Payout (โอนเงินออก)

- `POST` `/payout/create` — สร้าง Payout — รองรับ Idempotency-Key header
- `GET` `/payout/:id` — ดู Payout ตาม id (OUT...)
- `GET` `/payout/ref/:merchantRef` — ดู Payout ตาม merchantRef
- `GET` `/payouts` — รายการ Payouts
- `POST` `/payout/bulk` — Bulk Payout — สูงสุด 100 รายการ/ครั้ง

8. Withdrawal Request (คำขอถอน)

- `POST` `/withdrawal/request/create` — สร้างคำขอถอนเงิน
- `GET` `/withdrawal/requests` — รายการคำขอถอนเงิน
- `GET` `/withdrawal/request/:ref` — ดูคำขอตาม requestRef หรือ merchantRef — shape เดิม

9. Payment Accounts (บัญชีรับเงิน)

- `GET` `/payment/accounts` — รายการบัญชีรับเงิน
- `POST` `/payment/accounts` — เพิ่มบัญชีรับเงิน — shape เดิม
- `DELETE` `/payment/accounts/:id` — ลบบัญชีรับเงิน (soft delete → inactive)

10. Webhooks

- `GET` `/webhooks` — รายการ Webhooks
- `POST` `/webhooks` — เพิ่ม Webhook

11. Balance & Profile

- `GET` `/balance` — ดูยอดเงินคงเหลือ
- `GET` `/balance/line-summary` — ดูยอดรวม Line (Parent+Children)
- `GET` `/profile` — ดูข้อมูล Merchant

`GET` `/dashboard` — Dashboard Stats

1. เริ่มต้นใช้งาน

1. **สร้าง secret key** — ที่ Merchant Portal → ตั้งค่า → Secret key (ดูบทที่ 2)
2. **ขอ API key** — `POST /auth/login` ด้วย `secretKey` (API ไม่รับอีเมล/รหัสผ่าน) หรือออก key ในหน้าตั้งค่า
3. **สร้างออเดอร์** — `POST /payment/create`
4. **ให้ลูกค้าจ่าย** — พาไปที่ `checkoutUrl` หรือแสดงรูป `qrCode`
5. **รับผล** — ตั้ง webhook หรือเช็ค `GET /payment/order/:orderId`

ตัวอย่างเต็ม: login → สร้างออเดอร์ → เช็คสถานะ

```
# 1) login ด้วย secret key เพื่อรับ API key (เก็บไว้ในตัวแปร KEY)
KEY=$(curl -s -X POST "https://optionpay.co/api/v1/auth/login" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{"secretKey":"ms_live_YOUR_SECRET_KEY"}' | sed -E 's/.*"apiKey":"([^"]+)".*/\1/')

# 2) สร้างออเดอร์ 100 บาท
curl -X POST "https://optionpay.co/api/v1/payment/create" \
  -H "X-API-Key: $KEY" -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{"amount":100,"orderId":"ORD-001"}'

# 3) เช็คสถานะออเดอร์
curl "https://optionpay.co/api/v1/payment/order/ORD-001" -H "X-API-Key: $KEY"
```

> ทุก login ออก key ใหม่และเพิกถอน key ที่ได้จาก login ครั้งก่อน — ใช้ key จากการ login ล่าสุดเสมอ

2. Secret key (ใช้ login แทนรหัสผ่าน)

`POST /auth/login` ไม่รับอีเมล/รหัสผ่าน — ส่ง `secretKey` ของผู้ใช้ร้านค้าแทน แล้วได้ API key ตามสิทธิ์ระดับของผู้ใช้นั้น (owner / staff / viewer)

1. เข้า Merchant Portal (`https://optionpay.co/merchant/login`) ด้วยอีเมล/username + รหัสผ่าน แล้วไปที่ **ตั้งค่า → Secret key (สำหรับ login ผ่าน API)**
2. กด **สร้าง secret key** แล้วคัดลอก `ms_live_...` เก็บไว้ทันที — แสดงครั้งเดียว ระบบเก็บเฉพาะ hash
3. ระบบของร้านเรียก `POST /auth/login` ด้วย `{"secretKey": "ms_live_..."}` แล้วใช้ `apiKey` ที่ได้ใน header `X-API-Key`

```
curl -X POST "https://optionpay.co/api/v1/auth/login" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{"secretKey":"ms_live_YOUR_SECRET_KEY"}'
```

ก่อน / หลัง

	เดิม (ใช้ไม่ได้แล้ว)	ปัจจุบัน
Body	`{"email":"...","password":"..."}`	`{"secretKey":"ms_live_..."}`
Response	เหมือนเดิม: `apiKey` , `merchant` , `role` , `tier` , `permissions`	
ส่งรหัสผ่านมา	`400 SECRET_KEY_REQUIRED`	

ทุกผู้ใช้ทุกระดับสร้าง secret key ของตัวเองได้ · secret key ใช้แทน `X-API-Key` ไม่ได้ (ใช้ได้กับ login เท่านั้น) · ถ้าหลุดให้กด **สร้างใหม่** หรือ **ยกเลิก** — อันเดิมและ API key ที่ login ด้วยอันเดิมใช้ไม่ได้ทันที · เก็บไว้ในเซิร์ฟเวอร์ของร้านเท่านั้น ห้ามใส่ในหน้าเว็บหรือแอปที่ลูกค้าเห็น

3. สิทธิ์ ข้อผิดพลาด และ Webhook

สิทธิ์ตามระดับผู้ใช้ (ค่าเริ่มต้น — ผู้ดูแลปรับได้ในหน้าตั้งค่าระบบ)

สิทธิ์	ความหมาย	เจ้าของร้าน	พนักงาน	ดูอย่างเดียว
`view_dashboard`	ดูภาพรวม ยอดเงิน และข้อมูลร้าน	✓	✓	✓
`view_transactions`	ดูรายการชำระเงิน / payout / คำขอถอน	✓	✓	✓
`create_payment`	สร้างรายการชำระเงิน และแนบ/ตรวจสลิป	✓	✓	—
`cancel_payment`	ยกเลิกรายการชำระเงิน	✓	—	—
`create_payout`	สั่งจ่ายเงินออก (payout)	✓	—	—
`request_withdrawal`	ขอถอนเงิน	✓	—	—
`manage_accounts`	จัดการบัญชีรับเงิน	✓	—	—
`manage_webhooks`	จัดการ webhook	✓	—	—

key ของผู้ใช้ร้านค้าใช้ได้เฉพาะสิทธิ์ของระดับนั้น (รายการสิทธิ์ส่งกลับใน `permissions` ตอน login) · key ที่ผู้ดูแลออกให้ร้านใช้ได้ทุกเส้น · ถ้าผู้ใช้ถูกปิดใช้ key ของเขาใช้ไม่ได้ทันที

ข้อผิดพลาดที่พบบ่อย

```
{ "error": { "code": "PERMISSION_DENIED", "message": "ผู้ใช้ระดับ staff ไม่มีสิทธิ์: สั่งจ่ายเงินออก (payout)",
"details": { "required": "create_payout", "tier": "staff" } } }
```

HTTP	code	เมื่อไร
400	`validation_error`	ขาด field / รูปแบบผิด (ดู details)
400	`SECRET_KEY_REQUIRED`	login ด้วยอีเมล/รหัสผ่าน — API รับเฉพาะ secretKey
400	`INSUFFICIENT_BALANCE`, `below_min_balance`, `below_min_amount`	ยอดไม่พอ / ต่ำกว่าขั้นต่ำ
401	`INVALID_API_KEY` / `INVALID_SECRET_KEY`	API key ผิดหรือถูกเพิกถอน · secret key ผิดหรือถูกยกเลิก
403	`PERMISSION_DENIED` / `ACCOUNT_DISABLED`	ระดับผู้ใช้ไม่มีสิทธิ์ทำสิ่งนี้ · ผู้ใช้หรือร้านถูกปิดใช้งาน
404	`ORDER_NOT_FOUND`, `TRANSACTION_NOT_FOUND`	ไม่พบรายการของร้านนี้
409	`DUPLICATE_ORDER_ID`, `ORDER_NOT_PENDING`	ซ้ำ / สถานะไม่อนุญาต
429	`RATE_LIMITED`	login ถี่เกิน 10 ครั้งต่อนาที

ตรวจลายเซ็น Webhook (Node.js)

```
import { createHmac, timingSafeEqual } from "node:crypto";
function verify(rawBody, header, secret) {          // header = X-Signature: t=...,v1=...
  const { t, v1 } = Object.fromEntries(header.split(",").map((p) => p.split("=")));
  if (Math.abs(Date.now() / 1000 - Number(t)) > 300) return false;
  const want = createHmac("sha256", secret).update(`${t}.${rawBody}`).digest("hex");
```

```
  return want.length === v1.length && timingSafeEqual(Buffer.from(want), Buffer.from(v1));
}
```

4. การยืนยันตัวตน (Authentication)

ทุก request ใต้ `/api/v1/` ต้องส่ง header `X-API-Key` ยกเว้น login (ส่ง `secretKey` ใน body), `/collect` (ส่ง key ใน body) และหน้า checkout/QR ของลูกค้า

POST **/auth/login** #1

Login ด้วย secret key ของผู้ใช้ร้านค้า เพื่อรับ API Key

— ไม่ต้องมีสิทธิ์ AUTH: ไม่ต้องมี X-API-Key — ส่ง secret key ใน body (rate-limited 10 ครั้ง/นาที/IP)

ตัวอย่างคำสั่ง (COPY แล้วรันได้)

```
curl -X POST "https://optionpay.co/api/v1/auth/login" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{
    "secretKey": "ms_live_YOUR_SECRET_KEY"
  }'
```

คำอธิบายฟิลด์

```
{
  "secretKey": "ms_live_<your-secret-key>"   // required — สร้างที่ Merchant Portal → ตั้งค่า → Secret key
}
```

ตัวอย่าง RESPONSE

```
{
  "apiKey": "sk_live_<your-api-key>",
  "merchant": { "id": "1", "username": "shop-a.owner", "email": "user@example.com",
                "businessName": "ร้าน ABC", "status": "ACTIVE" },
  "role": "MERCHANT", "tier": "owner",
  "permissions": ["view_dashboard", "view_transactions", "create_payment", ...]
}
```

URL เต็ม: `https://optionpay.co/api/v1/auth/login` (เรียก `https://optionpay.co/api/auth/login` ก็ได้ผลเหมือนกัน) · **ใช้บัญชีผู้ใช้ร้านค้า (Merchant Portal) เท่านั้น** — บัญชีผู้ดูแลคอนโซล (เช่น admin) ใช้ไม่ได้ · **ไม่รับอีเมล/รหัสผ่าน** (ส่ง password มาจะได้ `400 SECRET_KEY_REQUIRED`) — ผู้ใช้ portal สร้าง secret key ของตัวเองที่ Merchant Portal → ตั้งค่า (แสดงครั้งเดียว เก็บเป็น hash) · key ผิดหรือถูกยกเลิก: `401 INVALID_SECRET_KEY` · สร้างใหม่หรือยกเลิก secret key จะเพิกถอน API key ที่ login ด้วยอันเดิมด้วย · **สิทธิ์ของ key = ระดับของผู้ใช้** (owner / staff / viewer — กำหนดในหน้าตั้งค่าระบบ) และส่งกลับมาใน `permissions` · เรียกเส้นที่ไม่มีสิทธิ์ได้ `403 PERMISSION_DENIED` · key ที่ผู้ดูแลออกให้ร้านใช้ได้ทุกเส้น · login แต่ละครั้ง**ออก key ใหม่และเพิกถอน key เดิมที่ออกจากเส้นนี้** (key ที่ออกจากหน้าร้านค้าไม่ถูกแตะ) · ทุกครั้งมี audit log

5. Payment

สร้าง Payment + QR สำหรับลูกค้า scan จ่าย — ระบบตรวจเงินเข้าผ่าน slip/SMS/Telegram แล้วยิง webhook กลับ · สถานะ: `PENDING | PAID | EXPIRED | CANCELLED | REFUNDED`

POST /payment/create

#2

สร้าง Payment (QR PromptPay)

สิทธิ์: **create_payment** · สร้างรายการชำระเงิน และแนบ/ตรวจสลิป AUTH: `X-API-Key: YOUR_KEY`

ตัวอย่างคำสั่ง (COPY แล้วรันได้)

```
curl -X POST "https://optionpay.co/api/v1/payment/create" \
  -H "X-API-Key: sk_live_YOUR_API_KEY" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{
    "amount": 100,
    "orderId": "ORD-001",
    "description": "สินค้า A",
    "metadata": {
      "senderAccountNumber": "1234567890",
      "senderBankCode": "SCB",
      "memberName": "นาย ก ข ค",
      "customerId": "CUST-9"
    }
  }'
```

คำอธิบายฟิลด์

```
{
  "amount": 100.00,            // required, > 0 (ทศนิยมไม่เกิน 2 ตำแหน่ง)
  "orderId": "ORD-001",        // required, unique ต่อ merchant
  "description": "สินค้า A",    // optional
  "metadata": {                                  // optional ทั้ง block
    "senderAccountNumber": "1234567890",         // เลขบัญชีผู้โอน (≥8 หลักถ้าส่ง)
    "senderBankCode": "SCB",                     // ธนาคารผู้โอน
    "memberName": "นาย ก ข ค",                   // ชื่อสมาชิก/ผู้โอน
    "memberNameEn": "Mr. A",                     // optional
    "customerId": "CUST-9"                       // id ลูกค้าฝั่งร้าน, optional
  },
  "bankAccountId": 12          // optional — ต้องเป็นบัญชีของร้าน หรือบัญชีกลาง
}
```

ตัวอย่าง RESPONSE

```
{
  "success": true,
  "transaction": {
    "id": "a1b2c3d4e5f6...",          // transaction id (ใช้กับ checkout/cancel)
    "ref": "TXN173530",
    "merchantId": "1",
    "orderId": "ORD-001",
    "amount": 100.07,                 // ยอดที่ลูกค้าต้องจ่ายจริง (อาจบวกสตางค์ — ดู note)
    "fee": 1.50, "netAmount": 98.57,
    "status": "PENDING",              // PENDING | PAID | EXPIRED | CANCELLED | REFUNDED
    "source": "API", "paymentMethod": "PROMPTPAY",   // หรือ BANK_TRANSFER ถ้าบัญชีไม่มี PromptPay
    "qrCode":    "https://optionpay.co/api/v1/payment/qr/{id}.png",
    "qrCodeUrl": "https://optionpay.co/api/v1/payment/qr/{id}.png",
    "qrExpiry": "2026-01-01T00:15:00.000Z",
    "checkoutUrl": "https://optionpay.co/c?t={id}",
```

```
    "createdAt": "2026-01-01T00:00:00.000Z",
    "paidAt": null,
    "copy": { "amount": "100.07" }
  },
  "selectedAccount": { "id": "1", "type": "PROMPTPAY", "accountNumber": "0812345678",
                       "accountName": "...", "bankCode": "KBANK", "bankName": "ธนาคารกสิกรไทย" }
}
```

แสดงยอดจาก response เสมอ — ถ้าเปิด “ยอดไม่ซ้ำ” ในตั้งค่าระบบ `amount` จะถูกบวกสตางค์เพื่อจับคู่เงินเข้าอัตโนมัติ · บัญชีรับเงิน: บัญชีของร้านก่อน ถ้าไม่มีใช้บัญชีกลางตามการกระจายที่ตั้งไว้ · อายุออเดอร์ตาม “อายุออเดอร์ (นาที)” · **Errors**: orderId ซ้ำ → `409 DUPLICATE_ORDER_ID` · ช่องสตางค์เต็ม → `400 DUPLICATE_PENDING_AMOUNT` · ยอดต่ำกว่ายอดฝากขั้นต่ำ → `400 PAYMENT_CONTRACT_POLICY_VIOLATION` (`details.error: below_min_amount` + `minAmount`) · ไม่มีบัญชีรับเงิน → `400 NO_PAYMENT_ACCOUNT` · ขาด field → `400 validation_error`

POST /payment/slip/create

#3

สร้าง Payment (สลิป) — เปิดออเดอร์รอแนบสลิป

สิทธิ์: **create_payment** · สร้างรายการชำระเงิน และแนบ/ตรวจสลิป AUTH: `X-API-Key: YOUR_KEY` + `Content-Type: application/json`

ตัวอย่างคำสั่ง (COPY แล้วรันได้)

```
curl -X POST "https://optionpay.co/api/v1/payment/slip/create" \
  -H "X-API-Key: sk_live_YOUR_API_KEY" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{
    "amount": 250,
    "orderId": "ORD-002",
    "description": "สินค้า B"
  }'
```

สร้าง + แนบสลิปในคำขอเดียว (SLIP.JPG = รูปสลิป)

```
curl -X POST "https://optionpay.co/api/v1/payment/slip/create" \
  -H "X-API-Key: sk_live_YOUR_API_KEY" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d "{\"amount\":250,\"orderId\":\"ORD-003\",\"mime\":\"image/jpeg\",\"image\":\"$(base64 < slip.jpg | tr -d '\n')\"}"
```

คำอธิบายฟิลด์

```
{
  "amount": 250.00,           // required
  "orderId": "ORD-002",       // required, unique ต่อ merchant
  "description": "สินค้า B",  // optional
  "image": "<base64>",        // optional — แนบสลิปมาเลย = create + verify ในคำขอเดียว
  "mime": "image/jpeg"        // image/png | image/jpeg | image/webp
}
```

ตัวอย่าง RESPONSE

```
{ "success": true, "transaction": { ... เหมือน /payment/create ... }, "selectedAccount": { ... } }
```

ไม่บวกสตางค์ — `amount` ที่ตอบกลับเท่ากับที่ส่งมาเสมอ · ถ้าส่ง `image` มาด้วย response จะเป็นแบบ /payment/slip/verify · Errors เหมือน /payment/create

POST /payment/slip/verify

#4

ยืนยันสลิป (Slip Verification) — ตรวจแล้ว mark PAID

สิทธิ์: **create_payment** · สร้างรายการชำระเงิน และแนบ/ตรวจสลิป AUTH: `X-API-Key: YOUR_KEY`

ตัวอย่างคำสั่ง (COPY แล้วรันได้)

```
curl -X POST "https://optionpay.co/api/v1/payment/slip/verify" \
  -H "X-API-Key: sk_live_YOUR_API_KEY" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d "{\"orderId\":\"ORD-002\",\"mime\":\"image/jpeg\",\"image\":\"$(base64 < slip.jpg | tr -d
'\n')\"}"
```

คำอธิบายฟิลด์

```
{
  "orderId": "ORD-002",     // required
  "image": "<base64>",      // required, ไม่เกิน 8 MB
  "mime": "image/jpeg"      // required: image/png | image/jpeg | image/webp
}
```

ตัวอย่าง RESPONSE

```
{
  "success": true,
  "verified": true,
  "result": "PAID",              // PAID | PENDING_REVIEW | INVALID_SLIP
  "message": "ตรวจสลิปผ่าน — ออเดอร์ชำระแล้ว",
  "transaction": { ... status: "PAID" ... }
}
```

ตรวจกับผู้ให้บริการที่ตั้งในหน้า **ตั้งค่าระบบ → การตรวจสลิป** (EasySlip / SlipOK, มีตัวสำรองอัตโนมัติ) — ยอดต้องตรง, อายุสลิปตามที่ตั้ง, และสลิปเดียวใช้ซ้ำไม่ได้ · ถ้าไม่ได้เปิดการตรวจ หรือผู้ให้บริการไม่ตอบ จะเป็น `PENDING_REVIEW` ให้ผู้ดูแลตรวจ · ถ้าตั้ง “ต้องให้ผู้ดูแลยืนยันก่อน” สลิปที่ผ่านก็จะรอผู้ดูแล

POST /payment/:ref/slip

#5

แนบสลิปเข้าออเดอร์ตาม ref หรือ transaction id — shape เดิม

สิทธิ์: **create_payment** · สร้างรายการชำระเงิน และแนบ/ตรวจสลิป AUTH: `X-API-Key: YOUR_KEY`

ตัวอย่างคำสั่ง (COPY แล้วรันได้)

```
curl -X POST "https://optionpay.co/api/v1/payment/TXN173530/slip" \
  -H "X-API-Key: sk_live_YOUR_API_KEY" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d "{\"mime\":\"image/png\",\"image\":\"$(base64 < slip.png | tr -d '\n')\"}"
```

คำอธิบายฟิลด์

```
{ "image": "<base64>", "mime": "image/png" }
```

ตัวอย่าง RESPONSE

```
เหมือน /payment/slip/verify
```

GET /payment/order/:orderId

#6

ตรวจสอบ Payment ตาม Order ID

สิทธิ์: **view_transactions** · ดูรายการชำระเงิน / payout / คำขอถอน AUTH: `X-API-Key: YOUR_KEY`

ตัวอย่างคำสั่ง (COPY แล้วรันได้)

```
curl "https://optionpay.co/api/v1/payment/order/ORD-001" \
  -H "X-API-Key: sk_live_YOUR_API_KEY"
```

ตัวอย่าง RESPONSE

```
{ "success": true, "transaction": { ... } }
```

404 `ORDER_NOT_FOUND` ถ้าไม่พบ

GET /payment/checkout/:transactionId

#7

Checkout Page Data (ไม่ต้องส่ง API Key)

— ไม่ต้องมีสิทธิ์ AUTH: ไม่ต้องมี key — transaction id เป็นความลับของลูกค้าคนนั้น

ตัวอย่างคำสั่ง (COPY แล้วรันได้)

```
curl "https://optionpay.co/api/v1/payment/checkout/a1b2c3d4e5f60718293a4b5c6d7e8f90"
```

ตัวอย่าง RESPONSE

```
{
  "success": true,
  "transaction": { "id": "...", "orderId": "ORD-001", "amount": 100.07, "status": "PENDING",
                   "qrExpiry": "...", "paymentMethod": "PROMPTPAY", "copy": { "amount": "100.07"
} },
  "merchant": { "name": "ร้าน ABC" },
  "account": { "bankCode": "KBANK", "bankName": "...", "accountName": "...", "accountNumber":
"...", "promptPayId": "0812345678" },
  "qrPayload": "00020101021229370016A000000677010111...",   // EMVCo PromptPay (null เมื่อไม่
PENDING)
  "hasSlip": false
}
```

หน้าชำระเงินสำเร็จรูปสำหรับลูกค้า: `https://optionpay.co/c?t={transactionId}` — แสดง QR, นับถอยหลัง, แนบสลิป และอัปเดตสถานะอัตโนมัติ

GET /payment/qr/:token.png

#8

รูป QR ของออเดอร์ (PNG, ไม่ต้องส่ง API Key)

— ไม่ต้องมีสิทธิ์ AUTH: ไม่ต้องมี key

ตัวอย่างคำสั่ง (COPY แล้วรันได้)

```
curl "https://optionpay.co/api/v1/payment/qr/a1b2c3d4e5f60718293a4b5c6d7e8f90.png" \
  -o qr.png
```

ตัวอย่าง RESPONSE

```
image/png (480×480)
```

ตอบ `410` เมื่อออเดอร์ไม่ PENDING แล้ว หรือบัญชีรับเงินไม่มี PromptPay

POST /collect

#9

สร้าง Payment โดย auth ด้วย key ใน body — shape เดิม

สิทธิ์: **create_payment** · สร้างรายการชำระเงิน และแนบ/ตรวจสลิป AUTH: `key` ใน body (ไม่ต้องมี header)

ตัวอย่างคำสั่ง (COPY แล้วรันได้)

```
curl -X POST "https://optionpay.co/api/v1/collect" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{
    "key": "sk_live_YOUR_API_KEY_FOR_COLLECT",
    "amount": 100,
    "orderId": "ORD-004"
  }'
```

คำอธิบายฟิลด์

```
{ "key": "sk_live_...", "amount": 100, "orderId": "ORD-003" }
```

ตัวอย่าง RESPONSE

```
เหมือน /payment/create
```

สำหรับระบบที่ตั้ง header เองไม่ได้ · **อย่าฝัง key ในหน้าเว็บที่ลูกค้าเห็น** — key เดียวกันใช้ทำทุกอย่างได้ ให้ออก key แยกสำหรับงานนี้ และเพิกถอนได้ทันทีในหน้าร้านค้า

6. Transactions (ประวัติ)

GET /transactions

#10

รายการ Transactions ทั้งหมด

สิทธิ์: **view_transactions** · ดูรายการชำระเงิน / payout / คำขอถอน AUTH: `X-API-Key: YOUR_KEY`

ตัวอย่างคำสั่ง (COPY แล้วรันได้)

```
curl "https://optionpay.co/api/v1/transactions?limit=20&offset=0&status=PAID&from=2026-10-01T00:00:00%2B07:00&to=2026-10-31T23:59:59%2B07:00" \
  -H "X-API-Key: sk_live_YOUR_API_KEY"
```

ตัวอย่าง RESPONSE

```
{
  "success": true,
  "data": [ { ...transaction } ],
  "pagination": { "total": 120, "limit": 50, "offset": 0 }
}
```

Query: `limit` (1–200, ค่าเริ่มต้น 50) · `offset` · `status` (คั่นด้วย , ได้) · `from` / `to` (ISO 8601 พร้อม timezone)

GET /transactions/:id

#11

ดู Transaction ตาม transaction id (หรือ ref TXN...)

สิทธิ์: **view_transactions** · ดูรายการชำระเงิน / payout / คำขอถอน AUTH: `X-API-Key: YOUR_KEY`

ตัวอย่างคำสั่ง (COPY แล้วรันได้)

```
curl "https://optionpay.co/api/v1/transactions/a1b2c3d4e5f60718293a4b5c6d7e8f90" \
  -H "X-API-Key: sk_live_YOUR_API_KEY"
```

ตัวอย่าง RESPONSE

```
{ "success": true, "transaction": { ... } }
```

PATCH /transactions/:id/cancel

#12

ยกเลิก Transaction

สิทธิ์: **cancel_payment** · ยกเลิกรายการชำระเงิน AUTH: `X-API-Key: YOUR_KEY`

ตัวอย่างคำสั่ง (COPY แล้วรันได้)

```
curl -X PATCH "https://optionpay.co/api/v1/transactions/a1b2c3d4e5f60718293a4b5c6d7e8f90/cancel" \
  -H "X-API-Key: sk_live_YOUR_API_KEY"
```

ตัวอย่าง RESPONSE

```
{ "success": true, "transaction": { ... "status": "CANCELLED" } }
```

ยกเลิกได้เฉพาะ PENDING / EXPIRED — อื่น ๆ ได้ `409 ORDER_NOT_PENDING` · ยิง webhook `payment.rejected`

7. Payout (โอนเงินออก)

สั่งโอนเงินออกจากยอดของร้าน — เข้าคิวที่หน้า **รายการเงินออก** ให้ผู้ดูแลโอนและยืนยัน · สถานะ: `PENDING | COMPLETED | FAILED`

POST /payout/create

#13

สร้าง Payout — รองรับ Idempotency-Key header

สิทธิ์: **create_payout** · สั่งจ่ายเงินออก (payout) AUTH: `X-API-Key: YOUR_KEY` + `Idempotency-Key` (optional)

ตัวอย่างคำสั่ง (COPY แล้วรันได้)

```
curl -X POST "https://optionpay.co/api/v1/payout/create" \
  -H "X-API-Key: sk_live_YOUR_API_KEY" \
  -H "Idempotency-Key: po-001-20261009" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{
    "amount": 500,
    "bankCode": "SCB",
    "accountNumber": "1234567890",
    "accountName": "นาย ก ข ค",
    "merchantRef": "PO-001",
    "description": "ค่าสินค้า"
  }'
```

คำอธิบายฟิลด์

```
{
  "amount": 500.00,             // required
  "bankCode": "SCB",            // required — BAY | BBL | KBANK | KTB | SCB | TTB
  "accountNumber": "1234567890",// required, 6–20 หลัก
  "accountName": "นาย ก",        // required
  "merchantRef": "PO-001",      // optional, unique ต่อ merchant
  "description": "ค่าสินค้า"      // optional
}
```

ตัวอย่าง RESPONSE

```
{ "success": true, "payout": { "id": "OUT40160", "merchantRef": "PO-001", "amount": 500,
"status": "PENDING",
  "bankCode": "SCB", "accountNumber": "1234567890", "accountName": "นาย ก",
  "description": "...", "createdAt": "...", "completedAt": null, "failureReason": null } }
```

ส่ง Idempotency-Key เดิมซ้ำ = ได้ payout เดิมกลับมา (`idempotent: true`) ไม่สร้างซ้ำ · **Errors**: ยอดใช้ได้ไม่พอ → `400 INSUFFICIENT_BALANCE` · ทำให้เหลือต่ำกว่ายอดคงเหลือขั้นต่ำ → `400 below_min_balance` · ต่ำกว่ายอดถอนขั้นต่ำ → `400 below_min_amount` · merchantRef ซ้ำ → `409 DUPLICATE_MERCHANT_REF`

GET /payout/:id

#14

ดู Payout ตาม id (OUT...)

สิทธิ์: **view_transactions** · ดูรายการชำระเงิน / payout / คำขอถอน AUTH: `X-API-Key: YOUR_KEY`

ตัวอย่างคำสั่ง (COPY แล้วรันได้)

```
curl "https://optionpay.co/api/v1/payout/OUT40160" \
  -H "X-API-Key: sk_live_YOUR_API_KEY"
```

ตัวอย่าง RESPONSE

```
{ "success": true, "payout": { ... } }
```

GET /payout/ref/:merchantRef

#15

ดู Payout ตาม merchantRef

สิทธิ์: **view_transactions** · ดูรายการชำระเงิน / payout / คำขอถอน AUTH: `X-API-Key: YOUR_KEY`

ตัวอย่างคำสั่ง (COPY แล้วรันได้)

```
curl "https://optionpay.co/api/v1/payout/ref/PO-001" \
  -H "X-API-Key: sk_live_YOUR_API_KEY"
```

ตัวอย่าง RESPONSE

```
{ "success": true, "payout": { ... } }
```

GET /payouts

#16

รายการ Payouts

สิทธิ์: **view_transactions** · ดูรายการชำระเงิน / payout / คำขอถอน AUTH: `X-API-Key: YOUR_KEY`

ตัวอย่างคำสั่ง (COPY แล้วรันได้)

```
curl "https://optionpay.co/api/v1/payouts?limit=20&offset=0&status=PENDING,COMPLETED" \
  -H "X-API-Key: sk_live_YOUR_API_KEY"
```

ตัวอย่าง RESPONSE

```
{
  "success": true,
  "data": [ { ...payout } ],
  "pagination": { "total": 120, "limit": 50, "offset": 0 }
}
```

Query: `limit` (1–200, ค่าเริ่มต้น 50) · `offset` · `status` (คั่นด้วย , ได้) · `from` / `to` (ISO 8601 พร้อม timezone)

POST /payout/bulk

#17

Bulk Payout — สูงสุด 100 รายการ/ครั้ง

สิทธิ์: **create_payout** · สั่งจ่ายเงินออก (payout) AUTH: `X-API-Key: YOUR_KEY`

ตัวอย่างคำสั่ง (COPY แล้วรันได้)

```
curl -X POST "https://optionpay.co/api/v1/payout/bulk" \
  -H "X-API-Key: sk_live_YOUR_API_KEY" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{
    "payouts": [
      {
        "amount": 500,
        "bankCode": "SCB",
        "accountNumber": "1234567890",
        "accountName": "นาย ก",
        "merchantRef": "PO-101"
      },
      {
```

```
        "amount": 750,
        "bankCode": "KBANK",
        "accountNumber": "9876543210",
        "accountName": "นาง ข",
        "merchantRef": "PO-102"
      }
    ]
  }'
```

คำอธิบายฟิลด์

```
{ "payouts": [ { ...เหมือน /payout/create... }, ... ] }
```

ตัวอย่าง RESPONSE

```
{ "success": false, "created": 99, "failed": 1,
  "results": [ { "index": 0, "success": true, "payout": { ... } },
               { "index": 7, "success": false, "error": { "code": "INSUFFICIENT_BALANCE",
"message": "..." } } ] }
```

> แต่ละรายการทำแยกกัน — รายการที่ผ่านไม่ถูกยกเลิกเพราะรายการอื่นล้ม

8. Withdrawal Request (คำขอถอน)

คำขอถอนเงินเข้าบัญชีของร้าน — ผู้ดูแลอนุมัติที่หน้า **คำขอถอนเงิน** · สถานะ: `PENDING | APPROVED | REJECTED`

POST /withdrawal/request/create

#18

สร้างคำขอถอนเงิน

สิทธิ์: **request_withdrawal** · ขอถอนเงิน AUTH: `X-API-Key: YOUR_KEY`

ตัวอย่างคำสั่ง (COPY แล้วรันได้)

```
curl -X POST "https://optionpay.co/api/v1/withdrawal/request/create" \
  -H "X-API-Key: sk_live_YOUR_API_KEY" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{
    "amount": 1000,
    "bankCode": "KBANK",
    "accountNumber": "9876543210",
    "accountName": "นาย ก ข ค",
    "merchantRef": "W-001",
    "note": "ถอนประจำวัน"
  }'
```

คำอธิบายฟิลด์

```
{ "amount": 1000, "bankCode": "KBANK", "accountNumber": "9876543210", "accountName": "นาย ก",
  "merchantRef": "W-001",   // optional, unique ต่อ merchant
  "note": "ถอนประจำวัน" }
```

ตัวอย่าง RESPONSE

```
{ "success": true, "request": { "requestRef": "WDR90031", "merchantRef": "W-001", "amount": 1000,
"status": "PENDING",
  "bankCode": "KBANK", "accountNumber": "9876543210", "accountName": "นาย ก",
  "note": null, "rejectReason": null, "createdAt": "...", "decidedAt": null } }
```

ตรวจยอดใช้ได้ / ยอดคงเหลือขั้นต่ำ / ยอดถอนขั้นต่ำ เหมือน payout

GET /withdrawal/requests

#19

รายการคำขอถอนเงิน

สิทธิ์: **view_transactions** · ดูรายการชำระเงิน / payout / คำขอถอน AUTH: `X-API-Key: YOUR_KEY`

ตัวอย่างคำสั่ง (COPY แล้วรันได้)

```
curl "https://optionpay.co/api/v1/withdrawal/requests?limit=20&offset=0&status=PENDING" \
  -H "X-API-Key: sk_live_YOUR_API_KEY"
```

ตัวอย่าง RESPONSE

```
{
  "success": true,
  "data": [ { ...request } ],
  "pagination": { "total": 120, "limit": 50, "offset": 0 }
}
```

Query: `limit` (1–200, ค่าเริ่มต้น 50) · `offset` · `status` (คั่นด้วย , ได้) · `from` / `to` (ISO 8601 พร้อม timezone)

GET /withdrawal/request/:ref

#20

ดูคำขอตาม requestRef หรือ merchantRef — shape เดิม

สิทธิ์: **view_transactions** · ดูรายการชำระเงิน / payout / คำขอถอน

AUTH: `X-API-Key: YOUR_KEY`

ตัวอย่างคำสั่ง (COPY แล้วรันได้)

```
curl "https://optionpay.co/api/v1/withdrawal/request/WDR90031" \
  -H "X-API-Key: sk_live_YOUR_API_KEY"
```

ตัวอย่าง RESPONSE

```
{ "success": true, "request": { ... } }
```

9. Payment Accounts (บัญชีรับเงิน)

บัญชีรับเงินของร้าน — ถ้าร้านไม่มีบัญชีของตัวเอง ออเดอร์จะใช้บัญชีกลางของระบบ (เมื่อเปิดโหมดบัญชีรับเงินกลาง)

GET /payment/accounts #21

รายการบัญชีรับเงิน

สิทธิ์: **manage_accounts** · จัดการบัญชีรับเงิน AUTH: `X-API-Key: YOUR_KEY`

ตัวอย่างคำสั่ง (COPY แล้วรันได้)

```
curl "https://optionpay.co/api/v1/payment/accounts" \
  -H "X-API-Key: sk_live_YOUR_API_KEY"
```

ตัวอย่าง RESPONSE


```
{ "success": true, "data": [ { "id": "7", "type": "PROMPTPAY", "accountNumber": "0812345678",
"bankCode": "KBANK", "status": "ACTIVE" } ],
  "centralReceiving": true, "note": null }
```


POST /payment/accounts #22

เพิ่มบัญชีรับเงิน — shape เดิม

สิทธิ์: **manage_accounts** · จัดการบัญชีรับเงิน AUTH: `X-API-Key: YOUR_KEY`

ตัวอย่างคำสั่ง (COPY แล้วรันได้)

```
curl -X POST "https://optionpay.co/api/v1/payment/accounts" \
  -H "X-API-Key: sk_live_YOUR_API_KEY" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{
    "type": "BANK",
    "bankCode": "SCB",
    "accountNumber": "1234567890",
    "accountName": "บจก. เอบีซี"
  }'
```

เพิ่มบัญชี PROMPTPAY

```
curl -X POST "https://optionpay.co/api/v1/payment/accounts" \
  -H "X-API-Key: sk_live_YOUR_API_KEY" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{
    "type": "PROMPTPAY",
    "promptPayId": "0812345678",
    "accountName": "บจก. เอบีซี"
  }'
```

คำอธิบายฟิลด์

```
{
  "type": "BANK",                 // BANK | PROMPTPAY
  "bankCode": "SCB",              // required สำหรับ BANK
  "accountNumber": "1234567890",  // required สำหรับ BANK
  "accountName": "บจก. เอบีซี",
  "promptPayId": "0812345678"     // required สำหรับ PROMPTPAY (มือถือ 10 หลัก / เลขประจำตัว 13 หลัก)
}
```

ตัวอย่าง RESPONSE

```
{ "success": true, "account": { ... } }
```

DELETE /payment/accounts/:id

#23

ลบบัญชีรับเงิน (soft delete → inactive)

สิทธิ์: **manage_accounts** · จัดการบัญชีรับเงิน AUTH: `X-API-Key: YOUR_KEY`

ตัวอย่างคำสั่ง (COPY แล้วรันได้)

```
curl -X DELETE "https://optionpay.co/api/v1/payment/accounts/7" \
  -H "X-API-Key: sk_live_YOUR_API_KEY"
```

ตัวอย่าง RESPONSE

```
{ "success": true }
```

10. Webhooks

ระบบยิง `POST` JSON ไปที่ URL ของร้านเมื่อสถานะเปลี่ยน พร้อม header `X-Signature: t=<unix>,v1=<hex>` = HMAC-SHA256(secret, `t + "." + body`) · ตอบ 2xx = สำเร็จ, ไม่สำเร็จจะลองใหม่ได้สูงสุด 5 ครั้งจากหน้า Webhook

GET /webhooks

#24

รายการ Webhooks

สิทธิ์: **manage_webhooks** · จัดการ webhook AUTH: `X-API-Key: YOUR_KEY`

ตัวอย่างคำสั่ง (COPY แล้วรันได้)

```
curl "https://optionpay.co/api/v1/webhooks" \
  -H "X-API-Key: sk_live_YOUR_API_KEY"
```

ตัวอย่าง RESPONSE

```
{ "success": true, "data": [ { "id": "3", "url": "https://...", "events": ["payment.approved"],
"status": "ACTIVE", "secretPrefix": "whsec_AbCdEf…" } ] }
```

POST /webhooks

#25

เพิ่ม Webhook

สิทธิ์: **manage_webhooks** · จัดการ webhook AUTH: `X-API-Key: YOUR_KEY`

ตัวอย่างคำสั่ง (COPY แล้วรันได้)

```
curl -X POST "https://optionpay.co/api/v1/webhooks" \
  -H "X-API-Key: sk_live_YOUR_API_KEY" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{
    "url": "https://your-site.com/optionpay/webhook",
    "events": [
      "payment.approved",
      "payment.rejected"
    ]
  }'
```

คำอธิบายฟิลด์

```
{ "url": "https://your-site.com/cb",   // https เท่านั้น
  "events": ["payment.approved", "payment.rejected"] }   // + "withdrawal.approved"
```

ตัวอย่าง RESPONSE

```
{ "success": true, "webhook": { "id": "3", "url": "...", "events": [...], "status": "ACTIVE",
  "secret": "whsec_..." } }    // แสดงครั้งเดียว — เก็บไว้ตรวจลายเซ็น
```

Payload: `{ "event": "payment.approved", "ref": "TXN…", "orderId": "ORD-001", "amount": "100.07", "status": "approved", "createdAt": "…" }` · สูงสุด 5 ปลายทางต่อร้าน · ไม่ยิงไปที่อยู่ภายใน (private IP)

11. Balance & Profile

GET /balance #26

ดูยอดเงินคงเหลือ

สิทธิ์: **view_dashboard** · ดูภาพรวม ยอดเงิน และข้อมูลร้าน AUTH: `X-API-Key: YOUR_KEY`

ตัวอย่างคำสั่ง (COPY แล้วรันได้)

```
curl "https://optionpay.co/api/v1/balance" \
  -H "X-API-Key: sk_live_YOUR_API_KEY"
```

ตัวอย่าง RESPONSE

```
{ "success": true, "balance": 80616.01, "availableBalance": 31871.13,
  "reserved": 48744.88,          // payout + คำขอถอนที่ยังรอ
  "currency": "THB", "minBalance": 50000,
  "minDepositAmount": 100, "minWithdrawAmount": 100 }
```

GET /balance/line-summary #27

ดูยอดรวม Line (Parent+Children)

สิทธิ์: **view_dashboard** · ดูภาพรวม ยอดเงิน และข้อมูลร้าน AUTH: `X-API-Key: YOUR_KEY`

ตัวอย่างคำสั่ง (COPY แล้วรันได้)

```
curl "https://optionpay.co/api/v1/balance/line-summary" \
  -H "X-API-Key: sk_live_YOUR_API_KEY"
```

ตัวอย่าง RESPONSE

```
{ "success": true, "parent": { "id": "1", "name": "...", "balance": 80616.01 }, "children": [],
"total": 80616.01, "currency": "THB" }
```

> ระบบนี้ยังไม่มีร้านลูก — children เป็นรายการว่างเสมอ

GET /profile #28

ดูข้อมูล Merchant

สิทธิ์: **view_dashboard** · ดูภาพรวม ยอดเงิน และข้อมูลร้าน AUTH: `X-API-Key: YOUR_KEY`

ตัวอย่างคำสั่ง (COPY แล้วรันได้)

```
curl "https://optionpay.co/api/v1/profile" \
  -H "X-API-Key: sk_live_YOUR_API_KEY"
```

ตัวอย่าง RESPONSE

```
{ "success": true, "merchant": { "id": "1", "name": "...", "slug": "...", "status": "ACTIVE",
"kycStatus": "verified",
  "feePercent": 1.5, "feeFlat": 0, "contactEmail": "...", "contactPhone": "...", "createdAt":
"..." } }
```

GET /dashboard #29

Dashboard Stats

สิทธิ์: **view_dashboard** · ดูภาพรวม ยอดเงิน และข้อมูลร้าน AUTH: `X-API-Key: YOUR_KEY`

ตัวอย่างคำสั่ง (COPY แล้วรันได้)

```
curl "https://optionpay.co/api/v1/dashboard" \
  -H "X-API-Key: sk_live_YOUR_API_KEY"
```

ตัวอย่าง RESPONSE

```
{ "success": true,
  "today": { "paidCount": 12, "paidAmount": 15400, "fee": 231, "createdCount": 15,
"payoutAmount": 2000 },
  "pending": { "payments": 3, "payouts": 1 },
  "balance": 80616.01, "availableBalance": 31871.13 }
```

> “วันนี้” นับตามเวลาไทย (Asia/Bangkok)