Option Pay

คู่มือ API v1

ตัวอย่างคำสั่ง curl แบบเต็มสำหรับทุก endpoint · สิทธิ์ที่ต้องใช้ · secret key / API key · การตรวจสลิป

Merchant Portal https://optionpay.co/merchant/login
ฉบับออนไลน์ https://optionpay.co/merchant/docs/api
อัปเดต 13 ตุลาคม 2569

ตัวอย่างและภาพหน้าจอใช้ข้อมูลร้านตัวอย่าง — แทนด้วยข้อมูลจริงของร้านคุณ

ตัวอย่างทุก endpoint เป็น**ค่าจริงจากการรันกับระบบจริง** เมื่อ 12 ตุลาคม 2569 เวลา 15:08 (ร้านทดสอบ my-shop) — key ที่ใช้ในตัวอย่าง (`ak_live_PpC6xV…` , `sk_live_r5KDHZ…`) **ถูกยกเลิกแล้ว** ใช้ key ของร้านคุณแทน · ลายเซ็นในตัวอย่างคำนวณซ้ำได้จากค่าที่แสดง · กด **คัดลอก** ที่มุมขวาของแต่ละคำสั่ง

เริ่มต้นใช้งาน

1. **รับ key** — หน้า ตั้งค่า → กด **สร้าง secret key** ได้ **API key** (`ak_live_…`) และ **secret key** (`sk_live_…`) ทันที
2. **เซ็นทุกคำขอ** — ส่ง `X-API-Key` , `X-Timestamp` , `X-Signature` (ดูหัวข้อ “การเซ็นคำขอ”)
3. **สร้างออเดอร์** — `POST /payment/create` แล้วพาลูกค้าไปที่ `checkoutUrl`
4. **รับผล** — ตั้ง webhook หรือเช็ค `GET /payment/order/:orderId`

ตัวอย่างจริง: สร้างออเดอร์ (CURL)

```
API_KEY="ak_live_PpC6xVj6m7DdQ8qEkKdJ8mSRHMlvx_r80SAWzxgR2Jg"   # ส่งไปกับคำขอ
SECRET="sk_live_r5KDHZ8XMOBGvCYdWC0d7cMd0rgqTJpIDvL7vE_GJvk"   # ใช้เซ็นเท่านั้น ห้ามส่ง
TS="1791792505"   # ปกติใช้ TS=$(date +%s)
BODY='{"amount":100,"orderId":"ORD-DOC-001","description":"สินค้า A","metadata":{"senderAccountNumber":"1234567890","senderBankCode":"SCB","memberName":"สมชายใจดี","customerId":"CUST-9"}}'
SIG=$(printf '%s' "$TS.POST./api/v1/payment/create.$BODY" | openssl dgst -sha256 -hmac "$SECRET" | awk '{print $NF}')
# SIG = 1c646abf0ebe00a82490a8a5412020cfc397bbb5a9b48ea696b8a444144fc9eb

curl -X POST "https://optionpay.co/api/v1/payment/create" \
  -H "X-API-Key: $API_KEY" \
  -H "X-Timestamp: $TS" \
  -H "X-Signature: $SIG" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  --data-raw "$BODY"
```

ผลลัพธ์จริง — HTTP 200


```
{
  "success": true,
  "transaction": {
    "id": "661c801a2a9ce1bb6fc4dcacda0c98ab",
    "ref": "TXN172812",
    "merchantId": "6",
    "orderId": "ORD-DOC-001",
    "amount": 100,
    "fee": 1.5,
    "netAmount": 98.5,
    "status": "PENDING",
    "source": "API",
    "paymentMethod": "BANK_TRANSFER",
    "description": "สินค้า A",
    "qrCode": null,
```

```
    "qrCodeUrl": null,
    "qrExpiry": "2026-10-12T08:23:26.830Z",
    "checkoutUrl": "https://optionpay.co/c?t=661c801a2a9ce1bb6fc4dcacda0c98ab",
    "createdAt": "2026-10-12T08:08:26.830Z",
    "paidAt": null,
    "copy": {
      "amount": "100.00"
    }
  },
  "selectedAccount": {
    "id": "8",
    "type": "BANK",
    "accountNumber": "4182186378",
    "accountName": "มิดทาวน์ไลท์ จำกัด",
    "bankCode": "SCB",
    "bankName": "ธนาคารไทยพาณิชย์"
  }
}
```

Secret key และ API key

	รูปแบบ	ส่งไปกับคำขอ?	ใช้ทำอะไร
API key	`ak_live_…`	ส่ง — header X-API-Key	บอกว่าใครเรียก (ร้าน + ผู้ใช้)
Secret key	`sk_live_…`	**ห้ามส่ง**	เซ็นทุกคำขอ (X-Signature) ของ API key ผู้ใช้
Signing secret	`ss_live_…`	**ห้ามส่ง**	เซ็นคำขอของ API key ระดับร้าน (ที่ออกในการ์ด API Keys หรือโดยผู้ดูแล)

1. Merchant Portal → ตั้งค่า → **Secret key และ API key** → กด **สร้าง secret key** — ได้ทั้งคู่ทันที แสดงแบบเต็มครั้งแรก
2. ภายหลังแสดงแบบปิดบางส่วน — กด **ดู** + ยืนยันชื่อผู้ใช้/รหัสผ่าน เพื่อแสดงแบบเต็ม 1 นาที
3. กด **สร้างใหม่** เพื่อเปลี่ยนทั้งคู่ (อันเดิมใช้ไม่ได้ทันที) · API key มีสิทธิ์ตามระดับผู้ใช้
4. API key ระดับร้าน (การ์ด **API Keys**) ออกพร้อม **signing secret** แสดงครั้งเดียว — ใช้ทั้งคู่แทน API key + secret key ของผู้ใช้

> ขอ key ได้ใน Merchant Portal เท่านั้น (`/auth/login` เรียกจากภายนอกได้ `403 LOGIN_PORTAL_ONLY`) · key รูปแบบเดิม (`sk_live_` เป็น API key, `ms_live_`) ถูกยกเลิกทั้งหมดแล้ว · เก็บ secret ไว้ในเซิร์ฟเวอร์ของร้านเท่านั้น

การเซ็นคำขอ (X-Timestamp + X-Signature)

บังคับทุก endpoint ที่ใช้ `X-API-Key` — ไม่มีเปิด/ปิด

1. `X-Timestamp` = เวลาปัจจุบันแบบ unix วินาที (คลาดได้ไม่เกิน 5 นาที)
2. `X-Signature` = **HMAC-SHA256**(secret, `<timestamp>.<METHOD>.<path>.<body>`) แบบ hex ตัวเล็ก — secret = secret key ของผู้ใช้ (`sk_live_`) หรือ signing secret ของ key ระดับร้าน (`ss_live_`)
3. ส่ง `X-API-Key` + `X-Timestamp` + `X-Signature` และ body เดียวกับที่เซ็น — **ห้ามส่ง secret**

สตริงที่เซ็น

```
<timestamp>.<METHOD>.<path รวม query>.<body>

ตัวอย่างจริง:
1791792505.POST./api/v1/payment/create.{"amount":100,"orderId":"ORD-DOC-
001","description":"สินค้า A","metadata":
{"senderAccountNumber":"1234567890","senderBankCode":"SCB","memberName":"สมชาย
ใจดี","customerId":"CUST-9"}}
1791792520.GET./api/v1/transactions?limit=2&offset=0&status=PENDING.        ←
GET ไม่มี body ลงท้ายด้วย "."
```

NEXT.JS — HELPER ใช้ซ้ำได้ทุก ENDPOINT

```
// lib/optionpay.ts — ใช้ซ้ำได้ทุก endpoint (ฝั่งเซิร์ฟเวอร์เท่านั้น)
import { createHmac } from "node:crypto";

const API_KEY = process.env.OPTIONPAY_API_KEY!;    // ak_live_…
const SECRET = process.env.OPTIONPAY_SECRET_KEY!;  // sk_live_… (key ระดับร้านใช้
ss_live_…) — ห้ามส่ง

export async function optionpay(method: "GET" | "POST" | "PATCH" | "DELETE",
path: string, payload?: unknown) {
  const body = payload === undefined ? "" : JSON.stringify(payload);
  const timestamp = Math.floor(Date.now() / 1000).toString();
  const signature = createHmac("sha256",
SECRET).update(`${timestamp}.${method}.${path}.${body}`).digest("hex");
  const res = await fetch(`https://optionpay.co${path}`, {
    method,
    headers: { "X-API-Key": API_KEY, "X-Timestamp": timestamp, "X-Signature":
signature, ...(body ? { "Content-Type": "application/json" } : {}) },
    body: body || undefined,
  });
  return { status: res.status, data: await res.json() };
}

// ตัวอย่าง: const { data } = await optionpay("POST", "/api/v1/payment/create", {
amount: 100, orderId: "ORD-001" });
```

ผลลัพธ์จริงเมื่อเซ็นไม่ถูกต้อง

กรณี	HTTP	ผลลัพธ์จริง
ไม่ได้ส่ง X-Timestamp / X-Signature	401	`SIGNATURE_REQUIRED: ต้องส่ง X-Timestamp และ X-Signature ทุกคำขอ — ดูวิธีเซ็นในคู่มือ API`
เซ็นด้วย secret ผิด	401	`INVALID_SIGNATURE: X-Signature ไม่ถูกต้อง — เซ็น "timestamp.METHOD.path.body" ด้วย secret ของ key นี้ และส่ง body ให้ตรงกับที่เซ็นทุกตัวอักษร`
timestamp เก่าเกิน 5 นาที	401	`TIMESTAMP_EXPIRED: X-Timestamp ต้องเป็นเวลาปัจจุบัน (unix วินาที) คลาดเคลื่อนไม่เกิน 5 นาที`
ส่ง X-Signature เดิมซ้ำ	401	`SIGNATURE_REUSED: ใช้ X-Signature นี้ไปแล้ว — เซ็นใหม่ทุกคำขอ (timestamp ใหม่)`
API key รูปแบบเดิม (sk_live_)	401	`INVALID_API_KEY: X-API-Key ไม่ถูกต้อง ถูกเพิกถอน หรือร้านค้าไม่ได้เปิดใช้งาน (API key ต้องขึ้นต้นด้วย ak_live_)`

> ส่ง body ให้ตรงกับสตริงที่เซ็นทุกตัวอักษร (อย่าจัดรูปแบบ JSON ใหม่หลังเซ็น) · timestamp คลาดได้ไม่เกิน 5 นาที · ลายเซ็นใช้ได้ครั้งเดียว · ห้ามเซ็นในหน้าเว็บหรือแอปที่ลูกค้าเห็น

การตรวจสลิป

ใช้กับ `POST /payment/slip/verify`, `POST /payment/:ref/slip`, `POST /payment/slip/create` (เมื่อส่ง image) และการแนบสลิปจากหน้าชำระเงินของลูกค้า

ข้อมูลบนสลิป	ต้องตรงกับ	ถ้าไม่ตรง
ยอดเงิน	ยอดของรายการ ทุกสตางค์	INVALID_SLIP
บัญชีผู้รับ + ธนาคาร	บัญชีรับเงินของรายการ	INVALID_SLIP
วันเวลาที่โอน	หลังสร้างรายการ และไม่เก่าเกินกำหนด	INVALID_SLIP
ชื่อผู้โอน	`metadata.memberName` ตอนสร้างรายการ (ถ้าส่ง)	ไม่ปฏิเสธ — ผู้อื่นโอนแทนได้ · แจ้งใน warnings (และหมายเหตุของรายการ)
สลิปเดียวกัน	ใช้ได้กับรายการเดียว (ตรวจจากไฟล์ และ QR ธนาคาร)	INVALID_SLIP
สลิปตัวอย่างจาก Option Pay	ใช้แนบไม่ได้	`400 SAMPLE_SLIP`

- **มีผู้ให้บริการตรวจสลิป** (EasySlip / SlipOK): ตรวจกับธนาคารจริง — ผ่านครบได้ `PAID` อัตโนมัติ
- **ไม่มีผู้ให้บริการ**: ระบบอ่านข้อมูลจากภาพสลิป — ไม่ตรงได้ `INVALID_SLIP` · ตรงครบได้ `PENDING_REVIEW` รอผู้ดูแลยืนยัน (ไม่อนุมัติอัตโนมัติ)
- ทุกข้อที่ไม่ตรงอยู่ใน `mismatches` (array) พร้อมข้อความบอกสิ่งที่ต้องแก้ · หน้าชำระเงินแนบได้ครั้งเดียว (`409 SLIP_ALREADY_UPLOADED`) เว้นแต่สลิปก่อนหน้าไม่ผ่าน

> ส่ง `metadata.memberName` ให้ตรงกับชื่อบัญชีธนาคารที่ลูกค้าจะใช้โอน (ไม่ต้องมีคำนำหน้า) หรือไม่ต้องส่งถ้าไม่ทราบ

สิทธิ์และข้อผิดพลาด

key ของผู้ใช้ร้านค้าใช้ได้เฉพาะสิทธิ์ของระดับผู้ใช้ (รายการสิทธิ์ส่งกลับใน `permissions` ตอน login) · key ที่ผู้ดูแลออกให้ร้านใช้ได้ทุกเส้น · ค่าเริ่มต้น (ผู้ดูแลระบบปรับได้):

สิทธิ์	ความหมาย	เจ้าของร้าน	พนักงาน	ดูอย่างเดียว
`view_dashboard`	ดูภาพรวม ยอดเงิน และข้อมูลร้าน	✓	✓	✓
`view_transactions`	ดูรายการชำระเงิน / payout / คำขอถอน	✓	✓	✓
`create_payment`	สร้างรายการชำระเงิน และแนบ/ตรวจสลิป	✓	✓	—
`cancel_payment`	ยกเลิกรายการชำระเงิน	✓	—	—
`create_payout`	สั่งจ่ายเงินออก (payout)	✓	—	—
`request_withdrawal`	ขอถอนเงิน	✓	—	—
`manage_accounts`	จัดการบัญชีรับเงิน	✓	—	—
`manage_webhooks`	จัดการ webhook	✓	—	—
`manage_sub_merchants`	สร้าง / จัดการร้านย่อย	✓	—	—

HTTP	code	เมื่อไร
400	`validation_error`	ขาด field / รูปแบบผิด (ดู details)
400	`INSUFFICIENT_BALANCE` · `below_min_balance` · `below_min_amount`	ยอดไม่พอ / ต่ำกว่าขั้นต่ำ
400	`INVALID_SLIP` · `SAMPLE_SLIP`	ไฟล์สลิปไม่ใช่รูป/ใหญ่เกิน 8 MB · แนบสลิปตัวอย่าง
401	`INVALID_API_KEY`	API key ผิด ถูกเพิกถอน หรือเป็นรูปแบบเดิม (ต้องเป็น ak_live_)
401	`SIGNATURE_REQUIRED` · `INVALID_SIGNATURE` · `TIMESTAMP_EXPIRED` · `SIGNATURE_REUSED`	ไม่ได้เซ็น · ลายเซ็นไม่ตรง · เวลาคลาดเกิน 5 นาที · ส่งลายเซ็นเดิมซ้ำ
403	`LOGIN_PORTAL_ONLY`	เรียก /auth/login จากภายนอก — ขอ API key ใน Merchant Portal → ตั้งค่า
403	`PERMISSION_DENIED`	ระดับผู้ใช้ไม่มีสิทธิ์ทำสิ่งนี้
404	`ORDER_NOT_FOUND` · `TRANSACTION_NOT_FOUND`	ไม่พบรายการของร้านนี้
409	`DUPLICATE_ORDER_ID` · `ORDER_NOT_PENDING` · `SLIP_ALREADY_UPLOADED`	ซ้ำ / สถานะไม่อนุญาต / หน้าชำระเงินแนบสลิปไปแล้ว
429	`RATE_LIMITED`	login ถี่เกิน 10 ครั้งต่อนาที

ตรวจลายเซ็น WEBHOOK (NODE.JS)

```
import { createHmac, timingSafeEqual } from "node:crypto";
function verify(rawBody, header, secret) {          // header = X-Signature:
t=...,v1=...
  const { t, v1 } = Object.fromEntries(header.split(",").map((p) =>
p.split("=")));
  if (Math.abs(Date.now() / 1000 - Number(t)) > 300) return false;
  const want = createHmac("sha256",
secret).update(`${t}.${rawBody}`).digest("hex");
  return want.length === v1.length && timingSafeEqual(Buffer.from(want),
Buffer.from(v1));
}
```

การยืนยันตัวตน (Authentication)

ทุก request ใต้ `/api/v1/` ต้องส่ง `X-API-Key` + `X-Timestamp` + `X-Signature` (ดูหัวข้อ “การเซ็นคำขอ”) ยกเว้นหน้า checkout / QR / แนบสลิปของลูกค้า · `/auth/login` ใช้ได้เฉพาะภายใน Merchant Portal

POST /auth/login

ออก API Key ใหม่ด้วย secret key — ใช้ได้เฉพาะภายใน Merchant Portal

ไม่ต้องใช้สิทธิ์

AUTH: เฉพาะ Merchant Portal (เซิร์ฟเวอร์ของระบบ) — เรียกจากภายนอกได้ `403 LOGIN_PORTAL_ONLY`

คำอธิบายฟิลด์

```
{
  "secretKey": "ms_live_<secret-key>"   // Merchant Portal ส่งให้เอง
}
```

ตัวอย่างจริง — CURL

```
# /auth/login ใช้ได้เฉพาะภายใน Merchant Portal — เรียกจากภายนอกได้ 403 เสมอ (ผลจริงด้านล่าง)
curl -X POST "https://optionpay.co/api/v1/auth/login" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  --data-raw '{"secretKey":"sk_live_r5KDHZ8XMOBGvCYdWC0d7cMd0rgqTJpIDvL7vE_GJvk"}'
```

ตัวอย่างจริง — NEXT.JS (ROUTE HANDLER · สร้างลายเซ็น)

```
// /auth/login ใช้ได้เฉพาะภายใน Merchant Portal — เรียกจากระบบของร้านได้ 403 LOGIN_PORTAL_ONLY เสมอ
// รับ API key ที่ Merchant Portal → ตั้งค่า → Secret key และ API key แทน
export async function POST() {
  const res = await fetch("https://optionpay.co/api/v1/auth/login", {
    method: "POST",
    headers: { "Content-Type": "application/json" },
    body: JSON.stringify({"secretKey":"sk_live_r5KDHZ8XMOBGvCYdWC0d7cMd0rgqTJpIDvL7vE_GJvk"}),
  });
  return Response.json(await res.json(), { status: res.status }); // → 403 (ผลจริงด้านล่าง)
}
```

ผลลัพธ์จริง — HTTP 403

```
{
  "error": {
    "code": "LOGIN_PORTAL_ONLY",
    "message": "เรียก /auth/login จากภายนอกไม่ได้ — รับ API key ได้ที่ Merchant
```

```
Portal → ตั้งค่า → Secret key และ API key (สร้าง secret key แล้วได้ API key ทันที)"
  }
}
```

ระบบของร้านไม่ต้องเรียกเส้นนี้ — รับ API key ที่ Merchant Portal → ตั้งค่า → **Secret key และ API key**: กด **สร้าง secret key** ได้ API key ทันที (แสดงในหน้าตั้งค่า) · กด **สร้างใหม่** เมื่อต้องการเปลี่ยน key — ได้ทั้ง secret key และ API key ใหม่ อันเดิมใช้ไม่ได้ทันที · กด **ดู** + ยืนยันชื่อผู้ใช้/รหัสผ่าน เพื่อแสดง key แบบเต็ม · **สิทธิ์ของ API key = ระดับของผู้ใช้** (owner / staff / viewer — กำหนดในหน้าตั้งค่าระบบ) เรียกเส้นที่ไม่มีสิทธิ์ได้ `403 PERMISSION_DENIED` · key ที่ผู้ดูแลออกให้ร้านใช้ได้ทุกเส้น · ทุกการออก/ดู key มี audit log

Payment

สร้าง Payment + QR สำหรับลูกค้า scan จ่าย — ระบบตรวจเงินเข้าผ่าน slip/SMS/Telegram แล้วยิง webhook กลับ · สถานะ: `PENDING | PAID | EXPIRED | CANCELLED | REFUNDED`

POST /payment/create

สร้าง Payment (QR PromptPay)

สิทธิ์: **create_payment** · สร้างรายการชำระเงิน และแนบ/ตรวจสลิป

AUTH: `X-API-Key` + `X-Timestamp` + `X-Signature`

คำอธิบายฟิลด์

```
{
  "amount": 100.00,           // required, > 0 (ทศนิยมไม่เกิน 2 ตำแหน่ง)
  "orderId": "ORD-001",       // required, unique ต่อ merchant
  "description": "สินค้า A",    // optional
  "metadata": {                                 // optional ทั้ง block
    "senderAccountNumber": "1234567890",       // เลขบัญชีผู้โอน (≥8 หลักถ้าส่ง)
    "senderBankCode": "SCB",                    // ธนาคารผู้โอน
    "memberName": "สมชาย ใจดี",                // ชื่อลูกค้า (ชื่อผู้โอนในสลิปไม่ตรง =
แจ้งใน warnings ไม่ปฏิเสธ)
    "memberNameEn": "Mr. A",                    // optional
    "customerId": "CUST-9"                      // id ลูกค้าฝั่งร้าน, optional
  },
  "bankAccountId": 12         // optional — ต้องเป็นบัญชีของร้าน หรือบัญชีกลาง
}
```

ตัวอย่างจริง — CURL (เซ็นด้วย OPENSSL)

```
API_KEY="ak_live_PpC6xVj6m7DdQ8qEkKdJ8mSRHMlvx_r80SAWzxgR2Jg"   # ส่งไปกับ
คำขอ
SECRET="sk_live_r5KDHZ8XMOBGvCYdWC0d7cMd0rgqTJpIDvL7vE_GJvk"   # ใช้เซ็นเท่านั้น
ห้ามส่ง
TS="1791792505"   # ปกติใช้ TS=$(date +%s)
BODY='{"amount":100,"orderId":"ORD-DOC-001","description":"สินค้า
A","metadata":
{"senderAccountNumber":"1234567890","senderBankCode":"SCB","memberName":"สม
ชาย ใจดี","customerId":"CUST-9"}}'
SIG=$(printf '%s' "$TS.POST./api/v1/payment/create.$BODY" | openssl dgst -
sha256 -hmac "$SECRET" | awk '{print $NF}')
# SIG = 1c646abf0ebe00a82490a8a5412020cfc397bbb5a9b48ea696b8a444144fc9eb

curl -X POST "https://optionpay.co/api/v1/payment/create" \
  -H "X-API-Key: $API_KEY" \
  -H "X-Timestamp: $TS" \
  -H "X-Signature: $SIG" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  --data-raw "$BODY"
```

ตัวอย่างจริง — NEXT.JS (ROUTE HANDLER · สร้างลายเซ็น)

```
// app/api/optionpay/route.ts — Next.js route handler (ทำงานฝั่งเซิร์ฟเวอร์เท่านั้น ห้ามใช้ในหน้าเว็บของลูกค้า)
import { createHmac } from "node:crypto";

const API_KEY = process.env.OPTIONPAY_API_KEY!;    // ค่าจริงตอนรัน: "ak_live_PpC6xVj6m7DdQ8qEkKdJ8mSRHMlvx_r80SAWzxgR2Jg"
const SECRET = process.env.OPTIONPAY_SECRET_KEY!;  // ค่าจริงตอนรัน: "sk_live_r5KDHZ8XMOBGvCYdWC0d7cMd0rgqTJpIDvL7vE_GJvk" — ห้ามส่งไปกับคำขอ

export async function POST() {
  const method = "POST";
  const path = "/api/v1/payment/create";
  const body = JSON.stringify({
    "amount": 100,
    "orderId": "ORD-DOC-001",
    "description": "สินค้า A",
    "metadata": {
      "senderAccountNumber": "1234567890",
      "senderBankCode": "SCB",
      "memberName": "สมชาย ใจดี",
      "customerId": "CUST-9"
    }
  });
  const timestamp = Math.floor(Date.now() / 1000).toString();  // ค่าจริงตอนรัน: "1791792505"

  // ลายเซ็น = HMAC-SHA256(secret, "timestamp.METHOD.path.body") แบบ hex
  const signature = createHmac("sha256", SECRET)
    .update(`${timestamp}.${method}.${path}.${body}`)
    .digest("hex");                                              // ค่าจริงตอนรัน: "1c646abf0ebe00a82490a8a5412020cfc397bbb5a9b48ea696b8a444144fc9eb"

  const res = await fetch(`https://optionpay.co${path}`, {
    method,
    headers: {
      "X-API-Key": API_KEY,
      "X-Timestamp": timestamp,
      "X-Signature": signature,
      "Content-Type": "application/json",
    },
    body, // ต้องส่งสตริงเดียวกับที่เซ็นทุกตัวอักษร
  });
  return Response.json(await res.json(), { status: res.status });
}
```

ค่าจริงตอนรัน

```
X-Timestamp : 1791792505
สตริงที่เซ็น : 1791792505.POST./api/v1/payment/create.
{"amount":100,"orderId":"ORD-DOC-001","description":"สินค้า A","metadata":
```

```
{"senderAccountNumber":"1234567890","senderBankCode":"SCB","memberName":"สม
ชาย ใจดี","customerId":"CUST-9"}}
X-Signature :
1c646abf0ebe00a82490a8a5412020cfc397bbb5a9b48ea696b8a444144fc9eb
```

ผลลัพธ์จริง — HTTP 200


```
{
  "success": true,
  "transaction": {
    "id": "661c801a2a9ce1bb6fc4dcacda0c98ab",
    "ref": "TXN172812",
    "merchantId": "6",
    "orderId": "ORD-DOC-001",
    "amount": 100,
    "fee": 1.5,
    "netAmount": 98.5,
    "status": "PENDING",
    "source": "API",
    "paymentMethod": "BANK_TRANSFER",
    "description": "สินค้า A",
    "qrCode": null,
    "qrCodeUrl": null,
    "qrExpiry": "2026-10-12T08:23:26.830Z",
    "checkoutUrl": "https://optionpay.co/c?
t=661c801a2a9ce1bb6fc4dcacda0c98ab",
    "createdAt": "2026-10-12T08:08:26.830Z",
    "paidAt": null,
    "copy": {
      "amount": "100.00"
    }
  },
  "selectedAccount": {
    "id": "8",
    "type": "BANK",
    "accountNumber": "4182186378",
    "accountName": "มิดทาวน์ไลท์ จำกัด",
    "bankCode": "SCB",
    "bankName": "ธนาคารไทยพาณิชย์"
  }
}
```


แสดงยอดจาก response เสมอ — ถ้าเปิด “ยอดไม่ซ้ำ” ในตั้งค่าระบบ `amount` จะถูกบวกสตางค์เพื่อจับคู่เงินเข้าอัตโนมัติ · บัญชีรับเงิน: บัญชีของร้านก่อน ถ้าไม่มีใช้บัญชีกลางตามการกระจายที่ตั้งไว้ · อายุออเดอร์ตาม “อายุออเดอร์ (นาที)” · **Errors**: orderId ซ้ำ → `409 DUPLICATE_ORDER_ID` · ช่องสตางค์เต็ม → `400 DUPLICATE_PENDING_AMOUNT` · ยอดต่ำกว่ายอดฝากขั้นต่ำ → `400 PAYMENT_CONTRACT_POLICY_VIOLATION` (`details.error: below_min_amount` + `minAmount`) · ไม่มีบัญชีรับเงิน → `400 NO_PAYMENT_ACCOUNT` · ขาด field → `400 validation_error`

POST **/payment/slip/create**

สร้าง Payment (สลิป) — เปิดออเดอร์รอแนบสลิป

สิทธิ์: **create_payment** · สร้างรายการชำระเงิน และแนบ/ตรวจสลิป

AUTH: `X-API-Key` + `X-Timestamp` + `X-Signature` + `Content-Type: application/json`

คำอธิบายฟิลด์

```
{
  "amount": 250.00,           // required
  "orderId": "ORD-002",       // required, unique ต่อ merchant
  "description": "สินค้า B",   // optional
  "image": "<base64>",        // optional — แนบสลิปมาเลย = create + verify ในคำขอเดียว
  "mime": "image/jpeg"        // image/png | image/jpeg | image/webp
}
```

ตัวอย่างจริง — CURL (เซ็นด้วย OPENSSL)

```
API_KEY="ak_live_PpC6xVj6m7DdQ8qEkKdJ8mSRHMlvx_r80SAWzxgR2Jg"   # ส่งไปกับคำขอ
SECRET="sk_live_r5KDHZ8XMOBGvCYdWC0d7cMd0rgqTJpIDvL7vE_GJvk"   # ใช้เซ็นเท่านั้น ห้ามส่ง
TS="1791792507"   # ปกติใช้ TS=$(date +%s)
BODY='{"amount":250,"orderId":"ORD-DOC-002","description":"สินค้า B"}'
SIG=$(printf '%s' "$TS.POST./api/v1/payment/slip/create.$BODY" | openssl dgst -sha256 -hmac "$SECRET" | awk '{print $NF}')
# SIG = fc004da08896e322d082db7c5cc262247404ba1ea7399e9a3b39bc9afb3d0c57

curl -X POST "https://optionpay.co/api/v1/payment/slip/create" \
  -H "X-API-Key: $API_KEY" \
  -H "X-Timestamp: $TS" \
  -H "X-Signature: $SIG" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  --data-raw "$BODY"
```

ตัวอย่างจริง — NEXT.JS (ROUTE HANDLER · สร้างลายเซ็น)

```
// app/api/optionpay/route.ts — Next.js route handler (ทำงานฝั่งเซิร์ฟเวอร์เท่านั้น ห้ามใช้ในหน้าเว็บของลูกค้า)
import { createHmac } from "node:crypto";

const API_KEY = process.env.OPTIONPAY_API_KEY!;    // ค่าจริงตอนรัน: "ak_live_PpC6xVj6m7DdQ8qEkKdJ8mSRHMlvx_r80SAWzxgR2Jg"
const SECRET = process.env.OPTIONPAY_SECRET_KEY!;  // ค่าจริงตอนรัน: "sk_live_r5KDHZ8XMOBGvCYdWC0d7cMd0rgqTJpIDvL7vE_GJvk" — ห้ามส่งไปกับคำขอ

export async function POST() {
  const method = "POST";
  const path = "/api/v1/payment/slip/create";
```

```
  const body = JSON.stringify({
    "amount": 250,
    "orderId": "ORD-DOC-002",
    "description": "สินค้า B"
  });
  const timestamp = Math.floor(Date.now() / 1000).toString();  // ค่าจริงตอน
รัน: "1791792507"

  // ลายเซ็น = HMAC-SHA256(secret, "timestamp.METHOD.path.body") แบบ hex
  const signature = createHmac("sha256", SECRET)
    .update(`${timestamp}.${method}.${path}.${body}`)
    .digest("hex");                                              // ค่าจริงตอน
รัน: "fc004da08896e322d082db7c5cc262247404ba1ea7399e9a3b39bc9afb3d0c57"

  const res = await fetch(`https://optionpay.co${path}`, {
    method,
    headers: {
      "X-API-Key": API_KEY,
      "X-Timestamp": timestamp,
      "X-Signature": signature,
      "Content-Type": "application/json",
    },
    body, // ต้องส่งสตริงเดียวกับที่เซ็นทุกตัวอักษร
  });
  return Response.json(await res.json(), { status: res.status });
}
```

ค่าจริงตอนรัน

```
X-Timestamp : 1791792507
สตริงที่เซ็น : 1791792507.POST./api/v1/payment/slip/create.
{"amount":250,"orderId":"ORD-DOC-002","description":"สินค้า B"}
X-Signature :
fc004da08896e322d082db7c5cc262247404ba1ea7399e9a3b39bc9afb3d0c57
```

ผลลัพธ์จริง — HTTP 200


```
{
  "success": true,
  "transaction": {
    "id": "70d7c30c515b19110c95775386c308cb",
    "ref": "TXN172813",
    "merchantId": "6",
    "orderId": "ORD-DOC-002",
    "amount": 250,
    "fee": 3.75,
    "netAmount": 246.25,
    "status": "PENDING",
    "source": "SLIP",
    "paymentMethod": "BANK_TRANSFER",
    "description": "สินค้า B",
    "qrCode": null,
```

```
    "qrCodeUrl": null,
    "qrExpiry": "2026-10-12T08:23:28.238Z",
    "checkoutUrl": "https://optionpay.co/c?
t=70d7c30c515b19110c95775386c308cb",
    "createdAt": "2026-10-12T08:08:28.238Z",
    "paidAt": null,
    "copy": {
      "amount": "250.00"
    }
  },
  "selectedAccount": {
    "id": "8",
    "type": "BANK",
    "accountNumber": "4182186378",
    "accountName": "มิดทาวน์ไลท์ จำกัด",
    "bankCode": "SCB",
    "bankName": "ธนาคารไทยพาณิชย์"
  }
}
```

ไม่บวกสตางค์ — `amount` ที่ตอบกลับเท่ากับที่ส่งมาเสมอ · ถ้าส่ง `image` มาด้วย response จะเป็นแบบ /payment/slip/verify · Errors เหมือน /payment/create

POST /payment/slip/verify

ยืนยันสลิป (Slip Verification) — ตรวจแล้ว mark PAID

สิทธิ์: **create_payment** · สร้างรายการชำระเงิน และแนบ/ตรวจสลิป

AUTH: `X-API-Key` + `X-Timestamp` + `X-Signature`

คำอธิบายฟิลด์

```
{
  "orderId": "ORD-002",     // required
  "image": "<base64>",      // required, ไม่เกิน 8 MB
  "mime": "image/jpeg"      // required: image/png | image/jpeg |
image/webp
}
```

ตัวอย่างจริง — CURL (เซ็นด้วย OPENSSL)

```
API_KEY="ak_live_PpC6xVj6m7DdQ8qEkKdJ8mSRHMlvx_r80SAWzxgR2Jg"   # ส่งไปกับ
คำขอ
SECRET="sk_live_r5KDHZ8XMOBGvCYdWC0d7cMd0rgqTJpIDvL7vE_GJvk"   # ใช้เซ็นเท่านั้น
ห้ามส่ง
TS="1791792509"   # ปกติใช้ TS=$(date +%s)
BODY="{\"orderId\":\"ORD-DOC-
002\",\"mime\":\"image/png\",\"image\":\"$(base64 < slip.png | tr -d
'\n')\"}"   # slip.png = รูปสลิป
```

```
SIG=$(printf '%s' "$TS.POST./api/v1/payment/slip/verify.$BODY" | openssl
dgst -sha256 -hmac "$SECRET" | awk '{print $NF}')
# SIG = bff0f06f3e631e6b733c94f1a0999a0b4853c8651c7d09376042e72840687c91
(กับรูปที่ใช้ตอนรันจริง)

curl -X POST "https://optionpay.co/api/v1/payment/slip/verify" \
  -H "X-API-Key: $API_KEY" \
  -H "X-Timestamp: $TS" \
  -H "X-Signature: $SIG" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  --data-raw "$BODY"
```

ตัวอย่างจริง — NEXT.JS (ROUTE HANDLER · สร้างลายเซ็น)

```
// app/api/optionpay/route.ts — Next.js route handler (ทำงานฝั่งเซิร์ฟเวอร์เท่านั้น
ห้ามใช้ในหน้าเว็บของลูกค้า)
import { createHmac } from "node:crypto";
import { readFile } from "node:fs/promises";

const API_KEY = process.env.OPTIONPAY_API_KEY!;    // ค่าจริงตอนรัน:
"ak_live_PpC6xVj6m7DdQ8qEkKdJ8mSRHMlvx_r80SAWzxgR2Jg"
const SECRET = process.env.OPTIONPAY_SECRET_KEY!;  // ค่าจริงตอนรัน:
"sk_live_r5KDHZ8XMOBGvCYdWC0d7cMd0rgqTJpIDvL7vE_GJvk" — ห้ามส่งไปกับคำขอ

export async function POST() {
  const method = "POST";
  const path = "/api/v1/payment/slip/verify";
  const body = JSON.stringify({
    "orderId": "ORD-DOC-002",
    "mime": "image/png",
    "image": (await readFile("slip.png")).toString("base64")
  });
  const timestamp = Math.floor(Date.now() / 1000).toString();  // ค่าจริงตอน
รัน: "1791792509"

  // ลายเซ็น = HMAC-SHA256(secret, "timestamp.METHOD.path.body") แบบ hex
  const signature = createHmac("sha256", SECRET)
    .update(`${timestamp}.${method}.${path}.${body}`)
    .digest("hex");                                          // ค่าจริงตอน
รัน: "bff0f06f3e631e6b733c94f1a0999a0b4853c8651c7d09376042e72840687c91"

  const res = await fetch(`https://optionpay.co${path}`, {
    method,
    headers: {
      "X-API-Key": API_KEY,
      "X-Timestamp": timestamp,
      "X-Signature": signature,
      "Content-Type": "application/json",
    },
    body, // ต้องส่งสตริงเดียวกับที่เซ็นทุกตัวอักษร
  });
```

```
  return Response.json(await res.json(), { status: res.status });
}
```

ค่าจริงตอนรัน

```
X-Timestamp : 1791792509
สตริงที่เซ็น : 1791792509.POST./api/v1/payment/slip/verify.{"orderId":"ORD-DOC-
002","mime":"image/png","image":"iVBORw0KGgoAAAANSUhE…(base64 ของรูปสลิป)"}
X-Signature :
bff0f06f3e631e6b733c94f1a0999a0b4853c8651c7d09376042e72840687c91
```

ผลลัพธ์จริง — HTTP 200


```
{
  "success": true,
  "verified": false,
  "result": "PENDING_REVIEW",
  "message": "ไม่ได้เปิดการตรวจสลิป — รอผู้ดูแลตรวจ",
  "mismatches": [],
  "transaction": {
    "id": "70d7c30c515b19110c95775386c308cb",
    "ref": "TXN172813",
    "merchantId": "6",
    "orderId": "ORD-DOC-002",
    "amount": 250,
    "fee": 3.75,
    "netAmount": 246.25,
    "status": "PENDING",
    "source": "SLIP",
    "paymentMethod": "BANK_TRANSFER",
    "description": "สินค้า B",
    "qrCode": null,
    "qrCodeUrl": null,
    "qrExpiry": "2026-10-12T08:23:28.238Z",
    "checkoutUrl": "https://optionpay.co/c?
t=70d7c30c515b19110c95775386c308cb",
    "createdAt": "2026-10-12T08:08:28.238Z",
    "paidAt": null,
    "copy": {
      "amount": "250.00"
    }
  }
}
```

การตรวจสลิป — (1) **สลิปตัวอย่าง**จาก Option Pay → `400 SAMPLE_SLIP` · (2) **สลิปซ้ำ**: สลิปเดียวกัน (ไฟล์เดียวกัน หรือ QR ธนาคารเดียวกัน) ที่อยู่กับรายการอื่นแล้ว → `INVALID_SLIP` · (3) **เทียบข้อมูลในสลิปกับรายการ**: ยอดเงินตรงทุกสตางค์ · บัญชีผู้รับ + ธนาคารเป็นบัญชีของรายการ · เวลาโอนหลังสร้างรายการและไม่เก่าเกินกำหนด — ทุกข้อที่ไม่ตรงอยู่ใน `mismatches` · **ชื่อผู้โอน**ไม่ตรงกับ `metadata.memberName` (เช่น สามีโอนแทนภรรยา) **ไม่ปฏิเสธ** — แจ้งใน `warnings` และยังอนุมัติได้ · **มีผู้ให้บริการตรวจสลิป** (EasySlip / SlipOK ในตั้งค่าระบบ): ตรวจกับธนาคารจริง ผ่านครบ → `PAID` อัตโนมัติ (เว้นแต่ตั้ง "ต้องให้ผู้ดูแลยืนยันก่อน") · **ไม่มีผู้ให้บริการ / ผู้ให้บริการไม่ตอบ**: ระบบอ่านข้อมูลจากภาพสลิป (OCR ไทย+อังกฤษ) — ยอด บัญชีผู้รับ หรือเวลาไม่ตรง → `INVALID_SLIP` · ตรงครบ หรืออ่านไม่ได้ → `PENDING_REVIEW` ให้ผู้ดูแลยืนยัน (**ไม่อนุมัติอัตโนมัติ** เพราะภาพแก้ไขได้) · ชื่อผู้โอน/ธนาคารที่ยืนยันจากภาพไม่ได้ จะแจ้งผู้ดูแลแทนการปฏิเสธ · **Errors**: ไฟล์ไม่ใช่รูป/ใหญ่เกิน → `400 INVALID_SLIP` · ออเดอร์ไม่ PENDING → `409 ORDER_NOT_PENDING` · ไม่พบ orderId → `404 ORDER_NOT_FOUND`

POST /payment/:ref/slip

แนบสลิปเข้าออเดอร์ตาม ref หรือ transaction id — shape เดิม

สิทธิ์: **create_payment** · สร้างรายการชำระเงิน และแนบ/ตรวจสลิป

AUTH: `X-API-Key` + `X-Timestamp` + `X-Signature`

คำอธิบายฟิลด์

```
{ "image": "<base64>", "mime": "image/png" }
```

ตัวอย่างจริง — CURL (เซ็นด้วย OPENSSL)

```
API_KEY="ak_live_PpC6xVj6m7DdQ8qEkKdJ8mSRHMlvx_r80SAWzxgR2Jg"   # ส่งไปกับคำขอ
SECRET="sk_live_r5KDHZ8XMOBGvCYdWC0d7cMd0rgqTJpIDvL7vE_GJvk"   # ใช้เซ็นเท่านั้น ห้ามส่ง
TS="1791792511"   # ปกติใช้ TS=$(date +%s)
BODY="{\"mime\":\"image/png\",\"image\":\"$(base64 < slip.png | tr -d '\n')\"}"   # slip.png = รูปสลิป
SIG=$(printf '%s' "$TS.POST./api/v1/payment/TXN172814/slip.$BODY" | openssl dgst -sha256 -hmac "$SECRET" | awk '{print $NF}')
# SIG = a4b983003885780a9e4b06e19d0fb15410fae3ebcfe903c5cea8f81ec65f7298 (กับรูปที่ใช้ตอนรันจริง)

curl -X POST "https://optionpay.co/api/v1/payment/TXN172814/slip" \
  -H "X-API-Key: $API_KEY" \
  -H "X-Timestamp: $TS" \
  -H "X-Signature: $SIG" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  --data-raw "$BODY"
```

ตัวอย่างจริง — NEXT.JS (ROUTE HANDLER · สร้างลายเซ็น)

```
// app/api/optionpay/route.ts — Next.js route handler (ทำงานฝั่งเซิร์ฟเวอร์เท่านั้น ห้ามใช้ในหน้าเว็บของลูกค้า)
import { createHmac } from "node:crypto";
import { readFile } from "node:fs/promises";

const API_KEY = process.env.OPTIONPAY_API_KEY!;    // ค่าจริงตอนรัน: "ak_live_PpC6xVj6m7DdQ8qEkKdJ8mSRHMlvx_r80SAWzxgR2Jg"
const SECRET = process.env.OPTIONPAY_SECRET_KEY!;  // ค่าจริงตอนรัน: "sk_live_r5KDHZ8XMOBGvCYdWC0d7cMd0rgqTJpIDvL7vE_GJvk" — ห้ามส่งไปกับคำขอ

export async function POST() {
  const method = "POST";
  const path = "/api/v1/payment/TXN172814/slip";
  const body = JSON.stringify({
    "mime": "image/png",
    "image": (await readFile("slip.png")).toString("base64")
  });
  const timestamp = Math.floor(Date.now() / 1000).toString();  // ค่าจริงตอนรัน: "1791792511"

  // ลายเซ็น = HMAC-SHA256(secret, "timestamp.METHOD.path.body") แบบ hex
  const signature = createHmac("sha256", SECRET)
    .update(`${timestamp}.${method}.${path}.${body}`)
    .digest("hex");                                                  // ค่าจริงตอนรัน: "a4b983003885780a9e4b06e19d0fb15410fae3ebcfe903c5cea8f81ec65f7298"

  const res = await fetch(`https://optionpay.co${path}`, {
    method,
    headers: {
      "X-API-Key": API_KEY,
      "X-Timestamp": timestamp,
      "X-Signature": signature,
      "Content-Type": "application/json",
    },
    body, // ต้องส่งสตริงเดียวกับที่เซ็นทุกตัวอักษร
  });
  return Response.json(await res.json(), { status: res.status });
}
```

ค่าจริงตอนรัน

```
X-Timestamp : 1791792511
สตริงที่เซ็น : 1791792511.POST./api/v1/payment/TXN172814/slip.
{"mime":"image/png","image":"iVBORw0KGgoAAAANSUhE…(base64 ของรูปสลิป)"}
X-Signature :
a4b983003885780a9e4b06e19d0fb15410fae3ebcfe903c5cea8f81ec65f7298
```

ผลลัพธ์จริง — HTTP 200

```
{
  "success": false,
```

```
  "verified": false,
  "result": "INVALID_SLIP",
  "message": "สลิปนี้ถูกใช้กับรายการอื่นแล้ว — ใช้ซ้ำไม่ได้",
  "mismatches": [
    "สลิปนี้ถูกใช้กับรายการอื่นแล้ว — ใช้ซ้ำไม่ได้"
  ],
  "transaction": {
    "id": "cd6584e2787b93f451d9c47b4513c1df",
    "ref": "TXN172814",
    "merchantId": "6",
    "orderId": "ORD-DOC-003",
    "amount": 300,
    "fee": 4.5,
    "netAmount": 295.5,
    "status": "PENDING",
    "source": "SLIP",
    "paymentMethod": "BANK_TRANSFER",
    "description": "สินค้า C",
    "qrCode": null,
    "qrCodeUrl": null,
    "qrExpiry": "2026-10-12T08:23:30.971Z",
    "checkoutUrl": "https://optionpay.co/c?
t=cd6584e2787b93f451d9c47b4513c1df",
    "createdAt": "2026-10-12T08:08:30.971Z",
    "paidAt": null,
    "copy": {
      "amount": "300.00"
    }
  }
}
```


ตรวจสลิปตามกฎเดียวกับ /payment/slip/verify · แนบทับสลิปเดิมได้ (หน้าชำระเงินของลูกค้าแนบได้ครั้งเดียว)

GET /payment/order/:orderId

ตรวจสอบ Payment ตาม Order ID

สิทธิ์: **view_transactions** · ดูรายการชำระเงิน / payout / คำขอถอน

AUTH: `X-API-Key` + `X-Timestamp` + `X-Signature`

ตัวอย่างจริง — CURL (เซ็นด้วย OPENSSL)

```
API_KEY="ak_live_PpC6xVj6m7DdQ8qEkKdJ8mSRHMlvx_r80SAWzxgR2Jg"   # ส่งไปกับ
คำขอ
SECRET="sk_live_r5KDHZ8XMOBGvCYdWC0d7cMd0rgqTJpIDvL7vE_GJvk"   # ใช้เซ็นเท่านั้น
ห้ามส่ง
TS="1791792513"   # ปกติใช้ TS=$(date +%s)
SIG=$(printf '%s' "$TS.GET./api/v1/payment/order/ORD-DOC-001." | openssl
```

```
dgst -sha256 -hmac "$SECRET" | awk '{print $NF}')
# SIG = ad2b9c1250d73cca9f4eb08d70018ef48934ef56840c28747f1876e67ced349f

curl "https://optionpay.co/api/v1/payment/order/ORD-DOC-001" \
  -H "X-API-Key: $API_KEY" \
  -H "X-Timestamp: $TS" \
  -H "X-Signature: $SIG"
```

ตัวอย่างจริง — NEXT.JS (ROUTE HANDLER · สร้างลายเซ็น)

```
// app/api/optionpay/route.ts — Next.js route handler (ทำงานฝั่งเซิร์ฟเวอร์เท่านั้น ห้ามใช้ในหน้าเว็บของลูกค้า)
import { createHmac } from "node:crypto";

const API_KEY = process.env.OPTIONPAY_API_KEY!;    // ค่าจริงตอนรัน: "ak_live_PpC6xVj6m7DdQ8qEkKdJ8mSRHMlvx_r80SAWzxgR2Jg"
const SECRET = process.env.OPTIONPAY_SECRET_KEY!;  // ค่าจริงตอนรัน: "sk_live_r5KDHZ8XMOBGvCYdWC0d7cMd0rgqTJpIDvL7vE_GJvk" — ห้ามส่งไปกับคำขอ

export async function GET() {
  const method = "GET";
  const path = "/api/v1/payment/order/ORD-DOC-001";
  const body = ""; // GET ไม่มี body — ใช้สตริงว่างตอนเซ็น
  const timestamp = Math.floor(Date.now() / 1000).toString();  // ค่าจริงตอนรัน: "1791792513"

  // ลายเซ็น = HMAC-SHA256(secret, "timestamp.METHOD.path.body") แบบ hex
  const signature = createHmac("sha256", SECRET)
    .update(`${timestamp}.${method}.${path}.${body}`)
    .digest("hex");                                                  // ค่าจริงตอนรัน: "ad2b9c1250d73cca9f4eb08d70018ef48934ef56840c28747f1876e67ced349f"

  const res = await fetch(`https://optionpay.co${path}`, {
    method,
    headers: {
      "X-API-Key": API_KEY,
      "X-Timestamp": timestamp,
      "X-Signature": signature,
    },
  });
  return Response.json(await res.json(), { status: res.status });
}
```

ค่าจริงตอนรัน

```
X-Timestamp : 1791792513
สตริงที่เซ็น : 1791792513.GET./api/v1/payment/order/ORD-DOC-001.
X-Signature :
ad2b9c1250d73cca9f4eb08d70018ef48934ef56840c28747f1876e67ced349f
```

ผลลัพธ์จริง — HTTP 200

```
{
  "success": true,
  "transaction": {
    "id": "661c801a2a9ce1bb6fc4dcacda0c98ab",
    "ref": "TXN172812",
    "merchantId": "6",
    "orderId": "ORD-DOC-001",
    "amount": 100,
    "fee": 1.5,
    "netAmount": 98.5,
    "status": "PENDING",
    "source": "API",
    "paymentMethod": "BANK_TRANSFER",
    "description": "สินค้า A",
    "qrCode": null,
    "qrCodeUrl": null,
    "qrExpiry": "2026-10-12T08:23:26.830Z",
    "checkoutUrl": "https://optionpay.co/c?
t=661c801a2a9ce1bb6fc4dcacda0c98ab",
    "createdAt": "2026-10-12T08:08:26.830Z",
    "paidAt": null,
    "copy": {
      "amount": "100.00"
    }
  }
}
```


404 `ORDER_NOT_FOUND` ถ้าไม่พบ

GET /payment/checkout/:transactionId

Checkout Page Data (ไม่ต้องส่ง API Key)

ไม่ต้องใช้สิทธิ์ AUTH: ไม่ต้องมี key — transaction id เป็นความลับของลูกค้าคนนั้น

ตัวอย่างจริง — CURL

```
# ไม่ต้องมี key / ลายเซ็น — transaction id เป็นความลับของลูกค้าคนนั้น
curl
"https://optionpay.co/api/v1/payment/checkout/661c801a2a9ce1bb6fc4dcacda0c9
8ab"
```

ตัวอย่างจริง — NEXT.JS (ROUTE HANDLER · สร้างลายเซ็น)

```
// app/api/optionpay/route.ts — Next.js route handler · endpoint สาธารณะ ไม่
ต้องมี key / ลายเซ็น
export async function GET() {
  const res = await
fetch("https://optionpay.co/api/v1/payment/checkout/661c801a2a9ce1bb6fc4dca
```

```
cda0c98ab");
  return Response.json(await res.json(), { status: res.status });
}
```

ผลลัพธ์จริง — HTTP 200


```
{
  "success": true,
  "transaction": {
    "id": "661c801a2a9ce1bb6fc4dcacda0c98ab",
    "orderId": "ORD-DOC-001",
    "amount": 100,
    "status": "PENDING",
    "description": "สินค้า A",
    "qrExpiry": "2026-10-12T08:23:26.830Z",
    "createdAt": "2026-10-12T08:08:26.830Z",
    "paidAt": null,
    "copy": {
      "amount": "100.00"
    },
    "paymentMethod": "BANK_TRANSFER"
  },
  "merchant": {
    "name": "my-shop"
  },
  "account": {
    "bankCode": "SCB",
    "bankName": "ธนาคารไทยพาณิชย์",
    "accountName": "มิดทาวน์ไลท์ จำกัด",
    "accountNumber": "4182186378",
    "promptPayId": null
  },
  "qrPayload": null,
  "customerName": "สมชาย ใจดี",
  "hasSlip": false,
  "slipLocked": false,
  "slipProblems": null
}
```


> หน้าชำระเงินสำเร็จรูปสำหรับลูกค้า: `https://optionpay.co/c?t={transactionId}` — แสดงยอด บัญชีรับเงิน นับถอยหลัง แนบสลิป แนวทางการแนบสลิป ปุ่มดาวน์โหลดตัวอย่างสลิป (JPG) และอัปเดตสถานะอัตโนมัติ

POST /payment/checkout/:transactionId/slip

ลูกค้าแนบสลิปจากหน้าชำระเงิน (ไม่ต้องส่ง API Key)

ไม่ต้องใช้สิทธิ์ AUTH: ไม่ต้องมี key — transaction id เป็นความลับของลูกค้าคนนั้น

คำอธิบายฟิลด์

```
{ "image": "<base64>", "mime": "image/jpeg" }   // png | jpeg | webp, ไม่เกิน
8 MB
```

ตัวอย่างจริง — CURL

```
# ไม่ต้องมี key / ลายเซ็น — transaction id เป็นความลับของลูกค้าคนนั้น
BODY="{\"mime\":\"image/png\",\"image\":\"$(base64 < slip2.png | tr -d
'\n')\"}"   # slip2.png = รูปสลิป
curl -X POST
"https://optionpay.co/api/v1/payment/checkout/661c801a2a9ce1bb6fc4dcacda0c9
8ab/slip" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  --data-raw "$BODY"
```

ตัวอย่างจริง — NEXT.JS (ROUTE HANDLER · สร้างลายเซ็น)

```
// app/api/optionpay/route.ts — Next.js route handler · endpoint สาธารณะ ไม่
ต้องมี key / ลายเซ็น
import { readFile } from "node:fs/promises";

export async function POST() {
  const res = await
fetch("https://optionpay.co/api/v1/payment/checkout/661c801a2a9ce1bb6fc4dca
cda0c98ab/slip", {
    method: "POST",
    headers: { "Content-Type": "application/json" },
    body: JSON.stringify({
    "mime": "image/png",
    "image": (await readFile("slip2.png")).toString("base64")
  }),
  });
  return Response.json(await res.json(), { status: res.status });
}
```

ผลลัพธ์จริง — HTTP 200

```
{
  "success": true,
  "verified": false,
  "result": "PENDING_REVIEW",
  "message": "ไม่ได้เปิดการตรวจสลิป — รอผู้ดูแลตรวจ",
  "mismatches": [],
  "status": "PENDING"
}
```

ตรวจตามกฎเดียวกับ /payment/slip/verify · **แนบได้ครั้งเดียวต่อรายการ** — มีสลิปที่รับแล้ว/รอตรวจอยู่ → `409 SLIP_ALREADY_UPLOADED` (แนบใหม่ได้เฉพาะเมื่อสลิปก่อนหน้าไม่ผ่าน) · สลิปตัวอย่าง → `400 SAMPLE_SLIP`

GET /payment/qr/:token.png

รูป QR ของออเดอร์ (PNG, ไม่ต้องส่ง API Key)

ไม่ต้องใช้สิทธิ์ AUTH: ไม่ต้องมี key

ตัวอย่างจริง — CURL

```
# ไม่ต้องมี key / ลายเซ็น — transaction id เป็นความลับของลูกค้าคนนั้น
curl
"https://optionpay.co/api/v1/payment/qr/661c801a2a9ce1bb6fc4dcacda0c98ab.pn
g" \
  -o qr.png
```

ตัวอย่างจริง — NEXT.JS (ROUTE HANDLER · สร้างลายเซ็น)

```
// app/api/optionpay/route.ts — Next.js route handler · endpoint สาธารณะ ไม่
ต้องมี key / ลายเซ็น
export async function GET() {
  const res = await
fetch("https://optionpay.co/api/v1/payment/qr/661c801a2a9ce1bb6fc4dcacda0c9
8ab.png");
  return new Response(await res.arrayBuffer(), { status: res.status,
headers: { "Content-Type": res.headers.get("content-type") ?? "image/png" }
});
}
```

ผลลัพธ์จริง — HTTP 410

```
(text/plain;charset=UTF-8, 74 bytes)
```

ตอบ `410` เมื่อออเดอร์ไม่ PENDING แล้ว หรือบัญชีรับเงินไม่มี PromptPay

POST /collect

สร้าง Payment (ชื่อเดิม) — เหมือน /payment/create

สิทธิ์: **create_payment** · สร้างรายการชำระเงิน และแนบ/ตรวจสลิป

AUTH: `X-API-Key` + `X-Timestamp` + `X-Signature`

คำอธิบายฟิลด์

```
{ "amount": 150, "orderId": "ORD-004" }   // ไม่มีฟิลด์ key ใน body แล้ว
```

ตัวอย่างจริง — CURL (เซ็นด้วย OPENSSL)

```
API_KEY="ak_live_PpC6xVj6m7DdQ8qEkKdJ8mSRHMlvx_r80SAWzxgR2Jg"   # ส่งไปกับคำขอ
SECRET="sk_live_r5KDHZ8XMOBGvCYdWC0d7cMd0rgqTJpIDvL7vE_GJvk"   # ใช้เซ็นเท่านั้น ห้ามส่ง
TS="1791792518"   # ปกติใช้ TS=$(date +%s)
BODY='{"amount":150,"orderId":"ORD-DOC-004"}'
SIG=$(printf '%s' "$TS.POST./api/v1/collect.$BODY" | openssl dgst -sha256 -hmac "$SECRET" | awk '{print $NF}')
# SIG = be726c5bc72c7033710c0ab8e86f872d1a8be0c1a6356c4dbb0ab5e94288282b

curl -X POST "https://optionpay.co/api/v1/collect" \
  -H "X-API-Key: $API_KEY" \
  -H "X-Timestamp: $TS" \
  -H "X-Signature: $SIG" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  --data-raw "$BODY"
```

ตัวอย่างจริง — NEXT.JS (ROUTE HANDLER · สร้างลายเซ็น)

```
// app/api/optionpay/route.ts — Next.js route handler (ทำงานฝั่งเซิร์ฟเวอร์เท่านั้น ห้ามใช้ในหน้าเว็บของลูกค้า)
import { createHmac } from "node:crypto";

const API_KEY = process.env.OPTIONPAY_API_KEY!;    // ค่าจริงตอนรัน: "ak_live_PpC6xVj6m7DdQ8qEkKdJ8mSRHMlvx_r80SAWzxgR2Jg"
const SECRET = process.env.OPTIONPAY_SECRET_KEY!;  // ค่าจริงตอนรัน: "sk_live_r5KDHZ8XMOBGvCYdWC0d7cMd0rgqTJpIDvL7vE_GJvk" — ห้ามส่งไปกับคำขอ

export async function POST() {
  const method = "POST";
  const path = "/api/v1/collect";
  const body = JSON.stringify({
    "amount": 150,
    "orderId": "ORD-DOC-004"
  });
  const timestamp = Math.floor(Date.now() / 1000).toString();  // ค่าจริงตอนรัน: "1791792518"

  // ลายเซ็น = HMAC-SHA256(secret, "timestamp.METHOD.path.body") แบบ hex
  const signature = createHmac("sha256", SECRET)
    .update(`${timestamp}.${method}.${path}.${body}`)
    .digest("hex");                                          // ค่าจริงตอนรัน: "be726c5bc72c7033710c0ab8e86f872d1a8be0c1a6356c4dbb0ab5e94288282b"

  const res = await fetch(`https://optionpay.co${path}`, {
    method,
    headers: {
```

```
      "X-API-Key": API_KEY,
      "X-Timestamp": timestamp,
      "X-Signature": signature,
      "Content-Type": "application/json",
    },
    body, // ต้องส่งสตริงเดียวกับที่เซ็นทุกตัวอักษร
  });
  return Response.json(await res.json(), { status: res.status });
}
```

ค่าจริงตอนรัน

```
X-Timestamp : 1791792518
สตริงที่เซ็น : 1791792518.POST./api/v1/collect.{"amount":150,"orderId":"ORD-
DOC-004"}
X-Signature :
be726c5bc72c7033710c0ab8e86f872d1a8be0c1a6356c4dbb0ab5e94288282b
```

ผลลัพธ์จริง — HTTP 200


```
{
  "success": true,
  "transaction": {
    "id": "19f96c6e2d7b1c33bf24ed3c38908eb0",
    "ref": "TXN172815",
    "merchantId": "6",
    "orderId": "ORD-DOC-004",
    "amount": 150,
    "fee": 2.25,
    "netAmount": 147.75,
    "status": "PENDING",
    "source": "COLLECT",
    "paymentMethod": "BANK_TRANSFER",
    "description": null,
    "qrCode": null,
    "qrCodeUrl": null,
    "qrExpiry": "2026-10-12T08:23:39.021Z",
    "checkoutUrl": "https://optionpay.co/c?
t=19f96c6e2d7b1c33bf24ed3c38908eb0",
    "createdAt": "2026-10-12T08:08:39.021Z",
    "paidAt": null,
    "copy": {
      "amount": "150.00"
    }
  },
  "selectedAccount": {
    "id": "8",
    "type": "BANK",
    "accountNumber": "4182186378",
    "accountName": "มิดทาวน์ไลท์ จำกัด",
    "bankCode": "SCB",
    "bankName": "ธนาคารไทยพาณิชย์"
```

```
  }
}
```

> ใช้ header และลายเซ็นเหมือนทุก endpoint (`X-API-Key` + `X-Timestamp` + `X-Signature`) · ส่ง `key` ใน body ไม่ได้แล้ว · ระบบใหม่ใช้ `/payment/create` แทนได้เลย

Transactions (ประวัติ)

GET **/transactions**

รายการ Transactions ทั้งหมด

สิทธิ์: **view_transactions** · ดูรายการชำระเงิน / payout / คำขอถอน

AUTH: `X-API-Key` + `X-Timestamp` + `X-Signature`

ตัวอย่างจริง — CURL (เซ็นด้วย OPENSSL)

```
API_KEY="ak_live_PpC6xVj6m7DdQ8qEkKdJ8mSRHMlvx_r80SAWzxgR2Jg"   # ส่งไปกับคำขอ
SECRET="sk_live_r5KDHZ8XMOBGvCYdWC0d7cMd0rgqTJpIDvL7vE_GJvk"   # ใช้เซ็นเท่านั้น ห้ามส่ง
TS="1791792520"   # ปกติใช้ TS=$(date +%s)
SIG=$(printf '%s' "$TS.GET./api/v1/transactions?limit=2&offset=0&status=PENDING." | openssl dgst -sha256 -hmac "$SECRET" | awk '{print $NF}')
# SIG = f2d12e0eb95a7b56acbc082558c9879568d464ac957f337c58acfa1f23b9549e

curl "https://optionpay.co/api/v1/transactions?limit=2&offset=0&status=PENDING" \
  -H "X-API-Key: $API_KEY" \
  -H "X-Timestamp: $TS" \
  -H "X-Signature: $SIG"
```

ตัวอย่างจริง — NEXT.JS (ROUTE HANDLER · สร้างลายเซ็น)

```
// app/api/optionpay/route.ts — Next.js route handler (ทำงานฝั่งเซิร์ฟเวอร์เท่านั้น ห้ามใช้ในหน้าเว็บของลูกค้า)
import { createHmac } from "node:crypto";

const API_KEY = process.env.OPTIONPAY_API_KEY!;    // ค่าจริงตอนรัน: "ak_live_PpC6xVj6m7DdQ8qEkKdJ8mSRHMlvx_r80SAWzxgR2Jg"
const SECRET = process.env.OPTIONPAY_SECRET_KEY!;  // ค่าจริงตอนรัน: "sk_live_r5KDHZ8XMOBGvCYdWC0d7cMd0rgqTJpIDvL7vE_GJvk" — ห้ามส่งไปกับคำขอ

export async function GET() {
  const method = "GET";
  const path = "/api/v1/transactions?limit=2&offset=0&status=PENDING";
  const body = ""; // GET ไม่มี body — ใช้สตริงว่างตอนเซ็น
  const timestamp = Math.floor(Date.now() / 1000).toString();  // ค่าจริงตอนรัน: "1791792520"

  // ลายเซ็น = HMAC-SHA256(secret, "timestamp.METHOD.path.body") แบบ hex
  const signature = createHmac("sha256", SECRET)
    .update(`${timestamp}.${method}.${path}.${body}`)
    .digest("hex");                                                  // ค่าจริงตอนรัน: "f2d12e0eb95a7b56acbc082558c9879568d464ac957f337c58acfa1f23b9549e"
```

```
  const res = await fetch(`https://optionpay.co${path}`, {
    method,
    headers: {
      "X-API-Key": API_KEY,
      "X-Timestamp": timestamp,
      "X-Signature": signature,
    },
  });
  return Response.json(await res.json(), { status: res.status });
}
```

ค่าจริงตอนรัน

```
X-Timestamp : 1791792520
สตริงที่เซ็น : 1791792520.GET./api/v1/transactions?
limit=2&offset=0&status=PENDING.
X-Signature :
f2d12e0eb95a7b56acbc082558c9879568d464ac957f337c58acfa1f23b9549e
```

ผลลัพธ์จริง — HTTP 200


```
{
  "success": true,
  "data": [
    {
      "id": "19f96c6e2d7b1c33bf24ed3c38908eb0",
      "ref": "TXN172815",
      "merchantId": "6",
      "orderId": "ORD-DOC-004",
      "amount": 150,
      "fee": 2.25,
      "netAmount": 147.75,
      "status": "PENDING",
      "source": "COLLECT",
      "paymentMethod": "BANK_TRANSFER",
      "description": null,
      "qrCode": null,
      "qrCodeUrl": null,
      "qrExpiry": "2026-10-12T08:23:39.021Z",
      "checkoutUrl": "https://optionpay.co/c?
t=19f96c6e2d7b1c33bf24ed3c38908eb0",
      "createdAt": "2026-10-12T08:08:39.021Z",
      "paidAt": null,
      "copy": {
        "amount": "150.00"
      }
    },
    {
      "id": "cd6584e2787b93f451d9c47b4513c1df",
      "ref": "TXN172814",
      "merchantId": "6",
      "orderId": "ORD-DOC-003",
```

```
      "amount": 300,
      "fee": 4.5,
      "netAmount": 295.5,
      "status": "PENDING",
      "source": "SLIP",
      "paymentMethod": "BANK_TRANSFER",
      "description": "สินค้า C",
      "qrCode": null,
      "qrCodeUrl": null,
      "qrExpiry": "2026-10-12T08:23:30.971Z",
      "checkoutUrl": "https://optionpay.co/c?
t=cd6584e2787b93f451d9c47b4513c1df",
      "createdAt": "2026-10-12T08:08:30.971Z",
      "paidAt": null,
      "copy": {
        "amount": "300.00"
      }
    }
  ],
  "pagination": {
    "total": 4,
    "limit": 2,
    "offset": 0
  }
}
```


Query: `limit` (1–200, ค่าเริ่มต้น 50) · `offset` · `status` (คั่นด้วย , ได้) · `from` / `to` (ISO 8601 พร้อม timezone)

GET /transactions/:id

ดู Transaction ตาม transaction id (หรือ ref TXN...)

สิทธิ์: **view_transactions** · ดูรายการชำระเงิน / payout / คำขอถอน

AUTH: `X-API-Key` + `X-Timestamp` + `X-Signature`

ตัวอย่างจริง — CURL (เซ็นด้วย OPENSSL)

```
API_KEY="ak_live_PpC6xVj6m7DdQ8qEkKdJ8mSRHMlvx_r80SAWzxgR2Jg"   # ส่งไปกับ
คำขอ
SECRET="sk_live_r5KDHZ8XMOBGvCYdWC0d7cMd0rgqTJpIDvL7vE_GJvk"   # ใช้เซ็นเท่านั้น
ห้ามส่ง
TS="1791792521"   # ปกติใช้ TS=$(date +%s)
SIG=$(printf '%s'
"$TS.GET./api/v1/transactions/661c801a2a9ce1bb6fc4dcacda0c98ab." | openssl
dgst -sha256 -hmac "$SECRET" | awk '{print $NF}')
# SIG = 7262327d1cfa6bd0c2e9c2469524a34dccf6a2da27a0e0289aa42a9197b039ed

curl
```

```
"https://optionpay.co/api/v1/transactions/661c801a2a9ce1bb6fc4dcacda0c98ab"
\
  -H "X-API-Key: $API_KEY" \
  -H "X-Timestamp: $TS" \
  -H "X-Signature: $SIG"
```

ตัวอย่างจริง — NEXT.JS (ROUTE HANDLER · สร้างลายเซ็น)

```
// app/api/optionpay/route.ts — Next.js route handler (ทำงานฝั่งเซิร์ฟเวอร์เท่านั้น
ห้ามใช้ในหน้าเว็บของลูกค้า)
import { createHmac } from "node:crypto";

const API_KEY = process.env.OPTIONPAY_API_KEY!;    // ค่าจริงตอนรัน:
"ak_live_PpC6xVj6m7DdQ8qEkKdJ8mSRHMlvx_r80SAWzxgR2Jg"
const SECRET = process.env.OPTIONPAY_SECRET_KEY!;  // ค่าจริงตอนรัน:
"sk_live_r5KDHZ8XMOBGvCYdWC0d7cMd0rgqTJpIDvL7vE_GJvk" — ห้ามส่งไปกับคำขอ

export async function GET() {
  const method = "GET";
  const path = "/api/v1/transactions/661c801a2a9ce1bb6fc4dcacda0c98ab";
  const body = ""; // GET ไม่มี body — ใช้สตริงว่างตอนเซ็น
  const timestamp = Math.floor(Date.now() / 1000).toString();  // ค่าจริงตอน
รัน: "1791792521"

  // ลายเซ็น = HMAC-SHA256(secret, "timestamp.METHOD.path.body") แบบ hex
  const signature = createHmac("sha256", SECRET)
    .update(`${timestamp}.${method}.${path}.${body}`)
    .digest("hex");                                          // ค่าจริงตอน
รัน: "7262327d1cfa6bd0c2e9c2469524a34dccf6a2da27a0e0289aa42a9197b039ed"

  const res = await fetch(`https://optionpay.co${path}`, {
    method,
    headers: {
      "X-API-Key": API_KEY,
      "X-Timestamp": timestamp,
      "X-Signature": signature,
    },
  });
  return Response.json(await res.json(), { status: res.status });
}
```

ค่าจริงตอนรัน

```
X-Timestamp : 1791792521
สตริงที่เซ็น :
1791792521.GET./api/v1/transactions/661c801a2a9ce1bb6fc4dcacda0c98ab.
X-Signature :
7262327d1cfa6bd0c2e9c2469524a34dccf6a2da27a0e0289aa42a9197b039ed
```

ผลลัพธ์จริง — HTTP 200

```
{
  "success": true,
  "transaction": {
    "id": "661c801a2a9ce1bb6fc4dcacda0c98ab",
    "ref": "TXN172812",
    "merchantId": "6",
    "orderId": "ORD-DOC-001",
    "amount": 100,
    "fee": 1.5,
    "netAmount": 98.5,
    "status": "PENDING",
    "source": "API",
    "paymentMethod": "BANK_TRANSFER",
    "description": "สินค้า A",
    "qrCode": null,
    "qrCodeUrl": null,
    "qrExpiry": "2026-10-12T08:23:26.830Z",
    "checkoutUrl": "https://optionpay.co/c?
t=661c801a2a9ce1bb6fc4dcacda0c98ab",
    "createdAt": "2026-10-12T08:08:26.830Z",
    "paidAt": null,
    "copy": {
      "amount": "100.00"
    }
  }
}
```


PATCH /transactions/:id/cancel

ยกเลิก Transaction

สิทธิ์: **cancel_payment** · ยกเลิกรายการชำระเงิน

AUTH: `X-API-Key` + `X-Timestamp` + `X-Signature`

ตัวอย่างจริง — CURL (เซ็นด้วย OPENSSL)

```
API_KEY="ak_live_PpC6xVj6m7DdQ8qEkKdJ8mSRHMlvx_r80SAWzxgR2Jg"   # ส่งไปกับ
คำขอ
SECRET="sk_live_r5KDHZ8XMOBGvCYdWC0d7cMd0rgqTJpIDvL7vE_GJvk"   # ใช้เซ็นเท่านั้น
ห้ามส่ง
TS="1791792522"   # ปกติใช้ TS=$(date +%s)
SIG=$(printf '%s'
"$TS.PATCH./api/v1/transactions/19f96c6e2d7b1c33bf24ed3c38908eb0/cancel." |
openssl dgst -sha256 -hmac "$SECRET" | awk '{print $NF}')
# SIG = 5c84e6921fbd1e9ceb173f616f52f5bb2007be0149269b46ad5df52fa897cc58

curl -X PATCH
"https://optionpay.co/api/v1/transactions/19f96c6e2d7b1c33bf24ed3c38908eb0/
cancel" \
```

```
  -H "X-API-Key: $API_KEY" \
  -H "X-Timestamp: $TS" \
  -H "X-Signature: $SIG"
```

ตัวอย่างจริง — NEXT.JS (ROUTE HANDLER · สร้างลายเซ็น)

```
// app/api/optionpay/route.ts — Next.js route handler (ทำงานฝั่งเซิร์ฟเวอร์เท่านั้น ห้ามใช้ในหน้าเว็บของลูกค้า)
import { createHmac } from "node:crypto";

const API_KEY = process.env.OPTIONPAY_API_KEY!;    // ค่าจริงตอนรัน: "ak_live_PpC6xVj6m7DdQ8qEkKdJ8mSRHMlvx_r80SAWzxgR2Jg"
const SECRET = process.env.OPTIONPAY_SECRET_KEY!;  // ค่าจริงตอนรัน: "sk_live_r5KDHZ8XMOBGvCYdWC0d7cMd0rgqTJpIDvL7vE_GJvk" — ห้ามส่งไปกับคำขอ

export async function POST() {
  const method = "PATCH";
  const path = "/api/v1/transactions/19f96c6e2d7b1c33bf24ed3c38908eb0/cancel";
  const body = ""; // PATCH ไม่มี body — ใช้สตริงว่างตอนเซ็น
  const timestamp = Math.floor(Date.now() / 1000).toString();  // ค่าจริงตอนรัน: "1791792522"

  // ลายเซ็น = HMAC-SHA256(secret, "timestamp.METHOD.path.body") แบบ hex
  const signature = createHmac("sha256", SECRET)
    .update(`${timestamp}.${method}.${path}.${body}`)
    .digest("hex");                                          // ค่าจริงตอนรัน: "5c84e6921fbd1e9ceb173f616f52f5bb2007be0149269b46ad5df52fa897cc58"

  const res = await fetch(`https://optionpay.co${path}`, {
    method,
    headers: {
      "X-API-Key": API_KEY,
      "X-Timestamp": timestamp,
      "X-Signature": signature,
    },
  });
  return Response.json(await res.json(), { status: res.status });
}
```

ค่าจริงตอนรัน

```
X-Timestamp : 1791792522
สตริงที่เซ็น :
1791792522.PATCH./api/v1/transactions/19f96c6e2d7b1c33bf24ed3c38908eb0/cancel.
X-Signature :
5c84e6921fbd1e9ceb173f616f52f5bb2007be0149269b46ad5df52fa897cc58
```

ผลลัพธ์จริง — HTTP 200

```
{
  "success": true,
  "transaction": {
    "id": "19f96c6e2d7b1c33bf24ed3c38908eb0",
    "ref": "TXN172815",
    "merchantId": "6",
    "orderId": "ORD-DOC-004",
    "amount": 150,
    "fee": 2.25,
    "netAmount": 147.75,
    "status": "CANCELLED",
    "source": "COLLECT",
    "paymentMethod": "BANK_TRANSFER",
    "description": null,
    "qrCode": null,
    "qrCodeUrl": null,
    "qrExpiry": "2026-10-12T08:23:39.021Z",
    "checkoutUrl": "https://optionpay.co/c?
t=19f96c6e2d7b1c33bf24ed3c38908eb0",
    "createdAt": "2026-10-12T08:08:39.021Z",
    "paidAt": null,
    "copy": {
      "amount": "150.00"
    }
  }
}
```


> ยกเลิกได้เฉพาะ PENDING / EXPIRED — อื่น ๆ ได้ `409 ORDER_NOT_PENDING` · ยิง webhook `payment.rejected`

Payout (โอนเงินออก)

สั่งโอนเงินออกจากยอดของร้าน — เข้าคิวที่หน้า **รายการเงินออก** ให้ผู้ดูแลโอนและยืนยัน · สถานะ: `PENDING | COMPLETED | FAILED`

POST **/payout/create**

สร้าง Payout — รองรับ Idempotency-Key header

สิทธิ์: **create_payout** · สั่งจ่ายเงินออก (payout)

AUTH: `X-API-Key` + `X-Timestamp` + `X-Signature` + `Idempotency-Key` (optional)

คำอธิบายฟิลด์

```
{
  "amount": 500.00,             // required
  "bankCode": "SCB",            // required — BAY | BBL | KBANK | KTB | SCB
| TTB
  "accountNumber": "1234567890",// required, 6–20 หลัก
  "accountName": "นาย ก",        // required
  "merchantRef": "PO-001",      // optional, unique ต่อ merchant
  "description": "ค่าสินค้า"      // optional
}
```

ตัวอย่างจริง — CURL (เซ็นด้วย OPENSSL)

```
API_KEY="ak_live_PpC6xVj6m7DdQ8qEkKdJ8mSRHMlvx_r80SAWzxgR2Jg"   # ส่งไปกับ
คำขอ
SECRET="sk_live_r5KDHZ8XMOBGvCYdWC0d7cMd0rgqTJpIDvL7vE_GJvk"   # ใช้เซ็นเท่านั้น
ห้ามส่ง
TS="1791792524"   # ปกติใช้ TS=$(date +%s)
BODY='{"amount":10,"bankCode":"SCB","accountNumber":"1234567890","accountNa
me":"สมชาย ใจดี","merchantRef":"PO-DOC-001","description":"ค่าสินค้า"}'
SIG=$(printf '%s' "$TS.POST./api/v1/payout/create.$BODY" | openssl dgst -
sha256 -hmac "$SECRET" | awk '{print $NF}')
# SIG = aa0196407095ff8bc61bebca98c42a13b3da106b682d40356ac7e8bcb58cc7e1

curl -X POST "https://optionpay.co/api/v1/payout/create" \
  -H "X-API-Key: $API_KEY" \
  -H "X-Timestamp: $TS" \
  -H "Idempotency-Key: po-doc-001" \
  -H "X-Signature: $SIG" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  --data-raw "$BODY"
```

ตัวอย่างจริง — NEXT.JS (ROUTE HANDLER · สร้างลายเซ็น)

```
// app/api/optionpay/route.ts — Next.js route handler (ทำงานฝั่งเซิร์ฟเวอร์เท่านั้น
ห้ามใช้ในหน้าเว็บของลูกค้า)
import { createHmac } from "node:crypto";
```

```
const API_KEY = process.env.OPTIONPAY_API_KEY!;    // ค่าจริงตอนรัน:
"ak_live_PpC6xVj6m7DdQ8qEkKdJ8mSRHMlvx_r80SAWzxgR2Jg"
const SECRET = process.env.OPTIONPAY_SECRET_KEY!;  // ค่าจริงตอนรัน:
"sk_live_r5KDHZ8XMOBGvCYdWC0d7cMd0rgqTJpIDvL7vE_GJvk" — ห้ามส่งไปกับคำขอ

export async function POST() {
  const method = "POST";
  const path = "/api/v1/payout/create";
  const body = JSON.stringify({
    "amount": 10,
    "bankCode": "SCB",
    "accountNumber": "1234567890",
    "accountName": "สมชาย ใจดี",
    "merchantRef": "PO-DOC-001",
    "description": "ค่าสินค้า"
  });
  const timestamp = Math.floor(Date.now() / 1000).toString();  // ค่าจริงตอน
รัน: "1791792524"

  // ลายเซ็น = HMAC-SHA256(secret, "timestamp.METHOD.path.body") แบบ hex
  const signature = createHmac("sha256", SECRET)
    .update(`${timestamp}.${method}.${path}.${body}`)
    .digest("hex");                                              // ค่าจริงตอน
รัน: "aa0196407095ff8bc61bebca98c42a13b3da106b682d40356ac7e8bcb58cc7e1"

  const res = await fetch(`https://optionpay.co${path}`, {
    method,
    headers: {
      "X-API-Key": API_KEY,
      "X-Timestamp": timestamp,
      "X-Signature": signature,
      "Idempotency-Key": "po-doc-001",
      "Content-Type": "application/json",
    },
    body, // ต้องส่งสตริงเดียวกับที่เซ็นทุกตัวอักษร
  });
  return Response.json(await res.json(), { status: res.status });
}
```

ค่าจริงตอนรัน

```
X-Timestamp : 1791792524
สตริงที่เซ็น : 1791792524.POST./api/v1/payout/create.
{"amount":10,"bankCode":"SCB","accountNumber":"1234567890","accountName":"ส
มชาย ใจดี","merchantRef":"PO-DOC-001","description":"ค่าสินค้า"}
X-Signature :
aa0196407095ff8bc61bebca98c42a13b3da106b682d40356ac7e8bcb58cc7e1
```

ผลลัพธ์จริง — HTTP 200

```
{
  "success": true,
```

```
  "payout": {
    "id": "OUT40197",
    "merchantRef": "PO-DOC-001",
    "amount": 10,
    "status": "PENDING",
    "bankCode": "SCB",
    "accountNumber": "1234567890",
    "accountName": "สมชาย ใจดี",
    "description": "ค่าสินค้า",
    "createdAt": "2026-10-12T08:08:44.397Z",
    "completedAt": null,
    "failureReason": null
  }
}
```

ส่ง Idempotency-Key เดิมซ้ำ = ได้ payout เดิมกลับมา (`idempotent: true`) ไม่สร้างซ้ำ · **Errors**: ยอดใช้ได้ไม่พอ → `400 INSUFFICIENT_BALANCE` · ทำให้เหลือต่ำกว่ายอดคงเหลือขั้นต่ำ → `400 below_min_balance` · ต่ำกว่ายอดถอนขั้นต่ำ → `400 below_min_amount` · merchantRef ซ้ำ → `409 DUPLICATE_MERCHANT_REF`

GET /payout/:id

ดู Payout ตาม id (OUT...)

สิทธิ์: **view_transactions** · ดูรายการชำระเงิน / payout / คำขอถอน

AUTH: `X-API-Key` + `X-Timestamp` + `X-Signature`

ตัวอย่างจริง — CURL (เซ็นด้วย OPENSSL)

```
API_KEY="ak_live_PpC6xVj6m7DdQ8qEkKdJ8mSRHMlvx_r80SAWzxgR2Jg"   # ส่งไปกับคำขอ
SECRET="sk_live_r5KDHZ8XMOBGvCYdWC0d7cMd0rgqTJpIDvL7vE_GJvk"   # ใช้เซ็นเท่านั้น ห้ามส่ง
TS="1791792525"   # ปกติใช้ TS=$(date +%s)
SIG=$(printf '%s' "$TS.GET./api/v1/payout/OUT40197." | openssl dgst -sha256 -hmac "$SECRET" | awk '{print $NF}')
# SIG = d76d6f14bb53f139ff9d63031db14b5013869476f48a5d7e78329ff1a9ab7b84

curl "https://optionpay.co/api/v1/payout/OUT40197" \
  -H "X-API-Key: $API_KEY" \
  -H "X-Timestamp: $TS" \
  -H "X-Signature: $SIG"
```

ตัวอย่างจริง — NEXT.JS (ROUTE HANDLER · สร้างลายเซ็น)

```
// app/api/optionpay/route.ts — Next.js route handler (ทำงานฝั่งเซิร์ฟเวอร์เท่านั้น ห้ามใช้ในหน้าเว็บของลูกค้า)
import { createHmac } from "node:crypto";
```

```
const API_KEY = process.env.OPTIONPAY_API_KEY!;    // ค่าจริงตอนรัน:
"ak_live_PpC6xVj6m7DdQ8qEkKdJ8mSRHMlvx_r80SAWzxgR2Jg"
const SECRET = process.env.OPTIONPAY_SECRET_KEY!;  // ค่าจริงตอนรัน:
"sk_live_r5KDHZ8XMOBGvCYdWC0d7cMd0rgqTJpIDvL7vE_GJvk" — ห้ามส่งไปกับคำขอ

export async function GET() {
  const method = "GET";
  const path = "/api/v1/payout/OUT40197";
  const body = ""; // GET ไม่มี body — ใช้สตริงว่างตอนเซ็น
  const timestamp = Math.floor(Date.now() / 1000).toString();  // ค่าจริงตอน
รัน: "1791792525"

  // ลายเซ็น = HMAC-SHA256(secret, "timestamp.METHOD.path.body") แบบ hex
  const signature = createHmac("sha256", SECRET)
    .update(`${timestamp}.${method}.${path}.${body}`)
    .digest("hex");                                          // ค่าจริงตอน
รัน: "d76d6f14bb53f139ff9d63031db14b5013869476f48a5d7e78329ff1a9ab7b84"

  const res = await fetch(`https://optionpay.co${path}`, {
    method,
    headers: {
      "X-API-Key": API_KEY,
      "X-Timestamp": timestamp,
      "X-Signature": signature,
    },
  });
  return Response.json(await res.json(), { status: res.status });
}
```

ค่าจริงตอนรัน

```
X-Timestamp : 1791792525
สตริงที่เซ็น : 1791792525.GET./api/v1/payout/OUT40197.
X-Signature :
d76d6f14bb53f139ff9d63031db14b5013869476f48a5d7e78329ff1a9ab7b84
```

ผลลัพธ์จริง — HTTP 200


```
{
  "success": true,
  "payout": {
    "id": "OUT40197",
    "merchantRef": "PO-DOC-001",
    "amount": 10,
    "status": "PENDING",
    "bankCode": "SCB",
    "accountNumber": "1234567890",
    "accountName": "สมชาย ใจดี",
    "description": "ค่าสินค้า",
    "createdAt": "2026-10-12T08:08:44.397Z",
    "completedAt": null,
    "failureReason": null
```

```
  }
}
```

GET /payout/ref/:merchantRef

ดู Payout ตาม merchantRef

สิทธิ์: **view_transactions** · ดูรายการชำระเงิน / payout / คำขอถอน

AUTH: `X-API-Key` + `X-Timestamp` + `X-Signature`

ตัวอย่างจริง — CURL (เซ็นด้วย OPENSSL)

```
API_KEY="ak_live_PpC6xVj6m7DdQ8qEkKdJ8mSRHMlvx_r80SAWzxgR2Jg"   # ส่งไปกับคำขอ
SECRET="sk_live_r5KDHZ8XMOBGvCYdWC0d7cMd0rgqTJpIDvL7vE_GJvk"   # ใช้เซ็นเท่านั้น ห้ามส่ง
TS="1791792526"   # ปกติใช้ TS=$(date +%s)
SIG=$(printf '%s' "$TS.GET./api/v1/payout/ref/PO-DOC-001." | openssl dgst -sha256 -hmac "$SECRET" | awk '{print $NF}')
# SIG = 2c84d3ef161ec4d423dccef7d5ac0ec6761c39dd164fc9b82fb8d216464f6b48

curl "https://optionpay.co/api/v1/payout/ref/PO-DOC-001" \
  -H "X-API-Key: $API_KEY" \
  -H "X-Timestamp: $TS" \
  -H "X-Signature: $SIG"
```

ตัวอย่างจริง — NEXT.JS (ROUTE HANDLER · สร้างลายเซ็น)

```
// app/api/optionpay/route.ts — Next.js route handler (ทำงานฝั่งเซิร์ฟเวอร์เท่านั้น ห้ามใช้ในหน้าเว็บของลูกค้า)
import { createHmac } from "node:crypto";

const API_KEY = process.env.OPTIONPAY_API_KEY!;    // ค่าจริงตอนรัน: "ak_live_PpC6xVj6m7DdQ8qEkKdJ8mSRHMlvx_r80SAWzxgR2Jg"
const SECRET = process.env.OPTIONPAY_SECRET_KEY!;  // ค่าจริงตอนรัน: "sk_live_r5KDHZ8XMOBGvCYdWC0d7cMd0rgqTJpIDvL7vE_GJvk" — ห้ามส่งไปกับคำขอ

export async function GET() {
  const method = "GET";
  const path = "/api/v1/payout/ref/PO-DOC-001";
  const body = ""; // GET ไม่มี body — ใช้สตริงว่างตอนเซ็น
  const timestamp = Math.floor(Date.now() / 1000).toString();  // ค่าจริงตอนรัน: "1791792526"

  // ลายเซ็น = HMAC-SHA256(secret, "timestamp.METHOD.path.body") แบบ hex
  const signature = createHmac("sha256", SECRET)
    .update(`${timestamp}.${method}.${path}.${body}`)
    .digest("hex");                                          // ค่าจริงตอนรัน: "2c84d3ef161ec4d423dccef7d5ac0ec6761c39dd164fc9b82fb8d216464f6b48"
```

```
  const res = await fetch(`https://optionpay.co${path}`, {
    method,
    headers: {
      "X-API-Key": API_KEY,
      "X-Timestamp": timestamp,
      "X-Signature": signature,
    },
  });
  return Response.json(await res.json(), { status: res.status });
}
```

ค่าจริงตอนรัน

```
X-Timestamp : 1791792526
สตริงที่เซ็น : 1791792526.GET./api/v1/payout/ref/PO-DOC-001.
X-Signature :
2c84d3ef161ec4d423dccef7d5ac0ec6761c39dd164fc9b82fb8d216464f6b48
```

ผลลัพธ์จริง — HTTP 200


```
{
  "success": true,
  "payout": {
    "id": "OUT40197",
    "merchantRef": "PO-DOC-001",
    "amount": 10,
    "status": "PENDING",
    "bankCode": "SCB",
    "accountNumber": "1234567890",
    "accountName": "สมชาย ใจดี",
    "description": "ค่าสินค้า",
    "createdAt": "2026-10-12T08:08:44.397Z",
    "completedAt": null,
    "failureReason": null
  }
}
```


GET /payouts

รายการ Payouts

สิทธิ์: **view_transactions** · ดูรายการชำระเงิน / payout / คำขอถอน

AUTH: `X-API-Key` + `X-Timestamp` + `X-Signature`

ตัวอย่างจริง — CURL (เซ็นด้วย OPENSSL)

```
API_KEY="ak_live_PpC6xVj6m7DdQ8qEkKdJ8mSRHMlvx_r80SAWzxgR2Jg"   # ส่งไปกับคำขอ
SECRET="sk_live_r5KDHZ8XMOBGvCYdWC0d7cMd0rgqTJpIDvL7vE_GJvk"   # ใช้เซ็นเท่านั้น ห้ามส่ง
```

```
TS="1791792528"   # ปกติใช้ TS=$(date +%s)
SIG=$(printf '%s' "$TS.GET./api/v1/payouts?limit=5&offset=0." | openssl
dgst -sha256 -hmac "$SECRET" | awk '{print $NF}')
# SIG = a133ed6c9108963e39f4b1d999da6accc46431d5f616774ce11f410c24405a73

curl "https://optionpay.co/api/v1/payouts?limit=5&offset=0" \
  -H "X-API-Key: $API_KEY" \
  -H "X-Timestamp: $TS" \
  -H "X-Signature: $SIG"
```

ตัวอย่างจริง — NEXT.JS (ROUTE HANDLER · สร้างลายเซ็น)

```
// app/api/optionpay/route.ts — Next.js route handler (ทำงานฝั่งเซิร์ฟเวอร์เท่านั้น
ห้ามใช้ในหน้าเว็บของลูกค้า)
import { createHmac } from "node:crypto";

const API_KEY = process.env.OPTIONPAY_API_KEY!;    // ค่าจริงตอนรัน:
"ak_live_PpC6xVj6m7DdQ8qEkKdJ8mSRHMlvx_r80SAWzxgR2Jg"
const SECRET = process.env.OPTIONPAY_SECRET_KEY!;  // ค่าจริงตอนรัน:
"sk_live_r5KDHZ8XMOBGvCYdWC0d7cMd0rgqTJpIDvL7vE_GJvk" — ห้ามส่งไปกับคำขอ

export async function GET() {
  const method = "GET";
  const path = "/api/v1/payouts?limit=5&offset=0";
  const body = ""; // GET ไม่มี body — ใช้สตริงว่างตอนเซ็น
  const timestamp = Math.floor(Date.now() / 1000).toString();  // ค่าจริงตอน
รัน: "1791792528"

  // ลายเซ็น = HMAC-SHA256(secret, "timestamp.METHOD.path.body") แบบ hex
  const signature = createHmac("sha256", SECRET)
    .update(`${timestamp}.${method}.${path}.${body}`)
    .digest("hex");                                              // ค่าจริงตอน
รัน: "a133ed6c9108963e39f4b1d999da6accc46431d5f616774ce11f410c24405a73"

  const res = await fetch(`https://optionpay.co${path}`, {
    method,
    headers: {
      "X-API-Key": API_KEY,
      "X-Timestamp": timestamp,
      "X-Signature": signature,
    },
  });
  return Response.json(await res.json(), { status: res.status });
}
```

ค่าจริงตอนรัน

```
X-Timestamp : 1791792528
สตริงที่เซ็น : 1791792528.GET./api/v1/payouts?limit=5&offset=0.
X-Signature :
a133ed6c9108963e39f4b1d999da6accc46431d5f616774ce11f410c24405a73
```

ผลลัพธ์จริง — HTTP 200


```
{
  "success": true,
  "data": [
    {
      "id": "OUT40197",
      "merchantRef": "PO-DOC-001",
      "amount": 10,
      "status": "PENDING",
      "bankCode": "SCB",
      "accountNumber": "1234567890",
      "accountName": "สมชาย ใจดี",
      "description": "ค่าสินค้า",
      "createdAt": "2026-10-12T08:08:44.397Z",
      "completedAt": null,
      "failureReason": null
    }
  ],
  "pagination": {
    "total": 1,
    "limit": 5,
    "offset": 0
  }
}
```


Query: `limit` (1–200, ค่าเริ่มต้น 50) · `offset` · `status` (คั่นด้วย , ได้) · `from` / `to` (ISO 8601 พร้อม timezone)

POST /payout/bulk

Bulk Payout — สูงสุด 100 รายการ/ครั้ง

สิทธิ์: **create_payout** · สั่งจ่ายเงินออก (payout)

AUTH: `X-API-Key` + `X-Timestamp` + `X-Signature`

คำอธิบายฟิลด์

```
{ "payouts": [ { ...เหมือน /payout/create... }, ... ] }
```

ตัวอย่างจริง — CURL (เซ็นด้วย OPENSSL)

```
API_KEY="ak_live_PpC6xVj6m7DdQ8qEkKdJ8mSRHMlvx_r80SAWzxgR2Jg"   # ส่งไปกับคำขอ
SECRET="sk_live_r5KDHZ8XMOBGvCYdWC0d7cMd0rgqTJpIDvL7vE_GJvk"   # ใช้เซ็นเท่านั้น ห้ามส่ง
TS="1791792529"   # ปกติใช้ TS=$(date +%s)
BODY='{"payouts":
[{"amount":11,"bankCode":"SCB","accountNumber":"1234567890","accountName":"
```

```
สมชาย ใจดี","merchantRef":"PO-DOC-101"},
{"amount":12,"bankCode":"KBANK","accountNumber":"9876543210","accountName":
"มาลี สวยงาม","merchantRef":"PO-DOC-102"}]}'
SIG=$(printf '%s' "$TS.POST./api/v1/payout/bulk.$BODY" | openssl dgst -
sha256 -hmac "$SECRET" | awk '{print $NF}')
# SIG = 88c7237f2367ba36dcb28c3fdaf6dfea0a5e418bd8aa4a456ea6f21585efe278

curl -X POST "https://optionpay.co/api/v1/payout/bulk" \
  -H "X-API-Key: $API_KEY" \
  -H "X-Timestamp: $TS" \
  -H "X-Signature: $SIG" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  --data-raw "$BODY"
```

ตัวอย่างจริง — NEXT.JS (ROUTE HANDLER · สร้างลายเซ็น)

```
// app/api/optionpay/route.ts — Next.js route handler (ทำงานฝั่งเซิร์ฟเวอร์เท่านั้น
ห้ามใช้ในหน้าเว็บของลูกค้า)
import { createHmac } from "node:crypto";

const API_KEY = process.env.OPTIONPAY_API_KEY!;    // ค่าจริงตอนรัน:
"ak_live_PpC6xVj6m7DdQ8qEkKdJ8mSRHMlvx_r80SAWzxgR2Jg"
const SECRET = process.env.OPTIONPAY_SECRET_KEY!;  // ค่าจริงตอนรัน:
"sk_live_r5KDHZ8XMOBGvCYdWC0d7cMd0rgqTJpIDvL7vE_GJvk" — ห้ามส่งไปกับคำขอ

export async function POST() {
  const method = "POST";
  const path = "/api/v1/payout/bulk";
  const body = JSON.stringify({
    "payouts": [
      {
        "amount": 11,
        "bankCode": "SCB",
        "accountNumber": "1234567890",
        "accountName": "สมชาย ใจดี",
        "merchantRef": "PO-DOC-101"
      },
      {
        "amount": 12,
        "bankCode": "KBANK",
        "accountNumber": "9876543210",
        "accountName": "มาลี สวยงาม",
        "merchantRef": "PO-DOC-102"
      }
    ]
  });
  const timestamp = Math.floor(Date.now() / 1000).toString();  // ค่าจริงตอน
รัน: "1791792529"

  // ลายเซ็น = HMAC-SHA256(secret, "timestamp.METHOD.path.body") แบบ hex
  const signature = createHmac("sha256", SECRET)
    .update(`${timestamp}.${method}.${path}.${body}`)
```

```
    .digest("hex");                                          // ค่าจริงตอน
รัน: "88c7237f2367ba36dcb28c3fdaf6dfea0a5e418bd8aa4a456ea6f21585efe278"

  const res = await fetch(`https://optionpay.co${path}`, {
    method,
    headers: {
      "X-API-Key": API_KEY,
      "X-Timestamp": timestamp,
      "X-Signature": signature,
      "Content-Type": "application/json",
    },
    body, // ต้องส่งสตริงเดียวกับที่เซ็นทุกตัวอักษร
  });
  return Response.json(await res.json(), { status: res.status });
}
```

ค่าจริงตอนรัน

```
X-Timestamp : 1791792529
สตริงที่เซ็น : 1791792529.POST./api/v1/payout/bulk.{"payouts":
[{"amount":11,"bankCode":"SCB","accountNumber":"1234567890","accountName":"
สมชาย ใจดี","merchantRef":"PO-DOC-101"},
{"amount":12,"bankCode":"KBANK","accountNumber":"9876543210","accountName":
"มาลี สวยงาม","merchantRef":"PO-DOC-102"}]}
X-Signature :
88c7237f2367ba36dcb28c3fdaf6dfea0a5e418bd8aa4a456ea6f21585efe278
```

ผลลัพธ์จริง — HTTP 200


```
{
  "success": true,
  "created": 2,
  "failed": 0,
  "results": [
    {
      "index": 0,
      "success": true,
      "payout": {
        "id": "OUT40198",
        "merchantRef": "PO-DOC-101",
        "amount": 11,
        "status": "PENDING",
        "bankCode": "SCB",
        "accountNumber": "1234567890",
        "accountName": "สมชาย ใจดี",
        "description": "Payout ผ่าน API (PO-DOC-101)",
        "createdAt": "2026-10-12T08:08:49.762Z",
        "completedAt": null,
        "failureReason": null
      }
    },
    {
```

```
      "index": 1,
      "success": true,
      "payout": {
        "id": "OUT40199",
        "merchantRef": "PO-DOC-102",
        "amount": 12,
        "status": "PENDING",
        "bankCode": "KBANK",
        "accountNumber": "9876543210",
        "accountName": "มาลี สวยงาม",
        "description": "Payout ผ่าน API (PO-DOC-102)",
        "createdAt": "2026-10-12T08:08:49.778Z",
        "completedAt": null,
        "failureReason": null
      }
    }
  ]
}
```


> แต่ละรายการทำแยกกัน — รายการที่ผ่านไม่ถูกยกเลิกเพราะรายการอื่นล้ม

Withdrawal Request (คำขอถอน)

คำขอถอนเงินเข้าบัญชีของร้าน — ผู้ดูแลอนุมัติที่หน้า **คำขอถอนเงิน** · สถานะ: `PENDING | APPROVED | REJECTED`

POST /withdrawal/request/create

สร้างคำขอถอนเงิน

สิทธิ์: **request_withdrawal** · ขอถอนเงิน AUTH: `X-API-Key` + `X-Timestamp` + `X-Signature`

คำอธิบายฟิลด์

```
{ "amount": 1000, "bankCode": "KBANK", "accountNumber": "9876543210",
"accountName": "นาย ก",
  "merchantRef": "W-001",   // optional, unique ต่อ merchant
  "note": "ถอนประจำวัน" }
```

ตัวอย่างจริง — CURL (เซ็นด้วย OPENSSL)

```
API_KEY="ak_live_PpC6xVj6m7DdQ8qEkKdJ8mSRHMlvx_r80SAWzxgR2Jg"   # ส่งไปกับคำขอ
SECRET="sk_live_r5KDHZ8XMOBGvCYdWC0d7cMd0rgqTJpIDvL7vE_GJvk"   # ใช้เซ็นเท่านั้น ห้ามส่ง
TS="1791792530"   # ปกติใช้ TS=$(date +%s)
BODY='{"amount":100,"bankCode":"KBANK","accountNumber":"9876543210","accountName":"สมชาย ใจดี","merchantRef":"W-DOC-001","note":"ถอนประจำวัน"}'
SIG=$(printf '%s' "$TS.POST./api/v1/withdrawal/request/create.$BODY" | openssl dgst -sha256 -hmac "$SECRET" | awk '{print $NF}')
# SIG = f3ce4a0364e19a0784d2389dc98fa038f44cf954af409837401c069a1afbe554

curl -X POST "https://optionpay.co/api/v1/withdrawal/request/create" \
  -H "X-API-Key: $API_KEY" \
  -H "X-Timestamp: $TS" \
  -H "X-Signature: $SIG" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  --data-raw "$BODY"
```

ตัวอย่างจริง — NEXT.JS (ROUTE HANDLER · สร้างลายเซ็น)

```
// app/api/optionpay/route.ts — Next.js route handler (ทำงานฝั่งเซิร์ฟเวอร์เท่านั้น ห้ามใช้ในหน้าเว็บของลูกค้า)
import { createHmac } from "node:crypto";

const API_KEY = process.env.OPTIONPAY_API_KEY!;    // ค่าจริงตอนรัน: "ak_live_PpC6xVj6m7DdQ8qEkKdJ8mSRHMlvx_r80SAWzxgR2Jg"
const SECRET = process.env.OPTIONPAY_SECRET_KEY!;  // ค่าจริงตอนรัน: "sk_live_r5KDHZ8XMOBGvCYdWC0d7cMd0rgqTJpIDvL7vE_GJvk" — ห้ามส่งไปกับคำขอ

export async function POST() {
  const method = "POST";
  const path = "/api/v1/withdrawal/request/create";
```

```
  const body = JSON.stringify({
    "amount": 100,
    "bankCode": "KBANK",
    "accountNumber": "9876543210",
    "accountName": "สมชาย ใจดี",
    "merchantRef": "W-DOC-001",
    "note": "ถอนประจำวัน"
  });
  const timestamp = Math.floor(Date.now() / 1000).toString();  // ค่าจริงตอน
รัน: "1791792530"

  // ลายเซ็น = HMAC-SHA256(secret, "timestamp.METHOD.path.body") แบบ hex
  const signature = createHmac("sha256", SECRET)
    .update(`${timestamp}.${method}.${path}.${body}`)
    .digest("hex");                                              // ค่าจริงตอน
รัน: "f3ce4a0364e19a0784d2389dc98fa038f44cf954af409837401c069a1afbe554"

  const res = await fetch(`https://optionpay.co${path}`, {
    method,
    headers: {
      "X-API-Key": API_KEY,
      "X-Timestamp": timestamp,
      "X-Signature": signature,
      "Content-Type": "application/json",
    },
    body, // ต้องส่งสตริงเดียวกับที่เซ็นทุกตัวอักษร
  });
  return Response.json(await res.json(), { status: res.status });
}
```

ค่าจริงตอนรัน

```
X-Timestamp : 1791792530
สตริงที่เซ็น : 1791792530.POST./api/v1/withdrawal/request/create.
{"amount":100,"bankCode":"KBANK","accountNumber":"9876543210","accountName"
:"สมชาย ใจดี","merchantRef":"W-DOC-001","note":"ถอนประจำวัน"}
X-Signature :
f3ce4a0364e19a0784d2389dc98fa038f44cf954af409837401c069a1afbe554
```

ผลลัพธ์จริง — HTTP 200

```
{
  "success": true,
  "request": {
    "requestRef": "WDR90006",
    "merchantRef": "W-DOC-001",
    "amount": 100,
    "status": "PENDING",
    "bankCode": "KBANK",
    "accountNumber": "9876543210",
    "accountName": "สมชาย ใจดี",
    "note": "ถอนประจำวัน",
```

```
    "rejectReason": null,
    "createdAt": "2026-10-12T08:08:51.206Z",
    "decidedAt": null
  }
}
```

ตรวจยอดใช้ได้ / ยอดคงเหลือขั้นต่ำ / ยอดถอนขั้นต่ำ เหมือน payout

GET /withdrawal/requests

รายการคำขอถอนเงิน

สิทธิ์: **view_transactions** · ดูรายการชำระเงิน / payout / คำขอถอน

AUTH: `X-API-Key` + `X-Timestamp` + `X-Signature`

ตัวอย่างจริง — CURL (เซ็นด้วย OPENSSL)

```
API_KEY="ak_live_PpC6xVj6m7DdQ8qEkKdJ8mSRHMlvx_r80SAWzxgR2Jg"   # ส่งไปกับคำขอ
SECRET="sk_live_r5KDHZ8XMOBGvCYdWC0d7cMd0rgqTJpIDvL7vE_GJvk"   # ใช้เซ็นเท่านั้น ห้ามส่ง
TS="1791792532"   # ปกติใช้ TS=$(date +%s)
SIG=$(printf '%s' "$TS.GET./api/v1/withdrawal/requests?limit=5&offset=0." | openssl dgst -sha256 -hmac "$SECRET" | awk '{print $NF}')
# SIG = cd0f2404e719cddce365e7b004044d98cc3c3bf533cae78a121fdb33a13196f3

curl "https://optionpay.co/api/v1/withdrawal/requests?limit=5&offset=0" \
  -H "X-API-Key: $API_KEY" \
  -H "X-Timestamp: $TS" \
  -H "X-Signature: $SIG"
```

ตัวอย่างจริง — NEXT.JS (ROUTE HANDLER · สร้างลายเซ็น)

```
// app/api/optionpay/route.ts — Next.js route handler (ทำงานฝั่งเซิร์ฟเวอร์เท่านั้น ห้ามใช้ในหน้าเว็บของลูกค้า)
import { createHmac } from "node:crypto";

const API_KEY = process.env.OPTIONPAY_API_KEY!;    // ค่าจริงตอนรัน: "ak_live_PpC6xVj6m7DdQ8qEkKdJ8mSRHMlvx_r80SAWzxgR2Jg"
const SECRET = process.env.OPTIONPAY_SECRET_KEY!;  // ค่าจริงตอนรัน: "sk_live_r5KDHZ8XMOBGvCYdWC0d7cMd0rgqTJpIDvL7vE_GJvk" — ห้ามส่งไปกับคำขอ

export async function GET() {
  const method = "GET";
  const path = "/api/v1/withdrawal/requests?limit=5&offset=0";
  const body = ""; // GET ไม่มี body — ใช้สตริงว่างตอนเซ็น
  const timestamp = Math.floor(Date.now() / 1000).toString();  // ค่าจริงตอนรัน: "1791792532"
```

```
  // ลายเซ็น = HMAC-SHA256(secret, "timestamp.METHOD.path.body") แบบ hex
  const signature = createHmac("sha256", SECRET)
    .update(`${timestamp}.${method}.${path}.${body}`)
    .digest("hex");                                          // ค่าจริงตอน
รัน: "cd0f2404e719cddce365e7b004044d98cc3c3bf533cae78a121fdb33a13196f3"

  const res = await fetch(`https://optionpay.co${path}`, {
    method,
    headers: {
      "X-API-Key": API_KEY,
      "X-Timestamp": timestamp,
      "X-Signature": signature,
    },
  });
  return Response.json(await res.json(), { status: res.status });
}
```

ค่าจริงตอนรัน

```
X-Timestamp : 1791792532
สตริงที่เซ็น : 1791792532.GET./api/v1/withdrawal/requests?limit=5&offset=0.
X-Signature :
cd0f2404e719cddce365e7b004044d98cc3c3bf533cae78a121fdb33a13196f3
```

ผลลัพธ์จริง — HTTP 200


```
{
  "success": true,
  "data": [
    {
      "requestRef": "WDR90006",
      "merchantRef": "W-DOC-001",
      "amount": 100,
      "status": "PENDING",
      "bankCode": "KBANK",
      "accountNumber": "9876543210",
      "accountName": "สมชาย ใจดี",
      "note": "ถอนประจำวัน",
      "rejectReason": null,
      "createdAt": "2026-10-12T08:08:51.206Z",
      "decidedAt": null
    }
  ],
  "pagination": {
    "total": 1,
    "limit": 5,
    "offset": 0
  }
}
```

Query: `limit` (1–200, ค่าเริ่มต้น 50) · `offset` · `status` (คั่นด้วย , ได้) · `from` / `to` (ISO 8601 พร้อม timezone)

GET /withdrawal/request/:ref

ดูคำขอตาม requestRef หรือ merchantRef — shape เดิม

สิทธิ์: **view_transactions** · ดูรายการชำระเงิน / payout / คำขอถอน

AUTH: `X-API-Key` + `X-Timestamp` + `X-Signature`

ตัวอย่างจริง — CURL (เซ็นด้วย OPENSSL)

```
API_KEY="ak_live_PpC6xVj6m7DdQ8qEkKdJ8mSRHMlvx_r80SAWzxgR2Jg"   # ส่งไปกับคำขอ
SECRET="sk_live_r5KDHZ8XMOBGvCYdWC0d7cMd0rgqTJpIDvL7vE_GJvk"   # ใช้เซ็นเท่านั้น ห้ามส่ง
TS="1791792533"   # ปกติใช้ TS=$(date +%s)
SIG=$(printf '%s' "$TS.GET./api/v1/withdrawal/request/WDR90006." | openssl dgst -sha256 -hmac "$SECRET" | awk '{print $NF}')
# SIG = 806426abbffe1cd1fad027ad220a26b3902b6936bc4cc0e43cdb472707b09a38

curl "https://optionpay.co/api/v1/withdrawal/request/WDR90006" \
  -H "X-API-Key: $API_KEY" \
  -H "X-Timestamp: $TS" \
  -H "X-Signature: $SIG"
```

ตัวอย่างจริง — NEXT.JS (ROUTE HANDLER · สร้างลายเซ็น)

```
// app/api/optionpay/route.ts — Next.js route handler (ทำงานฝั่งเซิร์ฟเวอร์เท่านั้น ห้ามใช้ในหน้าเว็บของลูกค้า)
import { createHmac } from "node:crypto";

const API_KEY = process.env.OPTIONPAY_API_KEY!;    // ค่าจริงตอนรัน: "ak_live_PpC6xVj6m7DdQ8qEkKdJ8mSRHMlvx_r80SAWzxgR2Jg"
const SECRET = process.env.OPTIONPAY_SECRET_KEY!;  // ค่าจริงตอนรัน: "sk_live_r5KDHZ8XMOBGvCYdWC0d7cMd0rgqTJpIDvL7vE_GJvk" — ห้ามส่งไปกับคำขอ

export async function GET() {
  const method = "GET";
  const path = "/api/v1/withdrawal/request/WDR90006";
  const body = ""; // GET ไม่มี body — ใช้สตริงว่างตอนเซ็น
  const timestamp = Math.floor(Date.now() / 1000).toString();  // ค่าจริงตอนรัน: "1791792533"

  // ลายเซ็น = HMAC-SHA256(secret, "timestamp.METHOD.path.body") แบบ hex
  const signature = createHmac("sha256", SECRET)
    .update(`${timestamp}.${method}.${path}.${body}`)
    .digest("hex");                                                  // ค่าจริงตอนรัน: "806426abbffe1cd1fad027ad220a26b3902b6936bc4cc0e43cdb472707b09a38"
```

```
  const res = await fetch(`https://optionpay.co${path}`, {
    method,
    headers: {
      "X-API-Key": API_KEY,
      "X-Timestamp": timestamp,
      "X-Signature": signature,
    },
  });
  return Response.json(await res.json(), { status: res.status });
}
```

ค่าจริงตอนรัน

```
X-Timestamp : 1791792533
สตริงที่เซ็น : 1791792533.GET./api/v1/withdrawal/request/WDR90006.
X-Signature :
806426abbffe1cd1fad027ad220a26b3902b6936bc4cc0e43cdb472707b09a38
```

ผลลัพธ์จริง — HTTP 200


```
{
  "success": true,
  "request": {
    "requestRef": "WDR90006",
    "merchantRef": "W-DOC-001",
    "amount": 100,
    "status": "PENDING",
    "bankCode": "KBANK",
    "accountNumber": "9876543210",
    "accountName": "สมชาย ใจดี",
    "note": "ถอนประจำวัน",
    "rejectReason": null,
    "createdAt": "2026-10-12T08:08:51.206Z",
    "decidedAt": null
  }
}
```

Payment Accounts (บัญชีรับเงิน)

บัญชีรับเงินของร้าน — 1 บัญชีใช้ร่วมได้หลายร้าน (ผู้ดูแลระบบเป็นผู้ผูก): `shared: true` = บัญชีนี้ร้านอื่นใช้ด้วย · ออเดอร์บนบัญชีที่ใช้ร่วมได้ยอดไม่ซ้ำกันเสมอ (บวกสตางค์อัตโนมัติ — ส่ง `copy.amount` ให้ลูกค้าโอนตรงยอด) · ร้านย่อยที่ไม่มีบัญชีของตัวเองใช้บัญชีของร้านแม่ · ถ้าร้านไม่มีบัญชีของตัวเอง ออเดอร์จะใช้บัญชีกลางของระบบ (เมื่อเปิดโหมดบัญชีรับเงินกลาง)

GET /payment/accounts

รายการบัญชีรับเงิน

สิทธิ์: **manage_accounts** · จัดการบัญชีรับเงิน AUTH: `X-API-Key` + `X-Timestamp` + `X-Signature`

ตัวอย่างจริง — CURL (เซ็นด้วย OPENSSL)

```
API_KEY="ak_live_PpC6xVj6m7DdQ8qEkKdJ8mSRHMlvx_r80SAWzxgR2Jg"   # ส่งไปกับคำขอ
SECRET="sk_live_r5KDHZ8XMOBGvCYdWC0d7cMd0rgqTJpIDvL7vE_GJvk"   # ใช้เซ็นเท่านั้น ห้ามส่ง
TS="1791792534"   # ปกติใช้ TS=$(date +%s)
SIG=$(printf '%s' "$TS.GET./api/v1/payment/accounts." | openssl dgst -sha256 -hmac "$SECRET" | awk '{print $NF}')
# SIG = b88eb33e7566d9563cf384c1ea346752152dc168bf2701fdf3652d72f3aca05a

curl "https://optionpay.co/api/v1/payment/accounts" \
  -H "X-API-Key: $API_KEY" \
  -H "X-Timestamp: $TS" \
  -H "X-Signature: $SIG"
```

ตัวอย่างจริง — NEXT.JS (ROUTE HANDLER · สร้างลายเซ็น)

```
// app/api/optionpay/route.ts — Next.js route handler (ทำงานฝั่งเซิร์ฟเวอร์เท่านั้น ห้ามใช้ในหน้าเว็บของลูกค้า)
import { createHmac } from "node:crypto";

const API_KEY = process.env.OPTIONPAY_API_KEY!;    // ค่าจริงตอนรัน: "ak_live_PpC6xVj6m7DdQ8qEkKdJ8mSRHMlvx_r80SAWzxgR2Jg"
const SECRET = process.env.OPTIONPAY_SECRET_KEY!;  // ค่าจริงตอนรัน: "sk_live_r5KDHZ8XMOBGvCYdWC0d7cMd0rgqTJpIDvL7vE_GJvk" — ห้ามส่งไปกับคำขอ

export async function GET() {
  const method = "GET";
  const path = "/api/v1/payment/accounts";
  const body = ""; // GET ไม่มี body — ใช้สตริงว่างตอนเซ็น
  const timestamp = Math.floor(Date.now() / 1000).toString();  // ค่าจริงตอนรัน: "1791792534"

  // ลายเซ็น = HMAC-SHA256(secret, "timestamp.METHOD.path.body") แบบ hex
  const signature = createHmac("sha256", SECRET)
    .update(`${timestamp}.${method}.${path}.${body}`)
    .digest("hex");                                              // ค่าจริงตอน
```

```
รัน: "b88eb33e7566d9563cf384c1ea346752152dc168bf2701fdf3652d72f3aca05a"

  const res = await fetch(`https://optionpay.co${path}`, {
    method,
    headers: {
      "X-API-Key": API_KEY,
      "X-Timestamp": timestamp,
      "X-Signature": signature,
    },
  });
  return Response.json(await res.json(), { status: res.status });
}
```

ค่าจริงตอนรัน

```
X-Timestamp : 1791792534
สตริงที่เซ็น : 1791792534.GET./api/v1/payment/accounts.
X-Signature :
b88eb33e7566d9563cf384c1ea346752152dc168bf2701fdf3652d72f3aca05a
```

ผลลัพธ์จริง — HTTP 200


```
{
  "success": true,
  "data": [
    {
      "id": "8",
      "type": "BANK",
      "accountNumber": "4182186378",
      "accountName": "มิดทาวน์ไลท์ จำกัด",
      "bankCode": "SCB",
      "bankName": "ธนาคารไทยพาณิชย์",
      "status": "ACTIVE"
    }
  ],
  "centralReceiving": true,
  "note": null
}
```


POST /payment/accounts

เพิ่มบัญชีรับเงิน — ถ้าบัญชีนี้ผูกกับร้านนี้อยู่แล้ว จะคืนบัญชีเดิม · ถ้าเป็นบัญชีของร้านอื่น / บัญชีกลาง ได้ 409 ACCOUNT_EXISTS (ให้ผู้ดูแลระบบผูกให้ — ใช้ร่วมกันได้)

สิทธิ์: **manage_accounts** · จัดการบัญชีรับเงิน AUTH: `X-API-Key` + `X-Timestamp` + `X-Signature`

คำอธิบายฟิลด์

```
{
  "type": "BANK",                  // BANK | PROMPTPAY
```

```
  "bankCode": "SCB",              // required สำหรับ BANK
  "accountNumber": "1234567890",  // required สำหรับ BANK
  "accountName": "บจก. เอบีซี",
  "promptPayId": "0812345678"     // required สำหรับ PROMPTPAY (มือถือ 10 หลัก
/ เลขประจำตัว 13 หลัก)
}
```

ตัวอย่างจริง — CURL (เซ็นด้วย OPENSSL)

```
API_KEY="ak_live_PpC6xVj6m7DdQ8qEkKdJ8mSRHMlvx_r80SAWzxgR2Jg"   # ส่งไปกับ
คำขอ
SECRET="sk_live_r5KDHZ8XMOBGvCYdWC0d7cMd0rgqTJpIDvL7vE_GJvk"   # ใช้เซ็นเท่านั้น
ห้ามส่ง
TS="1791792536"   # ปกติใช้ TS=$(date +%s)
BODY='{"type":"PROMPTPAY","promptPayId":"0812345678","accountName":"บจก. เอ
บีซี"}'
SIG=$(printf '%s' "$TS.POST./api/v1/payment/accounts.$BODY" | openssl dgst
-sha256 -hmac "$SECRET" | awk '{print $NF}')
# SIG = 779b1b2c18d25e6eebc64c4dab646961f4dd92c37e033793cb51f9affa02ff41

curl -X POST "https://optionpay.co/api/v1/payment/accounts" \
  -H "X-API-Key: $API_KEY" \
  -H "X-Timestamp: $TS" \
  -H "X-Signature: $SIG" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  --data-raw "$BODY"
```

ตัวอย่างจริง — NEXT.JS (ROUTE HANDLER · สร้างลายเซ็น)

```
// app/api/optionpay/route.ts — Next.js route handler (ทำงานฝั่งเซิร์ฟเวอร์เท่านั้น
ห้ามใช้ในหน้าเว็บของลูกค้า)
import { createHmac } from "node:crypto";

const API_KEY = process.env.OPTIONPAY_API_KEY!;    // ค่าจริงตอนรัน:
"ak_live_PpC6xVj6m7DdQ8qEkKdJ8mSRHMlvx_r80SAWzxgR2Jg"
const SECRET = process.env.OPTIONPAY_SECRET_KEY!;  // ค่าจริงตอนรัน:
"sk_live_r5KDHZ8XMOBGvCYdWC0d7cMd0rgqTJpIDvL7vE_GJvk" — ห้ามส่งไปกับคำขอ

export async function POST() {
  const method = "POST";
  const path = "/api/v1/payment/accounts";
  const body = JSON.stringify({
    "type": "PROMPTPAY",
    "promptPayId": "0812345678",
    "accountName": "บจก. เอบีซี"
  });
  const timestamp = Math.floor(Date.now() / 1000).toString();  // ค่าจริงตอน
รัน: "1791792536"

  // ลายเซ็น = HMAC-SHA256(secret, "timestamp.METHOD.path.body") แบบ hex
  const signature = createHmac("sha256", SECRET)
    .update(`${timestamp}.${method}.${path}.${body}`)
```

```
    .digest("hex");                                                    // ค่าจริงตอน
รัน: "779b1b2c18d25e6eebc64c4dab646961f4dd92c37e033793cb51f9affa02ff41"

  const res = await fetch(`https://optionpay.co${path}`, {
    method,
    headers: {
      "X-API-Key": API_KEY,
      "X-Timestamp": timestamp,
      "X-Signature": signature,
      "Content-Type": "application/json",
    },
    body, // ต้องส่งสตริงเดียวกับที่เซ็นทุกตัวอักษร
  });
  return Response.json(await res.json(), { status: res.status });
}
```

ค่าจริงตอนรัน

```
X-Timestamp : 1791792536
สตริงที่เซ็น : 1791792536.POST./api/v1/payment/accounts.
{"type":"PROMPTPAY","promptPayId":"0812345678","accountName":"บจก. เอบีซี"}
X-Signature :
779b1b2c18d25e6eebc64c4dab646961f4dd92c37e033793cb51f9affa02ff41
```

ผลลัพธ์จริง — HTTP 200

```
{
  "success": true,
  "account": {
    "id": "10",
    "type": "PROMPTPAY",
    "accountNumber": "0812345678",
    "accountName": "บจก. เอบีซี",
    "bankCode": "KBANK",
    "bankName": "ธนาคารกสิกรไทย",
    "status": "ACTIVE"
  }
}
```

DELETE /payment/accounts/:id

ลบบัญชีรับเงิน (soft delete → inactive) · บัญชีที่ใช้ร่วมกับร้านอื่น: เลิกผูกเฉพาะร้านนี้ (บัญชียังใช้งานกับร้านอื่น) — ทำไม่ได้ถ้าร้านนี้ยังมีออเดอร์รอชำระบนบัญชีนั้น (409 ACCOUNT_HAS_PENDING_ORDERS)

สิทธิ์: **manage_accounts** · จัดการบัญชีรับเงิน AUTH: `X-API-Key` + `X-Timestamp` + `X-Signature`

ตัวอย่างจริง — CURL (เซ็นด้วย OPENSSL)

```
API_KEY="ak_live_PpC6xVj6m7DdQ8qEkKdJ8mSRHMlvx_r80SAWzxgR2Jg"   # ส่งไปกับ
คำขอ
```

```
SECRET="sk_live_r5KDHZ8XMOBGvCYdWC0d7cMd0rgqTJpIDvL7vE_GJvk"   # ใช้เซ็นเท่านั้น ห้ามส่ง
TS="1791792537"   # ปกติใช้ TS=$(date +%s)
SIG=$(printf '%s' "$TS.DELETE./api/v1/payment/accounts/10." | openssl dgst -sha256 -hmac "$SECRET" | awk '{print $NF}')
# SIG = 96487e8b382bc9bf07c0e3c842035662fcabede5724841aff72d0e906f723e19

curl -X DELETE "https://optionpay.co/api/v1/payment/accounts/10" \
  -H "X-API-Key: $API_KEY" \
  -H "X-Timestamp: $TS" \
  -H "X-Signature: $SIG"
```

ตัวอย่างจริง — NEXT.JS (ROUTE HANDLER · สร้างลายเซ็น)

```
// app/api/optionpay/route.ts — Next.js route handler (ทำงานฝั่งเซิร์ฟเวอร์เท่านั้น ห้ามใช้ในหน้าเว็บของลูกค้า)
import { createHmac } from "node:crypto";

const API_KEY = process.env.OPTIONPAY_API_KEY!;    // ค่าจริงตอนรัน: "ak_live_PpC6xVj6m7DdQ8qEkKdJ8mSRHMlvx_r80SAWzxgR2Jg"
const SECRET = process.env.OPTIONPAY_SECRET_KEY!;  // ค่าจริงตอนรัน: "sk_live_r5KDHZ8XMOBGvCYdWC0d7cMd0rgqTJpIDvL7vE_GJvk" — ห้ามส่งไปกับคำขอ

export async function POST() {
  const method = "DELETE";
  const path = "/api/v1/payment/accounts/10";
  const body = ""; // DELETE ไม่มี body — ใช้สตริงว่างตอนเซ็น
  const timestamp = Math.floor(Date.now() / 1000).toString();  // ค่าจริงตอนรัน: "1791792537"

  // ลายเซ็น = HMAC-SHA256(secret, "timestamp.METHOD.path.body") แบบ hex
  const signature = createHmac("sha256", SECRET)
    .update(`${timestamp}.${method}.${path}.${body}`)
    .digest("hex");                                          // ค่าจริงตอนรัน: "96487e8b382bc9bf07c0e3c842035662fcabede5724841aff72d0e906f723e19"

  const res = await fetch(`https://optionpay.co${path}`, {
    method,
    headers: {
      "X-API-Key": API_KEY,
      "X-Timestamp": timestamp,
      "X-Signature": signature,
    },
  });
  return Response.json(await res.json(), { status: res.status });
}
```

ค่าจริงตอนรัน

```
X-Timestamp : 1791792537
สตริงที่เซ็น : 1791792537.DELETE./api/v1/payment/accounts/10.
```

```
X-Signature :
96487e8b382bc9bf07c0e3c842035662fcabede5724841aff72d0e906f723e19
```

ผลลัพธ์จริง — HTTP 200

```
{
  "success": true
}
```

Webhooks

ระบบยิง `POST` JSON ไปที่ URL ของร้านเมื่อสถานะเปลี่ยน พร้อม header `X-Signature: t=<unix>,v1=<hex>` = HMAC-SHA256(secret, `t + "." + body`) · ตอบ 2xx = สำเร็จ, ไม่สำเร็จจะลองใหม่ได้สูงสุด 5 ครั้งจากหน้า Webhook

GET /webhooks

รายการ Webhooks

สิทธิ์: **manage_webhooks** · จัดการ webhook

AUTH: `X-API-Key` + `X-Timestamp` + `X-Signature`

ตัวอย่างจริง — CURL (เซ็นด้วย OPENSSL)

```
API_KEY="ak_live_PpC6xVj6m7DdQ8qEkKdJ8mSRHMlvx_r80SAWzxgR2Jg"   # ส่งไปกับคำขอ
SECRET="sk_live_r5KDHZ8XMOBGvCYdWC0d7cMd0rgqTJpIDvL7vE_GJvk"   # ใช้เซ็นเท่านั้น ห้ามส่ง
TS="1791792538"   # ปกติใช้ TS=$(date +%s)
SIG=$(printf '%s' "$TS.GET./api/v1/webhooks." | openssl dgst -sha256 -hmac "$SECRET" | awk '{print $NF}')
# SIG = 0d3f8b0c547c161646781f51a46e720fd5e37a5da7fd5d0946d15afce3c3a2bc

curl "https://optionpay.co/api/v1/webhooks" \
  -H "X-API-Key: $API_KEY" \
  -H "X-Timestamp: $TS" \
  -H "X-Signature: $SIG"
```

ตัวอย่างจริง — NEXT.JS (ROUTE HANDLER · สร้างลายเซ็น)

```
// app/api/optionpay/route.ts — Next.js route handler (ทำงานฝั่งเซิร์ฟเวอร์เท่านั้น ห้ามใช้ในหน้าเว็บของลูกค้า)
import { createHmac } from "node:crypto";

const API_KEY = process.env.OPTIONPAY_API_KEY!;    // ค่าจริงตอนรัน: "ak_live_PpC6xVj6m7DdQ8qEkKdJ8mSRHMlvx_r80SAWzxgR2Jg"
const SECRET = process.env.OPTIONPAY_SECRET_KEY!;  // ค่าจริงตอนรัน: "sk_live_r5KDHZ8XMOBGvCYdWC0d7cMd0rgqTJpIDvL7vE_GJvk" — ห้ามส่งไปกับคำขอ

export async function GET() {
  const method = "GET";
  const path = "/api/v1/webhooks";
  const body = ""; // GET ไม่มี body — ใช้สตริงว่างตอนเซ็น
  const timestamp = Math.floor(Date.now() / 1000).toString();  // ค่าจริงตอนรัน: "1791792538"

  // ลายเซ็น = HMAC-SHA256(secret, "timestamp.METHOD.path.body") แบบ hex
  const signature = createHmac("sha256", SECRET)
    .update(`${timestamp}.${method}.${path}.${body}`)
    .digest("hex");                                          // ค่าจริงตอน
```

```
รัน: "0d3f8b0c547c161646781f51a46e720fd5e37a5da7fd5d0946d15afce3c3a2bc"

  const res = await fetch(`https://optionpay.co${path}`, {
    method,
    headers: {
      "X-API-Key": API_KEY,
      "X-Timestamp": timestamp,
      "X-Signature": signature,
    },
  });
  return Response.json(await res.json(), { status: res.status });
}
```

ค่าจริงตอนรัน

```
X-Timestamp : 1791792538
สตริงที่เซ็น : 1791792538.GET./api/v1/webhooks.
X-Signature :
0d3f8b0c547c161646781f51a46e720fd5e37a5da7fd5d0946d15afce3c3a2bc
```

ผลลัพธ์จริง — HTTP 200

```
{
  "success": true,
  "data": []
}
```

POST /webhooks

เพิ่ม Webhook

สิทธิ์: **manage_webhooks** · จัดการ webhook

AUTH: `X-API-Key` + `X-Timestamp` + `X-Signature`

คำอธิบายฟิลด์

```
{ "url": "https://your-site.com/cb",   // https เท่านั้น
  "events": ["payment.approved", "payment.rejected"] }   // +
"withdrawal.approved"
```

ตัวอย่างจริง — CURL (เซ็นด้วย OPENSSL)

```
API_KEY="ak_live_PpC6xVj6m7DdQ8qEkKdJ8mSRHMlvx_r80SAWzxgR2Jg"   # ส่งไปกับ
คำขอ
SECRET="sk_live_r5KDHZ8XMOBGvCYdWC0d7cMd0rgqTJpIDvL7vE_GJvk"   # ใช้เซ็นเท่านั้น
ห้ามส่ง
TS="1791792540"   # ปกติใช้ TS=$(date +%s)
BODY='{"url":"https://your-site.com/optionpay/webhook","events":
["payment.approved","payment.rejected"]}'
```

```
SIG=$(printf '%s' "$TS.POST./api/v1/webhooks.$BODY" | openssl dgst -sha256
-hmac "$SECRET" | awk '{print $NF}')
# SIG = 1dd791dd606ffa1e7eecc04e803365520b77a8e7bf148752e48ebaa2a40b72a2

curl -X POST "https://optionpay.co/api/v1/webhooks" \
  -H "X-API-Key: $API_KEY" \
  -H "X-Timestamp: $TS" \
  -H "X-Signature: $SIG" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  --data-raw "$BODY"
```

ตัวอย่างจริง — NEXT.JS (ROUTE HANDLER · สร้างลายเซ็น)

```
// app/api/optionpay/route.ts — Next.js route handler (ทำงานฝั่งเซิร์ฟเวอร์เท่านั้น
ห้ามใช้ในหน้าเว็บของลูกค้า)
import { createHmac } from "node:crypto";

const API_KEY = process.env.OPTIONPAY_API_KEY!;    // ค่าจริงตอนรัน:
"ak_live_PpC6xVj6m7DdQ8qEkKdJ8mSRHMlvx_r80SAWzxgR2Jg"
const SECRET = process.env.OPTIONPAY_SECRET_KEY!;  // ค่าจริงตอนรัน:
"sk_live_r5KDHZ8XMOBGvCYdWC0d7cMd0rgqTJpIDvL7vE_GJvk" — ห้ามส่งไปกับคำขอ

export async function POST() {
  const method = "POST";
  const path = "/api/v1/webhooks";
  const body = JSON.stringify({
    "url": "https://your-site.com/optionpay/webhook",
    "events": [
      "payment.approved",
      "payment.rejected"
    ]
  });
  const timestamp = Math.floor(Date.now() / 1000).toString();  // ค่าจริงตอน
รัน: "1791792540"

  // ลายเซ็น = HMAC-SHA256(secret, "timestamp.METHOD.path.body") แบบ hex
  const signature = createHmac("sha256", SECRET)
    .update(`${timestamp}.${method}.${path}.${body}`)
    .digest("hex");                                          // ค่าจริงตอน
รัน: "1dd791dd606ffa1e7eecc04e803365520b77a8e7bf148752e48ebaa2a40b72a2"

  const res = await fetch(`https://optionpay.co${path}`, {
    method,
    headers: {
      "X-API-Key": API_KEY,
      "X-Timestamp": timestamp,
      "X-Signature": signature,
      "Content-Type": "application/json",
    },
    body, // ต้องส่งสตริงเดียวกับที่เซ็นทุกตัวอักษร
  });
```

```
  return Response.json(await res.json(), { status: res.status });
}
```

ค่าจริงตอนรัน

```
X-Timestamp : 1791792540
สตริงที่เซ็น : 1791792540.POST./api/v1/webhooks.{"url":"https://your-
site.com/optionpay/webhook","events":
["payment.approved","payment.rejected"]}
X-Signature :
1dd791dd606ffa1e7eecc04e803365520b77a8e7bf148752e48ebaa2a40b72a2
```

ผลลัพธ์จริง — HTTP 200

```
{
  "success": true,
  "webhook": {
    "id": "7",
    "url": "https://your-site.com/optionpay/webhook",
    "events": [
      "payment.approved",
      "payment.rejected"
    ],
    "status": "ACTIVE",
    "secret": "whsec_l3LRUXXEA3LYOxMWmsEM9rGiWrN1y_wL"
  }
}
```

> Payload: `{ "event": "payment.approved", "ref": "TXN…", "orderId": "ORD-001", "amount": "100.07", "status": "approved", "createdAt": "…" }` · สูงสุด 5 ปลายทางต่อร้าน · ไม่ยิงไปที่อยู่ภายใน (private IP)

Balance & Profile

GET /balance

ดูยอดเงินคงเหลือ

สิทธิ์: **view_dashboard** · ดูภาพรวม ยอดเงิน และข้อมูลร้าน

AUTH: `X-API-Key` + `X-Timestamp` + `X-Signature`

ตัวอย่างจริง — CURL (เซ็นด้วย OPENSSL)

```
API_KEY="ak_live_PpC6xVj6m7DdQ8qEkKdJ8mSRHMlvx_r80SAWzxgR2Jg"   # ส่งไปกับคำขอ
SECRET="sk_live_r5KDHZ8XMOBGvCYdWC0d7cMd0rgqTJpIDvL7vE_GJvk"   # ใช้เซ็นเท่านั้น ห้ามส่ง
TS="1791792541"   # ปกติใช้ TS=$(date +%s)
SIG=$(printf '%s' "$TS.GET./api/v1/balance." | openssl dgst -sha256 -hmac "$SECRET" | awk '{print $NF}')
# SIG = 620d4a3a983bc3f71eaa7b3d4abdd47d442ed2392f94d47ba98bd6ad36729e48

curl "https://optionpay.co/api/v1/balance" \
  -H "X-API-Key: $API_KEY" \
  -H "X-Timestamp: $TS" \
  -H "X-Signature: $SIG"
```

ตัวอย่างจริง — NEXT.JS (ROUTE HANDLER · สร้างลายเซ็น)

```
// app/api/optionpay/route.ts — Next.js route handler (ทำงานฝั่งเซิร์ฟเวอร์เท่านั้น ห้ามใช้ในหน้าเว็บของลูกค้า)
import { createHmac } from "node:crypto";

const API_KEY = process.env.OPTIONPAY_API_KEY!;    // ค่าจริงตอนรัน: "ak_live_PpC6xVj6m7DdQ8qEkKdJ8mSRHMlvx_r80SAWzxgR2Jg"
const SECRET = process.env.OPTIONPAY_SECRET_KEY!;  // ค่าจริงตอนรัน: "sk_live_r5KDHZ8XMOBGvCYdWC0d7cMd0rgqTJpIDvL7vE_GJvk" — ห้ามส่งไปกับคำขอ

export async function GET() {
  const method = "GET";
  const path = "/api/v1/balance";
  const body = ""; // GET ไม่มี body — ใช้สตริงว่างตอนเซ็น
  const timestamp = Math.floor(Date.now() / 1000).toString();  // ค่าจริงตอนรัน: "1791792541"

  // ลายเซ็น = HMAC-SHA256(secret, "timestamp.METHOD.path.body") แบบ hex
  const signature = createHmac("sha256", SECRET)
    .update(`${timestamp}.${method}.${path}.${body}`)
    .digest("hex");                                          // ค่าจริงตอนรัน: "620d4a3a983bc3f71eaa7b3d4abdd47d442ed2392f94d47ba98bd6ad36729e48"

  const res = await fetch(`https://optionpay.co${path}`, {
    method,
```

```
    headers: {
      "X-API-Key": API_KEY,
      "X-Timestamp": timestamp,
      "X-Signature": signature,
    },
  });
  return Response.json(await res.json(), { status: res.status });
}
```

ค่าจริงตอนรัน

```
X-Timestamp : 1791792541
สตริงที่เซ็น : 1791792541.GET./api/v1/balance.
X-Signature :
620d4a3a983bc3f71eaa7b3d4abdd47d442ed2392f94d47ba98bd6ad36729e48
```

ผลลัพธ์จริง — HTTP 200

```
{
  "success": true,
  "balance": 1763.64,
  "availableBalance": 1630.64,
  "reserved": 133,
  "currency": "THB",
  "minBalance": 0,
  "minDepositAmount": 0,
  "minWithdrawAmount": 0
}
```

GET /balance/line-summary

ดูยอดรวม Line (Parent+Children)

สิทธิ์: **view_dashboard** · ดูภาพรวม ยอดเงิน และข้อมูลร้าน

AUTH: `X-API-Key` + `X-Timestamp` + `X-Signature`

ตัวอย่างจริง — CURL (เซ็นด้วย OPENSSL)

```
API_KEY="ak_live_rjsHAjgkjz3ApzHguJphX-LcnsJLicql"   # ส่งไปกับคำขอ
SECRET="ss_live_WCiJqhKmESnolBT42mJBgorrIYJPJ9J45OG6sLWX_Cc"   # ใช้เซ็นเท่านั้น ห้ามส่ง
TS="1791864965"   # ปกติใช้ TS=$(date +%s)
SIG=$(printf '%s' "$TS.GET./api/v1/balance/line-summary." | openssl dgst -sha256 -hmac "$SECRET" | awk '{print $NF}')
# SIG = 76817e37213df691bcfbdda66528def54604d742cc6440a6648c02d205b32539

curl "https://optionpay.co/api/v1/balance/line-summary" \
  -H "X-API-Key: $API_KEY" \
```

```
  -H "X-Timestamp: $TS" \
  -H "X-Signature: $SIG"
```

ตัวอย่างจริง — NEXT.JS (ROUTE HANDLER · สร้างลายเซ็น)

```
// app/api/optionpay/route.ts — Next.js route handler (ทำงานฝั่งเซิร์ฟเวอร์เท่านั้น ห้ามใช้ในหน้าเว็บของลูกค้า)
import { createHmac } from "node:crypto";

const API_KEY = process.env.OPTIONPAY_API_KEY!;    // ค่าจริงตอนรัน: "ak_live_rjsHAjgkjz3ApzHguJphX-LcnsJLicql"
const SECRET = process.env.OPTIONPAY_SECRET_KEY!;  // ค่าจริงตอนรัน: "ss_live_WCiJqhKmESnolBT42mJBgorrIYJPJ9J45OG6sLWX_Cc" — ห้ามส่งไปกับคำขอ

export async function GET() {
  const method = "GET";
  const path = "/api/v1/balance/line-summary";
  const body = ""; // GET ไม่มี body — ใช้สตริงว่างตอนเซ็น
  const timestamp = Math.floor(Date.now() / 1000).toString();  // ค่าจริงตอนรัน: "1791864965"

  // ลายเซ็น = HMAC-SHA256(secret, "timestamp.METHOD.path.body") แบบ hex
  const signature = createHmac("sha256", SECRET)
    .update(`${timestamp}.${method}.${path}.${body}`)
    .digest("hex");                                                  // ค่าจริงตอนรัน: "76817e37213df691bcfbdda66528def54604d742cc6440a6648c02d205b32539"

  const res = await fetch(`https://optionpay.co${path}`, {
    method,
    headers: {
      "X-API-Key": API_KEY,
      "X-Timestamp": timestamp,
      "X-Signature": signature,
    },
  });
  return Response.json(await res.json(), { status: res.status });
}
```

ค่าจริงตอนรัน

```
X-Timestamp : 1791864965
สตริงที่เซ็น : 1791864965.GET./api/v1/balance/line-summary.
X-Signature :
76817e37213df691bcfbdda66528def54604d742cc6440a6648c02d205b32539
```

ผลลัพธ์จริง — HTTP 200

```
{
  "success": true,
  "parent": {
    "id": "28",
```

```
    "name": "Siam Holding",
    "balance": 10548.49
  },
  "children": [
    {
      "id": "29",
      "name": "ตัวแทนภาคเหนือ",
      "slug": "demo-north",
      "parentId": "28",
      "depth": 1,
      "status": "ACTIVE",
      "balance": 8654.4
    },
    {
      "id": "31",
      "name": "เชียงใหม่ สาขา 1",
      "slug": "demo-cm1",
      "parentId": "29",
      "depth": 2,
      "status": "ACTIVE",
      "balance": 14215.8
    },
    {
      "id": "33",
      "name": "ร้านนิมมาน",
      "slug": "demo-nimman",
      "parentId": "31",
      "depth": 3,
      "status": "ACTIVE",
      "balance": 20227.6
    },
    {
      "id": "34",
      "name": "ร้านสันติธรรม",
      "slug": "demo-santitham",
      "parentId": "31",
      "depth": 3,
      "status": "ACTIVE",
      "balance": 11469.6
    },
    {
      "id": "32",
      "name": "เชียงราย สาขา 1",
      "slug": "demo-cr1",
      "parentId": "29",
      "depth": 2,
      "status": "ACTIVE",
      "balance": 11712
    },
    {
      "id": "30",
      "name": "ตัวแทนภาคใต้",
```

```
      "slug": "demo-south",
      "parentId": "28",
      "depth": 1,
      "status": "ACTIVE",
      "balance": 7479.04
    },
    {
      "id": "35",
      "name": "ภูเก็ต สาขา 1",
      "slug": "demo-pk1",
      "parentId": "30",
      "depth": 2,
      "status": "ACTIVE",
      "balance": 15735.17
    },
    {
      "id": "36",
      "name": "ร้านป่าตอง",
      "slug": "demo-patong",
      "parentId": "35",
      "depth": 3,
      "status": "ACTIVE",
      "balance": 16949.59
    },
    {
      "id": "37",
      "name": "หาดใหญ่ สาขา 1",
      "slug": "demo-hy1",
      "parentId": "30",
      "depth": 2,
      "status": "PENDING",
      "balance": 0
    },
    {
      "id": "38",
      "name": "ร้านตัวอย่าง API",
      "slug": "demo-api-shop",
      "parentId": "28",
      "depth": 1,
      "status": "SUSPENDED",
      "balance": 0
    }
  ],
  "total": 116991.69,
  "currency": "THB"
}
```


children = ร้านย่อยทุกชั้นใต้ร้านนี้ (depth 1 = ชั้นถัดไป) · total = ยอดคงเหลือของร้านนี้ + ร้านย่อยทั้งหมด · ร้านที่ไม่มีร้านย่อยได้ `children: []`

GET **/profile**

ดูข้อมูล Merchant

สิทธิ์: **view_dashboard** · ดูภาพรวม ยอดเงิน และข้อมูลร้าน

AUTH: `X-API-Key` + `X-Timestamp` + `X-Signature`

ตัวอย่างจริง — CURL (เซ็นด้วย OPENSSL)

```
API_KEY="ak_live_PpC6xVj6m7DdQ8qEkKdJ8mSRHMlvx_r80SAWzxgR2Jg"   # ส่งไปกับคำขอ
SECRET="sk_live_r5KDHZ8XMOBGvCYdWC0d7cMd0rgqTJpIDvL7vE_GJvk"   # ใช้เซ็นเท่านั้น ห้ามส่ง
TS="1791792544"   # ปกติใช้ TS=$(date +%s)
SIG=$(printf '%s' "$TS.GET./api/v1/profile." | openssl dgst -sha256 -hmac "$SECRET" | awk '{print $NF}')
# SIG = e5b727360bf08f9c3fc8553950452cc818a68639171150ac98a3ab4cfe84175e

curl "https://optionpay.co/api/v1/profile" \
  -H "X-API-Key: $API_KEY" \
  -H "X-Timestamp: $TS" \
  -H "X-Signature: $SIG"
```

ตัวอย่างจริง — NEXT.JS (ROUTE HANDLER · สร้างลายเซ็น)

```
// app/api/optionpay/route.ts — Next.js route handler (ทำงานฝั่งเซิร์ฟเวอร์เท่านั้น ห้ามใช้ในหน้าเว็บของลูกค้า)
import { createHmac } from "node:crypto";

const API_KEY = process.env.OPTIONPAY_API_KEY!;    // ค่าจริงตอนรัน: "ak_live_PpC6xVj6m7DdQ8qEkKdJ8mSRHMlvx_r80SAWzxgR2Jg"
const SECRET = process.env.OPTIONPAY_SECRET_KEY!;  // ค่าจริงตอนรัน: "sk_live_r5KDHZ8XMOBGvCYdWC0d7cMd0rgqTJpIDvL7vE_GJvk" — ห้ามส่งไปกับคำขอ

export async function GET() {
  const method = "GET";
  const path = "/api/v1/profile";
  const body = ""; // GET ไม่มี body — ใช้สตริงว่างตอนเซ็น
  const timestamp = Math.floor(Date.now() / 1000).toString();  // ค่าจริงตอนรัน: "1791792544"

  // ลายเซ็น = HMAC-SHA256(secret, "timestamp.METHOD.path.body") แบบ hex
  const signature = createHmac("sha256", SECRET)
    .update(`${timestamp}.${method}.${path}.${body}`)
    .digest("hex");                                                  // ค่าจริงตอนรัน: "e5b727360bf08f9c3fc8553950452cc818a68639171150ac98a3ab4cfe84175e"

  const res = await fetch(`https://optionpay.co${path}`, {
    method,
    headers: {
      "X-API-Key": API_KEY,
```

```
      "X-Timestamp": timestamp,
      "X-Signature": signature,
    },
  });
  return Response.json(await res.json(), { status: res.status });
}
```

ค่าจริงตอนรัน

```
X-Timestamp : 1791792544
สตริงที่เซ็น : 1791792544.GET./api/v1/profile.
X-Signature :
e5b727360bf08f9c3fc8553950452cc818a68639171150ac98a3ab4cfe84175e
```

ผลลัพธ์จริง — HTTP 200


```
{
  "success": true,
  "merchant": {
    "id": "6",
    "name": "my-shop",
    "slug": "my-shop",
    "status": "ACTIVE",
    "kycStatus": "pending",
    "feePercent": 1.5,
    "feeFlat": 0,
    "contactEmail": null,
    "contactPhone": null,
    "createdAt": "2026-10-04T07:51:13.753Z"
  }
}
```


GET /dashboard

Dashboard Stats

สิทธิ์: **view_dashboard** · ดูภาพรวม ยอดเงิน และข้อมูลร้าน

AUTH: `X-API-Key` + `X-Timestamp` + `X-Signature`

ตัวอย่างจริง — CURL (เซ็นด้วย OPENSSL)

```
API_KEY="ak_live_PpC6xVj6m7DdQ8qEkKdJ8mSRHMlvx_r80SAWzxgR2Jg"   # ส่งไปกับคำขอ
SECRET="sk_live_r5KDHZ8XMOBGvCYdWC0d7cMd0rgqTJpIDvL7vE_GJvk"   # ใช้เซ็นเท่านั้น ห้ามส่ง
TS="1791792545"   # ปกติใช้ TS=$(date +%s)
SIG=$(printf '%s' "$TS.GET./api/v1/dashboard." | openssl dgst -sha256 -hmac "$SECRET" | awk '{print $NF}')
# SIG = 866b8cbc75c1fece8e7e45e903d65664b401ea836dd4e8cf98b481c78721eae4
```

```
curl "https://optionpay.co/api/v1/dashboard" \
  -H "X-API-Key: $API_KEY" \
  -H "X-Timestamp: $TS" \
  -H "X-Signature: $SIG"
```

ตัวอย่างจริง — NEXT.JS (ROUTE HANDLER · สร้างลายเซ็น)

```
// app/api/optionpay/route.ts — Next.js route handler (ทำงานฝั่งเซิร์ฟเวอร์เท่านั้น ห้ามใช้ในหน้าเว็บของลูกค้า)
import { createHmac } from "node:crypto";

const API_KEY = process.env.OPTIONPAY_API_KEY!;    // ค่าจริงตอนรัน: "ak_live_PpC6xVj6m7DdQ8qEkKdJ8mSRHMlvx_r80SAWzxgR2Jg"
const SECRET = process.env.OPTIONPAY_SECRET_KEY!;  // ค่าจริงตอนรัน: "sk_live_r5KDHZ8XMOBGvCYdWC0d7cMd0rgqTJpIDvL7vE_GJvk" — ห้ามส่งไปกับคำขอ

export async function GET() {
  const method = "GET";
  const path = "/api/v1/dashboard";
  const body = ""; // GET ไม่มี body — ใช้สตริงว่างตอนเซ็น
  const timestamp = Math.floor(Date.now() / 1000).toString();  // ค่าจริงตอนรัน: "1791792545"

  // ลายเซ็น = HMAC-SHA256(secret, "timestamp.METHOD.path.body") แบบ hex
  const signature = createHmac("sha256", SECRET)
    .update(`${timestamp}.${method}.${path}.${body}`)
    .digest("hex");                                          // ค่าจริงตอนรัน: "866b8cbc75c1fece8e7e45e903d65664b401ea836dd4e8cf98b481c78721eae4"

  const res = await fetch(`https://optionpay.co${path}`, {
    method,
    headers: {
      "X-API-Key": API_KEY,
      "X-Timestamp": timestamp,
      "X-Signature": signature,
    },
  });
  return Response.json(await res.json(), { status: res.status });
}
```

ค่าจริงตอนรัน

```
X-Timestamp : 1791792545
สตริงที่เซ็น : 1791792545.GET./api/v1/dashboard.
X-Signature :
866b8cbc75c1fece8e7e45e903d65664b401ea836dd4e8cf98b481c78721eae4
```

ผลลัพธ์จริง — HTTP 200

```
{
  "success": true,
```

```
  "today": {
    "paidCount": 0,
    "paidAmount": 0,
    "fee": 0,
    "createdCount": 4,
    "payoutAmount": 0
  },
  "pending": {
    "payments": 3,
    "payouts": 3
  },
  "balance": 1763.64,
  "availableBalance": 1630.64
}
```


> “วันนี้” นับตามเวลาไทย (Asia/Bangkok)

Sub-merchants (ร้านย่อย)

ร้านสร้างร้านย่อยได้ไม่จำกัด และร้านย่อยสร้างร้านย่อยต่อได้ (เป็นต้นไม้) · ร้านย่อยใหม่มีสถานะ `PENDING` จนกว่าผู้ดูแลระบบอนุมัติ · อัตราค่าธรรมเนียมของร้านย่อยต้องไม่ต่ำกว่าของร้านแม่ — ร้านแม่ได้ส่วนต่างจากทุกรายการ (ดูคู่มือร้านค้าหัวข้อ ร้านย่อย) · อ่านข้อมูลได้ทุกชั้นใต้ร้าน แก้ไขได้เฉพาะร้านย่อยชั้นถัดไป · **X-Sub-Merchant**: ส่ง header `X-Sub-Merchant: <id>` พร้อม key ของร้านแม่ เพื่อเรียก endpoint ใดก็ได้ในนามร้านย่อยนั้น (ลายเซ็นเหมือนเดิม)

GET `/sub-merchants`

รายชื่อร้านย่อยทุกชั้นใต้ร้านนี้ พร้อมยอดคงเหลือ ยอดขายสะสม และค่าคอมที่ร้านนี้ได้จากแต่ละร้าน

สิทธิ์: **view_dashboard** · ดูภาพรวม ยอดเงิน และข้อมูลร้าน

AUTH: `X-API-Key` + `X-Timestamp` + `X-Signature`

ตัวอย่างจริง — CURL (เซ็นด้วย OPENSSL)

```
API_KEY="ak_live_rjsHAjgkjz3ApzHguJphX-LcnsJLicql"   # ส่งไปกับคำขอ
SECRET="ss_live_WCiJqhKmESnolBT42mJBgorrIYJPJ9J45OG6sLWX_Cc"   # ใช้เซ็นเท่านั้น ห้ามส่ง
TS="1791864962"   # ปกติใช้ TS=$(date +%s)
SIG=$(printf '%s' "$TS.GET./api/v1/sub-merchants." | openssl dgst -sha256 -hmac "$SECRET" | awk '{print $NF}')
# SIG = a62eb3a7e9d153379a9b90161592fc05e19c5273b8f73afcf8cb23aae2babc39

curl "https://optionpay.co/api/v1/sub-merchants" \
  -H "X-API-Key: $API_KEY" \
  -H "X-Timestamp: $TS" \
  -H "X-Signature: $SIG"
```

ตัวอย่างจริง — NEXT.JS (ROUTE HANDLER · สร้างลายเซ็น)

```
// app/api/optionpay/route.ts — Next.js route handler (ทำงานฝั่งเซิร์ฟเวอร์เท่านั้น ห้ามใช้ในหน้าเว็บของลูกค้า)
import { createHmac } from "node:crypto";

const API_KEY = process.env.OPTIONPAY_API_KEY!;    // ค่าจริงตอนรัน: "ak_live_rjsHAjgkjz3ApzHguJphX-LcnsJLicql"
const SECRET = process.env.OPTIONPAY_SECRET_KEY!;  // ค่าจริงตอนรัน: "ss_live_WCiJqhKmESnolBT42mJBgorrIYJPJ9J45OG6sLWX_Cc" — ห้ามส่งไปกับคำขอ

export async function GET() {
  const method = "GET";
  const path = "/api/v1/sub-merchants";
  const body = ""; // GET ไม่มี body — ใช้สตริงว่างตอนเซ็น
  const timestamp = Math.floor(Date.now() / 1000).toString();  // ค่าจริงตอนรัน: "1791864962"

  // ลายเซ็น = HMAC-SHA256(secret, "timestamp.METHOD.path.body") แบบ hex
  const signature = createHmac("sha256", SECRET)
    .update(`${timestamp}.${method}.${path}.${body}`)
```

```
    .digest("hex");                                          // ค่าจริงตอน
รัน: "a62eb3a7e9d153379a9b90161592fc05e19c5273b8f73afcf8cb23aae2babc39"

  const res = await fetch(`https://optionpay.co${path}`, {
    method,
    headers: {
      "X-API-Key": API_KEY,
      "X-Timestamp": timestamp,
      "X-Signature": signature,
    },
  });
  return Response.json(await res.json(), { status: res.status });
}
```

ค่าจริงตอนรัน

```
X-Timestamp : 1791864962
สตริงที่เซ็น : 1791864962.GET./api/v1/sub-merchants.
X-Signature :
a62eb3a7e9d153379a9b90161592fc05e19c5273b8f73afcf8cb23aae2babc39
```

ผลลัพธ์จริง — HTTP 200


```
{
  "success": true,
  "total": 9,
  "subMerchants": [
    {
      "id": "29",
      "name": "ตัวแทนภาคเหนือ",
      "slug": "demo-north",
      "parentId": "28",
      "depth": 1,
      "status": "ACTIVE",
      "kycStatus": "verified",
      "feePercent": 2,
      "feeFlat": 0,
      "outFeePercent": 0.8,
      "outFeeFlat": 5,
      "allowSubMerchants": true,
      "approvedAt": "2026-10-13T04:07:10.660Z",
      "createdAt": "2026-10-13T04:07:08.162Z",
      "contactPhone": null,
      "balance": 8654.4,
      "paidCount": 4,
      "paidTotal": 8500,
      "commissionToMe": 42.48,
      "childCount": 2,
      "owner": {
        "fullName": "เจ้าของ ตัวแทนภาคเหนือ",
        "email": "owner@demo-north.demo",
        "username": "demo-north"
```

```
      }
    },
    {
      "id": "31",
      "name": "เชียงใหม่ สาขา 1",
      "slug": "demo-cm1",
      "parentId": "29",
      "depth": 2,
      "status": "ACTIVE",
      "kycStatus": "verified",
      "feePercent": 2.5,
      "feeFlat": 0,
      "outFeePercent": 1,
      "outFeeFlat": 10,
      "allowSubMerchants": true,
      "approvedAt": "2026-10-13T04:07:18.512Z",
      "createdAt": "2026-10-13T04:07:15.913Z",
      "contactPhone": null,
      "balance": 14215.8,
      "paidCount": 8,
      "paidTotal": 14400,
      "commissionToMe": 72,
      "childCount": 2,
      "owner": {
        "fullName": "เจ้าของ เชียงใหม่ สาขา 1",
        "email": "owner@demo-cm1.demo",
        "username": "demo-cm1"
      }
    },
    {
      "id": "33",
      "name": "ร้านนิมมาน",
      "slug": "demo-nimman",
      "parentId": "31",
      "depth": 3,
      "status": "ACTIVE",
      "kycStatus": "verified",
      "feePercent": 3,
      "feeFlat": 0,
      "outFeePercent": 1.2,
      "outFeeFlat": 10,
      "allowSubMerchants": true,
      "approvedAt": "2026-10-13T04:07:26.309Z",
      "createdAt": "2026-10-13T04:07:23.813Z",
      "contactPhone": null,
      "balance": 20227.6,
      "paidCount": 15,
      "paidTotal": 26080,
      "commissionToMe": 145.4,
      "childCount": 0,
      "owner": {
        "fullName": "เจ้าของ ร้านนิมมาน",
```

```
        "email": "owner@demo-nimman.demo",
        "username": "demo-nimman"
      }
    },
    {
      "id": "34",
      "name": "ร้านสันติธรรม",
      "slug": "demo-santitham",
      "parentId": "31",
      "depth": 3,
      "status": "ACTIVE",
      "kycStatus": "verified",
      "feePercent": 2.8,
      "feeFlat": 0,
      "outFeePercent": 1,
      "outFeeFlat": 10,
      "allowSubMerchants": true,
      "approvedAt": "2026-10-13T04:07:30.211Z",
      "createdAt": "2026-10-13T04:07:27.759Z",
      "contactPhone": null,
      "balance": 11469.6,
      "paidCount": 12,
      "paidTotal": 11800,
      "commissionToMe": 59,
      "childCount": 0,
      "owner": {
        "fullName": "เจ้าของ ร้านสันติธรรม",
        "email": "owner@demo-santitham.demo",
        "username": "demo-santitham"
      }
    },
    {
      "id": "32",
      "name": "เชียงราย สาขา 1",
      "slug": "demo-cr1",
      "parentId": "29",
      "depth": 2,
      "status": "ACTIVE",
      "kycStatus": "verified",
      "feePercent": 2.4,
      "feeFlat": 0,
      "outFeePercent": 1,
      "outFeeFlat": 5,
      "allowSubMerchants": true,
      "approvedAt": "2026-10-13T04:07:22.415Z",
      "createdAt": "2026-10-13T04:07:19.968Z",
      "contactPhone": null,
      "balance": 11712,
      "paidCount": 8,
      "paidTotal": 12000,
      "commissionToMe": 59.96,
      "childCount": 0,
```

```
      "owner": {
        "fullName": "เจ้าของ เชียงราย สาขา 1",
        "email": "owner@demo-cr1.demo",
        "username": "demo-cr1"
      }
    },
    {
      "id": "30",
      "name": "ตัวแทนภาคใต้",
      "slug": "demo-south",
      "parentId": "28",
      "depth": 1,
      "status": "ACTIVE",
      "kycStatus": "verified",
      "feePercent": 1.8,
      "feeFlat": 0,
      "outFeePercent": 0.6,
      "outFeeFlat": 5,
      "allowSubMerchants": true,
      "approvedAt": "2026-10-13T04:07:14.508Z",
      "createdAt": "2026-10-13T04:07:12.059Z",
      "contactPhone": null,
      "balance": 7479.04,
      "paidCount": 4,
      "paidTotal": 7480,
      "commissionToMe": 22.44,
      "childCount": 2,
      "owner": {
        "fullName": "เจ้าของ ตัวแทนภาคใต้",
        "email": "owner@demo-south.demo",
        "username": "demo-south"
      }
    },
    {
      "id": "35",
      "name": "ภูเก็ต สาขา 1",
      "slug": "demo-pk1",
      "parentId": "30",
      "depth": 2,
      "status": "ACTIVE",
      "kycStatus": "verified",
      "feePercent": 2.2,
      "feeFlat": 0,
      "outFeePercent": 0.8,
      "outFeeFlat": 5,
      "allowSubMerchants": true,
      "approvedAt": "2026-10-13T04:07:34.061Z",
      "createdAt": "2026-10-13T04:07:31.609Z",
      "contactPhone": null,
      "balance": 15735.17,
      "paidCount": 10,
      "paidTotal": 16000,
```

```
      "commissionToMe": 48,
      "childCount": 1,
      "owner": {
        "fullName": "เจ้าของ ภูเก็ต สาขา 1",
        "email": "owner@demo-pk1.demo",
        "username": "demo-pk1"
      }
    },
    {
      "id": "36",
      "name": "ร้านป่าตอง",
      "slug": "demo-patong",
      "parentId": "35",
      "depth": 3,
      "status": "ACTIVE",
      "kycStatus": "verified",
      "feePercent": 2.7,
      "feeFlat": 0,
      "outFeePercent": 1,
      "outFeeFlat": 10,
      "allowSubMerchants": true,
      "approvedAt": "2026-10-13T04:07:38.019Z",
      "createdAt": "2026-10-13T04:07:35.590Z",
      "contactPhone": null,
      "balance": 16949.59,
      "paidCount": 14,
      "paidTotal": 17420,
      "commissionToMe": 52.21,
      "childCount": 0,
      "owner": {
        "fullName": "เจ้าของ ร้านป่าตอง",
        "email": "owner@demo-patong.demo",
        "username": "demo-patong"
      }
    },
    {
      "id": "37",
      "name": "หาดใหญ่ สาขา 1",
      "slug": "demo-hy1",
      "parentId": "30",
      "depth": 2,
      "status": "PENDING",
      "kycStatus": "pending",
      "feePercent": 2.3,
      "feeFlat": 0,
      "outFeePercent": 0.8,
      "outFeeFlat": 5,
      "allowSubMerchants": true,
      "approvedAt": null,
      "createdAt": "2026-10-13T04:07:39.408Z",
      "contactPhone": null,
      "balance": 0,
```

```
      "paidCount": 0,
      "paidTotal": 0,
      "commissionToMe": 0,
      "childCount": 0,
      "owner": {
        "fullName": "เจ้าของ หาดใหญ่ สาขา 1",
        "email": "owner@demo-hy1.demo",
        "username": "demo-hy1"
      }
    }
  ]
}
```

GET **/sub-merchants/overview**

ภาพรวมร้านย่อยทั้งหมด (หรือร้านเดียวด้วย ?shop=<id>) — ยอดรวม แนวโน้มรายวัน และตัวเลขรายร้าน · ?days=7|30|90 (ค่าเริ่มต้น 30)

สิทธิ์: **view_dashboard** · ดูภาพรวม ยอดเงิน และข้อมูลร้าน

AUTH: `X-API-Key` + `X-Timestamp` + `X-Signature`

ตัวอย่างจริง — CURL (เซ็นด้วย OPENSSL)

```
API_KEY="ak_live_rjsHAjgkjz3ApzHguJphX-LcnsJLicql"   # ส่งไปกับคำขอ
SECRET="ss_live_WCiJqhKmESnolBT42mJBgorrIYJPJ9J45OG6sLWX_Cc"   # ใช้เซ็นเท่านั้น ห้ามส่ง
TS="1791864963"   # ปกติใช้ TS=$(date +%s)
SIG=$(printf '%s' "$TS.GET./api/v1/sub-merchants/overview?days=7." | openssl dgst -sha256 -hmac "$SECRET" | awk '{print $NF}')
# SIG = ae61a1071e7465bcd3c12ac6dc2eb7f1ed3bc75c026b8ff9d8f5822ec4f7b1ad

curl "https://optionpay.co/api/v1/sub-merchants/overview?days=7" \
  -H "X-API-Key: $API_KEY" \
  -H "X-Timestamp: $TS" \
  -H "X-Signature: $SIG"
```

ตัวอย่างจริง — NEXT.JS (ROUTE HANDLER · สร้างลายเซ็น)

```
// app/api/optionpay/route.ts — Next.js route handler (ทำงานฝั่งเซิร์ฟเวอร์เท่านั้น ห้ามใช้ในหน้าเว็บของลูกค้า)
import { createHmac } from "node:crypto";

const API_KEY = process.env.OPTIONPAY_API_KEY!;    // ค่าจริงตอนรัน: "ak_live_rjsHAjgkjz3ApzHguJphX-LcnsJLicql"
const SECRET = process.env.OPTIONPAY_SECRET_KEY!;  // ค่าจริงตอนรัน: "ss_live_WCiJqhKmESnolBT42mJBgorrIYJPJ9J45OG6sLWX_Cc" — ห้ามส่งไปกับคำขอ

export async function GET() {
  const method = "GET";
```

```
  const path = "/api/v1/sub-merchants/overview?days=7";
  const body = ""; // GET ไม่มี body — ใช้สตริงว่างตอนเซ็น
  const timestamp = Math.floor(Date.now() / 1000).toString();  // ค่าจริงตอน
รัน: "1791864963"

  // ลายเซ็น = HMAC-SHA256(secret, "timestamp.METHOD.path.body") แบบ hex
  const signature = createHmac("sha256", SECRET)
    .update(`${timestamp}.${method}.${path}.${body}`)
    .digest("hex");                                              // ค่าจริงตอน
รัน: "ae61a1071e7465bcd3c12ac6dc2eb7f1ed3bc75c026b8ff9d8f5822ec4f7b1ad"

  const res = await fetch(`https://optionpay.co${path}`, {
    method,
    headers: {
      "X-API-Key": API_KEY,
      "X-Timestamp": timestamp,
      "X-Signature": signature,
    },
  });
  return Response.json(await res.json(), { status: res.status });
}
```

ค่าจริงตอนรัน

```
X-Timestamp : 1791864963
สตริงที่เซ็น : 1791864963.GET./api/v1/sub-merchants/overview?days=7.
X-Signature :
ae61a1071e7465bcd3c12ac6dc2eb7f1ed3bc75c026b8ff9d8f5822ec4f7b1ad
```

ผลลัพธ์จริง — HTTP 200


```
{
  "success": true,
  "days": 7,
  "shop": null,
  "totals": {
    "shops": 9,
    "active": 8,
    "pending": 1,
    "suspended": 0,
    "paidAmount": 32550,
    "paidCount": 19,
    "feesPaid": 864.42,
    "outAmount": 5000,
    "outCount": 1,
    "outFees": 70,
    "commissionToMe": 159.36,
    "balance": 106443.2,
    "pendingPayments": 1,
    "pendingWithdrawals": 3000
  },
  "trend": [
```

```
    {
      "day": "2026-10-07",
      "incoming": 1520,
      "outgoing": 0,
      "commission": 4.56,
      "count": 1
    },
    {
      "day": "2026-10-08",
      "incoming": 3325,
      "outgoing": 0,
      "commission": 14.16,
      "count": 3
    },
    {
      "day": "2026-10-09",
      "incoming": 4125,
      "outgoing": 0,
      "commission": 20.62,
      "count": 2
    },
    {
      "day": "2026-10-10",
      "incoming": 6375,
      "outgoing": 0,
      "commission": 24.62,
      "count": 4
    },
    {
      "day": "2026-10-11",
      "incoming": 0,
      "outgoing": 0,
      "commission": 0,
      "count": 0
    },
    {
      "day": "2026-10-12",
      "incoming": 7205,
      "outgoing": 0,
      "commission": 30.4,
      "count": 8
    },
    {
      "day": "2026-10-13",
      "incoming": 10000,
      "outgoing": 5000,
      "commission": 65,
      "count": 1
    }
  ],
  "shops": [
    {
```

```
      "id": "29",
      "name": "ตัวแทนภาคเหนือ",
      "slug": "demo-north",
      "parentId": "28",
      "depth": 1,
      "status": "ACTIVE",
      "paidAmount": 1375,
      "paidCount": 1,
      "feesPaid": 27.5,
      "outAmount": 0,
      "outCount": 0,
      "outFees": 0,
      "commissionToMe": 6.87,
      "balance": 8654.4,
      "pendingPayments": 0,
      "pendingWithdrawals": 0
    },
    {
      "id": "31",
      "name": "เชียงใหม่ สาขา 1",
      "slug": "demo-cm1",
      "parentId": "29",
      "depth": 2,
      "status": "ACTIVE",
      "paidAmount": 3240,
      "paidCount": 2,
      "feesPaid": 81,
      "outAmount": 0,
      "outCount": 0,
      "outFees": 0,
      "commissionToMe": 16.2,
      "balance": 14215.8,
      "pendingPayments": 0,
      "pendingWithdrawals": 0
    },
    {
      "id": "33",
      "name": "ร้านนิมมาน",
      "slug": "demo-nimman",
      "parentId": "31",
      "depth": 3,
      "status": "ACTIVE",
      "paidAmount": 13300,
      "paidCount": 4,
      "feesPaid": 399,
      "outAmount": 5000,
      "outCount": 1,
      "outFees": 70,
      "commissionToMe": 81.5,
      "balance": 20227.6,
      "pendingPayments": 0,
      "pendingWithdrawals": 0
```

```
    },
    {
      "id": "34",
      "name": "ร้านสันติธรรม",
      "slug": "demo-santitham",
      "parentId": "31",
      "depth": 3,
      "status": "ACTIVE",
      "paidAmount": 2750,
      "paidCount": 3,
      "feesPaid": 77,
      "outAmount": 0,
      "outCount": 0,
      "outFees": 0,
      "commissionToMe": 13.75,
      "balance": 11469.6,
      "pendingPayments": 0,
      "pendingWithdrawals": 3000
    },
    {
      "id": "32",
      "name": "เชียงราย สาขา 1",
      "slug": "demo-cr1",
      "parentId": "29",
      "depth": 2,
      "status": "ACTIVE",
      "paidAmount": 2700,
      "paidCount": 2,
      "feesPaid": 64.8,
      "outAmount": 0,
      "outCount": 0,
      "outFees": 0,
      "commissionToMe": 13.49,
      "balance": 11712,
      "pendingPayments": 0,
      "pendingWithdrawals": 0
    },
    {
      "id": "30",
      "name": "ตัวแทนภาคใต้",
      "slug": "demo-south",
      "parentId": "28",
      "depth": 1,
      "status": "ACTIVE",
      "paidAmount": 1210,
      "paidCount": 1,
      "feesPaid": 21.78,
      "outAmount": 0,
      "outCount": 0,
      "outFees": 0,
      "commissionToMe": 3.63,
      "balance": 7479.04,
```

```
      "pendingPayments": 0,
      "pendingWithdrawals": 0
    },
    {
      "id": "35",
      "name": "ภูเก็ต สาขา 1",
      "slug": "demo-pk1",
      "parentId": "30",
      "depth": 2,
      "status": "ACTIVE",
      "paidAmount": 4400,
      "paidCount": 3,
      "feesPaid": 96.8,
      "outAmount": 0,
      "outCount": 0,
      "outFees": 0,
      "commissionToMe": 13.2,
      "balance": 15735.17,
      "pendingPayments": 0,
      "pendingWithdrawals": 0
    },
    {
      "id": "36",
      "name": "ร้านป่าตอง",
      "slug": "demo-patong",
      "parentId": "35",
      "depth": 3,
      "status": "ACTIVE",
      "paidAmount": 3575,
      "paidCount": 3,
      "feesPaid": 96.54,
      "outAmount": 0,
      "outCount": 0,
      "outFees": 0,
      "commissionToMe": 10.72,
      "balance": 16949.59,
      "pendingPayments": 1,
      "pendingWithdrawals": 0
    },
    {
      "id": "37",
      "name": "หาดใหญ่ สาขา 1",
      "slug": "demo-hy1",
      "parentId": "30",
      "depth": 2,
      "status": "PENDING",
      "paidAmount": 0,
      "paidCount": 0,
      "feesPaid": 0,
      "outAmount": 0,
      "outCount": 0,
      "outFees": 0,
```

```
      "commissionToMe": 0,
      "balance": 0,
      "pendingPayments": 0,
      "pendingWithdrawals": 0
    }
  ]
}
```

ยอดในช่วง (paid / out / commission) นับรายการที่อนุมัติใน N วันล่าสุดตามเวลาไทย · balance และ pending เป็นข้อมูลตอนนี้

GET /sub-merchants/:id

ร้านย่อยร้านเดียว (ชั้นใดก็ได้ใต้ร้านนี้) พร้อมยอดรวมและแนวโน้มของร้านนั้น · ?days=7|30|90

สิทธิ์: **view_dashboard** · ดูภาพรวม ยอดเงิน และข้อมูลร้าน

AUTH: `X-API-Key` + `X-Timestamp` + `X-Signature`

ตัวอย่างจริง — CURL (เซ็นด้วย OPENSSL)

```
API_KEY="ak_live_rjsHAjgkjz3ApzHguJphX-LcnsJLicql"   # ส่งไปกับคำขอ
SECRET="ss_live_WCiJqhKmESnolBT42mJBgorrIYJPJ9J45OG6sLWX_Cc"   # ใช้เซ็นเท่านั้น ห้ามส่ง
TS="1791864963"   # ปกติใช้ TS=$(date +%s)
SIG=$(printf '%s' "$TS.GET./api/v1/sub-merchants/33?days=7." | openssl dgst -sha256 -hmac "$SECRET" | awk '{print $NF}')
# SIG = 3779e075990856a2083bacd58ec63af17943be11236068824d9a6f3b2180b988

curl "https://optionpay.co/api/v1/sub-merchants/33?days=7" \
  -H "X-API-Key: $API_KEY" \
  -H "X-Timestamp: $TS" \
  -H "X-Signature: $SIG"
```

ตัวอย่างจริง — NEXT.JS (ROUTE HANDLER · สร้างลายเซ็น)

```
// app/api/optionpay/route.ts — Next.js route handler (ทำงานฝั่งเซิร์ฟเวอร์เท่านั้น ห้ามใช้ในหน้าเว็บของลูกค้า)
import { createHmac } from "node:crypto";

const API_KEY = process.env.OPTIONPAY_API_KEY!;    // ค่าจริงตอนรัน: "ak_live_rjsHAjgkjz3ApzHguJphX-LcnsJLicql"
const SECRET = process.env.OPTIONPAY_SECRET_KEY!;  // ค่าจริงตอนรัน: "ss_live_WCiJqhKmESnolBT42mJBgorrIYJPJ9J45OG6sLWX_Cc" — ห้ามส่งไปกับคำขอ

export async function GET() {
  const method = "GET";
  const path = "/api/v1/sub-merchants/33?days=7";
  const body = ""; // GET ไม่มี body — ใช้สตริงว่างตอนเซ็น
  const timestamp = Math.floor(Date.now() / 1000).toString();  // ค่าจริงตอน
```

```
รัน: "1791864963"

  // ลายเซ็น = HMAC-SHA256(secret, "timestamp.METHOD.path.body") แบบ hex
  const signature = createHmac("sha256", SECRET)
    .update(`${timestamp}.${method}.${path}.${body}`)
    .digest("hex");                                          // ค่าจริงตอน
รัน: "3779e075990856a2083bacd58ec63af17943be11236068824d9a6f3b2180b988"

  const res = await fetch(`https://optionpay.co${path}`, {
    method,
    headers: {
      "X-API-Key": API_KEY,
      "X-Timestamp": timestamp,
      "X-Signature": signature,
    },
  });
  return Response.json(await res.json(), { status: res.status });
}
```

ค่าจริงตอนรัน

```
X-Timestamp : 1791864963
สตริงที่เซ็น : 1791864963.GET./api/v1/sub-merchants/33?days=7.
X-Signature :
3779e075990856a2083bacd58ec63af17943be11236068824d9a6f3b2180b988
```

ผลลัพธ์จริง — HTTP 200


```
{
  "success": true,
  "subMerchant": {
    "id": "33",
    "name": "ร้านนิมมาน",
    "slug": "demo-nimman",
    "parentId": "31",
    "depth": 3,
    "status": "ACTIVE",
    "kycStatus": "verified",
    "feePercent": 3,
    "feeFlat": 0,
    "outFeePercent": 1.2,
    "outFeeFlat": 10,
    "allowSubMerchants": true,
    "approvedAt": "2026-10-13T04:07:26.309Z",
    "createdAt": "2026-10-13T04:07:23.813Z",
    "contactPhone": null,
    "balance": 20227.6,
    "paidCount": 15,
    "paidTotal": 26080,
    "commissionToMe": 145.4,
    "childCount": 0,
    "owner": {
```

```
      "fullName": "เจ้าของ ร้านนิมมาน",
      "email": "owner@demo-nimman.demo",
      "username": "demo-nimman"
    }
  },
  "overview": {
    "days": 7,
    "totals": {
      "shops": 1,
      "active": 1,
      "pending": 0,
      "suspended": 0,
      "paidAmount": 13300,
      "paidCount": 4,
      "feesPaid": 399,
      "outAmount": 5000,
      "outCount": 1,
      "outFees": 70,
      "commissionToMe": 81.5,
      "balance": 20227.6,
      "pendingPayments": 0,
      "pendingWithdrawals": 0
    },
    "trend": [
      {
        "day": "2026-10-07",
        "incoming": 0,
        "outgoing": 0,
        "commission": 0,
        "count": 0
      },
      {
        "day": "2026-10-08",
        "incoming": 1140,
        "outgoing": 0,
        "commission": 5.7,
        "count": 1
      },
      {
        "day": "2026-10-09",
        "incoming": 0,
        "outgoing": 0,
        "commission": 0,
        "count": 0
      },
      {
        "day": "2026-10-10",
        "incoming": 1500,
        "outgoing": 0,
        "commission": 7.5,
        "count": 1
      },
```

```
      {
        "day": "2026-10-11",
        "incoming": 0,
        "outgoing": 0,
        "commission": 0,
        "count": 0
      },
      {
        "day": "2026-10-12",
        "incoming": 660,
        "outgoing": 0,
        "commission": 3.3,
        "count": 1
      },
      {
        "day": "2026-10-13",
        "incoming": 10000,
        "outgoing": 5000,
        "commission": 65,
        "count": 1
      }
    ]
  }
}
```

POST **/sub-merchants**

สร้างร้านย่อยใต้ร้านนี้ พร้อมผู้ใช้เจ้าของร้าน (เข้าสู่ระบบ Merchant Portal ด้วยอีเมล + รหัสผ่านชั่วคราว)

สิทธิ์: **manage_sub_merchants** · สร้าง / จัดการร้านย่อย

AUTH: `X-API-Key` + `X-Timestamp` + `X-Signature`

คำอธิบายฟิลด์

```
{
  "name": "ร้านนิมมาน",                    // required
  "slug": "nimman",                        // required — a–z 0–9 และ - (แก้ภายหลังไม่ได้)
  "feePercent": 3, "feeFlat": 0,           // ค่าธรรมเนียมเงินเข้า — ต้องไม่ต่ำกว่าของร้านนี้
  "outFeePercent": 1.2, "outFeeFlat": 10,  // ค่าธรรมเนียมเงินออก — ต้องไม่ต่ำกว่าของร้านนี้
  "allowSubMerchants": true,               // ร้านนี้สร้างร้านย่อยต่อได้ไหม (ค่าเริ่มต้น true)
  "contactPhone": "053-000-000",           // optional
  "owner": { "fullName": "คุณเจ้าของ", "email": "owner@nimman.example", "password": "รหัสชั่วคราว ≥ 8 ตัว" }
}
```

ตัวอย่างจริง — CURL (เซ็นด้วย OPENSSL)

```
API_KEY="ak_live_rjsHAjgkjz3ApzHguJphX-LcnsJLicql"   # ส่งไปกับคำขอ
SECRET="ss_live_WCiJqhKmESnolBT42mJBgorrIYJPJ9J45OG6sLWX_Cc"   # ใช้เซ็นเท่านั้น ห้ามส่ง
TS="1791864964"   # ปกติใช้ TS=$(date +%s)
BODY='{"name":"ร้านตัวอย่าง API","slug":"demo-api-shop","feePercent":2.2,"feeFlat":0,"outFeePercent":0.8,"outFeeFlat":5,"allowSubMerchants":false,"contactPhone":"02-000-2000","owner":{"fullName":"คุณตัวอย่าง เอพีไอ","email":"owner@demo-api-shop.demo","password":"Temp#2026Api"}}'
SIG=$(printf '%s' "$TS.POST./api/v1/sub-merchants.$BODY" | openssl dgst -sha256 -hmac "$SECRET" | awk '{print $NF}')
# SIG = 666636194b2797c6a5f4af7d57450c893f05095b01231ee1cb63f95480213ec1

curl -X POST "https://optionpay.co/api/v1/sub-merchants" \
  -H "X-API-Key: $API_KEY" \
  -H "X-Timestamp: $TS" \
  -H "X-Signature: $SIG" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  --data-raw "$BODY"
```

ตัวอย่างจริง — NEXT.JS (ROUTE HANDLER · สร้างลายเซ็น)

```
// app/api/optionpay/route.ts — Next.js route handler (ทำงานฝั่งเซิร์ฟเวอร์เท่านั้น ห้ามใช้ในหน้าเว็บของลูกค้า)
import { createHmac } from "node:crypto";

const API_KEY = process.env.OPTIONPAY_API_KEY!;    // ค่าจริงตอนรัน: "ak_live_rjsHAjgkjz3ApzHguJphX-LcnsJLicql"
const SECRET = process.env.OPTIONPAY_SECRET_KEY!;  // ค่าจริงตอนรัน: "ss_live_WCiJqhKmESnolBT42mJBgorrIYJPJ9J45OG6sLWX_Cc" — ห้ามส่งไปกับคำขอ

export async function POST() {
  const method = "POST";
  const path = "/api/v1/sub-merchants";
  const body = JSON.stringify({
    "name": "ร้านตัวอย่าง API",
    "slug": "demo-api-shop",
    "feePercent": 2.2,
    "feeFlat": 0,
    "outFeePercent": 0.8,
    "outFeeFlat": 5,
    "allowSubMerchants": false,
    "contactPhone": "02-000-2000",
    "owner": {
      "fullName": "คุณตัวอย่าง เอพีไอ",
      "email": "owner@demo-api-shop.demo",
      "password": "Temp#2026Api"
    }
  });
  const timestamp = Math.floor(Date.now() / 1000).toString();  // ค่าจริงตอนรัน: "1791864964"
```

```
  // ลายเซ็น = HMAC-SHA256(secret, "timestamp.METHOD.path.body") แบบ hex
  const signature = createHmac("sha256", SECRET)
    .update(`${timestamp}.${method}.${path}.${body}`)
    .digest("hex");                                          // ค่าจริงตอนรัน: "666636194b2797c6a5f4af7d57450c893f05095b01231ee1cb63f95480213ec1"

  const res = await fetch(`https://optionpay.co${path}`, {
    method,
    headers: {
      "X-API-Key": API_KEY,
      "X-Timestamp": timestamp,
      "X-Signature": signature,
      "Content-Type": "application/json",
    },
    body, // ต้องส่งสตริงเดียวกับที่เซ็นทุกตัวอักษร
  });
  return Response.json(await res.json(), { status: res.status });
}
```

ค่าจริงตอนรัน

```
X-Timestamp : 1791864964
สตริงที่เซ็น : 1791864964.POST./api/v1/sub-merchants.{"name":"ร้านตัวอย่าง API","slug":"demo-api-shop","feePercent":2.2,"feeFlat":0,"outFeePercent":0.8,"outFeeFlat":5,"allowSubMerchants":false,"contactPhone":"02-000-2000","owner":{"fullName":"คุณตัวอย่าง เอพีไอ","email":"owner@demo-api-shop.demo","password":"Temp#2026Api"}}
X-Signature : 666636194b2797c6a5f4af7d57450c893f05095b01231ee1cb63f95480213ec1
```

ผลลัพธ์จริง — HTTP 200

```
{
  "success": true,
  "id": 38,
  "owner": {
    "username": "demo-api-shop",
    "email": "owner@demo-api-shop.demo"
  },
  "status": "PENDING"
}
```

Errors: `400 RATE_BELOW_PARENT` อัตราต่ำกว่าร้านแม่ · `409 SLUG_TAKEN` · `409 EMAIL_TAKEN` (1 อีเมลใช้ได้กับร้านเดียว) · `403 SUB_MERCHANTS_NOT_ALLOWED` · `403 SHOP_NOT_ACTIVE` ร้านนี้ยังรออนุมัติ · `400 TOO_DEEP` ลึกเกิน 10 ชั้น

POST `/sub-merchants/:id`

แก้ร้านย่อยชั้นถัดไป: ชื่อ อัตราค่าธรรมเนียม สถานะ (ACTIVE / SUSPENDED) และสิทธิ์สร้างร้านย่อยต่อ

สิทธิ์: **manage_sub_merchants** · สร้าง / จัดการร้านย่อย

AUTH: `X-API-Key` + `X-Timestamp` + `X-Signature`

คำอธิบายฟิลด์

```
{ "name": "ร้านนิมมาน", "feePercent": 3, "feeFlat": 0, "outFeePercent": 1.2,
"outFeeFlat": 10, "allowSubMerchants": true, "status": "suspended" }
```

ตัวอย่างจริง — CURL (เซ็นด้วย OPENSSL)

```
API_KEY="ak_live_rjsHAjgkjz3ApzHguJphX-LcnsJLicql"   # ส่งไปกับคำขอ
SECRET="ss_live_WCiJqhKmESnolBT42mJBgorrIYJPJ9J45OG6sLWX_Cc"   # ใช้เซ็นเท่านั้น
ห้ามส่ง
TS="1791864964"   # ปกติใช้ TS=$(date +%s)
BODY='{"name":"ร้านตัวอย่าง
API","feePercent":2.4,"feeFlat":0,"outFeePercent":0.8,"outFeeFlat":5,"allow
SubMerchants":false,"status":"suspended"}'
SIG=$(printf '%s' "$TS.POST./api/v1/sub-merchants/38.$BODY" | openssl dgst
-sha256 -hmac "$SECRET" | awk '{print $NF}')
# SIG = 23d9da333ce0e2c4c46f1f7480828fc4032779b7659d5d5111c7110dfc5b0706

curl -X POST "https://optionpay.co/api/v1/sub-merchants/38" \
  -H "X-API-Key: $API_KEY" \
  -H "X-Timestamp: $TS" \
  -H "X-Signature: $SIG" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  --data-raw "$BODY"
```

ตัวอย่างจริง — NEXT.JS (ROUTE HANDLER · สร้างลายเซ็น)

```
// app/api/optionpay/route.ts — Next.js route handler (ทำงานฝั่งเซิร์ฟเวอร์เท่านั้น
ห้ามใช้ในหน้าเว็บของลูกค้า)
import { createHmac } from "node:crypto";

const API_KEY = process.env.OPTIONPAY_API_KEY!;    // ค่าจริงตอนรัน:
"ak_live_rjsHAjgkjz3ApzHguJphX-LcnsJLicql"
const SECRET = process.env.OPTIONPAY_SECRET_KEY!;  // ค่าจริงตอนรัน:
"ss_live_WCiJqhKmESnolBT42mJBgorrIYJPJ9J45OG6sLWX_Cc" — ห้ามส่งไปกับคำขอ

export async function POST() {
  const method = "POST";
  const path = "/api/v1/sub-merchants/38";
  const body = JSON.stringify({
    "name": "ร้านตัวอย่าง API",
    "feePercent": 2.4,
    "feeFlat": 0,
    "outFeePercent": 0.8,
```

```
    "outFeeFlat": 5,
    "allowSubMerchants": false,
    "status": "suspended"
  });
  const timestamp = Math.floor(Date.now() / 1000).toString();  // ค่าจริงตอน
รัน: "1791864964"

  // ลายเซ็น = HMAC-SHA256(secret, "timestamp.METHOD.path.body") แบบ hex
  const signature = createHmac("sha256", SECRET)
    .update(`${timestamp}.${method}.${path}.${body}`)
    .digest("hex");                                              // ค่าจริงตอน
รัน: "23d9da333ce0e2c4c46f1f7480828fc4032779b7659d5d5111c7110dfc5b0706"

  const res = await fetch(`https://optionpay.co${path}`, {
    method,
    headers: {
      "X-API-Key": API_KEY,
      "X-Timestamp": timestamp,
      "X-Signature": signature,
      "Content-Type": "application/json",
    },
    body, // ต้องส่งสตริงเดียวกับที่เซ็นทุกตัวอักษร
  });
  return Response.json(await res.json(), { status: res.status });
}
```

ค่าจริงตอนรัน

```
X-Timestamp : 1791864964
สตริงที่เซ็น : 1791864964.POST./api/v1/sub-merchants/38.{"name":"ร้านตัวอย่าง
API","feePercent":2.4,"feeFlat":0,"outFeePercent":0.8,"outFeeFlat":5,"allow
SubMerchants":false,"status":"suspended"}
X-Signature :
23d9da333ce0e2c4c46f1f7480828fc4032779b7659d5d5111c7110dfc5b0706
```

ผลลัพธ์จริง — HTTP 200

```
{
  "success": true,
  "status": "suspended"
}
```

> ระงับร้าน = ร้านย่อยทุกชั้นใต้ร้านนั้นใช้งานไม่ได้ด้วย · ร้านที่ยังรออนุมัติเปิดใช้งานเองไม่ได้ (`403 AWAITING_APPROVAL`) · อัตราต้องไม่สูงกว่าร้านย่อยของร้านนั้น (`400 RATE_ABOVE_CHILD`) · แก้ร้านในชั้นลึกกว่าได้ไม่ได้ (`404 SUB_MERCHANT_NOT_FOUND`)

POST /sub-merchants/:id/owner-password

ตั้งรหัสผ่านชั่วคราวใหม่ให้เจ้าของร้านย่อยชั้นถัดไป (ต้องเปลี่ยนเมื่อเข้าสู่ระบบครั้งถัดไป)

สิทธิ์: **manage_sub_merchants** · สร้าง / จัดการร้านย่อย

AUTH: `X-API-Key` + `X-Timestamp` + `X-Signature`

คำอธิบายฟิลด์

```
{ "password": "รหัสชั่วคราว ≥ 8 ตัว" }
```

ตัวอย่างจริง — CURL (เซ็นด้วย OPENSSL)

```
API_KEY="ak_live_rjsHAjgkjz3ApzHguJphX-LcnsJLicql"   # ส่งไปกับคำขอ
SECRET="ss_live_WCiJqhKmESnolBT42mJBgorrIYJPJ9J45OG6sLWX_Cc"   # ใช้เซ็นเท่านั้น
ห้ามส่ง
TS="1791864965"   # ปกติใช้ TS=$(date +%s)
BODY='{"password":"NewTemp#2026"}'
SIG=$(printf '%s' "$TS.POST./api/v1/sub-merchants/38/owner-password.$BODY"
| openssl dgst -sha256 -hmac "$SECRET" | awk '{print $NF}')
# SIG = e13f0bb84be183b9c9ae26845fc14b860e10c80a7dd97ee42e27c910d015e30d

curl -X POST "https://optionpay.co/api/v1/sub-merchants/38/owner-password"
\
  -H "X-API-Key: $API_KEY" \
  -H "X-Timestamp: $TS" \
  -H "X-Signature: $SIG" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  --data-raw "$BODY"
```

ตัวอย่างจริง — NEXT.JS (ROUTE HANDLER · สร้างลายเซ็น)

```
// app/api/optionpay/route.ts — Next.js route handler (ทำงานฝั่งเซิร์ฟเวอร์เท่านั้น
ห้ามใช้ในหน้าเว็บของลูกค้า)
import { createHmac } from "node:crypto";

const API_KEY = process.env.OPTIONPAY_API_KEY!;    // ค่าจริงตอนรัน:
"ak_live_rjsHAjgkjz3ApzHguJphX-LcnsJLicql"
const SECRET = process.env.OPTIONPAY_SECRET_KEY!;  // ค่าจริงตอนรัน:
"ss_live_WCiJqhKmESnolBT42mJBgorrIYJPJ9J45OG6sLWX_Cc" — ห้ามส่งไปกับคำขอ

export async function POST() {
  const method = "POST";
  const path = "/api/v1/sub-merchants/38/owner-password";
  const body = JSON.stringify({
    "password": "NewTemp#2026"
  });
  const timestamp = Math.floor(Date.now() / 1000).toString();  // ค่าจริงตอน
รัน: "1791864965"

  // ลายเซ็น = HMAC-SHA256(secret, "timestamp.METHOD.path.body") แบบ hex
  const signature = createHmac("sha256", SECRET)
    .update(`${timestamp}.${method}.${path}.${body}`)
    .digest("hex");                                          // ค่าจริงตอน
```

```
รัน: "e13f0bb84be183b9c9ae26845fc14b860e10c80a7dd97ee42e27c910d015e30d"

  const res = await fetch(`https://optionpay.co${path}`, {
    method,
    headers: {
      "X-API-Key": API_KEY,
      "X-Timestamp": timestamp,
      "X-Signature": signature,
      "Content-Type": "application/json",
    },
    body, // ต้องส่งสตริงเดียวกับที่เซ็นทุกตัวอักษร
  });
  return Response.json(await res.json(), { status: res.status });
}
```

ค่าจริงตอนรัน

```
X-Timestamp : 1791864965
สตริงที่เซ็น : 1791864965.POST./api/v1/sub-merchants/38/owner-password.
{"password":"NewTemp#2026"}
X-Signature :
e13f0bb84be183b9c9ae26845fc14b860e10c80a7dd97ee42e27c910d015e30d
```

ผลลัพธ์จริง — HTTP 200

```
{
  "success": true,
  "owner": {
    "username": "demo-api-shop",
    "email": "owner@demo-api-shop.demo"
  }
}
```

GET /balance (X-Sub-Merchant)

ตัวอย่าง X-Sub-Merchant: key ของร้านแม่ + header X-Sub-Merchant เรียก /balance ของร้านย่อย

สิทธิ์: **view_dashboard** · ดูภาพรวม ยอดเงิน และข้อมูลร้าน

AUTH: `X-API-Key` + `X-Timestamp` + `X-Signature` + `X-Sub-Merchant`

ตัวอย่างจริง — CURL (เซ็นด้วย OPENSSL)

```
API_KEY="ak_live_rjsHAjgkjz3ApzHguJphX-LcnsJLicql"   # ส่งไปกับคำขอ
SECRET="ss_live_WCiJqhKmESnolBT42mJBgorrIYJPJ9J45OG6sLWX_Cc"   # ใช้เซ็นเท่านั้น ห้ามส่ง
TS="1791864965"   # ปกติใช้ TS=$(date +%s)
SIG=$(printf '%s' "$TS.GET./api/v1/balance." | openssl dgst -sha256 -hmac "$SECRET" | awk '{print $NF}')
# SIG = 7c80085b562fd5a2f93b9ce547d63aa2dae2430074412a4a67c4e4f2a9a49009
```

```
curl "https://optionpay.co/api/v1/balance" \
  -H "X-API-Key: $API_KEY" \
  -H "X-Timestamp: $TS" \
  -H "X-Sub-Merchant: 33" \
  -H "X-Signature: $SIG"
```

ตัวอย่างจริง — NEXT.JS (ROUTE HANDLER · สร้างลายเซ็น)

```
// app/api/optionpay/route.ts — Next.js route handler (ทำงานฝั่งเซิร์ฟเวอร์เท่านั้น ห้ามใช้ในหน้าเว็บของลูกค้า)
import { createHmac } from "node:crypto";

const API_KEY = process.env.OPTIONPAY_API_KEY!;    // ค่าจริงตอนรัน: "ak_live_rjsHAjgkjz3ApzHguJphX-LcnsJLicql"
const SECRET = process.env.OPTIONPAY_SECRET_KEY!;  // ค่าจริงตอนรัน: "ss_live_WCiJqhKmESnolBT42mJBgorrIYJPJ9J45OG6sLWX_Cc" — ห้ามส่งไปกับคำขอ

export async function GET() {
  const method = "GET";
  const path = "/api/v1/balance";
  const body = ""; // GET ไม่มี body — ใช้สตริงว่างตอนเซ็น
  const timestamp = Math.floor(Date.now() / 1000).toString();  // ค่าจริงตอนรัน: "1791864965"

  // ลายเซ็น = HMAC-SHA256(secret, "timestamp.METHOD.path.body") แบบ hex
  const signature = createHmac("sha256", SECRET)
    .update(`${timestamp}.${method}.${path}.${body}`)
    .digest("hex");                                          // ค่าจริงตอนรัน: "7c80085b562fd5a2f93b9ce547d63aa2dae2430074412a4a67c4e4f2a9a49009"

  const res = await fetch(`https://optionpay.co${path}`, {
    method,
    headers: {
      "X-API-Key": API_KEY,
      "X-Timestamp": timestamp,
      "X-Signature": signature,
      "X-Sub-Merchant": "33",
    },
  });
  return Response.json(await res.json(), { status: res.status });
}
```

ค่าจริงตอนรัน

```
X-Timestamp : 1791864965
สตริงที่เซ็น : 1791864965.GET./api/v1/balance.
X-Signature :
7c80085b562fd5a2f93b9ce547d63aa2dae2430074412a4a67c4e4f2a9a49009
```

ผลลัพธ์จริง — HTTP 200

```
{
  "success": true,
  "balance": 20227.6,
  "availableBalance": 20227.6,
  "reserved": 0,
  "currency": "THB",
  "minBalance": 0,
  "minDepositAmount": 0,
  "minWithdrawAmount": 0
}
```


ใช้ได้กับทุก endpoint · ร้านต้องอยู่ใต้ร้านของ key (`403 SUB_MERCHANT_NOT_FOUND`) และเปิดใช้งาน (`403 SUB_MERCHANT_NOT_ACTIVE`) · สิทธิ์ตามระดับผู้ใช้ของ key เดิม