Option Pay

คู่มือ API v1

ตัวอย่างคำสั่ง curl แบบเต็มสำหรับทุก endpoint · สิทธิ์ที่ต้องใช้ · secret key / API key · การตรวจสลิป · ร้านย่อย

Merchant Portal https://optionpay.co/merchant/login
ฉบับออนไลน์ https://optionpay.co/merchant/docs/api
อัปเดต 15 ตุลาคม 2569

ตัวอย่างและภาพหน้าจอใช้ข้อมูลร้านตัวอย่าง — แทนด้วยข้อมูลจริงของร้านคุณ

ตัวอย่างทุก endpoint เป็น**ค่าจริงจากการรันกับระบบจริง** เมื่อ 12 ตุลาคม 2569 เวลา 15:08 (ร้านทดสอบ my-shop) — key ที่ใช้ในตัวอย่าง (`ak_live_PpC6xV…` , `sk_live_r5KDHZ…`) **ถูกยกเลิกแล้ว** ใช้ key ของร้านคุณแทน · ลายเซ็นในตัวอย่างคำนวณซ้ำได้จากค่าที่แสดง · กด **คัดลอก** ที่มุมขวาของแต่ละคำสั่ง

เริ่มต้นใช้งาน

1. **รับ key** — หน้า ตั้งค่า → กด **สร้าง secret key** ได้ **API key** (`ak_live_…`) และ **secret key** (`sk_live_…`) ทันที
2. **เซ็นทุกคำขอ** — ส่ง `X-API-Key` , `X-Timestamp` , `X-Signature` (ดูหัวข้อ “การเซ็นคำขอ”)
3. **สร้างออเดอร์** — `POST /payment/create` แล้วพาลูกค้าไปที่ `checkoutUrl`
4. **รับผล** — ตั้ง webhook หรือเช็ค `GET /payment/order/:orderId`

ตัวอย่างจริง: สร้างออเดอร์ (CURL)

```
API_KEY="ak_live_PpC6xVj6m7DdQ8qEkKdJ8mSRHMlvx_r80SAWzxgR2Jg"   # ส่งไปกับคำขอ
SECRET="sk_live_r5KDHZ8XMOBGvCYdWC0d7cMd0rgqTJpIDvL7vE_GJvk"   # ใช้เซ็นเท่านั้น ห้ามส่ง
TS="1791792505"   # ปกติใช้ TS=$(date +%s)
BODY='{"amount":100,"orderId":"ORD-DOC-001","description":"สินค้า A","metadata":{"senderAccountNumber":"1234567890","senderBankCode":"SCB","memberName":"สมชายใจดี","customerId":"CUST-9"}}'
SIG=$(printf '%s' "$TS.POST./api/v1/payment/create.$BODY" | openssl dgst -sha256 -hmac "$SECRET" | awk '{print $NF}')
# SIG = 1c646abf0ebe00a82490a8a5412020cfc397bbb5a9b48ea696b8a444144fc9eb

curl -X POST "https://optionpay.co/api/v1/payment/create" \
  -H "X-API-Key: $API_KEY" \
  -H "X-Timestamp: $TS" \
  -H "X-Signature: $SIG" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  --data-raw "$BODY"
```

ผลลัพธ์จริง — HTTP 200


```
{
  "success": true,
  "orderIdGenerated": false,
  "transaction": {
    "id": "661c801a2a9ce1bb6fc4dcacda0c98ab",
    "ref": "TXN172812",
    "merchantId": "6",
    "orderId": "ORD-DOC-001",
    "amount": 100,
    "fee": 1.5,
    "netAmount": 98.5,
    "status": "PENDING",
    "source": "API",
    "paymentMethod": "BANK_TRANSFER",
    "description": "สินค้า A",
```

```
    "qrCode": null,
    "qrCodeUrl": null,
    "qrExpiry": "2026-10-12T08:23:26.830Z",
    "checkoutUrl": "https://optionpay.co/c?t=661c801a2a9ce1bb6fc4dcacda0c98ab",
    "createdAt": "2026-10-12T08:08:26.830Z",
    "paidAt": null,
    "copy": {
      "amount": "100.00"
    }
  },
  "selectedAccount": {
    "id": "8",
    "type": "BANK",
    "accountNumber": "4182186378",
    "accountName": "มิดทาวน์ไลท์ จำกัด",
    "bankCode": "SCB",
    "bankName": "ธนาคารไทยพาณิชย์"
  }
}
```

Secret key และ API key

	รูปแบบ	ส่งไปกับคำขอ?	ใช้ทำอะไร
API key	`ak_live_…`	ส่ง — header X-API-Key	บอกว่าใครเรียก (ร้าน + ผู้ใช้)
Secret key	`sk_live_…`	**ห้ามส่ง**	เซ็นทุกคำขอ (X-Signature) ของ API key ผู้ใช้
Signing secret	`ss_live_…`	**ห้ามส่ง**	เซ็นคำขอของ API key ระดับร้าน (ที่ออกในการ์ด API Keys หรือโดยผู้ดูแล)

1. Merchant Portal → ตั้งค่า → **Secret key และ API key** → กด **สร้าง secret key** — ได้ทั้งคู่ทันที แสดงแบบเต็มครั้งแรก
2. ภายหลังแสดงแบบปิดบางส่วน — กด **ดู** + ยืนยันชื่อผู้ใช้/รหัสผ่าน เพื่อแสดงแบบเต็ม 1 นาที
3. กด **สร้างใหม่** เพื่อเปลี่ยนทั้งคู่ (อันเดิมใช้ไม่ได้ทันที) · API key มีสิทธิ์ตามระดับผู้ใช้
4. API key ระดับร้าน (การ์ด **API Keys**) ออกพร้อม **signing secret** แสดงครั้งเดียว — ใช้ทั้งคู่แทน API key + secret key ของผู้ใช้

> ขอ key ได้ใน Merchant Portal เท่านั้น (`/auth/login` เรียกจากภายนอกได้ `403 LOGIN_PORTAL_ONLY`) · key รูปแบบเดิม (`sk_live_` เป็น API key, `ms_live_`) ถูกยกเลิกทั้งหมดแล้ว · เก็บ secret ไว้ในเซิร์ฟเวอร์ของร้านเท่านั้น

การเซ็นคำขอ (X-Timestamp + X-Signature)

บังคับทุก endpoint ที่ใช้ `X-API-Key` — ไม่มีเปิด/ปิด

1. `X-Timestamp` = เวลาปัจจุบันแบบ unix วินาที (คลาดได้ไม่เกิน 5 นาที)
2. `X-Signature` = **HMAC-SHA256**(secret, `<timestamp>.<METHOD>.<path>.<body>`) แบบ hex ตัวเล็ก — secret = secret key ของผู้ใช้ (`sk_live_`) หรือ signing secret ของ key ระดับร้าน (`ss_live_`)
3. ส่ง `X-API-Key` + `X-Timestamp` + `X-Signature` และ body เดียวกับที่เซ็น — **ห้ามส่ง secret**

สตริงที่เซ็น

```
<timestamp>.<METHOD>.<path รวม query>.<body>

ตัวอย่างจริง:
1791792505.POST./api/v1/payment/create.{"amount":100,"orderId":"ORD-DOC-
001","description":"สินค้า A","metadata":
{"senderAccountNumber":"1234567890","senderBankCode":"SCB","memberName":"สมชาย
ใจดี","customerId":"CUST-9"}}
1791792520.GET./api/v1/transactions?limit=2&offset=0&status=PENDING.        ←
GET ไม่มี body ลงท้ายด้วย "."
```

NEXT.JS — HELPER ใช้ซ้ำได้ทุก ENDPOINT

```
// lib/optionpay.ts — ใช้ซ้ำได้ทุก endpoint (ฝั่งเซิร์ฟเวอร์เท่านั้น)
import { createHmac } from "node:crypto";

const API_KEY = process.env.OPTIONPAY_API_KEY!;    // ak_live_…
const SECRET = process.env.OPTIONPAY_SECRET_KEY!;  // sk_live_… (key ระดับร้านใช้
ss_live_…) — ห้ามส่ง

// เซ็นใหม่ทุกครั้งที่เรียก (timestamp ใหม่) — ส่งซ้ำได้โดยไม่ติด SIGNATURE_REUSED ·
timeoutMs: รอได้นานสุด (ค่าเริ่มต้น 60 วินาที)
export async function optionpay(method: "GET" | "POST" | "PATCH" | "DELETE",
path: string, payload?: unknown, timeoutMs = 60_000) {
  const body = payload === undefined ? "" : JSON.stringify(payload);
  const timestamp = Math.floor(Date.now() / 1000).toString();
  const signature = createHmac("sha256",
SECRET).update(`${timestamp}.${method}.${path}.${body}`).digest("hex");
  const res = await fetch(`https://optionpay.co${path}`, {
    method,
    headers: { "X-API-Key": API_KEY, "X-Timestamp": timestamp, "X-Signature":
signature, ...(body ? { "Content-Type": "application/json" } : {}) },
    body: body || undefined,
    signal: AbortSignal.timeout(timeoutMs),   // หมดเวลา → throw (ดูหัวข้อ “ส่งสลิป:
timeout และการส่งซ้ำ”)
  });
  return { status: res.status, data: await res.json() };
}
```

```
// ตัวอย่าง: const { data } = await optionpay("POST", "/api/v1/payment/create", {
amount: 100, orderId: "ORD-001" });
```

ผลลัพธ์จริงเมื่อเซ็นไม่ถูกต้อง

กรณี	HTTP	ผลลัพธ์จริง
ไม่ได้ส่ง X-Timestamp / X-Signature	401	`SIGNATURE_REQUIRED: ต้องส่ง X-Timestamp และ X-Signature ทุกคำขอ — ดูวิธีเซ็นในคู่มือ API`
เซ็นด้วย secret ผิด	401	`INVALID_SIGNATURE: X-Signature ไม่ถูกต้อง — เซ็น "timestamp.METHOD.path.body" ด้วย secret ของ key นี้ และส่ง body ให้ตรงกับที่เซ็นทุกตัวอักษร`
timestamp เก่าเกิน 5 นาที	401	`TIMESTAMP_EXPIRED: X-Timestamp ต้องเป็นเวลาปัจจุบัน (unix วินาที) คลาดเคลื่อนไม่เกิน 5 นาที`
ส่ง X-Signature เดิมซ้ำ	401	`SIGNATURE_REUSED: ใช้ X-Signature นี้ไปแล้ว — เซ็นใหม่ทุกคำขอ (timestamp ใหม่)`
API key รูปแบบเดิม (sk_live_)	401	`INVALID_API_KEY: X-API-Key ไม่ถูกต้อง ถูกเพิกถอน หรือร้านค้าไม่ได้เปิดใช้งาน (API key ต้องขึ้นต้นด้วย ak_live_)`

ส่ง body ให้ตรงกับสตริงที่เซ็นทุกตัวอักษร (อย่าจัดรูปแบบ JSON ใหม่หลังเซ็น) · timestamp คลาดได้ไม่เกิน 5 นาที · ลายเซ็นใช้ได้ครั้งเดียว · ห้ามเซ็นในหน้าเว็บหรือแอปที่ลูกค้าเห็น

การตรวจสลิป

ใช้กับ `POST /payment/slip/verify`, `POST /payment/:ref/slip`, `POST /payment/slip/create` (เมื่อส่ง image) และการแนบสลิปจากหน้าชำระเงินของลูกค้า

ข้อมูลบนสลิป	ต้องตรงกับ	ถ้าไม่ตรง
ยอดเงิน	ยอดของรายการ ทุกสตางค์	INVALID_SLIP
บัญชีผู้รับ + ธนาคาร	บัญชีรับเงินของรายการ	INVALID_SLIP
วันเวลาที่โอน	หลังสร้างรายการ และไม่เก่าเกินกำหนด — ยกเว้นเงินโอนจากรายการก่อนหน้าของลูกค้าคนเดียวกันที่ยังไม่ได้ชำระ (สร้างก่อนเวลาโอน ≤ 24 ชม. บัญชีผู้รับเดียวกัน — ถ้ายังเปิดอยู่ ยกเลิกอัตโนมัติ) → ผ่าน พร้อม carriedFrom	INVALID_SLIP
ชื่อผู้โอน	`metadata.memberName` ตอนสร้างรายการ (ถ้าส่ง)	ไม่ปฏิเสธ — ผู้อื่นโอนแทนได้ · แจ้งใน warnings (และหมายเหตุของรายการ)
สลิปเดียวกัน	ใช้ได้กับรายการเดียว (ตรวจจากไฟล์ และ QR ธนาคาร)	INVALID_SLIP
สลิปตัวอย่างจาก Option Pay	ใช้แนบไม่ได้	`400 SAMPLE_SLIP`

- **มีผู้ให้บริการตรวจสลิป** (EasySlip / SlipOK): ตรวจกับธนาคารจริง — ผ่านครบได้ `PAID` อัตโนมัติ
- **ไม่มีผู้ให้บริการ**: ระบบอ่านข้อมูลจากภาพสลิป — ไม่ตรงได้ `INVALID_SLIP` · ตรงครบได้ `PENDING_REVIEW` รอผู้ดูแลยืนยัน (ไม่อนุมัติอัตโนมัติ)
- ทุกข้อที่ไม่ตรงอยู่ใน `mismatches` (array) พร้อมข้อความบอกสิ่งที่ต้องแก้ · หน้าชำระเงินแนบได้ครั้งเดียว (`409 SLIP_ALREADY_UPLOADED`) เว้นแต่สลิปก่อนหน้าไม่ผ่าน

โครงสร้าง JSON ของผลตรวจสลิป — กรณีปกติ vs เงินโอนจากออเดอร์ก่อนหน้า

ใช่ — โครงสร้างเหมือนกัน · ทุก response ของการตรวจสลิปจาก API (`POST /payment/:ref/slip`, `POST /payment/slip/verify`, `POST /payment/slip/create` ที่ส่ง image) ตอบฟิลด์ (key) ชุดเดียวกันเสมอ ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น · ในกรณีปกติ ฟิลด์ที่มีความหมายเฉพาะกรณีพิเศษ **ยังอยู่ครบ แต่เป็นค่าว่าง: `null` หรือ `[]`** — parse ด้วยโค้ดชุดเดียวได้ทุกกรณี

ชื่อฟิลด์ (key)	ชนิดข้อมูล	กรณีปกติ ①	เงินโอนจากออเดอร์ก่อนหน้า ②	มีทั้งสองกรณี
`success`	`boolean`	true	true	✓
`verified`	`boolean`	true	true	✓
`result`	`string`	"PAID"	"PAID"	✓
`message`	`string`	"ตรวจสลิปผ่าน — ออเดอร์ชำระแล้ว (อนุมัติอัตโนมัติ)"	ข้อความเดียวกัน + อธิบายเงินโอนจาก TXN172829 และการยกเลิกอัตโนมัติ	✓
`mismatches`	`string[]`	[]	[]	✓
`warnings`	`string[]`	[]	[]	✓
`carriedFrom`	`string | null`	null	"TXN172829"	✓
`carryOver`	`object | null`	null	{ fromRef, fromOrderId, fromAmount, fromStatus, transferAmount, transferredAt, reason }	✓
`autoCancelled`	`object[]`	[]	[{ ref, orderId, amount, reason }]	✓
`checks`	`object[]`	7 ข้อ ทุกข้อ PASS	7 ข้อ ทุกข้อ PASS (TRANSFER_TIME อธิบายว่าใช้เงินโอนของออเดอร์ก่อนหน้า)	✓
`slip`	`object | null`	{ provider, transRef, amount, transferredAt, sender, receiver }	เหมือนกัน	✓
`nextStep`	`string`	"ไม่ต้องทำอะไรเพิ่ม — ..."	ข้อความเดียวกัน + บันทึกความเชื่อมโยง / ปิด TXN172829 ในระบบร้าน	✓
`transaction`	`object`	{ ... status: "PAID" }	{ ... status: "PAID" }	✓

- **ตัดสินใจด้วย `result`** : `PAID` ส่งสินค้าได้ · `PENDING_REVIEW` รอ webhook · `INVALID_SLIP` แจ้งลูกค้าตาม `mismatches` — ทุกกรณีตอบ HTTP 200

- **อาจเป็น null**: `carriedFrom` `carryOver` `slip` · **อาจเป็น []**: `mismatches` `warnings` `autoCancelled` · `checks` ไม่ว่างเสมอ
- เช็กกรณีพิเศษด้วย `carriedFrom !== null` และ `autoCancelled.length > 0` — ไม่ต้องเช็กว่ามีฟิลด์หรือไม่
- `message` / `detail` / `nextStep` เป็นข้อความภาษาไทยสำหรับแสดงผล อย่า parse
- **ข้อยกเว้น**: HTTP ไม่ใช่ 2xx = ปฏิเสธก่อนตรวจ → `{ error: { code, message, details? } }` · หน้าชำระเงินของลูกค้า (`/payment/checkout/:transactionId/slip`) ตอบแบบย่อ `success verified result message mismatches status`

ตัวอย่างเต็มทั้งสองกรณี — ดู **`POST /PAYMENT/SLIP/VERIFY`** ในหัวข้อ PAYMENT

> ส่ง `metadata.memberName` ให้ตรงกับชื่อบัญชีธนาคารที่ลูกค้าจะใช้โอน (ไม่ต้องมีคำนำหน้า) หรือไม่ต้องส่งถ้าไม่ทราบ

ส่งสลิป: timeout และการส่งซ้ำ

การส่งสลิปใช้เวลาประมาณ **3–5 วินาที** (ส่วนใหญ่คือการตรวจกับธนาคารผ่าน EasySlip) — บางครั้งธนาคารตอบช้าจนนานถึง 20 วินาทีขึ้นไป ระบบของร้านจึงควรรับมือกับ "ไม่ได้รับคำตอบ" ได้ถูกต้อง

> **หมดเวลา (timeout) ไม่ได้แปลว่าส่งไม่สำเร็จ** — เซิร์ฟเวอร์อาจตรวจเสร็จและอนุมัติแล้ว แต่คำตอบมาไม่ถึง · ห้ามเดา: ถามสถานะออเดอร์ก่อนทุกครั้ง · ห้ามสร้างออเดอร์ใหม่เพราะ timeout (จะได้ออเดอร์ซ้ำ)

สิ่งที่เกิดขึ้น	ความหมาย	ระบบของร้านควรทำ
HTTP 200 · `result: PAID`	ตรวจผ่าน ออเดอร์ชำระแล้ว	จบ — ส่งสินค้า/บริการได้
HTTP 200 · `result: PENDING_REVIEW`	รอเจ้าหน้าที่ตรวจ (เช่น ธนาคารไม่ตอบ)	รอ webhook `payment.approved` / `payment.rejected` — ไม่ต้องส่งซ้ำ
HTTP 200 · `result: INVALID_SLIP`	สลิปไม่ผ่าน (ยอด / บัญชี / เวลา / ซ้ำ)	แจ้งลูกค้าตาม `mismatches` — **ส่งสลิปเดิมซ้ำไม่ช่วย** ต้องเป็นสลิปที่ถูกต้อง
หมดเวลา / เครือข่ายขัดข้อง / ไม่มีคำตอบ	ไม่รู้ผล — อาจสำเร็จแล้ว	เรียก `GET /payment/order/:orderId` → `PAID` = จบ · `PENDING` = ส่งสลิปเดิมเข้าออเดอร์เดิมอีกครั้ง
HTTP `502 / 503 / 504`	เซิร์ฟเวอร์ไม่พร้อมชั่วคราว (เช่น ระหว่างอัปเดตระบบ)	รอแล้วส่งซ้ำ (ดูจังหวะด้านล่าง)
HTTP `409 ORDER_NOT_PENDING`	ออเดอร์ไม่รอชำระแล้ว — มักเพราะครั้งก่อนสำเร็จ	เรียก `GET /payment/order/:orderId` ยืนยัน — `PAID` = จบ
HTTP `401 SIGNATURE_REUSED` · `TIMESTAMP_EXPIRED`	ส่งซ้ำด้วยลายเซ็น/เวลาเดิม	เซ็นใหม่ทุกครั้งที่ส่ง (timestamp ใหม่) — helper ด้านล่างทำให้อัตโนมัติ
HTTP `400` อื่น ๆ (`validation_error`, `INVALID_SLIP` ไฟล์ไม่ใช่รูป/ใหญ่เกิน 8 MB, `SAMPLE_SLIP`) · `404 ORDER_NOT_FOUND`	คำขอผิด	**อย่าส่งซ้ำ** — แก้คำขอ (orderId / ไฟล์ / field)

กติกาการส่งซ้ำ

- **ตั้ง timeout 60 วินาที** สำหรับการส่งสลิป (สั้นกว่านี้จะตัดรายการที่ธนาคารตอบช้าทิ้งโดยไม่จำเป็น)
- **ส่งซ้ำได้อย่างปลอดภัย** — สลิปเดิมเข้าออเดอร์เดิมไม่ทำให้ชำระซ้ำ: เงินโอนหนึ่งรายการชำระได้ออเดอร์เดียวเสมอ และออเดอร์ที่ชำระแล้วตอบ `409 ORDER_NOT_PENDING`
- ส่งซ้ำเฉพาะ **timeout / เครือข่ายขัดข้อง / 502 / 503 / 504** — รอ 2, 5, 15 วินาที ไม่เกิน 3 ครั้ง · ถามสถานะออเดอร์ก่อนส่งซ้ำทุกครั้งหลัง timeout
- **เซ็นคำขอใหม่ทุกครั้ง** — ลายเซ็นใช้ได้ครั้งเดียว และ timestamp คลาดได้ไม่เกิน 5 นาที
- **ผลสุดท้ายยึด webhook** `payment.approved` / `payment.rejected` — แม้คำตอบของการส่งสลิปจะหายไป ร้านยังได้รับผลทาง webhook
- ย่อรูปก่อนส่ง (กว้างประมาณ 1000 px, JPEG คุณภาพ 80%) — ส่งเร็วขึ้น และต้องไม่ครอปจน QR หาย
- หน้าชำระเงินของลูกค้า (`/payment/checkout/:transactionId/slip`) แนบได้ครั้งเดียว — ส่งซ้ำหลังสำเร็จได้ `409 SLIP_ALREADY_UPLOADED` ซึ่งแปลว่าได้รับสลิปแล้ว

NEXT.JS — ส่งสลิปพร้อมจัดการ TIMEOUT และส่งซ้ำ

```
// lib/send-slip.ts — ส่งสลิปพร้อมจัดการ timeout / เครือข่ายขัดข้อง (ใช้ optionpay() จาก
lib/optionpay.ts)
import { optionpay } from "./optionpay";

const WAIT_MS = [2_000, 5_000, 15_000];   // รอก่อนส่งซ้ำครั้งที่ 1, 2, 3

const orderStatus = async (orderId: string) =>
  (await optionpay("GET",
`/api/v1/payment/order/${encodeURIComponent(orderId)}`, undefined,
15_000)).data;

export async function sendSlip(orderId: string, imageBase64: string, mime =
"image/jpeg") {
  for (let attempt = 0; ; attempt++) {
    try {
      const r = await optionpay("POST", "/api/v1/payment/slip/verify", {
orderId, image: imageBase64, mime });
      if (r.status === 200) return r.data;                // ตรวจแล้ว: ดู
r.data.result (PAID | PENDING_REVIEW | INVALID_SLIP)
      if (r.status === 409 && r.data.error?.code === "ORDER_NOT_PENDING")
return orderStatus(orderId); // ปิดไปแล้ว — ครั้งก่อนอาจสำเร็จ
      if (![502, 503, 504].includes(r.status)) return r.data; // 4xx อื่น: คำขอผิด
— แก้ อย่าส่งซ้ำ
      // 502 / 503 / 504: เซิร์ฟเวอร์ไม่พร้อมชั่วคราว → ส่งซ้ำด้านล่าง
    } catch {
      // timeout / เครือข่ายขัดข้อง: ไม่รู้ว่าเซิร์ฟเวอร์ตรวจเสร็จหรือยัง → ถามสถานะก่อน อย่าเดา
      const s = await orderStatus(orderId).catch(() => null);
      if (s?.transaction?.status === "PAID") return s;       // ครั้งก่อนสำเร็จแล้ว —
ไม่ต้องส่งซ้ำ
    }
    if (attempt >= WAIT_MS.length) throw new Error("ส่งสลิปไม่สำเร็จ — รอ webhook
payment.approved / payment.rejected หรือแจ้งผู้ดูแล");
    await new Promise((ok) => setTimeout(ok, WAIT_MS[attempt]));   // แล้วส่งสลิป
เดิมเข้าออเดอร์เดิมอีกครั้ง (ปลอดภัย)
```

```
    }
  }
```

สิทธิ์และข้อผิดพลาด

key ของผู้ใช้ร้านค้าใช้ได้เฉพาะสิทธิ์ของระดับผู้ใช้ (รายการสิทธิ์ส่งกลับใน `permissions` ตอน login) · key ที่ผู้ดูแลออกให้ร้านใช้ได้ทุกเส้น · ค่าเริ่มต้น (ผู้ดูแลระบบปรับได้):

สิทธิ์	ความหมาย	เจ้าของร้าน	พนักงาน	ดูอย่างเดียว
`view_dashboard`	ดูภาพรวม ยอดเงิน และข้อมูลร้าน	✓	✓	✓
`view_transactions`	ดูรายการชำระเงิน / payout / คำขอถอน	✓	✓	✓
`create_payment`	สร้างรายการชำระเงิน และแนบ/ตรวจสลิป	✓	✓	—
`cancel_payment`	ยกเลิกรายการชำระเงิน	✓	—	—
`create_payout`	สั่งจ่ายเงินออก (payout)	✓	—	—
`request_withdrawal`	ขอถอนเงิน	✓	—	—
`manage_accounts`	จัดการบัญชีรับเงิน	✓	—	—
`manage_webhooks`	จัดการ webhook	✓	—	—
`manage_sub_merchants`	สร้าง / จัดการร้านย่อย	✓	—	—

HTTP	code	เมื่อไร
400	`validation_error`	ขาด field / รูปแบบผิด (ดู details)
400	`INSUFFICIENT_BALANCE` · `below_min_balance` · `below_min_amount`	ยอดไม่พอ / ต่ำกว่าขั้นต่ำ
400	`INVALID_SLIP` · `SAMPLE_SLIP`	ไฟล์สลิปไม่ใช่รูป/ใหญ่เกิน 8 MB · แนบสลิปตัวอย่าง
401	`INVALID_API_KEY`	API key ผิด ถูกเพิกถอน หรือเป็นรูปแบบเดิม (ต้องเป็น ak_live_)
401	`SIGNATURE_REQUIRED` · `INVALID_SIGNATURE` · `TIMESTAMP_EXPIRED` · `SIGNATURE_REUSED`	ไม่ได้เซ็น · ลายเซ็นไม่ตรง · เวลาคลาดเกิน 5 นาที · ส่งลายเซ็นเดิมซ้ำ
403	`LOGIN_PORTAL_ONLY`	เรียก /auth/login จากภายนอก — ขอ API key ใน Merchant Portal → ตั้งค่า
403	`PERMISSION_DENIED`	ระดับผู้ใช้ไม่มีสิทธิ์ทำสิ่งนี้
404	`ORDER_NOT_FOUND` · `TRANSACTION_NOT_FOUND`	ไม่พบรายการของร้านนี้
409	`DUPLICATE_ORDER_ID` · `ORDER_NOT_PENDING` · `SLIP_ALREADY_UPLOADED`	ซ้ำ / สถานะไม่อนุญาต / หน้าชำระเงินแนบสลิปไปแล้ว
429	`RATE_LIMITED`	login ถี่เกิน 10 ครั้งต่อนาที

ตรวจลายเซ็น WEBHOOK (NODE.JS)

```
import { createHmac, timingSafeEqual } from "node:crypto";
function verify(rawBody, header, secret) {          // header = X-Signature:
t=...,v1=...
  const { t, v1 } = Object.fromEntries(header.split(",").map((p) =>
p.split("=")));
  if (Math.abs(Date.now() / 1000 - Number(t)) > 300) return false;
  const want = createHmac("sha256",
secret).update(`${t}.${rawBody}`).digest("hex");
  return want.length === v1.length && timingSafeEqual(Buffer.from(want),
Buffer.from(v1));
}
```

การยืนยันตัวตน (Authentication)

ทุก request ใต้ `/api/v1/` ต้องส่ง `X-API-Key` + `X-Timestamp` + `X-Signature` (ดูหัวข้อ “การเซ็นคำขอ”) ยกเว้นหน้า checkout / QR / แนบสลิปของลูกค้า · `/auth/login` ใช้ได้เฉพาะภายใน Merchant Portal

POST `/auth/login`

ออก API Key ใหม่ด้วย secret key — ใช้ได้เฉพาะภายใน Merchant Portal

ไม่ต้องใช้สิทธิ์

AUTH: เฉพาะ Merchant Portal (เซิร์ฟเวอร์ของระบบ) — เรียกจากภายนอกได้ `403 LOGIN_PORTAL_ONLY`

คำอธิบายฟิลด์

```
{
  "secretKey": "ms_live_<secret-key>"   // Merchant Portal ส่งให้เอง
}
```

ตัวอย่างจริง — CURL

```
# /auth/login ใช้ได้เฉพาะภายใน Merchant Portal — เรียกจากภายนอกได้ 403 เสมอ (ผลจริงด้านล่าง)
curl -X POST "https://optionpay.co/api/v1/auth/login" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  --data-raw '{"secretKey":"sk_live_r5KDHZ8XMOBGvCYdWC0d7cMd0rgqTJpIDvL7vE_GJvk"}'
```

ตัวอย่างจริง — NEXT.JS (ROUTE HANDLER · สร้างลายเซ็น)

```
// /auth/login ใช้ได้เฉพาะภายใน Merchant Portal — เรียกจากระบบของร้านได้ 403 LOGIN_PORTAL_ONLY เสมอ
// รับ API key ที่ Merchant Portal → ตั้งค่า → Secret key และ API key แทน
export async function POST() {
  const res = await fetch("https://optionpay.co/api/v1/auth/login", {
    method: "POST",
    headers: { "Content-Type": "application/json" },
    body: JSON.stringify({"secretKey":"sk_live_r5KDHZ8XMOBGvCYdWC0d7cMd0rgqTJpIDvL7vE_GJvk"}),
  });
  return Response.json(await res.json(), { status: res.status }); // → 403 (ผลจริงด้านล่าง)
}
```

ผลลัพธ์จริง — HTTP 403

```
{
  "error": {
    "code": "LOGIN_PORTAL_ONLY",
    "message": "เรียก /auth/login จากภายนอกไม่ได้ — รับ API key ได้ที่ Merchant
```

```
Portal → ตั้งค่า → Secret key และ API key (สร้าง secret key แล้วได้ API key ทันที)"
  }
}
```

ระบบของร้านไม่ต้องเรียกเส้นนี้ — รับ API key ที่ Merchant Portal → ตั้งค่า → **Secret key และ API key**: กด **สร้าง secret key** ได้ API key ทันที (แสดงในหน้าตั้งค่า) · กด **สร้างใหม่** เมื่อต้องการเปลี่ยน key — ได้ทั้ง secret key และ API key ใหม่ อันเดิมใช้ไม่ได้ทันที · กด **ดู** + ยืนยันชื่อผู้ใช้/รหัสผ่าน เพื่อแสดง key แบบเต็ม · **สิทธิ์ของ API key = ระดับของผู้ใช้** (owner / staff / viewer — กำหนดในหน้าตั้งค่าระบบ) เรียกเส้นที่ไม่มีสิทธิ์ได้ `403 PERMISSION_DENIED` · key ที่ผู้ดูแลออกให้ร้านใช้ได้ทุกเส้น · ทุกการออก/ดู key มี audit log

Payment

สร้าง Payment + QR สำหรับลูกค้า scan จ่าย — ระบบตรวจเงินเข้าผ่าน slip/SMS/Telegram แล้วยิง webhook กลับ · สถานะ: `PENDING | PAID | EXPIRED | CANCELLED | REFUNDED`

POST /payment/create

สร้าง Payment (QR PromptPay)

สิทธิ์: **create_payment** · สร้างรายการชำระเงิน และแนบ/ตรวจสลิป

AUTH: `X-API-Key` + `X-Timestamp` + `X-Signature`

คำอธิบายฟิลด์

```
{
  "amount": 100.00,           // required, > 0 (ทศนิยมไม่เกิน 2 ตำแหน่ง)
  "orderId": "ORD-001",       // optional — เลขออเดอร์ของร้าน ต้องไม่ซ้ำภายในร้าน (ซ้ำ = 409 DUPLICATE_ORDER_ID)
                              //            ไม่ส่ง = Option Pay สร้างให้ (OP-…) ไม่ซ้ำแน่นอน → ดูใน transaction.orderId และ orderIdGenerated: true
  "description": "สินค้า A",    // optional
  "metadata": {                                 // optional ทั้ง block
    "senderAccountNumber": "1234567890",        // เลขบัญชีผู้โอน (≥8 หลักถ้าส่ง)
    "senderBankCode": "SCB",                    // ธนาคารผู้โอน
    "memberName": "สมชาย ใจดี",                // ชื่อลูกค้า (ชื่อผู้โอนในสลิปไม่ตรง = แจ้งใน warnings ไม่ปฏิเสธ)
    "memberNameEn": "Mr. A",                    // optional
    "customerId": "CUST-9"                      // id ลูกค้าฝั่งร้าน, optional
  },
  "bankAccountId": 12         // optional — ต้องเป็นบัญชีของร้าน หรือบัญชีกลาง
}
```

ตัวอย่างจริง — CURL (เซ็นด้วย OPENSSL)

```
API_KEY="ak_live_PpC6xVj6m7DdQ8qEkKdJ8mSRHMlvx_r80SAWzxgR2Jg"   # ส่งไปกับคำขอ
SECRET="sk_live_r5KDHZ8XMOBGvCYdWC0d7cMd0rgqTJpIDvL7vE_GJvk"   # ใช้เซ็นเท่านั้น ห้ามส่ง
TS="1791792505"   # ปกติใช้ TS=$(date +%s)
BODY='{"amount":100,"orderId":"ORD-DOC-001","description":"สินค้า A","metadata":{"senderAccountNumber":"1234567890","senderBankCode":"SCB","memberName":"สมชาย ใจดี","customerId":"CUST-9"}}'
SIG=$(printf '%s' "$TS.POST./api/v1/payment/create.$BODY" | openssl dgst -sha256 -hmac "$SECRET" | awk '{print $NF}')
# SIG = 1c646abf0ebe00a82490a8a5412020cfc397bbb5a9b48ea696b8a444144fc9eb

curl -X POST "https://optionpay.co/api/v1/payment/create" \
  -H "X-API-Key: $API_KEY" \
  -H "X-Timestamp: $TS" \
  -H "X-Signature: $SIG" \
```

```
  -H "Content-Type: application/json" \
  --data-raw "$BODY"
```

ตัวอย่างจริง — NEXT.JS (ROUTE HANDLER · สร้างลายเซ็น)

```
// app/api/optionpay/route.ts — Next.js route handler (ทำงานฝั่งเซิร์ฟเวอร์เท่านั้น ห้ามใช้ในหน้าเว็บของลูกค้า)
import { createHmac } from "node:crypto";

const API_KEY = process.env.OPTIONPAY_API_KEY!;    // ค่าจริงตอนรัน: "ak_live_PpC6xVj6m7DdQ8qEkKdJ8mSRHMlvx_r80SAWzxgR2Jg"
const SECRET = process.env.OPTIONPAY_SECRET_KEY!;  // ค่าจริงตอนรัน: "sk_live_r5KDHZ8XMOBGvCYdWC0d7cMd0rgqTJpIDvL7vE_GJvk" — ห้ามส่งไปกับคำขอ

export async function POST() {
  const method = "POST";
  const path = "/api/v1/payment/create";
  const body = JSON.stringify({
    "amount": 100,
    "orderId": "ORD-DOC-001",
    "description": "สินค้า A",
    "metadata": {
      "senderAccountNumber": "1234567890",
      "senderBankCode": "SCB",
      "memberName": "สมชาย ใจดี",
      "customerId": "CUST-9"
    }
  });
  const timestamp = Math.floor(Date.now() / 1000).toString();  // ค่าจริงตอนรัน: "1791792505"

  // ลายเซ็น = HMAC-SHA256(secret, "timestamp.METHOD.path.body") แบบ hex
  const signature = createHmac("sha256", SECRET)
    .update(`${timestamp}.${method}.${path}.${body}`)
    .digest("hex");                                                  // ค่าจริงตอนรัน: "1c646abf0ebe00a82490a8a5412020cfc397bbb5a9b48ea696b8a444144fc9eb"

  const res = await fetch(`https://optionpay.co${path}`, {
    method,
    headers: {
      "X-API-Key": API_KEY,
      "X-Timestamp": timestamp,
      "X-Signature": signature,
      "Content-Type": "application/json",
    },
    body, // ต้องส่งสตริงเดียวกับที่เซ็นทุกตัวอักษร
  });
  return Response.json(await res.json(), { status: res.status });
}
```

ค่าจริงตอนรัน

```
X-Timestamp : 1791792505
สตริงที่เซ็น : 1791792505.POST./api/v1/payment/create.
{"amount":100,"orderId":"ORD-DOC-001","description":"สินค้า A","metadata":
{"senderAccountNumber":"1234567890","senderBankCode":"SCB","memberName":"สม
ชาย ใจดี","customerId":"CUST-9"}}
X-Signature :
1c646abf0ebe00a82490a8a5412020cfc397bbb5a9b48ea696b8a444144fc9eb
```

ผลลัพธ์ (HTTP 200) — ตัวอย่างจริง

```
{
  "success": true,
  "orderIdGenerated": false,   // true = ไม่ได้ส่ง orderId มา Option Pay สร้าง
ให้ (เช่น "OP-MGQ3K7ZB-9F1C2A7D4E") — เก็บ transaction.orderId ไว้
  "transaction": {
    "id": "d4dab18fc0540c9a11654ce9af78a434",   // transaction id — ใช้กับ
checkout / QR / cancel (ความลับของลูกค้า)
    "ref": "TXN172886",               // เลขที่รายการของ Option Pay
    "merchantId": "6",
    "orderId": "ORD-001",             // เลขออเดอร์ของร้าน (ไม่ส่ง = Option Pay
สร้างให้ "OP-…")
    "amount": 350,                    // ยอดที่ลูกค้าต้องโอน — แสดงยอดนี้ให้ลูกค้า
เสมอ
    "fee": 5.25, "netAmount": 344.75, // ค่าธรรมเนียม และยอดสุทธิที่ร้านได้เมื่อชำระ
แล้ว
    "status": "PENDING",              // PENDING | PAID | EXPIRED |
CANCELLED | REFUNDED
    "source": "API",
    "paymentMethod": "BANK_TRANSFER", // หรือ PROMPTPAY ถ้าบัญชีรับเงินมี
PromptPay
    "description": "ข้าวมันไก่ 2 จาน", // null ถ้าไม่ส่ง
    "qrCode": null, "qrCodeUrl": null, // URL รูป QR PromptPay — null ถ้าบัญชี
ไม่มี PromptPay
    "qrExpiry": "2026-10-15T01:37:41.237Z",
    "checkoutUrl": "https://optionpay.co/c?t={id}",
    "createdAt": "2026-10-15T01:22:41.237Z",
    "paidAt": null,
    "copy": { "amount": "350.00" }
  },
  "selectedAccount": { "id": "8", "type": "BANK", "accountNumber":
"4182186378",
                       "accountName": "มิดทาวน์ไลท์ จำกัด", "bankCode": "SCB",
"bankName": "ธนาคารไทยพาณิชย์" }
}

// บัญชีรับเงินที่มี PromptPay: "paymentMethod": "PROMPTPAY", "qrCode":
"https://optionpay.co/api/v1/payment/qr/{id}.png",
// "selectedAccount": { "type": "PROMPTPAY", "accountNumber": "0812345678",
... }
```

คำอธิบายผลลัพธ์ทีละฟิลด์

ฟิลด์	ชนิด	ความหมาย
`success`	boolean	true เมื่อสร้างสำเร็จ (ไม่สำเร็จ = HTTP 4xx พร้อม `{error:{code,message,details}}`)
`orderIdGenerated`	boolean	true = ร้านไม่ได้ส่ง `orderId` มา Option Pay สร้างให้ (`OP-…`) — เก็บ `transaction.orderId` ไว้ใช้อ้างอิง
`transaction.id`	string (32)	transaction id — ใช้กับ `/payment/checkout/:id`, `/payment/qr/:id.png`, `/transactions/:id`, ยกเลิก · ถือเป็นความลับของลูกค้า (อยู่ใน checkoutUrl)
`transaction.ref`	string	เลขที่รายการของ Option Pay (`TXN…`) — ใช้กับ `/payment/:ref/slip` และ `/transactions/:ref`
`transaction.merchantId`	string	รหัสร้านเจ้าของรายการ
`transaction.orderId`	string	เลขออเดอร์ของร้าน (ที่ส่งมา หรือที่ระบบสร้างให้) — ไม่ซ้ำภายในร้าน · ใช้กับ `/payment/order/:orderId` และ `/payment/slip/verify`
`transaction.amount`	number	**ยอดที่ลูกค้าต้องโอน** — เท่ากับที่ร้านส่งมา (เว้นแต่ผู้ดูแลเปิด “ยอดไม่ซ้ำ” ซึ่งอาจเติมสตางค์) · แสดงยอดนี้ให้ลูกค้าเสมอ
`transaction.fee`	number	ค่าธรรมเนียมขาเข้า = amount × % + ค่าคงที่ (ตามที่ตั้งให้ร้าน) ปัดเป็น 2 ตำแหน่ง — คิดเมื่อรายการชำระแล้วเท่านั้น
`transaction.netAmount`	number	amount − fee = ยอดที่เข้ายอดคงเหลือของร้านเมื่อ PAID
`transaction.status`	string	`PENDING` รอชำระ · `PAID` ชำระแล้ว · `EXPIRED` หมดอายุ (ยังแนบสลิปได้) · `CANCELLED` ยกเลิก · `REFUNDED` คืนเงิน
`transaction.source`	string	ช่องทางที่สร้าง: `API` · `PORTAL` · `SLIP` · `COLLECT`
`transaction.paymentMethod`	string	`PROMPTPAY` (บัญชีรับเงินมี PromptPay → มี QR) หรือ `BANK_TRANSFER` (โอนเข้าเลขบัญชี)
`transaction.description`	string | null	รายละเอียดที่ร้านส่งมา
`transaction.qrCode` / `qrCodeUrl`	string | null	URL รูป QR PromptPay (PNG) พร้อมยอด — `null` เมื่อ paymentMethod = BANK_TRANSFER
`transaction.qrExpiry`	ISO datetime | null	เวลาหมดอายุของรายการ (สร้าง + อายุออเดอร์ที่ตั้งไว้ ปกติ 15 นาที) · null = ไม่หมดอายุ
`transaction.checkoutUrl`	string	หน้าชำระเงินสำเร็จรูปของ Option Pay — ส่งให้ลูกค้าเปิดได้เลย (แสดงยอด บัญชี/QR นับถอยหลัง แนบสลิป)
`transaction.createdAt`	ISO datetime	เวลาสร้างรายการ (UTC)
`transaction.paidAt`	ISO datetime | null	เวลาที่ชำระ/อนุมัติ — null จนกว่าจะ PAID
`transaction.copy.amount`	string	ยอดเป็นข้อความ 2 ตำแหน่ง (เช่น "350.00") สำหรับปุ่มคัดลอกยอดในแอป

`selectedAccount.id`	string	รหัสบัญชีรับเงินที่ระบบเลือกให้รายการนี้
`selectedAccount.type`	string	`PROMPTPAY` หรือ `BANK`
`selectedAccount.accountNumber`	string	เบอร์/เลข PromptPay (type = PROMPTPAY) หรือ เลขบัญชีธนาคาร (type = BANK) — ลูกค้าโอนเข้าเลขนี้
`selectedAccount.accountName`	string	ชื่อบัญชีรับเงิน — แสดงให้ลูกค้าตรวจก่อนโอน
`selectedAccount.bankCode / bankName`	string	รหัสและชื่อธนาคารของบัญชีรับเงิน (เช่น SCB · ธนาคารไทยพาณิชย์)

แสดงยอดจาก response เสมอ — ถ้าเปิด “ยอดไม่ซ้ำ” ในตั้งค่าระบบ `amount` จะถูกบวกสตางค์เพื่อจับคู่เงินเข้าอัตโนมัติ (ถ้าลูกค้าโอนยอดที่ร้านส่งมาโดยไม่รวมสตางค์ ระบบยังยอมรับเมื่อธนาคารยืนยันสลิป และปรับ `amount` เป็นยอดที่ได้รับจริง) · บัญชีรับเงิน: บัญชีของร้านก่อน ถ้าไม่มีใช้บัญชีกลางตามการกระจายที่ตั้งไว้ · อายุออเดอร์ตาม “อายุออเดอร์ (นาที)” · **Errors**: orderId ซ้ำ → `409 DUPLICATE_ORDER_ID` · ช่องสตางค์เต็ม → `400 DUPLICATE_PENDING_AMOUNT` · ยอดต่ำกว่ายอดฝากขั้นต่ำ → `400 PAYMENT_CONTRACT_POLICY_VIOLATION` (`details.error: below_min_amount` + `minAmount`) · ไม่มีบัญชีรับเงิน → `400 NO_PAYMENT_ACCOUNT` · ขาด field → `400 validation_error`

POST /payment/slip/create

สร้าง Payment (สลิป) — เปิดออเดอร์รอแนบสลิป

สิทธิ์: **create_payment** · สร้างรายการชำระเงิน และแนบ/ตรวจสลิป

AUTH: `X-API-Key` + `X-Timestamp` + `X-Signature` + `Content-Type: application/json`

คำอธิบายฟิลด์

```
{
  "amount": 250.00,           // required
  "orderId": "ORD-002",       // optional, unique ต่อ merchant — ไม่ส่ง =
Option Pay สร้างให้ (OP-…)
  "description": "สินค้า B",   // optional
  "image": "<base64>",        // optional — แนบสลิปมาเลย = create + verify
ในคำขอเดียว
  "mime": "image/jpeg"        // image/png | image/jpeg | image/webp
}
```

ตัวอย่างจริง — CURL (เซ็นด้วย OPENSSL)

```
API_KEY="ak_live_PpC6xVj6m7DdQ8qEkKdJ8mSRHMlvx_r80SAWzxgR2Jg"   # ส่งไปกับ
คำขอ
SECRET="sk_live_r5KDHZ8XMOBGvCYdWC0d7cMd0rgqTJpIDvL7vE_GJvk"   # ใช้เซ็นเท่านั้น
ห้ามส่ง
TS="1791792507"   # ปกติใช้ TS=$(date +%s)
BODY='{"amount":250,"orderId":"ORD-DOC-002","description":"สินค้า B"}'
SIG=$(printf '%s' "$TS.POST./api/v1/payment/slip/create.$BODY" | openssl
dgst -sha256 -hmac "$SECRET" | awk '{print $NF}')
# SIG = fc004da08896e322d082db7c5cc262247404ba1ea7399e9a3b39bc9afb3d0c57
```

```
curl -X POST "https://optionpay.co/api/v1/payment/slip/create" \
  -H "X-API-Key: $API_KEY" \
  -H "X-Timestamp: $TS" \
  -H "X-Signature: $SIG" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  --data-raw "$BODY"
```

ตัวอย่างจริง — NEXT.JS (ROUTE HANDLER · สร้างลายเซ็น)

```
// app/api/optionpay/route.ts — Next.js route handler (ทำงานฝั่งเซิร์ฟเวอร์เท่านั้น ห้ามใช้ในหน้าเว็บของลูกค้า)
import { createHmac } from "node:crypto";

const API_KEY = process.env.OPTIONPAY_API_KEY!;    // ค่าจริงตอนรัน: "ak_live_PpC6xVj6m7DdQ8qEkKdJ8mSRHMlvx_r80SAWzxgR2Jg"
const SECRET = process.env.OPTIONPAY_SECRET_KEY!;  // ค่าจริงตอนรัน: "sk_live_r5KDHZ8XMOBGvCYdWC0d7cMd0rgqTJpIDvL7vE_GJvk" — ห้ามส่งไปกับคำขอ

export async function POST() {
  const method = "POST";
  const path = "/api/v1/payment/slip/create";
  const body = JSON.stringify({
    "amount": 250,
    "orderId": "ORD-DOC-002",
    "description": "สินค้า B"
  });
  const timestamp = Math.floor(Date.now() / 1000).toString();  // ค่าจริงตอนรัน: "1791792507"

  // ลายเซ็น = HMAC-SHA256(secret, "timestamp.METHOD.path.body") แบบ hex
  const signature = createHmac("sha256", SECRET)
    .update(`${timestamp}.${method}.${path}.${body}`)
    .digest("hex");                                          // ค่าจริงตอนรัน: "fc004da08896e322d082db7c5cc262247404ba1ea7399e9a3b39bc9afb3d0c57"

  const res = await fetch(`https://optionpay.co${path}`, {
    method,
    headers: {
      "X-API-Key": API_KEY,
      "X-Timestamp": timestamp,
      "X-Signature": signature,
      "Content-Type": "application/json",
    },
    body, // ต้องส่งสตริงเดียวกับที่เซ็นทุกตัวอักษร
  });
  return Response.json(await res.json(), { status: res.status });
}
```

ค่าจริงตอนรัน

```
X-Timestamp : 1791792507
สตริงที่เซ็น : 1791792507.POST./api/v1/payment/slip/create.
```

```
{"amount":250,"orderId":"ORD-DOC-002","description":"สินค้า B"}
X-Signature :
fc004da08896e322d082db7c5cc262247404ba1ea7399e9a3b39bc9afb3d0c57
```

ผลลัพธ์จริง — HTTP 200


```
{
  "success": true,
  "orderIdGenerated": false,
  "transaction": {
    "id": "70d7c30c515b19110c95775386c308cb",
    "ref": "TXN172813",
    "merchantId": "6",
    "orderId": "ORD-DOC-002",
    "amount": 250,
    "fee": 3.75,
    "netAmount": 246.25,
    "status": "PENDING",
    "source": "SLIP",
    "paymentMethod": "BANK_TRANSFER",
    "description": "สินค้า B",
    "qrCode": null,
    "qrCodeUrl": null,
    "qrExpiry": "2026-10-12T08:23:28.238Z",
    "checkoutUrl": "https://optionpay.co/c?
t=70d7c30c515b19110c95775386c308cb",
    "createdAt": "2026-10-12T08:08:28.238Z",
    "paidAt": null,
    "copy": {
      "amount": "250.00"
    }
  },
  "selectedAccount": {
    "id": "8",
    "type": "BANK",
    "accountNumber": "4182186378",
    "accountName": "มิดทาวน์ไลท์ จำกัด",
    "bankCode": "SCB",
    "bankName": "ธนาคารไทยพาณิชย์"
  }
}
```


ไม่บวกสตางค์ — `amount` ที่ตอบกลับเท่ากับที่ส่งมาเสมอ · ถ้าส่ง `image` มาด้วย response จะเป็นแบบ /payment/slip/verify · Errors เหมือน /payment/create

POST /payment/slip/verify

ยืนยันสลิป (Slip Verification) — ตรวจแล้ว mark PAID

สิทธิ์: **create_payment** · สร้างรายการชำระเงิน และแนบ/ตรวจสลิป

AUTH: `X-API-Key` + `X-Timestamp` + `X-Signature`

คำอธิบายฟิลด์

```
{
  "orderId": "ORD-002",     // required
  "image": "<base64>",      // required, ไม่เกิน 8 MB
  "mime": "image/jpeg"      // required: image/png | image/jpeg |
image/webp
}
```

ตัวอย่างจริง — CURL (เซ็นด้วย OPENSSL)

```
API_KEY="ak_live_PpC6xVj6m7DdQ8qEkKdJ8mSRHMlvx_r80SAWzxgR2Jg"   # ส่งไปกับ
คำขอ
SECRET="sk_live_r5KDHZ8XMOBGvCYdWC0d7cMd0rgqTJpIDvL7vE_GJvk"   # ใช้เซ็นเท่านั้น
ห้ามส่ง
TS="1791792509"   # ปกติใช้ TS=$(date +%s)
BODY="{\"orderId\":\"ORD-DOC-
002\",\"mime\":\"image/png\",\"image\":\"$(base64 < slip.png | tr -d
'\n')\"}"   # slip.png = รูปสลิป
SIG=$(printf '%s' "$TS.POST./api/v1/payment/slip/verify.$BODY" | openssl
dgst -sha256 -hmac "$SECRET" | awk '{print $NF}')
# SIG = bff0f06f3e631e6b733c94f1a0999a0b4853c8651c7d09376042e72840687c91
(กับรูปที่ใช้ตอนรันจริง)

curl -X POST "https://optionpay.co/api/v1/payment/slip/verify" \
  -H "X-API-Key: $API_KEY" \
  -H "X-Timestamp: $TS" \
  -H "X-Signature: $SIG" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  --data-raw "$BODY"
```

ตัวอย่างจริง — NEXT.JS (ROUTE HANDLER · สร้างลายเซ็น)

```
// app/api/optionpay/route.ts — Next.js route handler (ทำงานฝั่งเซิร์ฟเวอร์เท่านั้น
ห้ามใช้ในหน้าเว็บของลูกค้า)
import { createHmac } from "node:crypto";
import { readFile } from "node:fs/promises";

const API_KEY = process.env.OPTIONPAY_API_KEY!;    // ค่าจริงตอนรัน:
"ak_live_PpC6xVj6m7DdQ8qEkKdJ8mSRHMlvx_r80SAWzxgR2Jg"
const SECRET = process.env.OPTIONPAY_SECRET_KEY!;  // ค่าจริงตอนรัน:
"sk_live_r5KDHZ8XMOBGvCYdWC0d7cMd0rgqTJpIDvL7vE_GJvk" — ห้ามส่งไปกับคำขอ

export async function POST() {
  const method = "POST";
  const path = "/api/v1/payment/slip/verify";
  const body = JSON.stringify({
    "orderId": "ORD-DOC-002",
```

```
    "mime": "image/png",
    "image": (await readFile("slip.png")).toString("base64")
  });
  const timestamp = Math.floor(Date.now() / 1000).toString();  // ค่าจริงตอน
รัน: "1791792509"

  // ลายเซ็น = HMAC-SHA256(secret, "timestamp.METHOD.path.body") แบบ hex
  const signature = createHmac("sha256", SECRET)
    .update(`${timestamp}.${method}.${path}.${body}`)
    .digest("hex");                                              // ค่าจริงตอน
รัน: "bff0f06f3e631e6b733c94f1a0999a0b4853c8651c7d09376042e72840687c91"

  const res = await fetch(`https://optionpay.co${path}`, {
    method,
    headers: {
      "X-API-Key": API_KEY,
      "X-Timestamp": timestamp,
      "X-Signature": signature,
      "Content-Type": "application/json",
    },
    body, // ต้องส่งสตริงเดียวกับที่เซ็นทุกตัวอักษร
  });
  return Response.json(await res.json(), { status: res.status });
}
```

ค่าจริงตอนรัน

```
X-Timestamp : 1791792509
สตริงที่เซ็น : 1791792509.POST./api/v1/payment/slip/verify.{"orderId":"ORD-DOC-
002","mime":"image/png","image":"iVBORw0KGgoAAAANSUhE…(base64 ของรูปสลิป)"}
X-Signature :
bff0f06f3e631e6b733c94f1a0999a0b4853c8651c7d09376042e72840687c91
```

ผลลัพธ์ — ฟิลด์ชุดเดียวกันทุกกรณี (HTTP 200)

```
// ทุกผลลัพธ์ของการตรวจสลิปตอบ HTTP 200 และมีฟิลด์ครบชุดเดียวกันเสมอ (กรณีปกติ / เงินโอน
จากออเดอร์ก่อนหน้า / ไม่ผ่าน / รอตรวจ)
// HTTP ไม่ใช่ 2xx = ถูกปฏิเสธก่อนตรวจ → { "error": { "code", "message",
"details"? } }

// ① กรณีปกติ — ผ่าน อนุมัติอัตโนมัติ
{
  "success": true,                // false เฉพาะ INVALID_SLIP
  "verified": true,               // true เฉพาะ PAID
  "result": "PAID",               // PAID | PENDING_REVIEW | INVALID_SLIP
← ใช้ตัวนี้ตัดสินใจ
  "message": "ตรวจสลิปผ่าน — ออเดอร์ชำระแล้ว (อนุมัติอัตโนมัติ)",
  "mismatches": [],               // string[] — ข้อที่ไม่ผ่าน (มีค่าเมื่อ
INVALID_SLIP)
  "warnings": [],                 // string[] — คำเตือนที่ไม่ทำให้ไม่ผ่าน (เช่น ชื่อ
ผู้โอนไม่ตรง)
  "carriedFrom": null,            // string | null — ref ออเดอร์ก่อนหน้าที่เงิน
```

```
โอนนี้มาจาก
  "carryOver": null,               // object | null — รายละเอียดของ
carriedFrom
  "autoCancelled": [],             // object[] — ออเดอร์อื่นที่ถูกยกเลิกอัตโนมัติ
  "checks": [                      // object[] — ไม่ว่างเสมอ · ผลการตรวจทีละข้อ
    { "check": "BANK_VERIFICATION", "status": "PASS", "detail": "ธนาคารยืนยัน
ว่ามีการโอนจริง (easyslip) · เลขอ้างอิง 016287100512BTF04211" },
    { "check": "AMOUNT",           "status": "PASS", "detail": "ยอดในสลิป
฿250.00 ตรงกับยอดออเดอร์" },
    { "check": "TRANSFER_TIME",    "status": "PASS", "detail": "โอนเมื่อ 14
ต.ค. 2569 10:05 — หลังสร้างออเดอร์ (14 ต.ค. 2569 10:01)" },
    { "check": "RECEIVER_ACCOUNT", "status": "PASS", "detail": "โอนเข้า SCB
xxx-x-x6378-x — ตรงกับบัญชีของออเดอร์ (SCB 4182186378 (บจก. ตัวอย่าง))" },
    { "check": "SENDER_NAME",      "status": "PASS", "detail": "ผู้โอน นาย
สมชาย ใจดี ตรงกับชื่อลูกค้า" },
    { "check": "SLIP_AGE",         "status": "PASS", "detail": "ไม่เก่าเกิน 6
ชั่วโมง" },
    { "check": "DUPLICATE",        "status": "PASS", "detail": "สลิปและเงิน
โอนนี้ยังไม่เคยใช้ชำระรายการอื่น" }
  ],
  "slip": {                        // object | null — ข้อมูลจากธนาคาร (null =
ตรวจกับธนาคารไม่ได้)
    "provider": "easyslip", "transRef": "016287100512BTF04211", "amount":
250,
    "transferredAt": "2026-10-14T03:05:00.000Z",
    "sender":   { "name": "นาย สมชาย ใจดี", "bank": "KBANK", "account":
"xxx-x-x1234-x" },
    "receiver": { "name": "บจก. ตัวอย่าง",  "bank": "SCB",   "account": "xxx-
x-x6378-x" }
  },
  "nextStep": "ไม่ต้องทำอะไรเพิ่ม — ออเดอร์ชำระแล้ว ส่งสินค้า/บริการได้",
  "transaction": { ... "ref": "TXN172830", "orderId": "ORD-002", "status":
"PAID", "paidAt": "2026-10-14T03:05:20.000Z" ... }
}

// ② เงินโอนจากออเดอร์ก่อนหน้า (ฟิลด์เหมือน ① ทุกตัว — ต่างกันแค่ค่า)
//    ลูกค้าเปิด TXN172829 ยอด ฿250 โอนมา ฿200 → ร้านเปิด TXN172830 ยอด ฿200 แล้ว
แนบสลิปเดิม
{
  "success": true, "verified": true, "result": "PAID",
  "message": "ตรวจสลิปผ่าน — ออเดอร์ชำระแล้ว (อนุมัติอัตโนมัติ) · ใช้เงินโอน 200.00 บาท
(โอนเมื่อ 14 ต.ค. 2569 10:05) จากออเดอร์ก่อนหน้า TXN172829 (ORD-001) ยอด 250.00
บาท ที่ยังไม่ได้ชำระ — ลูกค้าคนเดียวกัน บัญชีผู้รับเดียวกัน · ยกเลิก TXN172829 (ORD-001)
อัตโนมัติ — ลูกค้าชำระผ่าน TXN172830 แทน (ใช้เงินโอนเดียวกัน)",
  "mismatches": [],
  "warnings": [],
  "carriedFrom": "TXN172829",
  "carryOver": {
    "fromRef": "TXN172829", "fromOrderId": "ORD-001", "fromAmount": 250,
    "fromStatus": "CANCELLED_AUTOMATICALLY",   // EXPIRED | CANCELLED |
CANCELLED_AUTOMATICALLY (ยังเปิดอยู่ → ถูกปิดตอนนี้)
    "transferAmount": 200, "transferredAt": "2026-10-14T03:05:00.000Z",
```

```
    "reason": "เงินโอนนี้เกิดขึ้นหลังสร้างออเดอร์ก่อนหน้าของลูกค้าคนเดียวกัน (บัญชีผู้รับเดียวกัน) ซึ่งยังไม่ได้ชำระ และยังไม่เคยใช้ชำระออเดอร์ใด จึงใช้ชำระออเดอร์นี้แทน"
  },
  "autoCancelled": [
    { "ref": "TXN172829", "orderId": "ORD-001", "amount": 250, "reason": "ลูกค้าชำระผ่าน TXN172830 แทน (ใช้เงินโอนเดียวกัน)" }
  ],
  "checks": [
    { "check": "BANK_VERIFICATION", "status": "PASS", "detail": "..." },
    { "check": "AMOUNT",            "status": "PASS", "detail": "ยอดในสลิป ฿200.00 ตรงกับยอดออเดอร์" },
    { "check": "TRANSFER_TIME",     "status": "PASS", "detail": "โอนเมื่อ 14 ต.ค. 2569 10:05 — ก่อนสร้างออเดอร์ (14 ต.ค. 2569 10:20) — แต่เป็นเงินโอนของออเดอร์ก่อนหน้า TXN172829 ที่ยังไม่ได้ชำระ (ลูกค้าคนเดียวกัน) จึงใช้แทนได้" },
    { "check": "RECEIVER_ACCOUNT",  "status": "PASS", "detail": "..." },
    { "check": "SENDER_NAME",       "status": "PASS", "detail": "..." },
    { "check": "SLIP_AGE",          "status": "PASS", "detail": "อยู่ในช่วง 24 ชั่วโมงของเงินโอนจากออเดอร์ก่อนหน้า" },
    { "check": "DUPLICATE",         "status": "PASS", "detail": "สลิปและเงินโอนนี้ยังไม่เคยใช้ชำระรายการอื่น" }
  ],
  "slip": { ... เหมือน ① ... },
  "nextStep": "ไม่ต้องทำอะไรเพิ่ม — ออเดอร์ชำระแล้ว ส่งสินค้า/บริการได้ · บันทึกว่าออเดอร์นี้ชำระด้วยเงินโอนของ TXN172829 · อัปเดตออเดอร์ TXN172829 เป็นยกเลิกในระบบของร้าน",
  "transaction": { ... "ref": "TXN172830", "status": "PAID" ... }
}

// ③ สลิปไม่ผ่าน (HTTP 200 เช่นกัน · ออเดอร์ยัง PENDING แนบใหม่ได้)
{
  "success": false, "verified": false, "result": "INVALID_SLIP",
  "message": "ยอดเงินในสลิป ฿200.00 ไม่ตรงกับยอดที่ต้องชำระ ฿250.00 — ต้องโอนตรงยอดทุกสตางค์",
  "mismatches": [ "ยอดเงินในสลิป ฿200.00 ไม่ตรงกับยอดที่ต้องชำระ ฿250.00 — ต้องโอนตรงยอดทุกสตางค์" ],
  "warnings": [],
  "carriedFrom": null, "carryOver": null, "autoCancelled": [],
  "checks": [
    { "check": "BANK_VERIFICATION", "status": "PASS", "detail": "..." },
    { "check": "AMOUNT",            "status": "FAIL", "detail": "ยอดในสลิป ฿200.00 แต่ออเดอร์ต้องชำระ ฿250.00 (โอนขาด ฿50.00)" },
    ...
  ],
  "slip": { ... },
  "nextStep": "สลิปไม่ผ่าน — แจ้งลูกค้าตามข้อที่ FAIL ใน checks แล้วแนบสลิปที่ถูกต้องใหม่ (ออเดอร์ยังรอชำระ) · ถ้าลูกค้าโอนยอดไม่ตรง สร้างออเดอร์ใหม่ตามยอดที่โอนจริงแล้วแนบสลิปเดิมได้",
  "transaction": { ... "status": "PENDING" ... }
}

// ④ PENDING_REVIEW (ตรวจกับธนาคารไม่ได้ / ตั้งให้เจ้าหน้าที่ยืนยัน): success true, verified false,
```

```
//    slip = null ได้, BANK_VERIFICATION = UNKNOWN · รอ webhook
payment.approved / payment.rejected
```

โครงสร้าง JSON: กรณีปกติ vs เงินโอนจากออเดอร์ก่อนหน้า
ใช่ — โครงสร้างเหมือนกัน · ทุก response ของการตรวจสลิปจาก API (`POST /payment/:ref/slip` , `POST /payment/slip/verify` , `POST /payment/slip/create` ที่ส่ง image) ตอบฟิลด์ (key) ชุดเดียวกันเสมอ ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น · ในกรณีปกติ ฟิลด์ที่มีความหมายเฉพาะกรณีพิเศษ **ยังอยู่ครบ แต่เป็นค่าว่าง: `null` หรือ `[]`** — parse ด้วยโค้ดชุดเดียวได้ทุกกรณี

ชื่อฟิลด์ (key)	ชนิดข้อมูล	กรณีปกติ ①	เงินโอนจากออเดอร์ก่อนหน้า ②	มีทั้งสองกรณี
`success`	boolean	true	true	✓
`verified`	boolean	true	true	✓
`result`	string	"PAID"	"PAID"	✓
`message`	string	"ตรวจสลิปผ่าน — ออเดอร์ชำระแล้ว (อนุมัติอัตโนมัติ)"	ข้อความเดียวกัน + อธิบายเงินโอนจาก TXN172829 และการยกเลิกอัตโนมัติ	✓
`mismatches`	string[]	[]	[]	✓
`warnings`	string[]	[]	[]	✓
`carriedFrom`	string | null	null	"TXN172829"	✓
`carryOver`	object | null	null	{ fromRef, fromOrderId, fromAmount, fromStatus, transferAmount, transferredAt, reason }	✓
`autoCancelled`	object[]	[]	[{ ref, orderId, amount, reason }]	✓
`checks`	object[]	7 ข้อ ทุกข้อ PASS	7 ข้อ ทุกข้อ PASS (TRANSFER_TIME อธิบายว่าใช้เงินโอนของออเดอร์ก่อนหน้า)	✓
`slip`	object | null	{ provider, transRef, amount, transferredAt, sender, receiver }	เหมือนกัน	✓
`nextStep`	string	"ไม่ต้องทำอะไรเพิ่ม — ..."	ข้อความเดียวกัน + บันทึกความเชื่อมโยง / ปิด TXN172829 ในระบบร้าน	✓
`transaction`	object	{ ... status: "PAID" }	{ ... status: "PAID" }	✓

สำหรับนักพัฒนา — อ่านผลอย่างไร · **HTTP 200 = ตรวจแล้ว** (ทั้งผ่าน ไม่ผ่าน และรอตรวจ) มีฟิลด์ครบชุดเดียวกันทุกกรณี: `success` `verified` `result` `message` `mismatches` `warnings` `carriedFrom` `carryOver` `autoCancelled` `checks` `slip` `nextStep` `transaction` — ไม่มีฟิลด์ที่หายไปหรือเพิ่มขึ้นตามกรณี · **อาจเป็น null**: `carriedFrom` `carryOver` `slip` · **อาจเป็น array ว่าง**: `mismatches` `warnings` `autoCancelled` · `checks` ไม่ว่างเสมอ — แต่ละตัวคือ `{check, status, detail}` , check: BANK_VERIFICATION · AMOUNT · TRANSFER_TIME · RECEIVER_ACCOUNT · SENDER_NAME · IMAGE_READ · SLIP_AGE · DUPLICATE · APPROVAL (อาจเพิ่มในอนาคต — ข้ามตัวที่ไม่รู้จัก) · status: PASS · FAIL · WARN · UNKNOWN · SKIPPED · **ตัดสินใจด้วย `result` ตัวเดียว**: `PAID` → ส่งสินค้าได้ · `PENDING_REVIEW` → รอ webhook · `INVALID_SLIP` → แจ้งลูกค้าตาม `mismatches` · ถ้า `carriedFrom` ไม่ใช่ null ให้บันทึกความเชื่อมโยง และปิดออเดอร์ใน `autoCancelled` ในระบบของร้าน (จะได้ webhook `payment.rejected` ด้วย) · `message` / `detail` / `nextStep` เป็นข้อความภาษาไทยสำหรับแสดงผล อย่า parse · **HTTP ไม่ใช่ 2xx** = ปฏิเสธก่อนตรวจ ใช้รูปแบบ error ปกติ `{error:{code,message,details?}}` · หน้าชำระเงินของลูกค้า (`/payment/checkout/:transactionId/slip`) ตอบแบบย่อ: `success verified result message mismatches status` · **Timeout / เครือข่ายขัดข้อง**: ไม่ได้แปลว่าส่งไม่สำเร็จ — เรียก `GET /payment/order/:orderId` ก่อน (PAID = จบ · PENDING = ส่งสลิปเดิมเข้าออเดอร์เดิมซ้ำได้อย่างปลอดภัย) · ตั้ง timeout 60 วินาที · ส่งซ้ำเฉพาะ timeout / 502 / 503 / 504 (รอ 2, 5, 15 วินาที) และเช็น

ใหม่ทุกครั้ง · `409 ORDER_NOT_PENDING` หลังส่งซ้ำ = ครั้งก่อนสำเร็จแล้ว · ผลสุดท้ายยึด webhook

การตรวจสลิป — (1) **สลิปตัวอย่าง**จาก Option Pay → `400 SAMPLE_SLIP` · (2) **สลิปซ้ำ**: สลิปเดียวกัน (ไฟล์เดียวกัน หรือ QR ธนาคารเดียวกัน) ที่อยู่กับรายการอื่นแล้ว → `INVALID_SLIP` · (3) **เทียบข้อมูลในสลิปกับรายการ**: ยอดเงินตรงทุกสตางค์ · บัญชีผู้รับ + ธนาคารเป็นบัญชีของรายการ · เวลาโอนหลังสร้างรายการและไม่เก่าเกินกำหนด — ทุกข้อที่ไม่ตรงอยู่ใน `mismatches` · **เงินโอนจากรายการก่อนหน้า**: สลิปที่โอนก่อนสร้างรายการ ผ่านได้เมื่อร้านเดียวกันมีรายการที่ยังไม่ได้ชำระ (หมดอายุ / ยกเลิก / ยังเปิดอยู่ — รายการที่ยังเปิดจะถูกยกเลิกอัตโนมัติ + webhook `payment.rejected`) บนบัญชีผู้รับเดียวกัน สร้างก่อนเวลาโอนไม่เกิน 24 ชม. และผู้โอนเป็นลูกค้าคนเดียวกับรายการนั้น (ชื่อ หรือเลขบัญชีผู้โอน) — ผลมี `carriedFrom` = เลขรายการก่อนหน้า, `carryOver` = รายละเอียด (fromRef, fromOrderId, fromAmount, fromStatus: EXPIRED / CANCELLED / CANCELLED_AUTOMATICALLY, transferAmount, transferredAt, reason) และ `message` อธิบายเป็นภาษาไทย · `autoCancelled` = รายการที่ถูกยกเลิกอัตโนมัติพร้อมเหตุผล (ว่าง = ไม่มี) · **ทุกผลลัพธ์ของการแนบสลิปมี** `checks` = ผลการตรวจทีละข้อ (BANK_VERIFICATION, AMOUNT, TRANSFER_TIME, RECEIVER_ACCOUNT, SENDER_NAME, SLIP_AGE, DUPLICATE · status: PASS / FAIL / WARN / UNKNOWN / SKIPPED พร้อมคำอธิบาย), `slip` = ข้อมูลจากธนาคาร (ยอด เวลาโอน เลขอ้างอิง ผู้โอน ผู้รับ — null ถ้าตรวจกับธนาคารไม่ได้) และ `nextStep` = สิ่งที่ร้านควรทำต่อ · **สลิปเดียวกันที่เคยไม่ผ่าน**ในรายการอื่นของร้านที่ยังเปิดอยู่ (เช่น โอน ฿500 ให้รายการ ฿250 แล้วผ่านในรายการใหม่ ฿500): รายการนั้นถูกยกเลิกอัตโนมัติ + webhook `payment.rejected` · **ชื่อผู้โอน**ไม่ตรงกับ `metadata.memberName` (เช่น สามีโอนแทนภรรยา) **ไม่ปฏิเสธ** — แจ้งใน `warnings` และยังอนุมัติได้ · **มีผู้ให้บริการตรวจสลิป** (EasySlip / SlipOK ในตั้งค่าระบบ): ตรวจกับธนาคารจริง ผ่านครบ → `PAID` อัตโนมัติ (เว้นแต่ตั้ง “ต้องให้ผู้ดูแลยืนยันก่อน”) · **ไม่มีผู้ให้บริการ / ผู้ให้บริการไม่ตอบ**: ระบบอ่านข้อมูลจากภาพสลิป (OCR ไทย+อังกฤษ) — ยอด บัญชีผู้รับ หรือเวลาไม่ตรง → `INVALID_SLIP` · ตรงครบ หรืออ่านไม่ได้ → `PENDING_REVIEW` ให้ผู้ดูแลยืนยัน (**ไม่อนุมัติอัตโนมัติ** เพราะภาพแก้ไขได้) · ชื่อผู้โอน/ธนาคารที่ยืนยันจากภาพไม่ได้ จะแจ้งผู้ดูแลแทนการปฏิเสธ · **Errors**: ไฟล์ไม่ใช่รูป/ใหญ่เกิน → `400 INVALID_SLIP` · ออเดอร์ไม่ PENDING → `409 ORDER_NOT_PENDING` · ไม่พบ orderId → `404 ORDER_NOT_FOUND`

`POST` /payment/:ref/slip

แนบสลิปเข้าออเดอร์ตาม ref หรือ transaction id — shape เดิม

สิทธิ์: **create_payment** · สร้างรายการชำระเงิน และแนบ/ตรวจสลิป

AUTH: `X-API-Key` + `X-Timestamp` + `X-Signature`

คำอธิบายฟิลด์

```
{ "image": "<base64>", "mime": "image/png" }
```

ตัวอย่างจริง — CURL (เซ็นด้วย OPENSSL)

```
API_KEY="ak_live_PpC6xVj6m7DdQ8qEkKdJ8mSRHMlvx_r80SAWzxgR2Jg"   # ส่งไปกับคำขอ
SECRET="sk_live_r5KDHZ8XMOBGvCYdWC0d7cMd0rgqTJpIDvL7vE_GJvk"   # ใช้เซ็นเท่านั้น ห้ามส่ง
TS="1791792511"   # ปกติใช้ TS=$(date +%s)
BODY="{\"mime\":\"image/png\",\"image\":\"$(base64 < slip.png | tr -d '\n')\"}"   # slip.png = รูปสลิป
```

```
SIG=$(printf '%s' "$TS.POST./api/v1/payment/TXN172814/slip.$BODY" | openssl
dgst -sha256 -hmac "$SECRET" | awk '{print $NF}')
# SIG = a4b983003885780a9e4b06e19d0fb15410fae3ebcfe903c5cea8f81ec65f7298
(กับรูปที่ใช้ตอนรันจริง)

curl -X POST "https://optionpay.co/api/v1/payment/TXN172814/slip" \
  -H "X-API-Key: $API_KEY" \
  -H "X-Timestamp: $TS" \
  -H "X-Signature: $SIG" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  --data-raw "$BODY"
```

ตัวอย่างจริง — NEXT.JS (ROUTE HANDLER · สร้างลายเซ็น)

```
// app/api/optionpay/route.ts — Next.js route handler (ทำงานฝั่งเซิร์ฟเวอร์เท่านั้น
ห้ามใช้ในหน้าเว็บของลูกค้า)
import { createHmac } from "node:crypto";
import { readFile } from "node:fs/promises";

const API_KEY = process.env.OPTIONPAY_API_KEY!;    // ค่าจริงตอนรัน:
"ak_live_PpC6xVj6m7DdQ8qEkKdJ8mSRHMlvx_r80SAWzxgR2Jg"
const SECRET = process.env.OPTIONPAY_SECRET_KEY!;  // ค่าจริงตอนรัน:
"sk_live_r5KDHZ8XMOBGvCYdWC0d7cMd0rgqTJpIDvL7vE_GJvk" — ห้ามส่งไปกับคำขอ

export async function POST() {
  const method = "POST";
  const path = "/api/v1/payment/TXN172814/slip";
  const body = JSON.stringify({
    "mime": "image/png",
    "image": (await readFile("slip.png")).toString("base64")
  });
  const timestamp = Math.floor(Date.now() / 1000).toString();  // ค่าจริงตอน
รัน: "1791792511"

  // ลายเซ็น = HMAC-SHA256(secret, "timestamp.METHOD.path.body") แบบ hex
  const signature = createHmac("sha256", SECRET)
    .update(`${timestamp}.${method}.${path}.${body}`)
    .digest("hex");                                          // ค่าจริงตอน
รัน: "a4b983003885780a9e4b06e19d0fb15410fae3ebcfe903c5cea8f81ec65f7298"

  const res = await fetch(`https://optionpay.co${path}`, {
    method,
    headers: {
      "X-API-Key": API_KEY,
      "X-Timestamp": timestamp,
      "X-Signature": signature,
      "Content-Type": "application/json",
    },
    body, // ต้องส่งสตริงเดียวกับที่เซ็นทุกตัวอักษร
  });
```

```
  return Response.json(await res.json(), { status: res.status });
}
```

ค่าจริงตอนรัน

```
X-Timestamp : 1791792511
สตริงที่เซ็น : 1791792511.POST./api/v1/payment/TXN172814/slip.
{"mime":"image/png","image":"iVBORw0KGgoAAAANSUhE…(base64 ของรูปสลิป)"}
X-Signature :
a4b983003885780a9e4b06e19d0fb15410fae3ebcfe903c5cea8f81ec65f7298
```

ผลลัพธ์ — ฟิลด์ชุดเดียวกันทุกกรณี (HTTP 200)

```
เหมือน /payment/slip/verify
```

> ตรวจสลิปตามกฎเดียวกับ /payment/slip/verify · แนบทับสลิปเดิมได้ (หน้าชำระเงินของลูกค้าแนบได้ครั้งเดียว)

GET /payment/order/:orderId

ตรวจสอบ Payment ตาม Order ID

สิทธิ์: **view_transactions** · ดูรายการชำระเงิน / payout / คำขอถอน

AUTH: `X-API-Key` + `X-Timestamp` + `X-Signature`

ตัวอย่างจริง — CURL (เซ็นด้วย OPENSSL)

```
API_KEY="ak_live_PpC6xVj6m7DdQ8qEkKdJ8mSRHMlvx_r80SAWzxgR2Jg"   # ส่งไปกับคำขอ
SECRET="sk_live_r5KDHZ8XMOBGvCYdWC0d7cMd0rgqTJpIDvL7vE_GJvk"   # ใช้เซ็นเท่านั้น ห้ามส่ง
TS="1791792513"   # ปกติใช้ TS=$(date +%s)
SIG=$(printf '%s' "$TS.GET./api/v1/payment/order/ORD-DOC-001." | openssl dgst -sha256 -hmac "$SECRET" | awk '{print $NF}')
# SIG = ad2b9c1250d73cca9f4eb08d70018ef48934ef56840c28747f1876e67ced349f

curl "https://optionpay.co/api/v1/payment/order/ORD-DOC-001" \
  -H "X-API-Key: $API_KEY" \
  -H "X-Timestamp: $TS" \
  -H "X-Signature: $SIG"
```

ตัวอย่างจริง — NEXT.JS (ROUTE HANDLER · สร้างลายเซ็น)

```
// app/api/optionpay/route.ts — Next.js route handler (ทำงานฝั่งเซิร์ฟเวอร์เท่านั้น ห้ามใช้ในหน้าเว็บของลูกค้า)
import { createHmac } from "node:crypto";

const API_KEY = process.env.OPTIONPAY_API_KEY!;    // ค่าจริงตอนรัน: "ak_live_PpC6xVj6m7DdQ8qEkKdJ8mSRHMlvx_r80SAWzxgR2Jg"
```

```
const SECRET = process.env.OPTIONPAY_SECRET_KEY!;  // ค่าจริงตอนรัน:
"sk_live_r5KDHZ8XMOBGvCYdWC0d7cMd0rgqTJpIDvL7vE_GJvk" — ห้ามส่งไปกับคำขอ

export async function GET() {
  const method = "GET";
  const path = "/api/v1/payment/order/ORD-DOC-001";
  const body = ""; // GET ไม่มี body — ใช้สตริงว่างตอนเซ็น
  const timestamp = Math.floor(Date.now() / 1000).toString();  // ค่าจริงตอน
รัน: "1791792513"

  // ลายเซ็น = HMAC-SHA256(secret, "timestamp.METHOD.path.body") แบบ hex
  const signature = createHmac("sha256", SECRET)
    .update(`${timestamp}.${method}.${path}.${body}`)
    .digest("hex");                                              // ค่าจริงตอน
รัน: "ad2b9c1250d73cca9f4eb08d70018ef48934ef56840c28747f1876e67ced349f"

  const res = await fetch(`https://optionpay.co${path}`, {
    method,
    headers: {
      "X-API-Key": API_KEY,
      "X-Timestamp": timestamp,
      "X-Signature": signature,
    },
  });
  return Response.json(await res.json(), { status: res.status });
}
```

ค่าจริงตอนรัน

```
X-Timestamp : 1791792513
สตริงที่เซ็น : 1791792513.GET./api/v1/payment/order/ORD-DOC-001.
X-Signature :
ad2b9c1250d73cca9f4eb08d70018ef48934ef56840c28747f1876e67ced349f
```

ผลลัพธ์จริง — HTTP 200


```
{
  "success": true,
  "transaction": {
    "id": "661c801a2a9ce1bb6fc4dcacda0c98ab",
    "ref": "TXN172812",
    "merchantId": "6",
    "orderId": "ORD-DOC-001",
    "amount": 100,
    "fee": 1.5,
    "netAmount": 98.5,
    "status": "PENDING",
    "source": "API",
    "paymentMethod": "BANK_TRANSFER",
    "description": "สินค้า A",
    "qrCode": null,
    "qrCodeUrl": null,
```

```
    "qrExpiry": "2026-10-12T08:23:26.830Z",
    "checkoutUrl": "https://optionpay.co/c?
t=661c801a2a9ce1bb6fc4dcacda0c98ab",
    "createdAt": "2026-10-12T08:08:26.830Z",
    "paidAt": null,
    "copy": {
      "amount": "100.00"
    }
  }
}
```

404 ORDER_NOT_FOUND ถ้าไม่พบ

GET /payment/checkout/:transactionId

Checkout Page Data (ไม่ต้องส่ง API Key)

ไม่ต้องใช้สิทธิ์ AUTH: ไม่ต้องมี key — transaction id เป็นความลับของลูกค้าคนนั้น

ตัวอย่างจริง — CURL

```
# ไม่ต้องมี key / ลายเซ็น — transaction id เป็นความลับของลูกค้าคนนั้น
curl
"https://optionpay.co/api/v1/payment/checkout/661c801a2a9ce1bb6fc4dcacda0c9
8ab"
```

ตัวอย่างจริง — NEXT.JS (ROUTE HANDLER · สร้างลายเซ็น)

```
// app/api/optionpay/route.ts — Next.js route handler · endpoint สาธารณะ ไม่
ต้องมี key / ลายเซ็น
export async function GET() {
  const res = await
fetch("https://optionpay.co/api/v1/payment/checkout/661c801a2a9ce1bb6fc4dca
cda0c98ab");
  return Response.json(await res.json(), { status: res.status });
}
```

ผลลัพธ์จริง — HTTP 200

```
{
  "success": true,
  "transaction": {
    "id": "661c801a2a9ce1bb6fc4dcacda0c98ab",
    "orderId": "ORD-DOC-001",
    "amount": 100,
    "status": "PENDING",
    "description": "สินค้า A",
    "qrExpiry": "2026-10-12T08:23:26.830Z",
    "createdAt": "2026-10-12T08:08:26.830Z",
```

```
    "paidAt": null,
    "copy": {
      "amount": "100.00"
    },
    "paymentMethod": "BANK_TRANSFER"
  },
  "merchant": {
    "name": "my-shop"
  },
  "account": {
    "bankCode": "SCB",
    "bankName": "ธนาคารไทยพาณิชย์",
    "accountName": "มิดทาวน์ไลท์ จำกัด",
    "accountNumber": "4182186378",
    "promptPayId": null
  },
  "qrPayload": null,
  "customerName": "สมชาย ใจดี",
  "hasSlip": false,
  "slipLocked": false,
  "slipProblems": null
}
```


หน้าชำระเงินสำเร็จรูปสำหรับลูกค้า: `https://optionpay.co/c?t={transactionId}` — แสดงยอด บัญชีรับเงิน นับถอยหลัง แนบสลิป แนวทางการแนบสลิป ปุ่มดาวน์โหลดตัวอย่างสลิป (JPG) และอัปเดตสถานะอัตโนมัติ

POST /payment/checkout/:transactionId/slip

ลูกค้าแนบสลิปจากหน้าชำระเงิน (ไม่ต้องส่ง API Key)

ไม่ต้องใช้สิทธิ์ AUTH: ไม่ต้องมี key — transaction id เป็นความลับของลูกค้าคนนั้น

คำอธิบายฟิลด์

```
{ "image": "<base64>", "mime": "image/jpeg" }   // png | jpeg | webp, ไม่เกิน 8 MB
```

ตัวอย่างจริง — CURL

```
# ไม่ต้องมี key / ลายเซ็น — transaction id เป็นความลับของลูกค้าคนนั้น
BODY="{\"mime\":\"image/png\",\"image\":\"$(base64 < slip2.png | tr -d '\n')\"}"   # slip2.png = รูปสลิป
curl -X POST "https://optionpay.co/api/v1/payment/checkout/661c801a2a9ce1bb6fc4dcacda0c98ab/slip" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  --data-raw "$BODY"
```

ตัวอย่างจริง — NEXT.JS (ROUTE HANDLER · สร้างลายเซ็น)

```
// app/api/optionpay/route.ts — Next.js route handler · endpoint สาธารณะ ไม่ต้องมี key / ลายเซ็น
import { readFile } from "node:fs/promises";

export async function POST() {
  const res = await fetch("https://optionpay.co/api/v1/payment/checkout/661c801a2a9ce1bb6fc4dcacda0c98ab/slip", {
    method: "POST",
    headers: { "Content-Type": "application/json" },
    body: JSON.stringify({
    "mime": "image/png",
    "image": (await readFile("slip2.png")).toString("base64")
  }),
  });
  return Response.json(await res.json(), { status: res.status });
}
```

ผลลัพธ์จริง — HTTP 200

```
{
  "success": true,
  "verified": false,
  "result": "PENDING_REVIEW",
  "message": "ไม่ได้เปิดการตรวจสลิป — รอผู้ดูแลตรวจ",
  "mismatches": [],
  "status": "PENDING"
}
```

ตรวจตามกฎเดียวกับ /payment/slip/verify · **แนบได้ครั้งเดียวต่อรายการ** — มีสลิปที่รับแล้ว/รอตรวจอยู่ → `409 SLIP_ALREADY_UPLOADED` (แนบใหม่ได้เฉพาะเมื่อสลิปก่อนหน้าไม่ผ่าน) · สลิปตัวอย่าง → `400 SAMPLE_SLIP`

GET /payment/qr/:token.png

รูป QR ของออเดอร์ (PNG, ไม่ต้องส่ง API Key)

ไม่ต้องใช้สิทธิ์ AUTH: ไม่ต้องมี key

ตัวอย่างจริง — CURL

```
# ไม่ต้องมี key / ลายเซ็น — transaction id เป็นความลับของลูกค้าคนนั้น
curl "https://optionpay.co/api/v1/payment/qr/661c801a2a9ce1bb6fc4dcacda0c98ab.png" \
  -o qr.png
```

ตัวอย่างจริง — NEXT.JS (ROUTE HANDLER · สร้างลายเซ็น)

```
// app/api/optionpay/route.ts — Next.js route handler · endpoint สาธารณะ ไม่ต้องมี key / ลายเซ็น
export async function GET() {
  const res = await fetch("https://optionpay.co/api/v1/payment/qr/661c801a2a9ce1bb6fc4dcacda0c98ab.png");
  return new Response(await res.arrayBuffer(), { status: res.status, headers: { "Content-Type": res.headers.get("content-type") ?? "image/png" } });
}
```

ผลลัพธ์จริง — HTTP 410

```
(text/plain;charset=UTF-8, 74 bytes)
```

> ตอบ `410` เมื่อออเดอร์ไม่ PENDING แล้ว หรือบัญชีรับเงินไม่มี PromptPay

POST /collect

สร้าง Payment (ชื่อเดิม) — เหมือน /payment/create

สิทธิ์: **create_payment** · สร้างรายการชำระเงิน และแนบ/ตรวจสลิป

AUTH: `X-API-Key` + `X-Timestamp` + `X-Signature`

คำอธิบายฟิลด์

```
{ "amount": 150, "orderId": "ORD-004" }   // ไม่มีฟิลด์ key ใน body แล้ว
```

ตัวอย่างจริง — CURL (เซ็นด้วย OPENSSL)

```
API_KEY="ak_live_PpC6xVj6m7DdQ8qEkKdJ8mSRHMlvx_r80SAWzxgR2Jg"   # ส่งไปกับคำขอ
SECRET="sk_live_r5KDHZ8XMOBGvCYdWC0d7cMd0rgqTJpIDvL7vE_GJvk"   # ใช้เซ็นเท่านั้น ห้ามส่ง
TS="1791792518"   # ปกติใช้ TS=$(date +%s)
BODY='{"amount":150,"orderId":"ORD-DOC-004"}'
SIG=$(printf '%s' "$TS.POST./api/v1/collect.$BODY" | openssl dgst -sha256 -hmac "$SECRET" | awk '{print $NF}')
# SIG = be726c5bc72c7033710c0ab8e86f872d1a8be0c1a6356c4dbb0ab5e94288282b

curl -X POST "https://optionpay.co/api/v1/collect" \
  -H "X-API-Key: $API_KEY" \
  -H "X-Timestamp: $TS" \
  -H "X-Signature: $SIG" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  --data-raw "$BODY"
```

ตัวอย่างจริง — NEXT.JS (ROUTE HANDLER · สร้างลายเซ็น)

```
// app/api/optionpay/route.ts — Next.js route handler (ทำงานฝั่งเซิร์ฟเวอร์เท่านั้น ห้ามใช้ในหน้าเว็บของลูกค้า)
import { createHmac } from "node:crypto";

const API_KEY = process.env.OPTIONPAY_API_KEY!;    // ค่าจริงตอนรัน: "ak_live_PpC6xVj6m7DdQ8qEkKdJ8mSRHMlvx_r80SAWzxgR2Jg"
const SECRET = process.env.OPTIONPAY_SECRET_KEY!;  // ค่าจริงตอนรัน: "sk_live_r5KDHZ8XMOBGvCYdWC0d7cMd0rgqTJpIDvL7vE_GJvk" — ห้ามส่งไปกับคำขอ

export async function POST() {
  const method = "POST";
  const path = "/api/v1/collect";
  const body = JSON.stringify({
    "amount": 150,
    "orderId": "ORD-DOC-004"
  });
  const timestamp = Math.floor(Date.now() / 1000).toString();  // ค่าจริงตอนรัน: "1791792518"

  // ลายเซ็น = HMAC-SHA256(secret, "timestamp.METHOD.path.body") แบบ hex
  const signature = createHmac("sha256", SECRET)
    .update(`${timestamp}.${method}.${path}.${body}`)
    .digest("hex");                                          // ค่าจริงตอนรัน: "be726c5bc72c7033710c0ab8e86f872d1a8be0c1a6356c4dbb0ab5e94288282b"

  const res = await fetch(`https://optionpay.co${path}`, {
    method,
    headers: {
      "X-API-Key": API_KEY,
      "X-Timestamp": timestamp,
      "X-Signature": signature,
      "Content-Type": "application/json",
    },
    body, // ต้องส่งสตริงเดียวกับที่เซ็นทุกตัวอักษร
  });
  return Response.json(await res.json(), { status: res.status });
}
```

ค่าจริงตอนรัน

```
X-Timestamp : 1791792518
สตริงที่เซ็น : 1791792518.POST./api/v1/collect.{"amount":150,"orderId":"ORD-DOC-004"}
X-Signature : be726c5bc72c7033710c0ab8e86f872d1a8be0c1a6356c4dbb0ab5e94288282b
```

ผลลัพธ์จริง — HTTP 200

```
{
  "success": true,
```

```
  "orderIdGenerated": false,
  "transaction": {
    "id": "19f96c6e2d7b1c33bf24ed3c38908eb0",
    "ref": "TXN172815",
    "merchantId": "6",
    "orderId": "ORD-DOC-004",
    "amount": 150,
    "fee": 2.25,
    "netAmount": 147.75,
    "status": "PENDING",
    "source": "COLLECT",
    "paymentMethod": "BANK_TRANSFER",
    "description": null,
    "qrCode": null,
    "qrCodeUrl": null,
    "qrExpiry": "2026-10-12T08:23:39.021Z",
    "checkoutUrl": "https://optionpay.co/c?
t=19f96c6e2d7b1c33bf24ed3c38908eb0",
    "createdAt": "2026-10-12T08:08:39.021Z",
    "paidAt": null,
    "copy": {
      "amount": "150.00"
    }
  },
  "selectedAccount": {
    "id": "8",
    "type": "BANK",
    "accountNumber": "4182186378",
    "accountName": "มิดทาวน์ไลท์ จำกัด",
    "bankCode": "SCB",
    "bankName": "ธนาคารไทยพาณิชย์"
  }
}
```


> ใช้ header และลายเซ็นเหมือนทุก endpoint (`X-API-Key` + `X-Timestamp` + `X-Signature`) · ส่ง `key` ใน body ไม่ได้แล้ว · ระบบใหม่ใช้ `/payment/create` แทนได้เลย

Transactions (ประวัติ)

GET **/transactions**

รายการ Transactions ทั้งหมด

สิทธิ์: **view_transactions** · ดูรายการชำระเงิน / payout / คำขอถอน

AUTH: `X-API-Key` + `X-Timestamp` + `X-Signature`

ตัวอย่างจริง — CURL (เซ็นด้วย OPENSSL)

```
API_KEY="ak_live_PpC6xVj6m7DdQ8qEkKdJ8mSRHMlvx_r80SAWzxgR2Jg"   # ส่งไปกับคำขอ
SECRET="sk_live_r5KDHZ8XMOBGvCYdWC0d7cMd0rgqTJpIDvL7vE_GJvk"   # ใช้เซ็นเท่านั้น ห้ามส่ง
TS="1791792520"   # ปกติใช้ TS=$(date +%s)
SIG=$(printf '%s' "$TS.GET./api/v1/transactions?limit=2&offset=0&status=PENDING." | openssl dgst -sha256 -hmac "$SECRET" | awk '{print $NF}')
# SIG = f2d12e0eb95a7b56acbc082558c9879568d464ac957f337c58acfa1f23b9549e

curl "https://optionpay.co/api/v1/transactions?limit=2&offset=0&status=PENDING" \
  -H "X-API-Key: $API_KEY" \
  -H "X-Timestamp: $TS" \
  -H "X-Signature: $SIG"
```

ตัวอย่างจริง — NEXT.JS (ROUTE HANDLER · สร้างลายเซ็น)

```
// app/api/optionpay/route.ts — Next.js route handler (ทำงานฝั่งเซิร์ฟเวอร์เท่านั้น ห้ามใช้ในหน้าเว็บของลูกค้า)
import { createHmac } from "node:crypto";

const API_KEY = process.env.OPTIONPAY_API_KEY!;    // ค่าจริงตอนรัน: "ak_live_PpC6xVj6m7DdQ8qEkKdJ8mSRHMlvx_r80SAWzxgR2Jg"
const SECRET = process.env.OPTIONPAY_SECRET_KEY!;  // ค่าจริงตอนรัน: "sk_live_r5KDHZ8XMOBGvCYdWC0d7cMd0rgqTJpIDvL7vE_GJvk" — ห้ามส่งไปกับคำขอ

export async function GET() {
  const method = "GET";
  const path = "/api/v1/transactions?limit=2&offset=0&status=PENDING";
  const body = ""; // GET ไม่มี body — ใช้สตริงว่างตอนเซ็น
  const timestamp = Math.floor(Date.now() / 1000).toString();  // ค่าจริงตอนรัน: "1791792520"

  // ลายเซ็น = HMAC-SHA256(secret, "timestamp.METHOD.path.body") แบบ hex
  const signature = createHmac("sha256", SECRET)
    .update(`${timestamp}.${method}.${path}.${body}`)
    .digest("hex");                                                  // ค่าจริงตอนรัน: "f2d12e0eb95a7b56acbc082558c9879568d464ac957f337c58acfa1f23b9549e"
```

```
  const res = await fetch(`https://optionpay.co${path}`, {
    method,
    headers: {
      "X-API-Key": API_KEY,
      "X-Timestamp": timestamp,
      "X-Signature": signature,
    },
  });
  return Response.json(await res.json(), { status: res.status });
}
```

ค่าจริงตอนรัน

```
X-Timestamp : 1791792520
สตริงที่เซ็น : 1791792520.GET./api/v1/transactions?
limit=2&offset=0&status=PENDING.
X-Signature :
f2d12e0eb95a7b56acbc082558c9879568d464ac957f337c58acfa1f23b9549e
```

ผลลัพธ์จริง — HTTP 200


```
{
  "success": true,
  "data": [
    {
      "id": "19f96c6e2d7b1c33bf24ed3c38908eb0",
      "ref": "TXN172815",
      "merchantId": "6",
      "orderId": "ORD-DOC-004",
      "amount": 150,
      "fee": 2.25,
      "netAmount": 147.75,
      "status": "PENDING",
      "source": "COLLECT",
      "paymentMethod": "BANK_TRANSFER",
      "description": null,
      "qrCode": null,
      "qrCodeUrl": null,
      "qrExpiry": "2026-10-12T08:23:39.021Z",
      "checkoutUrl": "https://optionpay.co/c?
t=19f96c6e2d7b1c33bf24ed3c38908eb0",
      "createdAt": "2026-10-12T08:08:39.021Z",
      "paidAt": null,
      "copy": {
        "amount": "150.00"
      }
    },
    {
      "id": "cd6584e2787b93f451d9c47b4513c1df",
      "ref": "TXN172814",
      "merchantId": "6",
      "orderId": "ORD-DOC-003",
```

```
      "amount": 300,
      "fee": 4.5,
      "netAmount": 295.5,
      "status": "PENDING",
      "source": "SLIP",
      "paymentMethod": "BANK_TRANSFER",
      "description": "สินค้า C",
      "qrCode": null,
      "qrCodeUrl": null,
      "qrExpiry": "2026-10-12T08:23:30.971Z",
      "checkoutUrl": "https://optionpay.co/c?
t=cd6584e2787b93f451d9c47b4513c1df",
      "createdAt": "2026-10-12T08:08:30.971Z",
      "paidAt": null,
      "copy": {
        "amount": "300.00"
      }
    }
  ],
  "pagination": {
    "total": 4,
    "limit": 2,
    "offset": 0
  }
}
```


Query: `limit` (1–200, ค่าเริ่มต้น 50) · `offset` · `status` (คั่นด้วย , ได้) · `from` / `to` (ISO 8601 พร้อม timezone)

GET /transactions/:id

ดู Transaction ตาม transaction id (หรือ ref TXN...)

สิทธิ์: **view_transactions** · ดูรายการชำระเงิน / payout / คำขอถอน

AUTH: `X-API-Key` + `X-Timestamp` + `X-Signature`

ตัวอย่างจริง — CURL (เซ็นด้วย OPENSSL)

```
API_KEY="ak_live_PpC6xVj6m7DdQ8qEkKdJ8mSRHMlvx_r80SAWzxgR2Jg"   # ส่งไปกับ
คำขอ
SECRET="sk_live_r5KDHZ8XMOBGvCYdWC0d7cMd0rgqTJpIDvL7vE_GJvk"   # ใช้เซ็นเท่านั้น
ห้ามส่ง
TS="1791792521"   # ปกติใช้ TS=$(date +%s)
SIG=$(printf '%s'
"$TS.GET./api/v1/transactions/661c801a2a9ce1bb6fc4dcacda0c98ab." | openssl
dgst -sha256 -hmac "$SECRET" | awk '{print $NF}')
# SIG = 7262327d1cfa6bd0c2e9c2469524a34dccf6a2da27a0e0289aa42a9197b039ed

curl
```

```
"https://optionpay.co/api/v1/transactions/661c801a2a9ce1bb6fc4dcacda0c98ab"
\
  -H "X-API-Key: $API_KEY" \
  -H "X-Timestamp: $TS" \
  -H "X-Signature: $SIG"
```

ตัวอย่างจริง — NEXT.JS (ROUTE HANDLER · สร้างลายเซ็น)

```
// app/api/optionpay/route.ts — Next.js route handler (ทำงานฝั่งเซิร์ฟเวอร์เท่านั้น
ห้ามใช้ในหน้าเว็บของลูกค้า)
import { createHmac } from "node:crypto";

const API_KEY = process.env.OPTIONPAY_API_KEY!;    // ค่าจริงตอนรัน:
"ak_live_PpC6xVj6m7DdQ8qEkKdJ8mSRHMlvx_r80SAWzxgR2Jg"
const SECRET = process.env.OPTIONPAY_SECRET_KEY!;  // ค่าจริงตอนรัน:
"sk_live_r5KDHZ8XMOBGvCYdWC0d7cMd0rgqTJpIDvL7vE_GJvk" — ห้ามส่งไปกับคำขอ

export async function GET() {
  const method = "GET";
  const path = "/api/v1/transactions/661c801a2a9ce1bb6fc4dcacda0c98ab";
  const body = ""; // GET ไม่มี body — ใช้สตริงว่างตอนเซ็น
  const timestamp = Math.floor(Date.now() / 1000).toString();  // ค่าจริงตอน
รัน: "1791792521"

  // ลายเซ็น = HMAC-SHA256(secret, "timestamp.METHOD.path.body") แบบ hex
  const signature = createHmac("sha256", SECRET)
    .update(`${timestamp}.${method}.${path}.${body}`)
    .digest("hex");                                          // ค่าจริงตอน
รัน: "7262327d1cfa6bd0c2e9c2469524a34dccf6a2da27a0e0289aa42a9197b039ed"

  const res = await fetch(`https://optionpay.co${path}`, {
    method,
    headers: {
      "X-API-Key": API_KEY,
      "X-Timestamp": timestamp,
      "X-Signature": signature,
    },
  });
  return Response.json(await res.json(), { status: res.status });
}
```

ค่าจริงตอนรัน

```
X-Timestamp : 1791792521
สตริงที่เซ็น :
1791792521.GET./api/v1/transactions/661c801a2a9ce1bb6fc4dcacda0c98ab.
X-Signature :
7262327d1cfa6bd0c2e9c2469524a34dccf6a2da27a0e0289aa42a9197b039ed
```

ผลลัพธ์จริง — HTTP 200

```
{
  "success": true,
  "transaction": {
    "id": "661c801a2a9ce1bb6fc4dcacda0c98ab",
    "ref": "TXN172812",
    "merchantId": "6",
    "orderId": "ORD-DOC-001",
    "amount": 100,
    "fee": 1.5,
    "netAmount": 98.5,
    "status": "PENDING",
    "source": "API",
    "paymentMethod": "BANK_TRANSFER",
    "description": "สินค้า A",
    "qrCode": null,
    "qrCodeUrl": null,
    "qrExpiry": "2026-10-12T08:23:26.830Z",
    "checkoutUrl": "https://optionpay.co/c?
t=661c801a2a9ce1bb6fc4dcacda0c98ab",
    "createdAt": "2026-10-12T08:08:26.830Z",
    "paidAt": null,
    "copy": {
      "amount": "100.00"
    }
  }
}
```


PATCH /transactions/:id/cancel

ยกเลิก Transaction

สิทธิ์: **cancel_payment** · ยกเลิกรายการชำระเงิน

AUTH: `X-API-Key` + `X-Timestamp` + `X-Signature`

ตัวอย่างจริง — CURL (เซ็นด้วย OPENSSL)

```
API_KEY="ak_live_PpC6xVj6m7DdQ8qEkKdJ8mSRHMlvx_r80SAWzxgR2Jg"   # ส่งไปกับ
คำขอ
SECRET="sk_live_r5KDHZ8XMOBGvCYdWC0d7cMd0rgqTJpIDvL7vE_GJvk"   # ใช้เซ็นเท่านั้น
ห้ามส่ง
TS="1791792522"   # ปกติใช้ TS=$(date +%s)
SIG=$(printf '%s'
"$TS.PATCH./api/v1/transactions/19f96c6e2d7b1c33bf24ed3c38908eb0/cancel." |
openssl dgst -sha256 -hmac "$SECRET" | awk '{print $NF}')
# SIG = 5c84e6921fbd1e9ceb173f616f52f5bb2007be0149269b46ad5df52fa897cc58

curl -X PATCH
"https://optionpay.co/api/v1/transactions/19f96c6e2d7b1c33bf24ed3c38908eb0/
cancel" \
```

```
  -H "X-API-Key: $API_KEY" \
  -H "X-Timestamp: $TS" \
  -H "X-Signature: $SIG"
```

ตัวอย่างจริง — NEXT.JS (ROUTE HANDLER · สร้างลายเซ็น)

```
// app/api/optionpay/route.ts — Next.js route handler (ทำงานฝั่งเซิร์ฟเวอร์เท่านั้น ห้ามใช้ในหน้าเว็บของลูกค้า)
import { createHmac } from "node:crypto";

const API_KEY = process.env.OPTIONPAY_API_KEY!;    // ค่าจริงตอนรัน: "ak_live_PpC6xVj6m7DdQ8qEkKdJ8mSRHMlvx_r80SAWzxgR2Jg"
const SECRET = process.env.OPTIONPAY_SECRET_KEY!;  // ค่าจริงตอนรัน: "sk_live_r5KDHZ8XMOBGvCYdWC0d7cMd0rgqTJpIDvL7vE_GJvk" — ห้ามส่งไปกับคำขอ

export async function POST() {
  const method = "PATCH";
  const path =
"/api/v1/transactions/19f96c6e2d7b1c33bf24ed3c38908eb0/cancel";
  const body = ""; // PATCH ไม่มี body — ใช้สตริงว่างตอนเซ็น
  const timestamp = Math.floor(Date.now() / 1000).toString();  // ค่าจริงตอนรัน: "1791792522"

  // ลายเซ็น = HMAC-SHA256(secret, "timestamp.METHOD.path.body") แบบ hex
  const signature = createHmac("sha256", SECRET)
    .update(`${timestamp}.${method}.${path}.${body}`)
    .digest("hex");                                          // ค่าจริงตอนรัน: "5c84e6921fbd1e9ceb173f616f52f5bb2007be0149269b46ad5df52fa897cc58"

  const res = await fetch(`https://optionpay.co${path}`, {
    method,
    headers: {
      "X-API-Key": API_KEY,
      "X-Timestamp": timestamp,
      "X-Signature": signature,
    },
  });
  return Response.json(await res.json(), { status: res.status });
}
```

ค่าจริงตอนรัน

```
X-Timestamp : 1791792522
สตริงที่เซ็น :
1791792522.PATCH./api/v1/transactions/19f96c6e2d7b1c33bf24ed3c38908eb0/cancel.
X-Signature :
5c84e6921fbd1e9ceb173f616f52f5bb2007be0149269b46ad5df52fa897cc58
```

ผลลัพธ์จริง — HTTP 200

```
{
  "success": true,
  "transaction": {
    "id": "19f96c6e2d7b1c33bf24ed3c38908eb0",
    "ref": "TXN172815",
    "merchantId": "6",
    "orderId": "ORD-DOC-004",
    "amount": 150,
    "fee": 2.25,
    "netAmount": 147.75,
    "status": "CANCELLED",
    "source": "COLLECT",
    "paymentMethod": "BANK_TRANSFER",
    "description": null,
    "qrCode": null,
    "qrCodeUrl": null,
    "qrExpiry": "2026-10-12T08:23:39.021Z",
    "checkoutUrl": "https://optionpay.co/c?
t=19f96c6e2d7b1c33bf24ed3c38908eb0",
    "createdAt": "2026-10-12T08:08:39.021Z",
    "paidAt": null,
    "copy": {
      "amount": "150.00"
    }
  }
}
```


> ยกเลิกได้เฉพาะ PENDING / EXPIRED — อื่น ๆ ได้ `409 ORDER_NOT_PENDING` · ยิง webhook `payment.rejected`

Payout (โอนเงินออก)

สั่งโอนเงินออกจากยอดของร้าน — **ผู้ดูแลตรวจและอนุมัติเองทุกรายการ (ไม่มีอนุมัติอัตโนมัติ)**: เข้าคิวที่หน้า **รายการเงินออก** ผู้ดูแลโอนให้ผู้รับนอกระบบแล้วกดอนุมัติ · สถานะ: `PENDING` (กันยอด amount + fee ไว้ — ใช้ไม่ได้) → `COMPLETED` (หักยอด amount + fee จากร้าน) หรือ `FAILED` (คืนยอดที่กันไว้ ไม่หักอะไร) · **ไม่มี webhook สำหรับ payout** — ตรวจสถานะด้วย `GET /payout/:id` หรือ `GET /payout/ref/:merchantRef`

POST /payout/create

สร้าง Payout — รองรับ Idempotency-Key header

สิทธิ์: **create_payout** · สั่งจ่ายเงินออก (payout)

AUTH: `X-API-Key` + `X-Timestamp` + `X-Signature` + `Idempotency-Key` (optional)

คำอธิบายฟิลด์

```
{
  "amount": 500.00,             // required
  "bankCode": "SCB",            // required — รหัสธนาคาร (31 ธนาคาร): SCB
BAY KKP KTB UOB HSBC GHB TISCO BBL KBANK CIMB GSB BAAC LHBANK MHCB TTB CITI
SCBT ISBT ACL TCRB ANZ SMTB SMEB ABN TRUEMONEY ICBC SMBC BOC DB IOB
  "accountNumber": "1234567890",// required, 6–20 หลัก — ใส่ขีด/เว้นวรรคได้ (เช่น
"123-4-56789-0") ระบบตัดออกให้
  "accountName": "นาย ก",        // required
  "merchantRef": "PO-001",      // optional, unique ต่อ merchant
  "description": "ค่าสินค้า"      // optional
}
```

ตัวอย่างจริง — CURL (เซ็นด้วย OPENSSL)

```
API_KEY="ak_live_PpC6xVj6m7DdQ8qEkKdJ8mSRHMlvx_r80SAWzxgR2Jg"   # ส่งไปกับ
คำขอ
SECRET="sk_live_r5KDHZ8XMOBGvCYdWC0d7cMd0rgqTJpIDvL7vE_GJvk"   # ใช้เซ็นเท่านั้น
ห้ามส่ง
TS="1791792524"   # ปกติใช้ TS=$(date +%s)
BODY='{"amount":10,"bankCode":"SCB","accountNumber":"1234567890","accountNa
me":"สมชาย ใจดี","merchantRef":"PO-DOC-001","description":"ค่าสินค้า"}'
SIG=$(printf '%s' "$TS.POST./api/v1/payout/create.$BODY" | openssl dgst -
sha256 -hmac "$SECRET" | awk '{print $NF}')
# SIG = aa0196407095ff8bc61bebca98c42a13b3da106b682d40356ac7e8bcb58cc7e1

curl -X POST "https://optionpay.co/api/v1/payout/create" \
  -H "X-API-Key: $API_KEY" \
  -H "X-Timestamp: $TS" \
  -H "Idempotency-Key: po-doc-001" \
  -H "X-Signature: $SIG" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  --data-raw "$BODY"
```

ตัวอย่างจริง — NEXT.JS (ROUTE HANDLER · สร้างลายเซ็น)

```
// app/api/optionpay/route.ts — Next.js route handler (ทำงานฝั่งเซิร์ฟเวอร์เท่านั้น ห้ามใช้ในหน้าเว็บของลูกค้า)
import { createHmac } from "node:crypto";

const API_KEY = process.env.OPTIONPAY_API_KEY!;    // ค่าจริงตอนรัน: "ak_live_PpC6xVj6m7DdQ8qEkKdJ8mSRHMlvx_r80SAWzxgR2Jg"
const SECRET = process.env.OPTIONPAY_SECRET_KEY!;  // ค่าจริงตอนรัน: "sk_live_r5KDHZ8XMOBGvCYdWC0d7cMd0rgqTJpIDvL7vE_GJvk" — ห้ามส่งไปกับคำขอ

export async function POST() {
  const method = "POST";
  const path = "/api/v1/payout/create";
  const body = JSON.stringify({
    "amount": 10,
    "bankCode": "SCB",
    "accountNumber": "1234567890",
    "accountName": "สมชาย ใจดี",
    "merchantRef": "PO-DOC-001",
    "description": "ค่าสินค้า"
  });
  const timestamp = Math.floor(Date.now() / 1000).toString();  // ค่าจริงตอนรัน: "1791792524"

  // ลายเซ็น = HMAC-SHA256(secret, "timestamp.METHOD.path.body") แบบ hex
  const signature = createHmac("sha256", SECRET)
    .update(`${timestamp}.${method}.${path}.${body}`)
    .digest("hex");                                                  // ค่าจริงตอนรัน: "aa0196407095ff8bc61bebca98c42a13b3da106b682d40356ac7e8bcb58cc7e1"

  const res = await fetch(`https://optionpay.co${path}`, {
    method,
    headers: {
      "X-API-Key": API_KEY,
      "X-Timestamp": timestamp,
      "X-Signature": signature,
      "Idempotency-Key": "po-doc-001",
      "Content-Type": "application/json",
    },
    body, // ต้องส่งสตริงเดียวกับที่เซ็นทุกตัวอักษร
  });
  return Response.json(await res.json(), { status: res.status });
}
```

ค่าจริงตอนรัน

```
X-Timestamp : 1791792524
สตริงที่เซ็น : 1791792524.POST./api/v1/payout/create.
{"amount":10,"bankCode":"SCB","accountNumber":"1234567890","accountName":"สมชาย ใจดี","merchantRef":"PO-DOC-001","description":"ค่าสินค้า"}
```

```
X-Signature :
aa0196407095ff8bc61bebca98c42a13b3da106b682d40356ac7e8bcb58cc7e1
```

ผลลัพธ์จริง — HTTP 200


```
{
  "success": true,
  "payout": {
    "id": "OUT40197",
    "merchantRef": "PO-DOC-001",
    "amount": 10,
    "status": "PENDING",
    "bankCode": "SCB",
    "accountNumber": "1234567890",
    "accountName": "สมชาย ใจดี",
    "description": "ค่าสินค้า",
    "createdAt": "2026-10-12T08:08:44.397Z",
    "completedAt": null,
    "failureReason": null
  }
}
```


ส่ง Idempotency-Key เดิมซ้ำ = ได้ payout เดิมกลับมา (`idempotent: true`) ไม่สร้างซ้ำ · **Errors**: ยอดใช้ได้ไม่พอ → `400 INSUFFICIENT_BALANCE` · ทำให้เหลือต่ำกว่ายอดคงเหลือขั้นต่ำ → `400 below_min_balance` · ต่ำกว่ายอดถอนขั้นต่ำ → `400 below_min_amount` · merchantRef ซ้ำ → `409 DUPLICATE_MERCHANT_REF`

GET /payout/:id

ดู Payout ตาม id (OUT...)

สิทธิ์: **view_transactions** · ดูรายการชำระเงิน / payout / คำขอถอน

AUTH: `X-API-Key` + `X-Timestamp` + `X-Signature`

ตัวอย่างจริง — CURL (เซ็นด้วย OPENSSL)

```
API_KEY="ak_live_PpC6xVj6m7DdQ8qEkKdJ8mSRHMlvx_r80SAWzxgR2Jg"   # ส่งไปกับคำขอ
SECRET="sk_live_r5KDHZ8XMOBGvCYdWC0d7cMd0rgqTJpIDvL7vE_GJvk"   # ใช้เซ็นเท่านั้น ห้ามส่ง
TS="1791792525"   # ปกติใช้ TS=$(date +%s)
SIG=$(printf '%s' "$TS.GET./api/v1/payout/OUT40197." | openssl dgst -sha256 -hmac "$SECRET" | awk '{print $NF}')
# SIG = d76d6f14bb53f139ff9d63031db14b5013869476f48a5d7e78329ff1a9ab7b84

curl "https://optionpay.co/api/v1/payout/OUT40197" \
  -H "X-API-Key: $API_KEY" \
```

```
  -H "X-Timestamp: $TS" \
  -H "X-Signature: $SIG"
```

ตัวอย่างจริง — NEXT.JS (ROUTE HANDLER · สร้างลายเซ็น)

```
// app/api/optionpay/route.ts — Next.js route handler (ทำงานฝั่งเซิร์ฟเวอร์เท่านั้น ห้ามใช้ในหน้าเว็บของลูกค้า)
import { createHmac } from "node:crypto";

const API_KEY = process.env.OPTIONPAY_API_KEY!;    // ค่าจริงตอนรัน: "ak_live_PpC6xVj6m7DdQ8qEkKdJ8mSRHMlvx_r80SAWzxgR2Jg"
const SECRET = process.env.OPTIONPAY_SECRET_KEY!;  // ค่าจริงตอนรัน: "sk_live_r5KDHZ8XMOBGvCYdWC0d7cMd0rgqTJpIDvL7vE_GJvk" — ห้ามส่งไปกับคำขอ

export async function GET() {
  const method = "GET";
  const path = "/api/v1/payout/OUT40197";
  const body = ""; // GET ไม่มี body — ใช้สตริงว่างตอนเซ็น
  const timestamp = Math.floor(Date.now() / 1000).toString();  // ค่าจริงตอนรัน: "1791792525"

  // ลายเซ็น = HMAC-SHA256(secret, "timestamp.METHOD.path.body") แบบ hex
  const signature = createHmac("sha256", SECRET)
    .update(`${timestamp}.${method}.${path}.${body}`)
    .digest("hex");                                                  // ค่าจริงตอนรัน: "d76d6f14bb53f139ff9d63031db14b5013869476f48a5d7e78329ff1a9ab7b84"

  const res = await fetch(`https://optionpay.co${path}`, {
    method,
    headers: {
      "X-API-Key": API_KEY,
      "X-Timestamp": timestamp,
      "X-Signature": signature,
    },
  });
  return Response.json(await res.json(), { status: res.status });
}
```

ค่าจริงตอนรัน

```
X-Timestamp : 1791792525
สตริงที่เซ็น : 1791792525.GET./api/v1/payout/OUT40197.
X-Signature :
d76d6f14bb53f139ff9d63031db14b5013869476f48a5d7e78329ff1a9ab7b84
```

ผลลัพธ์จริง — HTTP 200

```
{
  "success": true,
  "payout": {
    "id": "OUT40197",
```

```
    "merchantRef": "PO-DOC-001",
    "amount": 10,
    "status": "PENDING",
    "bankCode": "SCB",
    "accountNumber": "1234567890",
    "accountName": "สมชาย ใจดี",
    "description": "ค่าสินค้า",
    "createdAt": "2026-10-12T08:08:44.397Z",
    "completedAt": null,
    "failureReason": null
  }
}
```

GET /payout/ref/:merchantRef

ดู Payout ตาม merchantRef

สิทธิ์: **view_transactions** · ดูรายการชำระเงิน / payout / คำขอถอน

AUTH: `X-API-Key` + `X-Timestamp` + `X-Signature`

ตัวอย่างจริง — CURL (เซ็นด้วย OPENSSL)

```
API_KEY="ak_live_PpC6xVj6m7DdQ8qEkKdJ8mSRHMlvx_r80SAWzxgR2Jg"   # ส่งไปกับคำขอ
SECRET="sk_live_r5KDHZ8XMOBGvCYdWC0d7cMd0rgqTJpIDvL7vE_GJvk"   # ใช้เซ็นเท่านั้น ห้ามส่ง
TS="1791792526"   # ปกติใช้ TS=$(date +%s)
SIG=$(printf '%s' "$TS.GET./api/v1/payout/ref/PO-DOC-001." | openssl dgst -sha256 -hmac "$SECRET" | awk '{print $NF}')
# SIG = 2c84d3ef161ec4d423dccef7d5ac0ec6761c39dd164fc9b82fb8d216464f6b48

curl "https://optionpay.co/api/v1/payout/ref/PO-DOC-001" \
  -H "X-API-Key: $API_KEY" \
  -H "X-Timestamp: $TS" \
  -H "X-Signature: $SIG"
```

ตัวอย่างจริง — NEXT.JS (ROUTE HANDLER · สร้างลายเซ็น)

```
// app/api/optionpay/route.ts — Next.js route handler (ทำงานฝั่งเซิร์ฟเวอร์เท่านั้น ห้ามใช้ในหน้าเว็บของลูกค้า)
import { createHmac } from "node:crypto";

const API_KEY = process.env.OPTIONPAY_API_KEY!;    // ค่าจริงตอนรัน: "ak_live_PpC6xVj6m7DdQ8qEkKdJ8mSRHMlvx_r80SAWzxgR2Jg"
const SECRET = process.env.OPTIONPAY_SECRET_KEY!;  // ค่าจริงตอนรัน: "sk_live_r5KDHZ8XMOBGvCYdWC0d7cMd0rgqTJpIDvL7vE_GJvk" — ห้ามส่งไปกับคำขอ

export async function GET() {
  const method = "GET";
  const path = "/api/v1/payout/ref/PO-DOC-001";
```

```
  const body = ""; // GET ไม่มี body — ใช้สตริงว่างตอนเซ็น
  const timestamp = Math.floor(Date.now() / 1000).toString();  // ค่าจริงตอน
รัน: "1791792526"

  // ลายเซ็น = HMAC-SHA256(secret, "timestamp.METHOD.path.body") แบบ hex
  const signature = createHmac("sha256", SECRET)
    .update(`${timestamp}.${method}.${path}.${body}`)
    .digest("hex");                                              // ค่าจริงตอน
รัน: "2c84d3ef161ec4d423dccef7d5ac0ec6761c39dd164fc9b82fb8d216464f6b48"

  const res = await fetch(`https://optionpay.co${path}`, {
    method,
    headers: {
      "X-API-Key": API_KEY,
      "X-Timestamp": timestamp,
      "X-Signature": signature,
    },
  });
  return Response.json(await res.json(), { status: res.status });
}
```

ค่าจริงตอนรัน

```
X-Timestamp : 1791792526
สตริงที่เซ็น : 1791792526.GET./api/v1/payout/ref/PO-DOC-001.
X-Signature :
2c84d3ef161ec4d423dccef7d5ac0ec6761c39dd164fc9b82fb8d216464f6b48
```

ผลลัพธ์จริง — HTTP 200


```
{
  "success": true,
  "payout": {
    "id": "OUT40197",
    "merchantRef": "PO-DOC-001",
    "amount": 10,
    "status": "PENDING",
    "bankCode": "SCB",
    "accountNumber": "1234567890",
    "accountName": "สมชาย ใจดี",
    "description": "ค่าสินค้า",
    "createdAt": "2026-10-12T08:08:44.397Z",
    "completedAt": null,
    "failureReason": null
  }
}
```


GET /payouts

รายการ Payouts

สิทธิ์: **view_transactions** · ดูรายการชำระเงิน / payout / คำขอถอน

AUTH: `X-API-Key` + `X-Timestamp` + `X-Signature`

ตัวอย่างจริง — CURL (เซ็นด้วย OPENSSL)

```
API_KEY="ak_live_PpC6xVj6m7DdQ8qEkKdJ8mSRHMlvx_r80SAWzxgR2Jg"   # ส่งไปกับคำขอ
SECRET="sk_live_r5KDHZ8XMOBGvCYdWC0d7cMd0rgqTJpIDvL7vE_GJvk"   # ใช้เซ็นเท่านั้น ห้ามส่ง
TS="1791792528"   # ปกติใช้ TS=$(date +%s)
SIG=$(printf '%s' "$TS.GET./api/v1/payouts?limit=5&offset=0." | openssl dgst -sha256 -hmac "$SECRET" | awk '{print $NF}')
# SIG = a133ed6c9108963e39f4b1d999da6accc46431d5f616774ce11f410c24405a73

curl "https://optionpay.co/api/v1/payouts?limit=5&offset=0" \
  -H "X-API-Key: $API_KEY" \
  -H "X-Timestamp: $TS" \
  -H "X-Signature: $SIG"
```

ตัวอย่างจริง — NEXT.JS (ROUTE HANDLER · สร้างลายเซ็น)

```
// app/api/optionpay/route.ts — Next.js route handler (ทำงานฝั่งเซิร์ฟเวอร์เท่านั้น ห้ามใช้ในหน้าเว็บของลูกค้า)
import { createHmac } from "node:crypto";

const API_KEY = process.env.OPTIONPAY_API_KEY!;    // ค่าจริงตอนรัน: "ak_live_PpC6xVj6m7DdQ8qEkKdJ8mSRHMlvx_r80SAWzxgR2Jg"
const SECRET = process.env.OPTIONPAY_SECRET_KEY!;  // ค่าจริงตอนรัน: "sk_live_r5KDHZ8XMOBGvCYdWC0d7cMd0rgqTJpIDvL7vE_GJvk" — ห้ามส่งไปกับคำขอ

export async function GET() {
  const method = "GET";
  const path = "/api/v1/payouts?limit=5&offset=0";
  const body = ""; // GET ไม่มี body — ใช้สตริงว่างตอนเซ็น
  const timestamp = Math.floor(Date.now() / 1000).toString();  // ค่าจริงตอนรัน: "1791792528"

  // ลายเซ็น = HMAC-SHA256(secret, "timestamp.METHOD.path.body") แบบ hex
  const signature = createHmac("sha256", SECRET)
    .update(`${timestamp}.${method}.${path}.${body}`)
    .digest("hex");                                                  // ค่าจริงตอนรัน: "a133ed6c9108963e39f4b1d999da6accc46431d5f616774ce11f410c24405a73"

  const res = await fetch(`https://optionpay.co${path}`, {
    method,
    headers: {
      "X-API-Key": API_KEY,
      "X-Timestamp": timestamp,
      "X-Signature": signature,
    },
```

```
  });
  return Response.json(await res.json(), { status: res.status });
}
```

ค่าจริงตอนรัน

```
X-Timestamp : 1791792528
สตริงที่เซ็น : 1791792528.GET./api/v1/payouts?limit=5&offset=0.
X-Signature :
a133ed6c9108963e39f4b1d999da6accc46431d5f616774ce11f410c24405a73
```

ผลลัพธ์จริง — HTTP 200


```
{
  "success": true,
  "data": [
    {
      "id": "OUT40197",
      "merchantRef": "PO-DOC-001",
      "amount": 10,
      "status": "PENDING",
      "bankCode": "SCB",
      "accountNumber": "1234567890",
      "accountName": "สมชาย ใจดี",
      "description": "ค่าสินค้า",
      "createdAt": "2026-10-12T08:08:44.397Z",
      "completedAt": null,
      "failureReason": null
    }
  ],
  "pagination": {
    "total": 1,
    "limit": 5,
    "offset": 0
  }
}
```


> Query: `limit` (1–200, ค่าเริ่มต้น 50) · `offset` · `status` (คั่นด้วย , ได้) · `from` / `to` (ISO 8601 พร้อม timezone)

POST /payout/bulk

Bulk Payout — สูงสุด 100 รายการ/ครั้ง

สิทธิ์: **create_payout** · สั่งจ่ายเงินออก (payout)

AUTH: `X-API-Key` + `X-Timestamp` + `X-Signature`

คำอธิบายฟิลด์

```
{ "payouts": [ { ...เหมือน /payout/create... }, ... ] }
```

ตัวอย่างจริง — CURL (เซ็นด้วย OPENSSL)

```
API_KEY="ak_live_PpC6xVj6m7DdQ8qEkKdJ8mSRHMlvx_r80SAWzxgR2Jg"   # ส่งไปกับคำขอ
SECRET="sk_live_r5KDHZ8XMOBGvCYdWC0d7cMd0rgqTJpIDvL7vE_GJvk"   # ใช้เซ็นเท่านั้น ห้ามส่ง
TS="1791792529"   # ปกติใช้ TS=$(date +%s)
BODY='{"payouts":
[{"amount":11,"bankCode":"SCB","accountNumber":"1234567890","accountName":"สมชาย ใจดี","merchantRef":"PO-DOC-101"},
{"amount":12,"bankCode":"KBANK","accountNumber":"9876543210","accountName":"มาลี สวยงาม","merchantRef":"PO-DOC-102"}]}'
SIG=$(printf '%s' "$TS.POST./api/v1/payout/bulk.$BODY" | openssl dgst -sha256 -hmac "$SECRET" | awk '{print $NF}')
# SIG = 88c7237f2367ba36dcb28c3fdaf6dfea0a5e418bd8aa4a456ea6f21585efe278

curl -X POST "https://optionpay.co/api/v1/payout/bulk" \
  -H "X-API-Key: $API_KEY" \
  -H "X-Timestamp: $TS" \
  -H "X-Signature: $SIG" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  --data-raw "$BODY"
```

ตัวอย่างจริง — NEXT.JS (ROUTE HANDLER · สร้างลายเซ็น)

```
// app/api/optionpay/route.ts — Next.js route handler (ทำงานฝั่งเซิร์ฟเวอร์เท่านั้น ห้ามใช้ในหน้าเว็บของลูกค้า)
import { createHmac } from "node:crypto";

const API_KEY = process.env.OPTIONPAY_API_KEY!;    // ค่าจริงตอนรัน: "ak_live_PpC6xVj6m7DdQ8qEkKdJ8mSRHMlvx_r80SAWzxgR2Jg"
const SECRET = process.env.OPTIONPAY_SECRET_KEY!;  // ค่าจริงตอนรัน: "sk_live_r5KDHZ8XMOBGvCYdWC0d7cMd0rgqTJpIDvL7vE_GJvk" — ห้ามส่งไปกับคำขอ

export async function POST() {
  const method = "POST";
  const path = "/api/v1/payout/bulk";
  const body = JSON.stringify({
    "payouts": [
      {
        "amount": 11,
        "bankCode": "SCB",
        "accountNumber": "1234567890",
        "accountName": "สมชาย ใจดี",
        "merchantRef": "PO-DOC-101"
      },
      {
        "amount": 12,
        "bankCode": "KBANK",
```

```
        "accountNumber": "9876543210",
        "accountName": "มาลี สวยงาม",
        "merchantRef": "PO-DOC-102"
      }
    ]
  });
  const timestamp = Math.floor(Date.now() / 1000).toString();  // ค่าจริงตอน
รัน: "1791792529"

  // ลายเซ็น = HMAC-SHA256(secret, "timestamp.METHOD.path.body") แบบ hex
  const signature = createHmac("sha256", SECRET)
    .update(`${timestamp}.${method}.${path}.${body}`)
    .digest("hex");                                          // ค่าจริงตอน
รัน: "88c7237f2367ba36dcb28c3fdaf6dfea0a5e418bd8aa4a456ea6f21585efe278"

  const res = await fetch(`https://optionpay.co${path}`, {
    method,
    headers: {
      "X-API-Key": API_KEY,
      "X-Timestamp": timestamp,
      "X-Signature": signature,
      "Content-Type": "application/json",
    },
    body, // ต้องส่งสตริงเดียวกับที่เซ็นทุกตัวอักษร
  });
  return Response.json(await res.json(), { status: res.status });
}
```

ค่าจริงตอนรัน

```
X-Timestamp : 1791792529
สตริงที่เซ็น : 1791792529.POST./api/v1/payout/bulk.{"payouts":
[{"amount":11,"bankCode":"SCB","accountNumber":"1234567890","accountName":"
สมชาย ใจดี","merchantRef":"PO-DOC-101"},
{"amount":12,"bankCode":"KBANK","accountNumber":"9876543210","accountName":
"มาลี สวยงาม","merchantRef":"PO-DOC-102"}]}
X-Signature :
88c7237f2367ba36dcb28c3fdaf6dfea0a5e418bd8aa4a456ea6f21585efe278
```

ผลลัพธ์จริง — HTTP 200

```
{
  "success": true,
  "created": 2,
  "failed": 0,
  "results": [
    {
      "index": 0,
      "success": true,
      "payout": {
        "id": "OUT40198",
        "merchantRef": "PO-DOC-101",
```

```
        "amount": 11,
        "status": "PENDING",
        "bankCode": "SCB",
        "accountNumber": "1234567890",
        "accountName": "สมชาย ใจดี",
        "description": "Payout ผ่าน API (PO-DOC-101)",
        "createdAt": "2026-10-12T08:08:49.762Z",
        "completedAt": null,
        "failureReason": null
      }
    },
    {
      "index": 1,
      "success": true,
      "payout": {
        "id": "OUT40199",
        "merchantRef": "PO-DOC-102",
        "amount": 12,
        "status": "PENDING",
        "bankCode": "KBANK",
        "accountNumber": "9876543210",
        "accountName": "มาลี สวยงาม",
        "description": "Payout ผ่าน API (PO-DOC-102)",
        "createdAt": "2026-10-12T08:08:49.778Z",
        "completedAt": null,
        "failureReason": null
      }
    }
  ]
}
```


> แต่ละรายการทำแยกกัน — รายการที่ผ่านไม่ถูกยกเลิกเพราะรายการอื่นล้ม

Withdrawal Request (คำขอถอน)

คำขอถอนเงินเข้าบัญชีของร้าน — ผู้ดูแลอนุมัติที่หน้า **คำขอถอนเงิน** · สถานะ: `PENDING | APPROVED | REJECTED`

POST /withdrawal/request/create

สร้างคำขอถอนเงิน

สิทธิ์: **request_withdrawal** · ขอถอนเงิน AUTH: `X-API-Key` + `X-Timestamp` + `X-Signature`

คำอธิบายฟิลด์

```
{ "amount": 1000, "bankCode": "KBANK", "accountNumber": "9876543210",
"accountName": "นาย ก",
  // bankCode: รหัสธนาคารชุดเดียวกับ /payout/create (31 ธนาคาร) · accountNumber
6–20 หลัก ใส่ขีด/เว้นวรรคได้
  "merchantRef": "W-001",   // optional, unique ต่อ merchant
  "note": "ถอนประจำวัน" }
```

ตัวอย่างจริง — CURL (เซ็นด้วย OPENSSL)

```
API_KEY="ak_live_PpC6xVj6m7DdQ8qEkKdJ8mSRHMlvx_r80SAWzxgR2Jg"   # ส่งไปกับ
คำขอ
SECRET="sk_live_r5KDHZ8XMOBGvCYdWC0d7cMd0rgqTJpIDvL7vE_GJvk"   # ใช้เซ็นเท่านั้น
ห้ามส่ง
TS="1791792530"   # ปกติใช้ TS=$(date +%s)
BODY='{"amount":100,"bankCode":"KBANK","accountNumber":"9876543210","accoun
tName":"สมชาย ใจดี","merchantRef":"W-DOC-001","note":"ถอนประจำวัน"}'
SIG=$(printf '%s' "$TS.POST./api/v1/withdrawal/request/create.$BODY" |
openssl dgst -sha256 -hmac "$SECRET" | awk '{print $NF}')
# SIG = f3ce4a0364e19a0784d2389dc98fa038f44cf954af409837401c069a1afbe554

curl -X POST "https://optionpay.co/api/v1/withdrawal/request/create" \
  -H "X-API-Key: $API_KEY" \
  -H "X-Timestamp: $TS" \
  -H "X-Signature: $SIG" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  --data-raw "$BODY"
```

ตัวอย่างจริง — NEXT.JS (ROUTE HANDLER · สร้างลายเซ็น)

```
// app/api/optionpay/route.ts — Next.js route handler (ทำงานฝั่งเซิร์ฟเวอร์เท่านั้น
ห้ามใช้ในหน้าเว็บของลูกค้า)
import { createHmac } from "node:crypto";

const API_KEY = process.env.OPTIONPAY_API_KEY!;    // ค่าจริงตอนรัน:
"ak_live_PpC6xVj6m7DdQ8qEkKdJ8mSRHMlvx_r80SAWzxgR2Jg"
const SECRET = process.env.OPTIONPAY_SECRET_KEY!;  // ค่าจริงตอนรัน:
"sk_live_r5KDHZ8XMOBGvCYdWC0d7cMd0rgqTJpIDvL7vE_GJvk" — ห้ามส่งไปกับคำขอ

export async function POST() {
```

```
  const method = "POST";
  const path = "/api/v1/withdrawal/request/create";
  const body = JSON.stringify({
    "amount": 100,
    "bankCode": "KBANK",
    "accountNumber": "9876543210",
    "accountName": "สมชาย ใจดี",
    "merchantRef": "W-DOC-001",
    "note": "ถอนประจำวัน"
  });
  const timestamp = Math.floor(Date.now() / 1000).toString();  // ค่าจริงตอน
รัน: "1791792530"

  // ลายเซ็น = HMAC-SHA256(secret, "timestamp.METHOD.path.body") แบบ hex
  const signature = createHmac("sha256", SECRET)
    .update(`${timestamp}.${method}.${path}.${body}`)
    .digest("hex");                                              // ค่าจริงตอน
รัน: "f3ce4a0364e19a0784d2389dc98fa038f44cf954af409837401c069a1afbe554"

  const res = await fetch(`https://optionpay.co${path}`, {
    method,
    headers: {
      "X-API-Key": API_KEY,
      "X-Timestamp": timestamp,
      "X-Signature": signature,
      "Content-Type": "application/json",
    },
    body, // ต้องส่งสตริงเดียวกับที่เซ็นทุกตัวอักษร
  });
  return Response.json(await res.json(), { status: res.status });
}
```

ค่าจริงตอนรัน

```
X-Timestamp : 1791792530
สตริงที่เซ็น : 1791792530.POST./api/v1/withdrawal/request/create.
{"amount":100,"bankCode":"KBANK","accountNumber":"9876543210","accountName"
:"สมชาย ใจดี","merchantRef":"W-DOC-001","note":"ถอนประจำวัน"}
X-Signature :
f3ce4a0364e19a0784d2389dc98fa038f44cf954af409837401c069a1afbe554
```

ผลลัพธ์จริง — HTTP 200


```
{
  "success": true,
  "request": {
    "requestRef": "WDR90006",
    "merchantRef": "W-DOC-001",
    "amount": 100,
    "status": "PENDING",
    "bankCode": "KBANK",
    "accountNumber": "9876543210",
```

```
    "accountName": "สมชาย ใจดี",
    "note": "ถอนประจำวัน",
    "rejectReason": null,
    "createdAt": "2026-10-12T08:08:51.206Z",
    "decidedAt": null
  }
}
```

ตรวจยอดใช้ได้ / ยอดคงเหลือขั้นต่ำ / ยอดถอนขั้นต่ำ เหมือน payout

GET /withdrawal/requests

รายการคำขอถอนเงิน

สิทธิ์: **view_transactions** · ดูรายการชำระเงิน / payout / คำขอถอน

AUTH: `X-API-Key` + `X-Timestamp` + `X-Signature`

ตัวอย่างจริง — CURL (เซ็นด้วย OPENSSL)

```
API_KEY="ak_live_PpC6xVj6m7DdQ8qEkKdJ8mSRHMlvx_r80SAWzxgR2Jg"   # ส่งไปกับคำขอ
SECRET="sk_live_r5KDHZ8XMOBGvCYdWC0d7cMd0rgqTJpIDvL7vE_GJvk"   # ใช้เซ็นเท่านั้น ห้ามส่ง
TS="1791792532"   # ปกติใช้ TS=$(date +%s)
SIG=$(printf '%s' "$TS.GET./api/v1/withdrawal/requests?limit=5&offset=0." | openssl dgst -sha256 -hmac "$SECRET" | awk '{print $NF}')
# SIG = cd0f2404e719cddce365e7b004044d98cc3c3bf533cae78a121fdb33a13196f3

curl "https://optionpay.co/api/v1/withdrawal/requests?limit=5&offset=0" \
  -H "X-API-Key: $API_KEY" \
  -H "X-Timestamp: $TS" \
  -H "X-Signature: $SIG"
```

ตัวอย่างจริง — NEXT.JS (ROUTE HANDLER · สร้างลายเซ็น)

```
// app/api/optionpay/route.ts — Next.js route handler (ทำงานฝั่งเซิร์ฟเวอร์เท่านั้น ห้ามใช้ในหน้าเว็บของลูกค้า)
import { createHmac } from "node:crypto";

const API_KEY = process.env.OPTIONPAY_API_KEY!;    // ค่าจริงตอนรัน: "ak_live_PpC6xVj6m7DdQ8qEkKdJ8mSRHMlvx_r80SAWzxgR2Jg"
const SECRET = process.env.OPTIONPAY_SECRET_KEY!;  // ค่าจริงตอนรัน: "sk_live_r5KDHZ8XMOBGvCYdWC0d7cMd0rgqTJpIDvL7vE_GJvk" — ห้ามส่งไปกับคำขอ

export async function GET() {
  const method = "GET";
  const path = "/api/v1/withdrawal/requests?limit=5&offset=0";
  const body = ""; // GET ไม่มี body — ใช้สตริงว่างตอนเซ็น
  const timestamp = Math.floor(Date.now() / 1000).toString();  // ค่าจริงตอน
```

```
รัน: "1791792532"

  // ลายเซ็น = HMAC-SHA256(secret, "timestamp.METHOD.path.body") แบบ hex
  const signature = createHmac("sha256", SECRET)
    .update(`${timestamp}.${method}.${path}.${body}`)
    .digest("hex");                                          // ค่าจริงตอน
รัน: "cd0f2404e719cddce365e7b004044d98cc3c3bf533cae78a121fdb33a13196f3"

  const res = await fetch(`https://optionpay.co${path}`, {
    method,
    headers: {
      "X-API-Key": API_KEY,
      "X-Timestamp": timestamp,
      "X-Signature": signature,
    },
  });
  return Response.json(await res.json(), { status: res.status });
}
```

ค่าจริงตอนรัน

```
X-Timestamp : 1791792532
สตริงที่เซ็น : 1791792532.GET./api/v1/withdrawal/requests?limit=5&offset=0.
X-Signature :
cd0f2404e719cddce365e7b004044d98cc3c3bf533cae78a121fdb33a13196f3
```

ผลลัพธ์จริง — HTTP 200


```
{
  "success": true,
  "data": [
    {
      "requestRef": "WDR90006",
      "merchantRef": "W-DOC-001",
      "amount": 100,
      "status": "PENDING",
      "bankCode": "KBANK",
      "accountNumber": "9876543210",
      "accountName": "สมชาย ใจดี",
      "note": "ถอนประจำวัน",
      "rejectReason": null,
      "createdAt": "2026-10-12T08:08:51.206Z",
      "decidedAt": null
    }
  ],
  "pagination": {
    "total": 1,
    "limit": 5,
    "offset": 0
  }
}
```

Query: `limit` (1–200, ค่าเริ่มต้น 50) · `offset` · `status` (คั่นด้วย , ได้) · `from` / `to` (ISO 8601 พร้อม timezone)

GET /withdrawal/request/:ref

ดูคำขอตาม requestRef หรือ merchantRef — shape เดิม

สิทธิ์: **view_transactions** · ดูรายการชำระเงิน / payout / คำขอถอน

AUTH: `X-API-Key` + `X-Timestamp` + `X-Signature`

ตัวอย่างจริง — CURL (เซ็นด้วย OPENSSL)

```
API_KEY="ak_live_PpC6xVj6m7DdQ8qEkKdJ8mSRHMlvx_r80SAWzxgR2Jg"   # ส่งไปกับคำขอ
SECRET="sk_live_r5KDHZ8XMOBGvCYdWC0d7cMd0rgqTJpIDvL7vE_GJvk"   # ใช้เซ็นเท่านั้น ห้ามส่ง
TS="1791792533"   # ปกติใช้ TS=$(date +%s)
SIG=$(printf '%s' "$TS.GET./api/v1/withdrawal/request/WDR90006." | openssl dgst -sha256 -hmac "$SECRET" | awk '{print $NF}')
# SIG = 806426abbffe1cd1fad027ad220a26b3902b6936bc4cc0e43cdb472707b09a38

curl "https://optionpay.co/api/v1/withdrawal/request/WDR90006" \
  -H "X-API-Key: $API_KEY" \
  -H "X-Timestamp: $TS" \
  -H "X-Signature: $SIG"
```

ตัวอย่างจริง — NEXT.JS (ROUTE HANDLER · สร้างลายเซ็น)

```
// app/api/optionpay/route.ts — Next.js route handler (ทำงานฝั่งเซิร์ฟเวอร์เท่านั้น ห้ามใช้ในหน้าเว็บของลูกค้า)
import { createHmac } from "node:crypto";

const API_KEY = process.env.OPTIONPAY_API_KEY!;    // ค่าจริงตอนรัน: "ak_live_PpC6xVj6m7DdQ8qEkKdJ8mSRHMlvx_r80SAWzxgR2Jg"
const SECRET = process.env.OPTIONPAY_SECRET_KEY!;  // ค่าจริงตอนรัน: "sk_live_r5KDHZ8XMOBGvCYdWC0d7cMd0rgqTJpIDvL7vE_GJvk" — ห้ามส่งไปกับคำขอ

export async function GET() {
  const method = "GET";
  const path = "/api/v1/withdrawal/request/WDR90006";
  const body = ""; // GET ไม่มี body — ใช้สตริงว่างตอนเซ็น
  const timestamp = Math.floor(Date.now() / 1000).toString();  // ค่าจริงตอนรัน: "1791792533"

  // ลายเซ็น = HMAC-SHA256(secret, "timestamp.METHOD.path.body") แบบ hex
  const signature = createHmac("sha256", SECRET)
    .update(`${timestamp}.${method}.${path}.${body}`)
    .digest("hex");                                                  // ค่าจริงตอนรัน: "806426abbffe1cd1fad027ad220a26b3902b6936bc4cc0e43cdb472707b09a38"
```

```
  const res = await fetch(`https://optionpay.co${path}`, {
    method,
    headers: {
      "X-API-Key": API_KEY,
      "X-Timestamp": timestamp,
      "X-Signature": signature,
    },
  });
  return Response.json(await res.json(), { status: res.status });
}
```

ค่าจริงตอนรัน

```
X-Timestamp : 1791792533
สตริงที่เซ็น : 1791792533.GET./api/v1/withdrawal/request/WDR90006.
X-Signature :
806426abbffe1cd1fad027ad220a26b3902b6936bc4cc0e43cdb472707b09a38
```

ผลลัพธ์จริง — HTTP 200


```
{
  "success": true,
  "request": {
    "requestRef": "WDR90006",
    "merchantRef": "W-DOC-001",
    "amount": 100,
    "status": "PENDING",
    "bankCode": "KBANK",
    "accountNumber": "9876543210",
    "accountName": "สมชาย ใจดี",
    "note": "ถอนประจำวัน",
    "rejectReason": null,
    "createdAt": "2026-10-12T08:08:51.206Z",
    "decidedAt": null
  }
}
```

Payment Accounts (บัญชีรับเงิน)

บัญชีรับเงินของร้าน — 1 บัญชีใช้ร่วมได้หลายร้าน (ผู้ดูแลระบบเป็นผู้ผูก): `shared: true` = บัญชีนี้ร้านอื่นใช้ด้วย · การใช้บัญชีร่วม**ไม่เปลี่ยนยอด** — `amount` เท่ากับที่ส่งมา (บวกสตางค์เฉพาะเมื่อผู้ดูแลเปิด "ยอดไม่ซ้ำ" ในตั้งค่าระบบ — แสดง `copy.amount` จาก response ให้ลูกค้าเสมอ) · ร้านย่อยที่ไม่มีบัญชีของตัวเองใช้บัญชีของร้านแม่ · ถ้าร้านไม่มีบัญชีของตัวเอง ออเดอร์จะใช้บัญชีกลางของระบบ (เมื่อเปิดโหมดบัญชีรับเงินกลาง)

GET /payment/accounts

รายการบัญชีรับเงิน

สิทธิ์: **manage_accounts** · จัดการบัญชีรับเงิน AUTH: `X-API-Key` + `X-Timestamp` + `X-Signature`

ตัวอย่างจริง — CURL (เซ็นด้วย OPENSSL)

```
API_KEY="ak_live_PpC6xVj6m7DdQ8qEkKdJ8mSRHMlvx_r80SAWzxgR2Jg"   # ส่งไปกับคำขอ
SECRET="sk_live_r5KDHZ8XMOBGvCYdWC0d7cMd0rgqTJpIDvL7vE_GJvk"   # ใช้เซ็นเท่านั้น ห้ามส่ง
TS="1791792534"   # ปกติใช้ TS=$(date +%s)
SIG=$(printf '%s' "$TS.GET./api/v1/payment/accounts." | openssl dgst -sha256 -hmac "$SECRET" | awk '{print $NF}')
# SIG = b88eb33e7566d9563cf384c1ea346752152dc168bf2701fdf3652d72f3aca05a

curl "https://optionpay.co/api/v1/payment/accounts" \
  -H "X-API-Key: $API_KEY" \
  -H "X-Timestamp: $TS" \
  -H "X-Signature: $SIG"
```

ตัวอย่างจริง — NEXT.JS (ROUTE HANDLER · สร้างลายเซ็น)

```
// app/api/optionpay/route.ts — Next.js route handler (ทำงานฝั่งเซิร์ฟเวอร์เท่านั้น ห้ามใช้ในหน้าเว็บของลูกค้า)
import { createHmac } from "node:crypto";

const API_KEY = process.env.OPTIONPAY_API_KEY!;    // ค่าจริงตอนรัน: "ak_live_PpC6xVj6m7DdQ8qEkKdJ8mSRHMlvx_r80SAWzxgR2Jg"
const SECRET = process.env.OPTIONPAY_SECRET_KEY!;  // ค่าจริงตอนรัน: "sk_live_r5KDHZ8XMOBGvCYdWC0d7cMd0rgqTJpIDvL7vE_GJvk" — ห้ามส่งไปกับคำขอ

export async function GET() {
  const method = "GET";
  const path = "/api/v1/payment/accounts";
  const body = ""; // GET ไม่มี body — ใช้สตริงว่างตอนเซ็น
  const timestamp = Math.floor(Date.now() / 1000).toString();  // ค่าจริงตอนรัน: "1791792534"

  // ลายเซ็น = HMAC-SHA256(secret, "timestamp.METHOD.path.body") แบบ hex
  const signature = createHmac("sha256", SECRET)
    .update(`${timestamp}.${method}.${path}.${body}`)
    .digest("hex");                                                  // ค่าจริงตอน
```

```
รัน: "b88eb33e7566d9563cf384c1ea346752152dc168bf2701fdf3652d72f3aca05a"

  const res = await fetch(`https://optionpay.co${path}`, {
    method,
    headers: {
      "X-API-Key": API_KEY,
      "X-Timestamp": timestamp,
      "X-Signature": signature,
    },
  });
  return Response.json(await res.json(), { status: res.status });
}
```

ค่าจริงตอนรัน

```
X-Timestamp : 1791792534
สตริงที่เซ็น : 1791792534.GET./api/v1/payment/accounts.
X-Signature :
b88eb33e7566d9563cf384c1ea346752152dc168bf2701fdf3652d72f3aca05a
```

ผลลัพธ์จริง — HTTP 200


```
{
  "success": true,
  "data": [
    {
      "id": "8",
      "type": "BANK",
      "accountNumber": "4182186378",
      "accountName": "มิดทาวน์ไลท์ จำกัด",
      "bankCode": "SCB",
      "bankName": "ธนาคารไทยพาณิชย์",
      "status": "ACTIVE"
    }
  ],
  "centralReceiving": true,
  "note": null
}
```


POST /payment/accounts

เพิ่มบัญชีรับเงิน — ถ้าบัญชีนี้ผูกกับร้านนี้อยู่แล้ว จะคืนบัญชีเดิม · ถ้าเป็นบัญชีของร้านอื่น / บัญชีกลาง ได้ 409 ACCOUNT_EXISTS (ให้ผู้ดูแลระบบผูกให้ — ใช้ร่วมกันได้)

สิทธิ์: **manage_accounts** · จัดการบัญชีรับเงิน AUTH: `X-API-Key` + `X-Timestamp` + `X-Signature`

คำอธิบายฟิลด์

```
{
  "type": "BANK",                  // BANK | PROMPTPAY
```

```
  "bankCode": "SCB",              // required สำหรับ BANK
  "accountNumber": "1234567890",  // required สำหรับ BANK
  "accountName": "บจก. เอบีซี",
  "promptPayId": "0812345678"     // required สำหรับ PROMPTPAY (มือถือ 10 หลัก
/ เลขประจำตัว 13 หลัก)
}
```

ตัวอย่างจริง — CURL (เซ็นด้วย OPENSSL)

```
API_KEY="ak_live_PpC6xVj6m7DdQ8qEkKdJ8mSRHMlvx_r80SAWzxgR2Jg"   # ส่งไปกับ
คำขอ
SECRET="sk_live_r5KDHZ8XMOBGvCYdWC0d7cMd0rgqTJpIDvL7vE_GJvk"   # ใช้เซ็นเท่านั้น
ห้ามส่ง
TS="1791792536"   # ปกติใช้ TS=$(date +%s)
BODY='{"type":"PROMPTPAY","promptPayId":"0812345678","accountName":"บจก. เอ
บีซี"}'
SIG=$(printf '%s' "$TS.POST./api/v1/payment/accounts.$BODY" | openssl dgst
-sha256 -hmac "$SECRET" | awk '{print $NF}')
# SIG = 779b1b2c18d25e6eebc64c4dab646961f4dd92c37e033793cb51f9affa02ff41

curl -X POST "https://optionpay.co/api/v1/payment/accounts" \
  -H "X-API-Key: $API_KEY" \
  -H "X-Timestamp: $TS" \
  -H "X-Signature: $SIG" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  --data-raw "$BODY"
```

ตัวอย่างจริง — NEXT.JS (ROUTE HANDLER · สร้างลายเซ็น)

```
// app/api/optionpay/route.ts — Next.js route handler (ทำงานฝั่งเซิร์ฟเวอร์เท่านั้น
ห้ามใช้ในหน้าเว็บของลูกค้า)
import { createHmac } from "node:crypto";

const API_KEY = process.env.OPTIONPAY_API_KEY!;    // ค่าจริงตอนรัน:
"ak_live_PpC6xVj6m7DdQ8qEkKdJ8mSRHMlvx_r80SAWzxgR2Jg"
const SECRET = process.env.OPTIONPAY_SECRET_KEY!;  // ค่าจริงตอนรัน:
"sk_live_r5KDHZ8XMOBGvCYdWC0d7cMd0rgqTJpIDvL7vE_GJvk" — ห้ามส่งไปกับคำขอ

export async function POST() {
  const method = "POST";
  const path = "/api/v1/payment/accounts";
  const body = JSON.stringify({
    "type": "PROMPTPAY",
    "promptPayId": "0812345678",
    "accountName": "บจก. เอบีซี"
  });
  const timestamp = Math.floor(Date.now() / 1000).toString();  // ค่าจริงตอน
รัน: "1791792536"

  // ลายเซ็น = HMAC-SHA256(secret, "timestamp.METHOD.path.body") แบบ hex
  const signature = createHmac("sha256", SECRET)
    .update(`${timestamp}.${method}.${path}.${body}`)
```

```
    .digest("hex");                                                    // ค่าจริงตอน
รัน: "779b1b2c18d25e6eebc64c4dab646961f4dd92c37e033793cb51f9affa02ff41"

  const res = await fetch(`https://optionpay.co${path}`, {
    method,
    headers: {
      "X-API-Key": API_KEY,
      "X-Timestamp": timestamp,
      "X-Signature": signature,
      "Content-Type": "application/json",
    },
    body, // ต้องส่งสตริงเดียวกับที่เซ็นทุกตัวอักษร
  });
  return Response.json(await res.json(), { status: res.status });
}
```

ค่าจริงตอนรัน

```
X-Timestamp : 1791792536
สตริงที่เซ็น : 1791792536.POST./api/v1/payment/accounts.
{"type":"PROMPTPAY","promptPayId":"0812345678","accountName":"บจก. เอบีซี"}
X-Signature :
779b1b2c18d25e6eebc64c4dab646961f4dd92c37e033793cb51f9affa02ff41
```

ผลลัพธ์จริง — HTTP 200

```
{
  "success": true,
  "account": {
    "id": "10",
    "type": "PROMPTPAY",
    "accountNumber": "0812345678",
    "accountName": "บจก. เอบีซี",
    "bankCode": "KBANK",
    "bankName": "ธนาคารกสิกรไทย",
    "status": "ACTIVE"
  }
}
```

DELETE /payment/accounts/:id

ลบบัญชีรับเงิน (soft delete → inactive) · บัญชีที่ใช้ร่วมกับร้านอื่น: เลิกผูกเฉพาะร้านนี้ (บัญชียังใช้งานกับร้านอื่น) — ทำไม่ได้ถ้าร้านนี้ยังมีออเดอร์รอชำระบนบัญชีนั้น (409 ACCOUNT_HAS_PENDING_ORDERS)

สิทธิ์: **manage_accounts** · จัดการบัญชีรับเงิน AUTH: `X-API-Key` + `X-Timestamp` + `X-Signature`

ตัวอย่างจริง — CURL (เซ็นด้วย OPENSSL)

```
API_KEY="ak_live_PpC6xVj6m7DdQ8qEkKdJ8mSRHMlvx_r80SAWzxgR2Jg"   # ส่งไปกับ
คำขอ
```

```
SECRET="sk_live_r5KDHZ8XMOBGvCYdWC0d7cMd0rgqTJpIDvL7vE_GJvk"   # ใช้เซ็นเท่านั้น ห้ามส่ง
TS="1791792537"   # ปกติใช้ TS=$(date +%s)
SIG=$(printf '%s' "$TS.DELETE./api/v1/payment/accounts/10." | openssl dgst -sha256 -hmac "$SECRET" | awk '{print $NF}')
# SIG = 96487e8b382bc9bf07c0e3c842035662fcabede5724841aff72d0e906f723e19

curl -X DELETE "https://optionpay.co/api/v1/payment/accounts/10" \
  -H "X-API-Key: $API_KEY" \
  -H "X-Timestamp: $TS" \
  -H "X-Signature: $SIG"
```

ตัวอย่างจริง — NEXT.JS (ROUTE HANDLER · สร้างลายเซ็น)

```
// app/api/optionpay/route.ts — Next.js route handler (ทำงานฝั่งเซิร์ฟเวอร์เท่านั้น ห้ามใช้ในหน้าเว็บของลูกค้า)
import { createHmac } from "node:crypto";

const API_KEY = process.env.OPTIONPAY_API_KEY!;    // ค่าจริงตอนรัน: "ak_live_PpC6xVj6m7DdQ8qEkKdJ8mSRHMlvx_r80SAWzxgR2Jg"
const SECRET = process.env.OPTIONPAY_SECRET_KEY!;  // ค่าจริงตอนรัน: "sk_live_r5KDHZ8XMOBGvCYdWC0d7cMd0rgqTJpIDvL7vE_GJvk" — ห้ามส่งไปกับคำขอ

export async function POST() {
  const method = "DELETE";
  const path = "/api/v1/payment/accounts/10";
  const body = ""; // DELETE ไม่มี body — ใช้สตริงว่างตอนเซ็น
  const timestamp = Math.floor(Date.now() / 1000).toString();  // ค่าจริงตอนรัน: "1791792537"

  // ลายเซ็น = HMAC-SHA256(secret, "timestamp.METHOD.path.body") แบบ hex
  const signature = createHmac("sha256", SECRET)
    .update(`${timestamp}.${method}.${path}.${body}`)
    .digest("hex");                                          // ค่าจริงตอนรัน: "96487e8b382bc9bf07c0e3c842035662fcabede5724841aff72d0e906f723e19"

  const res = await fetch(`https://optionpay.co${path}`, {
    method,
    headers: {
      "X-API-Key": API_KEY,
      "X-Timestamp": timestamp,
      "X-Signature": signature,
    },
  });
  return Response.json(await res.json(), { status: res.status });
}
```

ค่าจริงตอนรัน

```
X-Timestamp : 1791792537
สตริงที่เซ็น : 1791792537.DELETE./api/v1/payment/accounts/10.
```

```
X-Signature :
96487e8b382bc9bf07c0e3c842035662fcabede5724841aff72d0e906f723e19
```

ผลลัพธ์จริง — HTTP 200

```
{
  "success": true
}
```

Webhooks

ระบบยิง `POST` JSON ไปที่ URL ของร้านเมื่อสถานะเปลี่ยน พร้อม header `X-Signature: t=<unix>,v1=<hex>` = HMAC-SHA256(secret, `t + "." + body`) · ตอบ 2xx = สำเร็จ, ไม่สำเร็จจะลองใหม่ได้สูงสุด 5 ครั้งจากหน้า Webhook

GET /webhooks

รายการ Webhooks

สิทธิ์: **manage_webhooks** · จัดการ webhook

AUTH: `X-API-Key` + `X-Timestamp` + `X-Signature`

ตัวอย่างจริง — CURL (เซ็นด้วย OPENSSL)

```
API_KEY="ak_live_PpC6xVj6m7DdQ8qEkKdJ8mSRHMlvx_r80SAWzxgR2Jg"   # ส่งไปกับคำขอ
SECRET="sk_live_r5KDHZ8XMOBGvCYdWC0d7cMd0rgqTJpIDvL7vE_GJvk"   # ใช้เซ็นเท่านั้น ห้ามส่ง
TS="1791792538"   # ปกติใช้ TS=$(date +%s)
SIG=$(printf '%s' "$TS.GET./api/v1/webhooks." | openssl dgst -sha256 -hmac "$SECRET" | awk '{print $NF}')
# SIG = 0d3f8b0c547c161646781f51a46e720fd5e37a5da7fd5d0946d15afce3c3a2bc

curl "https://optionpay.co/api/v1/webhooks" \
  -H "X-API-Key: $API_KEY" \
  -H "X-Timestamp: $TS" \
  -H "X-Signature: $SIG"
```

ตัวอย่างจริง — NEXT.JS (ROUTE HANDLER · สร้างลายเซ็น)

```
// app/api/optionpay/route.ts — Next.js route handler (ทำงานฝั่งเซิร์ฟเวอร์เท่านั้น ห้ามใช้ในหน้าเว็บของลูกค้า)
import { createHmac } from "node:crypto";

const API_KEY = process.env.OPTIONPAY_API_KEY!;    // ค่าจริงตอนรัน: "ak_live_PpC6xVj6m7DdQ8qEkKdJ8mSRHMlvx_r80SAWzxgR2Jg"
const SECRET = process.env.OPTIONPAY_SECRET_KEY!;  // ค่าจริงตอนรัน: "sk_live_r5KDHZ8XMOBGvCYdWC0d7cMd0rgqTJpIDvL7vE_GJvk" — ห้ามส่งไปกับคำขอ

export async function GET() {
  const method = "GET";
  const path = "/api/v1/webhooks";
  const body = ""; // GET ไม่มี body — ใช้สตริงว่างตอนเซ็น
  const timestamp = Math.floor(Date.now() / 1000).toString();  // ค่าจริงตอนรัน: "1791792538"

  // ลายเซ็น = HMAC-SHA256(secret, "timestamp.METHOD.path.body") แบบ hex
  const signature = createHmac("sha256", SECRET)
    .update(`${timestamp}.${method}.${path}.${body}`)
    .digest("hex");                                          // ค่าจริงตอน
```

```
รัน: "0d3f8b0c547c161646781f51a46e720fd5e37a5da7fd5d0946d15afce3c3a2bc"

  const res = await fetch(`https://optionpay.co${path}`, {
    method,
    headers: {
      "X-API-Key": API_KEY,
      "X-Timestamp": timestamp,
      "X-Signature": signature,
    },
  });
  return Response.json(await res.json(), { status: res.status });
}
```

ค่าจริงตอนรัน

```
X-Timestamp : 1791792538
สตริงที่เซ็น : 1791792538.GET./api/v1/webhooks.
X-Signature :
0d3f8b0c547c161646781f51a46e720fd5e37a5da7fd5d0946d15afce3c3a2bc
```

ผลลัพธ์จริง — HTTP 200

```
{
  "success": true,
  "data": []
}
```

POST /webhooks

เพิ่ม Webhook

สิทธิ์: **manage_webhooks** · จัดการ webhook

AUTH: `X-API-Key` + `X-Timestamp` + `X-Signature`

คำอธิบายฟิลด์

```
{ "url": "https://your-site.com/cb",   // https เท่านั้น
  "events": ["payment.approved", "payment.rejected"] }   // +
"withdrawal.approved"
```

ตัวอย่างจริง — CURL (เซ็นด้วย OPENSSL)

```
API_KEY="ak_live_PpC6xVj6m7DdQ8qEkKdJ8mSRHMlvx_r80SAWzxgR2Jg"   # ส่งไปกับ
คำขอ
SECRET="sk_live_r5KDHZ8XMOBGvCYdWC0d7cMd0rgqTJpIDvL7vE_GJvk"   # ใช้เซ็นเท่านั้น
ห้ามส่ง
TS="1791792540"   # ปกติใช้ TS=$(date +%s)
BODY='{"url":"https://your-site.com/optionpay/webhook","events":
["payment.approved","payment.rejected"]}'
```

```
SIG=$(printf '%s' "$TS.POST./api/v1/webhooks.$BODY" | openssl dgst -sha256
-hmac "$SECRET" | awk '{print $NF}')
# SIG = 1dd791dd606ffa1e7eecc04e803365520b77a8e7bf148752e48ebaa2a40b72a2

curl -X POST "https://optionpay.co/api/v1/webhooks" \
  -H "X-API-Key: $API_KEY" \
  -H "X-Timestamp: $TS" \
  -H "X-Signature: $SIG" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  --data-raw "$BODY"
```

ตัวอย่างจริง — NEXT.JS (ROUTE HANDLER · สร้างลายเซ็น)

```
// app/api/optionpay/route.ts — Next.js route handler (ทำงานฝั่งเซิร์ฟเวอร์เท่านั้น
ห้ามใช้ในหน้าเว็บของลูกค้า)
import { createHmac } from "node:crypto";

const API_KEY = process.env.OPTIONPAY_API_KEY!;    // ค่าจริงตอนรัน:
"ak_live_PpC6xVj6m7DdQ8qEkKdJ8mSRHMlvx_r80SAWzxgR2Jg"
const SECRET = process.env.OPTIONPAY_SECRET_KEY!;  // ค่าจริงตอนรัน:
"sk_live_r5KDHZ8XMOBGvCYdWC0d7cMd0rgqTJpIDvL7vE_GJvk" — ห้ามส่งไปกับคำขอ

export async function POST() {
  const method = "POST";
  const path = "/api/v1/webhooks";
  const body = JSON.stringify({
    "url": "https://your-site.com/optionpay/webhook",
    "events": [
      "payment.approved",
      "payment.rejected"
    ]
  });
  const timestamp = Math.floor(Date.now() / 1000).toString();  // ค่าจริงตอน
รัน: "1791792540"

  // ลายเซ็น = HMAC-SHA256(secret, "timestamp.METHOD.path.body") แบบ hex
  const signature = createHmac("sha256", SECRET)
    .update(`${timestamp}.${method}.${path}.${body}`)
    .digest("hex");                                          // ค่าจริงตอน
รัน: "1dd791dd606ffa1e7eecc04e803365520b77a8e7bf148752e48ebaa2a40b72a2"

  const res = await fetch(`https://optionpay.co${path}`, {
    method,
    headers: {
      "X-API-Key": API_KEY,
      "X-Timestamp": timestamp,
      "X-Signature": signature,
      "Content-Type": "application/json",
    },
    body, // ต้องส่งสตริงเดียวกับที่เซ็นทุกตัวอักษร
  });
```

```
  return Response.json(await res.json(), { status: res.status });
}
```

ค่าจริงตอนรัน

```
X-Timestamp : 1791792540
สตริงที่เซ็น : 1791792540.POST./api/v1/webhooks.{"url":"https://your-
site.com/optionpay/webhook","events":
["payment.approved","payment.rejected"]}
X-Signature :
1dd791dd606ffa1e7eecc04e803365520b77a8e7bf148752e48ebaa2a40b72a2
```

ผลลัพธ์จริง — HTTP 200

```
{
  "success": true,
  "webhook": {
    "id": "7",
    "url": "https://your-site.com/optionpay/webhook",
    "events": [
      "payment.approved",
      "payment.rejected"
    ],
    "status": "ACTIVE",
    "secret": "whsec_l3LRUXXEA3LYOxMWmsEM9rGiWrN1y_wL"
  }
}
```

Payload: `{ "event": "payment.approved", "ref": "TXN…", "orderId": "ORD-001", "amount": "100.07", "status": "approved", "createdAt": "…" }` · สูงสุด 5 ปลายทางต่อร้าน · ไม่ยิงไปที่อยู่ภายใน (private IP)

Balance & Profile

GET /balance

ดูยอดเงินคงเหลือ

สิทธิ์: **view_dashboard** · ดูภาพรวม ยอดเงิน และข้อมูลร้าน

AUTH: `X-API-Key` + `X-Timestamp` + `X-Signature`

ตัวอย่างจริง — CURL (เซ็นด้วย OPENSSL)

```
API_KEY="ak_live_PpC6xVj6m7DdQ8qEkKdJ8mSRHMlvx_r80SAWzxgR2Jg"   # ส่งไปกับคำขอ
SECRET="sk_live_r5KDHZ8XMOBGvCYdWC0d7cMd0rgqTJpIDvL7vE_GJvk"   # ใช้เซ็นเท่านั้น ห้ามส่ง
TS="1791792541"   # ปกติใช้ TS=$(date +%s)
SIG=$(printf '%s' "$TS.GET./api/v1/balance." | openssl dgst -sha256 -hmac "$SECRET" | awk '{print $NF}')
# SIG = 620d4a3a983bc3f71eaa7b3d4abdd47d442ed2392f94d47ba98bd6ad36729e48

curl "https://optionpay.co/api/v1/balance" \
  -H "X-API-Key: $API_KEY" \
  -H "X-Timestamp: $TS" \
  -H "X-Signature: $SIG"
```

ตัวอย่างจริง — NEXT.JS (ROUTE HANDLER · สร้างลายเซ็น)

```
// app/api/optionpay/route.ts — Next.js route handler (ทำงานฝั่งเซิร์ฟเวอร์เท่านั้น ห้ามใช้ในหน้าเว็บของลูกค้า)
import { createHmac } from "node:crypto";

const API_KEY = process.env.OPTIONPAY_API_KEY!;    // ค่าจริงตอนรัน: "ak_live_PpC6xVj6m7DdQ8qEkKdJ8mSRHMlvx_r80SAWzxgR2Jg"
const SECRET = process.env.OPTIONPAY_SECRET_KEY!;  // ค่าจริงตอนรัน: "sk_live_r5KDHZ8XMOBGvCYdWC0d7cMd0rgqTJpIDvL7vE_GJvk" — ห้ามส่งไปกับคำขอ

export async function GET() {
  const method = "GET";
  const path = "/api/v1/balance";
  const body = ""; // GET ไม่มี body — ใช้สตริงว่างตอนเซ็น
  const timestamp = Math.floor(Date.now() / 1000).toString();  // ค่าจริงตอนรัน: "1791792541"

  // ลายเซ็น = HMAC-SHA256(secret, "timestamp.METHOD.path.body") แบบ hex
  const signature = createHmac("sha256", SECRET)
    .update(`${timestamp}.${method}.${path}.${body}`)
    .digest("hex");                                          // ค่าจริงตอนรัน: "620d4a3a983bc3f71eaa7b3d4abdd47d442ed2392f94d47ba98bd6ad36729e48"

  const res = await fetch(`https://optionpay.co${path}`, {
    method,
```

```
    headers: {
      "X-API-Key": API_KEY,
      "X-Timestamp": timestamp,
      "X-Signature": signature,
    },
  });
  return Response.json(await res.json(), { status: res.status });
}
```

ค่าจริงตอนรัน

```
X-Timestamp : 1791792541
สตริงที่เซ็น : 1791792541.GET./api/v1/balance.
X-Signature :
620d4a3a983bc3f71eaa7b3d4abdd47d442ed2392f94d47ba98bd6ad36729e48
```

ผลลัพธ์จริง — HTTP 200

```
{
  "success": true,
  "balance": 1763.64,
  "availableBalance": 1630.64,
  "reserved": 133,
  "currency": "THB",
  "minBalance": 0,
  "minDepositAmount": 0,
  "minWithdrawAmount": 0
}
```

GET /balance/line-summary

ดูยอดรวม Line (Parent+Children)

สิทธิ์: **view_dashboard** · ดูภาพรวม ยอดเงิน และข้อมูลร้าน

AUTH: `X-API-Key` + `X-Timestamp` + `X-Signature`

ตัวอย่างจริง — CURL (เซ็นด้วย OPENSSL)

```
API_KEY="ak_live_rjsHAjgkjz3ApzHguJphX-LcnsJLicql"   # ส่งไปกับคำขอ
SECRET="ss_live_WCiJqhKmESnolBT42mJBgorrIYJPJ9J45OG6sLWX_Cc"   # ใช้เซ็นเท่านั้น ห้ามส่ง
TS="1791864965"   # ปกติใช้ TS=$(date +%s)
SIG=$(printf '%s' "$TS.GET./api/v1/balance/line-summary." | openssl dgst -sha256 -hmac "$SECRET" | awk '{print $NF}')
# SIG = 76817e37213df691bcfbdda66528def54604d742cc6440a6648c02d205b32539

curl "https://optionpay.co/api/v1/balance/line-summary" \
  -H "X-API-Key: $API_KEY" \
```

```
  -H "X-Timestamp: $TS" \
  -H "X-Signature: $SIG"
```

ตัวอย่างจริง — NEXT.JS (ROUTE HANDLER · สร้างลายเซ็น)

```
// app/api/optionpay/route.ts — Next.js route handler (ทำงานฝั่งเซิร์ฟเวอร์เท่านั้น ห้ามใช้ในหน้าเว็บของลูกค้า)
import { createHmac } from "node:crypto";

const API_KEY = process.env.OPTIONPAY_API_KEY!;    // ค่าจริงตอนรัน: "ak_live_rjsHAjgkjz3ApzHguJphX-LcnsJLicql"
const SECRET = process.env.OPTIONPAY_SECRET_KEY!;  // ค่าจริงตอนรัน: "ss_live_WCiJqhKmESnolBT42mJBgorrIYJPJ9J45OG6sLWX_Cc" — ห้ามส่งไปกับคำขอ

export async function GET() {
  const method = "GET";
  const path = "/api/v1/balance/line-summary";
  const body = ""; // GET ไม่มี body — ใช้สตริงว่างตอนเซ็น
  const timestamp = Math.floor(Date.now() / 1000).toString();  // ค่าจริงตอนรัน: "1791864965"

  // ลายเซ็น = HMAC-SHA256(secret, "timestamp.METHOD.path.body") แบบ hex
  const signature = createHmac("sha256", SECRET)
    .update(`${timestamp}.${method}.${path}.${body}`)
    .digest("hex");                                                  // ค่าจริงตอนรัน: "76817e37213df691bcfbdda66528def54604d742cc6440a6648c02d205b32539"

  const res = await fetch(`https://optionpay.co${path}`, {
    method,
    headers: {
      "X-API-Key": API_KEY,
      "X-Timestamp": timestamp,
      "X-Signature": signature,
    },
  });
  return Response.json(await res.json(), { status: res.status });
}
```

ค่าจริงตอนรัน

```
X-Timestamp : 1791864965
สตริงที่เซ็น : 1791864965.GET./api/v1/balance/line-summary.
X-Signature :
76817e37213df691bcfbdda66528def54604d742cc6440a6648c02d205b32539
```

ผลลัพธ์จริง — HTTP 200


```
{
  "success": true,
  "parent": {
    "id": "28",
```

```
    "name": "Siam Holding",
    "balance": 10548.49
  },
  "children": [
    {
      "id": "29",
      "name": "ตัวแทนภาคเหนือ",
      "slug": "demo-north",
      "parentId": "28",
      "depth": 1,
      "status": "ACTIVE",
      "balance": 8654.4
    },
    {
      "id": "31",
      "name": "เชียงใหม่ สาขา 1",
      "slug": "demo-cm1",
      "parentId": "29",
      "depth": 2,
      "status": "ACTIVE",
      "balance": 14215.8
    },
    {
      "id": "33",
      "name": "ร้านนิมมาน",
      "slug": "demo-nimman",
      "parentId": "31",
      "depth": 3,
      "status": "ACTIVE",
      "balance": 20227.6
    },
    {
      "id": "34",
      "name": "ร้านสันติธรรม",
      "slug": "demo-santitham",
      "parentId": "31",
      "depth": 3,
      "status": "ACTIVE",
      "balance": 11469.6
    },
    {
      "id": "32",
      "name": "เชียงราย สาขา 1",
      "slug": "demo-cr1",
      "parentId": "29",
      "depth": 2,
      "status": "ACTIVE",
      "balance": 11712
    },
    {
      "id": "30",
      "name": "ตัวแทนภาคใต้",
```

```
      "slug": "demo-south",
      "parentId": "28",
      "depth": 1,
      "status": "ACTIVE",
      "balance": 7479.04
    },
    {
      "id": "35",
      "name": "ภูเก็ต สาขา 1",
      "slug": "demo-pk1",
      "parentId": "30",
      "depth": 2,
      "status": "ACTIVE",
      "balance": 15735.17
    },
    {
      "id": "36",
      "name": "ร้านป่าตอง",
      "slug": "demo-patong",
      "parentId": "35",
      "depth": 3,
      "status": "ACTIVE",
      "balance": 16949.59
    },
    {
      "id": "37",
      "name": "หาดใหญ่ สาขา 1",
      "slug": "demo-hy1",
      "parentId": "30",
      "depth": 2,
      "status": "PENDING",
      "balance": 0
    },
    {
      "id": "38",
      "name": "ร้านตัวอย่าง API",
      "slug": "demo-api-shop",
      "parentId": "28",
      "depth": 1,
      "status": "SUSPENDED",
      "balance": 0
    }
  ],
  "total": 116991.69,
  "currency": "THB"
}
```


children = ร้านย่อยทุกชั้นใต้ร้านนี้ (depth 1 = ชั้นถัดไป) · total = ยอดคงเหลือของร้านนี้ + ร้านย่อยทั้งหมด · ร้านที่ไม่มีร้านย่อยได้ `children: []`

GET **/profile**

ดูข้อมูล Merchant

สิทธิ์: **view_dashboard** · ดูภาพรวม ยอดเงิน และข้อมูลร้าน

AUTH: `X-API-Key` + `X-Timestamp` + `X-Signature`

ตัวอย่างจริง — CURL (เซ็นด้วย OPENSSL)

```
API_KEY="ak_live_PpC6xVj6m7DdQ8qEkKdJ8mSRHMlvx_r80SAWzxgR2Jg"   # ส่งไปกับคำขอ
SECRET="sk_live_r5KDHZ8XMOBGvCYdWC0d7cMd0rgqTJpIDvL7vE_GJvk"   # ใช้เซ็นเท่านั้น ห้ามส่ง
TS="1791792544"   # ปกติใช้ TS=$(date +%s)
SIG=$(printf '%s' "$TS.GET./api/v1/profile." | openssl dgst -sha256 -hmac "$SECRET" | awk '{print $NF}')
# SIG = e5b727360bf08f9c3fc8553950452cc818a68639171150ac98a3ab4cfe84175e

curl "https://optionpay.co/api/v1/profile" \
  -H "X-API-Key: $API_KEY" \
  -H "X-Timestamp: $TS" \
  -H "X-Signature: $SIG"
```

ตัวอย่างจริง — NEXT.JS (ROUTE HANDLER · สร้างลายเซ็น)

```
// app/api/optionpay/route.ts — Next.js route handler (ทำงานฝั่งเซิร์ฟเวอร์เท่านั้น ห้ามใช้ในหน้าเว็บของลูกค้า)
import { createHmac } from "node:crypto";

const API_KEY = process.env.OPTIONPAY_API_KEY!;    // ค่าจริงตอนรัน: "ak_live_PpC6xVj6m7DdQ8qEkKdJ8mSRHMlvx_r80SAWzxgR2Jg"
const SECRET = process.env.OPTIONPAY_SECRET_KEY!;  // ค่าจริงตอนรัน: "sk_live_r5KDHZ8XMOBGvCYdWC0d7cMd0rgqTJpIDvL7vE_GJvk" — ห้ามส่งไปกับคำขอ

export async function GET() {
  const method = "GET";
  const path = "/api/v1/profile";
  const body = ""; // GET ไม่มี body — ใช้สตริงว่างตอนเซ็น
  const timestamp = Math.floor(Date.now() / 1000).toString();  // ค่าจริงตอนรัน: "1791792544"

  // ลายเซ็น = HMAC-SHA256(secret, "timestamp.METHOD.path.body") แบบ hex
  const signature = createHmac("sha256", SECRET)
    .update(`${timestamp}.${method}.${path}.${body}`)
    .digest("hex");                                                  // ค่าจริงตอนรัน: "e5b727360bf08f9c3fc8553950452cc818a68639171150ac98a3ab4cfe84175e"

  const res = await fetch(`https://optionpay.co${path}`, {
    method,
    headers: {
      "X-API-Key": API_KEY,
```

```
      "X-Timestamp": timestamp,
      "X-Signature": signature,
    },
  });
  return Response.json(await res.json(), { status: res.status });
}
```

ค่าจริงตอนรัน

```
X-Timestamp : 1791792544
สตริงที่เซ็น : 1791792544.GET./api/v1/profile.
X-Signature :
e5b727360bf08f9c3fc8553950452cc818a68639171150ac98a3ab4cfe84175e
```

ผลลัพธ์จริง — HTTP 200


```
{
  "success": true,
  "merchant": {
    "id": "6",
    "name": "my-shop",
    "slug": "my-shop",
    "status": "ACTIVE",
    "kycStatus": "pending",
    "feePercent": 1.5,
    "feeFlat": 0,
    "contactEmail": null,
    "contactPhone": null,
    "createdAt": "2026-10-04T07:51:13.753Z"
  }
}
```


GET /dashboard

Dashboard Stats

สิทธิ์: **view_dashboard** · ดูภาพรวม ยอดเงิน และข้อมูลร้าน

AUTH: `X-API-Key` + `X-Timestamp` + `X-Signature`

ตัวอย่างจริง — CURL (เซ็นด้วย OPENSSL)

```
API_KEY="ak_live_PpC6xVj6m7DdQ8qEkKdJ8mSRHMlvx_r80SAWzxgR2Jg"   # ส่งไปกับคำขอ
SECRET="sk_live_r5KDHZ8XMOBGvCYdWC0d7cMd0rgqTJpIDvL7vE_GJvk"   # ใช้เซ็นเท่านั้น ห้ามส่ง
TS="1791792545"   # ปกติใช้ TS=$(date +%s)
SIG=$(printf '%s' "$TS.GET./api/v1/dashboard." | openssl dgst -sha256 -hmac "$SECRET" | awk '{print $NF}')
# SIG = 866b8cbc75c1fece8e7e45e903d65664b401ea836dd4e8cf98b481c78721eae4
```

```
curl "https://optionpay.co/api/v1/dashboard" \
  -H "X-API-Key: $API_KEY" \
  -H "X-Timestamp: $TS" \
  -H "X-Signature: $SIG"
```

ตัวอย่างจริง — NEXT.JS (ROUTE HANDLER · สร้างลายเซ็น)

```
// app/api/optionpay/route.ts — Next.js route handler (ทำงานฝั่งเซิร์ฟเวอร์เท่านั้น ห้ามใช้ในหน้าเว็บของลูกค้า)
import { createHmac } from "node:crypto";

const API_KEY = process.env.OPTIONPAY_API_KEY!;    // ค่าจริงตอนรัน: "ak_live_PpC6xVj6m7DdQ8qEkKdJ8mSRHMlvx_r80SAWzxgR2Jg"
const SECRET = process.env.OPTIONPAY_SECRET_KEY!;  // ค่าจริงตอนรัน: "sk_live_r5KDHZ8XMOBGvCYdWC0d7cMd0rgqTJpIDvL7vE_GJvk" — ห้ามส่งไปกับคำขอ

export async function GET() {
  const method = "GET";
  const path = "/api/v1/dashboard";
  const body = ""; // GET ไม่มี body — ใช้สตริงว่างตอนเซ็น
  const timestamp = Math.floor(Date.now() / 1000).toString();  // ค่าจริงตอนรัน: "1791792545"

  // ลายเซ็น = HMAC-SHA256(secret, "timestamp.METHOD.path.body") แบบ hex
  const signature = createHmac("sha256", SECRET)
    .update(`${timestamp}.${method}.${path}.${body}`)
    .digest("hex");                                          // ค่าจริงตอนรัน: "866b8cbc75c1fece8e7e45e903d65664b401ea836dd4e8cf98b481c78721eae4"

  const res = await fetch(`https://optionpay.co${path}`, {
    method,
    headers: {
      "X-API-Key": API_KEY,
      "X-Timestamp": timestamp,
      "X-Signature": signature,
    },
  });
  return Response.json(await res.json(), { status: res.status });
}
```

ค่าจริงตอนรัน

```
X-Timestamp : 1791792545
สตริงที่เซ็น : 1791792545.GET./api/v1/dashboard.
X-Signature :
866b8cbc75c1fece8e7e45e903d65664b401ea836dd4e8cf98b481c78721eae4
```

ผลลัพธ์จริง — HTTP 200

```
{
  "success": true,
```

```
  "today": {
    "paidCount": 0,
    "paidAmount": 0,
    "fee": 0,
    "createdCount": 4,
    "payoutAmount": 0
  },
  "pending": {
    "payments": 3,
    "payouts": 3
  },
  "balance": 1763.64,
  "availableBalance": 1630.64
}
```


> “วันนี้” นับตามเวลาไทย (Asia/Bangkok)

Sub-merchants (ร้านย่อย)

ร้านสร้างร้านย่อยได้ไม่จำกัด และร้านย่อยสร้างร้านย่อยต่อได้ (เป็นต้นไม้) · ร้านย่อยใหม่มีสถานะ `PENDING` จนกว่าผู้ดูแลระบบอนุมัติ · อัตราค่าธรรมเนียมของร้านย่อยต้องไม่ต่ำกว่าของร้านแม่ — ร้านแม่ได้ส่วนต่างจากทุกรายการ (ดูคู่มือร้านค้าหัวข้อ ร้านย่อย) · อ่านข้อมูลได้ทุกชั้นใต้ร้าน แก้ไขได้เฉพาะร้านย่อยชั้นถัดไป · **X-Sub-Merchant**: ส่ง header `X-Sub-Merchant: <id>` พร้อม key ของร้านแม่ เพื่อเรียก endpoint ใดก็ได้ในนามร้านย่อยนั้น (ลายเซ็นเหมือนเดิม)

GET `/sub-merchants`

รายชื่อร้านย่อยทุกชั้นใต้ร้านนี้ พร้อมยอดคงเหลือ ยอดขายสะสม และค่าคอมที่ร้านนี้ได้จากแต่ละร้าน

สิทธิ์: **view_dashboard** · ดูภาพรวม ยอดเงิน และข้อมูลร้าน

AUTH: `X-API-Key` + `X-Timestamp` + `X-Signature`

ตัวอย่างจริง — CURL (เซ็นด้วย OPENSSL)

```
API_KEY="ak_live_rjsHAjgkjz3ApzHguJphX-LcnsJLicql"   # ส่งไปกับคำขอ
SECRET="ss_live_WCiJqhKmESnolBT42mJBgorrIYJPJ9J45OG6sLWX_Cc"   # ใช้เซ็นเท่านั้น ห้ามส่ง
TS="1791864962"   # ปกติใช้ TS=$(date +%s)
SIG=$(printf '%s' "$TS.GET./api/v1/sub-merchants." | openssl dgst -sha256 -hmac "$SECRET" | awk '{print $NF}')
# SIG = a62eb3a7e9d153379a9b90161592fc05e19c5273b8f73afcf8cb23aae2babc39

curl "https://optionpay.co/api/v1/sub-merchants" \
  -H "X-API-Key: $API_KEY" \
  -H "X-Timestamp: $TS" \
  -H "X-Signature: $SIG"
```

ตัวอย่างจริง — NEXT.JS (ROUTE HANDLER · สร้างลายเซ็น)

```
// app/api/optionpay/route.ts — Next.js route handler (ทำงานฝั่งเซิร์ฟเวอร์เท่านั้น ห้ามใช้ในหน้าเว็บของลูกค้า)
import { createHmac } from "node:crypto";

const API_KEY = process.env.OPTIONPAY_API_KEY!;    // ค่าจริงตอนรัน: "ak_live_rjsHAjgkjz3ApzHguJphX-LcnsJLicql"
const SECRET = process.env.OPTIONPAY_SECRET_KEY!;  // ค่าจริงตอนรัน: "ss_live_WCiJqhKmESnolBT42mJBgorrIYJPJ9J45OG6sLWX_Cc" — ห้ามส่งไปกับคำขอ

export async function GET() {
  const method = "GET";
  const path = "/api/v1/sub-merchants";
  const body = ""; // GET ไม่มี body — ใช้สตริงว่างตอนเซ็น
  const timestamp = Math.floor(Date.now() / 1000).toString();  // ค่าจริงตอนรัน: "1791864962"

  // ลายเซ็น = HMAC-SHA256(secret, "timestamp.METHOD.path.body") แบบ hex
  const signature = createHmac("sha256", SECRET)
    .update(`${timestamp}.${method}.${path}.${body}`)
```

```
    .digest("hex");                                          // ค่าจริงตอน
รัน: "a62eb3a7e9d153379a9b90161592fc05e19c5273b8f73afcf8cb23aae2babc39"

  const res = await fetch(`https://optionpay.co${path}`, {
    method,
    headers: {
      "X-API-Key": API_KEY,
      "X-Timestamp": timestamp,
      "X-Signature": signature,
    },
  });
  return Response.json(await res.json(), { status: res.status });
}
```

ค่าจริงตอนรัน

```
X-Timestamp : 1791864962
สตริงที่เซ็น : 1791864962.GET./api/v1/sub-merchants.
X-Signature :
a62eb3a7e9d153379a9b90161592fc05e19c5273b8f73afcf8cb23aae2babc39
```

ผลลัพธ์จริง — HTTP 200


```
{
  "success": true,
  "total": 9,
  "subMerchants": [
    {
      "id": "29",
      "name": "ตัวแทนภาคเหนือ",
      "slug": "demo-north",
      "parentId": "28",
      "depth": 1,
      "status": "ACTIVE",
      "kycStatus": "verified",
      "feePercent": 2,
      "feeFlat": 0,
      "outFeePercent": 0.8,
      "outFeeFlat": 5,
      "allowSubMerchants": true,
      "approvedAt": "2026-10-13T04:07:10.660Z",
      "createdAt": "2026-10-13T04:07:08.162Z",
      "contactPhone": null,
      "balance": 8654.4,
      "paidCount": 4,
      "paidTotal": 8500,
      "commissionToMe": 42.48,
      "childCount": 2,
      "owner": {
        "fullName": "เจ้าของ ตัวแทนภาคเหนือ",
        "email": "owner@demo-north.demo",
        "username": "demo-north"
```

```
      }
    },
    {
      "id": "31",
      "name": "เชียงใหม่ สาขา 1",
      "slug": "demo-cm1",
      "parentId": "29",
      "depth": 2,
      "status": "ACTIVE",
      "kycStatus": "verified",
      "feePercent": 2.5,
      "feeFlat": 0,
      "outFeePercent": 1,
      "outFeeFlat": 10,
      "allowSubMerchants": true,
      "approvedAt": "2026-10-13T04:07:18.512Z",
      "createdAt": "2026-10-13T04:07:15.913Z",
      "contactPhone": null,
      "balance": 14215.8,
      "paidCount": 8,
      "paidTotal": 14400,
      "commissionToMe": 72,
      "childCount": 2,
      "owner": {
        "fullName": "เจ้าของ เชียงใหม่ สาขา 1",
        "email": "owner@demo-cm1.demo",
        "username": "demo-cm1"
      }
    },
    {
      "id": "33",
      "name": "ร้านนิมมาน",
      "slug": "demo-nimman",
      "parentId": "31",
      "depth": 3,
      "status": "ACTIVE",
      "kycStatus": "verified",
      "feePercent": 3,
      "feeFlat": 0,
      "outFeePercent": 1.2,
      "outFeeFlat": 10,
      "allowSubMerchants": true,
      "approvedAt": "2026-10-13T04:07:26.309Z",
      "createdAt": "2026-10-13T04:07:23.813Z",
      "contactPhone": null,
      "balance": 20227.6,
      "paidCount": 15,
      "paidTotal": 26080,
      "commissionToMe": 145.4,
      "childCount": 0,
      "owner": {
        "fullName": "เจ้าของ ร้านนิมมาน",
```

```
        "email": "owner@demo-nimman.demo",
        "username": "demo-nimman"
      }
    },
    {
      "id": "34",
      "name": "ร้านสันติธรรม",
      "slug": "demo-santitham",
      "parentId": "31",
      "depth": 3,
      "status": "ACTIVE",
      "kycStatus": "verified",
      "feePercent": 2.8,
      "feeFlat": 0,
      "outFeePercent": 1,
      "outFeeFlat": 10,
      "allowSubMerchants": true,
      "approvedAt": "2026-10-13T04:07:30.211Z",
      "createdAt": "2026-10-13T04:07:27.759Z",
      "contactPhone": null,
      "balance": 11469.6,
      "paidCount": 12,
      "paidTotal": 11800,
      "commissionToMe": 59,
      "childCount": 0,
      "owner": {
        "fullName": "เจ้าของ ร้านสันติธรรม",
        "email": "owner@demo-santitham.demo",
        "username": "demo-santitham"
      }
    },
    {
      "id": "32",
      "name": "เชียงราย สาขา 1",
      "slug": "demo-cr1",
      "parentId": "29",
      "depth": 2,
      "status": "ACTIVE",
      "kycStatus": "verified",
      "feePercent": 2.4,
      "feeFlat": 0,
      "outFeePercent": 1,
      "outFeeFlat": 5,
      "allowSubMerchants": true,
      "approvedAt": "2026-10-13T04:07:22.415Z",
      "createdAt": "2026-10-13T04:07:19.968Z",
      "contactPhone": null,
      "balance": 11712,
      "paidCount": 8,
      "paidTotal": 12000,
      "commissionToMe": 59.96,
      "childCount": 0,
```

```
      "owner": {
        "fullName": "เจ้าของ เชียงราย สาขา 1",
        "email": "owner@demo-cr1.demo",
        "username": "demo-cr1"
      }
    },
    {
      "id": "30",
      "name": "ตัวแทนภาคใต้",
      "slug": "demo-south",
      "parentId": "28",
      "depth": 1,
      "status": "ACTIVE",
      "kycStatus": "verified",
      "feePercent": 1.8,
      "feeFlat": 0,
      "outFeePercent": 0.6,
      "outFeeFlat": 5,
      "allowSubMerchants": true,
      "approvedAt": "2026-10-13T04:07:14.508Z",
      "createdAt": "2026-10-13T04:07:12.059Z",
      "contactPhone": null,
      "balance": 7479.04,
      "paidCount": 4,
      "paidTotal": 7480,
      "commissionToMe": 22.44,
      "childCount": 2,
      "owner": {
        "fullName": "เจ้าของ ตัวแทนภาคใต้",
        "email": "owner@demo-south.demo",
        "username": "demo-south"
      }
    },
    {
      "id": "35",
      "name": "ภูเก็ต สาขา 1",
      "slug": "demo-pk1",
      "parentId": "30",
      "depth": 2,
      "status": "ACTIVE",
      "kycStatus": "verified",
      "feePercent": 2.2,
      "feeFlat": 0,
      "outFeePercent": 0.8,
      "outFeeFlat": 5,
      "allowSubMerchants": true,
      "approvedAt": "2026-10-13T04:07:34.061Z",
      "createdAt": "2026-10-13T04:07:31.609Z",
      "contactPhone": null,
      "balance": 15735.17,
      "paidCount": 10,
      "paidTotal": 16000,
```

```
      "commissionToMe": 48,
      "childCount": 1,
      "owner": {
        "fullName": "เจ้าของ ภูเก็ต สาขา 1",
        "email": "owner@demo-pk1.demo",
        "username": "demo-pk1"
      }
    },
    {
      "id": "36",
      "name": "ร้านป่าตอง",
      "slug": "demo-patong",
      "parentId": "35",
      "depth": 3,
      "status": "ACTIVE",
      "kycStatus": "verified",
      "feePercent": 2.7,
      "feeFlat": 0,
      "outFeePercent": 1,
      "outFeeFlat": 10,
      "allowSubMerchants": true,
      "approvedAt": "2026-10-13T04:07:38.019Z",
      "createdAt": "2026-10-13T04:07:35.590Z",
      "contactPhone": null,
      "balance": 16949.59,
      "paidCount": 14,
      "paidTotal": 17420,
      "commissionToMe": 52.21,
      "childCount": 0,
      "owner": {
        "fullName": "เจ้าของ ร้านป่าตอง",
        "email": "owner@demo-patong.demo",
        "username": "demo-patong"
      }
    },
    {
      "id": "37",
      "name": "หาดใหญ่ สาขา 1",
      "slug": "demo-hy1",
      "parentId": "30",
      "depth": 2,
      "status": "PENDING",
      "kycStatus": "pending",
      "feePercent": 2.3,
      "feeFlat": 0,
      "outFeePercent": 0.8,
      "outFeeFlat": 5,
      "allowSubMerchants": true,
      "approvedAt": null,
      "createdAt": "2026-10-13T04:07:39.408Z",
      "contactPhone": null,
      "balance": 0,
```

```
      "paidCount": 0,
      "paidTotal": 0,
      "commissionToMe": 0,
      "childCount": 0,
      "owner": {
        "fullName": "เจ้าของ หาดใหญ่ สาขา 1",
        "email": "owner@demo-hy1.demo",
        "username": "demo-hy1"
      }
    }
  ]
}
```

GET **/sub-merchants/overview**

ภาพรวมร้านย่อยทั้งหมด (หรือร้านเดียวด้วย ?shop=<id>) — ยอดรวม แนวโน้มรายวัน และตัวเลขรายร้าน · ?days=7|30|90 (ค่าเริ่มต้น 30)

สิทธิ์: **view_dashboard** · ดูภาพรวม ยอดเงิน และข้อมูลร้าน

AUTH: `X-API-Key` + `X-Timestamp` + `X-Signature`

ตัวอย่างจริง — CURL (เซ็นด้วย OPENSSL)

```
API_KEY="ak_live_rjsHAjgkjz3ApzHguJphX-LcnsJLicql"   # ส่งไปกับคำขอ
SECRET="ss_live_WCiJqhKmESnolBT42mJBgorrIYJPJ9J45OG6sLWX_Cc"   # ใช้เซ็นเท่านั้น ห้ามส่ง
TS="1791864963"   # ปกติใช้ TS=$(date +%s)
SIG=$(printf '%s' "$TS.GET./api/v1/sub-merchants/overview?days=7." | openssl dgst -sha256 -hmac "$SECRET" | awk '{print $NF}')
# SIG = ae61a1071e7465bcd3c12ac6dc2eb7f1ed3bc75c026b8ff9d8f5822ec4f7b1ad

curl "https://optionpay.co/api/v1/sub-merchants/overview?days=7" \
  -H "X-API-Key: $API_KEY" \
  -H "X-Timestamp: $TS" \
  -H "X-Signature: $SIG"
```

ตัวอย่างจริง — NEXT.JS (ROUTE HANDLER · สร้างลายเซ็น)

```
// app/api/optionpay/route.ts — Next.js route handler (ทำงานฝั่งเซิร์ฟเวอร์เท่านั้น ห้ามใช้ในหน้าเว็บของลูกค้า)
import { createHmac } from "node:crypto";

const API_KEY = process.env.OPTIONPAY_API_KEY!;    // ค่าจริงตอนรัน: "ak_live_rjsHAjgkjz3ApzHguJphX-LcnsJLicql"
const SECRET = process.env.OPTIONPAY_SECRET_KEY!;  // ค่าจริงตอนรัน: "ss_live_WCiJqhKmESnolBT42mJBgorrIYJPJ9J45OG6sLWX_Cc" — ห้ามส่งไปกับคำขอ

export async function GET() {
  const method = "GET";
```

```
  const path = "/api/v1/sub-merchants/overview?days=7";
  const body = ""; // GET ไม่มี body — ใช้สตริงว่างตอนเซ็น
  const timestamp = Math.floor(Date.now() / 1000).toString();  // ค่าจริงตอน
รัน: "1791864963"

  // ลายเซ็น = HMAC-SHA256(secret, "timestamp.METHOD.path.body") แบบ hex
  const signature = createHmac("sha256", SECRET)
    .update(`${timestamp}.${method}.${path}.${body}`)
    .digest("hex");                                              // ค่าจริงตอน
รัน: "ae61a1071e7465bcd3c12ac6dc2eb7f1ed3bc75c026b8ff9d8f5822ec4f7b1ad"

  const res = await fetch(`https://optionpay.co${path}`, {
    method,
    headers: {
      "X-API-Key": API_KEY,
      "X-Timestamp": timestamp,
      "X-Signature": signature,
    },
  });
  return Response.json(await res.json(), { status: res.status });
}
```

ค่าจริงตอนรัน

```
X-Timestamp : 1791864963
สตริงที่เซ็น : 1791864963.GET./api/v1/sub-merchants/overview?days=7.
X-Signature :
ae61a1071e7465bcd3c12ac6dc2eb7f1ed3bc75c026b8ff9d8f5822ec4f7b1ad
```

ผลลัพธ์จริง — HTTP 200


```
{
  "success": true,
  "days": 7,
  "shop": null,
  "totals": {
    "shops": 9,
    "active": 8,
    "pending": 1,
    "suspended": 0,
    "paidAmount": 32550,
    "paidCount": 19,
    "feesPaid": 864.42,
    "outAmount": 5000,
    "outCount": 1,
    "outFees": 70,
    "commissionToMe": 159.36,
    "balance": 106443.2,
    "pendingPayments": 1,
    "pendingWithdrawals": 3000
  },
  "trend": [
```

```
    {
      "day": "2026-10-07",
      "incoming": 1520,
      "outgoing": 0,
      "commission": 4.56,
      "count": 1
    },
    {
      "day": "2026-10-08",
      "incoming": 3325,
      "outgoing": 0,
      "commission": 14.16,
      "count": 3
    },
    {
      "day": "2026-10-09",
      "incoming": 4125,
      "outgoing": 0,
      "commission": 20.62,
      "count": 2
    },
    {
      "day": "2026-10-10",
      "incoming": 6375,
      "outgoing": 0,
      "commission": 24.62,
      "count": 4
    },
    {
      "day": "2026-10-11",
      "incoming": 0,
      "outgoing": 0,
      "commission": 0,
      "count": 0
    },
    {
      "day": "2026-10-12",
      "incoming": 7205,
      "outgoing": 0,
      "commission": 30.4,
      "count": 8
    },
    {
      "day": "2026-10-13",
      "incoming": 10000,
      "outgoing": 5000,
      "commission": 65,
      "count": 1
    }
  ],
  "shops": [
    {
```

```
      "id": "29",
      "name": "ตัวแทนภาคเหนือ",
      "slug": "demo-north",
      "parentId": "28",
      "depth": 1,
      "status": "ACTIVE",
      "paidAmount": 1375,
      "paidCount": 1,
      "feesPaid": 27.5,
      "outAmount": 0,
      "outCount": 0,
      "outFees": 0,
      "commissionToMe": 6.87,
      "balance": 8654.4,
      "pendingPayments": 0,
      "pendingWithdrawals": 0
    },
    {
      "id": "31",
      "name": "เชียงใหม่ สาขา 1",
      "slug": "demo-cm1",
      "parentId": "29",
      "depth": 2,
      "status": "ACTIVE",
      "paidAmount": 3240,
      "paidCount": 2,
      "feesPaid": 81,
      "outAmount": 0,
      "outCount": 0,
      "outFees": 0,
      "commissionToMe": 16.2,
      "balance": 14215.8,
      "pendingPayments": 0,
      "pendingWithdrawals": 0
    },
    {
      "id": "33",
      "name": "ร้านนิมมาน",
      "slug": "demo-nimman",
      "parentId": "31",
      "depth": 3,
      "status": "ACTIVE",
      "paidAmount": 13300,
      "paidCount": 4,
      "feesPaid": 399,
      "outAmount": 5000,
      "outCount": 1,
      "outFees": 70,
      "commissionToMe": 81.5,
      "balance": 20227.6,
      "pendingPayments": 0,
      "pendingWithdrawals": 0
```

```
    },
    {
      "id": "34",
      "name": "ร้านสันติธรรม",
      "slug": "demo-santitham",
      "parentId": "31",
      "depth": 3,
      "status": "ACTIVE",
      "paidAmount": 2750,
      "paidCount": 3,
      "feesPaid": 77,
      "outAmount": 0,
      "outCount": 0,
      "outFees": 0,
      "commissionToMe": 13.75,
      "balance": 11469.6,
      "pendingPayments": 0,
      "pendingWithdrawals": 3000
    },
    {
      "id": "32",
      "name": "เชียงราย สาขา 1",
      "slug": "demo-cr1",
      "parentId": "29",
      "depth": 2,
      "status": "ACTIVE",
      "paidAmount": 2700,
      "paidCount": 2,
      "feesPaid": 64.8,
      "outAmount": 0,
      "outCount": 0,
      "outFees": 0,
      "commissionToMe": 13.49,
      "balance": 11712,
      "pendingPayments": 0,
      "pendingWithdrawals": 0
    },
    {
      "id": "30",
      "name": "ตัวแทนภาคใต้",
      "slug": "demo-south",
      "parentId": "28",
      "depth": 1,
      "status": "ACTIVE",
      "paidAmount": 1210,
      "paidCount": 1,
      "feesPaid": 21.78,
      "outAmount": 0,
      "outCount": 0,
      "outFees": 0,
      "commissionToMe": 3.63,
      "balance": 7479.04,
```

```
      "pendingPayments": 0,
      "pendingWithdrawals": 0
    },
    {
      "id": "35",
      "name": "ภูเก็ต สาขา 1",
      "slug": "demo-pk1",
      "parentId": "30",
      "depth": 2,
      "status": "ACTIVE",
      "paidAmount": 4400,
      "paidCount": 3,
      "feesPaid": 96.8,
      "outAmount": 0,
      "outCount": 0,
      "outFees": 0,
      "commissionToMe": 13.2,
      "balance": 15735.17,
      "pendingPayments": 0,
      "pendingWithdrawals": 0
    },
    {
      "id": "36",
      "name": "ร้านป่าตอง",
      "slug": "demo-patong",
      "parentId": "35",
      "depth": 3,
      "status": "ACTIVE",
      "paidAmount": 3575,
      "paidCount": 3,
      "feesPaid": 96.54,
      "outAmount": 0,
      "outCount": 0,
      "outFees": 0,
      "commissionToMe": 10.72,
      "balance": 16949.59,
      "pendingPayments": 1,
      "pendingWithdrawals": 0
    },
    {
      "id": "37",
      "name": "หาดใหญ่ สาขา 1",
      "slug": "demo-hy1",
      "parentId": "30",
      "depth": 2,
      "status": "PENDING",
      "paidAmount": 0,
      "paidCount": 0,
      "feesPaid": 0,
      "outAmount": 0,
      "outCount": 0,
      "outFees": 0,
```

```
      "commissionToMe": 0,
      "balance": 0,
      "pendingPayments": 0,
      "pendingWithdrawals": 0
    }
  ]
}
```

> ยอดในช่วง (paid / out / commission) นับรายการที่อนุมัติใน N วันล่าสุดตามเวลาไทย · balance และ pending เป็นข้อมูลตอนนี้

GET /sub-merchants/:id

ร้านย่อยร้านเดียว (ชั้นใดก็ได้ใต้ร้านนี้) พร้อมยอดรวมและแนวโน้มของร้านนั้น · ?days=7|30|90

สิทธิ์: **view_dashboard** · ดูภาพรวม ยอดเงิน และข้อมูลร้าน

AUTH: `X-API-Key` + `X-Timestamp` + `X-Signature`

ตัวอย่างจริง — CURL (เซ็นด้วย OPENSSL)

```
API_KEY="ak_live_rjsHAjgkjz3ApzHguJphX-LcnsJLicql"   # ส่งไปกับคำขอ
SECRET="ss_live_WCiJqhKmESnolBT42mJBgorrIYJPJ9J45OG6sLWX_Cc"   # ใช้เซ็นเท่านั้น ห้ามส่ง
TS="1791864963"   # ปกติใช้ TS=$(date +%s)
SIG=$(printf '%s' "$TS.GET./api/v1/sub-merchants/33?days=7." | openssl dgst -sha256 -hmac "$SECRET" | awk '{print $NF}')
# SIG = 3779e075990856a2083bacd58ec63af17943be11236068824d9a6f3b2180b988

curl "https://optionpay.co/api/v1/sub-merchants/33?days=7" \
  -H "X-API-Key: $API_KEY" \
  -H "X-Timestamp: $TS" \
  -H "X-Signature: $SIG"
```

ตัวอย่างจริง — NEXT.JS (ROUTE HANDLER · สร้างลายเซ็น)

```
// app/api/optionpay/route.ts — Next.js route handler (ทำงานฝั่งเซิร์ฟเวอร์เท่านั้น ห้ามใช้ในหน้าเว็บของลูกค้า)
import { createHmac } from "node:crypto";

const API_KEY = process.env.OPTIONPAY_API_KEY!;    // ค่าจริงตอนรัน: "ak_live_rjsHAjgkjz3ApzHguJphX-LcnsJLicql"
const SECRET = process.env.OPTIONPAY_SECRET_KEY!;  // ค่าจริงตอนรัน: "ss_live_WCiJqhKmESnolBT42mJBgorrIYJPJ9J45OG6sLWX_Cc" — ห้ามส่งไปกับคำขอ

export async function GET() {
  const method = "GET";
  const path = "/api/v1/sub-merchants/33?days=7";
  const body = ""; // GET ไม่มี body — ใช้สตริงว่างตอนเซ็น
  const timestamp = Math.floor(Date.now() / 1000).toString();  // ค่าจริงตอน
```

```
รัน: "1791864963"

  // ลายเซ็น = HMAC-SHA256(secret, "timestamp.METHOD.path.body") แบบ hex
  const signature = createHmac("sha256", SECRET)
    .update(`${timestamp}.${method}.${path}.${body}`)
    .digest("hex");                                          // ค่าจริงตอน
รัน: "3779e075990856a2083bacd58ec63af17943be11236068824d9a6f3b2180b988"

  const res = await fetch(`https://optionpay.co${path}`, {
    method,
    headers: {
      "X-API-Key": API_KEY,
      "X-Timestamp": timestamp,
      "X-Signature": signature,
    },
  });
  return Response.json(await res.json(), { status: res.status });
}
```

ค่าจริงตอนรัน

```
X-Timestamp : 1791864963
สตริงที่เซ็น : 1791864963.GET./api/v1/sub-merchants/33?days=7.
X-Signature :
3779e075990856a2083bacd58ec63af17943be11236068824d9a6f3b2180b988
```

ผลลัพธ์จริง — HTTP 200


```
{
  "success": true,
  "subMerchant": {
    "id": "33",
    "name": "ร้านนิมมาน",
    "slug": "demo-nimman",
    "parentId": "31",
    "depth": 3,
    "status": "ACTIVE",
    "kycStatus": "verified",
    "feePercent": 3,
    "feeFlat": 0,
    "outFeePercent": 1.2,
    "outFeeFlat": 10,
    "allowSubMerchants": true,
    "approvedAt": "2026-10-13T04:07:26.309Z",
    "createdAt": "2026-10-13T04:07:23.813Z",
    "contactPhone": null,
    "balance": 20227.6,
    "paidCount": 15,
    "paidTotal": 26080,
    "commissionToMe": 145.4,
    "childCount": 0,
    "owner": {
```

```
      "fullName": "เจ้าของ ร้านนิมมาน",
      "email": "owner@demo-nimman.demo",
      "username": "demo-nimman"
    }
  },
  "overview": {
    "days": 7,
    "totals": {
      "shops": 1,
      "active": 1,
      "pending": 0,
      "suspended": 0,
      "paidAmount": 13300,
      "paidCount": 4,
      "feesPaid": 399,
      "outAmount": 5000,
      "outCount": 1,
      "outFees": 70,
      "commissionToMe": 81.5,
      "balance": 20227.6,
      "pendingPayments": 0,
      "pendingWithdrawals": 0
    },
    "trend": [
      {
        "day": "2026-10-07",
        "incoming": 0,
        "outgoing": 0,
        "commission": 0,
        "count": 0
      },
      {
        "day": "2026-10-08",
        "incoming": 1140,
        "outgoing": 0,
        "commission": 5.7,
        "count": 1
      },
      {
        "day": "2026-10-09",
        "incoming": 0,
        "outgoing": 0,
        "commission": 0,
        "count": 0
      },
      {
        "day": "2026-10-10",
        "incoming": 1500,
        "outgoing": 0,
        "commission": 7.5,
        "count": 1
      },
```

```
      {
        "day": "2026-10-11",
        "incoming": 0,
        "outgoing": 0,
        "commission": 0,
        "count": 0
      },
      {
        "day": "2026-10-12",
        "incoming": 660,
        "outgoing": 0,
        "commission": 3.3,
        "count": 1
      },
      {
        "day": "2026-10-13",
        "incoming": 10000,
        "outgoing": 5000,
        "commission": 65,
        "count": 1
      }
    ]
  }
}
```


POST /sub-merchants

สร้างร้านย่อยใต้ร้านนี้ พร้อมผู้ใช้เจ้าของร้าน (เข้าสู่ระบบ Merchant Portal ด้วยอีเมล + รหัสผ่านชั่วคราว)

สิทธิ์: **manage_sub_merchants** · สร้าง / จัดการร้านย่อย

AUTH: `X-API-Key` + `X-Timestamp` + `X-Signature`

คำอธิบายฟิลด์

```
{
  "name": "ร้านนิมมาน",                    // required
  "slug": "nimman",                        // required — a–z 0–9 และ - (แก้ภายหลังไม่ได้)
  "feePercent": 3, "feeFlat": 0,           // ค่าธรรมเนียมเงินเข้า — ต้องไม่ต่ำกว่าของร้านนี้
  "outFeePercent": 1.2, "outFeeFlat": 10,  // ค่าธรรมเนียมเงินออก — ต้องไม่ต่ำกว่าของร้านนี้
  "allowSubMerchants": true,               // ร้านนี้สร้างร้านย่อยต่อได้ไหม (ค่าเริ่มต้น true)
  "contactPhone": "053-000-000",           // optional
  "owner": { "fullName": "คุณเจ้าของ", "email": "owner@nimman.example", "password": "รหัสชั่วคราว ≥ 8 ตัว" }
}
```

ตัวอย่างจริง — CURL (เซ็นด้วย OPENSSL)

```
API_KEY="ak_live_rjsHAjgkjz3ApzHguJphX-LcnsJLicql"   # ส่งไปกับคำขอ
SECRET="ss_live_WCiJqhKmESnolBT42mJBgorrIYJPJ9J45OG6sLWX_Cc"   # ใช้เซ็นเท่านั้น ห้ามส่ง
TS="1791864964"   # ปกติใช้ TS=$(date +%s)
BODY='{"name":"ร้านตัวอย่าง API","slug":"demo-api-shop","feePercent":2.2,"feeFlat":0,"outFeePercent":0.8,"outFeeFlat":5,"allowSubMerchants":false,"contactPhone":"02-000-2000","owner":{"fullName":"คุณตัวอย่าง เอพีไอ","email":"owner@demo-api-shop.demo","password":"Temp#2026Api"}}'
SIG=$(printf '%s' "$TS.POST./api/v1/sub-merchants.$BODY" | openssl dgst -sha256 -hmac "$SECRET" | awk '{print $NF}')
# SIG = 666636194b2797c6a5f4af7d57450c893f05095b01231ee1cb63f95480213ec1

curl -X POST "https://optionpay.co/api/v1/sub-merchants" \
  -H "X-API-Key: $API_KEY" \
  -H "X-Timestamp: $TS" \
  -H "X-Signature: $SIG" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  --data-raw "$BODY"
```

ตัวอย่างจริง — NEXT.JS (ROUTE HANDLER · สร้างลายเซ็น)

```
// app/api/optionpay/route.ts — Next.js route handler (ทำงานฝั่งเซิร์ฟเวอร์เท่านั้น ห้ามใช้ในหน้าเว็บของลูกค้า)
import { createHmac } from "node:crypto";

const API_KEY = process.env.OPTIONPAY_API_KEY!;    // ค่าจริงตอนรัน: "ak_live_rjsHAjgkjz3ApzHguJphX-LcnsJLicql"
const SECRET = process.env.OPTIONPAY_SECRET_KEY!;  // ค่าจริงตอนรัน: "ss_live_WCiJqhKmESnolBT42mJBgorrIYJPJ9J45OG6sLWX_Cc" — ห้ามส่งไปกับคำขอ

export async function POST() {
  const method = "POST";
  const path = "/api/v1/sub-merchants";
  const body = JSON.stringify({
    "name": "ร้านตัวอย่าง API",
    "slug": "demo-api-shop",
    "feePercent": 2.2,
    "feeFlat": 0,
    "outFeePercent": 0.8,
    "outFeeFlat": 5,
    "allowSubMerchants": false,
    "contactPhone": "02-000-2000",
    "owner": {
      "fullName": "คุณตัวอย่าง เอพีไอ",
      "email": "owner@demo-api-shop.demo",
      "password": "Temp#2026Api"
    }
  });
  const timestamp = Math.floor(Date.now() / 1000).toString();  // ค่าจริงตอนรัน: "1791864964"
```

```
  // ลายเซ็น = HMAC-SHA256(secret, "timestamp.METHOD.path.body") แบบ hex
  const signature = createHmac("sha256", SECRET)
    .update(`${timestamp}.${method}.${path}.${body}`)
    .digest("hex");                                          // ค่าจริงตอนรัน: "666636194b2797c6a5f4af7d57450c893f05095b01231ee1cb63f95480213ec1"

  const res = await fetch(`https://optionpay.co${path}`, {
    method,
    headers: {
      "X-API-Key": API_KEY,
      "X-Timestamp": timestamp,
      "X-Signature": signature,
      "Content-Type": "application/json",
    },
    body, // ต้องส่งสตริงเดียวกับที่เซ็นทุกตัวอักษร
  });
  return Response.json(await res.json(), { status: res.status });
}
```

ค่าจริงตอนรัน

```
X-Timestamp : 1791864964
สตริงที่เซ็น : 1791864964.POST./api/v1/sub-merchants.{"name":"ร้านตัวอย่าง API","slug":"demo-api-shop","feePercent":2.2,"feeFlat":0,"outFeePercent":0.8,"outFeeFlat":5,"allowSubMerchants":false,"contactPhone":"02-000-2000","owner":{"fullName":"คุณตัวอย่าง เอพีไอ","email":"owner@demo-api-shop.demo","password":"Temp#2026Api"}}
X-Signature : 666636194b2797c6a5f4af7d57450c893f05095b01231ee1cb63f95480213ec1
```

ผลลัพธ์จริง — HTTP 200


```
{
  "success": true,
  "id": 38,
  "owner": {
    "username": "demo-api-shop",
    "email": "owner@demo-api-shop.demo"
  },
  "status": "PENDING"
}
```


Errors: `400 RATE_BELOW_PARENT` อัตราต่ำกว่าร้านแม่ · `409 SLUG_TAKEN` · `409 EMAIL_TAKEN` (1 อีเมลใช้ได้กับร้านเดียว) · `403 SUB_MERCHANTS_NOT_ALLOWED` · `403 SHOP_NOT_ACTIVE` ร้านนี้ยังรออนุมัติ · `400 TOO_DEEP` ลึกเกิน 10 ชั้น

POST `/sub-merchants/:id`

แก้ร้านย่อยชั้นถัดไป: ชื่อ อัตราค่าธรรมเนียม สถานะ (ACTIVE / SUSPENDED) และสิทธิ์สร้างร้านย่อยต่อ

สิทธิ์: **manage_sub_merchants** · สร้าง / จัดการร้านย่อย

AUTH: `X-API-Key` + `X-Timestamp` + `X-Signature`

คำอธิบายฟิลด์

```
{ "name": "ร้านนิมมาน", "feePercent": 3, "feeFlat": 0, "outFeePercent": 1.2,
"outFeeFlat": 10, "allowSubMerchants": true, "status": "suspended" }
```

ตัวอย่างจริง — CURL (เซ็นด้วย OPENSSL)

```
API_KEY="ak_live_rjsHAjgkjz3ApzHguJphX-LcnsJLicql"   # ส่งไปกับคำขอ
SECRET="ss_live_WCiJqhKmESnolBT42mJBgorrIYJPJ9J45OG6sLWX_Cc"   # ใช้เซ็นเท่านั้น
ห้ามส่ง
TS="1791864964"   # ปกติใช้ TS=$(date +%s)
BODY='{"name":"ร้านตัวอย่าง
API","feePercent":2.4,"feeFlat":0,"outFeePercent":0.8,"outFeeFlat":5,"allow
SubMerchants":false,"status":"suspended"}'
SIG=$(printf '%s' "$TS.POST./api/v1/sub-merchants/38.$BODY" | openssl dgst
-sha256 -hmac "$SECRET" | awk '{print $NF}')
# SIG = 23d9da333ce0e2c4c46f1f7480828fc4032779b7659d5d5111c7110dfc5b0706

curl -X POST "https://optionpay.co/api/v1/sub-merchants/38" \
  -H "X-API-Key: $API_KEY" \
  -H "X-Timestamp: $TS" \
  -H "X-Signature: $SIG" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  --data-raw "$BODY"
```

ตัวอย่างจริง — NEXT.JS (ROUTE HANDLER · สร้างลายเซ็น)

```
// app/api/optionpay/route.ts — Next.js route handler (ทำงานฝั่งเซิร์ฟเวอร์เท่านั้น
ห้ามใช้ในหน้าเว็บของลูกค้า)
import { createHmac } from "node:crypto";

const API_KEY = process.env.OPTIONPAY_API_KEY!;    // ค่าจริงตอนรัน:
"ak_live_rjsHAjgkjz3ApzHguJphX-LcnsJLicql"
const SECRET = process.env.OPTIONPAY_SECRET_KEY!;  // ค่าจริงตอนรัน:
"ss_live_WCiJqhKmESnolBT42mJBgorrIYJPJ9J45OG6sLWX_Cc" — ห้ามส่งไปกับคำขอ

export async function POST() {
  const method = "POST";
  const path = "/api/v1/sub-merchants/38";
  const body = JSON.stringify({
    "name": "ร้านตัวอย่าง API",
    "feePercent": 2.4,
    "feeFlat": 0,
    "outFeePercent": 0.8,
```

```
    "outFeeFlat": 5,
    "allowSubMerchants": false,
    "status": "suspended"
  });
  const timestamp = Math.floor(Date.now() / 1000).toString();  // ค่าจริงตอน
รัน: "1791864964"

  // ลายเซ็น = HMAC-SHA256(secret, "timestamp.METHOD.path.body") แบบ hex
  const signature = createHmac("sha256", SECRET)
    .update(`${timestamp}.${method}.${path}.${body}`)
    .digest("hex");                                          // ค่าจริงตอน
รัน: "23d9da333ce0e2c4c46f1f7480828fc4032779b7659d5d5111c7110dfc5b0706"

  const res = await fetch(`https://optionpay.co${path}`, {
    method,
    headers: {
      "X-API-Key": API_KEY,
      "X-Timestamp": timestamp,
      "X-Signature": signature,
      "Content-Type": "application/json",
    },
    body, // ต้องส่งสตริงเดียวกับที่เซ็นทุกตัวอักษร
  });
  return Response.json(await res.json(), { status: res.status });
}
```

ค่าจริงตอนรัน

```
X-Timestamp : 1791864964
สตริงที่เซ็น : 1791864964.POST./api/v1/sub-merchants/38.{"name":"ร้านตัวอย่าง
API","feePercent":2.4,"feeFlat":0,"outFeePercent":0.8,"outFeeFlat":5,"allow
SubMerchants":false,"status":"suspended"}
X-Signature :
23d9da333ce0e2c4c46f1f7480828fc4032779b7659d5d5111c7110dfc5b0706
```

ผลลัพธ์จริง — HTTP 200

```
{
  "success": true,
  "status": "suspended"
}
```

> ระงับร้าน = ร้านย่อยทุกชั้นใต้ร้านนั้นใช้งานไม่ได้ด้วย · ร้านที่ยังรออนุมัติเปิดใช้งานเองไม่ได้ (`403 AWAITING_APPROVAL`) · อัตราต้องไม่สูงกว่าร้านย่อยของร้านนั้น (`400 RATE_ABOVE_CHILD`) · แก้ร้านในชั้นลึกกว่าได้ไม่ได้ (`404 SUB_MERCHANT_NOT_FOUND`)

POST /sub-merchants/:id/owner-password

ตั้งรหัสผ่านชั่วคราวใหม่ให้เจ้าของร้านย่อยชั้นถัดไป (ต้องเปลี่ยนเมื่อเข้าสู่ระบบครั้งถัดไป)

สิทธิ์: **manage_sub_merchants** · สร้าง / จัดการร้านย่อย

AUTH: `X-API-Key` + `X-Timestamp` + `X-Signature`

คำอธิบายฟิลด์

```
{ "password": "รหัสชั่วคราว ≥ 8 ตัว" }
```

ตัวอย่างจริง — CURL (เซ็นด้วย OPENSSL)

```
API_KEY="ak_live_rjsHAjgkjz3ApzHguJphX-LcnsJLicql"   # ส่งไปกับคำขอ
SECRET="ss_live_WCiJqhKmESnolBT42mJBgorrIYJPJ9J45OG6sLWX_Cc"   # ใช้เซ็นเท่านั้น ห้ามส่ง
TS="1791864965"   # ปกติใช้ TS=$(date +%s)
BODY='{"password":"NewTemp#2026"}'
SIG=$(printf '%s' "$TS.POST./api/v1/sub-merchants/38/owner-password.$BODY" | openssl dgst -sha256 -hmac "$SECRET" | awk '{print $NF}')
# SIG = e13f0bb84be183b9c9ae26845fc14b860e10c80a7dd97ee42e27c910d015e30d

curl -X POST "https://optionpay.co/api/v1/sub-merchants/38/owner-password" \
  -H "X-API-Key: $API_KEY" \
  -H "X-Timestamp: $TS" \
  -H "X-Signature: $SIG" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  --data-raw "$BODY"
```

ตัวอย่างจริง — NEXT.JS (ROUTE HANDLER · สร้างลายเซ็น)

```
// app/api/optionpay/route.ts — Next.js route handler (ทำงานฝั่งเซิร์ฟเวอร์เท่านั้น ห้ามใช้ในหน้าเว็บของลูกค้า)
import { createHmac } from "node:crypto";

const API_KEY = process.env.OPTIONPAY_API_KEY!;    // ค่าจริงตอนรัน: "ak_live_rjsHAjgkjz3ApzHguJphX-LcnsJLicql"
const SECRET = process.env.OPTIONPAY_SECRET_KEY!;  // ค่าจริงตอนรัน: "ss_live_WCiJqhKmESnolBT42mJBgorrIYJPJ9J45OG6sLWX_Cc" — ห้ามส่งไปกับคำขอ

export async function POST() {
  const method = "POST";
  const path = "/api/v1/sub-merchants/38/owner-password";
  const body = JSON.stringify({
    "password": "NewTemp#2026"
  });
  const timestamp = Math.floor(Date.now() / 1000).toString();  // ค่าจริงตอนรัน: "1791864965"

  // ลายเซ็น = HMAC-SHA256(secret, "timestamp.METHOD.path.body") แบบ hex
  const signature = createHmac("sha256", SECRET)
    .update(`${timestamp}.${method}.${path}.${body}`)
    .digest("hex");                                          // ค่าจริงตอน
```

```
รัน: "e13f0bb84be183b9c9ae26845fc14b860e10c80a7dd97ee42e27c910d015e30d"

  const res = await fetch(`https://optionpay.co${path}`, {
    method,
    headers: {
      "X-API-Key": API_KEY,
      "X-Timestamp": timestamp,
      "X-Signature": signature,
      "Content-Type": "application/json",
    },
    body, // ต้องส่งสตริงเดียวกับที่เซ็นทุกตัวอักษร
  });
  return Response.json(await res.json(), { status: res.status });
}
```

ค่าจริงตอนรัน

```
X-Timestamp : 1791864965
สตริงที่เซ็น : 1791864965.POST./api/v1/sub-merchants/38/owner-password.
{"password":"NewTemp#2026"}
X-Signature :
e13f0bb84be183b9c9ae26845fc14b860e10c80a7dd97ee42e27c910d015e30d
```

ผลลัพธ์จริง — HTTP 200

```
{
  "success": true,
  "owner": {
    "username": "demo-api-shop",
    "email": "owner@demo-api-shop.demo"
  }
}
```

GET /balance (X-Sub-Merchant)

ตัวอย่าง X-Sub-Merchant: key ของร้านแม่ + header X-Sub-Merchant เรียก /balance ของร้านย่อย

สิทธิ์: **view_dashboard** · ดูภาพรวม ยอดเงิน และข้อมูลร้าน

AUTH: `X-API-Key` + `X-Timestamp` + `X-Signature` + `X-Sub-Merchant`

ตัวอย่างจริง — CURL (เซ็นด้วย OPENSSL)

```
API_KEY="ak_live_rjsHAjgkjz3ApzHguJphX-LcnsJLicql"   # ส่งไปกับคำขอ
SECRET="ss_live_WCiJqhKmESnolBT42mJBgorrIYJPJ9J45OG6sLWX_Cc"   # ใช้เซ็นเท่านั้น ห้ามส่ง
TS="1791864965"   # ปกติใช้ TS=$(date +%s)
SIG=$(printf '%s' "$TS.GET./api/v1/balance." | openssl dgst -sha256 -hmac "$SECRET" | awk '{print $NF}')
# SIG = 7c80085b562fd5a2f93b9ce547d63aa2dae2430074412a4a67c4e4f2a9a49009
```

```
curl "https://optionpay.co/api/v1/balance" \
  -H "X-API-Key: $API_KEY" \
  -H "X-Timestamp: $TS" \
  -H "X-Sub-Merchant: 33" \
  -H "X-Signature: $SIG"
```

ตัวอย่างจริง — NEXT.JS (ROUTE HANDLER · สร้างลายเซ็น)

```
// app/api/optionpay/route.ts — Next.js route handler (ทำงานฝั่งเซิร์ฟเวอร์เท่านั้น ห้ามใช้ในหน้าเว็บของลูกค้า)
import { createHmac } from "node:crypto";

const API_KEY = process.env.OPTIONPAY_API_KEY!;    // ค่าจริงตอนรัน: "ak_live_rjsHAjgkjz3ApzHguJphX-LcnsJLicql"
const SECRET = process.env.OPTIONPAY_SECRET_KEY!;  // ค่าจริงตอนรัน: "ss_live_WCiJqhKmESnolBT42mJBgorrIYJPJ9J45OG6sLWX_Cc" — ห้ามส่งไปกับคำขอ

export async function GET() {
  const method = "GET";
  const path = "/api/v1/balance";
  const body = ""; // GET ไม่มี body — ใช้สตริงว่างตอนเซ็น
  const timestamp = Math.floor(Date.now() / 1000).toString();  // ค่าจริงตอนรัน: "1791864965"

  // ลายเซ็น = HMAC-SHA256(secret, "timestamp.METHOD.path.body") แบบ hex
  const signature = createHmac("sha256", SECRET)
    .update(`${timestamp}.${method}.${path}.${body}`)
    .digest("hex");                                          // ค่าจริงตอนรัน: "7c80085b562fd5a2f93b9ce547d63aa2dae2430074412a4a67c4e4f2a9a49009"

  const res = await fetch(`https://optionpay.co${path}`, {
    method,
    headers: {
      "X-API-Key": API_KEY,
      "X-Timestamp": timestamp,
      "X-Signature": signature,
      "X-Sub-Merchant": "33",
    },
  });
  return Response.json(await res.json(), { status: res.status });
}
```

ค่าจริงตอนรัน

```
X-Timestamp : 1791864965
สตริงที่เซ็น : 1791864965.GET./api/v1/balance.
X-Signature :
7c80085b562fd5a2f93b9ce547d63aa2dae2430074412a4a67c4e4f2a9a49009
```

ผลลัพธ์จริง — HTTP 200

```
{
  "success": true,
  "balance": 20227.6,
  "availableBalance": 20227.6,
  "reserved": 0,
  "currency": "THB",
  "minBalance": 0,
  "minDepositAmount": 0,
  "minWithdrawAmount": 0
}
```


ใช้ได้กับทุก endpoint · ร้านต้องอยู่ใต้ร้านของ key (`403 SUB_MERCHANT_NOT_FOUND`) และเปิดใช้งาน (`403 SUB_MERCHANT_NOT_ACTIVE`) · สิทธิ์ตามระดับผู้ใช้ของ key เดิม