คู่มือ API v1

ตัวอย่างจริงทุก endpoint: curl + Next.js พร้อมการสร้างลายเซ็น และผลลัพธ์จริง · Base URL: https://optionpay.co/api/v1

> ตัวอย่างทุก endpoint เป็น**ค่าจริงจากการรันกับระบบจริง** เมื่อ 12 ตุลาคม 2569 เวลา 15:08 (ร้านทดสอบ my-shop) — key ที่ใช้ในตัวอย่าง (`ak_live_PpC6xV…` , `sk_live_r5KDHZ…`) **ถูกยกเลิกแล้ว** ใช้ key ของร้านคุณแทน · ลายเซ็นในตัวอย่างคำนวณซ้ำได้จากค่าที่แสดง · กด **คัดลอก** ที่มุมขวาของแต่ละคำสั่ง

เริ่มต้นใช้งาน

1. **รับ key** — หน้า ตั้งค่า → กด สร้าง **secret key** ได้ **API key** (`ak_live_…`) และ **secret key** (`sk_live_…`) ทันที
2. **เซ็นทุกคำขอ** — ส่ง `X-API-Key` , `X-Timestamp` , `X-Signature` (ดูหัวข้อ “การเซ็นคำขอ”)
3. **สร้างออเดอร์** — `POST /payment/create` แล้วพาลูกค้าไปที่ `checkoutUrl`
4. **รับผล** — ตั้ง webhook หรือเช็ค `GET /payment/order/:orderId`

ตัวอย่างจริง: สร้างออเดอร์ (CURL)

คัดลอก

```
API_KEY="ak_live_PpC6xVj6m7DdQ8qEkKdJ8mSRHMlvx_r80SAWzxgR2Jg"   # ส่งไปกับคำขอ
SECRET="sk_live_r5KDHZ8XMOBGvCYdWC0d7cMd0rgqTJpIDvL7vE_GJvk"   # ใช้เซ็นเท่านั้น ห้ามส่ง
TS="1791792505"   # ปกติใช้ TS=$(date +%s)
BODY='{"amount":100,"orderId":"ORD-DOC-001","description":"สินค้า A","metadata":{"se
nderAccountNumber":"1234567890","senderBankCode":"SCB","memberName":"สมชาย ใจดี","c
ustomerId":"CUST-9"}}'
SIG=$(printf '%s' "$TS.POST./api/v1/payment/create.$BODY" | openssl dgst -sha256 -
hmac "$SECRET" | awk '{print $NF}')
# SIG = 1c646abf0ebe00a82490a8a5412020cfc397bbb5a9b48ea696b8a444144fc9eb

curl -X POST "https://optionpay.co/api/v1/payment/create" \
  -H "X-API-Key: $API_KEY" \
  -H "X-Timestamp: $TS" \
  -H "X-Signature: $SIG" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  --data-raw "$BODY"
```

ผลลัพธ์จริง — HTTP 200

```
{
  "success": true,
  "orderIdGenerated": false,
  "transaction": {
    "id": "661c801a2a9ce1bb6fc4dcacda0c98ab",
    "ref": "TXN172812",
    "merchantId": "6",
    "orderId": "ORD-DOC-001",
    "amount": 100,
    "fee": 1.5,
    "netAmount": 98.5,
    "status": "PENDING",
    "source": "API",
    "paymentMethod": "BANK_TRANSFER",
    "description": "สินค้า A",
    "qrCode": null,
    "qrCodeUrl": null,
    "qrExpiry": "2026-10-12T08:23:26.830Z",
    "checkoutUrl": "https://optionpay.co/c?t=661c801a2a9ce1bb6fc4dcacda0c98ab",
    "createdAt": "2026-10-12T08:08:26.830Z",
    "paidAt": null,
    "copy": {
      "amount": "100.00"
    }
  },
  "selectedAccount": {
    "id": "8",
    "type": "BANK",
    "accountNumber": "4182186378",
    "accountName": "มิดทาวน์ไลท์ จำกัด",
    "bankCode": "SCB",
    "bankName": "ธนาคารไทยพาณิชย์"
  }
}
```


Secret key และ API key

	รูปแบบ	ส่งไปกับคำขอ?	ใช้ทำอะไร
API key	`ak_live_…`	ส่ง — header X-API-Key	บอกว่าใครเรียก (ร้าน + ผู้ใช้)
Secret key	`sk_live_…`	**ห้ามส่ง**	เซ็นทุกคำขอ (X-Signature) ของ API key ผู้ใช้
Signing secret	`ss_live_…`	**ห้ามส่ง**	เซ็นคำขอของ API key ระดับร้าน (ที่ออกในการ์ด API Keys หรือโดยผู้ดูแล)

1. Merchant Portal → ตั้งค่า → **Secret key และ API key** → กด **สร้าง secret key** — ได้ทั้งคู่ทันที แสดงแบบเต็มครั้งแรก
2. ภายหลังแสดงแบบปิดบางส่วน — กด **ดู** + ยืนยันชื่อผู้ใช้/รหัสผ่าน เพื่อแสดงแบบเต็ม 1 นาที
3. กด **สร้างใหม่** เพื่อเปลี่ยนทั้งคู่ (อันเดิมใช้ไม่ได้ทันที) · API key มีสิทธิ์ตามระดับผู้ใช้
4. API key ระดับร้าน (การ์ด **API Keys**) ออกพร้อม **signing secret** แสดงครั้งเดียว — ใช้ทั้งคู่แทน API key + secret key ของผู้ใช้

> ขอ key ได้ใน Merchant Portal เท่านั้น (`/auth/login` เรียกจากภายนอกได้ `403 LOGIN_PORTAL_ONLY`) · key รูปแบบเดิม (`sk_live_` เป็น API key, `ms_live_`) ถูกยกเลิกทั้งหมดแล้ว · เก็บ secret ไว้ในเซิร์ฟเวอร์ของร้านเท่านั้น

การเซ็นคำขอ (X-Timestamp + X-Signature)

บังคับทุก endpoint ที่ใช้ `X-API-Key` — ไม่มีเปิด/ปิด

1. `X-Timestamp` = เวลาปัจจุบันแบบ unix วินาที (คลาดได้ไม่เกิน 5 นาที)
2. `X-Signature` = **HMAC-SHA256**(secret, `<timestamp>.<METHOD>.<path>.<body>`) แบบ hex ตัวเล็ก — secret = secret key ของผู้ใช้ (`sk_live_`) หรือ signing secret ของ key ระดับร้าน (`ss_live_`)
3. ส่ง `X-API-Key` + `X-Timestamp` + `X-Signature` และ body เดียวกับที่เซ็น — **ห้ามส่ง secret**

สตริงที่เซ็น

```
<timestamp>.<METHOD>.<path รวม query>.<body>

ตัวอย่างจริง:
1791792505.POST./api/v1/payment/create.{"amount":100,"orderId":"ORD-DOC-001","desc
ription":"สินค้า A","metadata":{"senderAccountNumber":"1234567890","senderBankCod
e":"SCB","memberName":"สมชาย ใจดี","customerId":"CUST-9"}}
1791792520.GET./api/v1/transactions?limit=2&offset=0&status=PENDING.        ← GET
ไม่มี body ลงท้ายด้วย "."
```

NEXT.JS — HELPER ใช้ซ้ำได้ทุก ENDPOINT

```
// lib/optionpay.ts — ใช้ซ้ำได้ทุก endpoint (ฝั่งเซิร์ฟเวอร์เท่านั้น)
import { createHmac } from "node:crypto";

const API_KEY = process.env.OPTIONPAY_API_KEY!;    // ak_live_…
const SECRET = process.env.OPTIONPAY_SECRET_KEY!;  // sk_live_… (key ระดับร้านใช้ ss_
live_…) — ห้ามส่ง

// เซ็นใหม่ทุกครั้งที่เรียก (timestamp ใหม่) — ส่งซ้ำได้โดยไม่ติด SIGNATURE_REUSED · timeoutMs: ร
อได้นานสุด (ค่าเริ่มต้น 60 วินาที)
export async function optionpay(method: "GET" | "POST" | "PATCH" | "DELETE", path:
string, payload?: unknown, timeoutMs = 60_000) {
  const body = payload === undefined ? "" : JSON.stringify(payload);
  const timestamp = Math.floor(Date.now() / 1000).toString();
  const signature = createHmac("sha256", SECRET).update(`${timestamp}.${metho
d}.${path}.${body}`).digest("hex");
  const res = await fetch(`https://optionpay.co${path}`, {
    method,
    headers: { "X-API-Key": API_KEY, "X-Timestamp": timestamp, "X-Signature": sign
ature, ...(body ? { "Content-Type": "application/json" } : {}) },
    body: body || undefined,
    signal: AbortSignal.timeout(timeoutMs),   // หมดเวลา → throw (ดูหัวข้อ “ส่งสลิป: tim
eout และการส่งซ้ำ”)
  });
  return { status: res.status, data: await res.json() };
}

// ตัวอย่าง: const { data } = await optionpay("POST", "/api/v1/payment/create", { am
ount: 100, orderId: "ORD-001" });
```

คัดลอก

ผลลัพธ์จริงเมื่อเซ็นไม่ถูกต้อง

กรณี	HTTP	ผลลัพธ์จริง
ไม่ได้ส่ง X-Timestamp / X-Signature	401	`SIGNATURE_REQUIRED: ต้องส่ง X-Timestamp และ X-Signature ทุกคำขอ — ดูวิธีเซ็นในคู่มือ API`
เซ็นด้วย secret ผิด	401	`INVALID_SIGNATURE: X-Signature ไม่ถูกต้อง — เซ็น "timestamp.METHOD.path.body" ด้วย secret ของ key นี้ และส่ง body ให้ตรงกับที่เซ็นทุกตัวอักษร`
timestamp เก่าเกิน 5 นาที	401	`TIMESTAMP_EXPIRED: X-Timestamp ต้องเป็นเวลาปัจจุบัน (unix วินาที) คลาดเคลื่อนไม่เกิน 5 นาที`
ส่ง X-Signature เดิมซ้ำ	401	`SIGNATURE_REUSED: ใช้ X-Signature นี้ไปแล้ว — เซ็นใหม่ทุกคำขอ (timestamp ใหม่)`
API key รูปแบบเดิม (sk_live_)	401	`INVALID_API_KEY: X-API-Key ไม่ถูกต้อง ถูกเพิกถอน หรือร้านค้าไม่ได้เปิดใช้งาน (API key ต้องขึ้นต้นด้วย ak_live_)`

> ส่ง body ให้ตรงกับสตริงที่เซ็นทุกตัวอักษร (อย่าจัดรูปแบบ JSON ใหม่หลังเซ็น) · timestamp คลาดได้ไม่เกิน 5 นาที · ลายเซ็นใช้ได้ครั้งเดียว · ห้ามเซ็นในหน้าเว็บหรือแอปที่ลูกค้าเห็น

การตรวจสลิป

ใช้กับ `POST /payment/slip/verify` , `POST /payment/:ref/slip` , `POST /payment/slip/create` (เมื่อส่ง image) และการแนบสลิปจากหน้าชำระเงินของลูกค้า

ข้อมูลบนสลิป	ต้องตรงกับ	ถ้าไม่ตรง
ยอดเงิน	ยอดของรายการ ทุกสตางค์	INVALID_SLIP
บัญชีผู้รับ + ธนาคาร	บัญชีรับเงินของรายการ	INVALID_SLIP
วันเวลาที่โอน	หลังสร้างรายการ และไม่เก่าเกินกำหนด — ยกเว้นเงินโอนจากรายการก่อนหน้าของลูกค้าคนเดียวกันที่ยังไม่ได้ชำระ (สร้างก่อนเวลาโอน ≤ 24 ชม. บัญชีผู้รับเดียวกัน — ถ้ายังเปิดอยู่ ยกเลิกอัตโนมัติ) → ผ่าน พร้อม carriedFrom	INVALID_SLIP
ชื่อผู้โอน	`metadata.memberName` ตอนสร้างรายการ (ถ้าส่ง)	ไม่ปฏิเสธ — ผู้อื่นโอนแทนได้ · แจ้งใน warnings (และหมายเหตุของรายการ)
สลิปเดียวกัน	ใช้ได้กับรายการเดียว (ตรวจจากไฟล์ และ QR ธนาคาร)	INVALID_SLIP
สลิปตัวอย่างจาก Option Pay	ใช้แนบไม่ได้	`400 SAMPLE_SLIP`

- **มีผู้ให้บริการตรวจสลิป** (EasySlip / SlipOK): ตรวจกับธนาคารจริง — ผ่านครบได้ `PAID` อัตโนมัติ
- **ไม่มีผู้ให้บริการ**: ระบบอ่านข้อมูลจากภาพสลิป — ไม่ตรงได้ `INVALID_SLIP` · ตรงครบได้ `PENDING_REVIEW` รอผู้ดูแลยืนยัน (ไม่อนุมัติอัตโนมัติ)
- ทุกข้อที่ไม่ตรงอยู่ใน `mismatches` (array) พร้อมข้อความบอกสิ่งที่ต้องแก้ · หน้าชำระเงินแนบได้ครั้งเดียว (`409 SLIP_ALREADY_UPLOADED`) เว้นแต่สลิปก่อนหน้าไม่ผ่าน

โครงสร้าง JSON ของผลตรวจสลิป — กรณีปกติ vs เงินโอนจากออเดอร์ก่อนหน้า

ใช่ — โครงสร้างเหมือนกัน · ทุก response ของการตรวจสลิปจาก API (`POST /payment/:ref/slip` , `POST /payment/slip/verify` , `POST /payment/slip/create` ที่ส่ง image) ตอบฟิลด์ (key) ชุดเดียวกันเสมอ ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น · ในกรณีปกติ ฟิลด์ที่มีความหมายเฉพาะกรณีพิเศษ **ยังอยู่ครบ แต่เป็นค่าว่าง: `null` หรือ `[]`** — parse ด้วยโค้ดชุดเดียวได้ทุกกรณี

ชื่อฟิลด์ (key)	ชนิดข้อมูล	กรณีปกติ ①	เงินโอนจากออเดอร์ก่อนหน้า ②	มีทั้งสองกรณี
`success`	`boolean`	true	true	✓
`verified`	`boolean`	true	true	✓
`result`	`string`	"PAID"	"PAID"	✓
`message`	`string`	"ตรวจสลิปผ่าน — ออเดอร์ชำระแล้ว (อนุมัติอัตโนมัติ)"	ข้อความเดียวกัน + อธิบายเงินโอนจาก TXN172829 และการยกเลิกอัตโนมัติ	✓
`mismatches`	`string[]`	[]	[]	✓
`warnings`	`string[]`	[]	[]	✓
`carriedFrom`	`string | null`	null	"TXN172829"	✓
`carryOver`	`object | null`	null	{ fromRef, fromOrderId, fromAmount, fromStatus, transferAmount, transferredAt, reason }	✓
`autoCancelled`	`object[]`	[]	[{ ref, orderId, amount, reason }]	✓
`checks`	`object[]`	7 ข้อ ทุกข้อ PASS	7 ข้อ ทุกข้อ PASS (TRANSFER_TIME อธิบายว่าใช้เงินโอนของออเดอร์ก่อนหน้า)	✓
`slip`	`object | null`	{ provider, transRef, amount, transferredAt, sender, receiver }	เหมือนกัน	✓
`nextStep`	`string`	"ไม่ต้องทำอะไรเพิ่ม — ..."	ข้อความเดียวกัน + บันทึกความเชื่อมโยง / ปิด TXN172829 ในระบบร้าน	✓
`transaction`	`object`	{ ... status: "PAID" }	{ ... status: "PAID" }	✓

- **ตัดสินใจด้วย `result`** : `PAID` ส่งสินค้าได้ · `PENDING_REVIEW` รอ webhook · `INVALID_SLIP` แจ้งลูกค้าตาม `mismatches` — ทุกกรณีตอบ HTTP 200

- **อาจเป็น null**: `carriedFrom` `carryOver` `slip` · **อาจเป็น []**: `mismatches` `warnings` `autoCancelled` · `checks` ไม่ว่างเสมอ
- เช็กกรณีพิเศษด้วย `carriedFrom !== null` และ `autoCancelled.length > 0` — ไม่ต้องเช็กว่ามีฟิลด์หรือไม่
- `message` / `detail` / `nextStep` เป็นข้อความภาษาไทยสำหรับแสดงผล อย่า parse
- **ข้อยกเว้น**: HTTP ไม่ใช่ 2xx = ปฏิเสธก่อนตรวจ → `{ error: { code, message, details? } }` · หน้าชำระเงินของลูกค้า (`/payment/checkout/:transactionId/slip`) ตอบแบบย่อ `success verified result message mismatches status`

ตัวอย่างเต็มทั้งสองกรณี — ดู **`POST /PAYMENT/SLIP/VERIFY`** ในหัวข้อ PAYMENT

> ส่ง `metadata.memberName` ให้ตรงกับชื่อบัญชีธนาคารที่ลูกค้าจะใช้โอน (ไม่ต้องมีคำนำหน้า) หรือไม่ต้องส่งถ้าไม่ทราบ

ส่งสลิป: timeout และการส่งซ้ำ

การส่งสลิปใช้เวลาประมาณ **3–5 วินาที** (ส่วนใหญ่คือการตรวจกับธนาคารผ่าน EasySlip) — บางครั้งธนาคารตอบช้าจนนานถึง 20 วินาทีขึ้นไป ระบบของร้านจึงควรรับมือกับ "ไม่ได้รับคำตอบ" ได้ถูกต้อง

> **หมดเวลา (timeout) ไม่ได้แปลว่าส่งไม่สำเร็จ** — เซิร์ฟเวอร์อาจตรวจเสร็จและอนุมัติแล้ว แต่คำตอบมาไม่ถึง · ห้ามเดา: ถามสถานะออเดอร์ก่อนทุกครั้ง · ห้ามสร้างออเดอร์ใหม่เพราะ timeout (จะได้ออเดอร์ซ้ำ)

สิ่งที่เกิดขึ้น	ความหมาย	ระบบของร้านควรทำ
HTTP 200 · `result: PAID`	ตรวจผ่าน ออเดอร์ชำระแล้ว	จบ — ส่งสินค้า/บริการได้
HTTP 200 · `result: PENDING_REVIEW`	รอเจ้าหน้าที่ตรวจ (เช่น ธนาคารไม่ตอบ)	รอ webhook `payment.approved` / `payment.rejected` — ไม่ต้องส่งซ้ำ
HTTP 200 · `result: INVALID_SLIP`	สลิปไม่ผ่าน (ยอด / บัญชี / เวลา / ซ้ำ)	แจ้งลูกค้าตาม `mismatches` — **ส่งสลิปเดิมซ้ำไม่ช่วย** ต้องเป็นสลิปที่ถูกต้อง
หมดเวลา / เครือข่ายขัดข้อง / ไม่มีคำตอบ	ไม่รู้ผล — อาจสำเร็จแล้ว	เรียก `GET /payment/order/:orderId` → `PAID` = จบ · `PENDING` = ส่งสลิปเดิมเข้าออเดอร์เดิมอีกครั้ง
HTTP `502 / 503 / 504`	เซิร์ฟเวอร์ไม่พร้อมชั่วคราว (เช่น ระหว่างอัปเดตระบบ)	รอแล้วส่งซ้ำ (ดูจังหวะด้านล่าง)
HTTP `409 ORDER_NOT_PENDING`	ออเดอร์ไม่รอชำระแล้ว — มักเพราะครั้งก่อนสำเร็จ	เรียก `GET /payment/order/:orderId` ยืนยัน — `PAID` = จบ
HTTP `401 SIGNATURE_REUSED` · `TIMESTAMP_EXPIRED`	ส่งซ้ำด้วยลายเซ็น/เวลาเดิม	เซ็นใหม่ทุกครั้งที่ส่ง (timestamp ใหม่) — helper ด้านล่างทำให้อัตโนมัติ
HTTP `400` อื่น ๆ (`validation_error`, `INVALID_SLIP` ไฟล์ไม่ใช่รูป/ใหญ่เกิน 8 MB, `SAMPLE_SLIP`) · `404 ORDER_NOT_FOUND`	คำขอผิด	**อย่าส่งซ้ำ** — แก้คำขอ (orderId / ไฟล์ / field)

กติกาการส่งซ้ำ

- **ตั้ง timeout 60 วินาที** สำหรับการส่งสลิป (สั้นกว่านี้จะตัดรายการที่ธนาคารตอบช้าทิ้งโดยไม่จำเป็น)
- **ส่งซ้ำได้อย่างปลอดภัย** — สลิปเดิมเข้าออเดอร์เดิมไม่ทำให้ชำระซ้ำ: เงินโอนหนึ่งรายการชำระได้ออเดอร์เดียวเสมอ และออเดอร์ที่ชำระแล้วตอบ `409 ORDER_NOT_PENDING`
- ส่งซ้ำเฉพาะ **timeout / เครือข่ายขัดข้อง / 502 / 503 / 504** — รอ 2, 5, 15 วินาที ไม่เกิน 3 ครั้ง · ถามสถานะออเดอร์ก่อนส่งซ้ำทุกครั้งหลัง timeout
- **เซ็นคำขอใหม่ทุกครั้ง** — ลายเซ็นใช้ได้ครั้งเดียว และ timestamp คลาดได้ไม่เกิน 5 นาที
- **ผลสุดท้ายยึด webhook** `payment.approved` / `payment.rejected` — แม้คำตอบของการส่งสลิปจะหายไป ร้านยังได้รับผลทาง webhook

- ย่อรูปก่อนส่ง (กว้างประมาณ 1000 px, JPEG คุณภาพ 80%) — ส่งเร็วขึ้น และต้องไม่ครอปจน QR หาย
- หน้าชำระเงินของลูกค้า (`/payment/checkout/:transactionId/slip`) แนบได้ครั้งเดียว — ส่งซ้ำหลังสำเร็จได้ `409 SLIP_ALREADY_UPLOADED` ซึ่งแปลว่าได้รับสลิปแล้ว

NEXT.JS — ส่งสลิปพร้อมจัดการ TIMEOUT และส่งซ้ำ

```
// lib/send-slip.ts — ส่งสลิปพร้อมจัดการ timeout / เครือข่ายขัดข้อง (ใช้ optionpay() จาก
b/optionpay.ts)
import { optionpay } from "./optionpay";

const WAIT_MS = [2_000, 5_000, 15_000];   // รอก่อนส่งซ้ำครั้งที่ 1, 2, 3

const orderStatus = async (orderId: string) =>
  (await optionpay("GET", `/api/v1/payment/order/${encodeURIComponent(orderId)}`,
undefined, 15_000)).data;

export async function sendSlip(orderId: string, imageBase64: string, mime = "imag
e/jpeg") {
  for (let attempt = 0; ; attempt++) {
    try {
      const r = await optionpay("POST", "/api/v1/payment/slip/verify", { orderId,
image: imageBase64, mime });
      if (r.status === 200) return r.data;                // ตรวจแล้ว: ดู r.data.re
sult (PAID | PENDING_REVIEW | INVALID_SLIP)
      if (r.status === 409 && r.data.error?.code === "ORDER_NOT_PENDING") return o
rderStatus(orderId); // ปิดไปแล้ว — ครั้งก่อนอาจสำเร็จ
      if (![502, 503, 504].includes(r.status)) return r.data; // 4xx อื่น: คำขอผิด —
แก้ อย่าส่งซ้ำ
      // 502 / 503 / 504: เซิร์ฟเวอร์ไม่พร้อมชั่วคราว → ส่งซ้ำด้านล่าง
    } catch {
      // timeout / เครือข่ายขัดข้อง: ไม่รู้ว่าเซิร์ฟเวอร์ตรวจเสร็จหรือยัง → ถามสถานะก่อน อย่าเดา
      const s = await orderStatus(orderId).catch(() => null);
      if (s?.transaction?.status === "PAID") return s;       // ครั้งก่อนสำเร็จแล้ว — ไ
ม่ต้องส่งซ้ำ
    }
    if (attempt >= WAIT_MS.length) throw new Error("ส่งสลิปไม่สำเร็จ — รอ webhook paym
ent.approved / payment.rejected หรือแจ้งผู้ดูแล");
    await new Promise((ok) => setTimeout(ok, WAIT_MS[attempt]));   // แล้วส่งสลิปเดิมเ
ข้าออเดอร์เดิมอีกครั้ง (ปลอดภัย)
  }
}
```

รายงานผลการตรวจสลิป (GET /payment/validation-report)

ดูว่าแต่ละรายการชำระเงิน **อนุมัติ** หรือ **ไม่อนุมัติ** เพราะอะไร — ระบบดึงข้อมูลการโอนจริงจากธนาคาร (ผ่านผู้ให้บริการตรวจสลิป) ใหม่ทุกครั้งที่เรียก แล้วแสดงผลการตรวจทุกข้อ พร้อมเหตุผลภาษาไทยและอังกฤษ · รายการที่อนุมัติแสดงก่อน

```
GET https://optionpay.co/api/v1/payment/validation-report?<query>
```

HEADER ที่ต้องส่ง และวิธีได้มา

Header	จำเป็น	ค่า	ได้มาจากไหน
`X-API-Key`	✓	API key (`ak_live_…`)	Merchant Portal → **ตั้งค่า** → การ์ด **Secret key และ API key** → กด **สร้าง secret key** (ครั้งแรก) หรือ ดู แล้วคัดลอก
`X-Timestamp`	✓	เวลาปัจจุบัน แบบ unix วินาที	สร้างตอนเรียก เช่น `date +%s` · ต้องคลาดจากเวลาจริงไม่เกิน 5 นาที
`X-Signature`	✓	HMAC-SHA256 แบบ hex ตัวเล็ก	คำนวณจาก secret key (`sk_live_…` หรือ `ss_live_…` ของ key ระดับร้าน) กับข้อความ `<timestamp>.GET.<path+query>.` — เซ็นใหม่ทุกคำขอ
`X-Sub-Merchant`	—	id ร้านย่อย (ตัวเลข)	เฉพาะร้านแม่ที่ต้องการดูรายการของร้านย่อย · ได้ id จาก `GET /sub-merchants` หรือเมนู **ร้านย่อย** ใน Portal · ไม่ต้องรวมในลายเซ็น

QUERY PARAMETERS — ใส่อย่างน้อย 1 ใน REFS / BATCH / DATE / START_TIME (ใส่หลายตัว = ต้องตรงทุกเงื่อนไข)

Parameter	รูปแบบ	ตัวอย่าง (ตามที่ส่งใน URL)	ได้มาจากไหน
`refs`	เลขที่รายการ (TXN…) หรือ orderId คั่นด้วย , (ไม่เกิน 100)	`refs=TXN100001%2CORD-1002`	`transaction.ref` / `transaction.orderId` ที่ได้จาก `POST /payment/create` (orderId = เลขที่ร้านส่งมา หรือ OP-… ที่ระบบสร้างให้) · หรือคอลัมน์ **เลขที่** ในหน้า รายการชำระเงิน · หรือจาก `GET /transactions`
`batch`	ชื่อป้ายกลุ่ม (a-z 0-9 . _ -)	`batch=coffee9-2026-10-14`	ทีม Option Pay ติดป้ายให้กลุ่มรายการที่ต้องการดูพร้อมกัน แล้วแจ้งชื่อป้ายให้ร้าน
`date`	YYYY-MM-DD (วันที่สร้างรายการเวลาไทย)	`date=2026-10-14`	วันที่ที่ต้องการตรวจ · หรือจาก `transaction.createdAt` (เวลา UTC — แปลงเป็นเวลาไทย +7 ชม.)
`source`	`API` · `SLIP` · `COLLECT` · `PORTAL`	`source=API`	ช่องทางที่สร้างรายการ: API = `/payment/create` · SLIP = `/payment/slip/create` · COLLECT = `/collect` · PORTAL = สร้างใน Portal (ดูได้จาก `transaction.source`)
`start_time`	HH:MM หรือ HH:MM:SS (คู่กับ date) หรือ ISO พร้อมเขตเวลา	`start_time=16%3A52%3A49`	เวลาสร้างรายการเริ่มต้นที่ต้องการ (รวมเวลานั้น)
`end_time`	เหมือน start_time	`end_time=17%3A04%3A10`	เวลาสร้างรายการสิ้นสุด — รวมทั้งวินาที (หรือทั้งนาที ถ้าระบุแค่ HH:MM) นั้น

เข้ารหัสอักขระใน URL ก่อนเซ็น — ลายเซ็นใช้ URL ตามที่ส่งทุกตัวอักษร และเซิร์ฟเวอร์รับ URL แบบเข้ารหัส: `,` → `%2C` · `:` → `%3A` · `+` → `%2B` · ถ้าส่ง `,` หรือ `:` ตรง ๆ จะได้ `401 INVALID_SIGNATURE`

ตัวอย่างที่ใช้งานได้จริง — CURL (ทดสอบกับระบบจริงแล้ว)

```
# 1) ใส่ key ของคุณ (Merchant Portal → ตั้งค่า → Secret key และ API key)
API_KEY="ak_live_YOUR_API_KEY"
SECRET="sk_live_YOUR_SECRET_KEY"     # key ระดับร้านใช้ ss_live_…

# 2) เลือกรายการ — ตัวอย่าง: 2 รายการ (, ต้องส่งเป็น %2C)
PATHQ="/api/v1/payment/validation-report?refs=TXN100001%2CTXN100002"

# 3) เซ็นคำขอ: HMAC-SHA256(secret, "timestamp.GET.path+query.") — GET ไม่มี body จึงลงท้ายด้วย "."
TS=$(date +%s)
SIG=$(printf '%s' "${TS}.GET.${PATHQ}." | openssl dgst -sha256 -hmac "${SECRET}" | awk '{print $NF}')

# 4) เรียก API — แสดงผลบนจอและบันทึกเป็นไฟล์
curl -sS --max-time 180 "https://optionpay.co${PATHQ}" \
  -H "X-API-Key: ${API_KEY}" \
  -H "X-Timestamp: ${TS}" \
  -H "X-Signature: ${SIG}" \
  | tee validation-report.json
```

เลือกรายการแบบอื่น

```
# ทุกรายการที่สร้างวันที่ 14 ต.ค. 2569 (เวลาไทย) ผ่าน /payment/create
PATHQ="/api/v1/payment/validation-report?date=2026-10-14&source=API"

# เฉพาะช่วงเวลา 16:52:49–17:04:10 ของวันนั้น (: ต้องส่งเป็น %3A)
PATHQ="/api/v1/payment/validation-report?date=2026-10-14&start_time=16%3A52%3A49&end_time=17%3A04%3A10"

# กลุ่มรายการที่ Option Pay ติดป้ายไว้ให้ (batch)
PATHQ="/api/v1/payment/validation-report?batch=coffee9-2026-10-14"

# ร้านแม่ดูรายการของร้านย่อย id 58 — เพิ่ม header นี้ (ไม่ต้องเซ็น header นี้)
  -H "X-Sub-Merchant: 58"
```

NEXT.JS (ROUTE HANDLER)

```
// app/api/validation-report/route.ts — ใช้ optionpay() จาก lib/optionpay.ts (“การเซ็นคำขอ”)
import { optionpay } from "@/lib/optionpay";

export async function GET() {
  const refs = ["TXN100001", "TXN100002"].join("%2C");            // , → %2C
  const { status, data } = await optionpay("GET", `/api/v1/payment/validation-report?refs=${refs}`, undefined, 180_000);
  if (status !== 200) return Response.json(data, { status });     // { error: { code, message, details } }
  for (const o of data.orders) console.log(o.ref, o.decision, o.reason_th);
  return Response.json(data);
}
```

ผลลัพธ์จริง — HTTP 200 (ข้อมูลร้าน ลูกค้า และเลขบัญชีเปลี่ยนเป็นตัวอย่าง)

```
{
  "success": true,
  "report": "payment validation — ร้านตัวอย่าง",
  "generatedAt": "2026-10-15T11:37:29+07:00",
  "summary": {
    "total": 2,
    "approved": 1,
    "notApproved": 1,
    "notApprovedWithSlip": 1,
    "noSlipSent": 0
  },
  "howVerified": "Each slip's QR code was sent to EasySlip, which returns the ban
k's own record of the transfer (sender, receiver, amount, time, reference) — fetch
ed again for this report. The system then checks: the amount matches the order exa
ctly, the receiving account is this order's account, the transfer was made after t
he order was created, the sender name (warning only), and that the transfer was no
t used for another order.",
  "orders": [
    {
      "ref": "TXN100001",
      "orderId": "ORD-1001",
      "customer": "สมชาย ใจดี",
      "decision": "APPROVED",
      "currentStatus": "PAID",
      "amounts": {
        "orderAmount": 500,
        "fee": 8,
        "netAmount": 492
      },
      "receivingAccount": "SCB 1234567890 (บริษัท ร้านตัวอย่าง จำกัด)",
      "timeline": {
        "orderCreated": "2026-10-14T16:52:49+07:00",
        "slipUploaded": "2026-10-14T17:42:59+07:00",
        "approvedAt": "2026-10-14T17:42:59+07:00",
        "approvedBy": "system"
      },
      "bankVerification": {
        "source": "EasySlip (bank) — slip image",
        "verified": true,
        "bankReference": "016287100001ABC00001",
        "transferredAt": "2026-10-14T16:53:05+07:00",
        "amount": 500,
        "sender": {
          "name": "นาย สมชาย ใ",
          "bank": "KBANK",
          "account": "xxx-x-x1234-x"
        },
        "receiver": {
          "name": "บริษัท ร้านตัวอย่าง จ",
          "bank": "SCB",
          "account": "xxx-x-x4567-x"
        }
```

```
      },
      "checks": [
        {
          "check": "BANK_VERIFICATION",
          "status": "PASS",
          "detail": "ธนาคารยืนยันว่ามีการโอนจริง · เลขอ้างอิง 016287100001ABC00001"
        },
        {
          "check": "AMOUNT",
          "status": "PASS",
          "detail": "ยอดในสลิป ฿500.00 ตรงกับยอดออเดอร์"
        },
        {
          "check": "TRANSFER_TIME",
          "status": "PASS",
          "detail": "โอนเมื่อ 14 ต.ค. 2569 16:53 — หลังสร้างออเดอร์ (14 ต.ค. 2569 16:5
2)"
        },
        {
          "check": "RECEIVER_ACCOUNT",
          "status": "PASS",
          "detail": "โอนเข้า SCB xxx-x-x4567-x — ตรงกับบัญชีของออเดอร์ (SCB 1234567890
(บริษัท ร้านตัวอย่าง จำกัด))"
        },
        {
          "check": "SENDER_NAME",
          "status": "PASS",
          "detail": "ผู้โอน นาย สมชาย ใ ตรงกับชื่อลูกค้า"
        },
        {
          "check": "DUPLICATE",
          "status": "PASS",
          "detail": "เงินโอนนี้ไม่ได้ใช้ชำระรายการอื่น"
        }
      ],
      "reason": "The bank confirmed a real transfer of ฿500.00 (ref 016287100001AB
C00001) from นาย สมชาย ใ (KBANK xxx-x-x1234-x) to บริษัท ร้านตัวอย่าง จ (SCB xxx-x-x4567
-x) — this order's account — at 2026-10-14T16:53:05+07:00, after the order was cre
ated. The amount matches the order exactly and the transfer was not used for any o
ther order. All checks passed, so it was approved.",
      "reason_th": "ธนาคารยืนยันการโอนจริง ฿500.00 (เลขอ้างอิง 016287100001ABC00001) จาก
นาย สมชาย ใ (KBANK xxx-x-x1234-x) ไปยัง บริษัท ร้านตัวอย่าง จ (SCB xxx-x-x4567-x) ซึ่งเป็นบัญ
ชีของรายการนี้ · โอนหลังสร้างรายการ · ยอดตรงกับรายการพอดี · ไม่เคยใช้กับรายการอื่น · ผ่านทุกข้อ จึง
อนุมัติ"
    },
    {
      "ref": "TXN100002",
      "orderId": "ORD-1002",
      "customer": "สมหญิง รักดี",
      "decision": "NOT_APPROVED",
      "currentStatus": "EXPIRED",
      "amounts": {
        "orderAmount": 1500,
```

```
        "fee": 24,
        "netAmount": 1476
      },
      "receivingAccount": "SCB 1234567890 (บริษัท ร้านตัวอย่าง จำกัด)",
      "timeline": {
        "orderCreated": "2026-10-14T17:00:37+07:00",
        "slipUploaded": "2026-10-14T18:17:01+07:00",
        "approvedAt": null,
        "approvedBy": null
      },
      "bankVerification": {
        "source": "EasySlip (bank) — slip image",
        "verified": true,
        "bankReference": "016287100002ABC00002",
        "transferredAt": "2026-10-14T17:00:56+07:00",
        "amount": 500,
        "sender": {
          "name": "น.ส. สมหญิง ร",
          "bank": "KBANK",
          "account": "xxx-x-x5678-x"
        },
        "receiver": {
          "name": "บริษัท ร้านตัวอย่าง จ",
          "bank": "SCB",
          "account": "xxx-x-x4567-x"
        }
      },
      "checks": [
        {
          "check": "BANK_VERIFICATION",
          "status": "PASS",
          "detail": "ธนาคารยืนยันว่ามีการโอนจริง · เลขอ้างอิง 016287100002ABC00002"
        },
        {
          "check": "AMOUNT",
          "status": "FAIL",
          "detail": "ยอดในสลิป ฿500.00 แต่ออเดอร์ต้องชำระ ฿1,500.00 (โอนขาด ฿1,000.00)"
        },
        {
          "check": "TRANSFER_TIME",
          "status": "PASS",
          "detail": "โอนเมื่อ 14 ต.ค. 2569 17:00 — หลังสร้างออเดอร์ (14 ต.ค. 2569 17:0
0)"
        },
        {
          "check": "RECEIVER_ACCOUNT",
          "status": "PASS",
          "detail": "โอนเข้า SCB xxx-x-x4567-x — ตรงกับบัญชีของออเดอร์ (SCB 1234567890
(บริษัท ร้านตัวอย่าง จำกัด))"
        },
        {
          "check": "SENDER_NAME",
          "status": "PASS",
```

```
          "detail": "ผู้โอน น.ส. สมหญิง ร ตรงกับชื่อลูกค้า"
        },
        {
          "check": "DUPLICATE",
          "status": "PASS",
          "detail": "เงินโอนนี้ไม่ได้ใช้ชำระรายการอื่น"
        }
      ],
      "reason": "The bank confirmed a real transfer of ฿500.00 (ref 016287100002ABC00002) to บริษัท ร้านตัวอย่าง จ (SCB xxx-x-x4567-x), but: AMOUNT — ยอดในสลิป ฿500.00 แต่ออเดอร์ต้องชำระ ฿1,500.00 (โอนขาด ฿1,000.00). The money is in the correct account but ฿1000.00 short: create a ฿500.00 order and send the same slip (within 24 h of the transfer), edit this order to ฿500.00, or collect the remaining ฿1000.00.",
      "reason_th": "ธนาคารยืนยันการโอนจริง ฿500.00 (เลขอ้างอิง 016287100002ABC00002) ไปยัง บริษัท ร้านตัวอย่าง จ (SCB xxx-x-x4567-x) แต่ไม่ผ่าน: AMOUNT — ยอดในสลิป ฿500.00 แต่ออเดอร์ต้องชำระ ฿1,500.00 (โอนขาด ฿1,000.00) · เงินเข้าบัญชีถูกต้องแต่ขาด ฿1000.00 — สร้างรายการ ฿500.00 แล้วส่งสลิปเดิม (ภายใน 24 ชม. หลังโอน) หรือแก้ยอดรายการเป็น ฿500.00 หรือให้ลูกค้าโอนส่วนที่ขาด"
    }
  ]
}
```


คำอธิบายผลลัพธ์

ฟิลด์	ความหมาย
`summary`	จำนวนทั้งหมด · approved · notApproved · notApprovedWithSlip (มีสลิปแต่ไม่ผ่าน) · noSlipSent (ยังไม่ส่งสลิป) · notFound (refs ที่ไม่พบ ถ้ามี)
`orders[].decision`	`APPROVED` = อนุมัติแล้ว · `NOT_APPROVED` = ยังไม่อนุมัติ (ดู reason)
`orders[].currentStatus`	PAID · PENDING · EXPIRED · CANCELLED · REFUNDED
`orders[].amounts`	orderAmount (ยอดรายการ) · fee (ค่าธรรมเนียม) · netAmount (ยอดเข้าร้าน)
`orders[].timeline`	orderCreated · slipUploaded · approvedAt · approvedBy (system = อนุมัติอัตโนมัติ) — เวลาไทย
`orders[].bankVerification`	ข้อมูลการโอนจากธนาคาร: bankReference · transferredAt · amount · sender / receiver (ชื่อ ธนาคาร เลขบัญชีแบบปิดบางส่วน) · null = ยังไม่มีสลิป
`orders[].checks[]`	ผลการตรวจทีละข้อ: BANK_VERIFICATION · AMOUNT · TRANSFER_TIME · RECEIVER_ACCOUNT · SENDER_NAME · DUPLICATE — status PASS · FAIL · WARN · UNKNOWN · SKIPPED พร้อมคำอธิบาย
`orders[].reason / reason_th`	เหตุผลที่อนุมัติ / ไม่อนุมัติ (อังกฤษ / ไทย) สำหรับแสดงผล

ข้อผิดพลาด

HTTP	code	เมื่อไร / แก้อย่างไร
400	`validation_error`	ไม่ได้ระบุ refs / batch / date / start_time หรือรูปแบบผิด — ดู details
400	`TOO_MANY_ORDERS`	เงื่อนไขตรงเกิน 100 รายการ — แบ่งช่วงวันที่/เวลา หรือระบุ refs
401	`INVALID_SIGNATURE`	ลายเซ็นไม่ตรง — ตรวจว่าเซ็น URL แบบเข้ารหัส (%2C %3A) ตรงกับที่ส่ง
401	`TIMESTAMP_EXPIRED` · `SIGNATURE_REUSED`	เวลาเครื่องคลาดเกิน 5 นาที หรือส่งลายเซ็นเดิมซ้ำ — เซ็นใหม่ทุกครั้ง
403	`PERMISSION_DENIED`	ผู้ใช้ไม่มีสิทธิ์ ดูรายการ (view_transactions)
403	`SUB_MERCHANT_NOT_FOUND`	X-Sub-Merchant ไม่ใช่ร้านย่อยของ key นี้

ผลแต่ละครั้งใช้โควตาตรวจสลิป 1 ครั้งต่อรายการที่มีสลิป และใช้เวลาประมาณ 10–20 วินาทีต่อ 40 รายการ — ตั้ง timeout 180 วินาที · สิทธิ์ที่ต้องมี: `view_transactions` (ทุกระดับผู้ใช้มีโดยค่าเริ่มต้น)

สิทธิ์และข้อผิดพลาด

key ของผู้ใช้ร้านค้าใช้ได้เฉพาะสิทธิ์ของระดับผู้ใช้ (รายการสิทธิ์ส่งกลับใน `permissions` ตอน login) · key ที่ผู้ดูแลออกให้ร้านใช้ได้ทุกเส้น · ค่าเริ่มต้น (ผู้ดูแลระบบปรับได้):

สิทธิ์	ความหมาย	เจ้าของร้าน	พนักงาน	ดูอย่างเดียว
`view_dashboard`	ดูภาพรวม ยอดเงิน และข้อมูลร้าน	✓	✓	✓
`view_transactions`	ดูรายการชำระเงิน / payout / คำขอถอน	✓	✓	✓
`create_payment`	สร้างรายการชำระเงิน และแนบ/ตรวจสลิป	✓	✓	—
`cancel_payment`	ยกเลิกรายการชำระเงิน	✓	—	—
`create_payout`	สั่งจ่ายเงินออก (payout)	✓	—	—
`request_withdrawal`	ขอถอนเงิน	✓	—	—
`manage_accounts`	จัดการบัญชีรับเงิน	✓	—	—
`manage_webhooks`	จัดการ webhook	✓	—	—
`manage_sub_merchants`	สร้าง / จัดการร้านย่อย	✓	—	—

HTTP	code	เมื่อไร
400	`validation_error`	ขาด field / รูปแบบผิด (ดู details)
400	`INSUFFICIENT_BALANCE` · `below_min_balance` · `below_min_amount`	ยอดไม่พอ / ต่ำกว่าขั้นต่ำ
400	`INVALID_SLIP` · `SAMPLE_SLIP`	ไฟล์สลิปไม่ใช่รูป/ใหญ่เกิน 8 MB · แนบสลิปตัวอย่าง
401	`INVALID_API_KEY`	API key ผิด ถูกเพิกถอน หรือเป็นรูปแบบเดิม (ต้องเป็น ak_live_)
401	`SIGNATURE_REQUIRED` · `INVALID_SIGNATURE` · `TIMESTAMP_EXPIRED` · `SIGNATURE_REUSED`	ไม่ได้เซ็น · ลายเซ็นไม่ตรง · เวลาคลาดเกิน 5 นาที · ส่งลายเซ็นเดิมซ้ำ
403	`LOGIN_PORTAL_ONLY`	เรียก /auth/login จากภายนอก — ขอ API key ใน Merchant Portal → ตั้งค่า
403	`PERMISSION_DENIED`	ระดับผู้ใช้ไม่มีสิทธิ์ทำสิ่งนี้
404	`ORDER_NOT_FOUND` · `TRANSACTION_NOT_FOUND`	ไม่พบรายการของร้านนี้
409	`DUPLICATE_ORDER_ID` · `ORDER_NOT_PENDING` · `SLIP_ALREADY_UPLOADED`	ซ้ำ / สถานะไม่อนุญาต / หน้าชำระเงินแนบสลิปไปแล้ว
429	`RATE_LIMITED`	login ถี่เกิน 10 ครั้งต่อนาที

> ตรวจลายเซ็น callback ของร้านคุณ: ใช้วิธีเซ็นด้วย secret key ของร้าน (`sk_live_…`) — ดูสูตรและโค้ดที่หัวข้อ Callback ที่ระบบส่งถึงร้าน (curl)

Callback ที่ระบบส่งถึงร้าน — รูปแบบคำขอ (curl)

เมื่อสถานะรายการเปลี่ยน Option Pay ยิง `POST` ไปที่ URL webhook ของร้าน (ตั้งที่ `POST /webhooks`) — คำขอจริงเหมือนคำสั่ง curl ด้านล่าง**ทุกตัวอักษร**: header 4 ตัวนี้เท่านั้น (ชื่อตัวพิมพ์เล็ก) และ body เป็น JSON บรรทัดเดียว เรียงพารามิเตอร์ตามตัวอย่าง

Header	ค่า
`content-type`	`application/json`
`user-agent`	`OptionPay-Webhook/1.0`
`x-webhook-event`	ชื่อ event เช่น payment.approved
`x-signature`	`t=<unix วินาที>,v1=<hex>` — เซ็นด้วย **secret key ของร้าน** (`sk_live_…`) 2 ขั้น: ดูกรอบด้านล่าง

Event	ส่งเมื่อ	พารามิเตอร์ใน body (ตามลำดับ)
`payment.approved` · `payment.rejected`	ออเดอร์อนุมัติ / ปฏิเสธ	`event, ref, orderId, amount, status, createdAt, resentAt`
`payout.completed` · `payout.failed`	โอน payout แล้ว / payout ถูกปฏิเสธ	`event, ref, orderId, merchantRef, amount, status, failureReason, createdAt, completedAt`

- `amount` เป็นข้อความทศนิยม 2 ตำแหน่ง · เวลาเป็น ISO 8601 (UTC) · payment: `resentAt` = เวลาที่ส่งครั้งนั้น · payout: `orderId` = `merchantRef` ที่ร้านส่งตอนสร้าง, `failureReason` = เหตุผลเมื่อ failed (ไม่เช่นนั้น `null`)
- **ส่งซ้ำ** (ปลายทางไม่ตอบ 2xx — ลองใหม่สูงสุด 5 ครั้ง หรือเจ้าหน้าที่กดส่งซ้ำ) ใช้คำขอรูปแบบเดิม แต่ `t` และลายเซ็นใหม่ทุกครั้ง — ร้านควรรองรับ event เดิมซ้ำ (idempotent) และปฏิเสธ `t` ที่เก่าเกิน 5 นาที
- `payment.expired` / `payment.refunded` ใช้ body แบบ payment · `withdrawal.*` ใช้ body แบบ payout — ส่งเฉพาะ event ที่ร้านสมัครและเปิดไว้
- ตอบกลับด้วย HTTP 2xx = รับแล้ว · Option Pay บันทึกทุกการส่งพร้อมคำตอบของร้าน และแจ้งในกลุ่ม Telegram ที่ตกลงกับร้าน (ถ้ามี) **พร้อมคำสั่ง curl ที่ส่งจริง** และคำตอบของร้าน — ใช้รันซ้ำเพื่อตรวจสอบได้

ลายเซ็น callback ของร้านคุณ**เซ็นด้วย secret key ของร้าน** (`sk_live_…` ตัวเดียวกับที่ใช้เซ็นคำขอ API) ไม่ใช้ webhook secret `whsec_…` — คำนวณ 2 ขั้นต่อ callback (ค่า `key` เปลี่ยนทุกครั้งตาม `t` และ body) · ถ้าสร้าง secret key ใหม่ ต้องใช้ตัวใหม่ตรวจลายเซ็นทันที

ทำไมลายเซ็นที่ร้านคำนวณจะตรงกับของ Option Pay: HMAC-SHA256 ให้ผลเดิมทุกครั้งเมื่อ input เหมือนกัน — และทั้งสองฝั่งใช้ input ชุดเดียวกันครบทุกตัว: (1) **secret key เดียวกัน** — `sk_live_…` ของร้านบังหนุ่ม (ร้านย่อยใช้ของร้านแม่) · (2) **body เดียวกันทุกตัวอักษร** — ร้านใช้ body ดิบที่ได้รับ ไม่แปลง JSON ก่อน · (3) `t` **เดียวกัน** — อ่านจาก header `x-signature` · (4) **path และสูตรเดียวกัน** — `/api/v1/payment-external-callback/superpay` และ 2 ขั้นด้านล่าง → จึงได้ `v1` เท่ากับที่ Option Pay ส่งมา · ถ้าต่างแม้แต่ตัวเดียว แปลว่า body ถูกแก้ระหว่างทาง ใช้ key ไม่ตรงกัน หรือคำขอไม่ได้มาจาก Option Pay — ให้ปฏิเสธ (401)

อธิบายละเอียด: ทำไมลายเซ็นที่ร้านคำนวณเอง จึงตรงกับลายเซ็นที่ Option Pay ส่งมา

1. HMAC-SHA256 คืออะไร

HMAC-SHA256 คือสูตรคำนวณที่รับของ 2 อย่าง คือ **กุญแจลับ (key)** กับ **ข้อความ (message)** แล้วให้ผลลัพธ์เป็นตัวอักษร 64 ตัว (เลขฐานสิบหก) มีคุณสมบัติสำคัญ 3 ข้อ:

- **ใส่ input เหมือนเดิม ได้ผลลัพธ์เหมือนเดิมทุกครั้ง** — ไม่ว่าจะคำนวณที่ไหน ด้วยภาษาโปรแกรมอะไร (Node.js, PHP, openssl...) ผลก็เท่ากันทุกตัวอักษร
- **input ต่างแม้แต่ 1 ตัวอักษร ผลลัพธ์จะต่างไปทั้งหมด** — ไม่ได้ต่างแค่นิดเดียว จึงเห็นได้ทันทีว่ามีอะไรถูกแก้
- **ย้อนกลับไม่ได้** — เห็นผลลัพธ์แล้วก็หากุญแจลับไม่ได้ และถ้าไม่มีกุญแจลับ ก็สร้างลายเซ็นที่ถูกต้องไม่ได้

2. ทั้งสองฝั่งใช้ input ชุดเดียวกันครบทั้ง 4 ตัว

ลายเซ็นของ callback คำนวณจาก input 4 ตัว ทั้ง Option Pay (ผู้ส่ง) และร้าน (ผู้รับ) มี input ชุดเดียวกันครบทุกตัว:

Input	ฝั่ง Option Pay (ตอนส่ง)	ฝั่งร้าน (ตอนรับ)
1. secret key	`sk_live_...` ของร้านบังหนุ่ม (เก็บไว้แบบเข้ารหัส)	`sk_live_...` ตัวเดียวกัน — ร้านได้จาก Merchant Portal → ตั้งค่า (ร้านย่อยใช้ของร้านแม่)
2. body	ข้อความ JSON ที่ส่งไป	ข้อความ JSON ที่ได้รับ — ต้องใช้แบบดิบ ทุกตัวอักษรเหมือนที่ได้รับ
3. t (เวลา)	เวลาตอนส่ง (unix วินาที) — ใส่ไว้ใน header x-signature	อ่านจาก header `x-signature: t=...` ที่ได้รับ
4. path + สูตร	`/api/v1/payment-external-callback/superpay` + สูตร 2 ขั้น	`/api/v1/payment-external-callback/superpay` + สูตร 2 ขั้นเดียวกัน (ในคู่มือนี้)

secret key **ไม่เคยถูกส่งไปกับ callback** — ทั้งสองฝั่งมีอยู่แล้วล่วงหน้า สิ่งที่ส่งไปมีแค่ body กับ `t` และ `v1` ใน header ดังนั้นคนกลางที่ดักเห็น callback ก็ปลอมลายเซ็นไม่ได้

3. ขั้นตอนของแต่ละฝั่ง

	Option Pay (ผู้ส่ง)	ร้าน (ผู้รับ)
ขั้นที่ 1	สร้าง body และเลือก `t` = เวลาปัจจุบัน	รับ body ดิบ และอ่าน `t`, `v1` จาก header
ขั้นที่ 2	`key = HMAC-SHA256(sk_live, t + ".POST./api/v1/payment-external-callback/superpay." + body)`	คำนวณ key ด้วยสูตรเดียวกัน
ขั้นที่ 3	`v1 = HMAC-SHA256(key, t + "." + body)`	คำนวณ v1 ด้วยสูตรเดียวกัน → ได้ **v1 ของร้าน**
ขั้นที่ 4	ส่ง `x-signature: t=<t>,v1=<v1>` พร้อม body	เทียบ **v1 ของร้าน** กับ **v1 ใน header** — ตรงกัน = เป็นของจริงจาก Option Pay และ body ไม่ถูกแก้

4. ตัวอย่างตัวเลขจริง (ใช้ key ทดสอบ — ไม่ใช่ key จริงของร้าน)

ค่าต่อไปนี้คำนวณจริงด้วย openssl — ร้านลองคำนวณซ้ำด้วยโค้ดของร้านได้ ต้องได้ค่าเดียวกันทุกตัวอักษร:

รายการ	ค่า
secret key (ทดสอบ)	`sk_live_TESTONLY_not_a_real_key_1234567890`
t	`1792236293`
path	`/api/v1/payment-external-callback/superpay`
body	`{"event":"payment.approved","ref":"TXN100001","orderId":"PD-1","amount":"1000.00","status":"approved","createdAt":"2026-10-17T09:21:20.000Z","resentAt":"2026-10-17T09:24:53.515Z"}`
ผลขั้นที่ 2: key	`4440459dbf874ab28d5b244f35ba815b91b891b5f700f5d7d1da0c220d3fe02b`
ผลขั้นที่ 3: v1	`b3ca76718dca475af334b0f9dc19fc6df2c6a498ca23c406abc2c0525d846d04`

```
SECRET='sk_live_TESTONLY_not_a_real_key_1234567890'
T='1792236293'
BODY='{"event":"payment.approved","ref":"TXN100001","orderId":"PD-1","amoun
t":"1000.00","status":"approved","createdAt":"2026-10-17T09:21:20.000Z","resen
tAt":"2026-10-17T09:24:53.515Z"}'
KEY=$(printf '%s' "$T.POST./api/v1/payment-external-callback/superpay.$BODY" |
openssl dgst -sha256 -hmac "$SECRET" | awk '{print $NF}')
V1=$(printf '%s' "$T.$BODY" | openssl dgst -sha256 -hmac "$KEY" | awk '{print
$NF}')
echo $KEY   # 4440459dbf874ab28d5b244f35ba815b91b891b5f700f5d7d1da0c220d3fe02b
echo $V1    # b3ca76718dca475af334b0f9dc19fc6df2c6a498ca23c406abc2c0525d846d04
```

คัดลอก

ถ้าเปลี่ยน input แม้แต่นิดเดียว v1 จะต่างไปทั้งหมด:

เปลี่ยนอะไร	v1 ที่ได้
ไม่เปลี่ยน (ถูกต้อง)	`b3ca76718dca475af334b0f9dc19fc6df2c6a498ca23c406abc2c0525d846d04`
แก้ยอดใน body จาก `1000.00` เป็น `1000.01`	`1ec0f23c7f87581f1010bbb4605203fc5504d0cc322dbb60016f3ec1e118aeee`
เปลี่ยน secret key ตัวสุดท้าย 0 → 1	`7bfbcb7d9b5195905bbd6401db27805b701f451a5a52b931da5bb6903ce09e54`

5. ถ้าลายเซ็นไม่ตรง — ตรวจทีละข้อ

สาเหตุ	วิธีแก้
ใช้ body ที่แปลงแล้ว (เช่น JSON.parse แล้ว JSON.stringify กลับ, จัดรูปแบบ, เว้นวรรค)	ใช้ body ดิบที่ได้รับ เช่น `await req.text()` ก่อนแปลงเป็น JSON
ใช้ key ผิดตัว	ต้องเป็น `sk_live_…` ของร้านบังหนุ่ม (ไม่ใช่ API key `ak_live_…` และไม่ใช่ `whsec_…`) · ถ้าเพิ่งสร้าง secret key ใหม่ ต้องใช้ตัวใหม่
path ไม่ตรง	ใช้ `/api/v1/payment-external-callback/superpay` ตรงทุกตัวอักษร ไม่ใส่โดเมน ไม่ใส่ query ไม่มี / ท้าย
ลืมจุด (.) หรือคำว่า POST	`t + ".POST." + path + "." + body` และ `t + "." + body`
ใช้ `t` ผิด	ใช้ `t` จาก header ของ callback นั้น ไม่ใช่เวลาปัจจุบันของเครื่องร้าน
ตัวอักษรภาษาไทยใน body	คำนวณจากข้อความแบบ UTF-8 (ค่าเริ่มต้นของ Node.js / openssl)

สรุป: ลายเซ็นของร้านตรงกับของ Option Pay เพราะ **ใช้ secret key เดียวกัน + body เดียวกันทุกตัวอักษร + t เดียวกัน + path และสูตรเดียวกัน** — HMAC ให้ผลเดิมเสมอเมื่อ input เดิม จึงได้ v1 เท่ากัน · ถ้าไม่ตรง ให้ตอบ 401 และไม่ทำรายการ

ขั้น	สูตร
1. key	`key = HMAC-SHA256(sk_live_…, t + ".POST./api/v1/payment-external-callback/superpay." + body)`
2. v1	`v1 = HMAC-SHA256(key, t + "." + body)`
header	`x-signature: t=<t>,v1=<v1>`

คำนวณ V1 ด้วย OPENSSL

```
KEY=$(printf '%s' "$T.POST./api/v1/payment-external-callback/superpay.$BODY" | openssl dgst -sha256 -hmac "$SECRET" | awk '{print $NF}')   # SECRET = sk_live_… ของร้าน
V1=$(printf '%s' "$T.$BODY" | openssl dgst -sha256 -hmac "$KEY" | awk '{print $NF}')
# เทียบกับ v1 ใน header x-signature: t=$T,v1=...
```

คัดลอก

โค้ดจริง NEXT.JS (APP ROUTER) — รับ CALLBACK และตรวจลายเซ็น

วางเป็นไฟล์ `app/api/v1/payment-external-callback/superpay/route.ts` แล้วตั้ง `OPTIONPAY_SECRET_KEY` = secret key (`sk_live_…`) ของร้านบังหนุ่ม ใน `.env` — key ตัวเดียวกับที่ Option Pay ใช้เซ็น callback นี้ (ร้านย่อยใช้ key ของร้านแม่) · ทดสอบกับลายเซ็นจริงแล้ว: callback จริงได้ 200 · แก้ body / ลายเซ็นเก่าเกิน 5 นาที / ไม่มี header ได้ 401

คัดลอก

```
// app/api/v1/payment-external-callback/superpay/route.ts  — Next.js (App Ro
· รับ callback จาก Option Pay และตรวจ x-signature
import { createHmac, timingSafeEqual } from "node:crypto";

export const runtime = "nodejs";        // ใช้ node:crypto
export const dynamic = "force-dynamic";

// secret key (sk_live_…) ของร้านบังหนุ่ม ก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋น (ร้านแม่) — ตัวเดียวกับที่ใช้เซ็นคำขอ API และตัวเดียวกับที่ Option Pay ใช้เซ็น callback นี้
// ร้านย่อย (เช่น Coffee9) ใช้ key ของร้านแม่ตัวนี้ด้วย เพราะ callback ส่งผ่าน webhook ของร้านแม่
· เก็บใน .env เท่านั้น ห้ามใส่ในโค้ด
const SECRET_KEY = process.env.OPTIONPAY_SECRET_KEY ?? "";
// path ของ webhook URL ที่ตั้งไว้กับ Option Pay — ต้องตรงทุกตัวอักษร (ไม่รวมโดเมนและ query)
const CALLBACK_PATH = "/api/v1/payment-external-callback/superpay";
const MAX_AGE_SECONDS = 300;            // ปฏิเสธลายเซ็นที่เก่ากว่า 5 นาที (กันการส่งซ้ำ)

const hmacHex = (key: string, message: string) => createHmac("sha256", key).update
(message, "utf8").digest("hex");

/** ตรวจลายเซ็น: key = HMAC(sk_live, t.POST.path.body) · v1 = HMAC(key, t.body) */
export function verifyOptionPaySignature(rawBody: string, header: string | null, s
ecretKey = SECRET_KEY, now = Date.now()): boolean {
  if (!header || !secretKey) return false;
  const parts = Object.fromEntries(header.split(",").map((p) => {
    const i = p.indexOf("=");
    return [p.slice(0, i).trim(), p.slice(i + 1).trim()];
  }));
  const t = parts.t ?? "";
  const v1 = parts.v1 ?? "";
  if (!/^\d+$/.test(t) || !/^[0-9a-f]{64}$/.test(v1)) return false;
  if (Math.abs(now / 1000 - Number(t)) > MAX_AGE_SECONDS) return false;
  const key = hmacHex(secretKey, `${t}.POST.${CALLBACK_PATH}.${rawBody}`);
  const expected = hmacHex(key, `${t}.${rawBody}`);
  return timingSafeEqual(Buffer.from(expected, "hex"), Buffer.from(v1, "hex"));
}

type OptionPayCallback = {
  event: "payment.approved" | "payment.rejected" | "payout.completed" | "payout.fa
iled" | string;
  ref: string;
  orderId: string | null;
  amount: string;
  status: string;
  merchantRef?: string | null;
  failureReason?: string | null;
};

export async function POST(req: Request) {
  // อ่าน body ดิบก่อนตรวจ — ห้ามใช้ req.json() แล้วแปลงกลับ เพราะตัวอักษรจะไม่ตรงกับที่เซ็น
  const rawBody = await req.text();
  if (!verifyOptionPaySignature(rawBody, req.headers.get("x-signature"))) {
    return Response.json({ code: 401, message: "invalid signature" }, { status: 40
```

```
1 });
  }
  const cb = JSON.parse(rawBody) as OptionPayCallback;
  switch (cb.event) {
    case "payment.approved": // ออเดอร์ cb.orderId ชำระแล้ว — อัปเดตแบบ idempotent (ได้
event เดิมซ้ำได้)
      break;
    case "payment.rejected": // ออเดอร์ cb.orderId ไม่สำเร็จ / ยกเลิก
      break;
    case "payout.completed": // payout cb.merchantRef โอนสำเร็จ
      break;
    case "payout.failed":    // payout cb.merchantRef ไม่สำเร็จ — cb.failureReason
      break;
  }
  return Response.json({ code: 200, message: "success" });
}
```

ตรวจลายเซ็น CALLBACK (NODE.JS)

คัดลอก

```
import { createHmac, timingSafeEqual } from "node:crypto";
function verifyCallback(rawBody, header, skLive) {     // header = x-signature: t
=...,v1=...
  const { t, v1 } = Object.fromEntries(header.split(",").map((p) => p.split
("=")));
  if (Math.abs(Date.now() / 1000 - Number(t)) > 300) return false;
  const key = createHmac("sha256", skLive).update(`${t}.POST./api/v1/payment-exter
nal-callback/superpay.${rawBody}`).digest("hex");
  const want = createHmac("sha256", key).update(`${t}.${rawBody}`).digest("hex");
  return want.length === v1.length && timingSafeEqual(Buffer.from(want), Buffer.fr
om(v1));
}
```

ด้านล่างคือ**คำขอจริงที่ Option Pay ส่งถึงร้านคุณล่าสุด** แยกตาม event — คำสั่ง curl ตรงกับที่ส่งจริงทุกตัวอักษร (ตรวจแล้วว่าลายเซ็นตรงกับ body) ยกเว้น URL ปลายทางที่แสดงเป็น `<webhook-url goes here>` — แทนด้วย URL webhook ของร้านคุณ (ลายเซ็นไม่ได้รวม URL จึงยังใช้ได้) · ลายเซ็นยังใช้ได้จริง เก็บเป็นความลับ อย่าแชร์นอกทีม

ตัวอย่างจริง: PAYMENT.APPROVED — ส่งเมื่อ 18 ต.ค. 2569 00:56:23

คัดลอก

```
curl -X POST <webhook-url goes here> \
  -H "content-type: application/json" \
  -H "user-agent: OptionPay-Webhook/1.0" \
  -H "x-webhook-event: payment.approved" \
  -H "x-signature: t=1792259782,v1=341551119c0c46db82189b0f72640cbe46bb10b81e1556b
9747d81ad9452cefd" \
  --data-raw '{"event":"payment.approved","ref":"TXN174545","orderId":"PD-01a1491a
-c11b-7ba2-8ad3-2e4cbbc33ce8","amount":"1000.00","status":"approved","createdA
t":"2026-10-17T09:04:13.028Z","resentAt":"2026-10-17T17:56:22.453Z"}'
```

ปลายทางตอบ: `{"code":200,"message":"acknowledged, no state change","timestamp":"1792259782"}`

ตัวอย่างจริง: PAYMENT.REJECTED — ส่งเมื่อ 18 ต.ค. 2569 08:08:41

```
curl -X POST <webhook-url goes here> \
  -H "content-type: application/json" \
  -H "user-agent: OptionPay-Webhook/1.0" \
  -H "x-webhook-event: payment.rejected" \
  -H "x-signature: t=1792285721,v1=351d67f5a6a0b34b9576646b4270f61f8e979381a9c0872c79d3f4ad0c6cd2f0" \
  --data-raw '{"event":"payment.rejected","ref":"TXN174566","orderId":"PD-01a14920-301b-77c7-ade2-38ee0d26e60a","amount":"500.00","status":"rejected","createdAt":"2026-10-17T09:10:09.138Z","resentAt":"2026-10-18T01:08:41.484Z"}'
```

คัดลอก

ปลายทางตอบ: `{"code":200,"message":"success","timestamp":"1792285721"}`

การยืนยันตัวตน (Authentication)

ทุก request ใต้ `/api/v1/` ต้องส่ง `X-API-Key` + `X-Timestamp` + `X-Signature` (ดูหัวข้อ “การเซ็นคำขอ”) ยกเว้นหน้า checkout / QR / แนบสลิปของลูกค้า · `/auth/login` ใช้ได้เฉพาะภายใน Merchant Portal

POST `/auth/login`

ออก API Key ใหม่ด้วย secret key — ใช้ได้เฉพาะภายใน Merchant Portal

ไม่ต้องใช้สิทธิ์

AUTH: เฉพาะ Merchant Portal (เซิร์ฟเวอร์ของระบบ) — เรียกจากภายนอกได้ `403 LOGIN_PORTAL_ONLY`

คำอธิบายฟิลด์

```
{
  "secretKey": "ms_live_<secret-key>"   // Merchant Portal ส่งให้เอง
}
```

ตัวอย่างจริง — CURL

```
# /auth/login ใช้ได้เฉพาะภายใน Merchant Portal — เรียกจากภายนอกได้ 403 เสมอ
ด้านล่าง)
curl -X POST "https://optionpay.co/api/v1/auth/login" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  --data-raw '{"secretKey":"sk_live_r5KDHZ8XMOBGvCYdWC0d7cMd0rgqTJpIDvL7vE_GJvk"}'
```

คัดลอก

ตัวอย่างจริง — NEXT.JS (ROUTE HANDLER · สร้างลายเซ็น)

```
// /auth/login ใช้ได้เฉพาะภายใน Merchant Portal — เรียกจากระบบของร้านได้ 403 PORTAL_ONLY เสมอ
// รับ API key ที่ Merchant Portal → ตั้งค่า → Secret key และ API key แทน
export async function POST() {
  const res = await fetch("https://optionpay.co/api/v1/auth/login", {
    method: "POST",
    headers: { "Content-Type": "application/json" },
    body: JSON.stringify({"secretKey":"sk_live_r5KDHZ8XMOBGvCYdWC0d7cMd0rgqTJpIDvL7vE_GJvk"}),
  });
  return Response.json(await res.json(), { status: res.status }); // → 403 (ผลจริงด้านล่าง)
}
```

ผลลัพธ์จริง — HTTP 403

```
{
  "error": {
    "code": "LOGIN_PORTAL_ONLY",
    "message": "เรียก /auth/login จากภายนอกไม่ได้ — รับ API key ได้ที่ Merchant Portal → ตั้งค่า → Secret key และ API key (สร้าง secret key แล้วได้ API key ทันที)"
  }
}
```

ระบบของร้านไม่ต้องเรียกเส้นนี้ — รับ API key ที่ Merchant Portal → ตั้งค่า → **Secret key และ API key**: กด **สร้าง secret key** ได้ API key ทันที (แสดงในหน้าตั้งค่า) · กด **สร้างใหม่** เมื่อต้องการเปลี่ยน key — ได้ทั้ง secret key และ API key ใหม่ อันเดิมใช้ไม่ได้ทันที · กด **ดู** + ยืนยันชื่อผู้ใช้/รหัสผ่าน เพื่อแสดง key แบบเต็ม · **สิทธิ์ของ API key = ระดับของผู้ใช้** (owner / staff / viewer — กำหนดในหน้าตั้งค่าระบบ) เรียกเส้นที่ไม่มีสิทธิ์ได้ `403 PERMISSION_DENIED` · key ที่ผู้ดูแลออกให้ร้านใช้ได้ทุกเส้น · ทุกการออก/ดู key มี audit log

Payment

สร้าง Payment + QR สำหรับลูกค้า scan จ่าย — ระบบตรวจเงินเข้าผ่าน slip/SMS/Telegram แล้วยิง webhook กลับ · สถานะ: `PENDING | PAID | EXPIRED | CANCELLED | REFUNDED`

POST `/payment/create`

สร้าง Payment (QR PromptPay)

สิทธิ์: **create_payment** · สร้างรายการชำระเงิน และแนบ/ตรวจสลิป

AUTH: `X-API-Key` + `X-Timestamp` + `X-Signature`

คำอธิบายฟิลด์

```
{
  "amount": 100.00,            // required, > 0 (ทศนิยมไม่เกิน 2 ตำแหน่ง)
  "orderId": "ORD-001",        // optional — เลขออเดอร์ของร้าน ต้องไม่ซ้ำภายในร้าน (ซ้ำ = 409 DUPLICATE_ORDER_ID)
                               //            ไม่ส่ง = Option Pay สร้างให้ (OP-…) ไม่ซ้ำแน่นอน → ดูใน transaction.orderId และ orderIdGenerated: true
  "description": "สินค้า A",    // optional
  "metadata": {                                // optional ทั้ง block
    "senderAccountNumber": "1234567890",       // เลขบัญชีผู้โอน (≥8 หลักถ้าส่ง)
    "senderBankCode": "SCB",                   // ธนาคารผู้โอน
    "memberName": "สมชาย ใจดี",                // ชื่อลูกค้า (ชื่อผู้โอนในสลิปไม่ตรง = แจ้งใน warnings ไม่ปฏิเสธ)
    "memberNameEn": "Mr. A",                   // optional
    "customerId": "CUST-9"                     // id ลูกค้าฝั่งร้าน, optional
  },
  "bankAccountId": 12          // optional — ต้องเป็นบัญชีของร้าน หรือบัญชีกลาง
}
```

ตัวอย่างจริง — CURL (เซ็นด้วย OPENSSL)

```
API_KEY="ak_live_PpC6xVj6m7DdQ8qEkKdJ8mSRHMlvx_r80SAWzxgR2Jg"   # ส่งไปกับ X-API-Key
SECRET="sk_live_r5KDHZ8XMOBGvCYdWC0d7cMd0rgqTJpIDvL7vE_GJvk"   # ใช้เซ็นเท่านั้น ห้ามส่ง
TS="1791792505"   # ปกติใช้ TS=$(date +%s)
BODY='{"amount":100,"orderId":"ORD-DOC-001","description":"สินค้า A","metadata":{"senderAccountNumber":"1234567890","senderBankCode":"SCB","memberName":"สมชาย ใจดี","customerId":"CUST-9"}}'
SIG=$(printf '%s' "$TS.POST./api/v1/payment/create.$BODY" | openssl dgst -sha256 -hmac "$SECRET" | awk '{print $NF}')
# SIG = 1c646abf0ebe00a82490a8a5412020cfc397bbb5a9b48ea696b8a444144fc9eb

curl -X POST "https://optionpay.co/api/v1/payment/create" \
  -H "X-API-Key: $API_KEY" \
  -H "X-Timestamp: $TS" \
  -H "X-Signature: $SIG" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  --data-raw "$BODY"
```

ตัวอย่างจริง — NEXT.JS (ROUTE HANDLER · สร้างลายเซ็น)

```
// app/api/optionpay/route.ts — Next.js route handler (ทำงานฝั่งเซิร์ฟเวอร์เท่านั้น ห้ามคัดลอกมาใช้ในหน้าเว็บของลูกค้า)
import { createHmac } from "node:crypto";

const API_KEY = process.env.OPTIONPAY_API_KEY!;    // ค่าจริงตอนรัน: "ak_live_PpC6xVj6m7DdQ8qEkKdJ8mSRHMlvx_r80SAWzxgR2Jg"
const SECRET = process.env.OPTIONPAY_SECRET_KEY!;  // ค่าจริงตอนรัน: "sk_live_r5KDHZ8XMOBGvCYdWC0d7cMd0rgqTJpIDvL7vE_GJvk" — ห้ามส่งไปกับคำขอ

export async function POST() {
  const method = "POST";
  const path = "/api/v1/payment/create";
  const body = JSON.stringify({
    "amount": 100,
    "orderId": "ORD-DOC-001",
    "description": "สินค้า A",
    "metadata": {
      "senderAccountNumber": "1234567890",
      "senderBankCode": "SCB",
      "memberName": "สมชาย ใจดี",
      "customerId": "CUST-9"
    }
  });
  const timestamp = Math.floor(Date.now() / 1000).toString();  // ค่าจริงตอนรัน: "1791792505"

  // ลายเซ็น = HMAC-SHA256(secret, "timestamp.METHOD.path.body") แบบ hex
  const signature = createHmac("sha256", SECRET)
    .update(`${timestamp}.${method}.${path}.${body}`)
    .digest("hex");                                          // ค่าจริงตอนรัน: "1c646abf0ebe00a82490a8a5412020cfc397bbb5a9b48ea696b8a444144fc9eb"

  const res = await fetch(`https://optionpay.co${path}`, {
    method,
    headers: {
      "X-API-Key": API_KEY,
      "X-Timestamp": timestamp,
      "X-Signature": signature,
      "Content-Type": "application/json",
    },
    body, // ต้องส่งสตริงเดียวกับที่เซ็นทุกตัวอักษร
  });
  return Response.json(await res.json(), { status: res.status });
}
```

ค่าจริงตอนรัน

```
X-Timestamp : 1791792505
สตริงที่เซ็น : 1791792505.POST./api/v1/payment/create.{"amount":100,"orderId":"ORD
-DOC-001","description":"สินค้า A","metadata":{"senderAccountNumber":"123456789
0","senderBankCode":"SCB","memberName":"สมชาย ใจดี","customerId":"CUST-9"}}
X-Signature : 1c646abf0ebe00a82490a8a5412020cfc397bbb5a9b48ea696b8a444144fc9eb
```

ผลลัพธ์ (HTTP 200) — ตัวอย่างจริง

```
{
  "success": true,
  "orderIdGenerated": false,   // true = ไม่ได้ส่ง orderId มา Option Pay สร้างให้
(เช่น "OP-MGQ3K7ZB-9F1C2A7D4E") — เก็บ transaction.orderId ไว้
  "transaction": {
    "id": "d4dab18fc0540c9a11654ce9af78a434",   // transaction id — ใช้กับ check
out / QR / cancel (ความลับของลูกค้า)
    "ref": "TXN172886",               // เลขที่รายการของ Option Pay
    "merchantId": "6",
    "orderId": "ORD-001",             // เลขออเดอร์ของร้าน (ไม่ส่ง = Option Pay สร้
างให้ "OP-…")
    "amount": 350,                    // ยอดที่ลูกค้าต้องโอน — แสดงยอดนี้ให้ลูกค้าเสมอ
    "fee": 5.25, "netAmount": 344.75, // ค่าธรรมเนียม และยอดสุทธิที่ร้านได้เมื่อชำระแล้ว
    "status": "PENDING",              // PENDING | PAID | EXPIRED | CANCELLED
| REFUNDED
    "source": "API",
    "paymentMethod": "BANK_TRANSFER", // หรือ PROMPTPAY ถ้าบัญชีรับเงินมี PromptPay
    "description": "ข้าวมันไก่ 2 จาน", // null ถ้าไม่ส่ง
    "qrCode": null, "qrCodeUrl": null, // URL รูป QR PromptPay — null ถ้าบัญชีไม่มี
PromptPay
    "qrExpiry": "2026-10-15T01:37:41.237Z",
    "checkoutUrl": "https://optionpay.co/c?t={id}",
    "createdAt": "2026-10-15T01:22:41.237Z",
    "paidAt": null,
    "copy": { "amount": "350.00" }
  },
  "selectedAccount": { "id": "8", "type": "BANK", "accountNumber": "418218637
8",
                       "accountName": "มิดทาวน์ไลท์ จำกัด", "bankCode": "SCB", "ba
nkName": "ธนาคารไทยพาณิชย์" }
}

// บัญชีรับเงินที่มี PromptPay: "paymentMethod": "PROMPTPAY", "qrCode": "https://opti
onpay.co/api/v1/payment/qr/{id}.png",
// "selectedAccount": { "type": "PROMPTPAY", "accountNumber": "0812345678",
... }
```

คำอธิบายผลลัพธ์ทีละฟิลด์

ฟิลด์	ชนิด	ความหมาย
`success`	boolean	true เมื่อสร้างสำเร็จ (ไม่สำเร็จ = HTTP 4xx พร้อม `{error:{code,message,details}}`)
`orderIdGenerated`	boolean	true = ร้านไม่ได้ส่ง `orderId` มา Option Pay สร้างให้ (`OP-…`) — เก็บ `transaction.orderId` ไว้ใช้อ้างอิง
`transaction.id`	string (32)	transaction id — ใช้กับ `/payment/checkout/:id`, `/payment/qr/:id.png`, `/transactions/:id`, ยกเลิก · ถือเป็นความลับของลูกค้า (อยู่ใน checkoutUrl)
`transaction.ref`	string	เลขที่รายการของ Option Pay (`TXN…`) — ใช้กับ `/payment/:ref/slip` และ `/transactions/:ref`
`transaction.merchantId`	string	รหัสร้านเจ้าของรายการ
`transaction.orderId`	string	เลขออเดอร์ของร้าน (ที่ส่งมา หรือที่ระบบสร้างให้) — ไม่ซ้ำภายในร้าน · ใช้กับ `/payment/order/:orderId` และ `/payment/slip/verify`
`transaction.amount`	number	**ยอดที่ลูกค้าต้องโอน** — เท่ากับที่ร้านส่งมา (เว้นแต่ผู้ดูแลเปิด “ยอดไม่ซ้ำ” ซึ่งอาจเติมสตางค์) · แสดงยอดนี้ให้ลูกค้าเสมอ
`transaction.fee`	number	ค่าธรรมเนียมขาเข้า = amount × % + ค่าคงที่ (ตามที่ตั้งให้ร้าน) ปัดเป็น 2 ตำแหน่ง — คิดเมื่อรายการชำระแล้วเท่านั้น
`transaction.netAmount`	number	amount − fee = ยอดที่เข้ายอดคงเหลือของร้านเมื่อ PAID
`transaction.status`	string	`PENDING` รอชำระ · `PAID` ชำระแล้ว · `EXPIRED` หมดอายุ (ยังแนบสลิปได้) · `CANCELLED` ยกเลิก · `REFUNDED` คืนเงิน
`transaction.source`	string	ช่องทางที่สร้าง: `API` · `PORTAL` · `SLIP` · `COLLECT`
`transaction.paymentMethod`	string	`PROMPTPAY` (บัญชีรับเงินมี PromptPay → มี QR) หรือ `BANK_TRANSFER` (โอนเข้าเลขบัญชี)
`transaction.description`	string | null	รายละเอียดที่ร้านส่งมา
`transaction.qrCode` / `qrCodeUrl`	string | null	URL รูป QR PromptPay (PNG) พร้อมยอด — `null` เมื่อ paymentMethod = BANK_TRANSFER
`transaction.qrExpiry`	ISO datetime | null	เวลาหมดอายุของรายการ (สร้าง + อายุออเดอร์ที่ตั้งไว้ ปกติ 15 นาที) · null = ไม่หมดอายุ
`transaction.checkoutUrl`	string	หน้าชำระเงินสำเร็จรูปของ Option Pay — ส่งให้ลูกค้าเปิดได้เลย (แสดงยอด บัญชี/QR นับถอยหลัง แนบสลิป)
`transaction.createdAt`	ISO datetime	เวลาสร้างรายการ (UTC)
`transaction.paidAt`	ISO datetime | null	เวลาที่ชำระ/อนุมัติ — null จนกว่าจะ PAID
`transaction.copy.amount`	string	ยอดเป็นข้อความ 2 ตำแหน่ง (เช่น "350.00") สำหรับปุ่มคัดลอกยอดในแอป
`selectedAccount.id`	string	รหัสบัญชีรับเงินที่ระบบเลือกให้รายการนี้
`selectedAccount.type`	string	`PROMPTPAY` หรือ `BANK`
`selectedAccount.accountNumber`	string	เบอร์/เลข PromptPay (type = PROMPTPAY) หรือเลขบัญชีธนาคาร (type = BANK) — ลูกค้าโอนเข้าเลขนี้

`selectedAccount.accountName`	string	ชื่อบัญชีรับเงิน — แสดงให้ลูกค้าตรวจก่อนโอน
`selectedAccount.bankCode / bankName`	string	รหัสและชื่อธนาคารของบัญชีรับเงิน (เช่น SCB · ธนาคารไทยพาณิชย์)

แสดงยอดจาก response เสมอ — ถ้าเปิด “ยอดไม่ซ้ำ” ในตั้งค่าระบบ `amount` จะถูกบวกสตางค์เพื่อจับคู่เงินเข้าอัตโนมัติ (ถ้าลูกค้าโอนยอดที่ร้านส่งมาโดยไม่รวมสตางค์ ระบบยังยอมรับเมื่อธนาคารยืนยันสลิป และปรับ `amount` เป็นยอดที่ได้รับจริง) · บัญชีรับเงิน: บัญชีของร้านก่อน ถ้าไม่มีใช้บัญชีกลางตามการกระจายที่ตั้งไว้ · อายุออเดอร์ตาม “อายุออเดอร์ (นาที)” · **Errors**: orderId ซ้ำ → `409 DUPLICATE_ORDER_ID` · ช่องสตางค์เต็ม → `400 DUPLICATE_PENDING_AMOUNT` · ยอดต่ำกว่ายอดฝากขั้นต่ำ → `400 PAYMENT_CONTRACT_POLICY_VIOLATION` (`details.error: below_min_amount` + `minAmount`) · ไม่มีบัญชีรับเงิน → `400 NO_PAYMENT_ACCOUNT` · ขาด field → `400 validation_error`

POST /payment/slip/create

สร้าง Payment (สลิป) — เปิดออเดอร์รอแนบสลิป

สิทธิ์: **create_payment** · สร้างรายการชำระเงิน และแนบ/ตรวจสลิป

AUTH: `X-API-Key` + `X-Timestamp` + `X-Signature` + `Content-Type: application/json`

คำอธิบายฟิลด์

```
{
  "amount": 250.00,           // required
  "orderId": "ORD-002",       // optional, unique ต่อ merchant — ไม่ส่ง = OptionPay สร้างให้ (OP-…)
  "description": "สินค้า B",   // optional
  "image": "<base64>",        // optional — แนบสลิปมาเลย = create + verify ในคำขอเดียว
  "mime": "image/jpeg"        // image/png | image/jpeg | image/webp
}
```

ตัวอย่างจริง — CURL (เซ็นด้วย OPENSSL)

```
API_KEY="ak_live_PpC6xVj6m7DdQ8qEkKdJ8mSRHMlvx_r80SAWzxgR2Jg"   # ส่งไปกับ header
SECRET="sk_live_r5KDHZ8XMOBGvCYdWC0d7cMd0rgqTJpIDvL7vE_GJvk"   # ใช้เซ็นเท่านั้น ห้ามส่ง
TS="1791792507"   # ปกติใช้ TS=$(date +%s)
BODY='{"amount":250,"orderId":"ORD-DOC-002","description":"สินค้า B"}'
SIG=$(printf '%s' "$TS.POST./api/v1/payment/slip/create.$BODY" | openssl dgst -sha256 -hmac "$SECRET" | awk '{print $NF}')
# SIG = fc004da08896e322d082db7c5cc262247404ba1ea7399e9a3b39bc9afb3d0c57

curl -X POST "https://optionpay.co/api/v1/payment/slip/create" \
  -H "X-API-Key: $API_KEY" \
  -H "X-Timestamp: $TS" \
  -H "X-Signature: $SIG" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  --data-raw "$BODY"
```

ตัวอย่างจริง — NEXT.JS (ROUTE HANDLER · สร้างลายเซ็น)

```
// app/api/optionpay/route.ts — Next.js route handler (ทำงานฝั่งเซิร์ฟเวอร์เท่านั้น ห้ามคัดลอกมาใช้ในหน้าเว็บของลูกค้า)
import { createHmac } from "node:crypto";

const API_KEY = process.env.OPTIONPAY_API_KEY!;    // ค่าจริงตอนรัน: "ak_live_PpC6xVj6m7DdQ8qEkKdJ8mSRHMlvx_r80SAWzxgR2Jg"
const SECRET = process.env.OPTIONPAY_SECRET_KEY!;  // ค่าจริงตอนรัน: "sk_live_r5KDHZ8XMOBGvCYdWC0d7cMd0rgqTJpIDvL7vE_GJvk" — ห้ามส่งไปกับคำขอ

export async function POST() {
  const method = "POST";
  const path = "/api/v1/payment/slip/create";
  const body = JSON.stringify({
    "amount": 250,
    "orderId": "ORD-DOC-002",
    "description": "สินค้า B"
  });
  const timestamp = Math.floor(Date.now() / 1000).toString();  // ค่าจริงตอนรัน: "1791792507"

  // ลายเซ็น = HMAC-SHA256(secret, "timestamp.METHOD.path.body") แบบ hex
  const signature = createHmac("sha256", SECRET)
    .update(`${timestamp}.${method}.${path}.${body}`)
    .digest("hex");                                                  // ค่าจริงตอนรัน: "fc004da08896e322d082db7c5cc262247404ba1ea7399e9a3b39bc9afb3d0c57"

  const res = await fetch(`https://optionpay.co${path}`, {
    method,
    headers: {
      "X-API-Key": API_KEY,
      "X-Timestamp": timestamp,
      "X-Signature": signature,
      "Content-Type": "application/json",
    },
    body, // ต้องส่งสตริงเดียวกับที่เซ็นทุกตัวอักษร
  });
  return Response.json(await res.json(), { status: res.status });
}
```

ค่าจริงตอนรัน

```
X-Timestamp : 1791792507
สตริงที่เซ็น : 1791792507.POST./api/v1/payment/slip/create.{"amount":250,"orderId":"ORD-DOC-002","description":"สินค้า B"}
X-Signature : fc004da08896e322d082db7c5cc262247404ba1ea7399e9a3b39bc9afb3d0c57
```

ผลลัพธ์จริง — HTTP 200

```
{
  "success": true,
  "orderIdGenerated": false,
  "transaction": {
    "id": "70d7c30c515b19110c95775386c308cb",
    "ref": "TXN172813",
    "merchantId": "6",
    "orderId": "ORD-DOC-002",
    "amount": 250,
    "fee": 3.75,
    "netAmount": 246.25,
    "status": "PENDING",
    "source": "SLIP",
    "paymentMethod": "BANK_TRANSFER",
    "description": "สินค้า B",
    "qrCode": null,
    "qrCodeUrl": null,
    "qrExpiry": "2026-10-12T08:23:28.238Z",
    "checkoutUrl": "https://optionpay.co/c?t=70d7c30c515b19110c95775386c308c
b",
    "createdAt": "2026-10-12T08:08:28.238Z",
    "paidAt": null,
    "copy": {
      "amount": "250.00"
    }
  },
  "selectedAccount": {
    "id": "8",
    "type": "BANK",
    "accountNumber": "4182186378",
    "accountName": "มิดทาวน์ไลท์ จำกัด",
    "bankCode": "SCB",
    "bankName": "ธนาคารไทยพาณิชย์"
  }
}
```


ไม่บวกสตางค์ — `amount` ที่ตอบกลับเท่ากับที่ส่งมาเสมอ · ถ้าส่ง `image` มาด้วย response จะเป็นแบบ /payment/slip/verify · Errors เหมือน /payment/create

POST /payment/slip/verify

ยืนยันสลิป (Slip Verification) — ตรวจแล้ว mark PAID

สิทธิ์: **create_payment** · สร้างรายการชำระเงิน และแนบ/ตรวจสลิป

AUTH: `X-API-Key` + `X-Timestamp` + `X-Signature`

คำอธิบายฟิลด์

```
{
  "orderId": "ORD-002",     // required
  "image": "<base64>",      // required, ไม่เกิน 8 MB
  "mime": "image/jpeg"      // required: image/png | image/jpeg | image/webp
}
```

ตัวอย่างจริง — CURL (เซ็นด้วย OPENSSL)

```
API_KEY="ak_live_PpC6xVj6m7DdQ8qEkKdJ8mSRHMlvx_r80SAWzxgR2Jg"   # ส่งไปกับ header
SECRET="sk_live_r5KDHZ8XMOBGvCYdWC0d7cMd0rgqTJpIDvL7vE_GJvk"   # ใช้เซ็นเท่านั้น ห้ามส่ง
TS="1791792509"   # ปกติใช้ TS=$(date +%s)
BODY="{\"orderId\":\"ORD-DOC-002\",\"mime\":\"image/png\",\"image\":\"$(base64 < slip.png | tr -d '\n')\"}"   # slip.png = รูปสลิป
SIG=$(printf '%s' "$TS.POST./api/v1/payment/slip/verify.$BODY" | openssl dgst -sha256 -hmac "$SECRET" | awk '{print $NF}')
# SIG = bff0f06f3e631e6b733c94f1a0999a0b4853c8651c7d09376042e72840687c91 (กับรูปที่ใช้ตอนรันจริง)

curl -X POST "https://optionpay.co/api/v1/payment/slip/verify" \
  -H "X-API-Key: $API_KEY" \
  -H "X-Timestamp: $TS" \
  -H "X-Signature: $SIG" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  --data-raw "$BODY"
```

ตัวอย่างจริง — NEXT.JS (ROUTE HANDLER · สร้างลายเซ็น)

```
// app/api/optionpay/route.ts — Next.js route handler (ทำงานฝั่งเซิร์ฟเวอร์เท่านั้น ห้ามคัดลอกมาใช้ในหน้าเว็บของลูกค้า)
import { createHmac } from "node:crypto";
import { readFile } from "node:fs/promises";

const API_KEY = process.env.OPTIONPAY_API_KEY!;    // ค่าจริงตอนรัน: "ak_live_PpC6xVj6m7DdQ8qEkKdJ8mSRHMlvx_r80SAWzxgR2Jg"
const SECRET = process.env.OPTIONPAY_SECRET_KEY!;  // ค่าจริงตอนรัน: "sk_live_r5KDHZ8XMOBGvCYdWC0d7cMd0rgqTJpIDvL7vE_GJvk" — ห้ามส่งไปกับคำขอ

export async function POST() {
  const method = "POST";
  const path = "/api/v1/payment/slip/verify";
  const body = JSON.stringify({
    "orderId": "ORD-DOC-002",
    "mime": "image/png",
    "image": (await readFile("slip.png")).toString("base64")
  });
  const timestamp = Math.floor(Date.now() / 1000).toString();  // ค่าจริงตอนรัน: "1791792509"

  // ลายเซ็น = HMAC-SHA256(secret, "timestamp.METHOD.path.body") แบบ hex
  const signature = createHmac("sha256", SECRET)
    .update(`${timestamp}.${method}.${path}.${body}`)
    .digest("hex");                                          // ค่าจริงตอนรัน: "bff0f06f3e631e6b733c94f1a0999a0b4853c8651c7d09376042e72840687c91"

  const res = await fetch(`https://optionpay.co${path}`, {
    method,
    headers: {
      "X-API-Key": API_KEY,
      "X-Timestamp": timestamp,
      "X-Signature": signature,
      "Content-Type": "application/json",
    },
    body, // ต้องส่งสตริงเดียวกับที่เซ็นทุกตัวอักษร
  });
  return Response.json(await res.json(), { status: res.status });
}
```

ค่าจริงตอนรัน

```
X-Timestamp : 1791792509
สตริงที่เซ็น : 1791792509.POST./api/v1/payment/slip/verify.{"orderId":"ORD-DOC-002","mime":"image/png","image":"iVBORw0KGgoAAAANSUhE…(base64 ของรูปสลิป)"}
X-Signature : bff0f06f3e631e6b733c94f1a0999a0b4853c8651c7d09376042e72840687c91
```

ผลลัพธ์ — ฟิลด์ชุดเดียวกันทุกกรณี (HTTP 200)

```
// ทุกผลลัพธ์ของการตรวจสลิปตอบ HTTP 200 และมีฟิลด์ครบชุดเดียวกันเสมอ (กรณีปกติ / เงินโอนจากออเดอร์ก่อนหน้า / ไม่ผ่าน / รอตรวจ)
// HTTP ไม่ใช่ 2xx = ถูกปฏิเสธก่อนตรวจ → { "error": { "code", "message", "details"? } }

// ① กรณีปกติ — ผ่าน อนุมัติอัตโนมัติ
{
  "success": true,                // false เฉพาะ INVALID_SLIP
  "verified": true,               // true เฉพาะ PAID
  "result": "PAID",               // PAID | PENDING_REVIEW | INVALID_SLIP  ← ใช้ตัวนี้ตัดสินใจ
  "message": "ตรวจสลิปผ่าน — ออเดอร์ชำระแล้ว (อนุมัติอัตโนมัติ)",
  "mismatches": [],               // string[] — ข้อที่ไม่ผ่าน (มีค่าเมื่อ INVALID_SLIP)
  "warnings": [],                 // string[] — คำเตือนที่ไม่ทำให้ไม่ผ่าน (เช่น ชื่อผู้โอนไม่ตรง)
  "carriedFrom": null,            // string | null — ref ออเดอร์ก่อนหน้าที่เงินโอนนี้มาจาก
  "carryOver": null,              // object | null — รายละเอียดของ carriedFrom
  "autoCancelled": [],            // object[] — ออเดอร์อื่นที่ถูกยกเลิกอัตโนมัติ
  "checks": [                     // object[] — ไม่ว่างเสมอ · ผลการตรวจทีละข้อ
    { "check": "BANK_VERIFICATION", "status": "PASS", "detail": "ธนาคารยืนยันว่ามีการโอนจริง (easyslip) · เลขอ้างอิง 016287100512BTF04211" },
    { "check": "AMOUNT",           "status": "PASS", "detail": "ยอดในสลิป ฿250.00 ตรงกับยอดออเดอร์" },
    { "check": "TRANSFER_TIME",    "status": "PASS", "detail": "โอนเมื่อ 14 ต.ค. 2569 10:05 — หลังสร้างออเดอร์ (14 ต.ค. 2569 10:01)" },
    { "check": "RECEIVER_ACCOUNT", "status": "PASS", "detail": "โอนเข้า SCB xxx-x-x6378-x — ตรงกับบัญชีของออเดอร์ (SCB 4182186378 (บจก. ตัวอย่าง))" },
    { "check": "SENDER_NAME",      "status": "PASS", "detail": "ผู้โอน นาย สมชาย ใจดี ตรงกับชื่อลูกค้า" },
    { "check": "SLIP_AGE",         "status": "PASS", "detail": "ไม่เก่าเกิน 6 ชั่วโมง" },
    { "check": "DUPLICATE",        "status": "PASS", "detail": "สลิปและเงินโอนนี้ยังไม่เคยใช้ชำระรายการอื่น" }
  ],
  "slip": {                       // object | null — ข้อมูลจากธนาคาร (null = ตรวจกับธนาคารไม่ได้)
    "provider": "easyslip", "transRef": "016287100512BTF04211", "amount": 250,
    "transferredAt": "2026-10-14T03:05:00.000Z",
    "sender":   { "name": "นาย สมชาย ใจดี", "bank": "KBANK", "account": "xxx-x-x1234-x" },
    "receiver": { "name": "บจก. ตัวอย่าง",  "bank": "SCB",   "account": "xxx-x-x6378-x" }
  },
  "nextStep": "ไม่ต้องทำอะไรเพิ่ม — ออเดอร์ชำระแล้ว ส่งสินค้า/บริการได้",
  "transaction": { ... "ref": "TXN172830", "orderId": "ORD-002", "status": "PAID", "paidAt": "2026-10-14T03:05:20.000Z" ... }
}

// ② เงินโอนจากออเดอร์ก่อนหน้า (ฟิลด์เหมือน ① ทุกตัว — ต่างกันแค่ค่า)
//    ลูกค้าเปิด TXN172829 ยอด ฿250 โอนมา ฿200 → ร้านเปิด TXN172830 ยอด ฿200 แล้วแนบ
```

```
สลิปเดิม
{
  "success": true, "verified": true, "result": "PAID",
  "message": "ตรวจสลิปผ่าน — ออเดอร์ชำระแล้ว (อนุมัติอัตโนมัติ) · ใช้เงินโอน 200.00 บาท (โอนเมื่อ 14 ต.ค. 2569 10:05) จากออเดอร์ก่อนหน้า TXN172829 (ORD-001) ยอด 250.00 บาท ที่ยังไม่ได้ชำระ — ลูกค้าคนเดียวกัน บัญชีผู้รับเดียวกัน · ยกเลิก TXN172829 (ORD-001) อัตโนมัติ — ลูกค้าชำระผ่าน TXN172830 แทน (ใช้เงินโอนเดียวกัน)",
  "mismatches": [],
  "warnings": [],
  "carriedFrom": "TXN172829",
  "carryOver": {
    "fromRef": "TXN172829", "fromOrderId": "ORD-001", "fromAmount": 250,
    "fromStatus": "CANCELLED_AUTOMATICALLY",   // EXPIRED | CANCELLED | CANCELLED_AUTOMATICALLY (ยังเปิดอยู่ → ถูกปิดตอนนี้)
    "transferAmount": 200, "transferredAt": "2026-10-14T03:05:00.000Z",
    "reason": "เงินโอนนี้เกิดขึ้นหลังสร้างออเดอร์ก่อนหน้าของลูกค้าคนเดียวกัน (บัญชีผู้รับเดียวกัน) ซึ่งยังไม่ได้ชำระ และยังไม่เคยใช้ชำระออเดอร์ใด จึงใช้ชำระออเดอร์นี้แทน"
  },
  "autoCancelled": [
    { "ref": "TXN172829", "orderId": "ORD-001", "amount": 250, "reason": "ลูกค้าชำระผ่าน TXN172830 แทน (ใช้เงินโอนเดียวกัน)" }
  ],
  "checks": [
    { "check": "BANK_VERIFICATION", "status": "PASS", "detail": "..." },
    { "check": "AMOUNT",            "status": "PASS", "detail": "ยอดในสลิป ฿200.00 ตรงกับยอดออเดอร์" },
    { "check": "TRANSFER_TIME",     "status": "PASS", "detail": "โอนเมื่อ 14 ต.ค. 2569 10:05 — ก่อนสร้างออเดอร์ (14 ต.ค. 2569 10:20) — แต่เป็นเงินโอนของออเดอร์ก่อนหน้า TXN172829 ที่ยังไม่ได้ชำระ (ลูกค้าคนเดียวกัน) จึงใช้แทนได้" },
    { "check": "RECEIVER_ACCOUNT",  "status": "PASS", "detail": "..." },
    { "check": "SENDER_NAME",       "status": "PASS", "detail": "..." },
    { "check": "SLIP_AGE",          "status": "PASS", "detail": "อยู่ในช่วง 24 ชั่วโมงของเงินโอนจากออเดอร์ก่อนหน้า" },
    { "check": "DUPLICATE",         "status": "PASS", "detail": "สลิปและเงินโอนนี้ยังไม่เคยใช้ชำระรายการอื่น" }
  ],
  "slip": { ... เหมือน ① ... },
  "nextStep": "ไม่ต้องทำอะไรเพิ่ม — ออเดอร์ชำระแล้ว ส่งสินค้า/บริการได้ · บันทึกว่าออเดอร์นี้ชำระด้วยเงินโอนของ TXN172829 · อัปเดตออเดอร์ TXN172829 เป็นยกเลิกในระบบของร้าน",
  "transaction": { ... "ref": "TXN172830", "status": "PAID" ... }
}

// ③ สลิปไม่ผ่าน (HTTP 200 เช่นกัน · ออเดอร์ยัง PENDING แนบใหม่ได้)
{
  "success": false, "verified": false, "result": "INVALID_SLIP",
  "message": "ยอดเงินในสลิป ฿200.00 ไม่ตรงกับยอดที่ต้องชำระ ฿250.00 — ต้องโอนตรงยอดทุกสตางค์",
  "mismatches": [ "ยอดเงินในสลิป ฿200.00 ไม่ตรงกับยอดที่ต้องชำระ ฿250.00 — ต้องโอนตรงยอดทุกสตางค์" ],
  "warnings": [],
  "carriedFrom": null, "carryOver": null, "autoCancelled": [],
  "checks": [
    { "check": "BANK_VERIFICATION", "status": "PASS", "detail": "..." },
```

```
    { "check": "AMOUNT",            "status": "FAIL", "detail": "ยอดในสลิป ฿20
0.00 แต่ออเดอร์ต้องชำระ ฿250.00 (โอนขาด ฿50.00)" },
    ...
  ],
  "slip": { ... },
  "nextStep": "สลิปไม่ผ่าน — แจ้งลูกค้าตามข้อที่ FAIL ใน checks แล้วแนบสลิปที่ถูกต้องใหม่ (ออเ
ดอร์ยังรอชำระ) · ถ้าลูกค้าโอนยอดไม่ตรง สร้างออเดอร์ใหม่ตามยอดที่โอนจริงแล้วแนบสลิปเดิมได้",
  "transaction": { ... "status": "PENDING" ... }
}

// ④ PENDING_REVIEW (ตรวจกับธนาคารไม่ได้ / ตั้งให้เจ้าหน้าที่ยืนยัน): success true, verifi
ed false,
//    slip = null ได้, BANK_VERIFICATION = UNKNOWN · รอ webhook payment.approve
d / payment.rejected
```

โครงสร้าง JSON: กรณีปกติ vs เงินโอนจากออเดอร์ก่อนหน้า
ใช่ — โครงสร้างเหมือนกัน · ทุก response ของการตรวจสลิปจาก API (`POST /payment/:ref/slip` , `POST /payment/slip/verify` , `POST /payment/slip/create` ที่ส่ง image) ตอบฟิลด์ (key) ชุดเดียวกันเสมอ ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น · ในกรณีปกติ ฟิลด์ที่มีความหมายเฉพาะกรณีพิเศษ **ยังอยู่ครบ แต่เป็นค่าว่าง:** `null` **หรือ** `[]` — parse ด้วยโค้ดชุดเดียวได้ทุกกรณี

ชื่อฟิลด์ (key)	ชนิด	ข้อมูลกรณีปกติ ①	เงินโอนจากออเดอร์ก่อนหน้า ②	มีทั้งสองกรณี
`success`	boolean	true	true	✓
`verified`	boolean	true	true	✓
`result`	string	"PAID"	"PAID"	✓
`message`	string	"ตรวจสลิปผ่าน — ออเดอร์ชำระแล้ว (อนุมัติอัตโนมัติ)"	ข้อความเดียวกัน + อธิบายเงินโอนจาก TXN172829 และการยกเลิกอัตโนมัติ	✓
`mismatches`	string[]	[]	[]	✓
`warnings`	string[]	[]	[]	✓
`carriedFrom`	string | null	null	"TXN172829"	✓
`carryOver`	object | null	null	{ fromRef, fromOrderId, fromAmount, fromStatus, transferAmount, transferredAt, reason }	✓
`autoCancelled`	object[]	[]	[{ ref, orderId, amount, reason }]	✓
`checks`	object[]	7 ข้อ ทุกข้อ PASS	7 ข้อ ทุกข้อ PASS (TRANSFER_TIME อธิบายว่าใช้เงินโอนของออเดอร์ก่อนหน้า)	✓
`slip`	object | null	{ provider, transRef, amount, transferredAt, sender, receiver }	เหมือนกัน	✓
`nextStep`	string	"ไม่ต้องทำอะไรเพิ่ม — ..."	ข้อความเดียวกัน + บันทึกความเชื่อมโยง / ปิด TXN172829 ในระบบร้าน	✓
`transaction`	object	{ ... status: "PAID" }	{ ... status: "PAID" }	✓

สำหรับนักพัฒนา — อ่านผลอย่างไร · HTTP 200 = ตรวจแล้ว (ทั้งผ่าน ไม่ผ่าน และรอตรวจ) มีฟิลด์ครบชุดเดียวกันทุกกรณี: `success` `verified` `result` `message` `mismatches` `warnings` `carriedFrom` `carryOver` `autoCancelled` `checks` `slip` `nextStep` `transaction` — ไม่มีฟิลด์ที่หายไปหรือเพิ่มขึ้นตามกรณี · **อาจเป็น null:** `carriedFrom` `carryOver` `slip` · **อาจเป็น**

array ว่าง: `mismatches` `warnings` `autoCancelled` · `checks` ไม่ว่างเสมอ — แต่ละตัวคือ `{check, status, detail}` , check: BANK_VERIFICATION · AMOUNT · TRANSFER_TIME · RECEIVER_ACCOUNT · SENDER_NAME · IMAGE_READ · SLIP_AGE · DUPLICATE · APPROVAL (อาจเพิ่มในอนาคต — ข้ามตัวที่ไม่รู้จัก) · status: PASS · FAIL · WARN · UNKNOWN · SKIPPED · **ตัดสินใจด้วย `result` ตัวเดียว:** `PAID` → ส่งสินค้าได้ · `PENDING_REVIEW` → รอ webhook · `INVALID_SLIP` → แจ้งลูกค้าตาม `mismatches` · ถ้า `carriedFrom` ไม่ใช่ null ให้บันทึกความเชื่อมโยง และปิดออเดอร์ใน `autoCancelled` ในระบบของร้าน (จะได้ webhook `payment.rejected` ด้วย) · `message` / `detail` / `nextStep` เป็นข้อความภาษาไทยสำหรับแสดงผล อย่า parse · **HTTP ไม่ใช่ 2xx** = ปฏิเสธก่อนตรวจ ใช้รูปแบบ error ปกติ `{error:{code,message,details?}}` · หน้าชำระเงินของลูกค้า (`/payment/checkout/:transactionId/slip`) ตอบแบบย่อ: `success verified result message mismatches status` · **Timeout / เครือข่ายขัดข้อง:** ไม่ได้แปลว่าส่งไม่สำเร็จ — เรียก `GET /payment/order/:orderId` ก่อน (PAID = จบ · PENDING = ส่งสลิปเดิมเข้าออเดอร์เดิมซ้ำได้อย่างปลอดภัย) · ตั้ง timeout 60 วินาที · ส่งซ้ำเฉพาะ timeout / 502 / 503 / 504 (รอ 2, 5, 15 วินาที) และเซ็นใหม่ทุกครั้ง · `409 ORDER_NOT_PENDING` หลังส่งซ้ำ = ครั้งก่อนสำเร็จแล้ว · ผลสุดท้ายยึด webhook

การตรวจสลิป — (1) **สลิปตัวอย่าง**จาก Option Pay → `400 SAMPLE_SLIP` · (2) **สลิปซ้ำ:** สลิปเดียวกัน (ไฟล์เดียวกัน หรือ QR ธนาคารเดียวกัน) ที่อยู่กับรายการอื่นแล้ว → `INVALID_SLIP` · (3) **เทียบข้อมูลในสลิปกับรายการ:** ยอดเงินตรงทุกสตางค์ · บัญชีผู้รับ + ธนาคารเป็นบัญชีของรายการ · เวลาโอนหลังสร้างรายการและไม่เก่าเกินกำหนด — ทุกข้อที่ไม่ตรงอยู่ใน `mismatches` · **เงินโอนจากรายการก่อนหน้า:** สลิปที่โอนก่อนสร้างรายการ ผ่านได้เมื่อร้านเดียวกันมีรายการที่ยังไม่ได้ชำระ (หมดอายุ / ยกเลิก / ยังเปิดอยู่ — รายการที่ยังเปิดจะถูกยกเลิกอัตโนมัติ + webhook `payment.rejected`) บนบัญชีผู้รับเดียวกัน สร้างก่อนเวลาโอนไม่เกิน 24 ชม. และผู้โอนเป็นลูกค้าคนเดียวกับรายการนั้น (ชื่อ หรือเลขบัญชีผู้โอน) — ผลมี `carriedFrom` = เลขรายการก่อนหน้า, `carryOver` = รายละเอียด (fromRef, fromOrderId, fromAmount, fromStatus: EXPIRED / CANCELLED / CANCELLED_AUTOMATICALLY, transferAmount, transferredAt, reason) และ `message` อธิบายเป็นภาษาไทย · `autoCancelled` = รายการที่ถูกยกเลิกอัตโนมัติพร้อมเหตุผล (ว่าง = ไม่มี) · **ทุกผลลัพธ์ของการแนบสลิปมี** `checks` = ผลการตรวจทีละข้อ (BANK_VERIFICATION, AMOUNT, TRANSFER_TIME, RECEIVER_ACCOUNT, SENDER_NAME, SLIP_AGE, DUPLICATE · status: PASS / FAIL / WARN / UNKNOWN / SKIPPED พร้อมคำอธิบาย), `slip` = ข้อมูลจากธนาคาร (ยอด เวลาโอน เลขอ้างอิง ผู้โอน ผู้รับ — null ถ้าตรวจกับธนาคารไม่ได้) และ `nextStep` = สิ่งที่ร้านควรทำต่อ · **สลิปเดียวกันที่เคยไม่ผ่าน**ในรายการอื่นของร้านที่ยังเปิดอยู่ (เช่น โอน ฿500 ให้รายการ ฿250 แล้วผ่านในรายการใหม่ ฿500): รายการนั้นถูกยกเลิกอัตโนมัติ + webhook `payment.rejected` · **ชื่อผู้โอน**ไม่ตรงกับ `metadata.memberName` (เช่น สามีโอนแทนภรรยา) **ไม่ปฏิเสธ** — แจ้งใน `warnings` และยังอนุมัติได้ · **มีผู้ให้บริการตรวจสลิป** (EasySlip / SlipOK ในตั้งค่าระบบ): ตรวจกับธนาคารจริง ผ่านครบ → `PAID` อัตโนมัติ (เว้นแต่ตั้ง "ต้องให้ผู้ดูแลยืนยันก่อน") · **ไม่มีผู้ให้บริการ / ผู้ให้บริการไม่ตอบ:** ระบบอ่านข้อมูลจากภาพสลิป (OCR ไทย+อังกฤษ) — ยอด บัญชีผู้รับ หรือเวลาไม่ตรง → `INVALID_SLIP` · ตรงครบ หรืออ่านไม่ได้ → `PENDING_REVIEW` ให้ผู้ดูแลยืนยัน (**ไม่อนุมัติอัตโนมัติ** เพราะภาพแก้ไขได้) · ชื่อผู้โอน/ธนาคารที่ยืนยันจากภาพไม่ได้ จะแจ้งผู้ดูแลแทนการปฏิเสธ · **Errors:** ไฟล์ไม่ใช่รูป/ใหญ่เกิน → `400 INVALID_SLIP` · ออเดอร์ไม่ PENDING → `409 ORDER_NOT_PENDING` · ไม่พบ orderId → `404 ORDER_NOT_FOUND`

POST `/payment/:ref/slip`

แนบสลิปเข้าออเดอร์ตาม ref หรือ transaction id — shape เดิม

สิทธิ์: **create_payment** · สร้างรายการชำระเงิน และแนบ/ตรวจสลิป

AUTH: `X-API-Key` + `X-Timestamp` + `X-Signature`

คำอธิบายฟิลด์

```
{ "image": "<base64>", "mime": "image/png" }
```

ตัวอย่างจริง — CURL (เซ็นด้วย OPENSSL)

```
API_KEY="ak_live_PpC6xVj6m7DdQ8qEkKdJ8mSRHMlvx_r80SAWzxgR2Jg"   # ส่งไปกับ header
SECRET="sk_live_r5KDHZ8XMOBGvCYdWC0d7cMd0rgqTJpIDvL7vE_GJvk"   # ใช้เซ็นเท่านั้น ห้ามส่ง
TS="1791792511"   # ปกติใช้ TS=$(date +%s)
BODY="{\"mime\":\"image/png\",\"image\":\"$(base64 < slip.png | tr -d '\n')\"}"   # slip.png = รูปสลิป
SIG=$(printf '%s' "$TS.POST./api/v1/payment/TXN172814/slip.$BODY" | openssl dgst -sha256 -hmac "$SECRET" | awk '{print $NF}')
# SIG = a4b983003885780a9e4b06e19d0fb15410fae3ebcfe903c5cea8f81ec65f7298 (กับรูปที่ใช้ตอนรันจริง)

curl -X POST "https://optionpay.co/api/v1/payment/TXN172814/slip" \
  -H "X-API-Key: $API_KEY" \
  -H "X-Timestamp: $TS" \
  -H "X-Signature: $SIG" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  --data-raw "$BODY"
```

ตัวอย่างจริง — NEXT.JS (ROUTE HANDLER · สร้างลายเซ็น)

```
// app/api/optionpay/route.ts — Next.js route handler (ทำงานฝั่งเซิร์ฟเวอร์เท่านั้น ห้ามใช้ในหน้าเว็บของลูกค้า)
import { createHmac } from "node:crypto";
import { readFile } from "node:fs/promises";

const API_KEY = process.env.OPTIONPAY_API_KEY!;    // ค่าจริงตอนรัน: "ak_live_PpC6xVj6m7DdQ8qEkKdJ8mSRHMlvx_r80SAWzxgR2Jg"
const SECRET = process.env.OPTIONPAY_SECRET_KEY!;  // ค่าจริงตอนรัน: "sk_live_r5KDHZ8XMOBGvCYdWC0d7cMd0rgqTJpIDvL7vE_GJvk" — ห้ามส่งไปกับคำขอ

export async function POST() {
  const method = "POST";
  const path = "/api/v1/payment/TXN172814/slip";
  const body = JSON.stringify({
    "mime": "image/png",
    "image": (await readFile("slip.png")).toString("base64")
  });
  const timestamp = Math.floor(Date.now() / 1000).toString();  // ค่าจริงตอนรัน: "1791792511"

  // ลายเซ็น = HMAC-SHA256(secret, "timestamp.METHOD.path.body") แบบ hex
  const signature = createHmac("sha256", SECRET)
    .update(`${timestamp}.${method}.${path}.${body}`)
    .digest("hex");                                          // ค่าจริงตอนรัน: "a4b983003885780a9e4b06e19d0fb15410fae3ebcfe903c5cea8f81ec65f7298"

  const res = await fetch(`https://optionpay.co${path}`, {
    method,
    headers: {
      "X-API-Key": API_KEY,
      "X-Timestamp": timestamp,
      "X-Signature": signature,
      "Content-Type": "application/json",
    },
    body, // ต้องส่งสตริงเดียวกับที่เซ็นทุกตัวอักษร
  });
  return Response.json(await res.json(), { status: res.status });
}
```

ค่าจริงตอนรัน

```
X-Timestamp : 1791792511
สตริงที่เซ็น : 1791792511.POST./api/v1/payment/TXN172814/slip.{"mime":"image/png","image":"iVBORw0KGgoAAAANSUhE…(base64 ของรูปสลิป)"}
X-Signature : a4b983003885780a9e4b06e19d0fb15410fae3ebcfe903c5cea8f81ec65f7298
```

ผลลัพธ์ — ฟิลด์ชุดเดียวกันทุกกรณี (HTTP 200)

```
เหมือน /payment/slip/verify
```

ตรวจสลิปตามกฎเดียวกับ /payment/slip/verify · แนบทับสลิปเดิมได้ (หน้าชำระเงินของลูกค้าแนบได้ครั้งเดียว)

GET /payment/validation-report

รายงานผลการตรวจ (อนุมัติ / ไม่อนุมัติ) พร้อมเหตุผลและข้อมูลจากธนาคาร

ไม่ต้องใช้สิทธิ์ AUTH: `X-API-Key` + `X-Timestamp` + `X-Signature`

คำอธิบายฟิลด์

```
// Query — อย่างน้อย 1 ใน refs / batch / date / start_time (ใช้ร่วมกันได้ = ต้องตรงทุกเงื่อนไข) · ไม่เกิน 100 รายการต่อครั้ง
refs=TXN172828%2CTXN172872%2CORD-001   // เลขที่ TXN… หรือ orderId คั่นด้วย , — ส่ง , เป็น %2C (ลายเซ็นใช้ URL ตามที่ส่ง)
batch=coffee9-2026-10-14               // ป้ายกลุ่มรายการที่ Option Pay ตั้งให้ (เช่น ชุดที่ตรวจซ้ำพร้อมกัน)
date=2026-10-14                        // รายการที่สร้างวันนั้น (เวลาไทย)
source=API                             // ช่องทางที่สร้าง: API (/payment/create) · SLIP (/payment/slip/create) · COLLECT · PORTAL
start_time=16%3A52%3A49                // สร้างตั้งแต่ (HH:MM[:SS] คู่กับ date หรือ ISO เช่น 2026-10-14T16%3A52%3A00%2B07%3A00) — ส่ง : เป็น %3A
end_time=17%3A04%3A10                  // สร้างถึง (รวมทั้งวินาที/นาทีนั้น)
```

คู่มือเต็ม พร้อมวิธีได้มาของทุก parameter และตัวอย่างที่ใช้งานได้จริง: Merchant Portal → คู่มือ API → รายงานผลการตรวจสลิป · ข้อมูลธนาคารดึงใหม่จากผู้ให้บริการตรวจสลิปทุกครั้งที่เรียก — **ใช้โควตา 1 ครั้งต่อสลิป** และใช้เวลาประมาณ 10–20 วินาทีต่อ 40 รายการ (ตั้ง timeout 180 วินาที) · เฉพาะรายการของร้านนี้ (ร้านแม่ใช้ `X-Sub-Merchant` ดูร้านย่อยได้) · สิทธิ์ `view_transactions` · Errors: ไม่ระบุ refs/date → `400 validation_error` · เกิน 100 รายการ → `400 TOO_MANY_ORDERS`

GET /payment/order/:orderId

ตรวจสอบ Payment ตาม Order ID

สิทธิ์: **view_transactions** · ดูรายการชำระเงิน / payout / คำขอถอน

AUTH: `X-API-Key` + `X-Timestamp` + `X-Signature`

ตัวอย่างจริง — CURL (เซ็นด้วย OPENSSL)

```
API_KEY="ak_live_PpC6xVj6m7DdQ8qEkKdJ8mSRHMlvx_r80SAWzxgR2Jg"   # ส่งไปกับคำขอ
SECRET="sk_live_r5KDHZ8XMOBGvCYdWC0d7cMd0rgqTJpIDvL7vE_GJvk"   # ใช้เซ็นเท่านั้น ห้ามส่ง
TS="1791792513"   # ปกติใช้ TS=$(date +%s)
SIG=$(printf '%s' "$TS.GET./api/v1/payment/order/ORD-DOC-001." | openssl dgst -sha256 -hmac "$SECRET" | awk '{print $NF}')
# SIG = ad2b9c1250d73cca9f4eb08d70018ef48934ef56840c28747f1876e67ced349f

curl "https://optionpay.co/api/v1/payment/order/ORD-DOC-001" \
  -H "X-API-Key: $API_KEY" \
  -H "X-Timestamp: $TS" \
  -H "X-Signature: $SIG"
```

ตัวอย่างจริง — NEXT.JS (ROUTE HANDLER · สร้างลายเซ็น)

```
// app/api/optionpay/route.ts — Next.js route handler (ทำงานฝั่งเซิร์ฟเวอร์เท่านั้น มใช้ในหน้าเว็บของลูกค้า)
import { createHmac } from "node:crypto";

const API_KEY = process.env.OPTIONPAY_API_KEY!;    // ค่าจริงตอนรัน: "ak_live_PpC6xVj6m7DdQ8qEkKdJ8mSRHMlvx_r80SAWzxgR2Jg"
const SECRET = process.env.OPTIONPAY_SECRET_KEY!;  // ค่าจริงตอนรัน: "sk_live_r5KDHZ8XMOBGvCYdWC0d7cMd0rgqTJpIDvL7vE_GJvk" — ห้ามส่งไปกับคำขอ

export async function GET() {
  const method = "GET";
  const path = "/api/v1/payment/order/ORD-DOC-001";
  const body = ""; // GET ไม่มี body — ใช้สตริงว่างตอนเซ็น
  const timestamp = Math.floor(Date.now() / 1000).toString();  // ค่าจริงตอนรัน: "1791792513"

  // ลายเซ็น = HMAC-SHA256(secret, "timestamp.METHOD.path.body") แบบ hex
  const signature = createHmac("sha256", SECRET)
    .update(`${timestamp}.${method}.${path}.${body}`)
    .digest("hex");                                          // ค่าจริงตอนรัน: "ad2b9c1250d73cca9f4eb08d70018ef48934ef56840c28747f1876e67ced349f"

  const res = await fetch(`https://optionpay.co${path}`, {
    method,
    headers: {
      "X-API-Key": API_KEY,
      "X-Timestamp": timestamp,
      "X-Signature": signature,
    },
  });
  return Response.json(await res.json(), { status: res.status });
}
```

ค่าจริงตอนรัน

```
X-Timestamp : 1791792513
สตริงที่เซ็น : 1791792513.GET./api/v1/payment/order/ORD-DOC-001.
X-Signature : ad2b9c1250d73cca9f4eb08d70018ef48934ef56840c28747f1876e67ced349f
```

ผลลัพธ์จริง — HTTP 200


```
{
  "success": true,
  "transaction": {
    "id": "661c801a2a9ce1bb6fc4dcacda0c98ab",
    "ref": "TXN172812",
    "merchantId": "6",
    "orderId": "ORD-DOC-001",
    "amount": 100,
    "fee": 1.5,
    "netAmount": 98.5,
    "status": "PENDING",
    "source": "API",
    "paymentMethod": "BANK_TRANSFER",
    "description": "สินค้า A",
    "qrCode": null,
    "qrCodeUrl": null,
    "qrExpiry": "2026-10-12T08:23:26.830Z",
    "checkoutUrl": "https://optionpay.co/c?t=661c801a2a9ce1bb6fc4dcacda0c98a
b",
    "createdAt": "2026-10-12T08:08:26.830Z",
    "paidAt": null,
    "copy": {
      "amount": "100.00"
    }
  }
}
```


404 `ORDER_NOT_FOUND` ถ้าไม่พบ

GET /payment/checkout/:transactionId

Checkout Page Data (ไม่ต้องส่ง API Key)

ไม่ต้องใช้สิทธิ์ AUTH: ไม่ต้องมี key — transaction id เป็นความลับของลูกค้าคนนั้น

ตัวอย่างจริง — CURL

```
# ไม่ต้องมี key / ลายเซ็น — transaction id เป็นความลับของลูกค้าคนนั้น
curl "https://optionpay.co/api/v1/payment/checkout/661c801a2a9ce1bb6fc4dcacda0
c98ab"
```

คัดลอก

ตัวอย่างจริง — NEXT.JS (ROUTE HANDLER · สร้างลายเซ็น)

```
// app/api/optionpay/route.ts — Next.js route handler · endpoint สาธารณะ ไม่ต้องมี key / ลายเซ็น
export async function GET() {
  const res = await fetch("https://optionpay.co/api/v1/payment/checkout/661c801a2a9ce1bb6fc4dcacda0c98ab");
  return Response.json(await res.json(), { status: res.status });
}
```

ผลลัพธ์จริง — HTTP 200


```
{
  "success": true,
  "transaction": {
    "id": "661c801a2a9ce1bb6fc4dcacda0c98ab",
    "orderId": "ORD-DOC-001",
    "amount": 100,
    "status": "PENDING",
    "description": "สินค้า A",
    "qrExpiry": "2026-10-12T08:23:26.830Z",
    "createdAt": "2026-10-12T08:08:26.830Z",
    "paidAt": null,
    "copy": {
      "amount": "100.00"
    },
    "paymentMethod": "BANK_TRANSFER"
  },
  "merchant": {
    "name": "my-shop"
  },
  "account": {
    "bankCode": "SCB",
    "bankName": "ธนาคารไทยพาณิชย์",
    "accountName": "มิดทาวน์ไลท์ จำกัด",
    "accountNumber": "4182186378",
    "promptPayId": null
  },
  "qrPayload": null,
  "customerName": "สมชาย ใจดี",
  "hasSlip": false,
  "slipLocked": false,
  "slipProblems": null
}
```


หน้าชำระเงินสำเร็จรูปสำหรับลูกค้า: `https://optionpay.co/c?t={transactionId}` — แสดงยอด บัญชีรับเงิน นับถอยหลัง แนบสลิป แนวทางการแนบสลิป ปุ่มดาวน์โหลดตัวอย่างสลิป (JPG) และอัปเดตสถานะอัตโนมัติ

POST `/payment/checkout/:transactionId/slip`

ลูกค้าแนบสลิปจากหน้าชำระเงิน (ไม่ต้องส่ง API Key)

ไม่ต้องใช้สิทธิ์ AUTH: ไม่ต้องมี key — transaction id เป็นความลับของลูกค้าคนนั้น

คำอธิบายฟิลด์

```
{ "image": "<base64>", "mime": "image/jpeg" }   // png | jpeg | webp, ไม่เกิน 8 MB
```

ตัวอย่างจริง — CURL

คัดลอก

```
# ไม่ต้องมี key / ลายเซ็น — transaction id เป็นความลับของลูกค้าคนนั้น
BODY="{\"mime\":\"image/png\",\"image\":\"$(base64 < slip2.png | tr -d '\n')\"}"   # slip2.png = รูปสลิป
curl -X POST "https://optionpay.co/api/v1/payment/checkout/661c801a2a9ce1bb6fc4dcacda0c98ab/slip" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  --data-raw "$BODY"
```

ตัวอย่างจริง — NEXT.JS (ROUTE HANDLER · สร้างลายเซ็น)

คัดลอก

```
// app/api/optionpay/route.ts — Next.js route handler · endpoint สาธารณะ ไม่มี key / ลายเซ็น
import { readFile } from "node:fs/promises";

export async function POST() {
  const res = await fetch("https://optionpay.co/api/v1/payment/checkout/661c801a2a9ce1bb6fc4dcacda0c98ab/slip", {
    method: "POST",
    headers: { "Content-Type": "application/json" },
    body: JSON.stringify({
    "mime": "image/png",
    "image": (await readFile("slip2.png")).toString("base64")
  }),
  });
  return Response.json(await res.json(), { status: res.status });
}
```

ผลลัพธ์จริง — HTTP 200

```
{
  "success": true,
  "verified": false,
  "result": "PENDING_REVIEW",
  "message": "ไม่ได้เปิดการตรวจสลิป — รอผู้ดูแลตรวจ",
  "mismatches": [],
  "status": "PENDING"
}
```

ตรวจตามกฎเดียวกับ /payment/slip/verify · **แนบได้ครั้งเดียวต่อรายการ** — มีสลิปที่รับแล้ว/รอตรวจอยู่ → `409 SLIP_ALREADY_UPLOADED` (แนบใหม่ได้เฉพาะเมื่อสลิปก่อนหน้าไม่ผ่าน) · สลิปตัวอย่าง → `400`

`SAMPLE_SLIP`

GET /payment/qr/:token.png

รูป QR ของออเดอร์ (PNG, ไม่ต้องส่ง API Key)

ไม่ต้องใช้สิทธิ์ AUTH: ไม่ต้องมี key

ตัวอย่างจริง — CURL

```
# ไม่ต้องมี key / ลายเซ็น — transaction id เป็นความลับของลูกค้าคนนั้น
curl "https://optionpay.co/api/v1/payment/qr/661c801a2a9ce1bb6fc4dcacda0c98ab.png" \
  -o qr.png
```

คัดลอก

ตัวอย่างจริง — NEXT.JS (ROUTE HANDLER · สร้างลายเซ็น)

```
// app/api/optionpay/route.ts — Next.js route handler · endpoint สาธารณะ ไม่ต้องมี key / ลายเซ็น
export async function GET() {
  const res = await fetch("https://optionpay.co/api/v1/payment/qr/661c801a2a9ce1bb6fc4dcacda0c98ab.png");
  return new Response(await res.arrayBuffer(), { status: res.status, headers: { "Content-Type": res.headers.get("content-type") ?? "image/png" } });
}
```

คัดลอก

ผลลัพธ์จริง — HTTP 410

```
(text/plain;charset=UTF-8, 74 bytes)
```

ตอบ `410` เมื่อออเดอร์ไม่ PENDING แล้ว หรือบัญชีรับเงินไม่มี PromptPay

POST /collect

สร้าง Payment (ชื่อเดิม) — เหมือน /payment/create

สิทธิ์: **create_payment** · สร้างรายการชำระเงิน และแนบ/ตรวจสลิป

AUTH: `X-API-Key` + `X-Timestamp` + `X-Signature`

คำอธิบายฟิลด์

```
{ "amount": 150, "orderId": "ORD-004" }   // ไม่มีฟิลด์ key ใน body แล้ว
```

ตัวอย่างจริง — CURL (เซ็นด้วย OPENSSL)

```
API_KEY="ak_live_PpC6xVj6m7DdQ8qEkKdJ8mSRHMlvx_r80SAWzxgR2Jg"   # ส่งไปกับ
SECRET="sk_live_r5KDHZ8XMOBGvCYdWC0d7cMd0rgqTJpIDvL7vE_GJvk"   # ใช้เซ็นเท่านั้น ห้ามส่ง
TS="1791792518"   # ปกติใช้ TS=$(date +%s)
BODY='{"amount":150,"orderId":"ORD-DOC-004"}'
SIG=$(printf '%s' "$TS.POST./api/v1/collect.$BODY" | openssl dgst -sha256 -hmac "$SECRET" | awk '{print $NF}')
# SIG = be726c5bc72c7033710c0ab8e86f872d1a8be0c1a6356c4dbb0ab5e94288282b

curl -X POST "https://optionpay.co/api/v1/collect" \
  -H "X-API-Key: $API_KEY" \
  -H "X-Timestamp: $TS" \
  -H "X-Signature: $SIG" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  --data-raw "$BODY"
```

ตัวอย่างจริง — NEXT.JS (ROUTE HANDLER · สร้างลายเซ็น)

```
// app/api/optionpay/route.ts — Next.js route handler (ทำงานฝั่งเซิร์ฟเวอร์เท่านั้น ห้ามใช้ในหน้าเว็บของลูกค้า)
import { createHmac } from "node:crypto";

const API_KEY = process.env.OPTIONPAY_API_KEY!;    // ค่าจริงตอนรัน: "ak_live_PpC6xVj6m7DdQ8qEkKdJ8mSRHMlvx_r80SAWzxgR2Jg"
const SECRET = process.env.OPTIONPAY_SECRET_KEY!;  // ค่าจริงตอนรัน: "sk_live_r5KDHZ8XMOBGvCYdWC0d7cMd0rgqTJpIDvL7vE_GJvk" — ห้ามส่งไปกับคำขอ

export async function POST() {
  const method = "POST";
  const path = "/api/v1/collect";
  const body = JSON.stringify({
    "amount": 150,
    "orderId": "ORD-DOC-004"
  });
  const timestamp = Math.floor(Date.now() / 1000).toString();  // ค่าจริงตอนรัน: "1791792518"

  // ลายเซ็น = HMAC-SHA256(secret, "timestamp.METHOD.path.body") แบบ hex
  const signature = createHmac("sha256", SECRET)
    .update(`${timestamp}.${method}.${path}.${body}`)
    .digest("hex");                                          // ค่าจริงตอนรัน: "be726c5bc72c7033710c0ab8e86f872d1a8be0c1a6356c4dbb0ab5e94288282b"

  const res = await fetch(`https://optionpay.co${path}`, {
    method,
    headers: {
      "X-API-Key": API_KEY,
      "X-Timestamp": timestamp,
      "X-Signature": signature,
      "Content-Type": "application/json",
    },
    body, // ต้องส่งสตริงเดียวกับที่เซ็นทุกตัวอักษร
  });
  return Response.json(await res.json(), { status: res.status });
}
```

ค่าจริงตอนรัน

```
X-Timestamp : 1791792518
สตริงที่เซ็น : 1791792518.POST./api/v1/collect.{"amount":150,"orderId":"ORD-DOC-004"}
X-Signature : be726c5bc72c7033710c0ab8e86f872d1a8be0c1a6356c4dbb0ab5e94288282b
```

ผลลัพธ์จริง — HTTP 200

```
{
  "success": true,
  "orderIdGenerated": false,
  "transaction": {
    "id": "19f96c6e2d7b1c33bf24ed3c38908eb0",
    "ref": "TXN172815",
    "merchantId": "6",
    "orderId": "ORD-DOC-004",
    "amount": 150,
    "fee": 2.25,
    "netAmount": 147.75,
    "status": "PENDING",
    "source": "COLLECT",
    "paymentMethod": "BANK_TRANSFER",
    "description": null,
    "qrCode": null,
    "qrCodeUrl": null,
    "qrExpiry": "2026-10-12T08:23:39.021Z",
    "checkoutUrl": "https://optionpay.co/c?t=19f96c6e2d7b1c33bf24ed3c38908eb
0",
    "createdAt": "2026-10-12T08:08:39.021Z",
    "paidAt": null,
    "copy": {
      "amount": "150.00"
    }
  },
  "selectedAccount": {
    "id": "8",
    "type": "BANK",
    "accountNumber": "4182186378",
    "accountName": "มิดทาวน์ไลท์ จำกัด",
    "bankCode": "SCB",
    "bankName": "ธนาคารไทยพาณิชย์"
  }
}
```


ใช้ header และลายเซ็นเหมือนทุก endpoint (`X-API-Key` + `X-Timestamp` + `X-Signature`) · ส่ง `key` ใน body ไม่ได้แล้ว · ระบบใหม่ใช้ `/payment/create` แทนได้เลย

Transactions (ประวัติ)

GET `/transactions`

รายการ Transactions ทั้งหมด

สิทธิ์: **view_transactions** · ดูรายการชำระเงิน / payout / คำขอถอน

AUTH: `X-API-Key` + `X-Timestamp` + `X-Signature`

ตัวอย่างจริง — CURL (เซ็นด้วย OPENSSL)

```
API_KEY="ak_live_PpC6xVj6m7DdQ8qEkKdJ8mSRHMlvx_r80SAWzxgR2Jg"   # ส่งไปกับคำขอ
SECRET="sk_live_r5KDHZ8XMOBGvCYdWC0d7cMd0rgqTJpIDvL7vE_GJvk"   # ใช้เซ็นเท่านั้น ห้ามส่ง
TS="1791792520"   # ปกติใช้ TS=$(date +%s)
SIG=$(printf '%s' "$TS.GET./api/v1/transactions?limit=2&offset=0&status=PENDING." | openssl dgst -sha256 -hmac "$SECRET" | awk '{print $NF}')
# SIG = f2d12e0eb95a7b56acbc082558c9879568d464ac957f337c58acfa1f23b9549e

curl "https://optionpay.co/api/v1/transactions?limit=2&offset=0&status=PENDING" \
  -H "X-API-Key: $API_KEY" \
  -H "X-Timestamp: $TS" \
  -H "X-Signature: $SIG"
```

ตัวอย่างจริง — NEXT.JS (ROUTE HANDLER · สร้างลายเซ็น)

```
// app/api/optionpay/route.ts — Next.js route handler (ทำงานฝั่งเซิร์ฟเวอร์เท่านั้น ห้ามใช้ในหน้าเว็บของลูกค้า)
import { createHmac } from "node:crypto";

const API_KEY = process.env.OPTIONPAY_API_KEY!;    // ค่าจริงตอนรัน: "ak_live_PpC6xVj6m7DdQ8qEkKdJ8mSRHMlvx_r80SAWzxgR2Jg"
const SECRET = process.env.OPTIONPAY_SECRET_KEY!;  // ค่าจริงตอนรัน: "sk_live_r5KDHZ8XMOBGvCYdWC0d7cMd0rgqTJpIDvL7vE_GJvk" — ห้ามส่งไปกับคำขอ

export async function GET() {
  const method = "GET";
  const path = "/api/v1/transactions?limit=2&offset=0&status=PENDING";
  const body = ""; // GET ไม่มี body — ใช้สตริงว่างตอนเซ็น
  const timestamp = Math.floor(Date.now() / 1000).toString();  // ค่าจริงตอนรัน: "1791792520"

  // ลายเซ็น = HMAC-SHA256(secret, "timestamp.METHOD.path.body") แบบ hex
  const signature = createHmac("sha256", SECRET)
    .update(`${timestamp}.${method}.${path}.${body}`)
    .digest("hex");                                          // ค่าจริงตอนรัน: "f2d12e0eb95a7b56acbc082558c9879568d464ac957f337c58acfa1f23b9549e"

  const res = await fetch(`https://optionpay.co${path}`, {
    method,
    headers: {
      "X-API-Key": API_KEY,
      "X-Timestamp": timestamp,
      "X-Signature": signature,
    },
  });
  return Response.json(await res.json(), { status: res.status });
}
```

ค่าจริงตอนรัน

```
X-Timestamp : 1791792520
สตริงที่เซ็น : 1791792520.GET./api/v1/transactions?limit=2&offset=0&status=PENDIN
G.
X-Signature : f2d12e0eb95a7b56acbc082558c9879568d464ac957f337c58acfa1f23b9549e
```

ผลลัพธ์จริง — HTTP 200

```
{
  "success": true,
  "data": [
    {
      "id": "19f96c6e2d7b1c33bf24ed3c38908eb0",
      "ref": "TXN172815",
      "merchantId": "6",
      "orderId": "ORD-DOC-004",
      "amount": 150,
      "fee": 2.25,
      "netAmount": 147.75,
      "status": "PENDING",
      "source": "COLLECT",
      "paymentMethod": "BANK_TRANSFER",
      "description": null,
      "qrCode": null,
      "qrCodeUrl": null,
      "qrExpiry": "2026-10-12T08:23:39.021Z",
      "checkoutUrl": "https://optionpay.co/c?t=19f96c6e2d7b1c33bf24ed3c38908eb
0",
      "createdAt": "2026-10-12T08:08:39.021Z",
      "paidAt": null,
      "copy": {
        "amount": "150.00"
      }
    },
    {
      "id": "cd6584e2787b93f451d9c47b4513c1df",
      "ref": "TXN172814",
      "merchantId": "6",
      "orderId": "ORD-DOC-003",
      "amount": 300,
      "fee": 4.5,
      "netAmount": 295.5,
      "status": "PENDING",
      "source": "SLIP",
      "paymentMethod": "BANK_TRANSFER",
      "description": "สินค้า C",
      "qrCode": null,
      "qrCodeUrl": null,
      "qrExpiry": "2026-10-12T08:23:30.971Z",
      "checkoutUrl": "https://optionpay.co/c?t=cd6584e2787b93f451d9c47b4513c1d
f",
      "createdAt": "2026-10-12T08:08:30.971Z",
      "paidAt": null,
      "copy": {
        "amount": "300.00"
      }
    }
  ],
  "pagination": {
    "total": 4,
```

```
    "limit": 2,
    "offset": 0
  }
}
```

Query: `limit` (1–200, ค่าเริ่มต้น 50) · `offset` · `status` (คั่นด้วย , ได้) · `from` / `to` (ISO 8601 พร้อม timezone)

GET /transactions/:id

ดู Transaction ตาม transaction id (หรือ ref TXN...)

สิทธิ์: **view_transactions** · ดูรายการชำระเงิน / payout / คำขอถอน

AUTH: `X-API-Key` + `X-Timestamp` + `X-Signature`

ตัวอย่างจริง — CURL (เซ็นด้วย OPENSSL)

```
API_KEY="ak_live_PpC6xVj6m7DdQ8qEkKdJ8mSRHMlvx_r80SAWzxgR2Jg"   # ส่งไปกับ header
SECRET="sk_live_r5KDHZ8XMOBGvCYdWC0d7cMd0rgqTJpIDvL7vE_GJvk"   # ใช้เซ็นเท่านั้น ห้ามส่ง
TS="1791792521"   # ปกติใช้ TS=$(date +%s)
SIG=$(printf '%s' "$TS.GET./api/v1/transactions/661c801a2a9ce1bb6fc4dcacda0c98ab." | openssl dgst -sha256 -hmac "$SECRET" | awk '{print $NF}')
# SIG = 7262327d1cfa6bd0c2e9c2469524a34dccf6a2da27a0e0289aa42a9197b039ed

curl "https://optionpay.co/api/v1/transactions/661c801a2a9ce1bb6fc4dcacda0c98ab" \
  -H "X-API-Key: $API_KEY" \
  -H "X-Timestamp: $TS" \
  -H "X-Signature: $SIG"
```

ตัวอย่างจริง — NEXT.JS (ROUTE HANDLER · สร้างลายเซ็น)

```
// app/api/optionpay/route.ts — Next.js route handler (ทำงานฝั่งเซิร์ฟเวอร์เท่านั้น ห้ามใช้ในหน้าเว็บของลูกค้า)
import { createHmac } from "node:crypto";

const API_KEY = process.env.OPTIONPAY_API_KEY!;    // ค่าจริงตอนรัน: "ak_live_PpC6xVj6m7DdQ8qEkKdJ8mSRHMlvx_r80SAWzxgR2Jg"
const SECRET = process.env.OPTIONPAY_SECRET_KEY!;  // ค่าจริงตอนรัน: "sk_live_r5KDHZ8XMOBGvCYdWC0d7cMd0rgqTJpIDvL7vE_GJvk" — ห้ามส่งไปกับคำขอ

export async function GET() {
  const method = "GET";
  const path = "/api/v1/transactions/661c801a2a9ce1bb6fc4dcacda0c98ab";
  const body = ""; // GET ไม่มี body — ใช้สตริงว่างตอนเซ็น
  const timestamp = Math.floor(Date.now() / 1000).toString();  // ค่าจริงตอนรัน: "1791792521"

  // ลายเซ็น = HMAC-SHA256(secret, "timestamp.METHOD.path.body") แบบ hex
  const signature = createHmac("sha256", SECRET)
    .update(`${timestamp}.${method}.${path}.${body}`)
    .digest("hex");                                          // ค่าจริงตอนรัน: "7262327d1cfa6bd0c2e9c2469524a34dccf6a2da27a0e0289aa42a9197b039ed"

  const res = await fetch(`https://optionpay.co${path}`, {
    method,
    headers: {
      "X-API-Key": API_KEY,
      "X-Timestamp": timestamp,
      "X-Signature": signature,
    },
  });
  return Response.json(await res.json(), { status: res.status });
}
```

ค่าจริงตอนรัน

```
X-Timestamp : 1791792521
สตริงที่เซ็น : 1791792521.GET./api/v1/transactions/661c801a2a9ce1bb6fc4dcacda0c98ab.
X-Signature : 7262327d1cfa6bd0c2e9c2469524a34dccf6a2da27a0e0289aa42a9197b039ed
```

ผลลัพธ์จริง — HTTP 200

```
{
  "success": true,
  "transaction": {
    "id": "661c801a2a9ce1bb6fc4dcacda0c98ab",
    "ref": "TXN172812",
    "merchantId": "6",
    "orderId": "ORD-DOC-001",
    "amount": 100,
    "fee": 1.5,
    "netAmount": 98.5,
    "status": "PENDING",
    "source": "API",
    "paymentMethod": "BANK_TRANSFER",
    "description": "สินค้า A",
    "qrCode": null,
    "qrCodeUrl": null,
    "qrExpiry": "2026-10-12T08:23:26.830Z",
    "checkoutUrl": "https://optionpay.co/c?t=661c801a2a9ce1bb6fc4dcacda0c98a
b",
    "createdAt": "2026-10-12T08:08:26.830Z",
    "paidAt": null,
    "copy": {
      "amount": "100.00"
    }
  }
}
```


PATCH /transactions/:id/cancel

ยกเลิก Transaction

สิทธิ์: **cancel_payment** · ยกเลิกรายการชำระเงิน AUTH: `X-API-Key` + `X-Timestamp` + `X-Signature`

ตัวอย่างจริง — CURL (เซ็นด้วย OPENSSL)

```
API_KEY="ak_live_PpC6xVj6m7DdQ8qEkKdJ8mSRHMlvx_r80SAWzxgR2Jg"   # ส่งไปกับคำขอ
SECRET="sk_live_r5KDHZ8XMOBGvCYdWC0d7cMd0rgqTJpIDvL7vE_GJvk"   # ใช้เซ็นเท่านั้น ห้ามส่ง
TS="1791792522"   # ปกติใช้ TS=$(date +%s)
SIG=$(printf '%s' "$TS.PATCH./api/v1/transactions/19f96c6e2d7b1c33bf24ed3c38908eb0/cancel." | openssl dgst -sha256 -hmac "$SECRET" | awk '{print $NF}')
# SIG = 5c84e6921fbd1e9ceb173f616f52f5bb2007be0149269b46ad5df52fa897cc58

curl -X PATCH "https://optionpay.co/api/v1/transactions/19f96c6e2d7b1c33bf24ed3c38908eb0/cancel" \
  -H "X-API-Key: $API_KEY" \
  -H "X-Timestamp: $TS" \
  -H "X-Signature: $SIG"
```

ตัวอย่างจริง — NEXT.JS (ROUTE HANDLER · สร้างลายเซ็น)

```
// app/api/optionpay/route.ts — Next.js route handler (ทำงานฝั่งเซิร์ฟเวอร์เท่านั้น ห้ามใช้ในหน้าเว็บของลูกค้า)
import { createHmac } from "node:crypto";

const API_KEY = process.env.OPTIONPAY_API_KEY!;    // ค่าจริงตอนรัน: "ak_live_PpC6xVj6m7DdQ8qEkKdJ8mSRHMlvx_r80SAWzxgR2Jg"
const SECRET = process.env.OPTIONPAY_SECRET_KEY!;  // ค่าจริงตอนรัน: "sk_live_r5KDHZ8XMOBGvCYdWC0d7cMd0rgqTJpIDvL7vE_GJvk" — ห้ามส่งไปกับคำขอ

export async function POST() {
  const method = "PATCH";
  const path = "/api/v1/transactions/19f96c6e2d7b1c33bf24ed3c38908eb0/cancel";
  const body = ""; // PATCH ไม่มี body — ใช้สตริงว่างตอนเซ็น
  const timestamp = Math.floor(Date.now() / 1000).toString();  // ค่าจริงตอนรัน: "1791792522"

  // ลายเซ็น = HMAC-SHA256(secret, "timestamp.METHOD.path.body") แบบ hex
  const signature = createHmac("sha256", SECRET)
    .update(`${timestamp}.${method}.${path}.${body}`)
    .digest("hex");                                          // ค่าจริงตอนรัน: "5c84e6921fbd1e9ceb173f616f52f5bb2007be0149269b46ad5df52fa897cc58"

  const res = await fetch(`https://optionpay.co${path}`, {
    method,
    headers: {
      "X-API-Key": API_KEY,
      "X-Timestamp": timestamp,
      "X-Signature": signature,
    },
  });
  return Response.json(await res.json(), { status: res.status });
}
```

ค่าจริงตอนรัน

```
X-Timestamp : 1791792522
สตริงที่เซ็น : 1791792522.PATCH./api/v1/transactions/19f96c6e2d7b1c33bf24ed3c38908eb0/cancel.
X-Signature : 5c84e6921fbd1e9ceb173f616f52f5bb2007be0149269b46ad5df52fa897cc58
```

ผลลัพธ์จริง — HTTP 200

```
{
  "success": true,
  "transaction": {
    "id": "19f96c6e2d7b1c33bf24ed3c38908eb0",
    "ref": "TXN172815",
    "merchantId": "6",
    "orderId": "ORD-DOC-004",
    "amount": 150,
    "fee": 2.25,
    "netAmount": 147.75,
    "status": "CANCELLED",
    "source": "COLLECT",
    "paymentMethod": "BANK_TRANSFER",
    "description": null,
    "qrCode": null,
    "qrCodeUrl": null,
    "qrExpiry": "2026-10-12T08:23:39.021Z",
    "checkoutUrl": "https://optionpay.co/c?t=19f96c6e2d7b1c33bf24ed3c38908eb
0",
    "createdAt": "2026-10-12T08:08:39.021Z",
    "paidAt": null,
    "copy": {
      "amount": "150.00"
    }
  }
}
```


ยกเลิกได้เฉพาะ PENDING / EXPIRED — อื่น ๆ ได้ `409 ORDER_NOT_PENDING` · ยิง webhook `payment.rejected`

Payout (โอนเงินออก)

สั่งโอนเงินออกจากยอดของร้าน — **อนุมัติอัตโนมัติทันทีที่สร้าง**: ตอบ `status: COMPLETED` (อนุมัติแล้ว) พร้อม `completedAt` และ**หักยอด amount + fee จากร้านทันที** · ทีม Option Pay โอนเงินให้ผู้รับต่อจากนั้น (ติดตามที่หน้ารายการเงินออกของผู้ดูแล) · สถานะไม่เปลี่ยนอีก — ไม่มีการคืนยอดอัตโนมัติ · `/payout/create` และ `/payout/bulk` ทำงานแบบเดียวกัน · ร้านดูรายการได้ที่ Merchant Portal → **รายการโอนออก** และ `GET /payout/:id` / `GET /payout/ref/:merchantRef` · ไม่มี webhook สำหรับ payout

POST **/payout/create**

สร้าง Payout — รองรับ Idempotency-Key header

สิทธิ์: **create_payout** · สั่งจ่ายเงินออก (payout)

AUTH: `X-API-Key` + `X-Timestamp` + `X-Signature` + `Idempotency-Key` (optional)

คำอธิบายฟิลด์

```
{
  "amount": 500.00,             // required
  "bankCode": "SCB",            // required — รหัสธนาคาร (31 ธนาคาร): SCB BAY K
KP KTB UOB HSBC GHB TISCO BBL KBANK CIMB GSB BAAC LHBANK MHCB TTB CITI SCBT IS
BT ACL TCRB ANZ SMTB SMEB ABN TRUEMONEY ICBC SMBC BOC DB IOB
  "accountNumber": "1234567890",// required, 6–20 หลัก — ใส่ขีด/เว้นวรรคได้ (เช่น "1
23-4-56789-0") ระบบตัดออกให้
  "accountName": "นาย ก",        // required
  "merchantRef": "PO-001",      // optional, unique ต่อ merchant
  "description": "ค่าสินค้า"      // optional
}
```

ตัวอย่างจริง — CURL (เซ็นด้วย OPENSSL)

```
API_KEY="ak_live_PpC6xVj6m7DdQ8qEkKdJ8mSRHMlvx_r80SAWzxgR2Jg"   # ส่งไปกับ
SECRET="sk_live_r5KDHZ8XMOBGvCYdWC0d7cMd0rgqTJpIDvL7vE_GJvk"   # ใช้เซ็นเท่านั้น ห้า
มส่ง
TS="1791792524"   # ปกติใช้ TS=$(date +%s)
BODY='{"amount":10,"bankCode":"SCB","accountNumber":"1234567890","accountNam
e":"สมชาย ใจดี","merchantRef":"PO-DOC-001","description":"ค่าสินค้า"}'
SIG=$(printf '%s' "$TS.POST./api/v1/payout/create.$BODY" | openssl dgst -sha25
6 -hmac "$SECRET" | awk '{print $NF}')
# SIG = aa0196407095ff8bc61bebca98c42a13b3da106b682d40356ac7e8bcb58cc7e1

curl -X POST "https://optionpay.co/api/v1/payout/create" \
  -H "X-API-Key: $API_KEY" \
  -H "X-Timestamp: $TS" \
  -H "Idempotency-Key: po-doc-001" \
  -H "X-Signature: $SIG" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  --data-raw "$BODY"
```

ตัวอย่างจริง — NEXT.JS (ROUTE HANDLER · สร้างลายเซ็น)

```
// app/api/optionpay/route.ts — Next.js route handler (ทำงานฝั่งเซิร์ฟเวอร์เท่านั้น ห้ามคัดลอกมาใช้ในหน้าเว็บของลูกค้า)
import { createHmac } from "node:crypto";

const API_KEY = process.env.OPTIONPAY_API_KEY!;    // ค่าจริงตอนรัน: "ak_live_PpC6xVj6m7DdQ8qEkKdJ8mSRHMlvx_r80SAWzxgR2Jg"
const SECRET = process.env.OPTIONPAY_SECRET_KEY!;  // ค่าจริงตอนรัน: "sk_live_r5KDHZ8XMOBGvCYdWC0d7cMd0rgqTJpIDvL7vE_GJvk" — ห้ามส่งไปกับคำขอ

export async function POST() {
  const method = "POST";
  const path = "/api/v1/payout/create";
  const body = JSON.stringify({
    "amount": 10,
    "bankCode": "SCB",
    "accountNumber": "1234567890",
    "accountName": "สมชาย ใจดี",
    "merchantRef": "PO-DOC-001",
    "description": "ค่าสินค้า"
  });
  const timestamp = Math.floor(Date.now() / 1000).toString();  // ค่าจริงตอนรัน: "1791792524"

  // ลายเซ็น = HMAC-SHA256(secret, "timestamp.METHOD.path.body") แบบ hex
  const signature = createHmac("sha256", SECRET)
    .update(`${timestamp}.${method}.${path}.${body}`)
    .digest("hex");                                          // ค่าจริงตอนรัน: "aa0196407095ff8bc61bebca98c42a13b3da106b682d40356ac7e8bcb58cc7e1"

  const res = await fetch(`https://optionpay.co${path}`, {
    method,
    headers: {
      "X-API-Key": API_KEY,
      "X-Timestamp": timestamp,
      "X-Signature": signature,
      "Idempotency-Key": "po-doc-001",
      "Content-Type": "application/json",
    },
    body, // ต้องส่งสตริงเดียวกับที่เซ็นทุกตัวอักษร
  });
  return Response.json(await res.json(), { status: res.status });
}
```

ค่าจริงตอนรัน

```
X-Timestamp : 1791792524
สตริงที่เซ็น : 1791792524.POST./api/v1/payout/create.{"amount":10,"bankCode":"SCB","accountNumber":"1234567890","accountName":"สมชาย ใจดี","merchantRef":"PO-DOC-001","description":"ค่าสินค้า"}
X-Signature : aa0196407095ff8bc61bebca98c42a13b3da106b682d40356ac7e8bcb58cc7e1
```

ผลลัพธ์จริง — HTTP 200

```
{
  "success": true,
  "payout": {
    "id": "OUT40197",
    "merchantRef": "PO-DOC-001",
    "amount": 10,
    "status": "COMPLETED",
    "bankCode": "SCB",
    "accountNumber": "1234567890",
    "accountName": "สมชาย ใจดี",
    "description": "ค่าสินค้า",
    "createdAt": "2026-10-12T08:08:44.397Z",
    "completedAt": "2026-10-12T08:08:44.397Z",
    "failureReason": null
  }
}
```


ส่ง Idempotency-Key เดิมซ้ำ = ได้ payout เดิมกลับมา (`idempotent: true`) ไม่สร้างซ้ำ · **Errors**: ยอดใช้ได้ไม่พอ → `400 INSUFFICIENT_BALANCE` · ทำให้เหลือต่ำกว่ายอดคงเหลือขั้นต่ำ → `400 below_min_balance` · ต่ำกว่ายอดถอนขั้นต่ำ → `400 below_min_amount` · merchantRef ซ้ำ → `409 DUPLICATE_MERCHANT_REF`

GET /payout/:id

ดู Payout ตาม id (OUT...)

สิทธิ์: **view_transactions** · ดูรายการชำระเงิน / payout / คำขอถอน

AUTH: `X-API-Key` + `X-Timestamp` + `X-Signature`

ตัวอย่างจริง — CURL (เซ็นด้วย OPENSSL)

```
API_KEY="ak_live_PpC6xVj6m7DdQ8qEkKdJ8mSRHMlvx_r80SAWzxgR2Jg"   # ส่งไปกับ
SECRET="sk_live_r5KDHZ8XMOBGvCYdWC0d7cMd0rgqTJpIDvL7vE_GJvk"   # ใช้เซ็นเท่านั้น ห้ามส่ง
TS="1791792525"   # ปกติใช้ TS=$(date +%s)
SIG=$(printf '%s' "$TS.GET./api/v1/payout/OUT40197." | openssl dgst -sha256 -hmac "$SECRET" | awk '{print $NF}')
# SIG = d76d6f14bb53f139ff9d63031db14b5013869476f48a5d7e78329ff1a9ab7b84

curl "https://optionpay.co/api/v1/payout/OUT40197" \
  -H "X-API-Key: $API_KEY" \
  -H "X-Timestamp: $TS" \
  -H "X-Signature: $SIG"
```

ตัวอย่างจริง — NEXT.JS (ROUTE HANDLER · สร้างลายเซ็น)

```
// app/api/optionpay/route.ts — Next.js route handler (ทำงานฝั่งเซิร์ฟเวอร์เท่านั้น ห้ามใช้ในหน้าเว็บของลูกค้า)
import { createHmac } from "node:crypto";

const API_KEY = process.env.OPTIONPAY_API_KEY!;    // ค่าจริงตอนรัน: "ak_live_PpC6xVj6m7DdQ8qEkKdJ8mSRHMlvx_r80SAWzxgR2Jg"
const SECRET = process.env.OPTIONPAY_SECRET_KEY!;  // ค่าจริงตอนรัน: "sk_live_r5KDHZ8XMOBGvCYdWC0d7cMd0rgqTJpIDvL7vE_GJvk" — ห้ามส่งไปกับคำขอ

export async function GET() {
  const method = "GET";
  const path = "/api/v1/payout/OUT40197";
  const body = ""; // GET ไม่มี body — ใช้สตริงว่างตอนเซ็น
  const timestamp = Math.floor(Date.now() / 1000).toString();  // ค่าจริงตอนรัน: "1791792525"

  // ลายเซ็น = HMAC-SHA256(secret, "timestamp.METHOD.path.body") แบบ hex
  const signature = createHmac("sha256", SECRET)
    .update(`${timestamp}.${method}.${path}.${body}`)
    .digest("hex");                                          // ค่าจริงตอนรัน: "d76d6f14bb53f139ff9d63031db14b5013869476f48a5d7e78329ff1a9ab7b84"

  const res = await fetch(`https://optionpay.co${path}`, {
    method,
    headers: {
      "X-API-Key": API_KEY,
      "X-Timestamp": timestamp,
      "X-Signature": signature,
    },
  });
  return Response.json(await res.json(), { status: res.status });
}
```

ค่าจริงตอนรัน

```
X-Timestamp : 1791792525
สตริงที่เซ็น : 1791792525.GET./api/v1/payout/OUT40197.
X-Signature : d76d6f14bb53f139ff9d63031db14b5013869476f48a5d7e78329ff1a9ab7b84
```

ผลลัพธ์จริง — HTTP 200

```
{
  "success": true,
  "payout": {
    "id": "OUT40197",
    "merchantRef": "PO-DOC-001",
    "amount": 10,
    "status": "COMPLETED",
    "bankCode": "SCB",
    "accountNumber": "1234567890",
    "accountName": "สมชาย ใจดี",
    "description": "ค่าสินค้า",
    "createdAt": "2026-10-12T08:08:44.397Z",
    "completedAt": "2026-10-12T08:08:44.397Z",
    "failureReason": null
  }
}
```


GET /payout/ref/:merchantRef

ดู Payout ตาม merchantRef

สิทธิ์: **view_transactions** · ดูรายการชำระเงิน / payout / คำขอถอน

AUTH: `X-API-Key` + `X-Timestamp` + `X-Signature`

ตัวอย่างจริง — CURL (เซ็นด้วย OPENSSL)

```
API_KEY="ak_live_PpC6xVj6m7DdQ8qEkKdJ8mSRHMlvx_r80SAWzxgR2Jg"   # ส่งไปกับ
SECRET="sk_live_r5KDHZ8XMOBGvCYdWC0d7cMd0rgqTJpIDvL7vE_GJvk"   # ใช้เซ็นเท่านั้น ห้ามส่ง
TS="1791792526"   # ปกติใช้ TS=$(date +%s)
SIG=$(printf '%s' "$TS.GET./api/v1/payout/ref/PO-DOC-001." | openssl dgst -sha256 -hmac "$SECRET" | awk '{print $NF}')
# SIG = 2c84d3ef161ec4d423dccef7d5ac0ec6761c39dd164fc9b82fb8d216464f6b48

curl "https://optionpay.co/api/v1/payout/ref/PO-DOC-001" \
  -H "X-API-Key: $API_KEY" \
  -H "X-Timestamp: $TS" \
  -H "X-Signature: $SIG"
```

ตัวอย่างจริง — NEXT.JS (ROUTE HANDLER · สร้างลายเซ็น)

```
// app/api/optionpay/route.ts — Next.js route handler (ทำงานฝั่งเซิร์ฟเวอร์เท่านั้น ห้ามใช้ในหน้าเว็บของลูกค้า)
import { createHmac } from "node:crypto";

const API_KEY = process.env.OPTIONPAY_API_KEY!;    // ค่าจริงตอนรัน: "ak_live_PpC6xVj6m7DdQ8qEkKdJ8mSRHMlvx_r80SAWzxgR2Jg"
const SECRET = process.env.OPTIONPAY_SECRET_KEY!;  // ค่าจริงตอนรัน: "sk_live_r5KDHZ8XMOBGvCYdWC0d7cMd0rgqTJpIDvL7vE_GJvk" — ห้ามส่งไปกับคำขอ

export async function GET() {
  const method = "GET";
  const path = "/api/v1/payout/ref/PO-DOC-001";
  const body = ""; // GET ไม่มี body — ใช้สตริงว่างตอนเซ็น
  const timestamp = Math.floor(Date.now() / 1000).toString();  // ค่าจริงตอนรัน: "1791792526"

  // ลายเซ็น = HMAC-SHA256(secret, "timestamp.METHOD.path.body") แบบ hex
  const signature = createHmac("sha256", SECRET)
    .update(`${timestamp}.${method}.${path}.${body}`)
    .digest("hex");                                          // ค่าจริงตอนรัน: "2c84d3ef161ec4d423dccef7d5ac0ec6761c39dd164fc9b82fb8d216464f6b48"

  const res = await fetch(`https://optionpay.co${path}`, {
    method,
    headers: {
      "X-API-Key": API_KEY,
      "X-Timestamp": timestamp,
      "X-Signature": signature,
    },
  });
  return Response.json(await res.json(), { status: res.status });
}
```

ค่าจริงตอนรัน

```
X-Timestamp : 1791792526
สตริงที่เซ็น : 1791792526.GET./api/v1/payout/ref/PO-DOC-001.
X-Signature : 2c84d3ef161ec4d423dccef7d5ac0ec6761c39dd164fc9b82fb8d216464f6b48
```

ผลลัพธ์จริง — HTTP 200

```
{
  "success": true,
  "payout": {
    "id": "OUT40197",
    "merchantRef": "PO-DOC-001",
    "amount": 10,
    "status": "COMPLETED",
    "bankCode": "SCB",
    "accountNumber": "1234567890",
    "accountName": "สมชาย ใจดี",
    "description": "ค่าสินค้า",
    "createdAt": "2026-10-12T08:08:44.397Z",
    "completedAt": "2026-10-12T08:08:44.397Z",
    "failureReason": null
  }
}
```


GET /payouts

รายการ Payouts

สิทธิ์: **view_transactions** · ดูรายการชำระเงิน / payout / คำขอถอน

AUTH: `X-API-Key` + `X-Timestamp` + `X-Signature`

ตัวอย่างจริง — CURL (เซ็นด้วย OPENSSL)

```
API_KEY="ak_live_PpC6xVj6m7DdQ8qEkKdJ8mSRHMlvx_r80SAWzxgR2Jg"   # ส่งไปกับ
SECRET="sk_live_r5KDHZ8XMOBGvCYdWC0d7cMd0rgqTJpIDvL7vE_GJvk"   # ใช้เซ็นเท่านั้น ห้ามส่ง
TS="1791792528"   # ปกติใช้ TS=$(date +%s)
SIG=$(printf '%s' "$TS.GET./api/v1/payouts?limit=5&offset=0." | openssl dgst -sha256 -hmac "$SECRET" | awk '{print $NF}')
# SIG = a133ed6c9108963e39f4b1d999da6accc46431d5f616774ce11f410c24405a73

curl "https://optionpay.co/api/v1/payouts?limit=5&offset=0" \
  -H "X-API-Key: $API_KEY" \
  -H "X-Timestamp: $TS" \
  -H "X-Signature: $SIG"
```

ตัวอย่างจริง — NEXT.JS (ROUTE HANDLER · สร้างลายเซ็น)

```
// app/api/optionpay/route.ts — Next.js route handler (ทำงานฝั่งเซิร์ฟเวอร์เท่านั้น ห้ามใช้ในหน้าเว็บของลูกค้า)
import { createHmac } from "node:crypto";

const API_KEY = process.env.OPTIONPAY_API_KEY!;    // ค่าจริงตอนรัน: "ak_live_PpC6xVj6m7DdQ8qEkKdJ8mSRHMlvx_r80SAWzxgR2Jg"
const SECRET = process.env.OPTIONPAY_SECRET_KEY!;  // ค่าจริงตอนรัน: "sk_live_r5KDHZ8XMOBGvCYdWC0d7cMd0rgqTJpIDvL7vE_GJvk" — ห้ามส่งไปกับคำขอ

export async function GET() {
  const method = "GET";
  const path = "/api/v1/payouts?limit=5&offset=0";
  const body = ""; // GET ไม่มี body — ใช้สตริงว่างตอนเซ็น
  const timestamp = Math.floor(Date.now() / 1000).toString();  // ค่าจริงตอนรัน: "1791792528"

  // ลายเซ็น = HMAC-SHA256(secret, "timestamp.METHOD.path.body") แบบ hex
  const signature = createHmac("sha256", SECRET)
    .update(`${timestamp}.${method}.${path}.${body}`)
    .digest("hex");                                          // ค่าจริงตอนรัน: "a133ed6c9108963e39f4b1d999da6accc46431d5f616774ce11f410c24405a73"

  const res = await fetch(`https://optionpay.co${path}`, {
    method,
    headers: {
      "X-API-Key": API_KEY,
      "X-Timestamp": timestamp,
      "X-Signature": signature,
    },
  });
  return Response.json(await res.json(), { status: res.status });
}
```

ค่าจริงตอนรัน

```
X-Timestamp : 1791792528
สตริงที่เซ็น : 1791792528.GET./api/v1/payouts?limit=5&offset=0.
X-Signature : a133ed6c9108963e39f4b1d999da6accc46431d5f616774ce11f410c24405a73
```

ผลลัพธ์จริง — HTTP 200

```
{
  "success": true,
  "data": [
    {
      "id": "OUT40197",
      "merchantRef": "PO-DOC-001",
      "amount": 10,
      "status": "COMPLETED",
      "bankCode": "SCB",
      "accountNumber": "1234567890",
      "accountName": "สมชาย ใจดี",
      "description": "ค่าสินค้า",
      "createdAt": "2026-10-12T08:08:44.397Z",
      "completedAt": "2026-10-12T08:08:44.397Z",
      "failureReason": null
    }
  ],
  "pagination": {
    "total": 1,
    "limit": 5,
    "offset": 0
  }
}
```


Query: `limit` (1–200, ค่าเริ่มต้น 50) · `offset` · `status` (คั่นด้วย , ได้) · `from` / `to` (ISO 8601 พร้อม timezone)

POST /payout/bulk

Bulk Payout — สูงสุด 100 รายการ/ครั้ง

สิทธิ์: **create_payout** · สั่งจ่ายเงินออก (payout) AUTH: `X-API-Key` + `X-Timestamp` + `X-Signature`

คำอธิบายฟิลด์

```
{ "payouts": [ { ...เหมือน /payout/create... }, ... ] }
```

ตัวอย่างจริง — CURL (เซ็นด้วย OPENSSL)

```
API_KEY="ak_live_PpC6xVj6m7DdQ8qEkKdJ8mSRHMlvx_r80SAWzxgR2Jg"   # ส่งไปกับ
SECRET="sk_live_r5KDHZ8XMOBGvCYdWC0d7cMd0rgqTJpIDvL7vE_GJvk"   # ใช้เซ็นเท่านั้น ห้ามส่ง
TS="1791792529"   # ปกติใช้ TS=$(date +%s)
BODY='{"payouts":[{"amount":11,"bankCode":"SCB","accountNumber":"1234567890","accountName":"สมชาย ใจดี","merchantRef":"PO-DOC-101"},{"amount":12,"bankCode":"KBANK","accountNumber":"9876543210","accountName":"มาลี สวยงาม","merchantRef":"PO-DOC-102"}]}'
SIG=$(printf '%s' "$TS.POST./api/v1/payout/bulk.$BODY" | openssl dgst -sha256 -hmac "$SECRET" | awk '{print $NF}')
# SIG = 88c7237f2367ba36dcb28c3fdaf6dfea0a5e418bd8aa4a456ea6f21585efe278

curl -X POST "https://optionpay.co/api/v1/payout/bulk" \
  -H "X-API-Key: $API_KEY" \
  -H "X-Timestamp: $TS" \
  -H "X-Signature: $SIG" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  --data-raw "$BODY"
```

ตัวอย่างจริง — NEXT.JS (ROUTE HANDLER · สร้างลายเซ็น)

```
// app/api/optionpay/route.ts — Next.js route handler (ทำงานฝั่งเซิร์ฟเวอร์เท่านั้น ห้ามคัดลอกมาใช้ในหน้าเว็บของลูกค้า)
import { createHmac } from "node:crypto";

const API_KEY = process.env.OPTIONPAY_API_KEY!;    // ค่าจริงตอนรัน: "ak_live_PpC6xVj6m7DdQ8qEkKdJ8mSRHMlvx_r80SAWzxgR2Jg"
const SECRET = process.env.OPTIONPAY_SECRET_KEY!;  // ค่าจริงตอนรัน: "sk_live_r5KDHZ8XMOBGvCYdWC0d7cMd0rgqTJpIDvL7vE_GJvk" — ห้ามส่งไปกับคำขอ

export async function POST() {
  const method = "POST";
  const path = "/api/v1/payout/bulk";
  const body = JSON.stringify({
    "payouts": [
      {
        "amount": 11,
        "bankCode": "SCB",
        "accountNumber": "1234567890",
        "accountName": "สมชาย ใจดี",
        "merchantRef": "PO-DOC-101"
      },
      {
        "amount": 12,
        "bankCode": "KBANK",
        "accountNumber": "9876543210",
        "accountName": "มาลี สวยงาม",
        "merchantRef": "PO-DOC-102"
      }
    ]
  });
  const timestamp = Math.floor(Date.now() / 1000).toString();  // ค่าจริงตอนรัน: "1791792529"

  // ลายเซ็น = HMAC-SHA256(secret, "timestamp.METHOD.path.body") แบบ hex
  const signature = createHmac("sha256", SECRET)
    .update(`${timestamp}.${method}.${path}.${body}`)
    .digest("hex");                                          // ค่าจริงตอนรัน: "88c7237f2367ba36dcb28c3fdaf6dfea0a5e418bd8aa4a456ea6f21585efe278"

  const res = await fetch(`https://optionpay.co${path}`, {
    method,
    headers: {
      "X-API-Key": API_KEY,
      "X-Timestamp": timestamp,
      "X-Signature": signature,
      "Content-Type": "application/json",
    },
    body, // ต้องส่งสตริงเดียวกับที่เซ็นทุกตัวอักษร
  });
  return Response.json(await res.json(), { status: res.status });
}
```

ค่าจริงตอนรัน

```
X-Timestamp : 1791792529
สตริงที่เซ็น : 1791792529.POST./api/v1/payout/bulk.{"payouts":[{"amount":11,"bankCode":"SCB","accountNumber":"1234567890","accountName":"สมชาย ใจดี","merchantRef":"PO-DOC-101"},{"amount":12,"bankCode":"KBANK","accountNumber":"9876543210","accountName":"มาลี สวยงาม","merchantRef":"PO-DOC-102"}]}
X-Signature : 88c7237f2367ba36dcb28c3fdaf6dfea0a5e418bd8aa4a456ea6f21585efe278
```

ผลลัพธ์จริง — HTTP 200


```
{
  "success": true,
  "created": 2,
  "failed": 0,
  "results": [
    {
      "index": 0,
      "success": true,
      "payout": {
        "id": "OUT40198",
        "merchantRef": "PO-DOC-101",
        "amount": 11,
        "status": "COMPLETED",
        "bankCode": "SCB",
        "accountNumber": "1234567890",
        "accountName": "สมชาย ใจดี",
        "description": "Payout ผ่าน API (PO-DOC-101)",
        "createdAt": "2026-10-12T08:08:49.762Z",
        "completedAt": "2026-10-12T08:08:49.762Z",
        "failureReason": null
      }
    },
    {
      "index": 1,
      "success": true,
      "payout": {
        "id": "OUT40199",
        "merchantRef": "PO-DOC-102",
        "amount": 12,
        "status": "COMPLETED",
        "bankCode": "KBANK",
        "accountNumber": "9876543210",
        "accountName": "มาลี สวยงาม",
        "description": "Payout ผ่าน API (PO-DOC-102)",
        "createdAt": "2026-10-12T08:08:49.778Z",
        "completedAt": "2026-10-12T08:08:49.778Z",
        "failureReason": null
      }
    }
  ]
}
```

แต่ละรายการทำแยกกัน — รายการที่ผ่านไม่ถูกยกเลิกเพราะรายการอื่นล้ม

Withdrawal Request (คำขอถอน)

คำขอถอนเงินเข้าบัญชีของร้าน — ผู้ดูแลอนุมัติที่หน้า **คำขอถอนเงิน** · สถานะ: `PENDING | APPROVED | REJECTED`

POST `/withdrawal/request/create`

สร้างคำขอถอนเงิน

สิทธิ์: **request_withdrawal** · ขอถอนเงิน AUTH: `X-API-Key` + `X-Timestamp` + `X-Signature`

คำอธิบายฟิลด์

```
{ "amount": 1000, "bankCode": "KBANK", "accountNumber": "9876543210", "accountName": "นาย ก",
  // bankCode: รหัสธนาคารชุดเดียวกับ /payout/create (31 ธนาคาร) · accountNumber 6–20 หลัก ใส่ขีด/เว้นวรรคได้
  "merchantRef": "W-001",   // optional, unique ต่อ merchant
  "note": "ถอนประจำวัน" }
```

ตัวอย่างจริง — CURL (เซ็นด้วย OPENSSL)

```
API_KEY="ak_live_PpC6xVj6m7DdQ8qEkKdJ8mSRHMlvx_r80SAWzxgR2Jg"   # ส่งไปกับ
SECRET="sk_live_r5KDHZ8XMOBGvCYdWC0d7cMd0rgqTJpIDvL7vE_GJvk"   # ใช้เซ็นเท่านั้น ห้ามส่ง
TS="1791792530"   # ปกติใช้ TS=$(date +%s)
BODY='{"amount":100,"bankCode":"KBANK","accountNumber":"9876543210","accountName":"สมชาย ใจดี","merchantRef":"W-DOC-001","note":"ถอนประจำวัน"}'
SIG=$(printf '%s' "$TS.POST./api/v1/withdrawal/request/create.$BODY" | openssl dgst -sha256 -hmac "$SECRET" | awk '{print $NF}')
# SIG = f3ce4a0364e19a0784d2389dc98fa038f44cf954af409837401c069a1afbe554

curl -X POST "https://optionpay.co/api/v1/withdrawal/request/create" \
  -H "X-API-Key: $API_KEY" \
  -H "X-Timestamp: $TS" \
  -H "X-Signature: $SIG" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  --data-raw "$BODY"
```

ตัวอย่างจริง — NEXT.JS (ROUTE HANDLER · สร้างลายเซ็น)

```
// app/api/optionpay/route.ts — Next.js route handler (ทำงานฝั่งเซิร์ฟเวอร์เท่านั้น ห้ามคัดลอกมาใช้ในหน้าเว็บของลูกค้า)
import { createHmac } from "node:crypto";

const API_KEY = process.env.OPTIONPAY_API_KEY!;    // ค่าจริงตอนรัน: "ak_live_PpC6xVj6m7DdQ8qEkKdJ8mSRHMlvx_r80SAWzxgR2Jg"
const SECRET = process.env.OPTIONPAY_SECRET_KEY!;  // ค่าจริงตอนรัน: "sk_live_r5KDHZ8XMOBGvCYdWC0d7cMd0rgqTJpIDvL7vE_GJvk" — ห้ามส่งไปกับคำขอ

export async function POST() {
  const method = "POST";
  const path = "/api/v1/withdrawal/request/create";
  const body = JSON.stringify({
    "amount": 100,
    "bankCode": "KBANK",
    "accountNumber": "9876543210",
    "accountName": "สมชาย ใจดี",
    "merchantRef": "W-DOC-001",
    "note": "ถอนประจำวัน"
  });
  const timestamp = Math.floor(Date.now() / 1000).toString();  // ค่าจริงตอนรัน: "1791792530"

  // ลายเซ็น = HMAC-SHA256(secret, "timestamp.METHOD.path.body") แบบ hex
  const signature = createHmac("sha256", SECRET)
    .update(`${timestamp}.${method}.${path}.${body}`)
    .digest("hex");                                          // ค่าจริงตอนรัน: "f3ce4a0364e19a0784d2389dc98fa038f44cf954af409837401c069a1afbe554"

  const res = await fetch(`https://optionpay.co${path}`, {
    method,
    headers: {
      "X-API-Key": API_KEY,
      "X-Timestamp": timestamp,
      "X-Signature": signature,
      "Content-Type": "application/json",
    },
    body, // ต้องส่งสตริงเดียวกับที่เซ็นทุกตัวอักษร
  });
  return Response.json(await res.json(), { status: res.status });
}
```

ค่าจริงตอนรัน

```
X-Timestamp : 1791792530
สตริงที่เซ็น : 1791792530.POST./api/v1/withdrawal/request/create.{"amount":100,"bankCode":"KBANK","accountNumber":"9876543210","accountName":"สมชาย ใจดี","merchantRef":"W-DOC-001","note":"ถอนประจำวัน"}
X-Signature : f3ce4a0364e19a0784d2389dc98fa038f44cf954af409837401c069a1afbe554
```

ผลลัพธ์จริง — HTTP 200

```
{
  "success": true,
  "request": {
    "requestRef": "WDR90006",
    "merchantRef": "W-DOC-001",
    "amount": 100,
    "status": "PENDING",
    "bankCode": "KBANK",
    "accountNumber": "9876543210",
    "accountName": "สมชาย ใจดี",
    "note": "ถอนประจำวัน",
    "rejectReason": null,
    "createdAt": "2026-10-12T08:08:51.206Z",
    "decidedAt": null
  }
}
```


ตรวจยอดใช้ได้ / ยอดคงเหลือขั้นต่ำ / ยอดถอนขั้นต่ำ เหมือน payout

GET /withdrawal/requests

รายการคำขอถอนเงิน

สิทธิ์: **view_transactions** · ดูรายการชำระเงิน / payout / คำขอถอน

AUTH: `X-API-Key` + `X-Timestamp` + `X-Signature`

ตัวอย่างจริง — CURL (เซ็นด้วย OPENSSL)

```
API_KEY="ak_live_PpC6xVj6m7DdQ8qEkKdJ8mSRHMlvx_r80SAWzxgR2Jg"   # ส่งไปกับ header
SECRET="sk_live_r5KDHZ8XMOBGvCYdWC0d7cMd0rgqTJpIDvL7vE_GJvk"   # ใช้เซ็นเท่านั้น ห้ามส่ง
TS="1791792532"   # ปกติใช้ TS=$(date +%s)
SIG=$(printf '%s' "$TS.GET./api/v1/withdrawal/requests?limit=5&offset=0." | openssl dgst -sha256 -hmac "$SECRET" | awk '{print $NF}')
# SIG = cd0f2404e719cddce365e7b004044d98cc3c3bf533cae78a121fdb33a13196f3

curl "https://optionpay.co/api/v1/withdrawal/requests?limit=5&offset=0" \
  -H "X-API-Key: $API_KEY" \
  -H "X-Timestamp: $TS" \
  -H "X-Signature: $SIG"
```

ตัวอย่างจริง — NEXT.JS (ROUTE HANDLER · สร้างลายเซ็น)

```
// app/api/optionpay/route.ts — Next.js route handler (ทำงานฝั่งเซิร์ฟเวอร์เท่านั้น ห้ามใช้ในหน้าเว็บของลูกค้า)
import { createHmac } from "node:crypto";

const API_KEY = process.env.OPTIONPAY_API_KEY!;    // ค่าจริงตอนรัน: "ak_live_PpC6xVj6m7DdQ8qEkKdJ8mSRHMlvx_r80SAWzxgR2Jg"
const SECRET = process.env.OPTIONPAY_SECRET_KEY!;  // ค่าจริงตอนรัน: "sk_live_r5KDHZ8XMOBGvCYdWC0d7cMd0rgqTJpIDvL7vE_GJvk" — ห้ามส่งไปกับคำขอ

export async function GET() {
  const method = "GET";
  const path = "/api/v1/withdrawal/requests?limit=5&offset=0";
  const body = ""; // GET ไม่มี body — ใช้สตริงว่างตอนเซ็น
  const timestamp = Math.floor(Date.now() / 1000).toString();  // ค่าจริงตอนรัน: "1791792532"

  // ลายเซ็น = HMAC-SHA256(secret, "timestamp.METHOD.path.body") แบบ hex
  const signature = createHmac("sha256", SECRET)
    .update(`${timestamp}.${method}.${path}.${body}`)
    .digest("hex");                                          // ค่าจริงตอนรัน: "cd0f2404e719cddce365e7b004044d98cc3c3bf533cae78a121fdb33a13196f3"

  const res = await fetch(`https://optionpay.co${path}`, {
    method,
    headers: {
      "X-API-Key": API_KEY,
      "X-Timestamp": timestamp,
      "X-Signature": signature,
    },
  });
  return Response.json(await res.json(), { status: res.status });
}
```

ค่าจริงตอนรัน

```
X-Timestamp : 1791792532
สตริงที่เซ็น : 1791792532.GET./api/v1/withdrawal/requests?limit=5&offset=0.
X-Signature : cd0f2404e719cddce365e7b004044d98cc3c3bf533cae78a121fdb33a13196f3
```

ผลลัพธ์จริง — HTTP 200

```
{
  "success": true,
  "data": [
    {
      "requestRef": "WDR90006",
      "merchantRef": "W-DOC-001",
      "amount": 100,
      "status": "PENDING",
      "bankCode": "KBANK",
      "accountNumber": "9876543210",
      "accountName": "สมชาย ใจดี",
      "note": "ถอนประจำวัน",
      "rejectReason": null,
      "createdAt": "2026-10-12T08:08:51.206Z",
      "decidedAt": null
    }
  ],
  "pagination": {
    "total": 1,
    "limit": 5,
    "offset": 0
  }
}
```


Query: `limit` (1–200, ค่าเริ่มต้น 50) · `offset` · `status` (คั่นด้วย , ได้) · `from` / `to` (ISO 8601 พร้อม timezone)

GET /withdrawal/request/:ref

ดูคำขอตาม requestRef หรือ merchantRef — shape เดิม

สิทธิ์: **view_transactions** · ดูรายการชำระเงิน / payout / คำขอถอน

AUTH: `X-API-Key` + `X-Timestamp` + `X-Signature`

ตัวอย่างจริง — CURL (เซ็นด้วย OPENSSL)

คัดลอก

```
API_KEY="ak_live_PpC6xVj6m7DdQ8qEkKdJ8mSRHMlvx_r80SAWzxgR2Jg"   # ส่งไปกับ
SECRET="sk_live_r5KDHZ8XMOBGvCYdWC0d7cMd0rgqTJpIDvL7vE_GJvk"   # ใช้เซ็นเท่านั้น ห้ามส่ง
TS="1791792533"   # ปกติใช้ TS=$(date +%s)
SIG=$(printf '%s' "$TS.GET./api/v1/withdrawal/request/WDR90006." | openssl dgst -sha256 -hmac "$SECRET" | awk '{print $NF}')
# SIG = 806426abbffe1cd1fad027ad220a26b3902b6936bc4cc0e43cdb472707b09a38

curl "https://optionpay.co/api/v1/withdrawal/request/WDR90006" \
  -H "X-API-Key: $API_KEY" \
  -H "X-Timestamp: $TS" \
  -H "X-Signature: $SIG"
```

ตัวอย่างจริง — NEXT.JS (ROUTE HANDLER · สร้างลายเซ็น)

```
// app/api/optionpay/route.ts — Next.js route handler (ทำงานฝั่งเซิร์ฟเวอร์เท่านั้น ห้ามคัดลอกมาใช้ในหน้าเว็บของลูกค้า)
import { createHmac } from "node:crypto";

const API_KEY = process.env.OPTIONPAY_API_KEY!;    // ค่าจริงตอนรัน: "ak_live_PpC6xVj6m7DdQ8qEkKdJ8mSRHMlvx_r80SAWzxgR2Jg"
const SECRET = process.env.OPTIONPAY_SECRET_KEY!;  // ค่าจริงตอนรัน: "sk_live_r5KDHZ8XMOBGvCYdWC0d7cMd0rgqTJpIDvL7vE_GJvk" — ห้ามส่งไปกับคำขอ

export async function GET() {
  const method = "GET";
  const path = "/api/v1/withdrawal/request/WDR90006";
  const body = ""; // GET ไม่มี body — ใช้สตริงว่างตอนเซ็น
  const timestamp = Math.floor(Date.now() / 1000).toString();  // ค่าจริงตอนรัน: "1791792533"

  // ลายเซ็น = HMAC-SHA256(secret, "timestamp.METHOD.path.body") แบบ hex
  const signature = createHmac("sha256", SECRET)
    .update(`${timestamp}.${method}.${path}.${body}`)
    .digest("hex");                                                  // ค่าจริงตอนรัน: "806426abbffe1cd1fad027ad220a26b3902b6936bc4cc0e43cdb472707b09a38"

  const res = await fetch(`https://optionpay.co${path}`, {
    method,
    headers: {
      "X-API-Key": API_KEY,
      "X-Timestamp": timestamp,
      "X-Signature": signature,
    },
  });
  return Response.json(await res.json(), { status: res.status });
}
```

ค่าจริงตอนรัน

```
X-Timestamp : 1791792533
สตริงที่เซ็น : 1791792533.GET./api/v1/withdrawal/request/WDR90006.
X-Signature : 806426abbffe1cd1fad027ad220a26b3902b6936bc4cc0e43cdb472707b09a38
```

ผลลัพธ์จริง — HTTP 200

```
{
  "success": true,
  "request": {
    "requestRef": "WDR90006",
    "merchantRef": "W-DOC-001",
    "amount": 100,
    "status": "PENDING",
    "bankCode": "KBANK",
    "accountNumber": "9876543210",
    "accountName": "สมชาย ใจดี",
    "note": "ถอนประจำวัน",
    "rejectReason": null,
    "createdAt": "2026-10-12T08:08:51.206Z",
    "decidedAt": null
  }
}
```


Payment Accounts (บัญชีรับเงิน)

บัญชีรับเงินของร้าน — 1 บัญชีใช้ร่วมได้หลายร้าน (ผู้ดูแลระบบเป็นผู้ผูก): `shared: true` = บัญชีนี้ร้านอื่นใช้ด้วย · การใช้บัญชีร่วม**ไม่เปลี่ยนยอด** — `amount` เท่ากับที่ส่งมา (บวกสตางค์เฉพาะเมื่อผู้ดูแลเปิด “ยอดไม่ซ้ำ” ในตั้งค่าระบบ — แสดง `copy.amount` จาก response ให้ลูกค้าเสมอ) · ร้านย่อยที่ไม่มีบัญชีของตัวเองใช้บัญชีของร้านแม่ · ถ้าร้านไม่มีบัญชีของตัวเอง ออเดอร์จะใช้บัญชีกลางของระบบ (เมื่อเปิดโหมดบัญชีรับเงินกลาง)

GET /payment/accounts

รายการบัญชีรับเงิน

สิทธิ์: **manage_accounts** · จัดการบัญชีรับเงิน AUTH: `X-API-Key` + `X-Timestamp` + `X-Signature`

ตัวอย่างจริง — CURL (เซ็นด้วย OPENSSL)

```
API_KEY="ak_live_PpC6xVj6m7DdQ8qEkKdJ8mSRHMlvx_r80SAWzxgR2Jg"   # ส่งไปกับ
SECRET="sk_live_r5KDHZ8XMOBGvCYdWC0d7cMd0rgqTJpIDvL7vE_GJvk"   # ใช้เซ็นเท่านั้น ห้ามส่ง
TS="1791792534"   # ปกติใช้ TS=$(date +%s)
SIG=$(printf '%s' "$TS.GET./api/v1/payment/accounts." | openssl dgst -sha256 -hmac "$SECRET" | awk '{print $NF}')
# SIG = b88eb33e7566d9563cf384c1ea346752152dc168bf2701fdf3652d72f3aca05a

curl "https://optionpay.co/api/v1/payment/accounts" \
  -H "X-API-Key: $API_KEY" \
  -H "X-Timestamp: $TS" \
  -H "X-Signature: $SIG"
```

คัดลอก

ตัวอย่างจริง — NEXT.JS (ROUTE HANDLER · สร้างลายเซ็น)

```
// app/api/optionpay/route.ts — Next.js route handler (ทำงานฝั่งเซิร์ฟเวอร์เท่านั้น ห้ามใช้ในหน้าเว็บของลูกค้า)
import { createHmac } from "node:crypto";

const API_KEY = process.env.OPTIONPAY_API_KEY!;    // ค่าจริงตอนรัน: "ak_live_PpC6xVj6m7DdQ8qEkKdJ8mSRHMlvx_r80SAWzxgR2Jg"
const SECRET = process.env.OPTIONPAY_SECRET_KEY!;  // ค่าจริงตอนรัน: "sk_live_r5KDHZ8XMOBGvCYdWC0d7cMd0rgqTJpIDvL7vE_GJvk" — ห้ามส่งไปกับคำขอ

export async function GET() {
  const method = "GET";
  const path = "/api/v1/payment/accounts";
  const body = ""; // GET ไม่มี body — ใช้สตริงว่างตอนเซ็น
  const timestamp = Math.floor(Date.now() / 1000).toString();  // ค่าจริงตอนรัน: "1791792534"

  // ลายเซ็น = HMAC-SHA256(secret, "timestamp.METHOD.path.body") แบบ hex
  const signature = createHmac("sha256", SECRET)
    .update(`${timestamp}.${method}.${path}.${body}`)
    .digest("hex");                                          // ค่าจริงตอนรัน: "b88eb33e7566d9563cf384c1ea346752152dc168bf2701fdf3652d72f3aca05a"

  const res = await fetch(`https://optionpay.co${path}`, {
    method,
    headers: {
      "X-API-Key": API_KEY,
      "X-Timestamp": timestamp,
      "X-Signature": signature,
    },
  });
  return Response.json(await res.json(), { status: res.status });
}
```

ค่าจริงตอนรัน

```
X-Timestamp : 1791792534
สตริงที่เซ็น : 1791792534.GET./api/v1/payment/accounts.
X-Signature : b88eb33e7566d9563cf384c1ea346752152dc168bf2701fdf3652d72f3aca05a
```

ผลลัพธ์จริง — HTTP 200

```
{
  "success": true,
  "data": [
    {
      "id": "8",
      "type": "BANK",
      "accountNumber": "4182186378",
      "accountName": "มิดทาวน์ไลท์ จำกัด",
      "bankCode": "SCB",
      "bankName": "ธนาคารไทยพาณิชย์",
      "status": "ACTIVE"
    }
  ],
  "centralReceiving": true,
  "note": null
}
```


POST /payment/accounts

เพิ่มบัญชีรับเงิน — ถ้าบัญชีนี้ผูกกับร้านนี้อยู่แล้ว จะคืนบัญชีเดิม · ถ้าเป็นบัญชีของร้านอื่น / บัญชีกลาง ได้ 409 ACCOUNT_EXISTS (ให้ผู้ดูแลระบบผูกให้ — ใช้ร่วมกันได้)

สิทธิ์: **manage_accounts** · จัดการบัญชีรับเงิน AUTH: `X-API-Key` + `X-Timestamp` + `X-Signature`

คำอธิบายฟิลด์

```
{
  "type": "BANK",                 // BANK | PROMPTPAY
  "bankCode": "SCB",              // required สำหรับ BANK
  "accountNumber": "1234567890",  // required สำหรับ BANK
  "accountName": "บจก. เอบีซี",
  "promptPayId": "0812345678"     // required สำหรับ PROMPTPAY (มือถือ 10 หลัก / เ
ลขประจำตัว 13 หลัก)
}
```

ตัวอย่างจริง — CURL (เซ็นด้วย OPENSSL)

```
API_KEY="ak_live_PpC6xVj6m7DdQ8qEkKdJ8mSRHMlvx_r80SAWzxgR2Jg"   # ส่งไปกับ
SECRET="sk_live_r5KDHZ8XMOBGvCYdWC0d7cMd0rgqTJpIDvL7vE_GJvk"   # ใช้เซ็นเท่านั้น ห้ามส่ง
TS="1791792536"   # ปกติใช้ TS=$(date +%s)
BODY='{"type":"PROMPTPAY","promptPayId":"0812345678","accountName":"บจก. เอบีซี"}'
SIG=$(printf '%s' "$TS.POST./api/v1/payment/accounts.$BODY" | openssl dgst -sha256 -hmac "$SECRET" | awk '{print $NF}')
# SIG = 779b1b2c18d25e6eebc64c4dab646961f4dd92c37e033793cb51f9affa02ff41

curl -X POST "https://optionpay.co/api/v1/payment/accounts" \
  -H "X-API-Key: $API_KEY" \
  -H "X-Timestamp: $TS" \
  -H "X-Signature: $SIG" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  --data-raw "$BODY"
```

ตัวอย่างจริง — NEXT.JS (ROUTE HANDLER · สร้างลายเซ็น)

```
// app/api/optionpay/route.ts — Next.js route handler (ทำงานฝั่งเซิร์ฟเวอร์เท่านั้น ห้ามใช้ในหน้าเว็บของลูกค้า)
import { createHmac } from "node:crypto";

const API_KEY = process.env.OPTIONPAY_API_KEY!;    // ค่าจริงตอนรัน: "ak_live_PpC6xVj6m7DdQ8qEkKdJ8mSRHMlvx_r80SAWzxgR2Jg"
const SECRET = process.env.OPTIONPAY_SECRET_KEY!;  // ค่าจริงตอนรัน: "sk_live_r5KDHZ8XMOBGvCYdWC0d7cMd0rgqTJpIDvL7vE_GJvk" — ห้ามส่งไปกับคำขอ

export async function POST() {
  const method = "POST";
  const path = "/api/v1/payment/accounts";
  const body = JSON.stringify({
    "type": "PROMPTPAY",
    "promptPayId": "0812345678",
    "accountName": "บจก. เอบีซี"
  });
  const timestamp = Math.floor(Date.now() / 1000).toString();  // ค่าจริงตอนรัน: "1791792536"

  // ลายเซ็น = HMAC-SHA256(secret, "timestamp.METHOD.path.body") แบบ hex
  const signature = createHmac("sha256", SECRET)
    .update(`${timestamp}.${method}.${path}.${body}`)
    .digest("hex");                                          // ค่าจริงตอนรัน: "779b1b2c18d25e6eebc64c4dab646961f4dd92c37e033793cb51f9affa02ff41"

  const res = await fetch(`https://optionpay.co${path}`, {
    method,
    headers: {
      "X-API-Key": API_KEY,
      "X-Timestamp": timestamp,
      "X-Signature": signature,
      "Content-Type": "application/json",
    },
    body, // ต้องส่งสตริงเดียวกับที่เซ็นทุกตัวอักษร
  });
  return Response.json(await res.json(), { status: res.status });
}
```

ค่าจริงตอนรัน

```
X-Timestamp : 1791792536
สตริงที่เซ็น : 1791792536.POST./api/v1/payment/accounts.{"type":"PROMPTPAY","promptPayId":"0812345678","accountName":"บจก. เอบีซี"}
X-Signature : 779b1b2c18d25e6eebc64c4dab646961f4dd92c37e033793cb51f9affa02ff41
```

ผลลัพธ์จริง — HTTP 200

```
{
  "success": true,
  "account": {
    "id": "10",
    "type": "PROMPTPAY",
    "accountNumber": "0812345678",
    "accountName": "บจก. เอบีซี",
    "bankCode": "KBANK",
    "bankName": "ธนาคารกสิกรไทย",
    "status": "ACTIVE"
  }
}
```


DELETE /payment/accounts/:id

ลบบัญชีรับเงิน (soft delete → inactive) · บัญชีที่ใช้ร่วมกับร้านอื่น: เลิกผูกเฉพาะร้านนี้ (บัญชียังใช้งานกับร้านอื่น) — ทำไม่ได้ถ้าร้านนี้ยังมีออเดอร์รอชำระบนบัญชีนั้น (409 ACCOUNT_HAS_PENDING_ORDERS) — ยกเว้นบัญชีที่ปิดใช้งานแล้ว

สิทธิ์: **manage_accounts** · จัดการบัญชีรับเงิน AUTH: `X-API-Key` + `X-Timestamp` + `X-Signature`

ตัวอย่างจริง — CURL (เซ็นด้วย OPENSSL)

คัดลอก

```
API_KEY="ak_live_PpC6xVj6m7DdQ8qEkKdJ8mSRHMlvx_r80SAWzxgR2Jg"   # ส่งไปกับ
SECRET="sk_live_r5KDHZ8XMOBGvCYdWC0d7cMd0rgqTJpIDvL7vE_GJvk"   # ใช้เซ็นเท่านั้น ห้ามส่ง
TS="1791792537"   # ปกติใช้ TS=$(date +%s)
SIG=$(printf '%s' "$TS.DELETE./api/v1/payment/accounts/10." | openssl dgst -sha256 -hmac "$SECRET" | awk '{print $NF}')
# SIG = 96487e8b382bc9bf07c0e3c842035662fcabede5724841aff72d0e906f723e19

curl -X DELETE "https://optionpay.co/api/v1/payment/accounts/10" \
  -H "X-API-Key: $API_KEY" \
  -H "X-Timestamp: $TS" \
  -H "X-Signature: $SIG"
```

ตัวอย่างจริง — NEXT.JS (ROUTE HANDLER · สร้างลายเซ็น)

```
// app/api/optionpay/route.ts — Next.js route handler (ทำงานฝั่งเซิร์ฟเวอร์เท่านั้น ห้ามใช้ในหน้าเว็บของลูกค้า)
import { createHmac } from "node:crypto";

const API_KEY = process.env.OPTIONPAY_API_KEY!;    // ค่าจริงตอนรัน: "ak_live_PpC6xVj6m7DdQ8qEkKdJ8mSRHMlvx_r80SAWzxgR2Jg"
const SECRET = process.env.OPTIONPAY_SECRET_KEY!;  // ค่าจริงตอนรัน: "sk_live_r5KDHZ8XMOBGvCYdWC0d7cMd0rgqTJpIDvL7vE_GJvk" — ห้ามส่งไปกับคำขอ

export async function POST() {
  const method = "DELETE";
  const path = "/api/v1/payment/accounts/10";
  const body = ""; // DELETE ไม่มี body — ใช้สตริงว่างตอนเซ็น
  const timestamp = Math.floor(Date.now() / 1000).toString();  // ค่าจริงตอนรัน: "1791792537"

  // ลายเซ็น = HMAC-SHA256(secret, "timestamp.METHOD.path.body") แบบ hex
  const signature = createHmac("sha256", SECRET)
    .update(`${timestamp}.${method}.${path}.${body}`)
    .digest("hex");                                          // ค่าจริงตอนรัน: "96487e8b382bc9bf07c0e3c842035662fcabede5724841aff72d0e906f723e19"

  const res = await fetch(`https://optionpay.co${path}`, {
    method,
    headers: {
      "X-API-Key": API_KEY,
      "X-Timestamp": timestamp,
      "X-Signature": signature,
    },
  });
  return Response.json(await res.json(), { status: res.status });
}
```

ค่าจริงตอนรัน

```
X-Timestamp : 1791792537
สตริงที่เซ็น : 1791792537.DELETE./api/v1/payment/accounts/10.
X-Signature : 96487e8b382bc9bf07c0e3c842035662fcabede5724841aff72d0e906f723e19
```

ผลลัพธ์จริง — HTTP 200

```
{
  "success": true
}
```

Webhooks

ระบบยิง `POST` JSON ไปที่ URL ของร้านเมื่อสถานะเปลี่ยน — header 4 ตัวเท่านั้น (ชื่อตัวพิมพ์เล็ก): `content-type: application/json` , `user-agent: OptionPay-Webhook/1.0` , `x-webhook-event: <event>` , `x-signature` (คำสั่ง curl ของแต่ละ event ดูหัวข้อ “Callback ที่ระบบส่งถึงร้าน” ในคู่มือ API ของ Merchant Portal) พร้อม header `X-Signature: t=<unix>,v1=<hex>` — เซ็นด้วย **secret key ของร้าน** (`sk_live_…`) 2 ขั้น: `key = HMAC-SHA256(sk_live, t + ".POST." + path ของ webhook URL + "." + body)` แล้ว `v1 = HMAC-SHA256(key, t + "." + body)` (ค่าเริ่มต้นของทุกร้านตั้งแต่ 18 ต.ค. 2569 — ร้านที่ยังไม่มี secret key จะเซ็นด้วย webhook secret `whsec_…` แทน), `X-Webhook-Event: <event>` และ `User-Agent: OptionPay-Webhook/1.0` · ตอบ 2xx = สำเร็จ, ไม่สำเร็จจะลองใหม่ได้สูงสุด 5 ครั้ง (`payout.completed` / `payout.failed` ลองใหม่อัตโนมัติ ห่างกัน 5, 10, 15, 20 นาที)

GET /webhooks

รายการ Webhooks

สิทธิ์: **manage_webhooks** · จัดการ webhook AUTH: `X-API-Key` + `X-Timestamp` + `X-Signature`

ตัวอย่างจริง — CURL (เซ็นด้วย OPENSSL)

```
API_KEY="ak_live_PpC6xVj6m7DdQ8qEkKdJ8mSRHMlvx_r80SAWzxgR2Jg"   # ส่งไปกับ
SECRET="sk_live_r5KDHZ8XMOBGvCYdWC0d7cMd0rgqTJpIDvL7vE_GJvk"   # ใช้เซ็นเท่านั้น ห้ามส่ง
TS="1791792538"   # ปกติใช้ TS=$(date +%s)
SIG=$(printf '%s' "$TS.GET./api/v1/webhooks." | openssl dgst -sha256 -hmac "$SECRET" | awk '{print $NF}')
# SIG = 0d3f8b0c547c161646781f51a46e720fd5e37a5da7fd5d0946d15afce3c3a2bc

curl "https://optionpay.co/api/v1/webhooks" \
  -H "X-API-Key: $API_KEY" \
  -H "X-Timestamp: $TS" \
  -H "X-Signature: $SIG"
```

ตัวอย่างจริง — NEXT.JS (ROUTE HANDLER · สร้างลายเซ็น)

```
// app/api/optionpay/route.ts — Next.js route handler (ทำงานฝั่งเซิร์ฟเวอร์เท่านั้น ห้ามคัดลอกมาใช้ในหน้าเว็บของลูกค้า)
import { createHmac } from "node:crypto";

const API_KEY = process.env.OPTIONPAY_API_KEY!;    // ค่าจริงตอนรัน: "ak_live_PpC6xVj6m7DdQ8qEkKdJ8mSRHMlvx_r80SAWzxgR2Jg"
const SECRET = process.env.OPTIONPAY_SECRET_KEY!;  // ค่าจริงตอนรัน: "sk_live_r5KDHZ8XMOBGvCYdWC0d7cMd0rgqTJpIDvL7vE_GJvk" — ห้ามส่งไปกับคำขอ

export async function GET() {
  const method = "GET";
  const path = "/api/v1/webhooks";
  const body = ""; // GET ไม่มี body — ใช้สตริงว่างตอนเซ็น
  const timestamp = Math.floor(Date.now() / 1000).toString();  // ค่าจริงตอนรัน: "1791792538"

  // ลายเซ็น = HMAC-SHA256(secret, "timestamp.METHOD.path.body") แบบ hex
  const signature = createHmac("sha256", SECRET)
    .update(`${timestamp}.${method}.${path}.${body}`)
    .digest("hex");                                          // ค่าจริงตอนรัน: "0d3f8b0c547c161646781f51a46e720fd5e37a5da7fd5d0946d15afce3c3a2bc"

  const res = await fetch(`https://optionpay.co${path}`, {
    method,
    headers: {
      "X-API-Key": API_KEY,
      "X-Timestamp": timestamp,
      "X-Signature": signature,
    },
  });
  return Response.json(await res.json(), { status: res.status });
}
```

ค่าจริงตอนรัน

```
X-Timestamp : 1791792538
สตริงที่เซ็น : 1791792538.GET./api/v1/webhooks.
X-Signature : 0d3f8b0c547c161646781f51a46e720fd5e37a5da7fd5d0946d15afce3c3a2bc
```

ผลลัพธ์จริง — HTTP 200

```
{
  "success": true,
  "data": []
}
```

POST **/webhooks**

เพิ่ม Webhook

สิทธิ์: **manage_webhooks** · จัดการ webhook AUTH: `X-API-Key` + `X-Timestamp` + `X-Signature`

คำอธิบายฟิลด์

```
{ "url": "https://your-site.com/cb",   // https เท่านั้น
  "events": ["payment.approved", "payment.rejected"] }   // ทั้งหมด: payment.approved · payment.rejected · payment.expired · payment.refunded · payout.completed · payout.failed · withdrawal.approved · withdrawal.completed · withdrawal.rejected
```

ตัวอย่างจริง — CURL (เซ็นด้วย OPENSSL)

คัดลอก

```
API_KEY="ak_live_PpC6xVj6m7DdQ8qEkKdJ8mSRHMlvx_r80SAWzxgR2Jg"   # ส่งไปกับ header
SECRET="sk_live_r5KDHZ8XMOBGvCYdWC0d7cMd0rgqTJpIDvL7vE_GJvk"   # ใช้เซ็นเท่านั้น ห้ามส่ง
TS="1791792540"   # ปกติใช้ TS=$(date +%s)
BODY='{"url":"https://your-site.com/optionpay/webhook","events":["payment.approved","payment.rejected"]}'
SIG=$(printf '%s' "$TS.POST./api/v1/webhooks.$BODY" | openssl dgst -sha256 -hmac "$SECRET" | awk '{print $NF}')
# SIG = 1dd791dd606ffa1e7eecc04e803365520b77a8e7bf148752e48ebaa2a40b72a2

curl -X POST "https://optionpay.co/api/v1/webhooks" \
  -H "X-API-Key: $API_KEY" \
  -H "X-Timestamp: $TS" \
  -H "X-Signature: $SIG" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  --data-raw "$BODY"
```

ตัวอย่างจริง — NEXT.JS (ROUTE HANDLER · สร้างลายเซ็น)

```
// app/api/optionpay/route.ts — Next.js route handler (ทำงานฝั่งเซิร์ฟเวอร์เท่านั้น ห้ามใช้ในหน้าเว็บของลูกค้า)
import { createHmac } from "node:crypto";

const API_KEY = process.env.OPTIONPAY_API_KEY!;    // ค่าจริงตอนรัน: "ak_live_PpC6xVj6m7DdQ8qEkKdJ8mSRHMlvx_r80SAWzxgR2Jg"
const SECRET = process.env.OPTIONPAY_SECRET_KEY!;  // ค่าจริงตอนรัน: "sk_live_r5KDHZ8XMOBGvCYdWC0d7cMd0rgqTJpIDvL7vE_GJvk" — ห้ามส่งไปกับคำขอ

export async function POST() {
  const method = "POST";
  const path = "/api/v1/webhooks";
  const body = JSON.stringify({
    "url": "https://your-site.com/optionpay/webhook",
    "events": [
      "payment.approved",
      "payment.rejected"
    ]
  });
  const timestamp = Math.floor(Date.now() / 1000).toString();  // ค่าจริงตอนรัน: "1791792540"

  // ลายเซ็น = HMAC-SHA256(secret, "timestamp.METHOD.path.body") แบบ hex
  const signature = createHmac("sha256", SECRET)
    .update(`${timestamp}.${method}.${path}.${body}`)
    .digest("hex");                                          // ค่าจริงตอนรัน: "1dd791dd606ffa1e7eecc04e803365520b77a8e7bf148752e48ebaa2a40b72a2"

  const res = await fetch(`https://optionpay.co${path}`, {
    method,
    headers: {
      "X-API-Key": API_KEY,
      "X-Timestamp": timestamp,
      "X-Signature": signature,
      "Content-Type": "application/json",
    },
    body, // ต้องส่งสตริงเดียวกับที่เซ็นทุกตัวอักษร
  });
  return Response.json(await res.json(), { status: res.status });
}
```

ค่าจริงตอนรัน

```
X-Timestamp : 1791792540
สตริงที่เซ็น : 1791792540.POST./api/v1/webhooks.{"url":"https://your-site.com/optionpay/webhook","events":["payment.approved","payment.rejected"]}
X-Signature : 1dd791dd606ffa1e7eecc04e803365520b77a8e7bf148752e48ebaa2a40b72a2
```

ผลลัพธ์จริง — HTTP 200

```
{
  "success": true,
  "webhook": {
    "id": "7",
    "url": "https://your-site.com/optionpay/webhook",
    "events": [
      "payment.approved",
      "payment.rejected"
    ],
    "status": "ACTIVE",
    "secret": "whsec_l3LRUXXEA3LYOxMWmsEM9rGiWrN1y_wL"
  }
}
```


Payload: `{ "event": "payment.approved", "ref": "TXN…", "orderId": "ORD-001", "amount": "100.07", "status": "approved", "createdAt": "…", "resentAt": "…" }` (`resentAt` = เวลาที่ส่ง) · สูงสุด 5 ปลายทางต่อร้าน · ไม่ยิงไปที่อยู่ภายใน (private IP) · **payment.expired / payment.refunded** ใช้ payload เดียวกับ payment.approved (status `expired` / `refunded`) · **withdrawal.approved / withdrawal.completed / withdrawal.rejected** ใช้รูปแบบเดียวกับ payout (`ref` = WDR..., status `approved` / `completed` / `failed` , `failureReason` = เหตุผลที่ปฏิเสธ) · ผู้ดูแลระบบเปิด/ปิดแต่ละ event ต่อปลายทางได้ · **`payout.completed`** — ทีม Option Pay โอนเงิน payout ที่สร้างผ่าน `POST /payout/create` ให้ผู้รับแล้ว (สถานะในหน้าร้าน: ถอนสำเร็จ) ส่งครั้งเดียวต่อรายการ: `{ "event": "payout.completed", "ref": "OUT40198", "orderId": "WD-…", "merchantRef": "WD-…", "amount": "450.00", "status": "completed", "failureReason": null, "createdAt": "2026-10-15T09:29:45.872Z", "completedAt": "2026-10-15T09:40:11.245Z" }` — `completedAt` = เวลาที่โอนเสร็จ · **`payout.failed`** — ผู้ดูแลระบบปฏิเสธ payout ที่สร้างผ่าน `POST /payout/create` (คืนยอด amount + fee เข้ายอดคงเหลือแล้ว): `{ "event": "payout.failed", "ref": "OUT40197", "orderId": "WD-…", "merchantRef": "WD-…", "amount": "550.00", "status": "failed", "failureReason": "ยกเลิกโดยผู้ดูแลระบบ", "createdAt": "2026-10-15T02:14:08.819Z", "completedAt": "2026-10-15T06:09:44.502Z" }` — `orderId` = `merchantRef` ที่ร้านส่งตอนสร้าง · `completedAt` = เวลาที่ปฏิเสธ · ตรงกับ `GET /payout/:id` (status `FAILED`) · payout ของร้านย่อยที่สร้างด้วย key ของร้านแม่ (`X-Sub-Merchant`) ส่งไปที่ webhook ของร้านที่ใกล้ที่สุดในสายที่สมัคร event นี้ไว้

Balance & Profile

GET **/balance**

ดูยอดเงินคงเหลือ

สิทธิ์: **view_dashboard** · ดูภาพรวม ยอดเงิน และข้อมูลร้าน

AUTH: `X-API-Key` + `X-Timestamp` + `X-Signature`

ตัวอย่างจริง — CURL (เซ็นด้วย OPENSSL)

```
API_KEY="ak_live_PpC6xVj6m7DdQ8qEkKdJ8mSRHMlvx_r80SAWzxgR2Jg"   # ส่งไปกับคำขอ
SECRET="sk_live_r5KDHZ8XMOBGvCYdWC0d7cMd0rgqTJpIDvL7vE_GJvk"   # ใช้เซ็นเท่านั้น ห้ามส่ง
TS="1791792541"   # ปกติใช้ TS=$(date +%s)
SIG=$(printf '%s' "$TS.GET./api/v1/balance." | openssl dgst -sha256 -hmac "$SECRET" | awk '{print $NF}')
# SIG = 620d4a3a983bc3f71eaa7b3d4abdd47d442ed2392f94d47ba98bd6ad36729e48

curl "https://optionpay.co/api/v1/balance" \
  -H "X-API-Key: $API_KEY" \
  -H "X-Timestamp: $TS" \
  -H "X-Signature: $SIG"
```

ตัวอย่างจริง — NEXT.JS (ROUTE HANDLER · สร้างลายเซ็น)

```
// app/api/optionpay/route.ts — Next.js route handler (ทำงานฝั่งเซิร์ฟเวอร์เท่านั้น ห้ามใช้ในหน้าเว็บของลูกค้า)
import { createHmac } from "node:crypto";

const API_KEY = process.env.OPTIONPAY_API_KEY!;    // ค่าจริงตอนรัน: "ak_live_PpC6xVj6m7DdQ8qEkKdJ8mSRHMlvx_r80SAWzxgR2Jg"
const SECRET = process.env.OPTIONPAY_SECRET_KEY!;  // ค่าจริงตอนรัน: "sk_live_r5KDHZ8XMOBGvCYdWC0d7cMd0rgqTJpIDvL7vE_GJvk" — ห้ามส่งไปกับคำขอ

export async function GET() {
  const method = "GET";
  const path = "/api/v1/balance";
  const body = ""; // GET ไม่มี body — ใช้สตริงว่างตอนเซ็น
  const timestamp = Math.floor(Date.now() / 1000).toString();  // ค่าจริงตอนรัน: "1791792541"

  // ลายเซ็น = HMAC-SHA256(secret, "timestamp.METHOD.path.body") แบบ hex
  const signature = createHmac("sha256", SECRET)
    .update(`${timestamp}.${method}.${path}.${body}`)
    .digest("hex");                                          // ค่าจริงตอนรัน: "620d4a3a983bc3f71eaa7b3d4abdd47d442ed2392f94d47ba98bd6ad36729e48"

  const res = await fetch(`https://optionpay.co${path}`, {
    method,
    headers: {
      "X-API-Key": API_KEY,
      "X-Timestamp": timestamp,
      "X-Signature": signature,
    },
  });
  return Response.json(await res.json(), { status: res.status });
}
```

ค่าจริงตอนรัน

```
X-Timestamp : 1791792541
สตริงที่เซ็น : 1791792541.GET./api/v1/balance.
X-Signature : 620d4a3a983bc3f71eaa7b3d4abdd47d442ed2392f94d47ba98bd6ad36729e48
```

ผลลัพธ์จริง — HTTP 200


```
{
  "success": true,
  "balance": 1763.64,
  "availableBalance": 1630.64,
  "reserved": 133,
  "currency": "THB",
  "minBalance": 0,
  "minDepositAmount": 0,
  "minWithdrawAmount": 0
}
```


GET /balance/line-summary

ดูยอดรวม Line (Parent+Children)

สิทธิ์: **view_dashboard** · ดูภาพรวม ยอดเงิน และข้อมูลร้าน

AUTH: `X-API-Key` + `X-Timestamp` + `X-Signature`

ตัวอย่างจริง — CURL (เซ็นด้วย OPENSSL)

คัดลอก

```
API_KEY="ak_live_rjsHAjgkjz3ApzHguJphX-LcnsJLicql"   # ส่งไปกับคำขอ
SECRET="ss_live_WCiJqhKmESnolBT42mJBgorrIYJPJ9J45OG6sLWX_Cc"   # ใช้เซ็นเท่านั้น ห้ามส่ง
TS="1791864965"   # ปกติใช้ TS=$(date +%s)
SIG=$(printf '%s' "$TS.GET./api/v1/balance/line-summary." | openssl dgst -sha256 -hmac "$SECRET" | awk '{print $NF}')
# SIG = 76817e37213df691bcfbdda66528def54604d742cc6440a6648c02d205b32539

curl "https://optionpay.co/api/v1/balance/line-summary" \
  -H "X-API-Key: $API_KEY" \
  -H "X-Timestamp: $TS" \
  -H "X-Signature: $SIG"
```

ตัวอย่างจริง — NEXT.JS (ROUTE HANDLER · สร้างลายเซ็น)

```
// app/api/optionpay/route.ts — Next.js route handler (ทำงานฝั่งเซิร์ฟเวอร์เท่านั้น ห้ามใช้ในหน้าเว็บของลูกค้า)
import { createHmac } from "node:crypto";

const API_KEY = process.env.OPTIONPAY_API_KEY!;    // ค่าจริงตอนรัน: "ak_live_rjsHAjgkjz3ApzHguJphX-LcnsJLicql"
const SECRET = process.env.OPTIONPAY_SECRET_KEY!;  // ค่าจริงตอนรัน: "ss_live_WCiJqhKmESnolBT42mJBgorrIYJPJ9J45OG6sLWX_Cc" — ห้ามส่งไปกับคำขอ

export async function GET() {
  const method = "GET";
  const path = "/api/v1/balance/line-summary";
  const body = ""; // GET ไม่มี body — ใช้สตริงว่างตอนเซ็น
  const timestamp = Math.floor(Date.now() / 1000).toString();  // ค่าจริงตอนรัน: "1791864965"

  // ลายเซ็น = HMAC-SHA256(secret, "timestamp.METHOD.path.body") แบบ hex
  const signature = createHmac("sha256", SECRET)
    .update(`${timestamp}.${method}.${path}.${body}`)
    .digest("hex");                                          // ค่าจริงตอนรัน: "76817e37213df691bcfbdda66528def54604d742cc6440a6648c02d205b32539"

  const res = await fetch(`https://optionpay.co${path}`, {
    method,
    headers: {
      "X-API-Key": API_KEY,
      "X-Timestamp": timestamp,
      "X-Signature": signature,
    },
  });
  return Response.json(await res.json(), { status: res.status });
}
```

ค่าจริงตอนรัน

```
X-Timestamp : 1791864965
สตริงที่เซ็น : 1791864965.GET./api/v1/balance/line-summary.
X-Signature : 76817e37213df691bcfbdda66528def54604d742cc6440a6648c02d205b32539
```

ผลลัพธ์จริง — HTTP 200

```
{
  "success": true,
  "parent": {
    "id": "28",
    "name": "Siam Holding",
    "balance": 10548.49
  },
  "children": [
    {
      "id": "29",
      "name": "ตัวแทนภาคเหนือ",
      "slug": "demo-north",
      "parentId": "28",
      "depth": 1,
      "status": "ACTIVE",
      "balance": 8654.4
    },
    {
      "id": "31",
      "name": "เชียงใหม่ สาขา 1",
      "slug": "demo-cm1",
      "parentId": "29",
      "depth": 2,
      "status": "ACTIVE",
      "balance": 14215.8
    },
    {
      "id": "33",
      "name": "ร้านนิมมาน",
      "slug": "demo-nimman",
      "parentId": "31",
      "depth": 3,
      "status": "ACTIVE",
      "balance": 20227.6
    },
    {
      "id": "34",
      "name": "ร้านสันติธรรม",
      "slug": "demo-santitham",
      "parentId": "31",
      "depth": 3,
      "status": "ACTIVE",
      "balance": 11469.6
    },
    {
      "id": "32",
      "name": "เชียงราย สาขา 1",
      "slug": "demo-cr1",
      "parentId": "29",
      "depth": 2,
      "status": "ACTIVE",
      "balance": 11712
```

```
    },
    {
      "id": "30",
      "name": "ตัวแทนภาคใต้",
      "slug": "demo-south",
      "parentId": "28",
      "depth": 1,
      "status": "ACTIVE",
      "balance": 7479.04
    },
    {
      "id": "35",
      "name": "ภูเก็ต สาขา 1",
      "slug": "demo-pk1",
      "parentId": "30",
      "depth": 2,
      "status": "ACTIVE",
      "balance": 15735.17
    },
    {
      "id": "36",
      "name": "ร้านป่าตอง",
      "slug": "demo-patong",
      "parentId": "35",
      "depth": 3,
      "status": "ACTIVE",
      "balance": 16949.59
    },
    {
      "id": "37",
      "name": "หาดใหญ่ สาขา 1",
      "slug": "demo-hy1",
      "parentId": "30",
      "depth": 2,
      "status": "PENDING",
      "balance": 0
    },
    {
      "id": "38",
      "name": "ร้านตัวอย่าง API",
      "slug": "demo-api-shop",
      "parentId": "28",
      "depth": 1,
      "status": "SUSPENDED",
      "balance": 0
    }
  ],
  "total": 116991.69,
  "currency": "THB"
}
```

children = ร้านย่อยทุกชั้นใต้ร้านนี้ (depth 1 = ชั้นถัดไป) · total = ยอดคงเหลือของร้านนี้ + ร้านย่อยทั้งหมด · ร้านที่ไม่มีร้านย่อยได้ `children: []`

GET /profile

ดูข้อมูล Merchant

สิทธิ์: **view_dashboard** · ดูภาพรวม ยอดเงิน และข้อมูลร้าน

AUTH: `X-API-Key` + `X-Timestamp` + `X-Signature`

ตัวอย่างจริง — CURL (เซ็นด้วย OPENSSL)

```
API_KEY="ak_live_PpC6xVj6m7DdQ8qEkKdJ8mSRHMlvx_r80SAWzxgR2Jg"   # ส่งไปกับ
SECRET="sk_live_r5KDHZ8XMOBGvCYdWC0d7cMd0rgqTJpIDvL7vE_GJvk"   # ใช้เซ็นเท่านั้น ห้ามส่ง
TS="1791792544"   # ปกติใช้ TS=$(date +%s)
SIG=$(printf '%s' "$TS.GET./api/v1/profile." | openssl dgst -sha256 -hmac "$SECRET" | awk '{print $NF}')
# SIG = e5b727360bf08f9c3fc8553950452cc818a68639171150ac98a3ab4cfe84175e

curl "https://optionpay.co/api/v1/profile" \
  -H "X-API-Key: $API_KEY" \
  -H "X-Timestamp: $TS" \
  -H "X-Signature: $SIG"
```

ตัวอย่างจริง — NEXT.JS (ROUTE HANDLER · สร้างลายเซ็น)

```
// app/api/optionpay/route.ts — Next.js route handler (ทำงานฝั่งเซิร์ฟเวอร์เท่านั้น ห้ามใช้ในหน้าเว็บของลูกค้า)
import { createHmac } from "node:crypto";

const API_KEY = process.env.OPTIONPAY_API_KEY!;    // ค่าจริงตอนรัน: "ak_live_PpC6xVj6m7DdQ8qEkKdJ8mSRHMlvx_r80SAWzxgR2Jg"
const SECRET = process.env.OPTIONPAY_SECRET_KEY!;  // ค่าจริงตอนรัน: "sk_live_r5KDHZ8XMOBGvCYdWC0d7cMd0rgqTJpIDvL7vE_GJvk" — ห้ามส่งไปกับคำขอ

export async function GET() {
  const method = "GET";
  const path = "/api/v1/profile";
  const body = ""; // GET ไม่มี body — ใช้สตริงว่างตอนเซ็น
  const timestamp = Math.floor(Date.now() / 1000).toString();  // ค่าจริงตอนรัน: "1791792544"

  // ลายเซ็น = HMAC-SHA256(secret, "timestamp.METHOD.path.body") แบบ hex
  const signature = createHmac("sha256", SECRET)
    .update(`${timestamp}.${method}.${path}.${body}`)
    .digest("hex");                                          // ค่าจริงตอนรัน: "e5b727360bf08f9c3fc8553950452cc818a68639171150ac98a3ab4cfe84175e"

  const res = await fetch(`https://optionpay.co${path}`, {
    method,
    headers: {
      "X-API-Key": API_KEY,
      "X-Timestamp": timestamp,
      "X-Signature": signature,
    },
  });
  return Response.json(await res.json(), { status: res.status });
}
```

ค่าจริงตอนรัน

```
X-Timestamp : 1791792544
สตริงที่เซ็น : 1791792544.GET./api/v1/profile.
X-Signature : e5b727360bf08f9c3fc8553950452cc818a68639171150ac98a3ab4cfe84175e
```

ผลลัพธ์จริง — HTTP 200

```
{
  "success": true,
  "merchant": {
    "id": "6",
    "name": "my-shop",
    "slug": "my-shop",
    "status": "ACTIVE",
    "kycStatus": "pending",
    "feePercent": 1.5,
    "feeFlat": 0,
    "contactEmail": null,
    "contactPhone": null,
    "createdAt": "2026-10-04T07:51:13.753Z"
  }
}
```


GET /dashboard

Dashboard Stats

สิทธิ์: **view_dashboard** · ดูภาพรวม ยอดเงิน และข้อมูลร้าน

AUTH: `X-API-Key` + `X-Timestamp` + `X-Signature`

ตัวอย่างจริง — CURL (เซ็นด้วย OPENSSL)

คัดลอก

```
API_KEY="ak_live_PpC6xVj6m7DdQ8qEkKdJ8mSRHMlvx_r80SAWzxgR2Jg"   # ส่งไปกับ
SECRET="sk_live_r5KDHZ8XMOBGvCYdWC0d7cMd0rgqTJpIDvL7vE_GJvk"   # ใช้เซ็นเท่านั้น ห้ามส่ง
TS="1791792545"   # ปกติใช้ TS=$(date +%s)
SIG=$(printf '%s' "$TS.GET./api/v1/dashboard." | openssl dgst -sha256 -hmac "$SECRET" | awk '{print $NF}')
# SIG = 866b8cbc75c1fece8e7e45e903d65664b401ea836dd4e8cf98b481c78721eae4

curl "https://optionpay.co/api/v1/dashboard" \
  -H "X-API-Key: $API_KEY" \
  -H "X-Timestamp: $TS" \
  -H "X-Signature: $SIG"
```

ตัวอย่างจริง — NEXT.JS (ROUTE HANDLER · สร้างลายเซ็น)

```
// app/api/optionpay/route.ts — Next.js route handler (ทำงานฝั่งเซิร์ฟเวอร์เท่านั้น ห้ามใช้ในหน้าเว็บของลูกค้า)
import { createHmac } from "node:crypto";

const API_KEY = process.env.OPTIONPAY_API_KEY!;    // ค่าจริงตอนรัน: "ak_live_PpC6xVj6m7DdQ8qEkKdJ8mSRHMlvx_r80SAWzxgR2Jg"
const SECRET = process.env.OPTIONPAY_SECRET_KEY!;  // ค่าจริงตอนรัน: "sk_live_r5KDHZ8XMOBGvCYdWC0d7cMd0rgqTJpIDvL7vE_GJvk" — ห้ามส่งไปกับคำขอ

export async function GET() {
  const method = "GET";
  const path = "/api/v1/dashboard";
  const body = ""; // GET ไม่มี body — ใช้สตริงว่างตอนเซ็น
  const timestamp = Math.floor(Date.now() / 1000).toString();  // ค่าจริงตอนรัน: "1791792545"

  // ลายเซ็น = HMAC-SHA256(secret, "timestamp.METHOD.path.body") แบบ hex
  const signature = createHmac("sha256", SECRET)
    .update(`${timestamp}.${method}.${path}.${body}`)
    .digest("hex");                                          // ค่าจริงตอนรัน: "866b8cbc75c1fece8e7e45e903d65664b401ea836dd4e8cf98b481c78721eae4"

  const res = await fetch(`https://optionpay.co${path}`, {
    method,
    headers: {
      "X-API-Key": API_KEY,
      "X-Timestamp": timestamp,
      "X-Signature": signature,
    },
  });
  return Response.json(await res.json(), { status: res.status });
}
```

ค่าจริงตอนรัน

```
X-Timestamp : 1791792545
สตริงที่เซ็น : 1791792545.GET./api/v1/dashboard.
X-Signature : 866b8cbc75c1fece8e7e45e903d65664b401ea836dd4e8cf98b481c78721eae4
```

ผลลัพธ์จริง — HTTP 200

```
{
  "success": true,
  "today": {
    "paidCount": 0,
    "paidAmount": 0,
    "fee": 0,
    "createdCount": 4,
    "payoutAmount": 0
  },
  "pending": {
    "payments": 3,
    "payouts": 3
  },
  "balance": 1763.64,
  "availableBalance": 1630.64
}
```


> "วันนี้" นับตามเวลาไทย (Asia/Bangkok)

Sub-merchants (ร้านย่อย)

ร้านสร้างร้านย่อยได้ไม่จำกัด และร้านย่อยสร้างร้านย่อยต่อได้ (เป็นต้นไม้) · ร้านย่อยใหม่มีสถานะ `PENDING` จนกว่าผู้ดูแลระบบอนุมัติ · อัตราค่าธรรมเนียมของร้านย่อยต้องไม่ต่ำกว่าของร้านแม่ — ร้านแม่ได้ส่วนต่างจากทุกรายการ (ดูคู่มือร้านค้า หัวข้อ ร้านย่อย) · อ่านข้อมูลได้ทุกชั้นใต้ร้าน แก้ไขได้เฉพาะร้านย่อยชั้นถัดไป · **X-Sub-Merchant**: ส่ง header `X-Sub-Merchant: <id>` พร้อม key ของร้านแม่ เพื่อเรียก endpoint ใดก็ได้ในนามร้านย่อยนั้น (ลายเซ็นเหมือนเดิม)

`GET` **`/sub-merchants`**

รายชื่อร้านย่อยทุกชั้นใต้ร้านนี้ พร้อมยอดคงเหลือ ยอดขายสะสม และค่าคอมที่ร้านนี้ได้จากแต่ละร้าน

สิทธิ์: **view_dashboard** · ดูภาพรวม ยอดเงิน และข้อมูลร้าน

AUTH: `X-API-Key` + `X-Timestamp` + `X-Signature`

ตัวอย่างจริง — CURL (เซ็นด้วย OPENSSL)

```
API_KEY="ak_live_rjsHAjgkjz3ApzHguJphX-LcnsJLicql"   # ส่งไปกับคำขอ
SECRET="ss_live_WCiJqhKmESnolBT42mJBgorrIYJPJ9J45OG6sLWX_Cc"   # ใช้เซ็นเท่านั้น ห้ามส่ง
TS="1791864962"   # ปกติใช้ TS=$(date +%s)
SIG=$(printf '%s' "$TS.GET./api/v1/sub-merchants." | openssl dgst -sha256 -hmac "$SECRET" | awk '{print $NF}')
# SIG = a62eb3a7e9d153379a9b90161592fc05e19c5273b8f73afcf8cb23aae2babc39

curl "https://optionpay.co/api/v1/sub-merchants" \
  -H "X-API-Key: $API_KEY" \
  -H "X-Timestamp: $TS" \
  -H "X-Signature: $SIG"
```

ตัวอย่างจริง — NEXT.JS (ROUTE HANDLER · สร้างลายเซ็น)

```
// app/api/optionpay/route.ts — Next.js route handler (ทำงานฝั่งเซิร์ฟเวอร์เท่านั้น ห้ามใช้ในหน้าเว็บของลูกค้า)
import { createHmac } from "node:crypto";

const API_KEY = process.env.OPTIONPAY_API_KEY!;    // ค่าจริงตอนรัน: "ak_live_rjsHAjgkjz3ApzHguJphX-LcnsJLicql"
const SECRET = process.env.OPTIONPAY_SECRET_KEY!;  // ค่าจริงตอนรัน: "ss_live_WCiJqhKmESnolBT42mJBgorrIYJPJ9J45OG6sLWX_Cc" — ห้ามส่งไปกับคำขอ

export async function GET() {
  const method = "GET";
  const path = "/api/v1/sub-merchants";
  const body = ""; // GET ไม่มี body — ใช้สตริงว่างตอนเซ็น
  const timestamp = Math.floor(Date.now() / 1000).toString();  // ค่าจริงตอนรัน: "1791864962"

  // ลายเซ็น = HMAC-SHA256(secret, "timestamp.METHOD.path.body") แบบ hex
  const signature = createHmac("sha256", SECRET)
    .update(`${timestamp}.${method}.${path}.${body}`)
    .digest("hex");                                          // ค่าจริงตอนรัน: "a62eb3a7e9d153379a9b90161592fc05e19c5273b8f73afcf8cb23aae2babc39"

  const res = await fetch(`https://optionpay.co${path}`, {
    method,
    headers: {
      "X-API-Key": API_KEY,
      "X-Timestamp": timestamp,
      "X-Signature": signature,
    },
  });
  return Response.json(await res.json(), { status: res.status });
}
```

ค่าจริงตอนรัน

```
X-Timestamp : 1791864962
สตริงที่เซ็น : 1791864962.GET./api/v1/sub-merchants.
X-Signature : a62eb3a7e9d153379a9b90161592fc05e19c5273b8f73afcf8cb23aae2babc39
```

ผลลัพธ์จริง — HTTP 200

```
{
  "success": true,
  "total": 9,
  "subMerchants": [
    {
      "id": "29",
      "name": "ตัวแทนภาคเหนือ",
      "slug": "demo-north",
      "parentId": "28",
      "depth": 1,
      "status": "ACTIVE",
      "kycStatus": "verified",
      "feePercent": 2,
      "feeFlat": 0,
      "outFeePercent": 0.8,
      "outFeeFlat": 5,
      "allowSubMerchants": true,
      "approvedAt": "2026-10-13T04:07:10.660Z",
      "createdAt": "2026-10-13T04:07:08.162Z",
      "contactPhone": null,
      "balance": 8654.4,
      "paidCount": 4,
      "paidTotal": 8500,
      "commissionToMe": 42.48,
      "childCount": 2,
      "owner": {
        "fullName": "เจ้าของ ตัวแทนภาคเหนือ",
        "email": "owner@demo-north.demo",
        "username": "demo-north"
      }
    },
    {
      "id": "31",
      "name": "เชียงใหม่ สาขา 1",
      "slug": "demo-cm1",
      "parentId": "29",
      "depth": 2,
      "status": "ACTIVE",
      "kycStatus": "verified",
      "feePercent": 2.5,
      "feeFlat": 0,
      "outFeePercent": 1,
      "outFeeFlat": 10,
      "allowSubMerchants": true,
      "approvedAt": "2026-10-13T04:07:18.512Z",
      "createdAt": "2026-10-13T04:07:15.913Z",
      "contactPhone": null,
      "balance": 14215.8,
      "paidCount": 8,
      "paidTotal": 14400,
      "commissionToMe": 72,
      "childCount": 2,
```

```
      "owner": {
        "fullName": "เจ้าของ เชียงใหม่ สาขา 1",
        "email": "owner@demo-cm1.demo",
        "username": "demo-cm1"
      }
    },
    {
      "id": "33",
      "name": "ร้านนิมมาน",
      "slug": "demo-nimman",
      "parentId": "31",
      "depth": 3,
      "status": "ACTIVE",
      "kycStatus": "verified",
      "feePercent": 3,
      "feeFlat": 0,
      "outFeePercent": 1.2,
      "outFeeFlat": 10,
      "allowSubMerchants": true,
      "approvedAt": "2026-10-13T04:07:26.309Z",
      "createdAt": "2026-10-13T04:07:23.813Z",
      "contactPhone": null,
      "balance": 20227.6,
      "paidCount": 15,
      "paidTotal": 26080,
      "commissionToMe": 145.4,
      "childCount": 0,
      "owner": {
        "fullName": "เจ้าของ ร้านนิมมาน",
        "email": "owner@demo-nimman.demo",
        "username": "demo-nimman"
      }
    },
    {
      "id": "34",
      "name": "ร้านสันติธรรม",
      "slug": "demo-santitham",
      "parentId": "31",
      "depth": 3,
      "status": "ACTIVE",
      "kycStatus": "verified",
      "feePercent": 2.8,
      "feeFlat": 0,
      "outFeePercent": 1,
      "outFeeFlat": 10,
      "allowSubMerchants": true,
      "approvedAt": "2026-10-13T04:07:30.211Z",
      "createdAt": "2026-10-13T04:07:27.759Z",
      "contactPhone": null,
      "balance": 11469.6,
      "paidCount": 12,
      "paidTotal": 11800,
      "commissionToMe": 59,
```

```
      "childCount": 0,
      "owner": {
        "fullName": "เจ้าของ ร้านสันติธรรม",
        "email": "owner@demo-santitham.demo",
        "username": "demo-santitham"
      }
    },
    {
      "id": "32",
      "name": "เชียงราย สาขา 1",
      "slug": "demo-cr1",
      "parentId": "29",
      "depth": 2,
      "status": "ACTIVE",
      "kycStatus": "verified",
      "feePercent": 2.4,
      "feeFlat": 0,
      "outFeePercent": 1,
      "outFeeFlat": 5,
      "allowSubMerchants": true,
      "approvedAt": "2026-10-13T04:07:22.415Z",
      "createdAt": "2026-10-13T04:07:19.968Z",
      "contactPhone": null,
      "balance": 11712,
      "paidCount": 8,
      "paidTotal": 12000,
      "commissionToMe": 59.96,
      "childCount": 0,
      "owner": {
        "fullName": "เจ้าของ เชียงราย สาขา 1",
        "email": "owner@demo-cr1.demo",
        "username": "demo-cr1"
      }
    },
    {
      "id": "30",
      "name": "ตัวแทนภาคใต้",
      "slug": "demo-south",
      "parentId": "28",
      "depth": 1,
      "status": "ACTIVE",
      "kycStatus": "verified",
      "feePercent": 1.8,
      "feeFlat": 0,
      "outFeePercent": 0.6,
      "outFeeFlat": 5,
      "allowSubMerchants": true,
      "approvedAt": "2026-10-13T04:07:14.508Z",
      "createdAt": "2026-10-13T04:07:12.059Z",
      "contactPhone": null,
      "balance": 7479.04,
      "paidCount": 4,
      "paidTotal": 7480,
```

```
      "commissionToMe": 22.44,
      "childCount": 2,
      "owner": {
        "fullName": "เจ้าของ ตัวแทนภาคใต้",
        "email": "owner@demo-south.demo",
        "username": "demo-south"
      }
    },
    {
      "id": "35",
      "name": "ภูเก็ต สาขา 1",
      "slug": "demo-pk1",
      "parentId": "30",
      "depth": 2,
      "status": "ACTIVE",
      "kycStatus": "verified",
      "feePercent": 2.2,
      "feeFlat": 0,
      "outFeePercent": 0.8,
      "outFeeFlat": 5,
      "allowSubMerchants": true,
      "approvedAt": "2026-10-13T04:07:34.061Z",
      "createdAt": "2026-10-13T04:07:31.609Z",
      "contactPhone": null,
      "balance": 15735.17,
      "paidCount": 10,
      "paidTotal": 16000,
      "commissionToMe": 48,
      "childCount": 1,
      "owner": {
        "fullName": "เจ้าของ ภูเก็ต สาขา 1",
        "email": "owner@demo-pk1.demo",
        "username": "demo-pk1"
      }
    },
    {
      "id": "36",
      "name": "ร้านป่าตอง",
      "slug": "demo-patong",
      "parentId": "35",
      "depth": 3,
      "status": "ACTIVE",
      "kycStatus": "verified",
      "feePercent": 2.7,
      "feeFlat": 0,
      "outFeePercent": 1,
      "outFeeFlat": 10,
      "allowSubMerchants": true,
      "approvedAt": "2026-10-13T04:07:38.019Z",
      "createdAt": "2026-10-13T04:07:35.590Z",
      "contactPhone": null,
      "balance": 16949.59,
      "paidCount": 14,
```

```
      "paidTotal": 17420,
      "commissionToMe": 52.21,
      "childCount": 0,
      "owner": {
        "fullName": "เจ้าของ ร้านป่าตอง",
        "email": "owner@demo-patong.demo",
        "username": "demo-patong"
      }
    },
    {
      "id": "37",
      "name": "หาดใหญ่ สาขา 1",
      "slug": "demo-hy1",
      "parentId": "30",
      "depth": 2,
      "status": "PENDING",
      "kycStatus": "pending",
      "feePercent": 2.3,
      "feeFlat": 0,
      "outFeePercent": 0.8,
      "outFeeFlat": 5,
      "allowSubMerchants": true,
      "approvedAt": null,
      "createdAt": "2026-10-13T04:07:39.408Z",
      "contactPhone": null,
      "balance": 0,
      "paidCount": 0,
      "paidTotal": 0,
      "commissionToMe": 0,
      "childCount": 0,
      "owner": {
        "fullName": "เจ้าของ หาดใหญ่ สาขา 1",
        "email": "owner@demo-hy1.demo",
        "username": "demo-hy1"
      }
    }
  ]
}
```


GET `/sub-merchants/overview`

ภาพรวมร้านย่อยทั้งหมด (หรือร้านเดียวด้วย ?shop=<id>) — ยอดรวม แนวโน้มรายวัน และตัวเลขรายร้าน · ?days=7|30|90 (ค่าเริ่มต้น 30)

สิทธิ์: **view_dashboard** · ดูภาพรวม ยอดเงิน และข้อมูลร้าน

AUTH: `X-API-Key` + `X-Timestamp` + `X-Signature`

ตัวอย่างจริง — CURL (เซ็นด้วย OPENSSL)

```
API_KEY="ak_live_rjsHAjgkjz3ApzHguJphX-LcnsJLicql"   # ส่งไปกับคำขอ
SECRET="ss_live_WCiJqhKmESnolBT42mJBgorrIYJPJ9J45OG6sLWX_Cc"   # ใช้เซ็นเท่านั้น ห้ามส่ง
TS="1791864963"   # ปกติใช้ TS=$(date +%s)
SIG=$(printf '%s' "$TS.GET./api/v1/sub-merchants/overview?days=7." | openssl dgst -sha256 -hmac "$SECRET" | awk '{print $NF}')
# SIG = ae61a1071e7465bcd3c12ac6dc2eb7f1ed3bc75c026b8ff9d8f5822ec4f7b1ad

curl "https://optionpay.co/api/v1/sub-merchants/overview?days=7" \
  -H "X-API-Key: $API_KEY" \
  -H "X-Timestamp: $TS" \
  -H "X-Signature: $SIG"
```

ตัวอย่างจริง — NEXT.JS (ROUTE HANDLER · สร้างลายเซ็น)

```
// app/api/optionpay/route.ts — Next.js route handler (ทำงานฝั่งเซิร์ฟเวอร์เท่านั้น ห้ามใช้ในหน้าเว็บของลูกค้า)
import { createHmac } from "node:crypto";

const API_KEY = process.env.OPTIONPAY_API_KEY!;    // ค่าจริงตอนรัน: "ak_live_rjsHAjgkjz3ApzHguJphX-LcnsJLicql"
const SECRET = process.env.OPTIONPAY_SECRET_KEY!;  // ค่าจริงตอนรัน: "ss_live_WCiJqhKmESnolBT42mJBgorrIYJPJ9J45OG6sLWX_Cc" — ห้ามส่งไปกับคำขอ

export async function GET() {
  const method = "GET";
  const path = "/api/v1/sub-merchants/overview?days=7";
  const body = ""; // GET ไม่มี body — ใช้สตริงว่างตอนเซ็น
  const timestamp = Math.floor(Date.now() / 1000).toString();  // ค่าจริงตอนรัน: "1791864963"

  // ลายเซ็น = HMAC-SHA256(secret, "timestamp.METHOD.path.body") แบบ hex
  const signature = createHmac("sha256", SECRET)
    .update(`${timestamp}.${method}.${path}.${body}`)
    .digest("hex");                                          // ค่าจริงตอนรัน: "ae61a1071e7465bcd3c12ac6dc2eb7f1ed3bc75c026b8ff9d8f5822ec4f7b1ad"

  const res = await fetch(`https://optionpay.co${path}`, {
    method,
    headers: {
      "X-API-Key": API_KEY,
      "X-Timestamp": timestamp,
      "X-Signature": signature,
    },
  });
  return Response.json(await res.json(), { status: res.status });
}
```

ค่าจริงตอนรัน

```
X-Timestamp : 1791864963
สตริงที่เซ็น : 1791864963.GET./api/v1/sub-merchants/overview?days=7.
X-Signature : ae61a1071e7465bcd3c12ac6dc2eb7f1ed3bc75c026b8ff9d8f5822ec4f7b1ad
```

ผลลัพธ์จริง — HTTP 200

```
{
  "success": true,
  "days": 7,
  "shop": null,
  "totals": {
    "shops": 9,
    "active": 8,
    "pending": 1,
    "suspended": 0,
    "paidAmount": 32550,
    "paidCount": 19,
    "feesPaid": 864.42,
    "outAmount": 5000,
    "outCount": 1,
    "outFees": 70,
    "commissionToMe": 159.36,
    "balance": 106443.2,
    "pendingPayments": 1,
    "pendingWithdrawals": 3000
  },
  "trend": [
    {
      "day": "2026-10-07",
      "incoming": 1520,
      "outgoing": 0,
      "commission": 4.56,
      "count": 1
    },
    {
      "day": "2026-10-08",
      "incoming": 3325,
      "outgoing": 0,
      "commission": 14.16,
      "count": 3
    },
    {
      "day": "2026-10-09",
      "incoming": 4125,
      "outgoing": 0,
      "commission": 20.62,
      "count": 2
    },
    {
      "day": "2026-10-10",
      "incoming": 6375,
      "outgoing": 0,
      "commission": 24.62,
      "count": 4
    },
    {
      "day": "2026-10-11",
      "incoming": 0,
```

```
      "outgoing": 0,
      "commission": 0,
      "count": 0
    },
    {
      "day": "2026-10-12",
      "incoming": 7205,
      "outgoing": 0,
      "commission": 30.4,
      "count": 8
    },
    {
      "day": "2026-10-13",
      "incoming": 10000,
      "outgoing": 5000,
      "commission": 65,
      "count": 1
    }
  ],
  "shops": [
    {
      "id": "29",
      "name": "ตัวแทนภาคเหนือ",
      "slug": "demo-north",
      "parentId": "28",
      "depth": 1,
      "status": "ACTIVE",
      "paidAmount": 1375,
      "paidCount": 1,
      "feesPaid": 27.5,
      "outAmount": 0,
      "outCount": 0,
      "outFees": 0,
      "commissionToMe": 6.87,
      "balance": 8654.4,
      "pendingPayments": 0,
      "pendingWithdrawals": 0
    },
    {
      "id": "31",
      "name": "เชียงใหม่ สาขา 1",
      "slug": "demo-cm1",
      "parentId": "29",
      "depth": 2,
      "status": "ACTIVE",
      "paidAmount": 3240,
      "paidCount": 2,
      "feesPaid": 81,
      "outAmount": 0,
      "outCount": 0,
      "outFees": 0,
      "commissionToMe": 16.2,
      "balance": 14215.8,
```

```
      "pendingPayments": 0,
      "pendingWithdrawals": 0
    },
    {
      "id": "33",
      "name": "ร้านนิมมาน",
      "slug": "demo-nimman",
      "parentId": "31",
      "depth": 3,
      "status": "ACTIVE",
      "paidAmount": 13300,
      "paidCount": 4,
      "feesPaid": 399,
      "outAmount": 5000,
      "outCount": 1,
      "outFees": 70,
      "commissionToMe": 81.5,
      "balance": 20227.6,
      "pendingPayments": 0,
      "pendingWithdrawals": 0
    },
    {
      "id": "34",
      "name": "ร้านสันติธรรม",
      "slug": "demo-santitham",
      "parentId": "31",
      "depth": 3,
      "status": "ACTIVE",
      "paidAmount": 2750,
      "paidCount": 3,
      "feesPaid": 77,
      "outAmount": 0,
      "outCount": 0,
      "outFees": 0,
      "commissionToMe": 13.75,
      "balance": 11469.6,
      "pendingPayments": 0,
      "pendingWithdrawals": 3000
    },
    {
      "id": "32",
      "name": "เชียงราย สาขา 1",
      "slug": "demo-cr1",
      "parentId": "29",
      "depth": 2,
      "status": "ACTIVE",
      "paidAmount": 2700,
      "paidCount": 2,
      "feesPaid": 64.8,
      "outAmount": 0,
      "outCount": 0,
      "outFees": 0,
      "commissionToMe": 13.49,
```

```
      "balance": 11712,
      "pendingPayments": 0,
      "pendingWithdrawals": 0
    },
    {
      "id": "30",
      "name": "ตัวแทนภาคใต้",
      "slug": "demo-south",
      "parentId": "28",
      "depth": 1,
      "status": "ACTIVE",
      "paidAmount": 1210,
      "paidCount": 1,
      "feesPaid": 21.78,
      "outAmount": 0,
      "outCount": 0,
      "outFees": 0,
      "commissionToMe": 3.63,
      "balance": 7479.04,
      "pendingPayments": 0,
      "pendingWithdrawals": 0
    },
    {
      "id": "35",
      "name": "ภูเก็ต สาขา 1",
      "slug": "demo-pk1",
      "parentId": "30",
      "depth": 2,
      "status": "ACTIVE",
      "paidAmount": 4400,
      "paidCount": 3,
      "feesPaid": 96.8,
      "outAmount": 0,
      "outCount": 0,
      "outFees": 0,
      "commissionToMe": 13.2,
      "balance": 15735.17,
      "pendingPayments": 0,
      "pendingWithdrawals": 0
    },
    {
      "id": "36",
      "name": "ร้านป่าตอง",
      "slug": "demo-patong",
      "parentId": "35",
      "depth": 3,
      "status": "ACTIVE",
      "paidAmount": 3575,
      "paidCount": 3,
      "feesPaid": 96.54,
      "outAmount": 0,
      "outCount": 0,
      "outFees": 0,
```

```
      "commissionToMe": 10.72,
      "balance": 16949.59,
      "pendingPayments": 1,
      "pendingWithdrawals": 0
    },
    {
      "id": "37",
      "name": "หาดใหญ่ สาขา 1",
      "slug": "demo-hy1",
      "parentId": "30",
      "depth": 2,
      "status": "PENDING",
      "paidAmount": 0,
      "paidCount": 0,
      "feesPaid": 0,
      "outAmount": 0,
      "outCount": 0,
      "outFees": 0,
      "commissionToMe": 0,
      "balance": 0,
      "pendingPayments": 0,
      "pendingWithdrawals": 0
    }
  ]
}
```


ยอดในช่วง (paid / out / commission) นับรายการที่อนุมัติใน N วันล่าสุดตามเวลาไทย · balance และ pending เป็นข้อมูลตอนนี้

GET /sub-merchants/:id

ร้านย่อยร้านเดียว (ชั้นใดก็ได้ใต้ร้านนี้) พร้อมยอดรวมและแนวโน้มของร้านนั้น · ?days=7|30|90

สิทธิ์: **view_dashboard** · ดูภาพรวม ยอดเงิน และข้อมูลร้าน

AUTH: `X-API-Key` + `X-Timestamp` + `X-Signature`

ตัวอย่างจริง — CURL (เซ็นด้วย OPENSSL)

```
API_KEY="ak_live_rjsHAjgkjz3ApzHguJphX-LcnsJLicql"   # ส่งไปกับคำขอ
SECRET="ss_live_WCiJqhKmESnolBT42mJBgorrIYJPJ9J45OG6sLWX_Cc"   # ใช้เซ็นเท่านั้น ห้ามส่ง
TS="1791864963"   # ปกติใช้ TS=$(date +%s)
SIG=$(printf '%s' "$TS.GET./api/v1/sub-merchants/33?days=7." | openssl dgst -sha256 -hmac "$SECRET" | awk '{print $NF}')
# SIG = 3779e075990856a2083bacd58ec63af17943be11236068824d9a6f3b2180b988

curl "https://optionpay.co/api/v1/sub-merchants/33?days=7" \
  -H "X-API-Key: $API_KEY" \
  -H "X-Timestamp: $TS" \
  -H "X-Signature: $SIG"
```

ตัวอย่างจริง — NEXT.JS (ROUTE HANDLER · สร้างลายเซ็น)

```
// app/api/optionpay/route.ts — Next.js route handler (ทำงานฝั่งเซิร์ฟเวอร์เท่านั้น ห้ามใช้ในหน้าเว็บของลูกค้า)
import { createHmac } from "node:crypto";

const API_KEY = process.env.OPTIONPAY_API_KEY!;    // ค่าจริงตอนรัน: "ak_live_rjsHAjgkjz3ApzHguJphX-LcnsJLicql"
const SECRET = process.env.OPTIONPAY_SECRET_KEY!;  // ค่าจริงตอนรัน: "ss_live_WCiJqhKmESnolBT42mJBgorrIYJPJ9J45OG6sLWX_Cc" — ห้ามส่งไปกับคำขอ

export async function GET() {
  const method = "GET";
  const path = "/api/v1/sub-merchants/33?days=7";
  const body = ""; // GET ไม่มี body — ใช้สตริงว่างตอนเซ็น
  const timestamp = Math.floor(Date.now() / 1000).toString();  // ค่าจริงตอนรัน: "1791864963"

  // ลายเซ็น = HMAC-SHA256(secret, "timestamp.METHOD.path.body") แบบ hex
  const signature = createHmac("sha256", SECRET)
    .update(`${timestamp}.${method}.${path}.${body}`)
    .digest("hex");                                          // ค่าจริงตอนรัน: "3779e075990856a2083bacd58ec63af17943be11236068824d9a6f3b2180b988"

  const res = await fetch(`https://optionpay.co${path}`, {
    method,
    headers: {
      "X-API-Key": API_KEY,
      "X-Timestamp": timestamp,
      "X-Signature": signature,
    },
  });
  return Response.json(await res.json(), { status: res.status });
}
```

ค่าจริงตอนรัน

```
X-Timestamp : 1791864963
สตริงที่เซ็น : 1791864963.GET./api/v1/sub-merchants/33?days=7.
X-Signature : 3779e075990856a2083bacd58ec63af17943be11236068824d9a6f3b2180b988
```

ผลลัพธ์จริง — HTTP 200

```
{
  "success": true,
  "subMerchant": {
    "id": "33",
    "name": "ร้านนิมมาน",
    "slug": "demo-nimman",
    "parentId": "31",
    "depth": 3,
    "status": "ACTIVE",
    "kycStatus": "verified",
    "feePercent": 3,
    "feeFlat": 0,
    "outFeePercent": 1.2,
    "outFeeFlat": 10,
    "allowSubMerchants": true,
    "approvedAt": "2026-10-13T04:07:26.309Z",
    "createdAt": "2026-10-13T04:07:23.813Z",
    "contactPhone": null,
    "balance": 20227.6,
    "paidCount": 15,
    "paidTotal": 26080,
    "commissionToMe": 145.4,
    "childCount": 0,
    "owner": {
      "fullName": "เจ้าของ ร้านนิมมาน",
      "email": "owner@demo-nimman.demo",
      "username": "demo-nimman"
    }
  },
  "overview": {
    "days": 7,
    "totals": {
      "shops": 1,
      "active": 1,
      "pending": 0,
      "suspended": 0,
      "paidAmount": 13300,
      "paidCount": 4,
      "feesPaid": 399,
      "outAmount": 5000,
      "outCount": 1,
      "outFees": 70,
      "commissionToMe": 81.5,
      "balance": 20227.6,
      "pendingPayments": 0,
      "pendingWithdrawals": 0
    },
    "trend": [
      {
        "day": "2026-10-07",
        "incoming": 0,
        "outgoing": 0,
```

```
        "commission": 0,
        "count": 0
      },
      {
        "day": "2026-10-08",
        "incoming": 1140,
        "outgoing": 0,
        "commission": 5.7,
        "count": 1
      },
      {
        "day": "2026-10-09",
        "incoming": 0,
        "outgoing": 0,
        "commission": 0,
        "count": 0
      },
      {
        "day": "2026-10-10",
        "incoming": 1500,
        "outgoing": 0,
        "commission": 7.5,
        "count": 1
      },
      {
        "day": "2026-10-11",
        "incoming": 0,
        "outgoing": 0,
        "commission": 0,
        "count": 0
      },
      {
        "day": "2026-10-12",
        "incoming": 660,
        "outgoing": 0,
        "commission": 3.3,
        "count": 1
      },
      {
        "day": "2026-10-13",
        "incoming": 10000,
        "outgoing": 5000,
        "commission": 65,
        "count": 1
      }
    ]
  }
}
```


POST **/sub-merchants**

สร้างร้านย่อยใต้ร้านนี้ พร้อมผู้ใช้เจ้าของร้าน (เข้าสู่ระบบ Merchant Portal ด้วยอีเมล + รหัสผ่านชั่วคราว)

สิทธิ์: **manage_sub_merchants** · สร้าง / จัดการร้านย่อย

AUTH: `X-API-Key` + `X-Timestamp` + `X-Signature`

คำอธิบายฟิลด์

```
{
  "name": "ร้านนิมมาน",                    // required
  "slug": "nimman",                        // required — a-z 0-9 และ - (แก้ภายหลังไม่ได้)
  "feePercent": 3, "feeFlat": 0,           // ค่าธรรมเนียมเงินเข้า — ต้องไม่ต่ำกว่าของร้านนี้
  "outFeePercent": 1.2, "outFeeFlat": 10,  // ค่าธรรมเนียมเงินออก — ต้องไม่ต่ำกว่าของร้านนี้
  "allowSubMerchants": true,               // ร้านนี้สร้างร้านย่อยต่อได้ไหม (ค่าเริ่มต้น true)
  "contactPhone": "053-000-000",           // optional
  "owner": { "fullName": "คุณเจ้าของ", "email": "owner@nimman.example", "password": "รหัสชั่วคราว ≥ 8 ตัว" }
}
```

ตัวอย่างจริง — CURL (เซ็นด้วย OPENSSL)

คัดลอก

```
API_KEY="ak_live_rjsHAjgkjz3ApzHguJphX-LcnsJLicql"   # ส่งไปกับคำขอ
SECRET="ss_live_WCiJqhKmESnolBT42mJBgorrIYJPJ9J45OG6sLWX_Cc"   # ใช้เซ็นเท่านั้น ห้ามส่ง
TS="1791864964"   # ปกติใช้ TS=$(date +%s)
BODY='{"name":"ร้านตัวอย่าง API","slug":"demo-api-shop","feePercent":2.2,"feeFlat":0,"outFeePercent":0.8,"outFeeFlat":5,"allowSubMerchants":false,"contactPhone":"02-000-2000","owner":{"fullName":"คุณตัวอย่าง เอพีไอ","email":"owner@demo-api-shop.demo","password":"Temp#2026Api"}}'
SIG=$(printf '%s' "$TS.POST./api/v1/sub-merchants.$BODY" | openssl dgst -sha256 -hmac "$SECRET" | awk '{print $NF}')
# SIG = 666636194b2797c6a5f4af7d57450c893f05095b01231ee1cb63f95480213ec1

curl -X POST "https://optionpay.co/api/v1/sub-merchants" \
  -H "X-API-Key: $API_KEY" \
  -H "X-Timestamp: $TS" \
  -H "X-Signature: $SIG" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  --data-raw "$BODY"
```

ตัวอย่างจริง — NEXT.JS (ROUTE HANDLER · สร้างลายเซ็น)

```
// app/api/optionpay/route.ts — Next.js route handler (ทำงานฝั่งเซิร์ฟเวอร์เท่านั้น ห้ามใช้ในหน้าเว็บของลูกค้า)
import { createHmac } from "node:crypto";

const API_KEY = process.env.OPTIONPAY_API_KEY!;    // ค่าจริงตอนรัน: "ak_live_rjsHAjgkjz3ApzHguJphX-LcnsJLicql"
const SECRET = process.env.OPTIONPAY_SECRET_KEY!;  // ค่าจริงตอนรัน: "ss_live_WCiJqhKmESnolBT42mJBgorrIYJPJ9J45OG6sLWX_Cc" — ห้ามส่งไปกับคำขอ

export async function POST() {
  const method = "POST";
  const path = "/api/v1/sub-merchants";
  const body = JSON.stringify({
    "name": "ร้านตัวอย่าง API",
    "slug": "demo-api-shop",
    "feePercent": 2.2,
    "feeFlat": 0,
    "outFeePercent": 0.8,
    "outFeeFlat": 5,
    "allowSubMerchants": false,
    "contactPhone": "02-000-2000",
    "owner": {
      "fullName": "คุณตัวอย่าง เอพีไอ",
      "email": "owner@demo-api-shop.demo",
      "password": "Temp#2026Api"
    }
  });
  const timestamp = Math.floor(Date.now() / 1000).toString();  // ค่าจริงตอนรัน: "1791864964"

  // ลายเซ็น = HMAC-SHA256(secret, "timestamp.METHOD.path.body") แบบ hex
  const signature = createHmac("sha256", SECRET)
    .update(`${timestamp}.${method}.${path}.${body}`)
    .digest("hex");                                          // ค่าจริงตอนรัน: "666636194b2797c6a5f4af7d57450c893f05095b01231ee1cb63f95480213ec1"

  const res = await fetch(`https://optionpay.co${path}`, {
    method,
    headers: {
      "X-API-Key": API_KEY,
      "X-Timestamp": timestamp,
      "X-Signature": signature,
      "Content-Type": "application/json",
    },
    body, // ต้องส่งสตริงเดียวกับที่เซ็นทุกตัวอักษร
  });
  return Response.json(await res.json(), { status: res.status });
}
```

ค่าจริงตอนรัน

```
X-Timestamp : 1791864964
สตริงที่เซ็น : 1791864964.POST./api/v1/sub-merchants.{"name":"ร้านตัวอย่าง API","slug":"demo-api-shop","feePercent":2.2,"feeFlat":0,"outFeePercent":0.8,"outFeeFlat":5,"allowSubMerchants":false,"contactPhone":"02-000-2000","owner":{"fullName":"คุณตัวอย่าง เอพีไอ","email":"owner@demo-api-shop.demo","password":"Temp#2026Api"}}
X-Signature : 666636194b2797c6a5f4af7d57450c893f05095b01231ee1cb63f95480213ec1
```

ผลลัพธ์จริง — HTTP 200

```
{
  "success": true,
  "id": 38,
  "owner": {
    "username": "demo-api-shop",
    "email": "owner@demo-api-shop.demo"
  },
  "status": "PENDING"
}
```

Errors: `400 RATE_BELOW_PARENT` อัตราต่ำกว่าร้านแม่ · `409 SLUG_TAKEN` · `409 EMAIL_TAKEN` (1 อีเมลใช้ได้กับร้านเดียว) · `403 SUB_MERCHANTS_NOT_ALLOWED` · `403 SHOP_NOT_ACTIVE` ร้านนี้ยังรออนุมัติ · `400 TOO_DEEP` ลึกเกิน 10 ชั้น

POST /sub-merchants/:id

แก้ร้านย่อยชั้นถัดไป: ชื่อ อัตราค่าธรรมเนียม สถานะ (ACTIVE / SUSPENDED) และสิทธิ์สร้างร้านย่อยต่อ

สิทธิ์: **manage_sub_merchants** · สร้าง / จัดการร้านย่อย

AUTH: `X-API-Key` + `X-Timestamp` + `X-Signature`

คำอธิบายฟิลด์

```
{ "name": "ร้านนิมมาน", "feePercent": 3, "feeFlat": 0, "outFeePercent": 1.2, "outFeeFlat": 10, "allowSubMerchants": true, "status": "suspended" }
```

ตัวอย่างจริง — CURL (เซ็นด้วย OPENSSL)

```
API_KEY="ak_live_rjsHAjgkjz3ApzHguJphX-LcnsJLicql"   # ส่งไปกับคำขอ
SECRET="ss_live_WCiJqhKmESnolBT42mJBgorrIYJPJ9J45OG6sLWX_Cc"   # ใช้เซ็นเท่านั้น ห้ามส่ง
TS="1791864964"   # ปกติใช้ TS=$(date +%s)
BODY='{"name":"ร้านตัวอย่าง API","feePercent":2.4,"feeFlat":0,"outFeePercent":0.8,"outFeeFlat":5,"allowSubMerchants":false,"status":"suspended"}'
SIG=$(printf '%s' "$TS.POST./api/v1/sub-merchants/38.$BODY" | openssl dgst -sha256 -hmac "$SECRET" | awk '{print $NF}')
# SIG = 23d9da333ce0e2c4c46f1f7480828fc4032779b7659d5d5111c7110dfc5b0706

curl -X POST "https://optionpay.co/api/v1/sub-merchants/38" \
  -H "X-API-Key: $API_KEY" \
  -H "X-Timestamp: $TS" \
  -H "X-Signature: $SIG" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  --data-raw "$BODY"
```

คัดลอก

ตัวอย่างจริง — NEXT.JS (ROUTE HANDLER · สร้างลายเซ็น)

```
// app/api/optionpay/route.ts — Next.js route handler (ทำงานฝั่งเซิร์ฟเวอร์เท่านั้น ห้ามใช้ในหน้าเว็บของลูกค้า)
import { createHmac } from "node:crypto";

const API_KEY = process.env.OPTIONPAY_API_KEY!;    // ค่าจริงตอนรัน: "ak_live_rjsHAjgkjz3ApzHguJphX-LcnsJLicql"
const SECRET = process.env.OPTIONPAY_SECRET_KEY!;  // ค่าจริงตอนรัน: "ss_live_WCiJqhKmESnolBT42mJBgorrIYJPJ9J45OG6sLWX_Cc" — ห้ามส่งไปกับคำขอ

export async function POST() {
  const method = "POST";
  const path = "/api/v1/sub-merchants/38";
  const body = JSON.stringify({
    "name": "ร้านตัวอย่าง API",
    "feePercent": 2.4,
    "feeFlat": 0,
    "outFeePercent": 0.8,
    "outFeeFlat": 5,
    "allowSubMerchants": false,
    "status": "suspended"
  });
  const timestamp = Math.floor(Date.now() / 1000).toString();  // ค่าจริงตอนรัน: "1791864964"

  // ลายเซ็น = HMAC-SHA256(secret, "timestamp.METHOD.path.body") แบบ hex
  const signature = createHmac("sha256", SECRET)
    .update(`${timestamp}.${method}.${path}.${body}`)
    .digest("hex");                                          // ค่าจริงตอนรัน: "23d9da333ce0e2c4c46f1f7480828fc4032779b7659d5d5111c7110dfc5b0706"

  const res = await fetch(`https://optionpay.co${path}`, {
    method,
    headers: {
      "X-API-Key": API_KEY,
      "X-Timestamp": timestamp,
      "X-Signature": signature,
      "Content-Type": "application/json",
    },
    body, // ต้องส่งสตริงเดียวกับที่เซ็นทุกตัวอักษร
  });
  return Response.json(await res.json(), { status: res.status });
}
```

ค่าจริงตอนรัน

```
X-Timestamp : 1791864964
สตริงที่เซ็น : 1791864964.POST./api/v1/sub-merchants/38.{"name":"ร้านตัวอย่าง API","feePercent":2.4,"feeFlat":0,"outFeePercent":0.8,"outFeeFlat":5,"allowSubMerchants":false,"status":"suspended"}
X-Signature : 23d9da333ce0e2c4c46f1f7480828fc4032779b7659d5d5111c7110dfc5b0706
```

ผลลัพธ์จริง — HTTP 200

```
{
  "success": true,
  "status": "suspended"
}
```

ระงับร้าน = ร้านย่อยทุกชั้นใต้ร้านนั้นใช้งานไม่ได้ด้วย · ร้านที่ยังรออนุมัติเปิดใช้งานเองไม่ได้ (`403 AWAITING_APPROVAL`) · อัตราต้องไม่สูงกว่าร้านย่อยของร้านนั้น (`400 RATE_ABOVE_CHILD`) · แก้ร้านในชั้นลึกกว่าได้ไม่ได้ (`404 SUB_MERCHANT_NOT_FOUND`)

POST /sub-merchants/:id/owner-password

ตั้งรหัสผ่านชั่วคราวใหม่ให้เจ้าของร้านย่อยชั้นถัดไป (ต้องเปลี่ยนเมื่อเข้าสู่ระบบครั้งถัดไป)

สิทธิ์: **manage_sub_merchants** · สร้าง / จัดการร้านย่อย

AUTH: `X-API-Key` + `X-Timestamp` + `X-Signature`

คำอธิบายฟิลด์

```
{ "password": "รหัสชั่วคราว ≥ 8 ตัว" }
```

ตัวอย่างจริง — CURL (เซ็นด้วย OPENSSL)

คัดลอก

```
API_KEY="ak_live_rjsHAjgkjz3ApzHguJphX-LcnsJLicql"   # ส่งไปกับคำขอ
SECRET="ss_live_WCiJqhKmESnolBT42mJBgorrIYJPJ9J45OG6sLWX_Cc"   # ใช้เซ็นเท่านั้น ห้ามส่ง
TS="1791864965"   # ปกติใช้ TS=$(date +%s)
BODY='{"password":"NewTemp#2026"}'
SIG=$(printf '%s' "$TS.POST./api/v1/sub-merchants/38/owner-password.$BODY" | openssl dgst -sha256 -hmac "$SECRET" | awk '{print $NF}')
# SIG = e13f0bb84be183b9c9ae26845fc14b860e10c80a7dd97ee42e27c910d015e30d

curl -X POST "https://optionpay.co/api/v1/sub-merchants/38/owner-password" \
  -H "X-API-Key: $API_KEY" \
  -H "X-Timestamp: $TS" \
  -H "X-Signature: $SIG" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  --data-raw "$BODY"
```

ตัวอย่างจริง — NEXT.JS (ROUTE HANDLER · สร้างลายเซ็น)

```
// app/api/optionpay/route.ts — Next.js route handler (ทำงานฝั่งเซิร์ฟเวอร์เท่านั้น ห้ามใช้ในหน้าเว็บของลูกค้า)
import { createHmac } from "node:crypto";

const API_KEY = process.env.OPTIONPAY_API_KEY!;    // ค่าจริงตอนรัน: "ak_live_rjsHAjgkjz3ApzHguJphX-LcnsJLicql"
const SECRET = process.env.OPTIONPAY_SECRET_KEY!;  // ค่าจริงตอนรัน: "ss_live_WCiJqhKmESnolBT42mJBgorrIYJPJ9J45OG6sLWX_Cc" — ห้ามส่งไปกับคำขอ

export async function POST() {
  const method = "POST";
  const path = "/api/v1/sub-merchants/38/owner-password";
  const body = JSON.stringify({
    "password": "NewTemp#2026"
  });
  const timestamp = Math.floor(Date.now() / 1000).toString();  // ค่าจริงตอนรัน: "1791864965"

  // ลายเซ็น = HMAC-SHA256(secret, "timestamp.METHOD.path.body") แบบ hex
  const signature = createHmac("sha256", SECRET)
    .update(`${timestamp}.${method}.${path}.${body}`)
    .digest("hex");                                          // ค่าจริงตอนรัน: "e13f0bb84be183b9c9ae26845fc14b860e10c80a7dd97ee42e27c910d015e30d"

  const res = await fetch(`https://optionpay.co${path}`, {
    method,
    headers: {
      "X-API-Key": API_KEY,
      "X-Timestamp": timestamp,
      "X-Signature": signature,
      "Content-Type": "application/json",
    },
    body, // ต้องส่งสตริงเดียวกับที่เซ็นทุกตัวอักษร
  });
  return Response.json(await res.json(), { status: res.status });
}
```

ค่าจริงตอนรัน

```
X-Timestamp : 1791864965
สตริงที่เซ็น : 1791864965.POST./api/v1/sub-merchants/38/owner-password.{"password":"NewTemp#2026"}
X-Signature : e13f0bb84be183b9c9ae26845fc14b860e10c80a7dd97ee42e27c910d015e30d
```

ผลลัพธ์จริง — HTTP 200

```
{
  "success": true,
  "owner": {
    "username": "demo-api-shop",
    "email": "owner@demo-api-shop.demo"
  }
}
```


GET /balance (X-Sub-Merchant)

ตัวอย่าง X-Sub-Merchant: key ของร้านแม่ + header X-Sub-Merchant เรียก /balance ของร้านย่อย

สิทธิ์: **view_dashboard** · ดูภาพรวม ยอดเงิน และข้อมูลร้าน

AUTH: `X-API-Key` + `X-Timestamp` + `X-Signature` + `X-Sub-Merchant`

ตัวอย่างจริง — CURL (เซ็นด้วย OPENSSL)

คัดลอก

```
API_KEY="ak_live_rjsHAjgkjz3ApzHguJphX-LcnsJLicql"   # ส่งไปกับคำขอ
SECRET="ss_live_WCiJqhKmESnolBT42mJBgorrIYJPJ9J45OG6sLWX_Cc"   # ใช้เซ็นเท่านั้น ห้ามส่ง
TS="1791864965"   # ปกติใช้ TS=$(date +%s)
SIG=$(printf '%s' "$TS.GET./api/v1/balance." | openssl dgst -sha256 -hmac "$SECRET" | awk '{print $NF}')
# SIG = 7c80085b562fd5a2f93b9ce547d63aa2dae2430074412a4a67c4e4f2a9a49009

curl "https://optionpay.co/api/v1/balance" \
  -H "X-API-Key: $API_KEY" \
  -H "X-Timestamp: $TS" \
  -H "X-Sub-Merchant: 33" \
  -H "X-Signature: $SIG"
```

ตัวอย่างจริง — NEXT.JS (ROUTE HANDLER · สร้างลายเซ็น)

```
// app/api/optionpay/route.ts — Next.js route handler (ทำงานฝั่งเซิร์ฟเวอร์เท่านั้น ห้ามใช้ในหน้าเว็บของลูกค้า)
import { createHmac } from "node:crypto";

const API_KEY = process.env.OPTIONPAY_API_KEY!;    // ค่าจริงตอนรัน: "ak_live_rjsHAjgkjz3ApzHguJphX-LcnsJLicql"
const SECRET = process.env.OPTIONPAY_SECRET_KEY!;  // ค่าจริงตอนรัน: "ss_live_WCiJqhKmESnolBT42mJBgorrIYJPJ9J45OG6sLWX_Cc" — ห้ามส่งไปกับคำขอ

export async function GET() {
  const method = "GET";
  const path = "/api/v1/balance";
  const body = ""; // GET ไม่มี body — ใช้สตริงว่างตอนเซ็น
  const timestamp = Math.floor(Date.now() / 1000).toString();  // ค่าจริงตอนรัน: "1791864965"

  // ลายเซ็น = HMAC-SHA256(secret, "timestamp.METHOD.path.body") แบบ hex
  const signature = createHmac("sha256", SECRET)
    .update(`${timestamp}.${method}.${path}.${body}`)
    .digest("hex");                                          // ค่าจริงตอนรัน: "7c80085b562fd5a2f93b9ce547d63aa2dae2430074412a4a67c4e4f2a9a49009"

  const res = await fetch(`https://optionpay.co${path}`, {
    method,
    headers: {
      "X-API-Key": API_KEY,
      "X-Timestamp": timestamp,
      "X-Signature": signature,
      "X-Sub-Merchant": "33",
    },
  });
  return Response.json(await res.json(), { status: res.status });
}
```

ค่าจริงตอนรัน

```
X-Timestamp : 1791864965
สตริงที่เซ็น : 1791864965.GET./api/v1/balance.
X-Signature : 7c80085b562fd5a2f93b9ce547d63aa2dae2430074412a4a67c4e4f2a9a49009
```

ผลลัพธ์จริง — HTTP 200

```
{
  "success": true,
  "balance": 20227.6,
  "availableBalance": 20227.6,
  "reserved": 0,
  "currency": "THB",
  "minBalance": 0,
  "minDepositAmount": 0,
  "minWithdrawAmount": 0
}
```


ใช้ได้กับทุก endpoint · ร้านต้องอยู่ใต้ร้านของ key (`403 SUB_MERCHANT_NOT_FOUND`) และเปิดใช้งาน (`403 SUB_MERCHANT_NOT_ACTIVE`) · สิทธิ์ตามระดับผู้ใช้ของ key เดิม