

MUSTERERKENNUNG

Vorlesung im Sommersemester 2017

Prof. E.G. Schukat-Talamazzini

Stand: 3. April 2017

Was ist eigentlich „Mustererkennung“?

Einige grundlegende Definitionen

Typen sensorischer Muster

Anwendungen der Mustererkennung

Formen der Musteranalyse

Methoden der Mustererkennung

Teil I

Einführung

Begriffsklärung

Was ist das Anliegen der Mustererkennung?

Definitionsvorschlag von Brooks^[?]

Mit den Begriffen $\left\{ \begin{array}{l} \text{Mustererkennung} \\ \text{Künstliche Intelligenz} \end{array} \right\}$

bezeichnen wir die Menge aller $\left\{ \begin{array}{l} \text{gelösten} \\ \text{offenen} \end{array} \right\}$


Fragestellungen im Bereich der maschinellen Simulation menschlicher und tierischer Intelligenzleistungen.

Einbettung

Die Mustererkennung innerhalb der Informatik

Definition

Unter **Mustererkennung** verstehen wir die automatische Transformation eines Sensorsignals in eine aufgabenspezifische symbolische Beschreibung.



Abgrenzung

Mustererkennung versus KI

Künstliche Intelligenz und Mustererkennung

Kinderleichte Denkprozesse und Wahrnehmungsaufgaben erfordern eine gewaltige Rechenleistung, wenn sie überhaupt maschinell nachvollziehbar sind.

- Maschinelle Beweiser
- Schachspielautomaten
- Medizinische Diagnoseprogramme
- Robotersteuerungen
- ➡ *Simulation intelligenter Verhaltensweisen*

Abgrenzung

Mustererkennung versus EDV

Elektronische Datenverarbeitung

Schwierig und aufwendig erscheinende Berechnungen werden in sehr kurzer Zeit von einem Computer erledigt.

- Matrixinvertierung, LGS, FEM, Operations Research
- Prozeßsimulation in Physik, Chemie, Ökologie
- Betriebliche und militärische Informationssysteme
- World Wide Web, Multimedia, Virtuelle Realität
- ➡ *Rechenleistung + Massenspeicher = Hochdurchsatz*

Ausweitung

Mustererkennung inclusive Sensordatenanalyse

Mustererkennung

- Zeichenerkennung und Dokumentenanalyse
- Rechnersehen für autonome Fahrzeuge
- Automatisches Verstehen gesprochener Sprache
- ➡ *Simulation menschlicher Wahrnehmungsleistungen*

Sensordatenanalyse

- Analyse von EKG/EEG-Signalen, Massenspektren
- Ultraschallbasierte Werkstückprüfung
- Auswertung von Mehrkanalluftbildern
- ➡ *keine Simulation menschlicher Wahrnehmungsleistungen*

Was ist ein Muster?

Norbert Wiener:


One of the most interesting aspects of the world is that it can be considered to be made up of **patterns**.

A pattern is essentially an **arrangement**.

It is characterized by the **order** of the elements of which it is made rather than by the intrinsic nature of these elements.




DNA-Sequenzierung
(Elektrophoretogramm)



Pilzkolonie *Trichoderma viride*
(mikroskop. Durchlichtaufnahme)

Musteranalyse

Allgemeiner Fall: das Muster wird in Bestandteile zerlegt




- Das Muster ist *komplex strukturiert*.
- Die *Einzelteile des Musters* werden klassifiziert.
- Die *Relationen zwischen* den Komponenten werden erfaßt.

Symbolische Beschreibung:

Hierarchische Struktur, die kompatibel mit dem gespeicherten **Wissen** ist und optimal zu den **Sensordaten** des Musters paßt.

Klassifikation


Spezialfall: das Muster wird als Ganzes kategorisiert



- Das Muster repräsentiert ein Objekt unserer Welt.
- Jedes Objekt gehört (genau) einer Klasse an.
- Es stehen endlich viele Klassen (Kategorien) zur Auswahl.

Beispiel: Personenidentifikation

Zugangskontrolle nach Kameraaufnahme und maschineller Zuordnung des Porträts zu einer von *K* vielen Mitarbeiterinnen einer Werbeagentur:



Musteranalyse

Maschinelle Bewältigung einer kognitiven Leistung



Cognitive Task:

The assembly of schemata (activation of atoms) and inference (completing missing parts of the representation) are both achieved by finding maximally self-consistent states of the system that are also consistent with the input.

P. Smolensky in PDP vol. 1


Beispiel: Automatisches Sprachverstehen

Umsetzung eines Sprachschallsignals in eine hierarchisch strukturierte Beschreibung des Äußerungsgegenstandes



Eingebettete Systeme

Das Mustererkennungssystem und seine Umwelt



Beispiel Sprachverarbeitung

Repräsentation

Schallwelle
Digitalsignal
Text

Verarbeitung

Spracherkennung
Sprachsynthese

Wissen

Akustik-Phonetik
Morphologie/Lexikon
Syntax/Semantik

Schnittstelle

AD-Wandlerkarte
DA-Wandlerkarte

Sensor/Aktor

Mikrofon
Lautsprecher

Umwelt und Problemkreis

Definition

Die **Umwelt** \mathcal{U} ist die Gesamtheit der mit physikalischen Geräten meßbaren Größen. Sie wird repräsentiert durch die Menge

$$\mathcal{U} = \{\rho b(x) \mid \rho = 1, 2, \dots\}$$

von Funktionen $\rho b(x)$.

Definition

Ein **Problemkreis** wird mit Ω bezeichnet und enthält nur Objekte oder Funktionen, die zu einer strikt begrenzten Anwendung oder einem Ausschnitt der Umwelt gehören. Er ist definiert durch die Menge

$$\Omega = \{\rho f(x) \mid \rho = 1, 2, \dots\} \subset \mathcal{U}$$

von Funktionen $\rho f(x)$ und ist eine Teilmenge der Umwelt \mathcal{U} .

Was ist eigentlich „Mustererkennung“?

Einige grundlegende Definitionen

Typen sensorischer Muster

Anwendungen der Mustererkennung

Formen der Musteranalyse

Methoden der Mustererkennung

Muster, Kanäle und Achsen

Definition

Die Elemente aus der Menge Ω , dem Problemkreis, heißen **Muster**. Daher ist ein Muster eine Funktion

$$f(x) = \begin{pmatrix} f_1(x_1, x_2, \dots, x_n) \\ f_2(x_1, x_2, \dots, x_n) \\ \vdots \\ f_m(x_1, x_2, \dots, x_n) \end{pmatrix}.$$

Die Argumentdimensionen x_1, \dots, x_n heißen **Achsen** des Musters, die Wertedimensionen f_1, \dots, f_m heißen **Kanäle** des Musters.

Beispiel (Musterfunktionen unterschiedlicher Dimension)

Schallsignal ($1_A/1_K$)	Grauwertbild ($2_A/1_K$)	
Stereosignal ($1_A/2_K$)	Farbbild ($2_A/3_K$)	Videobildfolge ($3_A/3_K$)
EEG-Ableitung ($1_A/19_K$)	LANDSAT ($2_A/6_K$)	

Klassifikation und Rückweisung

Definition

Unter **Klassifikation** verstehen wir eine Zuordnungsvorschrift, die jedem Muster eines Problemkreises Ω genau eine von $K \in \mathbb{N}$ möglichen Klassen $\Omega_1, \Omega_2, \dots, \Omega_K$ zuweist.

Insbesondere besteht die Möglichkeit, ein Muster zurückzuweisen, also einer ausgezeichneten $(K + 1)$ -ten **Rückweisungsklasse** Ω_0 zuzuordnen.

a	b	c	d	e	x	y	z
a	b	c	d	e	x	y	z
a	b	c	d	e	x	y	z
a	b	c	d	e	x	y	z
a	b	c	d	e	x	y	z
a	b	c	d	e	x	y	z
a	b	c	d	e	x	y	z
a	b	c	d	e	x	y	z


Beispiel (Schriftzeichenerkennung)

Rasterbilder mit 16×16 Pixel
256 Grauwertstufen
26 Klassen (Kleinbuchstaben)

$\Omega_1 \Omega_2 \Omega_3 \Omega_4 \Omega_5 \Omega_{24} \Omega_{25} \Omega_{26}$

Klassengebiete

Kognitive Kategorien als Partitionen



Partitionen

Alle Gebiete sind paarweise disjunkt.
Gebiete schöpfen Problemkreis aus.
(„tertium non datur“)

Kognitive Kategorien

Kategorien des Denkens sind i.a. *unscharf*!

Sie orientieren sich an *Objekteigenschaften*.

Sie sind *überlappend*, *zeitabhängig*, *kontextabhängig*, *hierarchisch*, ...

Klassengebiete

Disjunkte Zerlegung eines Problemkreises

Definition

Es sei Ω ein Problemkreis, $K \in \mathbb{N}$ und das Mengensystem $(\Omega_1, \dots, \Omega_K)$ eine Partition über Ω , d.h. es gilt:

$$\begin{aligned} \Omega_\kappa &\neq \emptyset, & \kappa &= 1, \dots, K \\ \Omega_\kappa \cap \Omega_\lambda &= \emptyset, & \kappa &\neq \lambda \\ \bigcup_{\kappa=1}^K \Omega_\kappa &= \Omega & \text{bzw.} & \bigcup_{\kappa=0}^K \Omega_\kappa = \Omega \end{aligned}$$

Dann heißen die Ω_κ , $\kappa = 1, \dots, K$ **Klassengebiete** — oder kurz **Klassen** — von Ω .

Musteranalyse

Hierarchische symbolische Beschreibung

Definition

Es sei Ω ein Problemkreis, \mathcal{A} ein endlicher Zeichenvorrat und $\mathcal{L}_{SB} \subseteq \mathcal{A}^*$ eine formale Sprache über dem Alphabet \mathcal{A} . Eine Abbildung

$$\mathcal{I}: \begin{cases} \Omega & \rightarrow \mathcal{L}_{SB} \\ f & \mapsto \mathcal{I}(f) \end{cases}$$

heißt **Interpretationsfunktion** von Ω in \mathcal{L}_{SB} .

Die Zeichenkette $\mathcal{I}(f)$ heißt **symbolische Beschreibung** des Musters $f \in \Omega$.

Bemerkungen

1. Es gibt i.a. *unendlich* viele verschiedene symbolische Beschreibungen.
2. Typisch sind Sequenzen, Listen, Bäume, Graphen, ...
3. Spezialfall Klassifikation: $\mathcal{L}_{SB} = \{\langle \kappa \rangle \mid \kappa \in \mathcal{A}\}$ (alle einelementigen Folgen aus \mathcal{A})

Musteranalyse

Verarbeitung komplexer Muster

- Zerlegung des komplexen Musters in einfache(re) Bestandteile (*Dekomposition, Segmentierung*)
- Beziehungen zwischen den Teilobjekten (*Relationen*)
- Identifikation von Objekten, Ereignissen, Situationen mit symbolischen Namen (*terminale Zeichen*)
- Schlußfolgerungen mittels Wissen aus Problembereich

Nicht verwechseln!



Begriffspaare $\left\{ \begin{array}{l} \text{Klassifikation} \\ \text{Musteranalyse} \end{array} \right\}$ und $\left\{ \begin{array}{l} \text{einfache Muster} \\ \text{komplexe Muster} \end{array} \right\}$

Beispiel

Muster = Rasterbild einer Büroszene


Aufgabenstellung 1: $\Omega_1 = \text{„aufgeräumt“}$, $\Omega_2 = \text{„chaotisch“}$

Aufgabenstellung 2: hierarchisch aufgeschlüsselte Stückliste (Ausstattung)



Musteranalyse

Beispiel: Maschinelles Sprachverstehen




Textuelle Segmentierung

$\langle \text{ich, will, morgen, abend, nach, Frankfurt} \rangle$

Semantische Repräsentation

Die Benutzerin **fragt** nach einer **Zugverbindung**, und zwar **ab Jena Saalbahnhof** am **Montag, dem 12. April 1999** im Zeitintervall **zwischen 17 und 19 Uhr** mit Ankunftsort **Frankfurt am Main**.

Syntaxbaum



Datenbankabfrage



QUERY (SRC=Jena, DST=Ffm, DATE=12.04.99, TIM=range(17,19))

Reaktion/Antwort

„Sie können mit dem Mimara-Express um 18:49 Uhr ab Gleis 1 fahren oder zunächst mit dem Vorortzug nach Göschwitz über Apolda ...“

Musteranalyse

Beispiel: Einfamilienhaus und symbolische Beschreibung



Was ist eigentlich „Mustererkennung“?

Einige grundlegende Definitionen

Typen sensorischer Muster



Anwendungen der Mustererkennung

Formen der Musteranalyse

Methoden der Mustererkennung

Einkanalige Zeitreihen

Reellwertige Funktion $f : [t_0, t_1] \rightarrow \mathbb{R}$ auf Intervall



Schallsignale



- Geräusch
- Musik
- Sprache

Biosignale

- Elektrokardiogramm (EKG)
- Elektroenzephalogramm (EEG)
- Elektromyogramm (EMG)

Mehrkanalige Zeitreihen

Folge von Meßwertupeln $f(t) = (f_1(t), f_2(t), \dots, f_m(t))$



Gehirnstrommessung

EEG-Ableitung mit 16 Elektroden

Sonstige


Meteorolog./ökolog. Messungen
Aktien- & Währungskurse
Produktpreise & Rohstoffpreise

Kraftfahrzeug-Meßwerterfassung

- Testfahrten zur PKW-Entwicklung (Audi/BMW)
- Werkseigener Parcours mit konfigurierbaren Streckenqualitäten
- 32 Meßfühler/Testfahrzeug
- Rekonstruktion von Verschleißabläufen

Zweikanalige Zeitreihen

Zeitliche Folge von Punkten $f(t) = (f_1(t), f_2(t))$ des \mathbb{R}^2



Handschrift

(nach on-line Erfassung)

- Grafisches Tablett zur Aufzeichnung in diskretem Zeitraster
- Messung der (x, y) -Ortskoordinaten des Schreibutensils
- Zusätzliche *pen-up/pen-down*-Information
- Gelegentlich dritte Koordinate: *Schreibdruck*

Grauwertbilder ($f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$)

Reflektionsbilder — Erfassung von *Objektoberflächen*




Filmkamerabilder

Schwarzweißaufnahme
Industrielle Szene mit Lüfterrad



Radaraufnahmen

SAR — Synthetic Aperture Radar
Mikrowellenreflektionsbild
12m Auflösung
nacht- und wolkenunempfindlich Thatford Forrest,
England, August 1989

Grauwertbilder ($f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$)Projektionsbilder — Erfassung von *Objektvolumina*

Röntgenaufnahmen

Röntgenmammographie

hell = geringe Durchlässigkeit (Knochen, Fettgewebe)
 dunkel = hohe Durchlässigkeit (Hohlorgane, Blutgefäße)

Elektrophoretogramme


Autoradiograph zur DNA-Sequenzierung
 Radioaktiv markierte Proteine

Migration der Proteine durch ein Gel mit
 unterschiedlichen Geschwindigkeiten




Ultraschallbilder

Schnitt durch einen Schafrücken
 (Hautpartie oben, Rippen unten)
 starke Reflektion an Gewebegrenzen

Mehrkanalige Bilder ($f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^m$)

Farbkamerabilder

Bildpunkte besitzen Farbwerte
 Dreikanal-Kodierung, z.B. RGB-System





Multispektralaufnahmen

LANDSAT Thematic Mapper (Auflösung 30m)

6 Kanäle: blau, grün, rot und 3× Infrarot


7 Kanäle: dto. & thermales Infrarot (Auflösung 120m)

Grauwertbilder ($f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$)Tomogramme — Erfassung von *Objektquerschnitten*

Magnetresonanztomogramme

Magnetresonanz/Kernspin-Tomographie

MR-Protonendichtebild einer weiblichen Brust
 Kubisches Kalibrationsobjekt zwischen den Brüsten
 Untersuchung der Brustvolumenänderung im
 menstrualen Zyklus




Röntgentomographie

Röntgencomputertomogramm

Querschnitt durch die Thorax eines (lebenden) Schafes
 Rekonstruktion aus mehreren Richtungsbildern
 automatische Messung der
 Fett/Muskelgewebeproportion

Schematisierte Bilddokumente

Konventionen zur graphischen Darstellung von Sachverhalten



Pläne

Linien- oder Vektorgrafik (schwarz-weiß)

Schaltpläne, Piktogramme

Konstruktionszeichnungen (CAD)

Schrift

Binärbilder (Tinte & Hintergrund)

Druckschrift vs. Handschrift

Blockschrift vs. Kursivschrift

Formeln · Noten · Logografen

تونس القباضة الأصلية
 تونس القباضة الأصلية
 تونس القباضة الأصلية



Karten


Raster/Vektorgrafik & Schrift (farbig)

Land-, Wetter-, Straßenkarten


Volumenbilder ($f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$)

3D-Repräsentationen — Helligkeitswerte in Höhe, Breite und **Tiefe**


Röntgenbild



Schnittbild



3D-Rekonstruktion



μ -Tomogramm eines Kondensators

Röntgenaufnahmen aus verschiedenen Richtungen

Mathematische Rekonstruktion der Schnittebenenbilder (Pseudofarbandarstellung)

3D-Repräsentation (räumlich gerastert: „Voxelbild“)

Rendering einer perspektivischen Ansicht (Aufschnitt)

► mehr Information

Was ist eigentlich „Mustererkennung“?

Einige grundlegende Definitionen

Typen sensorischer Muster


Anwendungen der Mustererkennung

Formen der Musteranalyse

Methoden der Mustererkennung

Bildfolgen ($f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$)

Videsequenzen — Helligkeitswerte in Höhe, Breite und **Zeit**



Videsequenz der Glottisbewegung

Hochgeschwindigkeitskamera (ca. 1 kHz)

Periodischer Stimmgebungsprozess: *Druckaufbau* · *Öffnung* · *Druckabbau*

Diagnose krankhafter Veränderung der Stimmbänderfunktion

► mehr Information

Einsatzgebiete der Mustererkennung

Industrie

Qualitätskontrolle (visuell, Ultra/Schall)
Fertigungsautomatisierung, Mikro- und Nanotechnik

Medizin

Bildverarbeitung (Röntgen, MR, szintigraphisch, mikroskopisch)
Biosignale (EKG, EEG, EMG)
Minimalinvasive Chirurgie, Epidemiologie, Virologie

Erdfernerkundung

Kamera, Multispektralabtaster, SAR
Kartographie, Ozeanographie, Ökologie, Geologie, Agrikultur

Dokumente

Zeichenerkennung (OCR), Dokumentenanalyse
Digitalisierung von Karten, Plänen
Handschriftleser (Palmtop)

Mobile Roboter

Autonome Fahrzeuge (Land/Wasser/Luft) in gefährlicher Umgebung
Unbemannte Fabrik
Serviceroboter (Haushalt, Lager, Verkauf, Reinigung, Klinik)

Naturwissenschaften

Mikrobiologie, Genetik (DNA-Sequenzierung)
Massenspektrogramm (chem. Strukturaufklärung)
Astrophysik, Astronomie
Materialwissenschaften, Kunststoffchemie

Biometrie

Sprecheridentifikation, Sprecherverifikation
Unterschriftenverifikation
Gesichter, Augenhintergrund, Fingerabdruck

Sprachverarbeitung

Diktiersysteme, Kommandosysteme (telefonische) Auskunftssysteme

Biometriesysteme

Was man alles messen kann, um eine Person zu identifizieren / verifizieren


Retina




Haltung+Gang



Wärmebild




Iris



Tastenschlag



Gebißform



Handvenenmuster




Ohrmuschel




Gesicht



Fingerabdruck




Stimmgebung



► mehr Information


Biologische Bildverarbeitung 2

Objektvermessung · Strukturanalyse · Hierarchische Kategorisierung




Kaschmirfasern

Mikroskopische Aufnahme
Kaschmirfasergeflecht
Ausmessung der Faserlänge, Faserdicke
Ziegenzuchtprogramm



Pilzsporen

Mikroskopische Aufnahme
Netzwerk von Sporen eines Pilzorganismus
Klassifikation des Sporentyps
(*Fungus trichoderma*)




Artenbestimmung

Unterwasseraufnahme (Original & Falschfarbe)
Größenmessung, Formattribute
Taxonomische Charakterisierung des Fischbestandes


Biologische Bildverarbeitung 1

Zählung und Messung · Segmentierung · Klassifikation




Algenzellen

Mikroskopiebild in seitlicher Beleuchtung
DIC — *differential interference contrast*
Algenzellen auf Glasträger (1989)
Identifikation, Zählung, Vermessung



Muskelfasern

Schnittbild von Muskelfasern
Solens-Muskel eines Rattenbeinchens
Clenbuterolforschung (Medikament zur Muskelbildung)
dunkel/grau/hell ☛ Glycoloxidationstyp



Bodenproben


Mikroskopische Aufnahme
Bodenproben in Acryleinbettung
Untersuchung der Mikrobenaktivität

► mehr Information


Internationale Friedensmissionen

Detektion · Lokalisierung · Freund/Feind · Navigation · Zählung/MA

Desert Storm



Tripolis Airport




Militärfahrzeug T-44M




Lockheed F-16



Ramstein Housing Area



Camping in der Tundra



Was ist eigentlich „Mustererkennung“?

Einige grundlegende Definitionen

Typen sensorischer Muster


Anwendungen der Mustererkennung

Formen der Musteranalyse

Methoden der Mustererkennung

Biometrische Sprecheridentifikation

Identifikation ($1 \in K$) / Verifikation ($1 \in 2$) · m/o „Parole“ (Textvorgabe)



EINGABE:

eine lineare Folge / Menge von Spektralvektoren $\mathbf{x}_1, \dots, \mathbf{x}_T \in \mathbb{R}^D$


AUSGABE:

die Identität **eines** von $K \in \mathbb{N}$ möglichen Sprechern

$\Omega_\kappa = \text{'Eva Hermann'}$

Segmentierung von Schriftzeichen — 1D

Explizite Zerlegung in Links-Rechts-Richtung · \oplus disjunkt, \oplus exhaustiv



EINGABE:


eine lineare Folge von Bildspalten $\mathbf{x}_1, \dots, \mathbf{x}_T \in \mathbb{R}^D$

AUSGABE:

eine Folge von Objektgrenzen $(t_0, t_1, t_2, \dots, t_m)^\top \in \mathbb{N}^*$

Segmentierung von Schriftzeichen — 2D

Explizite Zerlegung in Rechteckblöcke · \oplus disjunkt, \ominus exhaustiv



EINGABE:


ein Grauwertbild $\mathbf{X} \in [0, 255]^{N \times M}$

AUSGABE:

eine Menge von Objektumschreibungen $(n_i, m_i, \nu_i, \mu_i)^\top \in \mathbb{N}^4, i = 1, 2, \dots$

Segmentierung komplex geformter Objekte — 2D

Explizite Objekt-Hintergrund-Zerlegung · pixelweise / parametrisch




EINGABE:
ein Farbbild $\mathbf{X} \in ([0, 255]^3)^{N \times M}$

AUSGABE:
eine geschlossene Konturlinie bzw.
eine zusammenhängende
Punktmenge
 $\mathcal{P}_{\text{tapir}} \subseteq [1 : N] \times [1 : M]$


Automatisches Verstehen gesprochener Sprache

Implizite 1D-Segmentierung · Hierarchische Syntaxsteuerung




EINGABE:
eine lineare Folge von
Spektralvektoren $\mathbf{x}_t \in \mathbb{R}^D$

AUSGABE:
ein Ableitungsbaum aus Wortformen
und Syntaxkategorien:
 $S(N(\text{John}), VP(V(\text{loves}), N(\text{Mary})))$



Maschinelle Handschrifterkennung

Implizite 1D-Segmentierung · Syntaxsteuerung




EINGABE:
eine lineare Folge überlappender
Bildfenster $\mathbf{X}_t \in \mathbb{R}^{N \times \mu}$, $t = 1, 2, \dots$

AUSGABE:
eine Zeichenfolge $z \in \mathcal{A}^*$ über dem
Alphabet
 $\{A, B, \dots, Z, a, b, \dots, z, 0, 1, \dots, 9\}$
 $(H, a, n, d, s, c, h, r, i, f, t)$

Syntaxgesteuerte KFZ-Kennzeichenerkennung

Implizite 1D-Segmentierung · Dynamische Syntaxsteuerung



EINGABE:
eine lineare Folge überlappender
Bildfenster $\mathbf{X}_t \in \mathbb{R}^{N \times \mu}$, $t = 1, 2, \dots$

AUSGABE:
eine strukturierte
Kennzeichenidentifikation aus dem
aktuell gültigen Fahndungsblatt
 $(AP, FH, 61) \in \mathcal{C} \times \mathcal{L} \times [1 : 9999]$

Zwei Muster besitzen ähnliche Bedeutung genau dann, wenn ein geeignet definiertes Abstandsmaß zwischen ihren Merkmalrepräsentationen einen kleinen Wert annimmt.

Stichprobe

Eine mit Klassenzugehörigkeit etikettierte Datensammlung

Objektklassifikation

Klassen: $\Omega_1 = „Löwe“$, $\Omega_2 = „Tiger“$, $\Omega_3 = „Elefant“$

Muster: 32×32 -Pixel Grauertrasterbilder (8 bit)

Schriftzeichenerkennung

Klassen: $\Omega_1 = „A“$, $\Omega_2 = „B“$, $\Omega_3 = „C“$, ..., $\Omega_{25} = „Y“$, $\Omega_{26} = „Z“$

Muster⁽¹⁾: 12×16 -Pixel Binärbilder

Muster⁽²⁾: 2D-Punktfolgen (150 Abtastpositionen/Sekunde)

EKG-Diagnostik

Klassen: $\Omega_1 = „Herzflimmern“$, $\Omega_2 = „ohne Befund“$, $\Omega_0 = „?“$

Muster: 5 000 Abtastwerte (50 Sekunden) EKG-Signal

Spamfilter

Klassen: $\Omega_1 = „Werbesendung“$, $\Omega_2 = „keine Werbesendung“$

Muster: Zeichenketten (ASCII-Vorrat) beliebiger endlicher Länge

Stichprobe

Eine mit symbolischer Beschreibung versehene Datensammlung

Spracherkennung

Muster: Schallsignal einer gesprochenen Äußerung (Satz, Brief, ...)

S.B.: Sequenz von Worteinträgen eines Lexikons


Beispiel: „sein oder nicht sein das ist hier die frage“

Handschrifterkennung

Muster: Rasterbild eines Schriftzugs (Wort, Kontonummer, ...)

S.B.: Sequenz von alphanumerischen Schriftzeichen zzgl. Sonderzeichen

Beispiel: „H ö r s a l l H 4 A b b e a n u m“



Dokumentenanalyse

Muster: Rasterbild einer Textseite

S.B.: Hierarchische Beschreibung

(Spalten, Absätze, Zeilen, Wörter)

Merkmalsextraktion

Beispiel: der legendäre Irisdatensatz^[7]


$\Omega_1 = \text{Iris setosa}$



$\Omega_2 = \text{Iris versicolor}$



$\Omega_3 = \text{Iris virginica}$




→ mehr Information

#	sepal length	sepal width	petal length	petal width	species
15	5.8	4.0	1.2	0.2	setosa
30	4.7	3.2	1.6	0.2	setosa
45	5.1	3.8	1.9	0.4	setosa
60	5.2	2.7	3.9	1.4	versicolor
75	6.4	2.9	4.3	1.3	versicolor
90	5.5	2.5	4.0	1.3	versicolor
105	6.5	3.0	5.8	2.2	virginica
120	6.0	2.2	5.0	1.5	virginica
135	6.1	2.6	5.6	1.4	virginica

Kompaktheit

Klassengebiete trennbar durch Einzelkoordinate



Klassifikationsregel:


$$\mathbf{x} \mapsto \begin{cases} \Omega_1 & x_1 \leq \xi_1^* \\ \Omega_2 & x_1 > \xi_1^* \end{cases}$$

Folgerung

Es ist eine praktikable Trennkoordinate x_i zu finden und der klassentrennende Schwellwert ξ_i^* zu wählen.

Kompaktheit

Klassengebiete trennbar durch Gerade bzw. Hyperebene



Klassifikationsregel:


$$\mathbf{x} \mapsto \begin{cases} \Omega_1 & a_0 + a_1 x_1 + a_2 x_2 \geq 0 \\ \Omega_2 & a_0 + a_1 x_1 + a_2 x_2 < 0 \end{cases}$$

Folgerung

Es sind (geeignete) Linearkoeffizienten a_1, a_2 zu bestimmen und der Klassenschwellwert a_0 .

Kompaktheit

Klassengebiete trennbar durch (i.a. nichtlineare) Kurve bzw. Hyperfläche



Klassifikationsregel:

$$\mathbf{x} \mapsto \begin{cases} \Omega_1 & h(x_1, x_2) \geq 0 \\ \Omega_2 & h(x_1, x_2) < 0 \end{cases}$$

Es ist

$$h : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$$


zum Beispiel ein Polynom q -ten Grades in x_1, x_2 .

Problem

Es sind die **Struktur** und die freien **Parameter** der Trennfunktion(en) $h(\cdot)$ zu bestimmen.

Kompaktheit

Klassenteilgebiete sind problemlos trennbar



Klassifikationsregel:

$$\mathbf{x} \mapsto \begin{cases} \Omega_1^1 & h_1^1(x_1, x_2) \geq 0 \\ \Omega_1^2 & h_1^2(x_1, x_2) \geq 0 \\ \Omega_2^1 & h_2^1(x_1, x_2) \geq 0 \\ \Omega_2^2 & h_2^2(x_1, x_2) \geq 0 \end{cases}$$


$$\text{und die Zuordnung } \begin{cases} \Omega_1 = \Omega_1^1 \cup \Omega_1^2 \\ \Omega_2 = \Omega_2^1 \cup \Omega_2^2 \end{cases}$$

Problem

Woher bekomme ich die Information über die **Teilklassenzugehörigkeit** meiner Lernmuster?

Kompaktheit

Klassengebiete sind zerklüftet & besitzen hochkomplexe Trennflächen



Klassifikationsregel:


$$\mathbf{x} \mapsto \begin{cases} \Omega_1 & \bigwedge_{m=1}^M (h_m(x_1, x_2) \geq 0) \\ \Omega_2 & \text{sonst} \end{cases}$$

Problem

Die Lerndaten für Ω_1 und Ω_2 sind grundsätzlich ($M \rightarrow \infty$) separierbar — aber keine **Verallgemeinerung** auf „frische“ Muster!

Kompaktheit

Klassenzugehörigkeit neuer Muster grundsätzlich nicht vorhersagbar



Klassifikationsregel:

(keine)

Problem


Die Lage eines Musters im Koordinatenraum trägt keinerlei Information über die Klassenzugehörigkeit.

Lösung

Repräsentieren der Muster durch aussagefähigere **Merkmale**.

Komposition & Struktur


Beispiel: Linienzeichnungen elektrischer Schaltpläne



Bauteile, Leitungen, Kontaktpunkte

Topologische Struktur
(Adjazenzrelation)

Geometrische Struktur
(Planarkoordinaten)



Bauteile, Leitungen, Kontaktpunkte


(dieselben wie Schaltbild links!)

Klassifikation als Schablonenvergleich ?

Pattern Matching & Nachschlagen in vollständiger (etikettierter) Mustertabelle

Fakt

Maschinelle Mustererkennung arbeitet digital, d.h. es gibt grundsätzlich nur endlich viele verschiedene Muster eines Problemkreises Ω . **Aber ...**



Problem

Es gibt $2^{18 \cdot 12} \approx 10^{65}$ viele binäre Rasterbilder des Formats 18×12 — Mustererkennung durch Schablonenvergleich erfordert **astronomischen** Aufwand !

Lösung

„**Maschinelles Lernen**“ aus klassifizierten Beispielmustern

Maschinelles Lernen

WAS wird automatisch aus den Daten gelernt?

Muster aus Ω \Rightarrow **BLACK BOX** \Rightarrow Klasse/SB

Problem

Alles ist unendlich: $\left\{ \begin{array}{l} \text{Musterraum } \Omega \\ \text{Klassengebiete } \Omega_{\kappa} \\ \text{Lösungsmenge } \mathcal{L}_{SB} \end{array} \right\}$

Allgemeiner Lösungsansatz:

Endlicher Formalismus zur Notation unendlicher Gesamtheiten

- Prädikatenlogische Formeln
- Formale Grammatiken
- Parametrische Wahrscheinlichkeitsverteilungen
- Parametrische Trennfunktionen
-

Maschinelles Lernen

WIESO wird automatisch aus den Daten gelernt?

Funktionsmodell ('glass box')

beschreibt den Berechnungsweg und das Ergebnis der Musteranalyse

Knowledge Engineering

$\left\{ \begin{array}{l} \text{Daten} \\ \text{Vorwissen} \end{array} \right\} \rightsquigarrow \left\{ \begin{array}{l} \text{Fachexperte} \\ \text{Programmierer} \end{array} \right\} \rightsquigarrow \text{ME-Programm}$

Leistungsmodell ('black box')


beschreibt nur das Endergebnis der Musteranalyse (Abbildung 3)

Machine Learning

$\left\{ \begin{array}{l} \text{Daten} \\ \text{Vorwissen} \end{array} \right\} \rightsquigarrow \left\{ \begin{array}{l} \text{Rechenanlage} \\ \text{Lernverfahren} \end{array} \right\} \rightsquigarrow \left\{ \begin{array}{l} \text{Systemparameter} \\ \text{Systemstruktur} \end{array} \right\}$

Systemarchitektur

Klassifikation von Mustern



☛ einfache und übersichtliche Systemarchitektur


☛ jedes Modul kann für sich separat optimiert werden

☛ die Sequenz der Verarbeitungsschritte ist **fest** und nicht **datenabhängig**

☛ etwaige Fehler pflanzen sich ungehindert nach oben fort

Systemarchitektur

Symbolische Analyse von Mustern



Merkmalgewinnung

Aus den rohen Sensordaten werden aussagekräftige Merkmale berechnet

Segmentierung

Zusammengesetzte Muster werden in einfachere Bestandteile zerlegt

Klassifikation

Merkmalsbündel (Zahlen) werden auf Klassennamen (Symbole) abgebildet

Syntaktische Analyse

Der symbolischen Musterannotation werden kontextuelle Beschränkungen auferlegt

Zusammenfassung (1)

1. **Mustererkennung** ist die maschinelle Interpretation von Mustern.
2. **Muster** sind Datenfelder sensorischer Meßwerte.
3. Muster besitzen unterschiedliche **Größe**, **Dimension** und physikalische **Substanz**.
4. **Komplexe** Muster sind aus **einfachen** Muster zusammengesetzt.
5. Die (richtige) Interpretation eines Musters ist **aufgabenabhängig**.
6. Die Interpretation erfolgt in einer **formalen Sprache**.
7. Maschinelle Simulationen menschlicher **Wahrnehmungsaufgaben** — z.B. Bild- und Sprachverstehen — sind Beispiele für Mustererkennung.
8. Heutige Mustererkennungssysteme **lernen automatisch** aus Beispieldaten.
9. **Modelle** sind endliche Erzeugungssysteme von Musterklassen oder ihren Grenzen.
10. Komplexere Mustererkennungsaufgaben müssen ggf. in **Teilaufgaben zerlegt** werden